04. Anonimización mediante agregación

Estudiante: Diego Villarreal Lopez | Fecha de ejecución: 17/10/2026

Ejecutada en pgAdmin - PostgreSQL

Preguntas y respuestas

¿Qué identificadores se eliminaron?
La salida agregada no incluye nombre, correo, teléfono, RFC, `id` ni token.

¿Qué atributos se generalizaron?
La edad se agrupa en rangos y el código postal se reduce a sus dos primeros caracteres.

¿Qué muestra la primera consulta?
Sin filtro k, aparecen tres grupos: (31-45, 81) con 1 registro, (46+, 82) con 1 y (31-45, 80) con 3.

¿Qué grupos suprime el umbral k=5?
Todos: ninguno alcanza cinco registros. La consulta con `HAVING COUNT(*) >= 5` devuelve cero filas.

¿Qué riesgo permanece?
Los cuasi-identificadores todavía pueden combinarse con información externa. k=5 es didáctico y no garantiza anonimato completo.

Evidencia de ejecución

Conteo agregado antes de aplicar el umbral: se observan grupos de 1, 1 y 3 registros.

Query | Query History

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,

    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,

    COUNT(*) AS total

FROM clientes

GROUP BY 1, 2;
```

Data Output | Messages | Notifications

	rango_edad text	region text	total bigint
1	31-45	81	1
2	46+	82	1
3	31-45	80	3

Consulta con `HAVING COUNT(*) >= 5`: resultado vacío porque los grupos pequeños quedan suprimidos.

Query Query History

```
78
79  -- LAB-01 | 04. Anonimización mediante agregación
80
81  SELECT
82      CASE
83          WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
84          WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
85          ELSE '46+'
86      END AS rango_edad,
87      LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
88      COUNT(*) AS total
89  FROM clientes
90  GROUP BY 1, 2
91  HAVING COUNT(*) >= 5;
92
93
94
```

Data Output Messages Notifications

SQL

	rango_edad text	region text	total bigint