03. Seudonimización y separación de funciones

Estudiante: Diego Villarreal Lopez | Fecha de ejecución: 17/10/2026

Preguntas y respuestas

¿Cómo se generaron los tokens?
Con `gen_random_uuid()`, que produce un UUID para cada registro de cliente.

¿Dónde está el mapa de correspondencia?
En `pii.mapa_cliente`, que relaciona cada token con el `cliente_id` original.

¿Quién debería poder consultar el mapa?
Solo personal autorizado que administre una reidentificación justificada; el rol analista no debería acceder.

¿Por qué se separaron los permisos?
Para que analítica trabaje con tokens y atributos reducidos sin poder vincularlos directamente con identidades. La captura muestra cinco filas con token, edad, ciudad, código postal y fecha.

¿La captura prueba el rechazo al mapa?
No. Muestra la tabla analítica; falta capturar los intentos rechazados del rol `analista` sobre `pii.mapa_cliente` y `public.clientes`.

Evidencia de ejecución

Resultado de `analitica.clientes` con cinco tokens UUID y atributos seudonimizados.

Query | Query History

```
43
44
45  -- LAB-01 | 03. Seudonimización y separación de funciones
46
47  CREATE SCHEMA pii;
48  CREATE SCHEMA analitica;
49
50  CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
51      token UUID PRIMARY KEY,
52      cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES clientes(id)
53  );
54
55  CREATE EXTENSION pgcrypto;
56
57  INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
58  SELECT gen_random_uuid(), id
59  FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rc

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	bf35b9a4-6c5f-4490-afe8-5a71abba1d31	41	Culiacán	80000	2026-10-17
2	f757cf02-53f7-4bf6-926d-9072be6f8b9c	35	Culiacán	80100	2026-10-17
3	8bd35047-0f5b-433d-915a-2d1495498…	47	Mazatlán	82000	2026-10-17
4	b0df645f-758f-40ab-9ef1-2e39fb8c44de	34	Los Mochis	81200	2026-10-17
5	7b26214e-d1ac-4825-9342-044fa80761…	38	Culiacán	80200	2026-10-17

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.250