

markdown

September 5, 2017

0.0.1 Markdown básico

1. Para ver el código de una celda de texto formateada en **Markdown** basta pinchar dos veces seguidas en ella. para volver a formatear el texto basta evaluar la celda.
2. Para marcar secciones, subsecciones, etc comenzamos la línea con varias *almohadillas* (#) y continuamos, después de un espacio, con el título de la sección. El número de las que usemos determina el tamaño de letra usado en el título.
3. Cambiamos a *cursiva*, dentro de una celda de texto de formato **Markdown**, empezando y terminando el texto en cursiva entre asteriscos. De la misma forma si usamos dos asteriscos para abrir y cerrar obtenemos **negrita**.
4. Para cambiar de color hay que usar el método *html*: Este texto es de color rojo. Se ha obtenido con `Este texto es de color rojo.`
5. Listas numeradas, como esta en que estamos, se obtienen comenzando la línea con el número, después un punto y un espacio.
6. Dentro del texto podemos escribir fórmulas matemáticas en Latex encerrándolas entre dólares, como x^2 . Si usamos dos dólares para abrir la fórmula y dos para cerrar, la fórmula crea una nueva línea y se centra en ella:

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}.$$

7. Más información en esta [página](https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet), que tiene URL `https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet`.

In []: