acadesk API 명세서

버전 0.1.0 · 엔드포인트 211개 (MVP 110 · 2단계 45 · 3단계 55)

> 이 문서는 `scripts/export_api_spec.py` 가 백엔드 코드에서 자동으로 만든다. 직접 고치지 말고 라우터를 고친 뒤 다시 생성한다. 기계용 명세는 `docs/api/openapi.json` , 서버를 켜면 `http://localhost:8000/docs` 에서도 볼 수 있다.

공통 규칙

항목	내용
기본 경로	`/api/v1`
인증	`Authorization: Bearer <access_token>` . 로컬에서는 `ACADESK_AUTH_DEV_BYPASS=true` 로 개발용 원장 계정 사용
학원 격리	토큰의 `academy_id` 로 모든 조회·변경 범위를 제한한다. 요청 본문으로 academy_id를 받지 않는다
역할	학원 관리자: 원장(owner)·실장(manager) · 교사(teacher) · 학생(student) · 학부모(parent) · 플랫폼 운영자(operator, 커뮤니티 신고 처리만)
단계	기획안 v2 11장 출시 순서: **MVP** · **2단계**(커뮤니티·과제·수납 기록) · **3단계**(미납 자동 안내·AI·번역)
목록	`?page=1&size=20` (size 최대 100). 응답은 `{items, total, page, size}`
금액	정수(원)
시각	ISO 8601, 날짜는 `YYYY-MM-DD`
AI 작업	202로 `AiRun` 을 돌려주고 결과는 확인 후보로만 저장. AI가 사실·발송을 확정하지 않음

상태 코드	의미
200 / 201 / 202 / 204	성공 / 생성됨 / 접수됨(비동기) / 본문 없음
401	로그인 필요, 토큰 오류
403	역할 권한 없음
404	없음 (다른 학원 데이터도 404)
409	상태 충돌 (예: 이미 발송된 건 취소)
422	입력 형식 오류
501	계약만 있고 아직 구현 안 됨

엔드포인트 목록

인증

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	POST	`/auth/academies`	학원 등록 + 관리자 가입	공개
MVP	GET	`/auth/invitations/{code}`	초대 코드 확인	공개
MVP	POST	`/auth/signup`	초대 코드로 가입 (교사·학생·학부모)	공개
MVP	POST	`/auth/login`	로그인	공개
MVP	POST	`/auth/refresh`	토큰 갱신	공개
MVP	POST	`/auth/logout`	로그아웃 (리프레시 토큰 폐기)	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	GET	`/auth/me`	내 정보·역할·첫 화면	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

대시보드

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/dashboard/today`	관리자·교사 대시보드 요약	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/dashboard/briefing`	담당자 아침 브리핑	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/review-items`	확인 필요함	원장, 실장, 교사

학원

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/academy`	내 학원 정보	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/academy`	학원 정보 수정	원장
MVP	GET	`/academy/branches`	지점 목록	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/academy/branches`	지점 추가	원장
MVP	PATCH	`/academy/branches/{branch_id}`	지점 수정	원장
2단계	GET	`/academy/calendar`	휴원·방학·공휴일 목록	원장, 실장, 교사
2단계	POST	`/academy/calendar`	휴원·방학·공휴일 등록	원장, 실장
2단계	DELETE	`/academy/calendar/{event_id}`	휴원·방학·공휴일 삭제	원장, 실장

사용자

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/users`	계정 목록	원장, 실장
MVP	PATCH	`/users/{user_id}`	직원 역할·정보 수정	원장
MVP	DELETE	`/users/{user_id}`	직원 비활성화	원장

초대 코드

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/invitations`	초대 코드 목록	원장, 실장

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	POST	`/invitations`	초대 코드 발급	원장, 실장
MVP	POST	`/invitations/bulk`	학생·학부모 초대 코드 일괄 발급	원장, 실장
MVP	DELETE	`/invitations/{invitation_id}`	초대 코드 폐기	원장, 실장

강의

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/lectures`	강의 목록	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/lectures`	강의 개설	원장, 실장
MVP	GET	`/lectures/{lecture_id}`	강의 상세	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/lectures/{lecture_id}`	강의 수정·종강	원장, 실장
MVP	GET	`/lectures/{lecture_id}/students`	수강생 목록	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/lectures/{lecture_id}/students`	수강생 등록	원장, 실장
MVP	DELETE	`/lectures/{lecture_id}/students/{student_id}`	수강 종료	원장, 실장
MVP	POST	`/lectures/{lecture_id}/sessions/generate`	시간표로 회차 만들기	원장, 실장

강의 회차

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/lecture-sessions`	회차 목록 (오늘의 강의)	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/lecture-sessions`	보강 회차 추가	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/lecture-sessions/{session_id}`	회차 상세	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/lecture-sessions/{session_id}`	회차 시간 변경·휴강	원장, 실장, 교사

출결

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	POST	`/lecture-sessions/{session_id}/attendance/open`	출석 시작	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/lecture-sessions/{session_id}/attendance/qr`	현재 QR 토큰	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/lecture-sessions/{session_id}/attendance`	실시간 출석 명단	원장, 실장, 교사
MVP	PUT	`/lecture-sessions/{session_id}/attendance/{student_id}`	수동 출결 처리	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/lecture-sessions/{session_id}/attendance/close`	출석 마감	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/attendance/check-in`	QR 출석 (학생)	학생
MVP	GET	`/attendance`	출결 조회	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/attendance/alerts`	결석 알림	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/attendance/alerts/{alert_id}/ack`	결석 알림 확인	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/attendance/{attendance_id}`	출결 정정	원장, 실장, 교사

학생

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/students`	학생 목록·검색	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/students`	학생 등록	원장, 실장

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/students/{student_id}`	학생 상세	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/students/{student_id}`	학생 정보·상태 수정	원장, 실장
MVP	GET	`/students/{student_id}/timeline`	학생별 기록	원장, 실장, 교사
2단계	POST	`/students/{student_id}/notes`	상담·통화 메모 추가	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/students/{student_id}/guardians`	보호자 연결	원장, 실장
MVP	PATCH	`/students/{student_id}/guardians/{guardian_id}`	보호자 관계·기본 수신자 수정	원장, 실장
MVP	DELETE	`/students/{student_id}/guardians/{guardian_id}`	보호자 연결 해제	원장, 실장
MVP	GET	`/students/{student_id}/report`	학생 리포트 (직원용)	원장, 실장, 교사

보호자

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/guardians`	보호자 검색	원장, 실장
MVP	POST	`/guardians`	보호자 등록	원장, 실장
MVP	GET	`/guardians/{guardian_id}`	보호자 상세	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/guardians/{guardian_id}`	보호자 연락처·수신 언어·동의 수정	원장, 실장

형제 연동

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/households/suggestions`	형제 연결 후보 목록	원장, 실장
MVP	POST	`/households/suggestions/{suggestion_id}/accept`	형제 연결 후보 수락	원장, 실장
MVP	POST	`/households/suggestions/{suggestion_id}/reject`	형제 연결 후보 거절	원장, 실장
MVP	GET	`/households`	가구 목록	원장, 실장
MVP	POST	`/households`	가구 직접 만들기	원장, 실장
MVP	GET	`/households/{household_id}`	가구 상세	원장, 실장, 교사
MVP	PATCH	`/households/{household_id}`	가구 이름 수정	원장, 실장
MVP	POST	`/households/{household_id}/members`	가구에 형제 추가	원장, 실장
MVP	DELETE	`/households/{household_id}/members/{student_id}`	가구에서 학생 빼기	원장, 실장

학생 화면

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/me/schedule`	내 시간표	학생
MVP	GET	`/me/attendance`	내 출결	학생
MVP	GET	`/me/attendance/summary`	내 강의별 출석률	학생

학부모 화면

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/children`	내 자녀 목록	학부모
MVP	POST	`/children`	자녀 추가 (형제)	학부모
MVP	POST	`/children/{student_id}/approve-account`	자녀 학생 계정 승인	학부모

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/children/{student_id}/report`	자녀 리포트	학부모
MVP	GET	`/children/{student_id}/attendance`	자녀 출결 달력	학부모

공지사항

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/notices`	공지 목록	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/notices`	공지 작성	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/notices/attachments`	첨부 파일 올리기	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/notices/{notice_id}`	공지 상세	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	PATCH	`/notices/{notice_id}`	공지 수정	원장, 실장, 교사
MVP	DELETE	`/notices/{notice_id}`	공지 삭제	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/notices/{notice_id}/read`	읽음 표시	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	GET	`/notices/{notice_id}/reads`	읽음 현황	원장, 실장, 교사

질의응답

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/questions`	질문 목록	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/questions`	질문하기 (학생·학부모)	학생, 학부모
2단계	GET	`/questions/public`	같은 강의 공개 질문 (익명)	학생
MVP	GET	`/questions/{question_id}`	질문 상세·대화	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	PATCH	`/questions/{question_id}`	종료·담당 변경·공개 전환	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/questions/{question_id}/messages`	답변·추가 질문	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/questions/{question_id}/read`	읽음 표시	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

알림

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/notifications`	알림함	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/notifications/read`	알림 읽음	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/notifications/push-subscriptions`	앱 푸시 구독 등록	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	POST	`/notifications/push-subscriptions/delete`	앱 푸시 구독 해제	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	GET	`/notifications/preferences`	알림 설정 조회	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모
MVP	PUT	`/notifications/preferences`	알림 설정 저장	원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

템플릿

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/templates`	템플릿 목록	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/templates`	템플릿 만들기 (버전 1 초안)	원장, 실장

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/templates/{template_id}`	템플릿 상세	원장, 실장, 교사
3단계	PATCH	`/templates/{template_id}`	템플릿 이름 수정·보관	원장, 실장
3단계	GET	`/templates/{template_id}/versions`	템플릿 버전 목록	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/templates/{template_id}/versions`	새 버전 초안	원장, 실장
3단계	POST	`/templates/{template_id}/versions/{version}/approve`	버전 승인	원장, 실장
3단계	POST	`/templates/{template_id}/preview`	자리 표시 채워 미리 보기	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/templates/{template_id}/versions/{version}/translations`	번역 목록	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/templates/{template_id}/versions/{version}/translations`	번역 생성 요청 (AI)	원장, 실장
3단계	PATCH	`/templates/{template_id}/versions/{version}/translations/{language}`	번역 수정·승인	원장, 실장

안내 후보

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/candidates`	안내 후보 목록	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/candidates/{candidate_id}`	안내 후보 상세	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/candidates/{candidate_id}/cancel`	안내 후보 취소	원장, 실장

발송 이력

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/messages`	발송 이력	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/messages/{message_id}`	발송 건 상세	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/messages/{message_id}/cancel`	예약 발송 취소	원장, 실장
3단계	POST	`/messages/{message_id}/corrections`	오발송 정정 안내 만들기	원장, 실장

회신

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/replies`	학부모 회신 목록	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/replies/{reply_id}`	회신 상세	원장, 실장, 교사
3단계	PATCH	`/replies/{reply_id}`	회신 분류 확정·처리 완료	원장, 실장, 교사

긴급 문자

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	POST	`/emergency-messages/preview`	긴급 문자 미리 보기	원장, 실장, 교사

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/emergency-messages`	긴급 문자 이력	원장, 실장, 교사
MVP	POST	`/emergency-messages`	긴급 문자 발송	원장, 실장, 교사
MVP	GET	`/emergency-messages/{emergency_id}`	긴급 문자 상세·수신 결과	원장, 실장, 교사

업로드

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/imports/kinds/{kind}/fields`	업로드 종류별 필드 목록	원장, 실장
MVP	GET	`/imports`	업로드 기록	원장, 실장
MVP	POST	`/imports`	CSV·엑셀 업로드	원장, 실장
3단계	POST	`/imports/sheets`	구글 시트에서 가져오기	원장, 실장
MVP	GET	`/imports/{import_id}`	업로드 상태	원장, 실장
MVP	DELETE	`/imports/{import_id}`	반영 전 업로드 버리기	원장, 실장
MVP	GET	`/imports/{import_id}/rows`	행별 검사 결과	원장, 실장
MVP	PUT	`/imports/{import_id}/mapping`	열 매핑 저장 후 다시 검사	원장, 실장
MVP	POST	`/imports/{import_id}/commit`	검사 통과한 행 반영	원장, 실장

감사 로그

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	GET	`/audit-logs`	감사 로그 조회	원장, 실장

학부모 커뮤니티

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	GET	`/community/profile`	내 커뮤니티 프로필	학부모
2단계	PUT	`/community/profile`	닉네임 설정	학부모
2단계	POST	`/community/profile/agree-rules`	커뮤니티 이용 규칙 동의	학부모
2단계	GET	`/community/boards`	게시판 목록	학부모
2단계	GET	`/community/posts`	글 목록	학부모
2단계	POST	`/community/posts`	글쓰기	학부모
2단계	POST	`/community/posts/images`	글 이미지 올리기	학부모
2단계	GET	`/community/posts/{post_id}`	글 보기	학부모
2단계	PATCH	`/community/posts/{post_id}`	글 수정 (작성자)	학부모
2단계	DELETE	`/community/posts/{post_id}`	글 삭제 (작성자)	학부모
2단계	PUT	`/community/posts/{post_id}/like`	공감	학부모
2단계	DELETE	`/community/posts/{post_id}/like`	공감 취소	학부모
2단계	PUT	`/community/posts/{post_id}/bookmark`	북마크	학부모
2단계	DELETE	`/community/posts/{post_id}/bookmark`	북마크 취소	학부모
2단계	GET	`/community/posts/{post_id}/comments`	댓글 목록	학부모
2단계	POST	`/community/posts/{post_id}/comments`	댓글 쓰기	학부모
2단계	DELETE	`/community/comments/{comment_id}`	댓글 삭제 (작성자)	학부모

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	POST	`/community/posts/{post_id}/reports`	글 신고	학부모
2단계	POST	`/community/comments/{comment_id}/reports`	댓글 신고	학부모
2단계	GET	`/community/blocks`	차단 목록	학부모
2단계	POST	`/community/blocks`	작성자 차단	학부모
2단계	DELETE	`/community/blocks/{block_id}`	차단 해제	학부모

학부모 커뮤니티 (학원)

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	GET	`/community/academy/suggestions`	학원에 건의 글	원장, 실장
2단계	GET	`/community/academy/stats`	커뮤니티 통계 (숫자만)	원장, 실장
2단계	GET	`/community/academy/settings`	커뮤니티 설정 조회	원장, 실장
2단계	PUT	`/community/academy/settings`	커뮤니티 켜기·끄기, 소속 표시 최소 인원	원장

커뮤니티 신고 처리 (운영자)

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	GET	`/ops/community/queue`	신고 검토 대기열	플랫폼 운영자
2단계	POST	`/ops/community/{target_type}/{target_id}/decision`	신고 처리 (복구·삭제·제재)	플랫폼 운영자

과제

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	GET	`/homework`	과제 목록	원장, 실장, 교사
2단계	POST	`/homework`	과제 등록	원장, 실장, 교사
2단계	PATCH	`/homework/{homework_id}`	과제 수정	원장, 실장, 교사
2단계	GET	`/homework/{homework_id}/submissions`	제출 현황	원장, 실장, 교사
2단계	PUT	`/homework/{homework_id}/submissions`	제출 기록 일괄 입력	원장, 실장, 교사

수납

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	GET	`/invoices`	청구 목록	원장, 실장
2단계	POST	`/invoices`	청구 직접 등록	원장, 실장
2단계	GET	`/invoices/{invoice_id}`	청구 상세	원장, 실장
2단계	PATCH	`/invoices/{invoice_id}`	청구 수정·취소	원장, 실장
3단계	POST	`/invoices/{invoice_id}/holds`	자동 안내 보류 걸기	원장, 실장
3단계	DELETE	`/invoices/{invoice_id}/holds/{reason}`	보류 해제	원장, 실장
3단계	GET	`/invoices/{invoice_id}/promises`	납부 약속 목록	원장, 실장
3단계	POST	`/invoices/{invoice_id}/promises`	납부 약속 등록	원장, 실장
3단계	DELETE	`/invoices/{invoice_id}/promises/{promise_id}`	납부 약속 취소	원장, 실장
2단계	GET	`/payments`	납부 기록	원장, 실장
2단계	POST	`/payments`	납부 등록	원장, 실장

단계	메서드	경로	설명	권한
2단계	POST	`/payments/{payment_id}/void`	납부 취소	원장, 실장
3단계	GET	`/deposit-matches`	입금자명 매칭 후보	원장, 실장
3단계	POST	`/deposit-matches/{match_id}/confirm`	매칭 확정 → 납부 등록	원장, 실장
3단계	POST	`/deposit-matches/{match_id}/reject`	매칭 거절	원장, 실장
3단계	GET	`/billing/sibling-discount`	형제 할인 규칙 조회	원장, 실장, 교사
3단계	PUT	`/billing/sibling-discount`	형제 할인 규칙 저장	원장

규칙 엔진

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/rules/settings`	안내 규칙 설정 조회	원장, 실장
3단계	PUT	`/rules/settings`	안내 규칙 설정 저장	원장
3단계	GET	`/rules/runs`	실행 기록	원장, 실장
3단계	POST	`/rules/runs`	규칙 엔진 수동 실행	원장, 실장
3단계	GET	`/rules/runs/{run_id}`	실행 결과	원장, 실장

승인함

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/approvals`	승인함 목록	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/approvals/bulk-approve`	여러 건 한 번에 승인	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/approvals/{approval_id}`	승인 상세	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/approvals/{approval_id}/approve`	승인 (수정 후 승인 포함)	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/approvals/{approval_id}/hold`	보류	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/approvals/{approval_id}/reject`	반려	원장, 실장, 교사

수납 안내 PDF

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	POST	`/documents/billing-notices`	수납 안내 PDF 생성	원장, 실장
3단계	GET	`/documents/{document_id}`	PDF 상태	원장, 실장
3단계	POST	`/documents/{document_id}/links`	만료되는 열람 링크 발급	원장, 실장

AI 보조

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	POST	`/ai/replies/{reply_id}/classify`	회신 분류·후속 업무 제안	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/ai/candidates/{candidate_id}/draft`	안내문 초안	원장, 실장
3단계	POST	`/ai/students/{student_id}/summary`	상담 전 연락 이력 요약	원장, 실장, 교사
3단계	POST	`/ai/mismatch-scans`	수납·출결 불일치 후보 찾기	원장, 실장
3단계	GET	`/ai/runs`	AI 실행 기록	원장, 실장
3단계	GET	`/ai/runs/{run_id}`	AI 실행 결과	원장, 실장, 교사
3단계	GET	`/ai/runs/{run_id}/steps`	AI 실행 단계별 기록	원장, 실장

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	POST	`/ai/runs/{run_id}/feedback`	AI 결과 채택·수정 기록	원장, 실장, 교사

웹훅

단계	메서드	경로	설명	권한
MVP	POST	`/webhooks/sms/{provider}/delivery`	발송 결과 수신	공개 (서명 검증)
3단계	POST	`/webhooks/sms/{provider}/inbound`	학부모 회신 수신	공개 (서명 검증)

공개 링크

단계	메서드	경로	설명	권한
3단계	GET	`/public/replies/{token}`	원클릭 응답 화면 정보	공개 (일회용 토큰)
3단계	POST	`/public/replies/{token}`	원클릭 응답 제출	공개 (일회용 토큰)

상태

단계	메서드	경로	설명	권한
	GET	`/health`	서버 상태 확인	공개

엔드포인트 상세

인증

POST `/api/v1/auth/academies`

학원 등록 + 관리자 가입 · 단계 `MVP` · 권한 공개

학원의 첫 계정(원장)을 만든다.

요청 본문: AcademyRegister

응답 `201` : TokenPair

GET `/api/v1/auth/invitations/{code}`

초대 코드 확인 · 단계 `MVP` · 권한 공개

가입 화면에서 어느 학원, 어떤 역할 코드인지 보여준다. 학생 이름은 가려서 보낸다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`code`	경로	string	예		길이 ≥ 6, 길이 ≤ 32

응답 `200` : InvitationPreview

POST `/api/v1/auth/signup`

초대 코드로 가입 (교사·학생·학부모) · 단계 `MVP` · 권한 공개

코드는 한 번 쓰면 만료된다. 학부모 코드는 보호자 기록과, 학생 코드는 학생 명부와 연결된다. 만 14세 미만 학생은 보호자가 승인할 때까지 pending_guardian_consent 상태.

요청 본문: SignupBody

응답 `201` : SignupResult

POST `/api/v1/auth/login`

로그인 · 단계 `MVP` · 권한 공개

요청 본문: LoginBody

응답 `200` : TokenPair

POST `/api/v1/auth/refresh`

토큰 갱신 · 단계 `MVP` · 권한 공개

요청 본문: RefreshBody

응답 `200` : TokenPair

POST `/api/v1/auth/logout`

로그아웃 (리프레시 토큰 폐기) · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

요청 본문: RefreshBody

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/auth/me`

내 정보·역할·첫 화면 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

응답 `200` : MeOut

대시보드

GET `/api/v1/dashboard/today`

관리자·교사 대시보드 요약 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

응답 `200` : TodaySummary

GET `/api/v1/dashboard/briefing`

담당자 아침 브리핑 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

응답 `200` : Briefing

GET `/api/v1/review-items`

확인 필요함 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

업로드 오류, 형제 연결 후보, 같은 기기 출석 등 사람이 봐야 할 것을 한 목록으로.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`kind`	쿼리	ReviewKind | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ReviewItem_

학원

GET `/api/v1/academy`

내 학원 정보 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

응답 `200` : AcademyOut

PATCH `/api/v1/academy`

학원 정보 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장

요청 본문: AcademyUpdate

응답 `200` : AcademyOut

GET `/api/v1/academy/branches`

지점 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

응답 `200` : BranchOut[]

POST `/api/v1/academy/branches`

지점 추가 · 단계 `MVP` · 권한 원장

요청 본문: BranchCreate

응답 `201` : BranchOut

PATCH `/api/v1/academy/branches/{branch_id}`

지점 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`branch_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: BranchUpdate

응답 `200` : BranchOut

GET `/api/v1/academy/calendar`

휴원·방학·공휴일 목록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

규칙 엔진이 쉬는 날에는 결석 후보를 만들지 않고, 수납 단계를 영업일로 셀 때 쓴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`from`	쿼리	string (date)	예		
`to`	쿼리	string (date)	예		

응답 `200` : CalendarEventOut[]

POST `/api/v1/academy/calendar`

휴원·방학·공휴일 등록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

요청 본문: CalendarEventCreate

응답 `201` : CalendarEventOut

DELETE `/api/v1/academy/calendar/{event_id}`

휴원·방학·공휴일 삭제 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`event_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

사용자

GET `/api/v1/users`

계정 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`role`	쿼리	Role | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_UserOut_

PATCH `/api/v1/users/{user_id}`

직원 역할·정보 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`user_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: UserUpdate

응답 `200` : UserOut

DELETE `/api/v1/users/{user_id}`

직원 비활성화 · 단계 `MVP` · 권한 원장

삭제하지 않고 비활성화한다. 승인·발송 기록의 작성자는 그대로 남는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`user_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

초대 코드

GET `/api/v1/invitations`

초대 코드 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`role`	쿼리	Role | null			
`status`	쿼리	InvitationStatus | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_InvitationOut_

POST `/api/v1/invitations`

초대 코드 발급 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

교사·학생·학부모 가입용 일회용 코드. 코드 원문은 이 응답에서만 보인다 (DB에는 해시).

요청 본문: InvitationCreate

응답 `201` : InvitationOut

POST `/api/v1/invitations/bulk`

학생·학부모 초대 코드 일괄 발급 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

명부 업로드 뒤 학생별 코드와 기본 보호자 코드를 한 번에 만든다. 안내문 인쇄용.

요청 본문: InvitationBulkCreate

응답 `201` : InvitationOut[]

DELETE `/api/v1/invitations/{invitation_id}`

초대 코드 폐기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invitation_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

강의

GET `/api/v1/lectures`

강의 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

교사는 mine=true로 내 강의만 본다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`mine`	쿼리	boolean		`false`	
`teacher_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`archived`	쿼리	boolean		`false`	

응답 `200` : LectureOut[]

POST `/api/v1/lectures`

강의 개설 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

시간표(schedule)가 있으면 개강일부터 4주치 회차를 자동으로 만든다.

요청 본문: LectureCreate

응답 `201` : LectureOut

GET `/api/v1/lectures/{lecture_id}`

강의 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : LectureOut

PATCH `/api/v1/lectures/{lecture_id}`

강의 수정·종강 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: LectureUpdate

응답 `200` : LectureOut

GET `/api/v1/lectures/{lecture_id}/students`

수강생 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : StudentSummary[]

POST `/api/v1/lectures/{lecture_id}/students`

수강생 등록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: EnrollBody

응답 `200` : LectureOut

DELETE `/api/v1/lectures/{lecture_id}/students/{student_id}`

수강 종료 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

지난 출결 기록은 남고, 앞으로의 회차에서만 빠진다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/lectures/{lecture_id}/sessions/generate`

시간표로 회차 만들기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

기간 안의 회차를 만든다. 이미 있는 회차는 건너뛴다. 평소에는 워커가 매주 자동 실행.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: GenerateSessionsBody

응답 `200` : LectureSessionOut[]

강의 회차

GET `/api/v1/lecture-sessions`

회차 목록 (오늘의 강의) · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

date를 비우면 오늘. 교사는 mine=true로 내 강의 회차만.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`date`	쿼리	string (date) | null			
`from`	쿼리	string (date) | null			
`to`	쿼리	string (date) | null			
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`mine`	쿼리	boolean		`false`	
`status`	쿼리	SessionStatus | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_LectureSessionOut_

POST `/api/v1/lecture-sessions`

보강 회차 추가 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

요청 본문: SessionCreate

응답 `201` : LectureSessionOut

GET `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}`

회차 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : LectureSessionOut

PATCH `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}`

회차 시간 변경·휴강 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

휴강하면 수강생과 학부모에게 앱 알림이 간다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: SessionUpdate

응답 `200`: LectureSessionOut

출결

POST `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}/attendance/open`

출석 시작 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

회차를 open으로 바꾸고 QR 발급을 시작한다. 출석 가능 시간(시작 15분 전 ~ 종료) 안에서만.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200`: LectureSessionOut

GET `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}/attendance/qr`

현재 QR 토큰 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

토큰은 30초마다 바뀐다. 교실 화면은 refresh_in_seconds마다 다시 요청한다. 토큰은 저장하지 않는 서명 값이라 사진으로 공유해도 곧 무효가 된다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200`: QrTokenOut

GET `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}/attendance`

실시간 출석 명단 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200`: SessionRoster

PUT `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}/attendance/{student_id}`

수동 출결 처리 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

휴대전화가 없는 학생, 사전 연락된 결석 등. method=manual로 기록된다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ManualMark

응답 `200`: AttendanceOut

POST `/api/v1/lecture-sessions/{session_id}/attendance/close`

출석 마감 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

안 찍은 학생은 결석(auto_absent)으로 기록하고 학부모에게 앱 푸시, 관리자에게 결석 알림을 만든다. 교사가 마감하지 않으면 회차 종료 시각에 워커가 자동 마감한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`session_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : SessionRoster

POST `/api/v1/attendance/check-in`

QR 출석 (학생) · 단계 `MVP` · 권한 학생

토큰 서명·유효 시간, 수강생 여부, 출석 가능 시간을 확인한다. 같은 회차에 두 번 찍으면 첫 기록을 돌려준다. 실패 사유: 400 expired_qr · 403 not_enrolled · 409 attendance_closed / too_early

요청 본문: CheckInBody

응답 `200` : CheckInResult

GET `/api/v1/attendance`

출결 조회 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`session_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`from`	쿼리	string (date) | null			
`to`	쿼리	string (date) | null			
`status`	쿼리	AttendanceStatus | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_AttendanceOut_

GET `/api/v1/attendance/alerts`

결석 알림 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

마감 때 무단결석이면 생긴다. 형제가 같은 날 함께 결석하면 한 건으로 묶는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	AlertStatus		`"open"`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_AttendanceAlertOut_

POST `/api/v1/attendance/alerts/{alert_id}/ack`

결석 알림 확인 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`alert_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: AlertAck

응답 `200` : AttendanceAlertOut

PATCH `/api/v1/attendance/{attendance_id}`

출결 정정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

결석 → 출석으로 정정하면 학부모에게 정정 알림(앱 푸시)이 간다. 이력은 감사 로그에 남는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`attendance_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: AttendanceCorrection

응답 `200` : AttendanceOut

학생

GET `/api/v1/students`

학생 목록·검색 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`q`	쿼리	string | null			
`status`	쿼리	StudentStatus | null			
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`household_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_StudentSummary_

POST `/api/v1/students`

학생 등록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

요청 본문: StudentCreate

응답 `201` : StudentOut

GET `/api/v1/students/{student_id}`

학생 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : StudentOut

PATCH `/api/v1/students/{student_id}`

학생 정보·상태 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: StudentUpdate

응답 `200` : StudentOut

GET `/api/v1/students/{student_id}/timeline`

학생별 기록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

수납·출결·과제·발송·회신·승인·메모를 시간순으로 합쳐 보여준다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`kinds`	쿼리	TimelineKind[] | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_TimelineItem_

POST `/api/v1/students/{student_id}/notes`

상담·통화 메모 추가 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: NoteCreate

응답 `201` : TimelineItem

POST `/api/v1/students/{student_id}/guardians`

보호자 연결 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

기존 보호자를 연결하거나 새 보호자를 만들어 연결한다. 같은 연락처가 다른 학생에도 있으면 형제 연결 후보가 생긴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: GuardianLinkCreate

응답 `201` : StudentOut

PATCH `/api/v1/students/{student_id}/guardians/{guardian_id}`

보호자 관계·기본 수신자 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`guardian_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: GuardianLinkUpdate

응답 `200` : StudentOut

DELETE `/api/v1/students/{student_id}/guardians/{guardian_id}`

보호자 연결 해제 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`guardian_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/students/{student_id}/report`

학생 리포트 (직원용) · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

학부모가 보는 것과 같은 리포트. 상담 준비용.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`period`	쿼리	ReportPeriod		`"month"`	
`date`	쿼리	string (date) | null			

응답 `200` : ChildReport

보호자

GET `/api/v1/guardians`

보호자 검색 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

이름이나 연락처 뒷자리로 찾는다. 응답의 연락처는 항상 마스킹한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`q`	쿼리	string | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_GuardianOut_

POST `/api/v1/guardians`

보호자 등록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

요청 본문: GuardianCreate

응답 `201` : GuardianOut

GET `/api/v1/guardians/{guardian_id}`

보호자 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`guardian_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : GuardianOut

PATCH `/api/v1/guardians/{guardian_id}`

보호자 연락처·수신 언어·동의 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

연결된 모든 학생(형제)에 한 번에 반영된다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`guardian_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: GuardianUpdate

응답 `200` : GuardianOut

형제 연동

GET `/api/v1/households/suggestions`

형제 연결 후보 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

업로드나 보호자 연결 때 같은 연락처·입금자명이 발견되면 생긴다. 자동 확정하지 않는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	SuggestionStatus		`"pending"`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_HouseholdSuggestion_

POST `/api/v1/households/suggestions/{suggestion_id}/accept`

형제 연결 후보 수락 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

가구를 만들거나 기존 가구에 합친다. 감사 로그에 기록된다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`suggestion_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : HouseholdOut

POST `/api/v1/households/suggestions/{suggestion_id}/reject`

형제 연결 후보 거절 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

같은 학생 조합으로는 다시 제안하지 않는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`suggestion_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: SuggestionReject

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/households`

가구 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_HouseholdOut_

POST `/api/v1/households`

가구 직접 만들기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

요청 본문: HouseholdCreate

응답 `201` : HouseholdOut

GET `/api/v1/households/{household_id}`

가구 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`household_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : HouseholdOut

PATCH `/api/v1/households/{household_id}`

가구 이름 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`household_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: HouseholdUpdate

응답 `200` : HouseholdOut

POST `/api/v1/households/{household_id}/members`

가구에 형제 추가 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`household_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: HouseholdMembersAdd

응답 `200` : HouseholdOut

DELETE `/api/v1/households/{household_id}/members/{student_id}`

가구에서 학생 빼기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

형제 할인을 쓰는 학원이면 할인 재계산 후보가 생긴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`household_id`	경로	string (uuid)	예		
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

학생 화면

GET `/api/v1/me/schedule`

내 시간표 · 단계 `MVP` · 권한 학생

응답 `200` : MySchedule

GET `/api/v1/me/attendance`

내 출결 · 단계 `MVP` · 권한 학생

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`from`	쿼리	string (date) | null			
`to`	쿼리	string (date) | null			

응답 `200` : AttendanceOut[]

GET `/api/v1/me/attendance/summary`

내 강의별 출석률 · 단계 `MVP` · 권한 학생

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`from`	쿼리	string (date) | null			

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`to`	쿼리	string (date) | null			

응답 `200` : AttendanceSummary[]

학부모 화면

GET `/api/v1/children`

내 자녀 목록 · 단계 `MVP` · 권한 학부모

응답 `200` : ChildOut[]

POST `/api/v1/children`

자녀 추가 (형제) · 단계 `MVP` · 권한 학부모

둘째 자녀의 학부모 초대 코드를 넣으면 같은 계정에 연결된다.

요청 본문: AddChildBody

응답 `201` : ChildOut

POST `/api/v1/children/{student_id}/approve-account`

자녀 학생 계정 승인 · 단계 `MVP` · 권한 학부모

만 14세 미만 학생 가입에 필요한 법정대리인 동의. 승인 기록은 감사 로그에 남는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : ChildOut

GET `/api/v1/children/{student_id}/report`

자녀 리포트 · 단계 `MVP` · 권한 학부모

period=week|month, date가 속한 주·월. 비우면 이번 주. 자녀와 교사의 질의응답은 포함하지 않는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`period`	쿼리	ReportPeriod		`"week"`	
`date`	쿼리	string (date) | null			

응답 `200` : ChildReport

GET `/api/v1/children/{student_id}/attendance`

자녀 출결 달력 · 단계 `MVP` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		
`from`	쿼리	string (date) | null			
`to`	쿼리	string (date) | null			

응답 `200` : AttendanceOut[]

공지사항

GET `/api/v1/notices`

공지 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

요청한 사람에게 보이는 공지만 준다. 학생은 학원 전체·내 강의의 학생 대상 공지, 학부모는 자녀 강의의 학부모 대상 공지. 고정 공지가 먼저.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`audience`	쿼리	NoticeAudience | null			
`unread`	쿼리	boolean		`false`	
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_NoticeOut_

POST `/api/v1/notices`

공지 작성 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

관리자는 학원 전체·모든 강의, 교사는 자기 강의만. notify=true면 앱 푸시 (문자는 보내지 않음).

요청 본문: NoticeCreate

응답 `201` : NoticeOut

POST `/api/v1/notices/attachments`

첨부 파일 올리기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

비공개 저장소에 저장. 공지 작성 때 attachment_ids로 연결한다. 10MB 이하.

요청 본문: Body_upload_attachment_api_v1_notices_attachments_post (`multipart/form-data`)

응답 `201` : AttachmentOut

GET `/api/v1/notices/{notice_id}`

공지 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`notice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : NoticeOut

PATCH `/api/v1/notices/{notice_id}`

공지 수정 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`notice_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: NoticeUpdate

응답 `200` : NoticeOut

DELETE `/api/v1/notices/{notice_id}`

공지 삭제 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`notice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/notices/{notice_id}/read`

읽음 표시 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`notice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/notices/{notice_id}/reads`

읽음 현황 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

누가 아직 안 읽었는지. 작성자와 관리자만.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`notice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : NoticeReads

질의응답

GET `/api/v1/questions`

질문 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

학생·학부모는 자기가 쓴 질문, 교사는 배정된 질문과 자기 강의 질문, 관리자는 전체. 학부모는 자녀가 교사와 나눈 질문을 볼 수 없다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	QuestionStatus | null			
`category`	쿼리	QuestionCategory | null			
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`assigned_to_me`	쿼리	boolean		`false`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_QuestionOut_

POST `/api/v1/questions`

질문하기 (학생·학부모) · 단계 `MVP` · 권한 학생, 학부모

lecture_id를 고르면 그 강의 교사에게, 아니면 학원 관리자에게 간다. 받는 사람에게 앱 푸시.

요청 본문: QuestionCreate

응답 `201` : QuestionDetail

GET `/api/v1/questions/public`

같은 강의 공개 질문 (익명) · 단계 `2단계` · 권한 학생

학생이 공개로 바꾼 질문을 같은 강의 학생이 본다. 작성자 이름은 보이지 않는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	쿼리	string (uuid)	예		
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_QuestionOut_

GET `/api/v1/questions/{question_id}`

질문 상세·대화 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`question_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : QuestionDetail

PATCH `/api/v1/questions/{question_id}`

종료·담당 변경·공개 전환 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`question_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: QuestionUpdate

응답 `200` : QuestionOut

POST `/api/v1/questions/{question_id}/messages`

답변·추가 질문 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

교사가 답하면 상태가 answered, 질문자가 다시 쓰면 open으로 바뀐다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`question_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: QuestionMessageCreate

응답 `201` : QuestionMessageOut

POST `/api/v1/questions/{question_id}/read`

읽음 표시 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`question_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

알림

GET `/api/v1/notifications`

알림함 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`unread`	쿼리	boolean		`false`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_NotificationOut_

POST `/api/v1/notifications/read`

알림 읽음 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

요청 본문: ReadBody

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/notifications/push-subscriptions`

앱 푸시 구독 등록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

기기마다 한 번. 같은 endpoint면 갱신한다.

요청 본문: PushSubscriptionBody

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/notifications/push-subscriptions/delete`

앱 푸시 구독 해제 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

요청 본문: UnsubscribeBody

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/notifications/preferences`

알림 설정 조회 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

응답 `200` : NotificationPreferences

PUT `/api/v1/notifications/preferences`

알림 설정 저장 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사, 학생, 학부모

요청 본문: NotificationPreferences

응답 `200` : NotificationPreferences

템플릿

GET `/api/v1/templates`

템플릿 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`kind`	쿼리	NoticeKind | null			
`archived`	쿼리	boolean		`false`	

응답 `200` : TemplateOut[]

POST `/api/v1/templates`

템플릿 만들기 (버전 1 초안) · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

요청 본문: TemplateCreate

응답 `201` : TemplateOut

GET `/api/v1/templates/{template_id}`

템플릿 상세 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : TemplateOut

PATCH `/api/v1/templates/{template_id}`

템플릿 이름 수정·보관 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: TemplateUpdate

응답 `200` : TemplateOut

GET `/api/v1/templates/{template_id}/versions`

템플릿 버전 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : TemplateVersionOut[]

POST `/api/v1/templates/{template_id}/versions`

새 버전 초안 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

문구를 고치면 새 버전이 생긴다. 이미 보낸 건은 당시 버전을 기록하고 있다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: TemplateVersionCreate

응답 `201` : TemplateVersionOut

POST `/api/v1/templates/{template_id}/versions/{version}/approve`

버전 승인 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

승인된 버전만 발송에 쓴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		
`version`	경로	integer	예		

응답 `200` : TemplateVersionOut

POST `/api/v1/templates/{template_id}/preview`

자리 표시 채워 미리 보기 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: PreviewBody

응답 `200` : PreviewOut

GET `/api/v1/templates/{template_id}/versions/{version}/translations`

번역 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		
`version`	경로	integer	예		

응답 `200` : TranslationOut[]

POST `/api/v1/templates/{template_id}/versions/{version}/translations`

번역 생성 요청 (AI) · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

템플릿 버전 × 언어 단위로 한 번 번역한다. 자리 표시는 번역하지 않고 그대로 둔다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		
`version`	경로	integer	예		

요청 본문: TranslationRequest

응답 `202` : TranslationOut

PATCH `/api/v1/templates/{template_id}/versions/{version}/translations/{language}`

번역 수정·승인 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

검증 오류가 남아 있으면 승인할 수 없다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`template_id`	경로	string (uuid)	예		
`version`	경로	integer	예		
`language`	경로	string	예		

요청 본문: TranslationUpdate

응답 `200` : TranslationOut

안내 후보

GET `/api/v1/candidates`

안내 후보 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

규칙 엔진이 만든 모든 후보. 승인이 필요한 건은 승인함(/approvals)에서 처리한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	CandidateStatus | null			
`kind`	쿼리	NoticeKind | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`rule_run_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_CandidateOut_

GET `/api/v1/candidates/{candidate_id}`

안내 후보 상세 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`candidate_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : CandidateOut

POST `/api/v1/candidates/{candidate_id}/cancel`

안내 후보 취소 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`candidate_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: CancelBody

응답 `200` : CandidateOut

발송 이력

GET `/api/v1/messages`

발송 이력 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	MessageStatus | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`guardian_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`from`	쿼리	string (date-time) | null			
`to`	쿼리	string (date-time) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_MessageOut_

GET `/api/v1/messages/{message_id}`

발송 건 상세 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`message_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : MessageOut

POST `/api/v1/messages/{message_id}/cancel`

예약 발송 취소 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

scheduled 상태에서만 가능하다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`message_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: CancelBody

응답 `200` : MessageOut

POST `/api/v1/messages/{message_id}/corrections`

오발송 정정 안내 만들기 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

정정 안내 초안을 승인함에 올리고, 같은 사유 후속 안내를 멈추고, 원인을 기록한다. 응답은 생성된 정정 안내 후보.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`message_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: CorrectionBody

응답 `201` : CandidateOut

회신

GET `/api/v1/replies`

학부모 회신 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	ReplyStatus | null		`"open"`	
`intent`	쿼리	ReplyIntent | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ReplyOut_

GET `/api/v1/replies/{reply_id}`

회신 상세 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`reply_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : ReplyOut

PATCH `/api/v1/replies/{reply_id}`

회신 분류 확정·처리 완료 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

paid·correction·consult_request로 확정하면 같은 사유 후속 안내를 멈춘다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`reply_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ReplyUpdate

응답 `200` : ReplyOut

긴급 문자

POST `/api/v1/emergency-messages/preview`

긴급 문자 미리 보기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

받을 인원, 번역 필요 인원, 오늘 남은 발송 한도를 보여주고 preview_token을 준다. 교사는 자기 강의 학생의 학부모만, 학원 전체(academy)는 관리자만.

요청 본문: EmergencyPreviewBody

응답 `200` : EmergencyPreview

GET `/api/v1/emergency-messages`

긴급 문자 이력 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_EmergencyMessageOut_

POST `/api/v1/emergency-messages`

긴급 문자 발송 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

미리 보기에서 받은 preview_token이 있어야 보낸다. 문자와 앱 푸시를 같이 보내고, 외국어 수신자에게는 번역문을 덧붙인다. 발송 기록은 감사 로그에 남는다.

요청 본문: EmergencySendBody

응답 `202` : EmergencyMessageOut

GET `/api/v1/emergency-messages/{emergency_id}`

긴급 문자 상세·수신 결과 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`emergency_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : EmergencyMessageDetail

업로드

GET `/api/v1/imports/kinds/{kind}/fields`

업로드 종류별 필드 목록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

열 매핑 화면과 CSV 양식 안내에 쓴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`kind`	경로	ImportKind	예		

응답 `200` : FieldSpec[]

GET `/api/v1/imports`

업로드 기록 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`kind`	쿼리	ImportKind | null			
`status`	쿼리	ImportStatus | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ImportBatchOut_

POST `/api/v1/imports`

CSV·엑셀 업로드 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

원본 파일은 비공개 저장소에 두고 검사를 시작한다. 업로드 1회 = 배치 1건. 열 이름을 자동으로 맞추지 못하면 mapping_required 상태가 된다.

요청 본문: Body_upload_api_v1_imports_post (`multipart/form-data`)

응답 `202` : ImportBatchOut

POST `/api/v1/imports/sheets`

구글 시트에서 가져오기 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

요청 본문: SheetImportBody

응답 `202` : ImportBatchOut

GET `/api/v1/imports/{import_id}`

업로드 상태 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`import_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : ImportBatchOut

DELETE `/api/v1/imports/{import_id}`

반영 전 업로드 버리기 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`import_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/imports/{import_id}/rows`

행별 검사 결과 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`import_id`	경로	string (uuid)	예		
`status`	쿼리	RowStatus | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ImportRowOut_

PUT `/api/v1/imports/{import_id}/mapping`

열 매핑 저장 후 다시 검사 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

같은 학원이 같은 열 이름으로 다시 올리면 저장한 매핑을 자동으로 쓴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`import_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ColumnMappingBody

응답 `202` : ImportBatchOut

POST `/api/v1/imports/{import_id}/commit`

검사 통과한 행 반영 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

ok·warning·duplicate 행만 외부 키로 upsert한다. error 행은 확인 필요함에 남는다. 반영 뒤 형제 연결 후보와 입금자명 매칭 후보를 만든다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`import_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : ImportBatchOut

감사 로그

GET `/api/v1/audit-logs`

감사 로그 조회 · 단계 `MVP` · 권한 원장, 실장

추가만 가능한 기록이라 수정·삭제 엔드포인트는 없다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`entity_type`	쿼리	string | null			
`entity_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`actor_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`from`	쿼리	string (date-time) | null			
`to`	쿼리	string (date-time) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_AuditLogOut_

학부모 커뮤니티

GET `/api/v1/community/profile`

내 커뮤니티 프로필 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

응답 `200` : CommunityProfile

PUT `/api/v1/community/profile`

닉네임 설정 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

공개(닉네임) 글에만 쓰인다. 학원 안에서 중복 불가.

요청 본문: ProfileUpdate

응답 `200` : CommunityProfile

POST `/api/v1/community/profile/agree-rules`

커뮤니티 이용 규칙 동의 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

동의해야 글·댓글을 쓸 수 있다.

응답 `200` : CommunityProfile

GET `/api/v1/community/boards`

게시판 목록 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

응답 `200` : BoardOut[]

GET `/api/v1/community/posts`

글 목록 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

내가 볼 수 있는 범위(학원 전체 + 내 자녀 학년·강의)의 글만. 차단한 사람의 글은 빠진다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`board_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`scope`	쿼리	PostScope | null			
`q`	쿼리	string | null			길이 ≤ 50
`sort`	쿼리	`recent` | `popular`		`"recent"`	
`mine`	쿼리	boolean		`false`	
`bookmarked`	쿼리	boolean		`false`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_PostOut_

POST `/api/v1/community/posts`

글쓰기 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

저장 전에 전화번호·실명 패턴을 가리고 결과를 check로 알려준다. 금칙어·다른 학원 홍보는 거부(422). 건의 게시판 글은 학원 관리자에게 전달된다.

요청 본문: PostCreate

응답 `201` : PostCreateResult

POST `/api/v1/community/posts/images`

글 이미지 올리기 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

사진 위치 정보(EXIF)는 지우고 저장한다.

요청 본문: Body_upload_image_api_v1_community_posts_images_post (`multipart/form-data`)

응답 `201` : map

GET `/api/v1/community/posts/{post_id}`

글 보기 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : PostDetail

PATCH `/api/v1/community/posts/{post_id}`

글 수정 (작성자) · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: PostUpdate

응답 `200` : PostDetail

DELETE `/api/v1/community/posts/{post_id}`

글 삭제 (작성자) · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

PUT `/api/v1/community/posts/{post_id}/like`

공감 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

DELETE `/api/v1/community/posts/{post_id}/like`

공감 취소 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

PUT `/api/v1/community/posts/{post_id}/bookmark`

북마크 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

DELETE `/api/v1/community/posts/{post_id}/bookmark`

북마크 취소 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/community/posts/{post_id}/comments`

댓글 목록 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : CommentOut[]

POST `/api/v1/community/posts/{post_id}/comments`

댓글 쓰기 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

익명 댓글은 이 글 안에서만 쓰는 번호(익명1, 익명2)가 붙는다. 글쓴이는 '글쓴이'로 표시.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: CommentCreate

응답 `201` : CommentOut

DELETE `/api/v1/community/comments/{comment_id}`

댓글 삭제 (작성자) · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`comment_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/community/posts/{post_id}/reports`

글 신고 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

한 사람이 같은 글을 한 번만 신고할 수 있다. 서로 다른 3명이 신고하면 임시 블라인드되고 운영자 검토로 간다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`post_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ReportBody

응답 `200` : ReportResult

POST `/api/v1/community/comments/{comment_id}/reports`

댓글 신고 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`comment_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ReportBody

응답 `200` : ReportResult

GET `/api/v1/community/blocks`

차단 목록 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

응답 `200` : BlockOut[]

POST `/api/v1/community/blocks`

작성자 차단 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

글이나 댓글 ID로 차단한다. 그 사람의 글·댓글이 내 화면에서 사라진다.

요청 본문: BlockBody

응답 `201` : BlockOut

DELETE `/api/v1/community/blocks/{block_id}`

차단 해제 · 단계 `2단계` · 권한 학부모

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`block_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

학부모 커뮤니티 (학원)

GET `/api/v1/community/academy/suggestions`

학원에 건의 글 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

학원이 볼 수 있는 유일한 커뮤니티 글. 작성자는 익명 표시 그대로.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_PostDetail_

GET `/api/v1/community/academy/stats`

커뮤니티 통계 (숫자만) · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

응답 `200` : CommunityStats

GET `/api/v1/community/academy/settings`

커뮤니티 설정 조회 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

응답 `200` : CommunitySettings

PUT `/api/v1/community/academy/settings`

커뮤니티 켜기·끄기, 소속 표시 최소 인원 · 단계 `2단계` · 권한 원장

요청 본문: CommunitySettings

응답 `200` : CommunitySettings

커뮤니티 신고 처리 (운영자)

GET `/api/v1/ops/community/queue`

신고 검토 대기열 · 단계 `2단계` · 권한 플랫폼 운영자

임시 블라인드된 글·댓글과 신고 사유. 학원을 가리지 않고 본다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`academy_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ModerationItem_

POST `/api/v1/ops/community/{target_type}/{target_id}/decision`

신고 처리 (복구·삭제·제재) · 단계 `2단계` · 권한 플랫폼 운영자

제재는 익명 뒤의 실제 계정에 적용된다. 처리 기록은 감사 로그에 남는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`target_type`	경로	ModerationTarget	예		
`target_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ModerationDecision

응답 `200` : ModerationItem

과제

GET `/api/v1/homework`

과제 목록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`lecture_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`due_from`	쿼리	string (date) | null			
`due_to`	쿼리	string (date) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_HomeworkOut_

POST `/api/v1/homework`

과제 등록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

요청 본문: HomeworkCreate

응답 `201` : HomeworkOut

PATCH `/api/v1/homework/{homework_id}`

과제 수정 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`homework_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: HomeworkUpdate

응답 `200` : HomeworkOut

GET `/api/v1/homework/{homework_id}/submissions`

제출 현황 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`homework_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : SubmissionOut[]

PUT `/api/v1/homework/{homework_id}/submissions`

제출 기록 일괄 입력 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장, 교사

과제 모듈은 사실만 기록한다. 반복 미완료 판단은 규칙 엔진이 한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`homework_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: SubmissionBatch

응답 `200` : SubmissionOut[]

수납

GET `/api/v1/invoices`

청구 목록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	InvoiceStatus | null			
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`household_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`billing_month`	쿼리	string | null			형식 `^\d{4}-\d{2}$`
`overdue`	쿼리	boolean | null			
`on_hold`	쿼리	boolean | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_InvoiceOut_

POST `/api/v1/invoices`

청구 직접 등록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

요청 본문: InvoiceCreate

응답 `201` : InvoiceOut

GET `/api/v1/invoices/{invoice_id}`

청구 상세 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : InvoiceOut

PATCH `/api/v1/invoices/{invoice_id}`

청구 수정·취소 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

금액이 바뀌거나 취소되면 예약된 수납 안내를 다시 검사한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: InvoiceUpdate

응답 `200` : InvoiceOut

POST `/api/v1/invoices/{invoice_id}/holds`

자동 안내 보류 걸기 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

보류가 하나라도 있으면 이 청구의 자동 안내는 만들어지지 않고 예약 건도 취소된다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: HoldCreate

응답 `200` : InvoiceOut

DELETE `/api/v1/invoices/{invoice_id}/holds/{reason}`

보류 해제 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		
`reason`	경로	HoldReason	예		

응답 `200` : InvoiceOut

GET `/api/v1/invoices/{invoice_id}/promises`

납부 약속 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : PromiseOut[]

POST `/api/v1/invoices/{invoice_id}/promises`

납부 약속 등록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

약속일까지 수납 안내를 보류하고, 약속일 다음 날 납부 확인 후보를 만든다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: PromiseCreate

응답 `201` : PromiseOut

DELETE `/api/v1/invoices/{invoice_id}/promises/{promise_id}`

납부 약속 취소 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`invoice_id`	경로	string (uuid)	예		
`promise_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/payments`

납부 기록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`household_id`	쿼리	string (uuid) | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_PaymentOut_

POST `/api/v1/payments`

납부 등록 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

여러 청구(형제 포함)에 나눠 반영할 수 있다. 완납된 청구의 예약 안내는 취소된다.

요청 본문: PaymentCreate

응답 `201` : PaymentOut

POST `/api/v1/payments/{payment_id}/void`

납부 취소 · 단계 `2단계` · 권한 원장, 실장

삭제하지 않고 취소 표시만 한다. 잔액이 다시 생기면 규칙 엔진이 다음 실행에서 판단한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`payment_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: VoidBody

응답 `200` : PaymentOut

GET `/api/v1/deposit-matches`

입금자명 매칭 후보 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

통장 입금 내역 업로드 후 생긴다. 가구 단위로 찾아 형 이름으로 낸 동생 학원비도 잡는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	DepositMatchStatus		`"pending"`	
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_DepositMatchOut_

POST `/api/v1/deposit-matches/{match_id}/confirm`

매칭 확정 → 납부 등록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`match_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: DepositMatchConfirm

응답 `200` : PaymentOut

POST `/api/v1/deposit-matches/{match_id}/reject`

매칭 거절 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`match_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: DepositMatchReject

응답 `204` : (본문 없음)

GET `/api/v1/billing/sibling-discount`

형제 할인 규칙 조회 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

응답 `200` : SiblingDiscountSettings

PUT `/api/v1/billing/sibling-discount`

형제 할인 규칙 저장 · 단계 `3단계` · 권한 원장

청구 생성 때 할인 줄로 기록한다. 바꾼 뒤 이미 만든 청구는 바뀌지 않는다.

요청 본문: SiblingDiscountSettings

응답 `200` : SiblingDiscountSettings

규칙 엔진

GET `/api/v1/rules/settings`

안내 규칙 설정 조회 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

응답 `200` : RuleSettings

PUT `/api/v1/rules/settings`

안내 규칙 설정 저장 · 단계 `3단계` · 권한 원장

기준값은 코드 상수가 아니라 학원별 설정이다. 변경 내역은 감사 로그에 남는다.

요청 본문: RuleSettings

응답 `200` : RuleSettings

GET `/api/v1/rules/runs`

실행 기록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_RuleRunOut_

POST `/api/v1/rules/runs`

규칙 엔진 수동 실행 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

평소에는 Celery beat가 매일 정해진 시각에 실행한다. dry_run으로 결과를 미리 볼 수 있다.

요청 본문: RuleRunCreate

응답 `202` : RuleRunOut

GET `/api/v1/rules/runs/{run_id}`

실행 결과 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`run_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : RuleRunOut

승인함

GET `/api/v1/approvals`

승인함 목록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`status`	쿼리	ApprovalStatus		`"pending"`	
`kind`	쿼리	NoticeKind | null			

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`mine`	쿼리	boolean		`false`	내가 승인할 수 있는 건만
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_ApprovalSummary_

POST `/api/v1/approvals/bulk-approve`

여러 건 한 번에 승인 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

문구 수정 없이 승인한다. 건별로 성공·실패를 돌려준다.

요청 본문: IdsBody

응답 `200` : BulkResult

GET `/api/v1/approvals/{approval_id}`

승인 상세 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

수신자, 사실, 근거, 문구를 나란히 보여준다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`approval_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : ApprovalDetail

POST `/api/v1/approvals/{approval_id}/approve`

승인 (수정 후 승인 포함) · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

승인 시점의 사실을 스냅샷으로 저장한다. 발송 직전에 DB를 다시 확인해 스냅샷과 다르면(예: 그 사이 납부) 발송을 취소한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`approval_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: ApproveBody

응답 `200` : ApprovalDetail

POST `/api/v1/approvals/{approval_id}/hold`

보류 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`approval_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: HoldBody

응답 `200` : ApprovalDetail

POST `/api/v1/approvals/{approval_id}/reject`

반려 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`approval_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: RejectBody

응답 `200` : ApprovalDetail

수납 안내 PDF

POST `/api/v1/documents/billing-notices`

수납 안내 PDF 생성 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

수납 3단계 승인이 끝난 건만 가능하다. 생성 시점 DB 값이 아니라 승인 스냅샷 값으로 만든다.

요청 본문: BillingNoticeCreate

응답 `202` : DocumentOut

GET `/api/v1/documents/{document_id}`

PDF 상태 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`document_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : DocumentOut

POST `/api/v1/documents/{document_id}/links`

만료되는 열람 링크 발급 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

비공개 저장소의 서명 URL. 발급 기록이 감사 로그에 남는다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`document_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : DocumentLink

AI 보조

POST `/api/v1/ai/replies/{reply_id}/classify`

회신 분류·후속 업무 제안 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`reply_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `202` : AiRunOut

POST `/api/v1/ai/candidates/{candidate_id}/draft`

안내문 초안 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

자리 표시가 남은 문구를 만든다. 숫자·날짜는 코드가 채운다. 결과는 승인함으로 간다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`candidate_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `202` : AiRunOut

POST `/api/v1/ai/students/{student_id}/summary`

상담 전 연락 이력 요약 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`student_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `202` : AiRunOut

POST `/api/v1/ai/mismatch-scans`

수납·출결 불일치 후보 찾기 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

찾은 후보는 확인 필요함(ai_mismatch)에 올라간다.

요청 본문: MismatchScanBody

응답 `202` : AiRunOut

GET `/api/v1/ai/runs`

AI 실행 기록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`task`	쿼리	AiTask | null			
`page`	쿼리	integer		`1`	≥ 1
`size`	쿼리	integer		`20`	≥ 1, ≤ 100

응답 `200` : Page_AiRunOut_

GET `/api/v1/ai/runs/{run_id}`

AI 실행 결과 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`run_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : AiRunOut

GET `/api/v1/ai/runs/{run_id}/steps`

AI 실행 단계별 기록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`run_id`	경로	string (uuid)	예		

응답 `200` : AiStepOut[]

POST `/api/v1/ai/runs/{run_id}/feedback`

AI 결과 채택·수정 기록 · 단계 `3단계` · 권한 원장, 실장, 교사

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`run_id`	경로	string (uuid)	예		

요청 본문: FeedbackBody

응답 `204` : (본문 없음)

웹훅

POST `/api/v1/webhooks/sms/{provider}/delivery`

발송 결과 수신 · 단계 `MVP` · 권한 공개 (서명 검증)

발송 이력 상태를 갱신한다. 알림톡 실패면 문자 대체 발송을 예약한다. 같은 이벤트가 여러 번 와도 한 번만 반영한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`provider`	경로	string	예		

요청 본문: object

응답 `204` : (본문 없음)

POST `/api/v1/webhooks/sms/{provider}/inbound`

학부모 회신 수신 · 단계 `3단계` · 권한 공개 (서명 검증)

회신을 저장하고 원래 발송 건과 연결한다. 외국어면 번역을, AI가 켜져 있으면 분류를 요청한다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`provider`	경로	string	예		

요청 본문: object

응답 `204` : (본문 없음)

공개 링크

GET `/api/v1/public/replies/{token}`

원클릭 응답 화면 정보 · 단계 `3단계` · 권한 공개 (일회용 토큰)

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`token`	경로	string	예		길이 ≥ 16, 길이 ≤ 128

응답 `200` : PublicReplyPage

POST `/api/v1/public/replies/{token}`

원클릭 응답 제출 · 단계 `3단계` · 권한 공개 (일회용 토큰)

AI 분류 없이 의도가 기록되고, 같은 사유 후속 안내가 바로 멈추며 담당자 확인 작업이 생긴다.

파라미터	위치	타입	필수	기본값	설명
`token`	경로	string	예		길이 ≥ 16, 길이 ≤ 128

요청 본문: PublicReplyBody

응답 `200` : PublicReplyResult

상태

GET `/health`

서버 상태 확인 · 단계 `–` · 권한 공개

응답 `200` : map

스키마

요청·응답 본문의 필드. *는 필수.

AcademyOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`timezone`	string	`"Asia/Seoul"`	
`phone`	string | null		
`created_at` *	string (date-time)		

AcademyRegister

필드	타입	기본값	설명
`academy_name` *	string		
`academy_phone`	string | null		
`owner_name` *	string		
`email` *	string		
`password` *	string		길이 ≥ 8

AcademyUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`timezone`	string | null		
`phone`	string | null		

AccountStatus

값: `active`, `pending_guardian_consent`

AddChildBody

필드	타입	기본값	설명
`code` *	string		둘째 자녀의 학부모 초대 코드 길이 ≥ 6, 길이 ≤ 32

AiRunOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`task` *	AiTask		
`status` *	AiRunStatus		
`target_type` *	string		
`target_id`	string (uuid) | null		
`output`	object | null		

필드	타입	기본값	설명
`evidence_ids`	string (uuid)[]	`[]`	근거로 쓴 기록·문서 조각
`validation_errors`	string[]	`[]`	
`prompt_id` *	string		
`prompt_version` *	string		
`model` *	string		
`created_by` *	string (uuid)		
`created_at` *	string (date-time)		
`finished_at`	string (date-time) | null		

AiRunStatus

값: `queued`, `running`, `succeeded`, `needs_review`, `failed`

AiStepOut

필드	타입	기본값	설명
`seq` *	integer		
`node` *	string		fetch_facts, retrieve, draft, validate 등
`tool`	string | null		
`input_summary`	string | null		
`output_summary`	string | null		
`duration_ms` *	integer		
`error`	string | null		

AiTask

값: `reply_classification`, `draft`, `consult_summary`, `mismatch_detection`, `translation`

AlertAck

필드	타입	기본값	설명
`note`	string | null		예: 보호자와 통화, 병원 진료

AlertKind

값: `unexcused_absence`, `sibling_absence`

AlertStatus

값: `open`, `acknowledged`

Allocation

필드	타입	기본값	설명
`invoice_id` *	string (uuid)		
`amount` *	integer		> 0

ApprovalDetail

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`candidate_id` *	string (uuid)		
`kind` *	NoticeKind		
`stage`	integer | null		
`student_names` *	string[]		
`guardian_name` *	string		
`status` *	ApprovalStatus		
`reason` *	string		
`can_approve` *	boolean		요청한 사용자의 역할로 승인할 수 있는지
`created_at` *	string (date-time)		
`facts` *	object		승인 화면에 보여줄 사실. 금액·날짜 등. 승인 시 스냅샷으로 저장
`evidence`	EvidenceRef[]	`[]`	
`body_template` *	string		자리 표시가 남아 있는 문구 ({amount} 등)
`rendered_body` *	string		사실 값으로 채운 미리 보기
`language`	string	`"ko"`	
`translated_body`	string | null		
`ai_run_id`	string (uuid) | null		AI가 초안을 쓴 경우
`history`	ApprovalEvent[]	`[]`	

ApprovalEvent

필드	타입	기본값	설명
`at` *	string (date-time)		
`actor_id`	string (uuid) | null		
`action` *	string		
`note`	string | null		

ApprovalStatus

값: `pending`, `approved`, `edited_approved`, `held`, `rejected`, `expired`

ApprovalSummary

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`candidate_id` *	string (uuid)		
`kind` *	NoticeKind		
`stage`	integer | null		
`student_names` *	string[]		
`guardian_name` *	string		
`status` *	ApprovalStatus		
`reason` *	string		

필드	타입	기본값	설명
`can_approve` *	boolean		요청한 사용자의 역할로 승인할 수 있는지
`created_at` *	string (date-time)		

ApproveBody

필드	타입	기본값	설명
`edited_body`	string | null		문구를 고친 경우. 자리 표시 밖에 숫자를 직접 쓰면 거절된다
`scheduled_at`	string (date-time) | null		비우면 다음 발송 가능 시간대

AttachmentOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`filename` *	string		
`size` *	integer		
`content_type` *	string		

AttendanceAlertOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	AlertKind		
`session_id` *	string (uuid)		
`lecture_name` *	string		
`student_ids` *	string (uuid)[]		
`student_names` *	string[]		
`status` *	AlertStatus		
`parent_notified_at`	string (date-time) | null		학부모에게 앱 푸시를 보낸 시각
`created_at` *	string (date-time)		
`acknowledged_by`	string (uuid) | null		
`acknowledged_at`	string (date-time) | null		
`note`	string | null		

AttendanceCorrection

필드	타입	기본값	설명
`status` *	AttendanceStatus		
`note`	string | null		
`reason` *	string		정정 사유 (감사 로그)

AttendanceOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`session_id` *	string (uuid)		

필드	타입	기본값	설명
`lecture_id` *	string (uuid)		
`lecture_name` *	string		
`student_id` *	string (uuid)		
`student_name` *	string		
`date` *	string (date)		
`status` *	AttendanceStatus		
`method` *	CheckInMethod		
`checked_in_at`	string (date-time) | null		QR을 찍은 시각 = 실제 도착 시각
`note`	string | null		
`recorded_by`	string (uuid) | null		
`corrected`	boolean	`false`	정정된 적이 있는지 (이력은 감사 로그)

AttendanceStatus

값: `present`, `late`, `absent`, `excused`, `early_leave`

AttendanceSummary

기간 출결 요약. 학부모 리포트·학생 화면에서 쓴다.

필드	타입	기본값	설명
`lecture_id` *	string (uuid)		
`lecture_name` *	string		
`total_sessions` *	integer		
`present` *	integer		
`late` *	integer		
`absent` *	integer		
`excused` *	integer		
`early_leave` *	integer		
`attendance_rate` *	number		(출석+지각) / (전체-인정결석) ≥ 0, ≤ 1

AuditLogOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`at` *	string (date-time)		
`actor_id`	string (uuid) | null		
`actor_name`	string | null		
`action` *	string		
`entity_type` *	string		
`entity_id` *	string (uuid)		
`before`	object | null		
`after`	object | null		
`reason`	string | null		

AuthorDisplay

값: `anonymous`, `nickname`

BillingNoticeCreate

필드	타입	기본값	설명
`approval_id` *	string (uuid)		

BillingStage

필드	타입	기본값	설명
`stage` *	integer		≥ 1
`days_after_due` *	integer		≥ 0
`requires_approval` *	boolean		

BillingSummary

필드	타입	기본값	설명
`billing_month` *	string		
`billed` *	integer		
`paid` *	integer		
`balance` *	integer		
`household_balance`	integer | null		형제 합산 잔액

BlockBody

글이나 댓글을 기준으로 작성자를 차단한다. 차단해도 상대가 누군지는 알려주지 않는다.

필드	타입	기본값	설명
`post_id`	string (uuid) | null		
`comment_id`	string (uuid) | null		

BlockOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`label` *	string		차단할 때 본 표시. 예: '익명 (자유게시판 글)'
`created_at` *	string (date-time)		

BoardKind

값: `free`, `question`, `info`, `market`, `suggestion`

BoardOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	BoardKind		
`name` *	string		
`description`	string | null		

필드	타입	기본값	설명
`visible_to_academy` *	boolean		학원 관리자가 볼 수 있는지 (건의 게시판만 true)

Body_upload_api_v1_imports_post

필드	타입	기본값	설명
`kind` *	ImportKind		
`file` *	string		.csv, .xlsx

Body_upload_attachment_api_v1_notices_attachments_post

필드	타입	기본값	설명
`file` *	string		

Body_upload_image_api_v1_community_posts_images_post

필드	타입	기본값	설명
`file` *	string		

BranchCreate

필드	타입	기본값	설명
`name` *	string		
`address`	string | null		

BranchOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`address`	string | null		

BranchUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`address`	string | null		

Briefing

필드	타입	기본값	설명
`date` *	string (date)		
`summary` *	TodaySummary		
`held_reasons` *	map		보류 사유별 건수
`overnight_replies` *	integer		
`reply_digest`	string | null		AI 요약 (선택)

BulkResult

필드	타입	기본값	설명
`succeeded` *	string (uuid)[]		
`failed`	map		ID → 실패 사유

CalendarEventCreate

필드	타입	기본값	설명
`kind` *	CalendarKind		
`start_date` *	string (date)		
`end_date` *	string (date)		
`student_id`	string (uuid) | null		kind=student_leave일 때 필수
`note`	string | null		

CalendarEventOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	CalendarKind		
`start_date` *	string (date)		
`end_date` *	string (date)		
`student_id`	string (uuid) | null		
`note`	string | null		

CalendarKind

값: `closure`, `vacation`, `holiday`, `student_leave`

CancelBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	string		

CandidateOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	NoticeKind		
`stage`	integer | null		
`student_ids` *	string (uuid)[]		
`guardian_id` *	string (uuid)		
`status` *	CandidateStatus		
`dedupe_key` *	string		예: invoice:{id}:stage:2. 같은 키는 한 번만 생성
`reason` *	string		규칙이 만든 이유. 예: 납부 기한 +3일, 잔액 150,000원
`hold_reason`	string | null		
`rule_run_id` *	string (uuid)		

필드	타입	기본값	설명
`created_at` *	string (date-time)		

CandidateStatus

값: `awaiting_approval`, `scheduled`, `held`, `cancelled`, `sent`

Channel

값: `alimtalk`, `sms`

CheckInBody

필드	타입	기본값	설명
`token` *	string		길이 ≥ 10, 길이 ≤ 200
`device_id`	string | null		앱이 만든 기기 식별값 (대리 출석 감지용) 길이 ≤ 64

CheckInMethod

값: `qr`, `manual`, `auto_absent`

CheckInResult

필드	타입	기본값	설명
`status` *	AttendanceStatus		
`lecture_name` *	string		
`checked_in_at` *	string (date-time)		
`already_checked_in`	boolean	`false`	이미 찍었으면 첫 기록을 그대로 돌려줌

CheckInRow

필드	타입	기본값	설명
`date` *	string (date)		
`lecture_name` *	string		
`status` *	AttendanceStatus		
`checked_in_at`	string (date-time) | null		QR 찍은 시각 = 교실 도착 시각

ChildAccountStatus

값: `no_account`, `pending_consent`, `active`

ChildBrief

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`grade`	string | null		
`lecture_names`	string[]	`[]`	

ChildOut

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`grade`	string | null		
`lecture_names`	string[]	`[]`	
`account_status` *	ChildAccountStatus		
`relation` *	string		

ChildReport

필드	타입	기본값	설명
`student` *	ChildOut		
`period` *	ReportPeriod		
`from` *	string (date)		
`to` *	string (date)		
`attendance_rate` *	number		전체 강의 합산 출석률 ≥ 0, ≤ 1
`attendance_by_lecture` *	AttendanceSummary[]		
`recent_check_ins` *	CheckInRow[]		기간 안 회차별 출결, 최신순
`upcoming_sessions` *	LectureSessionOut[]		다음 7일 시간표 (휴강·보강 포함)
`notices` *	NoticeBrief[]		
`emergency_messages` *	EmergencyBrief[]		
`homework`	HomeworkSummary | null		2단계: 과제 기능을 켠 학원만
`billing`	BillingSummary | null		2단계: 수납 기록을 쓰는 학원만

ColumnMappingBody

필드	타입	기본값	설명
`mapping` *	map		파일 열 이름 → 필드 이름

CommentCreate

필드	타입	기본값	설명
`body` *	string		길이 ≥ 1, 길이 ≤ 1000
`parent_id`	string (uuid) | null		대댓글
`author_display`	AuthorDisplay	`"anonymous"`	

CommentOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`post_id` *	string (uuid)		
`parent_id`	string (uuid) | null		
`author_label` *	string		글쓴이 / 익명1 / 닉네임
`body` *	string		

필드	타입	기본값	설명
`status` *	ContentStatus		
`is_mine`	boolean	`false`	
`created_at` *	string (date-time)		

CommunityProfile

필드	타입	기본값	설명
`nickname`	string | null		
`agreed_rules_at`	string (date-time) | null		이용 규칙 동의 전에는 글쓰기 불가
`muted_until`	string (date-time) | null		제재 중이면 글쓰기 정지 종료 시각

CommunitySettings

필드	타입	기본값	설명
`enabled`	boolean	`true`	
`min_group_size`	integer	`5`	소속 표시를 붙이는 최소 인원 ≥ 3, ≤ 20
`market_enabled`	boolean	`true`	

CommunityStats

학원이 볼 수 있는 숫자. 글 내용과 작성자는 포함하지 않는다.

필드	타입	기본값	설명
`joined_parents` *	integer		
`active_parents_7d` *	integer		
`posts_7d` *	integer		
`reports_7d` *	integer		
`blinded_now` *	integer		

ContentStatus

값: `active`, `blinded`, `removed`, `deleted`

CorrectionBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	string		오발송 원인

Deposit

필드	타입	기본값	설명
`payer_name` *	string		
`amount` *	integer		
`deposited_at` *	string (date-time)		
`import_batch_id` *	string (uuid)		

DepositMatchConfirm

필드	타입	기본값	설명
`allocations` *	Allocation[]		개수 ≥ 1
`remember_payer_name`	boolean	`true`	다음 달부터 이 입금자명을 자동 매칭

DepositMatchOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`deposit` *	Deposit		
`candidates` *	MatchCandidate[]		
`status` *	DepositMatchStatus		

DepositMatchReject

필드	타입	기본값	설명
`note`	string | null		

DepositMatchStatus

값: `pending`, `confirmed`, `rejected`

DocumentLink

필드	타입	기본값	설명
`url` *	string		
`expires_at` *	string (date-time)		

DocumentOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind`	string	`"billing_notice"`	
`approval_id` *	string (uuid)		
`status` *	DocumentStatus		
`created_at` *	string (date-time)		

DocumentStatus

값: `generating`, `ready`, `failed`

EmergencyBrief

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`reason` *	EmergencyReason		
`body` *	string		
`sent_at` *	string (date-time)		

EmergencyMessageDetail

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`reason` *	EmergencyReason		
`body` *	string		
`target` *	EmergencyTarget		
`target_label` *	string		예: 중2 수학 A 학부모 18명
`sent_by` *	string (uuid)		
`sent_by_name` *	string		
`recipient_count` *	integer		
`delivered_count`	integer	`0`	
`failed_count`	integer	`0`	
`status` *	EmergencyStatus		
`created_at` *	string (date-time)		
`recipients` *	EmergencyRecipient[]		

EmergencyMessageOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`reason` *	EmergencyReason		
`body` *	string		
`target` *	EmergencyTarget		
`target_label` *	string		예: 중2 수학 A 학부모 18명
`sent_by` *	string (uuid)		
`sent_by_name` *	string		
`recipient_count` *	integer		
`delivered_count`	integer	`0`	
`failed_count`	integer	`0`	
`status` *	EmergencyStatus		
`created_at` *	string (date-time)		

EmergencyPreview

필드	타입	기본값	설명
`recipient_count` *	integer		받을 학부모 수 (형제는 한 번만)
`sms_count` *	integer		문자로 나갈 수 (앱 푸시만 받는 사람 제외 안 함: 긴급은 둘 다)
`guardians_without_phone` *	integer		
`languages` *	map		수신 언어별 인원. ko 외에는 번역문을 같이 보냄
`segments` *	integer		문자 길이로 나뉘는 건수 (LMS 여부 판단)
`sent_today` *	integer		
`daily_limit` *	integer		

필드	타입	기본값	설명
`preview_token` *	string		발송 요청에 그대로 넣는다. 미리 보기 없이 발송하지 못하게

EmergencyPreviewBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	EmergencyReason		
`body` *	string		길이 ≤ 1000
`target` *	EmergencyTarget		

EmergencyReason

값: `safety`, `health`, `closure`, `other`

EmergencyRecipient

필드	타입	기본값	설명
`guardian_name` *	string		
`student_names` *	string[]		
`phone_masked` *	string		
`language` *	string		
`sms_status`	MessageStatus | null		
`push_sent` *	boolean		

EmergencySendBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	EmergencyReason		
`body` *	string		길이 ≤ 1000
`target` *	EmergencyTarget		
`preview_token` *	string		

EmergencyStatus

값: `sending`, `sent`, `partially_failed`

EmergencyTarget

필드	타입	기본값	설명
`type` *	EmergencyTargetType		
`student_ids`	string (uuid)[]	`[]`	
`lecture_id`	string (uuid) | null		

EmergencyTargetType

값: `students`, `lecture`, `academy`

EnrollBody

필드	타입	기본값	설명
`student_ids` *	string (uuid)[]		개수 ≥ 1

ErrorBody

필드	타입	기본값	설명
`detail` *	string		

EvidenceRef

필드	타입	기본값	설명
`kind` *	string		invoice, payment, attendance, reply, rag_chunk 등
`ref_id` *	string (uuid)		
`label` *	string		

FeedbackBody

필드	타입	기본값	설명
`accepted` *	boolean		
`edited_output`	object | null		담당자가 고친 결과 (수정률 측정)
`note`	string | null		

FieldSpec

필드	타입	기본값	설명
`field` *	string		
`label` *	string		
`required` *	boolean		
`example`	string | null		

GenerateSessionsBody

필드	타입	기본값	설명
`from` *	string (date)		
`to` *	string (date)		

GuardianCreate

필드	타입	기본값	설명
`name` *	string		
`phone` *	string		
`preferred_language`	string	`"ko"`	
`consent_notices`	boolean	`true`	

GuardianLink

필드	타입	기본값	설명
`guardian` *	GuardianOut		
`relation` *	string		모, 부, 조모 등
`is_primary` *	boolean		기본 수신자
`receives_notices` *	boolean		

GuardianLinkCreate

필드	타입	기본값	설명
`guardian_id`	string (uuid) | null		기존 보호자 연결. 없으면 new_guardian
`new_guardian`	GuardianCreate | null		
`relation` *	string		
`is_primary`	boolean	`false`	
`receives_notices`	boolean	`true`	

GuardianLinkUpdate

필드	타입	기본값	설명
`relation`	string | null		
`is_primary`	boolean | null		
`receives_notices`	boolean | null		

GuardianOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`phone_masked` *	string		010-****-1234. 원문은 발송 시점에만 복호화
`preferred_language`	string	`"ko"`	수신 언어: ko, en, ko-easy 등
`consent_notices` *	boolean		안내 수신 동의

GuardianUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`phone`	string | null		
`preferred_language`	string | null		
`consent_notices`	boolean | null		

HoldBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	string		
`until`	string (date) | null		

HoldCreate

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	HoldReason		
`note`	string | null		

HoldOut

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	HoldReason		
`note`	string | null		
`created_by`	string (uuid) | null		규칙 엔진이 건 보류면 null
`created_at` *	string (date-time)		

HoldReason

값: `depositor_mismatch`, `partial_payment`, `installment_promise`, `refund`, `leave_or_withdrawal`, `dispute`, `manual`

HomeworkCreate

필드	타입	기본값	설명
`lecture_id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`due_date` *	string (date)		

HomeworkOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`lecture_id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`due_date` *	string (date)		
`created_by` *	string (uuid)		
`created_at` *	string (date-time)		
`missing_count`	integer	`0`	

HomeworkSummary

필드	타입	기본값	설명
`total` *	integer		
`submitted` *	integer		
`missing` *	MissingHomework[]		

HomeworkUpdate

필드	타입	기본값	설명
`title`	string | null		
`due_date`	string (date) | null		

HouseholdCreate

필드	타입	기본값	설명
`student_ids` *	string (uuid)[]		개수 ≥ 2
`name`	string | null		

HouseholdMembersAdd

필드	타입	기본값	설명
`student_ids` *	string (uuid)[]		개수 ≥ 1

HouseholdOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name`	string | null		예: 김민준·김서연 가구
`students` *	StudentSummary[]		
`guardians` *	GuardianOut[]		
`open_balance`	integer	`0`	가구 전체 미납 잔액(원)

HouseholdSuggestion

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`students` *	StudentSummary[]		
`reason` *	SuggestionReason		
`evidence` *	string		예: 보호자 연락처 010-****-1234 공유
`status` *	SuggestionStatus		
`created_at` *	string (date-time)		

HouseholdUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		

IdsBody

필드	타입	기본값	설명
`ids` *	string (uuid)[]		개수 ≥ 1, 개수 ≤ 200

ImportBatchOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	ImportKind		
`source` *	string		file 또는 google_sheets
`filename`	string | null		
`status` *	ImportStatus		
`row_count`	integer	`0`	
`ok_count`	integer	`0`	
`error_count`	integer	`0`	
`warning_count`	integer	`0`	
`duplicate_count`	integer	`0`	

필드	타입	기본값	설명
`column_mapping`	map | null		파일 열 이름 → 필드
`created_by` *	string (uuid)		
`created_at` *	string (date-time)		
`committed_at`	string (date-time) | null		

ImportKind

값: `students`, `invoices`, `payments`, `attendance`, `homework`, `bank_deposits`

ImportRowOut

필드	타입	기본값	설명
`row_number` *	integer		
`status` *	RowStatus		
`data` *	map		
`messages`	string[]	`[]`	

ImportStatus

값: `uploaded`, `mapping_required`, `validating`, `validated`, `committed`, `discarded`, `failed`

IntentSource

값: `button`, `ai`, `staff`

InvitationBulkCreate

학생 명부 업로드 뒤 한 번에 발급. 학생 코드와 기본 보호자 코드를 같이 만든다.

필드	타입	기본값	설명
`student_ids` *	string (uuid)[]		개수 ≥ 1, 개수 ≤ 500
`include_parents`	boolean	`true`	
`expires_in_days`	integer	`14`	≥ 1, ≤ 90

InvitationCreate

필드	타입	기본값	설명
`role` *	Role		teacher, manager, student, parent
`student_id`	string (uuid) | null		role=student, parent일 때 대상 학생
`guardian_id`	string (uuid) | null		role=parent: 학생의 어느 보호자인지
`email`	string | null		role=teacher·manager: 초대 메일 받을 주소
`expires_in_days`	integer	`14`	≥ 1, ≤ 90

InvitationOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`role` *	Role		
`code`	string | null		발급 직후 응답에만 원문이 있다. 이후에는 null

필드	타입	기본값	설명
`code_hint` *	string		끝 4자리. 목록에서 구분용
`student_id`	string (uuid) | null		
`student_name`	string | null		
`guardian_id`	string (uuid) | null		
`status` *	InvitationStatus		
`expires_at` *	string (date-time)		
`used_by`	string (uuid) | null		
`used_at`	string (date-time) | null		
`created_at` *	string (date-time)		

InvitationPreview

필드	타입	기본값	설명
`academy_name` *	string		
`role` *	Role		
`student_name_masked`	string | null		김*준. 학부모·학생 코드일 때
`expires_at` *	string		

InvitationStatus

값: `active`, `used`, `revoked`, `expired`

InvoiceCreate

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`billing_month` *	string		형식 `^\d{4}-\d{2}$`
`due_date` *	string (date)		
`amount` *	integer		≥ 0
`discount`	integer	`0`	≥ 0
`memo`	string | null		

InvoiceOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`student_id` *	string (uuid)		
`student_name` *	string		
`household_id`	string (uuid) | null		
`billing_month` *	string		형식 `^\d{4}-\d{2}$`
`due_date` *	string (date)		
`amount` *	integer		≥ 0
`discount`	integer	`0`	≥ 0
`paid`	integer	`0`	≥ 0

필드	타입	기본값	설명
`balance` *	integer		amount - discount - paid
`status` *	InvoiceStatus		
`overdue_days`	integer	`0`	
`holds`	HoldOut[]	`[]`	

InvoiceStatus

값: `open`, `partially_paid`, `paid`, `cancelled`

InvoiceUpdate

필드	타입	기본값	설명
`due_date`	string (date) | null		
`amount`	integer | null		≥ 0
`discount`	integer | null		≥ 0
`status`	InvoiceStatus | null		cancelled로만 직접 변경 가능
`reason` *	string		변경 사유 (감사 로그)

LectureCreate

필드	타입	기본값	설명
`name` *	string		
`subject`	string | null		
`grade`	string | null		
`room`	string | null		
`branch_id`	string (uuid) | null		
`teacher_id`	string (uuid) | null		
`schedule`	LectureSlot[]	`[]`	
`starts_on`	string (date) | null		
`ends_on`	string (date) | null		

LectureOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`subject`	string | null		
`grade`	string | null		
`room`	string | null		
`branch_id`	string (uuid) | null		
`teacher_id`	string (uuid) | null		
`teacher_name`	string | null		
`schedule`	LectureSlot[]	`[]`	
`starts_on`	string (date) | null		

필드	타입	기본값	설명
`ends_on`	string (date) | null		
`student_count`	integer	`0`	
`archived`	boolean	`false`	

LectureSessionOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`lecture_id` *	string (uuid)		
`lecture_name` *	string		
`teacher_id`	string (uuid) | null		
`date` *	string (date)		
`starts_at` *	string (date-time)		
`ends_at` *	string (date-time)		
`kind` *	SessionKind		
`status` *	SessionStatus		
`attendance_opened_at`	string (date-time) | null		
`attendance_closed_at`	string (date-time) | null		
`present_count`	integer	`0`	
`late_count`	integer	`0`	
`absent_count`	integer	`0`	
`enrolled_count`	integer	`0`	
`cancel_reason`	string | null		

LectureSlot

필드	타입	기본값	설명
`weekday` *	integer		0=월요일 ≥ 0, ≤ 6
`start` *	string (time)		
`end` *	string (time)		

LectureUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`subject`	string | null		
`grade`	string | null		
`room`	string | null		
`teacher_id`	string (uuid) | null		
`schedule`	LectureSlot[] | null		바꾸면 앞으로의 예정 회차만 다시 만든다. 지난 회차는 그대로
`ends_on`	string (date) | null		
`archived`	boolean | null		

LoginBody

필드	타입	기본값	설명
`email` *	string		
`password` *	string		

ManualMark

필드	타입	기본값	설명
`status` *	AttendanceStatus		
`note`	string | null		예: 휴대전화 없음, 병원 진료 사전 연락

MarketInfo

필드	타입	기본값	설명
`type` *	MarketType		
`price`	integer | null		원. 나눔이면 null ≥ 0
`status`	MarketStatus	`"available"`	

MarketStatus

값: `available`, `reserved`, `done`

MarketType

값: `share`, `sell`

MaskResult

글 저장 전 검사 결과. 전화번호·실명 패턴은 가려서 저장하고 작성자에게 알려준다.

필드	타입	기본값	설명
`masked` *	boolean		
`warnings`	string[]	`[]`	예: 전화번호가 가려졌습니다, 교사 이름이 포함돼 있습니다

MatchCandidate

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`student_name` *	string		
`household_id`	string (uuid) | null		
`invoice_ids` *	string (uuid)[]		
`score` *	number		≥ 0, ≤ 1
`reasons` *	string[]		예: 보호자 이름 일치, 금액이 형제 청구 합계와 같음

MeOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`academy_id` *	string (uuid)		
`role` *	Role		

필드	타입	기본값	설명
`name` *	string		
`student_id`	string (uuid) | null		
`guardian_id`	string (uuid) | null		
`academy_name` *	string		
`preferred_language`	string	`"ko"`	
`status`	AccountStatus	`"active"`	
`children`	ChildBrief[]	`[]`	role=parent: 연결된 자녀 (형제 포함)
`home` *	string		역할별 첫 화면 경로. 예: /admin, /teacher, /student, /parent

MessageOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`candidate_ids` *	string (uuid)[]		형제 묶음 안내면 여러 건
`guardian_id` *	string (uuid)		
`guardian_name` *	string		
`student_ids` *	string (uuid)[]		
`channel` *	Channel		
`language`	string	`"ko"`	
`body` *	string		
`template_version`	integer | null		
`status` *	MessageStatus		
`scheduled_at`	string (date-time) | null		
`sent_at`	string (date-time) | null		
`delivered_at`	string (date-time) | null		
`failure_reason`	string | null		
`fallback_of`	string (uuid) | null		알림톡 실패로 대신 보낸 문자면 원래 건
`approved_by`	string (uuid) | null		

MessageStatus

값: `scheduled`, `sending`, `sent`, `delivered`, `failed`, `cancelled`

MismatchScanBody

필드	타입	기본값	설명
`scopes`	string[]	`["billing", "attendance"]`	검사할 기록 종류

MissingHomework

필드	타입	기본값	설명
`title` *	string		
`lecture_name` *	string		
`due_date` *	string (date)		

ModerationDecision

필드	타입	기본값	설명
`action` *	string		restore=블라인드 해제, remove=삭제 형식 `^(restore|remove)$`
`sanction`	Sanction	`"none"`	
`note` *	string		처리 사유 (기록용)

ModerationItem

필드	타입	기본값	설명
`target_type` *	ModerationTarget		
`target_id` *	string (uuid)		
`academy_id` *	string (uuid)		
`academy_name` *	string		
`content` *	string		
`status` *	ContentStatus		
`report_count` *	integer		
`reasons` *	map		
`author_prior_sanctions` *	integer		익명 뒤 실제 계정의 이전 제재 횟수
`first_reported_at` *	string (date-time)		

ModerationTarget

값: `post`, `comment`

MySchedule

필드	타입	기본값	설명
`lectures` *	LectureOut[]		
`upcoming_sessions` *	LectureSessionOut[]		오늘부터 7일. 휴강·보강 포함

NoteCreate

필드	타입	기본값	설명
`body` *	string		상담·통화 메모 길이 ≥ 1, 길이 ≤ 2000

NoticeAudience

값: `students`, `parents`, `all`

NoticeBrief

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`lecture_name`	string | null		
`published_at` *	string (date-time)		
`read` *	boolean		

NoticeCreate

필드	타입	기본값	설명
`title` *	string		길이 ≤ 200
`body` *	string		길이 ≤ 10000
`lecture_id`	string (uuid) | null		교사는 자기 강의만 가능
`audience`	NoticeAudience	`"all"`	
`pinned`	boolean	`false`	
`attachment_ids`	string (uuid)[]	`[]`	
`notify`	boolean	`true`	앱 푸시 보내기

NoticeKind

값: `billing_reminder`, `absence`, `repeated_absence`, `homework`, `payment_check`, `correction`, `general`

NoticeOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`body` *	string		
`lecture_id`	string (uuid) | null		null = 학원 전체 공지
`lecture_name`	string | null		
`audience` *	NoticeAudience		
`pinned`	boolean	`false`	
`attachments`	AttachmentOut[]	`[]`	
`author_id` *	string (uuid)		
`author_name` *	string		
`published_at` *	string (date-time)		
`updated_at`	string (date-time) | null		
`read`	boolean	`false`	요청한 사용자가 읽었는지
`read_count`	integer | null		직원에게만: 읽은 사람 수
`target_count`	integer | null		직원에게만: 받을 사람 수

NoticeReads

필드	타입	기본값	설명
`read` *	ReaderOut[]		
`unread` *	ReaderOut[]		

NoticeUpdate

필드	타입	기본값	설명
`title`	string | null		길이 ≤ 200
`body`	string | null		길이 ≤ 10000
`pinned`	boolean | null		

필드	타입	기본값	설명
`attachment_ids`	string (uuid)[] | null		

NotificationKind

값: `check_in`, `absence`, `attendance_corrected`, `session_cancelled`, `notice`, `question`, `emergency`, `community`

NotificationOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	NotificationKind		
`title` *	string		
`body` *	string		
`link` *	string		앱 안 이동 경로. 예: /parent/children/{id}/attendance
`created_at` *	string (date-time)		
`read_at`	string (date-time) | null		

NotificationPreferences

종류별 앱 푸시 켜기/끄기. 긴급은 끌 수 없다.

필드	타입	기본값	설명
`check_in`	boolean	`true`	
`absence`	boolean	`true`	
`notice`	boolean	`true`	
`question`	boolean	`true`	
`community`	boolean	`true`	
`quiet_start`	string | null		형식 `^\d{2}:\d{2}$`
`quiet_end`	string | null		형식 `^\d{2}:\d{2}$`

Page_AiRunOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	AiRunOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ApprovalSummary_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ApprovalSummary[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_AttendanceAlertOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	AttendanceAlertOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_AttendanceOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	AttendanceOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_AuditLogOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	AuditLogOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_CandidateOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	CandidateOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_DepositMatchOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	DepositMatchOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_EmergencyMessageOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	EmergencyMessageOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_GuardianOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	GuardianOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_HomeworkOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	HomeworkOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_HouseholdOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	HouseholdOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_HouseholdSuggestion_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	HouseholdSuggestion[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ImportBatchOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ImportBatchOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ImportRowOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ImportRowOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_InvitationOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	InvitationOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_InvoiceOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	InvoiceOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_LectureSessionOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	LectureSessionOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_MessageOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	MessageOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ModerationItem_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ModerationItem[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_NoticeOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	NoticeOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_NotificationOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	NotificationOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_PaymentOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	PaymentOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_PostDetail_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	PostDetail[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_PostOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	PostOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_QuestionOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	QuestionOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ReplyOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ReplyOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_ReviewItem_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	ReviewItem[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_RuleRunOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	RuleRunOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_StudentSummary_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	StudentSummary[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_TimelineItem_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	TimelineItem[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

Page_UserOut_

필드	타입	기본값	설명
`items` *	UserOut[]		
`total` *	integer		
`page` *	integer		
`size` *	integer		

PaymentCreate

필드	타입	기본값	설명
`amount` *	integer		> 0
`paid_at` *	string (date-time)		
`method` *	PaymentMethod		
`payer_name`	string | null		

필드	타입	기본값	설명
`allocations` *	Allocation[]		형제 청구서 여러 건에 나눠 반영 가능. 합계 = amount 개수 ≥ 1

PaymentMethod

값: `bank_transfer`, `card`, `cash`, `other`

PaymentOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`amount` *	integer		
`paid_at` *	string (date-time)		
`method` *	PaymentMethod		
`payer_name`	string | null		
`allocations` *	Allocation[]		
`voided`	boolean	`false`	
`created_by` *	string (uuid)		

PostCreate

필드	타입	기본값	설명
`board_id` *	string (uuid)		
`title` *	string		길이 ≥ 2, 길이 ≤ 100
`body` *	string		길이 ≥ 2, 길이 ≤ 5000
`author_display`	AuthorDisplay	`"anonymous"`	
`show_group_label`	boolean	`true`	익명일 때 '중2 학부모' 표시를 붙일지
`scope`	PostScope	`"academy"`	
`scope_grade`	string | null		scope=grade: 내 자녀 학년 중 하나
`scope_lecture_id`	string (uuid) | null		scope=lecture: 내 자녀 강의 중 하나
`market`	MarketInfo | null		나눔·거래 게시판만
`image_ids`	string (uuid)[]	`[]`	개수 ≤ 5

PostCreateResult

필드	타입	기본값	설명
`post` *	PostDetail		
`check` *	MaskResult		

PostDetail

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`board_id` *	string (uuid)		
`board_kind` *	BoardKind		
`title` *	string		

필드	타입	기본값	설명
`preview` *	string		본문 앞부분
`author_label` *	string		익명 / 중2 학부모 / 닉네임
`scope` *	PostScope		
`scope_label` *	string		학원 전체 / 중2 / 중2 수학 A
`status` *	ContentStatus		
`market`	MarketInfo | null		
`like_count`	integer	`0`	
`comment_count`	integer	`0`	
`liked`	boolean	`false`	
`bookmarked`	boolean	`false`	
`is_mine`	boolean	`false`	
`forwarded_to_academy`	boolean	`false`	
`image_urls`	string[]	`[]`	
`created_at` *	string (date-time)		
`edited_at`	string (date-time) | null		
`body` *	string		

PostOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`board_id` *	string (uuid)		
`board_kind` *	BoardKind		
`title` *	string		
`preview` *	string		본문 앞부분
`author_label` *	string		익명 / 중2 학부모 / 닉네임
`scope` *	PostScope		
`scope_label` *	string		학원 전체 / 중2 / 중2 수학 A
`status` *	ContentStatus		
`market`	MarketInfo | null		
`like_count`	integer	`0`	
`comment_count`	integer	`0`	
`liked`	boolean	`false`	
`bookmarked`	boolean	`false`	
`is_mine`	boolean	`false`	
`forwarded_to_academy`	boolean	`false`	
`image_urls`	string[]	`[]`	
`created_at` *	string (date-time)		
`edited_at`	string (date-time) | null		

PostScope

값: `academy`, `grade`, `lecture`

PostUpdate

필드	타입	기본값	설명
`title`	string | null		길이 ≥ 2, 길이 ≤ 100
`body`	string | null		길이 ≥ 2, 길이 ≤ 5000
`market_status`	MarketStatus | null		

PreviewBody

필드	타입	기본값	설명
`version`	integer | null		비우면 최신 버전
`student_id`	string (uuid) | null		실제 학생 값으로 채워 보기
`language`	string	`"ko"`	

PreviewOut

필드	타입	기본값	설명
`rendered` *	string		
`missing_variables`	string[]	`[]`	

ProfileUpdate

필드	타입	기본값	설명
`nickname` *	string		길이 ≥ 2, 길이 ≤ 12

PromiseCreate

필드	타입	기본값	설명
`promised_date` *	string (date)		
`amount`	integer | null		일부만 약속한 경우 > 0
`note`	string | null		
`source_reply_id`	string (uuid) | null		

PromiseOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`invoice_id` *	string (uuid)		
`promised_date` *	string (date)		
`amount`	integer | null		
`note`	string | null		
`status` *	PromiseStatus		
`source_reply_id`	string (uuid) | null		

PromiseStatus

값: `active`, `kept`, `broken`, `cancelled`

PublicReplyBody

필드	타입	기본값	설명
`intent` *	ReplyIntent		
`message`	string | null		길이 ≤ 500

PublicReplyPage

필드	타입	기본값	설명
`academy_name` *	string		
`notice_label` *	string		예: 11월 수강료 안내
`language` *	string		
`options` *	ReplyOption[]		
`answered` *	boolean		
`expires_at` *	string		

PublicReplyResult

필드	타입	기본값	설명
`ok`	boolean	`true`	
`thank_you` *	string		

PushKeys

필드	타입	기본값	설명
`p256dh` *	string		
`auth` *	string		

PushSubscriptionBody

브라우저 Web Push 구독 (PWA). 앱 출시 후에는 FCM/APNs 토큰도 같은 자리에.

필드	타입	기본값	설명
`endpoint` *	string		
`keys` *	PushKeys		
`user_agent`	string | null		

QrTokenOut

필드	타입	기본값	설명
`token` *	string		
`scan_url` *	string		QR에 담는 주소. 휴대전화 기본 카메라로 찍어도 앱 출석 화면이 열림
`expires_at` *	string (date-time)		
`refresh_in_seconds` *	integer		교사 화면은 이 시간 뒤에 새 토큰을 받는다

QuestionCategory

값: `study`, `counsel`, `schedule`, `other`

QuestionCreate

필드	타입	기본값	설명
`title` *	string		길이 ≤ 200
`body` *	string		길이 ≤ 5000
`category`	QuestionCategory	`"study"`	
`lecture_id`	string (uuid) | null		고르면 그 강의 교사에게 배정
`student_id`	string (uuid) | null		학부모: 어느 자녀에 관한 질문인지 (필수)
`attachment_ids`	string (uuid)[]	`[]`	

QuestionDetail

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`category` *	QuestionCategory		
`status` *	QuestionStatus		
`visibility` *	QuestionVisibility		
`author_role` *	Role		
`author_name`	string | null		공개 질문을 다른 학생이 볼 때는 null
`student_id` *	string (uuid)		어느 학생에 관한 질문인지 (학부모는 자녀)
`student_name`	string | null		
`lecture_id`	string (uuid) | null		
`lecture_name`	string | null		
`assignee_id`	string (uuid) | null		답변할 교사. 비면 학원 관리자
`assignee_name`	string | null		
`unread_count`	integer	`0`	
`last_message_at` *	string (date-time)		
`created_at` *	string (date-time)		
`messages` *	QuestionMessageOut[]		

QuestionMessageCreate

필드	타입	기본값	설명
`body` *	string		길이 ≤ 5000
`attachment_ids`	string (uuid)[]	`[]`	

QuestionMessageOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`author_name` *	string		

필드	타입	기본값	설명
`author_role` *	Role		
`body` *	string		
`attachments`	AttachmentOut[]	`[]`	
`is_mine` *	boolean		
`created_at` *	string (date-time)		

QuestionOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`title` *	string		
`category` *	QuestionCategory		
`status` *	QuestionStatus		
`visibility` *	QuestionVisibility		
`author_role` *	Role		
`author_name`	string | null		공개 질문을 다른 학생이 볼 때는 null
`student_id` *	string (uuid)		어느 학생에 관한 질문인지 (학부모는 자녀)
`student_name`	string | null		
`lecture_id`	string (uuid) | null		
`lecture_name`	string | null		
`assignee_id`	string (uuid) | null		답변할 교사. 비면 학원 관리자
`assignee_name`	string | null		
`unread_count`	integer	`0`	
`last_message_at` *	string (date-time)		
`created_at` *	string (date-time)		

QuestionStatus

값: `open`, `answered`, `closed`

QuestionUpdate

필드	타입	기본값	설명
`status`	QuestionStatus | null		
`assignee_id`	string (uuid) | null		관리자만 변경
`visibility`	QuestionVisibility | null		작성 학생만 공개로 바꿀 수 있음

QuestionVisibility

값: `private`, `lecture_public`

ReadBody

필드	타입	기본값	설명
`ids`	string (uuid)[] | null		비우면 전부 읽음

ReaderOut

필드	타입	기본값	설명
`user_id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`role` *	string		
`student_name`	string | null		학부모면 자녀 이름
`read_at`	string (date-time) | null		

RefreshBody

필드	타입	기본값	설명
`refresh_token` *	string		

RejectBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	string		

ReplyIntent

값: `paid`, `already_notified`, `consult_request`, `correction`, `promise`, `other`, `unknown`

ReplyOption

필드	타입	기본값	설명
`intent` *	ReplyIntent		
`label` *	string		수신 언어로 번역된 버튼 문구

ReplyOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`message_id`	string (uuid) | null		
`guardian_id` *	string (uuid)		
`guardian_name` *	string		
`student_ids` *	string (uuid)[]		
`received_at` *	string (date-time)		
`body` *	string		
`language`	string	`"ko"`	
`translated_body`	string | null		외국어 회신의 한국어 번역
`intent` *	ReplyIntent		
`intent_source`	IntentSource | null		
`intent_confirmed`	boolean	`false`	
`follow_up_stopped` *	boolean		같은 사유의 후속 안내를 멈췄는지
`status` *	ReplyStatus		
`handled_by`	string (uuid) | null		

ReplyStatus

값: `open`, `handled`

ReplyUpdate

필드	타입	기본값	설명
`intent`	ReplyIntent | null		보내면 분류를 담당자가 확정한 것으로 기록
`status`	ReplyStatus | null		
`note`	string | null		

ReportBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	ReportReason		
`detail`	string | null		길이 ≤ 500

ReportPeriod

값: `week`, `month`

ReportReason

값: `abuse`, `personal_info`, `defamation`, `ad`, `spam`, `illegal`, `other`

ReportResult

필드	타입	기본값	설명
`accepted`	boolean	`true`	
`blinded` *	boolean		이번 신고로 임시 블라인드됐는지 (신고 3건)

ReviewItem

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	ReviewKind		
`title` *	string		
`detail`	string | null		
`ref_id` *	string (uuid)		처리할 대상 ID (업로드, 매칭 후보 등)
`created_at` *	string (date-time)		

ReviewKind

값: `import_error`, `household_suggestion`, `shared_device_check_in`, `pending_child_consent`, `deposit_match`, `discount_recalc`, `ai_mismatch`

ReviewStatus

값: `none`, `pending`, `approved`, `rejected`

Role

값: `owner`, `manager`, `teacher`, `student`, `parent`, `operator`

RosterItem

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`student_name` *	string		
`status`	AttendanceStatus | null		null = 아직 안 찍음
`method`	CheckInMethod | null		
`checked_in_at`	string (date-time) | null		
`shared_device`	boolean	`false`	같은 기기로 다른 학생도 찍음 → 교사 확인 필요

RowStatus

값: `ok`, `warning`, `error`, `duplicate`

RuleRunCreate

필드	타입	기본값	설명
`dry_run`	boolean	`true`	true면 후보를 저장하지 않고 결과만 보여줌
`kinds`	NoticeKind[] | null		

RuleRunOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`status` *	RuleRunStatus		
`dry_run` *	boolean		
`trigger` *	string		schedule 또는 manual
`started_at`	string (date-time) | null		
`finished_at`	string (date-time) | null		
`created_count`	integer	`0`	
`held_count`	integer	`0`	
`skipped_duplicate_count`	integer	`0`	
`error`	string | null		

RuleRunStatus

값: `queued`, `running`, `succeeded`, `failed`

RuleSettings

필드	타입	기본값	설명
`billing_stages`	BillingStage[]	(설정 참고)	
`repeated_absence`	WindowRule	`{"window_days": 14, "count": 3}`	
`homework_missing`	WindowRule	`{"window_days": 14, "count": 2}`	
`send_window_start`	string (time)	`"09:00:00"`	
`send_window_end`	string (time)	`"21:00:00"`	

필드	타입	기본값	설명
`daily_cap_per_guardian`	integer	`2`	≥ 1
`use_business_days`	boolean	`false`	수납 단계 일수를 영업일로 셈 (캘린더 사용)
`bundle_siblings`	boolean	`true`	같은 보호자에게 같은 날 가는 안내를 한 통으로
`auto_send_enabled`	boolean	`false`	꺼 두면 모든 안내가 승인함을 거친다
`approval_roles`	mapRole[]>	(설정 참고)	
`late_entry_minutes`	integer	`30`	수업 시작 후 이 시간이 지나 입력된 출결은 확인 필요 ≥ 0
`alert_escalation_minutes`	integer	`20`	긴급 결석 알림 미확인 시 상위자에게 ≥ 1

Sanction

값: `none`, `warn`, `mute_7d`, `mute_30d`, `ban`

SessionCreate

보강 등 시간표 밖 회차.

필드	타입	기본값	설명
`lecture_id` *	string (uuid)		
`starts_at` *	string (date-time)		
`ends_at` *	string (date-time)		
`kind`	SessionKind	`"makeup"`	
`student_ids`	string (uuid)[] | null		보강 대상만. 비우면 수강생 전체

SessionKind

값: `regular`, `makeup`

SessionRoster

필드	타입	기본값	설명
`session_id` *	string (uuid)		
`lecture_name` *	string		
`starts_at` *	string (date-time)		
`ends_at` *	string (date-time)		
`is_open` *	boolean		
`present_count` *	integer		
`late_count` *	integer		
`absent_count` *	integer		
`pending_count` *	integer		아직 안 찍은 학생 수
`items` *	RosterItem[]		

SessionStatus

값: `scheduled`, `open`, `closed`, `cancelled`

SessionUpdate

필드	타입	기본값	설명
`starts_at`	string (date-time) | null		
`ends_at`	string (date-time) | null		
`status`	SessionStatus | null		cancelled로 휴강 처리
`cancel_reason`	string | null		휴강 사유. 학생·학부모에게 앱 알림

SheetImportBody

필드	타입	기본값	설명
`kind` *	ImportKind		
`sheet_url` *	string		
`worksheet`	string | null		

SiblingDiscountRule

필드	타입	기본값	설명
`nth_child` *	integer		몇째부터 ≥ 2
`percent`	integer | null		≥ 0, ≤ 100
`fixed_amount`	integer | null		≥ 0

SiblingDiscountSettings

필드	타입	기본값	설명
`enabled`	boolean	`false`	
`rules`	SiblingDiscountRule[]	`[]`	

SignupBody

필드	타입	기본값	설명
`code` *	string		길이 ≥ 6, 길이 ≤ 32
`name` *	string		
`email` *	string		
`password` *	string		길이 ≥ 8
`phone`	string | null		학부모: 긴급 문자 받을 번호
`agree_terms` *	boolean		
`agree_community_rules`	boolean	`false`	학부모: 커뮤니티 이용 규칙 (2단계)

SignupResult

필드	타입	기본값	설명
`access_token` *	string		
`refresh_token` *	string		
`token_type`	string	`"bearer"`	
`expires_in` *	integer		
`status` *	AccountStatus		

StudentCreate

필드	타입	기본값	설명
`external_id`	string | null		
`name` *	string		
`grade`	string | null		
`school`	string | null		
`birth_date`	string (date) | null		
`lecture_ids`	string (uuid)[]	`[]`	
`guardians`	GuardianLinkCreate[]	`[]`	

StudentOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`external_id`	string | null		학원이 쓰는 학생 번호 (업로드 upsert 키)
`name` *	string		
`grade`	string | null		
`status` *	StudentStatus		
`household_id`	string (uuid) | null		
`lecture_ids`	string (uuid)[]	`[]`	
`school`	string | null		
`birth_date`	string (date) | null		만 14세 미만이면 학생 가입에 보호자 동의 필요
`has_account`	boolean	`false`	학생이 초대 코드로 가입했는지
`guardians`	GuardianLink[]	`[]`	
`sibling_ids`	string (uuid)[]	`[]`	같은 가구의 다른 학생
`created_at` *	string (date-time)		

StudentStatus

값: `active`, `on_leave`, `withdrawn`

StudentSummary

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`external_id`	string | null		학원이 쓰는 학생 번호 (업로드 upsert 키)
`name` *	string		
`grade`	string | null		
`status` *	StudentStatus		
`household_id`	string (uuid) | null		
`lecture_ids`	string (uuid)[]	`[]`	

StudentUpdate

필드	타입	기본값	설명
`external_id`	string | null		
`name`	string | null		
`grade`	string | null		
`school`	string | null		
`birth_date`	string (date) | null		
`status`	StudentStatus | null		휴원·퇴원으로 바꾸면 예약 안내가 보류된다

SubmissionBatch

필드	타입	기본값	설명
`items` *	SubmissionItem[]		개수 ≥ 1

SubmissionItem

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`status` *	SubmissionStatus		
`note`	string | null		

SubmissionOut

필드	타입	기본값	설명
`student_id` *	string (uuid)		
`student_name` *	string		
`status` *	SubmissionStatus		
`note`	string | null		
`recorded_at` *	string (date-time)		

SubmissionStatus

값: `done`, `partial`, `missing`

SuggestionReason

값: `shared_guardian_phone`, `shared_payer_name`

SuggestionReject

필드	타입	기본값	설명
`note`	string | null		

SuggestionStatus

값: `pending`, `accepted`, `rejected`

TemplateCreate

필드	타입	기본값	설명
`kind` *	NoticeKind		

필드	타입	기본값	설명
`stage`	integer | null		
`name` *	string		
`channel` *	Channel		
`body` *	string		{student_name}, {amount}, {due_date} 같은 자리 표시를 쓴다

TemplateOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`kind` *	NoticeKind		
`stage`	integer | null		수납 단계 1·2·3
`name` *	string		
`channel` *	Channel		
`current_version`	integer | null		승인된 최신 버전
`archived`	boolean	`false`	

TemplateUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`archived`	boolean | null		

TemplateVersionCreate

필드	타입	기본값	설명
`body` *	string		

TemplateVersionOut

필드	타입	기본값	설명
`template_id` *	string (uuid)		
`version` *	integer		
`body` *	string		
`variables` *	string[]		
`approved_by`	string (uuid) | null		
`approved_at`	string (date-time) | null		
`alimtalk_review`	ReviewStatus	`"none"`	
`created_at` *	string (date-time)		

TimelineItem

필드	타입	기본값	설명
`at` *	string (date-time)		
`kind` *	TimelineKind		
`title` *	string		

필드	타입	기본값	설명
`detail`	string | null		
`ref_id` *	string (uuid)		
`actor_name`	string | null		

TimelineKind

값: `invoice`, `payment`, `attendance`, `homework`, `message`, `reply`, `approval`, `note`

TodaySummary

필드	타입	기본값	설명
`date` *	string (date)		
`sessions_today` *	integer		오늘 강의 회차 수 (휴강 제외)
`sessions_open` *	integer		지금 출석 받는 중
`attendance_rate_today`	number | null		마감된 회차 기준 ≥ 0, ≤ 1
`absent_today` *	integer		
`open_alerts` *	integer		확인 안 한 결석 알림
`unanswered_questions` *	integer		
`emergency_sent_today` *	integer		
`review_items` *	integer		
`community_reports_7d`	integer | null		2단계: 커뮤니티를 켠 학원만

TokenPair

필드	타입	기본값	설명
`access_token` *	string		
`refresh_token` *	string		
`token_type`	string	`"bearer"`	
`expires_in` *	integer		

TranslationOut

필드	타입	기본값	설명
`template_id` *	string (uuid)		
`version` *	integer		
`language` *	string		
`body`	string | null		
`status` *	TranslationStatus		
`validation_errors`	string[]	`[]`	자리 표시 누락·변경, 원문에 없는 숫자 등
`ai_run_id`	string (uuid) | null		
`approved_by`	string (uuid) | null		

TranslationRequest

필드	타입	기본값	설명
`language` *	string		

TranslationStatus

값: `generating`, `draft`, `approved`

TranslationUpdate

필드	타입	기본값	설명
`body`	string | null		담당자가 고친 번역
`approve`	boolean	`false`	

UnsubscribeBody

필드	타입	기본값	설명
`endpoint` *	string		

UserOut

필드	타입	기본값	설명
`id` *	string (uuid)		
`name` *	string		
`email` *	string		
`role` *	Role		
`branch_ids`	string (uuid)[]	`[]`	
`status` *	string		invited, active, pending_guardian_consent, disabled
`student_id`	string (uuid) | null		role=student
`guardian_id`	string (uuid) | null		role=parent
`preferred_language`	string	`"ko"`	화면 언어. 외국인 강사는 en 등

UserUpdate

필드	타입	기본값	설명
`name`	string | null		
`role`	Role | null		
`branch_ids`	string (uuid)[] | null		
`preferred_language`	string | null		

VoidBody

필드	타입	기본값	설명
`reason` *	string		

WindowRule

필드	타입	기본값	설명
`window_days` *	integer		≥ 1

필드	타입	기본값	설명
`count` *	integer		≥ 1