

Guion Práctica 5

AUDIO 1 – HANNIEL

¡Hola! Hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestros datos usando objetos. Básicamente, cómo agrupar información y acciones en un mismo lugar. Vamos a ver dos ejemplos clave: empleados y fechas. ¡Alan, arranca tú con la idea principal!

AUDIO 2 – ALAN

Vale, imaginen la ficha de un empleado. Guardamos su nombre, apellido y el salario mensual. La clase es el molde, y cada 'objeto' que creamos es una persona distinta. Lo más importante aquí es que los datos están 'bajo llave', son privados. Si quieres consultarlos o cambiar algo, usas métodos. Así, el resto del programa no toca los atributos directamente. Y ojo, ¡esto aplica igualito para las fechas!

AUDIO 3 – HANNIEL

Buen punto, Alan. Pero antes de usarlas, hay que crearlas, ¿no? Ahí entra el constructor. Luis, tú que eres el experto en métodos, cuéntanos: ¿por qué hay que tener cuidado al llamar a un modificador en ese momento?

AUDIO 4 – LUIS

Es una gran pregunta. Usar un modificador en el constructor ayuda a no repetir código, pero cuidado: el objeto aún está 'en construcción', así que pueden quedar datos pendientes. Aquí preferimos asignaciones directas y una condición sencilla para el sueldo. No es que llamar modificadores esté mal, ¡solo hay que saber cuándo hacerlo!

AUDIO 5 – HANNIEL

Totalmente de acuerdo, mejor ir a lo seguro. Ahora, vamos a aplicar una regla lógica: salarios mayores que cero. ¡Nada de complicaciones! Joseph, ¿qué pasa cuando llega un valor que no cumple la norma?

AUDIO 6 – JOSEPH

Si el salario es positivo, perfecto, se guarda. Pero si no, el modificador se pone firme y mantiene el valor anterior. Por ejemplo, si intentas crear un empleado con un sueldo de menos quinientos, el sistema lo rechaza y se queda en cero, que es nuestro valor inicial. Y lo mismo pasa si pones cero directamente. La regla se respeta siempre, incluso si intentan cambiarla desde afuera.

AUDIO 7 – HANNIEL

Clarísimo, Joseph. Bien, ya tenemos los objetos, ahora toca hacer cuentas: calcular el anual multiplicando por doce y luego aplicar un aumento del 10% al mensual. Zoé, ¿nos enseñas cómo se ve esto con números reales?

AUDIO 8 – ZOÉ

Claro, imaginen a Ana con 10.000 y Luis con 15.000 mensuales. Sus anuales son 120.000 y 180.000. Si les subimos el 10%, pasan a 11.000 y 16.500. Al multiplicar por doce, sus nuevos anuales son 132.000 y 198.000. ¿Lo ven? Cada uno tiene su propio salario y actualizar a uno no afecta al otro. ¡Eso es lo mejor de los objetos!

AUDIO 9 – HANNIEL

Excelente ejemplo, Zoé. Bueno, nos queda la parte de las fechas, que es más corta pero igual de importante: guardar tres valores y mostrarlos con un formato específico. Alex, ¿nos explicas cómo lo manejamos desde MainFecha?

AUDIO 10 – ALEX

Es sencillo. Guardamos mes, día y año como enteros. El constructor recibe los datos y los modificadores nos permiten ajustar cada parte. Para mostrarla, unimos todo con diagonales. Así que, con 10, 2 y 2026, nos sale un bonito 10/2/2026. Ponemos el mes primero porque así lo pidió el ejercicio, y como asumimos que los datos son correctos, ¡es súper directo!

AUDIO 11 – HANNIEL (PONENTE)

Y con esto cerramos. Ya vieron: estas clases concentran datos y operaciones, manteniendo todo ordenado bajo reglas claras. El constructor prepara el terreno y los métodos hacen el resto. ¡Gracias a todos por acompañarme!
