
書籍管理システム 基本設計書

バージョン: v1.1.0
作成日: 2026/01/27
更新日: 2026/11/02

1. アーキテクチャ構成

本システムは、FrontendとBackendを分離したSPA（Single Page Application）構成とする。



2. データベース設計

2.1 テーブル定義: books

書籍情報を格納するテーブル。

カラム名	論理名	データ型	制約	説明
id	ID	Integer	PK, AutoIncrement	システム内での一意な識別子
title	書籍名	CharField	max_length=255, Not Null	
author	著者名	CharField	max_length=255, Not Null	
price	価格	Integer	Not Null	1以上の整数。Serializerで下限1を検証
publisher	出版社	CharField	max_length=255, Nullable	
image_path	画像パス	CharField	max_length=255, Nullable	

モデル名は Book、Meta.db_table は books とする。タイトル・著者名は空文字や空白のみを許可しない。出版社・画像パスは空文字またはnullを許可する。

3. API設計 (RESTful API)

メソッド	エンドポイント	概要	リクエストパラメータ	レスポンス
GET	http://localhost:8001/api/books/	書籍一覧取得	keyword (optional): 書籍名検索	書籍オブジェクト配列
POST	http://localhost:8001/api/books/	書籍新規登録	title, author, price, publisher, image_path	作成された書籍オブジェクト
GET	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍詳細取得	-	書籍オブジェクト
PUT	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍更新	title, author, price は必須。編集画面からは任意項目も含む5項目を送信	更新後の書籍オブジェクト
PATCH	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍の部分更新	変更する項目のみ	更新後の書籍オブジェクト
DELETE	http://localhost:8001/api/books/{id}/	書籍削除	-	204 No Content

- APIのベースURLは http://localhost:8001/api/。各URL末尾の / を付ける。
- 正常時は取得・更新が200、登録が201、削除が204。入力不備は400、対象なしは404とする。
- 登録時の publisher と image_path は省略できる。keyword を省略または空文字にすると全件取得する。検索結果0件は空配列を返す。
- フロントエンドの編集では、参考用テキストと同じPUTを使用する。PATCHはAPI仕様として対応するが、画面実装では使わない。

4. Frontend画面設計

4.1 画面一覧

1. **書籍一覧画面 (BookListView)**
   - 全書籍をリスト形式（またはカード形式）で表示。
   - 検索バーを上部に配置。
   - 「新規登録」ボタンを配置。
2. **書籍詳細画面 (BookDetailView)**
   - 選択した書籍の詳細情報を表示。
   - 一覧へ戻る・編集・削除ボタンを配置。
3. **書籍登録・編集画面 (BookEditView / NewBookView)**
   - 書籍情報の入力フォーム。
   - 必須項目のバリデーションを行う。

4.2 ディレクトリ構成案

```
frontend/src/views/
  ├── BookListView.vue
  ├── BookDetailView.vue
  ├── BookEditView.vue
  └── NewBookView.vue
```

4.3 画面レイアウト・構成

基本レイアウトは App.vue にて定義し、ヘッダー・サイドバー・フッターを共通コンポーネントとして配置する。 メインコンテンツ部分のみ RouterView で切り替える構成とする。

レイアウト構成図:



この図は領域分割の参考図であり、表示項目・データ・文言は以下の画面詳細に従う。

4.4 画面詳細・遷移定義

4.4.1 書籍一覧画面 (BookListView)

- **機能**: 全書籍を一覧表示する。初期画面として表示される。
- **表示項目**: 画像（サムネイル）、ID、書籍名、著者名、価格、詳細ボタン。
- **アクション**:
  - 「詳細」ボタン: その書籍の詳細画面 (/books/:id) へ遷移。
  - 「新規登録」メニュー: 新規登録画面 (/books/new) へ遷移。
- **検索**: 書籍名の部分一致検索。検索結果0件は「該当する書籍がありません。」と表示する。
- **状態表示**: API取得中は「読み込み中...」、取得失敗時は画面内にエラーを表示する。
- **画像**: public/images/1.png のファイルを表示する場合、保存値は /images/1.png とする。画像パスが空文字またはnullなら「画像なし」と表示する。

画面イメージ:



4.4.2 書籍詳細画面 (BookDetailView)

- **機能**: 特定の書籍の詳細情報を表示する。
- **表示項目**: 書籍画像（大）、ID、タイトル、著者名、価格、出版社、画像パス。画像未指定時は「画像なし」と表示する。
- **状態表示**: 取得中は読み込み表示、取得・削除失敗時は画面内エラーと一覧への戻り先を表示する。
- **アクション**:
  - 「編集」ボタン: 編集画面 (/books/edit/:id) へ遷移。
  - 「削除」ボタン: 削除確認ダイアログを表示し、OKなら削除実行後、一覧画面へ戻る。
  - 「戻る」等のナビゲーション: 一覧画面へ戻る。

画面イメージ:



4.4.3 書籍登録・編集画面 (NewBookView / BookEditView)


- **機能**: 書籍の新規登録、および既存書籍情報の編集を行う。
- **入力項目**:
  - タイトル (必須)
  - 著者名 (必須)
  - 価格 (必須, 1以上の整数)。登録・編集とも min="1"、step="1" と送信前チェックを使う。
  - 出版社 (任意)
  - 画像パス (任意, 最大255文字): /images/1.png のように先頭に / を付ける。public/ は入力しない。http/httpsの画像URLも指定できる。未指定時は画像を読み込まず「画像なし」と表示する。
  - タイトル・著者名・出版社は最大255文字。タイトル・著者名の空白のみの入力は認めない。
- **アクション**:
  - 「登録」ボタン: 入力内容を検証し、POSTで登録。成功後は一覧画面へ遷移。
  - 「保存」ボタン: 入力内容を検証し、PUTで更新。成功後はその書籍の詳細画面へ遷移。
  - 「キャンセル」ボタン: 新規登録時は一覧、編集時はその書籍の詳細画面へ戻る。
  - 編集画面の初期取得に失敗した場合はフォームを表示せず、エラーと一覧への戻り先を表示する。

画面イメージ:



4.5 画面遷移図

システム全体の画面遷移は以下の通りである。



5. 共通方針・その他

5.1 エラーハンドリング方針

- **APIエラー**: try/catch で受け取り、error = ref<string | null>(null) と v-if で画面内に表示する。成功時は alert()、削除確認には confirm() を使う。
- **バリデーション**: Frontendの必須・価格チェックに加え、BackendのSerializerでも空白・最大文字数・整数・価格の下限を検証する。BookSerializer.Meta.extra_kwargs で price の min_value を1に設定する。

5.2 セキュリティ方針

- **CORS**: http://localhost:5173、http://localhost:5174、http://localhost:5175 を CORS_ALLOWED_ORIGINS に設定する。教材では5173を使う。
- **CSRF**: DjangoのCSRFミドルウェアは有効のままにする。DRFのセッション認証では、認証済みユーザーの更新リクエストにCSRF検証が適用される。この演習のVue画面はログイン機能を持たず、未認証でAPIを利用する。CSRFを一律に無効化する手順は設けない。
- 本教材はローカル演習用。公開運用の認証・権限制御は演習範囲外とする。

5.3 ディレクトリ構成 (Frontend)

```
frontend/src/
  ├── components/
  │   ├── HeaderMenu.vue
  │   ├── SideMenu.vue
  │   └── FooterInfo.vue
  ├── views/
  │   ├── BookListView.vue     # 一覧
  │   ├── BookDetailView.vue   # 詳細
  │   ├── BookEditView.vue     # 編集
  │   └── NewBookView.vue      # 新規登録
  ├── router/
  │   └── index.ts             # ルーティング定義
  └── App.vue                  # ルートコンポーネント
```

5.4 学習済みコードとの対応

- Vueは参考用 ch05-crud と同じ <script setup lang="ts">、ref、onMounted、Axios、Vue Router、Bootstrapを用いる。
- 入力項目ごとに ref を定義し、送信オブジェクトを作成してPOST・PUTする。独自のAPI共通クラスや状態管理ライブラリは導入しない。
- 参考用のExpressは総合演習ではDjango REST Frameworkに置き換える。Modelはテーブル定義、SerializerはJSON変換と入力検証、ViewSetはCRUD、RouterはAPIのURL登録を担当する。
- スターターではこれらのバックエンド機能と画面処理を受講者が実装する。具体的な作業順序はスターターREADMEに従う。

6. 動作環境 (推奨)

6.1 クライアント

- **ブラウザ**: Google Chrome (最新版), Microsoft Edge (最新版), Firefox (最新版), Safari (最新版)
- **OS**: Windows 10/11, macOS, Linux

6.2 サーバー (開発環境)

- **Python**: 3.12推奨（Django 5.2の対応範囲は3.10〜3.14）
- **Backend**: Django 5.2系、Django REST Framework 3.16.1、django-cors-headers 4.9.0。requirements.txt を使用する。
- **Node.js**: 22.12以上の22系、または24系を推奨。Vite 7の最低要件は20.19以上の20系、または22.12以上。
- **DBMS**: SQLite3 (開発・検証用)