3

# 演習 3　Spring Data JPA

## 演習の目標

■ Spring Data JPA の基本概念を理解できる

■ Controller を作成し、利用できる

■ エンティティとレポジトリーを実装できる

■ 全件検索・条件検索ができる

■ 登録・更新・削除ができる(オプション)

## 演習の概要

第3 章で学習したSpring Data JPA の基本文法を確認し、実際にデータベースと連動する人事管理プログラムを作成します。

■ 全社員検索機能を持つメソッドと、「全社員一覧」画面の作成■　社員番号で社員を検索する機能を持つメソッドと、画面の作成■　給与データで社員を検索する機能を持つメソッドと、画面の作成■　社員データを登録する機能を持つメソッドと、画面の作成

## 予想所要時間

演習3.1 10 分

演習3.2 20 分

演習3.3 15 分

演習3.4 10 分

演習3.5 25 分

## ■データベース情報

付録の手順で演習用データベースを準備し、MySQLを起動してください。接続先は src/main/resources/application.properties で確認します。演習用は spring_exercise、本文用は spring_sample なので、混同しないでください。

### ＜接続情報＞

| | |
|---|---|
| RDBMS 名 | MySQL8.0 |
| データベース名 | spring_exercise |
| ユーザ名 | spring_exercise_user |
| パスワード | password |

### ＜employee テーブル＞

| No | 論理名称 | 物理名 称 | データ型 | 桁数 | 制約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | id | INT | – | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT | 自動採番 |
| 2 | パスワード | password | VARCHAR | – | – | – |
| 3 | 社員名 | name | VARCHAR | – | – | – |
| 4 | 給与 | salary | INT | – | – | |

### <Employee テーブルの初期データー>

| id | password | name | salary |
|---|---|---|---|
| 1001 | password | 山田太郎 | 230000 |
| 1002 | password | 鈴木一郎 | 230000 |
| 1003 | password | 田中花子 | 300000 |
| 1004 | password | 山田次郎 | 400000 |
| 1005 | password | 高橋美智子 | 500000 |
| 1006 | password | 平恵 | 270000 |
| 1007 | password | 佐々木舞 | 330000 |
| 1008 | password | 中村翔 | 350000 |

# 演習3.1. Entity と Repository の定義

**a. entity.Employee クラスのクラス名の上に適切なアノテーションを付けてください。**

- テーブル情報と、テキスト3.2 の【作業手順①～②】を参考にしてください。
- Lombok のライブラリを活用してください。


**b. 4 つのフィールドの上に適切なアノテーションを付けてください。**

- テーブル情報と、テキスト3.2 の【作業手順③】を参考にしてください。
- id(社員番号)には、@GeneratedValue アノテーションを付けてください。
- id 以外の列は、制約がありませんので、@Column の引数は今回不要です。

**c. repository.EmpRepository にJpaRepository を適切に継承してください。**

- テキスト3.3 の【作業手順④】を参考にしてください。
- 〈紐づけたいEntity 名, Entity の主キーの型名〉

# 演習3.2. 全社員一覧機能の実装




**a. この演習では、初期画面として「社員検索」画面を利用します。この画面から、それぞれのController メソッドを呼び出します。**

- src/main/resources/templates/index.html のソースコードを確認してください。

**b. データベースからデータを取得したいため、Employee テーブルを操作できる EmpRepository の「依存性の注入」を行ってください。**

- EmpController に戻り、EmpRepository の依存性の注入を行ってください。
- テキスト3.3.1 を参考にしてください。

**c. EmpRepository を利用して、全件検索を行ってください。**

- テキスト3.4 の【作業手順①】を参考にしてください。
- b.で指定したEmpRepository の変数を利用して、findAll メソッドを呼び出してください。
- 複数の行を取得するため、戻り値型はList<Employee>です。

**d. 取得したリストをHTML に出力させるため、model にリストを格納してください。**

- Model のキー名は、「“empList”」にしてください。
- 遷移先は、「emp_list.html」です。


**e. emp_list.html にmodel 内のデータを出力してください。**

- テキスト3.4 の【作業手順②】を参考にしてください。
- パスワード以外の列を全て出力してください。
- 「:」を境に右はModel のキー名の「empList」、左はModel の中に入っているものを意味する任意の変数名にしてください。(emp など)

■ **動作確認**：http://localhost:8080/

- 「全社員一覧」リンクをクリックし、社員リストが表示されるか確認してください。

# 演習3.3. 社員番号検索機能の実装




**a. src/main/resources/templates/index.html の「社員番号で検索」のソースコードを確認してください。**

- テキスト3.5 の【作業手順①～②】が該当する内容です。
- input type = number は、整数のみ入力できるテキストフォームを生成します。
- name 属性の値を覚えてください。

**b. EmpController クラスのshowFindById メソッドの引数に、a.のname 属性値を追記してください。**

- テキスト3.5 の【作業手順③】を参考にしてください。

**c. EmpRepository を利用して、主キー検索を行ってください。**

- テキスト3.5 の【作業手順③】を参考にしてください。
- EmpRepository の変数を利用して、findById メソッドを呼び出してください。
  ※.orElse(null)は必ず付けてください。
- 1 行のデータを取得するため、戻り値型はエンティティ名のEmployee です。

**d. 取得したリストをHTML に出力させるため、model にリストを格納してください。**

- Model のキー名は、「“emp”」にしてください。
- 遷移先は、「emp.html」です。

**e. emp.html にmodel 内のデータを出力してください。**

- パスワード以外の列を全て出力してください。
- テキスト3.5 の【作業手順④】を参考にしてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 「社員番号で検索」フォームに「1001」と入力し、[検索]ボタンをクリックすると、正しく社員情報ページが表示されるか確認してください。

## 演習3.4. 給与による社員検索機能の実装




**a. src/main/resources/templates/index.html の「給与で検索」のソースコードを確認してください。**

- テキスト3.5.1 の【作業手順①】の内容が該当します。
- name 属性の値を覚えてください。

**b. EmpRepository にsalary 列検索用のメソッドを定義してください。**

- テキスト 3.5.1 の【作業手順②】を参考にしてください。
- 複数行の検索結果を取得する可能性があるため、戻り値型を List<Employee>にします。

**c. EmpController クラスのshowFindBySalary メソッドの引数に、a.のname 属性値を追記してください。**

- テキスト3.5.1 の【作業手順③】を参考にしてください。

**d. EmpRepository を利用して、主キーではない列(salary)検索を行ってください。**

- テキスト3.5.1 の【作業手順③】を参考にしてください。
- b.で定義したメソッドを呼び出してください。
- 複数の行を取得するため、戻り値型はList<Employee>です。

**e. 取得したリストをHTML に出力させるため、model にリストを格納してください。**

- Model のキー名は、「“empList”」にしてください。
- 遷移先は、「emp_list.html」です。
- emp_list.html は、演習3.2 で定義済みですので、修正事項はありません。


■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 「給与で検索」フォームに「230000」と入力し、[検索]ボタンをクリックすると、2 件の社員リストが表示されるかを確認してください。

# 演習3.5. 【オプション】 名前検索機能の実装

**時間内に 3.4** まで完了できた方は、オプション問題に挑戦してください。

**細かい修正箇所の案内はありませんので、学習した内容を基に実装してください。**




**a. EmpRepository に、新たにname のLike 検索を行うメソッドを定義してください。**

- テキスト **3.5.3** を参考にしてください。
- 複数の行を取得するため、戻り値型はList<Employee>です。
- emp_list.html へ遷移させてください。

# 演習3.6. 社員データ登録機能の実装




**a. EmpController のshowInputView メソッドのソースコードを確認してください。**

**b. src/main/resources/templates/emp_input.html のソースコードを確認してください。**

- テキスト3.6 の【作業手順②】の内容が該当します。
- action 属性値が[“insertEmp”]、method 属性値が[“post”]だということを覚えてください。

- 3 つのテキストフォームがあり、それぞれname、password、salary のname 属性値が入っていることを覚えてください。

**c. form.EmpForm.java を確認してください。**

- テキスト3.6 の【作業手順③】の内容が該当します。

**d. EmpController に戻り、メソッドの引数に、EmpForm とModel を入れてください。**

- テキスト3.6 の【作業手順④】を参考にしてください。

**e. Employee のエンティティをnew で生成し、Form からのデータを空っぽのEntity にコピーしてください。**

- テキスト3.6 の【作業手順④】を参考にしてください。

**f. EmpRepository の変数を利用して、save メソッドを呼び出してください。**

- 引数には、データのコピー済みのエンティティを入れます。
- 登録処理の後は、戻り値をmodel に格納し、登録データを確認するために、result.html へ遷移させます。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- [社員データ登録]リンクをクリック。
- 登録する社員データを入力し、[登録]ボタンをクリック。
- 入力したデータ通りに、新規データが登録されているかを確認。

# 演習3.7. 【オプション】 削除機能の実装




社員情報ページの削除ボタンをクリックすると、その社員のデータを削除する機能を実装してください。

**a. emp.html の削除ボタンのコメントを外してください。**

**b. delete 処理をするメソッドを実装してください。**

- テキスト 3.8 を参考にしてください。
- 削除処理後、全件検索の URL へリダイレクトしてください。

# 演習3.8. 【オプション】Service クラスの利用

テキスト 3.9 を参考にして、今回実装したメソッドのビジネスロジックを Service クラスに分離する実装に変えてください。

URL は、localhost:8080/emp2/ で実装してください。