

## 자료구조응용

### 23. Heap Sort, Radix Sort (5+10=15점)

2025.12.1

1. 다음 입력 리스트에 대해 힙정렬(heap sort)을 수행하고자 한다.

입력 리스트 ( 12, 2, 16, 30, 8, 28, 4, 10, 20, 6, 18 )

(1) heapSort(Figure 7.13) 함수에서 입력 리스트의 트리에 대해 ① 첫 번째 for문 ② 두 번째 for문 수행 과정에서 리스트의 상태를 단계적으로 나타내라. 매번 adjust를 수행한 직후의 상태에 대해서만 트리를 그리면 된다. ②는 정렬된 데이터도 같이 표현하라. (2점)

※ ①은 강의 슬라이드 p.27, ②는 강의슬라이드 p.28 참고

※ 연습장에 적은 후 사진을 찍어도 되며 그 결과를 보고서에 넣을 것

(2) (1)의 결과를 프로그램으로 확인해 보라. (3점)

<실행 순서>

① 입력 파일(input.txt)로부터 key를 읽어 들여 구조체 배열 a에 저장한다.

※ element 타입은 key 필드만으로 구성된 구조체를 재정의한 것으로 가정한다.

input.txt
11
12 2 16 30 8 28 4 10 20 6 18

※ 첫 줄의 11은 입력키의 개수

② 각 레코드의 key에 대해 힙정렬을 실행한다.

※ adjust 함수 수행마다 배열(a)의 인덱스 순서대로 key값을 화면에 출력한다.

※ **출력함수**를 정의하여 사용해야 한다.

③ 정렬 결과를 파일(output.txt)에 저장한다.

```
void heapSort(element a[], int n)
{
    /* perform a heap sort on a[1:n] */
    int i, j;
    element temp;

    for (i = n/2; i > 0; i--)
        adjust(a, i, n);
    for (i = n-1; i > 0; i--) {
        SWAP(a[1], a[i+1], temp);
        adjust(a, 1, i);
    }
}
```

**Program 7.13:** Heap sort



2. 다음 입력 리스트에 대해 기수정렬(radix sort)을 수행하고자 한다.

입력 리스트 ( 12, 2, 16, 30, 8, 28, 4, 10, 20, 6, 18 )

(1) 기수정렬 과정을 Figure 7.9((a), (b), (c), (d))와 같이 순서대로 그림을 그리고 나타내어라.

단,  $r=10$ 을 사용하라. (2점)

※ 연습장에 적은 후 사진을 찍어도 되며 그 결과를 보고서에 넣을 것

(2) (1)의 결과를 프로그램으로 확인해 보라. (8점)

<실행 순서>

① 입력 파일(input.txt)로부터 데이터를 읽어 들여 구조체 배열 a에 저장한다.

input.txt	
2 11	첫째 줄: d, n
12 2 16 30 8 28 4 10 20 6 18	둘째 줄: Key 리스트

※ element 타입의 key 필드만으로 구성된 구조체를 재정의한 것으로 가정한다.

※ 튜터는 다른 d 입력에 대해 테스트하여야 한다.

② 각 레코드의 key에 대해 기수정렬을 실행한다.

※ (a)(b)(c)(d) 각 단계가 끝난 후의 체인의 Key값을 link 순서대로 화면에 출력하라.

③ 정렬 결과를 파일(output.txt)에 저장한다.

<구현세부사항>

①  $r = 10$ 으로 고정해서 사용

② printList 함수

- a, link 배열에 대해 인덱스 순서대로 출력
- first를 출력
- 정렬된 결과를 chain 순서대로 출력

③ printQueues 함수

- front, rear 배열에 대해 인덱스 순서대로 출력

④ digit 함수

- 파일로부터 입력된 임의의 d에 대해서도 실행되도록 할 것
- 필요하다면 함수의 파라미터를 추가할 수 있음
- r이 10인 경우에 대해서만 구현하면 됨

⑤ radixSort 함수

- front, rear 배열 선언 시 배열크기에 변수를 사용할 수 없음 (에러)
- **front, rear 배열을 r 크기만큼 동적 할당**받는 것으로 수정할 것
- 이때, 교재의 MALLOC 매크로 함수 대신 C 라이브러리 함수 malloc을 사용

- front[i]를 0으로 초기화하는 부분에서 rear[i]도 0으로 같이 초기화할 것  
( front[i] 만 0으로 초기화해도 알고리즘에는 문제가 없음 )
- front[i] = 0 ( or rear[i] = 0 ) 인 큐는 empty queue로 간주됨

---

```

int radixSort(element a[], int link[], int d, int r, int n)
{
    /* sort a[1:n] using a d-digit radix-r sort, digit(a[i],j,r)
       returns the jth radix-r digit (from the left) of a[i]'s key
       each digit is in the range is [0,r); sorting within a digit
       is done using a bin sort */
    int front[r], rear[r]; /* queue front and rear pointers */
    int i, bin, current, first, last;
    /* create initial chain of records starting at first */
    first = 1;
    for (i = 1; i < n; i++) link[i] = i + 1;
    link[n] = 0;

    for (i = d-1; i >= 0; i--)
    {
        /* sort on digit i */
        /* initialize bins to empty queues */
        for (bin = 0; bin < r; bin++) front[bin] = 0;

        for (current = first; current; current = link[current])
        {
            /* put records into queues/bins */
            bin = digit(a[current], i, r);
            if (front[bin] == 0) front[bin] = current;
            else link[rear[bin]] = current;
            rear[bin] = current;
        }
        /* find first nonempty queue/bin */
        for (bin = 0; !front[bin]; bin++);
        first = front[bin]; last = rear[bin];

        /* concatenate remaining queues */
        for (bin++; bin < r; bin++)
            if (front[bin])
                {link[last] = front[bin]; last = rear[bin];}
        link[last] = 0;
    }
    return first;
}

```

---

**Program 7.14:** LSD radix sort

## <실행 결과>

Case 1:

```
input - 메모장
2 11
12 2 16 30 8 28 4 10 20 6 18

C:\Windows\system32\cmd.exe
***** initial chain *****
link:  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  0
a:    12  2 16 30  8 28  4 10 20  6 18
first:  1

result: 12  2 16 30  8 28  4 10 20  6 18

***** pass 1 *****
link:  2  7 10  8  6 11  3  9  1  5  0
a:    12  2 16 30  8 28  4 10 20  6 18
first:  4

result: 30 10 20 12  2  4 16  6  8 28 18

rear:  9  0  2  0  7  0 10  0 11  0
front: 4  0  1  0  7  0  3  0  5  0

***** pass 2 *****
link:  3  7 11  0  8  4 10  1  6  5  9
a:    12  2 16 30  8 28  4 10 20  6 18
first:  2

result:  2  4  6  8 10 12 16 18 20 28 30

rear:  5 11  6  4  0  0  0  0  0  0
front: 2  8  9  4  0  0  0  0  0  0
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

## Self Check

- ① 각 단계에서 first부터 시작해서 노드 링크를 따라가며 키를 출력하면 result가 나오는가?
- ② pass 1에서 front[0] = 4, rear[0] = 9 의 의미는?
- ③ pass 2에서 front[4] = 4, rear[4] = 4 의 의미는?
- ④ 각 단계에서 queue 정보로부터 link 배열 값을 결정하는 과정을 따라가 보라.

Case 2:

```

input2 - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
3 10
179 208 306 93 859 984 55 9 271 33

C:\Windows\system32\cmd.exe
***** initial chain *****
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10]
link:  2   3   4   5   6   7   8   9  10   0
a: 179 208 306 93 859 984 55 9 271 33
first:  1

result: 179 208 306 93 859 984 55 9 271 33

***** pass 1 *****
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10]
link:  5   1   2  10   8   7   3   0   4   6
a: 179 208 306 93 859 984 55 9 271 33
first:  9

result: 271 93 33 984 55 306 208 179 859 9

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
rear:  0   9   0  10   6   7   3   0   2   8
front: 0   9   0   4   6   7   3   0   2   1

***** pass 2 *****
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10]
link:  6   8   2   0   9   4   5  10   1   7
a: 179 208 306 93 859 984 55 9 271 33
first:  3

result: 306 208 9 33 55 859 271 179 984 93

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
rear:  8   0   0  10   0   5   0   1   6   4
front: 3   0   0  10   0   7   0   9   6   4

***** pass 3 *****
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10]
link:  2   9   5   1   6   0   4  10   3   7
a: 179 208 306 93 859 984 55 9 271 33
first:  8

result: 9 33 55 93 179 208 271 306 859 984

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
rear:  4   1   9   3   0   0   0   0   5   6
front: 8   1   2   3   0   0   0   0   5   6
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
  
```

### Self Check

교재 Figure 7.9의 (a)(b)(c)(d)에서의 결과와 일치하는지 확인하라.

■ 제출 형식

- 솔루션 이름 : DS 23
- 프로젝트 이름 : 1, 2
- 각 소스파일에 주석처리

“학번 이름”

“본인은 이 소스파일을 다른 사람의 소스를 복사하지 않고 직접 작성하였습니다.”

- 제출 파일

① 소스코드와 실행 결과가 보이도록 화면을 캡처한 보고서 파일(“학번.pdf”)

※ 한글 [파일 → pdf로 저장하기...] 메뉴 사용

② C 소스 파일을 하나의 디렉터리에 모아 압축한 파일 (“학번.zip”)

※ “학번.pdf”와 “학번.zip”을 하나로 압축하지 말고 별도 파일로 제출

■ 주의

- 소스 복사로는 실력 향상을 기대할 수 없습니다!!!
- 1차 마감 : 수업일 자정
- 2차 마감 : 수업 익일 자정(만점의 60%, 반올림 )
- 문항 별로 1차 2차 나눠서 제출할 수 없으며, 최종 제출 시간에 따라 1차, 2차로 구분함

- 4시 40분에 제출 상황 체크함

- 완료된 과제를 제출하지 않고 일찍 퇴실한 학생은 결석 처리하겠음