

Tabela de Recarga para Pólvoras IMBEL

Data dos ensaios:

21 de agosto de 20

Local:

Clube ISA de Tiro

Equipamentos utilizados:

Cronógrafo Caldwell com iluminação IR; Balança Dillon D-Terminator para aferição do peso das cargas e pontas utilizadas nos testes.

ATENÇÃO: os valores abaixo foram levantados através de testes realizados em um ambiente controlado, utilizando armas novas e insumos novos. Recomenda-se que qualquer recarga seja sempre iniciada com pelo menos 10% a menos da carga indicada para avaliar o resultado obtido. Verificar sempre a qualidade e integridade dos estoques para evitar acidentes. Manuseie com atenção e cuidado todo o material de recarga, utilizando equipamento de proteção pessoal adequado. Não tenha nenhum equipamento ou instrumento que possa produzir chamas ou faíscas próximo do local de recarga. Lembre-se que pólvora química produz vapores que são invisíveis à olho nu. Certifique-se de que possua ventilação adequada no local de recarga.

CALIBRE	PONTA (GR)	TIPO	TIPO PÓLVORA	QTDE GRAINS	Velocidade 1 (FPS)	FATOR
38SPL	158	OGIVAL	Tucano	4,9	991	156,6
38SPL	158	OGIVAL	Tucano	4,7	983	155,3
38SPL	158	OGIVAL	Tucano	4,5	942	148,8
38SPL	158	OGIVAL	2836	4,0	868	137,1
38SPL	158	OGIVAL	2836	4,2	890	140,6
38SPL	158	OGIVAL	2836	4,4	905	143,0
38SPL	158	Poliuretano	REX1200	5,0	1049	165,7
38SPL	158	OGIVAL	REX1200	4,5	1016	160,5
38SPL	158	OGIVAL	REX1200	4,3	953	150,6
38SPL	158	OGIVAL	PP40	4,0	913	144,3
38SPL	158	OGIVAL	PP40	4,4	964	152,3

CALIBRE	PONTA (GR)	TIPO	TIPO PÓLVORA	QTDE GRAINS	Velocidade 1 (FPS)	FATOR
380	95	ETOG	tucano	3,9	869	82,6
380	95	ETOG	tucano	4,0	934	88,7
380	100	OGIVAL	tucano	3,6	845	84,5
380	100	OGIVAL	tucano	3,7	883	88,3
380	95	ETOG	2836	3,7	736	69,9
380	95	ETOG	2836	4,1	878	83,4
380	100	OGIVAL	2836	3,5	745	74,5
380	100	OGIVAL	2836	3,6	838	83,8
380	100	OGIVAL	2836	3,8	923	92,3

380	95	ETOG	REX1200	3,5	750	71,3
380	95	ETOG	REX1200	3,7	839	79,7
380	100	OGIVAL	REX1200	3,2	865	86,5
380	100	OGIVAL	REX1200	3,4	896	89,6
380	100	OGIVAL	REX1200	3,7	926	92,6

380	95	ETOG	PP40	3,2	692	65,7
380	95	ETOG	PP40	3,7	873	82,9
380	100	OGIVAL	PP40	3,5	850	85,0

CALIBRE	PONTA (GR)	TIPO	TIPO PÓLVORA	QTDE GRAINS	Velocidade 1 (FPS)	FATOR
40SW	180	CHCT	Tucano	5,4	904	162,7
40SW	180	CHCT	Tucano	5,7	944	169,9
40SW	180	CHCT	Tucano	5,8	947	170,5
40SW	200	CHCT	Tucano	5,2	862	172,4
40SW	200	CHCT	Tucano	5,4	890	178,0

40SW	180	ETTP	REX1200	5,6	920	165,6
40SW	180	CHCT	REX1200	5,6	981	176,6
40SW	200	CHCT	REX1200	5,2	853	170,6
40SW	200	CHCT	REX1200	5,4	909	181,8

40SW	180	ETTP	PP40	5,0	860	154,8
40SW	180	ETTP	PP40	5,3	866	155,9
40SW	180	ETTP	PP40	5,6	902	162,4
40SW	180	ETTP	PP40	5,8	953	171,5
40SW	180	ETTP	PP40	5,9	942	169,6
40SW	180	ETTP	PP40	6,0	930	167,4
40SW	180	CHCT	PP40	5,6	954	171,7
40SW	180	CHCT	PP40	5,8	1055	189,9
40SW	200	CHCT	PP40	5,1	884	176,8

CALIBRE	PONTA (GR)	TIPO	TIPO PÓLVORA	QTDE GRAINS	Velocidade 1 (FPS)	FATOR
9mm	126	OGIVAL	Tucano	5,0	1032	130,0
9mm	126	OGIVAL	Tucano	5,2	1058	133,3
9mm	126	OGIVAL	Tucano	5,3	1086	136,8

9mm	126	OGIVAL	2836	4,0	864	108,9
9mm	126	OGIVAL	2836	4,5	949	119,6
9mm	126	OGIVAL	2836	4,8	1025	129,2
9mm	126	OGIVAL	2836	5,0	1066	134,3

9mm	126	OGIVAL	REX1200	5,0	1063	133,9
9mm	126	OGIVAL	REX1200	5,2	1108	139,6

9mm	126	OGIVAL	PP40	4,3	975	122,9
9mm	126	OGIVAL	PP40	4,6	1028	129,5

CALIBRE	PONTA (GR)	TIPO	TIPO PÓLVORA	QTDE GRAINS	Velocidade 1 (FPS)	FATOR
45ACP	230	OGIVAL	Tucano	5,3	713	164,0
45ACP	230	OGIVAL	Tucano	5,7	771	177,3
45ACP	230	OGIVAL	Tucano	5,8	769	176,9

45ACP	230	OGIVAL	2836	5,5	678	155,9
45ACP	230	OGIVAL	2836	6,0	726	167,0

45ACP	230	OGIVAL	REX1200	5,8	760	174,8
-------	-----	--------	---------	-----	-----	-------

45ACP	230	OGIVAL	PP40	5,3	751	172,7
45ACP	230	OGIVAL	PP40	5,6	811	186,5

ISALOJA - Representante Oficial IMBEL

Rua Maceió - 607 - Barcelona, São Caetano do Sul/SP

CEP 09551-030 - Tel (11)4224-5696 | WhatsApp (11)9.5082-8880