



# INGENIERÍA DEL SOFTWARE III

## 3ª Iteración

**Profesor de prácticas asignado:** Miguel Lastra Leidinger

**Grupo de prácticas:** M 1.2

**Firman este documento:**

Juan Miguel Cabrera Rodríguez

29/05/2011

**Nombre Documento:** “Revisión DD1.0”

**Fase de Iteración:** Implementación      **Nº Iteración:** 3ª Iteración

**Número Grupo:** M 1.2                      **Nº revisión:** 1

## Observaciones

<b>Documento afectado:</b> DD1.0
<b>Importancia:</b> media
<b>Descripción de la observación:</b> La clase Enfermedad tiene un atributo ' <u>ID</u> ' de tipo <u>String</u> , sin embargo la clase EnfermedadBD tiene un método <u>obtener(id:Integer):Enfermedad</u> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Entiendo que el método tiene un atributo tipo <u>String</u> en lugar de <u>Integer</u> .

  

<b>Documento afectado:</b> DD1.0
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> En el diagrama de secuencia <u>anadirEnfermedad</u> se crea un objeto <u>Enfermedad</u> a partir de <u>Datos=(Nombre, Descripcion, FechaDet, Volante)</u> falta el atributo <u>Tipo</u> de la clase.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Añadir el atributo a la llamada al método

  

<b>Documento afectado:</b> DD1.0
<b>Importancia:</b> alta
<b>Descripción de la observación:</b> En los diagramas de secuencia las llamadas a métodos de la clase <u>Enfermedad</u> se hacen desde la <u>:UIMedico</u> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Quizás fuera más correcto hacerlas desde el <u>:GestorMedico</u>

  

<b>Documento afectado:</b> DD1.0
<b>Importancia:</b> media
<b>Descripción de la observación:</b> Se define un metodo de la clase <u>Enfermedad</u> , como public <u>String</u> getFechaDet() pero el atributo FechaDet es tipo <u>Date</u> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> El valor devuelto por el método también debería ser <u>Date</u> .