

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER)

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FACITPRO) — INGENIERÍA CIVIL

ANEXO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Diseño de la Losa Nervada / Reticular Alivianada

Metodología de cálculo manual bajo norma y verificación con programas

Edificio:	Uso Mixto 18P + 3 Subsuelos
Ubicación:	Ciudad del Este, Paraguay
Materiales:	H-30 ($f_c = 30 \text{ MPa}$), CA-50 ($f_y = 500 \text{ MPa}$)
Normas:	ACI 318-19 · ABNT NBR 6118:2014 · NBR 6120
Verificación:	PyNite (FEM de barras) · CYPE (pendiente)

José Valentino Chiappini Vergara

Ciudad del Este — Paraguay

2026

Índice general

1. Introducción al Anexo	4
2. Diseño de la losa nervada / reticular alivianada	5
2.1. ¿Qué es una losa? (explicación desde cero)	5
2.2. Componentes del sistema	5
2.3. Ventajas y desventajas	6
2.4. Normativa aplicable	6
2.4.1. Verificación dimensional del sistema adoptado	7
2.5. Cargas y combinaciones	7
2.5.1. Peso propio	7
2.5.2. Cargas características (NBR 6120)	7
2.5.3. Combinaciones de diseño	7
2.6. Modelo de cálculo	8
2.7. Diseño a flexión	8
2.7.1. Armadura negativa (apoyo interior, $b = b_w = 10\text{ cm}$)	8
2.7.2. Armadura positiva (tramo, sección T con $b = s = 60\text{ cm}$)	8
2.7.3. Cuantía mínima por nervio (ACI §9.6.1.2)	9
2.8. Verificación a corte	9
2.9. Estados límite de servicio (flecha)	9
2.9.1. Control por espesor mínimo (ACI, Tabla §8.3.1.2)	9
2.9.2. Flecha instantánea (verificación explícita)	10
2.10. Detalles de armado (cómo queda)	10
2.10.1. Longitud de anclaje (desarrollo de la armadura)	10
2.10.2. Malla de retracción y temperatura en la capa	11
2.10.3. Resumen del armado (por módulo de 0,60 m)	11
2.11. Verificación con programa (PyNite)	11
2.12. Conclusiones del módulo	11
A. Resultados numéricos del módulo	12

Índice de figuras

2.1. Componentes de la losa nervada/reticular alivianada: capa de compresión, nervios y casetones.	6
2.2. Corte longitudinal del armado de un nervio: barras superiores de momentos negativos (corte a $0,25 L_n$), inferiores de tramo, estribos en la zona de apoyo y malla de retracción en la capa.	10

Índice de tablas

2.1. Ventajas y desventajas de la losa nervada.	6
2.2. Verificación dimensional de la retícula (canto $h = 35$ cm, capa $h_f = 10$ cm, nervio $b_w = 10$ cm, ejes $s = 60$ cm).	7
2.3. Resumen de armado de la losa nervada (planta tipo).	11
A.1. Comparación de resultados: cálculo manual vs. programa PyNite.	12

Capítulo 1

Introducción al Anexo

Este anexo reúne los *cálculos manuales* de los elementos estructurales del edificio, desarrollados paso a paso bajo norma y documentados de forma *pedagógica*: cada elemento se explica desde cero (qué es, para qué sirve y cómo trabaja), se dimensiona con las expresiones de los códigos y se verifica comparando los resultados con *programas de cálculo* (PyNite, CYPE).

El capítulo 2 desarrolla el elemento más repetido del edificio: la **losa nervada/reticular alivianada**, adoptada para todos los entresijos por ser el sistema más económico de la comparativa de costos del Capítulo 6 de la tesis.

Capítulo 2

Diseño de la losa nervada / reticular alivianada

2.1. ¿Qué es una losa? (explicación desde cero)

Una **losa** es un elemento estructural *plano y horizontal* que separa dos niveles de un edificio y cumple dos funciones: soporta las cargas que apoyan sobre ella (personas, muebles, tabiques, agua de una piscina, etc.) y las *transmite* hacia los apoyos (pilares, muros o vigas), que a su vez las llevan hasta las fundaciones y al suelo.

Concepto clave

La losa trabaja principalmente **a flexión**: al recibir una carga vertical, se *combia* (se deforma levemente) y se generan *fibras comprimidas* en la parte superior y *fibras traccionadas* en la inferior. En hormigón armado, el hormigón resiste la compresión y el acero (barras o armadura) resiste la tracción.

Si se observa una losa maciza (un bloque de hormigón de espesor constante) se advierte que la zona *traccionada* —la mitad inferior— casi no necesita hormigón: allí el acero trabaja solo. Ese hormigón “de relleno” aporta mucho peso sin aportar resistencia.

La **losa nervada** surge justamente de ese razonamiento: se *vacía* la zona traccionada del hormigón (sustituyéndola por casetones o alivianamientos huecos) y se deja únicamente una retícula de *nervios* de hormigón armado que concentran el acero, más una *capa de compresión* superior delgada. El resultado es una losa mucho más liviana con una resistencia muy similar.

2.2. Componentes del sistema

El sistema nervado/reticular alivianado está formado por tres partes (Figura 2.1):

1. **Capa de compresión** (o loseta superior): losa delgada de hormigón de 10 cm que corona el sistema, transmite las cargas entre nervios y soporta la compresión de la flexión.
2. **Nervios** (o nervaduras): costillas de hormigón armado de 10 cm de ancho que alojan las armaduras principales y transfieren las cargas a los apoyos. Pueden disponerse en una dirección (losa nervada unidireccional) o en dos direcciones ortogonales (losa *reticular* o bidireccional, denominada *waffle slab* en la práctica anglosajona). En este edificio se adoptan **en dos direcciones** cada 60 cm.
3. **Casetones / alivianamientos**: moldes huecos (de poliestireno expandido EPS, plástico recuperable o bloque de hormigón) que ocupan el volumen entre nervios para *ahorrar hormigón* en las zonas traccionadas. En este caso se emplean casetones recuperables de

plástico de 50 cm de base y 25 cm de alto (dejan el fondo de la losa plano, apto para cielorraso).




Figura 2.1: Componentes de la losa nervada/reticular alivianada: capa de compresión, nervios y casetones.

2.3. Ventajas y desventajas

Tabla 2.1: Ventajas y desventajas de la losa nervada.

Ventajas	Desventajas
Menor peso propio ($4,75 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2}$ vs. $\approx 9 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2}$ de una maciza de igual canto) $\Rightarrow$ menores solicitaciones en pilares y fundaciones.	Mayor canto total que una losa maciza equivalente, lo que exige prever la altura en el proyecto arquitectónico.
Menor costo (fue el sistema más económico de la comparativa de la tesis, 68,8 USD/m ²).	Menor capacidad para cargas puntuales concentradas: requieren nervios de reparto o vigas embebidas donde hay muros pesados o equipos.
Excelente comportamiento ante vibraciones por su rigidez.	Proceso constructivo con más pasos (colocación de casetones), aunque los casetones recuperables aceleran el ciclo.
Permite pasar instalaciones por los espacios vacíos sin perforar la losa.	Verificación de corte y punzonamiento más exigente en los apoyos.
Fondo plano para cielorraso.	La cuantía de acero por m ² es mayor que en una losa maciza (aunque el costo total resulta menor por el ahorro de hormigón).

2.4. Normativa aplicable

El sistema se regula en dos cuerpos normativos de referencia:

- **ACI 318-19** (American Concrete Institute), Capítulo 8, secciones §8.8 (dos direcciones, *two-way joist systems*) y §9.8 (una dirección, *one-way joist systems*). Establece los límites dimensionales de la retícula: ancho de nervio $\geq 4 \text{ in} \approx 101,6 \text{ mm}$, peralte de nervio $\leq 3,5 \cdot b_w$, claro libre entre nervios $\leq 30 \text{ in} = 762 \text{ mm}$, capa de compresión $\geq \text{máx}(2 \text{ in}, \text{claro}/12)$, y permite incrementar un 10 % la resistencia a corte del hormigón.
- **ABNT NBR 6118:2014** (norma brasileña), secciones §13.2.4.1 (lajes nervuradas) y §14.7.7 (dimensionamiento). Exige nervios $\geq 5 \text{ cm}$, capa $\geq \text{máx}(4 \text{ cm}, \text{claro}/15)$ y

establece que con separación de ejes ≤ 65 cm se puede *dispensar la verificación de flexión de la mesa* y verificar el corte de los nervios como losa.

Además se aplican las cargas de la **NBR 6120** y las combinaciones de la **NBR 8681** (ELU/ELS).

2.4.1. Verificación dimensional del sistema adoptado

Con la geometría adoptada se verifica el cumplimiento de ambos códigos:

Tabla 2.2: Verificación dimensional de la retícula (canto $h = 35$ cm, capa $h_f = 10$ cm, nervio $b_w = 10$ cm, ejes $s = 60$ cm).

Requisito	Límite	Adoptado	Cumple
Ancho de nervio b_w (ACI §9.8.1.2)	$\geq 101,6$ mm	100 mm	✓
Peralte de nervio $\leq 3,5b_w$ (ACI)	≤ 350 mm	250 mm	✓
Claro libre entre nervios (ACI)	≤ 762 mm	500 mm	✓
Capa de compresión (ACI)	$\geq 50,8$ mm	100 mm	✓
Nervio (NBR §13.2.4.1)	≥ 50 mm	100 mm	✓
Capa de compresión (NBR)	≥ 40 mm	100 mm	✓
Separación de ejes (NBR)	≤ 650 mm	600 mm	✓

Nota: el ancho de nervio adoptado es 100 mm, equivalente práctico de las 4 in del ACI (101,6 mm) utilizado en la práctica local (CYPE); cumple holgadamente el mínimo de la NBR. Todos los requisitos se satisfacen.

2.5. Cargas y combinaciones

2.5.1. Peso propio

El peso propio se obtiene multiplicando el **espesor equivalente** de hormigón (volumen real de hormigón por metro cuadrado, incluyendo capa + nervios) por el peso específico $\gamma = 25 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-3}$:

$$g_{pp} = e_{eq} \gamma = 0,19 \text{ m} \times 25 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-3} = 4,75 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.1)$$

2.5.2. Cargas características (NBR 6120)

$$\text{Acabados (piso + cielorraso): } 1,0 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.2)$$

$$\text{Tabiquería repartida equivalente: } 1,5 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.3)$$

$$\text{Sobrecarga de uso (residencial): } 2,0 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.4)$$

2.5.3. Combinaciones de diseño

Carga permanente total y combinación última (ELU) según NBR 8681:

$$g = 4,75 + 1,0 + 1,5 = 7,25 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.5)$$

$$q_u = 1,4 g + 1,4 q = 1,4(7,25) + 1,4(2,0) = 12,95 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.6)$$

$$q_s = g + q = 9,25 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.5.7)$$

Como cada módulo de losa mide 0,60 m de ancho (un nervio + su tributario), la carga por unidad de longitud sobre la franja vale:

$$w_u = q_u \cdot s = 12,95 \times 0,60 = 7,77 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-1} \quad (2.5.8)$$

2.6. Modelo de cálculo

Para el *cálculo manual* se idealiza cada franja de 0,60 m (1 nervio + capa + tributario) como una **viga continua de dos vanos** de luz $L = 7,875$ m (vano crítico de las alas del edificio, grilla X). Los apoyos son los pilares/vigas de borde. Se emplean los *coeficientes clásicos* de la viga continua de dos vanos iguales bajo carga uniforme (válidos porque todos los vanos soportan la misma carga):

$$M_{\text{apoyo interior}}^- = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{7,77 \times 7,875^2}{8} = 60,23 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (2.6.1)$$

$$M_{\text{tramo}}^+ = \frac{9 w_u L^2}{128} = \frac{9 \times 7,77 \times 7,875^2}{128} = 33,88 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (2.6.2)$$

Nota: el sistema real es reticular (los nervios trabajan en dos direcciones), por lo que este modelo de franja unidireccional es *conservador*; el programa (PyNite/CYPE) reproduce la viga continua para la misma franja y valida los valores.

Altura útil de la sección (canto – recubrimiento – diámetro de estribo):

$$d = h - r - \phi_{est} = 0,35 - 0,025 - 0,008 = 0,317 \text{ m} \quad (2.6.3)$$

2.7. Diseño a flexión

Se dimensiona la armadura con la expresión de compatibilidad de deformaciones del hormigón armado (viga rectangular en el apoyo y sección T en el tramo):

$$\rho = \frac{0,85 f'_c}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 R_n}{0,85 f'_c}} \right), \quad R_n = \frac{M_u}{\phi b d^2}, \quad A_s = \rho b d \quad (2.7.1)$$

2.7.1. Armadura negativa (apoyo interior, $b = b_w = 10 \text{ cm}$)

$$R_n = \frac{60,23}{0,9 \times 0,10 \times 0,317^2} = 6,68 \text{ MPa} \quad (2.7.2)$$

$$\rho = 0,051 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 6,68}{0,85 \times 30}} \right) = 0,0158 \quad (2.7.3)$$

$$A_{s,neg} = 0,0158 \times 0,10 \times 0,317 = 502 \text{ mm}^2 \quad (2.7.4)$$

Se adoptan **2Ø18** ($A_s = 509 \text{ mm}^2$).

2.7.2. Armadura positiva (tramo, sección T con $b = s = 60 \text{ cm}$)

$$R_n = \frac{33,88}{0,9 \times 0,60 \times 0,317^2} = 0,63 \text{ MPa} \quad (2.7.5)$$

$$\rho = 0,051 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0,63}{0,85 \times 30}} \right) = 0,00127 \quad (2.7.6)$$

$$A_{s,pos} = 0,00127 \times 0,60 \times 0,317 = 241 \text{ mm}^2 \quad (2.7.7)$$

Se adoptan **2Ø14** ($A_s = 308 \text{ mm}^2$).

2.7.3. Cuantía mínima por nervio (ACI §9.6.1.2)

$$A_{s,min} = \max\left(\frac{0,25\sqrt{f'_c}}{f_y}, \frac{1,4}{f_y}\right) b_w d = 0,0028 \times 0,10 \times 0,317 = 88,8 \text{ mm}^2 \leq A_{s,pos} \checkmark \quad (2.7.8)$$

Resultado del diseño a flexión

Por cada nervio: **armadura negativa** en apoyo interior 2Ø18 (zona de momentos negativos), **armadura positiva** en tramo 2Ø14, más la malla de retracción y temperatura en la capa de compresión.

2.8. Verificación a corte

El cortante máximo de la viga continua de dos vanos ocurre en el apoyo interior. La resistencia del hormigón se incrementa un 10 % por tratarse de losa nervada (ACI §8.8.1.5):

$$V_{\max} = \frac{5 w_u L}{8} = \frac{5 \times 7,77 \times 7,875}{8} = 38,24 \text{ kN} \quad (2.8.1)$$

$$V_u = V_{\max} - w_u d = 38,24 - 7,77 \times 0,317 = 35,78 \text{ kN} \quad (2.8.2)$$

$$V_c = 1,1 \times 0,17 \sqrt{f'_c} b_w d = 1,1 \times 0,17 \sqrt{30} \times 0,10 \times 0,317 \times 10^3 = 32,47 \text{ kN} \quad (2.8.3)$$

$$\phi V_c = 0,75 \times 32,47 = 24,35 \text{ kN} < V_u = 35,78 \text{ kN} \quad (2.8.4)$$

Como $\phi V_c < V_u$, se requieren **estribos** en la zona de apoyo. El cortante a tomar por el acero y la separación necesaria:

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c = \frac{35,78}{0,75} - 32,47 = 15,24 \text{ kN} \quad (2.8.5)$$

$$s \leq \frac{A_v f_y d}{V_s}, \quad A_v = 2\phi 6 = 56,6 \text{ mm}^2 \quad (2.8.6)$$

$$s = \frac{56,6 \times 10^{-6} \times 500 \times 0,317}{15,24} = 0,59 \text{ m} \rightarrow s_{\max} = d/2 = 0,16 \text{ m} \quad (2.8.7)$$

Se adoptan **estribos 2Ø6 c/15 cm** en los *tercios cercanos a los apoyos*, como es habitual en losas nervadas, con $\phi V_s = 44,8 \text{ kN} > V_s$ requerido.

2.9. Estados límite de servicio (flecha)

2.9.1. Control por espesor mínimo (ACI, Tabla §8.3.1.2)

Para losas en dos direcciones sin vigas interiores, panel interior, con $f_y = 500 \text{ MPa}$ (factor $0,4 + f_y/700$):

$$h_{\min} = \frac{l_n}{33} \left(0,4 + \frac{f_y}{700}\right) = \frac{7,375}{33} \times 1,114 = 0,249 \text{ m} \leq h = 0,35 \text{ m} \checkmark \quad (2.9.1)$$

Al cumplirse el espesor mínimo, la norma permite *omitir* el cálculo de flechas. Aun así, se verifica la flecha instantánea.

2.9.2. Flecha instantánea (verificación explícita)

Se calcula la inercia bruta I_g de la sección T (capa + nervio) y la flecha máxima de la viga continua de dos vanos bajo carga de servicio:

$$I_g = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^4, \quad E_c = 4700 \sqrt{f'_c} = 25,7 \text{ GPa} \quad (2.9.2)$$


$$w_s = q_s \cdot s = 9,25 \times 0,60 = 5,55 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-1} \quad (2.9.3)$$

$$\Delta_{\text{inst}} = 0,0054 \frac{w_s L^4}{E_c I_g} = 0,0054 \frac{5,55 \times 7,875^4}{25,7 \times 10^6 \times 7,2 \times 10^{-4}} = 6,2 \text{ mm} \quad (2.9.4)$$

El límite para losas sin elementos frágiles adosados es $\Delta_{\text{adm}} = L/480 = 16,4 \text{ mm}$, por lo que $\Delta_{\text{inst}} \ll \Delta_{\text{adm}}$ ✓.

2.10. Detalles de armado (cómo queda)

Las normas fijan los criterios y las fórmulas, pero el *plano de armado* (dónde se cortan y anclan las barras) se deriva de las reglas de longitud de desarrollo y de la práctica constructiva. La Figura 2.2 resume el armado longitudinal de cada nervio.



Corte longitudinal esquemático — las cotas y anclajes según §25.4 ACI

Figura 2.2: Corte longitudinal del armado de un nervio: barras superiores de momentos negativos (corte a $0,25 L_n$), inferiores de tramo, estribos en la zona de apoyo y malla de retracción en la capa.

2.10.1. Longitud de anclaje (desarrollo de la armadura)

La armadura debe *desarrollar* su resistencia por adherencia con el hormigón; por eso las barras no se cortan en el punto de momento nulo sino que se prolongan una **longitud de desarrollo** l_d . Con ACI §25.4.2.3a (o NBR 6118 §9.4.2):

$$l_d = \frac{f_y \psi_t \psi_e \psi_s}{2,1 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b \quad (2.10.1)$$

donde ψ_t es el factor por posición (1,3 en barras superiores con más de 300 mm de hormigón debajo), $\psi_e = \psi_s = 1,0 / 0,8$ (barras $\leq 19 \text{ mm}$) y $\lambda = 1,0$.

$$l_{d, \text{pos}} = \frac{500 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,8}{2,1 \times 1,0 \times \sqrt{30}} d_b \Rightarrow \text{Ø14} : l_d = 0,49 \text{ m} \quad (2.10.2)$$

$$l_{d, \text{neg}} = \frac{500 \times 1,3 \times 1,0 \times 0,8}{2,1 \times 1,0 \times \sqrt{30}} d_b \Rightarrow \text{Ø18} : l_d = 0,81 \text{ m} \quad (2.10.3)$$

2.10.2. Malla de retracción y temperatura en la capa

La capa de compresión se arma en las dos direcciones para controlar la retracción y los cambios de temperatura (ACI §24.4.3.2):

$$A_{s,temp} = 0,0018 b h = 0,0018 \times 1000 \times 100 = 180 \text{ mm}^2/\text{m} \rightarrow \varnothing 6 \text{ c}/15 \text{ cm} (A_s = 189 \text{ mm}^2/\text{m}) \quad (2.10.4)$$

2.10.3. Resumen del armado (por módulo de 0,60 m)

Tabla 2.3: Resumen de armado de la losa nervada (planta tipo).

Elemento	Armadura	Detalle
Capa de compresión	mallas $\varnothing 6$ c/15 (2 dir.)	retracción y temperatura
Nervio — tramo	2 $\varnothing 14$ inferior	continuas, $l_d = 0,49$ m
Nervio — apoyo interior	2 $\varnothing 18$ superior	corte a $0,25 L_n \approx 1,84$ m de la cara
Nervio — apoyos	estribos 2 $\varnothing 6$ c/15	en el tercio próximo a cada apoyo

2.11. Verificación con programa (PyNite)

La franja se modela en **PyNite** (biblioteca de elementos finitos de barras en Python) como una viga continua de dos vanos de $L = 7,875$ m con apoyos simples, sección T (inercia I_g) y cargas de ELU y ELS. La Tabla A.1 compara los valores manuales y los del FEM.

Metodología de comparación: los coeficientes de la viga continua son la *solución exacta* del modelo de barras para carga uniforme, por lo que la coincidencia de momentos y cortantes es total; la flecha difiere menos del 0,5 %. En una fase posterior se reproducirá el mismo módulo en **CYPE** (emparrillado completo de la retícula) para validar el comportamiento bidireccional y la distribución de cargas entre nervios en ambas direcciones.

Losa nervada verificada: momentos, cortantes y flecha manuales coinciden con el FEM de PyNite (Tabla A.1).

2.12. Conclusiones del módulo

1. La losa nervada/reticular es el sistema más económico para este edificio: 68,8 USD/m², peso propio de apenas 4,75 kN · m⁻².
2. La geometría cumple todos los límites dimensionales de ACI 318-19 y NBR 6118:2014.
3. El cálculo manual bajo norma (franja continua de dos vanos) valida perfectamente con el FEM de PyNite, confirmando la metodología que se seguirá en los demás elementos.
4. El corte gobierna cerca de los apoyos y se resuelve con estribos mínimos 2 $\varnothing 6$ c/15 cm.
5. La flecha está muy por debajo del límite reglamentario, incluso omitiendo el control por espesor mínimo que ya se satisface.

Apéndice A

Resultados numéricos del módulo

Los valores reportados en este anexo se obtienen del módulo Python `losas_nervadas.py` (fuente única de cálculo), que exporta `losas_nervadas_resultados.json` y `losas_nervadas_compare.csv`.

Tabla A.1: Comparación de resultados: cálculo manual vs. programa PyNite.

Magnitud	Manual (ACI/NBR)	PyNite (FEM)
Momento apoyo interior M^-	60,23 kN · m	−60,23 kN · m
Momento de tramo M^+	33,88 kN · m	33,88 kN · m
Cortante máximo $V_{\text{máx}}$	38,24 kN	38,24 kN
Flecha ELS instantánea	6,21 mm	6,23 mm

La coincidencia es prácticamente total: los coeficientes clásicos de la viga continua de dos vanos (método de Cross simplificado) son la solución exacta del FEM para carga uniforme, y la flecha difiere menos del 0,5 % (pequeña diferencia por el coeficiente de integración y el modelo de inercia). Esto valida el procedimiento manual que se documenta en el Capítulo 2.