

ValiAutoFlow — Documentación Técnica: Guía de Operación

Versión: 1.0 · Última actualización: 2026-08-03

Complementa a [ARQUITECTURA.md](#) y [DESPLIEGUE.md](#).

Guía para operar, monitorear y diagnosticar el sistema en producción día a día.

1. Control del servicio

```
C:\tools\nssm.exe status amadsite_s704ag # estado (SERVICE_RUNNING / STOPPED)
C:\tools\nssm.exe restart amadsite_s704ag # reinicio (usa esto para aplicar .env de servidor)
C:\tools\nssm.exe stop amadsite_s704ag
C:\tools\nssm.exe start amadsite_s704ag
```

Comprobación rápida de salud:

```
Invoke-WebRequest -Uri 'https://valiautoflow.com/login' -UseBasicParsing -TimeoutSec 20 |
Select-Object -ExpandProperty StatusCode # 200 = sano
```

- **200** en `/login` → app arriba.
- **502/503** → la app no responde (servicio caído, build roto o aún arrancando ~40s).

2. Logs

Log	Ruta	Contenido
Aplicación	<code>C:\Hosting\s704ag\amad-service.log</code>	stdout/stderr de Next: conexión WhatsApp, procesamiento de mensajes, IA, errores.
Crons	<code>C:\Hosting\s704ag\cron-logs\<endpoint>.log</code>	Resultado de cada corrida (automations, follow-ups, etc.).

Comandos útiles:

```
Get-Content C:\Hosting\s704ag\amad-service.log -Tail 60 # últimas líneas
Get-Content C:\Hosting\s704ag\amad-service.log -Tail 200 | Select-String 'error|Error|failed|Bad MAC'
Get-Content C:\Hosting\s704ag\cron-logs\automations.log -Tail 10 # crons
```

Señales sanas esperadas en `.amad-service.log`:

- `[WA:<workspace>]  CONNECTED` — WhatsApp conectado por tenant.
- `[WA:<workspace>] Reply sent to <phone> (... chars)` — el bot respondió.
- `[AI] MiniMax ... success` — la IA respondió.

3. Monitoreo de las automatizaciones (cron)

Cada tarea deja su resultado en `.cron-logs\<endpoint>.log`. Verificar que corren y devuelven `OK 200`:

```
Get-Content C:\Hosting\s704ag\cron-logs\automations.log -Tail 5 # cada 5 min
Get-Content C:\Hosting\s704ag\cron-logs\follow-ups.log -Tail 5 # cada 10 min
```

Un **ERROR — ... refused (localhost:3105)** puntual suele coincidir con un reinicio/deploy; si es **persistente**, la app está caída.

Disparo manual de un cron (para diagnóstico), usando **CRON_SECRET** del **.env** :

```
$s = (Select-String -Path C:\Hosting\s704ag\.env -Pattern '^CRON_SECRET=(.+)$').Matches.Groups[1].Value.Trim()
Invoke-WebRequest -Uri 'http://localhost:3105/api/cron/automations' -Headers @{Authorization="Bearer $s"} -UseBa
```

La respuesta JSON incluye contadores: **workspacesProcessed** , **leadAutomations.sent** , **calendar.published** , **approvalTimeouts** , etc.

4. WhatsApp (Baileys) — operación

- Cada tenant se conecta por **QR** desde Configuración → Conexiones. La sesión se guarda en la BD (auth state) y hay un **watchdog** que reconecta cada 45s si se cae.
- Si un número **deja de responder**:
 1. Revisar en el log **STATUS:** y  **CONNECTED** para ese **workspaceId** .
 2. Si aparece **Bad MAC** o socket zombi, el sistema mata el socket y reintenta solo; si persiste, reiniciar el servicio.
 3. Verificar que la **IA del bot** no esté pausada (Tablero → "IA del bot") ni la conversación en modo Manual.
- **Trampa conocida**: un proceso node "zombi" ocupando el puerto tras un redeploy. Por eso el despliegue mata los procesos node residuales antes de arrancar (ver DESPLIEGUE §3).

5. Rendimiento de la base de datos

MySQL **db_s704ag** . Ajustes críticos ya aplicados en **my.ini** :

- **max_allowed_packet = 64M** (evita que sesiones grandes de WhatsApp rompan el guardado).
- **innodb_buffer_pool_size = 512M** y **innodb_flush_log_at_trx_commit = 2** (endpoints pasaron de decenas de segundos a decenas de ms).

Si el servidor "se siente lento", verificar **primero** **innodb_buffer_pool_size** .

6. Pausar / controlar la IA

- **Global (todo el workspace)**: Tablero → tarjeta "IA del bot" → Pausar 1h/3h (se reactiva sola) o Apagar. Estando pausada, los mensajes entrantes **se siguen guardando** en el CRM pero el bot no responde.
- **Una sola conversación**: botón IA/Manual dentro del chat.
- Por lenguaje natural: pedirselo al **Copiloto IA** ("pausa la IA 1 hora").

7. Respaldos

- **Código**: el repositorio git hace auto-commit periódico (respalda el código y la configuración versionada). El código también está en GitHub.
- **Base de datos (recomendado)**: configurar un **mysqldump** **diario** de **db_s704ag** con rotación (p. ej. 7–14 días) mediante una tarea programada. Ejemplo de comando:

```
# (ajustar ruta de mysqldump, usuario/clave desde DATABASE_URL, y carpeta destino)
& "C:\ruta\mysqldump.exe" --single-transaction --routines --triggers `
-u <USUARIO> -p<CLAVE> db_s704ag | Out-File -Encoding utf8 "D:\backups\db_s704ag_$(Get-Date -Format yyyyMMd
```

Guardar los respaldos **fuera** del disco de la app y, de ser posible, en almacenamiento externo (otra unidad o nube).

- **Sesiones de WhatsApp:** viven en la BD (auth state), por lo que el respaldo de la BD también las cubre.

Estado actual: el respaldo diario dedicado de la BD **debe configurarse** si aún no existe. Ver también el checklist de contrato (Entregables 6.1 #7).

8. Problemas comunes y solución

Síntoma	Causa probable	Solución
Sitio da 502/503	App caída / build roto / arrancando	Revisar <code>.amad-service.log</code> ; si el build falló, corregir y redeployar; esperar ~40s tras arrancar.
502 en una acción larga (video, importación grande)	Timeout de Apache (~30s)	Esa acción debe ser asíncrona; para importaciones grandes usar CSV/Excel.
El bot no responde a un número	IA pausada, conversación en Manual, WhatsApp desconectado	Verificar "IA del bot", modo IA/Manual del chat, y <code>CONNECTED</code> en el log.
Imágenes entrantes no se ven en el inbox	(Resuelto) faltaba ruta de miniatura	Ya corregido; si reaparece, revisar <code>/api/media/[id]/thumbnail</code> .
Cron marca <code>ERROR refused (localhost:3105)</code>	App reiniciando o caída	Puntual = normal en deploy; persistente = levantar el servicio.
Publicar en Meta/TikTok falla	Cuenta no conectada / app sin auditar / cuenta no privada (sandbox)	Revisar Configuración → Conexiones; en sandbox de TikTok la cuenta debe ser privada.
Login redirige a <code>localhost</code>	(Resuelto) redirect absoluto tras proxy	Ya usa Location relativa; si reaparece, revisar <code>auth/logout</code> y callbacks.
Cambié <code>.env</code> y no aplica	No se reinició / es <code>NEXT_PUBLIC_*</code>	Reiniciar servicio; si es <code>NEXT_PUBLIC_*</code> , rebuild.

9. Tareas de mantenimiento recomendadas

- **Diario:** confirmar login 200; ojear `.cron-logs\automations.log` y `follow-ups.log` ; confirmar respaldo de BD.
- **Semanal:** revisar `.amad-service.log` por errores repetidos; espacio en disco (los logs y `public/marketing/videos` crecen); estado de las conexiones de cada tenant.
- **Al onboarding un tenant:** WhatsApp por QR, inventario cargado, personalidad del asesor, canales de marketing conectados. Ver [ONBOARDING-AGENCIA.md](#).
- **Periódico:** rotar el token de GitHub del `git remote` ; revisar vencimiento de tokens OAuth (Meta/Google/TikTok/MELI) por tenant.

10. Contactos y referencias

- Arquitectura del sistema: [ARQUITECTURA.md](#)
- Despliegue y recuperación: [DESPLIEGUE.md](#)

- Manual de usuario (para el cliente final): dentro del panel, vista **Manual de uso** (con videos guía por módulo).