Estrutura básica:
<html>

</html>

Obs: todos arquivo em HTML tem que ter.

tag title:
<title> exemplo </title>

Obs.: E usada para colocar um titulo no HTML onde vai aparecer na aba do navegador.

tag head:
<head>

</head>
obs:De forma resumida, você poderá informar o navegador alguns detalhes sobre o conteúdo da página.

Tag body:
<body>

</body>
obs:onde esta as informações visíveis para o usuário.

Tag h1, h2, h3, h4, h5, h6:
<h1> </h1> <h2> </h2> <h3> </h3> <h4> </h4> <h5> </h5> <h6> </h6>
Obs.: Essa tag e usada para definir titulo e o subtítulos. <h1> define o cabeçalho mais importante. <h6> define o cabeçalho menos importante.

Tag i:

Obs.: Para colocar o texto em itálico.

Tag b:

Obs.: Para colocar em negrito o texto.

Tag u:
<u> </u>
Obs.: para colocar o texto sublinhado.

Tag font:

Obs.: Para formatar o texto, podendo aumentar a letra, trocar a cor da fonte e trocar a fonte.

Tag color:

Obs.: Trocar a cor da fonte para vermelho.

Tag size:

Obs.: Para definir o tamanho da fonte.

Tag face:

Obs.: Para definir a fonte do texto.

Tag br:

Obs.: Serve para pular linha.

Tag nbsp:

Obs.: Serve para dar um espaço no texto.

Como criar comentário:
<!-- -->

Tag hr:
<hr>
Obs.: É usado para separar o conteúdo (ou definir uma alteração) em uma página HTML criando visualmente uma linha. Pode formatar a cor, tamanho(altura e largura), alinhar,

Tag ul:
<ul type="" >

Obs.: Serve para criar uma lista.
Obs.: Nas aspas pode ser usar disc (vai aparecer uma bola preta), square (vai aparecer um quadrado), circle (vai aparecer uma bola vazia).

Tag ol:
<ol type="">

Obs.: Serve para criar uma lista.
Obs.: Nas aspas pode ser usar 1 (cria um lista a parti do 1(1,2,3,4,..)), A(cria um lista a parti do A(A,B,C,…)), a (cria um lista a parti do a(a,b,c,…)), I (cria um lista a parti do I(I, II, III, IV)), i(cria um lista a parti do i(i, ii, iii, iv)).

Tag p:

Obs.: Serve para criar parágrafos. Pode definir o aliamento.

Tag img:
<img src="">
Obs.: Colocar um imagem. Também pode definir o tamanho e altura e o aliamento.

Aliamento:
algin="left ou right ou center ou justify".
Obs: É para ser usado nas tags p,img, hr, h1, h2, h3, h4, h5, h6.

Obs.: Serve para centralizar.

text-aling=”left ou right ou center ou justify”.
Obs: Serve para ajusta o texto.

Tag a:

Obs.: Serve para criar um link, pode ser usar imagem.

Tag table:
<table>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</table>
Obs.: Serve para criar tabela, onde <table> </table> e para dizer que é um tabela, <tr> </tr> para criar linha da tabela, <td> </td> e para criar colunas da tabela.

Obs: Pode definir aliamento, cor de fundo(bgcolor), criar borda (border), podendo aumentar o espaço de dentro da celulas (cellpadding), podendo aumentar o espaço de fora da celulas (cellspacing), podendo definir o tamanho da tabela também altura(height) e para largura(width), colspan serve para dividir a linha, rowspan serve para agrupar linhas.

Tag frame:
<frameset cols="40%, 40%, 20%">
<frame src=doc1.html>
<frame src=doc2.html>
<frame src=doc3.html>
</frameset>

frameset e para definir o tamanho dos frames. Cols para frames em colunas, rows para frames em linhas.
Frame e onde define o arquivo qua vai ser exibido. Frameborder para ter borda ou não, scrolling para mostra ou não a barra de rolagem.

Tag form:
<form>
<input type=””>
<form>

form serve para criar o formulário.
Input e para criar um campo de entrada de dados.
Type pode ser definido como
button,checkbox,color,date ,email ,number ,password,radio ,reset,submit,tel,text.