Análise de Complexidade de Tempo do Método Insertion Sort

Eduardo Costa de Paiva eduardocspv@gmail.com Frederico Franco Calhau fredericoffc@gmail.com Gabriel Augusto Marson gabrielmarson@live.com

Faculdade de Computação Universidade Federal de Uberlândia

8 de dezembro de 2015

Lista de Figuras

| 2.1 | Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Aleatório) | 12 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2 | Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Aleatório) | 13 |
| 2.3 | Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Ve- | |
| | tor Aleatório) | 13 |
| 2.4 | Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Ordenado Crescente) . | 14 |
| 2.5 | Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Ordenado Crescente) | 14 |
| 2.6 | Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Ve- | |
| | tor Ordenado Crescente) | 15 |
| 2.7 | Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Ordenado Decrescente) | 15 |
| 2.8 | Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Ordenado Decrescente) | 16 |
| 2.9 | Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Ve- | |
| | tor Ordenado Decrescente) | 16 |
| 2.10 | Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado | |
| | Crescente) | 17 |
| 2.11 | Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Parcialmente Orde- | |
| | nado Crescente) | 17 |
| 2.12 | Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Ve- | |
| | tor Parcialmente Ordenado Crescente) | 18 |
| 2.13 | Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado | |
| | Decrescente) | 18 |
| 2.14 | Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Parcialmente Orde- | |
| | nado Decrescente) | 19 |
| 2.15 | Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Ve- | |
| | tor Parcialmente Ordenado Decrescente) | 19 |

Lista de Tabelas

| 3.1 | Vetor Aleatorio | 20 |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 3.2 | Vetor Ordenado Crescente | 20 |
| 3.3 | Vetor Ordenado Decrescente | 21 |
| 3.4 | Vetor Parcialmente Ordenado Crescente | 21 |
| 3.5 | Vetor Parcialmente Ordenado Decrescente | 21 |

Lista de Listagens

| 1.1 | nsertionSort.py | . (|
|-----|-----------------|------|
| 1.2 | esteGeneric.py | . (|
| 1.3 | monitor.py | . 10 |
| A.1 | estdriver.py | . 24 |

Sumário

| Li | Lista de Figuras | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Li | sta de Tabelas | 3 |
| 1 | Introdução 1.1 Diretório 1.2 Códigos de programas | 6 6 9 |
| 2 | Gráficos | 12 |
| 3 | Tabelas | 20 |
| 4 | Análise | 22 |
| 5 | Citações e referências bibliográficas | 23 |
| \mathbf{A} | pêndice | 24 |
| A | Códigos extensos A.1 testdriver.py | 24 24 |

Introdução

Este documento foi feito com o intuito de exibir uma análise do algoritmo Insertion Sort com relação a tempo. Além disso, será feita uma comparação da curva de tempo do que se espera do algoritmo, ou seja, $\theta(n^2)$ com o caso prático.

1.1 Diretório

Dada a seguinte organização das pastas, utilizamos o arquivo testdriver.py, executando, uma função conveniente por vez. Para mais informações vá até ao apêndice.

OBS.: É necessário instalar o programa tree pelo terminal. Isso pode ser feito da seguinte maneira.

```
> sudo apt-get install tree
```

A seguir é mostrada a organização das pastas sendo que os diretórios significativas para o projeto são Codigos e Relatorio além do raíz:

```
tree --charset=ASCII -c
|-- testdriver.py
|-- testeGeneric.py.lprof
|-- __pycache__
   |-- monitor.cpython-34.pyc
   |-- testeGeneric.cpython-34.pyc
    |-- memoria.cpython-34.pyc
    `-- tempo.cpython-34.pyc
|-- monitor.py
|-- testeGeneric.py
|-- testeGeneric2.py
|-- relatorio
    |-- Relatorio_Selection
        |-- RelatorioSelection.tex
        |-- RelatorioSelection.aux
        |-- RelatorioSelection.lof
       |-- RelatorioSelection.log
       |-- RelatorioSelection.lol
```

```
|-- RelatorioSelection.lot
       |-- RelatorioSelection.out
       |-- RelatorioSelection.pdf
       |-- RelatorioSelection.synctex.gz
       |-- RelatorioSelection.toc
       |-- RelatorioSelection.idx
       |-- testdriver.py
       `-- testeGeneric.py
   |-- Relatorio_Insertion
      |-- testdriver.py
       `-- testeGeneric.py
|-- Relatorio_Bubble
     |-- testdriver.py
|-- testeGeneric.py
     |-- RelatorioBubble.pdf
     |-- RelatorioBubble.idx
       `-- RelatorioBubble.tex
   |-- imagens
       |-- Selection
   |-- selection_plot_3_ordenado_descresente.png
           |-- selection_plot_2_ordenado_descresente.png
       | -- selection_plot_1_ordenado_descresente.png
       | |-- selection_plot_3_aleatorio.png
       | |-- selection_plot_2_aleatorio.png
         |-- selection_plot_1_aleatorio.png
       |-- selection_plot_3_ordenado_crescente.png
       |-- selection_plot_2_ordenado_crescente.png
       |-- selection_plot_1_ordenado_crescente.png
          |-- selection_plot_3_ordenado_decrescente.png
       | |-- selection_plot_2_ordenado_decrescente.png
       | |-- selection_plot_1_ordenado_decrescente.png
       |-- selection_plot_2_parcialmente_ordenado_crescente.png
       |-- selection_plot_1_parcialmente_ordenado_crescente.png
       |-- selection_plot_3_parcialmente_ordenado_decrescente.png
           |-- selection_plot_2_parcialmente_ordenado_decrescente.png
       `-- selection_plot_1_parcialmente_ordenado_decrescente.png
       |-- Insertion
         |-- insertion_plot_3_parcialmente_ordenado_decrescente.png
           |-- insertion_plot_2_parcialmente_ordenado_decrescente.png
          |-- insertion_plot_1_parcialmente_ordenado_decrescente.png
       |-- insertion_plot_3_parcialmente_ordenado_crescente.png
       |-- insertion_plot_2_parcialmente_ordenado_crescente.png
       |-- insertion_plot_1_parcialmente_ordenado_crescente.png
       | |-- insertion_plot_3_ordenado_decrescente.png
       | -- insertion_plot_2_ordenado_decrescente.png
       | -- insertion_plot_1_ordenado_decrescente.png
         |-- insertion_plot_3_ordenado_crescente.png
       |-- insertion_plot_2_ordenado_crescente.png
       |-- insertion_plot_1_ordenado_crescente.png
       |-- insertion_plot_3_aleatorio.png
       |-- insertion_plot_2_aleatorio.png
       `-- insertion_plot_1_aleatorio.png
       |-- Bubble
         |-- bubble_plot_3_parcialmente_ordenado_decrescente.png
          |-- bubble_plot_2_parcialmente_ordenado_decrescente.png
           |-- bubble_plot_1_parcialmente_ordenado_decrescente.png
           |-- bubble_plot_3_parcialmente_ordenado_crescente.png
           |-- bubble_plot_2_parcialmente_ordenado_crescente.png
```

```
| |-- bubble_plot_1_parcialmente_ordenado_crescente.png
      | |-- bubble_plot_3_ordenado_decrescente.png
      | |-- bubble_plot_2_ordenado_decrescente.png
| |-- bubble_plot_1_ordenado_decrescente.png
| |-- bubble_plot_3_ordenado_crescente.png
      | |-- bubble_plot_2_ordenado_crescente.png
|-- bubble_plot_1_ordenado_crescente.png
|-- bubble_plot_3_aleatorio.png
| |-- bubble_plot_2_aleatorio.png
`-- bubble_plot_1_aleatorio.png
  |-- README.md
`-- Merge
|-- Resultados
|-- Selection
     | |-- tSelection_vetor_ordenado_descresente.dat
|-- tSelection_vetor_aleatorio.dat
      |-- tSelection_vetor_ordenado_crescente.dat
| |-- tSelection_vetor_parcialmente_ordenado_crescente.dat
`-- tSelection_vetor_parcialmente_ordenado_decrescente.dat
|-- Insertion
        |-- tInsertion_vetor_parcialmente_ordenado_decrescente.dat
      |-- tInsertion_vetor_parcialmente_ordenado_crescente.dat
      |-- tInsertion_vetor_ordenado_decrescente.dat
|-- tInsertion_vetor_ordenado_crescente.dat
`-- tInsertion vetor aleatorio.dat
|-- Bubble
  | | |-- tBolha_vetor_parcialmente_ordenado_decrescente.dat
| | |-- tBolha_vetor_parcialmente_ordenado_crescente.dat
| |-- tBolha_vetor_ordenado_decrescente.dat
     |-- tBolha_vetor_ordenado_crescente.dat
`-- tBolha_vetor_aleatorio.dat
`-- Merge
`-- Relatorio_Merge
|-- Codigos
|-- Selection
 | |-- __pycache__
| | `-- SelectionSort.cpython-34.pyc
`-- SelectionSort.py
|-- Insertion
`-- InsertionSort.py
| |-- Merge
 | `-- mergeSort.py
|-- Quick
| `-- quickSort.py
|-- Bubble
| |-- BubbleSort.py
`-- __pycache__
|-- BubbleSort.cpython-34.pyc
`-- testeBubble.cpython-34.pyc
   `-- README.md
|-- Referências.txt
|-- Referências.txt~
|-- Other
| |-- expfit0.py
| |-- expfit.py
| |-- leialprof.py
| |-- leitural.py
```

```
| |-- leitura2.py
| |-- leitura.py
| `-- logfit.py
|-- Plot
| |-- plot_tempo.py
| |-- plot1.py
| |-- plot2.py
| `-- plot3.py
|-- memoria.py
`-- tempo.py
```

1.2 Códigos de programas

Seguem os códigos utilizados na análise de tempo do algoritmo Insertion Sort.

1. InsertionSort.py: Disponível na Listagem 1.1.

Listagem 1.1: InsertionSort.py

```
1 import numpy as np
3 @profile
4 def insertionSort(lista):
    for j in range(1,len(lista)):
6
      chave = lista[j]
      i = j
7
      while (i>0 and lista[i-1]>chave):
8
        lista[i] = lista[i-1]
9
10
        i = i-1
      lista[i] = chave
11
13 #lista = [60,20,30,12,1,2,3,39,45,10]
14 #insertionSort(lista)
15 #print(lista)
```

2. testeGeneric.py Disponível na Listagem 1.2

Listagem 1.2: testeGeneric.pv

```
###adicionei - Serve para importar arquivos em outro diretório
### A CADA NOVO MÉTODO MUDAR O IMPORT, A CHAMADA DA FUNÇÃO E O SYS.

PATH

import sys
sys.path.append('/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final /Codigos/Insertion')

from monitor import *

from InsertionSort import *
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
```

3. monitor.py Disponível na Listagem 1.3

Listagem 1.3: monitor.py

```
1 # Para instalar o Python 3 no Ubuntu 14 ou 15
2 #
3 # sudo apt-get install python3 python3-numpy python3-matplotlib
      ipython3 python3-psutil
4 #
5
6 from math import *
7 import gc
8 import random
9 import numpy as np
10
11 from tempo import *
12
13 # Vetores de teste
14 def troca(m, v, n): ## seleciona o nível de embaralhamento do vetor
      m = trunc(m)
15
      mi = (n-m)//2
16
      mf = (n+m)//2
      for num in range(mi, mf):
18
           i = np.random.randint(mi, mf)
19
           j = np.random.randint(mi, mf)
20
           #print("i= ", i, " j= ", j)
          t = v[i]
22
          v[i] = v[j]
23
24
          v[j] = t
      return v
25
26
27
28 def criavet(n, grau=-1, inf=-1000, sup=1000):
      passo = (sup - inf)/n
      if grau < 0.0:
30
          v = np.arange(sup, inf, -passo)
31
           if grau <= -1.0:
32
33
               return v
           else:
34
               return troca(-grau*n, v, n)
35
      elif grau > 0.0:
          v = np.arange(inf, sup, passo)
37
           if grau >= 1.0:
38
               return v
39
```

```
else:
40
               return troca(grau*n, v, n)
41
      else:
42
          return np.random.randint(inf, sup, size=n)
43
45 #print(criavet(20))
^{46}
47 #Tipo
                                                   grau
48 #aleatorio
                                                   0
49 #ordenado crescente
                                                   1
50 #ordenado decresente
                                                   -1
51 #parcialmente ordenado crescente
                                                   0.5
52 #parcialmente ordenado descrescente
                                                   -0.5
53
54
55 def executa(fn, v):
      gc.disable()
56
      with Tempo(True) as tempo:
57
58
          fn(v)
      gc.enable()
```

4. testdriver.py Referenciado no apêndice A.

Gráficos

Seguem os Gráficos utilizadas no processo de análise do método Insertion Sort:

- 1. Para um vetor aleatório
 - (a) Complexidade de custo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.1.




Figura 2.1: Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Aleatório)

- (b) Complexidade de tempo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.2.
- (c) Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados disponível na lista de imagens 2.3.
- 2. Para um vetor ordenado crescente




Figura 2.2: Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Aleatório)




Figura 2.3: Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Vetor Aleatório)

- (a) Complexidade de custo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.4.
- (b) Complexidade de tempo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.5.
- (c) Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados disponível na lista de imagens 2.6.




Figura 2.4: Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Ordenado Crescente)




Figura 2.5: Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Ordenado Crescente)

3. Para um vetor ordenado decrescente

- (a) Complexidade de custo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.7.
- (b) Complexidade de tempo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.8.
- (c) Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados disponível na lista de imagens 2.9.




Figura 2.6: Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Vetor Ordenado Crescente)




Figura 2.7: Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Ordenado Decrescente)

- 4. Para um vetor parcialmente ordenado crescente
 - (a) Complexidade de custo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.10.
 - (b) Complexidade de tempo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.11.
 - (c) Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados dispo-




Figura 2.8: Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Ordenado Decrescente)




Figura 2.9: Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Vetor Ordenado Decrescente)

nível na lista de imagens 2.12.

- 5. Para um vetor parcialmente ordenado decrescente
 - (a) Complexidade de custo do método da inserção disponível na lista de imagens 2.13.
 - (b) Complexidade de tempo do método da inserção disponível na lista de imagens




Figura 2.10: Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado Crescente)




Figura 2.11: Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado Crescente)

2.14.

(c) Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados disponível na lista de imagens 2.15.




Figura 2.12: Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Vetor Parcialmente Ordenado Crescente)




Figura 2.13: Complexidade de custo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado Decrescente)




Figura 2.14: Complexidade de tempo do método da inserção (Vetor Parcialmente Ordenado Decrescente)




Figura 2.15: Complexidade de tempo do método da inserção com mínimos quadrados (Vetor Parcialmente Ordenado Decrescente)

Tabelas

Seguem as tabelas utilizadas para a análise do método Insertion Sort.

Tabela 3.1: Vetor Aleatorio

| Tamanho do Vetor | Comparações | Tempo(s) |
|------------------|-------------|------------|
| 32 | 496 | 0.000437 |
| 64 | 2016 | 0.001770 |
| 128 | 8128 | 0.006380 |
| 256 | 32640 | 0.021552 |
| 512 | 130816 | 0.082465 |
| 1024 | 523776 | 0.355748 |
| 2048 | 2096128 | 2.281690 |
| 4096 | 8386560 | 8.310780 |
| 8192 | 33550336 | 32.757100 |
| 16384 | 134209536 | 130.790000 |

Tabela 3.2: Vetor Ordenado Crescente

| Tamanho do Vetor | Comparações | $\overline{\text{Tempo}(s)}$ |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 32 | 496 | 0.000068 |
| 64 | 2016 | 0.000143 |
| 128 | 8128 | 0.000260 |
| 256 | 32640 | 0.000497 |
| 512 | 130816 | 0.000959 |
| 1024 | 523776 | 0.002222 |
| 2048 | 2096128 | 0.004169 |
| 4096 | 8386560 | 0.007900 |
| 8192 | 33550336 | 0.015616 |
| 16384 | 134209536 | 0.031387 |

Tabela 3.3: Vetor Ordenado Decrescente

| Tamanho do Vetor | Comparações | $\overline{\text{Tempo}(s)}$ |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 32 | 496 | 0.000730 |
| 64 | 2016 | 0.002855 |
| 128 | 8128 | 0.011152 |
| 256 | 32640 | 0.047155 |
| 512 | 130816 | 0.171817 |
| 1024 | 523776 | 0.738637 |
| 2048 | 2096128 | 4.272890 |
| 4096 | 8386560 | 15.397500 |
| 8192 | 33550336 | 56.451300 |
| 16384 | 134209536 | 254.726000 |

Tabela 3.4: Vetor Parcialmente Ordenado Crescente

| Tamanho do Vetor | Comparações | $\overline{\text{Tempo}(s)}$ |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 32 | 496 | 0.000163 |
| 64 | 2016 | 0.000443 |
| 128 | 8128 | 0.001684 |
| 256 | 32640 | 0.005593 |
| 512 | 130816 | 0.019021 |
| 1024 | 523776 | 0.087877 |
| 2048 | 2096128 | 0.310158 |
| 4096 | 8386560 | 1.982500 |
| 8192 | 33550336 | 6.169420 |
| 16384 | 134209536 | 31.893300 |

Tabela 3.5: Vetor Parcialmente Ordenado Decrescente

| Tamanho do Vetor | Comparações | $\overline{\text{Tempo(s)}}$ |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 32 | 496 | 0.000613 |
| 64 | 2016 | 0.002507 |
| 128 | 8128 | 0.010110 |
| 256 | 32640 | 0.040448 |
| 512 | 130816 | 0.154370 |
| 1024 | 523776 | 0.905664 |
| 2048 | 2096128 | 4.333680 |
| 4096 | 8386560 | 15.375300 |
| 8192 | 33550336 | 58.285700 |
| 16384 | 134209536 | 231.875000 |

Análise

Podemos observar que todas as curvas de todos os gráficos, exceto os de complexidade de tempo sem a interpolação dos mínimos quadrados (Gráficos 2.2,2.5,2.8,2.11,2.14), apresentaram uma correspondência forte com a curva da função $F(x) = x^2$, o que nos permite concluir que, dada a complexidade de tempo do algoritmo Insertion Sort por G(x) então F(x) = c * G(x) sendo que c é uma constante maior que zero e $x > x_0$. Portanto, o Insertion Sort é $O(n^2)$.

Citações e referências bibliográficas

Apêndice A

Códigos extensos

A.1 testdriver.py

```
Listagem A.1: testdriver.py
```

```
1 import subprocess
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import sys , shutil
7 ##PRA CADA NOVO METODO TEM QUE MUDAR
8 #Sys.path()
10 ## PARA CADA VETOR NOVO OU NOVO MÉTODO TEM QUE MUDAR
11 #Para o executa_teste a chamada das funções e o shutil.move()
12 #para os plots
                        a chamada das funções e o savefig
14 sys.path.append('/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/
     Codigos/Insertion') ## adicionei o código de ordenação
15 sys.path.append('/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/
     relatorio/Resultados/Insertion') ## adicionei o resultado do
     executa_teste
16
17
  def executa_teste(arqteste, arqsaida, nlin, intervalo):
      """Executa uma sequência de testes contidos em arqteste, com:
         arqsaida: nome do arquivo de saída, ex: tBolha.dat
20
         nlin: número da linha no arquivo gerado pelo line_profiler contendo
21
               os dados de interesse. Ex: 14
22
         intervalo: tamanhos dos vetores: Ex: 2 ** np.arange(5,10)
23
      f = open(arqsaida, mode='w', encoding='utf-8')
25
      f.write('# n comparações
                                           tempo(s)\n')
26
27
      for n in intervalo:
28
          cmd = ' '.join(["kernprof -l -v", "testeGeneric.py", str(n)])
29
          str_saida = subprocess.check_output(cmd, shell=True).decode('utf-8
          linhas = str_saida.split('\n')
31
          unidade_tempo = float(linhas[1].split()[2])
```

```
#print("CMD:", cmd, "\nSTR_SAIDA: ",str_saida,"\nLINHAS: ",linhas
33
              , "\nUNIDADE_TEMPO: ", unidade_tempo)
          #print("Linhas4:",linhas[4]," ----> Linhas 4 float: ",linhas[4].
34
              split()[2])
          tempo_total = float(linhas[3].split()[2])
          lcomp = linhas[nlin].split()
36
          num_comps = int(lcomp[1])
37
          str_res = '{:>8} {:>13} {:13.6f}'.format(n, num_comps, tempo_total
38
          print (str_res)
39
          f.write(str_res + '\n')
40
      f.close()
41
      shutil.move("tInsertion_vetor_aleatorio.dat", "/home/gmarson/Git/
42
          AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/relatorio/Resultados/Insertion/
          tInsertion_vetor_aleatorio.dat")
43
44 #executa_teste("testeGeneric.py", "tInsertion_vetor_aleatorio.dat", 14, 2
      ** np.arange(5,15))
45
46 def plota_testel(arqsaida):
      n, c, t = np.loadtxt(arqsaida, unpack=True)
47
      #print("n: ",n,"\nc: ",c,"\nt: ",t)
48
      #n eh o tamanho da entrada , c eh o tanto de comparações e t eh o
49
         tempo gasto
      plt.plot(n, n ** 2, label='$n^2$') ## custo esperado bubble Sort
50
      plt.plot(n, c, 'ro', label='insertion sort')
51
52
      # Posiciona a legenda
53
      plt.legend(loc='upper left')
54
55
      # Posiciona o título
56
      plt.title('Análise de comparações do método da inserção')
57
58
      # Rotula os eixos
59
      plt.xlabel('Tamanho do vetor (n)')
      plt.ylabel('Número de comparações')
61
62
      plt.savefig('relatorio/imagens/Insertion/insertion_plot_1_aleatorio.
63
         png')
64
      plt.show()
65
66
67
68 def plota teste2(argsaida):
      n, c, t = np.loadtxt(arqsaida, unpack=True)
69
      plt.plot(n, n ** 2, label='$n^2$')
70
      plt.plot(n, t, 'ro', label='insertion sort')
71
72
      # Posiciona a legenda
73
74
      plt.legend(loc='upper left')
75
      # Posiciona o título
76
      plt.title('Análise da complexidade de \ntempo do método da inserção')
77
78
      # Rotula os eixos
79
      plt.xlabel('Tamanho do vetor (n)')
80
      plt.ylabel('Tempo(s)')
81
```

```
plt.savefig('relatorio/imagens/Insertion/insertion_plot_2_aleatorio.
83
          png')
       plt.show()
84
85
86
87
88
89
  def plota_teste3(arqsaida):
90
       n, c, t = np.loadtxt(arqsaida, unpack=True)
91
       # Calcula os coeficientes de um ajuste a um polinômio de grau 2 usando
92
       # o método dos mínimos quadrados
93
       coefs = np.polyfit(n, t, 2)
       p = np.poly1d(coefs)
95
96
       plt.plot(n, p(n), label='n^2')
       plt.plot(n, t, 'ro', label='insertion sort')
98
99
100
       # Posiciona a legenda
       plt.legend(loc='upper left')
101
102
       # Posiciona o título
103
       plt.title('Análise da complexidade de \ntempo do método da inserção
104
          com mínimos quadrados')
105
       # Rotula os eixos
106
       plt.xlabel('Tamanho do vetor (n)')
107
       plt.ylabel('Tempo(s)')
108
109
       plt.savefig('relatorio/imagens/Insertion/insertion_plot_3_aleatorio.
110
          png')
       plt.show()
111
113 plota_teste1("/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/
      relatorio/Resultados/Insertion/tInsertion_vetor_aleatorio.dat")
114 plota_teste2("/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/
      relatorio/Resultados/Insertion/tInsertion_vetor_aleatorio.dat")
115 plota_teste3("/home/gmarson/Git/AnaliseDeAlgoritmos/Trabalho_Final/
      relatorio/Resultados/Insertion/tInsertion_vetor_aleatorio.dat")
116
117
118 def plota_teste4(arqsaida):
       n, c, t = np.loadtxt(arqsaida, unpack=True)
119
120
       # Calcula os coeficientes de um ajuste a um polinômio de grau 2 usando
121
       # o método dos mínimos quadrados
122
       coefs = np.polyfit(n, c, 2)
       p = np.poly1d(coefs)
124
125
       plt.plot(n, p(n), label='$n^2$')
126
127
       plt.plot(n, c, 'ro', label='bubble sort')
128
       # Posiciona a legenda
129
       plt.legend(loc='upper left')
130
131
       # Posiciona o título
132
       plt.title('Análise da complexidade de \ntempo do método da bolha')
133
134
       # Rotula os eixos
```

```
plt.xlabel('Tamanho do vetor (n)')
136
       plt.ylabel('Número de comparações')
137
138
       plt.savefig('bubble4.png')
139
       plt.show()
140
141
142 def plota_teste5(arqsaida):
       n, c, t = np.loadtxt(arqsaida, unpack=True)
143
144
       # Calcula os coeficientes de um ajuste a um polinômio de grau 2 usando
145
       # o método dos mínimos quadrados
146
       coefs = np.polyfit(n, c, 2)
147
       p = np.poly1d(coefs)
148
149
       # set_yscale('log')
150
       # set_yscale('log')
151
       plt.semilogy(n, p(n), label='$n^2')
152
       plt.semilogy(n, c, 'ro', label='bubble sort')
153
154
       # Posiciona a legenda
155
       plt.legend(loc='upper left')
156
157
       # Posiciona o título
158
       plt.title('Análise da complexidade de \ntempo do método da bolha')
159
160
       # Rotula os eixos
161
       plt.xlabel('Tamanho do vetor (n)')
162
       plt.ylabel('Número de comparações')
163
164
       plt.savefig('bubble5.png')
165
       plt.show()
166
```