

MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA INFORMATIKY



Nástroje na analýzu kódu v jazyku Python a vizualizácia ich výstupu

BAKALÁRSKA PRÁCA

Ján Vorčák

Brno, 2012

Prehlásenie

Prehlasujem, že táto bakalárska práca je mojím pôvodným autorským dielom, ktoré som vypracoval samostatne. Všetky zdroje, pramene a literatúru, ktoré som pri vypracovaní používal alebo z nich čerpal, v práci riadne citujem s uvedením úplného odkazu na príslušný zdroj.

Ján Vorčák

Vedúci práce: Mgr. Marek Grác

Pod'akovanie

Zhrnutie

Klíčové slová

Obsah

1	Úvod	2
2	Python	3
2.1	Charakteristika jazyka Python	3
2.2	Introspekcia v jazyku Python	3
3	Nástroje na analýzu kódu pre jazyk Python	7
3.1	Nástroje analýzy kódu Python projektu	7
3.1.1	PEP8	7
3.1.2	PyChecker	7
3.1.3	Pylint	8
3.1.4	Zhrnutie	8
3.2	Nástroje na vizualizáciu Python projektu	9
3.2.1	Pyreverse	9
3.2.2	Pylint-gui	9
3.2.3	Implementácia programu Pylint v IDE	10
3.2.4	Zhrnutie	10
4	Analýza nástrojov potrebných k implementácii	11
4.1	Analýza nástroja Gaphas	11
4.1.1	Základná charakteristika nástroja Gaphas	11
4.1.2	Popis Gaphas API	11
4.1.3	Zhrnutie	12
4.2	Analýza nástroja Pylint	13
4.2.1	Pylint	13
4.2.2	Pyreverse	15
5	Implementácia nástroja	17
5.1	Cieľ	17
5.2	Zdôvodnenie výberu knižníc a nástrojov pre implementáciu	17
5.3	Analýza a návrh	18
5.4	Aplikácia jednotlivých nástrojov	18
5.5	Vyhodnotenie	18
6	Záver	19

1 Úvod

Pri vývoji aplikácií musíme klásť dôraz nielen na samotné programovanie, ale najmä na analýzu a návrh systému, dôkladné otestovanie, ale aj spätnú analýzu samotného kódu. Z tohto dôvodu vzniká pre takmer každý programovací či značkovací jazyk množstvo nástrojov, ktoré nám pomáhajú automaticky objaviť potencionálne chyby či porušenie konvencií v zdrojových kódach. Častokrát sú tieto nástroje síce efektívne a ľahko konfigurovateľné, no najmä výstupom nie príliš užívateľsky prívetivé. Asi najpoužívanejším nástrojom na analýzu kódu v jazyku Python je konzolová utilita Pylint. Pokiaľ si chceme vďaka tomuto programu vytvoriť obraz o väčšom projekte, nestačí nám iba textový výstup, no je potrebné tieto dáta automaticky spracovať.

Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať nástroje na analýzu a vizualizáciu Python kódu ako aj vlastnosti jazyka, ako je napríklad introspekcia, ktoré nám túto analýzu umožňujú. Z dôvodu vizualizácie je nutné taktiež naštudovať základy modelovania hierarchických štruktúr v UML. Výstupom bakalárskej práce je nástroj, ktorý poskytuje funkcionality, ktorú v existujúcich nástrojoch nenájdeme. Nástroj teda zjednoduší orientáciu najmä vo väčšom projekte pomocou vizualizácie dát najmä za pomoci vygenerovania interaktívnych UML diagramov. Program bude taktiež dopĺňať funkcionality, ktorú nám klasický program Pylint neumožňuje, ako je napríklad filtrácia falošných poplachov.

Práca pozostáva z piatich kapitol. V druhej kapitole si predstavíme jazyk Python a jeho vlastnosti, neskôr rozanalyzujeme existujúce nástroje na analýzu kódu v jazyku Python a ich nedostatky. Pred implementačnou časťou si predstavíme knižnice, ktoré nám neskôr pomôžu pri implementácií, nástroja ako je napríklad knižnica Gaphas na vykresľovanie grafiky v GTK+ programoch alebo samotný Pylint. Nasledovať bude kapitola o návrhu nástroja a samotná implementácia. Nakoniec zhodnotíme, či implementovaný nástroj spĺňa určené požiadavky či už po stránke funkcionality, alebo škálovateľnosti a navrhne zmeny na jeho zlepšenie.

2 Python

2.1 Charakteristika jazyka Python

Python je vysoko úrovňový, objektovo orientovaný dynamický jazyk, ktorý vytvoril holandský programátor Guido van Rossum ako následníka jazyka ABC. Vyznačuje sa prehľadnou syntaxou, jednoduchosťou a modularnosťou. Python podporuje viacero programátorských paradigiem, najmä objektovo orientované, imperatívne a čiastočne aj funkcionálne paradigmy.

Existuje viacero implementácií jazyka Python. Medzi najznámejšie patria:

- CPython
- Jython
- Python pre .NET
- IronPython
- PyPy

Najpožívanejšou a najpodporovanejšou je ale CPython. Každá z implementácií sa môže líšiť špecifickými informáciami mimo štandardnej Python dokumentácie. Zdrojové kódy sú preložené do byte kódu a zvyčajne uložené v .pyc alebo .pyo súboroch, ktoré sú neskôr spúšťané virtuálnym strojom.

V štandardnej knižnici je dostupné množstvo dátových typov, ako napríklad reálne a komplexné čísla, celé čísla s neobmedzenou dĺžkou, znakové reťazce, zoznamy a slovníky. Dátové typy sú silno a dynamicky typované. Použitie nekompatibilného typu spôsobí vyvolanie výnimky. Python podporuje objektovo orientované programovanie vrátane viacnásobnej dedičnosti. Kód je sústredený do modulov a balíkov s možnosťou importovať špecifický modul, triedu, funkciu alebo iný objekt. Za účelom ošetrovania chýb Python podporuje vyvolávanie a odchyťovanie výnimiek. Automatická správa pamäti nahrádza nutnosť manuálne alokovať a uvoľňovať pamäť v kóde.

2.2 Introspekcia v jazyku Python

Introspekcia je schopnosť preskúmať daný objekt a rozhodnúť o jeho identite, vlastnostiach a schopnostiach. Jazyk Python podporuje rozsiahlu introspekciu objektov. Medzi hlavné informácie, ktoré potrebujeme o objektoch v jazyku Python zistiť, patrí ich meno, typ, identita, vlastnosti, schopnosti a

ich pôvod. Jazyk Python ponúka množstvo nástrojov, ktoré nám tieto vlastnosti umožňujú zistiť. Môžeme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín. V prvej sú funkcie či už zo štandardnej knižnice, alebo z pomocných modulov, akým je napríklad modul `inspect`. Do druhej skupiny radíme atribúty objektov, ktoré priamo v objekte uchovávajú užitočné informácie.

- Funkcia `dir()` je jedným z hlavných nástrojov introspekcie v jazyku Python a vracia zotriedený zoznam mien atribútov objektu, ktorý bol uvedený ako jej argument. Funkcia je súčasťou štandardnej knižnice, takže nemusíme importovať žiaden modul pre jej použitie. Na výpis funkcií zo štandardnej knižnice môžeme teda využiť samotnú funkciu `dir()`.

```
In [1]: print dir(__builtin__)[-10:]
['str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'unichr',
 'unicode', 'vars', 'xrange', 'zip']
```

V prípade, že je funkcia `dir()` použitá bez argumentov, vracia zoznam mien, ktoré sú momentálne definované.

```
In [2]: print dir()
['In', 'Out', '_', '__', '___', '__builtin__',
 '__builtins__', '__name__', '__dh__', '_i', '_il',
 '_i2', '_ih', '_ii', '_iii', '_oh', '_sh',
 'exit', 'get_ipython', 'help', 'quit']
```

- Atribút `__doc__` obsahuje komentáre, ktoré popisujú objekt. V prípade, že prvý v module, triede alebo v metóde je znakový reťazec, je automaticky považovaný za `__doc__` atribút. V opačnom prípade sa jeho hodnota nastaví na `None`. Hodnoty `__doc__` sa z dôvodu kompaktnosti nevkladajú do byte kódu.

```
In [3]: print __doc__.__doc__
str(object) -> string
```

```
Return a nice string representation of the object.
If the argument is a string, the return value is
the same object.
```

- Atribút `__name__` obsahuje názov objektu odvodený z jeho typu. Niektoré objekty, ako napríklad objekty typu `string` tento atribút neobsahujú. Tento atribút obsahujú napríklad moduly. V prípade, že spúšťame

skript priamo pomocou Python interpretu, je atribút `__name__` nastavený na hodnotu `'__main__'`, nakoľko Python interpret je považovaný za hlavný modul a to aj v prípade, že Python skript spúšťame z príkazového riadku. Je teda často používaný na rozpoznanie, či daný modul len importujeme, alebo priamo spúšťame.

```
In [4]: def my_function():  
       ....:     pass  
       ....:
```

```
In [5]: my_function.__name__  
Out[5]: 'my_function'
```

```
In [6]: __name__  
Out[6]: '__main__'
```

- Funkcia `type()` zo štandardnej knižnice vracia typ jej argumentu. Ten vracia v podobe typového objektu, ktorý môže byť porovnávaný s typmi definovanými v module `types`.

```
In [7]: type(my_function)  
Out[7]: function
```

```
In [8]: type(1)  
Out[8]: int
```

- Funkcia `id()` vracia unikátnu identitu objektu. Táto funkcia je užitočná, nakoľko viacero premenných môže odkazovať na rovnaký objekt. Funkcia `id()` konkrétne vracia pamäťovú adresu objektu.

```
In [9]: id('string')  
Out[9]: 3078023712L
```

```
In [10]: id(id)  
Out[10]: 3078187660L
```

- Funkcie `hasattr()` a `getattr()` - v prípade, že je potrebné zistiť prítomnosť alebo hodnotu atribútu, štandardná knižnica ponúka funkcie `hasattr()` a `getattr()`.

```
In [11]: hasattr(id, '__name__')  
Out[11]: True
```

```
In [12]: getattr(id, '__name__')
Out[12]: 'id'
```

- Funkcia `callable()` - v niektorých prípadoch môžu objekty slúžiť na vyvolanie určitého druhu udalostí. Pomocou funkcie `callable()` sa dá overiť, či je daný objekt spustiteľný.

```
In [13]: callable(id)
Out[13]: True
```

```
In [14]: callable(1)
Out[14]: False
```

- Funkcie `isinstance()` a `issubclass()` - funkcia `isinstance()` vracia hodnotu v závislosti od toho, či je objekt inštanciou danej triedy. Funkcia vracia pravdivú hodnotu aj v prípade, že je objekt inštanciou jej predka.

Funkcia `issubclass()` vracia pravdivú hodnotu v prípade, že objekt reprezentujúci triedu je podtriedou druhého argumentu.

```
class Person(object):
    pass
class Student(Person):
    pass
p=Person()
s=Student()
```

```
In [15]: isinstance(s, Student)
Out[15]: True
```

```
In [16]: isinstance(s, Person)
Out[16]: True
```

```
In [17]: issubclass(Student, Person)
Out[17]: True
```

3 Nástroje na analýzu kódu pre jazyk Python

3.1 Nástroje analýzy kódu Python projektu

3.1.1 PEP8

Ide o nástroj, ktorý vyvíja Johann C. Rocholl. Tento nástroj slúži na otestovanie kódu Python podľa konvencií definovaných v PEP 8 [?]. Je to konzolový program, ktorý pomáha zvyšovať prehľadnosť a lepšiu štruktúru kódu.

Program PEP8 umožňuje programátorovi pomocou rôznych prepínačov ovládať analyzátor. V predvolenom móde vypíše program každú chybu len raz, čo je pre analýzu rozsiahlejšieho projektu nevhodné. Voľba `-repeat` vypíše každú chybu bez ohľadu na to, či sa už v kóde vyskytuje viackrát alebo nie. Voľba `-filename=patterns` obmedzuje spracovávané súbory len na tie, ktoré vyhovujú zadanému regulárnemu výrazu. Zaujímavým prepínačom je `-show-pep8`, ktorý k danej chybe vypíše na štandardný výstup aj text z definície PEP 8, ktorý daná časť kódu porušuje. Utilita `Pep8.py` je nástroj, ktorý výrazne dopomáha k prehľadnosti a ucelenosti kódu. Chýbajú mu však možnosti detekovania chýb v kóde [?].

3.1.2 PyChecker

PyChecker je program zachytávajúci problémy, na ktoré upozorňuje u nedynamických jazykov, ako je napríklad C kompilátor v podobe varovaní a chýb. Medzi problémy, ktoré tento program zachytí, patrí napríklad zlý počet parametrov predaný funkcii, metóde či konštruktoru, používanie neexistujúcich metód a tried, ako aj použitie premennej pred jej inicializáciou. Detekuje taktiež nepoužité inštancie globálnych či lokálnych premenných, kontroluje definíciu `self` ako prvej premennej u metód tried, ako aj úroveň dokumentácie pre triedy, moduly a metódy [?].

Jednou z predností je aj priamy import do zdrojového kódu. Pokiaľ má užívateľ prístup a práva k modifikácii zdrojového kódu, je veľmi jednoduché PyChecker nainštalovať priamo. Jeho hlavnou nevýhodou je, že daný kód spustí a vykoná. PyChecker je teda nevhodný na detekciu chýb v aplikáciách, ktoré napríklad pracujú nad databázou, alebo pracujú v ostrom prostredí, ktoré je nevhodné na testovanie.

3.1.3 Pylint

Pylint je jeden z najpoužívanějších, ľahko konfigurovatelných nástrojov na analýzu kódu Python, využívaný či už manuálne, alebo automaticky. Je vyvíjaný za podpory Logilab.org a vydaný pod licenciou GNU GPL [?]. V zdrojových kódach analyzuje potencionálne chyby a varovania, ale aj porušenie konvencií podľa štandardu PEP 8. S projektom Pylint je dodávaný aj program Pyreverse, ktorý pre daný kód vygeneruje UML diagram v podobe *dot* [?] formátu. Daný *dot* súbor dokáže priamo pretransformovať do PNG alebo iného formátu. Výhodou programu Pylint oproti PyChecker je, že daný súbor väčšinou nespúšťa, ale analyzuje staticky. Je teda vhodný do každého prostredia. Pylint dopĺňa PyChecker hlavne v kontrole dĺžky riadkov a kontrole názvov premenných za pomoci regulárnych výrazov. Overuje taktiež implementáciu deklarovaných rozhraní a detekuje duplicitný kód. Obzvlášť zaujímavou vlastnosťou je generovanie metrík a externých závislostí [?].

Správanie sa programu je možné upraviť pomocou prepínačov špecifikovaných na príkazovom riadku alebo pomocou konfiguračného súboru. V konfiguračnom súbore je možná filtrácia varovaní a chýb rôznych druhov, ignorovanie rôznych typov súborov. Taktiež je možné načítať rôzne typy doplnkov, nastavenie minimálneho počtu znakov v riadkoch, obmedzenie veľkosti modulu, nastavenie znakov využitých na odsadenie, vlastné definície zastaralých modulov.

Najmä u väčších projektov s požiadavkami na prehľadnosť kódu a dobrý návrh užívateľ ocení možnosť nakonfigurovať maximálny počet atribútov triedy pomocou prepínača *max-attributes*, rodičov triedy pomocou prepínača *max-parents*. Počet výrazov *return* a *yield* je možné obmedziť s využitím prepínača *max-returns*. U niektorých existuje možnosť špecifikovať aj minimálny počet, napríklad u počtu verejných metód triedy pomocou prepínačov *min-public-methods* alebo *max-public-methods* [?].

3.1.4 Zhrnutie

Pylint patrí medzi najpoužívanější program na analýzu kódu Python, nakoľko je ľahko konfigurovatelný a kombinuje funkcionality ostatných nástrojov. Do každého prostredia je vhodné vybrať nástroj na analýzu vždy unikátne. Aj keď Pylint môžeme nazvať najpoužívanším nástrojom, projekty ako Moap, Savon alebo Flumotion využívajú pre testovanie PyChecker.

Program PEP8 má taktiež široké použitie, no len s obmedzením na porušenie konvenčných chýb, ktoré sú v niektorých prípadoch akceptovateľné,

hlavne za účelom sprehľadnenia kódu alebo z historických dôvodov projektu.

3.2 Nástroje na vizualizáciu Python projektu

Nástroje na vizualizáciu nám slúžia na vygenerovanie UML diagramov ale aj na zobrazenie dodatočných informácií o projekte, akými sú napríklad metríky alebo chyby v kóde. V tejto kapitole si predstavíme dostupné nástroje na vizualizáciu Python kódu.

3.2.1 Pyreverse

Pyreverse je program dodávaný spoločne s utilitou Pylint, jeho úlohou je vygenerovať UML diagramy pre Python projekt. Vykonáva syntaktickú analýzu Python balíkov a vygeneruje UML diagram vo formátoch dot alebo vgc. Pyreverse je za pomoci programu dot schopný vygenerovať aj UML diagram vo formáte PNG.

Medzi hlavné výhody programu Pyreverse patrí jeho rýchlosť a široká ponuka prepínačov, ktoré umožňujú ignorovať moduly a súbory, filtrovať typy atribútov alebo ovládať výzor výsledného UML diagramu. Zaujímavou vlastnosťou je vygenerovanie diagramu tried súvisiacich s jednou konkrétnou triedou. Túto vlastnosť umožňuje prepínač `-class=<class>`.

Nevýhodou programu Pyreverse je jeho neinteraktívnosť. Pri editácii projektu musíme daný graf pregenerovať. Navyše nemôžeme pomocou programu Pyreverse editovať projekt.

```
$ pyreverse -o png --ignore=gaphas .
```

3.2.2 Pylint-gui

Pylint-gui je program, ktorý bol vytvorený najmä pre užívateľov operačného systému Windows ako alternatíva k spúšťaniu Pylint pomocou príkazového riadka. Grafické rozhranie programu využívajúce Tk je veľmi jednoduché a jedná sa len o prevedenie konzolového výstupu do vizuálnej podoby. Pylint-gui teda neodstránil základné nedostatky programu Pylint. Pri editácii projektu treba výstup znova pregenerovať, nakoľko chyby sú identifikované číslom riadku, ktorý sa pri editácii môže zmeniť.

3.2.3 Implementácia programu Pylint v IDE

Program Pylint bol implementovaný do väčšiny IDE prostredí, ktoré ho graficky a dynamicky interpretujú. Táto implementácia je často len v podobe doplnkov a modulov bez priamej podpory vývojárov IDE. Ďalšou z nevýhod je veľká robustnosť IDE prostredí a obmedzenosť na dané vývojové prostredie.

Jedným z príkladov týchto doplnkov je modul PyDev pre vývojové prostredie Eclipse. Jeho výhodou je jeho automatické spustenie po zmene súboru, ktoré však ale pri väčších projektoch môže spôsobiť spomalenie. Výhodou je aj možnosť prefiltrovať typ chyby, ktorú Pylint zaznamená, obmedzuje sa ale len na nasledujúcich päť skupín chýb, nie však na konkrétne chybové správy.

- FATAL
- ERRORS
- WARNINGS
- CONVENTIONS
- REFACTOR

Nepodporuje taktiež filtráciu falošných poplachov ani generáciu UML.

3.2.4 Zhrnutie

Existuje množstvo utilít a programov, ktoré pomáhajú výsledky analýzy Python kódu vizualizovať. Okrem vyššie uvedených môžeme spomenúť aj PyCAna, Pymetrics alebo Pypants. Medzi základné problémy, ktoré tieto programy majú patrí ich neinteraktívnosť, nutnosť výsledky pregenerovať po editácii kódu, robustnosť alebo chýbajúca funkcionálnosť. Pri implementácii projektu sa pokúsime zamerať práve na tieto chýbajúce vlastnosti. Výsledný program by mal byť rýchly a neobmedzovať programátora na jeden druh editoru, ako je to napríklad pri doplnkoch IDE.

4 Analýza nástrojov potrebných k implementácii

4.1 Analýza nástroja Gaphas

4.1.1 Základná charakteristika nástroja Gaphas

Gaphas predstavuje zoskupenie knižníc a nástrojov na vykresľovanie grafických objektov na určené elementy grafického rozhrania GTK. Je naprogramovaný v jazyku Python a vydaný pod ??? licenciou.

4.1.2 Popis Gaphas API

Gaphas API využíva MVC návrhový vzor a môžeme ho teda rozdeliť na 3 hlavné časti - model, view a controller.

- Model - je časť API, ktorá obsahuje:
 - api/canvas - plátno na vykresľovanie, ktoré sa správa ako kontajner pre vykresľované položky. Canvas v sebe zahŕňa atribúty, ktoré súvisia s vykresľovaním, napríklad atribút `gaphas.Solver` alebo atribút `__connections` uchovávajúci informácie o prepojeniach medzi jednotlivými položkami
 - api/items - položky `gaphas.item.Element` a `gaphas.item.Line` odvodené od triedy `gaphas.item.Item`, ktoré sú uchovávané a vykresľované na plátne. Jednoduchým odvodením novej triedy z `gaphas.item.Item` môžeme vytvoriť vlastný prvok na vykresľovanie
 - api/connectors - v tejto kategórii sa jedná o triedy `gaphas.connector.Handle` a `gaphas.connector.Port`, ktoré umožňujú spájať jednotlivé položky na plátne
 - api/solver - umožňuje definovať podmienku medzi aspoň dvomi premennými a a udržiavať túto podmienku ako pravdivú pri zmene premenných.
 - api/constraint - obmedzenia pre premenné, ktoré sú zaregistrované na plátne. Každé obmedzenie obsahuje zoznam premenných, ktoré sú zaregistrované v objekte typu `gaphas.solver.Solver`
 - api/utils - obsahuje pomocné funkcie týkajúce sa najmä vykresľovania textu na plátno

- View - obsahuje všetky triedy súvisiace so zobrazovaním a vykresľovaním jednotlivých elementov:
 - api/view - trieda, ktorej úlohou je spravovať vykresľovanie Gaphas položiek, uchováva vykresľovacie plátno, informácie o označených objektoch a objektoch, nad ktorými sa nachádza myš
 - api/painters - objekty, ktoré vykresľujú jednotlivé objekty
 - api/gtkview - trieda implementujúca funkcionality gaphas.view.View v Gtk.DrawingArea. Slúži teda na vykreslenie plátna na Gtk prvok. Používa nástroje z časti controller, a objekty z časti view
- Controller - časť API slúžiaca na interakciu s plátnom a objektami obsahuje:
 - api/tools - nástroje ktoré poskytujú pohľad interaktívnosť tým, že spracovávajú udalosti ktoré sú ním posielané. Gaphas API poskytuje HoverTool slúžiaci k označeniu položky, ktorá sa nachádza pod myšou, ItemTool poskytuje výber a premiestňovanie položiek, HandleTool výber a pohyb s objektami typu gaphas.connector.Handle. Okrem nich ponúka aj nástroje ako PanTool pre pohyb plátna alebo PlacementTool pre umiestnenie nových položiek na plátno. Nástroje môžu byť nakombinované a zreťazené do jedného nástroja kombinujúceho ich vlastnosti s použitím triedy ToolChain. Nástroje sú implementované pomocou udalostí. Nástroj môže udalosť obslúžiť alebo ignorovať. Existuje teda jednoduchá možnosť v prípade potreby naimplementovať vlastný nástroj.
 - api/aspects - definujú funkcionality na rozmedzí položiek a nástrojov. Vysporiadajú sa teda s pohybom položiek alebo ich označením

4.1.3 Zhrnutie

Gaphas knižnica umožňuje vykresľovanie grafiky na plátno v prostredí GTK+. Jej výhodou je možnosť prispôbiť vykresľované objekty priamo na mieru. Výborne spracovaná je aj interakcia medzi objektami. Vďaka constraints môžeme dva objekty udržiavať v definovanej pozícii, napríklad na jednej čiare, v jednom bode alebo na pozícii definovanou rovnicou.

4.2 Analýza nástroja Pylint

4.2.1 Pylint

Kľúčová trieda v štruktúre programu Pylint je trieda `pylint.lint.Pylinter`, ktorá spravuje nastavenia, doplnky, aktiváciu a deaktiváciu správ na úrovni modulov. Uchováva taktiež informácie o počte tried, metód a iné jednoduché štatistiky. Táto trieda je spúšťaná hlavnou triedou `Run` pri spustení programu. Spravuje taktiež checkers, ktoré analyzujú kód a reporter - triedu zodpovednú za výstup.

V nasledujúcom odseku si podrobne opíšeme najdôležitejšie prvky programu Pylint.

- Checkers

Ide o triedy, ktoré implementujú aspoň jednu z tried

- `IRawChecker`
- `IASTNGChecker`

Tieto triedy sú zaregistrované v triede `pylint.lint.Pylinter` pomocou jej metódy `register_checker`. Po zaregistrovaní sa prevedie hlavná práca v metóde `pylint.lint.Pylinter.check`, kde sa rozdelia zaregistrované triedy podľa ich predkov a začne sa prehľadávanie a kontrola modulov. V triedach checker sa zavolá metóda `process_module`, ktorej implementácia je ponechaná na každej triede samostatne.

Každá takáto trieda má v zaregistrovaný slovník chybových správ ktorý dokáže detekovať. Ako kľúč je použitý kód chyby a ako hodnota dvojica obsahujúca textovú reprezentáciu chyby a jej popis.

```
MSGs = {  
    'W0511': ('%s',  
              'Used when a warning note as FIXME  
              or XXX is detected.'),  
}
```

Slovník chybových hlášok triedy `EncodingChecker`.

Pri náleze chyby checker registruje chybu pomocou metódy `add_message` zdedenej z triedy `pylint.checkers.BaseChecker`, ktorá chybu predá instancii triedy `pylint.lint.Pylinter`.

```
def add_message(self, msg_id, line=None, node=
None, args=None):
    """add a message of a given type"""
    self.linter.add_message(msg_id, line, node
, args)
```

Pylint obsahuje nasledujúce triedy typu checker

- ImportsChecker
 - NewStyleConflictChecker
 - ClassChecker
 - BaseChecker
 - BaseRawChecker
 - BasicErrorChecker
 - NameChecker
 - DocStringChecker
 - PassChecker
 - MisdesignChecker
 - ExceptionsChecker
 - TypeChecker
 - LoggingChecker
 - StringFormatChecker
 - FormatChecker
 - VariablesChecker
 - RawMetricsChecker
 - SimilarChecker
- Reporters Tento typ tried je odvodený od triedy `pylint.reporters.BaseReporter`. Triedy slúžia na formátovanie a vygenerovanie samotného výstupu. Pri inicializácii sa triede pomocou metódy `set_output` nastaví výstupný prúd, ktorý je v predvolenom režime nastavený na štandardný výstup. Je ale možné ho predefinovať na súbor alebo iný typ výstupného prúdu. Tak ako pri triedach typu checker je aj v tomto prípade veľmi jednoduché vytvoriť vlastnú implementáciu.

V programe Pylint ale nájdeme pomerne široký výber výstupov.

- HTMLReporter
- GUIReporter
- TextReporter
- ParseableTextReporter
- VSTextReporter
- ColorizedTextReporter

4.2.2 Pyreverse

Pri prehľadávaní projektu si program Pyreverse vygeneruje s daných argumentov instanciu triedy `logilab.astng.manager.Project` za pomoci triedy `ASTNGManager` z balíčka `logilab.astng`, ktorý je závislosťou projektu `Pylint`. Táto trieda obsahuje informácie o názve, ceste, moduloch a premenných.

Za pomoci triedy `logilab.astng.Linker` preskenuje daný projekt a vygeneruje vzťahy medzi jednotlivými triedami.

Inštancie týchto dvoch tried sú predané ako parametry objektu typu `DiadefsHandler`, ktorý za pomoci triedy `ClassDiadefGenerator` vygeneruje diagram tried. Diagram tried je neskôr predaný triede zodpovednej za zápis.

Nasledujúca časť kódu je hlavnou kostrou programu `Pyreverse`.

```
try:
    project = self.manager.project_from_files(args)
    linker = Linker(project, tag=True)
    handler = DiadefsHandler(self.config)
    diadefs = handler.get_diadefs(project, linker)
finally:
    sys.path.pop(0)

if self.config.output_format == "vcg":
    writer.VCGWriter(self.config).write(diadefs)
else:
    writer.DotWriter(self.config).write(diadefs)
```

Triedou zodpovednú za zápis rozumieme triedu, ktorá rozširuje triedu `pylint.pyreverse.writer.DiagramWriter`.

Príkladmi takýchto tried sú napríklad nasledujúce triedy:

- DotWriter
- VCGWriter

Úlohou týchto tried je implementovať metódu `set_printer`, ktorá nastaví backend, ktorý bude zapisovať do súboru. Implementujú aj metódy `get_title` `get_values` a `close_graph`. Prácu za nich vykonáva funkcia `write`, ktorú zdedia po triede `DiagramWriter`, ktorá pomocou interných metód `write_packages` a `write_classes` vyvoláva metódy backendu pre zápis. Pri implementácii novej triedy typu `writer` je teda dôležité naimplementovať triedu, ktorá sa využíva ako backend a inicializovať a nastaviť ju vo vnútri metódy `set_printer`. Dôležité je taktiež backend triedu korektne uzavrieť v metóde `close_graph`, ktorá je taktiež volaná metódou `write`.

5 Implementácia nástroja

5.1 Cieľ

Mojím cieľom je naimplementovať nástroj, ktorý bude schopný prehľadne a interaktívne zobrazovať chyby v kóde v rámci hierarchie modulov, tried a funkcií a taktiež ich zobrazíť v zdrojovom kóde bez nutnosti pregenerovania. Nástroj bude zobrazovať zdrojové kódy a umožňovať ich editáciu, pričom nebude obmedzený na jeden typ editoru. Taktiež by mal fungovať v plnej funkčnosti multiplatformne.

5.2 Zdôvodnenie výberu knižníc a nástrojov pre implementáciu

Program bude implementovaný ako GUI aplikácia v programovacom jazyku Python, nakoľko vďaka jeho introspekcii je väčšina programov a knižníc pre jeho analýzu naprogramovaná práve v ňom.

Ako grafické rozhranie som zvolil GTK+ toolkit, nakoľko spĺňa moje požiadavky a tými sú multiplatformnosť, kompaktnosť a rýchlosť. Aj napriek tomu, že bol pôvodne vyvíjaný pre X Window System je možné ho implementovať aj pre platformu Microsoft Windows a Quartz.

Backend systému bude zabezpečovať program Pylint, nakoľko je dostupný na všetkých platformách a je dlhodobo používaný a otestovaný. Fakt že je implementovaný do viacerých populárnych IDE potvrdzuje prítomnosť výborne navrhutej API. Okrem generovania chýb poskytuje taktiež služby Pyreverse, vďaka ktorým bude možné naimplementovať generovanie diagramu tried a modulov.

Nakoľko bude ako grafické prostredie použitá knižnica GTK+ je jednoduché použiť ako editor Gedit komponentu, ktorú ponúka táto knižnica. Nakoľko ale nechcem obmedziť program len na jeden druh editoru vytvorím jednoduché rozhranie pomocou ktorého naimplementujem napríklad editor Vim a umožním implementovať ostatné editory v prípade potreby. V prípade editorov je nutné aby boli schopné zobrazovať na chybových miestach príslušné značky. V prípade Gedit editoru využijeme jeho funkcionality značiek. V prípade editoru Vim využijeme možnosť zvýraznenia určitých riadkov.

Pre zobrazenie grafu modulov a tried využijeme knižnicu Gaphas dostupnú pre GTK+. Knižnica nám pomôže vizualizovať výsledky analýzy. Jej jediným nedostatkom je neprítomnosť prvkov pre UML. Prvky pre zobrazenie tried, modulov a funkcií bude nutné doprogramovať manuálne.

5.3 Analýza a návrh

5.4 Aplikácia jednotlivých nástrojov

5.5 Vyhodnotenie

6 Záver