

more

1. 命令格式

```
more [-dlfpcsu] [-num] [+/- pattern] [+ linenum] [file ...]
```

2. 基本功能

3. 常用参数

+n 从第 n 行开始显示

-n 定义屏幕大小为 n 行

+/-pattern 在每个档案显示前搜寻该字串 (pattern)，然后从该字串前两行之后开始显示

-c 从顶部清屏，然后显示

-d 提示 “Press space to continue, 'q' to quit (按空格键继续，按 q 键退出)”，禁用响铃功能

-l 忽略 Ctrl+l (换页) 字符

-p 通过清除窗口而不是滚屏来对文件进行换页，与 -c 选项相似

-s 把连续的多个空行显示为一行

-u 把文件内容中的下画线去掉

4. 注意事项

more 命令，功能类似 cat，cat 命令是整个文件的内容从上到下显示在屏幕上。more 会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读，而最基本的指令就是按空白键 (space) 就往下一页显示，按 b 键就会往回 (back) 一页显示，而且还有搜寻字串的功能。more 命令从前向后读取文件，因此在启动时就加载整个文件。

常用操作：

Enter 向下 n 行，需要定义。默认为 1 行

Ctrl+F 向下滚动一屏

空格键向下滚动一屏

Ctrl+B 返回上一屏

= 输出当前行的行号

: f 输出文件名和当前行的行号

V 调用 vi 编辑器

! 命令调用 Shell，并执行命令

q 退出 more

列出一个目录下的文件，由于内容太多，可以结合管道 | 用 more 来分页显示 `ls`

```
-1 | more -5
```

5. 常用形式