

more

1. 命令格式

`more [-dlfpcsu] [-num] [+/- pattern] [+ linenum] [file ...]`

2. 基本功能

3. 常用参数

`+n` 从第 `n` 行开始显示

`-n` 定义屏幕大小为 `n` 行

`+/-pattern` 在每个档案显示前搜寻该字串 (`pattern`)，然后从该字串前两行之后开始显示

`-c` 从顶部清屏，然后显示

`-d` 提示 “Press space to continue, 'q' to quit (按空格键继续，按 `q` 键退出)”，禁用响铃功能

`-l` 忽略 `Ctrl+l` (换页) 字符

`-p` 通过清除窗口而不是滚屏来对文件进行换页，与 `-c` 选项相似

`-s` 把连续的多个空行显示为一行

`-u` 把文件内容中的下画线去掉

4. 注意事项

`more` 命令，功能类似 `cat`，`cat` 命令是整个文件的内容从上到下显示在屏幕上。`more` 会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读，而最基本的指令就是按空白键 (`space`) 就往下一页显示，按 `b` 键就会往回 (`back`) 一页显示，而且还有搜寻字串的功能。`more` 命令从前向后读取文件，因此在启动时就加载整个文件。

常用操作：

`Enter` 向下 `n` 行，需要定义。默认为 1 行

`Ctrl+F` 向下滚动一屏

空格键向下滚动一屏

`Ctrl+B` 返回上一屏

`=` 输出当前行的行号

`:` `f` 输出文件名和当前行的行号

V 调用 vi 编辑器

! 命令调用 Shell，并执行命令

q 退出 more

列出一个目录下的文件，由于内容太多，可以结合管道 | 用 more 来分页显示 `ls`

```
-1 | more -5
```

5. 常用形式