

디자인 시스템

jwhitekim.github.io 포트폴리오 사이트

기준 레퍼런스: [Jon Barron \(jonbarron.info\)](https://jonbarron.info)

작성일: 2026-10-07

적용 파일: `src/index.css`, `src/components/`, `src/data/`

이 문서의 범위

사이트의 색, 글꼴, 레이아웃, 컴포넌트, 콘텐츠 작성 규칙을 정리합니다. 새 섹션이나 항목을 추가할 때 이 문서의 토큰과 컴포넌트만 써서 일관성을 지킵니다.

상단 메뉴바(Header)는 이 시스템의 대상이 아닙니다. 색 토큰만 공유하고 구조는 별도로 유지합니다.

1. 원칙

ML 연구자 개인 사이트의 표준인 Jon Barron 사이트를 기준으로 삼습니다. 보는 사람(교수, 연구실, 채용 담당자)이 이미 익숙한 형식이라 설명 없이 바로 읽힙니다.

- **글이 주인공이다.** 카드, 그림자, 그라데이션, 장식 아이콘을 쓰지 않습니다.
- **한 줄에 한 정보.** 제목, 저자, 학회, 링크, 설명을 줄 단위로 쌓습니다.
- **강조는 노란 배경 하나.** 지금 가장 중요한 항목에만 씁니다.
- **시각 자료는 결과 이미지로.** 장식 그림이 아니라 실제 탐지 결과, 시스템 구조도를 썸네일로 씁니다.
- **움직임은 마우스를 올렸을 때 썸네일이 바뀌는 것 하나뿐.** 등장 애니메이션은 쓰지 않습니다.

2. 색

모든 색은 `src/index.css` 의 CSS 변수로만 씁니다. 컴포넌트에 색 값을 직접 적지 않습니다.

토큰	라이트	다크	용도
--bg	 #ffffff	 #161616	페이지 바탕
--bg2	 #f5f5f5	 #222222	코드 블록, 키 표시(kbd)
--txt	 #000000	 #ededed	본문, 제목
--muted	 #444444	 #b8b8b8	항목 설명, 보조 문장
--subtle	 #777777	 #8c8c8c	기간, 구분자(/), 푸터
--bdr	 #e5e5e5	 #333333	구분선
--link	 #1772d0	 #6aa8ff	링크, 초점 표시
--link-hover	 #f09228	 #f5a54a	링크 hover, "진행 중" 표시
--highlight	 #ffffd0	 #33311c	강조 항목 배경

라이트 값은 Jon Barron 사이트와 같습니다. 다크 값은 이 사이트에서 새로 정했습니다(원본에는 다크모드가 없음).

3. 글꼴

글꼴	역할	굵기
Lato	영문, 숫자	400, 700, 400 기울임
Noto Sans KR	한글 (Lato에 한글이 없어 자동으로 넘어감)	400, 700

글꼴 지정은 `font-family: Lato, "Noto Sans KR", ...` 한 줄입니다. 글자마다 알맞은 글꼴이 자동으로 골라집니다.

크기 단계

요소	크기	굵기	Jon Barron 원본
이름 (첫 화면)	32px	400	32px
섹션 제목 (h2)	22px	400	22px
본문, 항목 제목	15px	400 / 700	14px
"진행 중" 표시, 푸터	13px	700 / 400	-

본문을 14px에서 15px로 올린 것은 한글 가독성 때문입니다. 한글은 같은 크기에서 영문보다 획이 뾰뾰합니다.

한글 처리 규칙

- **단어 단위 줄바꿈:** `word-break: keep-all`. 단어 중간에서 줄이 끊기지 않습니다.
- **기울임은 영문만:** Noto Sans KR에는 기울임체가 없습니다. 학회명 줄(`.entry-meta`)에는 `font-synthesis: none` 을 걸어 한글이 억지로 기울지 않게 합니다.
- **대문자 라벨 금지:** 영문 라벨을 전부 대문자로 쓰지 않습니다.

4. 레이아웃

항목	값
페이지 폭	최대 800px, 가운데 정렬 (<code>.page</code>)
좌우 여백	바깥 16px + 항목 안쪽 16px
섹션 간격	위 24px, 아래 8px. 섹션 사이에 선을 긋지 않습니다
항목 구조	썸네일 160px 본문, 간격 24px. 썸네일이 없으면 본문이 전체 폭을 씁니다
항목 사이	바깥 10px, 안쪽 16px (강조 배경이 안쪽 여백까지 칠해짐)
경력 표	기간 120px 내용, 간격 24px
모바일 (600px 이하)	사진은 아래로 내려가 최대 180px, 썸네일 96px, 경력 표는 1단

페이지 순서

소개 → 작업 → 연구 → 경력 → 논문 → 기술 스택 → 연락. 섹션 id(`#work` 등)는 메뉴바 링크와 맞물려 있으므로 바꾸지 않습니다.

「글」 섹션은 숨김 상태입니다. 글이 임시 게시물 하나뿐이라 홈 화면과 메뉴바에서 뺐습니다. 글 파일 (`content/posts/`)과 글 상세 페이지(`/posts/...`)는 남아 있습니다. 실제 글이 여러 편 쌓이면 다음 세 곳을 되돌려 다시 겁니다.

- App.tsx : import Writing 줄 추가, <Writing /> 주석 해제
- siteContent.ts : nav 에 { href: '/#writing', label: 'Writing' } 추가

5. 컴포넌트

Intro: 소개 (sections/Intro.tsx)

이름(한글 + 회색 영문), 소개 문단 1~2개, 슬래시 링크 줄로 이루어집니다. hero.photo 에 경로가 있으면 오른쪽 37% 폭에 원형 사진이 붙습니다.

김준희 Jun-Hee Kim

가천대학교 PRML 연구실 석사과정생입니다. 컴퓨터 비전 파이프라인, LLM 추론, 도구 기반 행동을 ...

[이메일](#) / [GitHub](#)

Section: 섹션 틀 (components/Section.tsx)

22px 제목 + 선택적 소개 문단(1ede) + 내용. 모든 섹션이 이 틀을 씁니다.

Entry: 항목 (components/Entry.tsx)

프로젝트, 연구 단계, 논문이 모두 이 컴포넌트를 씁니다(「글」 섹션도 다시 켜면 같은 형식). 줄 순서는 다음과 같습니다.

줄	클래스	스타일
제목	.entry-title	굵게. 링크가 있으면 제목 자체가 링크
저자(논문)	-	본인 이름만 굵게 (selfAuthor)
학회, 날짜, 파이프라인	.entry-meta	기울임 (영문만)
링크	SlashLinks	"논문 / 코드"
설명	.entry-desc	--muted 색, 위 8px

썸네일 160px

Rule-Gated Selective LLM Invocation for Indoor Congestion Monitoring

J.-H. Kim, S.-W. Lee

Proc. of 2026 NCISS Summer Conference, Seongnam, Korea, Aug 2026, pp. 72-75

[코드](#)

강조 (highlight): 노란 배경. 진행 중인 프로젝트, 현재 연구 단계, 대표 논문에만 씁니다. 섹션마다 1~2개를 넘기지 않습니다.

Agentic AI System 진행 중

인식 → 런타임 상태 → LLM 추론 → 도구 실행

실제 환경에서 인식부터 행동까지 이어지도록 CV 파이프라인과 LLM 에이전트를 통합합니다.

썸네일 hover: `image` 와 `imageHover` 를 함께 주면 마우스를 올렸을 때 0.2초 동안 두 번째 이미지로 바꿉니다. 탐지 전/후 화면처럼 변화를 보여 줄 때 씁니다.

SlashLinks: 링크 줄 (`components/SlashLinks.tsx`)

링크를 "/"로 이어 한 줄에 둡니다. `http` 로 시작하는 링크만 새 탭으로 엽니다. 주소가 `#` 인 링크는 표시하지 않습니다(소개 섹션).

[이메일](#) / [GitHub](#) / [LinkedIn](#)

기타

- **경력 표** (`.plain-rows`): 기간(회색, 고정폭 숫자) | 굵은 제목 + 회색 부제.
- **기술 스택:** 심표로 이은 한 문장. 아이콘, 진행 막대, 태그 칩을 쓰지 않습니다.
- **연락:** 소개 문단, 이메일 링크, `c` 키 복사 안내.
- **푸터:** 오른쪽 정렬 13px. 저작권, 소속, "디자인 참고: Jon Barron" 링크.

6. 콘텐츠 작성 규칙

대상	파일	규칙
사이트 문구	<code>data/siteContent.ts</code>	컴포넌트에 문구를 직접 쓰지 않고 여기에만 둡니다
프로젝트	<code>data/projects.ts</code>	진행 중이면 <code>status: 'ongoing'</code> → 자동으로 강조 + "진행 중"
논문	<code>data/publications.ts</code>	저자는 "J.-H. Kim" 형식, 학회는 "Proc. of ..., 도시, 국가, 월 연도, pp. 쪽" 형식
경력	<code>data/experience.ts</code>	소속과 학력만. 발표, 수상은 논문이나 별도 섹션으로
이미지	<code>public/images/</code>	정사각형으로 자릅니다. 경로는 <code>/images/파일명</code>

링크 라벨은 짧은 명사로 씁니다: "논문", "코드", "이메일". 화살표(`↗`, `→`)를 붙이지 않습니다.

7. 쓰지 않는 것

- 둥근 카드, 그림자, 그라데이션 배경
- 섹션마다 반복되는 등장 애니메이션 (`framer-motion` 은 현재 쓰지 않음)
- 대문자 영문 라벨, 제목 위의 작은 라벨(eyebrow)

- "큰 숫자 + 작은 라벨" 통계 박스
 - 가짜 아이콘(Py, PT 등), 기술 숙련도 진행 막대
 - 순서가 없는 내용에 붙이는 01 / 02 / 03 번호 (연구 흐름처럼 실제 순서가 있을 때만 씁니다)
-

8. 남은 작업

- 프로필 사진 추가: `siteContent.ts` → `hero.photo`
- 프로젝트, 논문 썸네일 추가: `image`, `imageHover`
- LinkedIn 실제 주소 입력 (현재 # 이라 숨김 상태)
- 다크모드 화면 점검
- 실제 글을 쓴 뒤 「글」 섹션 다시 켜기 (임시 게시물 `why-agentic-ai.mdx` 정리)