项目目录结构

部分主要目录

完整目录

```
1 parent
2
3 | pom.xml
4
5 —common
6 | |
7 | | pom.xml
8 | |
9 | <del>|-src</del>
10 | —main
    ⊢java
11
     | └─com
12
     | └hpxkj
13
14
     ∟retail
└common
                 | MyCommon.java
                 1
                 ∟config
19
                   ResourceReadUtil.java
20
.
I
└─test
common.conf
28
29
30 ⊢repo
31 | |
32 | | pom.xml
33 | |
34 | |-src
35 | |-main
36 ∣ ⊢java
```


```
37 | | —com
⊢retail
⊢repo
40
                MyRepo.java
41
42
     ∟resources
43
44 | | repobase.conf
45 | |
46 | |—dev
47 | | repo.conf
48
       - 1
     ⊢test
        repo.conf
52 —service
53 | |
54 | | pom.xml
55 | |
56 | <del>|-src</del>
57 | —main
   ⊢java
58
     | └─com
59 |
     | ∟hpxkj
          ∟retail
61
   | | | | | | |
            ∟service
62 |
                 MyService.java
63
64
     |
└─test
             service.conf
74
77
<sub>78</sub> └─webadmin
79 |
  | pom.xml
80
   ⊢src
82
    ⊢main
83
    l ⊢java
    | | Lom
85
    | | └hpxkj
    ∟webadmin
| Application.java
.
88
      1 1
90
```

```
91
                              ⊢config
                                    MyConfig.java
92
93
94
                              \vdashcontroller
                                     HelloController.java
95
         | |
96
97
         | |-resources
        1 1 1
                     application properties
98
         | \quad | \quad |
99
         | | ⊢dev
100
                       webconfig.properties
         1 1 1
101
102
         103
         | | └─test
                       we bconfig.properties\\
         104
105
         1 1
         | └webapp
106
107
108
```

具体配置

parent

只有一个文件pom.xml



需要注意的

- 1. 需要继承spring-boot-starter-parent
- 2. profile -> properties -> spring.profiles.active 需要跟 resource -> \${spring.profiles.active}保持一致 ,随便命名什么都可以,但是氰

webadmin

pom文件配置




需要注意的:

- 1. 继承parent
- 2. 引入service模块
- 3. 打包插件使用springboot的,并且finalName 设置为 ROOT,这样就会打war包以ROOT命名,否则会以项目名称命名war包

application.properties

这里spring.profiles.active的值需要与parent中的保持一致,然后用@包起来

spring.profiles.active=@spring.profiles.active@



dev环境



webconfig.properties

12B

test环境



webconfig.properties

13B

启动类



Application.java

639B

controller



HelloController.java

914B

读取配置文件类 (这个类里面读取配置文件要注意注解)



MyConfig.java

698B

Service

pom



pom.xml 779B

dev环境



service.conf

14B

test环境



service.conf

15B

通用配置文件



servicebase.conf

15B

测试Java类



MyService.java

882B

Repo

pom



test环境



通用配置文件



测试Java类



Common

pom



dev环境



test环境



通用配置文件



测试Java类



读取配置文件工具类



完整项目



git地址: