

1 添加线程组



线程组

名称: 线程组

注释:

在取样器错误后要执行的动作

☒ 继续 ☐ Start Next Thread Loop ☐ 停止线程 ☐ 停止测试 ☐ Stop Test Now

线程属性

线程数: 1

Ramp-Up Period (in seconds): 1

循环次数 ☐ 永远 1

2 添加http默认值

选中线程组，右键



这里只用填写要测试网站的ip 和 端口

名称: HTTP请求默认值	
注释:	
Web服务器	
服务器名称或IP: 127.0.0.1	端口号: 8080
HTTP请求	

3 添加 HTTP Cookie 管理器

选中线程组 右键



什么都不用填写，添加即可。

4 添加仅一次控制器

右键



仅一次控制器

名称:

仅一次控制器

注释:

5 添加登录http请求



不需要填写ip与port，因为http默认请求中指定了，选中post提交和账号密码参数填写即可

名称:

login

注释:

Web服务器

服务器名称或IP:

端口号:

HTTP请求

Implementation:

协议:

方法:

POST

Content encoding:

路径:

login.do

☐ 自动重定向
 ☒ 跟随重定向
 ☒ Use KeepAlive
 ☐ Use multipart/form-data for POST
 ☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

同请求一起发送参数:

名称:	值
username	admin
password	123456

Detail

添加

Add from Clipboard

删除

Up

Down

6 添加循环逻辑控制器



填写循环次数

循环控制器

名称: 循环控制器

注释:

循环次数 ☐ 永远 5

7 添加获取区域列表Http请求



HTTP请求

名称:

注释:

Web服务器

服务器名称或IP:

HTTP请求

Implementation: 协议: 方法: Content enc

路径:

☐ 自动重定向 ☒ 跟随重定向 ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data for POST ☐ B

Parameters

Body Data

同请求一起

名称:

Detail

添加

Add from Clipt

同请求一起

8 添加查看结果树



9 添加图形结果树



10 执行



11 查看结果树

可以看到执行了**一次**登录转发了三次最终登录成功，然后执行了**五次**获取区域列表

login

http://127.0.0.1:8080/login.do

http://127.0.0.1:8080/jsessionid=2

http://127.0.0.1:8080/index.do

areaList

areaList

areaList

areaList

areaList

取样器结果

请求

响应数据

RM.open(修改密码, /system

//

});

}

function Userinfo(){

//

\$("#add_grid-table").click(func

RM.open("个,

//

});

}

//

//function changePassword(){