

1 在pom文件中加入

这里有两个仓库，一个稳定版本库，一个测试版本库（id 和 name随便写）

```
1. <distributionManagement>
2.     <repository>
3.         <id>releases</id>
4.         <name>Releases</name>
5.         <url>http://127.0.0.1:8081/nexus/content/repositories/releases/</url>
6.     </repository>
7.
8.     <snapshotRepository>
9.         <id>snapshots</id>
10.        <name>Snapshots</name>
11.        <url>http://127.0.0.1:8081/nexus/content/repositories/snapshots/</url>
12.    </snapshotRepository>
13. </distributionManagement>
```

2 在setting文件中加入

```
1. <servers>
2.     <server>
3.         <id>releases</id> <!-- 这里的id要与pom.xml中的一致 表示使用该
账号上传jar到仓库中-->
4.         <username>admin</username>
5.         <password>admin123</password>
6.     </server>
7.
8.     <server>
9.         <id>snapshots</id> <!-- 这里的id要与pom.xml中的一致 表示使用该
账号上传jar到仓库中-->
10.        <username>admin</username>
11.        <password>admin123</password>
12.    </server>
13. </servers>
```

这里需要注意的是 setting中的server下 id标签 值必须与 pom下面对应的仓库值一致

发布命令：package deploy

版本如果带有 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 自动发布到测试版本库中
如果只是 <version>0.0.1</version> 自动发布到稳定版本库中