

## 查看端口

```
[root@iZwz9eh5rfobgqfqq7lc4Z home]# netstat -lntup|grep 3306
tcp6    0      0 :::3306                :::*                    LISTEN   18116/mysqld
[root@iZwz9eh5rfobgqfqq7lc4Z home]# netstat -lntup|grep 3690
tcp     0      0 0.0.0.0:3690           0.0.0.0:*              LISTEN   22547/svnserve
```

## 查看程序是否启动

```
[root@iZwz9eh5rfobgqfqq7lc4Z home]# ps -ef|grep svn
root    22547   1  0 10:48 ?        00:00:00 svnserve -d -r /home/svn/data/
root    22562 21458  0 10:52 pts/1    00:00:00 grep --color=auto svn
```

```
[root@localhost ~]# netstat -unltp|grep fdfs
tcp     0      0 0.0.0.0:22122           0.0.0.0:*              LISTEN   917/fdfs_trackerd
tcp     0      0 0.0.0.0:23000           0.0.0.0:*              LISTEN   1414/fdfs_storaged
```

## 命令补全

比如要启动 svnserve 命令 但是不会拼写  
那么输入 svn按 tab键 就会出现 svn开头的命令选项

## 清空缓存

```
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && swapoff -a && swapon -a && printf
'\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'
```

或者

```
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

# 查看磁盘

df -lh