## 情况

\* \$ ping www.baidu.com

ping: unknown host  $\underline{www.baidu.com}$ 

# 这里机器是用的mac,虚拟机软件Fusion

#### 在mac终端到这个目录下

1 # cd /Library/Preferences/VMware/Fusion/vmnet8

# 列出文件列表

- 1 # ls
- 2 dhcpd.conf nat.conf nat.mac

9 netmask = 255.255.255.0 #子网掩码

#### 查看nat.conf

```
1 # cat nat.conf
2
3
4 会发现一段
5 [host]
6
7 # NAT gateway address
8 ip = 172.16.72.2 #网关地址
```

# 继续输入命令查看

- 1 # cat dhcpd.conf 2 3 会发现一段ip 范围 4 range 172.16.72.128 172.16.72.254;
- 打卡电脑的网络设置,找到机器连接的那个网络,高级查看,这里的dns 提取出来



### 开始修改网络设置,绑定固定ip

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

```
3
4 IPADDR=172.16.72.130 #自定义静态ip,需要在上面的range范围内
5 NETMASK=255.255.255.0 #子网掩码,同样拿上面的
6 GATEWAY=172.16.72.2 #网关地址,拿上面的
7 DNS2=211.137.64.163 #dns地址
8 DNS1=211.137.58.20
```

#### 重启网络服务

1 service network restart

备注:如果换了上午环境,虚拟机可能就无法联网了,需要修改DNS,然后重启网络服务