


Gradient Peaks

Un entorno 3D para gráficas de superficie de funciones de dos variables: camine sobre la gráfica de $f(x, y)$, lea sus derivadas parciales sobre el terreno y encuentre el máximo sobre un conjunto factible.



Escrita para alguien que nunca ha instalado ni ejecutado un programa como este.

Cada paso está explicado. Nada de lo que aparece aquí exige escribir código.

Versión 1.0 · Funciona en Windows, macOS, Linux, iPad, iPhone y Android · No requiere instalación

Contenido de esta guía

1. Empiece aquí — la versión de sesenta segundos

Qué recibió y cómo abrirlo ahora mismo.

2. ¿Funcionará en mi computador?

Requisitos, y cómo comprobarlos en diez segundos.

3. Sus primeros cinco minutos

Un recorrido guiado por la pantalla inicial.

4. El panel de control, control por control

Cada casilla, cada deslizador y cada caja, y para qué sirve.

5. Cómo escribir sus propias funciones

La notación completa, con ejemplos y errores frecuentes.

6. Cómo escribir conjuntos factibles

Convertir restricciones en un país con fronteras.

7. Nueve actividades para la clase

Una lección preparada para cada función del programa.

8. Cómo entregárselo a sus estudiantes

Cuatro formas de distribuirlo, de la más fácil a la más permanente.

9. Instalarlo como aplicación

En un teléfono, una tableta o un portátil, sin tienda de aplicaciones.

10. Cuando algo sale mal

Síntomas, causas y soluciones.

11. Cómo hacerlo más rápido en un computador viejo

Qué ajustes bajar, y en qué orden.

12. Qué hay por dentro, y licencia

Para los curiosos y para el departamento de sistemas.

Apéndice A — Tarjeta de atajos de teclado (imprima esa página para el aula)

Apéndice B — Todos los archivos que recibió, y qué hace cada uno

1 Empiece aquí — la versión de sesenta segundos

Usted recibió una carpeta llamada `Gradient-Peaks`. Si llegó como un archivo `.zip`, **primero debe descomprimirla** — vea el recuadro más abajo. Dentro encontrará esto:

ELEMENTO	QUÉ ES
<code>Gradient-Peaks.html</code>	El programa. Haga doble clic y se abre en su navegador y funciona. Este único archivo lo contiene todo. No necesita internet.
<code>Gradient-Peaks-Guia.pdf</code>	Este documento.
<code>website/</code>	Una carpeta con el mismo programa dividido en sus partes. Solo la necesita si quiere <i>publicarlo en internet</i> para sus estudiantes (parte 8) o instalarlo como aplicación (parte 9).
<code>LEEME.txt</code>	Un resumen de una página, en texto simple, de lo que está leyendo ahora.

Descomprima primero — no lo ejecute desde dentro del zip

Hacer doble clic en un archivo `.zip` a menudo le muestra el contenido sin extraerlo realmente, y los programas ejecutados desde esa vista previa se comportan mal.

Windows: clic derecho sobre el `.zip` → *Extraer todo...* → *Extraer*.

macOS: doble clic sobre el `.zip`. Al lado aparece una carpeta normal. Use esa carpeta.

Ábralo

- 1 Haga doble clic en `Gradient-Peaks.html`.
- 2 Se abre su navegador. Verá una pantalla oscura con un pequeño círculo girando y las palabras *Construyendo el terreno...* durante uno a tres segundos.
- 3 Aparece una montaña verde y gris, vista desde el aire, con un panel de control a la izquierda. **Eso es todo. Ya está funcionando.**

No hay nada que instalar, ninguna cuenta que crear y ninguna conexión a internet necesaria. El programa no está «descargando» nada: está dibujando la montaña a partir de la fórmula $f(x,y) = (x*y)^{0.5}$, que puede ver escrita en la caja superior del panel.

El programa habla español

Si su navegador está configurado en español, el programa aparece en español automáticamente. También puede cambiarlo en cualquier momento con el selector **Español / English** en la esquina superior del panel, sin perder nada de lo que esté haciendo.

Y si publica el programa en una dirección web (parte 8), puede añadirle `?lang=es` al final del enlace para que a sus estudiantes les abra en español sin importar cómo tengan configurado el navegador.

Si se abre en un navegador que no le gusta

Cualquier navegador moderno sirve, pero **Google Chrome** y **Microsoft Edge** dan el resultado más fluido. Para elegir uno: clic derecho sobre `Gradient-Peaks.html` → *Abrir con* → elija su navegador. En macOS la opción es la misma; mantenga `Control` y haga clic si no tiene botón derecho.

Una cosa que no va a funcionar, y por qué

Dentro de la carpeta `website/` hay otro archivo llamado `index.html` . **Hacer doble clic en ese le dará una pantalla en blanco.** No es una falla. Por razones de seguridad, los navegadores no permiten que una página abierta directamente desde su disco duro cargue sus propios archivos de programa por separado. El archivo único `Gradient-Peaks.html` evita el problema porque ya lo lleva todo dentro.

En su propio computador use `Gradient-Peaks.html` . Use la carpeta `website/` solo cuando lo publique en una dirección web (parte 8).

2 ¿Funcionará en mi computador?

Casi con seguridad, sí. El programa necesita una función gráfica llamada **WebGL**, que todos los navegadores tienen desde alrededor de 2013.

NECESITA	DETALLES
Un computador o teléfono	De 2014 en adelante, aproximadamente. Se mantuvo deliberadamente pequeño —menos de un megabyte— para que funcione en portátiles escolares y tabletas económicas.
Un navegador moderno	Chrome, Edge, Firefox o Safari, actualizado en los últimos años.
Nada más	Sin internet, sin Java, sin Flash, sin complementos, sin contraseña de administrador.

Comprobarlo en diez segundos

Abra `Gradient-Peaks.html`. Si ve una montaña, ya está — *esa* es la prueba. Si en cambio ve una pantalla en blanco o negra, vaya a la parte 10.

[Una nota sobre los computadores de colegios y universidades](#)

Como se trata de una página web corriente, no activa las restricciones de instalación de software que bloquean la mayoría de las máquinas institucionales. No hay instalador ni `.exe`. Si sus estudiantes pueden abrir una página web, pueden usar esto.

3 Sus primeros cinco minutos




Figura 1. La pantalla inicial. El panel de control está a la izquierda. Arriba, la lectura muestra siempre dónde se encuentra: x , y y la altura $z = f(x, y)$. Abajo, el modo de vista y la escala actuales. Usted empieza en el aire, mirando toda la superficie.

Paso uno: mire la superficie completa

Usted empieza como un **dron**, sobrevolando la gráfica. Esta primera vista es deliberada: antes de bajar y pararse sobre la superficie, conviene verla como lo que es —la gráfica de una función.

Paso dos: tome el control del ratón

Haga un clic en cualquier parte de la montaña. El mensaje «Haga clic para mirar alrededor» desaparece y el puntero del ratón se esfuma. Es normal, y es exactamente como se comporta un juego en 3D: ahora el ratón gira su cabeza en lugar de mover un puntero.

Mueva el ratón para mirar alrededor. Use **W** **A** **S** **D** para volar. **Espacio** sube y **Ctrl** baja. Mantenga **Shift** para ir más rápido.

La tecla más importante de todas

Esc le devuelve el puntero del ratón. Si en algún momento se siente atrapado, presione **Esc**. No se pierde nada. Vuelva a hacer clic en la escena para seguir mirando alrededor.

Paso tres: bájese y párese sobre ella

Presione **2**. Usted cae sobre la superficie, detrás de un pequeño explorador de chaqueta naranja que mide exactamente **1,80 metros**. Esa figura es la regla de todo lo demás en la escena: los árboles, las rocas y el círculo de medición que verá en un momento están dimensionados con respecto a una persona.

Camine con **W** **A** **S** **D**. Observe cómo cambian los números de arriba a medida que se mueve. **Esa lectura es el propósito de caminar:** el estudiante siente la pendiente en las manos mientras ve subir **z**.

Presione **1** para ver por los ojos del propio explorador, **3** para volver al dron y **2** para regresar a la vista por encima del hombro.

Paso cuatro: recupere el panel

Presione **Esc** para soltar el ratón y luego **Tab** para ocultar o mostrar el panel de control. También puede usar el botón **<** de su esquina, o el botón **≡** que lo reemplaza.

Los atajos de teclado se detienen mientras usted escribe

Cuando el cursor está dentro de una caja de texto, las letras escriben letras: no activan atajos. Así, escribir **x*y** no cambiará por accidente tres ajustes. Presione **Enter** al terminar de escribir para aplicar lo escrito y salir de la caja.

4 El panel de control, control por control

Función

$f(x, y) =$ — la fórmula que se convierte en el paisaje. Escriba una nueva y presione **Enter**. La parte 5 explica la notación completa.

— **ejemplos** — un menú de funciones ya preparadas. Elegir una la carga y ajusta un dominio razonable. Es la forma más rápida de explorar.

Si lo que escribe no tiene sentido, aparece debajo un mensaje rojo que nombra el problema y el carácter donde falló.

La montaña que ya tenía permanece en pantalla: un error de escritura nunca destruye su trabajo.

Dominio

x mín, x máx, y mín, y máx — el rectángulo del plano sobre el que está graficando. Por defecto es el cuadrado de 0 a 2 en ambas direcciones.

Resolución de la malla — en cuántos triángulos se divide la superficie. Más alta es más suave pero más lenta de construir. 300 es el valor por defecto; bájela a 100 o a 80 en un computador viejo.

Exageración vertical — estira el paisaje hacia arriba, por estética. **Déjela en 1.0 para enseñar.** Con cualquier otro valor la imagen queda estirada pero los números en pantalla siguen siendo los verdaderos, sin estirar, que es justamente el tipo de desajuste que confunde a los estudiantes. Existe para funciones tan planas que de otro modo no se verían.

Reconstruir el terreno — aplica la función y el dominio. Presionar **Enter** en cualquiera de las cajas hace lo mismo.

Conjunto factible

restricciones — las desigualdades que definen dónde puede el estudiante buscar el máximo. La parte 6 cubre la notación.

Mostrar los muros de la frontera **F** — dibuja muros luminosos a lo largo del borde de la región factible, parados sobre la superficie. Es la «frontera del país».

Volver translúcido lo que está afuera **G** — todo lo que queda fuera del conjunto factible se desvanece hasta volverse un fantasma, de modo que solo la región permitida es sólida. Activar ambas cosas es la manera más clara de plantear un problema de optimización con restricciones.

Mapa y terreno

Curvas de nivel **C** — dibuja las curvas de nivel sobre la superficie, a alturas redondas. El espaciamiento elegido (por ejemplo $\Delta z = 0.2$) aparece junto a la casilla. Se puede caminar sobre ellas.

Colores topográficos **M** — repinta la superficie con la paleta hipsométrica estándar de un mapa de papel: azules por debajo de cero, y luego verde, amarillo, ocre, café y blanco con la altura. Combínelo con **T** (mirar desde arriba) y la escena 3D se convierte en el mapa plano que los estudiantes ya conocen.

Vegetación, rocas y nieve — enciende y apaga el decorado. El decorado se apoya *encima* de la superficie y nunca cambia su forma.

Agua en las depresiones — una lámina de agua translúcida a la altura cero, de modo que toda región donde $f < 0$ se llena de agua.

Densidad de la decoración — cuánto decorado. Bájela para ganar velocidad.

Sombras — más bonito, notablemente más lento. Apagadas por defecto.

Derivadas

Resaltar la vecindad **H** — ilumina un disco sobre la superficie centrado en el explorador. Esa es la vecindad en la que se miden todas las razones de cambio.

Radio — 1 metro o 2 metros, medidos contra el explorador de 1,80 m.

Flecha $\partial f/\partial x$ **X** — una flecha azul dibujada *sobre la superficie* en la dirección en que crece x .

Flecha $\partial f/\partial y$ **Y** — lo mismo en rojo, para y creciente.

Gradiente ∇f **V** — en color turquesa y con el doble de ancho, apunta en la dirección de máxima subida.

Cada una añade una etiqueta en la parte superior de la pantalla con dos números: la derivada **instantánea** a los pies del explorador y la razón de cambio **promedio** a lo largo del radio del disco. Ver cómo esos dos números se acercan al reducir el radio es ya una lección en sí misma.

Derivada direccional **B** — deja inmóvil al explorador y le permite girar un vector dirección $\mathbf{u}$ sobre el borde con el ratón. La etiqueta muestra $D_{\mathbf{u}}f$ y el ángulo. Para mirar alrededor en este modo, mantenga presionado el botón **derecho**.

Plano tangente **P** — dibuja el plano que mejor se ajusta a la superficie a los pies del explorador.

Regla de acercamiento

Reduce al explorador un factor de diez por muesca: 1,8 m, luego 18 cm, 1,8 cm, 1,8 mm y finalmente 0,18 mm. La cámara, la velocidad al caminar y el disco de medición se reducen con él, así que desde el punto de vista del explorador nada cambia — pero el trozo de superficie que ocupa se vuelve cien, mil, diez mil veces más pequeño. La actividad 8 de la parte 7 explica por qué esto importa.

Gradient Peaks

Español <

FUNCIÓN
 $f(x, y) =$

— ejemplos —

DOMINIO
x mín x máx
y mín y máx
Resolución de la malla 300
Exageración vertical 1.0x
La exageración es solo visual: todos los números que aparecen son los verdaderos.
Reconstruir el terreno

CONJUNTO FACTIBLE
restricciones

— ejemplos —
☐ Mostrar los muros de la frontera **F**
☐ Volver translúcido lo que está afuera **G**

MAPA Y TERRENO
☐ Curvas de nivel **C**
☐ Colores topográficos **M**
☒ Vegetación, rocas y nieve
☒ Agua en las depresiones
Densidad de la decoración 1.0x
☐ Sombras (cuesta rendimiento)

DERIVADAS
☐ Resaltar la vecindad **H**
Radio 2 m
☐ ☒ Flecha $\partial f/\partial x$ **X**
☐ ☒ Flecha $\partial f/\partial y$ **Y**
☐ ☒ Gradiente ∇f **V**
☐ ☒ Derivada direccional **B**


Optimización

Mostrar el óptimo 0 — encuentra el punto más alto de la superficie dentro del anillo dorado y un haz de luz visible desde cualquier parte. El informe de abanico queda en el *interior* o en la *frontera*, y el tamaño del gradiente allí.

Teletransportarse al óptimo — lleva al explorador a ese punto al instante.

Vista

Primera persona 1, **Tercera persona** 2, **Dron** 3. **Mirar desde arriba** 4 proyecta la superficie sobre el plano $z = 0$: la vista de mapa plano. **Volver** 5 que se haya perdido.



5 Cómo escribir sus propias funciones

Escriba en la caja `f(x, y) =` y presione `Enter`. La notación es la corriente, la que usaría en una calculadora o en una hoja de cálculo, con dos comodidades añadidas.

Las reglas

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EJEMPLO
<code>+ - * /</code>	sumar, restar, multiplicar, dividir	<code>x/2 - y</code>
<code>^</code>	eleva a una potencia	<code>x^2</code> , <code>x^0.5</code> , <code>x^-1</code>
<code>()</code>	agrupación	<code>(x+y)^2</code>
<code> </code>	valor absoluto	<code> x-y </code>
<code>pi</code> , <code>e</code>	las constantes de siempre	<code>sin(pi*x)</code>

Use punto decimal, no coma

Escriba `0.5`, no `0,5`. La coma se usa para separar los argumentos de una función, como en `max(x, y)`, así que `0,5` se leería como dos números distintos.

Dos comodidades

Puede omitir el signo de multiplicación. `2x` significa `2*x`, `x y` significa `x*y` y `3(x+y)` significa `3*(x+y)`.

Las potencias se agrupan primero. `-x^2` es `-(x^2)`, no `(-x)^2`: la misma convención de sus apuntes de clase.

Funciones disponibles

`sin` `cos` `tan` `asin` `acos` `atan` `atan2` `sinh` `cosh` `tanh` `exp` `ln` `log` `log2` `log10` `sqrt` `cbt`
`abs` `sign` `floor` `ceil` `round` `min` `max` `pow` `hypot` `mod` `clamp` `step` `gauss`

Los nombres están en inglés porque son los mismos que usan las calculadoras y las hojas de cálculo: `sqrt` es la raíz cuadrada, `ln` el logaritmo natural y `abs` el valor absoluto. `hypot(a,b)` es `sqrt(a^2+b^2)`. `gauss(t)` es la campana `e^(-t^2/2)`; `gauss(t, centro, ancho)` la desplaza y la estira.

Ejemplos que funcionan

ESCRIBA ESTO	OBTIENE
$(x*y)^{0.5}$	La superficie de Cobb–Douglas. No está definida a menos que x y y sean ambos positivos o ambos negativos.
$x^{0.3}*y^{0.7}$	Cobb–Douglas con participaciones desiguales.
$1-x^2-y^2$	Una cúpula. Un único máximo interior limpio en el origen.
x^2-y^2	Una silla de montar. Útil para mostrar un punto donde el gradiente se anula sin que haya máximo.
$\sin(3x)*\cos(3y)/2$	Un cartón de huevos: muchos máximos locales.
$0.6*\sin(2x)+0.4*\cos(3y)+0.3*x*y$	Colinas onduladas con lagos. La más bonita para caminar.
$-(x^2+y^2)^{0.5}+1$	Un cono. La punta es un máximo donde la función <i>no</i> es diferenciable — vea la actividad 8.
$x*y*\exp(-(x^2+y^2))$	Cuatro picos y valles alternados.

Errores, y lo que el programa le dice

USTED ESCRIBE	USTED VE	LA SOLUCIÓN
$\sin(x$	Falta un «)» después de sin((en el carácter 6)	Cierre el paréntesis.
$x*yy$	Nombre desconocido «yy» (en el carácter 3)	Solo x y y son variables.
$2+$	La expresión termina antes de tiempo	Falta algo después del $+$.
$\sin$	«sin» es una función: escriba sin(...)	Déle un argumento.

Donde la función no está definida, sencillamente no hay suelo

$(x*y)^{0.5}$ no tiene valor real cuando x y y tienen signos opuestos. Gráfiquela sobre un dominio que cruce los ejes y dos cuadrantes saldrán **vacíos**, y el explorador no podrá caminar hacia ellos. Abajo aparece un aviso que le dice qué fracción del dominio queda indefinida. Esto no es un defecto que haya que sortear: es una imagen genuinamente útil del dominio de una función.

6 Cómo escribir conjuntos factibles

La caja **restricciones** recibe desigualdades en x y y . Todo lo que las satisface es el conjunto factible: la región donde debe hallarse el máximo.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
$\leq$ $\geq$	menor o igual, mayor o igual
$<$ $>$	estrictamente menor, estrictamente mayor
$\&\&$	y — ambas condiciones deben cumplirse
$\ \ $	o — basta con cualquiera
!	no

Puede encadenar comparaciones tal como las escribiría a mano: $0 \leq x \leq 1$ significa exactamente lo que parece. Dejar la caja vacía significa «sin ninguna restricción».

Ejemplos

ESCRIBA ESTO	OBTIENE
$x \geq 0 \ \&\& \ y \geq 0 \ \&\& \ x + y \leq 2$	Un triángulo — el conjunto presupuestal clásico.
$x^2 + y^2 \leq 1$	Un disco de radio 1.
$x + y \leq 2 \ \&\& \ 2x + y \leq 3 \ \&\& \ x \geq 0 \ \&\& \ y \geq 0$	Dos rectas de presupuesto a la vez: una región de cuatro lados.
$x * y \geq 0.3 \ \&\& \ x + y \leq 2.5$	Una restricción curva contra una recta.
$0 \leq x \leq 1.5 \ \&\& \ 0 \leq y \leq 1.5$	Un rectángulo, escrito con comparaciones encadenadas.




Figura 3. $x \geq 0 \ \&\& \ y \geq 0 \ \&\& \ x+y \leq 2$ con las dos casillas del conjunto factible activadas. El triángulo permitido es suelo sólido con su decorado; todo lo de afuera se ha vuelto un fantasma. El haz de luz marca el máximo con restricciones.

7 Nueve actividades para la clase

Una por cada función del programa. Cada una toma de cinco a diez minutos y termina en algo que los estudiantes pueden enunciar con palabras.

Actividad 1 — Una función es un paisaje

Preparación: el programa tal como se abre.

Haga: mire la superficie desde el dron. Presione **2** y camine cuesta arriba. Pida a la clase que diga en voz alta qué está haciendo **z** mientras sube, y luego que diga qué es **z**.

La idea: la altura del suelo bajo sus pies es el valor de la función en el punto donde está parado. Todo lo demás en el curso es una afirmación sobre este paisaje.

Actividad 2 — Superficies suaves, decorado rugoso

Haga: desde el aire, note que la montaña se ve perfectamente suave. Ahora apague y encienda **Vegetación, rocas y nieve**.

La idea: los árboles y las rocas están colocados *sobre* la superficie; nunca cambian su forma. Una función diferenciable no tiene esquinas por más que uno se acerque, pero las montañas reales están cubiertas de cosas que sí las tienen. Poder separar ambas cosas merece un minuto de discusión.

Actividad 3 — Dónde está permitido pararse

Preparación: restricciones `x>=0 && y>=0 && x+y<=2`. Active **Mostrar los muros de la frontera** y **Volver translúcido lo que está afuera**.

Haga: camine hasta el muro e intente mirar por encima. Pregunte: ¿en qué punto de este triángulo está más alto el suelo?

La idea: un problema de optimización con restricciones es una pregunta sobre una región, no sobre una fórmula. Los estudiantes que pueden ver la región rara vez se equivocan después en la geometría.

Actividad 4 — La misma superficie desde tres alturas

Haga: alterne entre **1**, **2** y **3**, y luego presione **T** para mirar desde arriba.

La idea: la vista desde arriba es la imagen plana del libro de texto. Mostrarles que es el *mismo objeto* visto desde otro punto disuelve una cantidad sorprendente de confusión sobre los diagramas de curvas de nivel.

Actividad 5 — Las curvas de nivel son caminos que se pueden recorrer

Preparación: active **Curvas de nivel** **C** y **Colores topográficos** **M**.

Haga: párese sobre una curva de nivel y camine *a lo largo* de ella, vigilando **z** en la lectura. Luego cruce las curvas y vea cómo cambia rápidamente.

La idea: una curva de nivel es donde la función no cambia. Recorrer una y ver el número quieto lo vuelve concreto. Presione **T** después y esas mismas curvas se convierten en un mapa de contornos corriente.




Figura 4. El mismo paisaje visto justo desde arriba, con curvas de nivel y colores de mapa. Esta es la imagen del libro de texto — y los estudiantes acaban de estar parados dentro de ella.

Actividad 6 — Leer las derivadas parciales sobre el terreno

Preparación: $f(x, y) = (x \cdot y)^{0.5}$. Active $\partial f / \partial x$ **X**, $\partial f / \partial y$ **Y** y **Gradiente** **V**. Camine hasta cerca de $(1, 1)$.

Haga: lea las tres etiquetas. En $(1, 1)$ dicen $\partial f / \partial x = 0.500$, $\partial f / \partial y = 0.500$, $\|\nabla f\| = 0.707$. Compruébelo a mano: las derivadas parciales de $\sqrt{xy}$ en $(1, 1)$ valen ambas $\frac{1}{2}$, y $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 0.707$.

Luego: señale que la flecha turquesa del gradiente queda exactamente entre la azul y la roja, y que es la forma más empinada de subir. Camine a otro punto y vea cómo giran las tres.

La idea: el gradiente no es un accidente algebraico, es una dirección que se puede ver y recorrer.



Figura 5. Las tres flechas, dibujadas siguiendo la curvatura del suelo y no como rectas en el aire. La azul es $\partial f/\partial x$, la roja es $\partial f/\partial y$ y la turquesa de doble ancho es el gradiente. Aquí la flecha roja casi no tiene longitud, porque $\partial f/\partial y$ es casi cero — de modo que el gradiente apunta a lo largo de la azul.

Actividad 7 — Todas las demás direcciones

Preparación: active **Derivada direccional** **B**.

Haga: el explorador queda inmóvil. Gire el ratón despacio y observe $D_u f$ en la etiqueta. Encuentre la dirección en que es mayor: cae sobre el gradiente. Encuentre dónde vale cero.

La idea: la dirección de derivada direccional nula es la curva de nivel, perpendicular al gradiente. Los estudiantes suelen aprender eso como una fórmula; aquí lo encuentran con la mano en unos quince segundos.

Actividad 8 — Por qué «diferenciable» significa «plano si uno se acerca lo suficiente»

Preparación: active **Plano tangente** **P**. Deje la regla de acercamiento en 1:1.

Haga: note que el plano amarillo coincide con la superficie bajo los pies pero se despega de ella unos metros más allá. Ahora arrastre la **regla de acercamiento** una muesca a la vez y observe lo que ocurre.

La idea: en 1:1000 la superficie y su plano tangente son indistinguibles. Eso es la diferenciabilidad: no una fórmula, sino el hecho de que un trozo suficientemente pequeño de la superficie es un plano. Continúe con el cono $-(x^2+y^2)^{0.5}+1$ y acérquese a la punta: sigue siendo un pico por más que se acerque. Así se ve un punto no diferenciable.



Figura 6a. En 1:1 el plano tangente (amarillo) se separa claramente de la superficie.



Figura 6b. El mismo punto con el explorador reducido a 1,8 mm. La superficie se ha vuelto su plano tangente.

Actividad 9 — El máximo, y por qué allí el gradiente no es cero

Preparación: $f(x,y) = (x*y)^{0.5}$, restricciones $x \geq 0 \ \&\& \ y \geq 0 \ \&\& \ x+y \leq 2$, **Mostrar los muros de la frontera** activado, **Mostrar el óptimo** ☐ activado.

Haga: lea el informe. Dice que el máximo es 1.0000 en (1.0000, 1.0000), que queda **en la frontera del conjunto factible**, y que $\|\nabla f\|$ allí vale 0.7071 — *no* cero. Teletransportese hasta allí, active la flecha del gradiente y véala apuntando directo contra el muro.

Luego: desactive el conjunto factible y presione ☐ otra vez. El máximo salta a la esquina lejana del dominio.

La idea — y es la razón por la que existe este programa: en un máximo sin restricciones el suelo se aplana y el gradiente muere. En un máximo *con restricciones* no tiene por qué: el suelo sigue subiendo, y lo que lo detiene a usted es la frontera. Los estudiantes que han estado parados en ese punto y han visto la flecha del gradiente clavada contra el muro no vuelven a escribir «igualó el gradiente a cero» en un problema con restricciones.

8 Cómo entregárselo a sus estudiantes

Cuatro maneras, de la más fácil a la más elaborada. La opción A no requiere nada; la opción D le da una dirección web permanente. Las cuatro son gratuitas.

Opción A — Envíeles el archivo

Envíe `Gradient-Peaks.html` como adjunto de correo, o déjelo en la carpeta del curso, o póngalo en una memoria USB. Los estudiantes hacen doble clic. Ese es todo el procedimiento.

Una advertencia sobre el correo

Algunos sistemas de correo eliminan o bloquean los adjuntos `.html`. Si no llega, ponga el archivo en una unidad compartida (OneDrive, Google Drive, Dropbox) y envíe el enlace — pero dígalos a los estudiantes que lo **descarguen** y luego lo abran, no que lo vean en la vista previa del navegador, porque algunos visores muestran el texto del archivo en lugar de ejecutarlo.

Opción B — Súbalo a la página del curso

Moodle, Canvas, Blackboard y sus parientes aceptan subir un archivo. Añada `Gradient-Peaks.html` como recurso. Los estudiantes hacen clic y funciona.

Opción C — Netlify Drop: una dirección web real en unos dos minutos

Esto le da un enlace que puede poner en una diapositiva. No hace falta crear una cuenta para empezar.

- 1 Vaya a `app.netlify.com/drop` en su navegador.
- 2 Arrastre la carpeta `website` —la carpeta entera, no los archivos de adentro— sobre el recuadro punteado de esa página.
- 3 Espere unos segundos. Le entregan una dirección del estilo `https://cheerful-lion-12ab34.netlify.app`.
- 4 Ábrala para comprobar y compártala. Cualquiera con el enlace puede usarla, en cualquier dispositivo.

Cree una cuenta gratuita dentro de las 24 horas si quiere conservar la dirección de forma permanente o ponerle un nombre más amable. Recuerde que puede añadir `?lang=es` al final del enlace para que abra en español.

Opción D — GitHub Pages: permanente, gratuita y con control de versiones

Más pasos, pero la dirección no caduca y actualizarla después es fácil. Si el proyecto ya vive en un repositorio de GitHub:

- 1 Abra el repositorio en `github.com`.
- 2 Haga clic en **Settings** (la pestaña de arriba del repositorio, no los ajustes de su cuenta).
- 3 En la barra lateral izquierda, haga clic en **Pages**.
- 4 En **Source**, elija **GitHub Actions**.
- 5 El flujo de trabajo ya incluido en el proyecto (`.github/workflows/pages.yml`) publica la carpeta `app/` automáticamente en cada envío a la rama principal.

- 6 Al cabo de uno o dos minutos, esa misma pantalla de Pages le muestra su dirección, de la forma `https://<usuario>.github.io/<repositorio>/`.

¿Qué carpeta debo subir?

Para las opciones C y D se publica la carpeta **website/**, porque un servidor web de verdad sí puede entregar correctamente sus archivos por separado. Las opciones A y B usan en cambio el archivo único `Gradient - Peaks.html`. Ambos contienen el mismo programa.

9 Instalarlo como aplicación

Una vez que el programa está en una dirección web (opciones C o D de arriba), se puede instalar como una aplicación: con su propio ícono, su propia ventana, sin barra del navegador, y funciona sin conexión después. No hay tienda de aplicaciones de por medio, ni pago, ni cuenta de desarrollador.

DISPOSITIVO	CÓMO
iPhone / iPad	Abra la dirección en Safari (esto no funciona en Chrome en iOS). Toque el botón Compartir —el cuadrado con una flecha—, baje y toque Añadir a pantalla de inicio .
Android	Abra la dirección en Chrome . Toque el menú de tres puntos y luego Instalar aplicación o Añadir a pantalla principal .
Windows	Abra en Chrome o Edge . Haga clic en el pequeño ícono de instalación al final de la barra de direcciones (un monitor con una flecha) y luego en Instalar .
macOS	En Chrome o Edge, el mismo ícono de instalación. En Safari , elija Archivo → Añadir al Dock .

Después de instalarlo, el programa guarda una copia de sí mismo en el dispositivo. Los estudiantes pueden usarlo en el bus sin señal.

10 Cuando algo sale mal

LO QUE USTED VE	POR QUÉ	QUÉ HACER
Una página en blanco o negra, y usted abrió <code>website/index.html</code>	Los navegadores no permiten que una página abierta desde el disco duro cargue sus propios archivos por separado.	Abra <code>Gradient-Peaks.html</code> en su lugar. Para eso existe.
Se queda en «Construyendo el terreno...» más de unos 20 segundos	La resolución de la malla es demasiado alta para este computador, o la función es muy lenta de evaluar.	Recargue la página. Baje Resolución de la malla a 100 antes de cambiar cualquier otra cosa.
Desapareció el puntero del ratón y no puede hacer clic en nada	No pasa nada malo: el programa tomó el ratón para poder girar su cabeza.	Presione <code>Esc</code> .
Escribir en la caja de la función activa ajustes	El cursor no está realmente dentro de la caja.	Haga clic directamente dentro de la caja primero. Mientras tenga el cursor, las letras se escriben con normalidad.
Un mensaje rojo bajo la caja de la función	No se pudo leer la fórmula. El mensaje nombra el carácter donde falló.	Vea la tabla de errores de la parte 5. El paisaje anterior sigue en pantalla y sigue siendo utilizable.
Faltan trozos grandes del terreno	La función no tiene valor real allí — por ejemplo, <code>sqrt</code> de un número negativo.	No hay nada que corregir. Cambie el dominio si quiere una superficie completa; el aviso de abajo le dice cuánto queda indefinido.
Todo se mueve a saltos	La tarjeta gráfica del computador no da abasto.	Parte 11, en el orden que allí se indica.
El explorador no se mueve	Derivada direccional está activada. Deja inmóvil al explorador a propósito.	Desactívela con <code>B</code> .
La pantalla está llena de un color sólido	La cámara está dentro del terreno o pegada contra un muro de la frontera.	Presione <code>R</code> para volver al centro, o <code>3</code> para salir volando con el dron.
«WebGL is not available» o algo parecido	La aceleración gráfica está desactivada en el navegador.	En Chrome o Edge: Configuración → Sistema → active <i>Usar aceleración de gráficos cuando esté disponible</i> y reinicie el navegador. En máquinas muy restringidas, consulte con sistemas.

11 Cómo hacerlo más rápido en un computador viejo

Cambie estas cosas en orden y deténgase apenas se sienta fluido. Las dos primeras casi no le cuestan nada.

- 1 **Apague las sombras** — si estaban encendidas, este es el mayor ahorro individual.
- 2 **Densidad de la decoración a 0.3, o a 0** — el decorado es la parte más cara de la imagen y ninguna de las matemáticas depende de él.
- 3 **Resolución de la malla a 150, luego a 100** — la superficie se ve un poco más angulosa de cerca, pero todos los números siguen siendo igual de exactos.
- 4 **Achique la ventana del navegador** — el costo crece con el número de píxeles, así que una ventana de la mitad del tamaño es más o menos el doble de rápida.
- 5 **Apague las curvas de nivel** mientras camina, y vuelva a activarlas cuando las necesite.

Lo que nunca se sacrifica es la exactitud

Todos los ajustes de esta parte cambian solo cómo se *dibuja* el paisaje. Las derivadas, el gradiente y el óptimo se calculan a partir de la fórmula misma, así que los números en pantalla son idénticos con los ajustes más bajos y con los más altos.

12 Qué hay por dentro, y licencia

Para colegas y para los departamentos de sistemas que quieran saber qué se les está pidiendo permitir.

Es una página web corriente

Sin instalador, sin servicio en segundo plano, sin permisos de administrador. Nunca envía nada a ninguna parte: no tiene código de red más allá de cargar sus propios archivos. No se recoge, ni se almacena, ni se transmite nada.

Nada de lo que escribe un estudiante se ejecuta como código

La caja de la fórmula la lee un analizador matemático hecho a propósito. Solo puede producir un número y nada más: no hay ningún `eval` en todo el programa. Un estudiante no puede escribir algo en la caja de la función que haga al programa hacer otra cosa que dibujar una superficie.

Las matemáticas son honestas

Las escalas horizontal y vertical son iguales, de modo que la pendiente que usted ve es la pendiente que el programa reporta. (El deslizador de exageración vertical rompe eso a propósito, y por eso está rotulado como «solo visual» y viene desactivado.) El óptimo se halla recorriendo el conjunto factible y refinando después los mejores candidatos, y todo punto de prueba debe satisfacer las restricciones — que es la razón por la que un máximo en la frontera se encuentra correctamente.

Licencia

El programa se publica bajo la licencia MIT: úselo, modifíquelo y entrégueselo a sus estudiantes libremente. Usa una biblioteca externa, **three.js** (también MIT, © los autores de three.js), cuyo texto de licencia viaja con los archivos en `website/vendor/`.

Apéndice A — Tarjeta de atajos de teclado

Una página. Imprímala y déjela junto al proyector.

TECLA	HACE
W A S D	Caminar o volar
Shift	Mantener para ir más rápido
Espacio / Ctrl	Dron sube / baja
ratón	Mirar alrededor (haga clic en la escena primero)
Esc	Soltar el puntero del ratón
Tab	Ocultar o mostrar el panel de control
1 / 2 / 3	Primera persona / tercera persona / dron
T	Mirar desde arriba (vista de mapa)
R	Volver al centro
C	Curvas de nivel
M	Colores topográficos
F	Muros de la frontera del conjunto factible
G	Volver translúcido todo lo de afuera
H	Resaltar el disco de la vecindad
X	 Flecha $\partial f / \partial x$
Y	 Flecha $\partial f / \partial y$
V	 Gradiente ∇f
B	 Derivada direccional (deja inmóvil al explorador)
P	Plano tangente
O	Mostrar el óptimo
Enter	En una caja de texto: aplicar lo escrito

En un teléfono o una tableta: arrastre en la mitad izquierda de la pantalla para caminar, y en la mitad derecha para mirar alrededor.

Apéndice B — Todos los archivos que recibió

ARCHIVO	QUÉ HACE
<code>Gradient-Peaks.html</code>	Todo el programa en un solo archivo. Doble clic para ejecutarlo.
<code>Gradient-Peaks-Guia.pdf</code>	Esta guía.
<code>Gradient-Peaks-Guide.pdf</code>	La misma guía en inglés.
<code>LEEME.txt</code>	Un resumen de una página.
<code>website/index.html</code>	La estructura de la página y el panel de control.
<code>website/css/style.css</code>	El aspecto del panel y de las lecturas.
<code>website/js/il8n.js</code>	Los textos en español y en inglés, y el cambio de idioma.
<code>website/js/mathexpr.js</code>	Convierte lo que usted escribe en una expresión matemática.
<code>website/js/field.js</code>	Convierte entre coordenadas matemáticas y metros; calcula gradientes.
<code>website/js/terrain.js</code>	Construye la superficie, sus colores, el agua y los muros de la frontera.
<code>website/js/decor.js</code>	Reparte los árboles, las rocas, el pasto y la nieve.
<code>website/js/analysis.js</code>	Curvas de nivel, flechas de derivadas, plano tangente y el optimizador.
<code>website/js/player.js</code>	El explorador, el dron y las tres cámaras.
<code>website/js/main.js</code>	Arma la escena y conecta los controles.
<code>website/vendor/</code>	three.js, la biblioteca de gráficos 3D, con su licencia.
<code>website/sw.js</code>	Permite que una copia instalada funcione sin conexión.
<code>website/manifest.webmanifest</code>	Le dice al teléfono qué nombre e ícono usar al instalarlo.
<code>tools/build-standalone.mjs</code>	Opcional. Reconstruye <code>Gradient-Peaks.html</code> si usted cambia el código.

Gradient Peaks — hecho para enseñar la geometría de las funciones de dos variables.
Todo lo que aparece en esta guía fue verificado contra el programa en funcionamiento.