外部接口名称:社区支付交易创建接口

服务名: sns.trade.create

## 修订历史

| 版本号 | 修订章节 | 修订原因 | 修订日期       |
|-----|------|------|------------|
| 0.1 | 1    | 无    | 2011-03-15 |

#### 版权信息

本手册中所有的信息都是支付宝公司的财产并且受到严格的保密。未经过支付宝公司书面同意,接收本 手册的人不能复制,公开,泄露手册的部分或全部的内容。

# 1、功能描述

社区支付交易创建

## 2、访问形式

页面调用

# 3、请求输入参数表

| 参数说明         | 参数名                      | 类型(精度)      | 备注  | 可空  | 样例   |
|--------------|--------------------------|-------------|---|-----|--|
| 基本参数         | 2 xx L                   | 人主(竹以)      | 田仁  | 1,1 | נעדוי  |
| 签名           | sign                     | String(100) | 见《外部接口文档》的签名机制  | N   | _p_w_l_h_j0b_gd_a<br>ejia7n_ko4_m%2Fu<br>_w_jd3_nx_s_k_mx<br>us9_hoxg_y_r_lunli_<br>pmma29_t_q== |
| 参数编码字符集      | _input_charset           | String(6)   | 合作伙伴可以通过该参数指定使用何种字符集对传递参数进行编码,支付宝系统也会使用该字符集对返回参数或通知参数进行编码。该参数必须在queryString中传递,不论使用的是POST还是GET方式发送请求。 | N   | utf-8  |
| 签名方式         | sign_type                | String(3)   | 签名方式如DSA、RSA、MD5。   | N   | DSA  |
| 接口名称         | service                  | String(128) | 服务名   | Ν   | sns.trade.create   |
| 合作伙伴ID       | partner                  | String(30)  | 合作伙伴在支付宝的用户ID   | Ν   | 2088002464631181   |
| 业务参数         |                          |             |   |     |  |
| 通知URL        | notify_url               | String(200) | 接收通知返回的URL  | N   | http://www.test.com/<br>notify/alipay/interfac<br>e.htm  |
| 返回URL        | return_url               | String(200) | 支付宝处理完请求后,立即将处理结果<br>返回的URL   | N   | http://www.test.com/<br>notify/alipay/interfac<br>e.htm  |
| 收货人姓名        | receive_fullna<br>me     | String(40)  |   | Y   | 王麻子  |
| 收货人电话        | receive_phone            | String(12)  |   | Υ   | 13880735304  |
| 商品id         | goods_id                 | String(25)  |   | N   | 2011062200011247   |
| SNS用户ID      | sns_user_id              | String(50)  |   | N   | douban_buyer   |
| SNS用户key     | key                      | String(40)  | 支付宝分配给每个SNS用户的key   | N   | 201107019BC0AA7F<br>A5C042738C4DC65<br>F76D281A8   |
| 商品购买数量       | quantity                 | String(8)   |   | N   | 1  |
| 商品名称         | title                    | String(128) |   | N   | 二手围巾   |
| 付款超时时长       | timeout_to_pa<br>y       | String(15)  | 可传小时(h), 或秒(s)。如2h (表示两小时), 或60s (表示60秒)  | Y   | 40h  |
| 是否添加收货地<br>址 | is_add_address           | String(1)   | T是 , F否   | N   | Т  |
| 收货人手机        | receive_mobile<br>_phone | String(11)  |   | Y   | 13880735304  |
| 收货地址         | receive_address          | String(250) |   | Υ   | 衣冠庙  |
| 邮编           | receive_post             | String(6)   |   | Υ   | 610041   |
| 收货人所在省份      | receive_prov             | String(20)  |   | Υ   | 四川省  |
| 收货人所在城市      | receive_city             | String(20)  |   | Υ   | 成都市  |
| 所在地区名称       | receive_area             | String(40)  |   | Υ   | 武侯区  |

### 4、请求URL样例

https://www.alipay.com/cooperate/gateway.do?sign=\_p\_w\_l\_h\_j0b\_gd\_aejia7n\_ko4\_m%252Fu\_w\_jd3\_nx\_s\_k\_m xus9\_hoxg\_y\_r\_lunli\_pmma29\_t\_q%3D%3D&\_input\_charset=utf-

8&sign\_type=DSA&notify\_url=http%3A%2F%2Fwww.test.com%2Fnotify%2Falipay%2Finterface.htm&service=sn s.trade.create&partner=2088002464631181&return\_url=http%3A%2F%2Fwww.test.com%2Fnotify%2Falipay%2Finterface.htm&receive\_fullname=%E7%8E%8B%E9%BA%BB%E5%AD%90&receive\_phone=13880735304&goods \_id=2011062200011247&sns\_user\_id=douban\_buyer&key=201107019BC0AA7FA5C042738C4DC65F76D281A8 &quantity=1&title=%E4%BA%8C%E6%89%8B%E5%9B%B4%E5%B7%BE&timeout\_to\_pay=40h&is\_add\_addre ss=T&receive\_mobile\_phone=13880735304&receive\_address=%E8%A1%A3%E5%86%A0%E5%BA%99&receive \_post=610041&receive\_prov=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81&receive\_city=%E6%88%90%E9%83%B D%E5%B8%82&receive area=%E6%AD%A6%E4%BE%AF%E5%8C%BA

注:域名根据实际情况选择。

### 5、请求输出参数

#### 5.1 页面跳转返回的参数列表

| 参数说明      | 参数名                   | 类型(精度)      | 备注                                     | 可空 | 样例   |
|-----------|-----------------------|-------------|--|----|--|
| 基本参数      |                       |             |  |    |  |
| 成功标识      | is_success            | String(1)   | 表示该次处理是否成功。<br>T 成功 F失败                | Ν  | Т  |
| 签名方式      | sign_type             | String(3)   | DSA, RSA, MD5必须大写。                     | Z  | DSA  |
| 签名值       | sign                  | String(100) | 请参见"签名机制"                              | N  | MC4CFQCTPnn5A<br>FV8S/cpP50WF6Or<br>TKoqGAIVAKGyn<br>G39xYzhPohCvaeC<br>Z1/2I7MK |
| 业务参数      |                       |             |  |    |  |
| 外部订单号     | order_no              | String(22)  |  | Z  | 201107010000946451   |
| 商品id      | goods_id              | String(25)  |  | N  | 2011062200011247   |
| 购买数量      | quantity              | String      |  | Ν  | 1  |
| 商品价格      | pay_amount            | String(16)  |  | Ν  | 33.33  |
| 交易创建时间    | trade_create_ti<br>me | String(14)  | 格式:yyyyMMddHHmmss                      | Ζ  | 20110701132941   |
| 交易购买时间    | trade_pay_time        | String(14)  | 格式:yyyyMMddHHmmss                      | Υ  | 20110701132957   |
| 买家sns账号id | buyer_sns_id          | String(50)  |  | Ν  | douban_buyer   |
| 卖家sns账号id | seller_sns_id         | String(50)  |  | N  | douban_seller  |
| 交易状态      | order_status          | String(1)   | I已创建,P已支付、等待发货,W已发货、未确认收货,S 交易成功,C 已关闭 | N  | I  |
| 时间戳       | timestamp             | String(14)  | 系统当前时间的毫秒数                             | Ν  | 1309498197581  |

#### 跳转URL样例

http://www.alipay.com/api/apireceive/returnDisplay.php?is\_success=T&sign\_type=DSA&sign=MC4CFQCTPnn5 AFV8S%2FcpP50WF6OrTKoqGAIVAKGynG39xYzhPohCvaeCZ1%2F2I7MK&order\_no=201107010000946451 &goods\_id=2011062200011247&quantity=1&pay\_amount=33.33&trade\_create\_time=20110701132941&trade\_pay\_time=20110701132957&buyer\_sns\_id=douban\_buyer&seller\_sns\_id=douban\_seller&order\_status=I&timestamp=1309498197581

#### 5.2 错误代码

| 错误代码                         | 说明               |
|------------------------------|------------------|
| ILLEGAL_PARTNER              | 表示请求中的partner 错误 |
| SYSTEM_ERROR                 | 支付宝系统错误          |
| GOODS_OUT_OF_ST<br>OCK       | 商品库存不足           |
| HAS_NO_PRIVILEGE             | 无权访问该接口          |
| GOODS_STATUS_N<br>OT_APPLIED | 商品状态非法           |
| SESSION_TIMEOUT              | 连接超时错误           |
| USER_IS_NOT_BIND             | 社区用户未绑定支付宝账号     |
| ILLEGAL_SIGN                 | 数字验签失败           |
| BUYER_NOT_EXIST              | 买家账户不存在          |
| ILLEGAL_SERVICE              | 请求的接口信息不存在       |
| ILLEGAL_ARGUMEN<br>T         | 参数不正确            |
| BUYCOUNT_UP_MA               | 买家购买数量达到购买上限     |
| GOODS_NOT_EXIST              | 商品不存在            |

## 6、注意事项

- 1) 此接口只支持https请求,详见请求url样例。
- 2) 请按照《外部接口文档》中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够被支付宝系统接收。
- 3) 通知参数,通知触发条件,通知签名验证机制请参考<<通知接口定义文档v2.0.doc>>