外部接口名称:查询商品详情

服务名: sns.query.single.goods

修订历史

版本号	修订章节	修订原因	修订日期
1.0	1.0	查询单个商品信息	2011-08-02

版权信息

本手册中所有的信息都是支付宝公司的财产并且受到严格的保密。未经过支付宝公司书面同意,接收本手册的人不能复制,公开,泄露手册的部分或全部的内容。

1、功能描述

查询单个商品信息

2、访问形式

系统调用

3、请求输入参数表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例	
基本参数						
接口名称	service	String(128)	服务名	Z	sns.query.single.goo ds	
合作伙伴ID	partner	String(30)	合作伙伴在支付宝的用户ID	N	2088002464631181	
参数编码字符集	_input_charset	String(6)	合作伙伴可以通过该参数指定使用何种字符集对传递参数进行编码,支付宝系统也会使用该字符集对返回参数或通知参数进行编码。该参数必须在queryString中传递,不论使用的是POST还是GET方式发送请求。	Z	utf-8	
签名方式	sign_type	String(3)	签名方式如DSA、RSA、MD5。	N	DSA	
签名	sign	String(100)	见《外部接口文档》的签名机制	N	_p_w_l_h_j0b_gd_a ejia7n_ko4_m%2Fu _w_jd3_nx_s_k_mx us9_hoxg_y_r_lunli_ pmma29_t_q==	
业务参数						
Sns帐号ID	sns_user_id	String(50)	用户在SNS网站的ID	N	sitBuyer	
用户key	key	String(40)	支付宝分配给每个SNS用户的key	N	2011062143A2BD6F 1DD043F8999AD29 23D5D19AE	
商品id	goods_id	String(25)	商品的ID	N	2011062100002174	

4、请求URL样例

 $https://www.alipay.com/cooperate/gateway.do?service=sns.query.single.goods\&partner=2088002464631181\&_input_charset=utf-$

 $8\& sign_type=DSA\& sign=_p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m\%252Fu_w_jd3_nx_s_k_mxus9_hoxg_y_r_lunli_pm\\ ma29_t_q\%3D\%3D\& sns_user_id=sitBuyer\& key=2011062143A2BD6F1DD043F8999AD2923D5D19AE\& goods_id=2011062100002174$

注:域名根据实际情况选择。

5、请求输出参数

5.1 xml返回的参数列表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例
基本参数					

is_success	String(1)	表示该次处理是否成功。 成功T,失败F	N	Т
sign_type	String(3)	DSA,RSA,MD5必须大写。	N	DSA
sign	String(100)	请参见"签名机制"	N	MC4CFQCTPnn5A FV8S/cpP50WF6Or TKoqGAIVAKGyn G39xYzhPohCvaeC Z1/2I7MK
goods_id	String(25)		N	2011062100002174
goods_name	String(128)		N	二手围巾
goods_info	String(4000)		N	绝对实惠,不要错 过
goods_fee	String(16)		N	33.00
goods_total_nu m	String(8)		N	1
flow_type	String(1)	8不需要物流,1平邮, 2快递	N	1
flow_fee	String(16)		Υ	0.00
who_pay	String(1)	1买家 , 2卖家	Y	1
valid_time	String(14)	格式:yyyyMMddHHmmss	N	20110721001217
rec_days	String(3)		N	3
biz_status	String(1)	1-进行中,2-卖家关闭,3-超时关闭 ,4-商品售完关闭	N	1
pic_url	String(2000)	多个图片链接以%@ \$分割开	Y	
create_time	String(14)	格式:yyyyMMddHHmmss	N	20110621001217
	sign_type sign goods_id goods_name goods_info goods_fee goods_total_nu m flow_type flow_fee who_pay valid_time rec_days biz_status pic_url	sign_type String(3) sign String(100) sign String(100) sign String(100) sign String(100) string(25) goods_name String(128) goods_info String(4000) goods_fee String(16) goods_total_nu String(8) m flow_type String(1) flow_fee String(16) who_pay String(1) valid_time String(14) rec_days String(3) biz_status String(1) pic_url String(2000)	成功T , 失败F sign_type String(3) DSA,RSA,MD5必须大写。 sign String(100) 请参见"签名机制" Goods_id String(25) Goods_name String(128) Goods_info String(4000) Goods_fee String(4000) String(8) Goods_total_nu String(8) Glow_type String(1) 8不需要物流,1平邮,2快递 String(1) 1买家,2卖家 2卖家 Valid_time String(14) 格式:yyyyMMddHHmmss rec_days String(1) 1-进行中,2-卖家关闭,3-超时关闭,4-商品售完关闭 pic_url String(2000) 多个图片链接以%@ \$分割开	String(3)

5.2 输出格式

正常输出:

```
<?xml
             version="1.0"
                                 encoding="utf-8"?>
<alipay>
              <is_success>T</is_success>
              <request>
                                            name="goods_id">2011062100002174</param>
                             <param
                             <param
name="key">2011062143A2BD6F1DD043F8999AD2923D5D19AE</param>
                                           name="service">sns.query.single.goods</param>
name="partner">2088002008581242</param>
                             <param
                             <param</pre>
                                            name="_input_charset">UTF-8</param>
                             <param
                             <param</pre>
                                            name="sns_user_id">sitBuyer</param>
                                            name="sign_type">DSA</param>
                             <param
                             <param
name="sign">MC0CFQCLIKp76Zt67VoN8mS82aPxP90vzQIUB7oO8u0XtG1uJw+iPQceVO4sItM=</param>
              </request>
              <response>
                             <goods>
                                            <br/>
<br/>
diz status>4</biz status>
                                            <create_time>20110621001217</create_time>
                                            <flow_fee>0.00</flow_fee>
                                            <flow_type>8</flow_type>
                                           <goods_fee>33.00<goods_fee>
<goods_id>2011062100002174</goods_id>
                                           <goods_info>新发布的商品来买ige</goods_info>
<goods_name>新发布的商品来买ige</goods_name>
                                            <goods_total_num>1</goods_total_num>
                                            <rec_days>10</rec_days>
                                            <valid_time>20110721001217</valid_time>
                             </goods>
              </response>
<sign>MC0CFDJNTQ3rIYIVNBJ/r5OrgYG865owAhUA1FnKupCEelvwzpTDD1aaODYCrtM=</sign>
              <sign_type>DSA</sign_type>
</alipay>
```

发生错误时:

xml</th <th>version="1.0"</th> <th>encoding="utf-8"?></th>	version="1.0"	encoding="utf-8"?>
<alipay></alipay>	"	
	<is_success>F<error>ILLEGAL</error></is_success>	_success> _SIGN

5.3 错误代码

错误代码	说明
SESSION_TIMEOUT	连接超时错误
NO_AUTHORIZE_A CCOUNT	没有授权的账户
ILLEGAL_PARTNER	表示请求中的partner 错误
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
ILLEGAL_SIGN	数字验签失败
ILLEGAL_ARGUMEN T	参数不正确
ILLEGAL_SERVICE	请求的接口信息不存在
QUERRY_ERROR	查询错误
HAS_NO_PRIVILEGE	无权访问该接口
ILLEGAL_USER_KEY	用户key验证失败

6、注意事项

- 1) 此接口只支持https请求,详见请求url样例。
- 2) 请按照《外部接口文档》中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够被支付宝系统接收。