

平台任务打款接口

服务名称:

alipay.witkey.task.pay.by.platform

版本号:1.0

支付宝(中国)网络技术有限公司 版权所有



目录

1	接口说	台明	3
	1.1	接口名称	3
	1.2	业务规则说明	3
	1.3	接口形式	3
2	系统交	で互模式	4
3	接口请	f求说明	5
	3. 1	接口调用模式	5
	3.2	请求输入参数列表	5
	3.3	请求 URL 样例	7
4	同步返	回数据说明	8
	4.1	返回数据模式	8
	4.2	返回数据格式	8
5	异步通	1 知说明	8
		异步通知模式	
	5. 2	异步通知类型	9
6	签名机	L制	
7	错误码	<u>1</u>	9



1 接口说明

1.1 接口名称

alipay. witkey. task. pay. by. platform 平台任务打款接口

1.2业务规则说明


- 悬赏任务的发起者就是合作网站自身,可以通过此接口进行将赏金批量的打给中标者。
- 任务的发起者必须是平台商的分润账户。
- 支付宝对赏金服务费进行收费。

1.3 接口形式

系统接口



2 系统交互模式



● 构造请求数据

商户根据支付宝提供的接口规则,通过程序生成得到签名结果及要传输给 支付宝的数据集合。

● 发送请求数据

把构造完成的数据集合,通过页面链接跳转或表单提交的方式传递给支付宝。

● 支付宝对请求数据进行处理

支付宝得到这些集合后,会先进行安全校验等验证,一系列验证通过后便会保存请求数据,受理此请求(等待打款)。

● 同步返回响应数据

返回支付宝是否成功受理请求给合作商户。

● 对响应的数据进行处理



合作商户如果接收到成功受理的请求可以更新自己数据的状态(等待打款);如果接收到受理失败的数据,则代表请求数据不合法,需要修改参数后重试。

● 定时任务打款

由于此接口处理的数据量大,支付宝使用定时任务触发打款的方式向中标 者支付赏金

● 赏金支付(给中标者)转账异步通知

支付宝将会根据合作商户"发送请求数据"中"notify_url",将转账成功或失败的结果通知给合作商户。

● 对异步通知进行处理

赏金支付是否成功是以此通知为准,商户系统可以根据此状态对自身数据 进行处理。

● 对异步通知进行响应

合作商户接收到支付宝异步通知后,合作网站系统必须打印输出"success" (不包含引号)。如果商户反馈给支付宝的字符不是 success 这 7 个字符,支付宝服务器会不断重发通知,直到超过 24 小时 22 分钟。

一般情况下, 25 小时以内完成 8 次通知(通知的间隔频率一般是: 2m, 10m, 10m, 1h, 2h, 6h, 15h)。

3 接口请求说明

3.1接口调用模式

- **参数签名:** 将所有非空的请求参数以"参数名"进行升序排序,并拼装成"参数1=参数1的值&参数2=参数2的值&参数3=参数3的值······",然后将拼装后的字符串使用合作网站私钥进行签名,并将签名值和签名类型附加到参数字符串之后,以形成最终的请求参数字符串:"参数1=参数1的值&参数2=参数2的值&参数3=参数3的值······&sign=签名后的值&sign type=DSA"。
- **请求方式:** 将最终的请求参数字符串以 POST 方式请求到支付宝的接口网关。

3.2 请求输入参数列表

- **基本参数:** 和具体业务无关的参数,是使支付宝和商户系统正确安全交互的一些协议参数。基本参数每个接口都是一样(除了有些接口不需要某些参数)
- 业务参数:根据每个外部接口自己的业务所定义的参数。



参数	参数名称	类型(长度范 围)	参数说明	是否可 为空	样例			
基本参数								
service	接口名称	String(128)	接口名称。	不可空	alipay.witkey.t ask.pay.by.plat form			
partner	合作伙伴	String(20)	签约的支付宝账号 对应的支付宝唯一 用户号。	不可空	208810101235299 5			
_input_chars	参数编码字符集	String (6)	商户网站使用的编 码格式,如 utf-8、 gbk、gb2312 等。	不可空	utf-8			
sign	签名	String(100)	DSA,必须大写。	不可空	MCwCFDFbptJFSXg Hj2gq0T9TbRxA49 R/AhRWKhSxUo6zi he+BaRipBPF1TJe Dw==			
sign_type	签名方式	String(3)	请参见"七、签名机制"	不可空	DSA			
notify_url	通知 url	String(200)	操作后系统通知 的 url 地址	不可空	http://www.xx .com/notify_u rl			
业务参数								
outer_task_i d	悬赏任务 ID	String(50)	悬赏任务 ID,是 合作网站的唯一 标识	不可空	20331129331			
outer_accoun t_id	合作网站 用户 ID	String (50)	任务发布者的网 站用户 ID	可(网户和宝号同空作用id付户能为	2001123			



参数	参数名称	类型(长度范 围)	参数说明	是否可 为空	样例
alipay_user_ id	支 付 宝 用 户号	String(16)	支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。以2088开头的16位纯数字组成。	可(网户和宝号同空合站 支用不时)	2088102113960 514
transfer_det ail	打款请求明细	String (130000)	放款明细。记录数不超过1000。 多条记录之间用(*@\\$)分割,记录内部属性之间用(~*@^)分割。 具体内容: 具体内容: 赏金分配流水号~*@^女付宝用户号~*@^古生网站用户眼称	不可空	20111026001~* @^100.50~*@^2 0881021162037 28~*@^天之蓝 *@ \$201110260 02~*@^200.60~ *@^2088102116 208991~*@^红 形形

3.3 请求 URL 样例

请求地址: http://XXX.alipay.com/gateway.do

POST 内容:

outer_task_id=20331129331

sign_type=DSA

 $notify_url = http\%3A\%2F\%2Fwww.xx.com\%2Fnotify_url$

transfer_detail=20111026001%7E*%40%5E100.50%7E*%40%5E208810211620372 8%7E*%40%5E%E5%A4%A9%E4%B9%8B%E8%93%9D*%40%7C%2420111026002% 7E*%40%5E200.60%7E*%40%5E2088102116208991%7E*%40%5E%E7%BA%A2%E5%BD%A4%E5%BD%A4

alipay_user_id=2088102113960514

sign=MC0CFFKeoDFdogmUiSxKjp0SzcU6bggpAhUAp7FtTJFBAy%2Byyc8CmsnYiiXcQaU%

3D

_input_charset=UTF-8

service=alipay.witkey.task.pay.by.platform&partner=2088101115793868



4 同步返回数据说明

4.1 返回数据模式

- **返回数据模式:**接口调用成功过后,会立即将返回数据以 XML 格式 Response 给调用接口的合作网站。
- **返回数据验签:**请参考《签名机制与错误码说明文档》中的"系统同步返回验签"

4.2 返回数据格式

● 正常情况:

● 异常输出:

5 异步通知说明

5.1 异步通知模式

● **异步通知模式**:接口调用成功后,支付宝完成了交易处理,支付宝会异步地将交易



处理的结果数据以 POST 方式返回到合作网站设定的 notify url。

- **异步通知验签:**请参考《签名机制与错误码说明文档》中的"异步通知返回验签"。
- **通知响应模式:** 合作网站收到异步通知后,需要 response 一个字符串 "success "给支付宝。如果支付宝没有收到 "success "的响应,将定时重新发送该异步通知,总共将重试 7 次。

5.2 异步通知类型

● 赏金支付(给中标者)转账通知 通知子类型: ASSIGN_FOR_IMMEDIATE_PAYMENT(无公示期任务赏金支付(给中标者)转账通知)

具体通知数据内容请参考《异步通知数据说明文档》

6 签名机制

请参考《签名机制与错误码说明文档》

7 错误码

请参考《签名机制与错误码说明文档》