


* 개념적 데이터 모델링(Conceptual Data Modeling)


❖ 개념적 설계(ERD : 개체 관계 다이어그램) : ERD(Entity Relationship Diagram) : (1976 P.Chen 제안)



1. 엔티티(Entity) : 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체 (사람, 사물, 사건, 장소)

- 1) 정규 엔티티 : 자신의 키 속성을 사용하여 고유하게 엔티티들을 식별할 수 있는 엔티티 타입
- 2) 약 엔티티(weak entity) : 자신의 키 속성을 갖기에 충분한 속성을 갖지 못한 엔티티 엔티티로 볼 수는 있지만 다른 엔티티에 종속되어서 해당 엔티티가 없다면 존재하지 않는 종속성을 갖는다


[예제 1-1] ERD : 엔티티



2. 속성(에트리뷰트 : Attribute) : 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성

- 1) 단순 속성 : 더 이상 다른 속성으로 나눌 수 없는 속성
- 2) 키 속성 (식별자) : 엔티티들을 식별할 수 있는 유일한 제약조건을 갖는 속성 (밑줄로 표시)
- 3) 복합 속성 : 두 개 이상의 속성으로 이루어진 속성
- 4) 다중값(다치) 속성 : 속성 하나에 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성
- 5) 유도 속성 : 실제 값이 저장된 것이 아니라 저장된 값으로부터 계산해서 얻은 값을 사용하는 속성 (점선 표시)

[예제 1-2] ERD : 속성(에트리뷰트) 의 종류




[예제 2-1] 다음 요구사항 분석을 보고 개념적 설계를 작성하시오.

요구사항 분석

- 부서에는 유일하게 식별할 수 있는 부서코드와 부서명, 위치가 저장된다
- 사원은 유일하게 식별할 수 있는 사원번호와 이름, 성별, 입사일, 주소에 대한 정보가 있다
- 각 부서에는 한 명 이상의 사원이 소속되어 있다. 부서에는 사원이 없을 수도 있다 (선택)
- 각 사원은 반드시 하나의 부서에 소속된다 (필수)

1. 개념적 설계 : ERD 작성



[예제 2-2] ERD를 작성하라

요구사항 분석

- 각 회원은 회원번호, 이름, 주소, 연락처를 가진다. 주소는 기본주소, 상세주소, 우편번호로 구성된다. 회원의 연락처는 여러 개를 가질 수 있다.
- 각 도서에 대해서 도서번호, 도서명, 출판사, 저자, 장르, 가격, 대여유무, 등록일을 저장한다.
- 도서는 만화, 순정, 애장판, 소설, 월간지로 장르를 구분한다.

1. 개념적 설계 : ERD로 엔티티를 작성하라

[예제 2-3 : 마당서점] 다음 요구사항분석을 보고 개념적 설계를 작성하시오.

요구사항 분석 (한빛DB 박우창, 남송휘 p327~340) : 마당서점

- 도서 목록에는 도서번호, 도서이름, 도서단가를 기록한다
- 출판사 목록에는 출판사이름, 담당자이름, 전화번호를 기록한다
- 고객 목록에는 고객번호, 고객이름, 주소, 전화번호를 기록한다
- 마당서점은 출판사에서 공급한 도서만 등록하여 관리한다(출판사와 도서의 관계는 1:N)
- 고객은 여러 번에 걸쳐 여러 권의 도서를 구입할 수 있다(고객과 도서의 관계는 M:N)
- 마당서점은 고객이 도서를 구입한 날(주문일자)과 구매한 가격(주문금액)을 따로 저장한다(고객과 도서의 관계에 속성이 존재함)


1. 개념적 설계 : ERD로 엔티티를 작성하라

(한빛 DB 박우창, 남송희 p299~301) : "데이터발체 및 ERD 수정"

[예제 2-4] 다음 테이블을 보고 개념적 설계, 논리적 설계, 물리적 설계 작성하시오.

고객				주문					도서			
고객번호	고객명	주소	전화번호	주문번호	고객번호	도서번호	주문일자	주문금액	도서번호	도서명	출판사	도서단가
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	1	1	1	2013-07-01	7000	1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	2	1	2	2013-07-03	13000	2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	3	2	5	2013-07-03	8000	3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	추신수	미국 캘리포니아	000-8000-0001	4	3	2	2013-07-04	13000	4	골프 바이블	대한미디어	35000
				5	4	4	2013-07-05	35000	5	피겨 교본	굿스포츠	8000
				6	1	3	2013-07-07	22000				
				7	4	3	2013-07-07	22000				

1. 개념적 설계 : ERD 작성



2. 논리적 설계 : 관계 스키마

관계 스키마	고객 (고객번호, 고객명, 주소, 전화번호) 도서 (도서번호, 도서명, 출판사, 도서단가) 방법① 주문 (고객번호, 도서번호, 주문일자, 주문금액) 또는 방법② 주문 (주문번호, 고객번호, 도서번호, 주문일자, 주문금액)	
논리적 설계 (ERwin 사용)	방법①	방법②

3. 물리적 설계

방법②	데이터베이스 고객 (고객번호, 고객명, 주소, 전화번호) <pre>CREATE TABLE Customer (custid INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(40), address VARCHAR(40), phone VARCHAR(30));</pre> 도서 (도서번호, 도서명, 출판사, 도서단가) <pre>CREATE TABLE Book (bookid INT PRIMARY KEY, bookname VARCHAR(40), publisher VARCHAR(40), price INT);</pre> 주문 (주문번호, 고객번호(FK), 도서번호(FK), 주문일자, 주문금액) <pre>CREATE TABLE Orders (orderid INT PRIMARY KEY, custid INT REFERENCES Customer(custid), bookid INT REFERENCES Book(bookid), orderdate DATE, saleprice INT);</pre>
-----	---

<실습예제> 마당서점-k

("SQL Server로 배우는 데이터베이스 개론과 실습", 박우창, 남송휘, 한빛, 2013.6) : (p77 데이터발체)

❖ 테이블 생성

고객	고객번호	이름	주민번호	주소	핸드폰
	1	박지성	810101-1111111	영국 맨체스터	000-5000-0001
	2	김연아	900101-2222222	대한민국 서울	000-6000-0001
	3	장미란	830101-2333333	대한민국 강원도	000-7000-0001
	4	추신수	820101-1444444	미국 클리블랜드	000-8000-0001

도서	도서번호	도서이름	출판사	가격
	1	축구의 역사	굿스포츠	7000
	2	축구 아는 여자	나무수	13000
	3	축구의 이해	대한미디어	22000
	4	골프 바이블	대한미디어	35000
	5	피겨 교본	굿스포츠	8000

주문	고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
	1	1	7000	2013-07-01
	1	2	13000	2013-07-03
	2	5	8000	2013-07-03
	3	2	13000	2013-07-04
	4	4	35000	2013-07-05
	1	3	22000	2013-07-07
	4	3	22000	2013-07-07

그림 2-7 마당서점 데이터베이스

1) 고객 테이블
수퍼키
후보키
대체키
기본키

2) 도서 테이블의 기본키?

3) 주문 테이블
기본키
외래키

4) 주문 테이블
대리키

주문

주문번호	고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
1	1	1	7000	2013-07-01
2	1	2	13000	2013-07-03
3	2	5	8000	2013-07-03
4	3	2	13000	2013-07-04
5	4	4	35000	2013-07-05
6	1	3	22000	2013-07-07
7	4	3	22000	2013-07-07

그림 2-8 대리키를 사용하여 만든 주문 릴레이션

-Oracle 실습

1. Oracle 에서 사용자 생성 (madang/madangdb)

```

1) 관리자로 접속한 상태에서 새 사용자계정을 생성한다
SQL>conn / as sysdba
2) 사용자 생성
SQL>create user madang
    identified by madangdb
    default tablespace users;
3) 권한 부여 한다(접속, 객체 생성권한)
SQL>grant connect, resource to madang;
4) 접속 확인한다
SQL>conn madang/madangdb
SQL>rem 객체 확인(테이블 등의 객체 확인)
SQL>select * from tab;
  
```

2. 테이블 생성 (고객, 도서, 주문): cmd 창에서 SQL 문법을 입력한다

```
SQL>conn madang/madangdb
```

1) 테이블 생성하는 SQL 문법을 입력한다 (빈칸 완성하여 메모장에 작성)

```

/* 한빛DB (박우창, 남송희) (madang_book-k-ora.sql) */
drop table 고객;
drop table 도서;
drop table 주문;

--고객 (고객번호, 이름, 주민번호, 주소, 핸드폰)
--도서 (도서번호, 도서이름, 출판사, 가격)
--주문 (고객번호, 도서번호, 구매가격, 주문일자)

CREATE TABLE 고객 (
    고객번호 INT,
    이름 VARCHAR(40),
    주민번호 CHAR(14),
    주소 VARCHAR(40),
    핸드폰 VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE 도서 (
    도서번호 INT PRIMARY KEY,
    도서이름 VARCHAR(40),
    출판사 VARCHAR(40),
    가격 INT
);

CREATE TABLE 주문 (
    고객번호 INT NOT NULL;
    도서번호 INT NOT NULL;
    구매가격 INT,
    주문일자 DATE,
    PRIMARY KEY (고객번호, 도서번호),
    FOREIGN KEY (고객번호) REFERENCES 고객 (고객번호),
    FOREIGN KEY (도서번호) REFERENCES 도서 (도서번호)
);
  
```

2) 데이터 입력하는 SQL 문법을 입력한다

3) 데이터 조회

* 형식 명령어 (한 줄에 레코드가 나타나지 않을 때 활용한다)

```

SQL>col 고객번호 for 99999
SQL>col 이름 for a5
SQL>col 주민번호 for a15
SQL>col 주소 for 99999
SQL>col 핸드폰 for a20
SQL>col 가격 for 999999
SQL>select * from 고객;
  
```

고객번호	이름	주민번호	주소	핸드폰
1	이영자	810101-1111111	대전광역시 서구	000-6000-0001
2	김민준	900101-2222222	대전광역시 서구	000-6000-0001
3	박민준	990101-3333333	대전광역시 서구	000-7000-0001
4	김민준	990101-4444444	대전광역시 서구	000-6000-0001

```

SQL>select * from 도서;
  
```

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	이영자	대원	7000
2	김민준	대원	13000
3	박민준	대원	22000
4	김민준	대원	8000

```

SQL>select * from 주문;
  
```

고객번호	도서번호	구매가격	주문일자
1	1	7000	13/07/01
2	2	13000	13/07/09
3	3	22000	13/07/09
4	4	8000	13/07/07

7 개의 행이 선택되었습니다.

4) 테이블 구조

```

SQL>
SQL>desc 고객;
  
```

이름	날?	유형
고객번호		NOT NULL NUMBER(38)
이름		VARCHAR2(40)
주민번호		CHAR(14)
주소		VARCHAR2(40)
핸드폰		VARCHAR2(30)

```

SQL>desc 도서;
  
```

이름	날?	유형
도서번호		NOT NULL NUMBER(38)
도서이름		VARCHAR2(40)
출판사		VARCHAR2(40)
가격		NUMBER(38)

```

SQL>desc 주문;
  
```

이름	날?	유형
고객번호		NOT NULL NUMBER(38)
도서번호		NOT NULL NUMBER(38)
구매가격		NUMBER(38)
주문일자		DATE

-ERwin 실습

1. (ERwin + MS SQL) MS SQL 을 실행하여 사용자 데이터베이스 생성한다 (예. madang)
2. (ERwin + Oracle) Oracle 을 실행하여 1) 새 사용자계정을 생성하거나 (예. madang2)
2) 먼저 작업한 테이블을 삭제하고 ERwin 과 연동한다

```
SQL>conn madang/madangdb
SQL>drop table 주문 purge;
SQL>drop table 고객 purge;
SQL>drop table 도서 purge;
```

* drop table 테이블명 purge; --테이블 영구삭제 (recyclebin 에 남아있지 않아 flashback 명령 사용불가능)


[예제 : 마당서점] 다음 요구사항분석을 보고 개념적 설계, 논리적 설계를 작성하시오.

요구사항 분석 (한빛DB 박우창, 남송휘 p327~340) : 마당서점

- 도서 목록에는 도서번호, 도서이름, 도서단가를 기록한다
- 출판사 목록에는 출판사이름, 담당자이름, 전화번호를 기록한다
- 고객 목록에는 고객번호, 고객이름, 주소, 전화번호를 기록한다
- 마당서점은 출판사에서 공급한 도서만 등록하여 관리한다(출판사와 도서의 관계는 1:N)
- 고객은 여러 번에 걸쳐 여러 권의 도서를 구입할 수 있다(고객과 도서의 관계는 M:N)
- 마당서점은 고객이 도서를 구입한 날(주문일자)과 구매한 가격(주문금액)을 따로 저장한다(고객과 도서의 관계에 속성이 존재함)


1) 개념적 설계 : ERD 작성

2) 논리적 설계 : ERwin 을 사용해 모델링



* 개념적 데이터 모델링(Conceptual Data Modeling)


❖ 개념적 설계(ERD : 개체 관계 다이어그램) : ERD(Entity Relationship Diagram) : (1976 P.Chen 제안)



1. 엔티티(Entity) : 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체 (사람, 사물, 사건, 장소)

- 1) 정규 엔티티 : 자신의 키 속성을 사용하여 고유하게 엔티티들을 식별할 수 있는 엔티티 타입
- 2) 약 엔티티(weak entity) : 자신의 키 속성을 갖기에 충분한 속성을 갖지 못한 엔티티
엔티티로 볼 수는 있지만 다른 엔티티에 종속되어서 해당 엔티티가 없다면 존재하지 않는 종속성을 갖는다


[예제 1-1] ERD : 엔티티



2. 속성(애트리뷰트 : Attribute) : 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성

- 1) 단순 속성 : 더 이상 다른 속성으로 나눌 수 없는 속성
- 2) 키 속성 (식별자) : 엔티티들을 식별할 수 있는 유일한 제약조건을 갖는 속성 (밑줄로 표시)
- 3) 복합 속성 : 두 개 이상의 속성으로 이루어진 속성
- 4) 다중값(다치) 속성 : 속성 하나에 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성
- 5) 유도 속성 : 실제 값이 저장된 것이 아니라 저장된 값으로부터 계산해서 얻은 값을 사용하는 속성 (점선 표시)

[예제 1-2] ERD : 속성(애트리뷰트) 의 종류




[예제 2-2] 엔티티와 속성

엔티티, 애트리뷰트					1-1) 다음 엔티티의 이름을 작성하라 1-2) ERD 로 작성하라
구입일자	품명	수량	단가	금액	
2005.9.1	MP3	10	350	3500	1-3) 금액은 무슨 속성인가? 1-4) 기본키는? (복합키여야 하는가?)
2005.9.1	PC	20	800	16000	
2005.9.1	RADIO	15	200	3000	
2005.9.2	MP3	10	360	3500	

cf) 주의) 금액 필드에 잘못된 값 입력 될 수 있다

* 엔티티 : 정규 엔티티(강한 엔티티 : strong entity), 약 엔티티(weak entity)


- 1) 정규 엔티티 : 독립적으로 존재하면서 고유하게 식별이 가능한 실세계의 객체(사람, 사물, 사건, 장소)
- 2) 약 엔티티 : 자체적으로 키를 보유하지 못하는 엔티티, 소유 엔티티 타입이 있어야 한다. 의존종속성이 있다
의존종속성 .. 한 개체의 존재가 다른 개체에 의해 영향을 받는다
부분키(partial key) .. 키와 비슷하지만 완벽하게 키라고는 할 수 없고 약 엔티티에서 사용되는 키(점선밑줄)

정규 엔티티 / 약한 엔티티(weak entity)	기본키 (소유엔티티의 기본키 + 부분키)
 [그림 5.9] 약한 엔티티 타입	부분키(partial key) EMPLOYEE(empno, name) DEPENDENT(<u>empno</u> , <u>pname</u> , sex, cost)
	약엔티티의 기본키는 다른 과목에서도 동일한 섹션번호를 사용할 수 있으므로 반드시 소유엔티티와 같이 사용해야만 식별자로 사용할 수 있다 즉, 약엔티티의 기본키는 (소유엔티티의 기본키 + 부분키)를 결합하여 엔티티의 기본키로 사용한다


[예제 2-3] ERD 를 작성하라

요구사항 분석
● 각 회원은 회원번호, 이름, 주소, 연락처를 가진다. 주소는 기본주소, 상세주소, 우편번호로 구성된다. 회원의 연락처는 여러 개를 가질 수 있다. ● 각 도서에 대해서 도서번호, 도서명, 출판사, 저자, 장르, 가격, 대여유무, 등록일을 저장한다. 도서번호에는 장르와 책위치 정보를 넣어서 도서를 찾기 쉽게 한다. 도서는 만화, 순정, 애장판, 소설, 월간지로 장르를 구분한다.
1. 개념적 설계 : ERD 로 엔티티를 작성하라


❖ 약 엔티티(weak entity)




[Quiz 1] 다음 ERD 를 보고 관계스키마를 작성하고, ERwin 으로 논리적 설계를 작성하시오




[Quiz 2] 다음 ERD를 보고 관계스키마를 작성하고, ERwin 으로 논리적 설계를 작성하시오



3. 관계



3-2) 카디널리티(일대일/일대다/다대다)



3-3) 관계 존재성 (전체참여 / 부분참여), (필수 / 선택) : Mandatory / Optional

