

· 비너스 추첨 시스템 (VENUS DRAWING SYSTEM)

로또 6/45의 추첨은 비너스 추첨 시스템(Venus Drawing System)이 함께 합니다. 비너스 추첨 시스템은 프랑스 AKANIS TECHNOLOGIES사의 제품으로 프랑스, 영국, 독일 등 전 세계 40여 개 복권기관에서 사용하고 있습니다. 로또, Keno, Bingo 등 다양한 복권의 추첨에 활용되고 있으며, 국제적으로 우수성을 인정받아 신뢰성이 검증된 추첨 시스템입니다.



세계 최초로 공기혼합방식(Air-Breath Process)과 투명한 자동 추첨 과정을 조합한 방법을 채택하고 있으며, 시청자들이 방송을 통해 추첨 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다.

비너스 추첨 시스템은 공기혼합방식에 의한 드럼링 회전추출방식(Drum Catch)을 통해 당첨볼을 추출합니다. 비너스 추첨 시스템의 다양한 기능들은 전체 추첨 과정의 보안수준과 공정성을 한 단계 높여주고 있습니다.



추첨기

- 높이: 220cm(로우더 포함) / 가로 80cm 세로 80cm
- 무게: 200kg
- 드럼의 지름: 50cm
- 송풍능력: 30~120볼



당첨볼

- 재질: 폴리우레탄
- 무게: 약 4g ± 5%
- 지름: 44.5mm ± 25%
- 색상: 노랑(01~10), 파랑(11~20), 빨강(21~30), 회색(31~40), 초록(41~45)

· 비너스 추첨 시스템 (VENUS DRAWING SYSTEM)

01. 비너스의 형태 (FORM OF VENUS)

비너스 추첨기의 크기는 가로 80cm, 세로 80cm, 높이 220cm(투입구포함), 전체 무게는 200kg입니다.

추첨볼이 혼합되는 공간(mixing chamber)은 지름 50cm의 구형으로 되어 있으며, 투명하고 견고한 고품질의 플렉시유리(Plexiglass)로 만들어졌습니다.

비너스는 최대 90개의 볼까지 혼합(mixing) 할 수 있습니다.

02. 드럼링 회전추출방식 (DRUM CATCH)

볼의 혼합은 터빈(turbine)에 의해 발생하는 바람에 의해 이루어지며, 드럼링 회전추출방식(Drum Catch)을 통해 혼합된 볼 중 당첨볼을 추출하게 됩니다.

추첨기의 드럼 부분은 전체적으로 투명하며, 4개의 당첨볼 추출구가 있는 링으로 구성되어 있습니다. 회전링은 드럼부분의 꼭대기에서 추첨된 볼을 잡아서, 볼이 모아지는 곳으로 당첨볼을 떨어뜨립니다.

03. 비너스 소프트웨어 (VENUS SOFTWARE)

추첨과 관련된 사항들은 비너스 소프트웨어를 통해 제어됩니다. 추첨대기 볼의 개수, 추첨되는 볼의 개수, 각 볼 사이의 추첨간격, 보너스 볼의 개수, 볼의 혼합속도, 혼합의 지속기간 등 추첨과 관련된 사항들은 비너스 소프트웨어를 통해 제어됩니다.

04. 추첨볼의 자동 인식 시스템 ARS (AUTOMATIC RECOGNITION SYSTEM)

추첨볼은 볼 번호에 대한 정보를 담고 있어, 추첨 즉시 당첨볼의 번호가 PC모니터에 표시됩니다.

모든 볼들은 시스템의 데이터 베이스에 등록이 되기 때문에 모든 볼세트의 철저한 관리가 가능합니다. 이는 추첨볼의 보안유지에 있어 매우 중요한 특징입니다. 또한, 리허설과 공식 추첨에 관련된 모든 정보를 저장할 수 있습니다.

05. 검증된 추첨기 (PROVEN PERFORMANCE)

비너스는 국제적으로 우수성을 인정받아 신뢰성이 검증된 추첨기입니다. 프랑스, 영국, 독일 등 전세계 40여 개 복권기관에서 사용하고 있습니다.