

DAY 1 · 월요일

LLM 의 원리와 이해

AI 에이전트의 핵심인 LLM 의 작동 원리 · 프롬프트 · 한계를 이해한다

담당 세션 (1)

오후 특강 2

14:30-16:00 · 90 분

LLM 의 원리와 이해

전체 과정 로드맵

DAY 1

월요일

LLM 원리와 이해

● 진행 중

DAY 2

화요일

에이전트 원리 + 클로드
코드

DAY 3

수요일

미니 프로젝트 + 리서치
이론 · 팀

DAY 4

목요일

팀 리서치 — 기획 · 구현 ·
실행

DAY 5

금요일

실행 · 분석 + 보고서 ·
발표

진행 단계 : 이론 → 도구 → 실전 → 결과 → 발표

오후 특강 2 14:30-16:00 · 90 분

LLM 의 원리와 이해

LLM 이 무엇을 어떻게 하는지 — 토큰 예측 · 학습 · 프롬프트 · 한계를 이해한다 .

LLM 의 원리와 이해

이 세션에서 다룰 내용

1 언어 모델 간단 역사

2 LLM 이란 + 토큰 · 예측

3 학습 : 사전학습 · 정렬

4 추론 (사고) 모델

5 임베딩 & 의미 검색

6 RAG — 검색 증강 생성

7 프롬프트 엔지니어링

8 생성 제어 · 컨텍스트 윈도우

9 능력과 한계 · 환각

10 모델 선택

11 LLM → 에이전트

이 세션에서 다룰 것

- LLM의 작동 원리

토큰 예측 · 학습 · 추론

- 외부 지식과 결합

임베딩 · 의미 검색 · RAG → 리서치 에이전트의 토대

- 제어와 한계

프롬프트 · 모델 선택 · 환각 등 주의점

언어 모델 간단 역사



NOTE 초기 통계 (n-gram) → 신경망 → Transformer 로 도약 — 이제 각 단계를 하나씩

word2vec (2013) — 단어를 벡터로

- **무엇**

단어를 의미가 담긴 숫자 벡터로 표현 (Google)

- **왜 중요**

의미 연산이 가능 — 'king - man + woman $\approx$ queen'

- **한계**

단어 단위 · 문맥 (앞뒤 의미) 을 잘 못 담음

NOTE 오늘 배울 '임베딩'의 출발점

Transformer (2017) — Attention

- **무엇**

논문 'Attention is All You Need' 의 새 신경망 구조

- **핵심**

문장 속 단어 간 관계를 한 번에 · 병렬로 파악 (attention)

- **의의**

이전 방식 (RNN) 보다 빠르고 긴 문맥 처리 → 현대 LLM 의 토대

NOTE 지금의 GPT·Claude 모두 이 구조 위에

GPT·BERT (2018~) — 사전학습 시대

- GPT

생성형 — 다음 토큰 예측 (말 잇기)

- BERT

이해형 — 빈칸 채우기 (문맥 파악)

- 패러다임

대규모 사전학습 → 작업별 미세조정 · 모델 · 데이터 키우기 시작

NOTE '사전학습'이라는 오늘의 핵심 개념이 자리잡음

GPT-3 → ChatGPT (2020·2022) — 규모와 정렬

- GPT-3 (2020)

175B 파라미터 · few-shot — '규모의 힘' 입증

- ChatGPT (2022.11)

정렬 (RLHF) + 대화 인터페이스

- 의의

전문가 도구 → 누구나 쓰는 AI로 폭발적 대중화

NOTE 능력 (사전학습) 과 말귀 (정렬) 가 합쳐진 순간

추론 · 멀티모달 (2024~) — 최신 흐름

- **추론 모델**

바로 답하지 않고 단계적으로 '생각' (o1·DeepSeek-R1)

- **멀티모달**

텍스트 + 이미지 · 음성까지 함께 처리

- **에이전트로**

도구 · 반복을 붙여 '행동하는 AI' → Day 2 주제

NOTE 오늘 우리가 쓰는 모델들이 여기

LLM이란 무엇인가

- Large Language Model

방대한 텍스트로 학습한 대규모 신경망 — 언어를 생성 · 처리

- 핵심 동작

지금까지의 텍스트로 '다음에 올 토큰'을 확률로 예측

- '이해'가 아니라 '패턴'

의미를 아는 게 아니라 통계적 패턴을 재현하는 것

- 예시

'커피를 마시면 잠이 ____' → 다음에 올 토큰을 확률로 고른다

NOTE 의미를 아는 게 아니라 통계로 '다음 토큰'을 맞히는 것

입력에서 출력까지



NOTE 한 번에 한 토큰씩, 반복해서 생성 (autoregressive) — 이제 각 단계를 하나씩

토큰화 — 텍스트를 토큰으로

- 토큰이란

단어 또는 단어 조각 (글자보다 크고 단어보다 작을 수 있음)

- 왜 토큰

어휘를 효율적으로 다루기 위해 — 모든 단어를 외우지 않아도 됨

- 길이 · 비용

영어 ~4 글자 $\approx$ 1 토큰 · 한글은 더 잘게 $\rightarrow$ 토큰 수가 비용 · 길이를 결정

- 예시

'AI 에이전트' $\rightarrow$ 여러 토큰으로 쪼개짐

NOTE 토큰 수가 곧 길이 · 비용 — 한글이 더 많이 든다

예측 — 다음 토큰의 확률

- 무엇을 계산

지금까지의 토큰을 보고 '다음에 올 토큰'의 확률 분포

- 예

'커피를 마시면 잠이 ____' → 안 (0.6) · 온다 (0.2) · ...

- 핵심

여기엔 '정답'이 아니라 '확률'만 있다

NOTE 모델이 아는 건 사실이 아니라 '그럴듯함' — 환각의 뿌리

샘플링 — 토큰 하나 선택

- 선택 방식

확률 분포에서 토큰 1 개를 고름

- 결정적 vs 다양

가장 높은 것만 ? 또는 확률대로 무작위 ?

- temperature

이 다양성을 조절하는 손잡이 → 뒤 ' 생성 제어 ' 에서

NOTE 같은 질문에 매번 다른 답이 나오는 이유

반복 — 끝까지 생성

- **이어가기**

고른 토큰을 문장에 붙이고 → 다시 예측 (1~3 반복)

- **autoregressive**

한 번에 한 토큰씩, 끝 신호까지

- **함의**

긴 답일수록 앞에서의 작은 흔들림이 누적될 수 있음

NOTE 그래서 긴 출력은 중간 점검·검증이 중요

사전학습 (Pre-training)

- 방대한 텍스트로 자기지도 학습

웹 · 책 · 코드에서 ' 다음 토큰 맞추기 ' 를 반복

- 무엇을 배우나

문법 · 세상 지식 · 추론 패턴 · 문체까지 광범위하게

- 한계의 씨앗

학습 시점 이후 정보는 모름 · 데이터 편향을 흡수

- 비유

거대한 빈칸 채우기를 수십억 번 — 그 과정에서 지식이 ' 딸려 ' 학습

NOTE 학습 시점 · 편향이 그대로 한계로 남는다

정렬 (Alignment)

- 사전학습만으론 부족

'유용하고 · 안전하게 · 지시를 따르도록' 추가로 다듬음

- instruction tuning

지시-응답 예시로 '시키는 대로' 하도록 미세조정

- 인간 피드백 (RLHF 등)


사람이 선호하는 답을 강화 — 도움되고 해롭지 않게

- 사례

InstructGPT(2022) — 정렬한 1.3B 답을 175B GPT-3 보다 사람이 선호 (~71%)

NOTE 능력은 같아도 정렬이 '지시 이행' 을 만든다

정렬은 어떻게 하나 (RLHF)



NOTE 이제 각 단계를 하나씩

SFT — 지시 따라 하기

- **무엇**

'지시 → 좋은 응답' 예시를 모아 모델을 미세조정

- **효과**

질문에 '말 잇기'가 아니라 '대답'을 하게 됨

- **비유**

모범답안을 따라 쓰며 배우는 단계

보상 모델 — '좋은 답' 점수기

- **무엇**

한 질문에 여러 답을 만들고, 사람이 좋은 순서로 순위

- **학습**

그 선호를 흉내내는 '점수 매기는 모델'을 따로 학습

- **왜**

사람이 매번 평가할 수 없으니 자동 채점기를 만든다

강화학습 — 점수 높은 쪽으로

- **무엇**

보상 모델 점수가 높아지도록 본 모델을 조금씩 조정

- **결과**

유용 · 안전 · 지시 이행이 강화됨

- **주의**

과하면 아부하거나 뻔한 답만 — 균형 필요

추론 (사고) 하는 모델

- 일반 생성 vs 추론

바로 답하지 않고 , 단계적으로 ' 생각 ' 한 뒤 답한다

- 언제 강한가

복잡한 문제 · 다단계 추론 · 코딩

- 트레이드오프

더 정확하지만 더 느리고 비싸다

- 사례

DeepSeek-R1(2025· 오픈)·OpenAI o1→o3 — AIME 78%→96.7%

NOTE 벤치마크 수치는 빠르게 바뀜 — 강의 주에 재확인

임베딩 & 의미 검색

- 임베딩이란

텍스트를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환

- 의미 검색

글자가 달라도 '뜻이 비슷한' 문서를 찾음 (키워드 매칭의 한계 극복)

- 어디에 쓰나

방대한 문헌에서 관련 자료 검색 — 리서치 에이전트의 토대

- 사례

Etsy·Spotify 검색 / 추천이 임베딩 기반

NOTE 키워드가 아니라 '의미'로 찾는다

검색 증강 생성 (RAG)



NOTE 외부 지식을 붙여 환각↓ · 최신성↑ — 이제 각 단계를 하나씩

질문 — 무엇을 묻나

- **입력**

사용자의 질문이 출발점

- **필요시 분해**

큰 질문이면 검색 가능한 작은 질의로

- **목표**

' 무슨 근거를 찾아야 하나 ' 를 정한다

검색 — 관련 문서 찾기

- **방법**

질문을 임베딩해 '의미가 가까운' 문서를 검색

- **대상**

문서 폴더·DB·웹 등 (이번 프로젝트는 로컬 corpus)

- **결과**

관련 문단 몇 개 + 출처

NOTE Day 1 임베딩이 여기서 쓰인다

주입 — 근거를 프롬프트에

- **무엇**

찾은 문단을 프롬프트 안에 같이 넣어줌

- **효과**

모델이 ' 기억 ' 이 아니라 ' 눈앞의 근거 ' 로 답하게

- **주의**

너무 많이 넣으면 컨텍스트 한계 · 비용↑

생성 — 근거 기반 답

- **무엇**

주입된 근거를 바탕으로 답 생성

- **핵심**

출처를 함께 제시 → 검증 가능

- **효과**

환각↓ · 최신 · 전문 정보 반영↑

- **사례**

OpenEvidence — 동료심사 문헌 (NEJM·JAMA) 기반 의사용 Q&A (약학 RAG)

NOTE 리서치 에이전트의 핵심 패턴

프롬프트가 동작을 바꾼다

- **프롬프트 = 모델에 주는 입력 전체**

지시 + 맥락 + 예시 + 데이터

- **좋은 프롬프트**

명확한 목표 · 충분한 맥락 · 원하는 형식 명시

- **나쁜 프롬프트**

모호 · 맥락 부족 → 엉뚱하거나 일반적인 답

- **비교 예시**

'코딩 도와줘' vs 'CSV 항목별 합계 코드 만들고 실행 · 확인해줘'

NOTE 같은 모델도 프롬프트가 출력을 좌우한다

자주 쓰는 패턴 — 3 가지

- 역할 · 맥락 부여

누가 · 무엇을 · 왜

- 예시 제공 (few-shot)

원하는 입출력 예를 보여주기

- 단계적 사고 (CoT)

단계별로 생각하게

- 사례

GPT-3(2020) — 예시 몇 개 (few-shot) 만으로 번역 · Q&A 수행

NOTE 이제 각 기법을 하나씩

역할 · 맥락 부여

- **방법**

'너는 약학 전문가야' + 상황 · 목적 · 대상 독자

- **효과**

답의 톤 · 깊이 · 용어 수준이 맞춰짐

- **예**

'비전공자에게 설명하듯' vs '전문가용으로'

예시 제공 (few-shot)

- **방법**

원하는 입력→출력 예를 2~3 개 보여준 뒤 본 작업 요청

- **효과**

형식 · 스타일이 안정 (말로 설명하기 어려운 형식에 특히)

- **예**

표 형식 예시 2 개 → 새 데이터도 같은 표로

단계적 사고 (CoT)

- **방법**

' 단계별로 생각해줘 ' / ' 근거를 먼저 정리한 뒤 답해줘 '

- **효과**

복잡한 추론 · 계산의 정확도↑ (생각을 펼치게)

- **주의**

간단한 작업엔 굳이 — 길어지고 느려짐

같은 모델, 다른 출력

- temperature

낮으면 결정적 · 일관, 높으면 다양 · 창의 (불안정)

- 확률적 생성

같은 질문도 매번 다른 답이 나올 수 있다

- 재현성에의 함의

리서치엔 낮은 temperature 가 유리 — 결과 안정

컨텍스트 윈도우

- 한 번에 볼 수 있는 토큰 한계

프롬프트 + 대화 + 자료가 이 한도 안에 들어가야

- 길어지면

비용↑ · 속도↓ · 중간 내용 놓침 (lost in the middle)

- 에이전트와의 관련

외부 메모리 · 검색 · 도구로 한계를 보완

NOTE 현재 Claude 최대 1M 토큰 (≈ 책 여러 권) — 긴 문서 · 코드 통째 분석 (단 lost in the middle 주의)

LLM 의 능력과 한계

잘하는 것

- 요약 · 번역 · 분류
- 코드 생성 · 설명
- 텍스트 추출 · 재구성
- 브레인스토밍

주의할 것

- 환각 — 없는 사실 지어냄
- 최신 · 실시간 정보
- 정확한 계산 · 셈
- 일관된 장기 추론

환각 (hallucination) 바로 알기

- 그럴듯하지만 틀린 출력

출처 · 인용 · 수치를 자신있게 지어내기도

- 왜 생기나

'그럴듯한 다음 토큰'을 생성할 뿐 사실 검증을 안 함

- 대응

출처 확인 · 검색 연동 (RAG) · 교차검증 → 리서치 에이전트의 존재 이유

- 실제 사례

변호사가 ChatGPT 가짜 판례 인용→벌금 (Mata v. Avianca, 2023) · 에어캐나다 챗봇이 없는 환불정책 지어내 배상 (2024)

NOTE 그럴듯함 ≠ 사실 — 중요한 내용은 반드시 교차확인

어떤 모델을 쓸까

- 크기 ↔ 성능

큰 모델 = 똑똑하지만 느리고 비쌘

- 작업에 맞게

간단한 작업엔 작고 빠른 모델 , 어려운 작업엔 크고 / 추론 모델

- Claude 예

Opus(최상위) · Sonnet(균형) · Haiku(빠름 · 저비용)

NOTE 참고 가격 (~2026.6, 1M 토큰 입력 / 출력): Opus \$5/\$25 · Sonnet \$3/\$15 · Haiku \$1/\$5 (변동)

LLM → 에이전트로 가는 길

- LLM 단독의 한계

도구 없음 · 기억 없음 · 한 번의 응답으로 끝

- RAG·검색을 루프로 = 에이전트

찾고 → 검증하고 → 종합 — 리서치 에이전트로

- 다음 : Day 2

에이전트의 정의와 Claude Code 실습

NOTE 오늘의 임베딩 · RAG 가 리서치 에이전트의 토대다

핵심 정리 및 다음 과정

핵심 정리

- LLM의 핵심은 '다음 토큰 예측' — 확률적 생성이다
- 임베딩·RAG로 외부 지식과 결합하면 환각↓·최신성↑ (리서치 에이전트의 토대)
- LLM은 한계가 있다 → 도구·검색·반복 (에이전트) 이 필요하다

다음 과정 — Day 2

AI 에이전트의 정의 (LLM+tools+loop) 와
리서치 에이전트 개요를 배우고, Python 과
Claude Code 를 설치·설정합니다.