- APK파일로 배포하는 방법과, 안드로이드 앱 번들(Android App Bundle)로 배포하는 방법 두 가지가 있다. (Gardle Scripts build.gardle 파일 applicationID값에 com.example이라는 단어가 들어가 있으면 앱을 배포할 수 없고, 이 부분을 고유한 이름으로 적절하게 변경해야 한다.
- ▶ APK: Build > Generate Signed Bundle / APK > APK > Create New (Key) > Finish > Locate.

 APK배포 팡식은 파일 크기가 크다. 왜냐하면 개발자가 준비한 모든 리소스(언어와 화면 크기 등)가 APK파일에 포함된다.
- ▶ Android App Bundle(AAB): 실제 개발자가 준비한 모든 리소스를 포함하는 것이 아니라, 사용자의 단말에 필요한 리소스만 동적으로 구성하여 제공함으로 배포 파일 크기를 줄인다 = 동적 전달(Dynamic Delivery)기법을 이요하여 개발자가 준비한 구성 중에서 실제 사용자에게 필요한 구성요소만 포함시켜 배포. Build > Generate Signed Bundle / APK > Anroid Abb Bundle > Create New (Key) > Finish > Locate.
- 사용자에게 배포하는 방법: Google Play스토어, 이동통신사에서 제공하는 마켓(로그인+비용지급), APK파일을 사용자에게 직접 배포 (https://play.google.com/console/u/0/developers/7489465824369145487/app-list?pli=1)



Google Play Developer Console

One account, All of Google. Sign in to continu··· play.google.com

Resources: 깡쌤의 안드로이드 프로그래밍