6. 병렬 알고리즘 - QUEUE

멀티쓰레드 프로그래밍 정내훈

내용

- 풀
- 큐
- ABA

풀(POOL)

- 리스트는 Set객체
- Queue와 Stack은 Pool 객체
- Pool객체
 - 같은 아이템의 복수 존재를 허용
 - -Contains()메소드를 항상 제공하지 않는다.
 - -Get()과 Set()메소드를 제공한다.
 - -보통 생산자-소비자 문제의 버퍼로 사용된다.

풀(POOL)

- 풀의 종류
 - 길이제한
 - 있다: 제한 큐
 - 구현하기 쉽다.
 - 생산자와 소비자의 간격을 제한한다.
 - 없다 : 무제한 큐
 - 메소드의 성질
 - 완전 (total) : 특정 조건을 기다릴 필요가 없을 때
 - 비어있는 풀에서 get() 할 때 실패 코드를 반환
 - 부분적(partial): 특정 조건의 만족을 기다릴 때
 - 비어있는 풀에서 get() 할 때 다른 누군가가 Set() 할 때 까지 기다림
 - 동기적(synchronous)
 - 다른 스레드의 메소드 호출의 중첩을 필요로 할 때
 - 랑데부(rendezvous) 라고도 한다..

큐 (QUEUE)

- 정의 Queue<T>
 - -타입 T인 아이템의 순서가 있는 수열
 - -Eng(x) 메소드
 - 아이템 x를 큐의 끝 (tail)에 추가한다.
 - -Deg() 메소드
 - 큐의 다른쪽 끝 (head)에서 아이템을 제거해서 반환한다.


큐 (QUEUE)

- 제한 큐 및 부분 큐
 - -Lock-Free의 구현성격과는 맞지 않으므로 생략
 - -ConditionVariable이라는 메소드가 필요
 - Lock을 가진 채로 Block()이 필요
 - Block()시 Lock을 해제, 다시 스케줄 될 때 Lock() 재 획득
 - 운영체제 호출 필요.
 - 쓰레드 스케줄링과 연동이 필수
- 무제한 완전 큐를 구현해보자.


- Coarse Grain
 - -모든 메소드를 Locking
 - eng용 Lock과 deg용 Lock을 따로 갖는다.
 - -가장 간단한 구현
 - -성능 비교의 시작
 - -eng(X)와 deg()메소드를 갖는다.
 - -Head pointer에서 deq를 하고
 - -Tail pointer에 enq를 한다.

Coarse Grain

-구조: 초기 형태, 비어 있는 큐



- Coarse Grain
 - -구조:일반적 형태
 - 노드가 2개 추가된 경우



- Coarse Grain
 - -구현
 - C++: dequeue시 delete 필요

```
public void enq(T x) {
   enqLock.lock();
   try {
     Node e = new Node(x);
   tail.next = e;
   tail = e;
   } finally {
   enqLock.unlock();
   }
}
```

```
public T deq() throws EmptyException {
11
        T result:
12
        deqLock.lock();
13
14
        try {
          if (head.next == null) {
15
            throw new EmptyException();
16
17
          result = head.next.value;
18
          head = head.next;
19
        } finally {
20
          deqLock.unlock();
21
22
23
        return result;
24
```

- 실습 #24 : Coarse Grain 무제한 완전 큐를 구현하시오.
 - 아래 벤치마크 프로그램을 사용하시오.
 - thread 개수 1, 2, 4, 8에서의 성능을 비교하시오.
 - 각각 실행 전 Queue 를 클리어 하시오

```
void ThreadFunc(int threadNum)
{
   for (int i=0; i<10000000 / threadNum; i++) {
      if ((rand() % 2) || i < 2 / threadNum) {
        UnboundedQ.Enq(i);
      } else {
        UnboundedQ.Deq();
      }
   }
   return 0;
}</pre>
```

비멈춤 동기화

- 숙제 9:
 - 성긴 동기화 큐의 구현
 - 제출물
 - .cpp 파일
 - 쓰레드 개수 별 실행속도 비교표
 - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
 - 제출 : eclass

- 무잠금 (Lock Free)
 - -CAS를 사용
 - -다른 스레드가 임의의 위치에 멈추어 있어도 진행 보장

- ENQUEUE의 기본 동작
 - -Tail이 가리키는 Node에 CAS로 새 노드를 추가.
 - -실패하면 재시도
 - -성공하면 Tail을 이동
- 이 아이디어를 기반으로 무잠금 구현 시작

ENQUEUE

-직관적인 구현

```
void enq(int x) {
   Node *e = new Node(x);
   while (true) {
     if (CAS(&tail->next, NULL, &e)) {
        tail = &e;
        return;
     }
   }
}
```

- ENQUEUE
 - -Non-blocking이 아니다.
 - -CAS을 성공하고 tail을 업데이트 하지 않을 경우 모든 다른 스레드가 기다리게 된다.
- ●해결책
 - -Tail의 전진이 모든 스레드에서 가능하게 한다.

ENQUEUE

-1차 수정

```
void enq(int x) {
   Node *e = new Node(x);
   while (true) {
    if (CAS(&(tail->next), NULL, &e)) {
      tail = e;
      return;
    }
   if (nullptr != tail->next) tail = tail->next;
}
```

ENQUEUE

- 문제: 쓰레드가 얽히면서 Tail을 과거의 값으로 덮어쓸 수 있다.

- 해결 : CAS사용

- tail값을 last에 저장해서 비교
- next값 저장 필요

```
void enq(int x) {
  Node *e = new Node(x);
  while (true) {
    Node *last = tail;
    Node *next = last->next;
    if (last != tail) continue;
    if (nullptr == next) {
        if (CAS(&(last->next), nullptr, e)) {
            CAS(&tail, last, e);
            return;
        }
        } else CAS(&tail, last, next);
}
```

- DEQUEUE: 1차 구현
 - -비어 있는지 검사
 - -Head를 전진 시키면 deque 끝

```
int deq(int x) {
    while (true) {
        Node *first = head;
        if (first->next == nullptr) EMPTY_ERROR();
        if (!CAS(&head, first, first->next))
            continue;
        int value = first->next->item;
        delete first;
        return value;
    }
}
```

- DEQUEUE
 - -int_value = first->next->item;
 - 다른 스레드에서 first->next가 가리키는 노드를 꺼내서 delete시키고 어떤 일이 벌어질지 알 수 없음!!!
 - value값이 queue원래 있었던 값이라는 보장이 없다.




DEQUEUE

-Next의 사용

```
int deq(int x) {
  while (true) {
      Node *first = head;
      Node *next = first->next;
      if (first != head) continue;
      if (next == nullptr) EMPTY ERROR();
      int value = next->item;
      if (false == CAS(&head, first, next))
         continue;
      delete first;
      return value;
```

- DEQUEUE
 - -Tail과 Head가 만나는 경우?
 - -Tail이 enq하는 도중에 deq가 일어나서 tail이 삭제된 보초노드를 가리키는 순간이 생긴다.



DEQUEUE

- Eng에서의 tail의 전진을 보조해 준다.

```
int deq(int x) {
   while (true) {
      Node *first = head;
      Node *last = tail;
      Node *next = first->next;
      if (first != head) continue;
      if (nullptr == next) EMPTY ERROR();
      if (first == last) {
         CAS(&tail, last, next);
         continue;
      int value = next->item;
      if (false == CAS(&head, first, next)) continue;
      delete first;
      return value;
```

- 주의
 - -컴파일러 최적화 문제


```
Node * volatile tail;
Node * volatile head;
```

- 실습 #25: 무제한 무잠금 Lock-Free Queue를 구현하라.
 - -실습 #24의 벤치마크프로그램을 사용하여 실습 #24와 속도비교를 실시하라.

숙제 10

- Lock-Free 무제한 Queue의 구현
- -제출물
 - .cpp 파일
 - 실행속도 비교표 (성긴동기화)
 - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
 - 여러 번 실행 시 thread 개수가 많을 경우 드물게 크래시나 무한루프를 경험할 수 있다.
 - 가능하면 debugging해보고 완벽히 수정되지 않더라도 제출할 것
- -제출 : eclass
 - 11월 12일 목요일 오전 11시

- 노드의 재사용시 생기는 문제
 - -new(), free()는 메모리를 재사용한다.
 - -CAS사용시 다른 스레드에서 그 주소를 재사용했을 가능성이 있다.



- 해결책 (1/2)
 - -포인터를 포인터 + 스탬프로 확장하고 포인터 값을 변경할 때마다 스탬프 값을 변경시킨다.
 - 구현
 - 64비트인 경우 몇 개의 비트를 스탬프에 할당.
 - 32비트인 경우 복잡…
 - -LL, SC명령의 사용 (ARM, Alpha, PowerPC)
 - 값을 검사하는 것이 아니라 변경 여부를 검사
 - LL, SC 구조는 CAS보다 우월하다.
 - 그러나. LL,SC는 Wait-free가 불가능 하다.

- 해결책 (2/2)
 - -Reference Counter를 사용한다.
 - shared_ptr<>
 - 'first'가 첫번째 노드를 가리키고 있는 동안에는 그 노드는 free-list에 들어갈 수 없다.
 - shared_ptr에 대한 atomic_compare_exchange가 가능하다.
 - -Java는 garbage collection을 사용하므로 이러한 문제가 없다.

Time Stamp Version

```
public T deq() throws EmptyException {
        int[] lastStamp = new int[1];
        int[] firstStamp = new int[1];
        int[] nextStamp = new int[1];
        int[] stamp = new int[1];
        while (true) {
         Node first = head.get(firstStamp);
         Node last = tail.get(lastStamp);
          Node next = first.next.get(nextStamp);
            if (first == last) {
10
             if (next == null) {
11
               throw new EmptyException();
12
13
14
             tail.compareAndSet(last, next,
15
                 lastStamp[0], lastStamp[0]+1);
            } else {
16
             T value = next.value;
17
             if (head.compareAndSet(first, next, firstStamp[0],
18
                 firstStamp[0]+1)) {
               free(first);
19
20
               return value;
21
22
23
24
```

- 실습 #26 : 실습 #25의 Lock-Free Queue에서 ABA문제를 64bit CAS를 사용하여 해결하라.
 - -visual studio에서 64비트 data type은 LONGLONG, 혹은 "long long"이다.

```
bool STAMP_CAS(SPN *addr, SPN old_v, SPN new_v)
{
   new_v.stamp = old_v.stamp + 1;
   return atomic_compare_exchange_strong(
       reinterpret_cast<atomic_llong *>(addr),
       reinterpret_cast<long long *>(&old_v),
       *reinterpret_cast<long long *>(&new_v));
}
```

성긴 동기화

- 숙제 10:
 - Lock free stamped QUEUE의 구현
 - 제출물
 - .cpp 파일
 - 실행속도 비교표 (Lock버전, Lock free, Lock free stamped)
 - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
 - 제출: nhjung@kpu.ac.kr
 - 제목: [2019 멀티코어 프로그래밍 숙제 10] 학번, 이름
 - 11월 12일 화요일 오후 1시까지 제출

성긴 동기화

- Lock-Free Stamp Queue 문제해결
 - 중간 값 문제
 - STAMPED NODE는 64비트 자료구조이고 캐시경계선에 놓일 수 있다.
 - 해결
 - atomic_llong으로 선언
 - 메모리 재사용 시 안정성 문제
 - head->next->value 접근 시 head가 가리키는 NODE가 재사용 되면서 head->next가 오염될 수 있다.
 - 해결
 - free_list를 사용하여 오염을 막는다.
 - 이 free_list는 lock_free 이거나, thread 별로 따로 존재해도 된다.
 - thread_local 사용.
 - head->next의 nullptr검사 필요.

정리

- Lock-Free Queue의 구현
- ABA문제
- ABA문제의 해결법