

Toby 业务管理平台接口文档

1. 会员信息查询接口

1.1 接口定义

接口名称	会员信息查询
接口描述	根据手机号查询会员信息，同一手机号可能关联多条会员记录，返回会员信息列表；未查询到会员时返回会员不存在。
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： http://61.155.229.73:18080/api/toby/member/query-by-phone 正式：

1.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识 ;唯一识别合作方 , 不参与签名	是
requestJson	String	加密后的业务请求参数字符串	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳；参与签名	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	服务编码，固定为 MEMBER-1001	是

phone	String	手机号	是
-------	--------	-----	---

1.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	响应编码；"0000" 表示成功，"1000" 表示参数/验签/业务规则异常，"1001" 表示会员不存在，"9999" 表示系统异常
message	String	响应描述；成功为 success，失败为具体错误信息
data	Object	成功时为加密响应对象，格式示例： {"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}；失败时通常为空

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
appId	String	应用标识
serviceCode	String	接口编码
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
members	Array	会员信息列表
userId	String	会员编号
phone	String	手机号
userName	String	会员名称
compName	String	公司名称（个人会员为空；仅公司会员有值）
userType	String	会员类型：1-个人，2-公司
status	Integer	当前状态：1-正常，2-冻结，3-删除
pointsNum	BigDecimal	A 豆余额；为空时按 0 返回
sumPointsNum	BigDecimal	累计获得 A 豆；为空时按 0 返回

	consumePoints Num	BigDecimal	累计消耗 A 豆；为空时按 0 返回（过期不统计）
	goodsId	String	最近一条已完成订购记录的商品 ID
	goodsName	String	最近一条已完成订购记录的商品名称
	createTime	Date	注册时间

成功结果示例：

responseJson 解密后示例：

```
{
  "members": [
    {
      "userId": "8f3d...",
      "phone": "13800000000",
      "userName": "张三",
      "compName": "个人",
      "userType": "1",
      "status": 1,
      "pointsNum": 0.00,
      "sumPointsNum": 100.00,
      "consumePointsNum": 10.22,
      "goodsId": "goods001",
      "goodsName": "模型规格名称",
      "createTime": "2026-06-21 10:00:00"
    }
  ]
}
```

2.A 豆流水查询接口

2.1 接口定义

接口名称	A 豆流水查询
接口描述	查询 A 豆变动流水，包含订购、创作、返还等场景的增加/扣减记录
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： http://61.155.229.73:18080/api/toby/points/external/change-list 正式：

2.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识	是
requestJson	String	请求参数	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	AIHUB_POINTS_CHANGE_QUERY	是
userId	String	会员编号，用户唯一标识	
changeType	String	变动类型: 1:扣减；2:返还；3.赠	否，为空表示查询全部流水（不分类

		送；4.过期；5.充值（支持逗号分割）	型）
pageNum	Integer	页码必须大于 0	是
pageSize	Integer	每页条数必须大于 0，且不大于 100	是

2.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	"0000":成功
message	String	信息描述
data	String	json 字符串 { "appId": "xx", "responseJson": "加密后的串" }

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
serviceCode	String	接口编码
appId	String	应用标识
total	long	总条数
pageNum	int	页码
pageSize	int	页大小
records	JSONObject	
changeNo	String	流水号
userId	String	会员编号，用户唯一标识
changeType	Integer	变动类型: 1:扣减；2:返还；3.赠送；4.

		过期；5.充值，支持逗号分割
changeTypeName	String	类型对应描述
changePointsNum	BigDecimal	变动数
balancePointsNum	BigDecimal	变动后 A 豆余额
bizNo	String	关联业务单号（创作单号、订购单号等）
changeReason	String	变动原因
source	String	来源渠道: 1：B 端；2：C 端；3：H 端；4：业务管理平台
operateUser	String	操作人
remark	String	备注
createTime	Date	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

成功结果示例：

3.A 豆扣减接口

3.1 接口定义

接口名称	A 豆扣减
接口描述	A 豆的所有扣减情况，同步给到业务管理平台
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： http://61.155.229.73:18080/api/toby/points/external/change 正式： https

3.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识	是
requestJson	String	请求参数	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	AIHUB_POINTS_CHANGE	是
userId	String	会员编号，用户唯一标识	是
requestNo	String	请求号，不能为空	是
source	Integer	1-B 端 ,2-C 端 ,3-H 端 ,4-业务管理平台	是
workNo	String	创作单号	是

pointsNum	BigDecimal	扣减数	是
remark	String	备注	否

3.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	"0000":成功
message	String	信息描述
data	String	json 字符串{"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
serviceCode	String	接口编码
appId	String	应用标识
requestNo	String	请求号
workNo	String	创作单号
status	String	DEDUCTED:已扣减
balancePointsNum	BigDecimal	变动后余额
idempotent	Boolean	是否幂等返回,true:标识本次直接返回历史处理结果

成功结果示例：

4.创作结果同步接口

4.1 接口定义

接口名称	创作结果同步
接口描述	会员在应用页面进行创作的结果，从 AI 中台收到结果后同步给到业务管理平台
承载协议	HTTP
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： http://61.155.229.73:18080/api/toby/points/external/result-notify 正式： https。。。

4.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识	是
requestJson	String	请求参数	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	AIHUB_CREATION_RESULT_NOTIFY	是
userId	String	会员编号，用户唯一标识	是
requestNo	String	请求号，不能为空	是
workNo	String	创作单号	是

success	Boolean	创作结果 true :成功 ;false :失败	是
remark	String	备注	否

4.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	"0000":成功
message	String	信息描述
data	String	json 字符串{"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
serviceCode	String	接口编码
appId	String	应用标识
requestNo	String	流水号
workNo	String	创作单号
status	String	DEDUCTED:已扣减 ; SUCCESS:已成功 ; REFUNDED:已返还
balancePointsNum	BigDecimal	变动后余额
idempotent	Boolean	是否幂等返回,true : 标识本次直接返回历史处理结果

成功结果示例：

5. 订购同步接口

5.1 接口定义

接口名称	订购同步接口
接口描述	用户在应用端完成订购/领取权益后，同步订购关系至业管
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： http://61.155.229.73:18080/api/toby/subscribe/external/dealExSubscribe 正式： https://61.155.229.73:18080/api/toby/subscribe/external/dealExSubscribe

5.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识	是
requestJson	String	请求参数	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	接口编码	是
requestNo	String	请求号，不能为空	是
exOrderNo	String	唯一幂等订单号	是
phone	String	手机号码	是
channel	Integer	用户注册渠道	是

		1 B 端 2 C 端 3 H 端	
source	String	订购来源渠道 (4 位大写字符 例如 : 权益中心->QYZX 本地权益->BDQY)	是
goodsId	String	商品 id	是
orderType	Integer	订单类型 1 订购 2 续订 3 退订	是
payAmount	BigDecimal	实付金额 (2 位小数)	是
status	Integer	状态 1 已完成 2 处理中 3 已 退订 4 已取消	是
orderTime	String	下单时间	否

5.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	"0000" 处理成功 "9999" 系统异常 "1000" 参数异常
message	String	信息描述
data	String	json 字符串{"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}

responseJson 说明 :

参数名称	类型	说明
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数

serviceCode	String	接口编码
appID	String	应用标识
requestNo	String	流水号
exOrderNo	String	唯一订单号
orderNo	String	toby 订单号

成功结果示例：

6.会员副卡变动同步接口

6.1 接口定义

接口名称	会员副卡变动同步
接口描述	创建会员副卡并初始化 A 豆；副卡按公司会员创建，需关联归属用户
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试：/api/toby/member/sub-card 正式：

6.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识；唯一识别合作方，不参与签名	是
requestJson	String	加密后的业务请求参数字符串	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳；参与签名	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	服务编码，固定为 MEMBER-1002	是
phone	String	手机号（成员）	是
userName	String	会员名称（成员）	是
compName	String	公司名称	是

channel	String	用户渠道：1-B 端，2-C 端，3-H 端	是
belongId	String	所属管理员的会员编号 (必须为已存在可用会员)	是
initialPointsNum	BigDecimal	初始 A 豆；不能小于 0	是

6.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	响应编码；"0000" 表示成功，"1000" 表示参数/验签/业务规则异常，"9999" 表示系统异常
message	String	响应描述；成功为 success，失败为具体错误信息
data	Object	成功时为加密响应对象，格式示例： {"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}； 失败时通常为空白

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
appId	String	应用标识
serviceCode	String	接口编码
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
userId	String	管理员名下新建成员的会员编号

成功结果示例：

7. 模型规格同步接口

7.1 接口定义

接口名称	模型规格参数同步接口
接口描述	业务管理平台对模块（包括规格、A 豆价值）进行新增/编辑时，同步模型相关参数数据给应用层系统
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试：/api/toby/specification-config 正式：

7.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识 ;唯一识别合作方 , 不参与签名	是
requestJson	String	加密后的业务请求参数字符串	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳；参与签名	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	服务编码，固定为 SPECIFICATION-CONFIG	是
modelParams	String	模型相关参数，包含下面所有字段在内	
modelCode	String	模型编码	是
modelType	String	模型类型(1-图片 2-视频	是

		3-文本)	
modelName	String	模型名称	是
modelDesc	String	模型描述	是
modelProvider	String	模型供应商	是
useChannel	String	使用渠道 (eg: B (B 端创作平台)、 C(C 端小程序小程序)、 H(H 端中屏 ai 创作乐园))	是
singleUnit	String	计量单位(模型类型为图片 则给 fix(每张),模型类型为视频 则给 second(每秒), 模型类型为文本 则默认给 1)	是
materialRatio	String	素材比例(3:4,16:9,自适应 若有多个则拼接)	是
params	array	规格数组	
resolutionRatio	String	规格(eg : 1k、2k、4k、1080p 等)	是
singleConsumeCount	Integer	A 豆单次消耗数量	是
inputConsumeCount	Integer	A 豆输入消耗	否
outputConsumeCount	Integer	A 豆输出消耗	否

7.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	响应编码 ; "0000" 表示成功 , "1000" 表示参数/验签/异常 , "9999" 表示系统异常

message	String	响应描述；成功为 success，失败为具体错误信息
data	Object /String	成功时为加密响应对象，格式示例： {"applID":"xx","responseJson":"加密后的串"}； 失败时通常为空白

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
serviceCode	String	接口编码
applID	String	应用标识
requestNo	String	流水号
status	String	(0-成功 1-失败)

成功结果示例：

8. 个人会员注册接口

8.1 接口定义

接口名称	个人会员注册接口
接口描述	仅面向个人会员（ userType=1 ）进行 TobyAI 会员注册，已存在则返回错误；注册成功后返回会员唯一编号。（ 同手机号仅能注册一个有效个人类型的会员，逻辑删除后可再次注册 ）
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试： /api/toby/member/register 正式：

8.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识 ;唯一识别合作方 , 不参与签名	是
requestJson	String	加密后的业务请求参数字符串	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳；参与签名	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	服务编码，固定为 MEMBER-1003	是
phone	String	登录手机号	是
userName	String	会员名称（ 姓名/昵称 ）	是
channel	String	注册渠道：1-B 端，2-C 端，	是

		3-H 端	
--	--	-------	--

8.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	响应编码；"0000" 表示成功，"1000" 表示参数/验签/异常，"9999" 表示系统异常
message	String	响应描述；成功为 success，失败为具体错误信息
data	Object /String	成功时为加密响应对象，格式示例： {"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}； 失败时通常为空白

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
appId	String	应用标识
serviceCode	String	接口编码
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
userId	String	会员编号

9. 会员 A 豆余额查询接口

9.1 接口定义

接口名称	会员 A 豆余额查询接口
接口描述	根据会员编号查询当前账户下的 A 豆余额、累计获得 A 豆
承载协议	HTTPS
承载网络	公网
请求方式	POST
数据格式	JOSN
约束	无
接口 URL	测试：/api/toby/member/query-points 正式：

9.2 请求参数

参数名称	类型	说明	是否必填
appId	String	应用标识 ;唯一识别合作方 , 不参与签名	是
requestJson	String	加密后的业务请求参数字符串	是

requestJson 说明：

参数名称	类型	说明	是否必填
timestamp	String	秒级时间戳；参与签名	是
signature	String	签名参数	是
serviceCode	String	服务编码，固定为 MEMBER-1004	是
userId	String	会员编号	是

9.3 响应参数

参数名称	类型	说明
code	String	响应编码；"0000" 表示成功，"1000" 表示参数/

		验签/异常，"9999" 表示系统异常
message	String	响应描述；成功为 success，失败为具体错误信息
data	Object /String	成功时为加密响应对象，格式示例： {"appId":"xx","responseJson":"加密后的串"}； 失败时通常为空白

responseJson 说明：

参数名称	类型	说明
appId	String	应用标识
serviceCode	String	接口编码
timestamp	String	秒级时间戳
signature	String	签名参数
pointsNum	BigDecimal	A 豆余额；为空时按 0 返回
sumPointsNum	BigDecimal	累计获得 A 豆；为空时按 0 返回
status	Integer	当前状态：1-正常，2-冻结，3-删除

10. 签名说明



对外接口签名规则说明.doc

9.78 KB

java 代码实例：

```

1  private static final String DES_CIPHER_ALGORITHM =
    "DES/CBC/PKCS5Padding";
2  private static final String DES_IV = "12345678";
3  private static final String DES_ALGORITHM = "DES";
4  /**
5      * 构造 Toby 外部接口请求体。
6      */
7      private JSONObject buildRequest(JSONObject payload, String
serviceCode) {
8          String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() /
1000);
9          payload.put("appID", properties.getAppId());
10         payload.put("timestamp", timestamp);
11         payload.put("serviceCode", serviceCode);
12         payload.put("signature", createSignature(timestamp,
serviceCode));
13
14         JSONObject body = new JSONObject();
15         body.put("appID", properties.getAppId());
16         body.put("requestJson", encrypt(JSON.toJSONString(payload)));
17         log.debug("Toby 请求体构造完成, serviceCode={}, timestamp={},
payload={},
18                 serviceCode, timestamp, JSON.toJSONString(payload));
19         return body;
20     }
21
22
23
24     /**
25         * 生成 Toby 接口签名，规则为
appID/appSecret/timestamp/serviceCode 按 key 排序后做 MD5。
26         */
27     private String createSignature(String timestamp, String serviceCode) {

```

