

SSDT-Config#32. aml 配置说明

以下红色部分为新增

=====

TYPE:机器类别

0: 台式机

1: 笔记本

调用文件:SSDT-IGPU.aml

=====

HIGH:屏幕分辨率

0: 低分辨率或其他

1: 高分辨率 1600x900+或者 Haswell/Broadwell

调用文件:SSDT-IGPU.aml

=====

AUDL: 声卡 ID

数字: Audio LayoutID

Ones: 不注入 ID

调用文件:SSDT-HDEF.aml

=====

BKLT: 亮度驱动

0: 使用 IntelBacklight.kext

1: 使用 AppleBacklight.kext 和 AppleBacklightInjector.kext

调用文件:SSDT-PNLF.aml

=====

LMAX: 最大亮度补偿

Ones: 默认设置 (Ivy/Sandy: 0x710; Haswell/Broadwell: 0xad9)

其他: 必须和 framebuffer 匹配。如: Skylake/KabyLake=0x56c

调用文件:SSDT-PNLF.aml

=====

IGPI: 强制注入显卡 ID 《慎用》

0:无注入

数字: 注入的 ID (ig-platform-id 等) 如: 0x19160000

调用文件: SSDT-IGPU.aml

=====

MODE: Thinkpad 机器型号 (十六进制)

0x10: 一代机器

0x20: 二代机器

0x30: 三代机器

0x40: 四代机器

。。。。。。依次类推

Thinkpad E 系列加 0x05。例如: E 系列 3 代 CPU, MODE=0x35

调用文件: SSDT-BATT_Think.aml

=====

XPEE: 关机期间注销 USB3.0 (解决关机重启问题)

0 : 不启用该功能

1 : 启用该功能

调用文件: SSDT-PTSWAKnew.aml

=====

FBTP: 亮度补偿类型

0 : 基于系统 ID

1 : Ivy/Sandy

2 : Haswell/Broadwell/Skylake/KabyLake

调用文件: SSDT-PNLF.aml

=====

XKEY: 键盘驱动 (亮度快捷键修补)

0 : 使用 VoodooPS2Controller.kext

1 : 使用 ApplePS2SmartTouchPad.kext

调用文件: SSDT-KEY_think.aml

=====