

1

Окно приложения содержит 8 счетчиков (QSpinBox), 2 LCD-индикатора (QLCDNumber). Первые два счетчика должны отображать текущее положение окна, вторые два счетчика – текущие размеры окна, третьи два счетчика – текущие “оконные” координаты мыши, четвертые два счетчика – текущие “экранные” координаты мыши. Первый LCD-индикатор должен отображать количество нажатий левой кнопки мыши, второй – количество нажатий правой кнопки мыши. При вводе с клавиатуры символа “I” должно “обнуляться” количество нажатий левой кнопки мыши, при нажатии на клавишу клавиатуры <R> должно “обнуляться” количество нажатий правой кнопки мыши.

2

Окно приложения содержит 8 LCD-индикаторов (QLCDNumber), 2 надписи (QLabel). Первые два индикатора должны отображать текущее положение окна, вторые два индикатора – текущие размеры окна, третьи два индикатора – текущие “оконные” координаты мыши, четвертые два индикатора – текущие “экранные” координаты мыши. Первая надпись должна отображать количество нажатий левой кнопки мыши, вторая надпись – количество нажатий правой кнопки мыши. При нажатии на клавишу клавиатуры <C> должно “обнуляться” количество нажатий левой кнопки мыши, при вводе с клавиатуры символа “R” должно “обнуляться” количество нажатий правой кнопки мыши.

3

Окно приложения содержит 8 надписей (QLabel), 2 LCD-индикатора (QLCDNumber). Первые две надписи должны отображать текущее положение окна, вторые две надписи – текущие размеры окна, третьи две надписи – текущие “оконные” координаты мыши, четвертые две надписи – текущие “экранные” координаты мыши. Первый LCD-индикатор должен отображать количество нажатий левой кнопки мыши, второй – количество нажатий правой кнопки мыши. При вводе с клавиатуры символа “L” должно “обнуляться” количество нажатий левой кнопки мыши, при нажатии на клавишу клавиатуры <R> должно “обнуляться” количество нажатий правой кнопки мыши.

4

Окно приложения содержит 8 однострочных текстовых редактора (QLineEdit), 2 надписи (QLabel). Первые два редактора должны отображать текущее положение окна, вторые два редактора – текущие размеры окна, третьи два редактора – текущие “оконные” координаты мыши, четвертые два редактора – текущие “экранные” координаты мыши. Первая надпись должна отображать количество нажатий левой кнопки мыши, вторая надпись – количество нажатий правой кнопки мыши. При нажатии на клавишу клавиатуры <L> должно “обнуляться” количество нажатий левой кнопки мыши, при вводе с клавиатуры символа “r” должно “обнуляться” количество нажатий правой кнопки мыши.