
Генеративный ИИ

История, возможности и ограничения



Сергей Марков
Директор по развитию технологий ИИ, Сбер

ИИ и развитие общества

ИИ — область науки и технологии, занимающаяся автоматизацией решения интеллектуальных задач

Растущее технологическое могущество человечества требует соразмерного роста качества решений

ИИ — набор технологий, которые позволяют усилить человеческий интеллект



ИИ раздвигает границы возможности нашего интеллекта

Некоторые барьеры человеческого разума



Скорость



Надежность



Ограниченный параллелизм



Коммуникативные ограничения



Барьеры физической хрупкости



Порог сложности анализируемых систем



Ограниченность памяти




Ограниченные экспертные навыки и знания




Барьеры мотивации




Барьеры масштабирования и репликации




Пролог


Fig. 1.
Fig. 2.

Генеративный и дискриминативный ии

Критерий	Дискриминативные модели	Генеративные модели
Задачи	Классификация, регрессия, кластеризация, уменьшение размерности, выявление аномалий	Генерация новой информации
Примеры задач	Распознать котика на картинке, предсказать дефолт по кредиту, выбрать лучший ход в игре	Выполнить перевод, написать стихотворение, написать симфонию, нарисовать картинку
Фокус обучения	Граница принятия решения 	Распределение данных 
Размер ответа модели	Обычно небольшой (метка класса, единичное скалярное значение и т. п.)	Обычно большой (матрицы чисел)
Соотношение выходов и входов	Фиксированному набору входов обычно соответствует единственный возможный ответ	Фиксированному набору входов может соответствовать множество возможных ответов («инъекция случайности»)
Вычислительные затраты	Обычно меньше	Обычно больше

Первые опыты в GenAI



В XIII веке каталонский миссионер, поэт, философ и теолог Раймунд Луллий создал «логическую машину», которая состояла из нескольких подвижных концентрических кругов, разделённых на сектора («камеры»), в которые были обозначены общие понятия или основные категории всего сущего. Поскольку каждый из кругов мог вращаться независимо от остальных, в результате вращения можно было добиться появления различных комбинаций понятий, в которых Луллий искал различные новые смыслы. Изобретатель утверждал, что конструкция машины была открыта ему свыше, в видении, посетившим его на родном острове Майорка



Что является критерием творчества? Быть может, творчество — это умение создавать что-то новое?..



В конце века Моцарт в шутку предложил в качестве способа композиции «Музыкальную игру в кости» [Musikalisches Würfelspiel]. Она была основана на сочинении нескольких небольших музыкальных фрагментов с их последующим случайным соединением. Эта примитивная форма алгоритмической композиции доверяет творческие решения воле случая, позволяя игральным костям выбирать используемые ноты.

Игральная кость или другой генератор псевдослучайных чисел вполне способен создавать что-то новое. Эти произведения с большой вероятностью будут совершенно уникальными, но вряд ли мы можем удовлетвориться таким «творчеством».

«СЧцГ кБяпэшиШыЫЗё.ЗьмыйВЦДЩ!К,яТ-ЬоСФжВТ-О» — как тебе такое, Илон Маск?

Впрочем, идея случайного комбинирования фрагментов оказалась довольно плодотворной…

Николай Чуковский (Николай Корнеевич Чуковский, 1904—1965), один из учеников Николая Гумилёва (Николай Степанович Гумилёв, 1886—1921), вспоминал, что Гумилёв вёл семинар, на котором его участники писали стихи при помощи составленных мэтром таблиц, которые, по мнению Гумилёва, давали возможность сочинять стихи «без риска написать плохо». Знакомый Сергея Есенина (Сергей Александрович Есенин, 1895—1925) Матвей Ройзман (Матвей Давидович Ройзман, 1896—1973) вспоминал, что однажды, придя домой к поэту, он застал такую картину: «*Лежал Сергей на ковре, сбоку от него находилась небольшая старая коробочка от лото, а перед ним валялись нарезанные из карточек картонные квадратики: на одной стороне — цифры, на другой — написанные рукой Есенина слова. Он сказал, что пытается механизировать процесс сочинения стихов и образов. Взял из кучи несколько квадратиков, прочитал: Вечер, свечи, — и произнёс вслух:*

Вдали розовый вечер
Зажёг жёлтые свечи...»

«Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе,

Оттуда он вышел только через три часа, держа в руках большой разграфлённый, как ведомость, лист бумаги.

— Пишете? — вяло спросил Ухудшанский.

— Специально для вас, — ответил великий комбинатор. — Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрёл такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения. Вот. Извольте посмотреть.

И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ

НЕЗАМЕНИМОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ СТАТЕЙ, ТАБЕЛЬНЫХ ФЕЛЬЕТОНОВ, А ТАКЖЕ ПАРАДНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ. ОД И ТРОПАРЕЙ»

Может быть нам нужна какая-то «менее случайная» случайность? Вероятность появления тех или иных элементов творческого произведения, будь то буквы, ноты или пиксели, вовсе не одинакова. После буквы «а» в тексте на русском языке мы скорее ждём увидеть, скажем, букву «в», а не мягкий знак, а вот после букв «вечност» мягкий знак воспоследует как раз с довольно большой вероятностью.

Что если попробовать как-то предсказать вероятностные распределения элементов, основываясь на статистическом анализе?..

23 января 1913 года на заседании Физико-Математического Отделения Императорской Академии наук уже знакомый нам Андрей Андреевич Марков (старший) представил работу под названием «Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в цепь», в которой исследовал статистические закономерности, обнаруживающиеся в 20 000 символах поэмы (первая глава и шестнадцать строф второй главы)



Все эти идеи получили развитие с наступлением эпохи электронных вычислительных машин:

Генераторы псевдослучайных чисел +

Статистические (обычно, марковские) модели +

Наборы правил =

~~Любовь~~ Творческий искусственный интеллект в эпоху GOFAI

С августа 1953 года по май 1954 года на доске объявлений компьютерного факультета Манчестерского университета появлялись странные любовные письма:

ГОЛУБУШКА ЛЮБИМАЯ
ВЫ МОЯ НЕЖНАЯ МЕЧТА. МОЯ ТОСКУЮЩАЯ СТРАСТЬ ПЫЛКО ВЗЫВАЕТ К ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ. МОЁ НЕОБУЗДАННОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ТОСКУЕТ ПО ВАШЕЙ ПРЕДАННОСТИ. ВЫ МОЯ ОСТРАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ: МОЯ СТРАСТНАЯ ЛЮБОВЬ.
ВАШ НЕРАВНОДУШНЫЙ
M. U. C.

[*DUCK DARLING*
YOU ARE MY FOND DESIRE. MY WISTFUL INFATUATION ARDENTLY ATTRACTS YOUR APPETITE. MY LONGING YEARNS FOR YOUR DEVOTION. YOU ARE MY KEEN AFFECTION: MY PASSIONATE LOVE.
YOURS CURIOUSLY
M. U. C.]

Аббревиатура MUC расшифровывалась как «Компьютер Манчестерского Университета» [Manchester University Computer]. Кристофер Стрейчи использовал встроенный генератор псевдослучайных чисел Ferranti Mark I и несколько списков слов для создания эмоциональных текстов. Благодаря усилиям программистов-реконструкторов, воспользоваться детищем Стрейчи можно и сегодня

Вот как описывает работу своей программы POETRY GENERATOR (позже — AUTOMATIC POETRY GENERATOR) её создательница Розмари Уэст (Rosemary K. West): «*Мой подход... основан на использовании богатого словаря слов и фраз, которые выбираются случайным образом, и из них формируются словосочетания согласно набору грамматических правил. Рассмотрим, например, следующее четверостишие: «Дерево погружает голые пальцы / в черное озеро льда / словно три серых гуся / сползают по снежному склону». Каждую строку стихотворения можно разбить на несколько частей... Дерево — подлежащее; опускает — сказуемое; голые пальцы — дополнение. Определив части, я могу вместо них подставлять другие слова из многочисленного (от 100 до 400 [штук]) набора для каждой части. Эти подстановки выбираются компьютером случайным образом. Например, воспользовавшись той же стихотворной структурой, я могла бы получить другое четверостишие: «Женщина прячет пять серых котят / под старым ржавым рыдваном / и тут же печальные клоуны / входят в ваш музей страданий*».

Любовница супруга моего
Любовница супруга моего как будто торжествует.
Но, глядя, как работаю я в храме,
В пещерах зла повсюду меня ищет,
И помнит обо мне, в постели засыпая.
Хотя живу я в царстве безразличья,
Не чувствует себя уверенно она.
И никогда в мечтах о власти винить меня она не перестанет.

как позвонить в сбербанк россии
возьму в аренду самосвал
лечение гипертонии
стендап пузатый генерал
измерить скорость интернета
литературная газета
фильм достучаться до небес
код магнитолы мерседес
вакансии в североморске
что значит слово реапод
несчастный случай снег идёт
цена на шубы в пятигорске
лес пахнет дубом и сосной
я просто должен быть с тобой


Яндекс.Автопоэт

Нид ворону

Ври, вран —
вор ран,
гриф гроз,
гусь слез.
Сохл, плох,
трухл, рухл,
дряхл, чахл,
затхл, тухл.
Жухл, слаб
жрун жаб.
Дрянь — вран,
дрянн, дран!

Драпа мечу

Меч, меч —
серп сеч,
бич битв,
брат бритв.
Быстр, остр,
шустр, востр,
страж страд,
страх стад.
Мчи, меч,
бей, меч —
битв бич,
серп сеч!



Революция глубокого обучения

Создание новых моделей машинного обучения

Лето ИИ


Быстрое накопление массивов данных

Рост производительности



Базовые архитектуры GenAI

Свёрточные архитектуры для переноса стиля




Свёрточные архитектуры для переноса стиля: Deep Dream (2015)


Если нейросеть умеет распознавать собак, то «перевернув» её можно заставить её делать любые картинки более «собачными»




Свёрточные архитектуры для переноса стиля



Свёрточные архитектуры для переноса стиля




Свёрточные архитектуры для переноса стиля




Свёрточные архитектуры для переноса стиля




Автокодировщики




Автокодировщики



Автокодировщики



Автокодировщики




Генеративно-состязательные сети (GAN)

«Ганизм»


CAN: Creative Adversarial Networks
Generating “Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms*

Ahmed Elgammal[1†] Bingchen Liu[1] Mohamed Elhoseiny[2] Marian Mazzone[3]
The Art & AI Laboratory - Rutgers University
[1] Department of Computer Science, Rutgers University, NJ, USA
[2] Facebook AI Research, CA, USA
[3] Department of Art History, College of Charleston, SC, USA

June 23, 2017



Pix2pix



Расцвет генеративных моделей в дотрансформерную эпоху



This Person Does Not Exist

The site that started it all, with the name that says it all. Created using a style-based generative adversarial network (StyleGAN), this website had the tech community buzzing with excitement and intrigue and inspired many more sites.

Created by Phillip Wang.



This Cat Does Not Exist

These purr-fect GAN-made cats will freshen your feeline-gs and make you wish you could reach through your screen and cuddle them. Once in a while the cats have visual deformities due to imperfections in the model – beware, they can cause nightmares.

Created by Ryan Hoover.



This Rental Does Not Exist

Why bother trying to look for the perfect home when you can create one instead? Just find a listing you like, buy some land, build it, and then enjoy the rest of your life.

Created by Christopher Schmidt.



This Waifu Does Not Exist

This one is a little stranger than the others, but I bet you'll read more of the plot summary than you expect. It's engrossing.


Created by Gwern Branwen.



This Question Does Not Exist

By generating seemingly realistic Stack Overflow questions, you can keep this open on your computer to seem like you're actually doing work. The most interesting aspect is the "Other Random Questions" section on the right side of the page, which shows other equally synthetic questions.


Created by Brad Dwyer.



This Resume Does Not Exist

To showcase their resume template builder, this company went as far as to incorporate TextgenRNN – not quite a GAN but rather a recurrent neural network (RNN) specializing in text generation. Bonus points – the headshots used in each resume are from thispersondoesnotexist.com.

Created by Enhancv.




Расцвет генеративных моделей в дотрансформерную эпоху


Globally and Locally Consistent Image Completion

SATOSHI IIZUKA, Waseda University
EDGAR SIMO-SERRA, Waseda University
HIROSHI ISHIKAWA, Waseda University



Fig. 1. Image completion results by our approach. The masked area is shown in white. Our approach can generate novel fragments that are not present elsewhere in the image, such as needed for completing faces; this is not possible with patch-based methods. Photographs courtesy of Michael D Beckwith (CC0), Mon Mer (Public Domain), davidgsteadman (Public Domain), and Owen Lucas (Public Domain).






Подпись на картине




Nicolas Laugero-Lasserre

Французский коллекционер Nicolas Laugero-Lasserre известен своей большой коллекцией городского искусства (Shepard Fairey, Ivader, Banksy, Swoon). В феврале 2018 он приобрёл на аукционе Sotheby’s картину особенного художника — его последнее приобретение, картина «Le Comte de Belamy», создана генеративно-состязательной сетью

Рекуррентные сети




Рекуррентные сети: ванильные (Элмана, Джордана) vs LSTM




Сила LSTM в вентилях




Deep Bach (2016)




Tacotron (2017)



«Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?»





Канон генерации текстов времён первой революции глубокого обучения в NLP:

Словарные эмбеддинги + LSTM + случайная подвыборка

Ничего, ничего, кроме будничных дел
Я хотел бы уехать, куда не хотел
Я буду ходить по дорогам своим,
Но пока мы сидим и страдаем, скулим

Припев:

Будет свет
И будет
Будет свет
Ничего
Будет свет
И будет
Будет вечный смех

В 2016 году команда сотрудников «Яндекса» под руководством Алексея Тихонова и Ивана Ямщикова дала жизнь проекту под названием «Нейронная оборона». Нейросетевая генеративная модель «написала» тексты песен в стиле панк-рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, а затем авторы записали на основе полученных текстов музыкальный альбом, стилизованный по звучанию под произведения «ГрОб».

Вот что пишет об этом проекте один из его авторов — Иван Ямщиков: «*После того, как Алексей Тихонов показал мне «нейропоэта», мы так сильно захотели использовать стихи, написанные нейросетью, что даже кушать не могли. Понятно было несколько вещей:*
1. Надо попробовать сделать стилизацию чего-нибудь культового,
2. Надо, чтобы культовый оригинал был достаточно маргинален.
Поясню, что имею ввиду под пунктом два. Хармс, к примеру, у нейросетки получался годный, мощный у неё выходил Хармс, а вот Александр Сергеевич Пушкин выходил сомнительный. Нейросеть хорошо стилизовала тексты авторов, которые предпочитали диссоциированный нарратив (скажем мягко) или вообще работали с эстетикой абсурда. В целом, можно было бы заморочиться, найти каких-нибудь актёров и заставить их читать нейрохармса на камеру (кстати, если заморочитесь и найдёте, то я только за в это вписаться), но в этом не было какого-то достаточного художественного жеста, поэтому мы решили записать альбом. Сами, на коленке».

«Нейро-Пушкин»:
во славу вакха или тьмы
мы гордо пировали

«Нейро-Есенин»:
ты под солнцем стоишь и в порфире
как в шелку беззаботно горишь

«Нейро-Земфира»:
ветер в голове
с красной тенью шепчется

«Нейро-Летов»:
только в ушах отражается даль
только белая смерть превращается в ад

Для обучения своей модели Ямщиков и Тихонов использовали набор из 440 000 документов (110 000 на английском языке и 330 000 на русском), принадлежавших перу 20 700 авторов (19 000 для англоязычной части датасета и 1 700 для русскоязычной). Для тестирования качества генерации текста были выбраны тексты семи англоязычных и пяти русскоязычных авторов. В число первых вошли произведения Уильяма Шекспира, Эдгара По, Льюиса Кэрролла, Оскара Уайльда и Боба Марли, а также тексты песен музыкальных групп Nirvana и Muse. Для русского языка были отобраны произведения Пушкина, Есенина, Бродского, Егора Летова и Земфиры.
Для того, чтобы оценить качество генерации текста, Тихонов и Ямщиков заставляли модель продолжать случайно выбранные фрагменты из произведений перечисленных выше авторов, отсутствующих в обучающей выборке. Затем результаты генерации сравнивались с оригинальными текстами при помощи метрики BLEU.

«Нейро-Пушкин»:
во славу вакха или тьмы
мы гордо пировали

«Нейро-Есенин»:
ты под солнцем стоишь и в порфире
как в шелку беззаботно горишь

«Нейро-Земфира»:
ветер в голове
с красной тенью шепчется

«Нейро-Летов»:
только в ушах отражается даль
только белая смерть превращается в ад

Для обучения своей модели Ямщиков и Тихонов использовали набор из 440 000 документов (110 000 на английском языке и 330 000 на русском), принадлежавших перу 20 700 авторов (19 000 для англоязычной части датасета и 1 700 для русскоязычной). Для тестирования качества генерации текста были выбраны тексты семи англоязычных и пяти русскоязычных авторов. В число первых вошли произведения Уильяма Шекспира, Эдгара По, Льюиса Кэрролла, Оскара Уайльда и Боба Марли, а также тексты песен музыкальных групп Nirvana и Muse. Для русского языка были отобраны произведения Пушкина, Есенина, Бродского, Егора Летова и Земфиры.
Для того, чтобы оценить качество генерации текста, Тихонов и Ямщиков заставляли модель продолжать случайно выбранные фрагменты из произведений перечисленных выше авторов, отсутствующих в обучающей выборке. Затем результаты генерации сравнивались с оригинальными текстами при помощи метрики BLEU.


Продвинутые архитектуры GenAI

Языковое и мультимодальное моделирование






Внимание (2014)




Внимание (2014)



Внимание (2014)



Трансформеры






Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com
Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com
Niki Parmar* Google Research nikip@google.com
Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com
Llion Jones* Google Research llion@google.com
Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu
Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com
Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com


Трансформеры



Не текстом единым: DALL·E




«Кресло в форме авокадо. Кресло, имитирующее авокадо»



«Жилая комната с двумя белыми креслами и картиной, на которой изображён Колизей. Картина висит над современным камином»

Не текстом единым: DALL·E



«Иллюстрация с изображением ребёнка-дайкона в пачке, выгуливающего собаку»



«Витрина магазина с написанным на ней словом «OpenAI». Витрина магазина на которой написано слово «OpenAI». Витрина магазина OpenAI»

Языковое и мультимодальное моделирование

Изображения

Звук


Видео

Транзакции


Данные сенсоров

Действия

Языковое и мультимодальное моделирование



Диффузионные модели



1.1 INTRODUCTION: THERMODYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS OF THE PERFECT GAS

Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying statistical mechanics, died in 1906, by his own hand. Paul Ehrenfest, carrying on the work, died similarly in 1933. Now it is our turn to study statistical mechanics.

Perhaps it will be wise to approach the subject cautiously. We will begin by considering the simplest meaningful example, the perfect gas, in order to get the central concepts sorted out. In Chap. 2 we will return to complete the solution of that problem, and the results will provide the foundation of much of the rest of the book.


The quantum mechanical solution for the energy levels of a particle in a box (with periodic boundary conditions) is

$$\varepsilon_q = \frac{\hbar^2 q^2}{2m} \qquad (1.1.1)$$

The people studying it:








Диффузионные модели

DALL-E 2





Stable Diffusion

Midjorney





Imagen



2024+: бум генерации видео



От генеративного ИИ к интерактивному



Первая волна ИИ касалась классификации. Глубокое обучение показало, что мы можем научить компьютер классифицировать различные типы входных данных: изображения, видео, аудио, язык. **Сейчас мы находимся в генеративной волне**, когда вы берете входные данные и создаете новые данные.

Третья волна будет интерактивной фазой. Вот почему я уже давно уверен, что диалог — это интерфейс будущего. Знаете, вместо того, чтобы просто нажимать на кнопки и печатать, вы будете разговаривать со своей системой ИИ.

И эти системы смогут действовать. Вы просто дадите системе общую цель высокого уровня, и она будет использовать все имеющиеся у неё инструменты для достижения этой цели. Системы будут разговаривать с другими людьми, разговаривать с другими системами…

Это огромный сдвиг в том, на что способны технологии. Это очень, очень глубокий момент в истории технологий, который, я думаю, многие люди недооценивают.

Мустафа Сулейман, один из основателей DeepMind

Дискриминативный ИИ (…—2017) → Генеративный ИИ (2017—2024) → Интерактивный ИИ (2024+)

Агент — строительный блок интерактивного ИИ





Position: Foundation Agents as the Paradigm Shift for Decision Making


Xiaoqian Liu, Xingzhou Lou, Jianbin Jiao, Junge Zhang

Decision making demands intricate interplay between perception, memory, and reasoning to discern optimal policies. Conventional approaches to decision making face challenges related to low sample efficiency and poor generalization. In contrast, foundation models in language and vision have showcased rapid adaptation to diverse new tasks. Therefore, we advocate for the construction of foundation agents as a transformative shift in the learning paradigm of agents. This proposal is underpinned by the formulation of foundation agents with their fundamental characteristics and challenges motivated by the success of large language models (LLMs). Moreover, we specify the roadmap of foundation agents from large interactive data collection or generation, to self-supervised pretraining and adaptation, and knowledge and value alignment with LLMs. Lastly, we pinpoint critical research questions derived from the formulation and delineate trends for foundation agents supported by real-world use cases, addressing both technical and theoretical aspects to propel the field towards a more comprehensive and impactful future.

Моделирование рассуждений







Рассуждения языковых моделей

Январь 2022: препринт статьи Jason Wei и его коллег, посвящённая генерации цепочек рассуждений (chain-of-thought) большими языковыми моделями

Май 2022: препринт работы Takeshi Kojima и его коллег, в которой предлагается идея инструкции «Let's think step by step» для генерации цепочек рассуждений; граница применения рассуждений расширяется за пределы простых арифметических и логических задач


Ноябрь 2023: СМИ впервые пишут про Q*

Январь 2024: Сэм Альтман в подкасте у Билла Гейтса говорит, что «В области ИИ наиболее важные области прогресса будут связаны со способностью рассуждать


Июль 2024: все СМИ (Bloomberg, WSJ, NYT) пишут, что OpenAI работает над ризонингом под кодовым названием «Strawberry»

Сентябрь 2024: выход модели o1, которая умеет рассуждать

Январь 2025: выход модели DeepSeek R1 в open-source



Модели мира и сети альтернатив





Computer Science > Machine Learning

[Submitted on 27 Mar 2018 (v1), last revised 9 May 2018 (this version, v4)]

World Models


David Ha, Jürgen Schmidhuber

We explore building generative neural network models of popular reinforcement learning environments. Our world model can be trained quickly in an unsupervised manner to learn a compressed spatial and temporal representation of the environment. By using features extracted from the world model as inputs to an agent, we can train a very compact and simple policy that can solve the required task. We can even train our agent entirely inside of its own hallucinated dream generated by its world model, and transfer this policy back into the actual environment.
An interactive version of this paper is available at this https URL

Subjects: **Machine Learning (cs.LG)**; Machine Learning (stat.ML)
Cite as: arXiv:1803.10122 **[cs.LG]**
(or arXiv:1803.10122v4 **[cs.LG]** for this version)
https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.10122
Related DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1207631

Модели мира современных трансформерных фундаментальных моделей дают возможность анализа сетей возможных альтернативных действий агентов в реальном мире с последующим анализом и оценкой последствий совершённого выбора

LLM/MLLM могут выполнять роль policy и evaluation networks AlphaGo для задач реального мира, что позволяет методам ИИ выйти за пределы игровых миров



Удалось увидеть, как в мозжечке личинок данио-рерио строятся модели взаимодействия тела с внешним миром

17.12.2021 • ДАНИИЛ МАРКОВ • НЕЙРОБИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ • 44 КОММЕНТАРИЯ



AGI как цель 2025—2030?

«Под продвинутым универсальным ИИ я понимаю системы ИИ, способные соперничать с человеческим мозгом или превосходить его в сложности и скорости, которые способны получать общие сведения, манипулировать ими и выстраивать рассуждения и которые могут использоваться, по сути, в любой фазе индустриальных или военных операций, в которой был бы необходим человеческий интеллект»

Марк Губруд. Нанотехнологии и международная безопасность (1997)

«AGI — искусственный интеллект, способный успешно выполнить любую интеллектуальную задачу, посильную для человека»

Джеймс Селигман. Машинное обучение в маркетинге (2020)





AGI как цель 2025—2030?

«AGI — искусственный интеллект, способный успешно выполнить любую интеллектуальную задачу, посильную для человека»

Для какого человека?

В рамках какого временного / энергетического / стоимостного лимита?

Что значит «успешно выполнить»?

Важны именно 100% задач?

Как проверять?



"По данным The Information, OpenAI и Microsoft в 2023 году согласовали конкретное определение искусственного общего интеллекта (AGI): система будет считаться достигшей уровня AGI, когда сможет генерировать прибыль не менее 100 миллиардов долларов"

> The Information
> **Microsoft and OpenAI's Secret AGI Definition**
> Finally, a verifiable, numbers-based description of artificial general intelligence has arrived!Whether AGI has or hasn't been "achieved" by AI developers has been a hotly debated topic du...







Теперь мы все живём в мире LLM




Образ будущего



Но где мы находимся на самом деле?



Но где мы находимся на самом деле?



Почему нельзя просто влить больше вычислений и данных, ограничиться лишь небольшими итеративными доработками?..













Ёжик сушит грибы и яблоки. Нарисуй карандашом нитку так, чтобы сначала было яблоко, потом грибок, потом опять яблоко и опять грибок и т.д.





ARC Prize @arcprize · 2h

Announcing ARC-AGI-3

The only unsaturated agentic intelligence benchmark in the world


Humans score 100%, AI <1%

This human-AI gap demonstrates we do not yet have AGI

Most benchmarks test what models already know, ARC-AGI-3 tests how they learn




83 297 1.5K 103K



Иммерсивный ИИ

Иммерсивный ИИ — ИИ, который «дополняет среду», обеспечивая бесшовное и естественное взаимодействие человека с системами ИИ



Уровень 1

Снижение усилий на взаимодействие с ИИ по сравнению с текущим уровнем

Уровень 2

Усилия на взаимодействие с ИИ **снижены до уровня привычных** усилий **на взаимодействие с людьми**

Уровень 3

ИИ воспринимается как часть себя самого — «дополненного себя» (полная иммерсия)

Некоторые актуальные вызовы

Пределы масштабирования вычислительных мощностей

Ограниченные темпы роста оцифрованных данных

Проблемы тьюринг-полноты, рекуррентности и адаптивного времени вычисления

Проблемы постоянного дообучения и катастрофической забывчивости

Бутылочное горлышко фон Неймана

Дилемма чистоты/разнообразия данных

Некоторые актуальные вызовы

Пределы масштабирования вычислительных мощностей

Ограниченные темпы роста оцифрованных данных


Проблемы тьюринг-полноты, рекуррентности и адаптивного времени вычисления

Проблемы постоянного дообучения и катастрофической забывчивости


Бутылочное горлышко фон Неймана

Дилемма чистоты/разнообразия данных

AGI и «интеллектуальный взрыв»




Приблизительные оценки прошлых и будущих объёмов эффективных вычислений (за счёт роста как физических вычислительных мощностей, так и алгоритмической эффективности). По мере того, как масштабируются модели, они становятся более «умными».




Оценочное влияние различных факторов на рост объёмов эффективных вычислений, включая «раскрепощение» (unhobbling)


МОЁ ХОББИ: ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬ



Ждёт ли нас «интеллектуальный взрыв»?



Достаточно часто динамику развития той или иной технологии характеризуют как экспоненциальную. Однако в действительности, в силу существования фундаментальных ограничений, реальные кривые развития являются S-образными



Многие интеллектуальные задачи относятся к классу сложности EXPTIME-COMPLETE, поэтому при экспоненциальном увеличении производительности «интеллект» систем будет расти лишь линейно

Предел Бремерманна


Теорема Марголуса — Левитина

Принцип Ландауэра

Закон Амдала

Закон Густафсона — Барсиса

Энергетические лимиты



Некоторые актуальные вызовы

Пределы масштабирования вычислительных мощностей


Ограниченные темпы роста оцифрованных данных

Проблемы тьюринг-полноты, рекуррентности и адаптивного времени вычисления


Проблемы постоянного дообучения и катастрофической забывчивости

Бутылочное горлышко фон Неймана

Дилемма чистоты/разнообразия данных



Прогноз IDC в 2018 году предполагал, что темпы роста будут ×2 каждые 2,2 года, и к 2025 году мы накопим 175 Zb оцифрованных данных. Уточнённый прогноз в 2020 году поднял планку до 180 Zb





Только около 10% данных уникальны (90% приходится на реплики) (на 2020 год)


В 2025 году доля уникальных снизится до 9%


То есть объём уникальных данных растёт медленнее, но всё же экспоненциально (примерно ×2 за 2 года)

Таким образом, к концу 2025 в распоряжении человечества будет 16,4 Zb уникальных данных


Total size of Wikipedia article text in gigabytes
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Year


Libgen Growth
all
nonfiction
fiction
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2010-01-01
2011-01-01
2012-01-01
2013-01-01
2014-01-01
2015-01-01
2016-01-01
2017-01-01
2018-01-01
2019-01-01
2020-01-01
2021-01-01
2022-01-01


Crawl Size Cumulative
Pages / Unique Items Cumulative
3e+11
2e+11
1e+11
0e+00
2010
2015
2020
2025
digest estim.
page
url estim.



По данным Л. Ашенбреннера вычбюджеты на обучение топовой LLM росли на 0,5 десятичных порядка в год; в целом это согласуется с данными Epoch AI

[Submitted on 25 May 2023 (v1), last revised 26 Oct 2023 (this version, v4)]

Scaling Data-Constrained Language Models

Niklas Muennighoff, Alexander M. Rush, Boaz Barak, Teven Le Scao, Aleksandra Piktus, Nouamane Tazi, Sampo Pyysalo, Thomas Wolf, Colin Raffel

The current trend of scaling language models involves increasing both parameter count and training dataset size. Extrapolating this trend suggests that training dataset size may soon be limited by the amount of text data available on the internet. Motivated by this limit, we investigate scaling language models in data-constrained regimes. Specifically, we run a large set of experiments varying the extent of data repetition and compute budget, ranging up to 900 billion training tokens and 9 billion parameter models. We find that with constrained data for a fixed compute budget, training with up to 4 epochs of repeated data yields negligible changes to loss compared to having unique data. However, with more repetition, the value of adding compute eventually decays to zero. We propose and empirically validate a scaling law for compute optimality that accounts for the decreasing value of repeated tokens and excess parameters. Finally, we experiment with approaches mitigating data scarcity, including augmenting the training dataset with code data or removing commonly used filters. Models and datasets from our 400 training runs are freely available at this https URL.

Модель оптимально выбранного для заданного объёма данных размера выходит на плато обучения через 59 проходов по данным

- При этом уже со 2-й эпохи начинается некоторая деградация по отношению к случаю, когда модель видит оригинальные данные, а не повтор
- Чем больше размер самой модели, тем больше она деградирует (очевидно, что большая модель больше способна запоминать датасет)
- Если ничего не менять в обучении, просто учиться на всех доступных текстовых данных, то от момента достижения ситуации «вычислительный бюджет лучших моделей = 1 проход по всем данным в мире» (по моим оценкам — к началу 2026 года) будет примерно 4 года, пока мы не придём к ситуации, что дальнейший прогресс будет обусловлен скоростью накопления данных, а не скоростью роста вычислительных бюджетов
- Но и после этого момента в таком сценарии прогресс не остановится, просто будет не таким быстрым, как сейчас

Эту точку вправо будут двигать:

Синтетика/аугментация данных	Схемы «Ризонинг + RL» на этапе обучения	Test-time compute по всех проявлениях	Curriculum learning во всех его проявлениях
Перенос обучения из других модальностей	Альтернативные целевые задачи при обучении (denoising/FIM и т. п. вместо авторегрессионного языкового моделирования)	Активное обучение	?

Некоторые актуальные вызовы

Пределы масштабирования вычислительных мощностей

Ограниченные темпы роста оцифрованных данных

Проблемы тьюринг-полноты, рекуррентности и адаптивного времени вычисления

Проблемы постоянного дообучения и катастрофической забывчивости

Бутылочное горлышко фон Неймана

Дилемма чистоты/разнообразия данных

Следующее поколение больших моделей (?)

PresentGen AI	NextGen AI
Неадаптивное вычислительное время или зачатки адаптивности в виде разной длины цепочек ризонинга	Адаптивное вычислительное время
Простые целевые функции обучения (авторегрессионное предсказание токенов)	Более сложные целевые функции обучения
Мультимодальность через отдельно обучаемые кодировщики/декодеры	Нативная мультимодальность
Квадратичная сложность относительно длины контекста	Адаптивная сложность по отношению к длине контекста
Недифференцируемое семплирование	Дифференцируемое семплирование
Обучаемая отдельно токенизация	E2E-токенизация
Отсутствие механизмов долгосрочной памяти или её эмуляция в harness	Наличие механизмов долгосрочной памяти
Пассивное дискретное обучение	Активное постоянное обучение
Монолитная архитектура или синхронные MoE	Распределённая архитектура и асинхронные MoE/коллоквиумы
Неразделимость знаний и когнитивного ядра	Разделяемые знания и когнитивное ядро
Статичная обвязка (harness)	Динамическая обвязка (harness)
Трансформерный декодер	Посттрансформерные и гетерогенные архитектуры
Низкий уровень иммерсии характерный для ИИ-продуктов	Иммерсивные ИИ-решения


Сергей
Марков
Охота
на
элек
ове
том
Сергей
Марков
Охота
на
электро-
овец
Большая
книга
искусственного
интеллекта
том

- > 6 лет работы
- > 450 тыс. слов
- > 3,4 млн знаков
- > 3,2 тыс. ссылок на источники
- обложка твёрдая, размер 185 мм × 240 мм, бумага 100 г/м^2, книга цветная, 568 страниц в первом томе и 784 страницы во втором
- полные электронные версии в свободном доступе (pdf, epub, fb2, docx)



Спасибо за внимание!

Сайт и книга



Канал в telegram



Приложения

От генеративного ИИ к интерактивному



Первая волна ИИ касалась классификации. Глубокое обучение показало, что мы можем научить компьютер классифицировать различные типы входных данных: изображения, видео, аудио, язык. **Сейчас мы находимся в генеративной волне**, когда вы берете входные данные и создаете новые данные.

Третья волна будет интерактивной фазой. Вот почему я уже давно уверен, что диалог — это интерфейс будущего. Знаете, вместо того, чтобы просто нажимать на кнопки и печатать, вы будете разговаривать со своей системой ИИ.


И эти системы смогут действовать. Вы просто дадите системе общую цель высокого уровня, и она будет использовать все имеющиеся у неё инструменты для достижения этой цели. Системы будут разговаривать с другими людьми, разговаривать с другими системами…


Это огромный сдвиг в том, на что способны технологии. Это очень, очень глубокий момент в истории технологий, который, я думаю, многие люди недооценивают.


Мустафа Сулейман, один из основателей DeepMind


Дискриминативный ИИ (…—2017) → Генеративный ИИ (2017—2024) → Интерактивный ИИ (2024+)


AI



Рыночек порешал


99%
UNEMPLOYMENT
BY 2030








Search FRED Data...
RELEASE CALENDAR
TOOLS
NEWS
> Labor Market Conditions
deed in the United States (IHLIDXUSTPSOFTDEVE)
2020=100,
Adjusted
Frequency:
Daily,
7-Day
1Y
5Y
10Y
Max
2020-02-01
to
2026-02-20
nited States
2022-07
2023-01
2023-07
2024-01
2024-07
2025-01
fred.stlouisfed

FEDERAL RESERVE BANK of ST. LOUIS

FRED

Search FRED Data...

RELEASE CALENDAR | TOOLS | NEWS | BLOG | ABOUT

Home > Categories > Population, Employment, & Labor Markets > Labor Market Conditions

Software Development Job Postings on Indeed in the United States (IHLIDXUSTPSOFTDEVE)

Observations
2026-02-20: **71.44**
Updated: Feb 25, 2026 1:17 PM CST
Next Release Date: Not Available

Units:
Index Feb, 1 2020=100,
Seasonally Adjusted


Frequency:
Daily,
7-Day

1Y | 5Y | 10Y | Max

2020-02-01 to 2026-02-20

Edit Graph

Download



Source: Indeed via FRED®
Shaded areas indicate U.S. recessions.

fred.stlouisfed.org

Fullscreen

FEDERAL RESERVE BANK of ST. LOUIS

FRED

Search FRED Data...

RELEASE CALENDAR | TOOLS | NEWS | BLOG | ABOUT

Home > Categories > Population, Employment, & Labor Markets > Labor Market Conditions

Software Development Job Postings on Indeed in the United States (IHLIDXUSTPSOFTDEVE)

Observations
2026-02-20: **71.44**
Updated: Feb 25, 2026 1:17 PM CST
Next Release Date: Not Available

Units:
Index Feb, 1 2020=100,
Seasonally Adjusted


Frequency:
Daily,
7-Day

1Y | 5Y | 10Y | Max

2020-02-01 to 2026-02-20

Edit Graph

Download





Indeed via FRED®


areas indicate U.S. recessions.


fred.stlouisfed.org


Fullscreen










HAVING ISSUES WITH
YOUR CODE?
LOOK IT UP ON
STACKOVERFLOW


WHEN COMPUTERS
WERE HUMAN
David Alan Grier






Парадокс Джевонса, эффект Джевонса — термин в экономической науке, описывающий ситуацию, когда технологический прогресс, который увеличивает эффективность использования какого-либо ресурса, увеличивает объём потребления ресурса из-за более низких затрат при использовании усовершенствованных технологий

Парадокс Джевонса заключается в неочевидном факте: рост эффективности использования ресурса ведет не к уменьшению, а к увеличению его потребления





О овцы, такие ручные и неприхотливые в еде. Они становятся настолько жадными и необузданными, что поглощают самих людей, опустошают и делают безлюдными поля, дома и города





Same, Same
But Different!
ICANHASCHEEZBURGER.COM



Потенциальные направления развития трансформерных архитектур


- Базовые параметры архитектуры:
    - encoder/decoder/encoder + decoder (разные варианты);
    - количество слоёв, голов внимания, размерность латентного пространства и т. д.
- Входные элементы: символы/байты/биты/BPE/слова/пиксели/…
- Размерность: 1D, 2D, ...
- Позиционное кодирование: rotary, ALiBi, синусоидальное, обучаемое, относительное, …
- Механизм внимания: полный, разреженный, LSH, локальный, глобальный, линейный, …
- Рекуррентность: сегменты/глубина/симуляция через CoT, …
- Память: Unlimiformer, Memory Transformer/RMT, …
- Адаптивность: ACT, адаптивные поля, …
- Порядок генерации: авторегрессионный, иной (диффузия и её варианты, ресэмплинг и др.)
- Другие модальности: картинки, видео, звук, …
- MoE: Mixture-of-Experts и его возможные варианты (например, асинхронные)
- Улучшения, не затрагивающие архитектуру: повышение вычислительной эффективности, совершенствование методов обучения




Альтернативы трансформерам: MLP-Mixer

- Работает на фрагментах изображения (например, 16×16)
- Смешивающие слои смешивают выходны для патчей, а затем для каналов
- Достаточно большие MLP-Mixer'в раюотают на уровне ViT
- Вычислительная производительность выше, чем у трансформера, реализованного «в лоб»

Разработано много вариантов MLP-Mixer’а






Свёрточные версии и свёрточно-трансформерные гибриды: ConvNeXt, CoAtNet, SGConv, CKConv и др.


Model	Size	sMNIST Acc (%)	pMNIST Acc (%)	sCIFAR10 Acc (%)	Char-PTB bpc
TCN (Bai et al., 2018a)	70K	**99.0**	**97.2**	-	**1.31**†
LSTM (Bai et al., 2018a)	70K	87.2	85.7	-	1.36†
GRU (Bai et al., 2018a)	70K	96.2	87.3	-	1.37†
IndRNN (Li et al., 2018)	83K	**99.0**	96.0	-	-
DilRNN (Chang et al., 2017)	44K	98.0	96.1	-	-
HiPPO (Gu et al., 2020a)	0.5M	-	**98.30**	-	-
r-LSTM (Trinh et al., 2018)	0.5M	98.4	95.2	72.2	-
Self-Att. (Trinh et al., 2018)	0.5M	98.9	97.9	62.2	-
TrellisNet (Bai et al., 2018b)	8M	**99.20**	98.13	**73.42**	**1.158**†
CKCNN	98K	**99.31**	**98.00**	62.25	-
CKCNN-Big	1M	**99.32**	**98.54**	63.74	**1.045**†

† Model sizes are 3M for TCN, LSTM and GRU, 13.4M for TrellisNet and 1.8M for CKCNN-Big.

Model	ListOps	Text	Retrieval	Image	Pathfinder	Path-X	Avg.
Transformer	36.37	64.27	57.46	42.44	71.40	✗	54.39
Sparse Trans.	17.07	63.58	59.59	44.24	71.71	✗	51.24
Linformer	35.70	53.94	52.27	38.56	76.34	✗	51.36
Reformer	37.27	56.10	53.40	38.07	68.50	✗	50.67
BigBird	36.05	64.02	59.29	40.83	74.87	✗	55.01
S4 (original)	58.35	76.02	87.09	87.26	86.05	88.10	80.48
S4 [Gu et al., 2022b]	59.60	86.82	**90.90**	**88.65**	94.20	96.35	86.09
SGConv	**61.45**	**89.20**	**91.11**	87.97	**95.46**	**97.83**	**87.17**




Гибридные трансформерные и свёрточно-трансформерные архитектуры



Рекуррентные архитектуры

Multiplicative RNN/LSTM (mRNN/mLSTM)	Independently Recurrent Neural Network (IndRNN)	Unitary Evolution RNNs and Complex Gated RNNs	Recurrent Highway Networks (RHN)	Memory-augmented RNNs: NTM/DNC/RMT
Neural GPU	Multidimensional RNNs and Grid-LSTM	Quasi-Recurrent Neural Network (QRNN)	ASGD Weight-Dropped LSTM (AWD-LSTM)	Mogrifier LSTM
Single Headed Attention RNN (SHA-RNN)	Long Expressive Memory (LEM)	RWKV	Linear Recurrent Unit (LRU)	Griffin
xLSTM	minLSTM, minGRU	MesaNet	State-space models	...

Модели пространства состояний (SSM)



Модели пространства состояний (SSM)

HiPPO

S4: Structured State Spaces

H3: Hungry Hungry Hippos

Hyena Hierarchy

Striped Hyena

Mamba (S6): Selective State Spaces

Mamba-2-Hybrid (Nvidia)

Gated Delta Networks

Hydra: Bidirectional Mamba


Longhorn

Jamba: SSM-Transformer Hybrid


Zamba

Samba

Bamba


A amba
B amba
C amba
D amba
E amba
F amba
G amba
H amba
I amba
J amba
K amba
L amba
M amba
N amba
O amba
P amba
Q amba
R amba
S amba
T amba
V amba
W amba
X amba
Y amba
Z amba

Модели пространства состояний (SSM)



Выводы по нетрансформерным моделям

Примеры больших моделей последнего времени на Mamba-подобных архитектурах:

- Codestral Mamba
- FalconMamba
- Falcon3-Mamba
- Hunyuan-T1 & TurboS
- M1 (TogetherAI)
- Granite 4.0 (IBM)



● На моделях малого размера (2—12B параметров) нетрансформерные архитектуры уже конкурентоспособны (RecurrentGemma, Jamba, Granite 4.0 и т. д.)
● Гибриды очень распространены (также Falcon-Mamba, Zamba и т. д.).
● Для edge-вычислений RNN и SSM предоставляют реальную альтернативу трансформерам (быстрее, требуют меньше памяти)
● Действительно большие LLM-модели (более 100B) по-прежнему в основном основаны на трансформерах (или мы не знаем точно). Но уже есть исключения: Jamba 1.5/1.6 Large, Hunyuan-T1.
● Нетрансформеры набирают обороты, и можно ожидать, что вскоре мы увидим больше действительно большие LLM-модели на основе нетрансформерных архитектур.

Сайт и книга



Канал в telegram

