

# Защищенные мультисервисные телекоммуникационные системы

## № 1 Модель Харрисона-Руззо-Ульмана

**Задача 1. Построить матрицы и записать в виде команд сценарий атаки с помощью троянской программы в системах, функционирующих на основе модели Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ)**

Дано: Пусть имеется два субъекта: s1 - доверенный пользователь, admin и s2 - рядовой пользователь, user; и два каталога o1 и o2, владельцами которых являются пользователи s1 и s2. В каталоге o1 имеется объект o3 с секретной информацией. Исходная матрица доступа имеет вид: |S |o1| o2| o3| |—|—|—|—| |s1| own, r, w, e | r, w, e | own, r, w, e | |s2| | own, r, w, e | |

### Решение:

Атакующий s2 должен создать в своем каталоге o2 файл с трояном и дать права rwx пользователю s1 на этот файл. Далее ожидает запуска доверенным пользователем s1 (или исп. команду sleep()) трояна из каталога o2. Главная цель убедить пользователя s1 запустить файл. Когда пользователь s1 запускает файл, троян скопирует секрет из o3 в o2, затем делегирует права доступа для атакующего s2, который теперь может работать с тем же уровнем доступа, что и s1. В итоге файл становится доступным для чтения s2, и атакующий может его прочитать из каталога o2.

```
Command "создать файл" (s2, троян):
  if "write" принадлежит [s2, o2] then
    Создать объект троян;
    Ввести {"own", "read", "write", "execute"}
    в [s2, троян];
  end if
  if {"read", "write"} подмножество [s1, o2] then
    Ввести {"read", "write", "execute"} в [s1, троян];
  end if
end command
```

S	o1 (секрет)	o2(секрета нет)	o3(секрет)	o4 (троян)
s1	own, r, w, e	r, w, e	own, r, w, e	r, w, e

S	o1 (секрет)	o2(секрета нет)	o3(секрет)	o4 (троян)
s2		own, r, w, e		own, r, w, e

Command "запустить файл" (s1,троян):

```

if {"read","write","execute"} подмножество [s1,троян] then
  Создать субъект s(троян);
  Ввести {"read","write","execute"} в [s(троян),o2];
  Ввести {"read","write","execute"} в [s(троян),троян];
end if
if {"own", "read","write","execute"} подмножество [s1,o1] and {"own",
  ⇨ "read","write","execute"} подмножество [s1,o3] then
  Ввести {"read","write","execute"} в [s(троян),o1];
  Ввести {"read","write","execute"} в [s(троян),o3];
end if
end command

```

S	o1 (секрет)	o2(секрета нет)	o3(секрет)	o4 (троян)
s1	own, r, w, e	r, w, e	own, r, w, e	r, w, e
s2		own, r, w, e		own, r, w, e
s(троян)	r, w, e	r, w, e	r, w, e	r, w, e

Command "скопировать файл o3 программой s(троян) в o2" (s(троян),o3,o2):

```

if "read" принадлежит [s(троян),o3] and "write" принадлежит [s(троян),o2] then
  Создать объект o';
  Ввести {"own", "read", "write", "execute"} в [s(троян),o'];
  Ввести "read" в [s2,o'];
  Читать (s(троян),o3);
  Записать (s(троян), o');
end if
  Уничтожить субъект s(троян);
end command

```

S	o1 (секрет)	o2(секрета нет)	o3(секрет)	o4 (троян)	o'= o3(секрет)
s1	own, r, w, e	r, w, e	own, r, w, e	r, w, e	
s2		own, r, w, e		own, r, w, e	r

**Задача 2. Построить сценарий аналогичной атаки. Отобразить последовательности команд перехода и изменений матрицы доступа.**

Дано: Доверенный пользователь s1 в исходном состоянии имеет на каталог o2 только права чтения r. Исходная матрица доступа имеет вид: |S |o1| o2| o3| |—|—|—|—| |s1| own, r, w, e| r | own, r, w, e| |s2| | own, r, w, e | |

**Решение:**