Домашнее задание I курса «Теория поля»

Авторы: $Ж_{M}K$

От: 23 марта 2021 г.

Содержание

1	Общие сведения
2	Упражнения
	У1
	У2
	У3
	У4
3	Первое задание
Ü	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7

1 Общие сведения

Для кинематики полезно было бы ввести следующие величины

$$\gamma(v) = \gamma_v = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}, \qquad \beta(v) = \beta_v = \frac{v}{c}, \qquad \Lambda(v, OX) = \begin{pmatrix} \gamma_v & -\beta_v \gamma_v & 0 & 0\\ -\beta_v \gamma_v & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где Λ – преобразование Лоренца, для которого, кстати, верно, что $\Lambda^{-1}(v) = \Lambda(-v)$.

Также преобразование Лоренца можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} ct' \\ \mathbf{r}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\boldsymbol{\beta}_v \gamma \\ -\boldsymbol{\beta}_v \gamma & \mathbb{E} + \frac{\gamma_v - 1}{\beta_v^2} \boldsymbol{\beta} \otimes \boldsymbol{\beta} \end{pmatrix}$$
(1.1)

2 Упражнения

У1

Строчка с символами Кронекера:

$$\delta^{\alpha}_{\alpha} = 3, \qquad \delta^{\beta}_{\alpha} \delta^{\gamma}_{\beta} = \delta^{\gamma}_{\alpha}, \qquad \delta^{\beta}_{\alpha} \delta^{\gamma}_{\beta} \delta^{\alpha}_{\gamma} = \delta^{\alpha}_{\alpha} = 3.$$

По определению символа Леви-Чивиты, раскроем определитель:

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon^{\alpha'\beta'\gamma} = \begin{vmatrix} \delta_{\alpha}^{\alpha'} & \delta_{\alpha}^{\beta'} & \delta_{\alpha}^{\gamma} \\ \delta_{\beta}^{\alpha'} & \delta_{\beta}^{\beta'} & \delta_{\beta}^{\gamma} \\ \delta_{\gamma}^{\alpha'} & \delta_{\gamma}^{\beta'} & \delta_{\gamma}^{\gamma'} \end{vmatrix} = \delta_{\alpha}^{\alpha'} \left(\delta_{\beta}^{\beta'} \delta_{\gamma}^{\gamma} - \delta_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\beta'} \right) - \delta_{\alpha}^{\beta'} \left(\delta_{\beta}^{\alpha'} \delta_{\gamma}^{\gamma} - \delta_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha'} \right) + \delta_{\alpha}^{\gamma} \left(\delta_{\beta}^{\alpha'} \delta_{\gamma}^{\beta'} - \delta_{\beta}^{\beta'} \delta_{\gamma}^{\alpha'} \right) =$$

$$= \delta_{\alpha}^{\alpha'} \left(3\delta_{\beta}^{\beta'} - \delta_{\beta}^{\beta'} \right) - \delta_{\alpha}^{\beta'} \left(2\delta_{\beta}^{\alpha'} \right) + \delta_{\alpha}^{\beta'} \delta_{\beta}^{\alpha'} - \delta_{\alpha}^{\gamma} \delta_{\beta}^{\beta'} \delta_{\gamma}^{\alpha'} = \boxed{\delta_{\alpha}^{\alpha'} \delta_{\beta}^{\beta'} - \delta_{\alpha}^{\beta'} \delta_{\beta}^{\alpha'}.}$$

Далее просто в последнем равенстве приравниваем в первом случае $\beta'=\beta,$ а во втором ещё и $\alpha=\alpha',$ получая:

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon^{\alpha'\beta\gamma} = 3\delta_{\alpha}^{\alpha'} - \delta_{\alpha}^{\alpha'} = 2\delta_{\alpha}^{\alpha'}, \qquad \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma} = 2\delta_{\alpha}^{\alpha} = 6.$$

y_2

- $\bullet \ [\boldsymbol{a} \times [\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}]]^i = \varepsilon^i_{\ ik} a^j [\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}]^k = \varepsilon^i_{\ ik} a^j \varepsilon^k_{\ mn} b^m c^n = \left(\delta^i_m \delta_{jn} \delta^i_n \delta_{jm}\right) a^j b^m c^n = a^j b^i c_j c^i a^j b_j = b^i (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) c^i (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}).$
- $([\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}] \cdot [\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d}]) = \varepsilon_{ijk} a^j b^k \varepsilon^i{}_{mn} c^m d^n = (\delta_{jm} \delta_{kn} \delta_{jn} \delta_{km}) a^j b^k c^m d^n = a^j b^k c_j d_k a^j b^k c_k d_j = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{d}) (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{d}) (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}).$
- Тут придется применить результаты первого примера этого урпажения:

$$([\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}] \cdot [[\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}] \times [\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}]]) = (\boldsymbol{a} \cdot [\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}]) (\boldsymbol{b} \cdot [\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}]) - (\boldsymbol{a} \cdot [\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}]) (\boldsymbol{b} \cdot [\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}]) =$$

$$= a^{i} \varepsilon_{ijk} b^{j} c^{k} \cdot b^{\alpha} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} c^{\beta} a^{\gamma} - a^{i} \varepsilon_{ijk} c^{j} a^{k} \cdot b^{\alpha} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} b^{\beta} c^{\gamma} = (a^{i} \varepsilon_{ijk} b^{j} c^{k})^{2} = (\boldsymbol{a} \cdot [\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}])^{2}$$

y_3

Сразу оговорим, что все нечетные степени, ввиду инвариантности по перестановкам при усреднении дадут нуль.

Для четных же будем получать какие-то симметричные тензоры, которые могут быть выражены через всевозможные комбинации символов Кронекера. Так для два-тензора:

$$\langle n_{\alpha}n_{\beta} \rangle = z_{ab} = \frac{1}{3}\delta_{\alpha\beta}.$$

В силу единичности n при свертке два-тензора из них должна получиться единица. Симметричный единичный два-тензор, инвариантный к поворотам это и есть Кроннекер на троих.

Для четырех же возьмём все возможные комбинации символов Кроннекера:

$$< n_{\alpha} n_{\beta} n_{\gamma} n_{\mu} > = \frac{1}{c} \left(\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\mu} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\mu} + \delta_{\alpha\mu} \delta_{\beta\gamma} \right).$$

Опять же нужно найти константу c, чтобы свертка четыре-тензора была единичной:

$$\delta^{\alpha\beta}\delta^{\gamma\mu}\left(\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\mu} + \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\mu} + \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\gamma}\right) = 9 + \delta^{\beta}_{\gamma}\delta^{\gamma}_{\beta} + \delta^{\beta}_{\mu}\delta^{\mu}_{\beta} = 15. \quad \Rightarrow \quad \langle n_{\alpha}n_{\beta}n_{\gamma}n_{\mu} \rangle = \frac{1}{15}\left(\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\mu} + \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\mu} + \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\gamma}\right).$$

У4

a)

- $(\operatorname{rot}\operatorname{rot} \mathbf{A})^i = \varepsilon^i_{\ ik}\nabla^j(\varepsilon^k_{\alpha\beta}\nabla^\alpha A^\beta) = (\delta^i_{\alpha}\delta_{j\beta} \delta^i_{\beta}\delta_{j\alpha})\nabla^j\nabla^\alpha A^\beta = \nabla^i(\nabla_j A^j) \nabla_j\nabla^j A^i = (\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{A} \nabla^2\mathbf{A})^i.$
- $(\operatorname{rot}[\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}])^i = \varepsilon^i_{\ jk} \nabla^j \varepsilon^k_{\ \alpha\beta} a^{\alpha} b^{\beta} = (\delta^i_{\alpha} \delta_{j\beta} \delta^i_{\beta} \delta_{j\alpha}) (a^{\alpha} \nabla^j b^{\beta} + b^{\beta} \nabla^j a^{\alpha}) = a^i \nabla^j b_j b^i \nabla^j a_j + b_j \nabla^j a^i a^j \nabla^j b^i = (\boldsymbol{a} \operatorname{div} \boldsymbol{b} \boldsymbol{b} \operatorname{div} \boldsymbol{a})^i + ((\boldsymbol{b} \cdot \nabla) \boldsymbol{a} (\boldsymbol{a} \cdot \nabla) \boldsymbol{b})^i..$
- $(\operatorname{rot} f \mathbf{A})^i = \varepsilon^i_{\ jk} \nabla^j f A^k = \varepsilon^i_{\ jk} (f \nabla^j A^k + A^k \nabla^j f) = f \varepsilon^i_{\ jk} \nabla^j A^k + \varepsilon^i_{\ jk} \nabla^j f = (f \operatorname{rot} \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \operatorname{grad} f)^i.$
- div $f\mathbf{A} = \nabla_i f A^i = A^i \nabla_i f + f \nabla_i A^i = (\mathbf{A} \cdot \operatorname{grad} f) + f \operatorname{div} \mathbf{A}$.
- $\operatorname{div}[\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}] = \nabla_i \varepsilon^i_{jk} a^j b^k = \varepsilon^i_{jk} (b^k \nabla_i a^j + a^j \nabla_i b^k) = \varepsilon^i_{jk} b^k \nabla_i a^j + \varepsilon^i_{jk} a^j \nabla_i b^k = b^k \varepsilon_k^{\ i}_{j} \nabla_i a^j a^j \varepsilon_j^{\ i}_{k} \nabla_i b^k = (\boldsymbol{b} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{a}) (\boldsymbol{a} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{b}).$
- $[\operatorname{grad}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})]^i = \nabla^i a^j b_j = a^j \nabla^i b_j + b_j \nabla^i a^j$

Рассмотрим такую штуку: $((\boldsymbol{a} \cdot \nabla)\boldsymbol{b})^j = a_i \nabla^i b^j$

И такую: $(\boldsymbol{a} \times [\nabla \times \boldsymbol{b}])^i = \varepsilon^i_{\ jk} a^j \varepsilon^k_{\ \alpha\beta} \nabla^\alpha b^\beta = (\delta^i_a \delta_{j\beta} - \delta^i_\beta \delta_{j\alpha}) a^j \nabla^\alpha b^\beta = a^j \nabla^i b_j - a_j \nabla^j b^i$

Из этих штук и можем составить начальную:

$$[\operatorname{grad}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})]^i = \nabla^i a^j b_j = a^j \nabla^i b_j + b_j \nabla^i a^j = [\boldsymbol{a} \times [\nabla \times \boldsymbol{b}]]^i + [\boldsymbol{b} \times [\nabla \times \boldsymbol{a}]] + (\boldsymbol{a} \cdot \nabla) \boldsymbol{b} + (\boldsymbol{b} \cdot \nabla) \boldsymbol{a}.$$

б)

- $rot[\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}] = 2\boldsymbol{\omega}$.
- grad $(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{a} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} = /a^i \nabla_i r^j = a^i \delta_i^j / = \boldsymbol{a}$

в)

- grad $r = /\nabla^i \sqrt{r^j r_j} = \frac{1}{2} \frac{\nabla^i r^j r_j}{\sqrt{r^{\gamma} r_{\gamma}}} = \frac{r^j \delta_j^i}{r} / = \frac{\boldsymbol{r}}{r}.$
- div $\mathbf{r} = \nabla_{\alpha} r^{\alpha} = \delta_{\alpha}^{\alpha} = 3$.
- $(\boldsymbol{a} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} = /a^i \nabla_i r^j / = \boldsymbol{a}$.
- grad $f(r) = /\nabla^i f(r) = f'_r \nabla^i \sqrt{r^j r_i} / = f'_r \frac{\boldsymbol{r}}{r}$.
- rot $\mathbf{a}(r) = \left/ \varepsilon^{i}_{jk} \nu^{j} a^{k}(r) = \varepsilon^{i}_{jk} (a^{k})'_{r} \frac{\nabla^{j}_{r}}{r^{j}/r} \right/ = \frac{1}{r} [\mathbf{a}'_{r} \times \mathbf{r}].$
- div $\mathbf{a}(r) = /\nabla^i a_i(r) = (a_i)'_r \nabla^i r / = \frac{1}{r} (\mathbf{a}'_r \cdot \mathbf{r}).$

y_5

Суть в том, чтобы скалярно домножая на константу, получать интегралы от форм, которые можно позже преобразовать по формуле Стокса.

- $c \cdot \int_{V} \nabla f d^{3}r = \int_{V} \operatorname{div}(cf) = \oint_{\partial V} \omega_{cf}^{2} = \oint_{\partial V} cf \cdot dS$.
- $\mathbf{c} \cdot \int_{V} \operatorname{rot} \mathbf{A} d^{3} r = \int_{V} \mathbf{\nabla} \cdot [\mathbf{A} \times \mathbf{c}] d^{3} r = \int_{V} \operatorname{div} [\mathbf{A} \times \mathbf{c}] d^{3} r = \oint_{S} [\mathbf{A} \times \mathbf{c}] \cdot \mathbf{S} = \oint_{S} \mathbf{c} \cdot [d\mathbf{S} \times \mathbf{A}] = -\oint_{S} \mathbf{c} [\mathbf{A} \times d\mathbf{S}].$
- $c \cdot \int_S [\nabla f \times d\mathbf{S}] = \int_S d\mathbf{S} \cdot [\mathbf{c} \times \nabla f] = -\int_S d\mathbf{S} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{c} f = -\oint \mathbf{c} f \cdot d\mathbf{l}$.
- $\oint_S [\nabla \times \mathbf{A}] d\mathbf{S} = \int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$, t.k. $\Gamma = \emptyset$.

3 Первое задание

T1

Для начала запишем преобразование Лоренца для системы K':

$$t' = \gamma_{v_x} \left(t - \beta_x \frac{x}{c} \right), \qquad x' = \gamma_{v_x} (x - v_x t), \qquad y' = y, \qquad z' = z.$$

Аналогично перейдём к системе K'', выразив компоненты через их представление в системе K'

$$t'' = \gamma_{v_y'} \left(t' - \beta_{v_y'} \frac{y'}{c} \right), \qquad x'' = x', \qquad y'' = \gamma_{v_y'} (y' - v_y' t), \qquad z'' = z'.$$

Центр системы K'' неподвижен в координатах системы K'', соответственно

$$x'' = y'' = z'' = 0, \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_{K''} = v_x t \\ y_{K''} = \gamma_{v_x}^{-1} v_y' t \end{cases},$$

что соответствет (x,y)[t] для координат центра системы K'' в системе K.

Теперь найдём движение центра системы K в системе K'', подставив значения x=y=0,

$$x_K'' = -\gamma_{v_x} v_x t, y_K'' = -\gamma_{v_y'} \gamma_{v_x} v_y' t, t_K'' = -\gamma_{v_y'} \gamma_{v_x} t.$$

Можно заметить, что

$$\gamma_{v_y'}\gamma_{v_x} \approx \gamma \left(\sqrt{v_x^2 + v_y'^2}\right) = \gamma_v, \qquad \beta_{v_x}, \beta_{v_y'} \ll 1.$$

Теперь нас интересует направление прямой $\| v -$ движения K'' в системе K:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\dot{y}_{K''}}{\dot{x}_{K''}} = \gamma_{v_x}^{-1} \frac{v_y'}{v_x}.$$

Угол же между осью x'' и движением центра системы K может быть найден, как

$$\operatorname{tg}(\theta + \varphi) = \frac{dy_K''}{dt''} / \frac{dx_K''}{dt''} = \gamma_{v_y'} \frac{v_y'}{v_x} = \gamma_{v_x} \gamma_{v_y'} \operatorname{tg} \varphi \approx \gamma_v \operatorname{tg} \varphi.$$

С другой стороны, раскрывая тангенс суммы, находим

$$\operatorname{tg} \theta + \operatorname{tg} \varphi = \gamma_v \operatorname{tg} \varphi (1 - \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \theta), \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{(\gamma_v - 1) \operatorname{tg} \varphi}{1 + \gamma_v \operatorname{tg}^2 \varphi}.$$

T2

Аппроксимируем движение нИСО в моменты времени t и t+dt сопутствующими ИСО K' и K''. Пусть K – лабороторная система отсчета, K' – сопутствующая ИСО $\boldsymbol{v} \stackrel{\text{def}}{=} \boldsymbol{v}(t)$, а K'' – сопутствующая ИСО движущаяся относительно K со скоростью $\boldsymbol{v}(t+dt) = \boldsymbol{v} + d\boldsymbol{v}$. Далее для удобства будем считать, что K'' движется относительно K' со скоростью $d\boldsymbol{v}'$.

Проверим, что последовательное применеие $\Lambda(dv') \cdot \Lambda(v)$ эквивалентно $R(\varphi) \cdot \Lambda(v+dv)$, где $R(\varphi)$ – вращение в $\{xyz\}$. Для этого просто найдём

$$R(\varphi) = \Lambda(d\boldsymbol{v}') \cdot \Lambda(\boldsymbol{v}) \cdot \Lambda(\boldsymbol{v} + \, d\boldsymbol{v})^{-1}.$$

Пусть ось $x \parallel v$, ось y выберем так, чтобы $dv \in \{Oxy\}$. Теперь, согласно (1.1), считая $|v| = \beta_1$, $dv' = (\beta'_x, \beta'_y)^{\mathrm{T}}$ можем записать (пренебрегая слагаемыми β'_x, β'_y второй и выше степени):

$$\Lambda(\boldsymbol{v}) = \left(\begin{array}{cccc} \gamma_1 & -\beta_1 \gamma_1 & 0 & 0 \\ -\beta_1 \gamma_1 & \gamma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \Lambda(d\boldsymbol{v}') = \left[\begin{array}{cccc} 1 & -\beta_x' & -\beta_y' & 0 \\ -\beta_x' & 1 & 0 & 0 \\ -\beta_y' & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Теперь можем выразить $doldsymbol{v}'$ через $doldsymbol{v}$, считая $oldsymbol{r}_{\mathrm{f}}$ центром системы K''

$$oldsymbol{r}_f' = \Lambda(doldsymbol{v}') \cdot \Lambda(oldsymbol{v}) oldsymbol{r}_f = (ct', \ 0, \ 0, \ 0)^{\mathrm{T}} \qquad \Rightarrow \qquad eta(oldsymbol{v} + doldsymbol{v})_x = rac{eta_1 + eta_x'}{1 + eta_1eta_x'}, \qquad eta(oldsymbol{v} + doldsymbol{v})_y = rac{\gamma_{eta_1}eta_y}{1 + eta_1eta_x}.$$

где скорость находим аналогично первому номеру. Тут стоит заметить, что скоростью β_x можно было бы пренебречь в сравнении с β_1 , так как скорее всего первый порядок малось β_x не войдёт в ответ, однако хотелось бы в этом убедиться.

Зная $d\boldsymbol{v}$ можем найти $d\boldsymbol{v}'$:

$$\beta_x' = \gamma_{\beta_1}^2 \beta_x, \quad \beta_y' = \gamma \beta_y.$$

Но это на потом.

Через $\boldsymbol{v},\ d\boldsymbol{v}'$ теперь можем найти $\Lambda(\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{v})$, и посчитать обратную матрицу:

$$\Lambda^{-1}(\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{v}) = \begin{bmatrix} \gamma_{\beta_1}(\beta_1\beta_x + 1) & \gamma_{\beta_1}(\beta_1 + \beta_x) & \beta_y & 0\\ \gamma_{\beta_1}(\beta_1 + \beta_x) & \gamma_{\beta_1}(\beta_1\beta_x + 1) & \frac{\beta_1\beta_y}{\gamma_{\beta_1}^{-1} + 1} & 0\\ \beta_y & \frac{\beta_1\beta_y}{\gamma_{\beta_1}^{-1} + 1} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Наконец можем посчитать матрицу поворота, которая в первом приближении действительно не содержит β_x :

$$R(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -\frac{\beta_1 \beta_y'}{\sqrt{1-\beta_1^2}+1} & 0\\ 0 & \frac{\beta_1 \beta_y'}{\sqrt{1-\beta_1^2}+1} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

что дейстительно соответствует повороту в плоскости $\{xy\}$ вокруг оси z с углом φ равным

$$\varphi = -\frac{\beta_y \beta_1}{\gamma_{\beta_1}^{-2} + \gamma_{\beta_1}^{-1}} = -\frac{\gamma_{\beta_1}^2}{\gamma_{\beta_1} + 1} \beta_1 \beta_y,$$

где φ малый, в силу малости β_y . Так вот, в результате поворота координатных осей меняются и любые векторы, неподвижные в неИСО, то есть искомая угловая скорость

$$\omega_z = -\frac{\gamma_{\beta_1}^2}{\gamma_{\beta_1} + 1} \beta_1(\beta_y / \Delta t), \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{\omega} = -\frac{\gamma_{\beta_1}^2}{\gamma_{\beta_1} + 1} \left[\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}} \right] = \frac{\gamma_{\beta_1}^2}{\gamma_{\beta_1} + 1} \left[\dot{\boldsymbol{\beta}} \times \boldsymbol{\beta} \right],$$

что и требовалось доказать

T3

Посмотрим на сопутствующую вращающемуся интерферометру в точке рассматриваемого луча. Для луча можем записать волновой вектор, как

$$\bar{k}'_{\pm} = \left(\frac{\omega}{c}, \pm n\frac{\omega}{c}, 0, 0\right),$$

где знак выбирается в соответсвии с направлением обхода. Считая, что ось Ox направлена вдоль вращения интерферометра в рассматриваемой точке

$$ck_{\pm} = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \omega \\ \pm n\omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega\gamma(1 + \pm n\beta) \\ \omega\gamma(n \pm \beta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

откуда

$$ck_{x,\pm} = \omega \gamma (n \pm \beta).$$

Можно заметить, что у света также зависит частота от направления двиения, судя по формуле выше, но в силу малости скорости вращения, это приведет только к оооочень медленной осцилляции в интерференции

$$I_{\text{инт}} = I_1 + I_2 + \langle (\boldsymbol{E}_{10} \cdot \boldsymbol{E}_{20}) \cos((\omega_2 - \omega_1)t + \ldots) \rangle$$

так что по идее этим эффектом можно принебречь.

В силу различности k_+ и k_- можем найти разность хода

$$\Delta \varphi = \varphi_+ - \varphi_- = 2\pi R \frac{\gamma \omega \beta}{c},$$

считая данной угловую скорость вращения интерферометра Ω приходим к выражению вида

$$\Delta \varphi = \frac{2\gamma}{c^2} \omega \Omega \pi R^2 \stackrel{\gamma \sim 1}{\approx} \frac{2\pi}{c^2} \omega \Omega R^2,$$

где $\gamma \approx 1$ для корректности результата, так как при расчете не учитывалось изменение метрики для не $\rm HCO$.

T4

Теперь рассмотрим реакцию превращения электрона и позитрона в мюон и антимюон:

$$e^+ + e^- \to \mu^+ + \mu^-$$
.

Хотелось бы зная энергию стакивающихся частиц найти эффективную массу системы $((\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2)^2)$ и энергии μ^{\pm} .

Для 4-импульса $p^i = (\mathscr{E}/c, \boldsymbol{p})$, для которого верно

$$c^{2}(2m_{\mu})^{2} \leqslant (p_{1}^{i} + p_{2}^{i})^{2} = \bar{p}_{1}^{2} + \bar{p}_{2}^{2} + 2\bar{p}_{1} \cdot \bar{p}_{2} = c^{2}2m_{e}^{2} + 2\left(\mathscr{E}_{1}\mathscr{E}_{2}/c^{2} - \boldsymbol{p}_{1} \cdot \boldsymbol{p}_{2}\right).$$

что приводит нас к неравенству

$$c^2(2m_\mu^2-m_e^2)\leqslant rac{1}{c^2}\mathscr{E}_1\mathscr{E}_2-oldsymbol{p}_1\cdotoldsymbol{p}_2.$$

При равных энергия $\mathscr{E}_1=\mathscr{E}_2=\mathscr{E}$ и $\pmb{p}_1=-\pmb{p}_2$ верно, что

$$p_1^2 = \frac{\mathscr{E}^2}{c^2} - m^2 c^2,$$

тогда

$$c^{2}(2m_{\mu}^{2}-m_{e}^{2})\leqslant \frac{1}{c^{2}}\mathscr{E}^{2}+p_{1}^{2}=\frac{2}{c^{2}}\mathscr{E}^{2}-m_{e}^{2}c^{2},$$

таким образом

$$\mathscr{E} \geqslant m_{\mu}c^2, \quad T_{\text{порог}} = (m_{\mu} - m_e)c^2.$$

При налете на неподвижную частицу $\mathscr{E}_2 = m_e c$ и $\boldsymbol{p}_2 = 0$, тогда

$$(2m_{\mu}^2 - m_e^2)c^2 \leqslant \mathcal{E}_1 m_e, \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_1 \geqslant \left(2\frac{m_{\mu}^2}{m_e} - m_e\right)c^2.$$

Соответсвенно для пороговой энергии верно

$$T_{\text{порог}} = \frac{2c^2}{m_e} \left(m_{\mu}^2 - m_e^2 \right).$$

T5

Имеем две частицы, 4-импульсы которых в начальный момент:

$$p_{\gamma}^{i} = \begin{pmatrix} arepsilon_{\gamma} \\ m{p}_{\gamma} \end{pmatrix}, \quad |p_{\gamma}^{i}| pprox arepsilon_{\gamma}. \qquad p_{e}^{i} = \begin{pmatrix} arepsilon_{e} \\ m{p}_{e} \end{pmatrix}, \quad |p_{e}^{i}| = eta_{e} arepsilon_{e}.$$

Перейдём в систему центра инерции двух частиц. Пусть пусть движется со скоростью β , тогда матрица преобразования для такой пересадки и аберрация угла будут

$$\begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \cos\theta' = \frac{\cos\theta - \beta}{1 - \cos\theta\beta}.$$

Запишем закон сохранения импульса до и после столкновения, штрихами пометим величины после столкновения.

$$p_{\gamma}^{i} + p_{e}^{i} = p_{\gamma}^{\prime i} + p_{e}^{\prime i} \quad \Rightarrow \quad (p_{e}^{\prime i})^{2} = (p_{\gamma}^{i} + p_{e}^{i} - p_{\gamma}^{\prime i})^{2} = p_{\gamma}^{2} + p_{e}^{2} + p_{\gamma}^{\prime 2} + 2p_{e}p_{\gamma} - 2p_{e}p_{\gamma}^{\prime} - 2p_{\gamma}p_{\gamma}^{\prime},$$

пренебрегая квадратом импульса фотонов получаем

$$m_e^2 = m_e^2 + 2p_e p_\gamma - 2p_e p_\gamma' - 2p_\gamma p_\gamma' \quad \Rightarrow \quad p_e p_\gamma - p_e p_\gamma' - p_\gamma p_\gamma' = 0.$$

Перемножим компоненты 4-импульсов:

$$\varepsilon_e \varepsilon_\gamma - \boldsymbol{p}_e \cdot \boldsymbol{p}_\gamma - \varepsilon_e \varepsilon_\gamma' + \boldsymbol{p}_e \cdot \boldsymbol{p}_\gamma' - \varepsilon_\gamma \varepsilon_\gamma' + \boldsymbol{p}_\gamma \cdot \boldsymbol{p}_\gamma' = 0.$$

Пусть частицы разлетелись под углом θ :

$$\varepsilon_e \varepsilon_\gamma + \varepsilon_e \varepsilon_\gamma \beta_e - \varepsilon_e \varepsilon_\gamma' + \beta_e \varepsilon_e \varepsilon_\gamma' \cos \theta - \varepsilon_\gamma \varepsilon_\gamma' + \varepsilon_\gamma \varepsilon_\gamma' \cos(\pi - \theta) = 0.$$

Откуда не сложно выразить энергию фотона после столкновения, заметим, что по условию задачи: $\varepsilon_{\gamma}/\varepsilon_{e}=10^{-11}$, такими членами будем пренебрегать:

$$\varepsilon_{\gamma}' = \frac{\varepsilon_e \varepsilon_{\gamma} (1 + \beta_e)}{\varepsilon_e (1 - \beta_e \cos \theta) + \varepsilon_{\gamma} (1 + \cos \theta)} = \frac{\varepsilon_{\gamma} (1 + \beta_e)}{1 - \beta \cos \theta + \frac{\varepsilon_{\gamma}}{\varepsilon_e} (1 + \cos \theta)} \approx \frac{\varepsilon_{\gamma} (1 + \beta_e)}{1 - \beta_e \cos \theta}.$$

Имея формулу плюс-минус общую не сложно ответить на вопрос про рассеяние назад:

$$\varepsilon_{\gamma}'(\cos\theta = -1) \approx \varepsilon_{\gamma} = 2 \text{ sB}.$$

в то время, как вперед пролетает:

$$\varepsilon_{\gamma}'(\cos\theta = 1) \approx \frac{\varepsilon_{\gamma}\varepsilon_{e}^{2}}{m_{e}^{2}} \approx 320 \text{ FaB}.$$

T6

Пион распадается на нейтрино и мюон: $\pi \to \mu + \nu$. Будем работать в система центра инерции.

$$p^i_{0\mu} = p^i_{0\mu} + p^i_{0\nu} \quad \Rightarrow \quad (p^i_{0\mu})^2 = (p^i_{0\pi} - p^i_{0\nu})^2 \quad \Rightarrow \quad m^2_{\mu}c^2 = c^2(m^2_{\pi} + m^2_{\nu}) - 2p^i_{0\pi}p_{i0\nu} = c^2m^2_{\pi} - 2m_{\pi}\varepsilon_{0\nu}.$$

Откуда получаем

$$\varepsilon_{o\nu} = \frac{m_{\pi}^2 - m_{\mu}^2}{2m_{\pi}}c^2 = \frac{140^2 - 105^2}{2 \cdot 140} \cdot 1^2 = 31 \text{ M} \cdot \text{B}.$$

Переходя в лабораторную систему отсчёта:

$$\varepsilon_{\nu} = \gamma(v)\varepsilon_{0\nu} \left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta_0\right).$$

Подставляя углы θ_0 найдём минимальную и максимальную энергии:

$$\varepsilon_{\min}^{\nu} = \varepsilon_{0\nu}\gamma(v)\left(1 - \frac{v}{c}\right) \approx 0.4 \text{ M} \cdot \text{B}, \qquad \varepsilon_{\max}^{\nu} = \varepsilon_{0\nu}\gamma(v)\left(1 + \frac{v}{c}\right) \approx 2666 \text{ M} \cdot \text{B}.$$

Для определения среднего значения сначала нужно задаться вопросом распределения по углу отклонения, пока в системе покоя π :

$$\varepsilon_{\nu} = \gamma(v)\varepsilon_{0\nu}\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta_0\right) \quad \stackrel{d}{\Rightarrow} \quad d\varepsilon = \frac{v}{c}\gamma\varepsilon_0\,d\cos\theta_0.$$

Из всех частиц N_0 в телесном угле $d\Omega_0$ заключено:

$$\frac{dN}{N_0} = \frac{d\Omega_0}{4\pi} = \frac{1}{2}(d\cos\theta)\frac{d\varphi}{2\pi} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dN}{N_0} = \frac{1}{4\pi}\frac{c\,d\varepsilon}{v\gamma\varepsilon_0}(2\pi) = \frac{d\varepsilon}{\varepsilon_{\rm max} - \varepsilon_{\rm min}}.$$

Но это всё было в системе центра инерции, нужно перейти в лабораторную, а тогда произойдёт аберрация:

$$\cos \theta = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}.$$

Таким образом

$$\frac{dN}{d\cos\theta} = \left(\frac{dN}{d\cos\theta'}\right)\frac{d\cos\theta'}{d\cos\theta} = \left(\frac{dN}{d\cos\theta'}\right)\frac{1-\beta^2}{(\beta\cos\theta-1)^2},$$

где $dN/d\cos\theta'$ — распределение по углу в системе центра инерции, которое в силу изотропности пространства постоянно. Так как в правой части отсутствует энергия, то распределение энергии по углу – постоянно, тогда $\langle \varepsilon^{\nu} \rangle = 1333 \text{ MpB}.$

T7

Начнём с небольшого вступления. Выберем оси z по H, ось y так, чтобы в $E \in \text{Oyz}$. Тогда тензор электромагнитного поля запишется:

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -E\sin\theta & -E\cos\theta \\ 0 & 0 & -H & 0 \\ E\sin\theta & H & 0 & 0 \\ E\cos\theta & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

с учетом $\theta=\pi/2,\,E=\alpha H,\,mc^2/e=K,$ запишем уравнение движения

$$\frac{mc^2}{e}\frac{du^i}{ds} = F^{ik}u_k = F^{ij}g_{jk}u^k, \quad \Rightarrow \quad K\frac{d\bar{u}}{ds} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha H & 0\\ 0 & 0 & H & 0\\ \alpha H & -H & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\bar{u},$$

где $\bar{u} = (u_0, u_x, u_y, u_z) = \bar{p}/mc$. Линейные дифференциальные уравнения мы решать вроде умеем, так что находм собственные числа, как

$$\det(F^{ik}g_{kj} - \lambda \mathbb{E}^i_j) = \lambda^2(\lambda^2 - H^2(\alpha^2 - 1)) = 0, \qquad \Rightarrow \qquad \begin{aligned} \lambda_{1,2} &= 0, \\ \lambda_{3,4} &= \pm H\sqrt{\alpha^2 - 1}. \end{aligned}$$

И, соответственно, собственные векторы ($\alpha \neq 1$):

$$(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1\\ \frac{1}{\alpha} & 1 & 0 & 0\\ -\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} & -\frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} & 1 & 0\\ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} & \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Осталось подставить начальные условия

$$\bar{u}(s=0) = (\mathcal{E}_0/c, p_{0x}, p_{0y}, p_{0z})^{\mathrm{T}}$$

находим уравнения относительно \bar{u} для трёх случаев. При $\alpha \in (0,1)$:

$$u_{x}(s) = -\frac{(\alpha p_{0} - p_{0x})\cos\left(\frac{\sqrt{1 - \alpha^{2}}eHs}{c^{2}m}\right)}{(1 - \alpha^{2})cm} - \frac{(\alpha^{2} - 1)p_{oy}\sin\left(\frac{\sqrt{1 - \alpha^{2}}eHs}{c^{2}m}\right)}{(1 - \alpha^{2})^{3/2}cm} - \frac{\alpha(\alpha p_{0x} - p_{0})}{(1 - \alpha^{2})cm},$$

$$u_{y}(s) = \frac{(\alpha p_{0} - p_{0x})\sin\left(\frac{\sqrt{1 - \alpha^{2}}eHs}{c^{2}m}\right)}{\sqrt{1 - \alpha^{2}}cm} + \frac{p_{oy}\cos\left(\frac{\sqrt{1 - \alpha^{2}}eHs}{c^{2}m}\right)}{cm}.$$

При $\alpha > 1$:

$$u_x(s) = \frac{(\alpha p_0 - p_{0x}) \cosh\left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}eHs}{c^2 m}\right)}{(\alpha^2 - 1) cm} + \frac{p_{oy} \sinh\left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}eHs}{c^2 m}\right)}{\sqrt{\alpha^2 - 1} cm} + \frac{\alpha(\alpha p_{0x} - p_0)}{(\alpha^2 - 1) cm},$$
$$u_y(s) = \frac{(\alpha p_0 - p_{0x}) \sinh\left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}eHs}{c^2 m}\right)}{\sqrt{\alpha^2 - 1} cm} + \frac{p_{oy} \cosh\left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}eHs}{c^2 m}\right)}{cm}.$$

И при $\alpha = 1$:

$$\begin{split} u_x(s) &= \frac{e^2 H^2 s^2 (p_0 - p_{0x})}{2c^5 m^3} + \frac{e H p_{oy} s}{c^3 m^2} + \frac{p_{0x}}{cm}, \\ u_y(s) &= \frac{e H s (p_0 - p_{0x})}{c^3 m^2} + \frac{p_{oy}}{cm}. \end{split}$$

и по оси z движение с $u_z = p_{0z}/mc = \text{const}$, a $s = c\tau$.

Для скорости по оси x получили компоненту, независящую от времени — это скорость дрейфа:

$$v_{\mathrm{AP}} = u_x^{\neq f(s)} c = c \frac{\alpha (\alpha p_{0x} - p_0)}{(\alpha^2 - 1) \, cm} = \left/ \begin{matrix} p_0 \approx mc \\ \alpha \ll 1. \end{matrix} \right/ = c\alpha = c \frac{E}{H},$$

что соответствует нерелятивистскому случаю.