

MVP 기획 워크스페이스 템플릿 — 사용법 설명서

버전: v1.0

작성일: 2026-04-23

대상: Claude Code(클로드 코드)를 활용해 MVP 기획을 빠르게 돌리고 싶은 1인 창업자, 소규모 팀 PM, 비기술 배경 기획자

1. 이 템플릿이 무엇이고, 왜 필요한가

1.1 결론부터 (BLUF)

이 템플릿은 Claude Code를 "MVP 기획 도우미"로 고정 세팅해 주는 한 벌입니다. 압축 파일을 풀고 `claude` 를 실행하면, 같은 규칙·같은 산출물 양식으로 어떤 주제의 기획이든 굴릴 수 있습니다. 매번 프롬프트를 새로 짤 필요가 없어서, 아이디어 검증부터 PRD까지 걸리는 시간이 크게 줄어듭니다.

1.2 해결하려는 문제

Claude Code나 다른 AI 코딩 도구를 쓰다 보면 매번 같은 얘기를 반복하게 됩니다. "한국어로 답해", "수치와 출처를 넣어", "막연한 칭찬 금지" 같은 규칙이 세션마다 리셋됩니다. 또 린 캔버스, 페르소나, PRD처럼 반복적으로 쓰는 프레임워크를 그때그때 설명하는 것도 낭비입니다. 이 템플릿은 이런 반복 작업을 슬래시 명령(Skill)과 서브에이전트(Agent)로 고정해 둡니다.

1.3 누가 쓰면 좋은가

- 1인 또는 2~3인 스타트업 준비자
- 비기술 배경의 PO/PM으로서 제품 기획서나 PRD를 자주 만드는 사람
- Bolt, Lovable, v0 같은 AI 빌더에 바로 던질 수 있는 "정밀 스펙"이 필요한 사람
- 여러 아이디어를 동시에 검증하며 같은 기준으로 비교하고 싶은 사람

2. 사전 준비물

2.1 필수

- **Claude Code CLI:** `claude` 명령이 터미널에서 동작해야 합니다. 설치 안내는 [공식 문서](#)를 참고하세요.
- **Anthropic API 키 또는 Claude 구독:** Claude Code를 쓰기 위한 인증.
- **터미널:** macOS/Linux의 기본 터미널, Windows에서는 WSL 권장.

2.2 선택 (PDF 변환 쓸 때만)

- Python 3.9+
- `markdown2`, `weasyprint` 파이썬 패키지
- 한글 폰트 (예: Noto Sans KR, Pretendard). 설치 명령은 6장 참고.

3. 설치와 초기 설정

3.1 압축 풀기

```
unzip mvp-workspace-template.zip -d my-new-project/  
cd my-new-project/
```

풀고 나면 구조는 이렇습니다.

```

my-new-project/
├── CLAUDE.md                # 프로젝트 규칙 (반드시 수정)
├── README.md                # 간략 소개
├── .claude/
│   ├── settings.json       # 권한 기본값
│   ├── settings.local.json.example # 로컬 권한 예시
│   ├── agents/
│   │   ├── idea-validator.md
│   │   └── market-researcher.md
│   └── skills/
│       ├── lean-canvas/SKILL.md
│       ├── validate-idea/SKILL.md
│       ├── competitor-analysis/SKILL.md
│       ├── persona/SKILL.md
│       └── prd/SKILL.md
├── docs/
│   ├── progress.md         # 세션 간 이력
│   └── 사용법-가이드-usage.md # 이 문서의 원본
└── scripts/
    └── build-pdf.py         # 마크다운 → PDF 변환

```

3.2 CLAUDE.md 플레이스홀더 치환

CLAUDE.md 상단에 `{{PROJECT_NAME}}` 같은 이중 중괄호 변수들이 있습니다. 에디터로 직접 바뀌도 되고, 첫 Claude Code 세션에서 Claude에게 시켜도 됩니다.

CLAUDE.md 의 `{{...}}` 플레이스홀더를 아래 값으로 바꿔줘.

- PROJECT_NAME: 러닝 코스 공유 앱 "런메이트"
- ONE_LINER: 동네 러너들이 코스와 페이스를 공유하는 한국형 소셜 러닝 앱
- TARGET_MARKET: 한국 (수도권 우선)
- CUSTOMER_SEGMENT: 20~30대 도시 직장인 러너
- STAGE: 아이디어 검증
- USER_ROLE: 비개발 1인 창업자
- CODING_LEVEL: 없음

3.3 git 초기화 (선택)

기획 문서도 버전 관리하면 좋습니다.

```

git init
git add .
git commit -m "init: MVP 기획 워크스페이스 세팅"

```

`.gitignore` 에 `.claude/settings.local.json` 을 추가하면 로컬 권한 설정이 공유되지 않습니다.

3.4 Claude Code 실행

```
claude
```

첫 실행 시 Claude는 `CLAUDE.md`, `.claude/agents/*`, `.claude/skills/*` 를 모두 읽습니다. 응답 첫 줄에 이모지가 찍히면 규칙이 정상 로드된 것입니다.

4. 표준 기획 흐름

4.1 전체 그림

[아이디어]

```
|
├─ /validate-idea  — docs/검증-{날짜}-validation.md
|   ↓ 빌드 판정이면 다음 단계
├─ /lean-canvas    — docs/린캔버스-lean-canvas.md
├─ /persona        — docs/페르소나-persona.md
├─ /competitor-analysis — docs/경쟁사분석-competitors.md
├─ (필요 시) market-researcher 에이전트 — docs/시장조사-{주제}-market.md
└─ /prd            — docs/mvp-prd.md (AI 빌더용 프롬프트 포함)
```

4.2 단계별 호출 예시

1단계 — 검증

```
/validate-idea "동네 러너들이 서로 러닝 코스를 공유하고 페이스를 맞춰  
함께 뛸 사람을 찾는 앱"
```

출력: 점수 매트릭스, 차원별 분석, 빌드 / 피봇 / 포기 판정, 2주·50만원 내 검증 실험 3가지.

2단계 — 린 캔버스

```
/lean-canvas "런메이트 — 동네 러너를 위한 소셜 러닝 앱"
```

출력: 9개 블록 표 + 검증이 필요한 상위 3가지 가정.

3단계 — 페르소나

/persona "런메이트 앱의 메인 타겟은 20~30대 도시 직장인 러너"

출력: 3~5명의 한국식 페르소나 + 각자의 JTBD.

4단계 — 경쟁사 분석

/competitor-analysis "한국 소셜 러닝 앱 카테고리"

출력: 5~8개 경쟁사 매트릭스, 포지셔닝 맵, 공격/회피/공백 영역.

5단계 — 시장 심층 조사 (선택)

market-researcher 에이전트를 호출해서 한국 러닝 앱 시장 규모, 경쟁 구도, 규제 환경을 조사해줘.

출력: TAM/SAM/SOM, 주요 트렌드, 규제, 한국 특수 요인.

6단계 — PRD 작성

/prd "런메이트 MVP"

출력: MoSCoW 기능 범위, 사용자 플로우, 기술 요구사항, KPI, AI 빌더용 영어 프롬프트.

4.3 세션 종료 시 루틴

오늘 작업 내용을 progress.md 에 한 줄로 추가해줘.

5. 각 구성물 상세

5.1 CLAUDE.md (프로젝트 규칙)

Claude Code가 세션 시작 때 자동으로 읽는 파일. 여기에 적은 규칙은 이후 모든 응답에 적용됩니다. 주요 섹션:

- **응답 언어 규칙:** 한국어 고정, 번역투 금지.
- **기획 원칙:** 구체성, 가정/사실 분리, 건설적 도전, BLUF, 로컬 시장 우선.
- **파일 저장 규칙:** docs/ 폴더, 한영 병기 파일명, 원화(₩) 표시.

- 카나리아: ☒이모지로 컨텍스트 품질 점검.

5.2 서브에이전트 두 개

이름	모델	도구	용도
idea-validator	opus	Read, Grep, Glob	까다로운 VC 시점의 냉정 평가
market-researcher	opus	Read, Grep, Glob, Bash, WebSearch, WebFetch	시장 조사, 공개 자료 수집

서브에이전트는 메인 세션과 별도 컨텍스트로 돌며, 결과만 메인에 돌려줍니다. 긴 조사나 냉정한 평가가 필요할 때 호출하면 메인 세션의 컨텍스트 창을 아낄 수 있습니다.

5.3 슬래시 스킬 다섯 개

각 스킬은 `/<이름>` 으로 호출합니다. 출력 양식과 저장 위치가 고정되어 있어서 어떤 주제를 넣어도 동일한 구조로 산출물이 나옵니다.

6. PDF 변환 (선택)

`scripts/build-pdf.py` 는 마크다운 산출물을 보고서급 PDF로 바꿔 줍니다. 한글 폰트, 표, 코드 블록, 목차 없이도 깔끔한 인쇄본을 뽑을 수 있습니다.

6.1 의존성 설치

```
pip install markdown2 weasyprint
```

Ubuntu/WSL에서 한글이 깨지면 폰트 설치가 필요합니다.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra
fc-cache -f
```

6.2 사용법

스크립트 상단의 `MD_PATH` 를 변환하려는 마크다운 경로로 바꾸고 실행합니다.

```
python3 scripts/build-pdf.py
```

HTML과 PDF가 같은 폴더에 생성됩니다.

7. 커스터마이징

7.1 언어 바꾸기

CLAUDE.md의 "응답 언어 규칙" 섹션을 고치면 됩니다. 영어로 진행하려면 "모든 응답은 영어로 작성한다"로 교체하세요. 슬래시 스킵 안의 "한국어로 작성" 문구도 바뀌어야 합니다.

7.2 타겟 시장 바꾸기

CLAUDE.md의 `{{TARGET_MARKET}}` 을 바꾸면 대부분 반영됩니다. `market-researcher.md` 는 "한국 시장 전문 리서처" 문구가 박혀 있으니 다른 시장이 메인이라면 해당 줄을 직접 수정하세요.

7.3 스킬 추가

`.claude/skills/` 아래에 새 폴더를 만들고 `SKILL.md` 를 아래 형식으로 작성하면 `/새이름` 으로 호출됩니다.

```
---
name: new-skill
description: (이 스킬이 언제 쓰여야 하는지 한 줄)
argument-hint: [사용자 입력 힌트]
---

# 새 스킬

(본문 프롬프트)

## 출력 규칙
- 한국어로 작성
- 결과를 `./docs/새결과.md` 로 저장
```

7.4 권한 기본값 조정

`settings.json` 의 `defaultMode` 를 `acceptEdits` (편집은 자동 승인, 쉘 실행만 물음) 대신 `plan` (계획만, 실행 금지)이나 `bypassPermissions` (전부 자동, 위험)로 바꿀 수 있습니다. 비기술 사용자는 기본값을 그대로 두는 걸 권장합니다.

8. 자주 생기는 문제

증상	원인	해결
응답에  이모지가 안 보임	컨텍스트가 압축되었거나 <code>CLAUDE.md</code> 를 못 읽음	<code>/clear</code> 후 재시작. <code>CLAUDE.md</code> 파일이 프로젝트 루트에 있는지 확인
<code>/lean-canvas</code> 가 인식 안 됨	<code>.claude/skills/</code> 경로가 다름	프로젝트 루트에서 실행 중인지, 경로 철자 확인
서브에이전트가 인터넷 접근 못함	<code>market-researcher</code> 권한 부족	<code>.claude/settings.json</code> 또는 세션 허용 목록에 <code>WebSearch</code> , <code>WebFetch</code> 추가
PDF에서 한글이 깨짐	시스템에 한글 폰트 없음	<code>fonts-noto-cjk</code> 설치 후 <code>fc-cache -f</code>
스킬 결과가 너무 일관적이다	입력이 짧음	아이디어·제품 설명을 3~5문장으로 상세히 넣기
중간에 컨텍스트가 꼬인다	한 세션에서 너무 많은 주제 진행	주제마다 <code>/clear</code> 로 세션을 끊고, <code>docs/progress.md</code> 로 이어서

9. 활용 팁

- 한 주제 = 한 세션 원칙.** 아이디어 검증하던 세션에서 갑자기 PRD까지 가면 규칙이 흐릿해집니다. 단계마다 `/clear` 하세요.
- 서브에이전트를 적극 활용.** 긴 시장 조사는 `market-researcher` 로 분리해야 메인 세션의 컨텍스트가 살아남습니다.
- 산출물은 반드시 진본 확인.** Claude는 숫자를 그럴듯하게 만들어 냅니다. `[가정]` , `[추정]` 태그가 붙은 항목은 반드시 별도 검증하세요.
- progress.md는 한 줄 규칙.** 길게 적으면 아무도 안 읽습니다. "완료한 것 + 다음 할 것" 두 조각이면 충분합니다.

5. **PRD의 "Won't Have" 섹션을 아껴 쓰지 마세요.** MVP 스코프 폭주는 대부분 "안 만들 것"을 명시하지 않아서 생깁니다.

10. 라이선스와 면책

- 이 템플릿의 규칙·프롬프트는 자유롭게 복제·수정·상업적 활용이 가능합니다.
- Claude Code와 Anthropic의 이용 약관은 별도이며, 각자 확인해야 합니다.
- 산출물의 정확성·적합성은 사용자 책임입니다. 특히 시장 수치, 법률·규제 관련 내용은 반드시 원본 출처 확인을 권장합니다.