

Machine Learning

Sara Cristina Basco

January 13, 2026

Contents

1	Introduzione al Machine Learning	5
1.1	Definizione di Machine Learning	5
1.2	Fattori abilitanti del Machine Learning	5
1.3	Applicazioni del Machine Learning	5
1.4	Cos'è un problema di apprendimento	6
1.5	Funzione ideale	6
1.6	Funzione valore	6
1.6.1	Rappresentazione approssimata della funzione valore	7
1.7	Algoritmo di apprendimento	7
1.8	Funzione obiettivo e rappresentazione	8
1.9	Dataset e generalizzazione	8
1.10	Tipologie di problemi di Machine Learning	8
1.10.1	Supervised Learning	8
1.10.2	Unsupervised Learning	8
1.10.3	Reinforcement Learning	9
1.11	Ipotesi e spazio delle ipotesi	9
1.12	Consistenza e Version Space	9
1.13	Algoritmo List-Then-Eliminate	10
1.13.1	Osservazioni	10
1.14	Rappresentazione vs Generalizzazione	11
1.15	Dati rumorosi	11
2	Performance Evaluation	13
2.1	Introduzione alla valutazione delle prestazioni	13
2.2	Errore vero ed errore campionario	13
2.2.1	Errore vero	14
2.2.2	Errore campionario	14
2.3	Intervalli di confidenza	15
2.4	Stima non distorta e trade-off training/testing	15
2.5	k-Fold Cross Validation	15
2.5.1	Descrizione dell'algoritmo	15
2.6	Overfitting	16
2.7	Metriche di valutazione	17
2.7.1	Limiti dell'accuratezza	17
2.7.2	Precision, Recall e F1-score	17
2.7.3	Metriche derivate e curva ROC	18
2.7.4	Dipendenza dal dominio applicativo	18
2.7.5	Matrice di confusione multi-classe	18

2.8	Metriche di valutazione per la regressione	19
2.8.1	Metriche percentuali e coefficiente di determinazione	21
2.8.2	Cross-validation per la regressione	21
3	Decision Tree	23
3.1	Definizione	23
3.1.1	Struttura del Decision Tree	23
3.1.2	Caratteristiche principali	24
3.2	Regole di decisione	25
3.2.1	Decision Tree come insieme di regole	26
3.2.2	Conversione di un decision tree in regole	26
3.3	Algoritmo ID3	27
3.3.1	Costruzione del decision tree	27
3.3.2	Proprietà dell'algoritmo ID3	28
3.3.3	ID3 e regole di decisione	28
3.4	Entropia e Information Gain	28
3.4.1	Entropia	29
3.4.2	Information Gain	29
3.4.3	Schema operativo	30
3.5	Overfitting nei Decision Tree	30
3.6	Pruning	31
3.6.1	Pre-pruning	31
3.6.2	Post-pruning	32
3.7	Random Forest	32
3.7.1	Aggregazione delle predizioni	33
3.7.2	Riduzione dell'overfitting	33
4	Bayesian Learning	37
4.1	Motivazione	37
4.2	Classificazione come stima probabilistica	37
4.3	ML e MAP	38
4.3.1	Maximum Likelihood Classification	38
4.3.2	Maximum A Posteriori Classification	38
4.4	Bayes Optimal Classifier	39
4.5	Naive Bayes Classifier	40
4.5.1	Definizione	40
4.5.2	Formulazione formale	41
4.5.3	Stima delle probabilità	42
5	Probabilistic Models for Classification	46
5.1	Modelli probabilistici generativi	46
5.1.1	Caso gaussiano con covarianza condivisa	46
5.1.2	Stima dei parametri tramite Maximum Likelihood	47
5.1.3	Estensione a K classi	47
5.1.4	Gaussian Naive Bayes	47
5.2	Modelli probabilistici discriminativi	47
5.2.1	Logistic Regression	48
5.2.2	Regressione logistica multi-classe	48
5.2.3	Generalizzazione e spazio delle feature	48

5.3	RIEPILOGO	49
6	Modelli lineari per la classificazione	51
6.1	Dati linearmente separabili	51
6.1.1	Dati non linearmente separabili	52
6.2	Linear Discriminant Function	52
6.2.1	Regola di decisione	52
6.3	Learning di funzioni discriminanti lineari	54
6.4	Least Squares per la classificazione	54
6.4.1	Definizione del problema	54
6.4.2	Funzione di costo	55
6.4.3	Soluzione ottima	55
6.4.4	Regola di classificazione	56
6.4.5	Sensibilità agli outlier	56
6.5	Perceptron	57
6.5.1	Definizione del problema	57
6.5.2	Modello del Perceptron	57
6.5.3	Perceptron Learning Rule	58
6.5.4	Algoritmo del Perceptron	59
6.5.5	Interpretazione neurale	61
6.6	Fisher's Linear Discriminant	62
6.6.1	Medie delle classi	62
6.6.2	Varianza intra-classe	63
6.6.3	Criterio di Fisher	63
6.6.4	Support Vector Machine	66
6.6.5	Formulazione formale	66
6.7	Soft-Margin Support Vector Machine	68
6.7.1	Interpretazione geometrica	69
6.7.2	Basis Functions e separazione non lineare	70
6.8	RIEPILOGO	71
7	Linear Models for Regression	72
7.1	Modelli lineari per funzioni lineari	72
7.2	Modelli lineari con basis functions	73
7.3	Stima dei parametri: massima verosimiglianza e minimi quadrati	75
7.4	Apprendimento sequenziale	75
7.4.1	Regolarizzazione	76
7.4.2	Regressione con output multipli	77
8	Kernel Methods	79
8.1	Dai modelli lineari alla formulazione duale	79
8.2	Gram matrix e formulazione kernelizzata	79
8.3	Kernel functions	80
8.3.1	Kernel trick	81
8.3.2	Esempio: applicazione concreta del kernel trick	81
8.4	Famiglie di kernel	82
8.5	Kernelized SVM	82
8.5.1	Kernelized SVM per la regressione	83

9	Multiple Learners	84
9.1	Voting	85
9.2	Mixture of Experts	86
9.3	Stacking	87
9.4	Cascading	88
9.5	Bagging	89
9.6	Boosting	90
9.6.1	AdaBoost	91
10	Artificial Neural Networks	96
10.1	Feedforward Neural Networks	96
10.1.1	Perché le FNN	97
10.1.2	Architettura delle Feedforward Neural Networks	98
10.2	Profondità e Teorema di Approssimazione Universale	98
10.2.1	Funzioni di attivazione e funzione di costo	100
10.2.2	Loss function e principio di massima verosimiglianza	101
10.3	Calcolo del gradiente	102
10.4	Back-propagation	103
10.4.1	Come si applica operativamente	104
10.4.2	Perché è efficiente	105
10.5	Stochastic Gradient Descent	105
10.5.1	Idea di base	105
10.5.2	SGD con momentum	106
10.6	Metodi di regolarizzazione	107
10.6.1	Regolarizzazione dei parametri	107
10.6.2	Dataset augmentation	107
10.6.3	Parameter sharing	107
10.6.4	Early stopping	108
10.6.5	Dropout	108
11	Convolutional Neural Networks	111
11.1	Motivazioni	111
11.2	Richiamo alla convoluzione	112
11.2.1	Cross-correlazione	114
11.2.2	Il kernel	115
11.2.3	La feature map	115
11.3	Convolutional Neural Networks	116
11.4	Convolutional layer	116
11.4.1	Convolution stage	117
11.4.2	Detector stage	120
11.4.3	Pooling stage	120
11.4.4	Dimensione delle feature map e numero di parametri	121
11.5	Dimensione della feature map di output	121

Chapter 1

Introduzione al Machine Learning

1.1 Definizione di Machine Learning

Il *Machine Learning* (ML) può essere definito come il campo di studio che si occupa di programmare calcolatori affinché migliorino la loro performance su un determinato compito attraverso l'esperienza. Formalmente, un sistema di apprendimento migliora la propria prestazione rispetto a un compito T , misurata da una metrica di performance P , sulla base dell'esperienza E .

$$\text{Learning} \equiv \text{Improve}(T, P, E)$$

Il Machine Learning è particolarmente utile quando:

- non esiste una competenza umana esplicita;
- gli esseri umani non sono in grado di formalizzare la propria esperienza;
- la soluzione deve adattarsi a casi specifici o a dati in continua evoluzione.

1.2 Fattori abilitanti del Machine Learning

Lo sviluppo del Machine Learning è stato reso possibile dalla convergenza di tre fattori principali:

- progressi teorici e algoritmici;
- disponibilità massiva di dati (Big Data);
- aumento della potenza computazionale, in particolare grazie alle GPU.

1.3 Applicazioni del Machine Learning

Il Machine Learning trova applicazione in numerosi domini, tra cui:

- computer vision;
- riconoscimento vocale e interazione parlata;
- analisi di testi e documenti;

- data analytics;
- controllo robotico;
- giochi e sistemi decisionali.

1.4 Cos'è un problema di apprendimento

Un problema di apprendimento consiste nel migliorare una prestazione nel tempo grazie all'esperienza. Un classico esempio è l'apprendimento del gioco della dama:

- Compito (T): giocare a dama;
- Performance (P): percentuale di partite vinte;
- Esperienza (E): partite giocate contro sé stessi.

La progettazione di un sistema di apprendimento richiede di rispondere alle seguenti domande:

- quale esperienza utilizzare;
- cosa deve essere appreso;
- come rappresentare la conoscenza;
- quale algoritmo usare per apprendere.

1.5 Funzione ideale

In un problema di apprendimento si assume l'esistenza di una funzione ideale che descrive perfettamente il comportamento desiderato. Tale funzione è concettualmente corretta, ma non è disponibile in forma esplicita e non è computabile nella pratica.

Nel caso generale, si tratta di una funzione:

$$f : X \rightarrow Y$$

che associa a ogni possibile istanza di input $x \in X$ l'output corretto $y \in Y$. L'obiettivo del Machine Learning è apprendere una funzione che approssimi il più possibile questa funzione ideale, utilizzando un insieme finito di esempi.

1.6 Funzione valore

Nel problema dell'apprendimento del gioco della dama, la funzione ideale può essere espressa tramite una funzione valore:

$$V(b)$$

che associa a ogni configurazione della scacchiera b un valore reale che rappresenta la qualità della posizione.

Una possibile definizione concettuale della funzione valore è la seguente:

- se b è uno stato finale vinto, allora $V(b) = 100$;
- se b è uno stato finale perso, allora $V(b) = -100$;
- se b è uno stato finale di pareggio, allora $V(b) = 0$;
- se b non è uno stato finale, allora $V(b)$ è il valore del miglior stato finale raggiungibile giocando in modo ottimale.

Questa funzione è corretta dal punto di vista teorico, ma non è computabile, poiché richiederebbe di esplorare completamente lo spazio degli stati e delle possibili partite.

1.6.1 Rappresentazione approssimata della funzione valore

Poiché la funzione valore ideale $V(b)$ non è computabile, si introduce una funzione approssimata $\hat{V}(b)$, appartenente a una classe di funzioni più semplici e computabili.

Nel caso considerato, $\hat{V}(b)$ è rappresentata come una combinazione lineare di feature estratte dalla configurazione della scacchiera:

$$\hat{V}(b) = w_0 + \sum_{i=1}^n w_i f_i(b)$$

dove:

- $f_i(b)$ sono feature note e computabili;
- w_i sono coefficienti reali ignoti;
- $\hat{V}(b)$ approssima il valore reale della configurazione.

Nel caso specifico della dama, le feature includono il numero di pedine, dame e pezzi minacciati per ciascun giocatore. L'apprendimento si riduce quindi alla stima dei pesi w_i .

1.7 Algoritmo di apprendimento

L'apprendimento dei pesi w_i avviene tramite un algoritmo iterativo basato sulla riduzione dell'errore tra il valore stimato e il valore di training.

Nel caso considerato viene utilizzato l'algoritmo *LMS* (*Least Mean Squares*).

Dato un esempio di training b , l'errore è definito come:

$$\text{error}(b) = V_{\text{train}}(b) - \hat{V}(b)$$

I pesi vengono aggiornati secondo la regola:

$$w_i \leftarrow w_i + c \cdot f_i(b) \cdot \text{error}(b)$$

dove c è il learning rate, che controlla la velocità di apprendimento.

L'algoritmo LMS è un metodo di apprendimento incrementale basato sulla discesa del gradiente stocastica.

1.8 Funzione obiettivo e rappresentazione

Nel Machine Learning si assume l'esistenza di una funzione obiettivo (o funzione target) sconosciuta:

$$f : X \rightarrow Y$$

L'obiettivo dell'apprendimento è calcolare una funzione approssimata:

$$\hat{f}(x) \approx f(x)$$

che generalizzi correttamente anche su esempi non presenti nel dataset di training.

1.9 Dataset e generalizzazione

Dato un dataset di addestramento:

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$$

il sottoinsieme degli input osservati è:

$$X_D \subset X \quad \text{con} \quad |X_D| \ll |X|$$

Il vero obiettivo dell'apprendimento non è la correttezza su D , ma la capacità di generalizzare a nuovi campioni $x \notin X_D$.

1.10 Tipologie di problemi di Machine Learning

In base al tipo di dataset e di output, si distinguono tre principali categorie:

1.10.1 Supervised Learning

Il dataset contiene coppie input-output:

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$$

Include:

- **Classificazione:** $Y = \{C_1, \dots, C_k\}$;
- **Regressione:** $Y \subset \mathbb{R}^k$.

Caso particolare: **Concept Learning**, con output binario $Y = \{0, 1\}$.

1.10.2 Unsupervised Learning

Il dataset contiene solo input:

$$D = \{x_i\}_{i=1}^n$$

L'obiettivo è individuare strutture latenti nei dati, come nel clustering o nella riduzione dimensionale.

1.10.3 Reinforcement Learning

Il sistema apprende una politica:

$$\pi : S \rightarrow A$$

sulla base di sequenze di stati, azioni e ricompense:

$$D = \{(s_0, a_1, r_1, s_1, \dots)\}$$

Non è disponibile un output supervisionato diretto, ma solo ricompense sparse e ritardate.

1.11 Ipotesi e spazio delle ipotesi

Un'ipotesi h è una possibile approssimazione della funzione target ideale. Ogni ipotesi rappresenta una funzione che associa a ciascuna istanza di input un valore di output.

Lo **spazio delle ipotesi** H è l'insieme di tutte le ipotesi che il sistema di apprendimento è in grado di rappresentare, dato un certo formalismo o modello scelto.

L'apprendimento può essere visto come un problema di ricerca nello spazio delle ipotesi, in cui si vuole individuare l'ipotesi che massimizza una misura di performance sul dataset di training:

$$h^* = \arg \max_{h \in H} \text{Performance}(h, D)$$

La scelta dello spazio delle ipotesi è cruciale, poiché determina:

- il potere rappresentativo del modello;
- la capacità di generalizzazione;
- la complessità computazionale del processo di apprendimento.

Uno spazio delle ipotesi troppo limitato può non contenere una buona approssimazione della funzione target, mentre uno spazio troppo ampio può portare a scarsa generalizzazione.

1.12 Consistenza e Version Space

Un'ipotesi h si dice **consistente** con un dataset di training D se fornisce la risposta corretta per tutti gli esempi presenti nel dataset:

$$\forall (x, c(x)) \in D \quad h(x) = c(x)$$

Il **Version Space** è definito come il sottoinsieme dello spazio delle ipotesi contenente tutte le ipotesi consistenti con i dati osservati:

$$VS_{H,D} = \{h \in H \mid h \text{ è consistente con } D\}$$

Il Version Space rappresenta l'insieme di tutte le spiegazioni compatibili con i dati disponibili. L'obiettivo di un sistema di apprendimento non è semplicemente trovare una qualunque ipotesi consistente, ma selezionare un'ipotesi che generalizzi correttamente anche su istanze non presenti nel dataset.

Schema concettuale



1.13 Algoritmo List-Then-Eliminate

Un modo concettualmente semplice per calcolare il Version Space è l'algoritmo *List-Then-Eliminate*. Questo algoritmo assume che lo spazio delle ipotesi H sia finito ed enumerabile.

L'algoritmo opera come segue:

1. inizializza il Version Space contenendo tutte le ipotesi in H ;
2. per ogni esempio di training $(x, c(x))$, elimina dal Version Space tutte le ipotesi h tali che $h(x) \neq c(x)$;
3. restituisce l'insieme delle ipotesi rimanenti nel Version Space.

Formalmente:

$$VS_{H,D} = \{h \in H \mid \forall (x, c(x)) \in D, h(x) = c(x)\}$$


1.13.1 Osservazioni

L'algoritmo List-Then-Eliminate è corretto dal punto di vista teorico, ma non è utilizzabile nella pratica, poiché richiede l'enumerazione esplicita di tutte le ipotesi in H .

Il suo ruolo principale è quello di chiarire:

- il concetto di consistenza;
- il significato operativo di Version Space;
- il legame tra dati di training e riduzione dello spazio delle ipotesi.

Schema concettuale



1.14 Rappresentazione vs Generalizzazione

Esiste un compromesso fondamentale tra:

- **potere rappresentativo** dello spazio delle ipotesi;
- **potere di generalizzazione**.

Se lo spazio delle ipotesi è troppo potente (può rappresentare ogni sottoinsieme di X), il sistema perde capacità di generalizzare.

1.15 Dati rumorosi

Nei problemi reali, il dataset può contenere rumore:

$$y_i \neq c(x_i)$$

In questi casi:

- il Version Space può essere vuoto;
- non esistono ipotesi perfettamente consistenti;
- è necessario adottare metodi statistici robusti.

RIEPILOGO

Machine Learning è un approccio *data-driven* che si basa sull'uso dei dati per costruire modelli quando una descrizione completa dell'ambiente non è disponibile. L'apprendimento è definito come il miglioramento delle prestazioni su un compito, sulla base dell'esperienza e misurato tramite una metrica di performance.

Nel Machine Learning si assume l'esistenza di una funzione ideale (target) sconosciuta, che viene approssimata mediante una funzione computabile. Nel caso dell'apprendimento del gioco della dama, tale funzione è una funzione valore $V(b)$, che assegna a ogni configurazione un valore numerico. Poiché $V(b)$ non è computabile, si introduce una funzione approssimata $\hat{V}(b)$, rappresentata come combinazione lineare di feature, i cui parametri vengono appresi dai dati.

L'apprendimento dei parametri avviene tramite un algoritmo iterativo, come l'algoritmo LMS, che aggiorna i pesi riducendo l'errore tra il valore stimato e il valore di training.

Tipologie di problemi di Machine Learning:

- **Supervised Learning:** il dataset contiene coppie input-output; include problemi di regressione e classificazione;
- **Unsupervised Learning:** il dataset contiene solo input, senza etichette; l'obiettivo è scoprire strutture latenti nei dati;
- **Reinforcement Learning:** l'agente apprende una politica sulla base di ricompense ritardate e interazioni con l'ambiente.

Notazione ricorrente:

- X : spazio delle istanze;
- $x \in X$: una singola istanza;
- $D = \{(x_i, c(x_i))\}_{i=1}^n$: dataset di training;
- c : funzione target ideale;
- H : spazio delle ipotesi;
- $h \in H$: ipotesi;
- $h(x)$: valore stimato dall'ipotesi su x .

Un'ipotesi è detta **consistente** con il dataset se fornisce la risposta corretta per tutti gli esempi di training. Il **Version Space** è l'insieme di tutte le ipotesi consistenti con i dati osservati e rappresenta lo spazio delle soluzioni compatibili con il dataset. La scelta dello spazio delle ipotesi è cruciale: uno spazio troppo semplice limita il potere rappresentativo, mentre uno spazio troppo complesso riduce la capacità di generalizzazione. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale per evitare fenomeni di *underfitting* e *overfitting*.

Chapter 2

Performance Evaluation

2.1 Introduzione alla valutazione delle prestazioni

La valutazione delle prestazioni è il processo mediante il quale si stima la qualità di una ipotesi o di un algoritmo di apprendimento nel generalizzare a nuovi dati non osservati.

Dato che un modello di Machine Learning viene addestrato su un insieme finito di esempi, non è possibile osservare direttamente il suo comportamento sull'intera distribuzione dei dati. La valutazione delle prestazioni fornisce quindi una **stima statistica** dell'accuratezza del modello su istanze future.

In termini generali, la valutazione delle prestazioni risponde a domande del tipo:

- quanto è accurata l'ipotesi appresa?
- quanto è affidabile questa stima?
- come si confrontano due ipotesi o due algoritmi diversi?

È importante sottolineare che la valutazione delle prestazioni non restituisce un valore assoluto, ma una stima soggetta a incertezza, che dipende:

- dalla quantità di dati disponibili;
- dalla modalità di campionamento;
- dalla metrica di valutazione utilizzata.

La difficoltà principale nella valutazione delle prestazioni risiede nel fatto che l'errore vero di un modello non è osservabile direttamente. Per questo motivo si introducono stime basate su campioni finiti di dati, come l'errore campionario.

2.2 Errore vero ed errore campionario

Sia $f : X \rightarrow Y$ la funzione target ideale e sia D una distribuzione di probabilità sugli input. Dato un modello appreso h , l'obiettivo della valutazione delle prestazioni è stimare quanto spesso h fornisca una predizione errata su esempi futuri.

2.2.1 Errore vero

L'**errore vero** di un'ipotesi h è definito come la probabilità che h commetta un errore su un'istanza estratta casualmente secondo la distribuzione D :

$$error_D(h) = \Pr_{x \sim D}[f(x) \neq h(x)]$$

L'errore vero rappresenta la reale capacità di generalizzazione del modello. Tuttavia, non può essere calcolato direttamente, poiché la distribuzione D e la funzione target f sono sconosciute.

2.2.2 Errore campionario

Poiché l'errore vero non è osservabile, si introduce l'**errore campionario**, calcolato su un insieme finito di esempi S :

$$error_S(h) = \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} \delta(f(x) \neq h(x))$$

L'errore campionario è una quantità misurabile e rappresenta una stima dell'errore vero. Tuttavia, essendo calcolato su un campione finito, dipende dagli esempi contenuti in S .

Esempio

Si consideri un problema di classificazione binaria e un modello h . Supponiamo di testare il modello su un insieme di 20 esempi e osservare 2 errori. In questo caso:

$$error_S(h) = \frac{2}{20} = 0.1$$

Questo valore rappresenta l'errore campionario. Tuttavia, se il test fosse stato effettuato su un diverso campione di 20 esempi estratti dalla stessa distribuzione, il numero di errori osservati avrebbe potuto essere diverso.

L'errore vero $error_D(h)$ rappresenta invece la frazione di errori che il modello commetterebbe su un numero infinito di esempi estratti dalla distribuzione D . L'errore campionario è quindi una realizzazione casuale di una variabile aleatoria che approssima l'errore vero.

Interpretazione statistica

L'errore campionario $error_S(h)$ è una variabile casuale, poiché dipende dal campione S estratto dalla distribuzione D . Campioni diversi producono stime diverse dello stesso errore vero.

Il problema centrale della valutazione delle prestazioni consiste nel determinare:

- quanto bene $error_S(h)$ approssimi $error_D(h)$;
- quanto è affidabile questa approssimazione.

2.3 Intervalli di confidenza

Se il campione di test contiene almeno 30 esempi ed è indipendente dall'ipotesi, con probabilità approssimativamente pari a $N\%$, l'errore vero soddisfa:

$$error_D(h) \in error_S(h) \pm z_N \sqrt{\frac{error_S(h)(1 - error_S(h))}{n}}$$

dove z_N è un coefficiente dipendente dal livello di confidenza desiderato.

2.4 Stima non distorta e trade-off training/testing

Per ottenere una stima non distorta, i dati utilizzati per la valutazione devono essere indipendenti da quelli usati per l'addestramento. Una suddivisione tipica è:

- $\frac{2}{3}$ dei dati per il training;
- $\frac{1}{3}$ dei dati per il testing.

Esiste un trade-off: più dati di training migliorano il modello, ma peggiorano la stima; più dati di test migliorano la stima, ma peggiorano il modello.

2.5 k-Fold Cross Validation

La suddivisione dei dati in un singolo training set e un singolo test set fornisce una stima dell'errore vero, ma tale stima può avere elevata varianza, poiché dipende fortemente dalla particolare partizione dei dati.

La **k-Fold Cross Validation** è una tecnica che consente di ridurre questa variabilità, utilizzando in modo più efficiente l'intero dataset disponibile.

2.5.1 Descrizione dell'algoritmo

Dato un dataset D , esso viene suddiviso in k sottoinsiemi disgiunti:

$$D = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$$

Per ogni iterazione $i = 1, \dots, k$:

- il sottoinsieme S_i viene utilizzato come test set;
- i rimanenti $k - 1$ sottoinsiemi costituiscono il training set $T_i = D \setminus S_i$;
- viene addestrato un modello $h_i = L(T_i)$;
- viene calcolato l'errore $error_{S_i}(h_i)$.

L'errore finale dell'algoritmo di apprendimento L è stimato come:

$$error_{L,D} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k error_{S_i}(h_i)$$

Interpretazione

La k-Fold Cross Validation fornisce una stima dell'**valore atteso** dell'errore campionario di un algoritmo di apprendimento.

Ogni esempio del dataset viene utilizzato:

- una sola volta come dato di test;
- $k - 1$ volte come dato di training.

In questo modo, la stima dell'errore:

- è meno dipendente da una singola partizione dei dati;
- presenta una varianza inferiore rispetto a un singolo split.

Esempio

Si consideri un dataset composto da 100 esempi e una 5-Fold Cross Validation. Il dataset viene suddiviso in 5 sottoinsiemi da 20 esempi ciascuno.

Ad ogni iterazione:

- 80 esempi vengono utilizzati per il training;
- 20 esempi vengono utilizzati per il testing.

Al termine delle 5 iterazioni, ciascun esempio è stato utilizzato esattamente una volta come test set. L'errore finale è la media degli errori osservati nelle singole iterazioni.

Schema concettuale



2.6 Overfitting

Nel Machine Learning l'obiettivo non è minimizzare l'errore sui dati di training, ma ottenere buone prestazioni su dati futuri non osservati. Il fenomeno dell'**overfitting** si verifica quando un modello si adatta eccessivamente ai dati di training, perdendo capacità di generalizzazione.

Formalmente, data una ipotesi $h \in H$, si dice che h presenta overfitting rispetto a un dataset S se esiste un'altra ipotesi $h' \in H$ tale che:

$$error_S(h) < error_S(h') \quad \text{e} \quad error_D(h) > error_D(h')$$

In altre parole, h è migliore sui dati di training, ma peggiore sui dati futuri rispetto a h' .

L'overfitting è una conseguenza di uno spazio delle ipotesi troppo complesso rispetto alla quantità di dati disponibili. Un modello con elevato potere rappresentativo può adattarsi anche al rumore presente nel dataset, trattandolo come se fosse informazione rilevante.

Esempio

Si consideri un problema di classificazione e due modelli h e h' . Il modello h è molto complesso, mentre h' è più semplice.

Supponiamo di osservare i seguenti risultati:

$$error_S(h) = 0.02 \quad error_S(h') = 0.08$$

$$error_D(h) = 0.25 \quad error_D(h') = 0.10$$

Il modello h commette pochissimi errori sui dati di training, ma generalizza molto male. Al contrario, il modello h' ha un errore di training più alto, ma un errore vero più basso.

In questo caso, il modello h presenta overfitting, mentre h' rappresenta una soluzione preferibile.

L'overfitting non può essere individuato osservando esclusivamente l'errore di training. È necessario stimare l'errore vero mediante tecniche di valutazione come il test set indipendente o la k-Fold Cross Validation.

2.7 Metriche di valutazione

2.7.1 Limiti dell'accuratezza

Nel caso di problemi di classificazione, una metrica comunemente utilizzata è l'accuratezza:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Tuttavia, l'accuratezza può risultare fuorviante in presenza di dataset sbilanciati, ovvero quando una classe è molto più frequente delle altre. In questi casi, un classificatore banale che predice sempre la classe più frequente può ottenere un'alta accuratezza pur non essendo utile.

2.7.2 Precision, Recall e F1-score

Per valutare meglio le prestazioni in presenza di dataset sbilanciati, si introducono metriche alternative basate sulla matrice di confusione.

La **Recall** (o True Positive Rate) misura la capacità del modello di individuare correttamente i casi positivi:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

La **Precision** misura la frazione di predizioni positive corrette:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

La **F1-score** combina precision e recall in un'unica metrica:

$$F1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

L'importanza relativa di precision e recall dipende dal dominio applicativo.

2.7.3 Metriche derivate e curva ROC

Altre metriche utili sono:

- **True Negative Rate (Specificity):**

$$TNR = \frac{TN}{TN + FP}$$

- **False Positive Rate:**

$$FPR = \frac{FP}{TN + FP}$$

- **False Negative Rate:**

$$FNR = \frac{FN}{TP + FN}$$

La **ROC curve** rappresenta graficamente il compromesso tra True Positive Rate e False Positive Rate al variare della soglia di classificazione. L'**AUC** (Area Under the Curve) fornisce una misura sintetica delle prestazioni complessive del classificatore.

2.7.4 Dipendenza dal dominio applicativo

L'impatto degli errori dipende fortemente dall'applicazione. Ad esempio:

- in ambito medico, un falso negativo può avere conseguenze gravi;
- nella guida autonoma, un falso positivo può causare frenate inutili;
- in sistemi di sicurezza, un falso negativo può compromettere l'intero sistema.

La scelta della metrica di valutazione deve quindi essere guidata dal contesto applicativo e non basarsi esclusivamente sull'accuratezza.

2.7.5 Matrice di confusione multi-classe

Nei problemi di classificazione multi-classe, la matrice di confusione riporta quante volte un'istanza della classe C_i viene classificata come appartenente alla classe C_j .

La diagonale principale contiene le classificazioni corrette per ciascuna classe, mentre gli elementi fuori diagonale indicano le classi che vengono più frequentemente confuse. L'analisi della matrice di confusione consente di individuare debolezze specifiche del classificatore.




Figure 2.1: Esempio di matrice di confusione per un problema di classificazione. Gli elementi sulla diagonale rappresentano le predizioni corrette.

2.8 Metriche di valutazione per la regressione

Nel caso di problemi di regressione, la valutazione delle prestazioni si basa sulla differenza numerica tra il valore predetto $\hat{f}(x_i)$ e il valore reale t_i .

Le metriche più comuni sono:

- **Mean Absolute Error (MAE)**: misura l'errore medio assoluto tra i valori predetti e i valori reali

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \hat{f}(x_i) - t_i \right|$$

Il MAE assegna lo stesso peso a tutti gli errori, indipendentemente dalla loro ampiezza. Ogni errore contribuisce in modo lineare alla metrica.




Figure 2.2: Rappresentazione grafica del MAE.

- **Mean Squared Error (MSE):** è definito come

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{f}(x_i) - t_i \right)^2$$

In questa metrica, gli errori vengono elevati al quadrato, penalizzando maggiormente gli errori di grande entità.




Figure 2.3: Rappresentazione grafica del MSE.

- **Root Mean Squared Error (RMSE):** è la radice quadrata del MSE:

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

Il RMSE mantiene la sensibilità agli errori grandi tipica del MSE, ma riporta l'errore nella stessa unità di misura del target.

Confronto tra le metriche

Le tre metriche differiscono per il modo in cui penalizzano gli errori:

- il MAE cresce linearmente con l'errore;
- il MSE cresce quadraticamente;
- il RMSE eredita la penalizzazione del MSE, ma è più interpretabile.




Figure 2.4: Rappresentazione del confronto tra le metriche.

2.8.1 Metriche percentuali e coefficiente di determinazione

In alcuni contesti è utile valutare l'errore in termini percentuali, ad esempio tramite il Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Un'ulteriore metrica importante è il coefficiente di determinazione:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - t_i)^2}{\sum_{i=1}^n (t_i - \mu)^2} \quad \text{con} \quad \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$$

Il valore $R^2 = 0$ corrisponde a un modello che predice sempre la media dei dati.

2.8.2 Cross-validation per la regressione

La k-Fold Cross Validation può essere estesa ai problemi di regressione utilizzando metriche appropriate, come il MAE o l'RMSE. L'errore finale è ottenuto come media degli errori calcolati sui singoli fold.

Riepilogo

Valutazione delle prestazioni Stima della capacità di generalizzazione di un'ipotesi o di un algoritmo su dati non osservati.

Errore vero ed errore campionario

$$\begin{aligned} error_D(h) &= \Pr_{x \sim D}[f(x) \neq h(x)] \\ error_S(h) &= \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} \delta(f(x) \neq h(x)) \end{aligned}$$

Train / Test split I dati di valutazione devono essere indipendenti da quelli di training.

k-Fold Cross Validation

$$error_{L,D} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k error_S(h_i)$$

Ogni esempio è usato una volta per il test e $k - 1$ volte per il training.

Overfitting

$$error_S(h) < error_S(h') \wedge error_D(h) > error_D(h')$$

Errore di training basso, errore vero alto.

Metriche per la classificazione

$$\begin{aligned} Accuracy &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\ Precision &= \frac{TP}{TP + FP} \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN} \\ F1 &= \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \end{aligned}$$

ROC: TPR vs FPR — AUC misura la capacità discriminante.

Metriche per la regressione

$$\begin{aligned} MAE &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \hat{f}(x_i) - t_i \right| \\ MSE &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{f}(x_i) - t_i \right)^2 \\ RMSE &= \sqrt{MSE} \\ R^2 &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{f}(x_i) - t_i)^2}{\sum_{i=1}^n (t_i - \mu)^2} \end{aligned}$$

Chapter 3

Decision Tree

3.1 Definizione

Un *Decision Tree* è un modello di apprendimento supervisionato che rappresenta una funzione di decisione sotto forma di struttura ad albero. Il processo decisionale avviene mediante una sequenza di test su attributi che, partendo dalla radice, conducono a una foglia contenente la predizione finale.

Formalmente, un decision tree implementa una funzione:

$$h : X \rightarrow Y$$

dove X rappresenta lo spazio delle istanze descritte da un insieme di attributi e Y lo spazio delle etichette di output. Ogni cammino dalla radice a una foglia può essere interpretato come una regola di decisione del tipo:


$$\text{IF } (\text{condizione}_1 \wedge \text{condizione}_2 \wedge \dots) \Rightarrow y$$

3.1.1 Struttura del Decision Tree

Un decision tree è composto dai seguenti elementi fondamentali:

- **Nodo radice**, che rappresenta il primo test su un attributo;
- **Nodi interni**, ciascuno dei quali corrisponde a un test su un attributo;
- **Archi**, che rappresentano i possibili esiti del test;
- **Foglie**, che contengono la decisione finale del modello.

Nel caso di problemi di classificazione, ogni foglia è associata a una classe, mentre nei problemi di regressione la foglia contiene un valore reale.



(a)

Figure 3.1: Struttura generale di un decision tree: nodo radice, nodi interni e foglie.

3.1.2 Caratteristiche principali

I decision tree presentano diverse proprietà che li rendono modelli particolarmente utilizzati:

- **Interpretabilità:** il modello è facilmente interpretabile, poiché il percorso seguito per effettuare una predizione è esplicito;
- **Assenza di assunzioni forti:** non richiedono ipotesi sulla distribuzione dei dati o relazioni lineari tra gli attributi;
- **Flessibilità:** possono gestire sia attributi discreti che continui;
- **Apprendimento non parametrico:** la complessità del modello cresce con i dati;
- **Rischio di overfitting:** alberi troppo profondi possono adattarsi eccessivamente ai dati di training, riducendo la capacità di generalizzazione.

Esempio

Si consideri un problema di classificazione in cui l'obiettivo è decidere se giocare a tennis in base alle condizioni meteorologiche. Gli attributi considerati sono:

- $Outlook \in \{Sunny, Overcast, Rain\}$;
- $Humidity \in \{High, Normal\}$;
- $Wind \in \{Weak, Strong\}$.

La classe di output è:

$$PlayTennis \in \{Yes, No\}$$

Un possibile decision tree è il seguente:

- se $Outlook = Overcast$, allora $PlayTennis = Yes$;
- se $Outlook = Sunny$:
 - se $Humidity = High$, allora $PlayTennis = No$;
 - se $Humidity = Normal$, allora $PlayTennis = Yes$;
- se $Outlook = Rain$:
 - se $Wind = Strong$, allora $PlayTennis = No$;
 - se $Wind = Weak$, allora $PlayTennis = Yes$.




Figure 3.2: Esempio di decision tree per il problema Play Tennis.

3.2 Regole di decisione

Nel contesto dei decision tree, una **regola di decisione** è una proposizione logica che associa una combinazione di condizioni sugli attributi a una decisione finale.

Formalmente, una regola ha la forma:

$$\text{IF } (\text{condizione}_1 \wedge \text{condizione}_2 \wedge \dots \wedge \text{condizione}_k) \Rightarrow y$$

dove ciascuna condizione rappresenta un test su un attributo e y è il valore di output associato.

3.2.1 Decision Tree come insieme di regole

Un decision tree può essere interpretato come un insieme di regole di decisione. Ogni cammino che parte dal nodo radice e termina in una foglia definisce una regola distinta.

Pertanto, un decision tree rappresenta una funzione di decisione equivalente a una congiunzione di regole del tipo:

$$h(x) = \bigvee_{i=1}^m r_i(x)$$

dove ciascuna regola r_i è associata a una foglia dell'albero.

3.2.2 Conversione di un decision tree in regole

La conversione di un decision tree in un insieme di regole avviene secondo i seguenti passaggi:

1. si seleziona una foglia dell'albero;
2. si considera il cammino dalla radice a tale foglia;
3. per ogni nodo attraversato, si aggiunge alla regola la condizione associata all'arco seguito;
4. la classe associata alla foglia costituisce la conclusione della regola.

Ripetendo la procedura per tutte le foglie si ottiene un insieme di regole logicamente equivalenti al decision tree originale.




Figure 3.3: Conversione di un decision tree in un insieme di regole: ogni percorso radice–foglia corrisponde a una regola.

Esempio

Si consideri il decision tree del problema *Play Tennis*. Uno dei possibili cammini radice–foglia è il seguente:

$$\text{Outlook} = \text{Sunny} \wedge \text{Humidity} = \text{High}$$

La regola di decisione corrispondente è:

$$\text{IF } (\text{Outlook} = \text{Sunny} \wedge \text{Humidity} = \text{High}) \Rightarrow \text{PlayTennis} = \text{No}$$

Ripetendo il procedimento per ciascuna foglia dell'albero si ottiene l'insieme completo delle regole che descrivono il modello.

Osservazione

Un decision tree e l'insieme di regole da esso derivato sono logicamente equivalenti. Tuttavia, la rappresentazione a regole consente una maggiore flessibilità nella semplificazione del modello, ad esempio tramite l'eliminazione di condizioni non necessarie.

3.3 Algoritmo ID3

L'algoritmo *ID3* (Iterative Dichotomiser 3) è uno dei primi algoritmi proposti per l'apprendimento di decision tree a partire da dati etichettati. ID3 costruisce l'albero in modo incrementale, adottando una strategia **greedy top-down**, in cui ad ogni passo viene selezionato l'attributo che massimizza un criterio di bontà dello split.

L'idea alla base dell'algoritmo ID3 è quella di costruire l'albero selezionando, a ogni nodo, l'attributo che consente di separare al meglio gli esempi di training in base alle classi.

La costruzione dell'albero avviene:

- partendo da tutti gli esempi nel nodo radice;
- scegliendo l'attributo più informativo;
- suddividendo il dataset in sottoinsiemi;
- ripetendo ricorsivamente il procedimento su ciascun sottoinsieme.

3.3.1 Costruzione del decision tree

Sia S un insieme di esempi di training e sia A l'insieme degli attributi disponibili. L'algoritmo ID3 costruisce il decision tree secondo i seguenti passi:

1. Se tutti gli esempi in S appartengono alla stessa classe, crea una foglia etichettata con tale classe.
2. Se l'insieme degli attributi A è vuoto, crea una foglia etichettata con la classe più frequente in S .
3. Altrimenti, seleziona l'attributo $a \in A$ che massimizza il criterio di *Information Gain*.
4. Crea un nodo interno etichettato con l'attributo selezionato.
5. Per ciascun valore possibile v dell'attributo a :
 - crea un ramo corrispondente al test $a = v$;
 - considera il sottoinsieme $S_v \subseteq S$ degli esempi per cui $a = v$;
 - applica ricorsivamente l'algoritmo ID3 a S_v e all'insieme $A \setminus \{a\}$.

Condizioni di arresto

La crescita dell'albero termina quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- tutti gli esempi nel nodo appartengono alla stessa classe;
- non sono disponibili ulteriori attributi per effettuare lo split;
- il sottoinsieme di esempi associato al nodo è vuoto.

Pseudocodice

```
ID3(S, A):  
    if tutti gli esempi in S hanno la stessa classe:  
        return foglia con quella classe  
    if A è vuoto:  
        return foglia con la classe più frequente in S  
    seleziona a in A che massimizza Information Gain  
    crea un nodo con test sull'attributo a  
    for ogni valore v di a:  
        S_v = sottoinsieme di S con a = v  
        figlio = ID3(S_v, A \ {a})  
        collega figlio al nodo tramite ramo a = v  
    return nodo
```

3.3.2 Proprietà dell'algoritmo ID3

L'algoritmo ID3 presenta le seguenti caratteristiche:

- adotta una strategia greedy e non garantisce l'albero ottimo globale;
- utilizza solo attributi discreti;
- non prevede tecniche di pruning;
- è sensibile al rumore nei dati;
- tende a costruire alberi completi che possono soffrire di overfitting.

3.3.3 ID3 e regole di decisione

L'albero prodotto dall'algoritmo ID3 può essere convertito in un insieme di regole di decisione. Ogni foglia dell'albero corrisponde a una regola ottenuta congiungendo le condizioni lungo il cammino radice-foglia.

3.4 Entropia e Information Gain

Nell'algoritmo ID3 è necessario stabilire quale attributo utilizzare per suddividere gli esempi in ciascun nodo dell'albero. A tal fine viene introdotta una misura quantitativa della **purezza** di un insieme di esempi, basata su concetti di teoria dell'informazione.

3.4.1 Entropia

Sia S un insieme di esempi di training appartenenti a c classi distinte. Si indichi con p_i la proporzione di esempi di S appartenenti alla classe i .

L'**entropia** di S è definita come:

$$Entropy(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2 p_i$$

L'entropia misura il grado di incertezza o impurità dell'insieme di esempi ed assume i seguenti valori caratteristici:

- $Entropy(S) = 0$ se tutti gli esempi appartengono alla stessa classe;
- $Entropy(S)$ è massima quando le classi sono equamente distribuite;
- valori intermedi indicano un grado parziale di impurità.

Pertanto, un insieme di esempi è tanto più informativo quanto minore è la sua entropia.

Esempio

Si consideri un insieme S composto da 10 esempi, di cui 5 positivi e 5 negativi. In questo caso:

$$p_+ = 0.5 \quad p_- = 0.5$$

L'entropia risulta:

$$Entropy(S) = -0.5 \log_2 0.5 - 0.5 \log_2 0.5 = 1$$

Se invece tutti gli esempi appartenessero alla stessa classe, l'entropia sarebbe nulla.

3.4.2 Information Gain

L'**Information Gain** misura la riduzione di entropia ottenuta suddividendo un insieme di esempi in base a un attributo.

Dato un insieme di esempi S e un attributo A con valori possibili $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, l'Information Gain di A rispetto a S è definito come:

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{j=1}^k \frac{|S_{v_j}|}{|S|} Entropy(S_{v_j})$$

dove $S_{v_j} \subseteq S$ è il sottoinsieme degli esempi per cui l'attributo A assume valore v_j .

L'Information Gain rappresenta la quantità di informazione ottenuta conoscendo il valore di un attributo. Un attributo è tanto più informativo quanto maggiore è la riduzione di entropia che produce.

Pertanto, l'attributo che massimizza l'Information Gain è quello che separa meglio gli esempi in sottoinsiemi più puri.

Utilizzo in ID3

Nell'algoritmo ID3, la selezione dell'attributo da utilizzare in un nodo avviene scegliendo quello che massimizza l'Information Gain.

Formalmente, dato l'insieme degli attributi disponibili A , viene selezionato:

$$a^* = \arg \max_{a \in A} \text{Gain}(S, a)$$

L'attributo selezionato viene utilizzato per suddividere il dataset e il procedimento viene applicato ricorsivamente ai sottoinsiemi generati.

3.4.3 Schema operativo

La costruzione dell'albero tramite ID3 può essere riassunta come segue:

1. calcolare l'entropia dell'insieme di esempi corrente;
2. calcolare l'Information Gain per ciascun attributo disponibile;
3. selezionare l'attributo con massimo Information Gain;
4. suddividere il dataset in base ai valori dell'attributo selezionato;
5. ripetere ricorsivamente il procedimento sui sottoinsiemi ottenuti.

3.5 Overfitting nei Decision Tree

I decision tree sono modelli altamente flessibili e possono adattarsi in modo molto accurato ai dati di training. Tuttavia, questa flessibilità comporta un elevato rischio di **overfitting**.

Un decision tree presenta overfitting quando continua a crescere fino a classificare correttamente tutti (o quasi) gli esempi di training, includendo anche il rumore presente nei dati. In tali casi, l'albero risulta molto accurato sui dati di training ma generalizza male su dati non osservati.

Definizione formale

Dato un insieme di esempi di training S , un decision tree h presenta overfitting se esiste un altro albero h' tale che:

$$\text{error}_S(h) < \text{error}_S(h') \wedge \text{error}_D(h) > \text{error}_D(h')$$

In altre parole, h è migliore sui dati di training, ma peggiore sui dati futuri rispetto a h' .

Cause principali

Le principali cause dell'overfitting nei decision tree sono:

- crescita eccessiva dell'albero;
- presenza di rumore nei dati di training;

- utilizzo di attributi poco informativi;
- assenza di vincoli sulla profondità dell'albero.

Poiché ID3 costruisce l'albero fino a quando è possibile separare ulteriormente gli esempi, esso tende a generare alberi completi e complessi.

3.6 Pruning

Il **pruning** è l'insieme di tecniche volte a ridurre la complessità del decision tree al fine di migliorare la capacità di generalizzazione del modello.

L'obiettivo del pruning non è minimizzare l'errore di training, bensì ridurre l'errore vero eliminando rami che modellano il rumore dei dati.




Figure 3.4: Effetto del Reduced-Error Pruning: l'accuratezza sui dati di training cresce con la complessità dell'albero, mentre l'accuratezza sui dati di test mostra un massimo per una complessità intermedia.

3.6.1 Pre-pruning

Il **pre-pruning** consiste nell'interrompere la crescita dell'albero prima che esso raggiunga una struttura completa. La decisione di arrestare la suddivisione viene presa durante la fase di costruzione dell'albero.

Criteri comuni di pre-pruning includono:

- profondità massima dell'albero;
- numero minimo di esempi in un nodo;

- Information Gain inferiore a una soglia;
- assenza di miglioramento significativo delle prestazioni.

Il pre-pruning riduce il rischio di overfitting e il costo computazionale, ma può introdurre underfitting se applicato in modo eccessivo.

3.6.2 Post-pruning

Il **post-pruning** consiste nel costruire inizialmente un decision tree completo e successivamente semplificarlo eliminando rami poco significativi.

Il procedimento tipico di post-pruning prevede:

- la valutazione delle prestazioni di un sottoalbero su un validation set;
- la sostituzione del sottoalbero con una foglia;
- il confronto tra le prestazioni prima e dopo la potatura;
- il mantenimento della potatura solo se migliora la generalizzazione.

Il post-pruning risulta generalmente più efficace del pre-pruning, poiché consente di valutare l'impatto reale delle potature sulla capacità di generalizzazione.

Confronto Pre-Pruning vs Post-Pruning

Metodo	Quando applicato	Rischio principale
Pre-pruning	Durante la crescita	Underfitting
Post-pruning	Dopo la crescita	Costo computazionale

3.7 Random Forest

Il *Random Forest* è un metodo di apprendimento basato su un insieme di decision tree, appartenente alla famiglia dei metodi di **ensemble**. L'idea di base è quella di combinare le predizioni di più alberi di decisione al fine di ottenere un modello più robusto e con migliori capacità di generalizzazione.

Idea fondamentale

Un singolo decision tree presenta elevata varianza ed è particolarmente sensibile ai dati di training. Il Random Forest riduce questo problema costruendo molti alberi diversi e aggregandone le predizioni.

Ogni albero viene addestrato:

- su un sottoinsieme casuale degli esempi di training (bootstrap);
- utilizzando, a ogni nodo, un sottoinsieme casuale degli attributi disponibili.

3.7.1 Aggregazione delle predizioni

Nel caso di classificazione, la predizione finale del Random Forest è ottenuta tramite voto di maggioranza tra le predizioni dei singoli alberi. Nel caso di regressione, la predizione finale è data dalla media delle predizioni.

Formalmente, dati $h_1, h_2, \dots, h_T$ decision tree:

$$\hat{y} = \text{majority_vote}\{h_1(x), \dots, h_T(x)\}$$

3.7.2 Riduzione dell'overfitting

Il Random Forest riduce l'overfitting combinando modelli ad alta varianza ma a basso bias. L'introduzione di casualità nella costruzione degli alberi rende le predizioni meno correlate tra loro, migliorando la stabilità del modello complessivo.

A differenza dei singoli decision tree, il Random Forest tende a generalizzare meglio senza richiedere un pruning esplicito.




Figure 3.5: Schema concettuale di un Random Forest: più decision tree addestrati su sottoinsiemi diversi dei dati e degli attributi contribuiscono alla predizione finale.

Riepilogo

Decision Tree Modello supervisionato che rappresenta una funzione di decisione sotto forma di struttura ad albero. Ogni cammino radice–foglia corrisponde a una regola di decisione del tipo IF–THEN.

Regole di decisione Un decision tree è logicamente equivalente a un insieme di regole. Ogni foglia dell'albero definisce una regola ottenuta congiungendo le condizioni lungo il percorso radice–foglia.

Algoritmo ID3 Costruisce l'albero in modo greedy e top-down. A ogni nodo seleziona l'attributo che massimizza l'Information Gain e suddivide ricorsivamente il dataset. Non garantisce l'albero ottimo globale e non prevede tecniche di pruning.

Entropia

$$Entropy(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2 p_i$$

Misura l'impurità di un insieme di esempi. È nulla se tutti gli esempi appartengono alla stessa classe ed è massima quando le classi sono equamente distribuite.

Information Gain

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Misura la riduzione di entropia ottenuta suddividendo gli esempi in base a un attributo. ID3 seleziona l'attributo con massimo Information Gain.

Overfitting Un decision tree può adattarsi eccessivamente ai dati di training, ottenendo errore campionario basso ma scarsa capacità di generalizzazione:

$$error_S(h) < error_S(h') \wedge error_D(h) > error_D(h')$$

Pruning Tecniche volte a ridurre la complessità dell'albero per migliorare la generalizzazione.

- *Pre-pruning*: arresto anticipato della crescita (rischio di underfitting);
- *Post-pruning*: potatura di un albero completo sulla base delle prestazioni su validation set.

Random Forest Metodo ensemble che combina più decision tree addestrati su sottoinsiemi casuali di dati e attributi. Riduce la varianza e l'overfitting dei singoli alberi, a costo di una minore interpretabilità.

RIEPILOGO — Probabilità e Bayes Networks

Incertezza In ambienti reali l'informazione è incompleta, rumorosa e parzialmente osservabile. Un approccio puramente logico risulta inadeguato per prendere decisioni efficaci.

Probabilità La probabilità fornisce una rappresentazione quantitativa dell'incertezza. Uno spazio di probabilità è definito da:

$$\Omega \text{ (spazio campionario)}, \quad P : \Omega \rightarrow [0, 1], \quad \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

Eventi e variabili casuali Un evento è un sottoinsieme di Ω . Una variabile casuale è una funzione:

$$X : \Omega \rightarrow D(X)$$

che induce una distribuzione di probabilità $P(X = x_i)$.

Distribuzioni di probabilità

- *Distribuzione prior*: credenza prima di osservare evidenza;
- *Distribuzione congiunta*: probabilità di tutte le combinazioni di valori delle variabili;
- *Distribuzione condizionata*: probabilità di una variabile dato il valore di un'altra.

Probabilità condizionata e regola del prodotto

$$P(a \mid b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}, \quad P(a, b) = P(a \mid b)P(b)$$

Probabilità totali

$$P(X) = \sum_{y \in D(Y)} P(X \mid Y = y)P(Y = y)$$

Chain Rule

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \mid X_1, \dots, X_{i-1})$$

Indipendenza Due eventi sono indipendenti se:

$$P(A, B) = P(A)P(B)$$

L'indipendenza assoluta è rara nei sistemi complessi.

Indipendenza condizionata

$$X \perp Y \mid Z \iff P(X \mid Y, Z) = P(X \mid Z)$$

Consente una rappresentazione compatta delle distribuzioni congiunte.

Regola di Bayes

$$P(Y | X) = \frac{P(X | Y)P(Y)}{P(X)} = \alpha P(X | Y)P(Y)$$

Fondamentale per il ragionamento diagnostico (cause a partire dagli effetti).

Massima verosimiglianza

$$\arg \max_{x_i \in D(X)} P(X = x_i | Y) = \arg \max_{x_i} P(Y | X = x_i)P(X = x_i)$$

Bayesian Networks Modelli grafici che rappresentano variabili casuali e relazioni di dipendenza tramite:

- nodi (variabili);
- archi diretti (dipendenze causali);
- CPT: $P(X_i | Parents(X_i))$.

Le reti bayesiane permettono di rappresentare distribuzioni congiunte in modo compatto, riducendo la complessità da esponenziale a lineare (a parità di genitori).

Chapter 4

Bayesian Learning

4.1 Motivazione

Nel Machine Learning supervisionato, l'obiettivo principale è apprendere una funzione che consenta di effettuare predizioni corrette su nuove istanze non osservate. Nei capitoli precedenti, l'apprendimento è stato affrontato prevalentemente come un problema di ricerca nello spazio delle ipotesi, in cui si seleziona una singola ipotesi che ottimizza una misura di performance sui dati di training.

Tuttavia, in molti contesti reali l'informazione disponibile è incompleta, rumorosa e soggetta a incertezza. In questi casi, risulta limitante adottare un approccio deterministico che restituisca un'unica ipotesi o una singola predizione senza fornire indicazioni sul grado di confidenza associato.

Il **Bayesian Learning** affronta il problema dell'apprendimento introducendo una rappresentazione esplicita dell'incertezza tramite il calcolo delle probabilità. Invece di selezionare una singola ipotesi, l'approccio bayesiano considera una distribuzione di probabilità sulle ipotesi e utilizza i dati osservati per aggiornare tale distribuzione.

In questo quadro, l'apprendimento non consiste esclusivamente nella scelta di un modello, ma nella stima di quanto ogni possibile ipotesi sia plausibile alla luce dei dati disponibili.

4.2 Classificazione come stima probabilistica

Dal punto di vista bayesiano, la classificazione può essere interpretata come un problema di stima probabilistica. Dato un dataset di training D e una nuova istanza x' , l'obiettivo non è semplicemente assegnare un'etichetta, ma stimare la distribuzione di probabilità sulle possibili classi.

Sia $f : X \rightarrow V$ la funzione target, dove X è lo spazio delle istanze e V l'insieme dei possibili valori di output. La miglior predizione per una nuova istanza x' è definita come:

$$\hat{f}(x') = v^* \quad \text{con} \quad v^* = \arg \max_{v \in V} P(v \mid x', D)$$

In forma più generale, l'obiettivo del Bayesian Learning è stimare l'intera distribuzione:

$$P(V \mid x', D)$$

Questa formulazione consente di quantificare l'incertezza associata alle predizioni e costituisce la base per l'introduzione dei classificatori bayesiani.

4.3 ML e MAP

Dato un dataset di training D e una nuova istanza x' , l'obiettivo del Bayesian Learning è stimare la probabilità a posteriori delle classi:

$$P(v \mid x', D)$$

Utilizzando il teorema di Bayes, tale probabilità può essere riscritta come:

$$P(v \mid x', D) = \frac{P(x' \mid v, D) P(v \mid D)}{P(x' \mid D)}$$

Poiché il termine $P(x' \mid D)$ non dipende dalla classe v , esso può essere ignorato nel confronto tra classi.

4.3.1 Maximum Likelihood Classification

Nel criterio di **Maximum Likelihood (ML)**, si assume che tutte le classi siano ugualmente probabili a priori, ovvero:

$$P(v \mid D) = \text{costante}$$

In questo caso, la classificazione si riduce alla massimizzazione della verosimiglianza:

$$v_{ML} = \arg \max_{v \in V} P(x' \mid v, D)$$

Il classificatore ML assegna quindi a x' la classe che rende l'osservazione più probabile, indipendentemente dalla frequenza delle classi nel dataset.

Questo criterio quindi seleziona la classe che meglio spiega l'osservazione corrente. Tuttavia, esso non tiene conto di alcuna informazione a priori sulla distribuzione delle classi. Di conseguenza, il ML può risultare inadeguato in presenza di classi sbilanciate o quando il numero di esempi di training è limitato.

4.3.2 Maximum A Posteriori Classification

Il criterio di **Maximum A Posteriori (MAP)** estende il ML introducendo l'informazione a priori sulle classi. La classificazione avviene selezionando la classe che massimizza la probabilità a posteriori:

$$v_{MAP} = \arg \max_{v \in V} P(v \mid x', D)$$

Applicando il teorema di Bayes e trascurando il termine di normalizzazione, si ottiene:

$$v_{MAP} = \arg \max_{v \in V} P(x' \mid v, D) P(v \mid D)$$

Il criterio MAP combina due informazioni:

- la verosimiglianza $P(x' \mid v, D)$, che misura quanto bene la classe spiega l'osservazione;
- la probabilità a priori $P(v \mid D)$, che riflette la frequenza o plausibilità della classe.

In questo modo, il MAP penalizza classi rare e favorisce classi più probabili a priori, risultando più robusto rispetto al ML in presenza di dati sbilanciati.

Confronto tra ML e MAP

Criterio	Funzione obiettivo	Informazione a priori
ML	$\arg \max_v P(x' v, D)$	No
MAP	$\arg \max_v P(x' v, D) P(v D)$	Sì

Osservazione

Il criterio ML può essere visto come un caso particolare del MAP in cui tutte le classi hanno probabilità a priori uguali. L'introduzione di informazioni a priori consente al MAP di migliorare la qualità delle predizioni in contesti realistici.

4.4 Bayes Optimal Classifier

Nel contesto del Bayesian Learning, i criteri ML e MAP selezionano una singola classe sulla base di una stima puntuale delle probabilità. Tuttavia, tali approcci assumono implicitamente di conoscere con certezza il modello probabilistico sottostante.

Il **Bayes Optimal Classifier** rappresenta il classificatore teoricamente ottimale, in quanto tiene conto di *tutte* le ipotesi possibili pesate dalla loro probabilità a posteriori. In un approccio completamente bayesiano, infatti, non si seleziona una singola ipotesi h , ma si considera l'intera distribuzione di probabilità sulle ipotesi dato il dataset di training. La classificazione ottimale si ottiene combinando le predizioni di tutte le ipotesi, ciascuna pesata dalla propria probabilità a posteriori.

Definizione formale

Sia H lo spazio delle ipotesi e sia D il dataset di training. La probabilità che una nuova istanza x' appartenga alla classe v è data da:

$$P(v | x', D) = \sum_{h \in H} P(v | x', h) P(h | D)$$

Il **Bayes Optimal Classifier** assegna a x' la classe che massimizza tale probabilità:

$$v^* = \arg \max_{v \in V} \sum_{h \in H} P(v | x', h) P(h | D)$$

Questo metodo minimizza l'errore di classificazione atteso rispetto alla distribuzione a posteriori sulle ipotesi. Esso rappresenta quindi il limite superiore delle prestazioni ottenibili da qualsiasi classificatore basato sulle stesse assunzioni probabilistiche.

In pratica, tuttavia, il calcolo esplicito del Bayes Optimal Classifier è spesso intrattabile, poiché richiede di considerare tutte le ipotesi nello spazio H .

Esempio

Si consideri un problema di classificazione binaria con due ipotesi h_1 e h_2 . Supponiamo che, dato il dataset D , le probabilità a posteriori delle ipotesi siano:

$$P(h_1 | D) = 0.6 \quad P(h_2 | D) = 0.4$$

Per una nuova istanza x' , le ipotesi forniscono le seguenti predizioni:

$$P(v = 1 \mid x', h_1) = 0.9 \quad P(v = 1 \mid x', h_2) = 0.2$$

Il Bayes Optimal Classifier calcola:

$$P(v = 1 \mid x', D) = 0.9 \cdot 0.6 + 0.2 \cdot 0.4 = 0.62$$

$$P(v = 0 \mid x', D) = 1 - 0.62 = 0.38$$

Pertanto, la classe assegnata è $v = 1$, ottenuta combinando le predizioni di entrambe le ipotesi.

Osservazione

Il Bayes Optimal Classifier rappresenta il classificatore teoricamente migliore in termini di errore atteso. Nella pratica, modelli come MAP e Naive Bayes possono essere interpretati come approssimazioni computazionalmente efficienti di questo approccio ideale.

4.5 Naive Bayes Classifier

4.5.1 Definizione

Il *Naive Bayes Classifier* è un classificatore probabilistico basato sul teorema di Bayes e rappresenta un'approssimazione pratica del Bayes Optimal Classifier.

Il Bayes Optimal Classifier infatti richiede di considerare tutte le ipotesi possibili nello spazio H , risultando spesso intrattabile dal punto di vista computazionale. Il Naive Bayes supera questo problema assumendo che gli attributi siano condizionatamente indipendenti dato il valore della classe.

Formalmente, se un'istanza è descritta da $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, si assume che:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n \mid v) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

Questa assunzione implica che, fissata la classe, il valore di ciascun attributo non fornisce informazioni sugli altri attributi. In altre parole, tutta la dipendenza tra gli attributi è mediata dalla variabile di classe.

Nella maggior parte dei problemi reali però, gli attributi non sono realmente indipendenti. Ad esempio, nel testo di un documento o nelle caratteristiche di un'immagine, la presenza di una certa informazione rende più probabile la presenza di altre. Pertanto, l'assunzione di indipendenza condizionata è raramente soddisfatta in modo rigoroso.

Nonostante l'assunzione di indipendenza sia spesso violata, il Naive Bayes mostra buone prestazioni in molti contesti pratici. Ciò è dovuto a diversi fattori:

- l'obiettivo della classificazione è confrontare probabilità relative tra classi, non stimare probabilità assolute accurate;
- errori sistematici nelle stime delle probabilità tendono a compensarsi nel confronto tra classi;

- il modello ha bassa varianza, risultando particolarmente robusto in presenza di pochi dati di training;
- la semplicità del modello riduce il rischio di overfitting.

Di conseguenza, anche con stime probabilistiche imprecise, il Naive Bayes è spesso in grado di individuare correttamente la classe più probabile.

4.5.2 Formulazione formale

Sia $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ una istanza descritta da n attributi e sia $v \in V$ una possibile classe. L'obiettivo è stimare la probabilità a posteriori:

$$P(v \mid x)$$

Applicando il teorema di Bayes, si ottiene:

$$P(v \mid x) = \frac{P(x \mid v) P(v)}{P(x)}$$

Poiché il termine $P(x)$ non dipende dalla classe, esso può essere ignorato nel confronto tra classi.

Utilizzando l'assunzione di indipendenza, la regola di classificazione del Naive Bayes diventa:

$$v_{NB} = \arg \max_{v \in V} P(v) \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

Il classificatore assegna all'istanza x la classe che massimizza il prodotto tra la probabilità a priori della classe e le probabilità condizionate degli attributi.

Algoritmo Naive Bayes

```

Target function f : X -> V
X = A1 x A2 x ... x An
V = {v1, v2, ..., vk}
Training set D
New instance x = <a1, a2, ..., an>

Naive_Bayes_Learn(A, V, D)
  for each class vj in V
    estimate P(vj | D)
    for each attribute Ak
      for each possible value ai of Ak
        estimate P(ai | vj, D)

Classify_New_Instance(x)
  return vNB = argmax_vj P(vj | D) *
    product over ai in x of P(ai | vj, D)

```

L'algoritmo Naive Bayes si articola in due fasi distinte: una fase di apprendimento e una fase di classificazione.

Durante la fase di apprendimento (`Naive_Bayes_Learn`), il modello stima:

- la probabilità a priori di ciascuna classe $P(v_j \mid D)$, calcolata come frequenza relativa della classe nel dataset;
- le probabilità condizionate $P(a_i \mid v_j, D)$, che descrivono la distribuzione dei valori degli attributi all'interno di ciascuna classe.

Nella fase di classificazione (**Classify_New_Instance**), per una nuova istanza x , il classificatore calcola per ogni classe il prodotto tra la probabilità a priori e le probabilità condizionate degli attributi, secondo l'assunzione di indipendenza. La classe assegnata è quella che massimizza tale quantità.

Osservazione

Lo pseudocodice mostra esplicitamente come il Naive Bayes implementi la regola di decisione:

$$v_{NB} = \arg \max_{v \in V} P(v) \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

L'algoritmo non apprende una struttura complessa, ma si limita a stimare un numero limitato di parametri probabilistici, rendendolo semplice ed efficiente.

4.5.3 Stima delle probabilità

Le probabilità utilizzate dal Naive Bayes vengono stimate a partire dal dataset di training:

- $P(v)$: frequenza relativa della classe v ;
- $P(x_i \mid v)$: frequenza dell'attributo x_i all'interno della classe v .

Nel caso di attributi continui, si assume spesso una distribuzione parametrica (ad esempio gaussiana) per modellare $P(x_i \mid v)$.

Esempio

Si consideri un problema di classificazione con due classi $V = \{\text{Spam}, \text{Ham}\}$ e due attributi binari:

$$x = (\text{contains_offer}, \text{contains_link})$$

Supponiamo di aver stimato:

$$P(\text{Spam}) = 0.4 \quad P(\text{Ham}) = 0.6$$

$$P(\text{contains_offer} = 1 \mid \text{Spam}) = 0.8$$

$$P(\text{contains_link} = 1 \mid \text{Spam}) = 0.7$$

$$P(\text{contains_offer} = 1 \mid \text{Ham}) = 0.1$$

$$P(\text{contains_link} = 1 \mid \text{Ham}) = 0.2$$

Per un nuovo messaggio con $x = (1, 1)$, il Naive Bayes calcola:

$$P(\text{Spam} \mid x) \propto 0.4 \cdot 0.8 \cdot 0.7 = 0.224$$

$$P(\text{Ham} \mid x) \propto 0.6 \cdot 0.1 \cdot 0.2 = 0.012$$

Pertanto, il messaggio viene classificato come *Spam*.

Limiti

I limiti del Naive Bayes possono essere riassunti come un compromesso tra semplicità ed espressività:

- **ipotesi di indipendenza spesso violata;**

- **sensibilità a dati sparsi e probabilità nulle;**

Il Naive Bayes stima le probabilità condizionate tramite frequenze osservate. Se una certa combinazione attributo–classe non compare nel dataset di training, la probabilità stimata risulta nulla:

$$P(x_i | v) = 0$$

Poiché la regola di decisione prevede il prodotto delle probabilità condizionate, una singola probabilità nulla è sufficiente ad annullare l'intero termine. Questo problema è particolarmente rilevante in dataset ad alta dimensionalità o con pochi esempi.

- **scarsa calibrazione delle probabilità;**

Le prestazioni del Naive Bayes dipendono fortemente dalla rappresentazione degli attributi. Attributi ridondanti o altamente correlati violano l'assunzione di indipendenza e possono distorcere il calcolo delle probabilità.

Inoltre, per attributi continui, l'assunzione di una specifica distribuzione parametrica (ad esempio gaussiana) può risultare inadeguata se i dati reali non seguono tale distribuzione.

- **esistono modelli più espressivi;**

Nonostante ciò, il Naive Bayes rimane un modello di riferimento per problemi di classificazione ad alta dimensionalità e con dati limitati.

RIEPILOGO

Bayesian Learning Approccio probabilistico all'apprendimento che rappresenta esplicitamente l'incertezza. L'obiettivo non è selezionare una singola ipotesi, ma stimare distribuzioni di probabilità aggiornate sulla base dei dati osservati.

Classificazione come stima probabilistica Dato un dataset D e una nuova istanza x' , la classificazione consiste nel calcolare:

$$v^* = \arg \max_{v \in V} P(v \mid x', D)$$

ovvero la classe con massima probabilità a posteriori.

Maximum Likelihood (ML) Assume classi equiprobabili a priori. La decisione si basa esclusivamente sulla verosimiglianza:

$$v_{ML} = \arg \max_{v \in V} P(x' \mid v, D)$$

Maximum A Posteriori (MAP) Estende il ML includendo le probabilità a priori delle classi:

$$v_{MAP} = \arg \max_{v \in V} P(x' \mid v, D) P(v \mid D)$$

Il ML è un caso particolare del MAP con prior uniformi.

Bayes Optimal Classifier Classificatore teoricamente ottimale che combina le predizioni di tutte le ipotesi pesate dalla loro probabilità a posteriori:

$$v^* = \arg \max_{v \in V} \sum_{h \in H} P(v \mid x', h) P(h \mid D)$$

È generalmente intrattabile nella pratica.

Naive Bayes Classifier

Approssimazione pratica del Bayes Optimal Classifier basata sull'assunzione di indipendenza condizionata degli attributi dato il valore della classe:

$$P(x \mid v) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

La regola di decisione è:

$$v_{NB} = \arg \max_{v \in V} P(v) \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

Assunzione di indipendenza

Se un'istanza è descritta da $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, si assume che:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n \mid v) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid v)$$

Questa assunzione implica che, fissata la classe, il valore di ciascun attributo non fornisce informazioni sugli altri attributi.

Perché funziona Nonostante l'ipotesi semplificativa:

- confronta probabilità relative tra classi;
- ha bassa varianza;
- è robusto con pochi dati e in spazi ad alta dimensionalità.

Limiti principali

- ipotesi di indipendenza spesso violata;
- sensibilità a dati sparsi e probabilità nulle;
- scarsa calibrazione delle probabilità;
- limitata capacità espressiva rispetto a modelli più complessi.

Chapter 5

Probabilistic Models for Classification

Nel problema di classificazione supervisionata si assume l'esistenza di una funzione target

$$f : X \rightarrow \mathcal{C},$$

dove $X \subseteq \mathbb{R}^d$ è lo spazio delle istanze e $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_K\}$ è l'insieme delle classi. Dato un dataset di training $D = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N$ e una nuova istanza $x \notin D$, l'obiettivo è stimare la probabilità a posteriori

$$P(C_k | x),$$

e assegnare la classe più probabile.

I modelli probabilistici per la classificazione si suddividono in due grandi famiglie: modelli generativi e modelli discriminativi.

5.1 Modelli probabilistici generativi

I modelli generativi stimano esplicitamente la distribuzione dei dati condizionata alla classe $P(x | C_k)$ e la probabilità a priori delle classi $P(C_k)$. La probabilità a posteriori viene poi ottenuta tramite il teorema di Bayes.

Nel caso di due classi C_1, C_2 , assumendo un modello parametrico gaussiano, si ha:

$$P(C_1) = \pi, \quad P(C_2) = 1 - \pi,$$

$$P(x | C_i) = \mathcal{N}(x; \mu_i, \Sigma).$$

La probabilità a posteriori può essere scritta nella forma:

$$P(C_1 | x) = \sigma(a), \quad a = \ln \frac{P(x | C_1)P(C_1)}{P(x | C_2)P(C_2)},$$

dove $\sigma(\cdot)$ è la funzione sigmoide.

5.1.1 Caso gaussiano con covarianza condivisa

Se le due classi condividono la stessa matrice di covarianza Σ , il termine a diventa una funzione lineare dell'input:

$$a = w^T x + w_0,$$

con

$$w = \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2), \quad w_0 = -\frac{1}{2}\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2^T \Sigma^{-1} \mu_2 + \ln \frac{\pi}{1 - \pi}.$$

La classificazione avviene confrontando $P(C_1 | x)$ con una soglia (tipicamente 0.5).

5.1.2 Stima dei parametri tramite Maximum Likelihood

Assumendo un modello gaussiano, i parametri $\pi, \mu_1, \mu_2, \Sigma$ vengono stimati massimizzando la likelihood sul dataset di training. Nel caso binario, le soluzioni ML sono:

$$\hat{\pi} = \frac{N_1}{N}, \quad \hat{\mu}_1 = \frac{1}{N_1} \sum_{n:t_n=1} x_n, \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{N_2} \sum_{n:t_n=0} x_n, \\ \hat{\Sigma} = \frac{N_1}{N} S_1 + \frac{N_2}{N} S_2,$$

dove S_i sono le matrici di covarianza empiriche delle classi.

5.1.3 Estensione a K classi

Nel caso multi-classe, la probabilità a posteriori assume la forma:

$$P(C_k | x) = \frac{\exp(a_k)}{\sum_j \exp(a_j)}, \quad a_k = \ln P(x | C_k) P(C_k),$$

che corrisponde alla funzione *softmax*.

Anche in questo caso, assumendo distribuzioni gaussiane con covarianza condivisa, i parametri possono essere stimati tramite Maximum Likelihood.

5.1.4 Gaussian Naive Bayes

Nel Gaussian Naive Bayes si assume l'indipendenza condizionata delle feature dato il valore della classe:

$$P(x | C_k) = \prod_{j=1}^m P(x_j | C_k),$$

con

$$P(x_j | C_k) = \mathcal{N}(x_j; \mu_{j,k}, \sigma_{j,k}^2).$$

Questa assunzione riduce drasticamente il numero di parametri da stimare e rende il modello particolarmente adatto a problemi ad alta dimensionalità.

5.2 Modelli probabilistici discriminativi

I modelli discriminativi stimano direttamente la probabilità a posteriori $P(C_k | x)$ senza modellare $P(x | C_k)$. Un esempio fondamentale è la regressione logistica.

5.2.1 Logistic Regression

Nel caso binario, la regressione logistica modella la probabilità come:

$$P(C_1 | \tilde{x}) = \sigma(\tilde{w}^T \tilde{x}),$$

dove $\tilde{x} = (1, x^T)^T$.

I parametri vengono stimati minimizzando la cross-entropy (negative log-likelihood):

$$E(\tilde{w}) = - \sum_{n=1}^N [t_n \ln y_n + (1 - t_n) \ln(1 - y_n)].$$

L'ottimizzazione viene risolta tramite metodi iterativi, in particolare l'algoritmo *Iterative Reweighted Least Squares* (IRLS).

5.2.2 Regressione logistica multi-classe

Per K classi, la probabilità a posteriori è modellata tramite softmax:

$$P(C_k | \tilde{x}) = \frac{\exp(\tilde{w}_k^T \tilde{x})}{\sum_j \exp(\tilde{w}_j^T \tilde{x})}.$$

Anche in questo caso, i parametri sono stimati minimizzando la cross-entropy multi-classe tramite ottimizzazione iterativa.

5.2.3 Generalizzazione e spazio delle feature

Tutti i modelli descritti possono essere applicati in uno spazio delle feature trasformato. Dato un mapping

$$\phi : X \rightarrow \Phi,$$

le istanze vengono proiettate nello spazio Φ e l'apprendimento avviene sulle nuove rappresentazioni.

Questo approccio consente di aumentare la capacità espressiva del modello senza modificarne la struttura probabilistica.

5.3 RIEPILOGO

Classificazione probabilistica

Nel problema di classificazione si stima la probabilità a posteriori delle classi dato un input x :

$$P(C_k | x)$$

La decisione consiste nell'assegnare la classe con probabilità massima.

Modelli generativi

Stimano esplicitamente la distribuzione dei dati e delle classi:

$$P(x | C_k), \quad P(C_k)$$

La probabilità a posteriori è ottenuta tramite il teorema di Bayes. Esempi: Gaussian Classifier, Gaussian Naive Bayes.

Classificatore gaussiano

Assumendo distribuzioni gaussiane per ciascuna classe:

$$P(x | C_k) = \mathcal{N}(x; \mu_k, \Sigma_k)$$

Se le classi condividono la stessa covarianza, la funzione discriminante è lineare:

$$a_k = w_k^T x + w_{k0}$$

Stima dei parametri (ML)

I parametri del modello generativo vengono stimati tramite Maximum Likelihood:

$$\hat{\pi}_k = \frac{N_k}{N}, \quad \hat{\mu}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{n:t_n=k} x_n$$

Estensione multi-classe

Nel caso di K classi, la probabilità a posteriori assume la forma softmax:

$$P(C_k | x) = \frac{\exp(a_k)}{\sum_j \exp(a_j)}$$

Gaussian Naive Bayes

Assume indipendenza condizionata delle feature dato il valore della classe:

$$P(x | C_k) = \prod_{j=1}^m P(x_j | C_k)$$

Riduce drasticamente il numero di parametri ed è adatto a problemi ad alta dimensionalità.

Modelli discriminativi

Stimano direttamente la probabilità a posteriori $P(C_k | x)$, senza modellare la distribuzione dei dati. Esempio fondamentale: regressione logistica.

Logistic Regression

Nel caso binario:

$$P(C_1 | x) = \sigma(w^T x)$$

I parametri sono stimati minimizzando la cross-entropy tramite ottimizzazione iterativa (IRLS).

Logistic Regression multi-classe

Utilizza la funzione softmax:

$$P(C_k | x) = \frac{\exp(w_k^T x)}{\sum_j \exp(w_j^T x)}$$

Spazio delle feature

I modelli probabilistici possono operare in uno spazio trasformato tramite una mappa:

$$\phi : X \rightarrow \Phi$$

Aumentando la capacità espressiva senza modificare la struttura del modello.

Chapter 6

Modelli lineari per la classificazione

6.1 Dati linearmente separabili

Un insieme di dati è detto **linearmente separabile** se esiste un iperpiano che separa perfettamente le istanze appartenenti a classi diverse.

Formalmente, dati esempi $x \in \mathbb{R}^d$ appartenenti a due classi, essi sono linearmente separabili se esistono un vettore $w \in \mathbb{R}^d$ e uno scalare $w_0 \in \mathbb{R}$ tali che:

$$w^T x + w_0 > 0 \quad \text{per tutti gli esempi della prima classe}$$

$$w^T x + w_0 < 0 \quad \text{per tutti gli esempi della seconda classe}$$

In questo caso, l'iperpiano definito dall'equazione $w^T x + w_0 = 0$ separa esattamente le due classi.

Interpretazione geometrica

L'iperpiano $w^T x + w_0 = 0$ divide lo spazio delle feature in due semispazi. Il segno della funzione discriminante determina la classe assegnata all'istanza.

Nel caso bidimensionale, l'iperpiano corrisponde a una retta; nel caso tridimensionale, a un piano. In dimensioni superiori, la separazione avviene tramite un iperpiano.




Figure 6.1: Esempio di dati linearmente separabili tramite una retta.

6.1.1 Dati non linearmente separabili

Un insieme di dati è detto **non linearmente separabile** se non esiste alcun iperpiano in grado di separare perfettamente le classi.

In tali casi, una funzione discriminante lineare non è sufficiente a risolvere il problema di classificazione, rendendo necessaria l'introduzione di modelli non lineari o di trasformazioni dello spazio delle feature.




Figure 6.2: Esempio di dati non linearmente separabili.

6.2 Linear Discriminant Function

Una **funzione discriminante lineare** è una funzione del tipo:

$$g(x) = w^T x + w_0$$

dove:

- $w \in \mathbb{R}^d$ è il vettore dei pesi;
- $w_0 \in \mathbb{R}$ è il termine di bias;
- $g(x) \in \mathbb{R}$ è il valore della funzione discriminante.

Essa associa a ogni istanza un valore reale, il cui segno viene utilizzato per effettuare la classificazione.

6.2.1 Regola di decisione

La regola di classificazione basata su una funzione discriminante lineare è:

$$\text{assegna } x \text{ alla classe } \begin{cases} C_1 & \text{se } g(x) \geq 0 \\ C_2 & \text{se } g(x) < 0 \end{cases}$$

Il valore assoluto di $g(x)$ fornisce una misura della distanza dell'istanza dall'iperpiano di separazione.

Interpretazione geometrica




Figure 6.3: Interpretazione geometrica di una funzione discriminante lineare in due dimensioni.

Il vettore dei pesi w è ortogonale all'iperpiano di decisione. Esso indica la direzione di massima crescita della funzione discriminante.

Nella figura, il vettore w è rappresentato come una freccia perpendicolare alla retta di separazione.

Dato un punto x , il valore della funzione discriminante $g(x)$ è proporzionale alla distanza con segno del punto dall'iperpiano.

La distanza geometrica di x dall'iperpiano è data da:

$$\frac{g(x)}{\|w\|}$$

Nella figura, $x_{\perp}$ rappresenta la proiezione ortogonale del punto x sull'iperpiano.

Il termine di bias w_0 determina la posizione dell'iperpiano rispetto all'origine. In particolare, la distanza dell'iperpiano dall'origine è:

$$-\frac{w_0}{\|w\|}$$

Questo valore controlla la traslazione dell'iperpiano senza modificarne l'orientamento.

6.3 Learning di funzioni discriminanti lineari

Nei paragrafi precedenti è stata introdotta la funzione discriminante lineare come strumento per separare due classi mediante un iperpiano nello spazio delle feature. Resta ora da affrontare il problema fondamentale dell'apprendimento: come determinare i parametri w e w_0 a partire da un insieme di dati etichettati.

I **Linear Discriminant Learning Algorithms** comprendono una famiglia di metodi che apprendono una funzione discriminante lineare a partire da esempi di training. Tali algoritmi condividono l'obiettivo di costruire una funzione del tipo

$$g(x) = w^T x + w_0$$

in grado di separare, nel miglior modo possibile, le istanze appartenenti a classi diverse.

Esistono diversi criteri secondo cui è possibile apprendere una funzione discriminante lineare. Alcuni algoritmi mirano a separare correttamente i dati, altri a massimizzare una misura di separazione tra le classi, altri ancora a minimizzare un errore globale.

Tra i principali approcci rientrano:

- il **criterio dei minimi quadrati**, che apprende i parametri minimizzando l'errore quadratico tra output desiderato e output del modello;
- il **Perceptron**, che aggiorna iterativamente i pesi correggendo gli errori di classificazione;
- il **Fisher Linear Discriminant**, che massimizza la separazione statistica tra le classi.
- il **Support Vector Machine**, che trova l'iperpiano ottimale che separa i dati in classi diverse massimizzando il margine tra esse.

Nonostante le differenze nei criteri di ottimizzazione, tutti questi metodi producono una funzione discriminante lineare.

6.4 Least Squares per la classificazione

Il criterio dei **minimi quadrati** rappresenta uno dei metodi più semplici e fondamentali per apprendere una funzione discriminante lineare a partire da un insieme di dati etichettati. L'idea di base consiste nel trattare il problema di classificazione come un problema di approssimazione funzionale.

6.4.1 Definizione del problema

Si consideri un dataset di training:

$$\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N$$

dove:

- $x_n \in \mathbb{R}^d$ è il vettore delle feature dell' n -esimo esempio;
- $t_n \in \mathbb{R}$ è il valore target associato all'esempio.

Nel contesto della classificazione binaria, le etichette sono tipicamente codificate come:

$$t_n \in \{-1, +1\}$$

Si assume un modello lineare della forma:

$$y(x) = w^T x + w_0$$

Introducendo il vettore delle feature esteso:

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}, \quad \tilde{w} = \begin{pmatrix} w_0 \\ w \end{pmatrix},$$

il modello può essere riscritto in forma compatta come:

$$y(x) = \tilde{w}^T \tilde{x}$$

6.4.2 Funzione di costo

Il criterio dei minimi quadrati consiste nel minimizzare la somma degli errori quadratici tra l'output del modello e i target desiderati:

$$E(\tilde{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (y(x_n) - t_n)^2$$

La funzione di costo misura quanto il modello si discosta dai valori target desiderati sull'insieme di training. Per ciascun esempio x_n , il termine

$$(y(x_n) - t_n)^2$$

rappresenta l'errore commesso dal modello su quell'esempio.

La somma degli errori quadratici tiene conto di tutti gli esempi del dataset e penalizza maggiormente gli errori di grande entità. Minimizzare la funzione di costo equivale quindi a trovare i parametri w e w_0 che rendono l'output del modello il più vicino possibile ai target, in media, su tutti i dati di training.

6.4.3 Soluzione ottima

Il minimo della funzione di costo si ottiene imponendo l'annullamento del gradiente:

$$\nabla E(\tilde{w}) = 0$$

Da cui si ricavano le **equazioni normali**:

$$\tilde{X}^T \tilde{X} \tilde{w} = \tilde{X}^T t$$

Se la matrice $\tilde{X}^T \tilde{X}$ è invertibile, la soluzione è:

$$\tilde{w} = (\tilde{X}^T \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^T t$$

La soluzione ottima del problema dei minimi quadrati è il vettore dei parametri che minimizza globalmente la funzione di costo. Poiché la funzione di costo è quadratica nei parametri, essa è convessa e ammette un unico minimo globale.

Questo significa che la soluzione ottenuta risolvendo le equazioni normali è la migliore possibile secondo il criterio dei minimi quadrati, e non dipende dall'inizializzazione dei parametri.

6.4.4 Regola di classificazione

Una volta stimati i parametri $\tilde{w}$, la classificazione di una nuova istanza x avviene utilizzando il segno dell'output del modello:

$$\hat{t} = \text{sign}(y(x)) = \text{sign}(w^T x + w_0)$$

Il valore continuo $y(x)$ può essere interpretato come una misura di confidenza rispetto alla decisione di classificazione.

6.4.5 Sensibilità agli outlier




Figure 6.4: Effetto degli outlier sul metodo dei minimi quadrati. L'aggiunta di pochi punti anomali può modificare significativamente la frontiera di decisione.

La figura illustra l'effetto degli outlier sull'apprendimento di una funzione discriminante lineare tramite il criterio dei minimi quadrati.

Nel pannello di sinistra, le due classi sono ben separate e la funzione discriminante appresa (retta verde) fornisce una separazione ragionevole dei dati. Nel pannello di destra, l'introduzione di pochi punti anomali (outlier) appartenenti alla classe blu, ma lontani dalla distribuzione principale, provoca una variazione significativa della retta di separazione (retta viola).

Questo comportamento è una conseguenza diretta della funzione di costo dei minimi quadrati: Poiché l'errore è elevato al quadrato, gli esempi per cui la differenza tra output del modello e target è grande contribuiscono in modo sproporzionato al valore complessivo della funzione di costo. Di conseguenza, pochi outlier possono dominare l'ottimizzazione e influenzare fortemente la posizione dell'iperpiano appreso.

NOTA BENE:

Un metodo di apprendimento si dice **non robusto agli outlier** quando la presenza di pochi esempi anomali è sufficiente a modificare in modo significativo il modello appreso.

Nel caso del Least Squares, l'algoritmo cerca di ridurre l'errore quadratico complessivo, anche a costo di peggiorare la classificazione della maggioranza dei dati, pur di adattarsi ai punti anomali. Questo limite rende il criterio dei minimi quadrati poco adatto ai problemi di classificazione, in cui l'obiettivo principale è la corretta separazione delle classi piuttosto che l'approssimazione numerica dei target.

Tale osservazione motiva l'introduzione di algoritmi alternativi, come il perceptron o i metodi basati su funzioni di costo non quadratiche, più robusti alla presenza di outlier.

6.5 Perceptron

Il **Perceptron** è uno dei più semplici algoritmi di apprendimento supervisionato per la classificazione binaria. Esso apprende una funzione discriminante lineare a partire da esempi etichettati, aggiornando iterativamente i parametri del modello in base agli errori di classificazione.

Il Perceptron può essere interpretato sia come un algoritmo di apprendimento per funzioni discriminanti lineari, sia come un modello elementare di neurone artificiale.

6.5.1 Definizione del problema

Si consideri un insieme di dati di training:

$$\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N$$

dove:

- $x_n \in \mathbb{R}^d$ è il vettore delle feature dell' n -esimo esempio;
- $t_n \in \{-1, +1\}$ è l'etichetta di classe associata.

L'obiettivo è apprendere una funzione:

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{-1, +1\}$$

che assegni correttamente un'etichetta di classe a nuove istanze non osservate.

6.5.2 Modello del Perceptron

Il Perceptron utilizza un modello lineare della forma:

$$g(x) = w^T x + w_0$$

L'output del classificatore è ottenuto applicando una funzione di soglia:

$$o(x) = \begin{cases} +1 & \text{se } g(x) > 0 \\ -1 & \text{altrimenti} \end{cases} = \text{sign}(w^T x + w_0)$$

La funzione di soglia separa lo spazio delle feature in due regioni distinte, corrispondenti alle due classi. Il valore assoluto di $g(x)$ indica quanto il punto si trovi lontano dall'iperpiano di decisione, ma non influisce direttamente sulla decisione finale.

Questo comportamento distingue il Perceptron da modelli probabilistici, nei quali l'output rappresenta una probabilità.

6.5.3 Perceptron Learning Rule

L'apprendimento nel Perceptron avviene in modo iterativo, aggiornando i pesi solo quando un esempio di training viene classificato in modo errato.

Dato un esempio (x_n, t_n) , con $t_n \in \{-1, +1\}$, il modello produce un output:

$$o(x_n) = \text{sign}(w^T x_n + w_0).$$

Se $o(x_n) = t_n$, l'esempio è classificato correttamente e non viene effettuato alcun aggiornamento. Se invece $o(x_n) \neq t_n$, i parametri vengono aggiornati secondo la seguente regola.

In presenza di errore di classificazione, i pesi vengono aggiornati come:

$$w \leftarrow w + \eta t_n x_n$$

$$w_0 \leftarrow w_0 + \eta t_n$$

dove $\eta > 0$ è il tasso di apprendimento.

L'aggiornamento dei pesi modifica l'iperpiano di decisione in modo da ridurre l'errore commesso sull'esempio corrente.

In particolare:

- se un esempio positivo viene classificato come negativo, il termine $t_n x_n$ spinge l'iperpiano verso l'esempio;
- se un esempio negativo viene classificato come positivo, l'aggiornamento avviene nella direzione opposta.

In questo modo, l'iperpiano viene progressivamente adattato per separare correttamente i dati.

Forma compatta

La regola di aggiornamento del Perceptron può essere scritta in forma compatta come:

$$w \leftarrow w + \eta t_n x_n \quad \text{se } t_n(w^T x_n + w_0) \leq 0.$$

Questa espressione evidenzia che l'aggiornamento avviene esclusivamente in presenza di errore.

6.5.4 Algoritmo del Perceptron

Input:

Training set $D = \{(x_n, t_n)\}$, $t_n \in \{-1, +1\}$
Learning rate $\eta > 0$

Initialize:

$w = 0$
 $w_0 = 0$

Repeat until convergence:

```
for each  $(x_n, t_n)$  in  $D$ :  
    if  $t_n * (w^T x_n + w_0) \leq 0$  then  
         $w \leftarrow w + \eta * t_n * x_n$   
         $w_0 \leftarrow w_0 + \eta * t_n$   
    end if  
end for
```

L'algoritmo del Perceptron procede iterativamente scorrendo il dataset di training. Per ciascun esempio, viene verificata la correttezza della classificazione.

Se un esempio è classificato correttamente, i parametri restano invariati. In caso contrario, i pesi e il bias vengono aggiornati per correggere l'errore. L'algoritmo termina quando un intero passaggio sui dati non produce aggiornamenti.

Esempio di applicazione

Si consideri un semplice dataset bidimensionale con target binari:

$$\mathcal{D} = \{(x_1, t_1), (x_2, t_2), (x_3, t_3)\}$$

con:

$$\begin{aligned}x_1 &= (1, 1), & t_1 &= +1 \\x_2 &= (2, 0), & t_2 &= +1 \\x_3 &= (-1, -1), & t_3 &= -1\end{aligned}$$

Si inizializzano i parametri:

$$w = (0, 0), \quad w_0 = 0$$

e si assume $\eta = 1$.

Per il primo esempio $x_1 = (1, 1)$:

$$g(x_1) = w^T x_1 + w_0 = 0$$

Poiché:

$$t_1 g(x_1) = 0 \leq 0,$$

l'esempio è considerato errato e si applica l'aggiornamento:

$$w \leftarrow (0, 0) + 1 \cdot (+1) \cdot (1, 1) = (1, 1)$$

$$w_0 \leftarrow 0 + 1 \cdot (+1) = 1$$

Per $x_2 = (2, 0)$:

$$g(x_2) = (1, 1)^T(2, 0) + 1 = 3$$

Poiché:

$$t_2 g(x_2) = (+1) \cdot 3 > 0,$$

l'esempio è classificato correttamente e non viene effettuato alcun aggiornamento.

Per $x_3 = (-1, -1)$:

$$g(x_3) = (1, 1)^T(-1, -1) + 1 = -1$$

Poiché:

$$t_3 g(x_3) = (-1) \cdot (-1) > 0,$$

anche questo esempio è classificato correttamente.

Al termine del primo ciclo sui dati, non si verificano ulteriori errori. L'iperpiano appreso è quindi:

$$w^T x + w_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 + 1 = 0$$

Questo iperpiano separa correttamente le due classi del dataset.

Visualizzazione dell'algoritmo del Perceptron




Figure 6.5: Evoluzione dell'iperpiano di decisione durante l'apprendimento del Perceptron. Ogni pannello rappresenta un aggiornamento successivo dei pesi in risposta a un errore di classificazione.

La figura mostra il comportamento dell'algoritmo del Perceptron durante il processo di apprendimento su un dataset bidimensionale.

In ciascun pannello è rappresentato l'iperpiano di decisione corrente, insieme agli esempi di training appartenenti alle due classi. Le frecce indicano la direzione dell'aggiornamento dei pesi quando viene incontrato un esempio classificato erroneamente. Quando un esempio viene classificato in modo errato, il Perceptron modifica i parametri del modello secondo la regola:

$$w \leftarrow w + \eta t_n x_n$$

Questo aggiornamento sposta l'iperpiano nella direzione dell'esempio mal classificato se $t_n = +1$, o nella direzione opposta se $t_n = -1$. Nella figura, i punti cerchiati evidenziano gli esempi che causano l'aggiornamento dei pesi.

Dal punto di vista geometrico, ogni aggiornamento ruota e trasla l'iperpiano di decisione nel tentativo di ridurre il numero di errori di classificazione.

Il Perceptron non ottimizza una funzione di costo globale, ma corregge localmente l'errore commesso sull'esempio corrente. Di conseguenza, la traiettoria seguita dall'iperpiano dipende dall'ordine con cui vengono presentati i dati di training.

6.5.5 Interpretazione neurale

Il perceptron è la forma più semplice di rete neurale: consiste in un singolo neurone artificiale che riceve input pesati, li somma, applica una funzione di attivazione (tipicamente a gradino) e produce un output binario per classificare linearmente i dati. Storicamente è stato il primo modello di rete neurale (proposto da Rosenblatt nel 1958) e ha posto le basi concettuali per le reti neurali moderne. La sua limitazione principale è che può risolvere solo problemi linearmente separabili - per questo motivo le reti neurali si sono evolute in architetture multi-strato (multilayer perceptron o MLP) capaci di apprendere relazioni non lineari grazie ai neuroni nascosti e alla retropropagazione dell'errore.




Figure 6.6: Visualizzazione grafica del Perceptron come neurone artificiale.

Nell'immagine vediamo come ciascun input x_i è associato a un peso w_i , mentre il termine di bias è modellato tramite un input costante $x_0 = 1$ con peso w_0 .

Il neurone calcola una combinazione lineare degli input:

$$\sum_{i=0}^d w_i x_i$$

e applica una funzione di attivazione a soglia che restituisce l'etichetta di classe.

6.6 Fisher's Linear Discriminant

Il **Fisher's Linear Discriminant** è un metodo di classificazione lineare basato su un criterio statistico. A differenza del Perceptron e del Least Squares, che si basano rispettivamente sugli errori di classificazione e sull'errore quadratico, il metodo di Fisher mira a massimizzare la separazione tra le classi in termini di distribuzione dei dati.

Impostazione del problema

Si consideri un problema di classificazione binaria con due classi:

$$\mathcal{C}_1 \quad \text{e} \quad \mathcal{C}_2$$

Ciascun esempio $x \in \mathbb{R}^d$ viene proiettato su una retta mediante una funzione lineare:

$$y = w^T x$$

L'obiettivo è determinare il vettore w tale che, dopo la proiezione, le due classi risultino il più possibile separate.

L'idea centrale del Fisher's Linear Discriminant consiste nel trovare una direzione di proiezione che:

- massimizzi la distanza tra le medie delle classi proiettate;
- minimizzi la dispersione interna a ciascuna classe.

In questo modo, le classi risultano ben separate lungo la direzione di proiezione scelta.

6.6.1 Medie delle classi

Siano:

$$\mu_1 = \frac{1}{N_1} \sum_{x \in \mathcal{C}_1} x, \quad \mu_2 = \frac{1}{N_2} \sum_{x \in \mathcal{C}_2} x$$

le medie dei dati appartenenti alle due classi nello spazio originale. Dopo la proiezione sulla direzione w , le medie diventano:

$$m_1 = w^T \mu_1, \quad m_2 = w^T \mu_2$$

6.6.2 Varianza intra-classe

La dispersione dei dati di ciascuna classe dopo la proiezione è misurata dalla varianza:

$$s_i^2 = \sum_{x \in \mathcal{C}_i} (w^T x - m_i)^2, \quad i = 1, 2$$

La varianza totale intra-classe è definita come:

$$s_w^2 = s_1^2 + s_2^2$$

6.6.3 Criterio di Fisher

Il criterio di Fisher è definito come il rapporto tra la distanza quadratica tra le medie proiettate e la varianza intra-classe:

$$J(w) = \frac{(m_1 - m_2)^2}{s_w^2}$$

Il problema di apprendimento consiste nel trovare il vettore w che massimizza tale criterio.

Forma matriciale

Introducendo le matrici di dispersione intra-classe:

$$S_i = \sum_{x \in \mathcal{C}_i} (x - \mu_i)(x - \mu_i)^T, \quad i = 1, 2$$

e la matrice di dispersione totale:

$$S_W = S_1 + S_2,$$

il criterio di Fisher può essere riscritto come:

$$J(w) = \frac{w^T (\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - \mu_2)^T w}{w^T S_W w}$$

Interpretazione geometrica del criterio di Fisher




Figure 6.7: *Proiezione lungo la direzione della differenza delle medie. La dispersione intra-classe non è considerata.*

Questa prima figura mostra una proiezione dei dati lungo la direzione che unisce le medie delle due classi. Questa scelta massimizza la distanza tra le medie proiettate, ma non tiene conto della dispersione interna delle classi.

Se una classe presenta un'elevata varianza lungo tale direzione, le distribuzioni proiettate possono sovrapporsi significativamente, riducendo la capacità discriminante.




Figure 6.8: Proiezione secondo il Fisher Linear Discriminant. La dispersione intra-classe viene tenuta in conto.

Questa seconda figura invece illustra la soluzione del Fisher Linear Discriminant. L'introduzione della matrice di dispersione intra-classe S_W consente di penalizzare le direzioni caratterizzate da elevata varianza.

La direzione di proiezione risultante massimizza la separazione tra le classi tenendo conto sia della distanza tra le medie sia della compattezza delle distribuzioni.

Soluzione ottima

Massimizzando il criterio di Fisher, si ottiene che il vettore ottimo è proporzionale a:

$$w \propto S_W^{-1}(\mu_1 - \mu_2)$$

Questa direzione massimizza la separazione tra le classi dopo la proiezione.

Regola di classificazione

Una volta determinata la direzione w , un nuovo esempio x viene classificato proiettandolo su w e confrontando il risultato con una soglia θ :

$$\text{classe}(x) = \begin{cases} \mathcal{C}_1 & \text{se } w^T x \geq \theta \\ \mathcal{C}_2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La soglia può essere scelta, ad esempio, come il punto medio tra le medie proiettate delle due classi.

6.6.4 Support Vector Machine

Le **Support Vector Machine (SVM)** sono una classe di algoritmi di apprendimento supervisionato per la classificazione (e regressione), basati sulla costruzione di un iperpiano di decisione ottimale.

Come nel caso del Perceptron e del Fisher Linear Discriminant, anche le SVM costruiscono una funzione discriminante lineare della forma:

$$g(x) = w^T x + b$$

Tuttavia, mentre il Perceptron si limita a correggere gli errori di classificazione e il metodo di Fisher massimizza una misura statistica di separazione, le SVM introducono un criterio geometrico esplicito basato sul margine.

Il margine di un iperpiano di decisione è definito come la distanza minima tra l'iperpiano stesso e i punti del dataset più vicini ad esso.

L'idea alla base delle SVM è che un iperpiano con margine massimo presenti migliori proprietà di generalizzazione, risultando meno sensibile al rumore e alle variazioni nei dati di training.

6.6.5 Formulazione formale

Si consideri un problema di classificazione binaria con un dataset di training

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N,$$

dove $x_i \in \mathbb{R}^d$ rappresenta il vettore delle feature e $y_i \in \{-1, +1\}$ l'etichetta di classe.

L'obiettivo delle Support Vector Machine è apprendere una funzione discriminante lineare della forma

$$f(x) = w^T x + b,$$

in grado di separare correttamente le due classi mediante un iperpiano di decisione definito dall'equazione

$$w^T x + b = 0.$$

Un punto x viene classificato in base al segno della funzione discriminante:

$$\text{classe}(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

La distanza geometrica di un punto x_i dall'iperpiano di decisione è data da

$$\frac{|w^T x_i + b|}{\|w\|}.$$

Il margine di classificazione è definito come la distanza minima tra l'iperpiano e i punti del dataset. Le Support Vector Machine cercano l'iperpiano che massimizza tale margine.

Nel caso di dati linearmente separabili, è possibile imporre i vincoli di separazione

$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Questa scelta fissa la scala dei parametri e consente di definire in modo univoco il margine geometrico, che risulta pari a $\frac{2}{\|w\|}$.

Il problema di apprendimento di una SVM hard-margin può quindi essere formulato come il seguente problema di ottimizzazione convessa:

$$\begin{aligned} \min_{w,b} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{soggetto a} \quad & y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad \forall i. \end{aligned}$$

La funzione obiettivo consiste nella minimizzazione della norma del vettore dei pesi. Poiché il margine è inversamente proporzionale a $\|w\|$, minimizzare $\|w\|^2$ equivale a massimizzare il margine di separazione tra le classi.

I punti del dataset che soddisfano il vincolo con uguaglianza,

$$y_i(w^T x_i + b) = 1,$$

sono detti **support vectors**. Essi sono gli unici esempi che contribuiscono direttamente alla determinazione dell'iperpiano ottimale, mentre tutti gli altri punti non influenzano la soluzione finale una volta fissato il margine.

Interpretazione geometrica del margine




Figure 6.9: Confronto tra diversi iperpiani separatori: a sinistra un iperpiano con margine ridotto, a destra l'iperpiano a margine massimo individuato dalle SVM.

La figura mostra il principio fondamentale alla base delle Support Vector Machine. Nel pannello di sinistra è rappresentato un iperpiano che separa correttamente le due classi, ma presenta un margine ridotto. Piccole variazioni nei dati o la presenza di rumore potrebbero compromettere la corretta classificazione.

Nel pannello di destra è invece mostrato l'iperpiano a margine massimo. Questo iperpiano massimizza la distanza tra le due classi, risultando più stabile e robusto rispetto a perturbazioni nei dati.

6.7 Soft-Margin Support Vector Machine

Nel caso reale, i dati di training non sono quasi mai perfettamente linearmente separabili. La presenza di rumore, outlier o sovrapposizione tra le classi rende impossibile soddisfare rigidamente i vincoli dell'hard-margin SVM. Per questo motivo, le Support Vector Machine introducono il concetto di **soft margin**, che consente alcune violazioni controllate dei vincoli di separazione mantenendo il principio del margine massimo.

Nel soft-margin SVM vengono introdotte delle variabili di slack $\xi_i \geq 0$, una per ciascun esempio di training, che misurano il grado di violazione del vincolo di separazione. I vincoli diventano quindi:

$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Il significato delle variabili di slack è il seguente: un esempio con $\xi_i = 0$ è correttamente classificato e si trova al di fuori del margine o esattamente sul margine; un esempio con $0 < \xi_i < 1$ è correttamente classificato ma si trova all'interno del margine; un esempio con $\xi_i \geq 1$ è classificato erroneamente.

Il problema di apprendimento del soft-margin SVM può essere formulato come il seguente problema di ottimizzazione convessa:

$$\begin{aligned} \min_{w, b, \xi} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^N \xi_i \\ \text{soggetto a} \quad & y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \forall i, \\ & \xi_i \geq 0, \quad \forall i. \end{aligned}$$

La funzione obiettivo è composta da due termini in competizione tra loro. Il termine $\frac{1}{2} \|w\|^2$ tende a massimizzare il margine di separazione tra le classi, mentre il termine $C \sum_i \xi_i$ penalizza le violazioni dei vincoli di separazione. Il parametro $C > 0$ controlla il compromesso tra l'ampiezza del margine e l'accuratezza sui dati di training.

Valori elevati di C assegnano un peso maggiore agli errori di classificazione, portando a un margine più stretto ma a un numero ridotto di violazioni. Al contrario, valori piccoli di C consentono margini più ampi, tollerando un numero maggiore di errori sul training set, con potenziali benefici in termini di generalizzazione.

Anche nel caso soft-margin, i support vectors sono costituiti dagli esempi per cui il vincolo è attivo, ovvero quelli che soddisfano:

$$y_i(w^T x_i + b) \leq 1.$$

Questi includono sia i punti sul margine sia quelli che si trovano all'interno del margine o lo violano, e sono gli unici esempi che contribuiscono direttamente alla definizione dell'iperpiano ottimale.

Il soft-margin SVM generalizza l'hard-margin SVM, che può essere visto come un caso particolare ottenuto per $C \rightarrow \infty$. Grazie all'introduzione delle variabili di slack, le Support Vector Machine risultano applicabili a problemi reali caratterizzati da rumore e non perfetta separabilità delle classi.

6.7.1 Interpretazione geometrica




Figure 6.10: Interpretazione geometrica delle variabili di slack nel soft-margin SVM.

La figura illustra il significato geometrico delle variabili di slack ξ_i nel contesto del soft-margin SVM. Le tre rette rappresentano, rispettivamente, l'iperpiano di decisione $w^T x + b = 0$ e i due margini $w^T x + b = \pm 1$.

I punti appartenenti alle due classi sono distribuiti nello spazio delle feature e la loro posizione rispetto ai margini determina il valore della variabile di slack associata. Un punto per cui $0 < \xi_i \leq 1$ si trova all'interno del margine, ma sul lato corretto dell'iperpiano di decisione. In questo caso il punto è correttamente classificato, ma contribuisce comunque alla penalizzazione nella funzione obiettivo.

Infine, un punto per cui $\xi_i > 1$ si trova sul lato sbagliato dell'iperpiano di decisione ed è quindi classificato erroneamente. In particolare, quando $\xi_i = 1$ il punto giace esattamente sull'iperpiano di decisione, mentre per $\xi_i > 1$ la classificazione risulta errata. La figura evidenzia come il soft-margin SVM consenta di tollerare violazioni dei vincoli di

separazione, penalizzandole in modo controllato attraverso le variabili di slack, anziché imporre una separazione rigida come nel caso dell'hard-margin.

6.7.2 Basis Functions e separazione non lineare

Nei casi reali, i dati non sono spesso linearmente separabili nello spazio originale delle feature. In queste situazioni, una funzione discriminante lineare non è sufficiente a descrivere una frontiera di decisione efficace. L'idea alla base dell'uso delle **basis functions** consiste nel trasformare le istanze originali in uno spazio delle feature di dimensione maggiore, nel quale una separazione lineare diventa possibile.

Formalmente, si introduce una mappa non lineare:

$$\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^M,$$

che associa a ciascun input x un nuovo vettore di feature $\phi(x)$. La funzione discriminante assume quindi la forma:

$$f(x) = w^T \phi(x) + b.$$

In questo nuovo spazio delle feature, la funzione di decisione rimane lineare rispetto ai parametri w , ma risulta non lineare rispetto alle variabili originali. Questo consente di modellare frontiere di decisione complesse nello spazio di input.

Un primo esempio di basis functions è dato dalle **polynomial basis functions**. Nel caso monodimensionale, una trasformazione polinomiale di grado due può essere scritta come:

$$\phi(x) = (1, x, x^2).$$

In questo modo, una funzione lineare nello spazio delle feature corrisponde a una funzione quadratica nello spazio originale.

Un secondo esempio molto utilizzato è rappresentato dalle **Gaussian basis functions**, definite come:

$$\phi_j(x) = \exp\left(-\frac{\|x - \mu_j\|^2}{2\sigma^2}\right),$$

dove μ_j rappresenta il centro della funzione e σ ne controlla l'ampiezza. Queste funzioni consentono di modellare regioni locali nello spazio delle feature e risultano particolarmente efficaci in presenza di distribuzioni complesse.

Un'ulteriore classe di trasformazioni è data dalle **sigmoidal basis functions**, definite come:

$$\phi_j(x) = \tanh(a_j^T x + b_j),$$

che introducono una non linearità simile a quella dei neuroni artificiali.

L'uso esplicito delle basis functions presenta tuttavia un limite pratico: la dimensione dello spazio delle feature può diventare molto elevata o addirittura infinita. Le Support Vector Machine superano questo problema attraverso il **kernel trick**, che consente di calcolare prodotti scalari nello spazio delle feature senza esplicitare la mappa $\phi(x)$.

In questo modo, le SVM riescono a costruire classificatori non lineari mantenendo una formulazione computazionalmente efficiente e una solida base teorica.

6.8 RIEPILOGO

Support Vector Machine – Concetti chiave

Le **Support Vector Machine (SVM)** sono classificatori supervisionati basati sulla ricerca di un iperpiano di decisione che massimizza il **margin** tra le classi, migliorando la capacità di generalizzazione.

Hard-margin SVM Nel caso di dati linearmente separabili, il problema consiste nel minimizzare:

$$\frac{1}{2} \|w\|^2$$

soggetto ai vincoli:

$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1.$$

I punti che soddisfano il vincolo con uguaglianza sono detti **support vectors** e determinano univocamente l'iperpiano ottimale.

Soft-margin SVM Per dati non perfettamente separabili, vengono introdotte le variabili di slack $\xi_i \geq 0$ e il problema diventa:

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i, \quad y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i.$$

Il parametro C regola il compromesso tra ampiezza del margine e penalizzazione degli errori.

Interpretazione delle variabili di slack

- $\xi_i = 0$: punto correttamente classificato e fuori dal margine;
- $0 < \xi_i \leq 1$: punto dentro il margine ma sul lato corretto;
- $\xi_i > 1$: punto misclassificato.

Separazione non lineare e basis functions Quando i dati non sono linearmente separabili nello spazio originale, è possibile applicare una trasformazione non lineare:

$$\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^M, \quad f(x) = w^T \phi(x) + b.$$

Esempi di basis functions includono trasformazioni polinomiali, gaussiane e sigmoidali.

In sintesi, le SVM combinano un criterio geometrico solido, una formulazione di ottimizzazione convessa e la possibilità di estendere il modello a separazioni non lineari, rendendole uno dei metodi di riferimento nel machine learning classico.

Chapter 7

Linear Models for Regression

L'obiettivo della regressione è apprendere una funzione

$$f : \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$$

a partire da un insieme di dati

$$\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N,$$

dove x_n rappresenta un vettore di input e t_n il corrispondente valore target reale. I modelli lineari per la regressione assumono che l'output possa essere espresso come combinazione lineare di parametri, eventualmente applicata a trasformazioni non lineari degli input.

7.1 Modelli lineari per funzioni lineari

Nel caso più semplice, il modello è lineare rispetto alle variabili di input:

$$y(x; w) = w_0 + w_1 x_1 + \dots + w_d x_d = w^T x,$$

dove il vettore degli input è esteso con un termine costante

$$x = [1 \quad x_1 \quad \dots \quad x_d]^T,$$

e il vettore dei parametri è

$$w = [w_0 \quad w_1 \quad \dots \quad w_d]^T.$$

Questo modello consente, ad esempio, di approssimare una retta nel caso bidimensionale, come nel classico problema di *line fitting*.

Nel caso di una singola variabile di input, il modello lineare assume la forma

$$y(x; w) = w_0 + w_1 x_1,$$

che corrisponde geometricamente a una retta nel piano. Come illustrato in Figura 7.1, i dati osservati non giacciono esattamente sulla retta a causa della presenza di rumore sulle misure. Il problema della regressione consiste quindi nel determinare i parametri w_0 e w_1 tali da approssimare nel modo migliore possibile i valori target.




Figure 7.1: Esempio di regressione lineare bidimensionale. I punti blu rappresentano i valori target osservati, affetti da rumore, mentre la retta rossa corrisponde alla funzione di predizione $y(x; w) = w_0 + w_1 x_1$ appresa dal modello. I segmenti verticali indicano i residui, ovvero gli errori $t_n - y(x_n; w)$ che vengono minimizzati nel criterio dei minimi quadrati.

Gli scarti verticali tra i punti osservati e la retta di predizione rappresentano i residui del modello. La stima dei parametri tramite il metodo dei minimi quadrati equivale a minimizzare la somma dei quadrati di tali residui, fornendo la soluzione ottima in senso statistico sotto l'ipotesi di rumore gaussiano.

7.2 Modelli lineari con basis functions

Per aumentare la flessibilità del modello senza rinunciare alla linearità nei parametri, si introducono le *basis functions*. Il modello assume la forma

$$y(x; w) = \sum_{j=0}^M w_j \phi_j(x) = w^T \phi(x),$$

dove $\phi_j(x)$ sono funzioni (in generale non lineari) degli input, con $\phi_0(x) = 1$. Nonostante la possibile non linearità rispetto a x , il modello rimane lineare rispetto ai parametri w .

Un caso particolarmente rilevante di modelli lineari con basis functions è rappresentato dall'uso di polinomi. In questo contesto, le funzioni base sono definite come

$$\phi_j(x) = x^j,$$

e il modello assume la forma

$$y(x; w) = \sum_{j=0}^M w_j x^j.$$




Figure 7.2: Esempio di regressione mediante basis functions polinomiali di diverso grado M . I punti blu rappresentano i dati osservati, la curva verde indica la funzione target sottostante, mentre la curva rossa corrisponde alla funzione appresa dal modello. All'aumentare del grado del polinomio cresce la flessibilità del modello, passando da situazioni di underfitting ($M = 0, 1$) a una buona approssimazione ($M = 3$), fino a fenomeni di overfitting ($M = 9$).

La Figura 7.3 mostra come la scelta del grado M influenzi in modo critico il comportamento del modello. Per valori piccoli di M , il modello risulta eccessivamente rigido e non è in grado di catturare la struttura dei dati, producendo un'elevata distorsione (bias). Al crescere di M , la capacità di approssimazione aumenta e il modello riesce a seguire più fedelmente l'andamento della funzione target.

Tuttavia, per valori elevati di M , il modello tende ad adattarsi anche al rumore presente nei dati di training, manifestando oscillazioni non giustificate e una scarsa capacità di generalizzazione. Questo fenomeno prende il nome di overfitting e motiva la necessità di introdurre tecniche di controllo della complessità, come la regolarizzazione, discusse nelle sezioni successive.

Altri esempi di basis functions includono funzioni radiali (RBF), sigmoidi e funzioni tanh, che permettono di modellare strutture più complesse nei dati.




Figure 7.3: Visualizzazione grafica di alcuni esempi di basis function.

7.3 Stima dei parametri: massima verosimiglianza e minimi quadrati

Si assume che il valore target sia affetto da rumore additivo gaussiano:

$$t = y(x; w) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \beta^{-1}),$$

da cui segue:

$$P(t|x, w, \beta) = \mathcal{N}(t|y(x; w), \beta^{-1}).$$

Assumendo osservazioni indipendenti e identicamente distribuite, la massimizzazione della verosimiglianza equivale alla minimizzazione dell'errore quadratico:

$$E_D(w) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (t_n - w^T \phi(x_n))^2.$$

Introducendo la matrice di progetto

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_0(x_1) & \dots & \phi_M(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_0(x_N) & \dots & \phi_M(x_N) \end{bmatrix},$$

la soluzione in forma chiusa è:

$$w_{ML} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T t,$$

che coincide con la soluzione ai minimi quadrati ottenuta tramite pseudo-inversa.

7.4 Apprendimento sequenziale

In alternativa alla soluzione analitica, i parametri possono essere appresi in modo incrementale tramite *stochastic gradient descent*:

$$\hat{w} \leftarrow \hat{w} - \eta \nabla E_S,$$

dove η è il learning rate e ∇E_S è una stima del gradiente calcolata su un sottoinsieme casuale dei dati. L'algoritmo converge per valori sufficientemente piccoli di η .

7.4.1 Regularizzazione

Per contrastare l'overfitting si introduce un termine di penalizzazione sui parametri:

$$\arg \min_w E_D(w) + \lambda E_W(w),$$

con $\lambda > 0$ fattore di regolarizzazione.




Figure 7.4: Effetto della regolarizzazione su un modello polinomiale di grado elevato ($M = 9$). In alto è mostrata la soluzione non regolarizzata, caratterizzata da forti oscillazioni e overfitting.

In assenza di penalizzazione sui parametri, un modello polinomiale di grado elevato tende ad adattarsi in modo eccessivo ai dati di training, producendo oscillazioni non giustificate e una scarsa capacità di generalizzazione.

Introducendo un termine di regolarizzazione del tipo

$$E_W(w) = \frac{1}{2} w^T w,$$

la funzione obiettivo diventa

$$E(w) = E_D(w) + \lambda E_W(w),$$

dove il parametro λ controlla il compromesso tra fedeltà ai dati e complessità del modello. Per valori piccoli di λ , la penalizzazione è debole e il comportamento del modello è simile a quello non regolarizzato. All'aumentare di λ , i coefficienti vengono progressivamente ridotti, limitando le oscillazioni della funzione appresa.




Figure 7.5: Una regolarizzazione debole ($\ln \lambda = -18$), che consente una buona approssimazione della funzione target.

Un valore eccessivamente grande di λ porta tuttavia a un modello troppo semplice, incapace di catturare la struttura dei dati, evidenziando un fenomeno di underfitting. La scelta del parametro di regolarizzazione risulta quindi cruciale per ottenere buone prestazioni di generalizzazione.




Figure 7.6: Un esempio caso di regolarizzazione forte ($\ln \lambda = 0$), in cui il modello diventa eccessivamente rigido e manifesta underfitting.

7.4.2 Regressione con output multipli

Nel caso di output vettoriali $y \in \mathbb{R}^K$, il modello diventa:

$$y(x; W) = W^T \phi(x),$$

dove W è una matrice dei parametri. Sotto le stesse ipotesi gaussiane, la stima di massima verosimiglianza è:

$$W_{ML} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T T.$$

RIEPILOGO

Linear Models for Regression – Concetti chiave

I modelli lineari per la regressione mirano ad apprendere una funzione

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$$

a partire da un insieme di dati etichettati, assumendo una dipendenza lineare dai parametri.

Modello lineare

$$y(x; w) = w^T x$$

rappresenta il caso più semplice di regressione lineare.

Linear Basis Function Models Introducendo funzioni base $\phi_j(x)$, il modello diventa:

$$y(x; w) = \sum_{j=0}^M w_j \phi_j(x) = w^T \phi(x),$$

consentendo di approssimare relazioni non lineari pur mantenendo la linearità nei parametri.

Stima dei parametri Assumendo rumore gaussiano additivo, la massima verosimiglianza conduce alla minimizzazione dell'errore quadratico:

$$E_D(w) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (t_n - w^T \phi(x_n))^2,$$

con soluzione in forma chiusa:

$$w_{ML} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T t.$$

Regolarizzazione Per controllare l'overfitting si introduce una penalizzazione sui parametri:

$$\arg \min_w E_D(w) + \lambda \frac{1}{2} w^T w,$$

dove λ regola il compromesso tra accuratezza sui dati e complessità del modello.

In sintesi, i modelli lineari per la regressione costituiscono un quadro teorico solido e computazionalmente efficiente, ponendo le basi per tecniche più avanzate di apprendimento supervisionato.

Chapter 8

Kernel Methods

I metodi kernel rappresentano un'estensione fondamentale dei modelli lineari, consentendo di apprendere funzioni non lineari mantenendo una formulazione matematica elegante e computazionalmente trattabile. L'idea centrale è quella di esprimere il modello esclusivamente in termini di prodotti scalari tra campioni di input, permettendo così di sostituire tali prodotti con funzioni di similarità più generali.

8.1 Dai modelli lineari alla formulazione duale

Consideriamo un modello lineare per la regressione:

$$y(x; w) = w^T x,$$

e una funzione di costo regolarizzata:

$$E(w) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (w^T x_n - t_n)^2 + \lambda \|w\|^2.$$

La soluzione ottima si ottiene imponendo $\nabla E(w) = 0$, da cui segue che il vettore dei pesi può essere espresso come combinazione lineare dei dati di training:

$$w^* = \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n.$$

Sostituendo nella funzione di predizione, si ottiene:

$$y(x) = \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n^T x.$$

Questa espressione mostra che la predizione non dipende più esplicitamente dal vettore dei pesi w , ma solo da **quanto l'input x è simile ai dati di training**. Ogni termine $x_n^T x$ misura una similarità, e i coefficienti α_n ne pesano l'importanza.

8.2 Gram matrix e formulazione kernelizzata

Definendo la matrice di Gram:

$$K = XX^T, \quad K_{nm} = x_n^T x_m,$$

la soluzione diventa:

$$\alpha = (K + \lambda I_N)^{-1} t, \quad y(x) = \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n^T x.$$

Questa formulazione è detta *duale* e dipende esclusivamente dai prodotti scalari tra dati.

Il modello non “vede” più le coordinate degli input, ma solo **le relazioni reciproche** tra i punti del dataset. Questo apre la strada a una generalizzazione potente: sostituire il prodotto scalare con una misura di similarità più sofisticata.

Esempio

Dato un insieme di dati di training $\{x_1, \dots, x_N\}$, la Gram matrix associata a un kernel k è definita come

$$K_{nm} = k(x_n, x_m).$$

Consideriamo, ad esempio, tre punti bidimensionali:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Utilizzando il kernel lineare $k(x, x') = x^T x'$, la Gram matrix risulta:

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sostituendo il kernel lineare con un kernel gaussiano

$$k(x, x') = \exp(-\beta \|x - x'\|^2),$$

si ottiene una Gram matrix con la stessa struttura ma valori differenti, che riflettono una diversa nozione di similarità tra i dati.

La Gram matrix codifica quindi tutte le relazioni tra gli esempi del dataset ed è l'unico oggetto necessario per l'apprendimento nei modelli kernelizzati.

8.3 Kernel functions

Una *kernel function* è una funzione:

$$k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R},$$

che misura la similarità tra due input. Il kernel lineare è un caso particolare:

$$k(x, x') = x^T x'.$$

Sostituendo il prodotto scalare con un kernel generico, il modello diventa:

$$y(x) = \sum_{n=1}^N \alpha_n k(x_n, x),$$

con

$$\alpha = (K + \lambda I_N)^{-1} t, \quad K_{nm} = k(x_n, x_m).$$

Il kernel può essere visto come un confronto intelligente tra esempi: invece di chiedersi “quanto sono vicini in termini di coordinate?”, il modello si chiede “quanto si assomigliano secondo un certo criterio?”.

8.3.1 Kernel trick

Il *kernel trick* consiste nell’osservare che, se un algoritmo dipende dagli input **solo tramite prodotti scalari**, questi possono essere sostituiti da kernel:

$$x^T x' \longrightarrow k(x, x').$$

In molti casi esiste una mappa implicita $\phi(x)$ tale che:

$$k(x, x') = \phi(x)^T \phi(x'),$$

senza che sia necessario conoscere o calcolare esplicitamente $\phi(x)$.

È come lavorare in uno spazio di dimensione molto alta (o infinita) senza mai entrarci davvero. Il kernel fornisce direttamente il risultato finale, evitando il costo computazionale della trasformazione esplicita.

8.3.2 Esempio: applicazione concreta del kernel trick

Consideriamo un semplice dataset di training composto da tre esempi monodimensionali:

$$\mathcal{D} = \{(x_1, t_1), (x_2, t_2), (x_3, t_3)\}, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2, \quad t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Supponiamo che un modello lineare nello spazio originale non sia sufficiente e scegliamo un kernel gaussiano (RBF):

$$k(x, x') = \exp(-\beta(x - x')^2),$$

con $\beta = 1$.

Costruzione della Gram matrix

La Gram matrix K è definita come:

$$K_{nm} = k(x_n, x_m).$$

Calcolando tutte le similarità tra i punti del training, otteniamo:

$$K = \begin{bmatrix} k(0,0) & k(0,1) & k(0,2) \\ k(1,0) & k(1,1) & k(1,2) \\ k(2,0) & k(2,1) & k(2,2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e^{-1} & e^{-4} \\ e^{-1} & 1 & e^{-1} \\ e^{-4} & e^{-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Questa matrice rappresenta completamente il dataset dal punto di vista del modello kernelizzato.

Apprendimento

Nel caso della regressione kernelizzata con regolarizzazione, i coefficienti α si ottengono risolvendo:

$$\alpha = (K + \lambda I)^{-1}t,$$

dove $\lambda > 0$ è il parametro di regolarizzazione. Il modello non utilizza esplicitamente i dati x_n , ma solo la matrice K e il vettore dei target t .

Predizione su un nuovo punto

Dato un nuovo punto di test $x_* = 0.5$, la predizione è:

$$y(x_*) = \sum_{n=1}^3 \alpha_n k(x_n, x_*).$$

In particolare:

$$k(0, 0.5) = e^{-0.25}, \quad k(1, 0.5) = e^{-0.25}, \quad k(2, 0.5) = e^{-2.25}.$$

La predizione dipende quindi esclusivamente dalla similarità tra x_* e i punti di training, senza mai calcolare esplicitamente una trasformazione non lineare dello spazio degli input.

8.4 Famiglie di kernel

Tra le famiglie di kernel più utilizzate si trovano:

Lineare:	$k(x, x') = x^T x'$
Polinomiale:	$k(x, x') = (\beta x^T x' + \gamma)^d$
RBF (Gaussiano):	$k(x, x') = \exp(-\beta \ x - x'\ ^2)$
Sigmoide:	$k(x, x') = \tanh(\beta x^T x' + \gamma).$

Ogni kernel introduce una diversa nozione di vicinanza: il kernel RBF, ad esempio, assegna un'influenza locale ai punti, mentre il kernel polinomiale cattura interazioni globali di grado crescente.

8.5 Kernelized SVM

Nel caso delle Support Vector Machine, la soluzione ottima ha la forma:

$$y(x) = \text{sign} \left(w_0 + \sum_{n=1}^N \alpha_n k(x_n, x) \right),$$

dove solo i *support vectors* hanno coefficienti $\alpha_n \neq 0$.

La decisione finale dipende solo da pochi esempi critici. Il kernel consente di costruire frontiere di decisione non lineari nello spazio originale, pur mantenendo una formulazione lineare nello spazio implicito.

8.5.1 Kernelized SVM per la regressione

Nel caso regressivo, si introduce la funzione di perdita ε -insensitive e un tubo di tolleranza attorno alla funzione appresa. Solo i punti che violano tale tubo contribuiscono alla soluzione:

$$y(x) = \sum_{n=1}^N (\hat{\alpha}_n - \hat{\alpha}'_n) k(x_n, x) + w_0.$$

Il modello ignora piccoli errori e si concentra solo sui punti che forniscono informazione rilevante, ottenendo soluzioni sparse e robuste al rumore.

RIEPILOGO

Kernel Methods – Concetti chiave

I metodi kernel permettono di estendere i modelli lineari a funzioni non lineari esprimendo il modello esclusivamente in termini di prodotti scalari tra dati.

Idea fondamentale

$$x^T x' \rightarrow k(x, x')$$

senza calcolare esplicitamente la trasformazione dello spazio degli input.

Kernel trick Consente di lavorare implicitamente in spazi di dimensione elevata o infinita mantenendo una complessità computazionale gestibile.

Kernelized models

$$y(x) = \sum_{n=1}^N \alpha_n k(x_n, x),$$

con soluzione dipendente solo dalla matrice di Gram.

Applicazioni principali Le SVM kernelizzate rappresentano uno dei metodi più efficaci per classificazione e regressione non lineare, pur richiedendo una attenta selezione degli iperparametri.

Chapter 9

Multiple Learners

Nei capitoli precedenti abbiamo considerato modelli di apprendimento singoli, progettati per approssimare una funzione obiettivo a partire da un insieme di dati. In questo contesto, la qualità delle prestazioni dipende fortemente dalla scelta del modello, dalla sua complessità e dalla quantità di dati disponibili. Tuttavia, anche modelli ben progettati possono risultare limitati quando affrontano problemi complessi o dati rumorosi.

L'approccio dei *multiple learners*, noto anche come *ensemble learning*, si basa su un'idea diversa: invece di costruire un singolo modello molto complesso, si addestrano più modelli (detti *base learners*) e si combinano le loro predizioni per ottenere un risultato complessivo più accurato e robusto.

Formalmente, si considera un insieme di modelli

$$\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_M(x)\},$$

addestrati sullo stesso problema, e una funzione di combinazione che produce la predizione finale a partire dalle singole uscite. I modelli possono essere addestrati in modo indipendente oppure in modo sequenziale, a seconda della strategia adottata.

L'idea alla base dell'ensemble learning è analoga al processo decisionale collettivo: una singola opinione può essere errata o influenzata dal rumore, mentre la combinazione di più punti di vista indipendenti tende a ridurre gli errori individuali. Anche se ciascun modello è relativamente semplice o imperfetto, l'insieme può produrre una decisione più affidabile.

Un aspetto cruciale è che i modelli combinati devono essere in qualche misura *diversi* tra loro. Se tutti i modelli commettono gli stessi errori, la loro combinazione non porta alcun beneficio. Le tecniche di multiple learners mirano quindi a introdurre diversità tra i modelli, sfruttandola per migliorare le prestazioni complessive.

Non è sufficiente avere molti modelli: è importante che ciascun modello “sbagli in modo diverso”. L'ensemble funziona quando gli errori dei singoli modelli si compensano a vicenda, lasciando emergere una predizione più stabile.

Le principali strategie di ensemble learning si distinguono in base a come vengono addestrati e combinati i modelli:

- combinazione di modelli addestrati in parallelo (ad esempio tramite voting o bagging);
- combinazione di modelli addestrati in sequenza, in cui ogni modello corregge gli errori dei precedenti (boosting).

Queste strategie, pur condividendo l'idea di base, affrontano in modo diverso il compromesso tra bias e varianza e saranno analizzate nel dettaglio nelle sezioni successive.

9.1 Voting

Una delle strategie più semplici per combinare più modelli di apprendimento è il *voting*. L'idea di base consiste nell'addestrare più modelli sullo stesso dataset e combinare le loro predizioni attraverso una media (nel caso di regressione) o una maggioranza (nel caso di classificazione).

Sia dato un insieme di M modelli

$$\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_M(x)\},$$

addestrati a partire dallo stesso insieme di dati $\mathcal{D}$. Nel caso della regressione, la predizione combinata è definita come:

$$y_{\text{voting}}(x) = \sum_{m=1}^M w_m y_m(x),$$

dove $w_m \geq 0$ sono pesi assegnati ai singoli modelli, tali che:

$$\sum_{m=1}^M w_m = 1.$$

Nel caso della classificazione, la predizione finale è ottenuta tramite una maggioranza pesata:

$$y_{\text{voting}}(x) = \arg \max_c \sum_{m=1}^M w_m \mathbb{I}(y_m(x) = c),$$

dove $\mathbb{I}(\cdot)$ è la funzione indicatrice.




Figure 9.1: Schema concettuale del voting. L'input x viene fornito a più modelli $(d_1, d_2, \dots, d_L)$, le cui predizioni vengono combinate tramite una somma pesata per produrre l'output finale y .

Come illustrato in Figura 9.1, ogni modello produce una predizione indipendente a partire dallo stesso input. Le singole uscite vengono poi aggregate da una funzione di combinazione, che può essere vista come un modello lineare nello spazio delle predizioni.

Il voting può essere interpretato come una media delle opinioni di più esperti. Ogni modello fornisce una stima potenzialmente imperfetta, ma combinando più predizioni si riduce l'impatto degli errori individuali. Se i modelli commettono errori non correlati, questi tendono a compensarsi, producendo una predizione complessivamente più stabile.

Nel caso in cui tutti i pesi siano uguali ($w_m = 1/M$), si parla di *uniform voting*. L'introduzione di pesi differenti consente invece di assegnare maggiore importanza ai modelli ritenuti più affidabili.

Osservazione Il voting non modifica i modelli di base né il processo di addestramento: l'intervento avviene esclusivamente a livello di combinazione delle predizioni. Per questo motivo, il voting rappresenta una tecnica semplice, flessibile e facilmente parallelizzabile, ma la sua efficacia dipende fortemente dalla diversità tra i modelli combinati.

9.2 Mixture of Experts

Una generalizzazione del voting è rappresentata dal modello di *mixture of experts*, in cui la combinazione delle predizioni non avviene tramite pesi fissi, ma attraverso una funzione dipendente dall'input.

Siano $d_1(x), d_2(x), \dots, d_L(x)$ un insieme di modelli di base. La predizione finale è

definita come:

$$y(x) = \sum_{l=1}^L g_l(x) d_l(x),$$

dove $g_l(x)$ è una funzione di *gating* tale che:

$$g_l(x) \geq 0, \quad \sum_{l=1}^L g_l(x) = 1.$$




Figure 9.2: Schema del modello di mixture of experts. L'input x viene fornito sia ai modelli di base ($d_1, \dots, d_L$) sia alla funzione di gating, che determina dinamicamente i pesi con cui le singole predizioni vengono combinate per produrre l'output finale y .

A differenza del voting, in cui i pesi sono costanti, nel mixture of experts la funzione di gating apprende come selezionare o pesare i diversi modelli in base all'input.

Il mixture of experts può essere visto come un sistema adattivo che, per ogni input, decide quali modelli siano più affidabili. In questo modo, ciascun esperto può specializzarsi in una particolare regione dello spazio degli input, mentre il gating coordina il loro contributo, migliorando la capacità di modellare comportamenti complessi.

9.3 Stacking

Un'ulteriore estensione delle tecniche di ensemble è rappresentata dallo *stacking*, in cui la funzione di combinazione delle predizioni viene essa stessa appresa dai dati.

Siano $d_1(x), d_2(x), \dots, d_L(x)$ un insieme di modelli di base addestrati sullo stesso problema. Nello stacking, le predizioni dei modelli di base costituiscono l'input di un

meta-modello $f(\cdot)$, che produce la predizione finale:

$$y(x) = f(d_1(x), d_2(x), \dots, d_L(x)).$$




Figure 9.3: Schema dello stacking. L'input x viene fornito a più modelli di base $(d_1, d_2, \dots, d_L)$, le cui predizioni sono utilizzate come input di un meta-modello $f(\cdot)$ che apprende come combinarle per produrre l'output finale y .

A differenza del voting e del mixture of experts, nello stacking non viene imposta alcuna forma specifica alla funzione di combinazione. Il meta-modello può essere qualsiasi algoritmo di apprendimento supervisionato, come una regressione lineare, una SVM o una rete neurale.

Lo stacking può essere visto come un processo di apprendimento su più livelli: i modelli di base apprendono una prima rappresentazione del problema, mentre il meta-learner apprende come sfruttare al meglio tali rappresentazioni, correggendone sistematicamente gli errori.

9.4 Cascading

Il *cascading* è una tecnica di ensemble in cui i modelli di base sono organizzati in sequenza e interrogati progressivamente in base a un criterio di confidenza. A differenza di altre strategie di combinazione, nel cascading non vengono aggregate più predizioni: l'output finale è fornito da un singolo modello selezionato dinamicamente.

Siano $d_1(x), d_2(x), \dots, d_L(x)$ un insieme di modelli di base e $c_l(x)$ una misura di con-

fidenza associata al modello d_i . La predizione finale è definita come:

$$y(x) = \begin{cases} d_1(x) & \text{se } c_1(x) > \theta_1 \\ d_2(x) & \text{se } c_2(x) > \theta_2 \\ \vdots & \\ d_L(x) & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il cascading può essere visto come una strategia decisionale a più stadi: modelli semplici e veloci vengono utilizzati per risolvere i casi facili, mentre modelli più complessi intervengono solo quando necessario. Questo approccio consente di ridurre il costo computazionale medio mantenendo buone prestazioni complessive.




Figure 9.4: Schema del cascading. L'input x viene elaborato da una sequenza di modelli. Ogni modello restituisce una predizione solo se la sua confidenza supera una soglia prefissata; in caso contrario, l'input viene passato al modello successivo.

9.5 Bagging

Il *bagging* (Bootstrap Aggregating) è una tecnica di ensemble learning progettata per migliorare la stabilità e la capacità di generalizzazione di un modello di apprendimento, riducendone la varianza. A differenza delle strategie viste in precedenza, il bagging introduce diversità tra i modelli non attraverso la combinazione delle predizioni o funzioni adattive, ma tramite la costruzione di differenti insiemi di addestramento.

Dato un dataset di training

$$\mathcal{D} = \{(x_1, t_1), \dots, (x_N, t_N)\},$$

il bagging procede secondo i seguenti passi:

1. si generano M dataset bootstrap $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_M$ mediante campionamento casuale con rimpiazzo a partire da $\mathcal{D}$;
2. su ciascun dataset $\mathcal{D}_m$ viene addestrato un modello $y_m(x)$;
3. le predizioni dei modelli vengono combinate tramite una media (regressione) o una maggioranza (classificazione).

Nel caso della regressione, la predizione finale è:

$$y_{\text{bagging}}(x) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M y_m(x).$$

Nel caso della classificazione, si utilizza una maggioranza di voto:

$$y_{\text{bagging}}(x) = \arg \max_c \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(y_m(x) = c).$$

Tutti i modelli di base utilizzati nel bagging sono tipicamente dello stesso tipo e vengono addestrati in modo indipendente e parallelo. Il bagging sfrutta il fatto che molti modelli di apprendimento, in particolare quelli complessi e flessibili (come alberi di decisione profondi), sono altamente sensibili alle variazioni del dataset di training. Piccole modifiche nei dati possono produrre modelli molto diversi.

Creando molte versioni leggermente diverse del dataset tramite bootstrap, il bagging induce una variabilità artificiale tra i modelli. La media delle loro predizioni tende a cancellare le fluttuazioni dovute al rumore, producendo una stima più stabile.

In termini di decomposizione bias-varianza, il bagging agisce principalmente sulla *varianza* del modello: non riduce significativamente il bias, ma attenua l'overfitting tipico dei modelli ad alta complessità. Il bagging è particolarmente efficace quando i modelli di base sono instabili, ovvero quando piccole variazioni nei dati di training producono grandi variazioni nella funzione appresa. In questi casi, l'aggregazione delle predizioni consente di ottenere un miglioramento consistente delle prestazioni di generalizzazione.

9.6 Boosting

Il *boosting* è una tecnica di ensemble learning in cui i modelli di base vengono addestrati in modo sequenziale, assegnando progressivamente maggiore importanza ai campioni difficili da classificare. A differenza del bagging, i modelli non sono indipendenti: ciascun learner è influenzato dalle prestazioni dei precedenti.




Figure 9.5: Schema concettuale del boosting. A ogni iterazione m , il modello $y_m(x)$ viene addestrato su un dataset pesato $\{w_n^{(m)}\}$. I pesi dei campioni mal classificati vengono aumentati, costringendo i learner successivi a concentrarsi sugli errori precedenti. La predizione finale è una combinazione pesata delle predizioni dei singoli modelli.

Sia $\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N$ un dataset con etichette $t_n \in \{-1, +1\}$. Il boosting costruisce una sequenza di weak learners $y_1(x), \dots, y_M(x)$, ciascuno addestrato minimizzando un errore pesato. Al termine, le predizioni vengono combinate come:

$$Y_M(x) = \text{sign} \left(\sum_{m=1}^M \alpha_m y_m(x) \right).$$

Il boosting può essere visto come un processo di apprendimento cooperativo: ogni modello cerca di correggere le debolezze dei precedenti, focalizzandosi sui campioni più difficili. Questo meccanismo consente di trasformare un insieme di learner deboli in un classificatore forte.

9.6.1 AdaBoost

AdaBoost (Adaptive Boosting) è uno degli algoritmi di boosting più noti ed efficaci. Il suo obiettivo è costruire un classificatore forte combinando una sequenza di classificatori deboli, ciascuno dei quali viene addestrato ponendo maggiore enfasi sui campioni che risultano difficili da classificare.

Si consideri un dataset di training

$$\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N, \quad t_n \in \{-1, +1\}.$$

AdaBoost mantiene una distribuzione di pesi sui campioni, indicata con

$$w_n^{(m)}, \quad n = 1, \dots, N,$$

che viene aggiornata a ogni iterazione m .

Algoritmo AdaBoost

1. Inizializzare i pesi dei campioni:

$$w_n^{(1)} = \frac{1}{N}, \quad n = 1, \dots, N.$$

2. Per $m = 1, \dots, M$:

- (a) addestrare un weak learner $y_m(x)$ minimizzando l'errore pesato:

$$J_m = \sum_{n=1}^N w_n^{(m)} \mathbb{I}(y_m(x_n) \neq t_n);$$

- (b) calcolare l'errore del classificatore:

$$\varepsilon_m = \frac{\sum_{n=1}^N w_n^{(m)} \mathbb{I}(y_m(x_n) \neq t_n)}{\sum_{n=1}^N w_n^{(m)}};$$

- (c) calcolare il peso del classificatore:

$$\alpha_m = \ln\left(\frac{1 - \varepsilon_m}{\varepsilon_m}\right);$$

- (d) aggiornare i pesi dei campioni:

$$w_n^{(m+1)} = w_n^{(m)} \exp(\alpha_m \mathbb{I}(y_m(x_n) \neq t_n)).$$

La predizione finale è ottenuta come:

$$Y_M(x) = \text{sign}\left(\sum_{m=1}^M \alpha_m y_m(x)\right).$$




Figure 9.6: Evoluzione di AdaBoost al crescere del numero di iterazioni m . I cerchi più grandi indicano campioni con peso maggiore. I weak learner successivi si concentrano progressivamente sui punti difficili, producendo una frontiera di decisione sempre più articolata.

AdaBoost può essere interpretato come un processo di apprendimento iterativo in cui, a ogni passo, il modello cerca di correggere gli errori commessi in precedenza. I campioni classificati correttamente perdono importanza, mentre quelli sbagliati vengono enfatizzati, costringendo i weak learner successivi a concentrarsi sulle regioni più difficili dello spazio degli input.

Nel corso delle iterazioni, la combinazione pesata dei classificatori produce una frontiera di decisione sempre più complessa, pur partendo da modelli molto semplici.

Remarks

Vantaggi

- È semplice da implementare e computazionalmente efficiente.
- Non richiede una conoscenza specifica del weak learner, purché sia leggermente migliore del caso casuale.
- Non necessita di un'accurata scelta di iperparametri (a eccezione del numero di iterazioni M).
- Fornisce solide garanzie teoriche e ottime prestazioni empiriche in molti problemi reali.
- Trasforma classificatori deboli in un classificatore forte.

Svantaggi

- È sensibile al rumore e agli outlier, che tendono a ricevere pesi sempre più elevati.
- Può degradare le prestazioni in presenza di dati fortemente rumorosi o mal etichettati.
- La performance dipende fortemente dalla qualità dei weak learner.
- Può portare a modelli molto complessi se il numero di iterazioni è elevato.

RIEPILOGO

Multiple Learners – Concetti chiave

L'ensemble learning si basa sull'idea di combinare più modelli di apprendimento (*base learners*) per ottenere prestazioni migliori rispetto a un singolo modello. L'efficacia di questo approccio dipende dalla diversità tra i modelli e dalla strategia di combinazione adottata.

Voting Combina le predizioni di più modelli addestrati sullo stesso dataset mediante una media (regressione) o una maggioranza pesata (classificazione):

$$y(x) = \sum_{m=1}^M w_m y_m(x).$$

I pesi sono fissi e indipendenti dall'input.

Mixture of Experts Generalizza il voting introducendo una funzione di *gating* dipendente dall'input:

$$y(x) = \sum_{l=1}^L g_l(x) d_l(x),$$

consentendo ai modelli di specializzarsi in diverse regioni dello spazio degli input.

Stacking Utilizza un meta-learner per apprendere la funzione di combinazione delle predizioni:

$$y(x) = f(d_1(x), \dots, d_L(x)).$$

La strategia di aggregazione non è imposta, ma appresa dai dati.

Cascading Organizza i modelli in sequenza, utilizzando criteri di confidenza per decidere quale modello fornisce la predizione finale:

$$y(x) = d_l(x) \quad \text{per il primo } l \text{ tale che } c_l(x) > \theta_l.$$

È particolarmente efficace per ridurre il costo computazionale medio.

Bagging Introduce diversità tra i modelli tramite bootstrap del dataset di training. I modelli sono addestrati in parallelo e combinati mediante media o voto:

$$y_{\text{bagging}}(x) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M y_m(x).$$

Agisce principalmente riducendo la varianza.

Boosting e AdaBoost Addestra i modelli in sequenza, ri-pesando i campioni in base agli errori precedenti:

$$Y_M(x) = \text{sign} \left(\sum_{m=1}^M \alpha_m y_m(x) \right).$$

AdaBoost enfatizza i campioni difficili e mira a ridurre il bias del modello complessivo.

Bias–Variance Tradeoff Le tecniche di ensemble permettono di agire sul compromesso bias–varianza:

- il bagging riduce principalmente la varianza;
- il boosting riduce principalmente il bias;
- la combinazione di più learner può migliorare la robustezza al rumore.

In sintesi, i multiple learners forniscono un potente insieme di strumenti per migliorare accuratezza, stabilità ed efficienza dei modelli di apprendimento, rappresentando una delle strategie fondamentali del machine learning moderno.

Chapter 10

Artificial Neural Networks

Le **Artificial Neural Networks (ANN)** sono modelli di apprendimento automatico parametrici progettati per approssimare funzioni complesse. Esse sono note anche con i seguenti nomi:

- *Neural Networks* (NN)
- *Feedforward Neural Networks* (FNN)
- *Multilayer Perceptrons* (MLP)

Le ANN sono particolarmente adatte a problemi formulabili come associazione tra vettori, ovvero alla stima di una funzione:

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y},$$

dove il codominio può rappresentare:

- un insieme discreto di classi $\mathcal{Y} = \{C_1, \dots, C_k\}$ (classificazione),
- uno spazio continuo $\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^d$ (regressione).

Dato un dataset di addestramento

$$\mathcal{D} = \{(x_n, t_n)\}_{n=1}^N,$$

l'obiettivo è apprendere una funzione approssimata

$$\hat{f}(x; \theta)$$

parametrizzata da un insieme di parametri θ , tale che:

$$\hat{f}(x_n; \theta) \approx t_n \quad \forall n.$$

10.1 Feedforward Neural Networks

Le **Feedforward Neural Networks** sono ispirate, in modo astratto, alla struttura del cervello biologico, ma **non costituiscono un modello biologico realistico**. Esse sfruttano solo alcune intuizioni di base, come l'elaborazione distribuita e la composizione di unità semplici.




Figure 10.1

In una FNN l'informazione fluisce esclusivamente:

input $\rightarrow$ hidden layers $\rightarrow$ output,

senza la presenza di cicli o retroazioni.

Formalmente, una rete feedforward implementa una funzione ottenuta come composizione di più trasformazioni elementari:

$$f(x; \theta) = f^{(L)}(f^{(L-1)}(\dots f^{(1)}(x; \theta^{(1)}) \dots; \theta^{(L-1)}); \theta^{(L)}),$$

dove:

- $f^{(m)}$ rappresenta il livello m -esimo della rete,
- $\theta^{(m)}$ indica i parametri allenabili del livello m ,
- L è la profondità (*depth*) della rete.

Le FNN hanno quindi una struttura a catena (*chain structure*). L'ultimo livello è detto **output layer**, mentre i livelli intermedi sono detti **hidden layers**.

Il termine **Deep Learning** deriva dall'uso di reti con un numero elevato di livelli, ovvero con grande profondità.

10.1.1 Perché le FNN

Le reti feedforward superano alcune limitazioni fondamentali di altri approcci:

- i **modelli lineari** non sono in grado di rappresentare interazioni non lineari tra le variabili di input;
- i **metodi kernel** richiedono la scelta esplicita di un kernel adeguato:
 - kernel generici (RBF, polinomiali) portano a problemi convessi ma limitati in espressività;
 - kernel progettati manualmente sono fortemente dipendenti dall'applicazione.

Le FNN, invece, apprendono automaticamente:

- combinazioni complesse di molte funzioni parametriche,

- modelli altamente non lineari nei parametri θ ,

al prezzo di un problema di ottimizzazione **non convesso**.

Questo compromesso rende le reti neurali estremamente potenti e flessibili per una vasta gamma di problemi di apprendimento automatico.

10.1.2 Architettura delle Feedforward Neural Networks

La progettazione dell'architettura di una Feedforward Neural Network (FNN) è un aspetto cruciale e comprende le seguenti scelte fondamentali:

- numero di livelli nascosti (*depth*);
- numero di unità per ciascun livello (*width*);
- tipo di unità e funzioni di attivazione;
- funzione di costo (loss function).

Tali decisioni influenzano direttamente la capacità espressiva del modello, la sua addestrabilità e le prestazioni di generalizzazione.

Modello generale di una FNN

Una FNN è composta da più livelli completamente connessi. Dato un livello i , l'uscita del livello successivo è definita come:

$$\mathbf{h}_{i+1} = f(\mathbf{W}_i^\top \mathbf{h}_i + \mathbf{b}_i),$$

dove:

- $\mathbf{h}_i$ è il vettore delle attivazioni del livello i ;
- $\mathbf{W}_i$ è la matrice dei pesi;
- $\mathbf{b}_i$ è il vettore dei bias;
- $f(\cdot)$ è una funzione di attivazione non lineare.

Il numero di parametri cresce con la dimensione dei livelli:

$$|\mathbf{W}_i| = (\text{n. input}) \times (\text{n. output}), \quad |\mathbf{b}_i| = (\text{n. output}).$$

10.2 Profondità e Teorema di Approssimazione Universale

Una domanda fondamentale nella progettazione delle reti neurali è:

Quanti livelli nascosti sono necessari per approssimare una funzione arbitraria?

Il **Teorema di Approssimazione Universale** fornisce una risposta teorica a questo problema.

Il teorema ci dice che una Feedforward Neural Network con:

- un singolo livello nascosto,
- un numero sufficiente di unità nascoste,
- una funzione di attivazione non lineare di tipo “squashing” (ad esempio sigmoide),
- un livello di output lineare,

è in grado di approssimare qualsiasi funzione misurabile di Borel con un errore arbitrariamente piccolo.

Il risultato vale anche per altre funzioni di attivazione non lineari, come la **ReLU**.

Osservazioni importanti

- Il teorema garantisce l'**esistenza** di una rete capace di approssimare una funzione, ma non fornisce indicazioni su:
 - il numero di unità necessarie;
 - la facilità di addestramento;
 - la qualità della generalizzazione.
- Il numero di unità richieste può crescere in modo **esponenziale** con la dimensione dell'input.

Larghezza vs Profondità

Il teorema di approssimazione universale implica che, in teoria:

- una rete **poco profonda ma molto larga** può approssimare qualsiasi funzione;

tuttavia, nella pratica:

- reti **più profonde e più strette** risultano:
 - più efficienti dal punto di vista parametrico;
 - più facili da addestrare;
 - migliori in termini di generalizzazione.

Questo giustifica l'uso di architetture profonde nel **deep learning**, dove la composizione di molte trasformazioni semplici consente di rappresentare strutture complesse in modo gerarchico.

Considerazioni pratiche sull'architettura

Non esistono principi teorici generali per determinare l'architettura ottimale di una FNN. La progettazione è in larga parte **empirica** e dipende da:

- tipo di problema;
- dimensione e struttura dei dati;
- capacità computazionali disponibili.

In sintesi, il teorema di approssimazione universale fornisce il fondamento teorico della potenza espressiva delle reti neurali, mentre le architetture profonde ne rappresentano la realizzazione pratica più efficace.

10.2.1 Funzioni di attivazione e funzione di costo

Una rete neurale feedforward definisce una funzione parametrica

$$y = f(x; \theta),$$

ottenuta come composizione di trasformazioni lineari e non lineari. Due elementi fondamentali determinano il comportamento del modello:

- le **funzioni di attivazione**, che definiscono la capacità espressiva della rete;
- la **loss function**, che quantifica l'errore e guida l'apprendimento.

Le funzioni di attivazione negli strati nascosti introducono non linearità nel modello. In assenza di tali funzioni, anche una rete profonda collasserebbe in una trasformazione lineare equivalente.

Non esistono principi teorici generali per la scelta ottimale della funzione di attivazione negli strati nascosti: la selezione è prevalentemente **empirica**.

Rectified Linear Unit (ReLU)

La funzione di attivazione più utilizzata è la **Rectified Linear Unit**:

$$g(\alpha) = \max(0, \alpha).$$

Proprietà principali:

- semplicità computazionale;
- comportamento lineare per $\alpha > 0$;
- mitigazione del problema del gradiente che svanisce;
- non differenziabilità in $\alpha = 0$, irrilevante nella pratica.




Figure 10.2: Rappresentazione matematica della ReLU

Le ReLU risultano particolarmente adatte a reti profonde.

Sigmoide e tangente iperbolica

Altre funzioni storicamente utilizzate sono:

$$g(\alpha) = \sigma(\alpha), \quad g(\alpha) = \tanh(\alpha),$$

con la relazione:

$$\tanh(\alpha) = 2\sigma(2\alpha) - 1.$$

Entrambe sono funzioni di tipo “squashing” e soffrono di saturazione:

- per grandi valori di $|\alpha|$ la derivata tende a zero;
- il gradiente si attenua attraversando la rete;
- l'apprendimento basato sul gradiente risulta lento.

La funzione tanh fornisce gradienti leggermente più grandi rispetto alla sigmoide ed è talvolta preferita in contesti specifici.




Figure 10.3: Confronto tra le principali funzioni di attivazione e le loro derivate.

Output della rete e interpretazione probabilistica

Sia $\mathbf{h}$ l'output dell'ultimo strato nascosto. La rete neurale definisce implicitamente una distribuzione condizionata:

$$p(t \mid x, \theta),$$

che dipende dalla forma dell'output e dalla funzione di attivazione utilizzata nell'ultimo strato.

La scelta dell'attivazione di output **non è indipendente** dalla funzione di costo, ma ne costituisce parte integrante.

10.2.2 Loss function e principio di massima verosimiglianza

L'addestramento della rete consiste nella minimizzazione della loss function:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x,t \sim \mathcal{D}} [-\log p(t \mid x, \theta)],$$

che deriva dal principio di **Massima Verosimiglianza (MLE)**.

La forma esplicita della loss dipende dall'ipotesi fatta sulla distribuzione del target.

Regressione Per problemi di regressione si utilizza un output lineare:

$$y = \mathbf{W}^\top \mathbf{h} + \mathbf{b}.$$

Assumendo rumore gaussiano:

$$p(t \mid x, \theta) = \mathcal{N}(t \mid y, \beta^{-1}),$$

la massimizzazione della verosimiglianza equivale alla minimizzazione della **Mean Squared Error (MSE)**:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x, t \sim \mathcal{D}} \left[\frac{1}{2} \|t - f(x; \theta)\|^2 \right].$$

Le unità di output lineari non saturano, favorendo un apprendimento stabile.

Classificazione binaria Nel caso di classificazione binaria, il target $t \in \{0, 1\}$ è modellato come variabile di Bernoulli:

$$y = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{h} + b), \quad p(t \mid x, \theta) = y^t (1 - y)^{1-t}.$$

La loss function associata è la **Binary Cross-Entropy**:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x, t \sim \mathcal{D}} [-t \log y - (1 - t) \log(1 - y)].$$

Classificazione multiclasse Per problemi di classificazione multiclasse si utilizza la funzione **softmax**:

$$y_i = \frac{\exp(\alpha_i)}{\sum_j \exp(\alpha_j)}, \quad \alpha_i = \mathbf{w}_i^\top \mathbf{h} + b_i.$$

La loss function è la **Categorical Cross-Entropy**:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x, t \sim \mathcal{D}} \left[- \sum_{i=1}^K \mathbb{I}(t = i) \log y_i \right].$$

10.3 Calcolo del gradiente

L'addestramento di una rete neurale consiste nella minimizzazione della loss function

$$J(\theta),$$

rispetto ai parametri θ del modello. Per questo motivo è necessario calcolare il **gradiente della loss** rispetto a tutti i parametri della rete:

$$\nabla_{\theta} J(\theta).$$

Flusso dell'informazione

Il funzionamento di una rete neurale può essere descritto attraverso due fasi distinte:

- **forward pass**: l'informazione fluisce dall'input all'output per calcolare

$$y = f(x; \theta)$$

e il valore della loss $J(\theta)$;

- **backward pass**: l'informazione fluisce in senso inverso per calcolare i gradienti della loss rispetto ai parametri.

Il calcolo del gradiente è quindi strettamente legato alla struttura composita della funzione implementata dalla rete.

Obiettivo del calcolo del gradiente

Dato un dataset $\mathcal{D}$, l'obiettivo è determinare:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \left(\frac{\partial J}{\partial \theta_1}, \frac{\partial J}{\partial \theta_2}, \dots \right),$$

dove ciascun parametro θ_i può rappresentare un peso o un bias in uno qualsiasi dei livelli della rete.

Dal punto di vista analitico, il calcolo del gradiente è:

- concettualmente semplice, poiché basato sulla regola della catena;
- potenzialmente costoso dal punto di vista computazionale se eseguito in modo ingenuo.

Regola della catena

La rete neurale è una composizione di funzioni. Nel caso scalare, se:

$$y = g(x), \quad z = f(y),$$

la derivata di z rispetto a x è:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}.$$

Nel caso vettoriale, con:

$$g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

vale:

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \sum_j \frac{\partial z}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i},$$

oppure, in notazione compatta:

$$\nabla_x z = \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} \right)^\top \nabla_{\mathbf{y}} z,$$

dove $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}}$ è la matrice Jacobiana della funzione g .

10.4 Back-propagation

La **back-propagation** è il meccanismo che rende possibile l'addestramento delle reti neurali profonde. Dal punto di vista concettuale, essa risponde a una domanda fondamentale:

in che modo ogni singolo parametro della rete contribuisce all'errore finale?

e serve a:

- calcolare in modo efficiente il gradiente $\nabla_{\theta} J(\theta)$;
- attribuire a ciascun parametro una **responsabilità** rispetto all'errore;
- rendere applicabili algoritmi di ottimizzazione basati sul gradiente.

Senza back-propagation, il costo computazionale del calcolo del gradiente crescerebbe in modo proibitivo con la profondità della rete.

Idea concettuale

La back-propagation si fonda interamente sull'applicazione sistematica della regola della catena a funzioni composte. Una rete neurale può infatti essere vista come una funzione ottenuta dalla composizione di molte trasformazioni elementari, ciascuna delle quali dipende dai parametri di un singolo livello.

Consideriamo una funzione scalare J che dipende da una variabile intermedia y , la quale a sua volta dipende da un'altra variabile x . In questo caso, la regola della catena afferma che la variazione di J rispetto a x può essere espressa come il prodotto della variazione di J rispetto a y e della variazione di y rispetto a x . Questo principio elementare è esattamente ciò che la back-propagation applica in modo ricorsivo lungo l'intera rete.

Nel contesto di una rete neurale, la loss function dipende direttamente dall'output del modello, ma solo indirettamente dai parametri dei livelli più profondi. La back-propagation inizia quindi dal calcolo della derivata della loss rispetto all'output della rete. Questa quantità rappresenta l'errore osservato in uscita e costituisce il punto di partenza per la propagazione all'indietro.

Una volta noto come la loss varia rispetto all'output, la regola della catena permette di determinare come tale variazione dipenda dalle attivazioni dell'ultimo livello nascosto. Questo avviene moltiplicando il gradiente in uscita per la derivata della funzione che mappa le attivazioni nascoste nell'output. Il risultato è una misura di quanto ciascuna attivazione nascosta abbia contribuito all'errore finale.

Lo stesso ragionamento viene poi applicato iterativamente ai livelli precedenti. A ogni passaggio, il gradiente viene trasformato attraverso la derivata della funzione di attivazione del livello corrente e attraverso i pesi che collegano il livello al successivo. In questo modo, l'informazione sull'errore viene trasportata all'indietro lungo la rete, mantenendo una corrispondenza precisa tra ogni parametro e il suo contributo alla loss.

Dal punto di vista matematico, la back-propagation non introduce nuove regole di derivazione, ma organizza l'applicazione della regola della catena in modo efficiente e strutturato. Ogni derivata calcolata in un livello viene riutilizzata per il calcolo delle derivate nei livelli precedenti, evitando computazioni ridondanti.

In sintesi, la back-propagation può essere interpretata come un meccanismo che scompone la derivata globale della loss in una sequenza ordinata di derivate locali, rendendo computazionalmente praticabile il calcolo del gradiente in reti neurali profonde.

10.4.1 Come si applica operativamente

L'applicazione della back-propagation avviene sempre in due fasi distinte:

Forward pass

- si propaga l'input attraverso la rete;
- si calcolano tutte le attivazioni intermedie;
- si ottiene l'output finale y ;
- si valuta la loss $J(\theta)$.

Durante il forward pass vengono memorizzate le quantità necessarie al calcolo del gradiente.

Backward pass

- si calcola il gradiente della loss rispetto all'output;
- si propaga il gradiente all'indietro attraverso la rete;
- si applica la regola della catena a ogni livello;
- si ottengono le derivate della loss rispetto a pesi e bias.

Ogni livello riceve:

- l'informazione sull'errore dal livello successivo;
- la combina con la derivata della propria funzione di attivazione;
- produce i gradienti locali dei parametri.

10.4.2 Perché è efficiente

La back-propagation sfrutta:

- la struttura aciclica del grafo computazionale;
- il riutilizzo delle derivate già calcolate;
- un approccio di programmazione dinamica.

Questo riduce drasticamente il numero di operazioni richieste rispetto a un calcolo diretto delle derivate, rendendo l'addestramento di reti profonde computazionalmente praticabile.

10.5 Stochastic Gradient Descent

Una volta calcolato il gradiente della loss function tramite back-propagation, è necessario un algoritmo che utilizzi tale informazione per aggiornare i parametri della rete. Il metodo di ottimizzazione più semplice e fondamentale è lo **Stochastic Gradient Descent (SGD)**.

10.5.1 Idea di base

L'obiettivo è minimizzare la funzione di costo

$$J(\theta)$$

aggiornando iterativamente i parametri nella direzione opposta al gradiente:

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} J(\theta),$$

dove $\eta > 0$ è il **learning rate**, che controlla l'ampiezza del passo di aggiornamento.

Versione stocastica

Nel contesto delle reti neurali, il gradiente esatto sull'intero dataset è spesso troppo costoso da calcolare. SGD utilizza quindi una stima del gradiente calcolata su un singolo esempio o su un piccolo sottoinsieme di dati (mini-batch).

Dato un mini-batch $\{(x^{(i)}, t^{(i)})\}_{i=1}^m$, l'aggiornamento diventa:

$$g = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \nabla_{\theta} L(f(x^{(i)}; \theta), t^{(i)}), \quad \theta \leftarrow \theta - \eta g.$$

Questa approssimazione introduce rumore nel gradiente, ma rende l'addestramento computazionalmente efficiente e scalabile.

Learning rate

Il learning rate η è un iperparametro critico:

- valori troppo grandi possono causare instabilità o divergenza;
- valori troppo piccoli rallentano drasticamente la convergenza.

In pratica, η può essere mantenuto costante oppure fatto decrescere nel tempo secondo una regola prefissata.

10.5.2 SGD con momentum

Lo **Stochastic Gradient Descent con momentum** introduce un meccanismo che consente di accelerare la convergenza e di ridurre le oscillazioni tipiche dello SGD standard.

Motivazione

Nel caso dello SGD, il gradiente stimato su mini-batch successivi può variare significativamente, soprattutto in presenza di:

- superfici di costo con valli strette e allungate;
- direzioni con curvature molto diverse.

Questo comportamento può rallentare l'addestramento, causando oscillazioni lungo alcune direzioni e progressi lenti lungo altre.

Idea del momentum

Il momentum introduce una variabile ausiliaria, detta **velocità**, che accumula una media esponenziale dei gradienti passati. L'aggiornamento dei parametri non dipende quindi solo dal gradiente corrente, ma anche dalla direzione seguita nelle iterazioni precedenti.

Aggiornamento dei parametri

Siano $\eta > 0$ il learning rate e $\mu \in [0, 1)$ il coefficiente di momentum. Le equazioni di aggiornamento sono:

$$\mathbf{v}^{(k+1)} = \mu \mathbf{v}^{(k)} - \eta \mathbf{g}^{(k)}, \quad \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \mathbf{v}^{(k+1)},$$

dove $\mathbf{g}^{(k)}$ è la stima del gradiente al passo k .

10.6 Metodi di regolarizzazione

Le reti neurali profonde hanno un'elevata capacità espressiva, ma questa caratteristica le rende particolarmente soggette a **overfitting**, ovvero a un'eccessiva aderenza ai dati di addestramento a scapito della capacità di generalizzazione.

La **regolarizzazione** comprende un insieme di tecniche volte a ridurre l'errore di generalizzazione, introducendo vincoli o perturbazioni controllate durante l'addestramento.

10.6.1 Regolarizzazione dei parametri

Una forma comune di regolarizzazione consiste nell'aggiungere un termine di penalizzazione alla funzione di costo:

$$\bar{J}(\theta) = J(\theta) + \lambda E_{\text{reg}}(\theta),$$

dove $E_{\text{reg}}(\theta)$ è una funzione che penalizza valori elevati dei parametri e $\lambda > 0$ controlla l'intensità della regolarizzazione.

Un esempio tipico è la penalizzazione della norma dei pesi:

$$E_{\text{reg}}(\theta) = \sum_j |\theta_j|^q,$$

che incoraggia soluzioni più semplici e stabili.

10.6.2 Dataset augmentation

La **dataset augmentation** è una tecnica di regolarizzazione che consiste nel generare nuovi esempi di addestramento a partire da quelli esistenti, applicando trasformazioni che non alterano l'etichetta semantica dei dati.

Nel caso di immagini, esempi tipici di trasformazioni includono rotazioni, traslazioni, ridimensionamenti e variazioni di illuminazione. L'aggiunta di rumore è un'altra forma di augmentation utilizzata in diversi contesti.

Dal punto di vista concettuale, la dataset augmentation:

- aumenta artificialmente la dimensione del dataset;
- riduce l'overfitting;
- induce invarianze desiderate nel modello.

A differenza di altre tecniche di regolarizzazione, la dataset augmentation agisce direttamente sui dati, non sui parametri o sull'algoritmo di ottimizzazione.

10.6.3 Parameter sharing

Il **parameter sharing** è una tecnica di regolarizzazione che impone vincoli sui parametri del modello, forzando diversi componenti della rete a condividere gli stessi pesi.

Questo riduce il numero totale di parametri liberi e limita la complessità effettiva del modello, migliorandone la capacità di generalizzazione.

Il parameter sharing è un elemento centrale nelle **Convolutional Neural Networks (CNN)**, dove lo stesso filtro convoluzionale viene applicato a diverse regioni dell'input. In questo contesto, la condivisione dei parametri:

- riduce drasticamente il numero di parametri;
- introduce invarianza rispetto a traslazioni locali;
- rende l'apprendimento più efficiente e stabile.

Il parameter sharing rappresenta un esempio di come vincoli strutturali, coerenti con la natura dei dati, possano migliorare significativamente le prestazioni di una rete neurale.

10.6.4 Early stopping

L'**early stopping** è una tecnica di regolarizzazione che consiste nell'interrompere l'addestramento prima della convergenza sul training set, al fine di evitare l'overfitting.

Durante l'addestramento, la loss sul training set tende a diminuire monotonamente, mentre la loss sul validation set inizialmente diminuisce ma può successivamente aumentare. Questo comportamento indica che il modello sta iniziando ad adattarsi eccessivamente ai dati di addestramento, perdendo capacità di generalizzazione.

L'early stopping arresta l'ottimizzazione nel punto in cui la loss di validazione raggiunge il minimo, utilizzando quindi un criterio basato su **cross-validation**.

Dal punto di vista concettuale, l'early stopping agisce come una forma di regolarizzazione implicita: limita la complessità effettiva del modello senza modificare esplicitamente la funzione di costo o l'architettura della rete.




Figure 10.4: Andamento della loss sul training set e sul validation set durante l'addestramento. La training loss decresce monotonamente, mentre la validation loss, dopo una fase iniziale di miglioramento, smette di diminuire e inizia ad aumentare, indicando overfitting. L'early stopping consiste nell'interrompere l'addestramento nel punto di minimo della validation loss.

10.6.5 Dropout

Il **dropout** è una tecnica di regolarizzazione specifica per le reti neurali, che consiste nel disattivare casualmente una frazione delle unità della rete durante l'addestramento.

Ad ogni iterazione, ogni unità viene ignorata con una certa probabilità α . In questo modo, la rete non può fare affidamento su percorsi specifici e viene costretta a distribuire l'informazione su più unità.




Figure 10.5: Effetto del Dropout sui neuroni

Dal punto di vista concettuale, il dropout:

- riduce la co-adattazione tra neuroni;
- agisce come una forma di ensemble implicito di reti più piccole;
- migliora la robustezza e la generalizzazione del modello.




Figure 10.6: Errore di classificazione in funzione del numero di aggiornamenti dei pesi con e senza dropout. Le curve con dropout mostrano un errore finale più basso e una maggiore stabilità rispetto al caso senza dropout.

RIEPILOGO

Artificial Neural Networks

Le **Artificial Neural Networks (ANN)** sono modelli parametrici che approssimano funzioni complesse tramite la composizione di trasformazioni lineari e non lineari. In particolare, le **Feedforward Neural Networks (FNN)** implementano funzioni ottenute come catene di livelli senza cicli, caratterizzate da profondità (depth) e larghezza (width).

Il **Teorema di Approssimazione Universale** garantisce che una rete con almeno un livello nascosto e un numero sufficiente di unità possa approssimare qualsiasi funzione, ma non fornisce indicazioni sull'efficienza, sull'addestrabilità o sulla generalizzazione del modello. In pratica, architetture più **profonde** risultano più efficienti e generalizzano meglio rispetto a reti molto larghe e poco profonde.

Le **funzioni di attivazione** negli strati nascosti introducono non linearità e determinano la capacità espressiva della rete. Funzioni come ReLU sono particolarmente adatte a reti profonde poiché riducono i problemi di saturazione del gradiente.

La rete definisce implicitamente una distribuzione condizionata $p(t | x, \theta)$. La **loss function** deriva dal principio di massima verosimiglianza ed è strettamente legata all'attivazione dello strato di output:

- regressione: output lineare e Mean Squared Error;
- classificazione binaria: sigmoide e Binary Cross-Entropy;
- classificazione multiclasse: softmax e Categorical Cross-Entropy.

Il **calcolo del gradiente** è reso efficiente dall'algoritmo di **back-propagation**, che applica in modo sistematico la regola della catena per propagare l'errore dall'output verso i parametri dei livelli precedenti. La back-propagation non aggiorna i parametri, ma fornisce le informazioni necessarie agli algoritmi di ottimizzazione.

L'ottimizzazione avviene tipicamente tramite **Stochastic Gradient Descent (SGD)** e sue varianti, come **SGD con momentum**, che accelerano la convergenza e riducono le oscillazioni.

A causa dell'elevata capacità dei modelli, le reti neurali sono soggette a overfitting. Per questo motivo vengono utilizzate diverse tecniche di **regolarizzazione**, tra cui:

- penalizzazione dei parametri;
- dropout;
- early stopping;
- dataset augmentation;
- parameter sharing.

Queste tecniche non aumentano la capacità di approssimazione del modello, ma ne controllano la complessità effettiva, migliorando la generalizzazione.

Chapter 11


Convolutional Neural Networks

11.1 Motivazioni

Finora, nei modelli di apprendimento automatico e nelle Artificial Neural Networks, gli input sono stati trattati come **vettori di feature generici**. Questa rappresentazione è adeguata in molti contesti, ma risulta limitante quando i dati possiedono una **struttura interna** rilevante.

In numerose applicazioni reali, infatti, gli input sono segnali strutturati, come:

- segnali audio, rappresentabili come vettori monodimensionali di lunghezza variabile;
- immagini, rappresentabili come matrici bidimensionali multi-canale;
- video, rappresentabili come sequenze temporali di immagini multi-canale;
- segnali fisici, ottenuti come campionamenti di grandezze continue.




...	0.0468	0.0468	0.0468	0.0390	0.0390	0.0390	0.0546	0.0625	0.0625	0.0390	0.0312	0.0468	0.0625	...
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

Figure 11.1: Un audio equivale ad avere un tensore 1D

Questi dati non sono semplici vettori, ma **tensori** di diversa dimensionalità, nei quali:

- esiste una nozione di località;
- le relazioni spaziali o temporali tra le componenti sono semanticamente rilevanti;
- le stesse strutture possono comparire in posizioni diverse dell'input.



45	60	98	127	132	133	137	133
46	65	98	123	126	128	131	133
47	65	96	115	119	123	135	137
47	63	91	107	113	122	138	134
50	59	80	97	110	123	133	134
49	53	68	83	97	113	128	133
50	50	58	70	84	102	116	126
50	50	52	58	69	86	101	120




Figure 11.2: Un'immagine equivale ad avere una matrice 2D ed un tensore 3D

L'utilizzo di reti completamente connesse in questi casi presenta due limiti principali:

- un numero di parametri molto elevato;
- l'incapacità di sfruttare esplicitamente la struttura locale dei dati.

Le **Convolutional Neural Networks (CNN)** nascono per superare questi limiti.

11.2 Richiamo alla convoluzione

L'operatore fondamentale alla base delle CNN è la **convoluzione**, un'operazione matematica che combina due funzioni producendo una terza funzione che misura il grado di sovrapposizione tra una funzione e una versione traslata dell'altra.

Convoluzione continua

Date due funzioni continue $x(t)$ e $w(t)$, la loro convoluzione è definita come:

$$(x * w)(t) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x(a) w(t - a) da.$$

Convoluzione discreta

Nel caso discreto, la convoluzione assume la forma:

$$(x * w)(t) \equiv \sum_{a=-\infty}^{+\infty} x(a) w(t - a).$$

Questa formulazione è particolarmente rilevante per il trattamento di segnali digitali e costituisce la base delle operazioni utilizzate nelle CNN.

Convoluzione bidimensionale

Per segnali bidimensionali, come le immagini, la convoluzione discreta 2D tra un input I e un kernel K è definita come:

$$(I * K)(i, j) \equiv \sum_{m \in S_1} \sum_{n \in S_2} I(m, n) K(i - m, j - n),$$

dove S_1 e S_2 sono insiemi finiti che definiscono il supporto del kernel.

La convoluzione è un'operazione **commutativa**, a patto di effettuare il ribaltamento del kernel:

$$(I * K)(i, j) = \sum_{m \in S_1} \sum_{n \in S_2} I(i - m, j - n) K(m, n).$$




Figure 11.3: Schema del funzionamento di una convoluzione 2D in una Convolutional Neural Network. Un kernel tridimensionale, esteso su tutta la profondità dell'input, viene applicato localmente a diverse regioni dell'immagine. La stessa configurazione di pesi è condivisa tra tutte le posizioni spaziali, producendo una feature map che evidenzia la presenza di uno specifico pattern indipendentemente dalla sua posizione nell'input.

Convoluzione tridimensionale

La convoluzione può essere estesa a segnali di dimensionalità superiore. Nel caso tridimensionale, la convoluzione discreta tra un input I e un kernel K è definita come:

$$(I * K)(i, j, k) \equiv \sum_{m \in S_1} \sum_{n \in S_2} \sum_{u \in S_3} I(i + m, j + n, k + u) K(m, n, u).$$

La convoluzione 3D è utilizzata quando:

- l'input possiede una struttura tridimensionale intrinseca;
- è necessario catturare correlazioni lungo tre dimensioni, ad esempio spazio e tempo.




Figure 11.4: Un kernel tridimensionale opera su una regione locale dell'input estendendosi su tutta la profondità, combinando le informazioni provenienti dai diversi canali. Il risultato di questa operazione è un singolo valore della feature map di output, ottenuto come somma delle risposte del kernel sui vari canali.

Esempi tipici includono:

- video, rappresentati come sequenze temporali di immagini;
- dati volumetrici, come immagini medicali (CT, MRI);
- segnali multi-canale con dipendenza spaziale e temporale.

Nel contesto delle CNN per immagini a colori, è comune applicare una convoluzione **2D** su input **3D** (altezza, larghezza, canali), utilizzando kernel tridimensionali che si estendono su tutta la profondità dell'input.

11.2.1 Cross-correlazione

Nella pratica, molte librerie di machine learning implementano una variante detta **cross-correlazione**, definita come:

$$(I * K)(i, j) = \sum_{m \in S_1} \sum_{n \in S_2} I(i + m, j + n) K(m, n).$$

Dal punto di vista computazionale, il fatto che non sia necessario il ribaltamento del Kernel rende l'operazione:

- più semplice da implementare;
- più efficiente in termini di accesso alla memoria;
- meglio ottimizzabile su architetture parallele (GPU/TPU).

Dal punto di vista dell'apprendimento, non vi è alcuna perdita di generalità: poiché i valori del kernel sono parametri allenabili, la rete può apprendere automaticamente anche versioni ribaltate dei filtri, se necessario.

Per questo motivo, nel contesto delle CNN, il termine *convoluzione* viene comunemente utilizzato per indicare l'operazione di cross-correlazione.

11.2.2 Il kernel

Il **kernel** è l'elemento fondamentale alla base delle Convolutional Neural Networks. Esso può essere visto come una piccola matrice di pesi che viene applicata localmente all'input per rilevare specifici pattern.

Nel caso di immagini bidimensionali, un kernel ha tipicamente dimensioni ridotte, ad esempio 3×3 o 5×5 . Quando l'input presenta più canali (ad esempio immagini RGB), il kernel si estende anche lungo la dimensione dei canali, diventando un tensore tridimensionale.

I valori del kernel non sono fissati a priori, ma costituiscono **parametri allenabili** della rete. Durante l'addestramento, il kernel viene ottimizzato affinché risponda in modo elevato alla presenza di uno specifico pattern locale nell'input, come un bordo, un angolo o una texture.




Figure 11.5

11.2.3 La feature map

Una **feature map** è il risultato dell'applicazione di un kernel sull'input tramite l'operazione di convoluzione. Essa può essere vista come una nuova immagine (o matrice) in cui ogni valore rappresenta la risposta del kernel in una specifica posizione dell'input.

Operativamente, mentre il kernel scorre sull'input, in ciascuna posizione viene prodotto un singolo valore di output. L'insieme di tutti questi valori, organizzati secondo la struttura spaziale dell'input, costituisce la feature map.

Ogni feature map è quindi associata a un singolo kernel e indica *dove* il pattern cercato dal kernel è presente nell'input e con quale intensità. Utilizzando più kernel nello stesso convolutional layer, si ottengono più feature map, ciascuna sensibile a un pattern diverso.

11.3 Convolutional Neural Networks

Le **Convolutional Neural Networks (CNN)** sono una classe di reti neurali profonde progettate per elaborare dati strutturati, come segnali temporali, immagini e video. Esse estendono le Feedforward Neural Networks introducendo livelli convoluzionali, che sfruttano operatori locali e parametri condivisi per modellare in modo efficiente le dipendenze spaziali e temporali presenti nei dati.

Formalmente, una CNN è una rete feedforward composta da una sequenza di livelli specializzati, in cui almeno uno è un **convolutional layer**. Ogni livello convoluzionale applica un insieme di kernel all'input, producendo una collezione di **feature map** che rappresentano la presenza di pattern locali nell'input.

A differenza delle reti completamente connesse, nelle CNN:

- le connessioni tra neuroni sono **locali** (sparse connectivity);
- gli stessi parametri sono riutilizzati su diverse regioni dell'input (parameter sharing);
- la struttura spaziale dell'input viene preservata attraverso i livelli.

Queste caratteristiche permettono di ridurre drasticamente il numero di parametri allenabili, migliorando sia l'efficienza computazionale sia la capacità di generalizzazione del modello.

Nel contesto delle immagini, l'input di una CNN è tipicamente rappresentato come un tensore tridimensionale, in cui due dimensioni descrivono la struttura spaziale e la terza rappresenta i canali (ad esempio RGB). Le convoluzioni vengono applicate localmente sulle dimensioni spaziali e globalmente sulla profondità, consentendo alla rete di apprendere filtri sensibili a pattern visivi elementari, come bordi, angoli e texture.

Una CNN è generalmente organizzata come una successione di **convolutional layers**, ciascuno seguito da una funzione di attivazione non lineare e, opzionalmente, da un livello di pooling. I livelli convoluzionali iniziali apprendono feature locali semplici, mentre i livelli più profondi combinano tali feature per rappresentare strutture sempre più astratte.

In sintesi, le Convolutional Neural Networks rappresentano un'evoluzione delle reti neurali classiche, in cui vincoli strutturali coerenti con la natura dei dati permettono di ottenere modelli più efficienti, robusti e scalabili per l'elaborazione di segnali strutturati.

11.4 Convolutional layer

Una **Convolutional Neural Network** può essere vista come una Feedforward Neural Network in cui uno o più livelli sono **convolutional layers**. Un convolutional layer non è una singola operazione, ma una trasformazione composta, articolata in più stadi applicati in sequenza allo stesso input.

In particolare, un convolutional layer è costituito da tre stadi principali:

1. uno stadio di convoluzione (convolution stage);
2. uno stadio di attivazione non lineare;
3. uno stadio di pooling (opzionale).




Figure 11.6

11.4.1 Convolution stage

Il **convolution stage** è il primo stadio di un convolutional layer e rappresenta il momento in cui viene applicata l'operazione di convoluzione (o, in pratica, di cross-correlazione) tra l'input e un insieme di kernel.

In questo stadio, ogni kernel viene fatto scorrere sull'input e, in ciascuna posizione, produce un valore di attivazione tramite un prodotto scalare tra i pesi del kernel e una regione locale dell'input. Il risultato è una **feature map**, che indica la risposta del kernel nelle diverse posizioni spaziali.

Una caratteristica fondamentale del convolution stage è la **sparse connectivity**. A differenza delle reti completamente connesse, ogni unità di output dipende solo da un sottoinsieme limitato delle unità di input, definito dal **receptive field** del kernel. Questo significa che ciascun neurone è connesso soltanto a una regione locale dell'input e non all'intero volume di ingresso.

La sparse connectivity è una conseguenza diretta della struttura dell'operazione di convoluzione e non dipende né dalla funzione di attivazione né dallo stadio di pooling. Essa consente di ridurre significativamente il numero di connessioni e di parametri, rendendo il modello più efficiente e meglio adattato a dati con struttura spaziale o temporale.




Figure 11.7: Confronto tra la connettività di un livello convoluzionale con quella di un livello completamente connesso. Nella parte superiore è mostrata la **sparse connectivity**: ogni unità di output è connessa solo a un sottoinsieme locale delle unità di input, definito dal receptive field. Nella parte inferiore è invece rappresentata una connessione completamente densa, in cui ogni unità di output dipende da tutte le unità di input. Questo confronto evidenzia come la convoluzione riduca il numero di connessioni e parametri, sfruttando la struttura locale dei dati.

NB: Il receptive field è la porzione dell'input che può influenzare il valore di un neurone nella feature map.

Parameter sharing

Il **parameter sharing** è una proprietà fondamentale del convolution stage e consiste nell'utilizzo degli stessi parametri del kernel in tutte le posizioni dell'input.

Quando un kernel viene fatto scorrere sull'input, i suoi pesi non cambiano da una posizione all'altra. Lo stesso insieme di parametri viene applicato ripetutamente a regioni locali diverse, producendo una feature map. Di conseguenza, tutti i neuroni appartenenti alla stessa feature map condividono gli stessi pesi.

Dal punto di vista concettuale, il parameter sharing implica che la rete non apprende un pattern specifico per ogni posizione dell'input, ma apprende *che tipo di pattern* cercare, indipendentemente da dove esso compaia. Questo rende le CNN naturalmente adatte a dati in cui le stesse strutture possono apparire in posizioni diverse, come nel caso delle immagini.




Figure 11.8

Il parameter sharing comporta una drastica riduzione del numero di parametri rispetto alle reti completamente connesse e contribuisce in modo significativo al miglioramento della capacità di generalizzazione. Insieme alla sparse connectivity, esso rappresenta uno dei principali motivi per cui le Convolutional Neural Networks risultano più efficienti ed efficaci nell'elaborazione di dati strutturati.

Padding

Il **padding** è una tecnica utilizzata nel convolution stage che consiste nell'aggiungere valori artificiali ai bordi dell'input prima di applicare la convoluzione. Nella pratica, i valori aggiunti sono tipicamente pari a zero (*zero-padding*).

L'introduzione del padding ha un effetto diretto sulla dimensione della feature map di output. Senza padding, il kernel può essere applicato solo alle posizioni in cui esso è completamente contenuto nell'input, causando una riduzione progressiva delle dimensioni spaziali man mano che si procede nei layer.

Il padding consente invece di:

- controllare la dimensione dell'output;
- preservare l'informazione ai bordi dell'input;
- mantenere costante la risoluzione spaziale attraverso più layer convoluzionali.

In particolare, si distinguono due casi comuni:

- **valid convolution:** nessun padding, con riduzione della dimensione dell'output;
- **same convolution:** padding scelto in modo da ottenere un output con la stessa dimensione spaziale dell'input.

Dal punto di vista concettuale, il padding permette ai neuroni convoluzionali di trattare in modo simmetrico anche le regioni vicine ai bordi dell'input, evitando che tali regioni contribuiscano meno all'apprendimento rispetto alle zone centrali.

Il padding influisce inoltre sul receptive field effettivo dei neuroni, poiché determina quante volte un pixel dell'input può essere incluso nelle operazioni di convoluzione.

NB : Il padding avviene prima della convoluzione vera e propria.

11.4.2 Detector stage

Il **detector stage** è il secondo stadio di un convolutional layer e consiste nell'applicazione di una funzione di attivazione non lineare alle feature map prodotte dal convolution stage.

Dal punto di vista matematico, a ogni valore della feature map viene applicata una funzione

$$g(\cdot),$$

ottenendo una nuova mappa di attivazioni. Una scelta comune per il detector stage è la funzione **ReLU**:

$$g(x) = \max(0, x).$$

Il ruolo principale del detector stage è introdurre **non linearità** nel modello. In assenza di questo stadio, una sequenza di convoluzioni si ridurrebbe a un'unica trasformazione lineare equivalente, limitando drasticamente la capacità espressiva della rete.

Dal punto di vista concettuale, il detector stage può essere interpretato come un meccanismo di rilevazione: un kernel produce una risposta elevata solo quando il pattern che ha appreso è presente nella regione dell'input, e la funzione di attivazione enfatizza tali risposte, attenuando o annullando le attivazioni non rilevanti.

Il detector stage non modifica la struttura spaziale delle feature map, ma ne trasforma i valori, rendendo la rappresentazione più selettiva e adatta alla composizione di più layer convoluzionali.

11.4.3 Pooling stage

Il **pooling stage** è lo stadio finale di un convolutional layer e ha lo scopo di ridurre la dimensionalità spaziale delle feature map, mantenendo al contempo l'informazione più rilevante.

Il pooling opera localmente su ciascuna feature map, aggregando i valori all'interno di regioni spaziali limitate. A differenza del convolution stage, il pooling non introduce nuovi parametri allenabili, ma applica una trasformazione deterministica.

Le due operazioni di pooling più comuni sono:

- **max pooling**, che seleziona il valore massimo all'interno della regione considerata;
- **average pooling**, che calcola la media dei valori nella regione.




Figure 11.9: Il max pooling seleziona la risposta più forte in una regione, enfatizzando la presenza di un pattern, mentre l'average pooling ne fornisce una misura media dell'intensità.

Dal punto di vista concettuale, il pooling:

- riduce la risoluzione spaziale delle feature map;
- diminuisce il costo computazionale dei layer successivi;
- introduce una certa invarianza a piccole traslazioni dell'input.

Riducendo la dimensionalità delle rappresentazioni intermedie, il pooling contribuisce anche a limitare l'overfitting e a rendere la rete più robusta rispetto a variazioni locali dell'input.

È importante notare che il pooling agisce solo sulle dimensioni spaziali delle feature map e non sulla loro profondità: il numero di feature map rimane invariato.

11.4.4 Dimensione delle feature map e numero di parametri

Si consideri un input tridimensionale di dimensioni

$$w_{in} \times h_{in} \times d_{in},$$

dove w_{in} e h_{in} rappresentano le dimensioni spaziali e d_{in} il numero di canali. Si considerino inoltre d_{out} kernel convoluzionali di dimensioni

$$w_k \times h_k \times d_{in},$$

uno per ciascuna feature map di output, con stride s e padding p .

11.5 Dimensione della feature map di output

Le dimensioni spaziali delle feature map di output sono date da:

$$w_{out} = \frac{w_{in} - w_k + 2p}{s} + 1, \quad h_{out} = \frac{h_{in} - h_k + 2p}{s} + 1.$$

Il numero di feature map in output è pari al numero di kernel utilizzati, ovvero d_{out} . Di conseguenza, l'output del convolutional layer è un tensore di dimensioni:

$$w_{out} \times h_{out} \times d_{out}.$$

Numero di parametri allenabili

Il numero di parametri allenabili di un convolutional layer dipende esclusivamente dalle dimensioni dei kernel e dal loro numero, e non dalla dimensione spaziale dell'input.

Ogni kernel contiene:

$$w_k \cdot h_k \cdot d_{in}$$

pesi, e a ciascun kernel è associato un termine di bias.

Poiché i kernel sono d_{out} , il numero totale di parametri allenabili è:

$$|\theta| = w_k \cdot h_k \cdot d_{in} \cdot d_{out} + d_{out}.$$

Questo risultato evidenzia uno dei principali vantaggi delle Convolutional Neural Networks: grazie al **parameter sharing**, il numero di parametri cresce linearmente con il numero di kernel e non con la dimensione dell'input, a differenza delle reti completamente connesse.

RIEPILOGO

Convolutional Neural Networks

Le **Convolutional Neural Networks (CNN)** sono una classe di reti neurali feed-forward progettate per elaborare dati strutturati, come immagini, segnali e video. Esse sfruttano vincoli architetturali coerenti con la struttura dei dati, ottenendo modelli più efficienti e con migliore capacità di generalizzazione rispetto alle reti completamente connesse.

L'operatore fondamentale delle CNN è la **convoluzione**, che applica un kernel locale all'input producendo una **feature map**. Nella pratica, viene utilizzata la cross-correlazione, equivalente dal punto di vista dell'apprendimento e più efficiente dal punto di vista computazionale.

Il **kernel** è un tensore di parametri allenabili che definisce un operatore lineare locale. Applicando lo stesso kernel in tutte le posizioni dell'input si realizza il principio di **parameter sharing**, che consente di rilevare lo stesso pattern indipendentemente dalla sua posizione e riduce drasticamente il numero di parametri.

Ogni valore di una feature map dipende solo da una regione locale dell'input, detta **receptive field**. Questa proprietà, nota come **sparse connectivity**, permette alle CNN di sfruttare le relazioni locali presenti nei dati e contribuisce all'efficienza del modello.

Un **convolutional layer** è composto da tre stadi principali:

- **convolution stage**, in cui i kernel vengono applicati all'input;

- **detector stage**, che introduce non linearità tramite funzioni di attivazione (tipicamente ReLU);
- **pooling stage**, che riduce la dimensionalità spaziale delle feature map e introduce invarianza a piccole traslazioni.

Il **padding** consente di controllare la dimensione delle feature map e di preservare l'informazione ai bordi dell'input, mentre lo **stride** determina di quanto il kernel si sposta sull'input durante la convoluzione.

La dimensione delle feature map di output dipende da input, kernel, padding e stride, mentre il numero di parametri allenabili di un convolutional layer dipende esclusivamente dalle dimensioni dei kernel e dal loro numero, grazie al parameter sharing.

Infine, il **transfer learning** permette di riutilizzare CNN pre-addestrate su grandi dataset, sfruttando le feature generiche apprese nei layer convoluzionali iniziali per risolvere nuovi compiti con meno dati e minore costo computazionale.

Le CNN rappresentano quindi un'estensione strutturata delle reti neurali classiche, particolarmente efficace per l'elaborazione di dati con struttura spaziale o temporale.