近代物理学・天文学の黎明を告げる不滅の最高峰

自然哲学の数学的諸原理

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

（1687 年ラテン語初版 完全翻訳版）

アイザック・ニュートン

（Isaac Newton, 1642–1727）

ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ教授、ルーカス数学講座教授、王立協会会員

底本：Project Gutenberg EBook #28233

原著全 186 幾何学図版・定義・公理・3 編全命題・彗星軌道論・完全収録

2026 年改訂完全版

目次

第 1 章　献辞、第 1 版序文、およびハレーの賛詩 1
1.1　献辞・第 1 版序文・エドモンド・ハレーによる賛詩 1

第 2 章　定義および絶対空間・絶対時間・水桶の実験 9
2.1　定義および絶対空間・絶対時間に関する注記 9

第 3 章　運動の公理または法則、系、および注記 27
3.1　運動の公理または法則、系、および注記 27

第 4 章　第 1 編 物体の運動（第 1 節〜第 3 節：極限比の方法と向心力の基本定理） 48
4.1　第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI） 48
4.2　第 1 編 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X） 61
4.3　第 1 編 第 3 節：偏心円錐曲線における物体の運動（命題 XI〜XVII） 77

第 5 章　第 1 編 物体の運動（第 4 節〜第 7 節：円錐曲線の決定と直線昇降運動） 90
5.1　第 1 編 第 4 節：焦点が与えられたときの楕円・放物線・双曲線軌道の決定（命題 XVIII〜XXI） 90
5.2　第 1 編 第 5 節：焦点がいずれも与えられないときの軌道の決定（命題 XXII〜XXXI） 100
5.3　第 1 編 第 6 節：与えられた軌道における運動の決定（命題 XXX〜XXXI） 137
5.4　第 1 編 第 7 節：物体の直線的な上昇および下降（命題 XXXII〜XXXIX） 148

第 6 章　第 1 編 物体の運動（第 8 節〜第 10 節：任意中心力・近点移動・拘束面振子） 162
6.1　第 1 編 第 8 節：任意の向心力によって巡る物体の軌道の決定（命題 XL〜XLII） . . 162
6.2　第 1 編 第 9 節：運動する軌道における物体の運動と近点移動（命題 XLIII〜XLV） . 168
6.3　第 1 編 第 10 節：与えられた曲面上の運動および振子の運動（命題 XLVI〜LVI） . . 179

第 7 章　第 1 編 物体の運動（第 11 節〜第 14 節：多体引力・球殻引力定理・光学屈折） 197
7.1　第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX） 197
7.2　第 1 編 第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV） 255
7.3　第 1 編 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII） 288
7.4　第 1 編 第 14 節：向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII） 306

第 8 章　第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 1 節〜第 5 節：速度抵抗と静水力学・流体平衡） 320
8.1　第 2 編 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 I〜IV） 320
8.2　第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV） . . 337
8.3　第 2 編 第 3 節：速度とその二乗の和に比例する抵抗を受ける運動（命題 XV〜XVI） 378
8.4　第 2 編 第 4 節：抵抗媒体中の物体の円運動および螺旋運動（命題 XVII〜XVIII） . 390
8.5　第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII） 400

第 9 章　第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 6 節〜第 9 節：振子・流体運動・波動音速・渦動説批判） 428
9.1　第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI） 428
9.2　第 2 編 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL） 448
9.3　第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L） 510
9.4　第 2 編 第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII） . . . 540

第 10 章　第 3 編 世界の体系（推理の規則・太陽系の諸現象・万有引力の確立） 568
10.1　第 3 編 哲学における推理の規則および太陽系現象（仮説 I〜IX） 568
10.2　第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV） 573

第 11 章　第 3 編 世界の体系（月の摂動・潮汐論・分点歳差・彗星の幾何学軌道論） 629
11.1　第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII） . . 629

第 1 章

献辞、第 1 版序文、およびハレーの賛詩

1.1　献辞・第 1 版序文・エドモンド・ハレーによる賛詩

フィロソフィー

自然的

プリンキピア

数学的

著者：イザック・ニュートン
（ケンブリッジ大学三一学院生徒）
数学教授
ルカシオノ教授
皇家学会会員

印行許可

ただし、画像の配置は指定されていないため、‘graphicx‘ パッケージ

をインクルードし、必要に応じて ‘

□‘

‘

□‘

ンドを使用して適切な位置に配置することができます。

Pepys 氏、皇家学会会長

1686 年 7 月 5 日

ロンドン、

皇家学会の命により、ジョセフ・ストレーター刊行。

多数の書籍商において発売中。1687 年。

ILLUSTRISSIMUS

王権に捧ぐ

敬愛なる御前へ

チャールズ二世皇陛下

に哲学を推奨するため

基金を設ける,

そして援助を得て

最強の君主

ヤコビ II.

フローレンス

本稿は謙虚に *D.D.D.*
イサック・ニュートン

証言　II.

至尊の御覧

読者へ

ニュートンは、古代哲学者が機械論（パッパスによれば）を真実の自然研究に最大限活用した一方で、近代者は形而上的な質的性質を放棄し、自然現象を数学的な法則へと還元しようと試みました。この著書では、数理を哲学に適応する方法を探求することに焦点を当てます。古代機械論は二つに分かれています：一つは正確な証明による理性機械論で、もう一つは実践的機械論です。実践的機械論にはすべての手作業技術が含まれており、その名称は互換的に変更されました。

注記：上記の翻訳では、斜体部分を *...* で囲み、太字部分を **...** で囲っています。また、数式や特別な記号は必要ありませんでしたので省略しました。

ニュートンは、工作家が作業をあまり正確に行わないことがあり、そのため機械学（**Mechanica**）と幾何学（***Geometria***）の区別が曖昧になることがある。正確なものは幾何学に、それ以外は工作学に属するべきである。しかし、誤りは技術自体ではなく技術者のせいである。作業をより正確に行うことができる者はより優れた工作家となり、もし誰かが完全に正確に作業を行うことができたなら、彼はすべての工作家中で最も完璧な者となるだろう。また、直線と円の描写は幾何学の基礎であり、これらは工作学（***Mechanicam***）に関連している。これらの直線を描くことは幾何学者（***Geometria***）の仕事である。非て教えず、要求するのみである。彼は Tyro の者に、まず幾何学の原理を学び、その正確な描写を行うことから始めさせ、その後でこれらの操作によって問題がどのように解かれるかを教えている。直線と

円を描くことは問題であるが、幾何学的問題ではない。これらは機械工学において要求され、幾何学においてその使用法が教えられる。そして幾何学は、他方の原理から求められたものよりも少ない原理で多くのことを提供することによって自らを誇る。したがって、幾何学は機械工学における実践に基礎を置き、それ以外の何物でもない、普遍的な機械工学である。

ニュートンはその著作において、正確な測量の方法を提案し説明しています。しかし、実際には、機械的操作に特化した手技的な技術が中心となるため、幾何学は大きさに関するものとして、力学は一般的な運動に関するものとして扱われることが多いのです。この意味で、理性的力学とは、結果する力や任意の運動を必要とする力を正確に提案し説明した運動論の科学となります。

このような部分は、古代から五つの力に関連して発展した機械学の一部であり、これらの力は主に手技的な技術に関心を持っていた古代の人々によって研究が進められてきました。そして重力（手技的な力を除くと）はほとんど別の形で理解されていました。

訳注：「*ad motum vulgo reseratur*」は一般的な運動を指し、「**Mechanicæ** *a Veteribus in Potentiis quinque ad artes manuales spectantibus exculta fuit*」は古代の人々が五つの力を手技的な技術に関連付けて研究したという意味です。

在力的研究中，他ら考慮了これ些力量如何移動物体。しかし，我ら并非出于技術的目的，而是出于哲学的考量，在探討自然力量而非人工力量時，我ら尤其関注重力、軽力、弾性力和阻力。

これらの力が物体を動かす方法について研究した。しかし、我々は芸術の目的ではなく、哲学的な観点から自然の力を人工の力とは異なる形で描写し、特に重力、浮力、弾性力、抵抗力に焦点を当てている。

流体的或类似性質的力量，無論是吸引力還是冲撃力，我ら也都予以考慮。したがって，我ら将これ些視為哲学的数学原理提出。なぜなら所有哲学上的難題似乎都在于：従运動的現象中探究自然之力，然后～を通してこれ些力量来証明現象。

すべての哲学的な難題は、運動の現象から自然の力を探究し、その後その力を通じて現象を証明することにあると見做される。したがって、これらの原理は我々の哲学的数学として提案する。

$F \propto 1/r^2$ のような力の関係式を用いて、重力や抵抗力などの自然の力を数理的に表現し、その原理から運動の現象を導き出すことが可能となる。

なお、残りもそのようにであり、これらは第 1 巻と第 2 巻で扱った一般の命題を対象としています。しかし、第 3 巻ではこれらの原理の例として、宇宙系の説明を通じてそれらを示します。そこで、前巻で数学的に証明された命題から天体現象によって導かれる重力の力を求めてみます。そして、これらの力を基に、さらに数学的な命題を使用して惑星、彗星、月および海洋の運動を求めます。他にも多くの自然現象が機械的原理に基づいて同様な論理で導くことができればと願います。私にはそれが多くのことを説明するのに役立つと考えています。

訳注：- *phænomenis cælestibus* は「天体現象」を意味します。- *viribus gravitatis* は「重力の力」を意味します。- *Propositiones in Libris prioribus Mathematice demonstratas* は「前巻で数学的に証明された命題」を指します。

非 FORCE によって物体の部分が未知の原因により互いに推され、または互いに逃れ合い、互いに離れていくことから、これらすべては何かしらの力によって起こると推察することができます。しかし、これらの未知の力により、哲学者たちはこれまで自然を徒労的に探求してきました。しかしながら、私はこの哲学的探求の方法、またはより正確な他の方法において、ここに提示した原理が少しでも光を投げかけられるものであることを願っています。

彼は卓越した人物であり、あらゆる文学分野において学問深き者であるエドモンド・ハレーがこれらの著作を編纂し、打字屋の誤りを修正するだけでなく、その他の改善も行ったことは注目に値します。

彼は図を描き、その編集を行う作者でもあった。なぜなら、太陽系の形を示すものを私から得た後で、王立学会に共有することを求めてき

たためである。そして、彼の温かい援助と励ましにより、これらの内容を出版する準備を始めることになった。しかし、月の運動の不等性に取り組み始めた後で、さらに他のものも試みて、引力法則や他の力に関する測定法則、与えられたどのような法則に基づいて物体が吸引される円錐曲線について考えることとなった。

ニュートンは、複数の物体間の運動を描く、抵抗がある媒質中の運動、力と密度および中心点の運動、彗星の軌道などについて扱う編集を他に移すべきだと考えた。それらを詠み、一度に公表することにした。月の運動に関連するもの（完全ではないが）は、第 66 命題の推論の中で一括して考慮した。個々の方法で説明し、逐次的に証明するよりも長い説明が必要だと感じ、残りの命題の列を途切らせることなく公表することを選んだ。後日、いくつかは

追加された

と記すことにした。

ニュートンの発見はより適切な場所には挿入せず、命題の数や引用を変更することを選ばなかった。すべてを公正に読んでもらいたいので、難解な素材に関する欠点は新しい読者の努力によって探求され、善意で補われるように願う。

IN

最高の諸君子

D. ISAACI NEWTONI

本書

数学的物理学

我が世と我が民の栄光。

あなたには、ポリの規則とミロの天秤、そしてジューヴスの計算と木星を

初めに万物を創造した全能なる造物主が、これらの法則を破ることを

拒否し、
永遠なる作業の基礎を定めたことを示すものです。
penetralia caeli は「天の奥深い部屋」を意味します。
penetralia caeli,
そして、最遠の星雲が回転する力を隠していないことも明らかです。
太陽はその王座に留まりつつ、すべてのものを前傾させるように命じ、
下降し、また直線的な軌道を通じて広大な虚空を運ぶ天体の車輪を
耐えさせません；
しかし、彼は静止した星雲を中心に引き寄せ、個々の円周を駆け抜け
ています。

今や彗星の軌道は恐怖に値するほど明らかとなり、髭を生やした天文学者たちも驚くべき太陽現象を疑問視しなくなった。ここから我々はようやく銀色のフェボスが難なく進む軌道とは何かを学び、なぜこれまでどの天文学者にも数値制約されなかった惑星の軌道が自由に動き回るのか、なぜ結節と昇交点が進行するのかを理解した。また、流浪のシナスタ（月）が何等の力で海面を押し戻し、波立ったウルヴァムから逃れ、航海家も疑問視する砂浜を剥き出しにし、そして交替により最高潮まで岸辺を打ち寄せる方法も学んだ。これらは昔の哲学者たちの心を幾度となく翻弄した現象である。

Queuing Schools by the rough contest in vain vexed
We see through Mathesis dispel a coming cloud.
Now no error, faint with murky doubt oppressed,
Has gained to penetrate the Superi's abodes
And lofty Heaven's steep ascent to ascend.

Arise, mortals, cast earth's cares away,
And here the mind's celestial powers survey,
Far from the life of beasts both wide and stray.
Who by his writings bound with tablets strict,
The laws that roamed among the peoples mixt,

And thefts and adulteries, and fraud's false oaths,
With walls encompassed round each wandering town.

ニュートンはその著者であり、穀物を運ぶ商人でもありました；あるいはブドウから苦しみを和らげた人でもあり、あるいは尼羅川の葦で描かれた音色を結びつけて視覚的に表現した人でもありました。しかしながら彼はより少ない幸運に恵まれ、貧しい土地のわずかな利益だけを見ることでした。

しかし今や神々との宴に招かれ、高き天の法則を探究することが許され、また地底の秘密が闇から明らかになり、かつて過去の世紀が隠していた万物の不動の秩序も明らかになりました。

こうしてカムライズと共に歌いながら示すところは、

これらのことはカムライズと私を招き入れた神々によって示されました。

vos が天の甘露を味わう者よ、ニュートンが封じた真実の箱を開けた者よ、純粋な心に太陽なるフィボウスの愛着を抱き、全霊で神の力に駆り立てるミューズよ、人間には神に近づくことの許されざる限界すら越えることはできない。

エドモンド・ハレー

自然哲学の
数学的諸原理
Principia
MATHEMATICA.

第 2 章

定義および絶対空間・絶対時間・水桶の実験

2.1　定義および絶対空間・絶対時間に関する注記

定義.

定義 I.

物質の量はその密度と体積を合わせた尺度による測度である。

空気が二倍密度であれば、同じ空間では四倍の量となる。これと同じように、圧縮や液化によって凝固した氷や粉塵についても理解せよ。また、すべての物質は異なる原因により異なる程度で凝固するので、その比率は等しい。しかし、間隙のある媒質が存在する場合、部分が自由に通過できる媒体であれば、その間隙は無視される。

定義 II.

Tempus est mensura motus, & spatii perueniens in dato tempore.

時間は運動の尺度であり、一定の時間を経過した後の空間の移動量である。

定義 III.

Spatium est mensura distantiae, & non temporis.

距離は位置間の差異を尺度とするものであり、時間とは異なる概念で

ある。

定義 II.

動量とは、その大きさが速度と物質の量の積に比例する量である。

全体の運動は各部分における運動の総和であり、したがって、質量が倍で速度も倍であれば、動量は二倍となる。

訳注：「pondus」は「重量」と解釈し、「Massæ」を「物質の量」と訳しました。また、「Velocitate et quantitate Materiæ conjunctim」を「速度と物質の量の積に比例する量」と訳しています。

cum 速さ四倍。

定義 III。

物質の内在する力は、その物体が自身において何であるかに関わらず、静止状態または直線運動を一様に保つ状態から離れる力を示す潜在能力である。

この内在する力は常にその物体に対して比例し、他には何の差異もありません。ただし、物質性の概念化方法によって異なる場合があります。物質の慣性により、すべての物体は自身の状態、つまり静止または一様な直線運動から離れることが困難になります。従って、内在する力は慣性の名においても説明できるのです。しかしながら、物体はこの力をただ一つだけ行使します。

絶対的な状態の変化は、他の力によって加えられたものにより引き起こされるが、その過程においては抵抗と動量に対して異なる影響を受ける。抵抗とは、物体が自身の状態を維持するために力を加えられる際に反発する性質である。一方、動量とは、同一物体が抵抗のある障害物に遭遇し、それによって容易には移動しないとき、その状態を変化させる試みを行う性質である。一般の人々は、静止している物体に対して抵抗を、運動している物体に対して動量を与えると考えるが、実際のところ、運動と静止は単なる参照系による区別であり、常に静止しているものとしてしばしば見なされるものは必ずしも真の静止とは限らない。

数学的諸原理

定義

4. 1. $Resistentiaestexercitiumcorporisadconservandumstatumsuumviimpre$

2. $Impetusestconatuscorporisidem, viresistentisobstaculidiffculitercedendo,$

注記

1. $Resistentiaquatenuscorpusadconservandumstatumsuumreluctaturviimp$

2. $VulgusResistentiamquiescentibusetImpetummoventibustribuit; sedmotu$

定義Ⅳ。

中心力は、ある物体に対して作用し、その運動状態（静止から動いているか、または直線的に均一に動いているか）を変える作用である。**この中心力は単なる作用であり、作用が終わった後も物体には残らない。**物体は常に新たな状態へと恒久的に移行し、その移行は単なる慣性の力によってのみ維持される。また、中心力は様々な原因から生じるが、例えば衝突、圧迫、向心力などである。

定義Ⅴ。

中心力は、ある物体が某一点（中心）に向かって作用する力を指す。**この点は中心であり、物体はその点に引き寄せられる。**

中心力の量は、その効果が中心から円周上の領域に及ぶほど大きいか小さいかを測る尺度です。この種のものには地球に対する重力があります。これは物体が地球の中心に向かう力を表します。また磁気的な

力もこれに属し、それは鉄が磁石の中心に向かう力を示します。さらに、惑星が一直線運動から曲線運動へと引き戻される力もこの種類に含まれます。中心力は三つの種類があります：絶対的な中心力、加速する中心力、そして動く中心力。

定義 VI.

中心力の量は、その効果が中心から円周上の領域に及ぶほど大きいか小さいかを測る尺度です。

絶対的な力は、一つの磁石において大きいものほど、他の磁石において小さいものになります。

定義 VII.

中心的力を生み出す量は、その速度と比例した加速度を測るものです。これは与えられた時間内で生成される速度に比例します。

磁石の力が同じでも、距離が小さいほど大きいですが、距離が大きくなるにつれて小さくなります。また、重力も山の谷においては大きいですが、山の頂点では小さくなり、さらに遠く離れた場所ではもっと小さくなります（これは実験によって確認されています)。そして、地球から等しい距離にある物体でも、その中心的力を生み出す量は同じであり、これには物体が原因となります。

Uti Virtus Magnetis ejusdem major in minori Distantia, minor in m

すべての落下物（重いものも軽いものも、大きなものも小さなものも）は、空気の抵抗が除去された場合に等しく加速される。

定義 VIII.

向心力の量は、その運動を生成する一定時間内における比例尺度である。

質量が大きい物体では大きな重力を持ち、質量が小さい物体では小さな重力を持つ。同じ物体においても、地面近くではより大きな重力を持ち、空中ではより小さな重力存在。この力は物体全体の向心力また

は中心への傾斜力であり（以下略)、その反対方向に等しい力と常に一致する。

下降する物体が制限されることを考察します。

これらの力の量は、簡便のために絶対的な力を、加速度的力および運動的力をと呼び、さらに区別するために物体に、物体の位置に、そして力の中心に参照することができます。すなわち、運動的力を物体に対して、全体としてその中心への意図と傾向として定義します；また、加速的力を物体の位置に対して、ある効果として定義し、中心を通じて円周上の各位置から放出されるものとします；そして絶対的な力を、何かの原因として定義します。

次に、運動を伝播するためには媒介する力がなければなりません。すなわち、その原因は中心的な物体（磁石の中心での磁的力や地球の中心での重力）であるか、それ以外の何かであり、それが明らかではありません。しかし、数学的にはこの概念が存在します。実際、運動の原因とその場所については現在考慮していません。

したがって、加速力に対する運動力を比では速度に対する運動と同じです。運動量は速度を運動量に掛けることで得られ、運動力を加速力の力で同様に運動量に掛けることで得られます。したがって、同一物体に対する合計の加速力の作用は、

$$\mathbf{F} \propto v$$

となります。

絶対空間・絶対時間に関する注記

個々の粒子に対しては、運動を引き起こす力がその全体に等しいと定義する。したがって、地球表面においては、重力加速度または重力による力がすべての物体において同じであり、この重力は物体の質量に比例するとする。しかし、上昇する領域で重力加速度が小さくなる場合、重力も同様に減少し、物体は重力加速度によって引き寄せられる。すなわち、重力加速度が二倍小さい領域では、物体の重力は二倍または三倍小さいものより四倍または六倍小さくなる。

また、吸引と衝撃は同じ方向を加速するように働く。

【定義および絶対空間・絶対時間に関する注記】

動機を名付けます。しかし、引力や推進力（あるいは中心への傾向）という言葉は、互換的にまたは相互に自由に用いるものであり、これらは物理学的な原因ではなく、数学的にのみ考慮される力です。

unde caveat lector ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum act

注記。

以上で、これらの不明瞭な言葉は、以下に述べるように解釈されるべきです。

絶対時間、絶対空間、位置および運動は、一般に最もよく知られている概念であり、定義する必要はありません。しかし、これらを数学的な絶対時間と相対的・観測可能な時間との区別、真実の位置と観測上の位置との区別、そして数学的な位置と一般的な位置との区別として扱うことが適切です。

I. 絶対時間は真実かつ数学的な時間であり、自己そのものおよびその性質において、外部のいかなるものとも関係なく均一に流れます。この概念は「持続」とも呼ばれます。一方、相対的・観測可能な時間は感覚的なものです。

絶対的な時間は、運動によって測定される（正確な場合もあれば不規則な場合もある）一般に人々が真の時間を代用する外的-durationis **量**である。例えば、時、日、月、年である。

II. 絶対的な空間は、その性質上、他のいかなるものに対する関係なく恒常的に類似かつ不動である。一方、相対的な空間は、任意の移動体の大きさまたは寸法であり、私たびの感覚によって物体に対して位置で定義され、一般に不動の空間として使用される。例えば、地下空間、空気空間、或いは天体空間が、その位置によって地球に対して定義される寸法である。これらは絶対的な空間と同一である。

これらの説明により、絶対時間と相対時間の区別が明らかになりました。絶対時間は不動で恒常的であり、運動に関係なく一定である一

方、相対時間は移動体の位置や寸法によって定義され、それが感覚的な基準に基づいて測定されるため、異なる観察者間で異なる値を取ることがあります。

絶対運動と相対運動についての定義は以下の通りです。

& 相対的なもの、すなわち種類と大きさにおいて同じであるが、数において常に変化するものではありません。たとえば、地球が動いている場合でも、私たちの空気空間が相対的にまたは地球に対して常に同じであるなら、その空間は絶対的な空間の一部であり、現在はその空間の一つの部分を通過している空気、そして次に別の部分を通過し、絶対的には永遠に変化するでしょう。

III. 距離は物体が占める空間の一部であり、それは絶対的な空間または相対的な空間を意味します。私は「空間の一部」と言いますが、「物体の位置」や「その周りの表面」ではありません。なぜなら、等しい立体の距離は常に等しくなりますが、表面は異なる性質を持っているため、

superficies autem ob dissimilitudinem **異なった**性質を持っているからです。

定義および絶対空間・絶対時間に関する注記

図形は最も多く不等である。しかしながら、位置は厳密には量を有さず、場所そのものよりは場所の状態が重要である。全体の運動は各部分の運動の総和と同一であり、すなわち、全体が自身の場所から移動する運動と、各部分が自らの場所から移動する運動の総和との間には同一性がある。したがって、全体の場所もまた各部分の場所の総和と同一であり、これにより内部的な位置と全体の体における位置は一致する。

IV. 絶対的運動とは、絶対空間中的絶対位置到絶対位置的絶対移動；相対运動則是相対于相対位置的相対移動。例如，在帆船中，当風推動船只時，物体在船内的相対位置是船内那部分的空間。

定義および絶対空間・絶対時間に関する注記

IV. 絶対的運動とは、絶対空間中の絶対位置から絶対位置への絶対移

動；相対运动则是相对于相对位置的相对移动。例えば、帆船中において、風によって船が移動した場合、物体在船内的相对位置是船内那部分的空間。

絶対空間・絶対時間に関する注記において、物体が移動する場所は船全体の一部であり、その船と一体に動く。そして、相対的な静止とは、物体が船内の特定の領域や部分で静止している状態である。

しかし、真の静止とは、移動しない空間の特定の部分において物体が静止している状態である。この空間は、船そのものとその内部を含む容器が移動する中でも動かない空間である。

したがって、もし地球が真に静止している場合、船内で相対的に静止している物体は、地球と共に移動し、その速度は船の移動速度と同じになる。

しかし、もし地球自身も動いている場合、物体の真の移動は地球への相対的な移動と船の移動から生じる。

絶対空間における動体の運動について、部分的に船の相対的な運動によるもので、また船内での相対的な運動も考慮する必要がある。例えば、船が地球を基準とする静止空間中で移動している場合、そしてその船内で物体も移動している場合、真の物体の運動は地球の絶対的な運動と船内および物体の相対的な運動から導かれる。

例えば、地球の某部分（船が回転する場所）が東に真正に移動しており、その速度が 10010 であるとする。また、船は西に向かって風の影響を受け、速度が 10 であり、船内では航海者が東に向かって歩く速度が 1 の場合を考える。

この状況において、航海者は船内で東に移動する速度を 1 とし、地球基準での真の運動はこれらの相対的な速度から計算される。すなわち、地球の絶対的な運動と船内および物体の相対的な運動を組み合わせることで、物体が地球上で持つ真の運動が導かれる。

式??：Velocitate partium 10010

この例では、地球の絶対的な運動と船内および物体の相対的な運動を

考慮することで、航海者が船内で持つ東への移動速度が 1 であることを示している。

絶対空間における静止点において東向きに速度の一部 10001、相対的に地球に対して西向きに速度の 9 部を有する。

絶対時間は、天文学では一般的な時間を基準として区別される。実際、自然の日は等しいとはみなされず、一般には等しいと見做されて時間測定の尺度となる。天文学者はこの不均一性を補正し、より正確な経過時間をもとに天体運動を測定する。絶対的な時間は、そのような修正なしに正確に測定される可能性があるとは限らない。速度は加速されたり遅れたりすることが可能である。

絶対時間と相対時間の区別について、天文学では一般の時間を基準として扱われるが、実際には自然の日は完全に等しいとはみなされず、一般的には等しいと見做されて時間の尺度となる。天文学者はこの不均一性を補正し、より正確な経過時間をもとに天体運動を測定する。絶対的な時間は、そのような修正なしに正確に測定される可能性があるとは限らない。速度は加速されたり遅れたりすることが可能である。絶対時間の流れはすべてのものに対して変化することなく、その持続性は感覚的な計測尺度によらず一定である。存在する物体の運動が速いか遅いかに関わらず、その持続性は感覚的な尺度から区別され、天文方程式によって推定される。

また、絶対時間の部分的な順序は不変であり、空間の部分的な順序も同様である。これらの部分が位置を変えたとしても、それらは依然として同じ順序を保つことになる（略）。

訳文：すべてのものは絶対時間の流れが変化することなく存在し続ける。運動が速

ニュートンは次のように述べます。**定義** および絶対空間・絶対時間に関する注記。名前を挙げると、時と空間は自己そのものであり、万物の場所です。時間に関しては順序の連続性；空間に関しては配置の順序が考慮されます。これらのことについて本質は、それらが場所であることにあり、場所自体が動くことは不合理です。したがって、これ

らの絶対的な場所から、絶対的な運動はこれらの場所からの移動にあります。

しかし、これらの空間の部分は直接視認できず、互いに私たちの感覚で区別することもできません。そこで代わりに使用するのが感覚的な尺度です。なぜなら、ある静止観測点から見ると物体の位置と距離を基にして全ての場所を定義した後、

（原文の続きを待っています）

絶対的な位置と運動について、我々はすべての運動を前述の場所に対するものとして評価する。すなわち、物体がそれらの場所から移動されるという観点から。従って、絶対的な位置と運動については、相対的な位置と運動を用いて扱うことも、人間の問題においては不快ではありません。しかし、哲学的な議論では感覚から抽象化する必要があります。実際には、どの物体も真正に静止しているものとして参照される場所からの運動に対して静止していると考えられる場合があるからです。

絶対的な静止と運動と相対的な静止と運動は、それらの性質、原因、結果によって区別されます。真正な静止の特性は、

静止する真正な物体は互いに静止している

すなわち、

静止する真正な物体は互いに静止しているという性質

絶対的な静止や運動を定義し、その性質について述べます。例えば、ある物体が固定された領域内に存在したり、それより遥か遠くに存在した場合でも、絶対的な静止状態にあるかどうかは、私たちの所在する地域における他の物体との相対的位置関係から判断することはできません。

運動の性質とは、各部分が全体に対して位置を保持することであり、その部分もまた全体の運動を共有することです。円周運動をしている

各部分は軸からの距離を離れようとする力を持ち、直線運動をする物体の動的な速度は個々の部分の速度合計から生じます。したがって、周りを動く物体があるとき、その中にある物体も相対的に動きます。

訳文

絶対的な静止や運動について述べるにあたり、ある物体が固定された領域内に存在したり、それより遥か遠くに存在した場合でも、絶対的な静止状態にあるかどうかは、私たちの所在する地域における他の物体との相対的位置関係から判断することはできない。

運動の性質とは、各部分が全体に対して位置を保持することであり、その部分もまた全体の運動を共有することである。円周運動をしている各部分は軸からの距離を離れようとする力を持ち、直線運動をする物体の動的な速度は個々の部分の速度合計から生じる。したがって、周りを動く物体があるとき、その中にある物体も相対的に動く。

ここで、図は円周運動の部分と直線運動の部分を示しています。円周運動をしている各部分は軸からの距離を離れようとする力を持ち、直線運動をする物体の動的な速度は個々の部分の速度合計から生じるという点を視覚的に理解することができます。

図は、周りを動く物体があるとき、その中にある物体も相対的に動くことを示しています。周りの物体が動くことで、内部の物体も動くという関係性を理解することができます。

以上のように、ニュートンの定義と運動の性質について詳細に訳し、論述しました。

静止する。従って、真実かつ絶対的な運動は、周囲の物体が静止していると観察されるときには定義できない。外部の物体は、単に静止していると観察されるだけでなく、実際に静止しているべきである。それ以外の場合、すべてが周囲の物体の近傍的運動を除いて、真実の運動を共有し、その近傍的運動を取り除いたときには、本当に静止して

いないかのように見えるだけである；外部の物体は包まれたものに対して、全体の外側部分に対し内側部分の一部に過ぎないか、殻に対し核に過ぎない。したがって、殻が動くとき、

包まれた物体も同様に動く。

この論証は、包まれた物体と周囲の物体との間の運動的な関係を正確に捉えている。

核すら、近傍の殻の移動にかかわらず、全体の一部として移動する。

前段の性質と関連して、運動のある場所から別の場所へ移動した物体は、その場所の運動も共有する。したがって、運動のある場所から移動した物体は、その物体の初めの位置からの運動と、その場所自体の運動との組み合わせによって完全な運動を構成する。そしてこのプロセスは、最終的に不動の場所に到達するまで繰り返される（上記の海賊例参照)。従って、完全な絶対的な運動

$$\mathbf{F} = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + \cdots$$

ここで $\mathbf{f}_1$ は物体の初めの位置からの運動、$\mathbf{f}_2$ はその場所自体の運動であり、このように続けて最終的な不動の位置まで到達する。

非移動する場所を定義することは不可能であり、そのためこれらは移動物体に対する相対的な位置として述べた。しかし、非移動する場所とは、無限に与えられたすべてのもの

(*omnia ab infinito in infinitum datas*) が互いの位置を維持し、常に不変であるものを指す。

これらを定義するために、以下のように説明することができる。不変な位置をもつ場所は、相互に与えられた位置を維持し、かつ常に不変である場所である。

真実の運動と相対的な運動を区別する原因は、物体に対して運動を生み出す力にある。真実の運動は、その運動が行われる物体に対して力が印加されるときのみ生成されたり変化したりする。一方で、相対的

な運動は、移動物体に対する力によって生成されたり変化することができる。

非移動する場所を定義することは不可能であり、そのためこれらは移動物体に対する相対的な位置として述べた。しかし、非移動する場所とは、無限に与えられたすべてのもの（*omnia ab infinito in infinitum datas*）が互いの位置を維持し、かつ常に不変であるものを指す。

定義および絶対空間・絶対時間に関する注記

力によりこの物体に印加されたとき。実際、他の物体にのみ印加される力が関係性を生じさせれば、それらの物体が移動した場合、その関係性はこの物体の静止状態または相対的な運動に関連する関係性が変化します。また、物体を運動させるための力により真実の運動は常に変化し、一方で相対的な運動は必然的に変化しません。なぜなら、同じ力が他の物体に作用し、その関係性を維持するために印加される場合、相対的位置が保存されれば、相対的な運動に関連するその関係性も保存されます。したがって、真実の運動が保存されている場所ではすべての相対的な運動は変化し、真実の運動が変化している場所ではすべての相対的な運動は保存されるのです。

真実の運動はこのような関係において最小限に存在しない。

絶対的な運動と相対的な運動を区別する効果は、円周運動から離れる力である。円周運動における純粋な相対的な運動では、力は全くないが、絶対的な運動の場合には、運動の量によってより大きいか小さいか異なる。例えば、長い糸につるされた水桶が回転し続けると、糸が極端に硬直するまで回転を続け、その後水を満たし静止させる。その後、突然反対方向への力が作用し円周運動を維持すると、糸が緩むまでこの運動は長く続く。水面の表面は、

superficies aquae

と表すことができる。

絶対的な空間と時間に関する注記において、ニュートンは次のように

述べています。

初めから平面であるものは、運動前の容器の状態に似て、水に力が徐々に作用すると、容器自体がゆっくりと中心から離れて移動し、側面に向かって上昇します。これは私自身が経験した通りで、常に加速するほど上昇がますます速くなり、最終的に水の回転は容器と共に等時間に進行することで静止します。この上昇は軸からの離脱を示しており、そのような意図的な動きから、真実かつ絶対的な水の円周運動と、ここでの相対的な運動が明らかになり測定されます。

訳文

$$r, v, F \propto 1/r^2$$

絶対的な運動とは全く異なるものである。最初に、水の相対的運動が最大であったとき、その運動は軸から離れる任意の力に対する任意な傾向を生じさせなかった：水は上昇して側壁に達するのではなく、平面的に存在したため、その真の円周運動はまだ開始されていなかった。その後、水の相対的運動が減少したとき、彼の上昇によって側壁に到達する傾向は軸から離れる真の円周運動を示し、この傾向は永遠に増大し続け、そして最後には最大となり、水が vase 内で相対的に静止したときである。従って、この任意な傾向は水の任意の移動に関連していない。

絶対的な空間や時間に関する注記において、周回運動を定義するための移動は、その周りを回る物体の数々により覆われ、従って真の円運動を定義することができない。唯一、真正な円運動を有する物体は、そのような単一の力に抵抗し、その効果と一致する単一の努力によって回転するものである。しかし、相対的な運動は多様な外部との関係により無数に存在し、これらの関係は真実の効果を有さず、ただ真正な一つの運動から派生している限り例外である。したがって、我々が下界の天体を固定天体の周りで回転させると共に惑星を運ぶ天体系のシステムにおいても、惑星や個々の天体は相対的に言えるならば、

これらの物体は

のように運動している。

絶対的な天体は近傍の天体に対して静止しているか運動しているかは、真実である。彼らが互いの位置を変える（これは真正に静止しているものと同様に行われる）とき、彼らはその運動と共に運ばれ、また回転する部分はその軸から遠ざかる努力をする。

したがって、相対的な量はその名称自体の量ではなく、感覚による測定（正しくは誤った）で一般に使用されるそれらの測度である。しかし、語句の意味を定義するために使用される場合、これらの名前は真正な時間、空間、場所、運動を指すべきである。

訳文

絶対的な天体は近傍の天体に対して静止しているか運動しているかは真実である。彼らが互いの位置を変える（これは真正に静止しているものと同様に行われる）とき、彼らはその運動と共に運ばれ、また回転する部分はその軸から遠ざかる努力をする。

定義や絶対空間・絶対時間に関する注記は、通常の言葉ではなく純粋に数学的な議論を含むものとなるでしょう。そこで、量を測るこれらの定義を理解するためには、聖書の文字でこれらの量を解釈する人々が存在します。また、真の量とその関係性や一般的な尺度を混同する人々も数学と哲学を汚染することもあります。

実体の運動を特定し、観測された現象から区別することは非常に困難です；これは、実際には動いている物体が含まれる不動の空間の部分が感覚に及ばないためです。しかし、この理由は完全に絶望的なものではありません。

証明

実体の個々の運動を理解し、観測された現象から区別することは非常に困難です；これは、実際には動いている物体が含まれる不動の空間

の部分が感覚に及ばないためです。しかし、この理由は完全に絶望的なものではありません。

証明

次に、運動の観測されたものから導かれる証拠は、真の運動の差異から得られるものであり、また真の運動の原因と結果からも得られるものです。たとえば、二つの球が一定の距離で互いにつながれており、その中心を重力の中心とする円周上を回転している場合、糸の張力から球が運動軸から離れる力を知ることができます。これにより、円運動の量を計算することができます。次に、等しい力が交互に作用して円運動を増加または減少させる場合、糸の張力の増減からその結果を知ることができます。

証明

球体 A と B を一定の距離で互いにつなげ、その中心を重力の中心とする円周上を回転させるとします。このとき、糸の張力は球が運動軸から離れる力を示しています。この力を用いて、円運動の量を求めることができます。

次に、等しい力 F が交互に作用して円運動を増加または減少させる場合を考えます。このとき、糸の張力 T の増減からその結果を知ることができます。

$$T = k \cdot \frac{1}{r^2}$$

ここで、r は球と中心点との距離で、k は比例定数です。この関係式から、力 F の効果を計算することができます。

$$F \propto \Delta T$$

以上のように、観測された運動から真の運動の差異や原因・結果を導くことができます。

増加または減少する運動；そしてその結果、球体の表面が与えられた力によって印付けされるべきものであることが判明し、これにより運動が最大限に増加すること、すなわち後方の表面、つまり円周運動を追う表面が得られる。これらの表面と反対の表面が既知であれば、運動の決定が可能となる。このような方法で、任意の広大な真空空間において、外部から感じられるものが存在しない場所でのこの円周運動の量と決定が求められることがわかる。もしその空間内にいくつかの遠隔な物体が既定されていれば、

増加または減少する運動；そしてその結果、球体の表面が与えられた力によって

これらの表面と反対の表面が既知であれば、運動の決定が可能となる。

このような方法で、任意の広大な真空空間において、外部から感じられるものが

もしその空間内にいくつかの遠隔な物体が既定されていれば、

位置を保つもの、すなわち私たちの地域にある固定星：これらの星の運動は、球体間の相対的な移動から判断することができず、その運動はこれらの球体に与えられるべきかそれともそれ以外に与えられるべきかを知ることはできない。しかし、もし糸（**??**）を注意深く観察し、その張力を求めることができた場合、それが球体の運動が要求する張力と一致していることが判明したなら、球体の運動を結論付けることができ、その後、球体間の相対的な移動からこの運動の決定を行うこともできる。しかし、真実の運動は、その原因、効果および観測された差異から推定し、逆に、運動（真実のものであれ観測されたものであれ）からその原因と効果を導き出すことが必要である。

経過は詳しく次節において説明する。この定義および絶対空間・絶対時間に関する注記は、終章の次の論述において完成させたものである。

以上が翻訳です。図の配置については指定された位置に適切に配置しました。

第 3 章

運動の公理または法則、系、および注記

3.1　運動の公理または法則、系、および注記

運動の公理または法則、系、および注記

SIVE

LEGES MOTUS

第 1 法則

いかなる物体も、静止する状態または直線運動を一様に続ける状態を維持し続け、その状態を変えるためには外的な力が作用しなければならない。

投射体は、空気の抵抗と重力によって下方に引き寄せられるまで、その運動の状態を維持する。

円周運動においては、物体の各部分は永久的に相互に引き寄せ合い、円周運動を保つために力を発揮する。

運動の公理または法則、系、および注記

直線運動においては、空気による阻害がなければ恒久的に回転を続ける。

より大きな惑星や彗星の体は、抵抗が少ない空間で得られた円周運動と進行運動を長期間保つ。

法則 II

動かす力により与えられた運動の変化は、その力によって印加された

ものに比例し、また印加される直線的な方向において生じる。
何かしらの力がある運動を生成するなら、その力は二倍の運動を二倍に、三倍の運動を三倍に生成する。あるいは同時に一度に印加されても、または段階的に次々と印加されても同じである。この運動は常に同一の面において生じる。


【運動の公理または法則、系、および注記】

動機が決定されたとき、物体が以前に移動していた場合、その運動は一致するものに加えられるか、反対方向から引き去られたり、あるいは斜めに追加されたりし、そしてそれらはその決定により合成される。

公理 III.

反作用は常に且つ等しく作用に対して起こる：すなわち二つの物体の相互作用は常に等しく且つ反対方向に作用する。

何かを押したり引いたりすると、その反対側から同じ量で押し返されたり引き戻される。誰かが石を指で押すと、その指も同じように押し返されることになる。



運動の公理または法則、系、および注記

指で石を押す。馬が鎖につながれた石を引くとき、石もまた等しく馬に引き寄せられる。実際、鎖はどちらか一方が緩むと同時に他方が同様の力で伸ばされるため、鎖は馬を石方に引き寄せ、そして石を馬方にも引き寄せる。その結果、一方の進歩を阻害するほど、他方は一方の進歩を促進する。

物体が他の物体に衝突したとき、その運動は自身の力によってどのように変化しようと、その反対方向で等しい変化を受ける。これは互いに等しい圧力を生じるためである。これらの作用により、速度の変化

は等しくなります。


【運動の公理または法則、系、および注記】

次に運動に関する公理（すなわち、外力が全くない物体について）を述べる。

すなわち、速度の変化は、その方向が互いに反対となるように起こります。したがって、等しい時間内に等しく速度が変化する運動は、物体間で相互に比例します。

系 I.

二力による運動：二つの力 M と N によって運動される物体は、一定の時間内に、対角線となる平行四辺形を描き、その両辺で分かれている部分と等しい面積を描きます。



もし物体が与えられた時間 t において力 M によって点 A から点 B へ、また力 N によって同様に点 A から点 C へ移動するとします。このとき、平行四辺形 $ABDC$ を完成させ、それぞれの力を用いてその面を描きます。

【運動の公理または法則、系、および注記】

同様な時間内に点 A から点 D へ移動します。なぜなら力 N は直線 AC と平行な直線 BD 上を作用するため、この力は他の力を生じた速度に変化を与えることはありません。したがって、力 N を加えられることなく、または加えられる場合も、物体は同様の時間内に直線 BD へ移動します。従って、その時間の終わりには、点 D 上の直線 BD に存在することが確認されます。

同じ議論により、その時間の終わりには点 C 上の直線 CD にも存在することが確認され、したがって、両直線 CD と BD の交点 D にお

いても存在することになります。

系 II.

そして、直線 AD の作用力は任意の斜線 AB と BD からなる力を合成し、逆に、任意の直線 AD をどの程度の斜線 AB と BD に分解するかが明らかになります。これらの合成と分解は力学から十分に確認されています。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

運動の公理または法則、系、および注記

円周 OK と OL のうち、OL が大きいとき、線分 OL 上に円を描き、この円が糸 MA と交わる点 D を取る。さらに、直線 OD は直行する直線 AC であり、また直角で直線 DC に垂直である。これらのことについて、糸の端点 K, L が平面に固定されているかどうかに関わらず、これらの点から吊るされた質量は、端点 D や L から吊られた質量と等価であることが重要である。また、質量 A の全力は直線 AD 上で表され、この力を垂直方向の力 AC と水平方向の力 CD に分解することができる。垂直方向の力 AC は半径 OD を直接引っ張っても、中心から円を回転させる力にはならない。一方、水平方向の力 DC は半径 DO を垂直に引っ張ることで、円を回転させる力を生み出す。

運動の公理または法則、系、および注記

同様に、半径 OL に対して直角方向に引き伸ばす力 DC の効果は、半径 OD と同じである。すなわち、質量 P は質量 A に対する力 DC と力 DA の比に等しい。これは、相似三角形 ADC と DOK より、OK に対して OD や OL の比から導かれる。

したがって、質量 A および P は、直線方向に配置された半径 OK および OL の逆数の比に等しいとき、同様な力を発揮し、その結果、均衡を保つ。これは、$Librī$ の有名な性質であり、矢印と軸が円周運動においても同様である（図 3.1）：一方の質量がこの比よりも大きい

場合、その力は回転を動かすためにより大きな力を発揮する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

運動の公理または法則、系、および注記

もし質量 p と質量 P が等しい物体を部分的に線 Np で吊り下げ、部分的に斜面 pG に置くとする。その場合、pH, NH を引き、前者は水平方向へ、後者は斜面 pG 方向に垂直である。そして質量 p の重力が下向きに働くなら、これは線 pH によって分解されることが可能であり、その結果として力 pN, HN となる。

もし線 pN が垂直な平面 pQ を通って斜面 pG の水平方向に並行な直線で交差するなら、質量 p はのみ平面 pQ と平面 pG 上に置かれる。この平面 pQ に対して垂直な力 pN と平面 pG に対して垂直な力 HN によって、これらの平面を押し上げる。

したがって、もし線 pH を取り除くなら、
この状況は変化しない。

平面 pQ に沿って質量が糸を引き込む方向は、糸が支持することで質量が引き起こす力により決定されます。糸が支持されることで、平面が移動した場合、その力は糸を元の位置 pN から同様の力をもって引き寄せます。従って、この斜め糸の張力は直角 PN 方向に垂直な他の糸の張力 pN に対して、比 $pN : pH$ で比例します。

したがって、質量 p が中心 A からの最小距離の逆数から成る比率 AM, pN の比と、直線 pH に対する直接的な比 pN の積に比例する場合、これらの質量は回転を引き起こす力として等価であり、従って互いに支持します。これは誰もが実験的に確認できるところです。

pondus **p** 平面の二つの斜めに接するとき、その比率は楔の内部切断面と物体の表面との間の比率である。従って、楔および鎚の力が明らかとなる：すなわち、重力または鎚の一撃により、pondus p が平面 pQ に作用する力を pN から pH に沿って推進されるとき、同じ力は平面 pG に対して pN から NH に沿って作用する。また、螺線の力も同様な力の分割によって集められる：これは楔が衝撃を受けた結果である。従って、この命題の応用は広くあり、その真実性は既述の力

学原理から明らかとなる。

【運動の公理または法則、系、および注記】

これらは作者によって多様な方法で証明されており、これらの原理から容易に機械の力、すなわち円盤、鼓膜、滑車、引弦、張力筋、そして直接または斜めに上昇する重力などの他の力学的力を組み合わせて構成することが可能です。特に、筋肉が動物の骨を動かす力も含まれます。

系 III.

質量方向に加えられた運動量の合計は、同じ部分に対する運動量の積分と相異なる部分に対する運動量の差異によって得られるものであり、相互作用する物体間の作用により変化しません。

運動の公理または法則、系、および注記

そこで、反作用は等しい反対方向に作用する（第 3 法則）と同様に、第 2 法則により、運動を相反する方向に等しい変化させる。したがって、もし物体が同一方向へ移動し、逃げる物体の運動に加えられたものが追跡される物体の運動から引き下げられ、合計が以前と同じであるなら、その結果は同じです。また、もし物体が向かい合い進むなら、各物体の運動から等しい引く力が生じ、逆方向への運動の差異は依然として同じになります。

例えば、球体 A が球体 B の三倍大きい場合、以下のようにします。

運動の公理または法則、系、および注記

二つの速度の部分があり、B はその部分と同一直線上に十の部分を持つ速度を追跡します。したがって、物体 A の運動は物体 B の運動に対して六対十となります。六の部分と十の部分とする運動を設定すると、合計は十六の部分となります。

したがって、物体の衝突において、物体 A が三つの部分、四つまたは五つの部分を得る一方で、物体 B が同数の部分を失う場合、物体 A の反射後は九つの部分、十つまたは十一つの部分を持つ運動を維持し、物体 B は七つの部分、六つまたは五つの部分を持つ運動を維持します。合計十六の部分は以前と同様です。

もし物体 A が部分を得る場合、
物体 B の部分を失う場合、物体 A の運動は物体 B の運動に対して六対十となります。六の部分と十の部分とする運動を設定すると、合計は十六の部分となります。
運動の公理または法則、系、および注記
九つ、十つ、十一つ、十二つ、あるいはそれ以上の部分を通過し、十五つ、十六つ、十七つ、十八つの部分と衝突した後で、体 B を失って、体 A がそのような部分の数だけ獲得するか、あるいは一つの部分と共に進むが九つの部分を失うか、あるいは自己の進行運動を失い十つの部分を失った後に静止するか、あるいは自己の進行運動を失い十二つの部分を失った後で一つの部分と共に退行するか、または自己の進行運動を失い十二つの部分を失った後で二つの部分と共に退行する。そして、そのような運動の合計 $15+1$ または $16+0$ の差異が存在することがあります。

体Bを失って、体Aがそのような部分の数だけ獲得する場合、
運動の合計は$15+1=16$.

体Bを失って、体Aが一つの部分と共に進むが九つの部分を失う場合、
運動の合計は$16-9=7$.

証明：

体Bを失って、体Aが自己の進行運動を失い十つの部分を失った後に静
運動の合計は$15-10=5$.

体Bを失って、体Aが自己の進行運動を失い十二つの部分を失った後で
運動の合計は$14-12+1=3$.

体Bを失って、体Aが自己の進行運動を失い十二つの部分を失った後で
運動の合計は$14-12+2=4$.

以上のように、運動の公理や法則、系、および注記が述べられてい

ます。

運動の公理または法則、系、および注記

相異なる物体間での運動は，衝突や反射後も，その部分の数において十六分の一の関係を保つことが恒常である。すなわち，物体が反射後にどの部分を通過するかが分かれば，その速度は反射前の速度に対する比として，後の運動と前運動との比から求めることができる。最後の場合において，物体 A が反射前に十六部分のうち六部分を通過していた場合，反射後には十八部分のうち六部分を通過し，また反射前に二つの部分を通過していた場合，その物体の速度は反射後に六部分を通過するものとされる。すなわち，反射前の六部分を通過する運動とみなされる。

$$17-1\&18-2 \quad \text{は} \quad 6:16 = \text{衝突前後の部分の比}$$

この関係から，物体が反射後にどの部分を通過するかを特定し，その速度を求めることができる。

運動の公理または法則、系、および注記の十八番目は以下の通りです。反射後物体の運動を求めることにおいて、物体が円球形でないか又は直線上を異なる速度で動いている場合、互いに斜めに衝突した物体の運動後の状況を求めるためには、衝突点での接線平面の位置をまず確認します。その後、各物体の運動をその接線平面に対して垂直な部分と平行な部分に分けて考えます。平行部分の運動については、物体が互いに直線上で作用する場合を考える必要があります。

系：物体が円球形でないか又は直線上を異なる速度で動いている場合でも、この方法により運動後の状況を求めることができます。

注記：Corol. 2.（コロラリウム 2）とは、接線平面に対して垂直な部分の運動と平行な部分の運動を区別するための補則です。物体が互いに直線上で作用する場合、その結果は直接的な運動方程式から導くことができます。

運動の公理または法則、系、および注記

この平面に垂直な方向においては、物体が反射後も反射前と同様に保持される力があり、また直交する運動においては、相異なる速度の変化は等しい量で反対方向へ与えられるべきである。すなわち、合致する力を加えたときと相反する力を減じたときに、その合計と差が以前と同じであらねばならない。このような反射から円運動もしばしば生ずる。しかし、これらの状況は後述しないし、これらに関連するすべてをここで説明することは過度に長くなる。

系 IV.

万有引力の中心は、互いに作用する物体の間に変化しない。

Commune gravitatis centrum ab actionibus corporum inter se non mutat.

運動の公理または法則、系、および注記

物体がその状態、すなわち静止または運動を維持し、よって互いに作用するすべての物体（外部の作用や障害を除く）は、共通の重心において静止しているか、または直線的に均一速度で移動する。実際、2つの点が直線上で均一速度で進み、それらの距離が一定の比で分割されるならば、その分割点は静止したり、または直線的に均一速度で移動したりする。これは後に Lemmate xxiii において平面において証明され、同様に立体においても証明できる。したがって、任意の数の物体が与えられた場合、

重心は静止しているか、または直線的に均一速度で移動する

となります。

この証明は、物体間の相互作用が直線的な均一速度を維持することを示しています。

運動の公理または法則、系、および注記

二つのどの物体も直線上で等速に動くか、あるいは静止するか、その

両方である。これは、二つの物体の中心が一直線上を等速に動くとき、それらの中心から共通の重心までの距離が一定の比率で分割されることによる。同様にして、三つ目の物体も等速に一直線上を動くか、あるいは静止するかであり、これは、二つの物体の中心と三つ目の物体の中心との距離が共通の重心からの距離に対して一定の比率で分割されることによる。

さらに同様にして、四つ目の物体についても同じことが言える。

運動の公理または法則、系、および注記

物体は静止するか、または直線上で均一速度で進む。これは、その物体から第三の中心と第四の中心までの距離が与えられた比に分割されるとき、あるいは無限大までこの論理を展開するときにも成り立つ。したがって、自ら他の物体に対して作用し、かつ外的力によっても影響を受けない体系においては、全体として完全に空洞であり、各々は直線上で均一速度で進む一方、全物体の重心は静止するか、または直線方向で均一速度で移動する。

また、二つの物体が互いに作用し合う体系において、これらの物体の中心から共通の重力中心までの距離が等しいとき、

運動の公理または法則、系、および注記において、以下はその一部です。

相対的に同じ質量の物体間では、物体に対する相対的な運動、すなわちある中心に向かって接近する運動または遠ざかる運動は互いに等しいです。従って、そのような運動が相反方向への変化を被ったとき、あるいはそれらの物体間の作用によって生じた作用と反作用によって、その中心点は運動状態や静止状態において推進されず、遅延されず、また運動状態自体に変化を受けることはありません。

しかし、多数の物体からなる系においては、互いに作用する任意の 2 つの物体間の共通の重心は、その作用によって全く変化することはありません。そして他の物体との作用も同様です。

非介入の中心である共通の重力中心は何かを妨げません；しかし、これら二つの中心間の距離は、すべての物体の中心から共通の中心点ま

での距離に比例して分割されます。すなわち、ある二つの物体の中心がそれぞれの質量に対して反比例するように、その二つの中心間の距離も共通の中心点からの距離に対して反比例します。したがって、これらの二つの中心が運動または静止の状態を維持している場合、すべての共通の中心点もその状態を維持します。明らかに、この共通の中心点は、互い作用する二つの物体間の力により、運動や静止に関する状態を変えることがありません。

このようなシステムにおいて、互いに作用する全ての物体間のすべての力は、

各物体間の相互作用

を維持します。

運動の公理または法則、系、および注記

二体あるか、あるいは互いに作用しない複合体の二体がある場合、これらは全体の中心における変化をもたらすことがなく、よってその運動状態（静止状態）を維持する。したがって、これらの物体が互いに作用しない中心点においては、常に静止し続けるか、あるいは一直線を等速で進む。物体間の相互作用によってこの状態が破壊されない限り、その状態は維持される。したがって、多数の物体の系における法則は孤立した物体の場合と同様に、運動状態の恒久性に関連するものである。

運動の公理または法則、系、および注記

26.

静止または運動。実体または実体の系統が運動している場合、その運動は常に中心重心の運動とみなされるべきである。

系 V.

包含された実体の数が与えられたとき、それらの実体間の運動は静止しているか、または等速直線運動をしているか、または円周運動をしているかに関係なく同一である。

なぜなら、方向に向かい合う運動の差分と、反対方向に向かい合う運動の合計は、それぞれの場合において（仮定により）同じであり、これらから衝突や互いに打たれる力が生じる。したがって、

運動の公理または法則、系、および注記

2 項の効果は両方の場合において等しいものであるから、その結果、一方の場合における運動は他方の場合における運動と等しく維持される。この事実は明快な実験によって確認されている。

船舶においては、いかなる物体も静止しているか、または直線方向に均一速度で動いているかに関わらず、すべての運動は同じように進行する。

系 VI.

もし等しい加速力により平行な線を追うかのように互いに動く物体が存在すれば、これらの物体はその力を受けていないかのように互いに移動し続ける。

運動の公理または法則、系、および注記

28. これらの力は等しく（動かされる物体の量に比例し）、平行線を引くとき、すべての物体は等しく（速度に関して）動きます（第 2 法則により）。したがって、それらの相互位置と運動は決して変化しません。

注記

これまでに述べた原理は数学的に受け入れられ、多数の実験によって確認されています。第一二の法則および最初の二つの推論により、**伽利略**は物体の落下速度が時間の二乗比に比例することと、投射物の運動が放物線を描くことを見出しました。これらの結果は一致しています。

経験から、空気の抵抗力によって僅かに遅れをきたす以外は。これらの法則およびその結果は、振動する pendulum の時間に関する実験的な経験により証明されている。これらと第三法則について、この時代の幾何学者である **金十字騎士クリストファー・ウィレンス、神学博士**


ジョン・ウォリス および **クリスチャン・ヒゲニウス** の誰もが容易に最初の原理を発見し、その頃 **皇家学会** とほぼ同時に通信した。これら法則に関しては完全に一致していた；
これらの学者たちは、二つの体の衝突および反射に関する規則を独立して発見し、それらは第三法則と一致している。

運動の公理または法則、系、および注記

最初に、*D. Wallisius*、*D. Wrennus* そして *D. Hugenius* が発見し、その後 *D. Wrenno* はロイヤル・ソシ ETY において pendulum の実験を通じてその真実性を確認しました。さらに、*Clarissimus Mariottus* は一冊の本でこの実験を詳細に説明しました。
しかし、この実験が理論と完全に一致するためには、空気抵抗および接触する力の比率について考慮すべき理由があります。平行な線 AC、BD から中心点 C、D で吊るされた物体 A、B を考えます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

半円 EAF, GBH を中心線 CA, DB の二等分線として描きます。物体 A が弧 EAF 上の任意一点 R に引き寄せられ、物体 B を引くと、物体 A は点 V まで一回振動して戻ります。点 RV の retardatio（抵抗）は空気によるものです。この RV の長さを点 S から中点に四分の位置に置き、これにより点 S から物体 A が下りるときの retardation を近似で示します。物体 B を元の位置に戻し、物体 A を点 S から落とすと、物体 A の反射点 A での速度は、空気なしの状態で点 T から点 S に落下したときと同じになります（誤差は感じられません）。



運動の公理または法則、系、および注記

次のように速度 $\overline{\mathrm{TA}}$ を表す。実際、振り子 A が最低点において持つ速度は、落下によって描いた弧の弦と等しいことが知られている（幾何学的定理)。反射後、物体 A は位置 s に到達し、物体 B は位置 k に到達する。物体 B を取り除き、物体 A が位置 r から放たれ、1 往復の後で再び位置 r に戻る場合、線分 st が線分 rv の四分の一と等しいとする。また、弧 $\overline{\mathrm{TA}}$ の弦を用いて物体 A が反射直後に持つ速度を表す。ここで、t は正確な位置であり、物体 A はこの位置に到達する。

訳注- $\overline{\mathrm{TA}}$：弧 TA の弦- $\overline{\mathrm{rv}}$：弧 rv の弦

空気の抵抗を除き、物体 B は上昇すべきでした。同様の方法で、物体 B が上昇した点 k の軌跡を修正し、真空状態において物体が上昇すべき点 l の軌跡を見つけ出す必要があります。

これらの全てを試すためには、我々は真空状態として考えることができます。次に、物体 A を弧 TA の弦に移動させ、反射直前の位置 A での運動を確認します。その後、弧 tA の弦に移動させ、反射直後の位置 A での運動を確認します。

同様に、物体 B を弧 Bl の弦に移動させ、その位置 l での運動を確認します。

運動の公理または法則、系、および注記

その物体は反射後近似して運動する。同様な方法において、異なる場所から同時に投げ出された二つの物体について、反射前後のそれぞれの運動を求めることができる；そしてそれらの運動を相互に比較し、

反射の効果を集める。

この方法で、10 フィートの振り子を試験したところ、また等質でも不等質でもある物体について、最大間隔である 8 フィート、12 フィート、または 16 フィートで互いに衝突させたときにも、常に誤差なく 3 指分の測定結果を得ることができた。

この証明は、物体が互いに直線で衝突した場合に特に有用である。運動の公理または法則、系、および注記においては、物体に与えられた運動が反対方向へ変化することを示す。すなわち、作用と反作用は常に等しい。例えば、物体 A が物体 B に対して 9 つの部分の運動を与え、反射後には 7 つの部分の運動を失って 2 つの部分で進む場合、物体 B はその 7 つの部分の運動で跳ね返る。また、物体 A と B が向かい合って移動する場合、A は 12 つの部分の運動を持っており、B は 6 つの部分を持ち、反射後には A は 2 つの部分で戻り、B は 8 つの部分で戻る。これは 14 つの部分を双方から引いた結果である。物体 A の運動について考えると、その 12 つの部分が引き落とされ、残るのは何もない。他の 2 つの部分が引き落とされることにより、2 つの部分の運動が生じる。

運動の公理または法則、系、および注記

反対方向へ六つの運動を引くと、四分の部分が十六個になり、その結果八個の部分が反対方向に形成される。もし物体が同じ方向へ移動していた場合、A は十四個の部分と共に速く移動し、B は五個の部分と共に遅く移動し、反射後には A は五個の部分と共に移動し、B は十四個の部分と共に移動し、結果として九つの部分が A から B へと転送される。これにより他の場合も同様に推論できる。

物体間の衝突や衝突において、運動量の合計と反対方向の差異から運動量の変化は得られず、運動量全体は変わらない。

誤りを一つと二つずつ考慮するには十分な正確さで個々の測定を行うことは困難でした。実験では、pendula を同時に放落させること自体が難しいことから、物体が互いに衝突した地点 AB において互いに衝突し、その後上昇した距離 s, k を記録することが難しかったです。ま

た、毛織物の各部分の密度の不均一性や、その他の偶然要因による誤差も生じていました。

しかし、規則を証明するためにこの実験結果を前提とする者はいないでしょう。すなわち、物体が絶対的に硬いものであるか、または少なくとも完全に弾性のあるものであることを前提とすることはないと考えられます。このようなものは存在しないからです。

運動の公理または法則、系、および注記

自然の組成においても、柔らかい物体と硬い物体との間に同じ法則が適用されることを追加する。すなわち、その条件は硬さに依存していない。もし完全に硬い物体での実験が試みられなかった場合でも、反射は一定の比率で減少するだけである。理論において **Wren** と **Huygens** の考えでは、絶対的に硬い物体は接触速度で互いに反発する。完全な弾性体に関しては、これがあ明確に確認されることであろう。不完全な弾性体においては、反発速度と弾力的力をともに減少させるべきである。これはその力が各部分において（部分の接合部を除き）一定である限り、物体間の接触時にその力が等しく働くからである。

この論証は、物体間の相互作用において硬さや弾性度に依存しない法則を示唆している。特に **Wren** と **Huygens** の理論では、完全な弾性体における反発速度が接触速度で比例することを強調している。不完全な弾性体の場合には、反射の特性はさらに複雑化し、速度と力の両方の減少が必要であることを示唆している。

運動の公理または法則、系、および注記

物体が接触すると、互いに衝突し、または一定かつ確定した量（私の感覚によれば）で似たような作用を受けるかのように、物体同士は相対速度において一定の比率で互いに戻る。私は羊毛から緊密に固められた毛織物の毛について試験してみた。まず、落下棒の反射量を測定し、その力を得た後、他の衝突状況における反射を決定した。実験は予想通りに反応した。

常に毛は互いに戻り、相対速度はその時の速度に対して一定の比率で

戻る。

式 $v_{\text{相対}} = k \cdot v$

ここで $v_{\text{相対}}$ は相対速度、v は物体の速度、k は定数である。
運動の公理または法則、系、および注記においては、以下のように示す。
相対的な衝突量は約 5 対 9 である。鉄製の矢は互いに近づき、ほぼ同じ速度で再び遠ざかるが、他の矢は微少な速度差を伴って近づき、また微少な速度差をもって遠ざかる。しかし、ガラス製の矢の場合では、その比は約 15 対 16 である。
このようにして第三法則に関する理論は衝突と反射についての実験的な証拠と一致していることが確認された。
次に引力について述べる。二つの任意の物体 A, B が互いに引き合う場合、その間に障害物を設けて、それらの接触による阻害を考慮する。物体 A が物体 B に対してより強く引き寄せられるならば、その逆もまた真であり、すなわち物体 B もまた物体 A に対してより強く引き寄せられる。
この論証は第三法則と一致しており、実験的な結果にも完全に合致している。
B が以前 A に存在したとき、施于 A の圧力量は B に施された圧力量より大きいことから、両物体を構成する系は平衡を保てず運動し始める。比較的強い圧力が優位となり、両物体の系は直線的に B 方向へ移動し、自由空間において恒久的な無限加速により遠くに離れる。
これは第一法則と矛盾しています。なぜなら、第一法則によれば、システムは静止状態または等速直線運動を維持しなければならないので、等しく施された圧力により両物体は等しく障害物を押し動かすはずです。
系： これらの論証は、ニュートンの運動法則とその結果を明確に示しています。強制力が優先し、システム全体が恒久的に運動状態に移行することを示します。

そして、互いに等しく引き寄せられるためです。私は磁石と鉄を試しました。*vasculis*（小さな容器）に個別に置き、静かな水中で浮かぶように配置したとき、どちらも他方を推進しないが、吸引力の等しさにより互いに反対方向への作用力を維持し、最終的に均衡状態となり静止します。

物体が衝突や反射において同じように行動する場合、その速度は力と逆比例します。**同様に、機械的な装置を動かす働きも同じであり、互いに反対方向の作用力を維持する速度は、力の定まった値により推測されます。**

運動の公理または法則、系、および注記においては、力は相互に比例する。すなわち、天秤の各腕について作用する質量は、天秤が振動しているとき上下方向での速度に比例して互いに等しい：これは直線的に行う場合、上昇と下降する質量は軸から懸垂点までの距離に比例して互いに等しい。もし平面を斜めにまたは他の障害物によって妨げられ、上昇や下降が斜めに行われた場合、その作用力は垂直方向での上昇量と下降量に比例して互いに等しい：これは重力の定義によるものである。同様にして、歯車または多段巻き機において手の力を表す力も同じ原理に基づいている。

これらの法則は、天秤や歯車などの装置における力の相互作用を正確に説明するための基本的な原則である。質量が直線的に行う上昇と下降は、その懸垂点から軸までの距離に比例して互いに等しいことが示されている。また、斜面や障害物によって妨げられた場合でも、力は垂直方向での移動量に比例して互いに等しいことが確認される。

運動の公理または法則、系、および注記

引張り棒を直接引き出す力は、その物体が垂直に上昇する速度と手で引張り棒を引き出す速度との比に比例します。時計や類似の装置において、巻き上げ機構によって構成されたものでは、回軸の運動を促進または阻害する反対方向の力は、各部分の回軸に対する速度と互いに比例します。螺旋による圧迫力は、手で回軸を周囲に動かす力をその部分で作用させるときの円形速度と比例します。

系：

引張り棒が垂直に上昇する速度と手で引張り棒を引き出す速度との比は、物体の重量と互いに比例します。時計や類似の装置において、巻き上げ機構によって構成されたものでは、回軸の運動を促進または阻害する力は、各部分の回軸に対する速度と互いに比例します。

螺旋による圧迫力は、手で回軸を周囲に動かす力をその部分で作用させるときの円形速度と比例します。

運動の公理または法則、系、および注記

45. さらに、螺旋形に進む物体は、楔によって二つの木材部分を押す力を持つ。この力は、槌による楔への作用力と同様に、楔の進行が槌によりその上に印加された速度と一致し、楔の面に垂直な線で定義される。すべての機械の原理は等しいである。

これらの効果および用途は、速度を減少させるときには力を増大させ、逆もまた然りにあることに尽きる。これにより、適切な各種の器具において問題が解けます：与えられた質量に対して与えられた力で動かす問題（*Datum pondus data vi*）。

この訳文は、ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』における運動の公理や法則について簡潔に述べています。特に、楔による力の作用と機械の原理に関する説明を含んでいます。

運動の公理または法則、系、および注記において、作用する物体と抵抗する物体の速度が力に比例するとき、作用する物体は抵抗を維持し、速度の差が大きくなるにつれて抵抗を上回る。実際、速度の差が十分大きい場合、すなわち、連続体間および互いに接している物体間の摩擦、または継続体間および互いから離れる物体間の結合と重力による結合により生じるすべての抵抗が克服されたとき、余剰の力を運動加速に比例する部分を加える。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

運動の公理または法則、系、および注記において、マッキニの部分と

抵抗する物体の部分により生成される場合があります。しかしながら、機械学を扱うのはこの構造体の目的ではありません。これらの点で、私は第三運動法則がどれほど広範に適用され、確定されているかを示すことに留めました。なぜなら、作用は作用者の力と速度から結び付けられると仮定すると、反作用は個々の抵抗部分の速度と摩擦、結合、重力および加速から生じる抵抗力の力を含む力から得られます。したがって、すべての機械の使用において作用と反作用は常に等しいです。そして、作用が機械を通じて伝わり最終的に物体に印加されるとき、

作用　と　反作用

常に等しいことが確認されます。
この原理は、機械の使用において広く適用され、その確実性は第三運動法則によって保証されています。
【運動の公理または法則、系、および注記】
すべての物体が抵抗するものに対して、その最終的な決定は反作用に対する決定と常に逆方向にある。

DE

物体の運動

第 1 編第 1

第 4 章

第 1 編 物体の運動（第 1 節〜第 3 節：極限比の方法と向心力の基本定理）

4.1　第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI）

I.

中心部分を以下のように表記します。

初等比および最終比の方法について述べた補題を使用して、次に示される諸原理が証明されます。

補題 I.

ある量とその比が一定時間内に一定の値に向かって定常的に進展し、それにより互いに近づくことができるほど近ければ、最終的には等しくなる。
もし反論するとする。最終的な差異を D とする。したがって、その差異 D より大きい任意の差異で等しくなることは不可能である：これは仮定に反する。

補題 II.

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの平行四辺形の幅を徐々に小さくし、その数を無限大まで増やしてみよう。すると、ある特定の点において、各平行四辺形の幅は直線 Aa に近づき、最終的には直線 Aa と一致する。このとき、これら

の最終比は互いに等しくなる。

証明

まず、基底 AB, BC, CD, ... の長さが等しいとする。平行四辺形 Ab, Bc, Cd, ... は直線 Aa に並行であり、それぞれの幅も等しくなる。これらの平行四辺形を無限大まで増やしてみる。

各平行四辺形の幅を b, c, d, ... とし、これらは直線 Aa に近づき、最終的には直線 Aa と一致する。このとき、これらの平行四辺形の最終比は互いに等しくなる。

結論

したがって、これらの最終比は互いに等しいことが示された。

invicem figura inscripta **AKbLcMdD**, circumscripta **AalbmcndoE**, & curvilinea **AabcdE**, 均為等比。

なぜなら、内接図形と外接図形の差は並行四辺形の和 $Kl + Lm + Mn + Do$ であり、これは（すべての底が等しいため）単位底 Kb 上の直角三角形 $ABla$ の面積に等しい。しかし、この直角三角形において、その幅 AB は無限に小さくなるので、それは任意に小さな値よりも小さい。従って、補題 I により、最終的に内接図形、外接図形、さらには中間の曲線図形も等比となる。

AKbLcMdD : **AalbmcndoE** :: **AabcdE**

訳文

invicem figura inscripta **AKbLcMdD**, circumscripta **AalbmcndoE**, & curvilinea **AabcdE**, 均為等比。

なぜなら、内接図形と外接図形の差は並行四辺形の和 $Kl + Lm + Mn + Do$ であり、これは（すべての底が等しいため）単位底 Kb 上の直角三角形 $ABla$ の面積に等しい。しかし、この直角三角形において、その幅 AB は無限に小さくなるので、それは任意に小さな値よりも小さい。従って、補題 I により、最終的に内接図形、外接図形、さらには中間の曲線図形も等比となる。


æquales. ■

補題 III.

平行四辺形的最末比例也是等量的比例，当平行四辺形的寛度 AB, BC, CD 等不相等，かつ所有これ些寛度逐漸減少至無限小時。

すなわち、AF を最大の寛度とし、平行四辺形 $FAaf$ を完成させます。この平行四辺形は、内部接図形と外部接図形の差よりも大きいものであり、その width AF が無限に減少するとき、それは任意に小さな矩形より小さくなります。

推論 *1.* したがって、消失平行四辺形之和



【第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI)】

【補題 II】すべての点において、直線形と曲線形は一致する。

推論 *2.* さらに、弧 ab, bc, cd &c. の弦が消滅する直線形も、最終的には曲線形に一致する。

推論 *3.* 同様に、これらの同一の弧に対する接線で囲まれた直線形も一致する。

推論 *4.* したがって、これら最終的な図形（円周 acE の周長に関して）は直線形ではなく、直線形の境界をなす曲線形である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

もし二つの図形$AacE, PprT$において、(先に述べたように) 平行四辺形の系列が

このとき、図形$AacE, PprT$は互いに同じ比を有します。

なぜなら、個々の平行四辺形の比が等しいとき、(補題 III により) 全体の和の比

また、一方の図形自体の比も他方の図形自体の比と同一である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

初めに、前段の和図形と後段の和図形は等比関係にある。

補論　したがって、ある種の量が同じ分割数で分割され、その部分が分割数が無限大になると大きさが無限小となるとき、これらの部分は最初の部分に対して第二の部分を、他の部分もそれぞれ順序通りに持つ一定の比で得られる。全体も互いに対しても同じ一定の比を持つことになる。なぜなら、この補題の図形において、各段階の平行四辺形が互いに分割されるとき、各段階の和が常に等しいからである。

【第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI)】


平行四辺形総和の比は :

部分の数が無限大に増加し, 面積が無限小になるとき, ある平行四辺形に対する最

補題 V.


相似な図形のすべての辺, 互いに対応するものであるものは比例的である, 曲線のものも直線のものも同様であり, 面積は辺の二重比に比例する。

補題 VI.



任意の位置で与えられた弧 AB が弦 AB を引くとき,

punctum aliquo **A**, in medio curvatur**ae** continu**ae**, tangatur a recta utrumque producta **AD**; dein puncta **A**, **B** ad invicem accendant & coeant; dico quod angulus **BAD** sub chorda & tangente contentus minuetur in infinitum & ultimo evanescet. Nam producatur **AB** ad b & **AD** ad d, & punctis **A**, **B** coeuntibus, nullaq;adeo ipsius Ab parte AB jacente amplius intra curvam, manifestum esi quod hae recta Ab,



vel coincidet cum tangente Ad, vel ducetur inter tangentem & curvam. Sed casus posterior est contra naturam Curvatur**ae**, ergo

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補題 VII.

同様に置いたとき、私は弧、弦および接線の最終比が等しい比である

と主張します。詳細は図 Lem. 6 および Lem. 8 vi 参照してください。実際、AB および AD を b および d に引き延ばし、BD の平行線として bd を引きます。弧 Ab が弧 AB に相似であるとします。また、点 A および B が重なるとき、角 dAb（補題より）は消えます；したがって直線 Ab および Ad は中間の弧 Ab と一致し、従って等しいです。よって、これらは常に比例する直線となります。

補題 I. 直線 AB, AD, および弧の中間部分 AB は等比関係を有する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補題 I の推論 *1.* よって、直線 AB 上の点 B を通って任意に引かれた接線平行線 BF が直線 AF を点 A から通過して無限に弧 AB と交わるとき、この直線 BF は弧 AB の極限となる弧に対して等比関係を有する。これは、平行四辺形 $AFBD$ を完成させると、常に直線 BF が直線 AD に対する等比関係を保つからである。

補題 I の推論 *2.* また、点 B と A を通って他の直線 BE, BD, AF, AG を引き、これらの直線が接線 AD およびその平行線 BF と交わるとき、極限の比は等比関係を有する。

第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI）

すべての点 AD, AE, BF, BG の横軸 AD, AE, BF, BG および弧 AB 間の比は等しい比となる。

補題 *3.* よって、これらすべての線分は最終的な比において互いに置き換えることができる。

補題 8.

もし与えられた直線 AR, BR と弧 AB, 弦 AB および接線 AD が与えられたとき、三角形 ARB, ARB, ARD を構成する。そして点 A, B が互いに近づく場合、私は主張する：最終的な三角形の形は相似性となり、最終的な比も等しい比となる。

— AB, AD, AR をそれぞれ b, d, r とし、RD に対して平行な線分 rbd を引き、弧 AB に似た弧 Ab を引きます。点 A, B が重なるとき、角度 bAd は消滅します。したがって、三角形 rAb, rAb, rAd は一致し、同名で等しいとみなされます。従って、最終的にこれらの三

角形 RAB, RAB, RAD は互いに似て等しくなります。証明終了。
補則：したがって、これらの三角形はすべての最終比での議論において自身として扱えます。—

互換性がある。

証明 *IX.*

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

直線 AE と曲線 AC が与えられた位置で互換的に接する角度 $\angle A$ を持つとき、AE 上の点 B, C はそれぞれ直線 BD, EC に与えられた角度で順次配置される。BD, EC は曲線 AC と交わる点 B, C を通る。その後、点 B, C が点 A に近づくとき、三角形 ADB および AEC の面積比は最後の直線 AD 上の点 A における辺の比の二倍となる。

証明するには、AD 上から Ad, Ae を AD, AE に比例して引き取り、それぞれを直線として引く。

db, ec を直線 DB, EC とし、これらは平行かつ比例します。AC を点 c まで延長し、曲線 Abc を三角形 ABC に相似な曲線として描きます。また、直線 Ag を曲線上の点 A で接線とします。次に、F, G, f, g を DB, EC 上に順次置きます。

このとき、点 B, C が点 A に向かって収束し、角度 cAg が消滅するにつれて、曲線弧 Abd, Ace は直線弧 Afd, Age と一致します。従って、補題 V の論証により、これらの弧は辺 Ad, Ae との二重比にあります。しかし、これら弧に対応する面積 ABD, ACE は常に辺 AD, AE に対する比例した面積 ABD, ACE であり、それらの辺 AD, AE も同様です。

$$\therefore AB : AC = AD^2 : AE^2.$$

証明終了

補題 X

任意の規則的な力によって物体が描く空間は、その運動が始まったと

きの時間比に二倍比をとったものである。

時間を直線 AD, AE で表し、速度を直線 DB, EC の縦方向成分で表すとする。この速度によって描かれた空間は、これらの縦方向成分によって描かれた面積 ABD, ACE と等しい。したがって、運動が始まったときの時間比 $AD : AE$ に二倍比を取ると、描かれた空間の比 $ABD : ACE$ となる（補題 IX より）。**証明終了**

推論 *1.* したがって、類似な物体は、類似な時間比において相似な空間を描く。

figurarum partes temporibus proportionalibus describentium errores, qui viribus aequalibus in partibus istis ad corpora similiter applicatis generantur, & mensurantur a locis figurarum, ad quae corpora temporibus idem proportionalibus absque viribus istis pervenirent, sunt ut quadrata temporum in quibus generantur quam proxime.

補題 2. これらの誤差は、等しい力で等しい部分に類似の物体に適用されるとき、そしてこれら物体が等しい時間比において同じ力なしに到達する位置から測定されるとき、生成された時間の平方と比例します。


補題 XI.

補題 11. 接触角の弧は最後の瞬間における比率は二倍です。

【第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI)】

補題 I

接線と接点から中心までの弧を含む角に対する弦の投射について。



案例 1 弧 AB が与えられ、その接点 A から接線 AD が引かれます。この接線 AD に対する垂線 BD と弧 AB の投射をそれぞれ AG および BG として、これらは点 G で交わります。次に、点 D, B, G をそれぞれ点 d, b, g へと近づけ、最終的に直線 BG および AG の交点を点 J として、点 D, B が点 A に近づくときを考えます。明らかに、点 D, B が点 A に近づくにつれて、距離

$$\mathbf{AG - BG}$$

は一定の比で減少します。

この証明は図を参照してください。

GJ は任意に小さな長さをもつことができる。これは（円周上の点 ABG, Abg を通る）円の性質から、$AB^2 = AG \times BD$ かつ $ab^2 = ag \times bd$ であるので、比 AB^2 に対する Ab^2 の比は、比 AG に対する Ag の比と比 BD に対する bd の比から構成される。しかし、JG を任意に小さな長さとすることができるため、比 AG に対する Ag の差が任意に与えられた差より小さいようにすることが可能であり、こ

れにより比 AB^2 に対する Ab^2 の差も任意に与えられた差より小さいようにすることが可能である。

$$BD : bd = \text{任意に与えられた差}$$

従って、補題 I により、最終比 AB^2 は Ab^2 に等しい比 $BD : bd$ である。□

案 *2.* 現在、BD が任意の与えられた角度で AD に傾斜しているとしても、最終比 $BD : bd$ は以前と同様であり、従って $AB^2 : Ab^2$ も同じである。□

案 *3.* そして、角 D の値が与えられていなくても、角 D と d は常に等しくなり、任意に与えられた差ほど近づくので、最終的には等しくなる。

補題 I.I：線分 BD と bd は同じ比で互いに接する弧 AB と Ab、およびそれらの正弦 BC と bc も最終的に等しい。従って、これらの正方形も最終的に互いに等しい。

証明：補題 I により、線分 BD と bd は弧 AB と Ab の比で互いに接する。また、接する弧の正弦も最終的に等しくなるため、これらの正方形も最終的に互いに等しい。

補題 I.II：三角形 ADB と Adb は最終的に三倍比で辺 AD と Ad の比であり、辺 DB と db の比では二倍半分比である。これは、辺 AD と DB および Ad と db の組合せ比によるものである。

同様に、三角形 ABC と Abc も最終的に三倍比である。

【第 1 編 第 1 節：初等比および最終比の方法（補題 I〜XI)】

補題 3

直線 BC と bc の比。

命題 3. また、もし DB と db が最終的に平行であり、それぞれ AD と Ad の二倍比であるならば、曲線弧 ADB と Adb（パラボラの性質によれば）は直線三角形 ADB と Adb の三等分点であり、また弦 AB と Ab も同じ三角形の三等分点である。従ってこれらの曲線弧およびこれらの弦もそれぞれ AD と Ad の接線の比、そして弦と弧

AB と Ab の比において三倍比となる。

補説。

それ以外において、これら全てについて無限に大きい接角より小さい接角を、つまり円が自らの接線と含む接角よりも小さい接角を、または等しくない接角を、また無限に小さい接角より大きい接角を仮定する。これは曲率半径 A における点 A の曲率を無限に大きくも小さくもないことを意味し、すなわち有限長の区間 AJ を有することである。実際、DB を AD^3 とすることができる。この場合、円は点 A において接線 AD と曲線 AB の間に引くことができず、したがって接角は無限に小さい円弧の接角よりも小さくなる。同様の議論により、もし DB を次々と AD^4, AD^5, AD^6, AD^7, などとする場合も同様である。

証明

点 A の曲率を無限に大きくも小さくないことを示すために、DB を AD^3 と仮定する。このとき、円は点 A において接線 AD と曲線 AB の間に引くことができず、したがって接角 $\angle DAB$ は無限に小さい円弧の接角よりも小さくなる。

同様に、もし DB を次々と AD^4, AD^5, AD^6, AD^7, などとする場合も同様である。

habebitur series angulorum contactus pergens in infinitum, quorum quilibet posterior est infinite minor priore. Et si fiat DB successive ut AD^2, $AD^{\frac{3}{2}}$, $AD^{\frac{4}{3}}$, $AD^{\frac{5}{4}}$, $AD^{\frac{6}{5}}$, $AD^{\frac{7}{6}}$, &c. habebitur alia series infinita angulorum contactus, quorum primus est ejusdem generis cum circularibus, secundus infinite major, & quilibet posterior infinite major priore. Sed & inter duos quosvis ex his angulis potest series utrumque in infinitum pergens angulorum intermediorum inseri, quorum quilibet posterior erit infinite major

訳文

無限に及ぶ接線角の級数が存在し、その各項は前項に対して無限に小

さい。もし DB が次のように進化するとき，すなわち AD^2, $AD^{\frac{3}{2}}$, $AD^{\frac{4}{3}}$, $AD^{\frac{5}{4}}$, $AD^{\frac{6}{5}}$, $AD^{\frac{7}{6}}$, &c. と進化するとき、別の無限の接線角の級数が存在し、その最初の項は円弧と同じ種類であり、次の項は無限に大きい、そして各項は前項に対して無限に大きい。しかし、これらの角度のどの 2 つを選んでも、それらの間に入りうる中間角度の級数があり、その各項は前項に対して無限に大きい。

priore. すなわち、AD^2 と AD^3 の間に入れる数列として、

$$AD^{\frac{13}{6}}, AD^{\frac{11}{5}}, AD^{\frac{9}{4}}, AD^{\frac{7}{3}}, AD^{\frac{5}{2}}, AD^{\frac{8}{3}}, AD^{\frac{11}{4}}, AD^{\frac{14}{5}}, AD^{\frac{17}{6}}, \&c.$$

を挿入することができます。また、この数列の任意の二つの角度の間には、無限個の微分した角度の間に入れる新たな数列が可能であり、

新しい角度の間の無限な差異。

新規性の自然な境界を知るまでは、これらは不明です。
曲線の線と曲面に関する証明が示された場合、

これらの原理は曲面を有する立体の表面にも容易に適用されます。

内容は、初等比および最終比の方法（補題 I〜XI）に関する前文です。実際には、この Lemmata は、古の幾何学者の手法を模して、反論法（reductio ad absurdum）を使って複雑な証明から逃れることを目的としています。無限小法による方法は、証明をより簡潔にしますが、無限小仮説は堅固ではなく、その方法は幾何学的に見劣りするため、私はその後の事項の証明を最終的な量が消失する和と比、最初に現れる量の比、すなわち、和と比の極限まで導くことにしました。そのため、これらの極限の証明はできるだけ簡潔に省略することにしました。

訳文：

ニュートンは、無限小法を用いる方法と同様のことを提供します。既に証明された原理に基づいて無限小法を使用することはより安全で

す。したがって、以下では、量を個々の部分からなるものとして考慮する場合や、直線を曲線とする場合でも、無限小ではなく消滅する有限部分を考えることに留めます。定まった部分の和または比ではなく、その和または比の極限を常に理解し、これらの証明法は以前の補題の方法に戻されることを常に念頭に置いてください。
反論がありますが、消滅する量には最終的な比はありません。なぜなら、それらが消滅する直前ではまだ最終的ではないからです。

かつて存在しなかったものは、存在しない。しかし同様の論理と議論により、ある物

rationem quantitatum non antequam evanescunt, non postea, sed quacum evanescunt. Pariter & ratio prima nascentium est ratio quacum nascuntur. Et summa prima & ultima est quacum esse (vel augeri & minui) incipiunt & cessant. Extat limes quem velocitas in fine motus attingere potest, non autem transgredi. **これが消滅する直前に、または後ではなく、その過程で存在する量の比です。同様に、初生する量の最初の比はその生成時に存在します。また、最初と最後の総和は存在（増加や減少）が始まるときと終わりるときに存在します。**最終的な速度が運動の終了時に達する限界がありますが、それを超えることはありません。
これが最終速度です。そして、量または比の限界はそれぞれ開始と終了時に存在する最初と最後のものと等しい比です。ここでの限界は確定的で定義されていますので、その値を正確に決定する問題は真の幾何学的な問題となります。しかし、幾何学的なすべてのことは他の幾何学的な要素において表現されます。
定められ、証明されるためには、極限する量の最終比が与えられた場合、最終量も与えられることが可能である。従って、すべての量は無限小を構成することになるが、これはユークリッドが『要素』第 10 巻で示した反対の主張に矛盾する。
しかし、この反論は仮定に基づいており、偽である。極限する量の最終比は、実際には最終量の比ではなく、減少する量の無制限に近づく

比の限界であり、

すなわち

無限小を構成する量の限界である。

より小さい比を求めることが可能で、任意に与えられた差よりも小さく接続されますが、決してそれを超えることはありません。また、量が無限小になる前に到達することもありません。これは無限大の量において明確になります。

もし二つの量の差が与えられていれば、これらの量を無限に増加させることで、その最終的な比が得られます。つまり、等しい比が得られるのです。しかし、それゆえに最終的な量または最大の量が得られるわけではありません。したがって、以下では、想像が容易になる場合、最小の量、あるいは消滅する量、あるいは最終的な量について述べるときには、その量を大きさで定義されたものとして理解してほしいと注意します。

次のように考えよ。無限小の減少を繰り返すことを。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

4.2　第 1 編 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X）

第 2 節：向心力の決定

向心力を決定するための面積に関する定理。

命題 I．定理 I．

物体が不動中心を向いた円運動で描く面積は、その時間に比例し、平面内に存在する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

時間が等しい部分に分割され、最初の時間部分では物体が固有の力により直線 AB を描くとする。次に同じ時間部分では、もし何か障害がないなら、物体は直線 c へと進むことになる（第 1 法則による）。

線分 Bc が AB と等しいので、中心から引かれた半径 AS, BS, cS に作用したと
弧 ASB, BSc も等しくなる。しかし、物体が B に達すると、向心力は一瞬の衝
物体を直線 Bc から離れるようにして、直線 BC へと進ませる。平行な直線 BS
が BC と交わり、C で物体は次の時間の半分を経て、法則 I の補題により C に存
平面 ASB と同じ平面にあることが確認できる。SC を結び、三角形 SBC を考え
により、三角形 SBC は三角形 SBc と等しい。したがって、また三角形 SAB

第 1 編 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X）

向心力が点 C, D, E, …に順次作用し、その結果として物体は各時間部分において直線 CD, DE, EF, …を描く。これら直線は同一平面に存在し、また三角形 SCD は三角形 SBC と SDE と等しいであり、同様に三角形 SEF も等しいである。したがって等しい時間部分において等しい面積が描かれる：そして合成すると、任意の面積和 $SADS$ と $SAFS$ はそれぞれ描写時間比に等しい。

既に点数を増加させ、三角形の幅を無限大まで小さくする。これらの

注：ここでニュートンは、三角形の幅を無限小量とする極限過程について言及していますが、具体的な証明や論理展開は次の段落に続きます。

最終的な周界 ADF は（第 3 Lemmatis の Corollarium quartum に従って）曲線である。したがって、物体がこの曲線上の接点から永久に引き寄せられる向心力は継続的に働き続け、円錐曲線 $SADS$, $SAFS$ の任意の面積が時間とともに常に比例するとき、これらの面積も同じ時間において比例する。

命題 I. 証明終了 ■

Corol. 1. 中心媒質が抵抗しない場合、任意の面積が時間に比例しないとき、力は半径に対して収束しない。

Corol. 2. 全ての中心媒質において、面積の描写が加速されるとき、

これらの証明は、物体が曲線上から引き寄せられる向心力を継続的に作用させるための論理を示しています。また、面積と時間の比例性についての命題も述べられています。

向心力は放射線の交点に指向せず、それらから離れて円錐曲線の軌道上を下降する。

命題 II. 問題 II.

任意の物体が曲線線上を動くとき、その物体が一直線運動を一定速度で進行するために直線方向に引かれた放射線を通じて固定点または一直線運動で進行する点へ円錐曲線を描く面積について、時間比に比例する力は、その物体に対して向心力をもたらす。

1. つまり、任意の物体が曲線上を動くとき、その物体は一定速度で一直線運動を離れて曲線方向に歪められる。これは第一法則（Leg. I）により明らかである。そして、その歪められる力は物体が一直線運動から逸脱する力である。

この図において、O は固定点であり、PQ は一直線運動の軌道を表し、物体が曲線 PAQ 上を動くとき、放射線 $OP, OQ, OR, OS, \ldots$ によって描かれる面積が時間比に比例する力は、その物体に対して向心力をもたらす。

& 三角形 SAB, SBC, SCD 等を固定点 S 囲み，等しい時間内に等しい面積を描くとする。これらは直線 cC と平行な直線 BS 上の点 B で，また直線 dD と平行な直線 CS 上の点 C で動く（第 1 編 第 40 命題及び要素論第二定理による）。すなわち，これらは固定点 S に向かって一直線に作用する。

証明： これらの三角形は等しい時間内に等しい面積を描くので，直線 BS 上の点 B と直線 CS 上の点 C は固定点 S に向かって一直線上に作用する。

案 2： また，第五定理の推論により，物体が曲線形を描く平面において静止している場合でも同様である。

命題 I. すなわち、向心力が複数の力から成る場合、物体はその力を含む同一方向に移動し、点 S を通る直線上を均一に運動する。

補説。 向心力の合成力によって物体が押されるとき、この命題の意味は、これらの力の合計が点 S に向かう方向にあるということである。一方で、ある力が描かれた平面に垂直な線を追跡する場合、その力は物体が運動平面から偏るよう作用し、しかし描かれた面積の量には影響を与えないため、合成力の計算において無視される。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕幅高さオフセット

命題 III. 理論 III.

いかなる物体も、他の物体に対して中心から放射された軌道上を動かされると、その中心周りに一定の時間比で面積を描く。この物体は、向心力によって他の物体に引き寄せられることと、加速力を受けることにより、これら二つの力を合せた力によって動かされる。

なぜなら（法則の補則第 6)、もし新しい力が物体に対してその他の物体に引き寄せられる力と等しく且つ反対方向にある場合、両方の物体は平行線を描く軌道上を動かされると、最初の物体は以前と同じ面積を描く。しかし、物体に対して作用する力は、向心力によって他の物体に引き寄せられることと、加速力を受けることにより、これら二つの力を合せた力である。

— あるものは、すでに自己に等しく反対の力を受けて崩壊するので、その他の物体は（第 1 法則により）静止するか一直線上に均一速度で移動し、第一の物体は異なる力の差によって中心周囲に時間比に比例した面積を描く。従って、その他の物体に対する力の差は（理論 2 により）中心と同一である。（証明終）

命題 *1.* ここで、一方の物体が他方の物体に対して半径ベクトルを通じて時間比に比例した面積を描くなら、全体の力（単純な力還是複合的な力であっても）は—

証明終

命題 *1.* 一方の物体が他方の物体に対して半径ベクトルを通じて時間比に比例した面積を描くなら、全体の力（単純な力還是複合的な力であっても）は

この訳文では、証明終了の部分を「**証明終**」とし、命題 1 のタイトル

を「**命題 *1.***」としています。また、日本語で自然に表現するために、一部の用語を適切に変更しています。

【第 1 編 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X)】

命題 II

物体が以前に引き寄せられた力を多数の力によって合成した場合、その合計の加速力は物体が他の物体を引き寄せたときに与えた力と等しいとする法則のコロラリウムにより、元の引く力は物体に対して向心力として作用します。

コロラリウム 2. そして、もしこれらの面積が時間においてほぼ比例している場合、残りの力は他の物体に対してほぼ比例して作用します。

コロラリウム 3. 逆に、もし残りの力が他の物体に対してほぼ比例して作用する場合、これらの面積は時間においてほぼ比例しています。

命題 IV．推論 4

もし、ある物体が一直線に引かれた半径によって別の物体を描く面積の比が非常に異なるとき、そしてその他の物体は静止しているか直線運動をしているとき、向心力がその他の物体に向かう作用は存在しないか、または非常に微弱な他の力と混合され、合成される。これらのすべての力を合計した全作用は、面積を均一に描く中心に対して指向するものとなる。

同様のことが成り立つ。

もし他の物体が向心力の作用により移動するとするとき、全作用力を引いた残り

解説

面積速度は、物体が最も強く影響を受ける力に対して中心点を指す中心点であり、物体はこの中心に向かって作用する力を通過して軌道上に保持されるため、次に述べる際には、面積速度をその指数として使用することとします。

第 1 編 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X）

自由空間で等速円運動を行う物体が異なる円周上にある場合、これらの物体に対する向心力をどのように決定するか？

命題 IV．定理 IV．

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

異なる円周 BD と bd 上を等速で回転する物体 B と b，これらが弧 BD および bd を描くとき，物体はそれぞれ接線 BC および bc を描き，これらの接線は弧 BD および bd に等しい長さを持つ。これは明らかである。

証明

物体 B と b が円周 BD および bd 上を等速で回転し，それぞれ弧 BD および bd を描くとき，これらの物体は接線 BC および bc を描き，これら接線の長さは弧 BD および bd の長さと等しい。これは直感的に明らかである。

結論

異なる円周上を等速で回転する物体に対する向心力は，これらの物体が描く弧の平方と円の半径との比に比例し，すなわち

$$F \propto \left(\frac{\text{弧の平方}}{\text{円の半径}}\right)$$

となる。

向心力は、円周上の接線から物体を引き戻すものであり、これらの力は円の中心に対して最初に生成される距離 CD と cd の比にあります。実際には、これらは円の半径で描かれた面積に対応する時間の比であるため、理論 II により、円周 BD に対する円弧 bt の比として存在します。また、論理 V により、生成される線分 tk は生じる線分 dc に対して bt^2 と bd^2 の比であります。これらは等しいことから、

$$\textbf{線分 } CD \textbf{ は線分 } kt \textbf{ に対して} \frac{\text{弧 } BD}{\text{弧 } bt}$$

また、

生成される線分 tk は生成される線分 dc に対して $\dfrac{bt^2}{bd^2}$

命題 I. Corol. 1. 向心力は円運動の速度の平方を沿った半径に比例する。

命題 I. Corol. 2. 復元すると、周期的な時間の平方を沿った半径に比例する力は互いに反比例する。すなわち（幾何学者によれば）：

$$\frac{BD \times bt}{Sb} : \frac{bd^{\text{quad.}}}{Sb} = \frac{BD^{\text{quad.}}}{SB} : \frac{bd^{\text{quad.}}}{Sb}$$

これは、等しい比 $\frac{bt}{Sb}$ と $\frac{BD}{SB}$ の結果である。

命題 I. Corol. 1. 向心力は円運動の速度の平方を沿った半径に比例する。

命題 I. Corol. 2. 復元すると、周期的な時間の平方を沿った半径に比例する力は互いに反比例する。すなわち（幾何学者によれば）：

$$\frac{BD \times bt}{Sb} : \frac{bd^{\text{quad.}}}{Sb} = \frac{BD^{\text{quad.}}}{SB} : \frac{bd^{\text{quad.}}}{Sb}$$

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 I. Corol. 3. ここで、周期的な時間が測定されたとします。すると、向心力と速度は半径に比例し、逆に、半径と速度は向心力に比例します。

命題 II. Corol. 4. 周期的な時間の平方が半径に比例するとき、向心力は等しくなり、速度は半径の半分の比で変化します。逆もまた然りです。

命題Ⅴ.

もし周期的時間の平方が半径の平方と比例するならば、向心力は半径と反比例し、且つ等しい速度を持つ物体も同様である。逆に、

命題Ⅵ.

もし周期的時間の平方が半径の立方と比例するならば、向心力は半径の平方と反比例し、速度は半径の半分の比で比例する。逆に、

命題VII.

同様にして、相似な図形において中心が似た位置にある相似な部分を描く物体について、時間、速度、及び向心力に関するすべては、先の証明を、これらの場合に適用する。

注記：

天体において（私たちは Wrennus, Hookius & Halleus も含め）第六補則の結果が得られることが確認されています。よって、向心力が中心からの距離の二乗に反比例する力を考慮するためには、後述しますので詳しく説明しません。

また、前節の証明から得られる利点により，任意の力（例えば重力）に対する向心力の比も収集できます。すなわち，その力は時間に沿って物体が通過するとき、

$$F \propto 1/r^2$$

となることを示します。

向心力が物体を一定時間内に特定の弧 BC を推進し、その軌跡は点 D までの距離 CD を覆う。この距離 CD は運動開始時に等しい弧 BD の平方と円の直径との比である。また、物体は同じ力で一定時間継続して運動すると、特定の弧を描くときと同じ時間内に直線運動で等しい時間の平方根に比例する距離を描く。すなわち、その向心力を与えられた時間内で任意の弧を描くときに物体が直線運動で描く距離は、重力によって同じ時間内に落下したときの距離と等しくなる。これらの命題により、

arcum BC, **impellat ipsum per spatium** CD, *quodipsomotusinitioaequal*

illa, quo tempore corpus revolvens arcum quemvis datum describit,

Et hujusmodi Propositionibus

ヒゲノイウスは、優れた著書『振動時計に関する論文』において、重力の力と円運動する物体に対する遠心力との関係を明らかにしました。

さらに、以下の命題を示すことができます。任意の円周上を描く多角形を考えます。そして、物体が多角形の各辺上にある一定の速度で動いている場合、その物体が各頂点から円周へ反射されるとき、各反射時に円周に衝突する力はその物体の速度と等しくなります。したがって、与えられた時間における総力はその速度と反射回数の積に比例します。すなわち（多角形が特定の種類の場合)、

$$\text{総力} \propto \text{速度} \times \text{反射回数}$$

となります。

長い線分が与えられた時間に描かれる長さと、同じ長さが円の半径に引かれたとき、すなわちその長さの平方が円の半径に引かれたとき、もし無限に小さくなった多角形が円に一致し、与えられた時間に描かれた弧の平方が円の半径に引かれるとき、これらは等しいです。これは、物体が共通の中心に向かって力によって描く図形を描く速度で物体を引きつける力を表します。これとは反対に、円は物体を中心から引き離す力を与えます。

命題Ⅴ．問題Ⅰ

任意の点での速度が与えられたとき、物体が力によって共通の中心に向かって一定の図形を描く中心

これを発見すること。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

図に示したように、直線 PT, TQV, VR が点 P, Q, R で接し、これらは点 T と V で交わる。これらの接線上からそれぞれ垂直線 PA, QB, RC を引き、各点 P, Q, R で体が有する速度に比例する長さとする；すなわち、PA は QB に、そして QB は RC にそれぞれその比をもつようにし、これらはそれぞれ点 P, Q での速度と点 Q, R での速度の比に対応する。垂直線の端点 A, B, C を直角に見立てる。

命題Ⅰ：点 S, D, および T は一直線上にある。

証明：引く線 AD, DBE, および EC が点 D と E で交わり、中心 S

を通って線 TD および VE が交わる。


次に、物体が点 P および Q から中心に向かって放射したときに描く面積が時間の比に比例するとき、点 P および Q で描かれた面積はそれぞれ点 S から中心へ向かう垂線 PT および QT と直角に引いた速度の比に等しい。したがって、垂線 AP, BQ は直接比例するものであり、つまり、点 D から中心への垂線を引いたときの垂線 AD および BD の比に等しい。

以上より容易にわかるように、点 S, D, および T は一直線上にある。

そして似たような論証により、点 S, E, V は一直線上にあり、ゆえに中心 S は直

■

命題 VI. 問題 V.



もし物体 P が中心 S を中心に回転し、曲線 APQ を描き、かつ直線 ZPR とこの曲線を点 P で接する。また、曲線 Q から点 P を通る平行線 QR を引いて、直線 SP と垂直な直線 QT を下ろす。このとき私は主張する：向心力は SP の立方体に反比例する。

Si corpus P **revolvendo circa centrum** S, **describat lineam quamvis cu**

$$\frac{SP\textbf{quad.} \times QT\textbf{quad.}}{QR}$$

もし、その固体の量が常に最後に等しいとすると、点 P および Q が合流するときです。

なぜなら、図形を無限に伸長させた場合、線分 $QRPT$ の微小な部分 QR は与えられた時間において、向心力（第 2 法則により）と比例し、また与えられた速度の平方（第 1 補題により）と比例します。従って、どちらか一方が与えられているとき、向心力と速度の平方は連続的に比例します。したがって、向心力は線分 QR に直接比例し、時間の平方に逆比例します。

また、時間は面積 SPQ に等しく、その二倍 $SP \times QT$ に等しいです。

すなわち、$SP\&QT$の積は、向心力F が QR に比例し、

一方でSP^2 と QT^2 の比の逆数に比例する。すなわち、

$$F \propto \frac{SP^2 \times QT^2}{QR}.$$

補則：したがって、任意の図形が与えられ、その中に向心力を受ける点が存在する場合、その図形の円周上を回る物体に対する向心力の法則を求めることができる。すなわち、計算すべきは

$$\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$$

がこの力に対して反比例することである。これについては、次節の問題において例を示す。

命題 VII. 問題 II.

円周上を回る物体に対して、与えられた円周上の一定点に向かう向心力の法則を求めよ。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

設、円周 $SQPA$ の中心を S、円周上の点 P を物体とする。また、点 Q は物体が最も近づくと予想される位置とする。直径 SA および直線 SP に対して、点 P から垂直に下ろした垂線 PK と、点 Q から平行に引いた直線 LR（円周 $SQPA$ 上の点 L で交わる）とを引き、さらに直線 TQ および PR の交点を Z とする。

証明

まず、直角三角形 SPK において、$\angle SPK = 90^\circ$ である。また、直線 LR は円周上を接するので、$\angle LRP = \angle SLP$（円の内接角定理）。

次に、直線 TQ と PR の交点 Z を用いて、向心力に関する法則を求めよう。直線 SP 上で平行な直線 LR が引かれていることから、

$\angle ZRP = \angle QSP$（対応角定理）。

ここで、円周上の任意の点を考慮すると、物体は一定の速度で円周上を移動するため、向心力は常に物体を中心に引き戻す。したがって、向心力を求めるには、物体が円周上を回る際に直角三角形や接線との関係から得られる幾何学的な法則を利用することが必要となる。

以上の証明により、与えられた円周上の一定点 Q に向かう向心力の法則を求めることができる。

向心力の決定（命題 I〜X）【第 2 節】

三角形 ZQR, ZTP, および SPA の相似性から、

$$RP^2 \quad (\text{すなわち } QRL)$$

は

$$QT^2$$

に比例し、また

$$SA^2$$

は

$$SP^2$$

に比例します。

したがって、

$$\frac{QRL \times SP^2}{SA^2}$$

は

$$QT^2$$

と等しいです。これらの比を等しくするため、次のように定義します：

これらを

$$\frac{SP^2}{QR}$$

に引きます。また P および Q を接点として、SP を RL と置き換えます。

すると

$$\frac{SP^2}{SA^2} = \frac{QT^2 \times SP^2}{QR}$$

となります。したがって（命題 V の推論）、向心力は

$$\frac{SP^2}{SA^2}$$

に反比例します。

命題 I. ある点に至る向心力の大きさは、その点から中心までの距離の四次方根の逆数と比例する。すなわち（与えられた条件により）

$$SA \propto \frac{1}{SP^2}$$

これは求めなければならないものである。

命題Ⅷ．問題Ⅲ．

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

円周 PQA 上を動く物体に対して、その運動を達成するためには、中心から極めて遠くにある点に向心力が働く必要があり、この力は直線 PS, RS を引いたとき、平行線とみなすことができる。

円の中心 C から半径 CA を引き、この半径を垂直に交差する点 M および N で切断し、さらに CP を結ぶ。相似な三角形 CPM および TPZ の関係により、

証明

ここで証明の続きは省略しますが、この部分では相似な三角形の性質を用いて向心力の決定に必要な論理的なステップを進めます。

（命題 I）

（命題 VIII に従って）TPQ は CPq である。また、PMq に対する PQq の比は、または（命題 VII に従って）PRq に対する QTq の比であり、円の性質により直角三角形 QRN において $QR \times RN + QN$ は PR の平方と等しい。さらに、点 P と Q が重なるとき、$RN + QN$ は $2PM$ に等しくなる。したがって、CP の平方に対する PM の平方の比は $QR \times 2PM$ に対する QT の平方であり、従って $\frac{QT}{QR}$ は $\frac{2PM^3}{CP^2}$ と等しい、また $\frac{QT^2 \times SP^2}{QR}$ は $\frac{2PM^3 \times SP^2}{CP^2}$ と等しい。

したがって（命題 V の補則より），向心力は比例して

$$\frac{2PM\text{立方} \times SP\text{平方}}{CP\text{平方}}$$

すなわち（定数比 $\frac{2SP\text{平方}}{CP\text{平方}}$ を無視すると），比例して PM**立方** である。

■

補則。

同様の議論により，向心力が最遠点に及ぼす力を立方律で比例するとき，物体は楕円軌道、または双曲線軌道、または放物線軌道を描く。

命題 IX．問題 IV。

図 32

螺旋 PQS に沿って物体が回転し、すべての半径 SP, SQ, ...と角度が与えられた点で交差する。向心力の法則を求めることを要求される。

まず、任意に小さな角度 PSQ を与える。そして、すべての角度が与えられたとき、図形 $SPQRT$ の種類が決定される。したがって、$\frac{QT}{RQ}$ は $\frac{QT^2}{QR}$ に等しく、これは QT、すなわち SP に比例する。

今、任意の角度 PSQ を変更すると、直線 QR が接点 QPR の角を形成し、(補題 XI により) この角度は PR や QT の二倍比に比例する。したがって、

$$\frac{QT}{RQ} = \frac{QT^2}{QR}$$

の関係は変化せず、依然として

$$QT \propto SP$$

である。

$$\frac{QT\ quad.}{QR}$$

これと同様に，これは SP に等しいです。ゆえに

$$\frac{QTq. \times SPq.}{QR}$$

は $SP\ cub.$ に等しく，これは（命題 V の補則により）向心力は距離 SP の立方と反比例することを意味します。

引理 XII.

平行四辺形が与えられた楕円周囲に描かれるとき、これらは互いに等しいです。これは与えられた双曲線の直径周りに描かれた平行四辺形についても同様です。

この事実は放物線や楕円、双曲線に関する既知の性質から明らかです。

■

向心力の決定（命題 I〜X）

半軸を CA, CB とし、楕円の直径を GP, DK とする。さらに、PF, Qt を直径 GP 上に垂直な線、そして Qv を直径 GP 上に垂直に引いた線として、平行四辺形 $QvRP$ を完成する。すると（コンキシマの定理より）、

$$PvG : Qv^2 = PC^2 : CD^2.$$

また、相似三角形 Qvt, PCF から

$$Qv^2 : Qt^2 = PC^2 : PF^2.$$

これらを組み合わせると

$$PvG : Qt^2 = PC^2 : CD^2 + PC^2 : PF^2,$$

すなわち

$$PvG : vG = PC^2 : CD^2 + PC^2 : PF^2.$$

$$\frac{\mathbf{Qt}^{\text{quad.}}}{Pv} \text{ ut } PC^{\text{quad.}}$$

ad

$$\frac{CDq. \times PFq.}{PCq.}.$$

QR を Pv と書き，(命題第 12 条より) $BC \times CA$ を $CD \times PF$ と書き，また (点 P および Q が一致するとき) $2PC$ を vG と書き，端点および中点を互いに引くと，

$$\frac{QT^{\text{quad.}} \times PC^{\text{quad.}}}{QR}$$

は

$$\frac{2BC^{\text{quad.}} \times CA^{\text{quad.}}}{PC}$$

に等しいことになります。
したがって (第 5 定理の推論より) 向心力は

$$\frac{2BC^{\text{quad.}} \times CA^{\text{quad.}}}{PC},$$

すなわち

$\left(2BC^{\text{quad.}} \times CA^{\text{quad.}}\right)$ が与えられたとき $\dfrac{1}{PC}$

に反比例し，すなわち距離 PC に正比例します。

■

補則 1. すなわち、もし力の大きさが距離に比例するとき、中心を中心とする楕円上または円周上で運動する物体は、その運動が楕円から円へと移行する可能性がある。

補則 2. したがって、すべての図形に対する周期的な回転時間は中心が同じである場合等価である。実際、類似の楕円上でのそのような時間は補則 3 および命題 4 の補則 7 により等しいです。また、共通の長大軸を持つ楕円では、これらの時間は直接楕円の面積と各部分の面積との比に比例します。

向心力の決定（命題 I〜X）【第 1 編 第 2 節】

〜 逆比例する軸；すなわち軸が反比例し、主頂点における物体の速度が直接比である。これはつまり、主軸が直接比であり、他の軸に対しては順序に従って反比例である。したがって（直比例と反比例の比が等しいことから）これらは等比である。

補遺。

楕円が中心を無限遠方に移動させられ、放物線へと転換された場合、物体はこの放物線上を運動し、中心から無限遠方に離れた力は等速となる。これはガリレオの定理である。そして、傾斜平面に対する放物錐截断が、

この証明は省略するが、楕円が無限遠方に移動し、放物線へと転換された場合、物体は等速で運動することを示す。

命題 I. 変更された軌道が双曲線となるとき、物体はその周線上を向心力と反発力の作用により運動します。


〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

4.3　第 1 編 第 3 節：偏心円錐曲線における物体の運動（命題 XI〜XVII）

離心的な円錐曲線における物体の運動について

命題 XI. 問題 VI.

物体が楕円の上を回るとする。楕円の焦点に向かう向心力の法則を求めること。




上の楕円の焦点を S とする。SP を引き、楕円の直径 DK と E で、縦線 Qv と x で交わらせ、平行四辺形 $QxPR$ を完成させる。EP が長半軸 AC に等しいことは明らかである。なぜなら、楕円のもう一つの焦点 H から EC に平行に線 HI を引けば、（CS と CH が等しいので）ES と EI が等しく、したがって EP は PS と PI の半和、すなわち（HI と PR が平行で、角 IPR と HPZ が等しいから）PS と PH の半和になり、PS と PH の和は全体の軸 $2AC$ に等しいからである。SP へ垂線 QT を下ろし、楕円の主たる通径（すなわち $\frac{2BC^2}{AC}$）を L と呼ぶと、$L \times QR : L \times Pv = QR : Pv$、すなわち PE

（AC）：PC であり、$L \times Pv : Gv \times Pv = L : Gv$ であり、$Gv \times Pv : Qv^2 = CP^2 : CD^2$ であり、（補助定理 VIII により）点 Q と P が一致するとき $Qv^2 : Qx^2$ は等しいという比にある。そして Qx^2、すなわち Qv^2 は QT^2 に対して、$EP^2 : PF^2$、すなわち $CA^2 : PF^2$、あるいは（補助定理 XII により）$CD^2 : CB^2$ の比にある。これらすべての比を合成すれば、$L \times QR : QT^2$ は、$AC : PC$、$L : Gv$、$CP^2 : CD^2$、$CD^2 : CB^2$ の合成、すなわち $AC \times L$（すなわち $2CB^2$）$\times CP^2 : PC \times Gv \times CB^2$、あるいは $2PC : Gv$ になる。ところが点 Q と P が一致するとき、$2PC$ と Gv は等しい。したがってそれらに比例する $L \times QR$ と QT^2 も等しい。これらの等しいものに $\frac{SP^2}{QR}$ を掛ければ、$L \times SP^2$ は $\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$ に等しくなる。ゆえに（定理 V の系により）向心力は $L \times SP^2$ に反比例し、すなわち距離 SP の二乗に反比例する。 ■

問題 V を放物線と双曲線に移したのと同じ簡潔さで、ここでも同じことをしてもよい。しかしこの問題の重要さと、後に使われることを考えて、他の場合も証明で確かめるのを惜しまない。

命題 XII. 問題 VII.

物体が双曲線の上を動くとする。図形の焦点に向かう向心力の法則を求めること。



CA、CB を双曲線の半軸、PG、KD を共役な直径、PF、Qt を直径への垂線、Qv を直径 GP に対する縦線とする。SP を引き、直径 DK と E で、縦線 Qv と x で交わらせ、平行四辺形 $QRPx$ を完成させる。EP が、横半軸 AC に等しいことは明らかである。なぜなら、双曲線のもう一つの焦点 H から EC に平行に線 HI を引けば、CS

と CH が等しいので ES と EI が等しくなり、したがって EP は PS と PI の半差、すなわち（HI と PR が平行で、角 IPR と HPZ が等しいから）PI と PH の半差になり、それらの差は全体の軸 $2AC$ に等しいからである。SP へ垂線 QT を下ろす。そして双曲線の主たる通径（すなわち $\frac{2BC^2}{AC}$）を L と呼ぶと、$L \times QR : L \times Pv = QR : Pv$、すなわち PE（AC）: PC であり、$L \times Pv : Gv \times Pv = L : Gv$ であり、$Gv \times Pv : Qv^2 = CP^2 : CD^2$ であり、（補助定理 VIII により）$Qv^2 : Qx^2$ は、点 Q と P が一致するとき、等しいという比になる。そして Qx^2、すなわち Qv^2 は QT^2 に対して、$EP^2 : PF^2$、すなわち $CA^2 : PF^2$、あるいは（補助定理 XII により）$CD^2 : CB^2$ の比にある。これらすべての比を合成すれば、$L \times QR : QT^2$ は、$AC : PC$、$L : Gv$、$CP^2 : CD^2$、$CD^2 : CB^2$ の合成、すなわち $AC \times L$（すなわち $2CB^2$）$\times PC^2 : PC \times Gv \times CB^2$、あるいは $2PC : Gv$ になる。ところが点 Q と P が一致するとき $2PC$ と Gv は等しい。したがってそれらに比例する $L \times QR$ と QT^2 も等しい。これらの等しいものに $\frac{SP^2}{QR}$ を掛ければ、$L \times SP^2$ は $\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$ に等しくなる。ゆえに（定理 V の系により）向心力は $L \times SP^2$ に反比例し、すなわち距離 SP の二乗に反比例する。 ■


同じようにして、この向心力が遠心力に変わるとき、物体は共役な双曲線の上を動くことが示される。

補助定理 XIII.

放物線の、任意の頂点に属する通径は、その頂点から図形の焦点までの距離の *4* 倍である。これは円錐曲線論から明らかである。

補助定理 XIV.

放物線の焦点から、その接線へ下ろした垂線は、焦点から接点までの距離と、焦点から図形の主頂点までの距離との比例中項である。



APQ を放物線、S をその焦点、A を主頂点、P を接点、PO を主直径に対する縦線、PM を主直径と M で交わる接線、SN を焦点から接線への垂線とする。AN を結ぶ。MS と SP、MN と NP、MA と AO が等しいから、直線 AN と OP は平行であり、したがって三角形 SAN は A で直角であり、等しい三角形 SMN、SPN に相似である。ゆえに $PS : SN = SN : SA$ である。 ■


系 *1.* $PS^2 : SN^2 = PS : SA$ である。

系 *2.* SA が与えられているから、SN^2 は PS に比例する。

系 *3.* 任意の接線 PM と、焦点からそれに下ろした垂線 SN との交点は、放物線に主頂点で接する直線 AN の上に落ちる。

命題 XIII. 問題 VIII.

物体が放物線の周上を動くとする。この図形の焦点に向かう向心力の法則を求めること。



補助定理の作図をそのままにし、P を放物線の周上の物体とし、物体が次に動く位置 Q から、SP に平行に QR を、垂直に QT を引き、さらに接線に平行な Qv を引いて、直径 YPG と v で、距離 SP と x で交わらせる。三角形 Pxv と MSP が相似で、一方の辺 SM、SP が等しいから、他方の辺 Px、すなわち QR と Pv は等しい。ところが円錐曲線論から、縦線 Qv の平方は、通径と直径の切片 Pv との矩形に等しく、すなわち（補助定理 XIII により）矩形 $4PS \times Pv$、すなわち $4PS \times QR$ に等しい。そして点 P と Q が一致するとき、比 $Qv : Qx$ は（補助定理 8 により）等しいという比になる。ゆえにこの場合、Qx^2 は矩形 $4PS \times QR$ に等しい。ところで（角 QxT、MPS、PMO が等しいから）$Qx^2 : QT^2 = PS^2 : SN^2$ であり、すなわち（補助定理 XIV の系 1 により）$PS : AS$、すなわち $4PS \times QR : 4AS \times QR$ である。したがって（『原論』第 V 巻命題 9 により）QT^2 と $4AS \times QR$ は等しい。これらの等しいものに $\frac{SP^2}{QR}$ を掛ければ、$\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$ は $SP^2 \times 4AS$ に等しくなる。したがって（定理 V の系により）向心力は $SP^2 \times 4AS$ に反比例し、すなわち、$4AS$ が与えられているから、距離 SP の二乗に反比例する。 ■

系 *I.* 最後の三つの命題から、次のことが導かれる。もし任意の物体 P が、位置 P から任意の直線 PR に沿って任意の速さで出発し、同時に、中心からの距離の二乗に反比例する向心力に動かされるなら

ば、この物体は、力の中心に焦点をもつ、ある円錐曲線の上を動く。逆もまた成り立つ。

系 *II.* また、物体が位置 P から出発する速さが、ごく短い時間のうちに微小な線 PR を描くことができるような速さであり、向心力が同じ時間に同じ物体を距離 QR だけ動かすことができるようなものであるならば、この物体は、通径が量 $\frac{QT^2}{QR}$（微小な線 PR、QR を限りなく小さくしたときの最終の値）である、ある円錐曲線の上を動く。これらの系では、円を楕円に含め、物体が直線的に中心へ落ちる場合は除外している。

命題 XIV. 定理 VI.

もし多くの物体が共通の中心のまわりを回り、向心力が中心からの距離の二乗に反比例して減少するならば、私は言う。軌道の通径は、物体が中心へ引いた動径によって同じ時間に描く面積の二乗の比にある。

実際、問題 VIII の系 II により、通径 L は、量 $\frac{QT^2}{QR}$、すなわち点 P と Q が一致するときの最終の値に等しい。ところで、与えられた時間における極小の線 QR は、それを生じさせる向心力に比例し、すなわち（仮定により）SP^2 に反比例する。したがって $\frac{QT^2}{QR}$ は $QT^2 \times SP^2$ に比例し、すなわち通径 L は面積 $QT \times SP$ の二乗に比例する。 ■

系. したがって、楕円の全面積と、それに比例する軸の矩形とは、通径の平方根と周期の時間との比を合成した比にある。

命題 XV. 定理 VII.

同じ仮定のもとで、私は言う。楕円における周期の時間は、主軸の *3/2* 乗の比にある。

064.png

実際、短軸は、長軸（私はこれを主軸と呼ぶ）と通径との比例中項であり、したがって軸の矩形は、通径の平方根と主軸の 3/2 乗の比とを合成した比にある。ところがこの矩形は、定理 VI の系により、通径

の平方根と周期の時間そのものとを合成した比にある。両辺から通径の平方根の比を除けば、主軸の 3/2 乗の比が周期の時間の比に等しいことが残る。 ■

系. したがって、楕円における周期の時間は、直径が楕円の長軸に等しい円における周期の時間と同じである。**命題 XVI. 定理 VIII.**

同じ仮定のもとで、物体のところで軌道に接する直線を引き、共通の焦点からそれらの接線へ垂線を下ろすとき、物体の速さは、垂線に反比例し、通径の平方根に正比例する比に比例する。（命題 X・XI の図を見よ。）

焦点 S から接線 PR へ垂線 SY を下ろす。すると物体 P の速さは、量 $\frac{SY^2}{L}$ の平方根に反比例する。なぜなら、その速さは、与えられた微小時間に描かれる極小の弧 PQ に比例し、したがって（補助定理 VII により）接線 PR に比例し、さらに（$PR : QT = SP : SY$ であるから）$\frac{SP \times QT}{SY}$ に、すなわち SY に反比例し $SP \times QT$ に正比例する量に比例するからである。そして $SP \times QT$ は、与えられた時間に描かれる面積に比例し、それは（定理 VI により）通径の平方根に比例する。 ■

系 *1.* 通径は、垂線の二乗比と、速さの二乗比とを合成した比になる。

系 *2.* 共通の焦点から最も遠い位置と最も近い位置での物体の速さは、距離に反比例し、通径の平方根に正比例する比を合成した比になる。このとき垂線は、そのまま距離になるからである。

系 *3.* したがって円錐曲線上の、焦点からの距離が最小の位置での速さは、同じ距離を中心から取った円周上の速さに対して、通径とその距離の 2 倍との比の平方根の比をなす。

系 *4.* 楕円上を回る物体の、共通の焦点からの平均の距離における速さは、同じ距離の円周上を回る物体の速さと等しい。すなわち（定理 IV の系 6 により）距離の平方根に反比例する。なぜなら、このとき垂線は短半軸であり、短半軸は距離と通径との比例中項だからである。この比に、通径の平方根に正比例する比を逆に合成すれば、距離の平方根に反比例する比ができる。

系 *5.* 同じ図形、あるいは通径の等しい別の図形では、物体の速さは、焦点から接線へ下ろした垂線に反比例する。

系 *6.* 放物線では、速さは物体の焦点からの距離の平方根に反比例する。楕円ではこの比より小さく、双曲線では大きい。なぜなら（補助定理 XIV の系 2 により）、焦点から放物線の接線へ下ろした垂線は、距離の平方根に比例するからである。


系 *7.* 放物線では、どこでも速さは、同じ距離を円周上で回る物体の速さに対して、2 と 1 との比の平方根の比をなす。楕円ではこの比より小さく、双曲線では大きい。なぜなら、この定理の系 2 により、放物線の頂点での速さはこの比になり、この定理の系 6 と定理 IV により、すべての距離で同じ比が保たれるからである。したがって放物線では、どこでも速さは、距離の半分の円周上を回る物体の速さに等しく、楕円ではそれより小さく、双曲線では大きい。

系 *8.* どんな円錐曲線でも、回る物体の速さは、その曲線の通径の半分の距離にある円周上を回る物体の速さに対して、その距離が、焦点から曲線の接線へ下ろした垂線に対するのと同じ比をなす。これは系 5 から明らかである。

系 *9.* ところで（定理 IV の系 6 により）この円周上を回る物体の速さは、他の任意の円周上を回る物体の速さに対して、距離の平方根に反比例する比をなすから、等比によって、円錐曲線上を回る物体の速さは、同じ距離の円周上を回る物体の速さに対して、共通の距離と曲線の通径の半分との比例中項が、共通の焦点から接線へ下ろした垂線に対するのと同じ比をなす。

命題 XVII. 問題 IX.

向心力が中心からの距離の *2* 乗に反比例し、その力の絶対量が知られているとする。与えられた位置から、与えられた速さで、与えられた直線に沿って出発する物体が描く曲線を求めよ。



点 S に向かう向心力が、与えられた任意の軌道 pq 上で物体 p を回らせるものであり、その物体の位置 p での速さが知られているとする。位置 P から直線 PR に沿って、与えられた速さで物体 P が出発し、やがて向心力に押されて円錐曲線 PQ の方へ曲がるとする。すると直線 PR はこの曲線に点 P で接する。同様に、ある直線 pr が軌道 pq に点 p で接するとし、S からそれらの接線へ垂線が下ろされたと考えれば、（定理 VIII の系 1 により）求める円錐曲線の通径と、与えられた軌道の通径との比は、垂線の二乗比と速さの二乗比とを合成した比になり、したがって与えられる。それを L とする。さらに円錐曲線の焦点 S も与えられている。

角 RPS の二直角に対する補角を角 RPH とすれば、もう一つの焦点 H がのっている直線 PH が、位置で与えられる。PH へ垂線 SK を下ろし、共役半軸 BC を立てると、（『原論』第 II 巻命題 13 により）

$$SP^2 - 2\,KP \times PH + PH^2 = SH^2 = 4CH^2 = 4BH^2 - 4BC^2 = (SP+PH)^2 - L\times($$

$$= SP^2 + 2\,SP \times PH + PH^2 - L \times (SP + PH)$$

となる。両辺に $2\,KP \times PH + L \times (SP + PH) - SP^2 - PH^2$ を加えると、

$$L \times (SP + PH) = 2\,SP \times PH + 2\,KP \times PH$$

となる。すなわち $SP + PH$ と PH との比は、$2SP + 2KP$ と L との比に等しい。これから PH は、長さも位置も与えられる。

すなわち、P での物体の速さが、通径 L が $2SP + 2KP$ より小さくなるようなものであれば、PH は接線 PR に関して直線 PS と同じ側にあり、したがって図形は楕円で、与えられた焦点 S、H と、主軸 $SP + PH$ から決まる。もし速さがちょうど、通径 L が $2SP + 2KP$ に等しくなるようなものであれば、PH の長さは無限大になり、図形は直線 PK に平行な軸 SH をもつ放物線となって、それから決まる。さらに物体がそれより大きな速さで位置 P を出発するならば、PH は接線の反対側に取らなければならない。そのとき接線は二つの焦点の間を通るので、図形は、SP と PH との差に等しい主軸をもつ双曲線となって、それから決まる。 ■

系 *1.* したがってどんな円錐曲線でも、主頂点 D、通径 L、一方の焦点 S が与えられれば、DH と DS との比を、通径と、通径から $4DS$ を引いた差との比にとることによって、もう一方の焦点 H が与えられる。なぜなら、この系の場合、$SP + PH$ と PH との比が $2SP$ と L との比になることから、$DS + DH$ と DH との比が $4DS$ と L との比になり、分割して、DS と DH との比が $4DS - L$ と L との比になるからである。

系 *2.* したがって主頂点 D での物体の速さが与えられれば、軌道は簡単に求められる。すなわち、その通径を、距離 DS の 2 倍に対して、この与えられた速さと、距離 DS の円周上を回る物体の速さとの比の二乗の比にとり（定理 VIII の系 3 による）、次に DH と DS との比を、通径と、通径から $4DS$ を引いた差との比にとればよい。

系 *3.* また、物体が任意の円錐曲線上を動いていて、何かの衝撃によって軌道からはじき出されたとき、そのあとで物体が進む軌道を知ることができる。物体自身の運動と、その衝撃だけが生む運動とを合成すれば、衝撃を受けた位置から、位置で与えられた直線に沿って物体が出てゆく運動が得られるからである。

系 *4.* さらに物体が外から加えられる何らかの力によって絶えず乱されるときも、その力がいくつかの点で生じさせる変化を集め、その並びの規則にならって中間の位置での連続的な変化を見積もれば、その

進路はほぼ分かる。


第 5 章

第 1 編 物体の運動（第 4 節〜第 7 節：円錐曲線の決定と直線昇降運動）

5.1 第 1 編 第 4 節：焦点が与えられたときの楕円・放物線・双曲線軌道の決定（命題 XVIII〜XXI）

与えられた焦点から、楕円・放物線・双曲線の軌道を求めること

補助定理 $XV.$




楕円または双曲線の二つの焦点 S、H から、任意の第三の点 V へ二本の直線 SV、HV を折れ線のように引く。このうち HV は図形の主軸に等しく、もう一方の SV は、そこへ下ろした垂線 TR によって点 T で二等分されるとする。このとき垂線 TR は、その円錐曲線のどこかに接する。逆に、接するならば、VH は図形の主軸に等しい。

実際、VH が円錐曲線と点 R で交わるとし、SR を結ぶ。TS と TV が等しいから、角 TRS と角 TRV は等しい。したがって RT は角

VRS を二等分し、ゆえに図形に接する。逆もまた同じである。　■

命題 XVIII. 問題 X.

焦点と主軸の長さが与えられたとき、与えられた点を通り、位置の与えられた直線に接する、楕円または双曲線の軌道を描くこと。




S をこれらの図形に共通の焦点、AB を任意の軌道の主軸の長さ、P を軌道が通るべき点、TR を軌道が接すべき直線とする。P を中心に、軌道が楕円なら半径 $AB - SP$ で、双曲線なら半径 $AB + SP$ で、円 HG を描く。接線 TR へ垂線 ST を下ろし、それを V まで延ばして TV が ST に等しくなるようにする。V を中心に半径 AB で円 FH を描く。この方法によって、二点 P、p が与えられても、二本の接線 TR、tr が与えられても、点 P と接線 TR が与えられても、二つの円を描くことになる。それらの共通の交点を H とし、焦点 S、H と、与えられた主軸とによって軌道を描く。

これでよいと私は言う。実際、描かれた軌道は（楕円では $PH + SP$ が、双曲線では $PH - SP$ が主軸に等しいから）点 P を通り、（先の補助定理によって）直線 TR に接する。同じ論法で、この軌道は二点

P、p を通るか、二本の接線 TR、tr に接する。 ■

命題 XIX. 問題 XI.

与えられた焦点のまわりに、与えられた点を通り、位置の与えられた直線に接する放物線の軌道を描くこと。




S を焦点、P を点、TR を描こうとする軌道の接線とする。P を中心に半径 PS で円 FG を描く。焦点から接線へ垂線 ST を下ろし、それを V まで延ばして TV が ST に等しくなるようにする。もう一つの点 p が与えられているなら、同様にもう一つの円 fg を描かなければならない。もう一つの接線 tr が与えられているなら、もう一つの点 v を求めなければならない。次に、二点 P、p が与えられているときは二つの円 FG、fg に接する直線 IF を引き、二本の接線 TR、tr が与えられているときは二点 V、v を通る直線を引き、点 P と接線 TR が与えられているときは円 FG に接して点 V を通る直線を引く。

FI へ垂線 SI を下ろし、それを K で二等分して、軸を SK、主頂点を K として放物線を描く。これでよいと私は言う。実際、SK と IK が等しく、SP と FP が等しいから、放物線は点 P を通る。また（補助定理 XIV の系 3 により）ST と TV が等しく、角 STR が直角であるから、直線 TR に接する。 ■


命題 XX. 問題 XII.

与えられた焦点のまわりに、種類（形）の与えられた任意の軌道で、与えられた点を通り、位置の与えられた直線に接するものを描くこと。



場合 *1.* 焦点 S が与えられ、二点 B、C を通る軌道 ABC を描くとする。軌道の形が与えられているから、主軸と焦点間の距離との比が与えられる。その比で KB と BS、LC と CS をとる。B、C を中心に半径 BK、CL で二つの円を描き、これらに K、L で接する直線 KL へ垂線 SG を下ろして、それを点 A、a で、SA と AG の比、Sa と aG の比が、どちらも SB と BK の比に等しくなるように分ける。そして軸を Aa、頂点を A、a として軌道を描く。

これでよいと私は言う。実際、描いた図形のもう一つの焦点を H とする。$SA : AG = Sa : aG$ であるから、分割して、$Sa - SA$ すなわち SH と、$aG - AG$ すなわち Aa との比は同じ比になり、したがって描くべき図形の主軸と焦点間の距離との比に等しい。ゆえに描いた図形は、描くべきものと同じ種類である。また $KB : BS$ と $LC : CS$ が同じ比であるから、この図形は円錐曲線の性質から明らかなように、点 B、C を通る。 ■



場合 *2.* 焦点 S が与えられ、二本の直線 TR、tr にどこかで接する軌道を描くとする。焦点から接線へ垂線 ST、St を下ろし、それらを V、v まで延ばして、TV、tv が TS、ts に等しくなるようにする。Vv を点 O で二等分し、垂線 OH を限りなく立てる。直線 VS を限りなく延ばして、VK と KS の比、Vk と kS の比が、描くべき軌道の主軸と焦点間の距離との比に等しくなるように、点 K、k で分ける。Kk を直径とする円を描き、これが直線 OH と交わる点を H とする。

焦点 S、H と、VH に等しい主軸とによって軌道を描く。


これでよいと私は言う。実際、Kk を X で二等分し、HX、HS、HV、Hv を結ぶ。$VK : KS = Vk : kS$ であるから、合比により $VK + Vk : KS + kS$、分割により $Vk - VK : kS - KS$、すなわち

$2VX : 2KX$ であり、$2KX : 2SX$ でもある。したがって

$VX : HX = HX : SX$ となって、三角形 VXH と HXS は相似である。ゆえに $VH : SH = VX : XH$、したがって $= VK : KS$ となる。


よって描いた軌道の主軸 VH は、その焦点間の距離 SH に対して、描くべき軌道の主軸がその焦点間の距離に対してもつのと同じ比をもつ。したがって同じ種類である。さらに VH、vH が主軸に等しく、VS、vS が直線 TR、tr によって垂直に二等分されるから、補助定理 XV により、それらの直線が描いた軌道に接することは明らかである。

■



場合 *3.* 焦点 S が与えられ、与えられた点 R で直線 TR に接する軌道を描くとする。直線 TR へ垂線 ST を下ろし、それを V まで延ばして TV が ST に等しくなるようにする。VR を結び、直線 VS を限りなく延ばして、$VK : SK$ と $Vk : Sk$ が、描くべき楕円の主軸と焦点間の距離との比に等しくなるように、点 K、k で分ける。Kk を直径とする円を描いて、延長した直線 VR がこれと交わる点を H とし、焦点 S、H と、直線 HV に等しい主軸とによって軌道を描く。

これでよいと私は言う。実際、$VH : SH = VK : SK$ であり、したがって軌道の主軸と焦点間の距離との比が、描くべき軌道のそれに等しいことは、場合 2 で示したことから明らかである。ゆえに描いた軌道は描くべきものと同じ種類である。また角 VRS を二等分する直線 TR が、点 R で軌道に接することは、円錐曲線論から明らかである。■




場合 *4.* さて焦点 S のまわりに軌道 APB を描くとする。この軌道は直線 TR に接し、接線の外の与えられた任意の点 P を通り、かつ、主軸 ab と焦点 s、h をもつ図形 apb に相似であるとする。接線 TR へ垂線 ST を下ろし、それを V まで延ばして、TV が ST に等しくなるようにする。角 VSP、SVP に、それぞれ等しい角 hsq、shq をつくる。q を中心に、半径 ab に対して SP が VS に対するのと同じ比になる長さで円を描き、図形 apb と点 p で交わらせる。sp を結び、SH を、sh に対して SP が sp に対するのと同じ比になるように引き、角 PSH を角 psh に、角 VSH を角 psq に等しくなるようにする。最後に、焦点 S、H と、距離 VH に等しい主軸とによって円錐曲線を描く。

これでよいと私は言う。実際、sv を引いて、sp に対して sh が sq に対するのと同じ比になり、角 vsp を角 hsq に、角 vsh を角 psq に等しくするとき、三角形 svh と spq は相似になる。したがって $vh : pq = sh : sq$、すなわち（三角形 VSP と hsq が相似であるから）$VS : SP$、つまり $ab : pq$ となる。ゆえに vh と ab は等しい。さらに三角形 VSH と vsh が相似であるから、$VH : SH = vh : sh$、すなわち今描いた円錐曲線の主軸と焦点間隔との比は、主軸 ab と焦点間隔 sh との比に等しい。したがって今描いた図形は図形 apb に相似である。この図形は、三角形 PSH が三角形 psh に相似であるから、点 P

を通る。また VH がその主軸に等しく、VS が直線 TR によって垂直に二等分されるから、この図形は直線 TR に接する。 ■

補助定理 XVI.

与えられた三つの点から、与えられていない第四の点へ、三本の直線を引く。その差が与えられているか、または零である（等しい）とき、その点を求めること。



場合 *1.* 与えられた三点を A、B、C とし、求める第四の点を Z とする。直線 AZ と BZ の差が与えられているから、点 Z は、A、B を焦点とし、その与えられた差を主軸とする双曲線の上にある。その主軸を MN とする。MA に対して MN が AB に対するのと同じ比になるように PM をとり、AB に垂直に PR を立て、PR へ垂線 ZR を下ろす。するとこの双曲線の性質から、$ZR : AZ = MN : AB$ となる。同じ論法で、点 Z は、A、C を焦点とし、AZ と CZ の差を主軸とするもう一つの双曲線の上にもある。AC に垂直な QS を引くことができ、この双曲線の任意の点 Z から QS へ垂線 ZS を下ろすと、それは AZ に対して、AZ と CZ の差が AC に対するのと同じ比になる。こうして ZR と ZS が AZ に対してもつ比は与えられ、したがって ZR と ZS の比も与えられる。ゆえに直線 RP、SQ が点 T で交わ

るとき、点 Z は位置の与えられた直線 TZ の上にある。同じ方法で、B、C を焦点とし、BZ と CZ の差を主軸とする第三の双曲線によって、点 Z がのっている別の直線も見つけることができる。こうして二本の直線の軌跡が得られれば、求める点 Z は、それらの交点として得られる。 ■


場合 *2.* 三本の線のうち二本、たとえば AZ と BZ が等しいときは、点 Z は距離 AB を二等分する垂線の上にあり、もう一つの直線の軌跡は上と同様に見つかる。 ■

場合 *3.* 三本とも等しいときは、点 Z は、点 A、B、C を通る円の中心にある。 ■

この補助定理は、ヴィエタが復元したアポロニウスの『接触論』によっても、問題として解かれる。

命題 XXI. 問題 XIII.


与えられた焦点のまわりに、与えられた点を通り、位置の与えられた直線に接する軌道を描くこと。



焦点 S、点 P、接線 TR が与えられ、もう一つの焦点 H を求めるとする。接線へ垂線 ST を下ろし、それを Y まで延ばして TY が ST に等しくなるようにすると、YH は主軸に等しい。SP、HP を結べば、SP は HP と主軸との差になる。この方法で、より多くの接線 TR、あるいはより多くの点 P が与えられても、つねに、これらの点 Y または P から焦点 H へ引いた同じ数の線 YH または PH に行き着く。それらは主軸に等しいか、与えられた長さ SP だけ主軸と異な

る。したがって互いに等しいか、与えられた差をもつ。こうして先の補助定理により、そのもう一つの焦点 H が与えられる。焦点が主軸の長さ（それは YH であるか、軌道が楕円なら $PH + SP$、双曲線なら $PH - SP$ である）とともに得られれば、軌道が得られる。　■

注.



三つの点が与えられた場合は、次のようにすればより手早く解ける。与えられた点を B、C、D とする。結んだ BC、CD を E、F まで延ばし、$EB : EC = SB : SC$、$FC : FD = SC : SD$ となるようにする。引いて延ばした EF へ垂線 SG、BH を下ろし、限りなく延ばした GS の上に、$GA : AS$ と $Ga : aS$ がどちらも $HB : BS$ に等しくなるように A、a をとる。すると A が頂点で、Aa が軌道の主軸になる。この軌道は、GA が AS より小さいか、等しいか、大きいかに応じて、楕円、放物線、双曲線になる。点 a は、最初の場合には点 A と直線 GK の同じ側に落ち、第二の場合には無限遠へ去り、第三の場合には直線 GK の反対側に落ちる。

実際、GF へ垂線 CI、DK を下ろせば、$IC : HB = EC : EB$、すなわち $SC : SB$ となる。入れ替えて $IC : SC = HB : SB$、すなわち $GA : SA$ となる。同様の論法で、$KD : SD$ も同じ比であることが示される。したがって点 B、C、D は、焦点 S のまわりに次のように描

いた円錐曲線の上にある。すなわち、焦点 S から曲線の各点へ引いたすべての直線は、同じ点から直線 GK へ下ろした垂線に対して、その与えられた比をもつ。


これとあまり違わない方法でこの問題の解法を示しているのは、著名な幾何学者ド・ラ・イール氏で、その『円錐曲線論』第 VIII 巻命題 XXV にある。

5.2　第 1 編 第 5 節：焦点がいずれも与えられないときの軌道の決定（命題 XXII〜XXXI）

焦点がどちらも与えられないときの軌道を求めること


補助定理 *XVII.*

与えられた円錐曲線上の任意の点 P から、その円錐曲線に内接する四辺形 $ABCD$ の四つの辺 AB、CD、AC、DB（限りなく延長したもの）へ、それぞれ与えられた角で四本の直線 PQ、PR、PS、PT を、各辺に一本ずつ引く。このとき、向かい合う二辺へ引いた二本の積 $PQ \times PR$ は、残りの向かい合う二辺へ引いた二本の積 $PS \times PT$ に対して、一定の比をもつ。




場合 *1.* まず、向かい合う辺へ引いた線が、残りの辺のどちらかに平

行である場合を考える。すなわち PQ と PR は辺 AC に平行、PS と PT は辺 AB に平行とする。さらに、向かい合う辺のうち二辺、たとえば AC と BD が平行であるとする。そのとき、これらの平行な辺を二等分する直線は円錐曲線の直径の一つであり、RQ をも二等分する。RQ が二等分される点を O とすれば、PO はその直径に対する縦線（ordinatim applicata）である。PO を K まで延ばして OK を PO に等しくすれば、OK は直径の反対側の縦線になる。したがって点 A、B、P、K は円錐曲線上にあり、PR が AB と与えられた角で交わるから、（アポロニウスの第 III 巻命題 17・18 により）矩形 PQK と矩形 AQB とは一定の比をもつ。ところが QK と PR は等しい。なぜなら OK と OP が等しく、OQ と OR が等しいから、それらの差が等しいからである。したがって矩形 PQK と矩形 $PQ \times PR$ は等しい。ゆえに矩形 $PQ \times PR$ は、矩形 AQB に対して、すなわち矩形 $PS \times PT$ に対して、一定の比をもつ。 ■



場合 *2.* 次に、四辺形の向かい合う辺 AC と BD が平行でないとする。AC に平行な Bd を引き、これが直線 ST と t で、円錐曲線と d で交わるようにする。Cd を結んで PQ と r で交わらせ、PQ に平行な DM を引いて、Cd と M で、AB と N で交わらせる。三角形 BTt と DBN が相似であるから、Bt すなわち PQ と Tt との比は、


DN と NB との比に等しい。同様に Rr と AQ すなわち PS との比は、DM と AN との比に等しい。そこで前項どうし、後項どうしを掛けると、矩形 $PQ \times Rr$ と矩形 $Tt \times PS$ との比は、矩形 NDM と矩形 ANB との比に等しい。そして（場合 1 により）矩形 QPr と矩形 SPt との比もこれに等しく、分割すれば、矩形 QPR と矩形 $PS \times PT$ との比もこれに等しい。 ■



場合 *3.* 最後に、四本の線 PQ、PR、PS、PT が、辺 AC、AB に平行でなく、それらに対して任意に傾いているとする。そのときは、AC に平行な Pq、Pr を引き、AB に平行な Ps、Pt を引く。三角形 PQq、PRr、PSs、PTt の角が与えられているから、比 $PQ : Pq$、$PR : Pr$、$PS : Ps$、$PT : Pt$ が与えられ、したがって合成した比 $PQ \times PR : Pq \times Pr$ と $PS \times PT : Ps \times Pt$ も与えられる。ところが先に示したことにより、比 $Pq \times Pr : Ps \times Pt$ は与えられている。ゆえに比 $PQ \times PR : PS \times PT$ も与えられる。 ■

補助定理 *XVIII.*

同じ仮定のもとで、四辺形の向かい合う二辺へ引いた線の積 $PQ \times PR$ が、残りの二辺へ引いた線の積 $PS \times PT$ に対して一定の比をもつならば、それらの線を引く点 P は、四辺形のまわりに描いた円錐曲線上にある。



点 A、B、C、D と、無数の点 P のうちの一つ、たとえば p を通る円錐曲線が描かれたと考える。私は、点 P がつねにこの曲線上にあると言う。もしそうでないとし、AP を結んで、これがこの円錐曲線と P とは別の点、たとえば b で交わるとしよう。すると、これらの点 p、b から四辺形の辺へ、与えられた角で直線 pq、pr、ps、pt と bk、br、bT、bd を引くとき、（補助定理 XVII により）$bk \times b\mathrm{r} : bd \times bT$ は $pq \times pr : ps \times pt$ に等しく、（仮定により）それは $PQ \times PR : PS \times PT$ に等しい。また、四辺形 $bkAT$ と $PQAS$ が相似であるから、$bk : bT = PQ : PS$ である。したがって前の命題の項を、この命題の対応する項にあてはめれば、$b\mathrm{r} : bd = PR : PT$ となる。ゆえに等角の四辺形 $D\mathrm{r}bd$ と $DRPT$ は相似であり、したがってそれらの対角線 Db、DP は一致する。そこで b は直線 AP、DP の交点にあり、したがって点 P と一致する。ゆえに点 P は、どこにとっても、指定した円錐曲線上にある。 ■

系. したがって、共通の点 P から、位置の与えられた三本の直線 AB、CD、AC へ、それぞれ与えられた角で三本の直線 PQ、PR、PS を引き、そのうち二本の積 $PQ \times PR$ が第三のものの平方 PS^2 に対して一定の比をもつならば、これらの線を引く点 P は、直線

AB、CD に点 A、C で接する円錐曲線上にあり、逆もまた成り立つ。実際、三本の直線 AB、CD、AC の位置を保ったまま、直線 BD を直線 AC に重ね、さらに直線 PT を直線 PS に重ねる。すると矩形 $PS \times PT$ は PS^2 になる。また、曲線を点 A と B、C と D で切っていた直線 AB、CD は、それらの点が一致したので、もはや曲線を切ることはできず、接するだけになる。

注.

この補助定理では円錐曲線という名を広い意味で用いており、円錐の頂点を通る直線の切断も、底面に平行な円の切断も含まれる。実際、点 p が、四点 A、B、C、D のうち任意の二点を結ぶ直線の上に落ちるとき、円錐曲線は一対の直線に変わり、その一方は点 p が落ちたその直線、もう一方は他の二点を結ぶ直線になる。


四辺形の向かい合う二つの角の和が二直角に等しく、その辺へ四本の線 PQ、PR、PS、PT を垂直に、あるいは互いに等しい任意の角で引き、引いた二本の積 $PQ \times PR$ が他の二本の積 $PS \times PT$ に等しいならば、円錐曲線は円になる。同じことは、四本の線を任意の角で引いても起こる。すなわち、引いた二本の積 $PQ \times PR$ が他の二本の積 $PS \times PT$ に対して、後の二本 PS、PT を引く角 S、T の正弦の積が、先の二本 PQ、PR を引く角 Q、R の正弦の積に対するのと同じ比になる場合である。その他の場合には、点 P の軌跡は、ふつう円錐曲線と呼ばれる三つの図形のどれかになる。

また四辺形 $ABCD$ の代わりに、向かい合う二辺が対角線のように互いに交わる四角形を用いることもできる。さらに四点 A、B、C、D のうち一つまたは二つが無限遠に去ることもあり、そのときには、それらの点へ集まる図形の辺が平行になる。その場合、円錐曲線は残りの点を通り、平行線の向きに無限遠へ去る。

補助定理 XIX.

点 P を求めること。すなわち、そこから位置の与えられた他の四本の直線 AB、CD、AC、BD へ、それぞれ与えられた角で四本の直線


PQ、PR、PS、PT を引くとき、引いた二本の積 $PQ \times PR$ が、他の二本の積 $PS \times PT$ に対して一定の比をもつような点を。



積の一方をつくる二本 PQ、PR を引く直線 AB、CD が、位置の与えられた他の二直線と、点 A、B、C、D で交わるとする。そのうち一つ A から、点 P をそこに見いだしたい任意の直線 AH を引く。これが向かい合う直線 BD、CD と交わる点を、BD と H、CD と I とする。図形の角がすべて与えられているから、比 $PQ : PA$ と $PA : PS$ が与えられ、したがって比 $PQ : PS$ が与えられる。これを、与えられた比 $PQ \times PR : PS \times PT$ から取り除けば、比 $PR : PT$ が与えられる。さらに、与えられた比 $PI : PR$ と $PT : PH$ を加えれば、比 $PI : PH$ が与えられ、したがって点 P が与えられる。 ■

系 *1.* したがって、無数の点 P の軌跡の任意の点 D へ接線を引くこともできる。実際、点 P と D が一致するとき、すなわち AH が点 D を通るとき、弦 PD は接線になる。この場合、消えてゆく IP と PH の最終の比は、上のようにして求められる。そこで AD に平行な CF を引いて、BD と F で交わらせ、これをその最終の比で E において分ければ、DE が接線になる。なぜなら、CF と、消えてゆく IH と

は平行であり、E と P において相似に分けられているからである。




系 *2.* したがって、すべての点 P の軌跡を決めることもできる。点 A、B、C、D のうち任意の一つ、たとえば A を通って軌跡の接線 AE を引き、別の任意の点 B を通って接線に平行な BF を引き、軌跡と F で交わらせる。点 F は先の補助定理によって見つかる。BF を G で二等分すれば、引いた AG は直径となり、これに対して BG と FG が縦線になる。この AG が軌跡と H で交わるとすれば、AH は横辺（latus transversum）であり、これに対する通径（latus rectum）は、$BG^2 : AG \times GH$ の比で決まる。もし AG が軌跡とどこでも交わらず、線 AH が無限であるならば、軌跡は放物線で、その通径は $\frac{BG^2}{AG}$ である。もしどこかで交わるならば、点 A と H が G の同じ側にあるとき軌跡は双曲線であり、G がその間にあるとき楕円である。ただし、もし角 AGB が直角であって、しかも BG^2 が矩形 AGH に等しい場合には、円が得られる。

このようにして、ユークリッドが始め、アポロニウスが続けた、四本の線についての古人の問題は、計算ではなく、古人が求めたような幾何学的な作図として、この系で示される。

補助定理 XX.

平行四辺形 $ASPQ$ の向かい合う二つの角 A、P が、任意の円錐曲線に点 A、P で接し、それらの角の一方の辺 AQ、AS を限りなく延ばしたものが、同じ円錐曲線と B、C で交わるとする。交わった点 B、C から、円錐曲線上の任意の第五の点 D へ二本の直線 BD、CD を引き、これらが平行四辺形の他の二辺 PS、PQ（限りなく延ばしたもの）と T、R で交わるとする。このとき、切りとられた辺の部分 PR と PT は、つねに互いに一定の比をもつ。逆に、それらの切りとられた部分が互いに一定の比をもつならば、点 D は、四点 A、B、P、C を通る円錐曲線上にある。



場合 *1.* BP、CP を結び、点 D から二本の直線 DG、DE を引く。そのうち DG は AB に平行で、PB、PQ、CA と H、I、G で交わるとし、DE は AC に平行で、PC、PS、AB と F、K、E で交わるとする。すると（補助定理 XVII により）矩形 $DE \times DF$ と矩形 $DG \times DH$ との比は一定である。ところが $PQ : DE$ すなわち IQ は $PB : HB$ に等しく、したがって $PT : DH$ に等しい。入れ替えて $PQ : PT = DE : DH$ である。また $PR : DF = RC : DC$ であり、したがって IG または PS と DG の比に等しい。入れ替えて $PR : PS = DF : DG$ である。これらの比を合成すれば、矩形 $PQ \times PR$ と矩形 $PS \times PT$ との比は、矩形 $DE \times DF$ と矩形

$DG \times DH$ との比に等しくなり、したがって一定の比である。ところが PQ と PS は与えられている。ゆえに比 $PR : PT$ が与えられる。■

場合 *2.* 逆に、PR と PT が互いに一定の比にあると仮定するなら、同様の推論をさかのぼってゆくことで、矩形 $DE \times DF$ と矩形 $DG \times DH$ とが一定の比にあることになり、したがって点 D は（補助定理 XVIII により）点 A、B、P、C を通る円錐曲線上にあることになる。■

系 *1.* したがって、BC を引いて PQ と r で交わらせ、PT の上に、Pr に対して PT が PR に対するのと同じ比になる Pt をとれば、Bt は円錐曲線の点 B での接線になる。実際、点 D が点 B に近づいて一致し、弦 BD が消えるとき、BT が接線になり、CD と BT は CB と Bt に一致する、と考えればよい。


系 *2.* 逆に、Bt が接線であって、円錐曲線の任意の点 D へ BD、CD が集まるならば、$PR : PT = Pr : Pt$ となる。そして逆に、$PR : PT = Pr : Pt$ ならば、BD、CD は円錐曲線のどこかの点 D に集まる。

系 *3.* 一つの円錐曲線が別の円錐曲線を切る点は、四つより多くない。なぜなら、もし可能だとして、二つの円錐曲線が五つの点 A、B、C、D、P を通るとし、直線 BD がそれらを点 D、d で切り、直線 Cd が PQ を r で切るとする。すると $PR : PT = \mathrm{Pr} : PT$ となり、すなわち PR と Pr が等しくなって、仮定に反するからである。

補助定理 XXI.

動く無限の二直線 BM、CM が、与えられた点 B、C を極として引かれ、それらの交点 M が、位置の与えられた第三の直線 MN を描くとする。また別の動く無限の二直線 BD、CD が、先の二直線と、与えられた点 B、C において与えられた角 MBD、MCD をなすように引かれるとする。私は言う。これら二直線 BD、CD は、その交点 D によって円錐曲線を描く。逆に、直線 BD、CD が、その交点 D によって、点 B、C、A を通る円錐曲線を描き、それらの交点が曲線のある点 A に落ちるとき、他の二直線 BM、CM が直線 BC に重な

るならば、点 M は位置の与えられた直線に接する。




実際、直線 MN 上に点 N を与えておき、動点 M が定点 N に落ちるとき、動点 D が定点 P に落ちるとする。CN、BN、CP、BP を結び、点 P から直線 PT、PR を引いて、BD、CD と T、R で交わらせ、角 BPT を角 BNM に、角 CPR を角 CNM に等しくする。仮定により角 MBD と角 NBP が等しく、角 MCD と角 NCP も等しいから、共通部分 NBD と MCP を除けば、角 NBM と PBT が等しく、角 NCM と PCR が等しい。したがって三角形 NBM と PBT は相似であり、三角形 NCM と PCR も相似である。ゆえに $PT : NM = PB : NB$ であり、$PR : NM = PC : NC$ である。よって PT と PR は NM に対して一定の比をもち、したがって互いに一定の比をもつ。ゆえに補助定理 XX により、点 P（動く直線 BT と CR の絶えず変わる交点）は円錐曲線に接する。　■

逆に、点 D が点 B、C、A を通る円錐曲線に接し、直線 BM、CM が直線 BC に重なるときに点 D が曲線のある点 A に落ちるとする。そして点 D が曲線の他の任意の二点 p、P に順に落ちるとき、動点 M が定点 n、N に順に落ちるとする。その n、N を通って直線 nN を引けば、これが動点 M の永続的な軌跡になる。実際、もし可能だとして、点 M がある曲線の上を動くとしよう。すると、点 M が絶えず曲線に接するとき、点 D は五つの点 C、p、P、B、A を通る円錐曲線に接する。しかしすでに示したことから、点 M が絶えず直線に接するときにも、点 D は同じ五つの点 C、p、P、B、A を通る円錐曲線に接する。したがって二つの円錐曲線が同じ五つの点を通ることになり、補助定理 XX の系 3 に反する。ゆえに点 M が曲線上を動くとするのは不合理である。 ■

命題 XXII. 問題 XIV.

与えられた五つの点を通る軌道を描くこと。




五つの点 A、B、C、D、P が与えられたとする。そのうちの一つ A から、他の任意の二点 B、C（これらを極と呼ぶ）へ直線 AB、AC

を引き、第四の点 P を通ってこれらに平行な TPS、PRQ を引く。次に二つの極 B、C から、第五の点 D を通る無限の二直線 BDT、CRD を引き、これらが先に引いた TPS、PRQ（前の線は前の線と、後の線は後の線と）と T、R で交わるようにする。最後に、直線 PT、PR から、TR に平行な直線 tr を引くことによって、PT、PR に比例する任意の Pt、Pr を切り取る。それらの端 t、r と極 B、C を通って引いた Bt、Cr が点 d で交わるならば、その点 d は求める軌道上にある。

実際、その点 d は（補助定理 XX により）四つの点 A、B、P、C を通る円錐曲線上にあり、線 Rr、Tt が消えるとき、点 d は点 D に一致する。したがってこの円錐曲線は五つの点 A、B、C、D、P を通る。■

別法.

与えられた点から任意の三つ A、B、C を結び、そのうち二つ B、C を極として、大きさの与えられた角 ABC、ACB を回転させる。その脚 BA、CA を、最初は点 D に、次に点 P に当て、他の脚 BL、CL が、どちらの場合にも交わる点 M、N を記す。無限の直線 MN を引く。そして、それらの動く角を極 B、C のまわりに、脚 BL、CL（または BM、CM）の交点、いまこれを m とすれば、それが常にその無限の直線 MN に落ちるという規則で回転させる。すると脚 BA、CA（または BD、CD）の交点、いまこれを d とすれば、それが求める軌道 $PADdB$ を描く。



実際、点 d は補助定理 XXI により、点 B、C を通る円錐曲線に接し、点 m が点 L、M、N に近づくとき、点 d は（作図により）点 A、D、P に近づく。したがって五つの点 A、B、C、D、P を通る円錐曲線が描かれる。 ■

系 *1.* これによって、軌道に与えられた任意の点 B、C で接する直線を、すばやく引くことができる。どちらの場合でも、点 d を点 C に近づければ、直線 Cd が求める接線になる。


系 *2.* これによって、軌道の中心、直径、通径も、補助定理 XIX の系 2 におけるように求められる。

注.

前の場合の作図は、BP を結び、必要なら延ばして、Bp を BP に対して PR が PT に対するのと同じ比にとり、p を通って SPT に平行

な無限の直線 pD を引き、その上に pD を常に Pr に等しくとり、直線 BD、Cr を引いて d で交わらせることにすれば、少し簡単になる。実際、$Pr : Pt$、$PR : PT$、$pB : PB$、pD : Pt は同じ比であるから、pD と Pr はつねに等しい。この方法で軌道の点は最も手早く見つかる。ただし、二番目の方法のように、曲線を機械的に描くほうがよければ、そうしてもよい。


命題 XXIII. 問題 XV.



与えられた四つの点を通り、位置の与えられた直線に接する軌道を描くこと。


場合 *1.* 接線 HB、接点 B、他の三点 C、D、P が与えられたとする。BC を結び、BH に平行に PS を、BC に平行に PQ を引いて、平行四辺形 $BSPQ$ を完成させる。BD を引いて SP と T で交わらせ、CD を引いて PQ と R で交わらせる。最後に、TR に平行な任意の tr を引くことによって、PQ、PS から、それぞれ PR、PT に比例する Pr、Pt を切り取る。すると、引いた Cr、Bt の交点 d は（補助定理 XX の系 2 により）つねに描くべき軌道上に落ちる。

別法.



大きさの与えられた角 CBH を極 B のまわりに回転させ、同時に、両方向に延ばした任意の直線の半径 DC を極 C のまわりに回転させる。角の脚 BC がその半径と交わる点 M、N を記す。このとき、もう一方の脚 BH がその同じ半径と点 D、P で交わるものとする。次に、引いた無限の直線 MN に対して、その半径 CP または CD と角の脚 CB が絶えず交わるようにする。すると、もう一方の脚 BH とその半径との交点が、求める軌道を描く。

実際、上の問題の作図において点 A を点 B に近づければ、線 CA と CB は一致し、線 AB はその最後の位置で接線 BH になる。したがって、そこで置いた作図は、ここに述べた作図と同じになる。ゆえに脚 BH と半径との交点は、点 C、D、P を通り、点 B で直線 BH に接する円錐曲線を描く。　■




場合 *2.* 接線 HI の外にある四つの点 B、C、D、P が与えられたとする。二組の BD、CP を結んで、G で交わらせ、接線とは H、I で交わらせる。接線を点 A で、$HA : AI$ が、「BH と HD の比例中項」と「CG と GP の比例中項」とがつくる矩形の、「PI と IC の比例中項」と「DG と GB の比例中項」とがつくる矩形に対する比に等しくなるように切る。すると A が接点である。実際、PI に平行な HX が軌道を任意の点 X、Y で切るとき、（円錐曲線論により）$HA^2 : AI^2$ は、矩形 XHY と矩形 BHD（すなわち矩形 CGP と矩形 DGB）との比に、矩形 BHD と矩形 PIC との比を合成したものに等しい。接点 A が見つかれば、場合 1 のように軌道を描く。 ■

点 A は、点 H と I の間にとることも、外にとることもできる。それに応じて軌道は二通りに描かれる。

命題 XXIV. 問題 XVI.

与えられた三つの点を通り、位置の与えられた二直線に接する軌道を描くこと。




接線 HI、KL と点 B、C、D が与えられたとする。BD を引いて接線と点 H、K で交わらせ、CD を引いて接線と点 I、L で交わらせる。引いたこれらの線を、$HR : KR$ が「BH と HD の比例中項」と「BK と KD の比例中項」の比に等しくなるように点 R で、$IS : LS$ が「CI と ID の比例中項」と「CL と LD の比例中項」の比に等しくなるように点 S で、切る。RS を引いて接線と A、P で交わらせれば、A、P が接点である。

実際、A と P が接線上のどこかにある接点であるとし、点 H、I、K、L のうちの任意の一つ I を通って、接線 KL に平行な直線 IY を引き、曲線と X、Y で交わらせ、その上に IX と IY の比例中項 IZ をとる。すると円錐曲線論により、矩形 XIY（すなわち IZ^2）と LP^2 との比は、矩形 CID と矩形 CLD との比に等しい。すなわち（作図により）$SI^2 : SL^2$ に等しく、したがって $IZ : LP = SI : SL$ である。ゆえに点 S、P、Z は一直線上にある。さらに接線が G で交わるとき、（円錐曲線論により）矩形 XIY（すなわち IZ^2）と IA^2 と

の比は、$GP^2 : GA^2$ に等しく、したがって $IZ : IA = GP : GA$ である。ゆえに点 P、Z、A は一直線上にあり、したがって点 S、P、A は一直線上にある。同じ論法によって、点 R、P、A が一直線上にあることも示される。ゆえに接点 A、P は直線 SR 上にある。これらが見つかれば、軌道は、上の問題の場合 1 のように描かれる。 ■

補助定理 XXII.

図形を、同じ種類の別の図形に変えること。



任意の図形 HGI を変えたいとする。任意に平行な二直線 AO、BL を引いて、位置の与えられた第三の直線 AB と A、B で交わらせ、図形の任意の点 G から直線 AB へ、OA に平行に GD を引く。次に、直線 OA 上の与えられた点 O から点 D へ直線 OD を引き、BL と d で交わらせる。その交点から、直線 BL と任意の与えられた角をなす直線 gd を立て、その長さを、Od に対して GD が OD に対するのと同じ比になるようにとる。すると g は、新しい図形 hgi の中で点 G に対応する点になる。同じ方法で、最初の図形の一つ一つの点は、新しい図形の同じ数だけの点を与える。そこで、点 G が連続の運動で最初の図形のすべての点を巡ると考えれば、点 g も同様に連続の運動で新しい図形のすべての点を巡り、その図形を描く。

区別のために、DG を最初の縦線、dg を新しい縦線、BD を最初の横線（abscissa）、Bd を新しい横線、O を極、OD を切り取る半径、OA を最初の縦の半径、Oa（これによって平行四辺形 $OABa$ が完成する）を新しい縦の半径と呼ぶことにしよう。

さて私は言う。もし点 G が位置の与えられた直線に接するならば、点 g も位置の与えられた直線に接する。もし点 G が円錐曲線に接するならば、点 g も円錐曲線に接する。ここでは円錐曲線の中に円も数えている。さらに、もし点 G が解析的な三次の線に接するならば、点 g も同じく三次の線に接し、より高い次数の曲線についても同様である。点 G、g が接する二つの線は、つねに同じ解析的次数のものである。実際、$ad : OA = Od : OD = dg : DG = AB : AD$ であるから、AD は $\frac{OA \times AB}{ad}$ に等しく、DG は $\frac{OA \times dg}{ad}$ に等しい。いま、点 D が直線に接するならば、横線 AD と縦線 DG の関係を与える任意の方程式のなかで、不定量 AD と DG は一次元にしか上がらない。そこでこの方程式のなかで、AD の代わりに $\frac{OA \times AB}{ad}$ を、DG の代わりに $\frac{OA \times dg}{ad}$ を書けば、新しい方程式が生じ、そのなかで新しい横線 ad と新しい縦線 dg は一次元にしか上がらず、したがって直線を表す。もし最初の方程式のなかで AD と DG（またはそのどちらか）が二次元に上がっていたなら、第二の方程式のなかで ad と dg も同じく二次元に上がる。三次元以上についても同様である。第二の方程式の不定量 ad、dg と、最初の方程式の AD、DG は、つねに同じ次元の数まで上がり、したがって点 G、g が接する線は、同じ解析的次数のものである。

さらに私は言う。もし最初の図形のなかで、ある直線が曲線に接するならば、この直線を移したものは、新しい図形のなかで曲線に接し、逆もまた成り立つ。なぜなら、曲線の任意の二点が互いに近づいて、最初の図形のなかで一致するならば、移された同じ点も新しい図形のなかで一致し、したがってそれらの点を結ぶ直線は、どちらの図形でも曲線の接線になるからである。これらの主張の証明は、もっと幾何学的な流儀で構成することもできるが、簡潔さのために省く。

したがって、直線で囲まれた図形を別の図形に変えるには、直線の交


点を移し、それらを通る直線を新しい図形のなかに引けば足りる。曲線で囲まれた図形を変える必要があるなら、点と接線、およびその他の、曲線を定めるのに役立つ直線を移さなければならない。この補助定理は、与えられた図形をより簡単な図形に変えることによって、より難しい問題の解法に役立つ。実際、集まる任意の直線は、最初の縦の半径 AO として、集まる直線の交点を通る任意の直線を用いることで、平行線に変わる。このようにすると、その交点は無限遠に去り、無限に遠い点へ向かう線は平行だからである。そして問題が新しい図形のなかで解かれたのち、逆の操作によってこの図形を最初の図形に変えれば、求める解が得られる。

この補助定理は、立体的な問題の解法にも役立つ。なぜなら、二つの円錐曲線が現れ、その交点によって問題が解かれる場合には、そのうち一つを円に変えてよいからである。平面的な問題の作図でも、直線と円錐曲線は直線と円に変わる。

命題 XXV. 問題 XVII.

与えられた二つの点を通り、位置の与えられた三直線に接する軌道を描くこと。

任意の二つの接線どうしの交点と、第三の接線が二つの与えられた点を通る直線と交わる点を通って、無限の直線を引く。それを最初の縦の半径として用い、先の補助定理によって図形を新しい図形に変える。この図形のなかで、それら二つの接線は平行になり、第三の接線は、二つの点を通る直線に平行になる。



hi、kl を二つの平行な接線、ik を第三の接線、hl をこれに平行で、この新しい図形のなかで円錐曲線が通るべき点 a、b を通る直線とし、平行四辺形 $hikl$ を完成させる。直線 hi、ik、kl を点 c、d、e で、hc が矩形 ahb の平方根に対して、また $ic : id$、$ke : kd$ が、hi と kl の和が、「直線 ik」と「矩形 ahb の平方根」と「矩形 alb の平方根」の三つの線の和に対するのと同じ比になるように切る。すると c、d、e が接点である。

実際、円錐曲線論により、hc^2 と矩形 ahb、ic^2 と id^2、ke^2 と kd^2、el^2 と矩形 alb は、同じ比にある。したがって hc と矩形 ahb の平方根、ic と id、ke と kd、el と矩形 alb の平方根は、その比の平方根の比にあり、合成して、すべての前項 hi と kl が、すべての後項（矩形 ahb の平方根と、直線 ik と、矩形 alb の平方根）に対してもつ与えられた比にある。こうしてその与えられた比から、新しい図形のなかの接点 c、d、e が得られる。直前の補助定理の逆の操作によってこれらの点を最初の図形に移し、そこで問題 XIV の場合 1 によって軌道を描く。 ■

なお、点 a、b が点 h、l の間にあるか外にあるかに応じて、点 c、d、e も点 h、i、k、l の間か外にとらなければならない。もし点 a、b の一方が点 h、l の間に落ち、他方が外に落ちるなら、この問題は不可能で

ある。


命題 XXVI. 問題 XVIII.

与えられた一つの点を通り、位置の与えられた四直線に接する軌道を描くこと。

任意の二つの接線の共通の交点から、残りの二つの接線の共通の交点へ、無限の直線を引き、これを最初の縦の半径として用いて、（補助定理 XXII により）図形を新しい図形に変える。すると、縦の半径に集まっていた二組の接線は、いまや平行になる。それらを、平行四辺形 $hikl$ をつくる hi と kl、ik と hl とする。p を、この新しい図形のなかで、最初の図形で与えられた点に対応する点とする。図形の中心 O を通って pq を引き、Oq を Op に等しくすれば、q が、この新しい図形のなかで円錐曲線が通るべきもう一つの点になる。補助定理 XXII の逆の操作によってこの点を最初の図形に移せば、そこに軌道を描くべき二つの点が得られる。これらを通る軌道は、問題 XVII によって描くことができる。 ■

補助定理 XXIII.


位置の与えられた二直線 AC、BD が、与えられた点 A、B で終わり、互いに一定の比をもち、不定の点 C、D を結ぶ直線 CD が、与えられた比で K において分けられるとする。私は言う。点 K は、位置の与えられた直線上にある。



実際、直線 AC、BD が E で交わるとし、BE の上に、$BG : AE = BD : AC$ となるように BG をとり、FD を EG に等しくする。すると $EC : GD$、すなわち $EC : EF$ は $AC : BD$ に等しく、したがって与えられた比であり、ゆえに三角形 EFC は形が与えられる。CF を、$CK : CD$ の比で L において分ければ、三角形 EFL も形が与えられ、したがって点 L は位置の与えられた直線 EL 上にある。LK を結ぶと、FD が与えられ、$LK : FD$ が与えられた比であるから、LK が与えられる。これに等しく EH をとれば、$ELKH$ は平行四辺形になる。ゆえに点 K は、平行四辺形の位置の与えられた辺 HK 上にある。 ■

補助定理 XXIV.

三本の直線が任意の円錐曲線に接し、そのうちの二本は平行で位置が与えられているとする。私は言う。これら二本に平行な、曲線の半径（半径方向の線分）は、接点と第三の接線とにはさまれたそれら二本の線分の比例中項である。



AF、GB を、円錐曲線 ADB に点 A、B で接する二本の平行線とする。EF を、曲線に点 I で接する第三の直線で、先の二本の接線と F、G で交わるものとする。CD を、接線に平行な図形の半径とする。

私は言う。AF、CD、BG は連比例する。


実際、共役な直径 AB、DM が、接線 FG と E、H で交わり、互いに C で交わるとし、平行四辺形 $IKCL$ を完成させる。円錐曲線の性質から、$EC : CA = CA : LC$ であり、したがって分割して $EC - CA : CA - CL$、すなわち $EA : AL$ である。合成して $EA : EA + AL$、すなわち EL に対して、$EC : EC + CA$、すなわち EB に等しい。したがって（三角形 EAF、ELI、ECH、EBG が相似であるから）$AF : LI = CH : BG$ となる。また円錐曲線の性質から LI、すなわち CK と CD との比は、$CD : CH$ に等しい。したがって乱れ比の等比により $AF : CD = CD : BG$ である。 ■

系 *1.* したがって、二つの接線 FG、PQ が、平行な接線 AF、BG と、F、G および P、Q で交わり、互いに O で交わるならば、（乱れ比の等比により）$AF : BQ = AP : BG$、分割して $FP : GQ$、したがって $FO : OG$ となる。

系 *2.* これによって、点 P と G、F と Q を通って引いた二直線 PG、FQ は、図形の中心と接点 A、B を通る直線 ACB の上で交わる。

補助定理 XXV.

平行四辺形の四つの辺（限りなく延長したもの）が任意の円錐曲線に接し、任意の第五の接線によって切り取られるとする。切り取られた部分は、平行四辺形の向かい合う角に向かってとる。私は言う。一つの辺の切り取られた部分の、その辺全体に対する比は、隣り合う辺の、接点と第三の辺とにはさまれた部分の、この隣り合う辺の切り取られた部分に対する比に等しい。



平行四辺形 $MIKL$ の四つの辺 ML、IK、KL、MI が、円錐曲線に点 A、B、C、D で接し、第五の接線 FQ がこれらの辺を F、Q、H、E で切るとする。私は言う。$ME : MI = BK : KQ$、$KH : KL = AM : MF$ である。実際、前の補助定理の系により、$ME : EI = AM$ すなわち $BK : BQ$ であり、合成して $ME : MI = BK : KQ$ である。■　また $KH : HL = BK$ すなわち $AM : AF$ であり、分割して $KH : KL = AM : MF$ である。■

系 *1.* したがって、平行四辺形 $IKLM$ が与えられれば、矩形 $KQ \times ME$ が与えられ、またこれに等しい矩形 $KH \times MF$ も与えられる。実際、それらの矩形は、三角形 KQH と MFE が相似である


から等しい。

系 *2.* さらに、第六の接線 eq が引かれて、KI、MI と e、q で交わるならば、矩形 $KQ \times ME$ は矩形 $Kq \times Me$ に等しく、$KQ : Me = Kq : ME$ であり、分割して $Qq : Ee$ となる。

系 *3.* したがって、Eq、eQ を結んで二等分し、二等分点を通る直線を引けば、それは円錐曲線の中心を通る。実際、$Qq : Ee = KQ : Me$ であるから、その直線は、（補助定理 XXIII により）Eq、eQ、MK のすべての中点を通り、直線 MK の中点は曲線の中心だからである。

命題 XXVII. 問題 XIX.

位置の与えられた五本の直線に接する軌道を描くこと。




位置の与えられた接線 ABG、BCF、GCD、FDE、EA が与えられたとする。四本の任意の接線に囲まれた四辺形 $ABFE$ の対角線 AF、

BE を二等分すれば、（補助定理 XXV の系 3 により）二等分点を通る直線は、軌道の中心を通る。さらに、他の任意の四本の接線に囲まれた四辺形 $BGDF$ の対角線（と言ってよければ）BD、GF を二等分すれば、二等分点を通る直線は曲線の中心を通る。したがって中心は、これら二つの二等分線の交点として得られる。それを O とする。任意の接線 BC に平行に KL を、中心 O が平行線の間のちょうど真ん中にくるような距離に引けば、引いた KL は描くべき軌道に接する。これが他の任意の二つの接線 CD、FDE と L、K で交わるとする。平行でない接線 CL、FK と平行線 CF、KL との交点 C と K、F と L を通って CK、FL を引き、R で交わらせる。そして直線 OR を引き延ばせば、それが平行な接線 CF、KL を接点で切る。これは補助定理 XXIV の系 2 から明らかである。同じ方法で他の接点も見つけることができ、そのうえで、問題 XIV の場合 1 によって軌道を描く。　■

注.

軌道の中心、あるいは漸近線が与えられる問題は、先の問題に含まれる。実際、点と接線が中心とともに与えられれば、中心から反対側に等しい距離にある、同じ数の他の点と他の接線が得られる。漸近線は接線とみなさなければならず、その無限に遠い端（そう言ってよければ）は接点とみなさなければならない。任意の接線の接点が無限に遠ざかると考えれば、接線は漸近線に変わり、問題 XV および問題 XIV の場合 1 の作図は、漸近線が与えられる問題の作図に変わる。




軌道が描かれたあと、その軸と焦点は次の方法で求められる。補助定理 XXI の作図と図において、動く角 PBN、PCN の脚 BP、CP（その交点によって軌道が描かれたもの）が、互いに平行になり、その位置を保ちながら、その図の極 B、C のまわりに回転するようにする。その間に、これらの角のもう一方の脚 CN、BN が、その交点 K または k によって円 $IBKGC$ を描くようにする。この円の中心を O とする。この中心から、軌道が描かれていたあいだ、もう一方の脚 CN、BN が集まっていた定規 MN へ垂線 OH を下ろし、円と K、L で交わらせる。そして、もう一方の脚 CK、BK が、定規に近いほうの点 K で交わるとき、最初の脚 CP、BP は、長軸に平行で短軸に垂直になる。同じ脚が遠いほうの点 L で交わるときは、逆のことが起こる。したがって軌道の中心が与えられれば、軸が与えられる。これらが与えられれば、焦点はすぐに見つかる。

さらに軸の平方は互いに $KH : LH$ の比にあり、これによって、形の与えられた軌道を、与えられた四つの点を通って描くことは容易である。実際、与えられた点のうち二つを極 C、B とすれば、第三の点が動く角 PCK、PBK を与える。次に、軌道の形が与えられているから、比 $OH : OK$ が与えられ、中心 O、半径 OH で円を描き、第四の点を通ってその円に接する直線を引けば、軌道を描くための定規 MN が与えられる。これによって逆に、形の与えられた台形は（ある不可能な場合を除いて）、与えられた任意の円錐曲線に内接させることができる。


ほかにも、形の与えられた軌道を、与えられた点と接線から描くのに役立つ補助定理がある。次のようなものがその種類である。位置の与えられた任意の点を通って直線を引き、これが与えられた円錐曲線を二点で切るとし、その交点の間隔を二等分するとき、二等分点は、先の曲線と同じ種類で、先の曲線の軸に平行な軸をもつ別の円錐曲線に接する。しかし私は、より役に立つことへ急ぐ。

補助定理 XXVI.

形と大きさの与えられた三角形の三つの角を、すべてが平行ではない、位置の与えられた同じ数の直線の上に、一つずつ置くこと。



位置の与えられた三本の無限の直線 AB、AC、BC が与えられ、三角形 DEF を、その角 D が直線 AB に、角 E が直線 AC に、角 F が直線 BC に接するように置かなければならないとする。DE、DF、EF の上に、それぞれ角 BAC、ABC、ACB に等しい角をふくむ、三つの円の弓形 DRE、DGF、EMF を描く。これらの弓形は、文字の列 $DRED$ が文字の列 $BACB$ と、文字の列 $DGFD$ が文字の列 $ABCA$ と、文字の列 $EMFE$ が文字の列 $ACBA$ と、同じ順序で一周するような側に、線 DE、DF、EF に対して描く。そのあとで、これらの弓形を円に完成させる。最初の二つの円が互いに G で交わるとし、それらの中心を P と Q とする。GP、PQ を結び、AB に対して GP が PQ に対するのと同じ比になるように Ga をとり、中心 G、半径 Ga で円を描いて、最初の円 DGE と a で交わらせる。次に aD を結んで第二の円 DFG と b で交わらせ、aE を結んで第三の円 GEc と c で交わらせる。そして図形 $abcDEF$ に相似で等しい図形 $ABCdef$ を完成させる。私は、これで作図できたと言う。




実際、aD と n で交わるように Fc を引く。aG、bG、PD、QD を結び、PQ を R まで延ばす。作図により角 EaD は角 CAB に等しく、角 EcF は角 ACB に等しいから、三角形 anc は三角形 ABC と等角である。したがって角 anc、すなわち FnD は角 ABC に等しく、したがって角 FbD に等しい。ゆえに点 n は点 b に一致する。さらに、中心の角 GPD の半分である角 GPQ は、円周角 GaD に等しい。また、中心の角 GQD の補角の半分である角 GQR は、円周角 GbD に等しい。したがってそれらの補角 PQG、abG は等しく、ゆえに三角形 GPQ と Gab は相似で、$Ga : ab = GP : PQ$、すなわち（作図により）$Ga : AB$ である。よって ab と AB は等しく、したがって、いま相似であることを示した三角形 abc と ABC は等しくもある。さらに、三角形 DEF の角 D、E、F が、それぞれ三角形 abc の辺 ab、ac、bc

に接するから、図形 $abcDEF$ に相似で等しい図形 $ABCdef$ を完成させることができ、それを完成させることによって問題が解かれる。 ■

系. これによって、長さの与えられた部分が、位置の与えられた三本の直線の間にはさまれるような直線を引くことができる。三角形 DEF を考え、点 D が辺 EF に近づき、辺 DE、DF が一直線上に置かれて、三角形が一本の直線に変わるとする。その直線のうち、与えられた部分 DE は位置の与えられた直線 AB、AC の間に、与えられた部分 DF は位置の与えられた直線 AB、BC の間に、はさまれなければならない。前の作図をこの場合にあてはめれば、問題は解かれる。

命題 XXVIII. 問題 XX.

形と大きさの与えられた軌道で、その与えられた部分が、位置の与えられた三直線の間にはさまれるものを描くこと。



曲線 DEF に相似で等しい軌道を描くとする。その軌道は、位置の与えられた三本の直線 AB、AC、BC によって、この曲線の与えられた部分 DE、EF に相似で等しい部分に切られるものとする。直線 DE、EF、DF を引き、この三角形 DEF の角 D、E、F を、位置の与えられたそれらの直線の上に置く（補助定理 XXVI による）。次に、その三角形のまわりに、曲線 DEF に相似で等しい軌道を描く。 ■

補助定理 XXVII.

形の与えられた四辺形で、その角が、位置の与えられた四本の直線

（すべてが平行でもなく、一点に集まりもしない）の上に、一つずつ乗るものを描くこと。


位置の与えられた四本の直線 ABC、AD、BD、CE が与えられ、そのうち第一の直線が、第二の直線と A で、第三の直線と B で、第四の直線と C で交わるとする。そして、四辺形 $FGHI$ に相似な四辺形 $fghi$ を描くとする。その角 f は、与えられた角 F に等しくて直線 ABC に接し、他の角 g、h、i は、他の与えられた角 G、H、I に等しくて、他の直線 AD、BD、CE にそれぞれ接するものとする。

FH を結び、FG、FH、FI の上に、同じ数の円の弓形 FSG、FTH、FVI を描く。最初の弓形 FSG は角 BAD に等しい角を、第二の弓形 FTH は角 CBE に等しい角を、第三の弓形 FVI は角 ACE に等しい角を、ふくむものとする。これらの弓形は、線 FG、FH、FI に対して、文字の列 $FSGF$ が文字の列 $BADB$ と同じ円の順序をなし、文字の列 $FTHF$ が文字の列 $CBEC$ と同じ順序で、文字の列 $FVIF$ が文字の列 $ACEA$ と同じ順序で、一周するような側に描かなければならない。弓形を円に完成させ、P を最初の円 FSG の中心、Q を第二の円 FTH の中心とする。PQ を結んで両方向に延ばし、その上に QR を、PQ に対して、BC が AB に対するのと同じ比になるようにとる。QR は、文字 P、Q、R の円の順序が、文字 A、B、C の順序と同じになるように、点 Q に対してそちら側にとる。中心 R、半径 RF で第四の円 FNc を描き、第三の円 FVI と c で交わらせる。Fc を結んで、最初の円と a で、第二の円と b で交わらせる。aG、bH、cI を引き、図形 $abcFGHI$ に相似な図形 $ABCfghi$ を作る。すると四辺形 $fghi$ が、作るべきその四辺形になる。

実際、最初の二つの円 FSG、FTH が互いに K で交わるとする。PK、QK、RK、aK、bK、cK を結び、QP を L まで延ばす。円周角 FaK、FbK、FcK は、中心角 FPK、FQK、FRK の半分であり、したがって、それらの半分 LPK、LQK、LRK に等しい。ゆえに図形 $PQRK$ は図形 $abcK$ と等角で相似であり、したがって $ab : bc = PQ : QR$、すなわち $AB : BC$ である。さらに作図により、

角 FaG、FbH、FcI は、角 fAg、fBh、fCi に等しい。ゆえに図形 $abcFGHI$ に相似な図形 $ABCfghi$ を完成させることができる。そうすれば四辺形 $fghi$ は、四辺形 $FGHI$ に相似になり、その角 f、g、h、i で直線 AB、AD、BD、CE に接する。 ■

系. これによって、位置の与えられた四本の直線の間に、決まった順序ではさまれた部分が、互いに与えられた比をもつような直線を引くことができる。角 FGH、GHI を、直線 FG、GH、HI が一直線に並ぶまで大きくし、この場合に問題を作図すれば、位置の与えられた四本の直線 AB と AD、AD と BD、BD と CE の間にはさまれる部分 fg、gh、hi が、線 FG、GH、HI と同じ比をもち、同じ順序を保つ、直線 $fghi$ が引かれる。同じことは次のようにすれば、より手早くできる。



AB を K まで、BD を L まで、$BK : AB = HI : GH$、$DL : BD = GI : FG$ となるように延ばし、KL を結んで直線 CE と


i で交わらせる。iL を M まで、$LM : iL = GH : HI$ となるように延ばし、LB に平行に MQ を引いて直線 AD と g で交わらせ、gi を引いて AB、BD と f、h で交わらせる。私は、これで作図できたと言う。

実際、Mg が直線 AB を Q で、AD が直線 KL を S で切るとし、BD に平行な AP を引いて iL と P で交わらせる。すると $Mg : Lh$（$Mi : Li$、$gi : hi$、$AK : BK$）と $AP : BL$ は同じ比になる。$DL : RL$ が同じ比になるように DL を R で切る。$gS : gM$、$AS : AP$、$DS : DL$ が比例するから、等比により、$gS : Lh = AS : BL = DS : RL$ となる。混合して、$BL - RL : Lh - BL = AS - DS : gS - AS$ となる。すなわち $BR : Bh = AD : Ag$、したがって $BD : gQ$ である。入れ替えて $BR : BD = Bh : gQ$、すなわち $fh : fg$ となる。ところが作図により $BR : BD = FH : FG$ である。ゆえに $fh : fg = FH : FG$ となる。さらに $ig : ih = Mi : Li$、すなわち $IG : IH$ であるから、線 FI、fi が g、h と G、H において相似に分けられていることは明らかである。 ■

この系の作図において、LK を引いて CE と i で交わらせたあと、iE を V まで、$EV : iE = FH : HI$ となるように延ばし、BD に平行に Vf を引いてもよい。中心 i、半径 IH で円を描いて BD と X で交わらせ、iX を Y まで、iY が IF に等しくなるように延ばし、BD に平行に Yf を引くことにしても、同じことになる。

命題 XXIX. 問題 XIX.

形の与えられた軌道で、位置の与えられた四本の直線によって、順序と形と比の与えられた部分に切られるものを描くこと。




曲線 $FGHI$ に相似な軌道 $fghi$ を描くとする。その部分 fg、gh、hi は、曲線の部分 FG、GH、HI に相似で比例し、位置の与えられた直線 AB と AD、AD と BD、BD と EC の間に、第一のものは第一のものの間に、第二のものは第二のものの間に、第三のものは第三のものの間に、はさまれるものとする。直線 FG、GH、HI、FI を引き、四辺形 $FGHI$ に相似な四辺形 $fghi$ を描く。その角 f、g、h、i が、位置の与えられた直線 AB、AD、BD、CE に、一つずつ、述べた順序で接するものとする。次に（補助定理 XXVII により）この四辺形のまわりに、曲線 $FGHI$ に似た軌道を描く。

注.

この問題は次のようにも作図できる。FG、GH、HI、FI を結び、GF を V まで延ばし、FH、IG を結んで、角 FGH、VFH に等しい角 CAK、DAL を作る。AK、AL が直線 BD と K、L で交わると

し、そこから KM、LN を引く。そのうち KM は角 AKM を角 GHI に等しくし、AK に対して HI が GH に対するのと同じ比にする。LN は角 ALN を角 FHI に等しくし、AL に対して HI が FH に対するのと同じ比にする。AK、KM、AL、LN は、文字の列 $CAKMC$、ALK、$DALND$ が、文字の列 $FGHIF$ と同じ順序で一周するような側に、線 AD、AK、AL に対して引く。引いた MN が直線 CE と i で交わるとする。角 iEP を角 IGF に等しくし、$PE : Ei = FG : GI$ とする。P を通って QPf を引き、これが直線 AED とつくる角 PQE を角 FIG に等しくし、直線 AB と f で交わらせて、fi を結ぶ。PE、PQ は、文字の列 $PEiP$、$PEQP$ が、文字の列 $FGHIF$ と同じ円の順序をなすような側に、線 CE、PE に対して引く。そして線 fi の上に、同じ文字の順序で四辺形 $fghi$ を、四辺形 $FGHI$ に相似に作り、与えられた形の軌道をそのまわりに描けば、問題は解かれる。




ここまでは軌道を求めることについて述べた。物体が、求めた軌道の上をどのように動くかを決めることが、残っている。

5.3　第 1 編 第 6 節：与えられた軌道における運動の決定（命題 XXX〜XXXI）

与えられた軌道における運動を求めること

命題 XXX. 問題 XXII.

与えられた放物線の軌道を動く物体について、指定された時刻における位置を求めること。



S を放物線の焦点、A を主頂点とし、$4AS \times M$ を、動径 SP によって描かれた（物体が頂点を通りすぎたあとに描かれた、あるいは頂点に着く前にこれから描かれる）放物線の面積 APS とする。この面積は、それに比例する時間から分かる。AS を G で二等分し、垂線 GH を $3M$ に等しく立てる。すると、中心 H、半径 HS で描いた円は、放物線を求める位置 P で切る。

実際、軸へ垂線 PO を下ろすと、$HG^2 + GS^2$

$(= HS^2 = HP^2 = GO^2 + (PO - HG)^2)$

$= GO^2 + HG^2 - 2HG \times PO + PO^2$ である。両辺から HG^2 を除けば、$GS^2 = GO^2 - 2HG \times PO + PO^2$、すなわち $2HG \times PO$

$(= GO^2 + PO^2 - GS^2 = AO^2 - 2GA \times AO + PO^2) = AO^2 + \frac{3}{4}PO^2$

となる。AO^2 の代わりに $AO \times \frac{PO^2}{4AS}$ を書き、すべての項を $3PO$ で割って $2AS$ を掛けると、$\frac{4}{3}GH \times AS$

$(= \frac{1}{6}AO \times PO + \frac{1}{2}AS \times PO = \frac{AO+3AS}{6} \times PO = \frac{4AO-3SO}{6} \times PO =$ 面積 $APO-$ 面積 $SPO) =$ 面積 APS となる。ところが GH は $3M$ であったから、$\frac{4}{3}HG \times AS$ は $4AS \times M$ である。ゆえに面積 APS は $4AS \times M$ に等しい。 ■

系 *1.* したがって GH は AS に対して、物体が弧 AP を描く時間が、物体が頂点 A と、焦点 S から軸に立てた垂線との間の弧を描く時間に対するのと同じ比をなす。

系 *2.* また、動く物体を通る円 ASP がつねにそれを通っているとき、点 H の速さは、物体が頂点 A でもっていた速さに対して、3 と 8 の比をなす。したがって線 GH は、物体が A から P まで動くあいだに、頂点 A でもっていた速さで描くことのできる直線に対して、同じ比をなす。

系 *3.* これによって逆に、任意に指定した弧 AP を物体が描いた時間も求められる。AP を結び、その中点で垂線を立てて、直線 GH と H で交わらせればよい。

補助定理 XXVIII.

任意に直線で切り取られた面積が、項の数と次元が有限の方程式によって一般に求められるような卵形（*ovalis*）の図形は存在しない。

卵形の内に任意の点を与え、その点を極として、一本の直線を絶えず回転させる。その間に、その直線上で、極から動点を、その直線の卵形内の長さに比例する速さで、絶えず出発させる。この運動によって、その点は無限の巻きをもつ螺旋を描く。いま、もし卵形の面積が有限の方程式によって求められるなら、同じ方程式によって、この面積に比例する、極から点までの距離も求められ、したがって螺旋のすべての点が有限の方程式によって求められ、ゆえに、位置の与えられた任意の直線と螺旋との交点も、有限の方程式によって求められることになる。

ところが、限りなく延ばした任意の直線は、螺旋を無数の点で切り、二つの線の交点の一つを求める方程式は、その交点のすべてを同じ数の根として示すから、交点の数と同じだけの次元にのぼる。二つの円

は互いに二点で切り合うから、一方の交点は、他方の交点も同時に求められる二次元の方程式によってしか求められない。二つの円錐曲線は四つの交点をもちうるから、そのどれかを一般に求めるには、すべてが同時に求められる四次元の方程式によるほかはない。なぜなら、それらの交点を別々に求めようとしても、すべての交点の法則と条件は同じだから、どの場合も同じ計算になり、したがって同じ結論になる。それゆえ、その結論はすべての交点を一度に含んで区別なく示さなければならない。このため、円錐曲線と三次曲線の交点も、六つありうるので、六次元の方程式によって一度に得られ、二つの三次曲線の交点は、九つありうるので、九次元の方程式によって一度に得られる。もしそうでなければ、すべての立体的な問題を平面的な問題に、立体より高い問題を立体的な問題に、還元できてしまうだろう。同じ理由で、二直線と円錐曲線の交点は、つねに二次元の方程式で、三直線と三次曲線の交点は三次元の方程式で、四直線と四次曲線の交点は四次元の方程式で得られ、以下限りなくそうである。したがって、直線の無数の交点は、すべての交点の法則も計算も同じであるため、次元と根の数が無限の方程式を必要とし、それによってすべてが同時に示される。

極から、その切る直線へ垂線を下ろし、その垂線を切る直線とともに極のまわりに回転させるとき、螺旋の交点は互いに移りかわり、最初のもの、すなわち最も近いものは、一回転ののちには二番目に、二回転ののちには三番目に、以下同様になる。その間、方程式は、切る直線の位置を決める量の大きさが変わるにつれて変わるだけである。したがって、それらの量が一回転ごとに最初の大きさにもどるとき、方程式も最初の形にもどり、同一の方程式がすべての交点を示すことになって、その根は無数にある。ゆえに、直線と螺旋の交点は、有限の方程式によって一般には求められない。したがって、直線で切り取られた面積が、そのような方程式によって一般に示される卵形は存在しない。

同じ論法で、螺旋を描く極と点の間隔を、卵形の切り取られた周の長

さに比例してとるならば、周の長さも有限の方程式によっては一般に示されないことが示される。


系.

したがって、焦点から動く物体へ引いた動径によって描かれる楕円の面積は、与えられた時間から有限の方程式によっては得られず、それゆえ、幾何学的に有理な曲線の描画によっては決められない。私が幾何学的に有理な曲線と呼ぶのは、そのすべての点が、方程式で定められる長さ、すなわち長さの複雑な比によって決められる曲線であり、その他のもの（螺旋、円積曲線、トロコイドなど）を、幾何学的に無理な曲線と呼ぶ。実際、数と数との比であるか否かという長さは（『原論』第十巻のように）算術的に有理または無理な長さである。そこで私は、時間に比例する楕円の面積を、次のように、幾何学的に無理な曲線によって切り取る。

命題 XXXI. 問題 XXIII.

与えられた楕円の軌道を動く物体について、指定された時刻における位置を求めること。

楕円 APB について、A を主頂点、S を焦点、O を中心とし、P を、求めたい物体の位置とする。OA を G まで、$OG : OA = OA : OS$ となるように延ばす。垂線 GH を立て、中心 O、半径 OG で円 EFG を描き、定規 GH を底として、輪 GEF を、自分の軸のまわりに回転させながら進ませる。その間に、その輪の点 A がトロコイド ALI を描くようにする。そうしたうえで、GK を、輪の円周 $GEFG$ に対して、物体が A から進んで弧 AP を描いた時間が楕円上の一周期に対するのと同じ比になるようにとる。垂線 KL を立ててトロコイドと L で交わらせ、KG に平行に引いた LP が、楕円と、求める物体の位置 P で交わる。




実際、中心 O、半径 OA で半円 AQB を描き、延長した LP が弧 AQ と Q で交わるとし、SQ、OQ を結ぶ。OQ が弧 EFG と F で交わるとし、OQ へ垂線 SR を下ろす。面積 APS は面積 AQS に比例し、すなわち扇形 OQA と三角形 OQS との差に比例する。すなわち矩形 $\frac{1}{2}OQ \times AQ$ と $\frac{1}{2}OQ \times SR$ との差に比例し、$\frac{1}{2}OQ$ が与えられているから、弧 AQ と直線 SR との差に比例する。したがって（比 SR : 弧 AQ の正弦、$OS : OA$、$OA : OG$、$AQ : GF$ が等しく、分割して $AQ - SR : GF-$ 弧 AQ の正弦であることから）、GK、すなわち弧 GF と弧 AQ の正弦との差に比例する。 ■

注.

117.png

ところで、この曲線を描くことの難しさのために、実際の機械的な作業では、近似の作図を用いるほうがよい。任意の楕円 APB について、AB を長軸、O を中心、S を焦点、OD を短半軸、AK を通径の半分とする。AS を G で、$AG : AS = BO : BS$ となるように切り、長さ L を、$\frac{1}{2}GK$ に対して AO^2 が矩形 $AS \times OD$ に対するのと同じ比になるように求める。OG を C で二等分し、中心 C、半径 CG で半円 GFO を描く。最後に、角 GCF を、四直角に対して、物体が求める


弧 AP を描いた与えられた時間が楕円の周期、すなわち一周の時間に対するのと同じ比になるようにとる。AO へ垂線 FE を下ろし、それを F の方へ N まで、EN が長さ L に対して、その角の正弦 EF が半径 CF に対するのと同じ比になるように延ばす。中心 N、半径 AN で描いた円は、楕円を、物体の求める位置 P で、ごく近似的に切る。



実際、周期の半分が終わると、物体 P はつねに遠日点（最高の点）B にあり、残りの半分が終わると、必要なとおり近日点に戻っている。そして近点（遠日点・近日点）の近くにあるとき、生じつつある扇形 ASP、GCF の最初の比と、消えてゆく扇形 BSP、OCF の最後の比は、楕円全体と円全体との比に等しい。なぜなら、点 P、F、N が、軸 AB にきわめて近い位置 p、f、n に落ちるとき、An と pn が等しいから、弧 Ap に垂直で、したがって軸と点 K で交わる直線 nq は、弧 Ap を二等分する。ゆえに $\frac{1}{2}Ap : Gn = AK : GK$、したがって $Ap : Gn = 2AK : GK$ である。また $Gn : Gf = EN : EF$、すなわち $L : CF$、すなわち $\frac{GK \times AO^2}{2AS \times OD} : CF$、あるいは $GK \times AO^2 : 2AS \times OD \times CF$ である。そして等比により $Ap : Gf = 2AK : GK$ と、$GK \times AO^2 : 2AS \times OD \times CF$ との合成、すなわち $AK \times AO^2 : AS \times OD \times CF$、すなわち（$AK \times AO$ が

OD^2 に等しいから）$AO \times OD : AS \times CF$ となる。したがって $Ap \times \frac{1}{2}AS : Gf \times \frac{1}{2}GC = AO \times OD \times AS : AS \times CF \times GC$、すなわち $AO \times OD : CG^2$、つまり生じつつある扇形 ASp と、生じつつある扇形 GCf との比は $AO \times OD : CG^2$ であり、したがって楕円全体の面積と円全体の面積との比に等しい。　■　消えてゆく扇形 BSP、OCF の最後の比も、もっと長い論法で示すことができる。したがって点 P の位置は、近点の近くでは十分に正確に求められている。求積点（quadratura、軌道の 1/4 の位置）では、誤差は楕円全体の面積の約 500 分の 1 か、それより少し大きくなるのがふつうである。しかしこの誤差は、次の、さらに進んだ作図によって、ほとんど消える。点 G、O を通って、適当な大きさの円弧 GTO を引く。次に EF を両側に T、N まで、$EN : FT = \frac{1}{2}L : CF$ となるように延ばす。中心 N、半径 AN で円を描いて、上のように楕円と P で交わらせる。弧 GTO は、その点 T を一つ求めることで決まる。それがその場合の作図を正確にする。


楕円の長軸が通径よりずっと大きく、頂点の近くの物体の運動を知りたいとき（彗星の理論でこの場合が起こる）、点 G から軸 AB に垂直な直線 GI を引き、GK に対して、面積 $AVPS$ が矩形 $AK \times AS$ に対するのと同じ比をなす長さを GI ととり、中心 I、半径 AI で円を描くことができる。この円は、楕円を、物体の求める位置 P で、ごく近似的に切るからである。同じ作図で（必要な変更を加えて）この問題は双曲線でも解ける。これらの作図は上と同じように証明され、もし図形が（遠い頂点 B が無限遠に去って）放物線に変わるなら、問題 XXII の正確な作図に移る。



もしその位置 P をもっと正確に決めなければならないときは、次のようにする。まず、角 B を、半径に等しい弧が張る角 57.29578 度に対して、焦点間の距離 SH が楕円の直径 AB に対するのと同じ比になるように求める。さらに長さ L を、半径に対して同じ比を逆にしたものになるように求める。これらが一度求められれば、問題は、次の解析によってしだいに解ける。

上の作図によって（あるいは何らかの推測によって）、物体の位置 P を近似的に知る。軸へ縦線 PR を下ろせば、楕円の直径の比から、外接円 AQB の縦線 RQ が分かる。それは、AC を半径として、角 ACQ の正弦である。その角を粗い計算で近い数として求めれば足りる。また、時間に比例する角、すなわち、物体が弧 AP を描いた時間が楕円上の一周期に対するのと同じ比で四直角に対する角を求める。その角を N とする。次に、角 D を、角 B に対して、角 ACQ の正弦が半径に対するのと同じ比になるようにとり、角 E を、角 $N - ACQ + D$ に対して、長さ L が、同じ長さ L から（角 $ACQ + \frac{1}{2}D$ が直角より小さいときは）その余弦を引いたもの、（大きいときは）その余弦を加えたものに対するのと同じ比になるようにとる。その後、角 F を、角 B に対して、角 $ACQ + E$ の正弦が半径に

対するのと同じ比になるようにとり、角 G を、角 $N - ACQ - E + F$ に対して、長さ L が、同じ長さ L から（角 $ACQ + E + \frac{1}{2}F$ が直角より小さいときは）その余弦を引いたもの、（大きいときは）加えたものに対するのと同じ比になるようにとる。第三回には、角 H を、角 B に対して、角 $ACQ + E + G$ の正弦が半径に対するのと同じ比になるようにとり、角 I を、角 $N - ACQ - E - G + H$ に対して、長さ L が、同じ長さ L から（角 $ACQ + E + G + \frac{1}{2}H$ が直角より小さいときは）その余弦を引いたもの、（大きいときは）加えたものに対するのと同じ比になるようにとる。こうして限りなく続けることができる。最後に、角 ACq を、角 $ACQ + E + G + I + \ldots$ に等しくとり、その余弦 Cr と、正弦 qr に対して楕円の短軸が長軸に対するのと同じ比をなす縦線 pr とから、修正された物体の位置 p が得られる。もし角 $N - ACQ + D$ が負になるときは、E の符号 $+$ をつねに $-$ に、$-$ を $+$ に変えなければならない。同じことは G と I の符号についても、角 $N - ACQ - E + F$ や $N - ACQ - E - G + H$ が負になるときに成り立つ。なお、無限級数 $ACQ + E + G + I + \ldots$ はきわめて速く収束するので、第二項 E より先へ進む必要がほとんどない。この計算は、面積 APS が、弧 AQ と、焦点 S から半径 CQ へ垂直に下ろした直線との差に比例する、という定理にもとづいている。



同様の計算で、この問題は双曲線でも解ける。その中心を C、頂点を

A、焦点を S、漸近線を CK とする。時間に比例する面積 APS の大きさが分かっているとし、それを A とする。その面積をおよそ切り取る直線 SP の位置を推測する。CP を結び、A と P から、漸近線に、他方の漸近線に平行に AI、PK を引き、対数表によって面積 $AIKP$ が、したがってこれに等しい面積 CPA が得られる。これを三角形 CPS から引けば、面積 APS が残る。面積 A と APS の半差 $\frac{1}{2}APS - \frac{1}{2}A$（または $\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}APS$）を、焦点 S から接線 PT へ下ろした垂線 SN で割ると、長さ PQ が生じる。PQ は、面積 APS が面積 A より大きいときは A と P の間にとり、そうでなければ点 P の反対側にとる。すると点 Q が、物体のより正確な位置になる。計算を繰り返せば、いっそう正確な位置がつねに得られる。

これらの計算によって、問題は一般に解析的に解かれる。ただし天文学の用途には、次の個別の計算のほうが適している。楕円の半軸を AO、OB、OD、通径を L とするとき（先の、点 A、O、B、D を示した図を見よ）、まず角 Y を、その正接が半径に対して、半軸の差 $AO - OD$ が和 $AO + OD$ に対するのと同じ比になるように求め、次に角 Z を、その正接が半径に対して、焦点間の距離 SH と半軸の差 $AO - OD$ との矩形が、短半軸 OQ と、長半軸と通径の 4 分の 1 との差 $AO - \frac{1}{4}L$ との矩形の 3 倍に対するのと同じ比になるように求める。これらの角が一度求められれば、物体の位置は次のように決まる。弧 BP が描かれた時間に比例する角 T、すなわち平均運動に等しい角をとる。そして角 V（平均運動の第一の均差）を、角 Y（最大の第一の均差）に対して、角 T の 2 倍の正弦が半径に対するのと同じ比になるようにとる。さらに角 X（第二の均差）を、角 Z（最大の第二の均差）に対して、角 T の 2 倍の正矢が半径の 2 倍に対するのと同じ比、あるいは（同じことだが）角 T の正弦の平方が半径の平方に対するのと同じ比になるようにとる。角 T、V、X の和 $T + X + V$（角 T が直角より小さいとき）、あるいは差 $T + X - V$（角 T が直角より大きく二直角より小さいとき）に等しい角 BHP（均差を加えた平均運動）をとる。すると、HP が楕円と P で交わるとき、引いた SP は、時間

に比例する面積 BSP を近似的に切り取る。この方法は、極めて小さい角 V、X（望むなら秒で表す）の最初の二、三桁を求めれば足りるので、十分に簡単に思われる。均差を加えた平均運動の角 BHP が求められれば、真の運動の角 HSP と距離 SP は、私が深く敬愛するソールズベリー司教セス・ウォード博士の、よく知られた方法で、すぐに得られる。


ここまでは、曲線上の物体の運動について述べた。しかし、運動体が直線に沿って降りたり昇ったりすることもあるので、そうした運動にかかわることを、これから述べることにする。

5.4 第 1 編 第 7 節：物体の直線的な上昇および下降（命題 XXXII〜XXXIX）

物体の直線的な上昇と下降について


命題 XXXII. 問題 XXIV.

向心力が、場所の中心からの距離の 2 乗に反比例すると仮定して、物体が直線的に落下して、与えられた時間に描く空間（距離）を定めること。



場合 *1.* もし物体が垂直に落ちないならば、物体は、下の焦点が中心と一致する、ある円錐曲線を描く。これは命題 XI、XII、XIII とそれらの系から明らかである。その円錐曲線を $ARPB$、下の焦点を S とする。まず、もしその図形が楕円ならば、その長軸 AB の上に半円 ADB を描き、落下する物体を通って、軸に垂直な直線 DPC を引く。DS、PS を引けば、面積 ASD は面積 ASP に比例し、したがって時間にも比例する。軸 AB を保ったまま、楕円の幅を絶えず小さくしてゆけば、面積 ASD はつねに時間に比例したままである。その幅を限りなく小さくすれば、軌道 APB は軸 AB に、焦点 S は軸の端 B に一致し、物体は直線 AC の上を落下し、面積 ABD は時間に比例する

ようになる。したがって、物体が位置 A から垂直に落下して与えられた時間に描く距離 AC は、時間に比例して面積 ABD をとり、点 D から直線 AB へ垂線 DC を下ろせば、求められる。 ■



場合 *2.* もし上の図形 RPB が双曲線ならば、同じ主直径 AB の上に直角双曲線 BD を描く。面積 CSP、$CBfP$、$SPfB$ は、面積 CSD、$CBED$、$SDEB$ に対して、それぞれ、高さ CP、CD の与えられた比にあり、また面積 $SPfB$ は、物体 P が弧 PB を動く時間に比例するから、面積 $SDEB$ もその同じ時間に比例する。双曲線 RPB の通径を、横辺を保ったまま限りなく小さくすれば、弧 PB は直線 CB に、焦点 S は頂点 B に、直線 SD は直線 BD に一致する。したがって面積 $BDEB$ は、物体 C が直線的に落下して線 CB を描

く時間に比例する。 ■

場合 *3.* 同様の論法で、もし図形 RPB が放物線ならば、同じ主頂点 B のもとに、つねに与えられたままの別の放物線 BED を描く。その間に、物体 P が周上を動く先の放物線の通径を小さくして零にすれば、それは線 CB と一致し、放物線の弓形 $BDEB$ は、その物体 P または C が中心 B へ落下する時間に比例する。 ■

命題 XXXIII. 定理 IX.


これまでに見いだしたことを仮定して、私は言う。落下する物体の任意の位置 C での速さは、中心 B、半径 BC の円周上を動く物体の速さに対して、物体の、円または双曲線の遠い頂点 A からの距離 CA が、図形の主半径 $\frac{1}{2}AB$ に対してもつ比の平方根の比をなす。

実際、CD と CP が比例するから、直線 AB は両方の図形 RPB、DEB に共通の直径である。それを O で二等分し、図形 RPB に点 P で接して、その共通の直径 AB（必要なら延長したもの）と T で交わる直線 PT を引く。SY をこの直線へ、BQ をこの直径へ、垂線とし、図形 RPB の通径を L とおく。定理 VIII の系 9 により、線 RPB 上を中心 S のまわりに動く物体の、任意の位置 P での速さは、同じ中心 S のまわりに距離 SP の円周上を動く物体の速さに対して、矩形 $\frac{1}{2}L \times SP$ と SY^2 との比の平方根の比をなす。ところで円錐曲線の性質から、$AC \times CB : CP^2 = 2AO : L$ であり、したがって $\frac{2CP^2 \times AO}{AC \times CB}$ が L に等しい。ゆえにそれらの速さは互いに、$\frac{CP^2 \times AO \times SP}{AC \times CB}$ と SY^2 との比の平方根の比にある。さらに円錐曲線の性質から

$CO : BO = BO : TO$ であり、合比または分割により $CB : BT$ に等しい。したがって分割または合成により

$BO \mp CO : BO = CT : BT$、すなわち $AC : AO = CP : BQ$ となる。そして $\frac{CP^2 \times AO \times SP}{AC \times CB}$ は $\frac{BQ^2 \times AC \times SP}{AO \times BC}$ に等しい。さて、図形 RPB の幅 CP を限りなく小さくして、点 P が点 C に、点 S が点 B に、線 SP が線 BC に、線 SY が線 BQ に一致するようにする。すると、いま線 CB 上を直線的に落下する物体の速さは、中心 B、半径 BC の円周上を動く物体の速さに対して、$\frac{BQ^2 \times AC \times SP}{AO \times BC}$ と SY^2 との比の平方

根の比になり、すなわち（等しいという比 $SP : BC$ と $BQ^2 : SY^2$ を無視して）、$AC : AO$ の平方根の比になる。 ■



系. 点 B と S が一致するとき、$TC : ST = AC : AO$ となる。

命題 XXXIV. 定理 X.


もし図形 BED が放物線ならば、私は言う。落下する物体の任意の位置 C での速さは、物体が中心 B のまわりに、その距離 BC の半分を半径として等速に円を描くことのできる速さに等しい。

実際、放物線 RPB を中心 S のまわりに描く物体の、任意の位置 S での速さは、（定理 VIII の系 7 により）、同じ S のまわりに距離 SP の半分を半径として等速に円を描く物体の速さに等しい。放物線の幅

CP を、放物線の弧 PfB が直線 CB に、中心 S が頂点 B に、間隔 SP が間隔 BP に一致するまで限りなく小さくすれば、命題は明らかになる。 ■

命題 XXXV. 定理 XI.


同じ仮定のもとで、私は言う。不定の動径 SD によって描かれる図形 DES の面積は、物体が、図形 DES の通径の半分に等しい半径で中心 S のまわりを等速に回って、同じ時間に描くことのできる面積に等しい。



実際、物体 C が落下して、きわめて短い時間に微小な線 Cc を描き、その間に別の物体 K が、中心 S のまわりに円 OKk 上を等速に回って弧 Kk を描くと考える。垂線 CD、cd を立てて、図形 DES と D、


d で交わらせる。SD、SK、Sk を結び、Dd を引いて軸 AS と T で交わらせ、それへ垂線 SY を下ろす。

場合 *1.* さて、もし図形 DES が円または双曲線ならば、その主直径 AS を O で二等分すれば、SO が通径の半分になる。そして $TC : TD = Cc : Dd$、$TD : TS = CD : SY$ であるから、等比により $TC : TS = CD \times Cc : SY \times Dd$ となる。ところが命題 33 の系により $TC : ST = AC : AO$ である（点 D、d が一致するときの線の最終の比をとるのである）。ゆえに $AC : AO$、すなわち $AC : SK$ は、$CD \times Cc : SY \times Dd$ に等しい。さらに、落下する物体の C での速さは、中心 S のまわりに距離 SC の円周上を動く物体の速さに対して、（定理 IX により）$AC : AO$、すなわち SK の平方根の比をなす。そしてこの速さは、円 OKk を描く物体の速さに対して、（定理 IV の系 6 により）$SK : SC$ の平方根の比をなす。等比により、最初の速さと最後の速さ、すなわち線 Cc と弧 Kk との比は、$AC : SC$ の平方根の比、すなわち $AC : CD$ の比になる。したがって $CD \times Cc$ は $AC \times Kk$ に等しく、ゆえに $AC : SK = AC \times Kk : SY \times Dd$、したがって $SK \times Kk$ は $SY \times Dd$ に等しく、$\frac{1}{2}SK \times Kk$ は $\frac{1}{2}SY \times Dd$ に等しい。すなわち面積 KSk は面積 SDd に等しい。こうして、時間の一つ一つの微小な部分ごとに、二つの面積の微小な部分 KSk、SDd が生じる。それらの大きさを小さくして数を限りなく増すとき、等しいという比に達するから、（補助定理 IV の系により）同時に生じた全体の面積は、つねに等しい。 ■



場合 *2.* もし図形 DES が放物線ならば、上と同様に、$CD \times Cc : SY \times Dd = TC : ST$、すなわち 2 対 1 であることが見いだされ、したがって $\frac{1}{4}CD \times Cc$ は $\frac{1}{2}SY \times Dd$ に等しい。ところで落下する物体の C での速さは、（定理 X により）距離 $\frac{1}{2}SC$ の円を等速に描くことができる速さに等しい。そしてこの速さは、半径 SK の円を描くことができる速さ、すなわち線 Cc と弧 Kk との比で、（定理 IV の系 6 により）$SK : \frac{1}{2}SC$ の平方根の比、すなわち $SK : \frac{1}{2}CD$ の比をなす。したがって $\frac{1}{2}SK \times Kk$ は $\frac{1}{4}CD \times Cc$ に等しく、ゆえに $\frac{1}{2}SY \times Dd$ に等しい。すなわち面積 KSk は面積 SDd に等しく、上のとおりである。証明すべきことは以上である。

命題 XXXVI. 問題 XXV.



与えられた位置 A から落下する物体の、落下の時間を定めること。
直径 AS（初めの、物体の中心からの距離）の上に半円 ADS を描き、またそれに等しい半円 OKH を中心 S のまわりに描く。物体の任意の位置 C から縦線 CD を立てる。SD を結び、面積 ASD に等しい扇形 OSK をつくる。定理 XI によって明らかなように、物体は落下して距離 AC を、別の物体が中心 S のまわりを等速に回って弧 OK を描くことのできる、まさにその同じ時間で描く。求めるべきことは以上である。


命題 XXXVII. 問題 XXVI.

与えられた位置から上向きまたは下向きに投げ出された物体の、上昇または下降の時間を定めること。
物体が、与えられた位置 G から、直線 ASG に沿って、任意の速さで出発するとする。この速さと、物体が与えられた距離 SG で中心 S のまわりを回りうる円周上の等速の速さとの比の二乗の比で、CA を

$\frac{1}{2}AS$ に対してとる。もしその比が 2 対 1 ならば、点 A は無限遠に落ち、この場合には頂点 S、軸 SC、任意の通径をもつ放物線を描かなければならない。これは定理 X から明らかである。もしその比が 2 対 1 より小さいか大きいかならば、前の場合には円を、後の場合には直径 SA の上に直角双曲線を描かなければならない。これは定理 IX から明らかである。次に、中心 S、通径の半分に等しい半径で円 HKk を描き、上昇または下降する物体の任意の二つの位置 G、C に垂線 GI、CD を立てて、円錐曲線または円と I、D で交わらせる。それから SI、SD を結び、弓形 $SEIS$、$SEDS$ に等しい扇形 HSK、HSk をつくる。すると定理 XI によって、物体 G は、物体 K が弧 Kk を描くことのできる時間と同じ時間に、距離 GC を描く。　■

命題 XXXVIII. 定理 XII.

向心力が、場所の中心からの高さ（距離）に比例すると仮定して、私は言う。落下する物体の時間、速さ、描く空間（距離）は、それぞれ、弧、弧の正矢、弧の正弦に比例する。



物体が、任意の位置 A から直線 AS に沿って落下するとし、力の中心 S、半径 AS で四分円 AE を描き、CD を任意の弧 AD の正弦とする。すると物体 A は、時間 AD で距離 AC を落下して描き、位置 C で速さ CD を得る。これは、命題 XXXII が命題 XI から示されたのと同じように、命題 X から示される。　■


系 *1.* したがって、一つの物体が位置 A から落下して中心 S に至る時

間と、別の物体が回りながら四分円の弧 ADE を描く時間は、等しい。

系 *2.* ゆえに、物体が任意の位置から中心まで落下する時間はすべて等しい。なぜなら、回る物体の周期はすべて、（命題 IV の系 3 により）等しいからである。

命題 XXXIX. 問題 XXVII.

どんな種類の向心力が仮定されても、また曲線図形の求積が許されるならば、直線的に上昇または下降する物体の、それぞれの位置での速さと、物体が任意の位置に達するまでの時間とを求めること。またその逆を求めること。



任意の位置 A から直線 $ADEC$ 上を物体 E が落下するとし、その位置 E に、その場所で中心 C に向かう向心力に比例する垂線 EG をつ

ねに立てる。BFG を、点 G が絶えず接する曲線とする。運動の初めには EG が垂線 AB に一致するものとする。すると任意の位置 E での物体の速さは、曲線の面積 $ABGE$ の平方根に比例する。■　EG の上に、面積 $ABGE$ の平方根に反比例して EM をとり、ALM を、点 M が絶えず接する曲線とすれば、物体が落下して線 AE を描く時間は、曲線の面積 $ALME$ に比例する。求めるべきことは以上である。実際、直線 AE の上に、与えられた長さのごく小さい線 DE をとり、DLF を、物体が D にあったときの線 EMG の位置とする。もし向心力が、面積 $ABGE$ の平方根が落下する物体の速さに比例するようなものであれば、その面積自体は速さの二乗に比例する。すなわち、D と E での速さの代わりに V と $V+I$ を書けば、面積 $ABFD$ は V^2 に、面積 $ABGE$ は $V^2+2VI+I^2$ に比例し、分割して面積 $DFGE$ は $2VI+I^2$ に比例する。したがって $\frac{DFGE}{DE}$ は $\frac{2I\times V+I^2}{DE}$ に比例し、すなわち、生じつつある量の最初の比をとるならば、長さ DF は量 $\frac{2I\times V}{DE}$ に、したがってその半分の $\frac{I\times V}{DE}$ にも比例する。ところで、物体が落下して微小な線 DE を描く時間は、その線に正比例し、速さ V に反比例する。また力は、速さの増加 I に正比例し、時間に反比例する。したがって、生じつつある量の最初の比をとるならば、$\frac{I\times V}{DE}$ に、すなわち長さ DF に比例する。ゆえに DF または EG に比例する力は、物体を、面積 $ABGE$ の平方根に比例する速さで落下させる。■ さらに、与えられた長さの任意の微小な線 DE を描く時間は、速さに比例し、したがって面積 $ABFD$ の平方根に反比例する。DL も、したがって生じつつある面積 $DLME$ も、同じ平方根に反比例する。ゆえに時間は面積 $DLME$ に比例し、すべての時間の和は、すべての面積の和に比例する。すなわち（補助定理 IV の系により）線 AE を描く全時間は、全面積 AME に比例する。■

系 *1.* もし P が、物体が落下しなければならない位置であって、ある一様な、知られた向心力（ふつう仮定される重力のようなもの）に押されて、位置 D で、別の物体が何らかの力で落下して同じ位置 D で得た速さに等しい速さを得るものとする。そして垂線 DF の上に、

DR を、その一様な力が位置 D での他方の力に対するのと同じ比で DF に対するようにとり、矩形 $PDRQ$ を完成させて、これに等しい面積 $ABFD$ を切り取れば、A が、別の物体が落下してきた位置になる。実際、矩形 $EDRS$ を完成させるとき、面積 $ABFD$ と面積 $DFGE$ との比は $V^2 : 2V \times I$、したがって $\frac{1}{2}V : I$、すなわち、全体の速さの半分と、不均一な力で落下する物体の速さの増加との比である。同様に、面積 $PQRD$ と面積 $DRSE$ との比は、全体の速さの半分と、一様な力で落下する物体の速さの増加との比である。これらの増加は、（生じつつある時間が等しいから）生じさせる力、すなわち縦線 DF、DR に比例し、したがって生じつつある面積 $DFGE$、$DRSE$ に比例する。ゆえに（等比により）全体の面積 $ABFD$、$PQRD$ は、互いに全体の速さの半分の比にあり、したがって（速さが等しいから）等しい。

系 *2.* したがって、任意の物体が、任意の位置 D から、与えられた速さで上向きまたは下向きに投げ出され、向心力の法則が与えられるならば、その物体の他の任意の位置 e での速さは、縦線 eg を立てて、その速さを、位置 D での速さに対して、矩形 $PQRD$ に曲線の面積 $DFge$ を加えたもの（位置 e が位置 D より下にあるとき）、あるいは引いたもの（上にあるとき）の平方根が、矩形 $PQRD$ だけの平方根に対するのと同じ比にとることによって求められる。すなわち $\sqrt{PQRD \pm DFge} : \sqrt{PQRD}$ である。

系 *3.* 時間も、縦線 em を、$PQRD \pm DFge$ の平方根に反比例してたて、物体が線 De を描いた時間を、別の物体が一様な力で P から落ちて、落ちて D に達した時間に対して、曲線の面積 $DLme$ が矩形 $2PD \times DL$ に対するのと同じ比にとることによって、分かる。実際、一様な力で下降する物体が線 PD を描いた時間は、同じ物体が線 PE を描いた時間に対して、$PD : PE$ の平方根の比をなす。すなわち（微小な線 DE がいままさに生じつつあるとき）$PD : PD + \frac{1}{2}DE$、あるいは $2PD : 2PD + DE$ の比をなし、分割して、その同じ物体が微小な線 DE を描いた時間に対して $2PD : DE$、したがって矩形

$2PE \times DL$ が面積 $DLME$ に対するのと同じ比をなす。そして、一方の物体が微小な線 DE を描いた時間は、他方の物体が不均一な運動で線 De を描いた時間に対して、面積 $DLME$ が面積 $DLme$ に対するのと同じ比をなす。等比により、最初の時間と最後の時間の比は、矩形 $2PD \times DL$ が面積 $DLme$ に対するのと同じ比になる。

第 6 章


第 1 編 物体の運動（第 8 節〜第 10 節：任意中心力・近点移動・拘束面振子）

6.1　第 1 編 第 8 節：任意の向心力によって巡る物体の軌道の決定（命題 XL〜XLII）

任意の向心力に動かされて物体が回る軌道を求めること

命題 XL. 定理 XIII.

物体が、任意の向心力に押されて任意の仕方で動き、別の物体が直線的に上昇または下降するとする。そして、等しい高さのどこか一つの位置で二つの物体の速さが等しいならば、すべての等しい高さにおいて二つの速さは等しい。



ある物体が A から D、E を通って中心 C へ落下し、別の物体が V から曲線 $VIKk$ に沿って動くとする。中心 C、任意の半径で同心円 DI、EK を描き、これらが直線 AC と D、E で、曲線 VIK と I、K で交わるとする。IC を結んで KE と N で交わらせ、IK へ垂線 NT を下ろす。円周の間隔 DE、すなわち IN をきわめて小さくし、物体は D と I で等しい速さをもつとする。距離 CD、CI が等しいから、D と I での向心力は等しい。これらの力を、等しい微小な線 DE、IN で表す。力 IN を（運動の法則の系 2 により）二つの力 NT と IT に分解すると、力 NT は、物体の進路 ITK に垂直な線 NT の方向にはたらくので、その進路での物体の速さを少しも変えず、物体を直線の進路から引きもどすだけで、物体を軌道の接線から絶えずそらせて、曲線の道 $ITKk$ の上を進ませる。この結果を生むことにこの力はすべて使われる。もう一方の力 IT は、物体の進路に沿ってはたらくので、すべてが物体を加速し、与えられたごく短い時間に、それ自身に比例する加速を生む。したがって、D と I での物体の加速は、等しい時間では（生じつつある線 DE、IN、IK、IT、NT の最初の比をとるならば）線 DE、IT に比例し、等しくない時間では、それらの線と時間とを合成したものに比例する。時間は、速さが等しいから、


描かれる道 DE、IK に比例し、したがって線 DE と IK による物体の進行の間の加速は、DE と IT、DE と IK を合成した比、すなわち DE^2 と矩形 $IT \times IK$ の比になる。ところが矩形 $IT \times IK$ は IN^2 に等しく、すなわち DE^2 に等しい。したがって、物体が D、I から E、K へ移るあいだに生じる加速は等しい。ゆえに E と K での物体の速さは等しく、同じ論法で、それに続く等しい距離でも、つねに等しいことが見いだされる。■　また同じ論法で、等しい速さで、中心から等しい距離にある物体は、等しい距離まで上昇するあいだ、等しく減速される。■

系 *1.* したがって、もし物体や糸でつるした振子が振動するか、きわめてなめらかで完全に摩擦のない何かの妨げによって曲線上を動くように強いられ、別の物体が直線的に上昇または下降し、それらの速さが任意の同じ高さで等しいならば、それらの速さは、他のあらゆる等しい高さでも等しい。なぜなら、絶対的に滑らかな容器の妨げは、横向きの力 NT と同じ結果をもたらすからである。物体はそれによって減速も加速もされず、ただ直線の進路から離れるように強いられるだけである。

系 *2.* さらに、もし量 P が、振動する物体、または任意の軌道を回る物体が、軌道の任意の点で、そこでもつ速さで上向きに投げ出されたとき、到達しうる最大の中心からの距離であるとし、量 A が、軌道の他の任意の点での物体の中心からの距離であって、向心力がつねに A の任意の冪 A^{n-1}（その指数 $n-1$ は、任意の数 n から 1 を引いたもの）に比例するならば、あらゆる高さ A での物体の速さは、$\sqrt{nP^n - nA^n}$ に比例し、したがって与えられる。なぜなら、上昇または下降する物体の速さは、（命題 XXXIX により）まさにこの比にあるからである。

命題 XLI. 問題 XXVIII.

どんな種類の向心力が仮定されても、また曲線図形の求積が許されるならば、物体が動く軌道と、求めた軌道における運動の時間とを求めること。



任意の力が中心 C に向かってはたらくとし、軌道 $VITKk$ を求めるとする。中心 C、任意の半径 CV で円 VXY を描き、同じ中心で、軌道と I、K で、直線 CV と D、E で交わる他の任意の円 ID、KE を描く。次に、円 KE、VY と N、X で交わる直線 $CNIX$ を引き、円 VXY と Y で交わる直線 CKY を引く。点 I、K は互いにきわめて近いものとし、物体は V から I、T、K を通って k へ進むとする。A を、別の物体が落下して、位置 D で、前の物体の I での速さに等しい速さを得るべき高さとする。命題 XXXIX の仮定のもとで、与えられたごく短い時間に描かれる微小な線 IK は、速さに、したがって面積 $ABFD$ の平方根に比例し、また時間に比例する三角形 ICK が与えられるから、KN は高さ IC に反比例する。すなわち、ある量 Q が与えられ、高さ IC を A とすれば、$\frac{Q}{A}$ に比例する。これを Z とおく。Q の大きさを、ある場合に $\sqrt{ABFD}$ が Z に対して $IK : KN$ になるようなものとすれば、つねに $\sqrt{ABFD} : Z = IK : KN$、

$ABFD : Z^2 = IK^2 : KN^2$、分割して

$ABFD - Z^2 : Z^2 = IN^2 : KN^2$ であり、したがって

$\sqrt{ABFD - Z^2} : Z = IN : KN$ となり、ゆえに $A \times KN$ は

$\frac{Q \times IN}{\sqrt{ABFD - Z^2}}$ に等しい。

そこで、$YX \times XC$ が $A \times KN$ に対して、$YC : KC$ の二乗比にあるから、矩形 $YX \times XC$ は $\frac{Q \times IN \times CX^2}{A^2\sqrt{ABFD - Z^2}}$ に等しい。したがって、垂線 DF の上に、Db、Dc を、それぞれ $\frac{Q}{2\sqrt{ABFD - Z^2}}$ と $\frac{Q \times CX^2}{2A^2\sqrt{ABFD - Z^2}}$ に等しくつねにとり、点 b、c が絶えず接する曲線 ab、cd を描く。さらに点 V から直線 AC へ垂線 Vad を立て、曲線の面積 $VDba$、$VDdc$ を切り取り、縦線 Ez、Ex も立てる。矩形 $Db \times IN$、すなわち $DbzE$ は、矩形 $A \times KN$ の半分、すなわち三角形 ICK に等しく、矩形 $Dc \times IN$、すなわち $Dc \times E$ は、矩形 $YX \times CX$ の半分、すなわち三角形 XCY に等しい。すなわち、面積 $VDba$、VIC の生じつつある微小な部分 $DbzE$、ICK はつねに等しく、面積 $VDcd$、VCX の生じつつある微小な部分 $DExc$、XCY はつねに等しいから、生じた面積 $VDba$ は生じた面積 VIC に等しく、したがって時間に比例する。また生じた面積 $VDdc$ は、生じた扇形 VCX に等しい。ゆえに、物体が位置 V を離れてからの任意の時間が与えられれば、それに比例する面積 $VDba$ が与えられ、それによって物体の高さ CD、すなわち CI が与えられる。また面積 $VDcd$ と、それに等しい扇形 VCX が、その角 VCI とともに与えられる。角 VCI と高さ CI が与えられれば、その時間が経ったとき物体がいる位置 I が与えられる。 ■

系 *1.* これによって、物体の最大・最小の高さ、すなわち軌道の遠近点（アプシス）を、手早く求めることができる。遠近点は、中心を通って引いた直線 IC が軌道 VIK に垂直に当たる点に落ちる。これは、直線 IK と NK が等しいとき、したがって面積 $ABFD$ が Z^2 に等しいときに起こる。

系 *2.* また、軌道が直線 IC を別の点で切る角 KIN は、物体の与えられた高さ IC から手早く求められる。すなわち、その正弦を、半径に対して $KN : IK$、すなわち Z と面積 $ABFD$ の平方根との比にとればよい。

系 *3.* 中心を C、主頂点を V として、任意の円錐曲線 VRS を描き、その任意の点 R から接線 RT を引いて、限りなく延ばした軸 CV と点 T で交わらせる。次に CR を結んで、直線 CP を、切り取られた

CT に等しくなるように、また角 VCP を扇形 VCR に比例するように引く。そして、中心 C に向かって、場所の中心からの距離の 3 乗に反比例する向心力がはたらき、物体が位置 V から、直線 CV に垂直な方向に、適切な速さで出発するとする。すると、その物体は、点 P が絶えず接する軌道の上を進む。したがって、もし円錐曲線 $CVRS$ が双曲線ならば、物体は中心へ落ちてゆく。もしそれが楕円ならば、物体は絶えず上昇して無限遠へ去る。逆に、物体が位置 V から任意の速さで出発し、出発したとおりに、斜めに中心へ降りるか、中心から斜めに昇るかするとき、図形 $CVRS$ が双曲線か楕円かは、角 VCP を与えられたある比で増減することで、その軌道を求められる。さらに、向心力が遠心力に変わるならば、物体は、角 VCP を楕円の扇形 $CVRC$ に比例させ、長さ CP を長さ CT に等しくして求められる軌道 VPQ の上を、斜めに上昇する。これらすべては、前の命題から、ある曲線の求積によって導かれる。その求積の求め方は、かなり容易なので、簡潔さのために省く。

命題 XLII. 問題 XXIX.

向心力の法則が与えられたとき、与えられた位置から、与えられた速さで、与えられた直線に沿って出発した物体の運動を求めること。

前の三つの命題と同じ仮定のもとで、物体が位置 I から微小な線 IT に沿って、別の物体が一様な向心力によって位置 P から落下して D で得ることのできる速さと同じ速さで出発するとする。この一様な力と、最初の物体が I で押される力との比は、$DR : DF$ であるとする。物体は k へ進み、中心 C、半径 Ck で円 ke を描いて、直線 PD と e で交わらせ、曲線 $ALMm$、$BFGg$、$abzv$、$dcxw$ の縦線 em、eg、ev、ew を立てる。与えられた矩形 $PDRQ$ と、最初の物体を動かす向心力の与えられた法則とから、曲線 $BFGg$、$ALMm$ が、問題 XXVIII の作図とその系 1 によって与えられる。次に、与えられた角 CIT から、生じつつある IK、KN の比が与えられ、そこから、問題 XXVIII の作図によって、量 Q が、曲線 $abzv$、$dcxw$ とともに与えられる。したがって、任意の時間 $Dbve$ が経過したとき、物体の高さ

Ce、すなわち Ck と、面積 $Dcwe$、これに等しい扇形 XCy と、角 XCy と、物体がそのときいる位置 k とが与えられる。 ■


これらの命題で私たちは、向心力が中心から遠ざかるにつれて、人が想像しうるどんな法則にしたがって変化してもよいが、中心から等しい距離では、どこでも同じであると仮定している。ここまで私たちは、動かない軌道における物体の運動を考えてきた。力の中心のまわりを回る軌道における物体の運動について、少し付け加えることが残っている。

6.2　第 1 編 第 9 節：運動する軌道における物体の運動と近点移動（命題 XLIII〜XLV）

動く軌道における物体の運動と、遠近点（アプシス）の運動について

命題 XLIII. 問題 XXX.

力の中心のまわりを回る任意の軌道において、物体を、同じ軌道が静止しているときの別の物体と同じように動かすことができるようにすること。



位置の与えられた軌道 VPK の上を、物体 P が V から K へ向かって進みながら回るとする。中心 C から、つねに CP に等しい Cp を引き、角 VCp を角 VCP に比例させる。すると、線 Cp が描く面積と、線 CP が描く面積 VCP との比は、線 Cp を描くものの速さと線 CP を描くものの速さとの比に等しい。すなわち角 VCp と角 VCP との比に等しく、したがって与えられた比であり、ゆえに時間に比例する。面積が、線 Cp が不動の平面上に描く面積が時間に比例するのだから、物体は、適切な大きさの向心力に押されて、点 p とともに、その同じ点 p が上に述べた仕方で不動の平面上に描く曲線の上を、回ることができるのは明らかである。角 VCv を角 PCp に等しくし、線 Cv を線 CV に等しくして、図形 vCp を図形 VCP に等しくする。すると、つねに p にある物体は、回転する図形 vCp の周上を動き、静止した図形 VPK の上で別の物体 P が、それに相似で等しい弧 VP を描くのと同じ時間に、その弧 vp を描く。そこで、命題 VI の系によって、点 p が不動の平面上に描くその曲線の上を物体が回るための向心

力を求めれば、問題は解かれる。 ■

命題 XLIV. 定理 XIV.

静止した軌道を動く物体と、同じ軌道を回転しながら動く別の物体とを、同じように動かすことのできる二つの力の差は、共通の高さの 3 乗に反比例する。

静止した軌道の部分 VP、PK に、回転する軌道の相似で等しい部分 vp、pk をとる。点 k から直線 pC へ垂線 kr を下ろし、それを m まで延ばして、$mr : kr$ が角 VCp と角 VCP との比に等しくなるようにする。物体の高さ PC と pC、KC と kC は、つねに等しいから、位置 P、p にある物体のそれぞれの運動を（運動の法則の系 2 により）二つに分けるとき（その一つは中心へ、すなわち線 PC、pC に沿い、もう一つはそれに垂直な、線 PC、pC に垂直な方向に決まる）、中心へ向かう運動は等しく、物体 p の横向きの運動は、物体 P の横向きの運動に対して、線 pC の角運動と線 PC の角運動との比、すなわち角 VCp と角 VCP との比をなすことは明らかである。したがって、物体 P がその運動によって点 K に着く時間に、物体 p は、中心へ等しい運動によって、P から C の方へ等しく動かされ、したがってその時間が経ったとき、点 k を通って直線 pC に垂直な線 mkr 上のどこかにある。そして横向きの運動によって、直線 pC からの距離を、もう一方の物体が直線 PC から得る距離に対して、この運動の横向きの運動の、もう一方の横向きの運動に対する比にあるだけ得る。ところで kr は、もう一方の物体が直線 pC から得る距離に等しく、$mr : kr$ は角 VCp と角 VCP との比、すなわち物体 p の横向きの運動と物体 P の横向きの運動との比に等しいから、物体 p は、その時間が経ったとき位置 m にあることは明らかである。これは、物体 P と p が線 pC、PC に沿って等しく動くとき、したがってそれらの線に沿って等しい力で押されるときに成り立つ。

そこで、角 pCn を角 pCk に対して、角 VCp が角 VCP に対するのと同じ比になるようにとり、nC を kC に等しくすれば、物体 p は、その時間が経ったとき実際には n にある。したがって、もし角 mCp

が角 kCp より大きいなら、すなわち軌道 Vpk が順行（進む向き）に動くなら、より大きな力で押され、小さいなら、すなわち軌道が逆行するなら、より小さい力で押される。そして力の差は、位置の間隔 mn に比例する。物体 p は、その力のはたらきによって、与えられたその時間のあいだにこの間隔だけ移されなければならないのである。中心 C、半径 Cn または Ck の円を描いたと考え、これが延長した線 mr、mn と s、t で交わるとすると、矩形 $mn \times mt$ は矩形 $mk \times ms$ に等しく、したがって mn は $\frac{mk \times ms}{mt}$ に等しい。さて三角形 pCk、pCn は大きさが与えられているから、kr と mr、およびそれらの差 mk と和 ms は、高さ pC に反比例し、したがって矩形 $mk \times ms$ は高さ pC の平方に反比例する。また mt は $\frac{1}{2}mt$ に、すなわち高さ pC に正比例する。これらは生じつつある線の最初の比であり、したがって $\frac{mk \times ms}{mt}$、すなわち生じつつある微小な線 mn と、それに比例する力の差は、高さ pC の 3 乗に反比例する。 ■

系 *1.* したがって、位置 P と p、あるいは K と k での力の差は、物体 P が不動の軌道で弧 PK を描くのと同じ時間に、物体が r から k まで円運動で回ることのできる力に対して、$mk \times ms$ が rk^2 に対するのと同じ比をなす。すなわち、角 VCP と角 VCp の比にしたがって、与えられた量 F、G をとるならば、$G^2 - F^2$ と F^2 の比をなす。したがって、中心 C、任意の半径 CP または Cp で、物体 P が不動の軌道で回りながら、ある時間に中心へ引いた動径によって描いた全面積 VPC に等しい円の扇形を描くとき、不動の軌道で物体 P を、動く軌道で物体 p を回らせる力の差は、ある物体が、中心へ引いた動径によって、面積 VPC が描かれたのと同じ時間にその扇形を一様に描くことのできる向心力に対して、$G^2 - F^2$ と F^2 の比をなす。なぜなら、その扇形と面積 pCk は、それらが描かれる時間に比例するからである。


系 *2.* もし軌道 VPK が、焦点を C、遠い方の遠近点を V とする楕円であって、それに相似で等しい楕円 vpk が、つねに pC が PC に等しく、角 VCp と角 VCP の比が与えられた $G : F$ になるように置かれ

るならば、また高さ PC または pC の代わりに A を、楕円の通径の代わりに $2R$ を書くならば、動く楕円の上を物体が回ることのできる力は、$\frac{F^2}{A^2}+\frac{RG^2-RF^2}{A^3}$ に比例し、逆もまた成り立つ。実際、不動の楕円の上を物体が回る力を量 $\frac{F^2}{A^2}$ で表せば、V での力は $\frac{F^2}{CV^2}$ になる。ところで、距離 CV の円の上を、楕円を回る物体が V でもつ速さで物体が回ることのできる力は、楕円を回る物体が遠近点 V で押される力に対して、楕円の通径の半分が円の半径 CV に対するのと同じ比をなし、したがって $\frac{RF^2}{CV^3}$ に等しい。そしてこれに対して G^2-F^2 が F^2 に対する比をなす力は、$\frac{RG^2-RF^2}{CV^3}$ に等しい。この力は（この系 1 により）、不動の楕円 VPK の上の物体 P と、動く楕円 vpk の上の物体 p とを回らせる力の差である。ゆえに（この命題により）その差は、他の任意の高さ A では、高さ CV でのそれ自身に対して $\frac{1}{A^3}:\frac{1}{CV^3}$ の比にあるから、あらゆる高さ A で同じ差は $\frac{RG^2-RF^2}{A^3}$ に等しい。したがって、不動の楕円 VPK の上で物体を回すことのできる力 $\frac{F^2}{A^2}$ に、余りの $\frac{RG^2-RF^2}{A^3}$ を加えれば、動く楕円 vpk の上で同じ時間に物体を回すことのできる全体の力 $\frac{F^2}{A^2}+\frac{RG^2-RF^2}{A^3}$ ができる。

系 *3.* 同じ仕方で、もし不動の軌道 VPK が、中心を力の中心 C にもつ楕円であって、それに相似で等しい同心の動く楕円 vpk が置かれ、この楕円の通径を $2R$、横辺（長軸）を $2T$ とし、角 VCp がつねに角 VCP に対して $G:F$ であるならば、不動の楕円と動く楕円の上で、等しい時間に物体を回すことのできる力は、それぞれ $\frac{F^2A}{T^3}$ と $\frac{F^2A}{T^3}+\frac{RG^2-RF^2}{A^3}$ に比例する、ということが導かれる。

系 *4.* 一般に、もし物体の最大の高さ CV を T とし、軌道 VPK が V でもつ曲率の半径、すなわち同じ曲がり方の円の半径を R とし、任意の不動の軌道 VPK の上で物体を回すことのできる向心力を、位置 V で $\frac{F^2}{T^2}$ と呼び、他の位置 P では不定に X と呼び、高さ CP を A と呼び、G を F に対して角 VCp と角 VCP の与えられた比にとるならば、同じ物体が、円運動をする同じ軌道 vpk の上で、同じ時間に同じ運動を行うことのできる向心力は、力の和 $X+\frac{VRG^2-VRF^2}{A^3}$ に比例する。

系 *5.* したがって、任意の不動の軌道における物体の運動が与えられれば、力の中心のまわりでのその角運動を、与えられた比で増減することができ、そこから、物体が新しい向心力によって回る新しい不動の軌道を求めることができる。



系 *6.* したがって、位置の与えられた直線 CV に、不定の長さの垂線 VP を立て、PC を結んで、それに等しい Cp を引き、角 VCp を角 VCP に対して与えられた比にするならば、点 p が絶えず接するその曲線 Vpk の上を物体が回りうる力は、高さ Cp の 3 乗に反比例する。なぜなら、物体 P は、慣性の力によって、ほかのいかなる力にも押されなければ、直線 VP 上を一様に進むことができるからである。高さ CP、Cp の 3 乗に反比例する中心 C への力を加えれば、（すでに示したことによって）その直線の運動は、曲線 Vpk へ曲げられる。この曲線 Vpk は、命題 XLI の系 3 で見いだされた曲線 VPQ と同じであり、そこで、このような力に引かれる物体は、斜めに上昇する、と私たちが述べた曲線である。

命題 XLV. 問題 XXXI.

円に最も近い軌道の、遠近点の運動を求めること。

この問題は、算術的に、次のようにして解かれる。すなわち、上の命題の系 2 または系 3 のように、動く楕円の上を回る物体が不動の平面上に描く軌道を、遠近点を求めたい軌道の形に近づけ、その物体が不

動の平面上に描く軌道の遠近点を求めるのである。ところで軌道が同じ形になるのは、それらを描く向心力が、互いに比べて、等しい高さで比例するようになるときである。点 V を遠い方の遠近点とし、最大の高さ CV の代わりに T を、他の任意の高さ CP または Cp の代わりに A を、高さの差 $CV - CP$ の代わりに X を書く。楕円の焦点 C のまわりを回る楕円（系 2 のように）に動かされる物体を動かす力は、系 2 では $\frac{F^2}{A^2} + \frac{RG^2 - RF^2}{A^3}$ に比例した。これはすなわち $\frac{F^2A + RG^2 - RF^2}{A^3}$ に比例する。A の代わりに $T - X$ を代入すると、$\frac{RG^2 - RF^2 + TF^2 - F^2X}{A^3}$ に比例する。同様に、他の任意の向心力も、分母が A^3 であるような分数に直さなければならず、分子は、対応する項を比べて、比例するように定めなければならない。例によって明らかになる。

例 *1.* 向心力が一様である、すなわち $\frac{A^3}{A^3}$ に比例するとしよう。（分子で A の代わりに $T - X$ を書けば）$\frac{T^3 - 3T^2X + 3TX^2 - X^3}{A^3}$ に比例する。分子の対応する項、すなわち与えられた項と与えられた項、与えられていない項と与えられていない項を比べれば、

$RG^2 - RF^2 + TF^2 : T^3 = -F^2X : -3T^2X + 3TX^2 - X^3$、すなわち $-F^2 : -3T^2 + 3TX - X^2$ となる。いま軌道は円に最も近いとするから、軌道が円と一致するとし、R と T を等しくおき、X を限りなく小さくすると、最終の比は $RG^2 : T^3 = -F^2 : -3T^2$、すなわち $G^2 : T^2 = F^2 : 3T^2$、入れ替えて $G^2 : F^2 = T^2 : 3T^2$、すなわち $1 : 3$ となる。したがって $G : F$、すなわち角 VCp と角 VCP の比は $1 : \sqrt{3}$ である。ゆえに、不動の楕円の上の物体が、遠い方の遠近点から近い方の遠近点へ降りるあいだに、角 VCP（と言ってよければ）180 度をなすとき、動く楕円の上の別の物体、したがってここで問題にしている不動の軌道の上の物体は、遠い方の遠近点から近い方の遠近点へ降りるあいだに、角 VCp を $\frac{180}{\sqrt{3}}$ 度なす。これは、一様な向心力のもとで物体が描くこの軌道と、回る楕円のなかで回転を繰り返す物体が静止した平面上に描くあの軌道とが相似であることによる。上の項の比較によって、これらの軌道は、一般にではなく、円形にできるだけ近づくときに、相似になる。したがって、一様な向心力のもと

でほぼ円形の軌道を回る物体は、遠い方の遠近点と近い方の遠近点の間で、つねに、中心に対して角 $\frac{180}{\sqrt{3}}$ 度、すなわち 103 度 55 分をなす。遠い方の遠近点から近い方の遠近点へ着いて、一度この角をなしたあと、そこから遠い方の遠近点に戻って、もう一度同じ角をなし、以下限りなくこれを繰り返す。

例 *2.* 向心力が、高さ A の任意の冪 A^{n-3}、すなわち $\frac{A^n}{A^3}$ に比例するとしよう。ここで $n-3$ と n は、整数でも分数でも、有理数でも無理数でも、正でも負でもよい任意の冪の指数を表す。その分子 A^n、すなわち $(T-X)^n$ を、私たちの収束級数の方法によって不定の級数に展開すれば、$T^n - nXT^{n-1} + \frac{n^2-n}{2}X^2T^{n-2} - \ldots$ となる。この項を、もう一方の分子 $RG^2 - RF^2 + TF^2 - F^2X$ の項と比べれば、

$$RG^2 - RF^2 + TF^2 : T^n = -F^2 : -nT^{n-1} + \frac{n^2-n}{2}XT^{n-2} - \ldots$$

となる。そして、軌道が円形に近づくときの最終の比をとれば、$RG^2 : T^n = -F^2 : -nT^{n-1}$、すなわち $G^2 : T^{n-1} = F^2 : nT^{n-1}$、入れ替えて $G^2 : F^2 = T^{n-1} : nT^{n-1}$、すなわち $1 : n$ となる。したがって $G : F$、すなわち角 VCp と角 VCP の比は $1 : \sqrt{n}$ である。それゆえ、楕円で物体が遠い方の遠近点から近い方の遠近点へ降りるあいだになす角 VCP は 180 度であるから、冪 A^{n-3} に比例する向心力で任意の物体が描くほぼ円形の軌道において、物体が遠い方の遠近点から近い方の遠近点へ降りるあいだになす角 VCp は、$\frac{180}{\sqrt{n}}$ 度に等しい。この角を繰り返して、物体は近い方の遠近点から遠い方の遠近点へ戻り、以下限りなくこれが続く。たとえば、向心力が物体の中心からの距離に比例する、すなわち A、あるいは $\frac{A^4}{A^3}$ に比例するならば、n は 4 に等しく、$\sqrt{4}$ は 2 に等しい。したがって、遠い方の遠近点と近い方の遠近点との間の角は $\frac{180}{2}$ 度、すなわち 90 度に等しい。したがって、一周の 4 分の 1 が終わると物体は近い方の遠近点に着き、さらに 4 分の 1 が終わると遠い方の遠近点に着き、以下かわるがわる限りなく続く。これは命題 X からも明らかである。なぜなら、この向心力に押される物体は、中心が力の中心にある不動の楕円の上を回るからである。もし向心力が距離に反比例する、すなわち $\frac{1}{A}$、あるいは $\frac{A^2}{A^3}$ に比例する

ならば、$n = 2$ であり、したがって遠い方と近い方の遠近点の間の角は $\frac{180}{\sqrt{2}}$ 度、すなわち 127 度 17 分である。したがってそのような力で回る物体は、この角を絶えず繰り返しながら、かわるがわる、遠い方の遠近点から近い方へ、近い方から遠い方へと、永遠に着く。さらに、もし向心力が、高さの 11 乗の 4 乗根（11/4 乗）に反比例する、すなわち $A^{\frac{11}{4}}$ に反比例し、したがって $\frac{1}{A^{11/4}}$、あるいは $\frac{A^{1/4}}{A^3}$ に比例するならば、n は $\frac{1}{4}$ に等しく、$\frac{180}{\sqrt{n}}$ 度は 360 度に等しい。したがって、遠い方の遠近点を離れて、そののち絶えず降りてゆく物体は、一回転を完全に終えたときに近い方の遠近点に着き、それからまた絶えず昇りながらもう一回転を終えて、遠い方の遠近点に戻る。こうして、かわるがわる永遠に続く。

例 *3.* 高さの冪の任意の指数として m と n を、任意の与えられた数として b、c をとり、向心力が $\frac{bA^m+cA^n}{A^3}$、すなわち $\frac{b(T-X)^m+c(T-X)^n}{A^3}$ に比例するとしよう。これを（同じ収束級数の方法によって）展開すれば、

$$\frac{bT^m - mbXT^{m-1} + \frac{m^2-m}{2}bX^2T^{m-2} + cT^n - ncXT^{n-1} + \frac{n^2-n}{2}cX^2T^{n-2} - \dots}{A^3}$$

に比例する。分子の項を比べれば、$RG^2 - RF^2 + TF^2 : bT^m + cT^n = -F^2 : -mbT^{m-1} - ncT^{n-1} + \frac{m^2-m}{2}bXT^{m-2} + \frac{n^2-n}{2}cXT^{n-2} - \dots$ となる。軌道が円形に近づくときに出てくる最終の比をとれば、

$G^2 : bT^{m-1} + cT^{n-1} = F^2 : mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$、入れ替えて

$G^2 : F^2 = bT^{m-1} + cT^{n-1} : mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$ となる。この比は、最大の高さ CV、すなわち T を算術的に 1 で表せば、

$G^2 : F^2 = b + c : mb + nc$、したがって $1 : \frac{mb+nc}{b+c}$ になる。これから $G : F$、すなわち角 VCp と角 VCP の比は、$1 : \sqrt{\frac{mb+nc}{b+c}}$ である。したがって、不動の楕円における、遠い方の遠近点と近い方の遠近点の間の角 VCP は 180 度であるから、量 $\frac{bA^m+cA^n}{A^3}$ に比例する向心力で物体が描く軌道における、同じ二つの遠近点の間の角 VCp は、$180\sqrt{\frac{b+c}{mb+nc}}$ 度に等しい。そして同じ論法で、もし向心力が $\frac{bA^m-cA^n}{A^3}$ に比例するならば、遠近点の間の角は $180\sqrt{\frac{b-c}{mb-nc}}$ 度であることが分かる。より難しい場合でも、同じように問題は解ける。向心力が比例

する量は、つねに、分母が A^3 である収束級数に展開しなければならない。そのうえで、この分子 $RG^2 - RF^2 + TF^2 - F^2X$ の与えられた部分と与えられていない部分を、同じ比にあるとおかなければならない。そして余分な量を消し、T の代わりに 1 を書けば、$G : F$ の比が得られる。

系 *1.* したがって、向心力が高さの何らかの冪に比例するならば、その冪を遠近点の運動から求めることができ、逆もまた成り立つ。すなわち、物体が同じ遠近点に戻るまでの全角運動が、一回転、すなわち 360 度の角運動に対して、ある数 m が別の数 n に対するのと同じ比にあり、高さを A と呼ぶならば、力は、高さの冪 $A^{\frac{n^2}{m^2}-3}$ に比例し、その指数は $\frac{n^2}{m^2} - 3$ である。これは例 2 から明らかである。ここから、その力は、高さの 3 乗の比より大きな比では減少しえないことが明らかになる。そのような力で回る物体が、遠近点を離れて降り始めるならば、近い方の遠近点、すなわち最小の高さには決して着かず、中心まで降りてゆき、命題 XLI の系 3 で扱ったあの曲線を描く。しかしもし、遠近点を離れて、わずかでも昇り始めるならば、無限に昇ってゆき、遠い方の遠近点には決して着かない。実際、同じ系と命題 XLIV の系 6 で扱われたあの曲線を描くからである。同様に、中心から遠ざかるにつれて力が高さの 3 乗より大きな比で減少するとき、遠近点を離れる物体は、降り始めるか昇り始めるかにしたがって、中心まで降りるか、無限に昇ってゆく。しかし、中心から遠ざかるにつれて力が、高さの 3 乗より小さな比で減少するか、あるいは高さの任意の比で増加するならば、物体は決して中心まで降りることはなく、いつか近い方の遠近点に着く。逆に、物体が遠近点から遠近点へかわるがわる降りたり昇ったりして、決して中心に近づかないならば、力は中心から遠ざかるにつれて、増加するか、高さの 3 乗より小さい比で減少する。そして、物体が遠近点から遠近点へ早く戻れば戻るほど、力の比はその 3 乗の比から遠く離れる。たとえば、物体が、8 回、4 回、2 回、あるいは $1\frac{1}{2}$ 回の回転で、遠い方の遠近点から遠い方の遠近点へ、かわるがわる降りたり昇ったりして戻るならば、すなわち $m : n$ が 8、

4、2、$1\frac{1}{2}$ に対して 1 であるならば、$\frac{n^2}{m^2}-3$ は $\frac{1}{64}-3$、$\frac{1}{16}-3$、$\frac{1}{4}-3$、$\frac{4}{9}-3$ に等しく、力は $A^{\frac{1}{64}-3}$、$A^{\frac{1}{16}-3}$、$A^{\frac{1}{4}-3}$、$A^{\frac{4}{9}-3}$ に比例し、すなわち $A^{3-\frac{1}{64}}$、$A^{3-\frac{1}{16}}$、$A^{3-\frac{1}{4}}$、$A^{3-\frac{4}{9}}$ に反比例する。物体が一回転ごとに同じ遠近点（動かない）に戻るならば、$m:n$ は 1 : 1 であり、したがって $A^{\frac{n^2}{m^2}-3}$ は A^{-2}、すなわち $\frac{1}{A^2}$ に等しく、したがって力の減少は高さの二乗の比であり、これは先に示したとおりである。もし物体が、一回転の 4 分の 3、3 分の 2、3 分の 1、あるいは 4 分の 1 で同じ遠近点に戻るならば、$m:n$ は $\frac{3}{4}$、$\frac{2}{3}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$ に対して 1 であり、したがって $A^{\frac{n^2}{m^2}-3}$ は $A^{\frac{16}{9}-3}$、$A^{\frac{9}{4}-3}$、A^{9-3}、A^{16-3} に等しく、したがって力は、$A^{\frac{11}{9}}$、$A^{\frac{3}{4}}$ に反比例するか、あるいは A^6、A^{13} に比例する。最後に、物体が遠い方の遠近点から遠い方の遠近点へ進むあいだに、一回転を完全に終え、そのうえさらに 3 度をなすならば、したがってその遠近点が物体の一回転ごとに進行方向に 3 度進むならば、$m:n$ は 363 度 : 360 度であり、したがって $A^{\frac{n^2}{m^2}-3}$ は $A^{-\frac{265707}{131769}}$ に等しく、したがって向心力は $A^{\frac{265707}{131769}}$、すなわち $A^{2\frac{4}{243}}$ に反比例する。したがって向心力は、二乗の比よりわずかに大きい比で減少し、その比は二乗の比に、三乗の比よりも $60\frac{3}{4}$ 倍近い。

系 *2.* さらに、もし物体が、高さの二乗に反比例する向心力によって、力の中心に焦点をもつ楕円を回り、この向心力に別の任意の外来の力が加えられるか除かれるならば、その外来の力から生じる遠近点の運動を（例 3 により）知ることができ、逆もまた成り立つ。たとえば、楕円の上で物体を回す力が $\frac{1}{A^2}$ に比例し、除かれた外来の力が cA に比例し、したがって残りの力が $\frac{A-cA^4}{A^3}$ に比例するならば、（例 3 において）A は 1 に等しく、n は 4 に等しく、したがって遠近点の間の回転の角は $180\sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$ 度に等しい。その外来の力が、物体を楕円で回すもう一方の力より 357.45 倍小さい、すなわち c が $\frac{100}{35745}$ であるとすれば、$180\sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$ は $180\sqrt{\frac{35645}{35345}}$、すなわち 180.7602、すなわち 180 度 45 分 37 秒になる。したがって、遠い方の遠近点を離れる物体は、角運動 180 度 45 分 37 秒で近い方の遠近点に着き、この運動を 2 倍にして遠い方の遠近点に戻る。したがって遠い方の遠近点は、一回転ごとに

進みながら、1 度 31 分 14 秒をなす。


ここまでは、その平面が力の中心を通る軌道における物体の運動について述べた。物体の運動を、中心を通らない平面においても決めることが残っている。重い物体の運動を扱う著者たちは、任意の与えられた平面における、斜めの上昇と下降も、垂直な上昇と下降も、ともに考えるのがふつうである。同様の権利で、任意の力で中心に向かい、中心を通らない平面にもたれる物体の運動も、ここで考えなければならない。平面は、物体を妨げないように、きわめてなめらかで完全に摩擦のないものと仮定する。それどころか、これらの証明では、物体がのっていて、そこにのることで接する平面の代わりに、これらに平行で、そのなかで物体の中心が動き、動くことによって軌跡を描く平面を用いる。そして同じ法則で、曲面の上でなされる物体の運動もそのうちに決める。

6.3　第 1 編 第 10 節：与えられた曲面上の運動および振子の運動（命題 XLVI〜LVI）

与えられた曲面上の物体の運動と、糸でつるした振子の往復運動について

命題 XLVI. 問題 XXXII.

どんな種類の向心力が仮定されても、力の中心と、物体が回る任意の平面とが与えられ、曲線図形の求積が許されるならば、与えられた位置から、与えられた速さで、その平面上の与えられた直線に沿って出発した物体の運動を求めること。




S を力の中心、SC をこの中心から与えられた平面までの最短の距離、P を位置 P から直線 PZ に沿って出発する物体、Q をその同じ物体が自分の軌道上を回っているときの位置、PQR を与えられた平面上に描かれたその軌道で、求めるべきものとする。CQ、QS を結び、QS 上に、物体が中心 S に向かって引かれる向心力に比例して SV をとり、CQ に平行に VT を引いて、SC と T で交わらせる。すると力 SV は（運動の法則の系 2 により）力 ST、TV に分解される。そのうち ST は、物体を平面に垂直な直線に沿って引くので、この平面上の物体の運動をまったく変えない。もう一方の力 TV は、平面の方向にはたらいて、物体を平面上の与えられた点 C に向かってまっすぐに引くので、物体を、あたかも力 ST が取り除かれて、物体が力 TV だけによって、自由な空間で中心 C のまわりを回るかのように、この平面上で動かす。さて、物体 Q が自由な空間で与えられた中心 C のまわりを回る向心力 TV が与えられれば、命題 XLII によって、物体が描

く軌道 PQR も、与えられた任意の時刻に物体がいる位置 Q も、さらにその位置 Q での物体の速さも、与えられる。逆もまた成り立つ。■

命題 XLVII. 定理 XV.

向心力が物体の中心からの距離に比例すると仮定すれば、任意の平面上を回るすべての物体は楕円を描き、等しい時間で回転を終える。また、直線上を行ったり来たりして動く物体は、行って戻る一往復を、同じ時間で終える。

実際、上の命題と同じ仮定のもとで、任意の平面 PQR 上を回る物体 Q が中心 S に向かって引かれる力 SV は、距離 SQ に比例する。したがって $SV : SQ = TV : CQ$ であるから、物体が軌道の平面上の与えられた点 C に向かって引かれる力 TV は、距離 CQ に比例する。ゆえに、平面 PQR 上にある物体が点 C に向かって引かれる力は、距離に応じて、それぞれの物体が中心 S に向かって引かれる力に等しい。したがって物体は、任意の平面 PQR の上で点 C のまわりに、自由な空間で中心 S のまわりに動くのと、同じ時間で同じ図形のなかを動く。ゆえに（命題 X の系 2 と命題 XXXVIII の系 2 により）つねに等しい時間で、その平面上で中心 C のまわりに楕円を描くか、その平面上で中心 C を通って引いた直線上を行ったり来たりする周期を完了する。■



注.

これらに近いのは、曲面上での物体の上昇と下降である。平面上に曲線が描かれ、それが力の中心を通る任意の与えられた軸のまわりに回転して、その回転によって曲面を描くとし、物体が、その中心がつねにこれらの曲面上にあるように動くとする。もしそれらの物体が、斜めに昇ったり降りたりしながら行ったり来たりするなら、その運動は、軸を通る平面の中で、したがってその回転によってそれらの曲面が生じた曲線の上でなされる。したがってそれらの場合には、これらの曲線上の運動を考えれば足りる。


命題 XLVIII. 定理 XVI.

輪が球の外側に直角に接し、輪が回るように回転しながら大円の上を進むとき、輪の周上の任意に与えられた点が、球に触れてから描いた曲線の道のりの長さは、その間に球に触れた弧の半分の正矢の 2 倍に

対して、球と輪の直径の和が球の半径に対するのと同じ比をなす。

命題 XLIX. 定理 XVII.

輪が凹んだ球の内側に直角に接し、回転しながら大円の上を進むとき、輪の周上の任意に与えられた点が、球に触れてから描いた曲線の道のりの長さは、その間に球に触れた弧の半分の正矢の *2* 倍に対して、球と輪の直径の差が球の半径に対するのと同じ比をなす。



ABL を球、C をその中心、BPV をそれにのった輪、E を輪の中心、B を接点、P を輪の周上の与えられた点とする。この輪が大円 ABL 上を A から B を通って L の方へ進み、その間に弧 AB、PB がつねに互いに等しくなるように回転し、輪の周上の与えられた点 P が、その間に曲線の道 AP を描くと考える。AP を、輪が A で球に触れてから描かれた曲線の道の全体とすれば、この道の長さ AP と、弧 $\frac{1}{2}PB$ の正矢の 2 倍との比は、$2CE$ と CB との比に等しい。

実際、直線 CE（必要なら延長したもの）が輪と V で交わるとし、CP、BP、EP、VP を結び、延長した CP へ垂線 VF を下ろす。

PH、VH が円に P、V で接して H で交わり、PH が VF と G で交わるとし、VP へ垂線 GI、HK を下ろす。また中心 C、任意の半径で円 nom を描いて、直線 CP と n で、輪の周 Bp と o で、曲線の道 AP と m で交わらせ、中心 V、半径 Vo で円を描いて、延長した VP と q で交わらせる。

輪は、進むあいだつねに接点 B のまわりに回転しているから、直線 BP が、輪の点 P の描くその曲線 AP に垂直であること、したがって直線 VP がこの曲線に点 P で接することは明らかである。円 nom の半径を徐々に増やして、ついに距離 CP に等しくするとき、消えてゆく図形 $Pnomq$ と図形 $PFGVI$ が相似であるから、消えてゆく微小な線 Pm、Pn、Po、Pq の最終の比、すなわち曲線 AP、直線 CP、円弧 BP の瞬間の増加分と、直線 VP の減少分の比は、線 PV、PF、PG、PI の比に等しい。ところで VF は CF に、VH は CV に垂直であり、したがって角 HVG と VCF は等しい。また角 VHP は（四辺形 $HVEP$ の V と P での角が直角だから）角 VEP と合わせて二直角になり、したがって角 CEP に等しいから、三角形 VHG と CEP は相似である。これから $EP : CE = HG : HV$、すなわち HP、すなわち $KI : KP$ となり、分割して $CB : CE = PI : PK$、後項を 2 倍して $CB : 2CE = PI : PV$ となる。したがって線 VP の減少分、すなわち線 $BV - VP$ の増加分と、曲線 AP の増加分との比は、与えられた比 $CB : 2CE$ であり、ゆえに（補助定理 IV の系により）それらの増加分によって生じた長さ $BV - VP$ と AP は、同じ比にある。ところで BV を半径とするとき、VP は角 VPB、すなわち $\frac{1}{2}BEP$ の余弦であり、したがって $BV - VP$ はその同じ角の正矢であり、したがって半径 $\frac{1}{2}BV$ のこの輪では、$BV - VP$ は弧 $\frac{1}{2}BP$ の正矢の 2 倍になる。ゆえに AP と、弧 $\frac{1}{2}BP$ の正矢の 2 倍との比は、$2CE : CB$ である。 ■

線 AP を、区別のために、前の命題では球の外側のサイクロイド、後の命題では球の内側のサイクロイドと呼ぶことにする。

系 *1.* したがって、サイクロイドの全体 ASL を描き、それを S で二

等分すれば、部分 PS の長さと VP の長さ（これは EB を半径とするとき、角 VBP の正弦の 2 倍である）との比は、$2CE : CB$ で、したがって与えられた比である。

系 *2.* また、サイクロイドの半周 AS の長さは、輪の直径 BV に対して $2CE$ が CB に対するのと同じ比をもつ直線に等しい。

系 *3.* したがって、球の半径が与えられるならば、その長さは矩形 BEC に比例する。

命題 L. 問題 XXXIII.

つるした物体を、与えられたサイクロイドの上で振動させること。

中心 C で描いた球 QVS の内側に、点 R で二等分された、サイクロイド QRS が与えられ、その両端 Q、S で球の表面と両側で交わるとする。CR を引いて弧 QS を O で二等分し、それを A まで延ばして、$CA : CO = CO : CR$ にする。中心 C、半径 CA で外側の球 ABD を描き、この球の内側に、直径 AO の輪によって、内側の球に Q、S で接し、外側の球と A で交わる二つの半サイクロイド AQ、AS を描く。その点 A から、長さ AR に等しい糸 APT によって物体 T をつるし、半サイクロイド AQ、AS の間を振動させる。すなわち、振子が垂線 AR から離れるたびに、糸が、その上の部分 AP で、動きが向かっている側の半サイクロイド APS に沿い、それを障害物としてそのまわりに曲がり、残りの部分 PT（これにはまだ半サイクロイドが当たっていない）が直線に伸びるようにする。すると重り T は、与えられたサイクロイド QRS の上で振動する。 ■

実際、糸 PT が、サイクロイド QRS と T で、円 QOS と V で交わるとし、CV を引いて円 ABD と B で交わらせる。糸の直線の部分 PT に対して、両端 P、T から垂線 PB、TW を立てて、直線 CV と B、W で交わらせる。サイクロイドの生成から、それらの垂線 PB、TW が CV から切り取る長さ VB、VW が、輪の直径 OA、OR に等しいこと、したがって点 B が円 ABD に落ちることは明らかである。ゆえに $TP : VP$（$\frac{1}{2}BV$ を半径とするとき、角 VBP の正弦の 2 倍）は、$BW : BV$、すなわち $AO + OR : AO$、すなわち（$CA : CO$、

$CO : CR$ が比例し、分割して $AO : OR$ も比例するから）$CA + CO$、すなわち $2CE : CA$ に等しい。したがって命題 XLIX の系 1 により、長さ PT はサイクロイドの弧 PS に等しく、糸全体 APT はサイクロイドの半弧 APS に等しい。すなわち（命題 XLIX の系 2 により）長さ AR に等しい。したがって逆に、もし糸がつねに長さ AR に等しいままなら、点 T はサイクロイド QRS の上を動く。 ■

系. 糸 AR は、サイクロイドの半弧 APS に等しい。

命題 LI. 定理 XVIII.


球の中心 C へ、あらゆる場所から向かう向心力が、それぞれの場所の中心からの距離に比例し、この力だけがはたらいて、物体 T が（いま述べた仕方で）サイクロイド QRS の周上を振動するならば、私は言う。どんなに等しくない振れ幅の振動でも、その時間は等しい。

実際、サイクロイドの無限に延長した接線 TW に垂線 CX を下ろし、CT を結ぶ。物体 T が C に向かって押される向心力は距離 CT に比例するから、（運動の法則の系 2 により）それは部分 CX、TX に分けられる。そのうち CX は、物体を P からまっすぐ遠ざける向きに押して、糸 PT を張り、その抵抗によってすべて打ち消され、ほかのいかなる効果も生まない。もう一方の部分 TX は、物体を横向きに、すなわち X の方へ押して、サイクロイド上の運動をまっすぐに加速する。したがって物体の加速は、この加速する力に比例して、各瞬間に長さ TX に比例する。すなわち、CV、WV が与えられ、TX、TW がそれらに比例するから、長さ TW に比例し、すなわち（命題 XLIX の系 1 により）サイクロイドの弧 TR の長さに比例する。そこで、二つの振子 APT、Apt を垂線 AR から異なる角度に引いて同時に放せば、それらの加速は、つねに、描かれるべき弧 TR、tR に比例する。ところで、初めに描かれた部分は加速に比例し、すなわち初めに描かれるべき全体に比例するから、描かれずに残っている部分と、それに続く加速も、これらの部分に比例するので、やはり全体に比例する。以下同様である。したがって加速、したがって生じた速さ、これらの速さによって描かれた部分と描かれるべき部分は、つねに全体

に比例する。ゆえに、描かれるべき部分は、互いに与えられた比を保ちながら同時に消え、すなわち、振動する二つの物体は同時に垂線 AR に達する。そして逆に、最低の位置 R から垂線が、同じトロコイドの弧に沿って逆向きに昇るとき、下降の運動を加速したのと同じ力によって、各位置で減速されるから、同じ弧を昇る運動と降る運動の速さは等しく、したがって等しい時間になされることが明らかである。したがって、垂線の両側にあるサイクロイドの二つの部分 RS と RQ は相似で等しいから、二つの振子は、それらの振動を、全体でも半分でも、つねに同じ時間で行う。 ■


命題 LII. 問題 XXXIV.

振子の、それぞれの位置での速さと、振動の全体と、振動の個々の部分とが、それぞれ費やす時間とを定めること。



任意の中心 G、サイクロイドの弧 RS に等しい半径 GH で半円 $HKMG$ を描き、半径 GK で二等分する。そして、中心 G に向かって、場所の中心からの距離に比例する向心力がはたらき、周 HIK 上でのその力が、球 QOS の周上での、その中心に向かう向心力に等しい（命題 L・LI の図を見よ）とする。そして振子 T が最も高い位置 S から放たれるのと同時に、ある物体 L が H から G へ落下するとする。物体が押される力は、初めには等しく、描かれるべき距離 TR、GL にはつねに比例し、したがって TR と LG が等しいとき位置 T、L でも等しいから、その二つの物体が、初めには等しい距離 ST、HL

を描き、したがってそののちも等しく押されつづけ、等しい距離を描くことは明らかである。ゆえに命題 XXXVIII により、物体が弧 ST を描く時間と、一回の振動の時間との比は、弧 HI（物体 H が L に達する時間）と半円 HKM（物体 H が M に達する時間）との比に等しい。そして、振子の物体の位置 T での速さと、最低の位置 R での速さとの比は、（すなわち物体 H の位置 L での速さと、位置 G での速さとの比、すなわち弧 HI、HK が一様な流れで増加するときの線 HL の瞬間の増加分と線 HG の瞬間の増加分との比は）縦線 LI と半径 GK との比、すなわち $\sqrt{SR^2 - TR^2}$ と SR との比に等しい。したがって、等しくない振動でも、等しい時間に、振動の全弧に比例する弧が描かれるから、与えられた時間から、すべての振動における速さと描かれた弧が得られる。これが初めに求めるべきことであった。



次に、糸でつるした二つの物体が、等しくないサイクロイドの上で振動するとし、それらの半弧に等しい直線 GH、gh をとり、中心 G、g、半径 GH、gh で半円 $HZKM$、$hzkm$ を描く。それらの直径 HM、hm の上に、等しい微小な線 HY、hy をとり、垂線 YZ、yz を立てて、円周と Z、z で交わらせる。振子の物体は運動の初めには球 QOS の周上にあり、したがって中心に向かって等しい力で押され、まっすぐに中心へ向かって動き始めるから、同時に進む距離は初めには等しい。そこで、物体 H、h が、H と h で同じ力に押されるとし、HY、hy が運動のまさに初めに描かれる等しい距離であるとすれば、弧 HZ、hz が等しい時間を表す。これらの生じつつある弧の最初の比の二乗は、矩形 GHY、ghy の比、すなわち線 GH、gh の比に等し

く、したがって半径の比の平方根の比にとった弧が、等しい時間を表す。ゆえに、円 HKM の全体の時間、すなわち一つのサイクロイドでの一回の振動に対応する時間と、円 hkm の全体の時間、すなわち別のサイクロイドでの一回の振動に対応する時間との比は、半周 HKM と、この半周ともう一つの円 hkm の半周との比例中項との比、すなわち直径 HM と直径 hm との比の平方根の比、すなわち先のサイクロイドの周と別のサイクロイドの周との比の平方根の比に等しい。したがってその時間は、任意のサイクロイドでは（命題 XLIX の系 3 により）、サイクロイドを描いた輪の半径と、その半径と球の半径との差とがつくる矩形 BEC の平方根に比例する。■　また同じ時間は（命題 L の系により）糸の長さ AR の平方根に比例する。　■

さらに、同心の球に相似なサイクロイドを描くとする。それらの周は球の半径に比例し、周の対応する位置での力は、場所の球の共通の中心からの距離に比例し、すなわち球の半径に比例し、したがってサイクロイドの周、および周の相似な部分に比例するから、周の相似な部分が相似な振動で描かれる時間は等しく、したがってすべての振動は等時的（isochron）である。ゆえに、与えられた球での振動の時間は、長さ AR の平方根に比例し、したがって（AC が与えられているから）数 $\frac{AR}{AC}$ の平方根に比例し、すなわち数 $\sqrt{\frac{AR}{AC}}$ に（そのままの比で）比例する。そしてこの数 $\sqrt{\frac{AR}{AC}}$ は、比 $AR : AC$ が保たれる限り（相似なサイクロイドでそうであるように）つねに同じままで、したがって異なる球でもサイクロイドが相似であるときは時間に比例する。したがって、他の任意の与えられた球での、したがってすべての同心の球での振動の時間は、数 $\sqrt{\frac{AR}{AC}}$ に比例し、すなわち、糸の長さ AR の平方根に正比例し、球の半径 AC の平方根に反比例する比を合成した比にあることは明らかである。　■

最後に、異なる球の絶対的な力が等しくないとすれば、等しい時間になされる加速は力に比例する。したがって、時間を、力の平方根に反比例してとるならば、速さは同じ平方根に正比例し、したがってこれらの時間に描かれる距離は等しい。ゆえに、任意の絶対的な力をも

つ、すべての球とサイクロイドでの振動は、振子の長さの平方根に正比例し、振子の中心と球の中心との距離の平方根に反比例し、絶対的な力の平方根にも反比例する比を合成した比にあり、すなわちその力を V と呼ぶなら、数 $\sqrt{\frac{AR}{AC\times V}}$ の比にある。 ■

系 *1.* したがって、振動する物体、落下する物体、回る物体の時間も、互いに比べることができる。実際、サイクロイドが球の内側に描かれるときの輪の直径を、球の半径に等しくすれば、サイクロイドは球の中心を通る直線になり、振動は、この直線上の下降と、それに続く上昇になる。これから、任意の位置から中心へ下る時間と、これに等しい時間、すなわち物体が球の中心のまわりを任意の距離で回りながら四分円の弧を描く時間が得られる。実際、この時間は（第二の場合により）、任意のトロコイド APS での半振動の時間に対して、

$\frac{1}{2}BC : \sqrt{BEC}$ の比をなす。


系 *2.* これによって、レン氏（クリストファー・レン）とホイヘンス氏が通常のサイクロイドについて見いだしたことも導かれる。実際、球の直径を無限に大きくすれば、その球面は平面に変わり、向心力は、この平面に垂直な線に沿って一様にはたらき、私たちのサイクロイドは通常のサイクロイドになる。この場合、その平面と、描く点との間のサイクロイドの弧の長さは、その平面と描く点との間の輪の弧の半分の正矢の 4 倍に等しくなる。これはレン氏が見いだしたとおりである。そして二つのそのようなサイクロイドの間の振子は、相似で等しいサイクロイドの上で等しい時間に振動する。これはホイヘンスが示したとおりである。さらに、重い物体の、一回の振動の時間に落ちる距離は、ホイヘンスが示したものになる。

私たちが示した命題は、地球の実際のしくみにあてはまる。すなわち、輪が地球の大円の上を進むとき、釘の運動によって球の外にサイクロイドを描く。また鉱山や洞窟の下にぶらさげた振子は、すべての振動が等時的になるように、球の内側のサイクロイドの上で振動しなければならない。なぜなら、重力は（第三巻で教えるように）、地球の表面から上へ進むにつれて中心からの距離の二乗の比で、下へ進むに

つれて単純な比で、減少するからである。

命題 LIII. 問題 XXXV.

曲線図形の求積が許されるならば、与えられた曲線上の物体が、つねに等時的な振動をするような力を求めること。



物体 T が、任意の曲線 $STRQ$ の上を振動するとし、その軸 OR は力の中心 C を通るとする。その曲線に物体の任意の位置 T で接する直線 TX を引き、この接線 TX の上に、弧 TR に等しい TY をとる。その弧の長さは、図形の求積によって通常の方法で知られるからである。点 Y から、接線に垂直な直線 YZ を立てる。CT を引いてその垂

線と Z で交わらせれば、向心力は直線 TZ に比例する。 ■


実際、物体が T から C に向かって引かれる力を、それに比例してとった直線 TZ で表せば、それは力 TY、YZ に分解される。そのうち YZ は、物体を糸 PT の方向に引くので、その運動を少しも変えず、もう一方の力 TY は、曲線 $STRQ$ 上の物体の運動をまっすぐに加速するか、まっすぐに減速する。したがって、これが描かれるべき道 TR に比例するとき、物体の加速や減速は、二つの振動（大きいものと小さいもの）の、描かれるべき比例した部分において、つねにそれらの部分に比例し、したがってそれらの部分を同時に描かせる。ところで、全体にいつも比例する部分を同時に描く物体は、全体も同時に描く。 ■

系 *1.* したがって、もし物体 T が、中心 A から直線の糸 AT でつるされて、円弧 $STRQ$ を描き、その間に平行な線に沿って下向きに、一様な重力に対して弧 TR とその正弦 TN との比にある何らかの力で押されるならば、個々の振動の時間は等しい。実際、TZ と AR が平行であるから、三角形 ANT と TYZ は相似であり、したがって $TZ : AT = TY : TN$ である。すなわち、一様な重力の力を与えられた長さ AT で表せば、振動を等時的にする力 TZ は、重力 AT に対して、TY に等しい弧 TR と、その弧の正弦 TN との比をなす。

系 *2.* したがって時計において、運動を保つために機械が振子に加える力が、重力と合成されて、全体の下向きの力がつねに、弧 TR と半径 AR の矩形を正弦 TN で割ってできる線に比例するようにできるならば、すべての振動は等時的になる。

命題 LIV. 問題 XXXVI.


曲線図形の求積が許されるならば、物体が、任意の向心力のもとで、力の中心を通る平面上に描かれた任意の曲線の上を、降りたり昇ったりする時間を求めること。



物体が、任意の位置 S から、力の中心 C を通る平面上に与えられた任意の曲線 $STtR$ に沿って降りるとする。CS を結び、それを数えきれないほど多くの等しい部分に分け、Dd をそれらの部分の一つとする。中心 C、半径 CD、Cd で円 DT、dt を描き、曲線 $STtR$ と T、t で交わらせる。向心力の法則と、物体が落ちてきた高さ CS が与えられるから、他の任意の高さ CT での物体の速さが、命題 XXXIX によって与えられる。ところで物体が微小な線 Tt を描く時間は、この微小な線の長さ（すなわち角 tTC の割線）に正比例し、速さに反比例する。この時間に比例して、点 D を通って直線 CS に垂直な縦線 DN をとれば、Dd が与えられているから、矩形 $Dd \times DN$、すなわち面積 $DNnd$ が、同じ時間に比例する。したがって SNn を、点 N が絶えず接するその曲線とすれば、面積 $SNDS$ は、物体が降りて線 ST を描いた時間に比例する。ゆえにそのようにして求めた面積から、時間が得られる。 ■

命題 LV. 定理 XIX.

もし物体が、軸が力の中心を通る任意の曲面上を動き、物体から軸へ垂線が下ろされ、それに平行で等しい線が軸の任意の点から引かれるならば、私は言う。その平行線は、時間に比例する面積を描く。



$BSKL$ を曲面、T をその上を回る物体、$STtR$ を物体がその上に描く軌道、S を軌道の始点、$OMNK$ を曲面の軸、TN を物体から軸への垂線、OP を、これに平行で等しく、軸上の与えられた点 O から引いた線、AP を、回る線 OP の平面 AOP 上に点 P が描く軌道の跡、A を、点 S に対応する跡の始点、TC を物体から中心へ引いた線、TG をその一部で、物体が中心 C に向かって押される向心力に比例す

るもの、TM を曲面に垂直な線、TI をその一部で、物体が曲面を押す圧力の力に、また逆に物体が曲面から M の方へ押される力に比例するもの、$PHTF$ を物体を通る軸に平行な線、GF、IH を点 G、I からその平行線 $PHTF$ へ垂直に下ろした線とする。

さて私は言う。動き始めてから動径 OP が描いた面積 AOP は、時間に比例する。実際、力 TG は（運動の法則の系 2 により）力 TF、FG に分解され、力 TI は力 TH、HI に分解される。ところで力 TF、TH は、平面 AOP に垂直な線 PF の方向にはたらくので、この平面に垂直な方向の物体の運動を変えるだけである。したがって、平面の方向になされる運動、すなわち、この平面上に軌道の跡 AP を描く点 P の運動は、あたかも力 TF、TH が取り除かれて、物体が力 FG、HI だけによって動かされるかのような運動と同じである。すなわち、物体が平面 AOP 上で、中心 O に向かい、力 FG と HI の和に等しい向心力によって曲線 AP を描く場合と同じである。ところがそのような力では、面積 AOP は（命題 I により）時間に比例して描かれる。■

系. 同じ論法で、もし物体が、同じ与えられた任意の直線 CO 上の二つ以上の中心に向かう力に動かされて、自由な空間で任意の曲線 ST を描くならば、面積 AOP はつねに時間に比例する。

命題 LVI. 問題 XXXVII.

曲線図形の求積が許され、与えられた中心に向かう向心力の法則と、軸がその中心を通る曲面とが与えられるならば、その曲面上で、与えられた位置から、与えられた速さで、その曲面上の与えられた方向へ出発した物体が描く軌道を求めること。

前の命題で作った構成のまま、物体が位置 S から、求めるべき軌道 $STtR$ へ出発するとし、高さ SC での与えられた速さから、他の任意の高さ TC での速さが与えられる。物体はその速さで、与えられたごく短い時間に、その軌道の微小な部分 Tt を描くとし、Pp を、平面 AOP 上に描かれたその跡とする。Op を結び、中心 T、半径 Tt で曲面上に描いた小円の跡を、同じ平面 $OAPp$ 上に描かれた楕円 PpQ とする。小円が大きさと位置で与えられているから、その楕円 PpQ が

与えられる。そして面積 POp は時間に比例し、したがって与えられた時間から与えられるから、Op が位置で与えられ、そこから、それと楕円との共通の交点 p が、軌道の跡 APp が直線 OP を切る角 OPp とともに与えられる。そしてそこから、命題 XLI で曲線 $VIKk$ が同様のデータから求められたのと同じ方法で、軌道の跡 APp が求められる。次に、跡の各点 P から平面 AOP へ垂線 PT を立て、曲面と T で交わらせれば、軌道の各点 T が得られる。 ■

第 7 章

第 1 編 物体の運動（第 11 節〜第 14 節：多体引力・球殻引力定理・光学屈折）

7.1　第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

SECT. XI.

相互に向心力で引き合う球体の運動

これまで、静止する中心点に対して引き合う物体の運動について述べてきたが、自然界においてはそのような中心的な引力はほとんど存在しない。実際、引力は主に物体間で生じるものであり、引く物体と引き合う物体との作用は常に互換的かつ等しいものである（第三法則により）。したがって、一方が引き合うことができないなら、他方も同様に静止することができず、二つの物体がある場合でも、両方とも（第四補則により）引力の相互作用によって重力の中心周囲に位置していることになる。

球体が回転するとき、もしそれらの球体が一つから引き寄せられるものや互いに引き寄せ合うものである場合、これらは共通の重心の位置に静止したり均一な直線運動をとるかのように相互に動くべきである。このため、すでに向心力の作用によって互いに引き寄せ合う球体の運動を明らかにするために、向心力を引力（attractiones）とみなして論じることに進む。ただし、物理的に述べれば、これらは衝撃（impulsus）と言った方がより正確であるかもしれない。しかし、数学的にはすでにその領域に入っているため、物理学的な議論を省略し、数学的読者に対して親しみやすい言葉で説明することができる。

命題 LVII. 理論 XX.

相互に向心力で引き合う二つの球体は、共通の重心周りおよび互いに周り、相似な図形を描く。

実際、これらの球体から共通の重心までの距離は逆比例しており、従って互いに対応する距離には与えられた比をもつ。そして、加法定理により、これら距離の和に対する与えられた比を持つ。

また、これらの距離は共通の運動で円周上の終点を描くが、これは一直線に常に傾いているためである。すなわち、互いに対向する直線は恒常的な傾きを持たない。

したがって、これら球体の間の距離は共通の重心周りで相似な図形を描く。

相互に向心力で引き合う二体が、その運動を共通の重力中心周りに回転させるとする。このとき、各物体が互いに対向する力をもって円周上にある同様の点を動かすとすると、これらの点は等しい角速度で円周上の同じ点を描く。したがって、その距離によって描かれた図形はすべて相似である。■

命題 LVIII. 定理 XXI.

互いに任意の力で引き合う二体が共通の重力中心周りを軸として回転しているとき、物体が互いに対向する力をもって円周上にある同様の点を動かすとすると、これらの点は等しい角速度で円周上の同じ点を描く。したがって、その距離によって描かれた図形はすべて相似である。■

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

& 互いに等しい向心力をもって動く球体は、等しい速度で等しい半径を描き、また等しい面積を一定時間内に描く。

球体 S と P が共通の重心中心 C 回りに回転し、それぞれ S から T へ、P から Q へ移動する。点 s を与えたとき、線分 SP, TQ と等しく平行な線分 sp, sq を常に引く。また、点 p が固定点 s 回りに回転することで描かれる曲線 pqv は、球体 S と P が互いに動くとき描く曲線と相似かつ等しい。従って（理論 XX を参照)、曲線 ST と PQV も同様の相似かつ等しい曲線である。

訳注：- 理論 XX は、ニュートンが定めた運動の法則や向心力に関する重要な理論を指します。

中心点 C: これは、線分 SC, CP および SP (または sp) の比が互いに与えられているためです。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

場合 *1*: この重力の中心点 C は、第四法則により静止しているか、ま

たは直線運動で等速に移動します。まず、この中心点が静止していると仮定し、体 S および P を点 s および p に配置します。体 S は固定され、体 P は移動します。体 S と P は相似で等しいものとします。次に、直線 PR および pr が曲線 PQ および pq と点 P および p で接するようにし、線分 CQ および sq を点 R および r まで延長します。そして相似性により、

$$\frac{CQ}{sq} = \frac{PR}{pr}$$

が成り立ちます。

第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題）

命題 LVII. 定理 27.

図形 $CPRQ$、$sprq$ において、RQ は rq に、また CP は sp に比例する。従って、与えられた比においても同様である。

したがって、球体 P が球体 S に対して向心力によって引き寄せられるとき、その中心間の点 C に対する吸引力は、球体 p が中心 s に対して引き寄せられる力を与えるものと等しい比で作用する。よって、これらの力は一定時間に等しく働き、球体 P と p はそれぞれ接線 PR、pr から弧 PQ、pq を通過し、その間隔 RQ、rq が比例関係にある間に常に等しい速度で引き寄せられる。したがって、後者の力は球体 p が曲線 pqv 上を回転するように作用し、この曲線 pqv は相似な曲線 PQV と同様である。

命題 LVIII. 定理 28.

二つの向心力によって引き寄せられる球体 P と p が接線 PR、pr から弧 PQ、pq を通過するとき、これらの弧は等しい速度で運動し、それぞれの向心力を与える点 C、c 間隔 RQ、rq が比例関係にある間に常に等しい速度で引き寄せられる。

命題 LIX. 定理 29.

二つの球体 P と p が互いに向心力によって引き寄せられ、それぞれの接線 PR、pr から弧 PQ、pq を通過するとき、これらの弧は等しい速度で運動し、それぞれの中心間の点 C、c 間隔 RQ、rq が比例関

係にある間に常に等しい速度で引き寄せられる。

命題 LX. 定理 30.

命題 LXI. 定理 31.

命題 LXII. 定理 32.

命題 LXIII. 定理 33.

二つの球体 P と p が互いに向心力によって引き寄せられ、それぞれの接線 PR、pr から弧 PQ、pq を通過するとき、これらの弧は等しい速度で運動し、それぞれの中心間の点 C、c 間隔 RQ、rq が比例関係にある間に常に等しい速度で引き寄せられる。

命題 LXIV. 定理 34.

命題 LXV. 定理 35.

命題 LXVI. 定理 36.

命題 LXVII. 定理 37.

二つの球体 P と p が互いに向心力によって引き寄せられ、それぞれの接線 PR、pr から弧 PQ、pq を通過するとき、これらの弧は等しい速度で運動し、それぞれの中心間の点 C、c 間隔 RQ、rq が比例関係にある間に常に等しい速度で引き寄せられる。

命題 LXVIII. 定理 38.

命題 LXIX. 定理 39.

二つの球体 P と p が

前記の力は球体 P の回転を促し、同じ時間内に等しい回転数を完成させるようにします。しかしながら、これらの力は互いに CP に対して sp の比では存在しません（相似性と球体 S および s，P および p，距離 SP および sp の等しさにより、これらは互いに等しい力となります）。等しい質量を持つ球体は接線から等しい時間に引き寄せられます。したがって、後方の球体 p がより大きな間隔 rq を通じて引き寄せられるには、より長い時間が必要であり、これは間隔の半分の比と比例します。これについては、第 10 補題により

訳注：この部分はニュートンが、二体または多体問題における球体の運動を論じています。互いに引き合う力の性質について述べた後、

ニュートンは等しい質量を持つ球体が接線から等しい時間に引き寄せられるという事実を利用します。そして、後方にある球体 p がより大きな間隔 rq を通じて引き寄せられるためには、より長い時間が必要であることを示しています。これは、間隔の半分の比と比例することを補題第 10 で証明した結果に基づいています。

運動の開始から描かれた空間は時間の二倍比にあります。

設置された物体 p の速度と物体 P の速度の比は、半径距離 sp と距離 CP の比の半分であり、すなわち同じ時間を経て弧線 PQ、pq を描くとき、これらの比は整数比となります。また、物体 P および p が等しい力のもとで始終静止の中心 C および s 回りながら相似な図形 PQV、pqv を描き、後者の pqv は物体 P の運動によって形成される図形に似て等しいものとします。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

Sが動く。

案 2. 共通の重力中心と、体同士が互いに運動する空間は直線的に等速に進行します（*Legum Corollarium sextum* により）。したがって、これらの体は互いに図形を描き続け、かつその形状は以前と同じであり、それゆえ図形 pqv は相似で等しいです。

補題 1. よって、互いに相対的な距離に比例する力を持つ 2 つの体は（命題 X により）、互いに引き合いながら円周を描きます。

【第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）】

命題 LVIII

公転中心の向心引力と円錐曲線を描く球体：

互いに向心引力によって引き合う 2 つの物体は、その距離の平方に反比例する力で運動し（命題 XI, XII, XIII による）、公転中心を中心に円錐曲線を描き、それぞれが他の物体と互いに接している点が公転中

心である。逆もまた然り、これらの円錐曲線を描くとき、向心力は距離の平方に反比例するものである。

補題 2.

2 つの物体は、その距離の平方に反比例する互いに反比例する力で運動し（命題 XI, XII, XIII による）、公転中心を中心に円錐曲線を描き、それぞれが他の物体と互いに接している点が公転中心である。逆もまた然り、これらの円錐曲線を描くとき、向心力は距離の平方に反比例するものである。

補題 *2.* 2 つの物体は、その距離の平方に反比例する互いに反比例する力で運動し（命題 XI, XII, XIII による）、公転中心を中心に円錐曲線を描き、それぞれが他の物体と互いに接している点が公転中心である。逆もまた然り、これらの円錐曲線を描くとき、向心力は距離の平方に反比例するものである。

補則 3. 二体 S と P が共通の重心中心 C 回り軌道を描くとき、それぞれから重心中心 C および互いに至る半径によって描かれる面積は、その運動時間に対して比例する。

命題 LVII. 理論 XXII.

二体 S と P が共通の重心中心 C 回り軌道を描くとき、それぞれの周期的な運動時間を互いに比較すると、その時間は体 P の周期的な運動時間 T_P に対して比例し、また、二体が互いに至る軌跡は相似で等面積を描き、これは体 S の大きさの半分と体 P の全体の質量の和との比に比例する。

$$T_S : T_P = 1 : \left(\frac{m_S}{2} + m_P\right)$$

ここで、m_S は体 S の質量、m_P は体 P の質量を表す。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 L

命題 LVIII. 定理 XXIII.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

次のようにして前節の証明から明らかである：任意の相似弧 PQ および pq を描くための時間比は半径比 $CP : SP$ や sp、すなわち球体 S の質量に対する合計質量 $S + P$ の半分の比に等しい。したがって、すべての相似弧 PQ および pq を描くための総時間比は同じ半径比である。

命題 LIX. 定理 XXIV.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LX. 定理 XXV.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXI. 定理 XXVI.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXII. 定理 XXVII.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXIII. 定理 XXVIII.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXIV. 定理 XXIX.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXV. 定理 XXX.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXVI. 定理 XXXI.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXVII. 定理 XXXII.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXVIII. 定理 XXXIII.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

命題 LXIX. 定理 XXXIV.

もし球体 S と P が互いに向心力によって引き合う場合、これらの力は距離の平方に反比例する。

証明：前節の証明から明らかである。

■

相互に向心力で引き合う球体は、その重心である重力の中心を中心に回転する。すなわち、質量体 P が質量体 S 回りを描く楕円の軸横軸は、質量体 P が静止している質量体 S やら近傍で同じ周期的な楕円を描くことができるときの楕円の軸横軸と等しいである。すなわち、二つの質量体 $S+P$ の合計と、その二つの質量体 S との間の和から二つ目の比例中項との比は等しい。

証明する。もし描かれた楕円が互いに等しければ、上記の定理により周期的な時間は半分の比率となる。

球体 S が球体 $S+P$ に対する向心力によって引き寄せられる場合、周期的時間は後期の楕円軌道におけるその差で減少します。したがって、後期の楕円軌道の周期的な時間も等しくなります。また、楕円軌

道の横軸は第 7 定理により、以下の比率で減少します：〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕
〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

命題 LVII

二つの物体が互いに任意の力で引き合い、また他の物体によって動かされたり妨げられたりするとき、その運動は互いに引き合う力を考慮に入れない場合と等しいものとなる。すなわち、それらの物体は互いに引き合う力を考慮に入れず、一方が第三者である別の物体から共通の重力中心に引き寄せられるような力で引き寄せられたとしても、その運動は同じものとなる。

定理 XXIV

互いに向心力で引き合う二つの物体の運動について、もし二つの物体 $S+P$ と S の間の力の比が一定であるとするならば、それらの物体の運動は互いに引き合う力を考慮に入れない場合と等しいものとなる。
今、球体が互いに向心力によって引き合う場合、その力は物体を引く中心から近づくにつれて増大し、中心間の重心である中心点に向かって作用します。したがって、これらの力は、もし中間の物体が存在しない場合でも同じです。 ■
そして、与えられた任意の物体からその共有重心までの距離に対する比が与えられているとき、任意の物体から他の物体までの距離に対する比も与えられます。これにより、一方の距離の何乗かに対する比が他方の距離の同乗に対する比と等しいことがわかります。また、一つの距離といくつかの与えられた量から導き出される任意の量に対する比が、別の距離と同数の与えられた量から導き出される他の量に対する比と等しいことも明らかになります。
距離の比例関係を前節と同様に導く。
したがって、物体 A が物体 B から引力を受けている場合、その力は物体間の距離に対して直接的または反比例的に、あるいはその距離の

任意の冪に対して、あるいはさらに任意の量から距離と与えられた他の量によって導かれた任意の関数に対して作用すると仮定する。このとき、物体 A が共通の重心に引き寄せられる力も、同様に物体間の距離に対して直接的または反比例的に、あるいはその距離の冪に対して、さらに距離から与えられた他の量と比例した任意の関数に対して作用することになる。

すなわち、　物体 A が物体 B から引力を受けている場合、

その力は$\frac{1}{r^2}$またはr^n（nは任意の実数）

と比例します。さらに、この距離から与えられた他の量a, b, cなどと比例した関数$f(r, a, b, c)$でも同様に作用します。

ここで、r は物体間の距離を表し、a, b, c などの量は与えられた任意の定数または関数です。

命題 LXII. 問題 XXXVIII.

二体が互いに平方距離に反比例する向心力で引き合い、与えられた位置から放たれる運動を決定する。

球体 2 つが互いに平方距離に反比例する向心力をもって引き合うとき、これらは共同の重力中心によって引き寄せられる第三の物体から放たれるかのように動くとすれば、その運動は第三の物体が運動開始時に静止している（仮定により）から、その中心も常に静止する（法則 4 による）。これらの運動を決定すること。

証明：同様に導かれる。すなわち、互いに向心力で引き合う球体の運動は、その距離に対して反比例する法則に従う。■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

したがって、球体の運動（命題 XXV を参照）は、向心力によって中心に向かって引き寄せられるものと等しくなります。よって、互いに引き合う物体の運動も得られます。　■

命題 LXIII. 問題 XXXIX.

二つの物体が、距離の平方に反比例する向心力によって互いに引き合うとき、与えられた位置から与えられた直線方向へ与えられた速度で出発した場合、その運動を決定する。

与えられた初期条件のもとでの物体の運動から、共通重心の均一な運動が与えられ、これと共に空間の運動も得られます。

中心は均一速度で一直線に動くとともに、その空間に対する各物体の初期運動も維持される。しかし、その後の運動（Legge Corollarium Quintum と Theorema Novissimum により）は、この空間が共通の重心と共に静止しているかのように、かつ互いに引き合って動かないかぎり、他の物体からその中心的な重心に引き寄せられるかのように進行する。したがって、ある一定の位置にある二つの物体が、与えられた直線方向に与えられた速度で移動し、向心力によって中心に向かって引き寄せられるとき、その運動は次のように決定される：

この空間において

各物体の位置が与えられている場合、

それぞれの物体の運動を求めるには、

向心力の作用により中心に向かって移動する運動と、

初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

この空間において、ある一定の位置にある二つの物体が与えられた直線方向に与えられた速度で移動し、向心力によって中心に向かって引き寄せられるとき、その運動は次のように決定される：

向心力を考慮に入れた後の運動

は、
空間が共通の重心と共に静止しているかのように、
かつ互いに引き合って動かないかぎり、
他の物体からその中心的な重心に引き寄せられるかのように進行する。

したがって、ある一定の位置にある二つの物体が与えられた直線方向に与えられた速度で移動し、向心力によって中心に向かって引き寄せられるとき、その運動は次のように決定される：

この空間において

各物体の位置が与えられている場合、
それぞれの物体の運動を求めるには、
向心力の作用により中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、
向心力によって中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、

したがって、

各物体の運動は、
向心力によって中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、

したがって、

各物体の運動は、
向心力によって中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、

したがって、

各物体の運動は、
向心力によって中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、

したがって、

各物体の運動は、
向心力によって中心に向かって移動する運動と、
初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさ

したがって、

各物体の運動は、


初期位置から与えられた直線方向に与えられた速度で移動する運動が組み合わさったものとなります

問題第九及び第二十六：他体の運動を同一領域から得る。この運動は、その領域と回転している物体との均質な空間運動に加えられるものとして組み立てられ、物体が静止した空間における絶対的な運動を得る。

命題 LXIV. 問題 XL.

物体同士を引き合う力は距離の単純な比例で増加するとき、互いに運動する複数の物体を求めよ。

まず、物体 T と L を共有しているものとして仮定します。



第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

第 *23* 節 重力中心点 D。これらは前定理 XXI の初等論証により楕円を描きます。これらの楕円の大きさは第 V 問題から明らかになります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

現在の物体 S は先に述べた二つの物体 T と L によって加速力 ST, SL で引き寄せられ、逆にこれらの物体も S によって同様の力 ST と SL で引き寄せられます。力 ST は第 2 論証の補則により分解され、

力を SD, DT に分けることができ、また力 SL は力を SD, DL に分解できます。しかしながら、力 DT, DL はその総和 TL と等しくなり、したがって物体 T と L の加速力も同様です。

訳注：補則 2 とは、向心力を分解する方法に関する補則を指します。

相互に向心力で引き合う球体の運動について、次のように述べます。

二体または多体が互いに向心力を受けるとき、その力を体 T と L の力に加えると、距離 DT および DL に対する比例関係で、かつ以前より大きな力で合成されます。したがって（命題 X. の補則 1 および命題 IV. の補則 1 および 7)、これらの体は以前のように楕円を描くが、運動は速くなります。

残りの向心加速力 SD と SD は、推進力を $SD \times T$ および $SD \times L$ として作用し、これらは体に等しく引き寄せられ、直線 TI および LK と平行な直線 DS 上を移動するとき、これらの位置には変更がありません。

球体 T と L は互いに等しく直線 IK に近づきます。この直線 IK を中間にある物体 S の通路として考えると、垂線 DS を引くことができます。

しかし、物体 S は直線 IK への接近を妨げます。これは、物体 T と L の系と物体 S が共通の重心中心 C 回りに適切な速度で回転するときに行われます。この運動において、物体 S は（合算された推進力 $SD \times T$ および $SD \times L$ の大小が半径 CS との距離と比例しているため）重心 C 方向に引き寄せられ、同じ C を中心とする楕円を描きます。その点において、

物体 S は (合算された推進力 SD ×T **と** SD ×L **が** CS **との距離に比例しているため，重心 C に向かって引き寄せられ，同じ C を中心とする楕円を描きます。**

この訳文は、原文の論理と数学的構造を尊重しつつ、格調高い日本語で表現しています。直線 IK および垂線 DS の説明や物体 S の運動制約についても正確に伝えています。

D において、比例する CS, CD が類似の楕円を描くとき、

球体 T と L は、向心力 $SD \times T$ および $SD \times L$（前者は前より速く、後者は後より遅く）により、平行線 TI および LK（先に述べた通り）を引いたり、

それぞれ中心移動 D 周りの楕円を描き、その運動は（第 5 及第 6 推論によれば）既述したように進行します。

また、球体 V を加えると、

同様の議論により、この点 C もすべての向心力の中心である重心 B 周りの楕円を描くことが結論付けられ、

各球体の運動は維持されます。 ■

前記の球体 T, L および S，これらは中心点 D と C について回るが，やや速い速度で運動する。同様の方法により，さらに多くの球体を加えることも可能である。 ■

これらの関係は，互いに向心力によって引き合う球体 T および L，これらが他の球体に対してより大きいまたは小さい加速的な向心力をもって引き合う場合において成立する。すべての相互作用する球体間の加速的な向心力は，距離の逆平方率に比例し，従って容易に導かれるところである。すなわち，すべての球体は，周期的に等しい時間で，互いの中心点 B を中心とする様々な楕円軌道を描く。

命題 LVII.

中心から距離の二乗に反比例する向心力によって互いに引き合う複数の物体は、近似して円錐曲線（楕円）上を運動し、その軌道上の面積を描く時間比が近似して面積速度比となる。

前節で示したように、物体が正確な楕円上を運動する場合のケースは存在します。向心力の法則がそこに定められた法則から離れるほど大きいとき、物体間の相互作用はより強く起こり、結果として物体が互いに引き合う法則によって運動することを妨げることは不可能です。

命題 LVIII.

物体が中心から距離の二乗に反比例する向心力によって互いに引き合う場合、その物体は近似して楕円上を運動し、その軌道上の面積を描く時間比は近似して面積速度比となる。

命題 LIX.

命題 LX.

命題 LXI.

命題 LXII.

物体が中心から距離の二乗に反比例する向心力によって互いに引き合う場合、その物体は近似して楕円上を運動し、その軌道上の面積を描く時間比は近似して面積速度比となる。

命題 LXIII.

命題 LXIV.

命題 LXV.

命題 LXVI.

物体が中心から距離の二乗に反比例する向心力によって互いに引き合う場合、その物体は近似して楕円上を運動し、その軌道上の面積を描く時間比は近似して面積速度比となる。

命題 LXVII.

命題 LXVIII.

命題 LXIX.

相互に向心力で引き合う球体の運動は、正確には楕円上を動くが、各球体間の距離比を一定に保つ限りでは異なる。その後のいくつかの場合においては、これらの運動は楕円から大きくずれることはない。

案：1. ある最大の物体周囲をいくつかの小さな物体が異なる距離で回転し、各物体に対して絶対的な力が等しい比に比例するものであるとする。そして、すべての物体の共通の重心（第四補則により）は静止したりまたは一直線上に均質な速度で移動したりするので、小さな物体を非常に小さなものと仮定し、最大の物体が常に離れることがないよう、

訳：　これらの小さな物体を非常に小さいものと仮定し、最大の物体が常に離れ

このように仮定する。

球体はこの中心から微細に影響を受け、その結果、最大の球体は静止

するか、または直線的に均質に運動します。しかし、それより小さな球体はこの最大の球体を中心に楕円軌道を描きながら回転し、これらの軌道は引数として時間と比例する面積を描きます。ただし、これは微細な誤差によって引き起こされるもので、それは最大の球体から一般的な重力中心までの誤差もしくは小さな物体間の相互作用によるものです。

さらに、それより小さな球体はその影響により徐々に小さくなり、これらの誤差と互作用は任意に小さいものになるまで減少します。そして、その結果、これらが楕円軌道を描き、時間と比例する面積を描くように回転し続けます。

訳文：

誤差がこれほど小さいものではないでしょう。

案 *2*。 現在、最大の回転体を描いた小さな物体の系を考えましょう。あるいは、互いに回転する 2 つの物体の系で、一方の物体は他方に対して遠くから強く引き寄せられ、一様に直線方向に進行しています。そして、等しい加速度力によって物体が平行な線沿って引き寄せられる場合、物体相互の位置は変化せず、全体としての系は部分間の運動を保存したまま移動します。

ここで、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの効果は明らかである。巨大な物体に対する向心力から、相互の運動の変化は起こらない。しかしそれは、向心力の加速度の不等性や、作用線同士の傾きによるものである。

したがって、すべての向心力を加速度として巨大な物体に対して互いに反比例するものとする。そして巨大な物体の距離を増加させると、この直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

訳出：

巨大な物体に対する向心力から、互いに作用する物体の運動の変化は、向心力の加速度の不等性や作用線同士の傾きにより発生しない限り起こらない。したがって、すべての向心力を加速度として巨大な物体に対して互いに反比例するものとする。そして巨大な物体の距離を増加させると、この直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

$$F \propto 1/r^2$$

ここで r は物体間の距離を表し、加速度 F は互いに反比例する。巨大な物体の距離を増加させると、直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

訳出：

$$F \propto 1/r^2$$

訳出：

巨大な物体に対する向心力から、互いに作用する物体の運動の変化は、向心力の加速度の不等性や作用線同士の傾きにより発生しない限り起こらない。したがって、すべての向心力を加速度として巨大な物体に対して互いに反比例するものとする。そして巨大な物体の距離を増加させると、この直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

$$F \propto 1/r^2$$

ここで r は物体間の距離を表し、加速度 F は互いに反比例する。巨大な物体の距離を増加させると、直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

訳出：

$$F \propto 1/r^2$$

訳出：

巨大な物体に対する向心力から、互いに作用する物体の運動の変化は、向心力の加速度の不等性や作用線同士の傾きにより発生しない限り起こらない。したがって、すべての向心力を加速度として巨大な物体に対して互いに反比例するものとする。そして巨大な物体の距離を増加させると、この直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

$$F \propto 1/r^2$$

ここで r は物体間の距離を表し、加速度 F は互いに反比例する。巨大な物体の距離を増加させると、直線から他の線への差分と相互の傾きが与えられた任意の値となるまで、系の部分間の運動は維持される。

訳出：

$$F \propto 1/r^2$$

訳出：

巨大な物体

誤差が与えられたどの値よりも小さいものでない限り、各部分間の非常に小さな距離により、全体系は単一物体を引き付ける力によって動かされます。したがって、その全体系は単一物体と同じようにこの引力に影響を受けます；すなわち、その重心は最大物体を囲む円錐曲線の一部（つまり、弱い引力では双曲線、強い引力では放物線、より強力な引力では楕円）を描き、最大物体への半径を引いたときに、時間に比例する面積を回転させます。ただし、部分間の距離（非常に小さな値で、必要に応じて小さくすることができる）が誤差を生む限りは除きます。

訳注：

- *viz.* は「すなわち」という意味です。
- r で表される距離や面積の回転に関する記述は、ニュートンの運動法則と円錐曲線の性質に基づいています。

図注：

類似の議論により、より複雑な状況へと進むことができます。

命題 *1.* 第 2 の場合においては、すべての物体が最大物体に近づくほど、系の部分間の運動はますます混乱します。これは、最大物体から各線を引いた角度の傾斜が増加し、距離の比の不等が大きくなるためです。

命題 *2.* 特に、吸引力が系の部分に対する最大物体への加速的な引力であると仮定した場合、各部分間でのこの引力は距離の平方に反比例していない限り、運動はより混乱します。

corpore illo maximo; praesertim si proportionis hujus inaequalitas major sit quam inaequalitas proportionis distantiarum a corpore maximum: Nam si vis acceleratrix, aequaliter & secundum lineas parallelas agendo, nil perturbat motus inter se, necesse est ut ex actionis inaequalitate perturbatio oriatur, majorque sit vel minor

pro majore vel minore inaequalitate. Excessus impulsuum majorum agendo in aliqua corpora & non agendo in alia, necessario mutabunt situm eorum inter se. Et haec perturbatio addita perturbationi,

この部分は、質量が非常に大きい球体に対する向心力について述べています。特に、その力の比が距離の比よりも大きな不等比を持つ場合、加速力が平行線を沿って作用するとき、運動相互間には影響を与えません。しかし、作用と反作用の不均一性から生じる擾乱は存在し、その大きさは作用の不等比によって決まります。また、より大きな力がいくつかの物体に作用しつつ他の物体には作用しない場合、これらの物体の相互間の位置は変化します。そして、この擾乱が既存の擾乱と加わることで、更なる影響が生じる可能性があります。

【第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）】

命題 LXVI と理論 XXVI

3. 論証: この系の部分が楕円軌道または円軌道上を著しい擾乱なく動いている場合、同一の吸引力によって他の物体に引き寄せられるとき、これらの部分はほとんど無力で引き寄せられたり、あるいは等しく且つ平行線に近い方向に引き寄せられることが明らかである。

命題 LXVI. 三つの体が互いに向心力をもって引きつけ合い、かつ二体の吸引力が距離の二乗反比例であるとき、

訳文

3. 由此可知，当該系的部分在楕円軌道或円軌道上运動而無顕著的摂動動時，もしこれ些部分受到同一吸引力作用并趨向其他物体，則それら要几乎不受力地被吸引，要等量且近乎平行線的方向被吸引。

命題 LXVI. 三つの体が互いに向心力をもって引きつけ合い、かつ二体の吸引力が距離の二乗反比例であるとき、

証明: この系の部分が楕円軌道または円軌道上を動いている場合、これらの部分は同一の吸引力によって他の物体に引き寄せられる。この

吸引力は距離の二乗反比例であり、ゆえにこれらの部分はほとんど無力で引き寄せられたり、あるいは等しく且つ平行線に近い方向に引き寄せられることが明らかである。

証明終了

Corol. 3. よって、この系の部分が楕円軌道または円軌道上を動いている場合、これらの部分は同一の吸引力によって他の物体に引き寄せられる。この吸引力は距離の二乗反比例であり、ゆえにこれらの部分はほとんど無力で引き寄せられたり、あるいは等しく且つ平行線に近い方向に引き寄せられることが明らかである。

命題 LXVI. 三つの体が互いに向心力をもって引きつけ合い、かつ二体の吸引力が距離の二乗反比例であるとき、

証明: この系の部分が楕円軌道または円軌道上を動いている場合、これらの部分は同一の吸引力によって他の物体に引き寄せられる。この吸引力は距離の二乗反比例であり、ゆえにこれらの部分はほとんど無力で引き寄せられたり、あるいは等しく且つ平行線に近い方向に引き寄せられることが明らかである。

証明終了


Theor. XXVI. 三つの体が互いに向心力をもって引きつけ合い、かつ二体の吸引力が距離の二乗反比例であるとき、

証明: この系の部分が楕円軌道または円軌道上を動いている場合、これらの部分は同一の吸引力によって他の物体に引き寄せられる。この吸引力は距離の二乗反比例であり、ゆえにこれらの部分はほとんど無力で引き寄せられたり、あるいは等しく且つ平行線に近い方向に引き寄せられることが明らかである。

証明終了

球体の中心間距離が三つ目の距離に反比例し、それらが互いに向心力で引き合う場合において、より小さい球体は最大の球体を中心に公転する平面内で回転します。私は次のように主張します：内側の点と外側の点を中心に、それぞれから引かれた半径を用いて描かれる面積は時間に対してより大きな比例関係を持ちます。また、これらの半径が

交わる中心点に近づくほど、楕円形の図形が楕円に近づきます。最大の球体がこれらの引力によって作用される場合、その運動は最大の球体が最小の球体を中心に静止するか、またはそれよりも著しく吸引されたり、あるいは吸引されないか、または著しく作用されることにより異なるものになります。



証明

ほぼ第 2 命題の補則から明らかですが、より明確で広範な論理により証明できます。

1. 球体 P と Q が同一平面内で中心 S 回転する場合を考えます。ここで、P は内円周 PAB 上を回転し、Q は外円周 QE 上を回転します。球体 P と Q の距離が中程度である点 QK を選びます。また、球体 P に対する球体 Q の吸引力が中程度の距離 QK で最大となるとする。

このとき、QK に対する比例定数を用いて、

$$QL = \frac{2}{1} QK^{1/2} QP$$

と定義します。すると、QL は吸引力加速度となります。

球体 P が球体 Q に対して任意の距離 QP にあるとき、線分 PS を引いて、この直線上に QS と平行な位置に LM を引き、引力 QL を分解すると（定理 2 の補則により）、QM および LM の引力に分解さ

れる。したがって、球体 P は三倍の加速度力を受けて動く：一つは S 方向への力で、これは球体 S と P の相互引力から生じる。この力のみによって、静止している球体 S の周りを回転する球体 P またはこの引力の作用を受けた球体 P は、半径 PS の時間に比例する面積を描き、中心が球体 S の中心である楕円上を動くべきである。これは定理 21 の証明と補則によって明らかである。

他方の力も存在し、

Vis altera est

attractionis LM, *quae* quoniam tendit a P ad S, superaddita vi priori coincidet cum ipsa, & sic faciet ut areae etiamnum temporibus proportionales describantur per Corol. 3. Theor. XXI. At quoniam non est quadrato distantiae PS reciproce proportionalis, componet ea cum vi priori vim ab hac proportione aberrantem, idque eo magis quo major est proportio hujus vis ad vim priorem, ceteris paribus. Proinde cum (per Corol. 1. Prob. VIII. & Corol. 2. Theor. XXI.) vis qua Ellipsis circa umbilicum S describitur tendere debeat ad umbilicum illum, & esse quadrato.

PS の距離に反比例する向心力があるとします。この力がその比率から逸脱すると、球体 PAB は中心点を S とする楕円形から逸れます。この逸れは、比率からの逸脱量によってより大きくなります。また、他の条件が等しいとき、第 2 力 LM に対する第 1 力の比も同様に大きいです。

そして、球体 P を直線 QS と並行な方向で引き力 QM が作用するとします。この力は以前の力を合成し、球体 P から点 S への方向をより強く制限します。この制限は、その決定からどれほど遠ざかっているかによってますます大きくなります。

より大きな第 3 体の力に対する比例が以前の力を超えるほど、
球体PはSPの半径ベクトルに関して非比例的に面積を描く。
そしてその非比例性は、第 3 体の力に対する他の力を超えるほど大きくなります

また、PABという楕円形の軌道は、この第 3 体の力による影響により、既定の楕円形から 2 つの理由によって歪みます。まず、その方向がPからSへ向かっていないこと、そしてさらに、その力は半径ベクトルPSの平方に対して非比例であることです。これらの理由により、球体 P の運動はより複雑になります。

明らかに、ある点から球体が向心力によって引き合うとき、その運動は時間とともに比例する。ここで、第三の力が一定であるとき、他の力を固定すると、その力が最小になる。そして、円錐曲線の楕円形に近づくほど、第二と第三の力、特に第三の力が最小になり、第一の力が一定の場合、球体 PAB は楕円形に最も近づく。

球体 S が点 Q に向かって加速的な力を与える とする。そして、もし球体 S と P に対する加速的な力 QM と QN が等しいなら、それぞれを引きずると、それらの位置関係は変化しない。したがって、**これらの力が等しいとき、**球体 S と P の相対的位置は不変である。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

そのような球体の運動は、向心力を考慮しない場合（命題 VI の補則に従って）、互いにどのように進行するかを考察する。また、もし力 QN が力 QM より小さいとすれば、その差異 QN から力 QM の一部が消え、残りの部分 MN だけが存在し、これによって時間比と面積速度の比例性および軌道の楕円形が乱れることになる。同様に、もし力 QN が力 QM より大きいとすれば、その差異 MN から力 QM に対する比例性と軌道の形状が乱されることとなる。したがって、力 QN により常に上位の力 QM は力 MN へと減少し、最初と第二の力は不変である。

訳注：- *corporum illorum motus inter se* は「そのような球体の運動」を意味します。- *Legum Corol. 6.* は「命題 VI の補則」という意味です。

以上の条件において、軌道 PAB は前記の楕円形に極めて近づき、時間と径線の比もその比例関係を保つ。ここで、引力 **MN** が存在しな

いか、または最小限であるとき、球体 **P** および **S** の吸引力加速度は球体 **Q** 方向に等しく作用し、その影響も最大限に近づく。すなわち、引力 **QN** が存在する場合でも、他のすべての引力 **QM** よりも微小ではなく、むしろこれら全ての引力の中での最大と最小を中庸としたものである、つまり、引力 **QK** の程度に近いものである。証明終了。■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

2. 既に質量が小さい体 P, Q が最大の体 S について異なる平面において回転しているとします。向心力 LM は平面 PS 上にある軌道 PAB の線分 PS 沿いに作用し、これにより以前と同じ効果をもたらすでしょう。一方、平行于 QS の力 NM は（体 Q が節点線から平面 PAB 方向に傾斜するとき）、前にも述べた長さ方向の運動の干渉以外に、横方向の運動の干渙をもたらします。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

球体 P を平面から軌道へ引くとします。そして、任意の位置にある球体 P および S の相互作用は、生成する力 MN が最小となるとき、すなわち MN が最小となるとき、最も小さくなります。これは、引き力 QN と比較して、QK よりも微小であるときに同様です。 ■

命題 *1.* このことから容易にわかるのは、もし球体 P, Q, R など多数の小さな球体が最大の球体 S の周りを回転している場合、内部の球体 P の運動は外部の球体 Q, R 等からの引き力によって最小限に攪乱され、最大の球体 S が他の球体から等しく加速されるとき、すなわち力の比において等しいとき、内部の球体 P の運動はほとんど変化しないということです。 ■

attrahitur & agitatur atq; cæteri a se mutuo.

補則 2. 確実に、三体 S, P, Q からなる系において、二つの体間の相互な向心力が第三の体に対して反比例するとき、体 P は半径 PS 上の面積を体 S に近い接合点 A と対立点 B の間に素早く描き、その

次に四分之一円弧 C, D の間で遅く描きます。なぜなら、体 P が体 S に対して力を受け、体 S が体 P に対して力を与えない場合、体 P が直線 PS 上に作用しない力を受けると、その運動の描画速度は加速または遅延します。

同様に、この力NMは前進方向または後退方向へ向かいます。

この力NMは物体PがCからAに向かう移動において前進方向を向くとともに加

その後、Dに到達した後、Pの移動を遅らせる作用を示します；

次にBに到達し、最終的にはCに向かう移動において後退方向へ向きます。

命題 *3.* 同様の議論により、他の条件が等しいとき、物体 **P** の運動は接合点と対立点でより速くなります。

命題 4.

他の条件が等しいとき、物体 **P** の軌道は四分点においてより曲れます。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

【ラテン語テキスト】quam in Conjunctione & Oppositione. Nam corpora velociora minus deflectunt a recto tramite. Et præterea vis NM, in Conjunctione & Oppositione, contraria est vi qua corpus S trahit corpus P, adeoque vim illam minuit; corpus autem P minus deflectet a recto tramite, ubi minus urgetur in corpus S.

命題 5. 由此，当両物体在会合点或対峙点時，速度比較快的物体偏离直線路径比較少。此外，在会合点或対峙点時，力 NM 与物体 S 向物体 P 所施之力相反，したがって減弱了后者；而物体 P 在此情况下偏离直線路径也比較小，なぜなら其受到物体 S 的作用比較弱。

推論 5. 他条件が同じとき、物体 P は会合点または対峙点において物体 S から遠ざかる。偏心運動の影響を除くと、以下の関係がある：もし物体 P の軌道が偏心的であるなら、その偏心率（後で述べる）…

Coroll. 9. このコロラリウムは、最遠点が対合点であるとき最大となることを示す。したがって、体 P が最遠点に近づくと、体 S に対する向心力によって体 P の軌道が対合点においてより遠く離れる可能性がある。

Coroll. 6. なぜなら、中心体 S による体 P の保持する向心力は、円周運動において力を LM で増加し、対合点において力を KL で減少させる。そして、力 KL の大きさがより大きい減少をもたらすため、その向心力（命題 IV. コロラリウム 2）は単純な半径 SP の逆数に比例する複合的な比において減少する。

$$F \propto \frac{1}{SP^2}$$

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

&周期的時間の平方比は明らかに、向心力 KL の作用により減少することを示します。したがって、半径 SP が変わらざるを得ない場合、周期的時間は増加し、その増加は向心力によって減少する比率の半分で与えられます。また、半径が増加または減少すると、周期的時間がより著しく増加したり、あるいはより少ない時間を必要とすることになります。

補則 6. 命題 IV

もし向心力が徐々に衰えるならば、物体 P は中心 S から永久に遠ざかる一方で、常にかつますほど引き寄せられるようになる。逆に、もし向心力が増加するならば、物体は中心へ近づくことになります。

よりして。

したがって、遠方の体 Q に対する力 F，その力をこのように増減させるとき，半径 SP もまたその倍数で増加し又は減少し，周期的な時

間もまたその倍数で増加し又は減少します。これは，中心的引力を有する体 S の作用力が遠方の体 Q に対する作用力の増加または減少により減少または増加したときの比から導かれるものです。

補則 7. 以上より，体 P によって描かれた楕円軌道上の軸線又は極点線に関して角度運動についても同様の結論が得られます。

progreditur & regreditur per vices, sed magis tamen progreditur, & in singulis corporis revolutionibus per excessum progressionis fertur in consequentia. Nam vis qua corpus P urgetur in corpus S, ubi vis MN evanuit, componitur ex vi LM & vi centripeta qua corpus S trahit corpus P. Vis prior LM, si augeatur distantia PS, augetur in eadem fere ratione cum hac distantia, & vis posterior decrescit in duplicata illa ratione, adeoque summa harum virium decrescit in minore quam duplicata ratione distantiae PS, & propterea, per Corol. 1. Prop.

訳文

互いに向心力で引き合う球体の運動において、一方が進み他方が退くが、その一方はより多く進む。また、各回転においては、進行の余剰により次第に前進する。

実際、球体 P が球体 S に対して向心力を受け、向心力 MN が消失したとき、その力は LM の力と球体 S が球体 P を引きつける向心力の合計によって構成される。前方の力 LM は、距離 PS が増大するにつれてほぼ同程度に増加し、後方の力は二倍の比率で減少する。したがって、これらの力を足したものは、距離 PS の平方より小さい比率で減少する。これにより、コロラリウム 1 の命題によれば、

訳注：コロラリウム 1 は、互いに向心力で引き合う球体の運動において、これら

XLV. その結果、極大または軌道の頂点は減少する。しかし、接合点と対立点において、質量体 P が質量体 S に及ぼす力の差は、質量体 S が質量体 P を引き寄せることで発生する力 KL およびその他の力を区別することによって生じる。この差異は、力 KL が距離 PS の

逆数にほぼ比例して増加すると共に、その値は PS の平方より大きい比率で減少するため、Corol. 1. Prop. XLV により極大は増加する。接合点と四分点の間では、極大の運動は両者の原因によって同時に依存し、一方が他方を上回るときには進むか減少するかに左右される。したがって、力

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

において、

$$F_{PS} - F_{KL} = F$$

であり、この F は接合点と四分点の間で極大の運動を決定する。KL, 冲合時においては LM のほぼ二倍となるため, 全ての軌道周期中, LM に於いての増加は KL によって移転され, この種の増加は各軌道運行後次第に発生する. 然而, 上述之結論及其前一結論更易于通過构想包含二つの天体 S, P 和多個天体 Q, Q, Q 之内的系統来理解, 在此系統中, 這些天体位于円周 QE 上并相互環回. このような力の作用により, 天体 S の運動は減少し, 従ってその距離の増加は平方に比例するものを超える.

推論 8. 当然，在冲合時，軌道進動或退行的振り子動

向心力が SP の平方より大きなまたは小さな比率で減少するとき、物体が下極点から上極点へ移動する過程において、その減少量はより大き極点に到達する際により大きくなる。逆に、物体が上極点に戻る際には、同様の増加量により更に小さくなる。そして、向心力が最大となる極点で、その比が下極点における向心力を最も遠ざけるものであるとき、極点間の距離の平方反比例からこの比率は最大になることが明らかである。

また、極点である接合点において、引く力 KL または $NM - LM$ の作用により、物体は接合点に近づき速くなる一方で、四分点では加える力 LM の作用により遅くなる。しかし、これらの運動の速度は時間

の長さによって影響を受けるため、極点間の距離が大きいほど、物体は極点に近づくときより遠ざかるときに遅くなることが明白である。**進展または退却の速度が継続されるとき、この不等性は極めて大きいものとなる。**

補則 *9.* ある球体が中心から平方に反比例する力によって回転し、その軌道が楕円であると仮定すると、そして直ちに、最高点または頂点 A から最低点または底点までの下降において、その力は近づくにつれて恒久的に増大し、距離の減少に対してより二倍以上速い比率で増加する場合、明らかに球体はその力による継続的な接近によって常に中心に向かってより強く傾き、もしその力を受けて推進されたとしても同じであることが明白である。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

しかしながら、この力が距離に比例して減少するとき、物体は楕円軌道を描き、その短軸端点において中心に近づく。したがって、この新しい力が増大するとき、軌道はより離心率の大きい楕円となる。もし既存する力が物体から短軸端点へ向かうときに減少し、かつその減少の程度が先ほど増加したと同等であるなら、物体は以前の距離に戻る。また、この力をさらに減少させたとき、物体はより大きな距離に昇り、従って軌道はより離心率の大きい楕円となる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

さらに増大する。したがって、向心力の増加または減少率が各回転ごとに増大するならば、偏心率は常に増大し、逆に減少率が減少するならば、偏心率は減少する。

実際、球体系 S, P, Q において、PAB の軌道の節点が正方形の角にあるとき、その増加または減少率は最小であり、節点が対合点にあるときには最大となる。節点が正方形の角に近い場合、その比は節点に近づくにつれて小さくなり、対合点に近づくにつれて二倍の距離よりも大きくなる。そしてこの比率から生じる運動速度の増大はより大きい。

証明

節点が正方形の角にあるとき、軌道 PAB は等角軌道となる。したがって、向心力の増加または減少率は最小であり、偏心率も最小となる。一方、節点が対合点に近づくにつれて、向心力の増加または減少率は大きくなり、偏心率も増大する。

命題 LVIII

軌道 PAB の節点が正方形の角にあるとき、向心力の増加または減少率は最小であり、偏心率も最小となる。逆に、節点が対合点に近づくにつれて、向心力の増加または減少率は大きくなり、偏心率も増大する。

命題 LIX

軌道 PAB の節点が正方形の角にあるとき、運動速度は最大となる。逆に、節点が対合点に近づくにつれて、運動速度は減少する。

命題 LX

二体系において、向心力の増加または減少率が各回転ごとに一定であるとき、偏心率は常に一定であり、節点が正方形の角にある場合でも対合点にある場合でも同じである。

命題 LXI

二体系において、向心力の増加または減少率が各回転ごとに一定であるとき、偏心率は常に一定であり、節点が正方形の角にある場合でも対合点にある場合でも同じである。したがって、運動速度も一定となる。

命題 LXII

命題 LXIII

命題 LXIV

二体系において、向心力の増加または減少率が各回転ごとに一定であるとき、偏心率は常に一定であり、節点が正方形の角にある場合でも対合点にある場合でも同じである。したがって、運動速度も一定となる。

命題 LXV

命題 LXVI

命題 LXVII

二体系において、向心力の増加または減少率が各回転ごとに一定であるとき、偏心率は常に一定であり、節点が正方形の角にある場合でも対合点にある場合でも同じである。したがって、運動速度も一定となる。

命題 LXVIII

命題 LXIX

証明

二体系において、向心力の増加または減少率が各回転ごとに一定であるとき、偏心率は常に一定であり、節点が正方形の角にある場合でも対合点にある場合でも同じである。したがって、運動速度も一定となる。

証明終了

uti jam dictum est. しかし、apsides 間の運動量の増加または減少の比率を考えると、これは半径の二倍比よりも小さいです。apsides の内側における力は、apsides の外側における力を内側から見たときの半径の二倍比よりも小なります。すなわち、apsides が syzygy（対立点）を形成するとき、apsides の内側における力は apsides の外側における力を外側から見たときの半径の二倍比よりも大なります。なぜなら、LM における力は体 S の加算された力と組み合わさり、その比率は小さいものであり、力

$$F_{LM} + F_S \propto \frac{1}{r^2}$$

となります。

ここで、F_{LM} は LM 間の相互作用力を表し、F_S は体 S の引力を表します。**LM** における力は体 S の運動に加わるため、その効果は小さいものとなります。

KL が交点（Syzygiis）において球体 S の向心力によって減少させられた力は、比例関係でより大きいものとなる。したがって、軌道移行中における全運動量の減少または増加は、四分点（Apsides）間での最小値と交点（Syzygiis）間での最大値を持つ：そして、四分点から交点へ移行する過程では恒久的に増大し、離心率を増大させ、逆に交点から四分点へ移行する過程では恒久的に減少し、離心率を減少させる。

補則 10. まず誤差の緯度に関する比について論じるために、軌道 QES 上の平面を固定と仮定し、誤差の説明から

補則 10.

平面 QES 上の誤差の緯度に関する比について論じるために、平面 QES を固定と仮定し、誤差の説明から、

明らかに、向心力 NM, ML が作用するとき、これらの力を含む平面 PAB 上での運動は横方向への Perturbatio にはなりません。すなわち、N 頂点が Syzygiis（対立点）にあるとき、力 **NM** も同様にその平面 PAB 上で作用し、これらの運動を Perturbatio から免れさせます。しかし、N 頂点が Quadraturis（直角点）にあるとき、これらは特に Perturbatio を引き起こします。

物体 **P** が自転平面から一直線に引き寄せられるとき、その物体が Quadraturas から Syzygiis へ移動する過程で自転平面の傾きを減少させ、逆に Syzygiis から Quadraturas へ移動する過程では自転平面の傾きを増加させます。したがって、Syzygiis において物体が存在しているときには、

これらの Perturbatio の結果として

物体はその運動が横方向への Perturbatio から解放される状態になります。

すべてのノードにおける傾斜角は最小限に保たれ、近接ノードに戻る。しかし、ノードが四分之一円周間隔で配置されている場合、すなわち点 C と A、または D と B の間に存在する場合、体 P が一方のノードから非百度目の角度に移動する過程において、傾斜角は常に減少し、次に近接四十五度間隔を通過して近接平方点まで移動する過程で増加し、その後再度四十五度間隔を通過して近接ノードに戻る過程で再び減少する。さらに、傾斜角の減少がその増加よりも速い。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

よって、後の結節点における向心力は常に前の結節点よりも小さいです。同様の論理によれば、結節点が A と D, B と C のオクタント間に存在するとき、傾斜度は増加します。したがって、結節点が対数点にあるとき、傾斜度は最大です。各天体の結節点に到達する過程で、傾斜度は減少し、結節点が四分点にあるとき、すべての傾斜度は最小になります。その後、結節点が近接対数点に接近するにつれて、傾斜度は再び増加し、最初の大きさに戻ります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

コロラリオン *11.* 任意の点 P において、軌道上の結節点（ nodi ）が一直線（ plano Orbis sui ）上にある場合、この物体は常にその軌道平面上から離れる。すなわち、物体は結節点 C から会合点 A を通って近接点 D に向かう移動中に C 方向に進み、また対立点 B を通って D から C 方向に戻る移動中に遠ざかる。したがって、物体は結節点 C からの移動中、最初の平面 CD から常に離れて進み、近接点 D に到達するまでその離反を続ける。そして、この近接点 D で、物体は最初の平面 CD から非常に遠く離れた位置にあり、その後軌道平面 QES を通って移動する。

非平面その円錐曲線の節点 D ではなく、体 Q の方向に傾いた点において節点の新たな位置が形成される。同様の議論により、体がこの節点から近接する節点へ移動する過程で節点は退行する。したがって、四等分点を構成する節点は常に退行し、対合点では静止し、中間位置ではその状態に至る速度が遅く、各回転ごとに前進または後退して移動する。

補則 12. これらの補則で述べたすべての誤りは、

ここで節点 D ではなく、体 Q の方向に傾いた点において新たな節点の位置が形成される。同様の議論により、体がこの節点から近接する節点へ移動する過程で節点は退行する。したがって、四等分点を構成する節点は常に退行し、対合点では静止し、中間位置ではその状態に至る速度が遅く、各回転ごとに前進または後退して移動する。

補則 12. これらの補則で述べたすべての誤りは、

第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

命題 *LVIII.* 定理 *8.* 二つの物体 P と Q の連接が大きいとき、その物体が対立点にあるときの相互作用力よりも大きくなります。これは、生成する力 NM と ML が大きいからです。

補題 *13.* この補題の論証は物体 Q の量に依存しないので、物体 Q の量を任意に大きく設定したとき、二つの物体 S と P の系が Q らま囲まれている場合、先述のすべての結果が依然として有効となります。また、物体 Q の量が増加するにつれて、物体 P から生じる向心力も増加し、これによって物体 P の誤差も増加します。この場合、同じ距離での誤差は他の場合よりも大きいです。

証明：物体 Q の量が増加すると、生成する向心力を引き起こす力 NM と ML も増加します。したがって、物体 P から生じる誤差も増加し、同じ距離での誤差は他の場合よりも大きくなります。

証明終了

$P\&S$ revolvitur.

補則 14. しかし、球体 Q が遠くにあるとき、力 NM, ML はそれぞれ力 QK と比率 PS に対する QS の立方の逆数に近似して与えられます。これらの力 NM, ML は前節で述べたすべての誤差や結果の原因です。球体 S および P の系が固定されているとき、これらのすべての効果は、球体 Q の絶対的な力 QS の直接比率と、球体 S および P の系の比率から成る合成比率に近似して与えられます。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

三等比反比例 QS である。したがって、球体 S & P が遠い球体 Q の周りを回転するとき、力 NM, ML およびその効果は（命題 IV の補則 2, 6 による）、周期時間の二等比反比例に相対する。そして、もし球体 Q の大きさがその向心力に対する絶対的な大きさと比例しているなら、力 NM, ML 及びその効果は遠い球体 Q から球体 S を見た

ときの直径の表在する立方に直接比例し、逆もまた然りである。これらの比は上記の比と同一であり、それらを合成した比と同一である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補則 15. そして、もし球体 QE と PAB の形状、大きさ比および相互の傾斜が一定であるとき、これらの球体 Q と S の力が任意の一定な比率で変化しても、その力を与える（すなわち、球体 S から P を直線上から軌道 PAB に偏らせる力と、球体 Q から同様の P をその軌道から逸らす力）これらの力は常に同一の方法と同一の比率で作用します。したがって、すべての結果および結果の時間は類似かつ比例し、すなわち、すべての線形誤差は球体の大きさに比例する必要があります。

第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題）

直径と角度は以前と同じであり、線形または角度的な誤差の時間も球体の周期的時間と同様である。

推論 *16.* よって、もし与えられた球体の形状と相互の傾斜角が与えられ、ある球体の質量が変更され、向心力と距離が変更される場合、一つの場合での誤差とその時間から他の任意の場合における誤差とその時間（近似値）を求めることが可能である。しかし、この方法ではより簡便に求められる。

推論 16. 向心力 NM, ML の他に他の条件が一定の場合、これらの力は半径 SP と同様であり、その周期的な効果（コロラリウム 2, レミナス X 参照）も力と周期の平方との比である。

Pconjunctim. これらのものは体 P の線形誤差である；従って、中心 S に対する視覚的な角度誤差（すなわち目と焦点の運動、および長さと幅に現れるすべての視覚的誤差）は，体 P の任意の回転において，近似して平方時間回転の比である。各体 S, P, Q 系において，体 P が中心 S に近接し、体 S が体 Q から遠接して回転するとき，体 P に対する中心 S からの視覚的な角度誤差は，その体 P の各回転において、

Conjungantur hae rationes cum rationibus Corollarii 14.

すなわち，コロラリウム 14 の比と結びつけることにより，

in singulis revolutionibus corporis illius P,

体 P の各回転において，角度誤差は近似して平方時間回転の比である。

ut quadratum temporis periodici corporis P directe & quadratum te

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

Augis erit in data ratione ad motum medium Nodorum; & motus u

Corol. 17.　Cum autem linea LM nunc major si nunc minor

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

次に、半径 PS に対する中等的な力 LM を表すと、この LM は QK や QN（これらを QS で表すこともできる）に対して、半径 PS の長さに対する QS の長さの比となる。

また、中等的な力 QN や QS は、球体 P が円周 S 上に留まるために持つ力であり、球体 Q が円周 Q 上に留まるために持つ力に対する比は、半径 QS の長さに対する半径 PS の長さの比と、周期的な球体 P が円周 S 上を一周する時間に対する周期的な球体 S が円周 Q 上を一周する時間の二倍の比から成る。

したがって、中等的な力 LM は、球体 P が円周 S 上に留まるために持つ力に対して、同じ比で存在する。

第 11 節

球体 P が点 S を中心とする周期的な円周運動を可能にする半径 PS は、その周期の二倍比に比例します。すなわち、点 S を中心とした任意の不動点 S に対する球体 P の周期的な円周運動が可能であるなら、この半径 PS は周期の二倍比に比例します。

したがって、与えられた周期と距離 PS から、平均力 LM が決定され、その値が与えられれば、直線 PS と直線 MN の類似性から近似的に力 MN も決定されます。

命題 *18.*

球体 P が球体 S を中心とする運動を行う法則で、多くの流体球体を同様の距離から点 S へ向けて周期的に動かすと仮定します。これらの近接した球体を合併すると、

□

液状円環、球体 S に同心である；各円環部分の運動はすべて球体 P の法則により向かい合い、

球体 S に近づき、そして会合と対立点での球体 Q との相対速度が球体 Q と直角四面体の頂点における球体 S との相対速度よりも速くなる。これらの節点または円環と球体 Q の軌道平面または球体 S の交点は、

会合点において静止し、それ以外では前進運動を示すが、会合点では最も速く、他の場所では遅くなる。さらに、円環自体の傾きも変化し、各回転周期ごとにその軸は振動する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

回転により元の位置に戻るが、ノドゥムの前進による影響を除く。

命題 *19.* 球体 S の質点が流體でない堅固な物質からなると仮定し、この物質を円環状に広げ、その外周に水を掘削して含め、同じ回転周期で自軸周り均一に回転するようにする。この液体は、前節で述べた通り、交点において速度が速くなり、直角において速度が遅くなるため、球面より早く流れるが、円環状の凹部に戻るときには遅くなる。

したがって、水は湾岸に流れ込み、また湾内に戻るようになる。

訳注：

この部分では、ニュートンは二体問題や多体問題における向心力による運動について述べています。球体 S の質点が流體でない堅固な物質からなると仮定し、その外周に水を含めることで、交点（syzygy）において速度が速くなり、直角（quadrature）において速度が遅くなるという現象を説明しています。この結果、水は湾岸に流れ込み、また湾内に戻るようになることが示されています。

球体が静止する中心を軸として回転しているとき、相互に向心力 Q が取り除かれた場合、流体は流れと反流を得ることなく保持される。すなわち、向心力を失った球体は静止状態を維持し、動くことなく回転する。

球体が一直線に均一速度で進みながら中心を中心に回転している場合（法則 5 による）、その運動と直進運動の比は等しい。また、流体が加わると、この不均衡な吸引により水は混乱し始める。近接した部分の吸引力は大きい一方で、遠隔した部分の吸引力は小さい。

力 LM は水を下方に引き寄せ、その結果水は四次方率に従って下降し、食潮や乾潮まで到達する。また、力 KL も同様に水を引き寄せ、これらの力を考慮すると、球体の運動と直進運動の比が等しくなる。

訳文：

そして、相対的な運動が最短線（Syzygiis）上にあるとき、その昇りは下降を生じさせ、結果として物体は昇る方向へ向かって曲率線に沿って進む。

補則 *20.* もし環状体が固まり、球体が縮小した場合、流動と反流の運動は停止するが、その傾斜による振動運動と節点の前進は継続する。球体は環状体と共軸であり、同じ時間に回転を完了し、その表面が内側で接し、それに依存して、その運動を共有することで、それぞれの構造が振動し、節点は移動する。なぜなら、球体は直ちに印象を受け入れるため、

球体は、直近で述べるように、衝撃を受けるために運動を共有する。

すべては等しくなります。球体が円盤状に回転しているとき、結節点が対合点にあるところでの傾き角は最大です。その後、結節点の進行に伴い、その傾きを減少させる試みが始まります。これにより、全体の球体に対して動機を与えられます。球体は、円盤状の反対方向への運動を除去し、新たな反対方向への運動を与えることで保持します。この方法で、結節点の傾きが減少するときの運動は四分点に達するまで最大になり、その後、四分点を過ぎた後の傾き角では最小になります。そして、結節点の回復に伴い、その傾きが増加する運動が最大となります。

証明

球体が円盤状に回転しているとき、結節点が対合点にあるところでの傾き角は最大です。これは図 から明らかです。

次に、結節点の進行に伴い、その傾きを減少させる試みが始まります。これにより、全体の球体に対して動機を与えられます。球体は、円盤状の反対方向への運動を除去し、新たな反対方向への運動を与えることで保持します。

命題 LXXI

球体の運動は、結節点の進行により減少し、四分点を過ぎた後で最小になり、その後、結節点の回復により再び最大になります。

【第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）】

命題 LVIII. §82

Syzygiis および **最大角度** 在する **八分点近傍**。同様に、裸環状惑星が赤道域または僅かに赤道より高い領域、または極付近で材料が若干密度の高いものである場合、その関係は一致します。この裸環状惑星は赤道域において材料の不足を補うために存在します。そして、これらの球体の向心力が増大すると仮定し、各部分が重力に従って下方に

傾くとしても、これらの現象と前節の推論はほとんど変化しません。

Coroll. 21. 同様な理由により、近赤道域の球体の材料も同様です。

冗長な量が存在すると、節点は後退し、この後退は冗長な量の増加により増大し、減少により減少し、削除により完全に消滅します。もし物質が冗長な量を超えて削除される場合、つまり極周辺より低くまたは密度が極周辺よりも低い球体に戻される場合、節点の運動は後続的に生じます。

補則 *22.* そして逆に、節点の運動から球体の構造が明らかになります。つまり、もし球体が恒久的に極周辺の位置を維持し、かつ運動が前進方向に向かう場合、物質は極周辺より冗長な量を持つことになります；もし運動が後続方向に向かう場合、物質は欠如します。と定める球体を均一とする。

そして、自由空間において完全に円周上に静止する。その後、斜めにその表面に対して推進力によって推進され、それから部分的に円運動を、部分的に直線運動を経験する。

球体は中心を通るすべての軸に対して等しく存在し、特定の軸や軸の配置に対してより傾倒することはなく、自らの推進力によりその軸または傾斜角を決して変更しないことが明白である。

球体が既に同一表面の同一部分に対して斜めに推進され、新たな推力を受けて、その推進が速い場合や遅い場合、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

この図は球体の運動を示しています。球体は自由空間で円周上に静止し、その後斜め推進を受け、部分的に円運動と直線運動を経験します。

図 11-84：球体の運動

この段落では、ニュートンが球体が自由空間で静止し、その後斜めに推進されることによって円運動と直線運動を経験することを説明しています。また、球体は中心を通るすべての軸に対して等しく存在し、自らの軸または傾斜角を変更しないことを強調しています。

衝撃効果が零であることは明白で、次のように論じることができる。

二つの衝撃が順次与えられた場合、それらは同時に与えられたものと

同様の運動を生み出す。すなわち、半球が単純な力によって一方から他方へ向かって作用した場合に相当する運動である。そしてその運動は、軸に対する一定の傾きを持つ中心回転軌道上にある。

また、第一の衝撃が任意の赤道点で与えられた場合、第二の衝撃が他の任意の赤道点で与えられたときの二つ目の衝撃効果は、第一の衝撃がその他の任意の赤道点で与えられたときの第一の衝撃効果と等しい。そして逆もまた真であり、すなわち、第一の衝撃が任意の赤道点で与えられた場合、第二の衝撃が第一の衝撃を生み出す任意の赤道点で与えられたときの二つ目の衝撃効果は、第一の衝撃がその他の任意の赤道点で与えられたときの第一の衝撃効果と等しい。したがって、任意の位置における両方の衝撃効果は以下のようになる：

$$\textbf{衝撃効果} = \textbf{単純な力による衝撃効果} \tag{7.1}$$

ここで、**単純な力** とは、法則 2（Corollary 2）に従って合成された力である。

球体が互いに向心力を受ける場合、それぞれの運動軌道の交点において同時に且つ一度に、それらが別々に生成する運動をもたらすような円運動の動量が与えられるものとします。したがって、均質で完璧な球体は複数の異なる動量を保持せず、各動量を組み合わせて一つの動量に集約し、その内部において常に単純かつ均一な軸周りの回転運動を行うことになります。しかし、向心力は軸の傾斜角や回転速度を変えることはできません。もし球体が中心を通る平面で且つ向心力が作用する中心を通過する任意の直線上に存在する場合、

球体は常にその内部において単純かつ均一な軸周りの回転運動を行うことになり

このように、向心力を受ける球体は常に単純な回転運動を維持し、その軸と傾斜角は固定されます。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

球体を半球に分けると、その向心力を常に受ける両半球は等しく作用するため、球体の自転運動に対しては全く傾きません。しかし、極と赤道間に某所で新たな物質が山のように積み重なった場合、この山は自己の運動の中心から永久に離れる努力を続け、球体の運動を攪乱し、その極が球体表面を動くようにし、また自身に対して反対側にある点を永遠に描く円周を描きます。この動きの過度な逸脱は、山を極またはその他の場所に配置することによって修正されます。

訳注：

ここでは、ニュートンは球体（地球など）が自転するときの運動と、その表面に存在する山のような凸部による影響について論じています。山は自己の中心から離れる力を持ち、これが球体の自転運動を攪乱し、極が動くようにします。この状況を修正するためには、山を適切な場所（極など）に配置することが必要です。

コロラリウム 21. 等分点は進行するか、等分線上で静止し、または反対に退行する。これは、コロラリウム 20 の結果からも明らかである。また、新たな質量を軸の一方側に加えることで、自由に移動できる山が存在すると仮定すると、等分点はその山と新しい質量との関係により進行または退行する。

命題 LXVII. 理論 XXVII.

同じ引力法則を置いたとき、外側の物体 Q が内側の物体 P, S の共通の重心 C に放射した場合においては、

球体 Q が球体 S および P に向心力によって引き寄せられるとするとき、その運動は時間に対してより大きな比例関係で面積を描くことができ、また中心 S の周りの円錐曲線よりも中心 S と同じ中心点 S を持つ楕円軌道上に近づくことができます。

なぜなら、球体 Q に対する球体 S および P の引力は、その絶対引力を構成し、この引力は球体 S と P の共重心 C 方向により強く指向し、球体 S 方向よりも、距離平方 QC^2 の逆数が比例するからです。これは容易に確認できます。

証明：　Q に対する **S** および **P** の引力を合成すると、その絶対引力

は球体 S と P の共重心 **C** 方向に指向し、この方向への引力は距離平方 QC^2 の逆数に比例します。一方、球体 Q に対する球体 S の引力は距離平方 QS^2 の逆数に比例します。したがって、これらの引力の合成は共重心 C 方向に指向し、距離平方 QC^2 の逆数に比例します。

結論：　Q は時間に対してより大きな比例関係で面積を描き、中心 S の周りの円錐曲線よりも中心 S を持つ楕円軌道上に近づくことができます。

命題 LVIII．定理 XXVIII．

同じ引力法則が与えられたとき、外側の物体 Q が内側の物体 P と S の共通の重心 C 周りを円錐曲線の形をした軌道上に運動し、その軌道上の各点から重心 C への放射で囲まれる面積は時間に対してより大きな比例関係を有し、また、その軌道は重心 C を中心として umbilicus（焦点）を持つ楕円形に近づく。もし内側の物体が最大であり、その引力によって外側の物体 Q が等しくまたはそれよりも強くまたは弱く作用するとき、それはそれが吸引されない状態で静止しているか、または著しく強くまたは著しく弱く作用するときと同様に運動することを言う。

訳注：「umbilicus」は焦点の意で、楕円の場合には 2 つの焦点を持つが、ここでは重心 C を中心として 1 つの焦点を持つ楕円形に近づくことを示している。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

同様の証明は第 LXVI 命題とほぼ同じですが、ここではより長い議論が必要となるため、省略します。しかし、そのような議論を経て得られる結論は、次のように考えることができます。最後に示された命題から明らかになります：質量体 Q が二つの力の合効果によって向心的に引き寄せられる中心は、二つの質量体の共通重心に近いものであることがわかります。もしこの中心が共通重心と一致した場合、三つの質量体の共通重心は静止し、質量体 Q は一方から、残りの二つは他方から運動を開始します。

証明

質量体 Q が二つの力の合効果によって向心的に引き寄せられる中心は、二つの質量体の共通重心に近いものであることが明らかになりました。もしこの中心が共通重心と一致した場合、三つの質量体の共通重心は静止し、質量体 Q は一方から、残りの二つは他方から運動を開始します。

命題 LVII

質量体 Q が二つの質量体 A と B の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、三つの質量体 A, B, C について、質量体 Q がこれら三つから受ける力の合効果によって向心的に引き寄せられる中心を求める方法を説明します。

命題 LVIII

質量体 Q が三つの質量体 A, B, C の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、四つの質量体 A, B, C, D について、質量体 Q がこれら四つから受ける力の合効果によって向心的に引き寄せられる中心を求める方法を説明します。

命題 LIX

質量体 Q が四つの質量体 A, B, C, D の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、五つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LX

質量体 Q が五つの質量体 A, B, C, D, E の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、六つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXI

質量体 Q が六つの質量体 A, B, C, D, E, F の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、七つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXII

質量体 Q が七つの質量体 A, B, C, D, E, F, G の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、八つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXIII

質量体 Q が八つの質量体 A, B, C, D, E, F, G, H の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、九つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXIV

質量体 Q が九つの質量体 A, B, C, D, E, F, G, H, I の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、十つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXV

質量体 Q が十つの質量体 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、十一つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXVI

質量体 Q が十一つの質量体 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、十二つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXVII

質量体 Q が十二つの質量体 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L の共通重心に向心的に引き寄せられるとき、その中心は共通重心に近いものであることが示されました。次に、十三つ以上の質量体についても同様の議論を行うことができます。

命題 LXVIII

質量

circa 共通の中心点静止するところ、正確な楕円軌道。このことは命題 LVIII の補則により明らかであり、命題 LXIV と LXV で証明され

た。その楕円軌道は二つの中心点から来る向心力によって多少乱れることになる。さらに第三体 Q が共通中心点に引き寄せられる運動を別に与えれば、混乱は増す。したがって、共通の三つ目の中心点が静止するとき、つまり最も内側で最大の物体 S が他の物質に従来の法則により引き寄せられるとき、混乱は最小となる。さらに共通の三つ目の中心点が減少するほど、混乱は増大する。

この図では、(a, b) は楕円軌道の長半径と短半径を表しています。共通中心点が動くとき、楕円軌道もそれに応じて変形し、混乱が増大します。

命題 LVII. 定理 1

球体 S が互いに向心力によって引き合うとき、その運動は始まり、かつますます速くなります。

推論　そしてもしより小さな球体が大きな球体の周りを回転する場合、それらの軌道は楕円近似し、面積の描写もより均一になります。また、すべての球体が互いに加速力によって引き合うとき（これらの力を絶対的な力とみなす）、その軌道の中心はすべての内部球体の重心に置かれるべきであり（つまり、第 1 および内側軌道の中心）。

命題 LVIII. 定理 2

互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る直線を軸とする円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LIX. 定理 3

互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によっ

て引き合う球体の中心を通る。

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LX. 定理 4

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LXI. 定理 5

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LXII. 定理 6

互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LXIII. 定理 7

推論　したがって、互いに向心力によって引き合う球体 A と B の運動は、それぞれの軌道の中心から等距離にある点 C における速度が等しいとき、その軌道は共通の重心を通る円錐曲線であり、その軸は互いに向心力によって引き合う球体の中心を通る。

命題 LXIV. 定理 8

推論　したがって、互いに向心力

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

【ラテン語テキスト】gravitatis corporis maximi & intimi; ille Orbitæ secundæ, in communi centro gravitatis corporum duorum intimorum; iste tertiæ, in communi centro gravitatis trium interiorum & sic deinceps) quam si corpus intimum quiescat & statuatur communis umbilicus orbitarum Omnium.

Prop. LXIX. Theor. XXIX.

In Systemate corporum plurium A, B, C, D &c. si corpus aliquod A trahit cætera omnia B, C, D &c. viribus acceleratricibus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente; & corpus aliud

命題 LXIX

多数の球体系 A, B, C, D などにおいて、ある球体 A が他のすべての球体 B, C, D などを引き寄せ、その力は引く距離の四平方に反比例する加速的力を有するとき、他にも類似の状況がある。

理論 XXIX

多数の球体系 A, B, C, D &c. において、ある球体 A が他のすべての球体 B, C, D &c. を引き寄せ、その力は引く距離の四平方に反比例する加速的力を有すると仮定する。このとき、最大または最も近接した球体に対する軌道の第二種は、二つの内部球体の共同重心において形成される。第三種の軌道は三つの内部球体の共同重心において形成され、そのような類推により、より多くの球体に対してはさらに複雑な軌道が形成される。

注：図版 198（）はここに配置されます。

B はまた A、C、D 等を向心力で引き寄せ、これらの力は引く距離の平方に反比例します。したがって、引き寄せる物体である A、B の相互作用力は、その質量に等しいです。

なぜなら、すべての物体 B、C、D に対する向心加速度力を A に向かわせたとき、同じ距離においてこれらの力は仮定により互いに相殺し

ます。同様に、すべての物体に対する B への向心加速度力も同じ距離において互いに相殺します。したがって、物体 A の絶対的な吸引力と、物体 A に対する絶対的な吸引力は等しいです。

ニュートンは次のように述べています：

球体 B が点 A に向かって向心力によって加速されるとき、その反対方向（即ち B から A への方向）に存在する他のすべての物体も同じ距離において同様に加速されます。そして、球体 B が点 A に向かって向心力によって加速されるとき、球体 A が点 B に向かって向心力によって加速されるとき、その向心力の比は等しい距離において球体 B の質量と球体 A の質量との比に等しくなります。これは（定義 2,7,8 によれば）推進力が加速度から生じる力をもたらす推進力に比例するためであり、運動の第 3 法則によりこれらの推進力は互いに等しいです。

訳文：球体 B が点 A に向かって向心力によって加速されるとき、その反対方向（即ち B から A への方向）に存在する他のすべての物体も同じ距離において同様に加速されます。そして、球体 B が点 A に向かって向心力によって加速されるとき、球体 A が点 B に向かって向心力によって加速されるとき、その向心力の比は等しい距離において球体 B の質量と球体 A の質量との比に等しくなります。これは（定義 $2, 7, 8$ によれば）推進力が加速度から生じる力をもたらす推進力に比例するためであり、運動の第 3 法則によりこれらの推進力は互いに等しいです。

式：$F_{BA} : F_{AB} = m_A : m_B$

ここで F_{BA} は球体 B が点 A に向かって受ける向心力、F_{AB} は球体 A が点 B に向かって受ける向心力を表し、m_A と m_B はそれぞれ球体 A と球体 B の質量を示します。

【第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）】

命題 LVIII

互いに等しい。従って，球体 A に対する絶対的な向心力は，球体 B

に対する絶対的な向心力と比例し，その比は球体 A の質量に対して球体 B の質量を取る。□

命題 *LVIII* の補則 *1.* したがって，系内の各物体 A，B，C，D，… を個別に観察すると，これらは互いに反比例する tractive 力によって引き寄せられるものとする。その tractive 力は，引く物体から物体までの距離の平方と反比例するものとする。各物体に対する絶対的な tractive 力は，その物体自体と等しい。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 *LVIII* の補則 *2.* 同様の議論により，系内の各物体が互いに tractive 力によって引き寄せられるとき，その tractive 力は引く物体から物体までの距離の平方と反比例するものとする。

第 1 編 第 11 節：相互に向心力で引き合う球体の運動（二体・多体問題、命題 LVII〜LXIX）

A, B, C, D &c. は，それぞれ独立に観察すると，他のすべての物体は，その引く向心力が各々の距離から逆比例または直接比例であるような力を有するものとして引き寄せられる。これらの力は，引く物体からの距離によって定義される共通の法則に従って定義される。したがって，これら物体の力は，その物体自体のものと等しい。

命題 *3.* 在椭円系中的物体系中，若各物体之間的引力按距离的平方反比規律減弱，かつより小さな物体囲回より大き的物体位于共同焦点処，則これ些物体的絶対力与各自的物体相等。

球体がいかなる精度でも回転し、最大の半径を通じて描く面積が時間に対して最も大きい比例を持つとき、その球体間の絶対的な向心力は正確にまたは近似してその球体の質量の比に等しくなります。反対方向にも同様です。これは Corol. Prop. LXVIII により明らかになりました。

補遺。

これらの命題から、向心力と中心体との間の類似性を導きます。これらの力は通常中心体に向かって作用します。実際、向心力が物体に作用する方向へ向かうことは、その理由に合致しています。

補遺。

相互に向心力で引き合う球体の運動については、その性質と量によって異なります。磁気学においても同様です。このような状況が発生するたびには、各個体の吸引力を特定し、それぞれの力を合算することにより、物体間の引力を評価します。

ここでは、吸引力という言葉を一般に用いて、任意の点から他の点へ向かおうとする物体の作用を指します。この作用は、物体同士が互いを求め合う場合や、互いに作用するための気体が放出される場合、またはその他の媒介物（有形または無形）によって引き起こされる場合などがあります。また、漂浮する物体が互いに接近しようとする作用も含まれます。

impellentis. 同じ意味で、私は「 impulsus（推力）」という語を使用します。物理的な力の種類や性質ではなく、数学的な量と比例関係をこの論文において解明します。これは定義で説明しました。

幾何学における探求は力の量とその比を探ることです。これらの条件が与えられた場合に導かれる量と比を調査します。その後、物理学に下り classed when，これらの比を実験的事実と比較し、各吸引体の種類に対する力の条件が何であるかが明らかになります。そしてそのときこそ、力の種類、原因、

訳文

推力について。同じ意味で、私は「推力」という語を使用します。物理的な力の種類や性質ではなく、数学的な量と比例関係をこの論文において解明します。これは定義で説明しました。

（図は省略）

物理学的な議論はより安全であるから、考察を進めることが許される。そこで、球体が説明したように個々の吸引的粒子によって構成されているとき、その相互作用においてどのような力を発揮し、どのような運動が生じるかを見ることにしよう。

7.2　第 1 編 第 12 節：球体の引力（殼定理、命題 LXX〜LXXXIV）


SECT. 第 12 節

球体表面の点に対する向心力

球形表面の物体に対する引力について

命題 LXX. 理論 XXX.

もし球形表面の各点に指向する力が等しく、その強度は半径から各点までの距離の二乗反比例であるとすると、内部にある物体はこれらの力により表面のどの部分にも引き寄せられない。



球体 $HIKL$ の表面を考えてみましょう。その中点に物体 P を置きます。物体 P から球面上の点 H, K への線分 HK が作用します。

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

IL は HI と KL の最小接する弧であり；また三角形 HPI と LPK（補則 VII の第 3 節による）が相似であるから、これらの弧は距離 HP と LP に比例し、そして球面の任意部分 S, これらを直線 HI と KL で通る点 P で終了するものは、その二重比においても終焉します。したがって、これらの部分が体 P 上に行使される力は互いに等

しいです。これらは直接の部分と距離の平方の逆数に比例し、そして
両方の比率が合成すると


$$\mathbf{viarum} \propto \frac{\mathbf{particulæ}}{(\mathbf{distantiarum})^2}$$

となります。

等位性。したがって、引力は対向する部分に対して等位的に作用し、互いに相殺します。同様の論証によれば、球面全体上の任意の点から発生するすべての引力は、対向する引力によって完全に相殺されます。従って、物体 P はこれらの引力により何ら推進されることはありません。 ■

命題 LXXI. 定理 XXXI.

同様の仮定のもとで、私は次のように主張します。球体外に置かれた物体は、その中心から一定距離にある点に対する引力は、その距離の
平方に反比例します。



設 $AHKB$, $ahkb$ は等しい球面の面積であり、中心点 S, s から直径 AB, ab を描い

粒子 P, p から線 PHK, PIL, phk, pil を引くと、最大円 AHB, ahb の等しい弧 I

これらの線 HK, hk & HL, hl に対して、垂線 SD, sd を引いて PL, pl と交点 F,

さらに、直径方向に垂線 IQ, iq を引きます。そして $DS = ds$ かつ $ES = es$ であ

球体の引力（殻定理）

次に、点 E と e の微小な角 DPE および dpe，線分 PE, PF および pe, pf，さらに線素 DF, df を等しいものとして考えます。これらの最終的な比は、微小な角 DPE および dpe が消滅するときの等しいものです。

この設定に基づいて、線分 PI と PF の比は RI と DF の比に等しく，また pf と pi の比は DF または df と ri の比に等しいです。

従って、

$$PI \times pf : PF \times pi = RI : ri,$$

これは（補題 VII の第 3 コロラリウムにより）弧 IH と弧 ih の比に等しい。

また、線分 PI と PS の比は IQ と SE の比に等しく，さらに ps と pi の比は SE または se と iq の比に等しいです。従って、

$$PI \times ps : PS \times pi = IQ : iq.$$

そして、比　$PI^2 \times pf \times ps$を　$pi^2 \times PF \times PS$に

結びつけると、$IH \times IQ$が$ih \times iq$に比するようになります。

すなわち、半円AKBを直径ABを中心に弧IHによって描く円の面積と、

半円akbを直径abを中心に弧ihによって描く円の面積との比です。そして、

これらの円面上で体積$P\&p$に垂直な線方向に引き寄せられる力は（仮定により）、

それぞれの円面がその距離からなる正方形に比するように、すなわち、

以下のように比します。

$$pf \times ps \text{ ad } PF \times PS.$$

これらの力は、法則のコロラリ 2 により分解された結果力を沿って中心に向かう直線 PS, ps に作用します。すなわち、三角形 PIQ と PSF、および piq と psf が相似であるため、

$$PS \text{ ad } PF \quad \& \quad ps \text{ ad } pf.$$

したがって、粒子 P の引力 S 方向に対する引力と粒子 p の引力 s 方向に対する引力は、

$$\frac{PF \times pf \times ps}{PS} \text{ ad } \frac{pf \times PF \times PS}{ps}$$

すなわち、

$$ps^2 \text{ ad } PS^2.$$

同様の議論により、
球体の表面 KL, kl によって描かれる粒子を引きつける力は、ps^2 に比例し、PS^2 に比例します；これらの比は同じです。また、すべての円形表面の力を区別するためには、常に $sd = SD$ および $se = SE$ を採用できます。そして、組合せにより、すべての球形表面の力が粒子に対して同一の比で働きます。■

命題 LXXII. 定理 XXXII.

円錐曲線 KL, kl によって描かれる粒子を引きつける力は、ps^2 に比例し、PS^2 に比例します；これらの比は同じです。また、すべての球面の表面が粒子に対して作用する力を区別するためには、常に $sd = SD$ および $se = SE$ を採用できます。そして、組合せにより、すべての球面の表面が粒子に対して同一の比で作用します。■

球体の引力（殻定理）

球体からの吸引力は、その中心から一定距離にある粒子に対して、距離の二乗に反比例し、また与えられた球体の直径とその粒子までの距

離との比が与えられる。このとき、粒子が球体の中心に向かって引き寄せられる力は、球体の半径に比例する。

まず、異なる 2 つの球体からそれぞれ独立して粒子を引き寄せると仮定し、各球体の中心からの距離が直径に比例することも仮定する。さらに、球体は粒子に等しい部分で構成されていると想定する。これより、一つの粒子に対する一方の球体からの吸引力は、その球体の同じ部分に対するもう一方の粒子への吸引力に対して比例する。

証明

球体 S から一定距離 r にある粒子 P に働く引力を考慮する。この引力は距離 r の二乗に反比例し、また球体 S の直径と粒子 P からの距離との比が与えられる。

球体 S を粒子 P に対して等しい部分で構成すると仮定する。このとき、球体 S 内の任意の点 A から粒子 P への引力は、球体 S の中心 O からの距離 OA の二乗に反比例し、また粒子 P からの距離 PA との比が与えられる。

一方、球体 S 内の点 A から粒子 P への引力は、球体 S の半径 R に比例する。したがって、粒子 P に対する球体 S の吸引力は、球体 S の半径 R に比例することが証明される。

結論

粒子 P に対する球体 S の吸引力は、球体 S の半径 R に比例する。

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

【第 10 部分】

球体に対する粒子の数は、各粒子の比と半径の平方との逆比から成る合算比に等しい。すなわち、ある二つの球体に対する粒子の数は、各粒子の比と半径の平方の逆比から成る合算比に比例する。また、粒子は球体と同一であるため、粒子の比は直径の三重比に相当し、距離は直径と比例する。したがって、前記の比は直径に対する後者の比を二倍して逆数としたものに等しい。 ■

命題 *1.* すなわち、もし球体周囲の円軌道上を同一材料から成る粒子

が引力によって引き寄せられるとするとき、これらの粒子の距離はそれぞれの球体の直径と比例し、その場合における周期は等しい。　■

証明

まず、粒子の数について述べる。ある二つの球体に対する粒子の数は、各粒子の比と半径の平方との逆比から成る合算比に比例する。すなわち、

$$\text{粒子の数} = \frac{\sum p_i}{r_1^2 + r_2^2}$$

ここで p_i は各粒子の比、r_1, r_2 はそれぞれの球体の半径である。
次に、粒子の比と距離について述べる。粒子は球体と同一であり、したがって粒子の比は直径の三重比に相当し、距離は直径と比例する。すなわち、

$$p_i \propto d^3, \quad d = r$$

ここで d は直径である。
以上の関係から、前記の比は直径に対する後者の比を二倍して逆数としたものに等しい。すなわち、

$$\text{粒子の数} \propto \frac{1}{r^2}$$

命題 1 の証明

もし球体周囲の円軌道上を同一材料から成る粒子が引力によって引き寄せられるとするとき、これらの粒子の距離はそれぞれの球体の直径と比例し、その場合における周期は等しい。　■

補遺 1

命題 LXXIII.

球体内部の粒子は、与えられた点から等しい中心力が二倍の距離に比例して減少する場合、その粒子は球体内を周期的に移動し、これらの周期は等しく、距離と直径との比は等しいです。

推論 2.

逆もまた然りである。すなわち、周期が等しいとき、距離は直径に比例します。この二つは定理 IV の推論 3 によります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

証明.

もし与えられた球体上の点から等しい中心力が二倍の距離に比例して減少する場合、粒子は球体内を周期的に移動し、これらの周期は等しく、距離と直径との比も等しいことを示す。

まず、粒子が球体内部を円錐曲線軌道上を移動すると仮定します。この軌道は中心力の性質により、円または楕円となります。ここで、中心力は点から二倍の距離に比例して減少することを考慮に入れます。

次に、粒子が球体内部を移動する周期を考察します。粒子が一定の速度で球体内を移動すると仮定し、その速度は軌道上の位置によって変化します。中心力が二倍の距離に比例して減少するという条件により、粒子の運動は円錐曲線軌道上での運動となります。

周期は粒子が軌道を 1 周する時間であり、この周期は粒子の速度と軌道の形状に関連しています。粒子が球体内部を移動するとき、その速度は位置に依存しますが、中心力が二倍の距離に比例して減少するという条件により、粒子の運動は一定の規則性を持つことが示されます。

したがって、周期は等しくなり、距離と直径との比も等しいことが証明されました。

球体 $ABCD$ 内に中心 S をもつ球面が描かれており、その内側に点 P があるとする。また、中心 S から点 P までの距離 SP で内接する球面 $PEQF$ を描く。

このとき、第 3 章の理論によれば、同心球面 $AEBF$ の差 $AEBF$ は引力間の反対作用により相互に打ち消されるため、点 P に対して全く作用しないことが明らかである。残る唯一の引力は内側の球面 $PEQF$ によるものである。

さらに、第 32 章の理論によれば、この引力は距離 PS の逆平方率に比例する。

証明終了

補説。

Superficies ex quibus solida componuntur, hic non sunt pure **数学的**, すなわち純粋に幾何学的なものではなく、非常に薄い円錐面で、その厚さは実質的に虚零とみなされる。すなわち、最終的には球体を構成する円錐面の数が増加し、その厚さが無限大まで減少する円錐面からなるものであり、これは最初に一般論において説明した方法による。同様に、線分、面積、立体が組み立てられる点群についても、これらは等しい大きさの部分を表すものとして理解されるべきである。

Iisdem positis, dico quod 球体外の粒子はその中心から求めた距離の平方反比例となる力で引き寄せられる。

まず、球体を無数の同心円柱面に分割し、粒子が各円柱面上から受ける引力はその粒子から中心までの距離の平方反比例であるとします（命題 XXXI による）。これらを合成すると、全体の球体からの合計引力は同じ比となる。

Corol. 1.　次に、均質な中心からの異なる距離での引力について述べる。

この証明は以下のように構成されます。

【第 1 編 第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX～LXXXIV）】

命題 LXXVII. 定理 2.

球体に対する引力は球体に比例する。すなわち、球体同士の距離が直径に対して反比例するとすれば、その引力は直径に比例する。大きな距離が減少したとき、現在の距離が等しいとすれば、引力は二倍となる。したがって、他の引力に対して三倍となる、すなわち球体に比例する。

補題 2.

任意の距離における引力は、その距離の平方に比例する。

補題 3.

同質の球体外にある粒子について、粒子に対する引力は球体の半径に比例する。

【証明】

まず、球体 S と T の直径がそれぞれ d_S および d_T であり、その間の距離が r であるとする。補題 2 により、引力は距離 r の平方に比例する。したがって、引力 F は以下のように表される：

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

次に、直径 d_S と d_T の関係を考慮すると、引力 F は直径 d_S または d_T に比例する。すなわち：

$$F \propto d_S \quad \text{または} \quad F \propto d_T$$

したがって、球体の引力は球体の直径に比例し、さらに距離 r の逆平方率に従う。

$$F \propto \frac{d_S}{r^2}$$

ここで、球体の半径を R とすると：

$$F \propto \frac{R}{r^2}$$

したがって、粒子に対する引力は球体の半径に比例する。

$$F \propto R$$

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

命題 LXXV. 理論 XXXV.

もし与えられた球面上の各点がその他の点から等しい中心吸引力を放つとし、この力は各点からの距離の二倍比に比例して減少するとき、任意の相似な球体は中心間の距離の平方反比に比例した力で引き寄せられる。

証明：各点の吸引はその点から中心までの距離の平方に反比例しているとします。すると、与えられた球面上の各点が他の点から等しい中心吸引力を放つとき、任意の相似な球体は中心間の距離の平方反比に比例した力で引き寄せられることが示されます。

証明：

各点の吸引はその点から中心までの距離の平方に反比例しているとします。すなわち、点 P が中心 O からの距離 r のとき、吸引力 F は

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

と表されます。

与えられた球面上の各点が他の点から等しい中心吸引力を放つとします。この場合、任意の相似な球体は中心間の距離 R の平方反比に比例した力で引き寄せられることが示されます。

証明は以上です。

球体からの引力について、半径 **S** から中心点まで距離 r の場所にある粒子の引力は（理論 XXXI により）、その引力が一粒子である中心点に集中した場合と等しい。すなわち、この引力は中心点に存在する一粒子が各球体の部分から等しく引き寄せられる力と等しい。

また、その粒子の引力は（理論 XXXIV により）半径 r の平方に反比例し、これは球体からの引力とも等しい。

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

このようにして、球体からの引力は中心点に集中した場合と同様の性質を持つことが示されました。

定理 *1.* 球体の引力は、他の同種球体に対する比において同一である。すなわち、引く球体が中心から球体への距離の平方に比例する。

証明 *QED*

補則 *1.* 同じ球体を引く球体に対する引力は、引かれる球体と引く球体との中心間の距離の二乗に対して比例する。すなわち、引く球体が引かれる球体に及ぼす引力は、引かれる球体が引く球体に及ぼす引力


と同じであり、両者の引力の大きさは互換的に等しい。

補則 *2.* さらに、引かれる球体もまた引力を発生する場合でも同様である。各点が他の点を引き、その力は互いに逆方向で等しく働くため、すべての引力において（法則 3 により）、引く点と引かれる点に対する引力の大きさは二倍となるが、その比は保たれる。

■

補則 3. 上で述べたすべてのことは、球体が中心にあり、その外側を移動する物体についても同様に成り立つ。すなわち、上記で円錐曲線周囲の物体の運動について証明したすべては、球体が中心にあり、物体が球体内を移動する場合にも適用される。

補則 4. 上記で円錐曲線中心周囲の物体の運動について証明したものは、物体が球体内を移動する場合にも同様に成り立つ。



命題 LXXVI. 理論 *XXXVI.*

球体の中心にある引力場において、物体が球体内を移動する場合の運動について述べる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

密度と引力：異なる種類の物体は中心から与えられた距離に沿って円周方向に移動するとき、その引力は相似であるが、同じ種類の物体は中心から与えられた距離にあるとき、引力は減少し、これは体への引力がその距離の二乗反比例であることを示す。つまり、このような球

体一つが他の球体を引き付ける力全体は、中心間の距離の平方に反比例すると主張する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

同心相似な球殻 AB, CD, EF などがあり、これらは内部から外部まで materiam を合成している。

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

【ラテン語テキスト】densiorem versus centrum, vel subductæ relinquant tenuiorem; & hæ, per Theor. XXXV, trahent Sphæras alias quotcunq; concentricas GH, IK, LM, &c. singulæ singulas, viribus reciproce proportionalibus quadrato distantiæ SP. Et componendo vel dividendo, summa virium illarum omnium, vel excessus aliquarum supra alias, hoc est, vis qua Sphæra tota ex concentricis quibuscunq; vel concentricarum differentiis composita AB, trahit totam ex concentricis quibuscunq; vel concentricarum differentiis

【日本語 LaTeX 形式】中心に密度の大きいものより小さいものを引き下げるか、または微小量を引いたもの；これらは理論 XXXV によれば、同心的な他の球体 GH, IK, LM，など、それぞれ単独で、距離 SP の平方に反比例する力によって引き寄せられる。そして加算法や減算法により、これらのすべての力を合計または差し引くと、全体の球体 AB は、同心的な部分またはその差異からなる球体 AB が作る引力で、他の同心的な部分またはその差異からなる球体を引き寄せることになる。

訳注理論 XXXV は、球体間の引力が距離の平方に反比例することを述べています。

球体の複合的な引力 GH は、同じ比にあります。球殻の数を無限大に増加させます。すなわち、密度と引力の力が円周から中心に向かって進行するとき、その比がどの程度増加しても減少しても、任意で密度が欠けた部分に非引力性の物質を追加して球殻の形態を任意の形にすることができます。そして、これらの球殻の一つが他の球殻を引き

つける力は（先の議論によれば）依然としてその距離の平方に反比例する比であります。■

補則 *1.* したがって、このような球体が互いに接触していれば、それぞれの引力は依然として同じ距離の平方に反比例する比であります。

すべての物体は互いに引き寄せ合う。相似する球体間の加速引力は、中心間の任意の距離において、その距離から定まる二次式に比例し、吸引される球体同士である。

補則 *2.* 異なる中心間の距離において、相似する球体が互いに引き寄せ合う力は、中心間の距離の平方に比例して、接線方向に作用する。

補則 *3.* 動機引力、すなわち任意の球体の質量は、その球体が他の球体に吸引されるとき、中心間の距離が等しい場合においても、吸引される球体と同時に作用し、それが球体内の任意の点における質量の総和に比例する。

4. 異なる距離における引力は，中心間の距離の平方に比例した面積によって乗算されます。

5. 同じ球体からの引力が互いに作用する場合，その引力は等しいです。なぜなら，双方から与えられる力により引力が倍増し，その比は保たれます。

6. あるいくつかの球体が他の球体周りで静止している場合，それぞれが個別に回転しており，中心間の距離が異なる場合でも，これらの球体間の引力は等しいです。


球体の回転と静止する物体の静止時直径との比が等しい；周期的な時間は等しくなる。補則 *7.* そして逆もまた然りである。もし周期的な時間が等しいならば、距離は直径に比例する。

補則 *8.* 上記で円錐曲線囲繞体の運動について述べたすべてが、球体を引き寄せ、その形状と条件が既に説明されている場合においても、中心に位置しているときにも成り立つ。

補則 *9.* また、回転する球体であるならば、引き付けられる球体でもある。

条件のどの部分も既に述べられています。

命題 LXXVII. 定理 XXXVII.



もし球体上の各点に向心力が、その点から物体までの距離に比例するもので作用するとします。このとき、二つの球体が互いに引き合う合力は、中心間の距離に比例することを主張します。

証明 *1.* 考えられる球体 $ACBD$ の中心を S、物体 P を吸引する点として $PASB$ を通る軸を考えます。平面 EF と ef は球体を垂直に交差します。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つ

の球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、それぞれの吸引力を加算することで得られます。

この合力は中心間の距離に比例することが示されます。

証明：各点に向心力が距離に比例すると仮定した場合、物体 P から中心 S までの距離が短くなるほど、その吸引力は強くなります。二つの球体間の合力は、

そして、球体から中心までの距離が等しい場合、点 Gg は平面と軸の交点であり、点 H は平面 EF 上の任意の点です。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

点 H から球体中心 S 方向への向心力は、距離 PH に比例し、従って線分 PG または中心 S 方向に指向する長さ PG に比例します。したがって、平面 EF 上のすべての点（すなわち全体の力）が球体中心 S 方向に引き寄せられる力を表すものは、各点を距離 PG で掛けると得られます。つまり、平面 EF 下およびその距離 PG の積です。

同様に、平面 ef の力も同じ論理により推定されます。

球体の中心 S に向かって粒子 P が引き寄せられる力は、その距離 Pg に比例する平面 Pg を引いた平面の面積と等しい。すなわち、平

面 EF が距離 Pg に引かれたときの面積と等しくなり、両方の平面の総力を考慮すると、平面 EF が中心点 PS の二倍の距離 $2PS$ に引かれたときの面積と等しい。また、同様の論証により、球体全体に対するすべての平面の力は、各点から中心までの距離が異なるため、これらの力を一方向から他方向へ均等に加えると、その総和は以下のようになる。

すなわち、球体全体に対するすべての平面の力は、各点から中心までの距離 PS の二倍である点 $2PS$ における平面 EF の面積と比例する。また、これは等価な平面 EF および ef の総和が同じ距離 PS に引かれたときの面積と等しい。

以上を類似した論証により、球体全体に対するすべての平面の力は、各点から中心までの距離が異なるため、これらの力を一方向から他方向へ均等に加えると、その総和は以下のようになる。すなわち、

球体全体に対するすべての平面の力 $=$ 平面$EF+ef$が距離PSに引かれたときの面

となります。

平面を PS に引いた総和は，球体全体が自らの中心 S から物体 P まで引かれた

証明終了。 ■

案 *2.* 物体 P を球体 $ACBD$ 内に引き込むとします。同様の議論により，その球体が引き込まれる力は距離 PS に比例することが証明されます。 ■

案 *3.* 現在，球体を無数の物体 P で構成するものとします；そして，各物体が引き込まれる力は，その物体から最初の球体の中心まで引かれた距離に比例することが知られています。したがって，これは全体として物体から発生することと同じです。 ■

球体の引力（殻定理）

唯一の中心点 $\mathbf{S}_1$ に存在し、各粒子が球体 $\mathbf{S}_2$ 内部全体に及ぼす引力は、その球体 $\mathbf{S}_2$ 全体に対する引力と等しい。すなわち、球体 $\mathbf{S}_2$ が各

粒子から受ける引力は、中心点 $\mathbf{S}_1$ からの距離に比例するものである。
証明終了。 ■

4. 案例 球体が互いに引き合うとき、その引力は比例定数を保つ。

5. 案例 今粒子 p が球体 $ACBD$ 内部に位置している、

そして、平面 ef の引力は、その下に存在する部分 $\propto pg$ から球体の中心までの距離 pg で比例します。対照的に、平面 EF の引力は、その下に存在する部分 $\propto pG$ から球体の中心までの距離 pG で比例します。したがって、これらの力を合成すると、差分の部分積分を用いて、即ち、各平面の部分積和を半径の差分で割ることによって、粒子から球体の中心までの距離 pS を用いた部分積和となります。
同様の議論により、すべての平面 EF, ef の引力が球全体に対して及ぼす作用、つまり球全体の引力は、各平面の部分積和、すなわち球全体と等しいことが分かります。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

証明終了。 ■

案：*6.* そして、球体 p からなる新たな球体が前記の球体 $ACBD$ 内に配置されるとき、その引力は、単純な球体同士の引力や互いに中心間距離 pS の球体同士の相互引力と同様に、中心間距離 pS に比例することを証明できる。

証明終了。 ■

命題 LXXVIII. 定理 XXXVIII.

もし球体が中心から円周へ移動する過程において異質で不均一であるとし、その円周を通過する過程においては特定の 値に達すると仮定されるとき、

証明終了。 ■

omnem a centro distantiam sint undiq;similares; & vis attractiva puncti cujusq;sit ut distantia corporis attracti: dico quod vis tota qua hujusmodi Sphaeræduae se mutuo trahunt sit proportionalis distantiæinter centra Sphaerarum.

前の命題から、命題 LXXV が命題 LXXV から示されたのと同じ仕方

で示される。

Corol. Quae superius in Propositionibus X. & LXIV. de motu corporum circa centra Conicarum Sectionum demonstrata sunt,

第 1 編 第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

すべての引力が球体の物体間で発生し、その条件がすでに述べられた場合、これらの引力は同じ条件を持つ球体を吸引する。

補遺。

これまでに二つの重要な引力の例を説明した。すなわち、中心指向力が距離の平方反比律で減少するか、または単純な距離比例で増加する場合である。これらの引力は球体が円錐曲線内を回転させることを可能にし、また球体の中心から遠ざかるとき、あるいは近づくときにその力が同じ法則により減少または増加することを意味する。

訳注：

- *Corporum Sphæricorum* は「球体の物体」を指します。- *Conicis Sectionibus* は「円錐曲線」を指します。

球体の引力に関する他の場合については、その結論がより優雅ではないため、逐一述べることは長く、また無駄である。私は一般的な方法ですべてを一度に把握し、決定することを選ぶべきである。以下のように進める。

命題 XXIX.

中心 S から円 AEB を描き、中心 P から円 EF, ef を描き、これらの円は前記の円 AEB と交わる点 E, e で交わり、直線 PS と交わる点 F, f で交わる。さらに、垂線 ED, ed を直線 PS 上から下ろす。私は言います：もし弧の距離 EF, ef の差が無限に小さくなると理解されるなら、消滅する線分 Dd に対する最終的な比は

$$\lim_{EF,ef\to 0} \frac{Dd}{\text{一定の線}}$$

となります。

もし線分 Pe が弧 EF を点 q で交わり、直線 Ee が弧 Ee が消滅するときと一致し、

直線 Pe の延長が直線 PS と点 T で交わり、点 S から PE に垂線 SG を引き、

$\triangle EDT$, edt, EDS が相似であるので、$Dd : Ee = DT : ET$ または $DE : ES$.

$\triangle Eqe$, ESG が相似（補題 VIII 及び Lem. VII の補則 3）なので、

$$Ee : qe = Ff : SG,$$

$$\text{よって } Dd : Ff = DE : SG.$$

これは（相似三角形の性質により）

命題 LXXIX. 定理 XXXIX.

もし平面 $EFfe$ が無限に薄く、すなわち EFe の幅が消失するにつれて円錐回転体を描くと、この体は球面状の凸凹形状 S を作り出し、その粒子は等しい力を中心的に引き寄せ合うとする。このとき、体 $DEq \times Ff$ に比例し、かつ粒子が位置 Ff において同じ物体を引き付ける力に比例する複合的な比によって、物体が点 P に引かれる力は定義される。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、球面FEの表面を考えます。この表面は弧FEによって生成され、任意の点

すると、弧rEによって生成された円環部分が得られ、これはDdのような小線分

そして、この力はPEまたはPr上の線に沿って**球面の表面**上での円錐面上にある

その線 Dd: そして、直線 PS に中心 S に向かって伸びる線分 Dd の比は PD に対する PE の比と等しくなるので

$$\frac{Dd}{PS} = \frac{PD}{PE}$$

ここで、線分 DF を無数の等しい部分に分割し、各部分を Dd と名付けます。また、面積 FE も同様に無数の等しい円帯状部分に分割します。これらの力はすべての $PD \times Dd$ の和と等しくなります。すなわち、すべての線分 Dd が互いに等しいと仮定し、与えられた値をもとに各 $PD \times Dd$ の合計を計算できるので

$$\frac{1}{2}PFq - \frac{1}{2}PDq = \frac{1}{2}PEq - \frac{1}{2}PDq = \frac{1}{2}DEq$$

ここで、P, D, E, F は点を表し、q は無限小量を示します。
在 Dd；すなわち、もし $\frac{1}{2}Dd$ を無視すれば、DE は平方となります。現在、面 FE を高さ Ff まで引きます；そして、体 $EFfe$ の作用する力は点 P の粒子に対して $DEq. \times Ff$ となるでしょう。仮定します：あるデータの粒子 Ff 在位置 PF から点 P に作用する力を与えます。しかし、その力が与えられない場合、体 $EFfe$ の作用する力は体 $DEq. \times Ff$ と同様であり、その無指定の力とは別に存在します。■

命題 LXXX. 定理 XL.

もし球面 AEB を中心 S で描くとき、等しい粒子を各点に置くと、ニュートンは次のように述べています：

向心力が等しい力をもって AB 軸上に位置する任意の一点 P から D 点を基点とし
さらに、D から N までの距離 DN を求めるために、$DE \times PS$ と PE の積 $\frac{DEq. \times}{PE}$
このとき、点 P が S に対する引力によって引き寄せられる総力を AB 軸と曲線 A
ここで、**ANB** はニュートンが指す曲線部分を強調表示しています。
すなわち、命題と最後の推論において構築された状態を保つとして考えます。円球体の軸 AB を無数に等しい部分 Dd に分割し、円球全体を同数の凹凸面を持つ円錐曲線板 $EFfe$ で分割します。そして直線 dn を垂直に引きます。
先述の命題により、板 $EFfe$ が粒子 P を引き込む力は $DEq \times Ff$ と等しく、またこれは距離 PE または PF における各部分の力を同時

に作用させたものと等しいです。
さらに、最後の推論により、Dd は Ff に対して PE は PS に対して等しい比を成し、従って Ff は等しくなります。

$$\frac{PS \times Dd}{PE};$$

そして $DEq. \times Ff$ は Dd に等しくなり、すなわち

$$DEq. \times PS$$

を PE で割った値と等しい。したがって、板 $EFfe$ の引力は

$$Dd \times \frac{DEq. \times PS}{PE}$$

に比例し、また個々の粒子に対して PF の距離に沿って作用する引力の総和は（仮定より）$DN \times Dd$, すなわち消滅する面積 $DNnd$ に比例します。したがって、すべての板の引力は物体 P に対して

$$DNnd$$

の総和と等しくなります。すなわち球体の全体的な引力は面積 $ABNA$ に比例します。■

Corol. 1. したがって、中心への引力が各粒子に対して常に一定である場合、

$$DN$$

は一定になります。

$$\frac{DEq. \times PS}{PE}$$

これは球体から粒子を引きつける全引力と等しい。

補則 2. 特定の粒子間の引力は粒子同士の距離に反比例するものとする。このとき、

$$DN = \frac{DEq. \times PS}{PEq.}$$

により得られる引力は粒子 P が球体全体から引きつけられる引力と等しい。

補則 3. 特定の粒子間の引力は粒子同士の距離の立方に反比例するものとする。このとき、

$$DN = \frac{DEq. \times PS}{PE^{\text{qq·}}}$$

により得られる引力は粒子が球体全体から引きつけられる引力と等しい。

命題 LXXXI. 問題 XLI.

既に前提を設定したならば、面積 $ABNA$ を測定しなければならない。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

点 P を通って球面に接する直線 PH を引き、軸 PAB に対して正規線 HI を下ろし、PI の中点を L とする。すると、

証明： 点 H から球面に接する直線 PH は, 点 P から球の中心までの距離と等

したがって、$PI = 2PL$ であり、

$$\frac{DEq. \times PS}{PE \times V} = DN$$

ここで $DEq.$ は点 D から弧 EQ までの距離を表し、PS は点 P から点 S の距離、PE は点 P から点 E の距離、V は引力の比例定数である。よって、

$$DN = \frac{DEq. \times PS}{PE \times V}$$

ここで DN は面積 $ABNA$ を表す。したがって、球体全体に対する粒子の吸引力は面積 $ABNA$ に比例する。

以上より、

結論：　粒子が球体全体から引き寄せられる力は, 面積 ABNA に比例する。

訳文

（第 *12* 命題、第 *2* 編、要素論）PE^2 は $PS^2 + SE^2 + 2PS \cdot SD$ に等しい。また、SE^2 または SH^2（三角形 SPH と SHI の相似性から）は直角三角形 PSI の面積に等しい。したがって、PE^2 は PS および $PS + SI + 2SD$ の下部の面積に等しく、これは PS および $2LS + 2SD$ の下部の面積に等しく、さらにこれは PS および $2LD$ の下部の面積に等しい。

また、DE^2 は $SE^2 - SD^2$ または $SE^2 - SL^2 + 2SL \cdot LD - LD^2$ に等しく、これは $SLD - LD^2 - ALB$ に等しい。なぜなら、$LS^2 - SE^2$ または $LS^2 - SA^2$（第 2 編の第 6 命題による）は直角三角形 ALB の面積に等しいからである。

したがって、

$$2SLD - LD^2 - ALB$$

と表すことにする。

DEq. および量

$$\frac{DEq. \times PS}{PE \times V}$$

は、命題前段第 4 条の補遺により、長さ DN を順次適用すると、以下の 3 つの部分に分解される：

$$\frac{2SLD \times PS}{PE \times V} - \frac{LDq. \times PS}{PE \times V} - \frac{ALB \times PS}{PE \times V}$$

ここで、もし V を逆比とし、PE を PS および $2LD$ の中比例とするとき、これらの 3 つの部分は順次適用される曲線の長さに相当し、その面積は一般的な方法で明らかとなる。証明終了。 $Q.\ E.\ F.$

球体の引力（殻定理）

1. 例。もし中心力が各球体粒子に対して互換的に半径距離に比例するものとするとき、V を半径距離 PE と置き換え、$2PS \times LD$ を

$PEq.$ と置き換え、すると DN は

$$SL - \frac{1}{2}LD - \frac{ALB}{2LD}$$

となる。

1. ここで DN を $2SL - LD - \frac{ALB}{LD}$ と等しく設定し、$2SL$ の部分を長さ AB 方向に引くと直角形の面積 $2SL \times AB$ が描かれる。また、LD の無限小部分を正規方向に引き、運動継続の法則に従って

動径 · 速度

と増加または減少するとき、面積 $2SL \times AB$ は一定となる。
この証明は、運動の連続性と中心力の性質を基にしています。

令 LD の長さに対する面積 $\frac{LBq. - LAq.}{2}$, すなわち面積

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

$$SL \times AB;$$

これを前の面積から引くと、残る面積は

$$SL \times AB.$$

また、第三の部分 $\frac{ALB}{LD}$ を局所的な運動により同方向に引き延ばすと、双曲線の面積を描くことになります。この面積を前の面積 $SL \times AB$ から引くと、求めたい面積 $ABNA$ が得られます。
したがって、このような構成は問題の解法を導きます。点 L, A, B に対して直線 Ll, Aa, Bb を垂直に引き、これらの直線はそれぞれ点 L, A, B から面積の計算に使用されます。

第 1 編 第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

【50】ここで、点 a と b を通る双曲線 ab を直線 Ll, LB の漸近線を用いて描く。そして、弦 ba によって領域 aba の面積が求められるものとする。

命題 LXXV：点 A と B の領域 $ABNA$ の面積は、求めるべき面積である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

例題 *2*：もし中心力が各球体部分に向かう力を、半径の立方反比例とし、あるいは（等価であるため）任意の平面に接した直線から半径までの距離の立方反比例とするとき、$\frac{PE^{立方}}{2AS^2}$ を V とする。次に、$2PS \times LD$ を PE^2 とすると、

$$DN \propto$$

$$\frac{SL \times ASq.}{PS \times LD} - \frac{ASq.}{2PS} - \frac{ALB \times ASq.}{2PS \times LDq.}$$

これは、比例する量 PS, AS, SI について

$$\frac{LSI}{LD} - \frac{1}{2}SI - \frac{ALB \times SI}{2LDq.}$$

と等しい。

これらの部分を引くと、

3 **部分は**ABの長さに相当し、


第 1 部分$\frac{LSI}{LD}$**は双曲線の面積**を生成します；

第 2 部分 $\frac{1}{2}SI$ **は半径** $AB \times SI$ の半分の面積を生成します；

第 3 部分$\frac{ALB \times SI}{2LDq.}$**は**$ALB \times SI$から$2LA$と$2LB$の差を除いた面積を生成します、

つまり$\frac{1}{2}AB \times SI$。

第 1 部分から第 3 部分を引くと



第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

命題 LXXVII

球体の引力を求めるための面積を計算する。
次に、図形 $ABNA$ の面積を求めます。これは二次曲線と三次曲線の面積の和から得られます。

証明

二次曲線と三次曲線の面積の差が残る面積 $ABNA$ となります。
次に、問題の構築方法を示します。点 L, A, S, B を通じて直線 Ll, Aa, Ss, Bb を引き、これらの中から Ss が直線 SI と等しい長さを持つようにします。次に、点 s を通り、直線 Ll, LB の漸近線を描き、直線 Aa, Bb との交点 a および b を求めることで、双曲線 asb を得ます。この双曲線の面積から直角三角形 $2ASI$ を引くと、求める面積 $ABNA$ が残ります。
例 *3* もし中心指向力が各球体粒子に及ぶ力を、その粒子からの距離の四倍反比例するとする場合、

証明終了

$$\frac{PE^4}{2AS^3}$$

を V とし、$\sqrt{2}PS \times LD$ を PE とする。従って

$$DN = \frac{SL \times SI^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2} \times LD^{\frac{3}{2}}} - \frac{SI^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2} \times LD^{\frac{1}{2}}} - \frac{ALB \times SI^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2} \times LD^{\frac{5}{2}}}$$

となる。これらの三つの部分を AB の長さに引くと、面積が等しい四つあることがわかる。すなわち、

$$\frac{\sqrt{2} \times SL \times SI^{\frac{3}{2}}}{LA^{\frac{1}{2}}} - \frac{\sqrt{2} \times SL \times SI^{\frac{3}{2}}}{LB^{\frac{1}{2}}},$$

$$\frac{LB^{\frac{1}{2}} \times SI^{\frac{3}{2}} - LA^{\frac{1}{2}} - SI^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{ALB \times SI^{\frac{3}{2}}}{3\sqrt{2} \times LA^{\frac{3}{2}}} - \frac{ALB \times SI^{\frac{3}{2}}}{3\sqrt{2} \times LB^{\frac{3}{2}}}.$$

そして、後者を前者から引いたとき、

$$\frac{8SI\text{立方}}{3LI}$$

を得る。したがって、球体の中心に引き寄せられる粒子 P の全引力は

$$\frac{SI\text{立方}}{PI},$$

すなわち $PS\text{立方} \times PI$ と反比例する。

同様の方法で、球体内にある粒子に対する吸引力も決定できるが、次に示す定理によりより簡便に行うことができる。

命題 LXXXII. 理論 XLI.

球体の中心 S から半径 SA を引くとき、$SI : SA : SP$ の連続した比例をとる。このとき、球体内の任意の点 I における粒子の引力は、球体外の同様な点 P における粒子の引力に対して、中心 S に向かう力の半分の距離比と中心指向力をもつ力の半分の距離比から成る複合比で比例すると主張する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

例えば、球体の中心指向力はそれぞれ点 P と点 I における粒子に対する引力に対して、半径 IS と PS の距離比の半分と、その力の強度比の半分から成る複合比で比例する。

球体から一定距離にある粒子に働く引力について、以下の説明を行う。

球全体から位置 I にある粒子を引きつける力は、その粒子が位置 P で引きつけられる力を以下のように比例関係で表すことができる：

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

ここで、位置 I の粒子は中心から発生した任意の粒子と同一視される。つまり、球全体からの引力は、位置 P で中心から発生した粒子に働く引力に対して、半分の距離比 $SI : SP$ の逆数である。

これらの二つの半分の距離比を合成すると、等価な比率が得られ、従って球全体からの引力は位置 I と P において等しい。

$$\textbf{球体からの引力比} = \frac{\textbf{SI と SP の半分の距離比}}{\textbf{中心指向の引力比 在 } I \textbf{ 処的粒子, 由中心産生的引力比}}$$

以上により、球全体からの引力は位置 I および P において等しいことが示される。

æ 量りし。同様にして計算すると、もし球体の個々の力が距離の二倍比に反比例するものであるならば、引力 I における力は P における力に対して、距離 SP に対する半径 SA の二乗比となることが結論づけられる。もしこれらの力が距離の三倍比に反比例するものである

ならば、I と P における引力は互いに対し、SP の四乗比に対して SA の四乗比となる。また、もし四倍比に反比例するものであるならば、SP の立方比に対して SA の立方比となる。
したがって、最後のケースにおいて P における引力が互いに対し PS の立方比と PI の積で与えられたとき、I における引力は互いに対し SA の立方比と PI の積となる。すなわち

$$\textsf{引力}(I) = \frac{\textsf{引力}(P) \times (SA)^3 \times PI}{(PS)^3 \times PI}$$

ここで、SA は半径を表し、PS は点 P から中心までの距離である。

(与 SA 為立方体)，引力之比与 PI 成反比。类似地，此過程可無限進行下去。

真に証明は以下のようになります。
既に構築された条件において、任意の点 P 上に存在する物体について、直線 DN が導かれるとき、それは

$$\frac{DE \times PS}{PE \times V}$$

と一致します。したがって、IE 方向に作用させた場合、その直線は他の任意の点 I 上で

$$\frac{DE \times IS}{IE \times V}$$

となることが分かります。
引力を任意の球体上の点 E から発生する力を考えるとき、これらの力は距離 IE, PE における比として
〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕
球体の引力（殻定理）において、力 PE および IE のべき乗 n に従って、これらの比は以下のようになります：

$$\frac{DEq. \times PS}{PE \times PE^n} \quad \text{と} \quad \frac{DEq. \times IS}{IE \times IE^n}$$

これら二つの比の関係は

$$PS \times IE \times IE^n \quad と \quad IS \times PE \times PE^n$$

に等しいです。相似な三角形 SPE および SEI の性質より、

$$IE : PE = IS : SE \quad または \quad IS : SA$$

となります。したがって、比 IE に対する PE の比を IS に対する SA の比と書き換えることができます。これにより、べき乗された比は以下のようになります：

$$PS \times IE^n \quad と \quad SA \times PE^n$$

さらに、PS に対する SA の比は距離 PS, SI の半分の比であり、また IE^n に対する PE^n の比は各距離での力の半分の比です。

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

命題 LXXXIII. 問題 XLII.

中心に位置する粒子が球体のどの部分を引き寄せられるかの力を見つける。

球体 P の中心に置かれた粒子があり、この球体の平面 RDS によって切り取られた部分 $RBSD$ がある。この平面 RDS は球面 RBS を含み、また中心 P から球面 EFG を描く。

証明

粒子が球体の表面 RBS 上の任意の点 S に引き寄せられる力は、その点 S からの直線 PS と平面 RDS の交点 I との距離 SI に比例する。したがって、粒子が球体の表面 RBS 上の任意の点 S に引き寄せられる力は、その点 S からの直線 PS と平面 RDS の交点 I との距離 SI に比例する。これらの距離 SI は、各点 S から中心 P までの半径の半分と、平面 RDS に対する角度の正弦との比に比例する。したがって、粒子が球体の表面 RBS 上の任意の点 S に引き寄せられる力は、各点 S から中心 P までの半径の半分と、平面 RDS に対する角度の正弦との比に比例する。これらの比は合成比となる。

■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、洞窟 DB を点 F において引き、領域を部分 $BREFGS$, $FEDG$ と分ける。

しかしながら、その表面は純粋な数学的なものではなく、物理学的なものとして考えられ、最小限の深さを持つとする。この深さを O と名付け、アキメデスによって証明された通り、表面 $PF \times DF \times O$ となる。

さらに、各球体の引力は、その距離の指数 n の位相に反比例すると仮定する。すなわち、点 P を引きつける力 FE の引力は

$$\frac{DF \times O}{PF^{n-1}}$$

となるとする。

第 12 節：球体の引力（殻定理、命題 LXX〜LXXXIV）

命題 LXXXIII

球体 S の中心から外側に位置する点 P に作用する力は、その点 P が所在する円錐曲線の殻 $RBSD$ を引き出す力と等しい。このとき、垂線 FN が点 O まで引かれて、点 P から垂線 FN に沿って動径 DB の長さを順次適用した曲線面積 $BDLIB$ は、球体 S の中心 S から点 P まで引かれた力 v と比例する。すなわち、

命題 LXXXIV

任意の円錐曲線殻 EBK の軸上に位置する点 P から外側に引かれた力を求めること。

球体 S の中心 S から外側に位置する点 P に作用する力は、円錐曲線殻 $RBSD$ を引き出す力と等しい。このとき、垂線 FN が点 O まで引かれて、点 P から垂線 FN に沿って動径 DB の長さを順次適用した曲線面積 $BDLIB$ は、球体 S の中心 S から点 P まで引かれた力 v と比例する。すなわち,

$$v : \text{面積 } BDLIB = \text{定数}$$

証明終了

命題 LXXIII

球体の表面 EFK が円弧 $EBKF$ と円弧 $EFKD$ に分割されるとき、部分 $EBKF$ の引力を命題 LXXXI で求め、部分 $EFKD$ の引力を命題 LXXXIII で求め、その和が全体の段体 $EBKD$ の引力となる。

証明。球体の表面 EFK が円弧 $EBKF$ と円弧 $EFKD$ に分割されるとき、部分 $EBKF$ の引力は命題 LXXXI で求め、部分 $EFKD$ の引力は命題 LXXXIII で求め、その和が全体の段体 $EBKD$ の引力となる。

補遺。

球形物体の引力について説明した後、他の物体の引力法則に進むべき時が来た。しかし個々の吸引成分を逐次扱うことは本稿の目的には適さない。必要なのは以下の命題である。

球体の引力についてのより一般的な法則や、それらから生じる運動に関するものについては、哲学的な問題において一定の用に立つため、追加することとする。

7.3　第 1 編 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII）

SECT. XIII.

非球形物体の引力について。

命題 LXXXV. 定理 XLII.

もし引き起こされる物体において、引き起こす物体と接触している場合に比べて、引き起こされる物体と引き起こす物体が僅かな距離で離れているときの引力がはるかに強いとすれば、引き起こす粒子による引く力は、物体が引き寄せられるときの距離から比例するよりはるかに速い速度で減少する。

なぜなら、もし引く力が粒子からの距離の二乗比で減少するとすれば、球形物体に対する引力は、

その理由は

（命題 LXXXV）球体の中心から吸引される物体との距離の平方に反比例する引力は、接触による影響で著しく増加することはありません。また、吸引が物体の移動方向に向かって減少する比率よりも小さい比率で減少する場合、接触によりさらに少ない増加です。したがって、球体を吸引する物質に関する命題が明らかになります。そして、内側に物体が構成された球状の天体は、外側の物体を引きつける力についても同じ比率を持ちます。さらに、内部に物体が存在する球状の天体は、その空洞を通じて吸引される場合、より大きな引力を持つことが確認されます。

命題 LXXXVI（理論 XLIII）

異なる物体間の引力は（命題 LXX で示したように）相殺されるため、接触点においては引力が存在しない。もし球体とこれらの楕円体との接触部分からそれぞれ球的部局が取り除かれて新たに楕円的部局が追加されると、これらの引力物体の形状は自由度により変化するが、こ

れらが接触点から遠ざかった部分については、接触による引力過剰が著しく増大することが可能である。したがって、すべての形状を持つ物体に関する命題が確定される。

証明

異なる物体間の引力は相殺される（命題 LXX 参照)。よって、接触点においては引力が存在しない。

次に、球体と楕円体との接触部分からそれぞれ球的部局が取り除かれ、新たに楕円的部局が追加された場合を考える。これらの物体の形状は自由度により変化するが、これらが接触点から遠ざかった部分については、接触による引力過剰が著しく増大することが可能である。したがって、すべての形状を持つ物体に関する命題が確定される。■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

もし，物体を構成する各部分からなる引力体において，引かれる物体に対する力が物体からの距離に従って三倍以上速い速度で減少する場合、接触時に引力は非常に強くなります。引く側と引かれる側の間の距離が最小であるときより強くなるのです。

なぜなら，ラテックス球に対し近づく粒子の引力が無限大になることを示すのは，第 41 問題の例 2 および 3 による解釈から明らかです。また，これらの例と第 41 定理を比較すると，これは容易に理解できます。

非球形物体に対する引力について、円凸凹体に対して物体が吸引される場合や、物体がその内部に配置される場合を論じます。また、これらの球体や円錐に対し、接触点以外の任意の場所に吸引可能な物質を加えたり取り除いたりすることで、吸引する物体が任意の形状を持つ場合でも、命題全体はすべての物体について成り立つことが確認されます。■

命題 LXXXVII. 定理 XLIV.

もし二つの物体が互いに似ていて、かつ材料が等しく吸引可能な性質を持つとし、それぞれ自身に対して比例する粒子を引き合うとする。**そして、類似の位置に置かれた場合：物体全体に対する粒子の加速度**

引力は、該当する粒子部分に対する粒子の加速度引力と同様に、全体に対して比例し、同じように配置されます。

なぜなら、物体を粒子とみなすと、これらの粒子は全体に対して比例しており、また同じように配置されるので、任意の一つの物体における粒子に対する引力は、他の物体における該当する粒子に対する引力と同等であり、さらに個々の粒子部分に対する引力は、第一物体の各粒子部分に対する引力と同等であるから、加算すると、第一物体全体に対する引力は...

命題 LXXXV. 1.

したがって、引き力の個々の力を引く物体とその距離を増加させるとき、その力は反比例する。 ■

Corol. 1. より明らかに、引き力の個々の力を引く物体とその距離を増加させるとき、全体の物体に対する加速引力は、各物体の質量とそれぞれの距離の逆数の積に比例する。すなわち、引き力の個々の力を引く物体との距離が二乗で減少するとき、全体の物体に対する加速引力は各物体の質量とそれぞれの距離の二乗の逆数の積に比例する。例えば、引く物体との距離が二乗で減少する個々の物体の力があるとき、全体の物体は A立方 と B立方 の比にあり、また、全体の物体の辺の長さと引き力の個々の力を引く物体に対する各物体の距離の二乗の逆数との積も同様である。

非球形物体の引力について、距離から A と B の関係が与えられたとき、加速引力はそれぞれの物体に対して以下のようになります。

$$A\&B : \text{加速引力} = \frac{A\,\text{立方}}{A\,\text{平方}} \quad \& \quad \frac{B\,\text{立方}}{B\,\text{平方}}$$

すなわち、物体の側面である A と B の立方比です。もし個々の力が吸引される粒子からの距離の立方に比例して減少する場合、全体的な加速引力は以下のようになります。

$$A\&B : \text{加速引力} = \frac{A\,\text{立方}}{A\,\text{立方}} \quad \& \quad \frac{B\,\text{立方}}{B\,\text{立方}}$$

すなわち、等しいです。もし個々の力が吸引される粒子からの距離の四倍に比例して減少する場合、全体的な引力は以下のようになります。

$$A\&B : \text{引力} = \frac{A\,\text{立方}}{A\,\text{平方平方}} \quad \& \quad \frac{B\,\text{立方}}{B\,\text{平方平方}}$$

すなわち、物体の側面である A と B の平方比の逆数です。

命題 LXXXVIII. 理論 XLV.

2. コロラリウム. したがって、逆に、類似の物体が類似の粒子に対して引き力を持つとき、粒子の位置から物体までの距離の冪乗比に引き力の減少率を結びつけることができる。もしその減少率が各々の距離の冪乗比であるならば、

物体全体の引く力はその中心に向かいます。

ここで、**A** と **B** は立方体を表します。そして、この論証は他の場合にも適用されます。

Corol. 2.　したがって、逆に、類似の物体が類似の粒子に対して引き力を持つと

$$v \propto 1/r^n$$

ここで v は引く力を表し、r は粒子から物体までの距離を表します。指数 n は具体的な関数により定義されます。

物体全体の引く力はその中心に向かいます。

中心の重力点は；これは、球体から類似かつ等しい定数密度を持つ物体の引力と同様に、その重心の中心にある中心である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体 $RSTV$ の部分点 A, B が任意の粒子 Z を力 AZ, BZ で引き寄せるとする。部分点が互いに等しいと仮定すれば、これらは距離 AZ, BZ に比例します。また、部分点が不等であると仮定すれば、これらの比はそれぞれ距離 AZ, BZ の導出された値に比例します。そして、力はそれぞれの部分点から粒子への距離に部分点の質量を乗じた積で

表されます。したがって、

$$A \times AZ, \quad B \times BZ$$

と表すことができます。これらの力を結びつける線分を引きます。

第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV～XCIII）

第 *11* 部分

円弧 AB に沿って点 A から点 B まで移動し、点 G を通るように接続します。このとき、AG に対する BG の比が点 B に対する点 A の比と等しくなるようにします。すると、点 G は点 A および点 B の重心となることになります。

力 $A \times AZ$ を法則の補則 2 に従って分解すると、力 $A \times GZ$ と $A \times AG$ に分解されます。同様に、力 $B \times BZ$ は力 $B \times GZ$ および $B \times BG$ に分解されます。

しかし、力 $A \times AG$ および $B \times BG$ は、点 A に対する点 B の比と円弧 BG に対する円弧 AG の比が等しいことから、これらの力は等しくなります。さらに、これらは反対方向に作用するため、互いに相殺されます。

残る力は $A \times GZ$ および $B \times GZ$ です。これらは点 Z から重心 G 方向に作用し、合力は $A + B \times GZ$ となります。

非球形物体の引力（命題 LXXXV～XCIII）の一部

これらの部分物質 A と B を組み合わせると、これは、その共通の重心 G にある点での重力による力を表します。すなわち、球体を形成します。

同様の議論により、第三の部分物質 C を追加すると、この力と部分物質 $A + B \times GZ$ が重心 G に向かう力 $A + B \times GZ$ の合成を組み合わせます。これによって生成された力は、その他の部分物質 C および重心 G に向けられます。すなわち、三つの部分物質 A, B, C の共通の重心に向かいます。また、これは部分物質 C と球体がその共通の重心にある場合と同じ力となります。

訳注：GZは重心から部分物質までの距離を表します。

第 1 編 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII）

命題 LXXXV. 物体 $RSTV$ の各部分から物体 Z に及ぼす力を分解すると、その力は無限大まで延びていく。したがって、物体 $RSTV$ 全体の合力は、中心の重力点を保つ条件下で、球体と同等である。

証明 *Eadem est igitur vis tota particularum omnium corporis cujusque $RSTV$ ac si corpus illud, servato gravitatis centro, figuram globi indueret.*

命題 LXXXVI. 由此，被吸引物体 Z 的運動與假設吸引物體 $RSTV$ 為球形時之運動相同。従って，若吸引物體處於靜止或等速直線運動狀態，則被吸引物體將在以吸引物體的重力中心為焦點的橢圓上運動。

修正後：**命題 LXXXVI.** 由此，被吸引物体 Z 的运動与假設吸引物体 $RSTV$ 為球形時之运動相同。故若吸引物体處於靜止或等速直線運動狀態，則被吸引物體將在以吸引物体的重力中心為焦點的橢圓上運動。

修正：

命題 LXXXVI. 由此，被吸引物体 Z 的运動与假設吸引物体 $RSTV$ 為球形時之运動相同。故若吸引物体處於靜止或等速直線運動狀態，則被吸引物體將在以吸引物体的重力中心為焦點的橢圓上運動。

命理 XLVI. 若有多個物体由等質部分組成，各部分的力量

訳文

非球形物体の引力は、各点から中心点までの距離に比例します。引力はすべての力の合計であり、その結果、任意の粒子が引き寄せられる方向は、引く物体の共通の重心に向かいます。また、この引力は、引く物体を共通の重心で球体と仮定した場合と同じです。

同様に証明し、前節の命題も確認できます。

補遺 より：従って、引き寄せられた物体の運動は、引く物体を共通の重心で球体と仮定した場合と同じになります。したがって、引く物体の共通の重心が静止しているか、または直線で一様に進行しているなら、物体の運動も同様です。

命題 XC. 問題 XLIV.

円周上の各点に中心力として減少する力を向ける場合、物体が直線を沿ってどの位置でも引力を受けたときにその直線は円の平面における中心から垂直となる力を求める。

中心 A から任意の距離 AD を引いたとき、直線 AP が平面に垂直である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

円を描き、任意の点 E から物体 P を引き寄せる力について説明する。直線 PE は点 E から物体 P への方向を示す。直線 PA 上に点 F をとるとき、PF は PE と等しい長さとする。また、正規線 FK を引き、この正規線は点 E から物体 P を引き寄せている力の方向を表すものとする。さらに、曲線 IKL を考え、点 K が常に接する直線とし、円の平面が L で交わる。直線 PA 上に点 H をとるとき、PH は PD と等しい長さとする。また、曲線 IKL の直線 HI との交点を I とする。すると、物体 P は **この条件** のもとで運動する。

第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII）

命題 LXXXV. 定理 85.

円周上に引かれた面積 $AHIL$ を、点 P から垂直方向に引き下ろした高さ AP に沿って円周へ向けての引力を表すと、この引力は

$\mathbf{AHIL} \cdot AP$ となる。■

証明.

まず、線分 AE 上で最小値を持つ点 Ee を選びます。点 P から Pe を結び、さらに PA 上で Pf を選び、Pe と等しい長さにします。引力は、円環上の任意の点 E が自身の中心 A へ引き寄せられる力を表し、この力は FK の比となると仮定します。したがって、点 E から物体 P への引力は $\frac{AP \times FK}{PE}$ となります。

また、円環全体が物体 P を点 A 方向へ引き寄せるとするとき、その引力は各点の引力を加算したものです。この円環の引力は、円環の面積と等しい $\frac{AP \times FK}{PE}$ となります。

しかし、円環は円弧 AE の長さと線分 Ee の幅の積に比例します。よって、この矩形の面積は $(\mathbf{AE} \cdot Ee)$ であり、これは円環全体の引力

を表します。

以上より、非球形物体の引力は円周上に引かれた面積と高さの積に比例することが示されました。

比例 $PE\&AE, Ee\&cE$ は直角三角形の面積 $PE \times cE$ または $PE \times Ff$ に等しいです。したがって、環が物体 P を点 A に向けて引き力を持つとき、その引力は比例します：

$$PE \times Ff \quad \text{および} \quad \frac{AP \times FK}{PE}$$

の積に等しくなります。すなわち、

$$Ff \times AP \times FK,$$

または円錐形領域 $FKkf$ の面積を AP で掛けると同様です。したがって、円周上にあるすべての環が中心点 A および半径 AD からなる円を描くとき、物体 P を点 A に向けて引き力を持つ総合力は以下の面積に比例します：

領域$AHIKL$　を　AP　で掛けると得られる全体の面積。

■

補題 *1*。 したがって、引き力が点に対して距離の二乗に反比例する場合、

命題 LXXXV. このとき、すなわち FK が $\frac{1}{PF^2}$ に比例する場合、面積 $AHIKL$ は $\frac{1}{PA} - \frac{1}{PH}$ に比例します。したがって、点 P の粒子が円周に対しての吸引力は $1 - \frac{PA}{PH}$ に比例し、すなわち $\frac{AH}{PH}$ に比例します。

補題 *2*. より普遍的に、点 P の粒子に対する吸引力は、距離 D に対して力が D^n の冪に反比例するとき、すなわち FK が $\frac{1}{D^n}$ に比例する場合、面積 $AHIKL$ は $\frac{1}{PA^{n-1}} - \frac{1}{PH^{n-1}}$ に比例します。したがって、点 P の粒子に対する吸引力は $\frac{1}{PA^{n-2}} - \frac{PA}{PH^{n-1}}$ に比例します。

命題 XC I. 問題 XL V.

円の直径を無限大に増加させ、数 n を 1 より大きいとするとき、点 P の粒子が全体的な平面に及ぼす引力は、PA^{n-2} と反比例する。こ

れはなぜなら另一极限

$$\frac{PA}{PH^{n-1}}$$

趨于零。

【図】

円錐体 $ADEFG$ 内に粒子 P を引き込む。各点への中心力は距離の逆数で減少していると仮定する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

軸 AB。任意の円 RFS がこの軸に対して垂直に截断され、その固体を切断し、直径 FS 上の平面 $PALKB$ において、軸を通過する点 P 処から固体への引力の長さ FK を (命題 XC による) 求めます。この点 K が曲線 LKI と平面 AL および BI の交点で、これらは軸 A および B に交わるとき、物体 P に対する引力は固体に対して円錐面 $LABI$ の面積に比例します。証明終了。

命題 *1.* もし固体が円柱である場合、軸 AB 回転して平行四辺形 $ADEB$ から形成される平面 $ADEB$ であれば、

証明：

円柱の底面は円 AL および BI と一致します。したがって、引力 FK の長さは円錐面 $LABI$ の面積に比例します。証明終了。

補足：

円柱の場合、底面の円 AL および BI が平面 $ADEB$ 上に存在することから、引力 FK の長さは円錐面 $LABI$ の面積に比例します。

非球形物体の引力（命題 LXXXV～XCIII）における以下は、第 13 節の一部です。

命題 LXXXIX

物体 P が円柱体に引き寄せられる力を描写し、各点へ向かう中心力は、その点から円柱までの距離の平方と反比例するとする。すると、物体 P がこの円柱体 C に対して受ける引力は $BA - PE + PD$ となる。

命題 XC

直線 FK の順次適用（Corol. 1, Prop. XC）により、上記の式は $1 - \frac{PF}{PR}$ と等しい。

この式の第 1 項を長さ AB に引くと、面積 $1 \times AB$ を描写する。また、第 2 項を長さ PB に引くと、面積 $1 \times (PE - AD)$ を描写する（これは曲線 LKI の平方計算から容易に示される）。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

このように、各項を長さに引くことで、それぞれの面積が描写されます。

命題 LXXXVII

直線 PA は、点 P から点 D までの距離 $PD - AD$ に引かれた面積 1 を描き、直線 PB, PA の差 AB は、直線 $PE - PD$ に引かれた面積の差 1 を描く。

まず、面積 $1 \times AB$ から最後の面積 $1 \in PE - PD$ を引くと、残る面積 $LABI$ は $1 \in (AB - PE + PD)$ に等しい。したがって、この面積に対する力は $AB - PE + PD$ に比例する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補則 2

したがって、球体 $AGBCD$ から外側に位置する任意の物体 P に対する力は、軸 AB 上にあるとき、その大きさは $AB - PE + PD$ に比例する。

証明終了

非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII）【第 13 節：第 24 段落】

円錐曲線の軸上に垂直に引かれた線分 ER は、点 P から垂線 PE に引かれるとき、常に線分 PD と等しくなります。ここで、線分 PD

は球楕円体を交わる点 D まで引き出されます。球楕円体の頂点 A, B から軸 AB に垂直な線分 AK, BM が引かれ、それぞれ線分 AP, BP と等しくなります。したがって、これらの円錐曲線は点 K および M で交わり、線分 KM を結び、同じく $KMRK$ の部分を除きます。球楕円体の中心を S、最大半径を SC とします。すると、球楕円体から物体 P を引き込む力は、直径 AB 上に描かれた球から同様の物体を引き込む力に対して比例します。

証明

まず、線分 ER が点 E で垂直に交わる円錐曲線 $NKRM$ の性質を考えます。この円錐曲線は球楕円体を交わる点 D まで垂線 PD と等しい長さを持ちます。

次に、球楕円体の頂点 A, B から軸 AB に対して垂直な線分 AK, BM を引きます。これらの線分はそれぞれ AP, BP と等しくなります。したがって、これらは円錐曲線 $NKRM$ の交点 K および M で交わります。

線分 KM を結び、同じく $KMRK$ の部分を除きます。球楕円体の中心 S と最大半径 SC を定義します。このとき、球楕円体から物体 P を引き込む力は、直径 AB 上に描かれた球から同様の物体を引き込む力に対して比例します。

証明終了

同様に、

$$\frac{AS \times CS^2 - PS \times KMRK}{PS^2 + CS^2 - AS^2}$$

は

$$\frac{AS^3}{3PS^4}$$

に等しい。

そして同じ計算に基づいて、球楕円体の弧に対する引力も求めることができる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補題 3. 仮定するように、球楕円体内の任意直径上に粒子を配置した場合、その粒子に対する引力は中心からの距離に比例する。

この事実は次のように証明できる。$AGOF$ を球楕円体が引き寄せ、S をその中心、P を引張られた粒子とする。粒子 P に対して働く力は

$$\frac{AS \times CS^2 - PS \times KMRK}{PS^2 + CS^2 - AS^2}$$

であり、

$$\frac{AS^3}{3PS^4}$$

に等しい。

さらに、半径 SPA，そして任意の直径 **DE, FG** が楕円体に交わる点として **D, E, F, G** を定める。これらの楕円体は内部同心で相似であり、**PCM, HLN** はこれら 2 つの楕円体の表面である。前記楕円体が体 **P** を通るとき、直線 **DE, FG** をそれぞれ点 **B, C** で交わす平面 **PCM** がある。後者の楕円体は直線 **DE, FG** をそれぞれ点 **H, I, K, L** で交わす。これらの楕円体は共通の軸を持つものとする。したがって、直線 **DE, PB, HI** が互いに等しい部分 **DP, BE, FP, CG, DH, IE, FK, LG** をそれぞれ截取する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

同一点で二等分され、直線 FG, PC および KL となるようにします。ここで、DPF と EPG を対立する円錐を表し、これらは垂直角 DPF と EPG の非常に小さな角度で描かれます。また、線分 DH, EI も非常に短いものとします。そして、球形楕円面上の部分線分 $DHKF$ および $GLIE$ は、線分 DH および EI の長さが等しいこと

から、これらは互いに

その距離の平方比　すなわち　点 P からの距離の平方比

となります。したがって、点 P からこの部分線分に及ぼす引力は等しくなります。

また、同様の理由により、無数の同心球形楕円面上の部分線分も互いに等しい引力を及ぼします。

& これらが共有軸を持つ場合、空間 DPF と $EGCB$ は粒子に分割され、すべての粒子は等しく物体 P を反対方向へ引き寄せます。したがって、円錐セグメント $EGCB$ と円錐線分 DPF の力は等しく、互いに相殺します。また、物質全体が内球形体 $PCBM$ 内部にある場合の力を考慮すると、物体 P は単なる内球形体 $PCBM$ から引き寄せられます。したがって（命題 LXXII の補則 3)、その引力は物体 A が全体の球形体 $AGOD$ から引き寄せられる力に比例し、距離 PS に対する距離


$$\frac{PS}{SA}$$

となります。

第 1 編 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXII〜XCIII）

第 *46* 問. 命題 *XCII.* 与えられた吸引体について、その点々に指向する吸引力の減少率を求める方法を示す。

与えられた吸引体として球体や円柱体などの規則的な形状を考える（図 231 参照)。これらの物体に対する引力法則は、任意の距離での吸引力の減少率に対応している（命題 LXXX, LXXXI, XCI 参照)。したがって、実験によって各距離での吸引力を求めて、その結果から引力法則全体を明らかにすると、求めなければならない個々の吸引力の減少率も得られる。



命題 XCIII. 理論 XLVII.

もし一方を平面、他方を無限大なる部分から成る球形でない物体が、等しい力を持ち、その力を物体から離れるほど力が減少し、距離のべき乗より大きいべき乗率で減少する粒子から構成されているとすると、その物体全体が平面の一方に配置された微小な物体を引き寄せられる：この場合、物体の引力は平面からの面積への垂線距離に対して、べき乗率で減少し、そのべき乗指数は 3 より小さいべき乗距離の指数よりも小さくなります。

証明：物体が無限大な部分から成る球形でないものと仮定します。この物体は等しい力を持ち、その力を物体から離れるほど力が減少し、距離のべき乗より大きいべき乗率で減少する粒子から構成されています。

微小な物体を平面の一方に配置します。物体の引力は平面からの面積への垂線距離に対して、べき乗率で減少します。このべき乗指数は 3 より小さいべき乗距離の指数よりも小さくなります。

証明終了

1.　案。$LGGl$ が平面で、その平面に終止する固体を考えてみましょう。I に向か

したがって、(命題 XC の補則 3) 平面 mHM によって引き伸ばされる任意の点

$$F \propto \frac{1}{r^n}$$

C は $\frac{1}{CH^{2-n}}$ と反比例します。平面 mHM において、長さ HM を CH^{n-2} に対する反比例するものとして定めると、その力は HM に比例します。同様に、平面 lGL, nIN, oKO 等において、長さ GL, IN, KO 等をそれぞれ CG^{n-2}, CI^{n-2}, CK^{n-2} に対する反比例するものとして定めると、各平面の力はこれらの長さに比例し、したがって、全体的な立体の力を表す総合力は無限大方向への領域 $GLOK$ を無限大まで積分した面積に比例します。しかし、その領域は既知の平方曲線によって求めることができます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

方法は CG^{n-3} に反比例するため、全体の物体に対する力も CG^{n-3} に反比例します。 ■

案 *2.* 平面 lGL の内側に物体 C を配置し、距離 CK を CG と等しくします。部分的な物体 $LGloKO$，平行な平面 lGL, oKO で終了する，物体 C は平面 OK の中間にある任意の部分を引き寄せません。反対方向の点の作用が等しいとすれば、相互に相殺します。したがって、物体 C は平面 OK を超えて物体に対して引き寄せられます。これで、

証明終了

しかし、力（最初の場合）は CK^{n-3} **に反比例し**、これは（等しい CG, CK について）CG^{n-3} に反比例することを意味します。 ■

補題 *1.* したがって、平面 LG, IN に平行で無限大である固体 $LGIN$ の各端点で終了する場合、その引力は、全体の無限体 $LGKO$ の引力から後部部分 $NIKO$ の引力を引いたものとして明らかになります。これは KO 方向へ無限大に伸長します。

補題 *2.* もしこの無限体の後部部分が、その吸引力と前部部分の吸引

力との合算がほとんどない場合、それはほぼ零です。

動量が失われ、より近い部分の引力は距離を増加させるにつれてほぼ CG^{n-3} の比例で減少します。

補則 *3.* したがって、中間平面から一方に有限な物体が平面内の粒子を引き込む場合、粒子と平面との距離と引力施す物体の寸法との比が非常に小さいとき、引力を施す物体は同種の部分から成り立つもので、その吸引力は任意より大きい次元の距離の比例で減少するものとする。

引力は物体全体に対して、近似してその距離の冪乗に反比例し、その指数は非常に小さな距離を含む項で三つ目より小さいものである。恒星由来の粒子からなる物体において、粒子間の引力が距離の立方に反比例するという主張は成り立たない。なぜなら、この場合、無限遠方の部分の引力は二条の推論において常に有限遠方の部分の引力より無限大であるからである。

補遺。

ある物体が与えられた平面に対して垂直に引き寄せられるとき、

vis attractiva corporis totius decrescet quamproxime in ratione pote

De corpore ex particulis constante, quarum vires attractivae decres

Si corpus aliquod perpendiculariter versus planum datum trahatur,

非球形物体の引力に関する運動の求め方について、データから万有引力法則を求めます。平面に直角に降る運動（命題 XXVII を参照）と、その運動を同一平面内で平行な線分上での均一な運動（補則 2 を参照）との合成を求めることで問題が解けます。逆に、曲線の条件のもとで物体が特定の曲線上を動く万有引力法則を求めたい場合、第三例の問題を模範として作業を行います。

しかし、順次適用した操作は整理することで簡略化されます。

級数収束の場合。例えば、角度を任意に与えた基底 A の上に順次接続された長さ B が適用され、その比が各基底 $A^{\frac{m}{n}}$ と等しいとするとき、基底 A 上に順次接続された物体が吸引されるか放逐されるかする曲線の運動力を求めることを考える。私は基底を最小限の部分 O で増加させ、順次接続された $\overline{A+O}^{\frac{m}{n}}$ を無限級数に分解し、

$$A^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n}OA^{\frac{m-n}{n}} + \frac{mm-mn}{2nn}O^2A^{\frac{m-2n}{n}} + \&c.$$

と表します。ここで、$\overline{A+O}$ は基底 A 上に最小限の部分 O を加えた長さを示しています。

ここで O が二つの次元において終了する点であるとき，すなわち $\frac{mm-mn}{2nn}O^2A^{\frac{m-2n}{n}}$ の項を考慮すると，引力は比例すると仮定します。したがって，

求められる引力は $\frac{mm-mn}{nn}A^{\frac{m-2n}{n}}$ **であるか，等価的に** $\frac{mm-mn}{nn}B^{\frac{m-2n}{m}}$ となります。


もし直線が順次に放物線を接するとき，すなわち $m=2$ かつ $n=1$ の場合，則引力為常数 $2B^0$。したがって，

与えられた力により物体はガリレオが示したように放物線上運動。

もし直線が順次に双曲線を接するとき，すなわち $m=-1$ かつ $n=1$ の場合，則引力為

$$\frac{mm-mn}{nn}B^{\frac{m-2n}{m}}.$$

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕



7.4　第 1 編 第 14 節：向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

第 14 節

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

命題 XCIV. 理論 XLVIII.

もし相似な二つの媒質が平面に並行な間隔で区切られ、かつ物体がその空間を垂直方向から一方の媒質に対して引き寄せられたり押し付けられる場合、他の力は何らかの形で作用したり阻害されないとして、**ただし**引張りは、同一部分に対し、それぞれ異なる距離から平面に及ぶとき、

$$F \propto 1/r^2$$

ここで r は物体と平面との距離を表します。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用）

命題 XCIV. 定理 4.

もし同じ条件が得られれば、入射角の正弦と反射角の正弦との比は一定である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

例 *1.* 平面 Aa と平面 Bb を平行な二平面とする。物体が平面 Aa 上の直線 GH に垂直入射し、中間領域を通過して平面 Bb から出射する。この作用により曲線 HI を描き、直線 IK 沿って出射する。平面 Bb の出射方向に対して直角に引いた垂線 IM が存在し、

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）

線 GH が点 M で直交し、平面 Aa が点 R で直交し、射出線 KI が HM の点 L で交わる。中心を L として、半径 LI を描く円は、HM 上の点 P と Q および延長線 MI 上の点 N で交わる。まず、引き寄せまたは衝撃が一様であるとするとき（ガリレオによって証明された)、曲線 HI は放物線であり、その性質は与えられた直角三角形の底辺と点 I から点 M までの距離が等しい直角三角形の斜辺の平方に等しいというものです。したがって、点 H から点 M の距離は二等分される点 L で二等分されます。よって、点 M から点 I への線分を下ろすと、

証明終了

垂線 LO は MO, OR と等しい。さらに等しい量 IO, ON を加えると, MN, IR も等しくなる。したがって, IR が与えられたとき, 同様

に MN も与えられ, 直角三角形 NMI の直角の対辺 NM は, 仮想線 HMq と等しい。すなわち, IM, つまり HMq が与えられた比で与えられる。

また, 直角三角形 NMI は直角三角形 PMQ に等しく, これは平方差 $ML^2 - PL^2$ や LI^2 に等しい。さらに, HMq は LMq の四分之一と比を成す。したがって, $ML^2 - LI^2$ に対する ML^2, そして部分的に, LI^2 に対する ML^2, さらに半分の比も与えられる。

LI **ad** ML.

次に、任意の三角形 LMI において、各角の正弦は対辺と比例します。従って、入射角 LMR の正弦に対する反射角 LIR の正弦の比が与えられます。 ■

案 2. 今、極微小体が平行な平面区間 $AabB$, $BbcC$ 等を順に通過し、各平面に対する力はそれぞれ一定でありながら異なるとします。そして、既に証明した通り、平面 Aa における入射角の正弦は平面 Bb からの反射角の正弦に対して一定の比で与えられます。この正弦は、

$$\sin(\text{入射角}) : \sin(\text{反射角})$$

と表されます。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

この極微小体が平面 Bb に至る入射角の正弦を表す

sinus incidentiae は、第 3 平面 Cc から出射角の正弦

sinus emergentiae への比で与えられます。そして、この比は任意に定めることができます；同様に、第 4 平面 Dd から出射角の正弦も任意の比で与えられます。これを無限に繰り返すことで、最初の平面から最後の平面までの出射角の正弦が与えられ、平面間の距離は減少し、その数は無限大となります。これにより、向心力または推進力の作用は任意に定められた法則に従って継続します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）【第 14 節】

命題 XCIV. ある角度で平面に衝突する極微小体の速度比は、その角度から平面を離れて再び飛ぶときの速度比と恒常的に等しい。

証明：同様に置くとする。すなわち、衝突前の速度と衝突後の速度は、出射角の正弦と入射角の正弦との比である。

証明終了 ■

命題 XCV. 同じ条件において、極微小体の速度比は、その角度から平面を離れて再び飛ぶときの速度比と恒常的に等しい。

同様に置くとする。すなわち、衝突前の速度と衝突後の速度は、出射角の正弦と入射角の正弦との比である。

証明終了 ■

命題 XCVI.

同様にして置くべく、すなわち AH と Id を等しくし、直線 AG および dK を入射線 GH および IK に対して垂直に引き上げる。次に GH 上に点 T をとり、その長さを IK に等しいものとする。さらに平面 Aa から垂線を下ろす。

$$AH = Id, \quad AG \perp GH, \quad dK \perp IK$$


$$GH\text{において}TH = IK$$

$$AG, dK\text{は直線}GH, IK\text{に対して垂直に引き上げられた。}$$

$$Tv.$$

通常、物体の運動は二つに分けることができる。一つは平面 Aa, Bb, Cc などに対して垂直な運動であり、もう一つはこれらの平面に対し

て平行な運動である。引力または衝撃が直線を垂直方向に作用させた場合、その力は平行方向の運動を変化させないため、物体は等しい時間内に等しい距離を平行方向で移動する。すなわち、点 H から線分 AG までの距離と、点 I から線分 dK までの距離が等しいとき、物体は等しい時間内に線分 GH および IK を描く。したがって、入射速度は反射後の速度に対して等しい。



図

命題 XCIV.


出射角は入射角に等しい、すなわち、GH が IK や TH に比例し、これは AH や Id が vH に比例することを意味します。すなわち（放射線 TH や IK の観点から）出射角の正弦は入射角の正弦に等しい。■

命題 XCIV.

同様にして、かつ前後の運動が入射前に速いものであると仮定するとき、私は極微小体が放射線を描く直線を傾け、反射されるという主張をする。そして反射角は入射角に等しい。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次のように考えます。平面 Aa、Bb、Cc &c. 上を描く極微小体がパラボラ形の弧 HP、PQ を描くとします。



向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）

QR, &c. そして、入射線 GH が平面最初の Aa に対してなす角を **AQ** とする。すなわち、入射角は円の半径に対する正弦と同一であり、この正弦が入射正弦と出射正弦（平面 Dd）との比に等しい空間 $DdeE$ の比である。そして、既に出射正弦を半径とし等しくしたとき、出射角は直角となり、従って出射線は平面 Dd と一致する。物体がこの平面 Dd 上の点 R に達すると、出射線が同様の平面と一致することから明らかに、物体は平面 Ee 方向には進めないことがわかる。しかし、

物体が平面 Dd 上の点 R に達したとき、出射線がその平面と一致することから明らかに、物体は平面 Ee 方向には進めないことがわかる。しかし、

これには、極微小体が一直線 Rd から進むことができません。これは、常に直進方向から媒質に引き寄せられたり押し出されたりするためです。その結果、平面 Cc, Dd の間で放物線弧 QRq を描きながら反転します。この放物線の頂点（Galilaei による証明によれば）は主に点 R にあります；平面 Cc において同じ角度で点 q に、かつ先に点 Q に切ります。その後、弧 qp, ph &c. を通って、前の弧 QP, PH と相似かつ等しい角度で他の平面を切ります；そして先に点 P, H &c. に切ります。最後には直線 Rd から再び進み出ます。

同様に、極微小体は h において入射角 θ で平面 Aa, Bb, Cc, Dd, Ee に沿って無限に小さくするとき、これらの間隔を増加させ、引力また

は推進力が与えられた法則に従って継続的になるようにします。そして、出射角は常に入射角と等しくなります。
補遺。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの引力は、与えられた接線比に従って生じる光の反射と屈折とほとんど異なりません。

翻訳

ut invenit **Snellius**, & per consequens secundum datam Sinuum rationem, ut exposuit **Cartesius**. Nam Lucem successive propagari & spatio quasi decem minutorum primorum a Sole ad Terram venire, jam constat per Phaenomena Satellitum **Jovis**, Observationibus diversorum Astronomorum confirmata. Radii autem in aere existentes (uti dudum **Grimaldus**, luce per foramen in tenebrosum cubiculum admissa, invenit, & ipse quoque expertus sum) in transitu suo prope corporum vel opacorum vel perspicuorum angulos (quales sunt nummorum

LaTeX 形式

ut **Snellius** invenit, & per consequens secundum datam Sinuum rationem, ut **Cartesius** exposuit. Nam Lucem successive propagari & spatio quasi decem minutorum primorum a Sole ad Terram venire, jam constat per Phaenomena Satellitum **Jovis**, Observationibus diversorum Astronomorum confirmata. Radii autem in aere existentes (uti dudum **Grimaldus**, luce per foramen in tenebrosum cubiculum admissa, invenit, & ipse quoque expertus sum) in transitu suo prope corporum vel opacorum vel perspicuorum angulos (quales sunt nummorum

説明

- **Snellius**、**Cartesius**、**Jovis**、**Grimaldus** は太字で表記しました。- 半角スペースを全角スペースに調整しました。

向心力に引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題

XCIV～XCVIII）

金、銀、或いは空気中の刃物や石、ガラス製の尖った部分が円形の端を描くように曲げられ、これらは体に対して引き寄せられるかのように曲がります。そしてこれらの線は、通過中により近づくほどより大きく曲がります。これは私自身も精密に観察したところです。図において AsB は刃物や楔の尖った部分を表し、$gowog$, $fnvnf$, $emtme$, $dlsld$ は、それぞれ円弧 owo, nvn, mtm, lsl に対して曲がった線であり、それらはその距離から刃物に近づくほどより大きく曲がります。

しかし、これらの線が刃物の外側空気中で曲がるときには、

これらの線は　$owog,\ fnvnf,\ emtme,\ dlsld$　(7.2)

これらの曲がり方は、その距離から刃物に近づくほどより大きくなります。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）

そして、光線が刃に当たる前に空気で曲げられることがしばしばあります。また、入射する光線は水晶にも同様に曲げられます。したがって、屈折は点の入射ではなく、光線の連続的な曲げによって生じます。これは、刃を含む $ckzkc$、$biyib$、$ahxha$ の各光線が点 r、q、p に近づきながら k と z、i と y、h と x で曲がる様子を示しています。屈折は、入射する光線が水晶に入り込む前後で生じます（もし誤解がないなら）。これは、光線 $ckzkc$、$biyib$、$ahxha$ が点 r、q、p に近づきながら k と z、i と y、h と x で曲がる様子を示す図で確認できます。

したがって、屈折の法則は光線の伝播と類似しています。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動について、次のように光学に適用する命題を追加することが適当である。なお、光線自体が粒子であるかどうかについては一切議論せず、ただ光線が直線を描く粒子と同じように曲線を描く曲線を定めるだけとする。

命題 XCIV. 問題 XLVII.

假設入射角的光線之正弦与出射角之正弦之比為一定比例，且在某一小段空間内粒子受到的作用力使其沿該表面弯曲，如同考慮点一般；確定所有粒子従与定点出発的表面。


極微小体が一定の場所から発散し、その極微小体が別の指定された場所に向かって収束することを表すとします。図において、A は極微小体が発散する場所であり、B は極微小体が収束すべき場所です。曲線 CDE は軸 AB 回転によって生成された曲面を表し、D, E はその曲線上の任意の点です。また、EF と EG は極微小体が通り抜けた直線 AD および DB 上で垂直に下ろした垂線です。

点 D が点 E に近づくとき、直線 DF は直線 AD の長さを増加させます。一方、直線 DG は直線 DB の長さを減少させます。これらの直線の最終的な比は、入射角に対する出射角の比と等しくなります。

与えられた条件において、

点Dが点Eに近づくとき、直線DFが直線ADの長さを増加させ、直線DGが直線

この図を参照してください。




∴ **向心力**に向かって引き寄せられる極微小体の運動について、線分AD**の増加量に**

補題 *1.* そして、中心 A, B **がそれぞれ移動した場合、点** A **または** B **が軸** AB **から離れるとき、曲線** CDE **はその形状を変えることになる。**

無限大において、点 C の一部が移動した場合、得られるすべての図形はカルテシウスが光学と幾何学において屈折に適用したものを含む

もの全てです。これらの発見について、カルテシウスは最大の効果を上げたにもかかわらずその詳細を慎重に隠蔽しましたので、ここでは命題で説明することにします。



補題 2.　极微小体若从任意表面 CD 按任意直線 AD 的法則入射, 則以另一任意直線 DK 出射, 而点 C 引出之曲線線段亦応理解為。

証明：ここで、極微小体が任意の表面 CD 上の点 A で入射し、直線 AD の法則に従って反射または屈折して直線 DK から出射することを考えます。この場合、点 C を中心とした曲線が得られます。カルテシウスはこのような曲線の性質を詳細に調査し、その結果を光学と幾何学において示しました。

■

第 14 節：向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）

【ラテン語テキスト】CP, CQ ipsis AD, DK semper perpendiculares: erunt incrementa linearum PD, QD, atq; adeo lineæ ipsæ PD, QD, incrementis istis genitæ, ut sinus incidentiæ & emergentiæ ad invicem: & contra.

命題 XCVIII. 問題 XLVIII.

【翻訳】CP, CQ は常に AD, DK に対して垂直である：これらは直線の増分 PD, QD を表し、これらの直線 PD, QD の増分は互いに

接する入射角と出射角の正弦比を示す。

命題 XCVIII. 問題 XLVIII.

同様に置いたとき、かつ円軸 AB について描かれた任意の引力面 CD, 正規的でも不規則的でもあるもの、通過すべき物体が与えられた場所 A から出発する場合：与えられた場所 B に向かう物体を導く二番目の引力面 EF を求める。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

接線 AB が第 1 面 C と第 2 面 E をそれぞれ点 C および点 E で交わし、点 D を通過する。また、入射角の弧を M, 出射角の弧を N とする。そして、与えられた量 M と N の比を定める。次に、線分 AB を延長して G までし、$BG : CE = M - N : N$ となるようにする。

さらに、点 A から点 D までの距離 AD を点 H まで延長し、$AH = AG$ となるようにする。また、線分 DF を点 K まで延長し、$DK : DH = N : M$ となるようにする。次に、点 KB を結び、中心 D から半径 DH の円を描き、この円が接線 AB と交わる点を K とする。

証明

点 K は接点であり、入射角と出射角の比に従って配置される。この構造は、屈折の法則を示すために使用される。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

KB の積を L に移すと、同様に DL を平行線として BF とする。点 F が直線 EF 上を描く曲面は、軸 AB 回転によって生成されるものである。Q. E. F.

なぜなら、線分 CP, CQ をそれぞれ AD, DF とし、垂直線 ER, ES をそれぞれ FB, FD 上に取ると、QS は常に CE に等しい。したがって（命題 XC VII の補則）PD は QD に対して M は N と同

様の比を成し、また DL は DK や FB は FK に対する比であり、さらに分割比では $DL - FB$ すなわち $PH - PD - FB$ は FD すなわち $FQ - QD$ に対して成り立つ。合成比では $HP - FB$ は FQ に等しい。Q. E. F.

$$HP = CG, \quad QS = CE$$

のとき、**CE + BG - FR** は **CE - FS** に等しい。しかし、**BG : CE :: M - N : N** であるから、**CE + BG** は **CE** に対して **M : N** の比を成す。従って、**FR : FS :: M : N** であり、これにより命題 XCVII の補則 2 によれば、面積 **EF** は極微小体が直線 **DF** に沿って点 **B** へ向かうときに直線 **FR** 上を移動する。証明終。

補則. この方法はさらに 3 つ以上の面積にも適用可能であるが、光学に最も適しているのは球面の形をした面積である。

もしガラス製の透鏡を 2 つの球面ガラス板で囲み、水を入れて閉じる場合、水による屈折誤差がガラス表面での屈折によって生じる誤差を十分に補正することができるかもしれません。このような透鏡は楕円ガラスと双曲線ガラスよりも優れています。これは単に容易に且つ正確に形成できるというだけでなく、光の束がガラス軸外側に配置されている場合でもより精密な屈折をもたらすからです。しかし、異なる光束の屈折性は異なるため、

異なる光束の屈折性は異なるため、

それぞれの光束に対する最適な透鏡設計が必要となるでしょう。

向心力に向かって引き寄せられる極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV～XCVIII）

【第 14 節】光学と屈折に関する応用においては、向心力が極微小体を引き寄せることによって生じる障害がある。もしこれらの誤差が修正されない限り、他のすべての修正は不適切に行われるであろう。

DE

極微小体の運動（モトゥ・コルポルム）

第 2 編

第 8 章

第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 1 節〜第 5 節：速度抵抗と静水力学・流体平衡）

8.1　第 2 編 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 I〜IV）

【第 2 編 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 I〜IV）】

I.

速度に比例する抵抗を受けた物体の運動。

Corporis, cui resistitur in ratione velocitatis, motus ex resistentia amissus est ut spatium movendo confectum.

命題 I.. 理論 I.

速度に比例する抵抗を受けた物体の運動は、移動した距離において失われた運動と等しい。

証明：各時間部分における運動の失いは速度に比例し、これは移動した行程の部分に相当します。従って、全体の時間を合成すると、全体の運動の失いは全体の行程に比例します。 ■

推論 *I.* より明らかに、もし重力が全く欠如している自由空間において物体が内在した力をもって移動する場合、その初速度から与えられた全体の運動は、

次のように与えられる。

tum etiam motus reliquus post spatium aliquod confectum, dabitur spatium totum quod corpus infinito tempore describere potest. Erit enim spatium illud ad spatium jam descriptum ut motus totus sub initio ad motus illius partem amissam.

命題 I.

速度に比例する抵抗を受ける物体の運動について、次のように述べる。残りの運動が一定距離を走行した後、無限時間中に物体が描く全距離は与えられる。すなわち、その距離は既に描かれた距離に対して、元の全体的な運動と失われたその一部の運動との比となる。

命題 II.

速度に比例する抵抗を受ける物体の運動について、次のように述べる。もし物体が媒質を通じて内部の力のみによって動かされるとき、速度に比例する抵抗を受けた場合、

証明

命題 II.

速度に比例する抵抗を受ける物体の運動について、次のように述べる。

$$F \propto v$$

ここで F は抵抗力、v は速度である。

物体が相似な運動を行う場合、等しい時間間隔を取ります。各個々の時間開始点での速度は幾何級数に従い、各時間における走過距離はその速度と比例します。

1. 時間を等しい部分に分割し、抵抗に対する力が各部分の初期において単一の衝撃を与える場合、各個々の時間部分における速度の減少量は同じ速度に比例します。したがって、速度の差分は連続的に比例するため、(第 2 編 第 1 命題)。

訳注：ここでは、LaTeX 構文として斜体を ... で表し、数式や単語の強調は適切に表現しています。

したがって、任意の数の個々の時間からなる時間の数が等しい部分で構成されている場合、その速度は各時間の始まりにおいて比例し、終焉を表す項は連続的な項の進行形であり、間接的に取得される中間項の数を除いて等しいです。これらの項の比は、中間項の等しい比を繰り返して構成されますから、これらも等しくなります。したがって、速度はこれらの終焉と比例し、幾何学的な進行形になります。既に等しい時間の部分が減少し、その数が増加します。

在無限遠處，即阻力所施加的衝擊力持續不斷，且在初始等時間段中的速度，總是持續成比例，したがって，在此情況下，速度之差亦將持續成比例。■

案：2. そして各速度之差，即每一時間段中失去的速度部分，彼此成正比；而每一時間段所描繪的距離亦與失去的速度部分成正比（第二卷命題 I），したがって亦彼此成正比。■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補遺：そこで、直線 ADC および CH 上に双曲線 BG を描くとき、点 D から直線 AC に垂直な直線 AB および DG を引きます。また、物体の速度と媒質の抵抗をそれぞれ一定の時間から任意の定義線 AC 上で表し、その後一定時間経過したときの無限長直線 DC 上での値を表すと、その時間を表す面積 $ABGD$ およびその時間内に描かれた線分 AD の距離も計算できます。なぜなら、点 D による面積 AC の増加が時間とともに等速的に進行するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。

証明：すなわち、もし面積 $ABGD$ が点 D による移動に伴い一定の比率で増加すると仮定するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に

描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。


証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた距離 AD も計算できます。

証明：すなわち、面積 $ABGD$ が一定の比率で増加するとき、直線 DC の長さは速度の逆数比例で減少します。したがって、時間 t 内に描かれた

命題 I. 物体が媒質中を等しい時間内に下降する直線 AC に比例して減少する速度で上昇または下降するとき、その運動は抵抗と重力の関係を定める。

問題 *I.* 媒質中に等しく移動する物体に対して、媒質からの抵抗が速度に比例し、均一な重力を受ける場合、その運動を定義せよ。



上昇中の物体について考えると、重力は任意の直角三角形 BC の面積で表され、媒質からの初期抵抗は反対方向にある直角三角形 BD の面積で表される。漸近線 AC, CH が点を通るとき、

証明. 物体が等しい時間内に下降する直線 AC に比例して減少する速度で上昇または下降すると仮定する。媒質からの抵抗は物体の速度に比例し、均一な重力は物体を一定の比率で引き下げる。したがって、物体の運動はこれらの力を平衡させるために調整される。この状況において、物体が上昇する直線 AC に沿って移動するとき、その速度は時間とともに減少し、抵抗もそれに比例して増加する。

物体が上昇する直線 AC 上を等しい時間内に移動するとき、その速度は直角三角形 BC の面積と比例し、媒質からの初期抵抗は直角三角形 BD の面積と比例する。漸近線 AC, CH が点を通るとき、

証明終了.


命題 I.

物体が速度に比例する抵抗を受けるとき、物体が上昇する時間 $DGgd$ において、物体は空間 $EGge$ を描く。また、物体が全体の上昇 EGB の時間 $AB2G2D$ においては、物体は空間 $BF2G$ を描き、同じ時間 $2D2G2g2d$ においては、物体は空間 $2GF2e2g$ を描く。そして、物体

の速度（抵抗媒介との比例関係にあるもの）はそれぞれの時間周期 $ABED, ABed$ においては 0 であり、上昇の最大速度は BC である。

証明.

直角三角形 AH を無数に分割する矩形を解き表す。



第 2 編 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 I〜IV）

命題 *I.* 定理 *1.*

Ak, Kl, Lm, Mn, &c. は等しい速度の増加を同じ時間に生じたものとする。すると、Ak, Al, Am, An, &c. は等しい速度と等しく、従って（仮定により）

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体の抵抗が最初の各時間における等しいものであるとすると、AC は AK に等しく、または $ABHC$ は $ABkK$ に等しくなり、重力の力から物体の抵抗を引くと、

$$ABHC,\ KkHC,\ LlHC,\ NnHC,\ \&c.$$

が絶対的な力を保持し、物体は最初の各時間におけるこれらの絶対的な力により運動する。

命題 *II.* 定理 *2.*

物体が速度に比例する抵抗を受けるとき、その物体は等しい時間間隔で等しい距離を進む。すなわち、AB, BC, CD, DE, &c. は等しいとします。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体が最初の時間間隔で進む距離 AB から、重力の力と抵抗を引くと、

AC, KC, LC, NC, &c.

が絶対的な力を保持し、物体は最初の各時間間隔でこれらの絶対的な力により等しい距離を進む。

命題 *III.* 定理 *3.*

物体が速度に比例する抵抗を受けるとき、その物体は等しい時間間隔で等しい面積の速度を描く。すなわち、AB, BC, CD, DE, &c. は等しいとします。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体が最初の時間間隔で描く面積 AB から、重力の力と抵抗を引くと、

AC, KC, LC, NC, &c.

が絶対的な力を保持し、物体は最初の各時間間隔でこれらの絶対的な力により等しい面積の速度を描く。

命題 *IV.* 定理 *4.*

物体が速度に比例する抵抗を受けるとき、その物体は等しい時間間隔で等しい円錐曲線を描く。すなわち、AB, BC, CD, DE, &c. は等しいとします。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体が最初の時間間隔で描く円錐曲線 AB から、重力の力と抵抗を引くと、

$$AC,\ KC,\ LC,\ NC,\ \&\mathrm{c}.$$

が絶対的な力を保持し、物体は最初の各時間間隔でこれらの絶対的な力により等しい円錐曲線を描く。

時間は速さに比例する増加をもたらす（命題 I）

時間は運動の法則第 2 条により、速度の増加量が速さに比例することを意味します。したがって、直角三角形 Ak, Kl, Lm, Mn などの面積は等比数列となります。

よって、直線 Kk, Ll, Mm, Nn の長さの積が双曲線 q, r, s, t と交わるとき、領域 $ABqK$, $KqrL$, $LrsM$, $MstN$ 等は常に等しいです。また、これらの領域は時間とともに重力の力を一定に保つための抵抗と比例します。

さらに、領域 $ABqK$ は命題 I の補則 3 および補則 8 により、領域 Bkq に対する比として Kq に対して $\frac{1}{2}kq$ や直線 AC に対して $\frac{1}{2}AK$ の比となります。これは重力の力に対し抵抗の力を表します。

証明：

領域 $ABqK$ は、命題 I の補則 7 および補則 8 により、重力の力に対する抵抗の力の比として、

$$\frac{\text{領域 } ABqK}{\text{領域 } Bkq} = \frac{Kq}{\frac{1}{2}kq} = \frac{AC}{\frac{1}{2}AK}$$

となります。

第 2 編 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 I〜IV）

第 *1* 命題。時間の半分における速度に比例する抵抗を受けた物体の運動について。

証明。物体が時間 $\frac{t}{2}$ の中で速度 v に比例する抵抗を受けると仮定す

ると、各区間 $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの面積 $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等に対して、重力による力を第 2 半分時間 $\frac{t}{2}$ における抵抗に比例する。

したがって、等しい面積 $BAKq$, $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの重力による力が比例すると仮定すれば、各面積 Bkq, $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等は、それぞれの抵抗に比例し、すなわち、各半分時間における速度に比例します。したがって、描かれた空間もこれらの速度に比例します。

命題 II。物体が時間 $\frac{t}{3}$ の中で速度 v に比例する抵抗を受けるときの運動について。

証明。同様の議論により、各区間 $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの面積 $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等に対して、重力による力を第 3 半分時間 $\frac{t}{3}$ における抵抗に比例する。

命題 III。物体が時間 $\frac{t}{4}$ の中で速度 v に比例する抵抗を受けるときの運動について。

証明。同様の議論により、各区間 $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの面積 $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等に対して、重力による力を第 4 半分時間 $\frac{t}{4}$ における抵抗に比例する。

命題 IV。物体が任意の時間 $\frac{t}{n}$ の中で速度 v に比例する抵抗を受けるときの運動について。

証明。同様の議論により、各区間 $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの面積 $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等に対して、重力による力を第 n 半分時間 $\frac{t}{n}$ における抵抗に比例する。

したがって、等しい面積 $BAKq$, $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等は、それぞれの重力による力が比例すると仮定すれば、各面積 Bkq, $qklr$, $rlms$, $smnt$ 等は、それぞれの抵抗に比例し、すなわち、各半分時間における速度に比例します。したがって、描かれた空間もこれらの速度に比例します。

命題 IV の証明において、等しい面積 $BAKq$, $qKLr$, $rLMs$, $sMNt$ 等の総和を計算する必要がある。

areae $Bkq, Blr, Bms, Bnt\&c.spatiistotisdescriptisanalogae; necnonareaeAB$

したがって、物体は任意の時間 $ABrL$ において空間 Blr を描き、時間 $LrtN$ の間に空間 $rlnt$ を描く。

命題 I. 同様に上昇中の運動についても同様な証明が行われる。

Corol. 1. したがって、物体落下中に得られる最大速度は任意時間における獲得速度に対して、物体が恒久的に引き寄せられる重力の力に対し、その力よりも大きい力を抵抗するときの余剰力に比例します。

証明： 物体が落下中に最大速度を取得するとき、その速度は任意時間 $ABrL$ における獲得速度と、恒久的に引き寄せられる重力の力に対し、その力よりも大きい力を抵抗するときの余剰力に比例します。

補則 2. 速度が時間に算術級数で増加するとき、その最大速度と上昇中の速度（そして下降中にも同様の差）は時間の増加とともに幾何級数的に減少します。

補則 3. また、異なる時間間隔で描かれる距離の差も同じ幾何級数に従って減少します。

補則 4. 物体が下降中に描く距離の差は、下降開始から経過した時間と速度の積との差です。

命題 IV．問題 II.

ある媒質中で重力の力が等方的であり、水平面に直角に指向すると仮定する。*Projectile* の運動を定めるために、その媒質中に抵抗が速度に比例することを想定し、*Projectile* の初速からその運動を定義せよ。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

任意の点 D から Projectile が直線 DP を追って発射され、DP の長さは Projectile の初速度を表すとする。点 P から水平面 DC に垂直な線 PC を下ろし、DC を点 A で切断する。

証明：

Projectile が媒質中を移動するとき、抵抗は Projectile の速度に比例

するものと仮定される。したがって、Projectile の初速 v_0 から、任意の時間 t における Projectile の速度 $v(t)$ は以下の関係で与えられる：

$$v(t) = v_0 - \int_0^t kv(\tau)\, d\tau$$

ここで k は比例定数である。この微分方程式を解くと、

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + kt}$$

となる。

Projectile の位置 $x(t)$ は速度 $v(t)$ から求められる：

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau)\, d\tau$$

ここで x_0 は Projectile の発射点からの初期位置である。これを計算すると、

$$x(t) = x_0 + \frac{v_0}{k} \ln(1 + kt)$$

となる。

以上により、Projectile の運動が定義された。

設$DA : AC =$ 媒質の運動による抵抗(初速度から起算) : 重力; または (これらは等

任意の双曲線 $GTBS$ を描き、垂直線 DG, AB が点 G と B で交わる。平行四辺形 $DGKC$ を完成し、その辺 GK が AB と点 Q で交わる。線分 N を QB に対する比として定め、$DC : CP$ となるようにする。また、双曲線の点 T における垂直線 RT, 直線 GK, DP が点 t で交わる。

このとき, **命題 I.** 点Rと点tは等しいです。

V が与えられたとき、$Vr = \frac{tGT}{N}$ と置く。すると、物体は時間 $DRTG$ をかけて点 r に達し、曲線 $DraF$ 上を描き、その点において常に接する。物体は最大高さ a で直線 AB に対して垂直に到達した後、その後は常に asymptoton PLC に近づく。

その点 r の速度は、曲線の接線 rL と等しい。

証明は次の通りである。N に対する QB の比は DC に対する CP の比であり、これが DR に対する RV の比に等しい。したがって、

$$RV = \frac{DR \times QB}{N}$$

また、

$$Rr = RV - Vr = \frac{DR \times QB - tGT}{N}$$

$$\textbf{等しい} \frac{DR \times AB - RDGT}{N}$$

既に時間は面積 $RDGT$ に対応しており、（法則の補題 2 によれば）物体の運動は上昇と横移動に分かれる。そして、抵抗が運動に比例するとき、この抵抗も二つの部分に分けられ、それぞれ運動に対して正比で反対方向である。したがって、運動から横移動を描いた線分 DR の長さは（命題 II の定理により）線分 DR であり、高さ（命題 III の定理により）は面積 $DR \times AB - RDGT$ に比例し、これは線分 Rr に等しい。

また、運動の開始時に面積 $RDGT$ は直角三角形 $DR \times AQ$ に等しい（命題 II の定理により）から、その線分 Rr も同様である。

$$(\text{すい} \frac{DR \times AB - DR \times AQ}{N})$$

そのとき、DR に $AB - AQ$ (すい QB) に対する比は N に等しくなり、すなわち CP に DC に対する比と等しい。したがって、初速において垂直方向の運動速度に対し水平方向の運動速度。

したがって、もし点 r が一直線 $DraF$ を常に接するように動くとき、Rr は常に高さに対して長さの比であり、これにより物体は一直線 $DraF$ を動くことになる。□

命題 *1.* したがって、頂点 D から直径 DE を下に延ばすとき、

証明:

この部分は、物体が垂直方向と水平方向の運動速度の関係性を説明しており、さらにその条件下で一直線を動くための条件も示しています。次節へ移ります。

直線 DP に沿って物体が初速度で発射されるとき、抵抗が速度に比例する場合、その軌道はパラボラとなる。

& 直線 DP に沿って物体が点 D から発射され、速度 V を持つとします。このとき、抵抗が速度に比例すると仮定し、初速 V での直線 DP の方向における物体の軌道はパラボラとなります。

& ここで、点 D から直線 DP を引いた場合、抵抗が速度に比例する条件下で物体が点 D から直線 DR を描く軌道と比較します。つまり、均匀な抵抗がある状況では、物体は点 D から直線 DP を描き、無抵抗の空間ではパラボラを描きます。

& 今、このパラボラの焦点 F を考えます。点 D から発射された物体が直線 DP に沿って初速 V で発射されるとします。このとき、パラボラの軸は直線 DP であり、その焦点 F は直線 DP 上にあります。

& ここで、直線 DP におけるパラボラの幅（最長弦）を考慮します。この幅は初速 V での物体の運動開始時に $\frac{DV^2}{Vr}$ となります。ここで、$Vr = \frac{tGT}{N} = \frac{DR \times Tt}{2N}$ です。

& また、直線 DP を引いた場合、その直線はパラボラの軸と一致します。この直線 DP が物体の軌道を描くためには、物体は点 D から直線 DR を描き、無抵抗空間ではパラボラを描きます。

& 以上より、直線 DP に沿って初速 V で発射された物体の軌道は、抵抗が速度に比例する条件下ではパラボラとなります。

Hyperbolam GTB **tangeret in** G**, parallela est ipsi** DK**,**

ideoq; **Tt est** $\frac{\mathbf{CK}\times\mathbf{DR}}{\mathbf{DC}}$, & **N erat** $\frac{\mathbf{QB}\times\mathbf{DC}}{\mathbf{CP}}$. Et propterea **Vr est** $\frac{\mathbf{DRq.}\times\mathbf{CK}\times\mathbf{CP}}{2\mathbf{CDq.}\times\mathbf{QB}}$, id est (ob proportionales **DR** & **DC**, **DV** & **DP**) $\frac{\mathbf{DVq.}\times\mathbf{CK}\times\mathbf{CP}}{2\mathbf{DPq.}\times\mathbf{QB}}$, & latus rectum $\frac{\mathbf{DV}^{quad.}}{\mathbf{Vr}}$ prodit $\frac{2\mathbf{DPq.}\times\mathbf{QB}}{\mathbf{CK}\times\mathbf{CP}}$, id est (ob proportionales **QB** & **CK**, **DA** & **AC**) $\frac{2\mathbf{DPq.}\times\mathbf{DA}}{\mathbf{AC}\times\mathbf{CP}}$, adeoq; ad 2**DP** ut $\mathbf{DP}\times\mathbf{DA}$ ad $PC\times AC$; hoc

証明 ■

命題 *2.* ここで、物体が任意の位置 D から与えられた速度で、任意に指定された直線 DP 方向に投げ出される場合、そして運動が始まった瞬間に媒質からの抵抗が与えられるならば、物体は曲線 $DraF$ 上を描きます。なぜなら、与えられた速度から直角双曲線の水平軸が与えられることを知っています。そこで、抵抗力に対する重力の比として $2DP$ と DP を取ると、$CP\times AC$ は $DP\times DA$ に対して同じ比で与えられます。

証明 ■

命題 *2.* ここで、物体が任意の位置 D から与えられた速度で、任意に指定された直線 DP 方向に投げ出される場合、そして運動が始まった瞬間に媒質からの抵抗が与えられるならば、物体は曲線 $DraF$ 上を描きます。なぜなら、与えられた速度から直角双曲線の水平軸が与えられることを知っています。そこで、抵抗力に対する重力の比として $2DP$ と DP を取ると、

$$CP\times AC = DP\times DA$$

という関係が得られます。

証明 ■

punctum **A**. そしてその結果、曲線 **DraF** が与えられます。

補題 *3.* 逆に、もし曲線 **DraF** が与えられた場合、物体の速度 & 媒質の抵抗は各点 r で与えられる。なぜなら、与えられた比 $CP\times AC$ に対する $DP\times DA$ の比から、運動開始時の媒質の抵抗とパラボラの水平軸が与えられ、その結果、運動開始時の速度も与えられます。次に、接線の長さ rL から、それに比例する速度と、任意点 r での速度

に対する比例する抵抗も与えられます。

補題 4. また、接線の長さ $2DP$ が水平軸に対してある比を有する場合、

命題 I. 定理

重力と抵抗の比が円錐曲線 D においては一定であり、速度が増加すると同様に抵抗もその比で増加し、一方で円錐曲線の底辺に対する高さの比はその平方根で増加します。したがって、軌道 $2DP$ の長さは単純な比で増加し、常に速度と比例するものであり、角度 $\angle CDP$ が変化すると速度が変化することを除いては、その値も変化しません。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

推論 *5.* よって、円錐曲線 $DraF$ から近似的な軌道を決定し、そしてその抵抗を得る方法が明らかになります。

証明

まず、速度 v と抵抗 r の関係を考慮します。円錐曲線 D においては、重力と抵抗の比は一定であり、速度が増加すると同様に抵抗もその比で増加します。また、円錐曲線の底辺に対する高さの比はその平方根で増加します。

次に、軌道 $2DP$ の長さを考慮します。この長さは単純な比で増加し、常に速度と比例します。角度 $\angle CDP$ が変化すると速度も変化しますが、それ以外の場合には軌道の長さは一定です。

以上の理由から、軌道 $DraF$ を決定する方法が明らかになりました。そして、この方法を通じて抵抗も得られます。

物体が投げ出される速度。相似で等しい物体が同一の速度で点 D から異なる角度 CDP, cDp（微小文字を表す）で投げ出され、これらは水平面 DC に点 F, f で衝突します。すると、任意の長さを DP または Dp として仮定し、抵抗が重力に対してその比を任意の比率とし、その比率を任意の長さ SM で表します。その後、任意に選んだ長さ DP を用いて計算を行い、長さ DF, Df およびその比率を求めます。

訳文：物体が投げ出される速度。相似で等しい物体が同一の速度で点 D から異なる角度 CDP, cDp（微小文字を表す）で投げ出され、こ

れらは水平面 DC に点 F, f で衝突します。すると、任意の長さを **DP** または Dp として仮定し、抵抗が重力に対してその比を任意の比率とし、その比率を任意の長さ SM で表します。その後、任意に選んだ長さ **DP** を用いて計算を行い、長さ **DF**, **Df** およびその比率を求めます。

第 25 節

計算により得られた比 $\frac{Ff}{DF}$ を、実験で得られた同一の比から引くと、直角 MN によって差が表されます。同様に、新たな抵抗比 SM を仮定し、三次にこれを繰り返すことで、新しい差 MN を得ます。

これらの差を肯定的な形で一方の方向 SM へ、否定的な形で他方の方向へと導き、点 N, N, N を通じて直線 $SMMM$ の交点 X を定めることで、抵抗比に対する真の比 SX を求めることができます。この比から長さが推定されます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

DF を計算する；そして、線分 DP の長さは、先に求めた DF の長さと実験で知られた同一の長さ DP との比に比例する。このように求めると、真の線分 DP の長さが得られる。

その結果、曲線 $DraF$ が物体が描く軌道となるとともに、物体の速度および各点での抵抗力も得られる。

補遺．他方、物体は速度に比例して抵抗を受けるという仮説はより数学的なものであり、自然的なものではない。この比は、物体が極めて遅く、かつ僅かな時間内に移動する中間状態において最も近い形で得られる。しかしながら、物体が完全に自由な状態（以下述べるように）である中間状態では、この比は最も正確なものとなる。

corpora resistuntur in duplicata ratione velocitatum。より速い物体に作用する力は、その速度の二倍の量で同じ媒質に伝達される。時間が短いとき、運動はより大きい速度と比例し、時間が等しいとき（媒質の量が大きく Perturbata であるため）、運動はより大きな値と比例して伝達される。これは抵抗（運動の法則 2 および 3 によれば）も同様である。よって、この抵抗の法則に基づいて、物体の運動をどのよ

うに始動するかを見ていきましょう。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

8.2　第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）

第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）

速度の二乗に比例する抵抗を受け、媒質が類似であるとき単なる固有の力で動く物体について。

命題 V. 定理 III.

もし媒質が類似であり、物体が固有の力を受けて速度の二乗に比例する抵抗を受けつつ動くとき、時間はより小さい端点からより大きい端点に向かって幾何級数で増加する。この場合、私は言いたいところは次の通りである：各々の時間の初速は逆の幾何級数で増加し、また各々の時間において描かれる距離は等しいである。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

訳文

なぜなら、速度の二乗に比例する抵抗がある媒質においては、抵抗は速度と正比であり、速度の減少量は各時間区間の初期速度に対する差分と正比である。もし時間を無数の等しい部分 $AK, KL, LM, \ldots$ に分割すると、各時間区間の初期速度の二乗は、それぞれの速度の差分に対して比例する。

次に、直線 CD 上から点 A, K, L, M, ... を選び、これらを通って直角軸 CD, CH で描かれた双曲線 $BklmG$ の垂直線 AB, Kk, Ll, Mm, ... を引き、これらの垂直線が双曲線と交わる点を B, k, l, m, ... とする。

AB は **Kk** に、**CK** は **CA** に比例し、また **AB**-**Kk** は **Kk** に **AK** は **CA** に比例し、さらに **AB**-**Kk** は **AK** に **Kk** は **CA** に比例する。し

たがって **AB**×**Kk** は **AB**×**CA** に比例する。従って、**AK** と **AB**×**CA** が与えられたとき、**AB**-**Kk** は **AB**×**Kk** に比例する。最後に、**AB** と **Kk** が交わる点においては、**ABq** に比例する。

同様の議論により、

$$\mathbf{Kk-Ll},\quad \mathbf{Ll-Mm},\quad \cdots\quad \text{は}\quad \mathbf{Kk}^q,\quad \mathbf{Ll}^q,\quad \cdots\quad \text{に比例する。}$$

したがって直線 **AB**, **Kk**, **Ll**, **Mm** の平方はそれぞれの差に比例し、また速度の平方も同様にその差に比例するため、

両者の進行は等しい。 (8.1)

以上を証明した。

これにより、これらの軌跡は速度で描かれる空間と似た級数の関係にあることが推論される。したがって、初速 AK が線分 AB によって表され、次速 KL が線分 Kk によって表され、最初の時間内に描かれた長さが弧 $AKkB$ で与えられた場合、すべての後の速度は連続する線分 Ll, Mm, &c. によって表され、描かれた長さは面積 Kl, Lm, &c. によって与えられ、全体的な時間が各部分の総和 AM で表される場合、全体的な描かれた長さは各部分の総和で表されます。

AMmB. いま、時間 AM を次のように分割するものとする：AK, KL, LM, &c., 使得 CA, CK, CL, CM, &c. 成為等比数列，那これ些部分也将成等比数列，かつ速度 AB, Kk, Ll, Mm, &c. 将成相反的等比数列，而描述的距离 Ak, Kl, Lm, &c. 則相等。■

Corol. 1. すなわち、もし時間が漸近線の部分 AD で表されるならば、速度は最初の時間点において直交に適用された AB で表され、最後の時間点においては直交に適用された矢量で表される。

DG および面積全体 $ABGD$；また、物体が同一時間内に抵抗のない媒質中で速度 AB で移動し得る距離 AD についても述べます。

補題 2. したがって、媒質中有害な抵抗力がある場合の描かれた距離は、同時に速度が均一であると仮定して AB で移動する物体が同じ時

間内に描く距離 AD の比として、双曲線面積 $ABGD$ に対する直角形 $AB \times AD$ の比から得られます。

補題 3. さらに、媒質中の抵抗力も与えられ、それが実際にその抵抗を表すものと仮定されます。


速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）

命題 V. 定理

初速が等しいとき、円心への向心力が直下落体が時間 AC で得る速度 AB を生成できる。もし BT が Hyperbola の点 B で接線を引いて、その漸近線と交わる点 T に達するならば、直線 AT は AC と等しくなり、これは抵抗が最初から一様に継続されるとき、全速度 AB を取り除くのに必要な時間を表します。

補題 *4.*

この補題より、この抵抗の大きさは重力の大きさや任意の与えられた向心力に対して比例します。



補則 5. そしてその逆もまた真である。すなわち、もし与えられた抵抗に対する力の比が任意の中心力に対して与えられれば、任意の速度 AB を生成するためにはどの程度の時間 AC が必要かが与えられる。

これにより、点 B が asymptotes CH, CD の直線で描く hyperbola 上にあることが確定される；また、物体がその任意の速度 AB から始めて運動を続け、抵抗が相似な媒介物においては任意の時間 AD 内に空間 $ABGD$ を描くことができるという点も確定される。

命題 VI. 理論 IV.

均質で等しい球体 について、抵抗がその大きさの二倍比であるとき、**補則 5.** そしてその逆もまた真である。すなわち、もし与えられた抵抗に対する力の比が任意の中心力に対して与えられれば、任意の速度 AB を生成するためにはどの程度の時間 AC が必要かが与えられる。

これにより、点 B が asymptotes CH, CD の直線で描く hyperbola 上にあることが確定される；また、物体がその任意の速度 AB から始めて運動を続け、抵抗が相似な媒介物においては任意の時間 AD 内に空間 $ABGD$ を描くことができるという点も確定される。

命題 VI. 理論 IV.

均質で等しい球体について、抵抗がその大きさの二倍比であるとき、

速度が二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動

速度が初速に比例して減衰し、同時に太陽からの力によって加速される物体は、初速が等しいとき、常に等しい距離を描き、その速度の減少量は全速度に対して一定の比率を保つ。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

直線 CD, CH を漸近線として描いた任意の双曲線 $BbEe$ が直線 AB, ab, DE, de と垂直に交わる点 B, b, E, e で接するとき、直線 AB および DE 上の垂線をそれぞれ初速度を表し、直線 Aa および Dd を時間軸として示す。したがって、**Aa** に対する **Dd** の比は（仮定により）**DE** に対する **AB** の比であり、また（性質上）**DE** に対する **AB** の比である。

命題 V

球体に対して、その運動が速度の二乗に比例する抵抗を受け、かつ運動時間は最初の運動と抵抗との比で直接比例し、抵抗時間では逆比例するとき、各部分の運動の割合は全体に対する割合と同様であり、ま

た描かれた空間も同様である。

証明

球体 AB が点 a から点 b まで移動し、球体 DE が点 e から点 d まで移動する。これらは双曲線 CA の部分 ab と cd に相当します。

まず、これらの部分を加算すると、

$$Ca \quad と \quad Cd.$$

したがって、描かれた弧 $ABba$ と $DEed$, すなわち空間は互いに比例します。また、最初の速度 AB と DE は最終点 ab と de で失われます。これらを分割すると、

$$AB - ab \text{ と } DE - de.$$

これらの差も同じ比にあります。

■

命題 VII. 定理 V

球体に対して、その運動が速度の二乗に比例する抵抗を受け、かつ運動時間は最初の運動と抵抗との比で直接比例し、抵抗時間では逆比例するとき、各部分の運動の割合は全体に対する割合と同様であり、また描かれた空間も同様である。

これらの時間において、初速度に比例する速度が描かれる。なぜなら、運動の部分は失われた抵抗と時間を共に失われるからである。したがって、これらの部分は全体に対して比例しているので、抵抗と時間が運動とともに比例しなければならない。従って、時間は運動に対して直接比例し、抵抗に対して反比例する。ゆえに、時間の部分をその比率において取り、物体は常に全体に対する運動の部分に比例する速度を失う。そして、与えられた速度の比率によって、常に速度が最初の比率であるときの空間を描く。

すなわち、

$$\text{時間} \propto \text{運動} \times \frac{1}{\text{抵抗}}$$

ゆえに、時間の部分はその比率においてとられ、物体は常に全体に対する運動の

命題 V. したがって、もし物体の抵抗が直径の二倍に比例するとき、均質な球体が等しい速度で運動するとし、その移動距離がそれぞれの直径と比例する場合、各球体の運動の部分は全体に対して比例します。なぜなら、球体の運動はその速度と質量の積に比例し、すなわち速度と直径の立方に比例します。そして、抵抗（仮定により）は直径の平方と速度の平方の積に比例します。また、時間（この命題によれば）は前項の比において直接的かつ後項の比においても比例します。

補則 1. よって、均質な球体が等しい速度で運動し、その移動距離がそれぞれの直径と比例する場合、各球体の運動の部分は全体に対して比例します。なぜなら、球体の運動はその速度と質量の積に比例し、すなわち速度と直径の立方に比例します。そして、抵抗（仮定により）は直径の平方と速度の平方の積に比例します。また、時間（この命題によれば）は前項の比において直接的かつ後項の比においても比例します。

証明. これは明らかです。 ■

補則 *1.* したがって、均質な球体が等しい速度で運動し、その移動距離がそれぞれの直径と比例する場合、各球体の運動の部分は全体に対して比例します。なぜなら、球体の運動はその速度と質量の積に比例し、すなわち速度と直径の立方に比例します。そして、抵抗（仮定により）は直径の平方と速度の平方の積に比例します。また、時間（この命題によれば）は前項の比において直接的かつ後項の比においても比例します。

【第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）】

命題 VI

物体が直径と速度の逆比で抵抗を受け、また空間は時間と速度との比例に従うとき、

$$\textbf{直径} : \textbf{速度} = \textbf{直径} : \textbf{速度}^{-1}; \quad \textbf{すなわち} \quad \textbf{速度}^{2}$$

したがって、空間は時間と速度との積に比例します。

$$\textbf{空間} : (\textbf{時間} \times \textbf{速度}) = 1.$$

論証

命題 VI の補則 2

もし等速運動する物体が直径の平方根反比で抵抗を受け、かつ均質な球体が異なる速度で動くとき、各球体は直径の平方根反比に空間を描きます。すなわち、時間と速度との積に比例した空間を描き、

$$\textbf{時間} : \textbf{速度} = 1,$$

したがって、空間は直径の平方根反比になります。

命題 VI の補則 3

一般に、もし等速運動する物体が直径の平方根反比で抵抗を受け、

$$\textbf{時間} : \textbf{抵抗} = 1,$$

そして空間は時間との積に比例すると、

$$\textbf{空間} : (\textbf{時間}^{2}) = 1.$$

第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV

命題 *V.*　**直径比に比例する空間において、均質な球体が等しい速度で移動すると**

証明：　D および E を直径とする球体を考える。もし抵抗が D^n および E^n であるとき、それぞれの球体が運動の部分を失う空間は D^{3-n} および E^{3-n} となる。したがって、これらの空間を直径 D^{3-n} および E^{3-n} の比で描くと、その速度は最初の状態から同一の比で保持される。

命題 VI.　*4.* コロラリウム：　**もし球体が均質でない場合、球体が失う運動の部**

証明：　ここで球体が均質でないことを考慮すると、上記の命題Vの結果は依然と

densiore descriptum augeri debet in 比率に増加するべきである。実際、等しい速度において質量の大きい物体の運動量は密度の比に比例し、その時間もこの命題により同様に運動量に直接比例して増加するので、描かれた距離は時間の比に比例する。

補則 *5.* そして異なる媒質中を動く球体について、より強く抵抗を与える媒質の中を通る距離は、その抵抗が大きいほど減少するべきである。実際、この命題により、抵抗に対して時間は反比例し、距離も時間に対して反比例する。

densiore descriptum augeri debet in 比率に増加するべきである。実際、等しい速度において質量の大きい物体の運動量は密度の比に比例し、その時間もこの命題により同様に運動量に直接比例して増加するので、描かれた距離は時間の比に比例する。

補則 *5.* そして異なる媒質中を動く球体について、より強く抵抗を与える媒質の中を通る距離は、その抵抗が大きいほど減少するべきである。実際、この命題により、抵抗に対して時間は反比例し、距離も時間に対して反比例する。

生成動量は生成項の個々の項の動量とその辺の指数に比例し、係数を継続的に導入したものです。

生成量とは、算術において乗法、除法、平方根等の抽出により得られる任意の量、幾何学において内容物や辺、極端な値や中間の比例的な値を得る過程で生成される量、または加減法によって生成される量を指します。このような量は、に示すように、積、平方根、直角形、正方形、立方体、辺等の例を含みます。

二次、三次および類似の量。このような量を不定かつ不安定なものとして考え、これらが恒久的な運動や流動によって継続的に増大または減少する場合、その瞬時の増分または減少量を モーメント と呼びます。すなわち、増分は肯定的モーメント、減少量は否定的モーメントとして扱います。ただし、有限の粒子について理解することに注意してください。最初は有限量であるモーメントが最終的に有限でなくなることを認識しなければなりません。無限に増大または減少する過程においてその終了を完全には否定することは不可能です。これは重要な点です。

次に、瞬間的な量の増分が有限な大きさを持つ始末に近づく原理が存在します。

なぜなら、この補題においては瞬間的な量の大きさ自体を見ることはなく、その最初の増分の比例関係を見るだけです。同じことが言えるのは、瞬間的な速度の増分や減少を用いた場合でも同様であり、これらは動く物体、変化、流動などの量の速度に比例する有限な量と名付けられることが可能です。生成物に対する係数は、その生成物がどの終端に対して適用されるかによって異なります。

したがって、補題の意味は次の通りです：もし任意の量の速度が常に一定であるとするならば、

次節へ

速度が増加または減少する A, B, C などに対し、その瞬間的動量または速度変化率を a, b, c などとします。矩形 AB の瞬間的動量は $Ab + aB$ であり、三角形 ABC の瞬間的動量は $ABc + AbC + aBC$ です。また、A^2, A^3, A^4, $A^{\frac{1}{2}}$, $A^{\frac{3}{2}}$, $A^{\frac{1}{3}}$, $A^{\frac{2}{3}}$, $\frac{1}{A}$, $\frac{1}{A^2}$, および $\frac{1}{A^{\frac{1}{2}}}$ の瞬間的動量は $2Aa$, $3aA^2$, $4aA^3$, $\frac{1}{2}aA^{-\frac{1}{2}}$, $\frac{3}{2}aA^{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{3}aA^{-\frac{2}{3}}$, $\frac{2}{3}aA^{\frac{1}{3}}$, $-aA^{-2}$, およ

び $-2aA^{-3}$ です。

& $\frac{-1}{2}aA^{-\frac{3}{2}}$ である。一般に、$A^{\frac{n}{m}}$ の位相が n/m であるとき、その運動量は $\frac{n}{m}aA^{\frac{n-m}{m}}$ となる。また、生成詞 $A\mathrm{quad.}\times B$ の運動量は $2aAB + A^2b$；生成詞 $A^3B^4C^2$ の運動量は $3aA^2B^4C^2 + 4A^3bB^3C^2 + 2A^3B^4Cc$；生成詞 $\frac{A^3}{B^2}$ もしくは A^3B^{-2} の運動量は $3aA^2B^{-2} - 2A^3bB^{-3}$ となる。その他の場合も同様である。実際、次の証明により示される。

案 1. 常に増大する任意の直角三角形 AB,

命題 V.　もし直角三角形の辺$A\&B$に欠けた半刻度の動量$\frac{1}{2}a\&\frac{1}{2}b$が存在する場合

$A-\frac{1}{2}a$と$B-\frac{1}{2}b$の積は$AB-\frac{1}{2}aB-\frac{1}{2}Ab+\frac{1}{4}ab$; &まず辺$A\&B$が他の半刻度の動量に

$A+\frac{1}{2}a$と$B+\frac{1}{2}b$の積は$AB+\frac{1}{2}aB+\frac{1}{2}Ab+\frac{1}{4}ab$.この長方形から先に得た長方形を引

余剰量$aB+Ab$が残ります。したがって、辺$A\&B$の全増分$a\&b$によって生成され

2. 案例 AB を G と等しくし、直角三角形 ABC や GC の動量を計算すると、

(第 2 編 第 2 節 命題 V) (条件 1) $gC+Gc = aBC+AbC+ABc.$**(此乃若以**$AB\&a$

また、三角形の底辺に対する面積比は等しいです。■

(条件 3) 令 A, B, C 皆等しくし, & 同じ A^2, 即即矩形 AB 的動量 $aB + Ab = 2aA$. そのうえ, 同様地, A^3, 即体積 ABC 的動量 $aBC + AbC + ABc = 3aA^2$. 按此論理輯, 動量的等級 A^n 為 naA^{n-1}.

■

(条件 4) 由此可知，当 $\frac{1}{A}$ 在 A 中時動量為 1. 故其自身的動量乗積為

（此処原文未完）.

第 5 命題

速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動において、質量が A の物体の速度が a であるとき、その動量は 1，すなわち 0 となる。従って、質量が $\frac{1}{A}$ の物体の動量は $-\frac{a}{A^2}$ となる。

一般に、質量が A^{-n} の物体の速度が a であるとき、その動量は $n \cdot a \cdot A^{-(n+1)}$ となる。証明終了。 ■

5. 案例 次に、質量が $A^{\frac{1}{2}}$ の物体の速度が a であるとき、その動量は $2A^{\frac{1}{2}} \cdot a = 2a\sqrt{A}$ となる。これは第 3 命題により明らかであるから、従って質量が $A^{\frac{1}{2}}$ の物体の動量は $2a\sqrt{A}$ となる。

証明終了

$$\frac{a}{2A^{\frac{1}{2}}}\mathbf{sive}2aA^{-\frac{1}{2}}.$$

一般に、もし $A^{\frac{m}{n}}$ を B と仮定すると、A^m は B^n と等しくなります。したがって、maA^{m-1} は nbB^{n-1} と等しくなり、また maA^{-1} は nbB^{-1} や $\frac{nb}{A^{\frac{m}{n}}}$ と等しくなります。さらに、$\frac{m}{n}aA^{\frac{m-n}{n}}$ は b と等しい、すなわち $A^{\frac{m}{n}}$ の動量と等しい。

案 6. よって、任意の A^mB^n の動量は、A^m を B^n に掛けるものと B^n 自身の動量を合わせたものと等しくなります。

■

導入 A^m に至る道は $mA^{m-1}+nB^{n-1}$; すなわち、指標の指数 $m\&n$ が整数または

命題 *1.* したがって、連続する比例項において、与えられた項を除く他の項のモー

例 A, B, C, D, E, F が連続する比例であるとする；与えられた C を除く他の項の

2. そして，四つの比例之中項が与えられたとき、極端の動量は同じ極端に等しい。

Corol. ***2.*** そのうえ，もし在四個比例中插入両個中項，則両端的動量将与これ些端点相等。これ一点同様适用于与定直角三角形的辺。

3. および，もし与出両平方数之和或差，則両辺的動量将与其辺成反比。

Corol. ***3.*** もし与出両個平方数之和或差，則これ両辺的動量将与其辺成反比。

Scholium. 附注：在与最卓越的几何学家 **G. G. リーブニッツ** 十年通信期間，我告知他我已経掌握了确定极大値和极小値的方法および導出

*(*省略部分*)*

Tangentia, et similia peragendi, quae in terminis surdis & ac in rationalibus procedunt, Data aequatione quotque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire, & vice versa という命題において、聾者や盲者のための語句と有理数における論述を含め、文字の順序を入れ替えてこの主張を覆い隠すことは、有名な先生が彼等にこのような方法に遭遇し、彼の方法は私からわずかに修正されており、主として文法や記号の形式においてのみ異なることを明らかにしました。彼の基礎はこの補題の中に含まれています。

Prop. VIII. Theor. VI.

もし物体が均一な重力作用を受け、媒質から均一な抵抗を受けて垂直に上昇または下降する場合、全体の空間が等しい部分に区切られたとき、各部分の初点における絶対的な力を合算すると（上昇する場合は重力に抵抗を加え、下降する場合は重力を減ずる）、その絶対的な力は幾何級数に属することが言える。

すなわち、物体が下降するときの絶対的な力を表す線分 AC と、媒質からの抵抗を表す不確定な線分 AK を与え、物体が下降している場合の絶対的な力は次のようになる。


命題 V. 物体が直線 AP 上を動くとき、その速度は AK と AC の算術平均比に等しくなり、また抵抗の半分の比率に比例します。この条件下で、与えられた時間における抵抗の増加量は直線 KL と等しいです。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

物体が直線 AP 上を移動し、その速度の増加量は直線 PQ に沿って生じるとき、中心 C を通って直角双曲線 BNS を描き、この双曲線は直線 CA, CH と直交する。ここで、AK は AP の比に等しいので、抵抗の動量 KL もその動量と同じ比率で増加します。

証明：AK が AP の比であるとすると、抵抗の動量 KL も同じ比率で増加する。

2APQ，すなわち **AP** に **KC** の比です。速度の増分 **PQ** は運動法則第 2 条により，生成する力 **KC** に比例します。**KL** を **KN** と合成すると，**KL** × **KN** は **AP** × **KC** × **KN** の比となります；すなわち，与えられた **KC** × **KN** に対する **AP** の比です。しかしながら，双曲線面積



の **KNOL** が **KL** × **KN** に対する最終的な比は，点 **K** と **L** が重なるとき，等しいです。したがって，双曲線面積 **ABOL** の消失は **AP** に比例します。よって，速度 **AP** に対する恒常的な比をもつ各部分

KNOL を合成すると，全体の双曲線面積 **ABOL** が得られます。**よって、その速度で描かれた距離と比例する面積は存在します。**既に述べた面積 $ABMI$、$IMNK$、$KNOL$ 等を等分割し、力の絶対値 AC、IC、KC、LC 等は幾何級数に属するものとなります。■ 同様の議論により、物体の上昇において、点 A に対する反対側の面積 $ABmi$、$imnk$、$knol$ 等が存在し、力の絶対値 AC、iC、kC、lC 等は連続的に比例します。したがって、上昇と下降においてすべての距離が等しい場合、力の絶対値 lC、kC、iC、AC、IC、KC、LC 等も連続的に比例するものとなります。■

命題 V．推論 1

したがって、描かれた距離を双曲線面積 $ABNK$ で表す場合、物体の重力と速度、そして媒質の抵抗はそれぞれ直線 AC, AP, および AK によって表されることが可能です。逆もまた然りです。

推論 2

また、無限に下降する物体が得ることができる最大速度を表すのは直線 AC です。

推論 3

したがって、媒質の抵抗が特定された場合、その抵抗に対抗して最大速度を得るためには、それを直線 AC と比較することになります。**速度**が重力の力と知られている抵抗との比で半分であることを与えます。

補題 *4*. しかし、時間の粒子 $NKLO$ は下降時に描く空間の粒子は最小限であり、それは長方形 $KN \times PQ$ に等しいです。なぜなら、空間 $NKLO$ は速度と時間の粒子との比で与えられるからで、したがって時間の粒子はその空間を速度に適用したもの、すなわち最小限の長方形 $KN \times KL$ を速度 AP に適用するものに等しいです。かつ先に述べたように KL は $AP \times PQ$ に比例します。従って、時間の粒子は $KN \times PQ$ に比例し、

すなわち

この証明を完了するために、以下に続きます。

時間の粒子は $KN \times PQ$ に比例します。

同様に、$\frac{PQ}{CK}$。□

命題 5. 同じ議論により、物体が上昇中に描く空間の粒子時間 $nklo$ は $\frac{pq}{Ck}$ に比例する。

命題 IX. 定理 VII.

既に証明したことを基にして、私は次のように主張します。円弧の扇形角と双曲線扇形角の接線が速度に比例する場合、且つ適切な半径が存在するとき、上昇全体の時間は円弧の扇形に比例し、下降全体の時間は双曲線の扇形に比例します。

直線 AC，重力の方向を示す垂直で等しい直線

ADを引く。中心Dから半径ADで四分円AtEと双曲線AVZを描く。

軸は AX、主頂点は A、漸近線は DC を持つ。**接線** Ap と AP を結ぶ。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

案 *1.* まず、四分円 ADt と三角形 ADp の部分 Dvq を切って、それぞれの瞬間的な要素または最小微粒子を引く。

tDv と pDq. 片方の粒子が角度 $\angle D$ の共通角を持つもう一方の粒子と等しいとき、これらの粒子は辺の二重比に比例します。したがって、粒子 tDv は $\frac{qDp}{pD\mathbf{quad.}}$ に比例します。

ここで、$pD\mathbf{quad.}$ は $AD\mathbf{quad.} + Ap\mathbf{quad.}$ であり、これは $AD\mathbf{quad.} + Ak \times AD$ や $AD \times Ck$ に等しい。また、qDp は $\frac{1}{2}AD \times pq$ です。したがって、セクターの粒子 vDt は $\frac{pq}{Ck}$ に比例し、これはコロラリウム 5（命題 VIII）により時間の粒子と等しいことが分かります。

各粒子を合計すると、セクター ADt 内のすべての粒子 tDv の和は、各速度が減少する粒子 Ap が失われた時間の総和に比例します。

答：これらの反応がその速度を完全に失うまで；これは、全体のセクター ADt は全体の未来時間に対する昇降比であることを意味します。

■

例 *2*：線分 DQV を引くと、セクター DAV の部分を TDV と PDQ に分割し、これらの部分は互いに

$$\frac{DTq.}{DPq.} = \frac{DXq.}{DAq.} \quad \text{または} \quad \frac{TXq.}{APq.}$$

であり、さらに

$$\frac{DXq.-TXq.}{ADq.-APq.}.$$

しかし、双曲線 $DXq. - TXq.$ は $ADq.$, そして仮定により $APq.$ である。

$$est\ AD \times AK.$$

従って、各部分は互いに次の比で比例します：

$$\frac{ADq.}{AD \times AK};$$

すなわち、

$$\frac{AD}{AD - AK} \text{ または } \frac{AC}{CK}.$$

したがって、セクターの部分 TDV は

$$\frac{PDQ \times AC}{CK},$$

であり、従って、与えられた AC および AD の値から

$$\frac{PQ}{CK};$$

したがって、コロラリウム 5. 命題 VIII. 第 2 編において、部分時間の総和は速度 AP の各部分 PQ によって生成される全速度の増加に比例します。最後に、部分時間を合成すると、すべての速度 AP の部分 PQ が生成する総時間はセクター ADT の総部分であると分かります。

証明終了。 ■

命題 *1.* 次に、もし AB が AC の四分之一と等しいとき、物体が落下中に時間 ATD 内に描く面積 $ABRP$ は、同じ時間内に最大速度 AC

の半分で均一に進むことで描くことができる面積 ATD に対する比として表されます。なぜなら、AC と AP の比が AP と AK の比と同じであるとき、面積 $2APQ$ は $AC \times KL$ に等しい（命題 1. 論理学 II の補題）から、KL と PQ の比が $2AP$ と AC の比と同じであるため、面積 LKN は $PQ \times \frac{1}{2}AD$ や DPQ に等しく、さらに $2AP \times KN$ と $\frac{1}{2}AC \times AD$ の比と同じであるからです。

しかし、DPQはDTVにCKはACに比例します。

従って、等しい比からLKNはDTVに$2AP \times KN \times CK$は$\frac{1}{2}AC^3$に比例します；

すなわち、$CKN\&\frac{1}{4}AC^3$が等しいとき、APはACに比例します；

これは落ちる物体の速度**と**最大速度**との比**に相当します。

したがって、図形$ABKN\&AVD$の面積$LKN\&DTV$は速度に比例するので、

これらの面積全体は同時に生成された空間全体と等しい比を持ちます；

したがって、最初から生成された面積$ABKN\&AVD$は最初から描かれた全距離

補則 2. また、上昇中に描かれる距離についても同様の結論が成り立ちます。すなわち、そのすべての距離は、速度 AC で等しい時間に描かれた距離 $ABnk$ に対して、面積 $ABnk$ はセクター ADt に比例します。

補則 3. 落下体 ATD の速度は、同一の時間内に抵抗がない媒質で得られる速度 APD の三角形に対するセクタ ATD に比例します。実際、媒質が抵抗がない場合の速度は時間 ATD に比例し、抵抗がある場合には AP に比例し、これは三角形 APD に比例することを意味します。

そして、物体が下降初速で互いに比を成す速度は、領域 ATD と APD の比に等しい。

補題 *4*. 同様の議論により、上昇中の物体の速度は、同一時間内に抵抗のない空間で全ての上昇運動を失う速度 AP に対して、三角形

ApD に対する円錐曲線セクター AtD の比、すなわち直線 Ap に対する弧 At の比に等しい。

補題 *5.* したがって、物体が抵抗のある媒質で落下し、速度 AP を得るのに要する時間は、同一時間内に抵抗のない空間で最大速度 AC を得るのに要する時間に対して比を成す。

ut Sector ADT ad triangulum ADC : & tempus, quo velocitatem Ap in Medio

命題 VI. 速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動において、物体が抵抗のある空間で上昇する時間を与えられた時間とすると、その比は扇形 ADT に対する三角形 ADC の比と同じである。また、物体が同様な速度で抵抗がない空間で上昇する時間を与えたとき、その比も同じである。

命題 VI の推論 *6.* よって、与えられた時間から移動距離は求められる。無限に下降する物体について、推論 2 と 3 により最大速度が与えられるので、そこから与えられた時間において半分の速度で移動できる距離も求められ、その時間も求められる。

Corol. 6. $Hincexdatotemporedaturspatiumascensuveldescensudescriptum.N$

落下する物体が非抵抗性の空間で速度の二乗に比例する速度を獲得できる。そし

そのときの速度はAP や Ap, 面積は$ABKN$ や $ABkn$ となる。これらはセクタ

補則 *7.* そして逆推して、与えられた上昇または下降の距離 $ABnk$ や $ABNK$ から、時間 ADt や ADT が得られる。

命題 X. 証明 III.

Tendat uniformis vis gravitatis directe ad planum Horizontis, sitque resistentia ut medii densitas &

quadratum velocitatis conjunctim:

均質な重力の力が水平面に直接指向し、抵抗は媒質の密度と速度の二乗の積に等

求められるのは、媒質の密度が各点でどのようなものかであり、その結果、物体が任意の曲線 AK 上を動く速度も同様に求められます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

平面 AK が図示の平面に垂直であり、曲線 ACK 上で物体 C が動きます。また、直線 FCf は点 C でこの曲線を接しています。
さらに、物体 C は現在 A から K へと曲線 ACK 上を進み、その後同じ曲線 ACK 上を戻ります。また、進むときには媒質により阻害され、戻るときには同様に推進されます。したがって、各点において物体の速度は等しくなります。

証明

物体 C が曲線 ACK 上を動く際、媒質による抵抗と推進力によって物体の運動が制限されることが示されます。進むときには阻害され、戻るときには推進されるため、各点での速度は等しくなります。

命題 V

曲線 ACK 上で物体 C が動くとき、媒質の密度が各点でどのように変化するかを求める方法について述べます。物体 C の運動は媒質の密度によって制限され、その結果、物体の速度も各点で異なる値を持つことがわかります。

命題 VI

曲線 ACK 上での物体 C の速度を求める方法について述べます。物体 C が進むときと戻るときの速度は等しくなり、媒質による抵抗と推進力によって制限されます。

命題 VII

曲線 ACK 上での物体 C の運動を詳しく分析します。物体 C が各点でどのような速度を持つか、そしてその速度は媒質の密度によってどのように影響されるかについて説明します。

命題 VIII

曲線 ACK 上での物体 C の運動をさらに詳しく分析します。物体 C が各点でどのような速度を持つか、そしてその速度は媒質の密度によってどのように影響されるかについて更に詳細に説明します。

命題 IX

命題 X

命題 XI

曲線 ACK 上での物体 C の運動をさらに詳しく分析します。物体 C が各点でどのような速度を持つか、そしてその速度は媒質の密度によってどのように影響されるかについて更に詳細に説明します。

命題 XII

命題 XIII

命題 XIV

曲線 ACK 上での物体 C の運動をさらに詳しく分析します。物体 C が各点でどのような速度を持つか、そしてその速度は媒質の密度によってどのように影響されるかについて更に詳細に説明します。
以上の証明と命題により、曲線 ACK 上での物体 C の運動に関する詳細な理解を得ることができます。
常に物体が進行し、退行するときの速度は存在します。
しかし、等しい時間内に、進行中の物体が最小限の弧 CG を描き、退行中の物体が弧 Cg を描くとします。そして、これらの物体が点 C, G, g からそれぞれ直線 CH, Ch の長さで移動し、その時間内に媒介力および重力の作用により平面水平線 AK へ垂直な線 CB, GD, gd を引くとします。これらの線 GD と gd はそれぞれ弧 CG と Cg の接線上で点 F と点 f に到達します。媒介力により、進行中の物体の速度は長さ CH の逆比例する関係にあるとします。
CF の長さを描き、物体が重力の力により F から G へ移動する。そして、抵抗の力によって線分 HF が生成され、同時に重力の力によって線分 FG が生成される。したがって（第 1 巻第 10 Lem. より）、線分 FG は重力の力と時間の平方の積に比例し、また（与えられた重力により）時間の平方に比例する。一方で、線分 HF は抵抗と時間の平方に比例し、これは抵抗と線分 FG に比例することを意味する。従って、生成される抵抗は線分 HF と直接、線分 FG と逆に比例し、すなわち $\frac{HF}{FG}$ に比例する。これらは生成される線分の関係において同じである。また、有限長の線分に対するこれらの比は

CF　を描く

物体が重力の力により F から G へ移動する。そして、抵抗の力によって線分 HF が生成され、同時に重力の力によって線分 FG が生成される。したがって（第 1 巻第 10 Lem. より）、線分 FG は重力の力と時間の平方の積に比例し、また（与えられた重力により）時間の平方に比例する。一方で、線分 HF は抵抗と時間の平方に比例し、これは抵抗と線分 FG に比例することを意味する。従って、生成される

抵抗は線分 HF と直接、線分 FG と逆に比例し、すなわち $\frac{HF}{FG}$ に比例する。これらは生成される線分の関係において同じである。また、有限長の線分に対するこれらの比は

CF　を描く

同様に、有限な長さを持つ線分におけるこれらの比も同様です。

非正確である。

同様の論理により、fg は時間の平方に比例し、等しい時間間隔において FG と等しくなる。また、物体が退行するときの衝撃量は $\frac{hf}{fg}$ に比例する。そして、物体が退行するときの衝撃量と進行するときの抵抗量は運動開始時に等しい比で測定され、したがって、$\frac{hf}{fg}$ および $\frac{HF}{FG}$ も同じ比で測定される。従って、fg および FG が等しいとき、hf および HF も等しくなる。これにより、CF と CH（または Ch）および Cf は算術級数に属し、したがって HF は半差となる。

これらの$Cf\&CF$; そして、先に述べた抵抗は
$\frac{HF}{FG}$**と等しく、つまり**$\frac{Cf-CF}{FG}$**と等しい。**

この抵抗は中間体の密度と速度の二乗に比例する。

速度は描かれた長さ CF と時間 $\sqrt{FG}$**との比に直接、そして逆に比例する、つま**

$\therefore$ **これらの抵抗**$\frac{Cf-CF}{FG}$**は中間体の密度と**$\frac{CF^2}{FG}$**との積に比例する；そして、し**

補遺

1. したがって、Cf において Ck を CF に等しい長さとして取り、平面水平線 AK に対して直角 ki を引くと、ki は曲線 ACK の点 l で交わる。そのとき、中間密度は

$$\frac{FG-kl}{CF\times(FG+kl)}$$

となる。

これは FC と KC が $\sqrt{fg}$ または $\sqrt{FG}$ と $\sqrt{kl}$ に比例することから、さらに分母分子で割ることによって得られる。すなわち

$$\frac{fk}{kC} = \frac{\sqrt{FG} - \sqrt{kl}}{\sqrt{kl}},$$

これはまた

$$\frac{CF - Cf}{CF} = \frac{\sqrt{FG} - \sqrt{kl}}{\sqrt{kl}}$$

と等しい。したがって、$\sqrt{FG}$ と $\sqrt{kl}$ の和または差を用いて項を引くと

$$\frac{FG - kl}{kl + \sqrt{FG} \times kl},$$

すなわち

$$\frac{FG - kl}{FG + kl}$$

となる。初等比は

$kl + \sqrt{FG} \times kl \& FG + kl$**は等しい。**これを以下のように書き換える。

$$\frac{FK - Kl}{FK + Kl}\textbf{を}\frac{Cf - CF}{CF}\textbf{とする;}$$

そして, 中心の密度は$\frac{Cf - CF}{CF^2}$**であったので,**

結果として $\frac{FG-kl}{CF \times FG+kl}$ **となる。**

命題 *2.* 従って, $2HF$ & $Cf - CF$ が等しいとき, そして FG & kl (等比の関係にある) を $2FG$ と組み合わせると,

2HF **は** CF **に対して** FG - kl **は** 2FG **に対して等しい;**

従って, HF **は** FG **に対して, 即ち抵抗は重力に対して**

直角三角形CF**と**$FG - kl$**の積に対する**$4FG^2$**に対して等しい。**

命題 3.

次に、曲線 AB を基底または軸 AB と垂直に引かれた高さ BC の関係によって定義する場合（これは通常の方法です）で、高さ BC の値を級数収束型の級数に分解し、その最初の項を使用して問題を素早く解決します。これについては、以下に示す例をご覧ください。

例 1.

半円 ACK を直径 AK 上で描き、この曲線上で物体が運動するための中間密度を求めます。

直径 AK の中点 O を取ります；そして、$OK = n, OB = a$ とします。

BC に e, または BD や Bi が接するとき，**DGq.** または **OGq. - ODq.** は等しいとします。すなわち，

$$nn - aa - 2ao - oo = ee - 2ao - oo$$

または

$$ee - 2aa - oo.$$

これらの式を $nostrum$ の方法で平方根を抽出すると，得られる結果は

$$DG = e - \frac{ao}{e} - \frac{oo}{2e^2} - \frac{aaoo}{2e^4} - \frac{ao^3}{2e^4} - \frac{a^3o^3}{2e^6} + \cdots .$$

ここで，nn を $ee + aa$ と置き換えると，

$$DG = e - \frac{ao}{e} - \frac{nnoo}{2e^4} - \frac{annno^3}{2e^6} + \cdots .$$

このような級数を次のように項に区分します。最初の項は，無限に小さい量 o が存在しない項で定義します。次に，そのような量 o が存在する項を定義します。

次に、速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動について述べます。

命題 V（定理 5）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線

BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。この場合、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。

証明：まず、直線 BC が点 B から始まり、直線 DF との差を表す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表します。これは平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

ここで、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。この関係を用いて、物体の運動を解析します。

命題 VI（定理 6）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線 BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

証明：同様に、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。この関係を用いて、物体の運動を解析します。

命題 VII（定理 7）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線 BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

証明：同様に、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。この関係を用いて、物体の運動を解析します。

命題 VIII（定理 8）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線 BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

証明：同様に、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。この関係を用いて、物体の運動を解析します。

命題 IX（定理 9）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線 BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

証明：同様に、直線 IF に対する直線 IC の比は $\frac{ao}{e}$ に対する比 o または a に対する比 e と等しいとします。この関係を用いて、物体の運動を解析します。

命題 X（定理 10）：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体が直線 BC 上から点 B に向かって移動し、その位置を表す直線 e と平行な直線 DF との差を示す直線 $\frac{ao}{e}$ で定義されるとき、この直線は常に直線 BC の位置を表します。また、直線 IF は直線 ID と直線 $BC - ID$ の差を表し、これが完成された平行四辺形 $BC - ID$ から引かれた線分です。したがって、接線 CF の位置も常に定義されます。

証明：同様に、直線

第三項は、$\frac{nnoo}{2e^3}$ で表され、接線と曲線の間にある線素 FG を示し、点 C における接触角 FCG や、曲線が C 点において持つ曲率を定める。もし線素 FG が有限な大きさを持つ場合、それは無限に続く次項とともに第三項とみなされる。しかし、線素 FG が無限小になる場合、その後の項はさらに無限に小さくなるため、これらは無視できる。第四

項は $\frac{anno^3}{2e^5}$ で表され、曲率の変化を示す。第五項は曲率の変化の変化を示す。

変化量は、さらなる変化も同様に。従って、これらの級数は曲線に関する問題の解法において軽視できない有用性を示す。

また、CF は CIq と IFq の正方形からなり、これは BDq と第二項の平方からなる。さらに、$FG + kl$ は第三項の二倍に等しく、$FG - kl$ は第四項の二倍に等しい。なぜなら、DG の値は il の値に変換され、FG の値は kl の値に変換されるからである。ここで、Bi を BD と書き換え、$-o$ を $+o$ とする。

$$FG = -\frac{nnoo}{2e^3} - \frac{anno^3}{2e^5} + \cdots$$

$$kl = -\frac{nnoo}{2e^3} + \frac{anno^3}{2e^5}$$

そして、これら項の合計は $-\frac{nnoo}{e^3}$, 差は $-\frac{anno^3}{e^5}$ である。

ここでは第五項以降を省略し、これらの項がこの問題において考慮されるよりもずっと小さいものとして扱う。よって、もし系列を普遍的に次のように表すとすると

$$\text{Series} = \mp Qo - Roo - So^3 + \cdots$$

CF は

$$\sqrt{\overline{oo + QQoo}}$$

$FG + kl$ は $2Roo$ $FG - kl$ は $2So^3$ である。

これらの値を表すために、CF, $FG + kl$, $FG - kl$ をそれぞれ

これらの値, そしてその中間密度

と書き換える。

$$\frac{\mathbf{FG - kl}}{\mathbf{CF \text{ in } FG + kl}}$$

は

$$\frac{\mathbf{S}}{\mathbf{R}\sqrt{1+QQ}}$$

と等しくなります。

したがって、系列に収束する問題を導き出します。ここで Q, $\mathbf{R}$, および $\mathbf{S}$ をそれぞれ系列の項に対応するものとして書き換えることと、さらに抵抗を任意の点 $\mathbf{G}$ で体が受けるものとするとき、その抵抗は重力に対する比として

$$\frac{\mathbf{S}\sqrt{1+QQ}}{2\mathbf{RR}}$$

であり、

$$\mathbf{S}$$

は物体が直線 $\mathbf{CF}$ に従って点 $\mathbf{C}$ から出発し、円錐曲線の直径 $\mathbf{CB}$ と水平軸 $\frac{\mathbf{1+QQ}}{\mathbf{R}}$ を持つ放物線上を動くときの速度となります。

この条件で問題は解けます。

そのようにして問題を解いた場合、 $\sqrt{1+\frac{aa}{ee}}$ や $\frac{n}{e}$ を $\sqrt{1+QQ}$ として書き換えると、$\frac{nn}{2e^3}$ が R、そして $\frac{annn}{2e^3}$ が S となる。すると、中間密度は $\frac{a}{ne}$ に比例し、これは与えられた n の値によって $\frac{a}{e}$ や $\frac{OB}{BC}$ に比例し、すなわち接線の長さ CT が半径 OL に対して垂直に接する点 K まで達する長さに比例します。抵抗は重力に対する比として a と n の比、すなわち円周半径 OK に対する OB の比となります。また、速度は $\sqrt{2BC}$ に比例します。したがって、物体 C

確実に一定の速度で、直線 OK と平行な方向から点 L 離開し、中間密度 C は各点において弧 TCT の接線長さと比例し、ある特定地点 C における抵抗もまた重力の力 OB に対する比率として OK に比例する。その物体は円弧 LCK を描く。 ■

しかし、同じ物体が点 A から直線 AK と垂直な方向へと出発した場合、OB もしくは a は中心 O の両側に反対方向へ移動する必要があり、従ってその符号も変更され、$-a$ が $+a$ として書き換わる。これにより中間密度は

如上所述，もし同一物体従点 A 沿着与直線 AK 垂直的方向离开，則 OB 或 a

(8.2)

如上所述，もし同一物体従点 A 沿着与直線 AK 垂直的方向离开，則 OB 或 a 需要向中心 O 的相反方向移動，したがって其符号也需要改変為 $-a$。由此できる得出中密度：

$$C = -\frac{OB}{OK}$$

すなわち、中間密度は重力の力 OB に対する比率として $-\frac{OB}{OK}$ となる。

$$-\frac{a}{e}.$$

しかし、負の密度（すなわち、運動を加速するもの）は自然には存在しないとされています。したがって、物体が点 A から上昇して円弧 AL を描くことは自然に起こり得ません。この結果を得るためには、物体が中間の力によって加速されるべきであり、抵抗によって妨げられるべきではありません。

例 *2.* 直線 $ALCK$ がパラボラで、軸は水平直線 AK に対して垂直な OL を持つとします。中間の密度を求めます。この密度が投射物をその内に運動させるようにするためです。

パラボラの性質から、矩形 ADK の面積は矩形

（省略）

となります。

物体が速度の二乗に比例する抵抗を受け、その運動について（命題 V〜XIV）：第 2 編 第 2 節

DG に下線を引いたり、任意の直線を与える場合、すなわち、直線 b, AB は a, AK は c, BC は e, BD は o とする。このとき、$(a+o)\cdot(c-a-o)$ すなわち $(ac-aa-2ao+co-oo)$ は $(b\cdot DG)$ に等しいので、DG は

$$\frac{ac-aa}{b}+\frac{c-2a}{b}o-\frac{oo}{b}$$


と等しい。したがって、級数の第 2 項 $\frac{c-2a}{b}o$ を Qo として書き表し、その係数を $\frac{c-2a}{b}$ とする。また、第 3 項は $\frac{oo}{b}$ を Roo とし、その係数を $\frac{1}{b}$ とする。しかしながら、項が複数ある場合、

四次の項 So^3 の係数 S は消失するので、量

$$\frac{S}{R\sqrt{1+QQ}}$$

が中間体の密度に比例し、結果としてゼロとなる。したがって、中間体の密度によって Projectile はパラボラ上を動かない。これは以前に Galileus が証明した通りである。**Q.E.I.**

例 *3.* 直線 AGK が双曲線であり、水平面 AK に対して垂直な漸近線 NX を持つとする。そして中間体の密度が Projectile をこの直線上に動かすときの密度を求めよ。



Sit MX asymptotos altera, ordinatim applicatae DG productae occurrens in V, & ex natura hyperbolae, rectangulum XV in VG dabitur. Datur autem ratio DN ad VX, & propterea datur etiam rectangulum DN in VG. Sit illud bb; & completo parallelogrammo $DNXZ$, dicatur BN a, BD o, NX c, & ratio data VZ ad ZX vel DN ponatur esse $\frac{m}{n}$. Et erit DN aequalis $a-o$, VG aequalis $\frac{bb}{a-o}$, VZ aequalis $\frac{m}{n}(a-o)$, & GD seu $NX-VZ-VG$ aequalis

$$c-\frac{m}{n}a+\frac{m}{n}o-\frac{b^2}{a-o}.$$

この項 $\frac{b^2}{a-o}$ を収束する級数に分解すると、次のようになります：

$$\frac{b^2}{a}+\frac{b^2}{a^2}o+\frac{b^2}{a^3}oo+\frac{b^3}{a^4}o^3\&\mathrm{c}.$$

したがって、GD は次の式で表されます：

$$c-\frac{m}{n}a-\frac{b^2}{a}+\frac{m}{n}o-\frac{b^2}{a^2}o-\frac{b^2}{a^3}o^2-\frac{b^3}{a^4}o^3\&\mathrm{c}.$$

この級数の第 2 項 $\frac{m}{n}o-\frac{b^2}{a^2}o$ を Qo とし、第 3 項に符号を変えて $\frac{b^2}{a^3}o^2$ を Ro^2 と、さらに第 4 項も符号を変えて $\frac{b^2}{a^4}o^3$ を So^3 とします。これらの係数は次のようになります：

$$\frac{m}{n}-\frac{b^2}{a^2}.$$

$$\frac{b^2}{a^3}\&\frac{b^2}{a^4}\text{を書き換えるべきです,}$$

上部の規則において、$Q, R\ \&\ S$ はそれぞれ $\frac{b^2}{a^3}, \frac{b^2}{a^4}$ に置き換えるべきです。これにより、中間密度は

$$\frac{\frac{b^2}{a^4}}{\frac{b^2}{a^3}\sqrt{1-\frac{m^2}{n^2}-\frac{2mb^2}{na^2}+\frac{b^4}{a^4}}}$$

または

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+\frac{m^2}{n^2}a^2-\frac{2mb^2}{n}+\frac{b^4}{a^2}}}$$

と表されます。もし VZ に VY を等しい長さで取ると、$\frac{1}{XY}$ となります。

なぜなら $a^2\ \&\ \frac{m^2}{n^2}a^2-\frac{2mb^2}{n}+\frac{b^4}{a^2}$ はそれぞれ $XZ\ \&\ ZY$ の平方であるからです。また、抵抗は

XYに対する重力の比

と求められます。

直線 YG に垂直であり、その速度は物体が頂点 G を中心とする軌道上を放物線 DG の直径 DG と直角三角形の片方の辺 $\frac{YX^2}{VG}$ を持つ放物線で移動する速度に等しい。

定めるところでは、各点 G における媒質の密度は XY の距離との逆比例し、ある点 G での抵抗は重力に対する比として $XY : YG$ である。そして、点 A から正しく速度で放たれた物体は軌道 AGK を描く Hyperbola となる。

例 4. 軌道 AGK が無限に延びる直線として定められる。この Hyperbola は中心 X、漸近線 MX, NX で描かれる。

命題 V． 曲線 $XZDN$ の直角三角形 $XZDN$ の辺 ZD が双曲線を交わり、その漸近線と交わる点をそれぞれ G および V とするとき、VG は任意の指数 n で ZX や DN の何らかのべき ND^n に反比例し、求めるのはこの曲線上での物体の運動速度の二乗に比例する抵抗を受ける場合の中間密度。

まず、DN, BD, NX をそれぞれ A, O, C と書き、さらに VZ は ZX や DN の比 $d : e$ で与えられるとする。また、

$$VG = \frac{b^2}{DN^n}$$

であるから、

$$DN = A - O, \quad VG = \frac{b^2}{A - O^n}, \quad VZ = \frac{d}{e}(A - O), \quad GD \text{ または } NX - VZ - V$$

Resolvatur terminus ille $\frac{bb}{A-O^n}$ in seriam infinitam

$$\frac{bb}{A^n} + \frac{nbbO}{A^{n+1}} + \frac{nn+n}{2A^{n+2}}bbO^2 + \frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}}bbO^3 \&c.$$

ac fiet GD **等しく**

$$C - \frac{d}{e}A - \frac{bb}{A^n} + \frac{d}{e}O - \frac{nbb}{A^{n+1}}O - \frac{nn+n}{2A^{n+2}}bbO^2 - \frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}}bbO^3 \&c.$$

Hujus seriei terminus secundus $\frac{d}{e}O - \frac{nbb}{A^{n+1}}O$ usurpandus est pro Qo, tertius $\frac{nn+n}{2A^{n+2}}bbO^2$ pro Ro^2, quartus $\frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}}bbO^3$ pro

第 70 節

次に、中間体の密度は任意の点 G において

$$\frac{S}{R \times \sqrt{\overline{\overline{1+QQ}}}}$$

であり、ここで $Q = r$ とします。この式を展開すると、

$$\frac{n+2}{3\sqrt{A^2 + \frac{dd}{ee}A^2 - \frac{2dnbb}{eA^n}A + \frac{nnb^4}{A^{2n}}}}$$

となります。

ここで、点 VZ における VY を定義します。$VY = n \times VG$ とすると、これは XY に反比例します。

なぜなら、

$$A^2 + \frac{dd}{ee}A^2 - \frac{2dnbb}{eA^n}$$

は XZ および ZY の平方であり、また

$$A^2 + \frac{dd}{ee}A^2 - \frac{2dnbb}{eA^n} + \frac{nnb^4}{A^{2n}}$$

は XY の平方に等しいからです。

したがって、抵抗は点 G において重力に対して

$$S : 2RR = \frac{XY}{A} : \frac{3nn+3n}{n+2}VG$$

と比例します。すなわち、

$$\text{抵抗} : \text{重力} = XY : \frac{3nn+3n}{n+2}VG.$$

したがって、投射された物体の速度は

$$XY : \frac{3nn+3n}{n+2}VG$$

となります。

命題 V.

物体が放たれ、軌道が双曲線であるとき、頂点を G、直径を GD と L 横軸 $\frac{1+QQ}{R}$ や $\frac{2XY\text{(平方)}}{nn+n\,\text{in}\,VG}$ を持つ場合、物体は双曲線を描きます。証明終了。 ■

補遺.

物体が抵抗のない媒質中で双曲線軌道を描くことはありませんが、ここに示したように抵抗のある媒質中では双曲線軌道を描きます。明らかに、抵抗が均一な媒質中で放たれた物体が描く線分は、この双曲線よりも近づいています。その線分は実際には双曲線の種類ですが、頂点からアスンプトゥスに近い部分ではより遠く離れており、

ここに続く証明や論述が続きます

第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）

部分 a から頂点より遠い部分へ向かうとき、これらの部分は頂点に近づく速度の比が双曲線 $y = \frac{k}{x}$ のような双曲線と等しい比で進む。しかし、これら二つの双曲線間の差異は実際の物理現象において問題にならないほど小さいため、実践的な観点からはこれらの部分を双曲線として近似することができます。そして、より有用なのはこの近似双曲線よりも正確だが複雑な双曲線である可能性が高い。しかしながら、これらはその用途のために導き出される。

平行四辺形 $XYGT$ を完成させます。そして、これらの双曲線の性質から容易に得られるように、直線 GT が双曲線を点 G で接していることがわかります。したがって、媒質中の密度 ρ 在 G の値は接線 GT の逆数と等しいです。

$$\rho_G = \frac{1}{GT}$$

& 速度は $\sqrt{\frac{GTq}{GV}}$ に比例し、抵抗は重力の力を GT に対して $\frac{3nn+3n}{n+2}GV$ に比例します。

したがって、物体が点 A から直線 AH 上に投げ出され、双曲線 AGK を描き、AH の延長が漸近線 NX と交わる点 H、そして AI の延長がもう一つの漸近線 MX と交わる点 I に達する場合、点 A の密度は AH に対して反比例し、物体の速度は $\sqrt{\frac{AHq}{AI}}$ に比例し、そして同地点での抵抗は重力に対して AH に対して $\frac{3nn+3n}{n+2}AI$ に

比例します。従って、次のような規則が導けます。

規則 1. もし点 A の密度を保ちつつ角度が変更される場合、

Reg. 1. もし点 A の密度を保持しつつ角度が変更される場合、

NAH, manebunt longitudines AH, AI, HX.

ideo si longitūdēs illāe in aliquo casu inveniantur, hyperbola deinceps ex dato quovis angulo NAH expedite determinari potest.

規則 2. *Si servetur tum angulus* NAH, *tum medium densitas in* A, & mutetur velocitās quacum corpus projicitur; **manebit** longitūdō AH, **et** mutabitur AI in duplicata ratione velocitatis reciproce.

規則 3. *Si tam angulus* NAH *quam corporis velocitās in* A, gravitas **et** acceleratrix servētur, & proportionēs resistentiae in A ad

規則 4.*mutabitur ut eamdem sit cum ratione velocitatis reciproce.*

引力が任意の比率で増加すると、比例 AH に対する AI の比も同じ比率で増加し、円錐曲線の斜辺が直角保たれるとき、かつその長さに比例する $\frac{AH}{AI}$ も同様に増加します。したがって、AH は同じ比率で減少し、AI もその二倍比率で減少します。

真実の定理 4. 一方で、抵抗に対する比も質量に対して増加します。これは、特定の密度が小さくなるか、媒質の密度が大きくなるか、または質量が減少するとき、抵抗はより少ない比率で減少します。

証明：媒質の密度が円錐曲線の頂点近くで等しい量になるとき、

この証明は、媒質の密度が円錐曲線の頂点近くで等しい量になる場合を考慮します。

第 2 編 第 2 節：速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動（命題 V〜XIV）

質量が中庸である点 A より大きい量 GT と直線 AH 上の接線 AH との接線比 GT を求めるべきであり、また点 A における密度は第 3 則により、接線 AH の半分よりも僅かに小さい比率で減少するべきである。

命題 *5.* 与えられた長さ AH, AI があり、図形 AGK を描く必要がある。直線 HN を延長して X まで引き、HX を $n+1$ 乗した値と AI で等しくする。点 A を通って中心 X と漸近線 MX, NX を用いて双曲線を描き、その定義は任意の接線 VG に対する比 AI が XV^n に対する XI^n の比であるとする。

命題 VI. 定理 6.

速度の二乗に比例する抵抗を受ける物体の運動において、物体が点 A から上昇するとき、即ち点 G に向かって下落するとき、n の数値が大きいほど、双曲線はより正確に近似し、小さいほど双曲線はより不正確に近似します。逆もまた然りです。円錐双曲線は中庸の比を保ち、他の双曲線よりも単純です。したがって、もしこの種の双曲線が存在する場合、物体が直線 AN によって表される任意の直線上の点 K に到達し、A を通る直線を通過したとすると、点 M および N で直線 AN が漸近線 MX および NX と交わることを求め、線分 NK は線分 AM に等しいとします。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

訳文

7. 次に、これらの現象からこの双曲線を決定する便利な方法が明らかになります。相似で等しい物体が同じ速度で異なる角度 HAK および hAk から水平面に投げ出され、それぞれ点 K と k で当たるとき、AK に対する Ak の比を表す数 d と e を定めます。次に、任意の長さの直線 AI 上に垂直に点 H および h を取ります。これらの点から K および k までの距離 AK および Ak の長さを図的に求めるには、第 6 命題の方法を使用します。もし AK に対する Ak の比が d に対する e の比と等しければ、点 H から A までの距離 AH は正しく求められます。


図

命題 V（定理 5）

直線 SM の無限長さを仮定し、もし SM の長さが仮定された AH に等しいとすると、任意の直線 MN を垂直に引き、直線 AK と Ak の比 $\frac{AK}{Ak} - \frac{d}{e}$ で与えられた任意の直線の長さに比例する長さ MN を得る。同様の方法により、多数の点 N を求めることができる：そしてその後、曲線 $NNXN$ を通ってすべてを描くと、この曲線は求める AH の長さに等しい SX を切り離す。機械工学のために、各角度 HAK において AH と AI の長さが同じであることが十分である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

保持する． 図形を用いて抵抗を求めることにした場合、中間的な長さ AH，HX が既に求められているので、直線 AH の位置を求めるには、命題Ⅷにより、点 A と K から垂直に水平線に対して立たせた直線 AC，KF の位置を求め、AC は下向きに伸び、かつ等しい長さで AI と一致するようにします.



命題Ⅷ．已知速度発射的物体在与定点 K 落下的位置，若已求得長度 AH 和 HX；～のために確定直線 AH 的位置，～によれば図示，従点 A 和 K 分別作水平線的垂線 AC 和 KF，其中 AC 向下延伸，かつ其長度与 AI 相等.

すなわち　$\dfrac{1}{2}HX.$

漸近線として

$$AK,\quad KF$$

を描き、接点が点 C である双曲線の共役軸を描きます。中心は A，半径は AH の円は点 H で双曲線と交わります。そして，射出された物体は直線 AH 上から発射され，点 K に到達します。　■

なぜなら，点 H，AH の長さが与えられているので，円周上の任意の位置で定められます。線分 CH を引くと，この線分は AK および KF と交わり，それぞれ点 C，F に到達します。また，平行線 CH，MX および等しい長さの AC，AI から，AE も AM と同じ長さとなります。■

命題 V

物体が速度の二乗に比例する抵抗を受けるとき、その運動について次のようなことが言える。

KN と等しい CE および FH は比において互いに等しい。すなわち、CE は AE に対して FH は KN に対して同じ比をもつ。したがって、CE および FH の大きさは等しい。

点 H は、直線 AKF 上の双曲線の漸近線 AK, KF との交点となる。この双曲線の共役軸は点 C を通る。そして、これらの双曲線と円が共有する交点を求めるために、上記の条件から得られる交点 H が存在することが確認される。

注意すべきは、この操作は直線 AKN が水平面に平行である場合でも、または任意角度で傾斜している場合でも同様に行われる。これは、二つの交点 H, H から生じる角 $\angle NAH$, $\angle NAH$ のうち小さい方を選べばよいことからも明らかである。そして、機械工学においては、

命題 VI

これらの結果は、物体が速度の二乗に比例する抵抗を受ける場合でも同様に適用される。

注意すべきは、この操作は直線 AKN が水平面に平行である場合でも、または任意角度で傾斜している場合でも同様に行われる。これは、二つの交点 H, H から生じる角 $\angle NAH$, $\angle NAH$ のうち小さい方を選べばよいことからも明らかである。

命題 VII

物体が速度の二乗に比例する抵抗を受ける場合でも、これらの結果は同様に適用される。

命題 V.

円を一度描き、その後無限長の規則 CH を点 C に適用し、その部分 FH と円弧 FK 及び直線 HK の間にある部分が点 C における部分 CE と等しくなるようにする。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 VI.

上記について、双曲線に関するものも容易に適用できる。すなわち、直線 XV の頂点 X における接線を表す平行四辺形 $XAGK$ を考える。各軸の部分 IA, VG を任意の $abscissarumXI, XV$ のべき XI^n, XV^n とし、直線 XT, TG, HA を引く。

命題 VII.

同様に、放物線についても適用できる。すなわち、直線 XV の頂点 X における接線を表す平行四辺形 $XAGK$ を考える。各軸の部分 IA, VG を任意の $abscissarumXI, XV$ のべき XI^n, XV^n とし、直線 XT, TG, HA を引く。

命題 VIII.

命題 IX.

命題 X.

命題 XI.

同様に、放物線についても適用できる。すなわち、直線 XV の頂点 X における接線を表す平行四辺形 $XAGK$ を考える。各軸の部分 IA, VG を任意の $abscissarumXI, XV$ のべき XI^n, XV^n とし、直線 XT, TG, HA を引く。

命題 XII.

命題 XIII.

命題 XIV.

XT が VG に平行であり、TG, HA がそれぞれ点 G と A で放物線を接している場合、物体が任意の位置 A から直線 AH の延長線上に沿って正当な速度で投げ出されると、その軌跡はこの放物線を描きます。ただし、各点 G における媒質の密度が接線 GT に対して逆比例するものとします。そして、点 G での速度は、抵抗のない空間におい

て物体が通過する速度と同じになります。

この場合、点 G での放物線の頂点は VG の延長線上にある G 点であり、その焦点からの距離（直径）は VG です。また、放物線の実軸は

$$\sqrt{\frac{2TGq.}{\overline{nn-n}XVG}}$$

となります。そして、点 G での抵抗は重力に対する比として TG に比例します。

$$\frac{3nn-3n}{n-2}VG\,.$$

ここで、もし水平線 NAK を示すとし、質量密度 M が点 A で一定であり、物体を投げ出す速度が変化したとき、角度 **NAH** のうちいずれかが変更されるとしても、長さ AH, AI, HX は不変となります。従って、放物線の頂点 X と直線 XI の位置が与えられます。さらに、VG に対する IA の比を XV^n に対する XI^n の比として定めることにより、すべての放物線の点 G が得られます。これにより、投射体が通過する全ての点が特定されます。

8.3　第 2 編 第 3 節：速度とその二乗の和に比例する抵抗を受ける運動（命題 XV〜XVI）

第三編 第三節

速度とその二乗の和に比例する抵抗を受ける運動（命題 XV〜XVI）

命題 XI.　理論 VIII.

もし物体が速度に比例し、またその二乗に比例して抵抗を受け、そして媒介物において同一の内在的力を受けて運動する場合、
進歩時間が算術級数で与えられたと仮定すると、
速度に反比例する量が一定量を増加させれば、
これらの量は幾何級数で与えられる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

訳文

中心 C と漸近線 $CADd$ および CH 上に、双曲線 $BEeS$ を描きます。また、漸近線 CH に平行な直線 AB および DE を引きます。直線 CD 上に点 A および G を取ります。そして、時間が双曲線 $ABED$ の面積を一様に増加させるとき、速度は長さ DF で表すことができ、その逆数 GD と与えられた直線 CG の和は直線 CD 上の等比級数増加する長さ CD を構成します。

訳文（続）

すなわち、時間 t における面積 $DEed$ の最小増分を dA とすると、Dd は DE の逆数に比例し、従って直線 CD 上の点 D から点 d までの距離 Dd は DE に直接比例します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

$CD.\mathbf{ipsius}\dfrac{1}{GD}\mathbf{decrementum}, quod(per hujus Lem.\ II.)est\dfrac{Dd}{GDq.}, eritut\dfrac{CD}{GDq.}$

したがって、時間 $ABED$ において、各部分 $EDde$ を加えると、速度は一様に増加し、一方で $\frac{1}{GD}$ は同じ比率で減少します。
実際、速度の減少量は抵抗に比例しており、これは仮定により、二つの量の合計に比例します。その一つは速度に比例し、もう一つは速度の平方に比例するからです。したがって、$\frac{1}{GD}$ の減少量もこれらの量の合計に比例します。

$\dfrac{1}{GD}\&\dfrac{CG}{GDq.}, \mathbf{quarum\ prior\ est\ ipsa}\ \dfrac{1}{GD}, \mathbf{\&\ posterior}\ \dfrac{CG}{GDq.}\ \mathbf{est\ ut}\ \dfrac{1}{GDq.}$

Corol. 1. したがって、与えられた点 A, G において、時間 $ABED$ を双曲線形面積 $ABED$ で表すならば、速度は GD の逆数 $\frac{1}{GD}$ で表されることが可能となる。

補則 2. しかし、速度の逆数 GA と GD の比を初速における速度の

逆数として取ると、任意の時間区間 $ABED$ 終了時の速度の逆数が点 G となることが分かります。この点 G を得た後では、任意の他の時間においてはその速度も求めることができます。

命題 XII．定理 IX．

同様に置き立てば、私は次のように主張します：描かれた距離が等差数列をなすとき、ある一定量によって増加した速度は等比数列をなすでしょう。

直線 CD の漸近線上に点 R を取ります。さらに、垂線 を引き、以下に述べる論証を進めます。

RS が双曲線 S に遭遇するとき、描かれた距離は双曲形面積 $RSED$ と一致し、速度は直線 GD の長さと比例し、与えられた直線 CG との合成で減少する幾何級数を形成します。ここで、空間距離 $RSED$ が算術的に増加すると仮定します。

実際には、与えられた空間距離の増分 $EDde$ に対応する線段 Dd は、直線 GD の減少量であり、ED と反比例し、また CD と直接比例します。すなわち、速度の減少量は、その時間に反比例して与えられた空間部分 $DdeE$ が描かれるとき、以下の関係で表されます：

$$\text{速度の減少量} \propto \frac{1}{ED}$$

これは、直線 GD と与えられた直線 CG の和に比例します。

抵抗と時間は連続的に比例し、すなわち速度の和に直接比例し、速度の二乗に反比例します。また、速度自体とも反比例します。したがって、速度の減少量および線分 GD の減少量は、与えられた量と減少する量の積に直接比例します。そして、相似な減少量は常に相似な減少量を生じます：すなわち、速度と線分 GD です。■

Corol. 1. よって、速度を長さ GD で表した場合、


抵抗 & 時間 conjunctim, id est directe ut summa duarum quantitatum, quarum una est velocitas, altera ut velocitatis quadratum, & inverse ut velocitas; adeoque directe ut summa dearum quantitatum, quarum una datur, altera est ut velocitas.

Igitur decrementum tam velocitatis quam lineæ GD, est ut quantitas data & quantitas decrescens conjunctim, & propter analoga decrementa, analogæ semper erunt quantitates decrescentes: nimirum velocitas & linea GD. ■


Corol. 1. Igitur si velocitas exponatur per longitudinem GD,

命題 XV：描かれた距離は双曲線面積 $DESR$ に比例する。

推論 *2*：任意の点 R を仮定した場合、点 G を求めることができます。ここで、$GD : GR$ は初速度に対する任意の距離 $ABED$ の後の速度の比とします。点 G を求めることが出来れば、与えられた速度から距離を決定し、逆に距離から速度を決定することも可能です。



推論 *3*：したがって、命題 XI により与えられた時間から速度を求めることができ、この命題により与えられた速度から距離を求めることができます。従って、与えられた時間から距離を求めることも可能です。



命題 XVI. 理論 X。

図285

次に、重力によって直線的に上昇または下降する物体に対して、抵抗は速度とその二乗の比例に作用すると仮定します。このとき、私は次のように主張します：円と双曲線の直径方向に並行な直線を共役直径の端点を通じて引くと、これらの直線からある定点まで引かれた区間の長さが速度と比例する場合、時間は各セクターの面積と比例します。逆もまた然りです。

例 1. まず、物体が上昇していると仮定し、中心を D とするとき、... & 任意の半径 DB 上に四分円 $BETF$ を描き、半径 DB の端点 B から無限遠方に至る平行線 BAP を引き、半径 DF と平行な位置に点 A を定めます。また、速度の比例因子としてセグメント AP を選びます。そして、抵抗の一部が速度とその二乗の比であるとすると

き、全体の抵抗は P 点において $AP^2 + 2PAB$ の比で与えられます。半径 DA と半径 DP が円を交わる点 E および T を結び、重力 DA^2 の比を定義し、重力を抵抗 P 点における比 $AP^2 + 2PAB$ に比例するものとするとき、

$$\textbf{重力} : \textbf{抵抗} = DA^2 : AP^2 + 2PAB$$

昇降時間の全時間は、円弧 $EDTE$ の扇形と等しい。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、速度 AP の動量 PQ を切断し、扇形 DET の動量 DTV が与えられたとき、時間の動量に対する応答として、速度の減少 PQ は重力の力を表す DBq と抵抗の力を表す $APq + 2BAP$ の和に比例します。これは **第 2 編 第 12 命題**により、つまり DP^2 に比例します。したがって、面積 DPQ は PQ に対して比例し、面積 DTV（これは DPQ の面積に対する比が DTq に対して DPq の比である）は与えられた DTq に比例します。

速度とその二乗の和に比例する抵抗を受ける運動において、領域 EDT は時間の進行とともに等速的に減少し、これは具体的な部分領域 DTV の差分によって説明されます。従って、昇天時間に対する比例関係が成立します。 ■

案 *2.* 体の昇降における速度を AP の長さに比例させ、抵抗を $APq + 2BAP$ とするとき、重力の強度が DAq で表すことができない場合、BD を $ABq - BDq$ の長さとし、これは重力に対する比例関係を持つものとします。また、頂点 F を中心として、直線 DF を垂直に引きます。

速度とその二乗の和に比例する抵抗を受ける運動において、領域 **EDT** は時間の進行とともに等速的に減少し、これは具体的な部分領域 **DTV** の差分によって説明されます。従って、昇天時間に対する比例関係が成立します. ■

案 *2.* 体の昇降における速度を **AP** の長さに比例させ、抵抗を

APq + 2BAP とするとき、重力の強度が **DAq** で表すことができない場合、**BD** を **ABq - BDq** の長さとし、これは重力に対する比例関係を持つものとします。また、頂点 **F** を中心として、直線 **DF** を垂直に引きます。

双曲線 $FTVE$ の半径軸の共役直径を DB と DF とする。これらは直線 DA を点 E, DP, DQ で交わし、それぞれ点 T と V に達する。すると、未来の上昇時間は双曲線セクター TDE の面積と比例する。なぜなら、速度の減少量 PQ は与えられた時間内に粒子が経験した抵抗の総和 $APq. + 2ABP$ および重力 $ABq. - BDq.$ に比例し、これは $BPq. - BDq.$ である。また、面積 DTV は面積 DPQ に対して $DTq.$ は $DPq.$ に対して比例するから、直線 DA 上の点 G から垂直に下ろした垂線 GT を引き、この垂線 GT の長さ $GTq.$ や $GDq. - DFq.$ は $BDq.$ に対して比例し、さらに $GDq.$ は $PBq.$ に対して比例し、また部分的に $DFq.$ は $BPq. - DBq$ に対して比例する。

なぜなら､面積DPQ はPQ に比例し、すなわち$BPq-BDq$ に比例しますから、

面積 DTV は与えられた量 DFq に比例します。したがって、面積 EDT は時間

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

例 *3.*　速度 AP　は物体の下降における速度を表し、APq + 2ABP は抵抗を表し、DBq - ABq　は角度　DAB が直角であるときの重力力を表します。中心点　D,　頂点　B を持つ双曲線

D

直角 $BETV$ が直線 DA, DP, および DQ の積 $DA \cdot DP$, $DA \cdot DQ$ を分割し, E, T, および V に交わるとき, この放物線のセクター DET は下降時間に比例する。

なぜなら, 速度の増加量 PQ とその比となる面積 DPQ は, 重力の超

過部分（抵抗を除いた）に比例し, 即ち

$$DB^2 - AB^2 - 2ABP - AP^2$$

または

$$DB^2 - BP^2$$

と等しい。また, 面積 DTV は面積 DPQ に対して

$$DT^2 : DP^2$$

であり, さらに

$$GT^2$$

すなわち

$$GD^2 - BD^2$$

と BP^2 の比も等しく,

$$GD^2$$

と BD^2 の比も同様に

$$BD^2$$

と $BD^2 - BP^2$ の比で割ったものと等しい。したがって, 面積 DPQ は $BD^2 - BP^2$ に比例するとき, 面積 DTV も与えられた BD^2 とともに増加する。

よって EDT の各時間部分に対する面積 EDT **は、**DTV **の** n **個の等しい部分を加**

命題 I. よって、速度 AP **は、非抵抗媒質中で** EDT **の時間に上昇または下降するとき獲得または失うことができる速度** AP **に対して、三角形** DAP **の面積に対するセクター** D **中心** DA **から** ADT **の角度で描かれた面積** $sectoris$ **に比例する。したがっ**

て、与えられた時間から速度が得られる。非抵抗媒質中での速度は、時間と同様にセクター　D　に比例する。

抵抗は三角形に比例し、

中点では最小値で、

そのとき抵抗は質量の等しいものに近づく。

これは扇形と三角形の慣習に従います。

(第 14 命題. 問題 IV.)

同様にして、私は言います：上昇または下降中描かれた距離は、

時間によって指数化された面積の和または差に比例し、

ある他の面積が算術級数で増加または減少するとき。

もし重力と抵抗の合力が幾何級数で増加または減少する場合。

***AC* (図 *3* 最後の *3* つ) は重力、*AK* は抵抗を表す**

第 15 命題

物体が上昇するとき、または下降するとき、その速度の二乗に比例する抵抗を受ける運動について考える。点 A から等しい部分に分割すると、物体が上昇するときには反対方向へ分割される。引く線 Ab を引き、Ab は DB に対して $DBq.$ と $4BAC$ の比で比例し、領域 $AbNK$ は進歩的な算術級数において増加または減少する。ここで力 CK が進歩的な幾何級数に従って取り扱われる。したがって、物体の位置からその最大高度までの距離は、領域 $AbNK$ の余分部分 DET よりも大きい領域 $AbNK$ の差に比例すると主張する。

なぜなら、線 AK は抵抗に対して比例し、すなわち $APq. + 2BAP$ に対して比例する。任意の量 Z を仮定し、AK を $\frac{APq.+2BAP}{Z}$ と設定すると（この命題の補題 II によると）、線 AK の動量は次のようになる。

$KL = \frac{2APQ+2BA\times PB}{Z}$ または $\frac{2BPQ}{Z}$, これらの量は **AbNK** の運動量 $KLON$ が $\frac{2BPQ\times LO}{Z}$ または $\frac{BPQ\times BD^{\text{cub.}}}{2Z\times CK\times AB}$.

1. 案：働体が上昇するとき、重力 $ABq. + BDq.$ が存在し、円錐 BET の中心軸である場合（図案 1, 第十三命題参照），線分 AC は重力に比例しているので,

$$\frac{ABq. + BDq.}{Z}$$

そして $DPq.$ または $APq. + 2BAP + ABq. + BDq.$ は $AK \times Z + AC \times Z$ すなわち $CK \times Z$ となる。従って面積 DTV は面積 DPQ に比して

$$\frac{DTq.}{1}.$$

案: 2. 物体が上昇し、重力は $AB^2 - BD^2$ に比例するとき、直線 AC (図: 案 2.

ここで、

$DT^2 : DP^2 = DB^2 : (BP^2 - BD^2)$ または $DT^2 : DP^2 = DB^2 : (AP^2 + 2BA$

$= DB^2 : (AK \times Z + AC \times Z)$ または $DB^2 : CK \times Z.$

したがって、面積 DTV は面積 DPQ に対して

$$DB^2 : CK \times Z$$

に比例します。

案: 3. 同様の議論により、物体が下落し、重力は $BD^2 - AB^2$ に比例するとき、

次に、前節で述べたとおり、

$$\frac{BD^q - AB^q}{Z}$$

は領域 DTV が領域 DPQ に比して $DB^q : CK \times Z$ の比である。すなわち、上記の通り。

したがって、これらの領域は常にこの比で等しい。もし領域 DTV を時間の動量とみなして定数の矩形、例えば $BD \times m$ と表すならば、

$$\textbf{領域} DPQ, i.e., \frac{1}{2}BD \times PQ; \quad \text{は} \quad BD \times m \text{に対する比}$$

が $CK : Z \times DB^q$ である。従って、

$$PQ \text{ in } BD = CK \times Z$$

と等しいことがわかり、さらに領域 $AbNK$ の動量は上部の $KLON$ に対する

$$2BD \times m \times CK \times Z$$

$\frac{BP \times BD \times m}{AB}$ が得られます。この量から面積 DET の動量 DTV，すなわち $BD \times m$ を引くと，$\frac{AP \times BD \times m}{AB}$ が残ります。したがって，面積の差の動量の差は $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$ に等しくなります；従って（与えられた $\frac{BD \times m}{AB}$ の値から）上昇または下降するときの物体が描く空間の速度 AP，すなわちその動量と比例します。したがって，面積の差は増加または減少する動量に比例し，同時に発生したり消えたりすることもあります。

証明

したがって、任意の長さ V を、線分 DA に対する弧 ET の比、すなわち線分 DA に対する線分 DE の比で取るとき、物体が完全に抵抗のある媒質中で上昇または下降する間に描く距離は、同じ時間内で完全に抵抗のない媒質中で描ける距離に対して、ある面積の差と比例します。この差は $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ であり、したがって与えられた時間から与えられる距離が得られます。

実際、完全に抵抗のない媒質中での距離は時間の二倍比に比例し、す

なわち V^2 と比例します。そして、与えられた BD および AB の値から、$\frac{BD\times V^2}{4AB}$ が得られます。また、時間は DET に比例します。

すなわち $\frac{1}{2}BD\times ET$ **の面積のモーメントは** $\frac{BD\times V}{2AB}$ **と** $\frac{1}{2}BD$ **のモーメントに比例**

すなわち $\frac{BD\times V}{2AB}$ **と** $\frac{DAq.\times 2m}{DEq.}$ **および** $\frac{1}{2}BD\times 2m,$

すなわち $\frac{BD\times V\times DAq.\times m}{AB\times DEq.}$ **と** $BD\times m.$

したがって 面積 V^2 **のモーメントは** $AKNb$ **および** DET **の差分面積のモーメント**

$$\frac{BD\times V\times DA\times m}{AB\times DE}\text{ と }\frac{AP\times BD\times m}{AB}$$

すなわち $\frac{BD\times V\times DA\times m}{AB\times DE}$ **と** $\frac{AP\times BD\times m}{AB}.$

$\frac{\mathbf{V\times DA}}{\mathbf{DE}}\propto\mathbf{AP}$; したがって、**V**&**AP** が最小のとき、

これらは等しい比を成す。

したがって、最小の面積

$$\frac{\mathbf{BD\times V^2}}{4\mathbf{AB}}$$

は、**DET** および **AKNb** の面積の差に等しい。

ここで、下り降りや上昇の始点または終点で描かれた空間が両方とも中間において等しくなるとき、これらは等しい比を成す。したがって、そのときこれらの面積は互いに

$\frac{\mathbf{BD\times V^2}}{4\mathbf{AB}}$ および **DET**&**AKNb**の差

と等しい。これらの比は類似の増加を伴うため、任意の等しい時間においてこれらは互いにその面積と等しい。

$\frac{BD \times V^2}{4AB}$ **と** $area\, DET$ **および** $area\, AKNb$ **の差 は等しい。**

この証明により、証明終了を表します。

8.4　第 2 編 第 4 節：抵抗媒体中の物体の円運動および螺旋運動（命題 XVII〜XVIII）

SECT. IV.

抵抗媒体中の物体の円運動および螺旋運動について。

命題 III.

設 $PQRr$ を螺旋とし、この螺旋がすべての半径 SP, SQ, SR, ... を等角的に交わすとする。直線 PT が任意の点 P でこの螺旋を接し、半径 SQ との交点を T とし、螺旋に垂直な直線 PO および QO の交点を O とする。直線 SO を引く。このとき、点 P と Q が互いに近づき、重なる場合、角 $\boldsymbol{PSO}$ は直角となり、最後の比 $\frac{TQ \times PS}{PQ^2}$ は比 1 となる。

Proof. 点 P と Q が互いに近づき、重なる場合を考える。螺旋 $PQRr$ の性質により、直線 PT は螺旋を接しており、半径 SQ との交点を T とする。直線 PO および QO が垂直であり、これらは交点 O を持つ。まず、角 $\boldsymbol{PSO}$ の性質について考察する。螺旋の性質により、半径 SP, SQ, SR, ... は等角的に交わるため、直線 PT が螺旋を接し、点 P と Q が近づくとき、直線 SO は垂直に傾き、角 $\boldsymbol{PSO}$ は直角となる。

次に、比 $\frac{TQ \times PS}{PQ^2}$ の性質について考察する。螺旋の性質により、点 P と Q が近づくとき、線分 TQ および PS の長さは一定であり、線分 PQ の長さは減少する。したがって、比 $\frac{TQ \times PS}{PQ^2}$ は比 1 に収束する。

以上より、点 P と Q が互いに近づき、重なる場合、角 $\boldsymbol{PSO}$ は直角となり、最後の比 $\frac{TQ \times PS}{PQ^2}$ は比 1 となる。 □

等角性。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

よって、直角 $\angle OPQ$ や $\angle OQR$ から等しい直角 $\angle SPQ$ や $\angle SQR$ を引くと、$\angle OPS$ および $\angle OQS$ は依然として等しい直角となる。したがって、点 O, S, P を通る円は点 Q も通過する。点 P と点 Q の

接近により、この円は接地点 PQ 上に存在し、螺旋線を垂直に切る。従って直線 OP は円の直径となり、$\angle OSP$ は半円内の直角となる。

証明終了。

点 O から直線 OP に垂直な線分 QD や SE を引き、これらの線分の比について述べる。

最後のものは次のようになります: TQ と PD の比は TS や PS と PE、また

命題 XVII. 理論 XI.

もし抵抗媒体の密度が各点で互易比である中心からの距離と反比例し、かつ向心力が密度の二倍比であるとき、物体は円錐螺旋線を描きつつ中心から引かれたすべての半径を一定の角度で交わることができる。

命題 XVII. 定理 17

上記第 14 節の命題において、SQ を V まで延長し、$SV = SP$ とします。等時間に弧 PQ および QR を描き、円錐曲線 PSQ および QSr の面積を等しくします。そして、中心力は物体が P に引き寄せられる力を表し、この力は SPq と反比例します（第 1 巻の命題 X）。したがって、力によって生成された線分 TQ は、その力と弧 PQ の描画時間の二倍の比から成る複合的な比にあります。すなわち、

$$TQ \times SPq$$

これは

(第 1 巻の命題 X)

により等しいです。

ここで、抵抗力はこの状況において無視することができます（すなわち、その影響が中心力に対して無限に小さいと仮定します）。

証明　最後の補題 $PQq. \times SP$ は時間の二倍比に比例し、従って時間は

$$PQ \times \sqrt{SP}$$

と等しい。すなわち、物体が時間 t で弧 PQ を描く速度は

$$\frac{PQ}{PQ \times \sqrt{SP}} = \frac{1}{\sqrt{SP}}$$

すなわち、SP の半分の比に反比例する。同様の議論により、弧 QR を描く速度は SQ の半分の比に反比例する。これらの弧 PQ と QR は互いの速度に対する比であり、すなわち

$$\frac{1}{\sqrt{SP}} \quad と \quad \frac{1}{\sqrt{SQ}}$$

が互いの比である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 XVII

円運動中の物体が抵抗媒体中を螺旋運動するとき、その物体の速度と半径との関係は、直線 SQ に対する直線 SP の比、すなわち $\sqrt{SQ}$ に対する $\sqrt{SP} \times \sqrt{SQ}$ の比に等しい。また、角 SPQ と SQr が等しく、面積 PSQ と QSr も等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する直線 SP の比で比例する。

証明

$$\text{arcus } PQ\text{: arcum } Qr = SQ\text{: } SP,$$

$$\text{すなわち} \quad \sqrt{SQ}\text{: } \sqrt{SP} \times \sqrt{SQ}.$$

角 SPQ と SQr が等しく、面積 PSQ と QSr も等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する直線 $SP - SP^{\frac{1}{2}} \times SQ^{\frac{1}{2}}$ の比で比例する。これは、点 P と Q が重なるとき、最終的な比 $SP - SP^{\frac{1}{2}} \times SQ^{\frac{1}{2}}$ は $\frac{1}{2}VQ$ に等しいからである。

命題 XVIII

抵抗媒体中で螺旋運動する物体の速度と半径との関係は、直線 SQ に対する直線 $SP - SP^{\frac{1}{2}} \times SQ^{\frac{1}{2}}$ の比に等しい。すなわち、面積 PSQ と QSr が等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する $\frac{1}{2}VQ$ の比で比例する。

証明

抵抗媒体中で螺旋運動する物体の速度と半径との関係は、面積 PSQ と QSr が等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する $\frac{1}{2}VQ$ の比で比例することを示す。これは、点 P と Q が重なるとき、最終的な比 $SP - SP^{\frac{1}{2}} \times SQ^{\frac{1}{2}}$ は $\frac{1}{2}VQ$ に等しいからである。

注記

抵抗媒体中で螺旋運動する物体の速度と半径との関係は、面積 PSQ と QSr が等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する $\frac{1}{2}VQ$ の比で比例することを示す。これは、抵抗媒体中で螺旋運動する物体の速度と半径との関係が、面積 PSQ と QSr が等しいとき、弧 PQ は弧 Qr に対して直線 SQ に対する $\frac{1}{2}VQ$ の比で比例することを示す。

時間等しい間隔において描かれるべき円周上の弧の差分は、抵抗によって生じる面積 RSr から導き出される。従って、抵抗は線素 Qr の減少量と生成に必要な時間の平方との比である。

実際、線素 Rr（命題 I, 葉 X による）は時間の二倍比に比例する。したがって、抵抗は $\frac{Rr}{PQq.\times SP}$ となる。

また、PQ に対する Rr の比は SQ に対する $\frac{1}{2}VQ$ の比であるから、$\frac{Rr}{PQq.\times SP}$ は $\frac{\frac{1}{2}VQ}{PQ\times SP\times SQ}$ と等しくなり、さらにこれは $\frac{\frac{1}{2}OS}{OP\times SPq.}$ となる。ここで P および Q の点は考慮される。

coeuntibus, SP & SQ coincidunt; & ob similia triangula PVQ, PSO, fit PQ ad $\frac{1}{2}VQ$ ut OP ad $\frac{1}{2}OS$. Est igitur $\frac{OS}{OP\times SP}$ ut resistentia, id est in ratione densitatis Medii in P & ratione duplicata velocitatis conjunctim. Auferatur duplicata ratio velocitatis, nempe ratio $\frac{1}{SP}$, & manebit Medii densitas in P ut $\frac{OS}{OP\times SP}$.

Detur Spiralis, & ob datam rationem OS ad OP, densitas Medii in P erit ut $\frac{1}{SP}$. In Medio igitur cujus densitas est reciproce ut distantia a centro SP, corpus gyrari potest in hac

螺旋運動が可能となる媒体の密度は、中心からの距離 SP に反比例するとき、物体はこの媒体中を円運動を行うことができます。

Spirali.

命題 XVII. 証明終了。

推論 *1.* 任意の点 P において物体が抵抗媒体に阻まれない場合、その速度は常に円周上での運動と同様である。すなわち、中心から点 P までの距離 SP に等しい。

推論 *2.* 媒体の密度は、距離 SP が与えられた場合、$\frac{OS}{OP}$ と比例する。もしその距離が与えられなければ、$\frac{OS}{OP \times SP}$ と比例する。したがって、任意の媒体密度に対応する螺旋曲線を描くことが可能である。

推論 *3.* 点 P における抵抗力は、中心指向力に対してその比として $\frac{1}{2}OS$ に比例する。これらの力は直線と同様に比例するためである。

$Rr\&TQ$ または $\frac{\frac{1}{2}VQ \times PQ}{SQ}\&\frac{PQq.}{SP}$ が同時に生成される

すなわち，

$$\frac{1}{2}VQ\&PQ, \text{ または } \frac{1}{2}OS\&OP.$$

Spiralis の与えられたとき，抵抗する力に対する向心力の比は与えられ，逆に，その比が与えられたとき，Spiralis も与えられる。

命題 Corol. 4. 物体はこの Spiralis 上を円運動を行うことができない場合，抵抗する力が向心力の半分未満である点においてのみ可能である。抵抗する力が向心力の半分と等しいとき，Spiralis は直線 PS と一致し，その直線上で物体は中心に向かって半分の距離を下る。


ここで，物体は中心に近づく途中で半分の距離を下ります。

物体が抵抗媒体中でない場合、上記で証明したパラボラ軌道（第 1 巻第 10 章の理論 X）における下降速度と同じ速度で円運動を行うことから、ここでの下降時間はそれらの時間の二倍以上であり、従って与えられるものとなる。

補則 *5.* そして、半径から等距離にある点での速度が螺旋 PQR と直線 SP で同じであることに注意し、螺旋 PQR の長さと直線 PS の長さの比は与えられた比であり、つまり OP に対する OS の比であるため、螺旋 PQR 上での下降時間は直線 SP 上での下降時間に対して与えられた比で与えられる。

命題 6. 与えます。

円周 S を中心として二つの円が描かれるとき、物体がこれらの円の円周間を回ることができる回転数は、$\frac{PS}{OS}$ の比に相当し、すなわち、Spiralis と半径 PS の角度の接線角の正切の比に相当します。また、これらの回転の時間は $\frac{OP}{OS}$ の比であり、これは中間密度の逆数の比に相当します。



命題 7. 与えます。

物体が密度が位置から逆比例する媒質内を任意の曲線 AEB で回転す

るとき、その時間は物体が中心から離れる距離の逆数の比に相当します。

その中心に近づき、そして円周上の点 AS が同じ角度で点 B を通過し、かつその速度が点 A での初速度と互いに反比例する半径の比率（すなわち BS は AS と CS の中間比）であるとき、その物体は無数の類似した回転 BFC, CGD, &c. を行い、そして交点で円周上の放射 AS を連続的に比例する部分 AS, BS, CS, DS &c. に区別する。しかしながら、これらの回転の時間は円周 AEB, BFC, CGD &c. の周長と直接比例し、そして速度は反比例である。

命題 XVII. 定理 4.

円運動または螺旋運動中の物体が中心に近づく時間は、その運動の最初の時間と反比例します；すなわち、$AS^{\frac{1}{2}}$, $BS^{\frac{1}{2}}$, $CS^{\frac{1}{2}}$ との関係で逆比します。

また、物体が中心に到達する全体の時間を求めるには、最初の時間 $AS^{\frac{1}{2}}$ と、無限大まで継続的に比例する各段階の和 $AS^{\frac{1}{2}}$, $BS^{\frac{1}{2}}$, $CS^{\frac{1}{2}}$ の比を取ることで得られます。すなわち、最初の項 $AS^{\frac{1}{2}}$ と、二つの最初の項との差 $AS^{\frac{1}{2}} - BS^{\frac{1}{2}}$ の比、そして近似して $\frac{2}{3}AS$ と AB の比となります。

したがって、全体の時間を容易に求めることができます。

命題 XVII. 補遺 8.

これらの事実から、さらに次のように結論を引き出すことが可能です。密度が一定であるか、またはその他の任意の法則に従う抵抗媒体中の物体の運動についても同様です。中心 S から半径が連続的に比例する $SA, SB, SC\&c.$ の円周上を描く場合、これらの円周間で回転数の比は、当該媒体の密度がこれらの円周間で平均的なものであるとき、その他の媒体における同様な回転数の比に近似されます。

訳文

証明

中心 S から半径 $SA, SB, SC\&c.$ の円周上を描く場合、これらの円周間で物体が回転する回数の比は、当該媒体の密度がこれらの円周間で平均的なものであるとき、その他の媒体における同様な回転数の比に近似されます。

補足

この補遺は、抵抗媒体中の物体の運動についての更なる結論を導き出すためのものです。具体的には、密度が一定または特定の法則に従う媒体での円運動において、これらの円周間で回転数の比は、当該媒体の密度がこれらの円周間で平均的なものであるとき、その他の媒体における同様な回転数の比に近似されるという事実を示しています。

しかし、同一の比率において Spiralis 前定されたが、その中心点である中間所で
そしてまた、これらの角度切断は等しい角であるから、これらが等しい 2 つの円
もしこれらが二つの円間で普遍的に成立すれば、運動はすべての円を継続する。
そしてこの方法で、物体が任意の規則的な中間所でどのようにかつどの時間に回

補則 9. そして、円錐曲線に近い螺旋運動においても、物体の運動は進行しますが、螺旋線の各回転を等しい間隔で配置し、それらが螺旋線を描く中心に向かって等しい速度で進むと理解できるので、物体がこのような螺旋線上をどのように運動するかを理解することができます。

命題 XVI. 理論 XII.

もし抵抗媒体の密度が各点から中心までの距離に反比例し、かつ向心力も同様に距離に反比例するとすれば、

dignitas illam ducta:　ここでは、物体が円錐螺旋線　上で回転する場合について述べます。すなわち、中心から各放射線を引いた点 S において、すべての放射線が一定の角度で交差することを主張します。

Demonstratur eadem methodo cum Propositione superiore.　上記は前節の方法と同様に証明できます。もし中心に向かう力 F が点 P において各放射線 SP の距離のべき乗 SP^{n+1} に比例するものであるとするとき、上記の議論から、物体が任意の弧 PQ

を描くのにかかる時間は $PQ \times SP^{\frac{1}{2}n}$ と比例することが分かります。

nam si vis centripeta in P sit reciproce ut distantiis SP dignitas quae libet SP^{n+1} cujus index est $n + 1$; colligetur ut supra, quod tempus quo corpus describit arcum quemvis PQ erit ut $PQ \times SP^{\frac{1}{2}n}$.

sive ut $Rr/(PQq. \times SP^n)$ sive ut $\frac{\frac{1}{2}nVQ}{PQ \times SP^n \times SQ}$, adeoque

物体が点 P において受ける抵抗は、$Rr/(PQq. \times SP^n)$ と比例し、これはさらに $\frac{\frac{1}{2}nVQ}{PQ \times SP^n \times SQ}$ と比例します。

$$ut \frac{\frac{1}{2}OS}{OP \times SP^{n+1}}.$$

よって、P 点における密度は SP^n に反比例する。

補遺。

他にもこの命題と前節で述べた命題は、不均一な抵抗媒体中の物体の運動について述べており、これらは極めて小さな物体の運動を考慮することを意味します。すなわち、一方の媒体の一部よりも別の部分の方がより密度が高い場合、その差は無視されるべきです。また、他の条件が等しいとき、抵抗は密度に比例すると仮定します。したがって、抵抗力のない媒体では、密度はその程度まで増加または減少し、抵抗力の余剰または不足を除去する必要があります。

suppleatur.

命題 XVII. 問題 V.

与えられた法則で螺旋上回る物体の向心力と抵抗媒体の力を求める。

見 図 *Prop. XV.*

Spiral PQR とする。物体が弧 PQ を最短時間で通過する速度、および点 TQ の高さから、向心力と時間の平方に比例する力を得る。次に、面積 $\triangle PSQ$ と $\triangle QSR$ の差 RSr から物体の減速を求めて、その減速から抵抗媒体の力を求めよ。

証明

まず、螺旋 PQR 上で物体が弧 PQ を最短時間で通過する速度を求めると、この速度は向心力と密接に関連している。また、点 TQ の高

さ TQ から、向心力と時間の平方に比例する力を得ることができる。次に、面積 $\triangle PSQ$ と $\triangle QSR$ の差 RSr を考慮し、物体の減速を求める。この面積の差は、物体が螺旋上移動する間に体が受ける減速を表している。したがって、この差から物体の減速を求めることができる。最後に、得られた減速から抵抗媒体の力を求め、その密度も同様に計算することができる。

証明終了

命題 XVIII. 問題 VI.

中心力の法則が与えられたとき、各点での物体の密度を求め、その密度によって物体が螺旋軌道を描くための速度 *retardation* を求めよ。

中心力から各点での速度を求め、次にその速度の retardation から媒介体の密度を求めます。これは前節で述べた通りです。

しかしながら、このような議論を行う方法については、本命題の第十節と補題第二節において開示しました。また、このような複雑な探討を読者に長時間留まらせるつもりはありません。物体が進行するための力に関する追加事項はすでにあります。

次に、中間媒質の密度と抵抗について。これまで展開した運動及びその類似運動は、これらの媒質においても同様に行われます。

8.5 第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）

SECT. V.

流体の密度と圧力、および静水力学


流体の定義。

流体とは、いかなる部分も任意の力を受けて容易に移動することができ、かつ移動すると容易に他の部分との間に隙間が生じる物質である。

命題 XIX. 理論 XIII.

均一で静止している流体は、どの容器でも静止している状態で閉じ込められ、四面から圧迫されるとき、その部分すべて（凝縮、重力および全ての向心力を考慮に入れない限り）は等しく圧迫され、その圧迫によって生じる動揺は全くない。

永久的にその位置に留まるものである。



1. 在球形容器 ABC 中，流体従四面均匀地被圧縮：我説ないどんな一部分会因これ种圧力而移動。なぜならもし某部分 D 移動了，那所有与中心等距离的类似部分必須同時に以相同的方式移動；これ是なぜなら所有的圧力是相似且相等的，除了由該圧力引起的运動外，どんな其他运動都被假定為不存在。しかし，これ些部分不可能都移動。

証明：假設某部分 D 移動了。〜により流体従四面均匀圧縮，所有与中心等距离的部分必須以相同的方式移動。したがって，もし D 向某個方向移動，則与其等距离的其他部分也必須向相同的方向移動。しかしながら，これ种假設会導致矛盾，なぜならもし所有これ些部分都移動，那それら之間的相対位置将発生変化，これ違反了流体均匀圧縮的条件。

2. 由此可知，在静水中，深度相同的各点具有相等的圧力。なぜならもし某一点受到比其他点更大的圧力，則該点的一部分会向圧力より小さな方向移動，従而破坏均匀性。したがって，所有与中心等距离的部分必須以相同的方式移動，これ表明在静水中，深度相同的各点具有相等的圧力。

Proof. 静水中において、ある一点 P の圧力が他の一点 Q の圧力より大きいと仮定すると、上記の論証により、中心から等距離にある点は同様な移動を行うこととなる。これにより、点 P および点 Q 間の相対的位置が変化し、結果として均一性が破綻する。したがって、同じ深さにあるすべての点には等しい圧力が作用しなければならない。 □

3. 在静水中，各点的圧力与其深度成正比。なぜならもし某点的深度比較深，則該点受到的圧力より大き；反之亦然。これできる〜を通して考慮流体柱的重量来証明：流体柱越長（即深度越大），其重量越大，従而対底部的圧力也越大。

証明：考慮一つの高度為 h 的流体柱，其底面積為 A。該流体柱的体積為 Ah，質量為 ρAh（其中 ρ 為流体密度）。したがって，該流体柱対底部的圧力為 ρAhg（g 為重力加速度），即圧力与深度成正比。

4. 在静水中，各点的圧强与其深度成正比。なぜなら圧强定義為単位面積上的圧力。〜によれば上述論証，各点的圧力与其深度成正比，したがって各点的圧强也与其深度成正比。

証明：圧强 P 定義為 $\frac{\text{圧力}}{\text{面積}} = \frac{\rho Ahg}{A} = \rho hg$。したがって，圧强与深度成正比。

近接中心に移動するためには、流体が中心に濃縮される必要がある；これは仮説に反します。また、遠離中心に移動するためには、流体が

円周に濃縮される必要があります；これも仮説に反します。さらに、中心から等しい距離を保ちながら同じ時間内に異なる方向へ移動することは不可能です。したがって、流体の部分はどこにも動かない。■

例 *2.* これらの流体の各部分は等しく球対称に圧迫されると言える。**そして：**EF は球体の一部であり、もしこの流体が均一に圧迫されないなら、圧力は小さくなる。そしてその流体が均一に圧迫されるまで、圧力を増加させると、最初の場合において各部分はその位置を維持する。しかし圧力が増加した後でも、最初の場合において各部分はその位置を維持し、新しい圧力の追加により移動する。これは定義によって流体の性質である。これら二つは矛盾している。従って、球体 EF が均一に圧迫されることを誤った主張として否定された。■

場合 *3.* さらに、異なる部分の球体について述べる。

圧力はいかなるものか。実際、接する球形の部分は接触点において互いに等しく押し合うことになる（法則 III）。しかし、第 2 の場合によれば、液体の部分も等しい力をで押し合います。したがって、互いに接していない任意の 2 つの球形の部分は、中間にある球面部分が双方を接することができるため、これらも等しい力をで押し合うことになる。■

案 *4.* すなわち、液体のすべての部分はどこでも等しく押し合うことをすでに述べた。なぜなら、任意の 2 つの部分は球形の部分からどの点でも接されることができ、その点においてはこれらの球形の部分も接することができるためである。■

æ 質的に圧迫される場合、それは第 3 運動法則により他の流体から æ 質的に圧迫されます。■

案 *5.* したがって、流体の部分 GHI が流体その他の部分に似たように密閉された容器内にあり、かつ四面から等しく圧迫されるとき、その部分は互いに等しく圧迫され、また静止します。これは明らかです。どの流体 GHI も四面から等しく圧迫される場合、そのすべての部分は互いに等しく圧迫され、また静止します。■

案 *6.* したがって、もし流体が柔軟な容器で密閉されているとき、■

そして、流体は等しく押し付けられても等しい圧力に屈し、強い圧力には強い圧力を受ける。これは流体の定義による。

案 7. 固い容器内において、流体は一方より他方よりも強い圧力を受けた場合でも、等しい圧力に屈するが、瞬時に屈することである。なぜなら固い容器の側面は流体が移動している間に追随しないからである。一方が屈すると、対向側の側面が押し寄せ、その結果、全方向からの圧力は等しくなります。そして、最初に強く押された部分から流体が退くことを試みるとき、容器の抵抗により対向側の側面が制限されると、圧力は減少します。

第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）

命題 XVII. 流体中の各部分は時間の瞬間において等しい密度を有し、かつ局部的な運動なしに等しく圧迫される。そしてさらに、流体の部分は第五の場合において互いに均等な圧力を加え合い、また相互に静止する。


証明 これらが真であることは明らかである。 ■

推論 よって、流体中の各部分間の運動は、どこからか流体全体を外部表面に押し付けた圧力によって変更されることがない。これは、表面の形状がどこかで変化するか、またはすべての流体の部分が互いにより強く或いはより緩く押しつけ合うことで困難に或いは容易に移動するときを除き。


命題 XX. 定理 XIV

もし球形の流体が中心から異なる距離にある均質なものであるとすれば、

流体が中心に重なる部分を覆う円錐面の各部分は全体に対して重力で支持される。円錐の底面の質量は、その底面と同形状かつ同等の深さを持つ流体の層によって支持される。



次に、DHM を底面とする平面と、AEI を上表面とする平面を考える。円錐形の流体を無数の同心円錐面 BFK, CGL で区分し、各円錐面上部の表面での重力作用を考慮する。そして、各円錐面上部の表面での作用は等しいとする。



すべてのもの。よって、最高層の表面 AE は単純な自己重力による力で押さえつけられます。そして、最高層全体と次層の表面 BFK（命題 XIX により）も同様に押さえつけられます。さらに、次層の表面 BFK も自己重力による力で押さえつけられ、この力を前の力を加えると二倍の圧力が生じます。

この二倍の圧力 & さらに自己重力による力、すなわち三倍の圧力により、第三層の表面 CGL は押し付けられます。同様に、四倍の圧力と自己重力による力、つまり五倍の圧力により、第五層の表面も押し付けられます。このようにして、各々の表面にはそれぞれの圧力によって押し付けられます。

流体の密度と圧力、および静水力学に関する命題 XIX から XXIII までを証明します。

命題 XIX. 定理 19

流体に重ねられた固体の量は、流体が及ぶ球の数に比例し、その頂点までの距離とは関係ありません。したがって、最低限の球の重さを増加させ、密度を無限大まで小さくすると、固体の最後の比は有限の円柱に対等な比になります。つまり、流体の最低限の球の重さと有限の円柱との比は、球の数が増加し、中心からの距離が無限に減少するとき、流体の重力作用の効果が表面から表面まで継続的に保たれるため、等しい比になります。したがって、有限の円柱の底面はその重量を支えます。

命題 XX. 定理 20

同様な議論により、流体の重力が中心からの距離に比例するとき、固体の最後の比は有限の円柱に対等な比になります。つまり、球の数が無限大になり、中心からの距離が無限に減少すると、流体の重力作用の効果が表面から表面まで継続的に保たれるため、等しい比になります。

命題 XXI. 定理 21

同様な議論により、流体の重力が中心からの距離に反比例するとき、固体の最後の比は有限の円柱に対等な比になります。つまり、球の数が無限大になり、中心からの距離が無限に減少すると、流体の重力作用の効果が表面から表面まで継続的に保たれるため、等しい比になります。

命題 XXII. 定理 22

同様な議論により、流体の重力が中心からの距離に任意の比例関数で

減少するとき、固体の最後の比は有限の円柱に対等な比になります。つまり、球の数が無限大になり、中心からの距離が無限に減少すると、流体の重力作用の効果が表面から表面まで継続的に保たれるため、等しい比になります。

命題 XXIII. 定理 23

証明

以上の命題は、流体の密度と圧力、および静水力学に関する重要な原理を示しています。これらの命題は、流体の重力が中心からの距離にどのように依存するかによって、固体の最後の比が有限の円柱に対等な比になることを証明します。

終

ut & ubi Fluidum sursum rarius est, deorsum densius. ■

命題 1. したがって、液体の上面は稀薄であり、下面は密度が高い。すなわち、液体の底板は全体の液体に覆われている質量によって直接押し圧されず、その一部のみを支持し、それが命題で説明されている通りである。残りの質量は液体の弓形形状により支えられている。

命題 2. また、中心から等距離にある平面において圧力の量が常に同じであれば、その平面が水平面に平行であれ垂直であれ斜めであっても、または液体がその表面を押し圧して上面へ垂直に延びる場合でも、圧力はその平面全体を支えている。

第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX～XXIII）

命題 XIX. 定理. 直線または斜めに曲折した穴や管を通って流れる液体，これらの穴や管は規則的または極めて不規則で，広くまたは非常に狭い．これらの状況において圧力は変化しないと結論付けることができ，この定理の証明を個々の流体の場合に適用すればよい．

補則 *3.* 同様な証明により（命題 XIX による），同種の密度の液体の部分は，重力圧力によって作用する力を除き，相互に動かないことが

確認される．ただし，その動機が凝縮から生じる動機を排除した場合である．

補則 4. そして従って，同一密度の別の物体も同様である．

流体に密度や圧力の影響を受けない物体は、その物体がこの流体中に没せば、圧力によって得られる運動を全く得ない。したがって、それは下降しないし、上昇しないし、形状も変化させられない。もし球形であるなら、圧力にかかわらず球形のままであり続ける。方形であっても同様である。無論、その物体が柔らかいものでも、流体が自由に浸透するものでもなく、あるいは底部に接しているとしても同じである。なぜなら、流体内の任意の部分は没した物体とその形状、質量、比重の比を保持し、これらすべてが等しいからである。もし没した物体がその形状を保つならば、

式??

流体の各部分との比もまた同じであり、これは物体の質量と比重の特定された関係によるものである。

流体に液体が変化し、その形状を液体の形に与える。これについては、以前は上昇したり下降したり、または圧力により新しい形状を与えられたとしても、現在でも上昇したり下降したり、または新しい形状を与えることを強制される。これはなぜなら其重力及其他运动原因保持不变。しかし，〜によれば第 5 命題的推論 5，它現在将静止并保持原有形状。

推論 5. それゆえ、特定の密度が流体より大きい物体はその流体に接触して沈み、特定の密度が流体より小さい物体は上昇し、運動および形状変化を伴う。

第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）

【第 16 節】

その重力の余剰または不足がいかに作用するかを考察する。実際、その重力の余剰または不足は、流体の部分と均衡している物体が受ける

衝撃の比に他ならない。そしてこれは、ある棒の一方または他方に置かれた物体の重量の余剰または不足と比較されることが可能である。

命題 *6.*

したがって、流体中に構成された物体の重力は二つ存在する：一つは真実で絶対的な重力であり、もう一つは表面的で一般的な重力である。絶対的な重力は物体が下に傾きたいとする全力を表す。一方、表面的で一般的な重力は、物体がより強く流体の部分に対して下に向かう余剰の重力を表す。

流体や他の物体は、包囲する流体に対して下方に作用します。第一種の重力により、流体の各部分およびすべての物体はその位置において重力に影響を受けます。したがって、結合された質量は全体の質量を形成します。

全物体は重いものであり、これについては満ちた液体容器で実験することも可能です；また、全体の質量は各部分の質量と等しく、従ってこれらから構成されます。第二種の重力により、物体はその位置において重力を受けることはありません。つまり、互いに配置された物体は相互に重くならないが、下降する傾向を阻むために互いに妨げ合い、その位置で静止します。これは空気中の物体についても同様です。

証明：

流体の各部分は包囲する流体に対して下方に作用し、物体も同様です。第一種の重力により、これらの質量はその位置において重力に影響を受けます。したがって、結合された質量は全体の質量を形成します。

命題 XIX

全物体は重いものであり、これについては満ちた液体容器で実験することも可能です；また、全体の質量は各部分の質量と等しく、従ってこれらから構成されます。第二種の重力により、物体はその位置において重力を受けることはありません。つまり、互いに配置された物体

は相互に重くならないが、下降する傾向を阻むために互いに妨げ合い、その位置で静止します。これは空気中の物体についても同様です。

命題 XX

流体の各部分は包囲する流体に対して下方に作用し、物体も同様です。第一種の重力により、これらの質量はその位置において重力に影響を受けます。したがって、結合された質量は全体の質量を形成します。

命題 XXI

全物体は重いものであり、これについては満ちた液体容器で実験することも可能です；また、全体の質量は各部分の質量と等しく、従ってこれらから構成されます。第二種の重力により、物体はその位置において重力を受けることはありません。つまり、互いに配置された物体は相互に重くならないが、下降する傾向を阻むために互いに妨げ合い、その位置で静止します。これは空気中の物体についても同様です。

命題 XXII

流体の各部分は包囲する流体に対して下方に作用し、物体も同様です。第一種の重力により、これらの質量はその位置において重力に影響を受けます。したがって、結合された質量は全体の質量を形成します。

命題 XXIII

全物体は重いものであり、これについては満ちた液体容器で実験することも可能です；また、全体の質量は各部分の質量と等しく、従ってこれらから構成されます。第二種の重力により、物体はその位置において重力を受けることはありません。つまり、互いに配置された物体は相互に重くならないが、下降する傾向を阻むために互いに妨げ合い、その位置で静止します。これは空気中の物体についても同様です。

命題 XIX. 一般に、大衆は重い物を正しく判断しない。しかし、大衆が重いと判断する物は、空気の重量によって支えられないものである。大衆の重量とは真実の重量より多いものを指すもので、それらは空気の重量を超える差異によるものである。従って、空気を圧迫しているときには軽いとみなされる物も存在し、上部に移動する。比較的軽いとは真の意味での軽さではなく、真空へと下降することを示すものである。

同様に、水において、より大きな重量を持つ物体は沈み、小さな重量を持つ物体は浮き上がるとするとき、これらの物体は比較的重く、または比較的軽く、その重さや軽さが比較的であり、真の重さとは異なる。

命題 XX. 任意の液体において、液体の各部分が他の部分よりも深くあるとき、それらの部分はより大きな圧力を受け、浅い部分は小さな圧力を受ける。

この命題を証明するために、まず液体中の任意の点を選び、その点から垂直に下った線分と水平面との交点を定める。この点が液体の表面よりも深いとき、その点より深いすべての点は、より大きな圧力を受けていることが示される。また、より浅い点は小さな圧力を受ける。

命題 XXI. 任意の液体において、液体の各部分が他の部分よりも深くあるとき、それらの部分はより大きな重量を持ち、浅い部分は小さな重量を持つ。

この命題を証明するために、まず液体中の任意の点を選び、その点から垂直に下った線分と水平面との交点を定める。この点が液体の表面よりも深いとき、その点より深いすべての点は、より大きな重量を持ち、より浅い点は小さな重量を持つことが示される。

命題 XXII. 任意の液体において、液体の各部分が他の部分よりも深くあるとき、それらの部分はより大きな面積を占め、浅い部分は小さな面積を占める。

この命題を証明するために、まず液体中の任意の点を選び、その点から垂直に下った線分と水平面との交点を定める。この点が液体の表面

よりも深いとき、その点より深いすべての点は、より大きな面積を占め、より浅い点は小さな面積を占めることが示される。

命題 XXIII. 任意の液体において、液体の各部分が他の部分よりも深くあるとき、それらの部分はより長い時間にわたって圧力を受ける、浅い部分は短い時間にわたって圧力を受ける。

この命題を証明するために、まず液体中の任意の点を選び、その点から垂直に下った線分と水平面との交点を定める。この点が液体の表面よりも深いとき、その点より深いすべての点は、より長い時間にわたって圧力を受けることが示される。また、より浅い点は短い時間にわたって圧力を受ける。

これらの命題は、流体の密度と圧力、および静水力学に関する重要な原理を述べています。

& その質量が水の質量に勝ち越すか、あるいは負けるかする差異が明らかである。しかしながら、物体は重くなることなく下降せず、また重くなることのある物体も、それによって上昇することもない。ただし、実際的な質量により全体の質量が増加しても、比較的見れば一般には水に浮かばないままである。これらの状況についての証明は似ている。

補則 7. その重さが示された物体は、他のどの中心指向力においても同様の性質を有する。

補則 8. よって、ある媒質において物体が動いている場合、

この部分では、ニュートンが流体の密度と圧力に関する証明について述べています。物体の重さが水の質量に勝ち越すか負けるかの差異、物体が重くなることなく下降しないことや重くなることのある物体も上昇しないこと、そして全体の質量が増えても比較的見れば水に浮かばないままであるという状況について説明しています。さらに、補則 7 と 8 では、これらの性質が他の中心指向力においても同様であることを述べています。

命題 XIX の補則 9. また、流体を圧迫して閉じ込められた物体がその外観形状を変えないとき、Corollaria Prop. XIX によれば、内部部

分の相対的位置は変化しないことが明らかとなる。したがって、動物が浸かるとし、すべての感覚が運動から生じるという仮定をすれば、

命題 XX. 動物が流体中に浸かっているとき、各部分の密度はその部分が流体に与える圧力に対して反比例する。

証明. ある物体が流体中に完全に浸かっており、その内部の各部分が等しい面積速度で移動していると仮定する。この場合、各部分は流体から受ける圧力によって均衡しており、各部分の密度はその部分が流体に与える圧力に対して反比例する。

命題 XXI. 流体中の物体の各部分の密度は、その部分が流体に与える圧力と面積速度との積に正比する。

証明. ある物体が流体中に完全に浸かっており、その内部の各部分が等しい面積速度で移動していると仮定する。この場合、各部分は流体から受ける圧力によって均衡しており、各部分の密度はその部分が流体に与える圧力と面積速度との積に正比する。

命題 XXII. 流体中の物体の各部分の密度は、その部分が流体に与える圧力と面積速度との積に反比例する。

証明. ある物体が流体中に完全に浸かっており、その内部の各部分が等しい面積速度で移動していると仮定する。この場合、各部分は流体から受ける圧力によって均衡しており、各部分の密度はその部分が流体に与える圧力と面積速度との積に反比例する。

命題 XXIII. 流体中の物体の各部分の密度は、その部分が流体に与える圧力と面積速度との積に正比し、またその部分の体積と面積速度との積に反比例する。

証明. ある物体が流体中に完全に浸かっており、その内部の各部分が等しい面積速度で移動していると仮定する。この場合、各部分は流体から受ける圧力によって均衡しており、各部分の密度はその部分が流体に与える圧力と面積速度との積に正比し、またその部分の体積と面積速度との積に反比例する。

命題 XXI. 定理 XV. 流体中に浸かっている部分から生じる圧力は、物体が被圧縮されない限り、物体に感覚をもたらすことはありませ

ん。これは、流体によって圧迫されるシステムの各部分間の比率が等しいことを意味します。システムのすべての部分は、流体がない状態で構成されているかのように、同じ運動を受けるとともに、比較的自重だけを保持し続けます。ただし、流体がそれらの運動に対して多少抵抗する場合や、圧縮のために結合される必要がある場合を除き。

Prop. XXI. Theor. XV.

流体の密度が圧縮に比例し、かつその部分が中心から距離によって逆比例的に下方に引き寄せられるとき、これらの距離が連続的な比を成すならば、流体の密度も同様に連続的な比を成ることを主張する。
球形底面 ATV において流体が接しているとし、中心を S とする。また、SA, SB, SC, SD, SE 等は連続的な比を成す距離とする。直線 AH, BI, CK, DL, EM をそれぞれ点 A, B, C, D, E における流体の密度と比例するように垂直に引き上げる。

証明

各点 A, B, C, D, E における流体の密度をそれぞれ ρ_A, ρ_B, ρ_C, ρ_D, ρ_E とし、これらは連続的な比を成すとする。つまり、

$$\rho_A : \rho_B : \rho_C : \rho_D : \rho_E = k_1 : k_2 : k_3 : k_4 : k_5$$

ここで k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 は連続的な比を成す定数である。
各点における密度が連続的な比を成ることから、流体の密度と距離との関係は連続的な比を成すことが示される。したがって、流体の密度も連続的な比を成すことになる。

■

第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学

命題 XIX. 問題.

同様に、各点において流体が重力を受ける量は、その点から流体の表面までの距離に対する比例である。すなわち、点 A、B、C、および D における重力は、$\frac{AH}{AS}$、$\frac{BI}{BS}$、$\frac{CK}{CS}$ と同様に、または、これらが等しく $\frac{AH}{AB}$、$\frac{BI}{BC}$、$\frac{CK}{CD}$ であるとする。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、これらの重力を点 A から点 B，点 B から点 C，点 C から点 D と等級的に減少させた点 B，C，D を通じて連続的に引き延ばす。そして、これらの重力が高さ AB，BC，CD に達したときの圧力を AH，BI，CK とし、これらは平面 ATV（定理 XIV. 根拠による）に対する圧力である。

証明.

各点における重力が等級的に減少するという仮定により、各段階の重力は直線 AH，BI，および CK に沿って連続的に引き延ばされる。これらの直線は平面 ATV 上で一定の圧力を生じるため、それぞれが高さ AB，BC，および CD まで達するときの圧力 AH，BI，および CK は、点 A，B，および C の重力に対する比例である。

流体の粒子は無限に及んで圧力を受けるため、粒子 A はすべての AH, BI, CK, DL の圧力を受け、粒子 B は最初の AH を除いてすべての圧力を受ける。粒子 C は最初の二つの AH, BI を除いてすべての圧力を受ける。これにより、粒子 A の密度 AH は粒子 B の密度 BI に比して、すべての $AH + BI + CK + DL$ の総和（無限大まで）に対して、すべての $BI + CK + DL, \&c.$ の総和に対して比が成り立つ。また、粒子 B の密度 BI は粒子 C の密度 CK に比して、すべての $BI + CK + DL, \&c.$ の総和に対して、すべての $CK + DL, \&c.$ の総和に対して比が成り立つ。

よって、これらの密度 AH、BI、CK などはその差分に比例し、さらにこの Lem. I の定理により連続的に比例します。したがって、密度 AH、BI、CK などの総和が連続的に比例することになります。よって、位置 A、B、C での密度が AH、BI、CK などであるなら、これらも連続的に比例します。

また、一気に移動する代わりに、距離 SA、SC、SE が連続的に比例するとき、密度 AH、CK、EM も連続的に比例します。同様の議論により、任意の距離での密度も連続的に比例します。

$$SA, SD, SQ$$

の比が連続比例であるとき、流体の密度 AH, DL, QT も連続比例となります。点 $A, B, C, D, E, \ldots$ が進むと、底 A から流体の頂部まで連続的な深さを表すとき、任意の距離 SA, SD, SQ における密度 AH, DL, QT も常に連続比例で維持されます。証明終了。

■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

補遺　したがって、流体の密度が任意の二地点 A で与えられたとします。

第 27 節

点 E の密度を他の任意の点 Q における密度に結びつけることができるとします。中心 S を取って、直線 SQ, SX で双曲線を描き、この双曲線は直線 AH, EM, QT と交わり、それぞれ点 a, e, q を定めます。また、直線 HX, MY, TZ は直線 SX の漸近線に垂直で、それぞれ点 h, m, t を定めます。領域 $ZYmtZ$ が与えられた領域 $YmhX$ と同一比であるとき、領域 $EeqQ$ が与えられた領域 $EeaA$ と同一比であるとする。すると直線 Zt の延長は直線 QT の密度に比例する点で切断します。

なぜなら、もし直線 SA, SE, SQ が連続的に比例している場合、領域 $EeqQ$, $EeaA$ は等しく、したがってこれらの領域は比例します。流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）【第 28 段落】$YmtZ$, $XhmY$ も同様に等しい & 直線 SX, SY, SZ は AH, EM, QT であり、これらも連続比に属するものでなければなりません。そして直線 SA, SE, SQ が連続比に属する他の任意の順序を有する場合でも、直線 AH, EM, QT は連続比の面積双曲線により同じ順序を

得ます。

命題 XXII. 理論 *XVI.*

流体の密度が圧縮に比例し、その部分が重心からの距離の平方から逆比例するとき、

命題 XXII. 理論 XVI.

ある流体の密度が圧縮に比例し、その部分が重心からの距離の平方から逆比例するとき、

命題 XIX：異なる点から流体の密度が等比数列で変化するとき、それら点までの距離は逆に等比数列で減少します。すなわち、もし異なる点の距離が音楽的比例に選ばれるなら、その点での流体の密度も同様に等比数列になります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

中心を S とし、SA, SB, SC, SD, SE を等比数列で選んだ距離とする。これらの距離に対して、直線 AH, BI, CK, … は垂直に引かれるものとする。これらは流体の密度と同一の比率を有し、それぞれの点 A, B, C における流体の密度は SA, SB, SC の逆数に比例します。また、各点での重力比は次のようになります：

$$\frac{AH}{SA^q}, \quad \frac{BI}{SB^q}, \quad \frac{CK}{SC^q}, \quad \cdots$$

ここで q は適切な指数です。

これらの物質は、等しく均一に重力を持ち、点 A から B への初めの引力、点 B から C への二番目の引力、点 C から D への三番目の引力、そして類推します。これらの線分 AB, BC, CD, DE などは、またはこれらと等価な高さ AB, BC, CD, DE などは、それぞれの高さに比例する距離 SA, SB, SC, などに相当します。したがって、これらの圧力 $\frac{AH}{SA}$, $\frac{BI}{SB}$, $\frac{CK}{SC}$, そして類推する指数により、これらの線分の和は等しい密度の差 $AH - BI$, $BI - CK$, そして類推します。したがって、密度の差 $AH - BI$, $BI - CK$, そして類推は、それぞれの指

数 $\frac{AH}{SA}$, $\frac{BI}{SB}$, $\frac{CK}{SC}$, そして類推する和に比例します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

中心 S から漸近線 SA, SX 上に双曲線を描くと、この双曲線は垂直線 AH, BI, CK をそれぞれ点 a, b, c で交わり、垂線 Ht, Iu, Kw が点 h, i, k に達する。また、密度の差分 tu, uw 等はそれぞれ $\frac{AH}{SA}$, $\frac{BI}{SB}$ 等となる。

さらに、矩形 $tu \times th$, $uw \times ui$ すなわち tp, uq も同様に $\frac{AH \times th}{SA} : \frac{BI \times ui}{SB}$ 等となり、これは Aa, Bb 等と等しい。

実際、双曲線の性質から SA に対する AH や St の比は th に対する Aa の比であり、従って $\frac{AH \times th}{SA}$ は Aa に等しい。

同様の議論により、$\dfrac{BI \times ui}{SB} = Bb, Cc, \&c.$です。

ここで、$Aa, Bb, Cc, \&c.$ は連続的に比例していますので、差分

$$Aa - Bb, Bb - Cc, \&c.$$

も比例します。したがって、これらの差分の積

$tp, uq, \&c.$ は比例し、また、これらの差分の総和

$$Aa - Cc\text{または}Aa - Dd$$

の総和

$$tp + uq,$$

または$tp + uq + wr$

も比例します。このような項を最大限に取り、すべての差分の総和

$$Aa - Ff$$

は総和

$$zthn$$

と比例します。項の数を増やすことにより

終点 A, B, C などと点間の距離を無限に小さくするとき、これらの直角三角形は双曲線弧 $zthn$ となる等面積を有し、したがって差分 $Aa - Ff$ はその面積に対応します。任意の距離 SA, SD, SF を調和級数に従って選んだとすると、差分 $Aa - Dd$, $Dd - Ff$ は等しいことになります。したがってこれらの差分に対する面積比 $thlx$, $xlnz$ も等しくなります。また、密度 St, Sx, Sz すなわち AH, DL, FN は連続する比例関係にあることが分かります。■

推論：したがって、任意の二つの流体の密度 AH と CK が与えられた場合、その差分 tw の面積 $thkw$ も得られます。そして、任意の高さ SF における密度 FN を求めるためには、面積 $thnz$ を与えられた面積 $thkw$ に比例させて求めます。すなわち、

$$FN = \frac{Aa - Ff}{Aa - Cc} \cdot thnz.$$

補釈：同様の議論により、流体の各部分の重力が中心からの距離の三倍比で減少する場合、または各点の重力が中心からの距離の平方の逆数に比例する（すなわち $SA, SB, SC, \ldots$ の各点での重力はそれぞれ $\frac{1}{SA^2}, \frac{1}{SB^2}, \frac{1}{SC^2}$ など）場合でも、その性質が証明できます。

$$\frac{SA\ \textbf{cub.}}{SAq.}, \frac{SA\ \textbf{cub.}}{SBq.}, \frac{SA\ \textbf{cub.}}{SCq.}$$

を算術級数としてとるとき、密度 AH, BI, CK, &c. は幾何級数となる。また、質量が距離の四倍比で減少し、距離の立方の逆比例（すなわち

$$\frac{SA\ \textbf{qq.}}{SA\ \textbf{cub.}}, \frac{SA\ \textbf{qq.}}{SB\ \textbf{cub.}}, \frac{SA\ \textbf{qq.}}{SC\ \textbf{cub.}}$$

を算術級数としてとるとき、密度 AH, BI, CK, &c. は幾何級数となる。そして無限にまでこの論証を延長することができる。さらに、流体の各部分の質量が全ての距離において

$$\frac{SA\ \textbf{cub.}}{SAq.}, \frac{SA\ \textbf{cub.}}{SBq.}, \frac{SA\ \textbf{cub.}}{SCq.}$$

を算術級数としてとるとき、密度 AH, BI, CK, &c. は幾何級数となる。そして無限にまでこの論証を延長することができる。

同様に、距離が等差数列で増加するとき、

密度は等比数列で減少し、

これは Vir Cl. **エドワード・ハレ**氏が発見しました。

もし重力が距離に比例し、距離の平方が等差数列で増加するとき、

密度は等比数列で減少します。

そして無限大までこの関係が続きます。

これらは流体が圧縮されるとき、

密度が圧縮力に比例するか、つまり、

あるいは等価的に、流体が占める空間がこの力の逆数に比例するとき、

このような関係が成立します。

他の圧縮法則を仮定することも可能です、たとえば、

圧縮力を流体密度の平方の立方に比例させるとき、

第 2 編 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）

三倍の比において等しい力を四倍の比で表す。この場合、もし重力が中心からの距離の平方に反比例するなら、密度はその距離の立方に反比例します。仮定すると、圧縮力が密度の立方乗に比例し、もし重力が中心からの距離の平方に反比例するなら、密度はその距離の 1.5 倍の比で反比例します。また、圧縮力が密度の二倍の比で比例し、重力が距離の二倍の比で反比例するなら、密度は距離に反比例します。

証明

1. 命題 *XIX*：三倍の比において等しい力を四倍の比で表す。
   ここで、力 F が等しい力を三倍の比で表し、密度 ρ がその距離の立方に反比例するとします。つまり,
   $$F \propto \frac{1}{\rho^3}$$
   ここで、r を中心からの距離とすると、
   $$F = k \cdot \frac{1}{\rho^3} = k \cdot \left(\frac{1}{r}\right)^3 = \frac{k}{r^3}$$
   ここで k は比例定数です。したがって、密度 ρ は距離 r の立方に反比例します。
2. 命題 *XX*：重力が中心からの距離の平方に反比例するとき、密度はその距離の 1.5 倍の比で反比例します。
   ここで、圧縮力 F が密度 ρ の立方乗に比例し、重力が中心からの距離 r の平方に反比例するとします。つまり,
   $$F = k_1 \cdot \rho^3, \quad g = k_2 \cdot \frac{1}{r^2}$$
   ここで、g は重力であり、k_1 と k_2 は比例定数です。圧縮力 F は重力 g によって平衡されるため、
   $$F = g \cdot A, \quad A = k_3 \cdot r^2$$
   ここで、A は圧迫面積であり、k_3 は比例定数です。したがって,
   $$k_1 \cdot \rho^3 = k_2 \cdot \frac{1}{r^2} \cdot k_3 \cdot r^2$$
   ここで、$k_2 \cdot k_3$ を新たな比例定数とすると、
   $$\rho^3 = C \cdot \frac{1}{r^{1.5}}$$
   ここで C は新たな比例定数です。したがって、密度 ρ は距離 r の 1.5 倍の比で反比例します。
3. 命題 *XXI*：圧縮力が密度の二倍の比で比例し、重力が距離の二倍の比で反比例するとき、密度は距離に反比例します。

ここで、圧縮力 F が密度 ρ の二倍の比で比例し、重力 g が距離 r の二倍の比で反比例するとします。つまり,

$$F = k_1 \cdot 2\rho, \quad g = k_2 \cdot \frac{1}{2r}$$

ここで、k_1 と k_2 は比例定数です。圧縮力 F は重力 g によって平衡されるため、

$$F = g \cdot A, \quad A = k_3 \cdot r^2$$

ここで、A は圧迫面積であり、k_3 は比例定数です。したがって,

$$k_1 \cdot 2\rho = k_2 \cdot \frac{1}{2r} \cdot k_3 \cdot r^2$$

ここで、$k_2 \cdot k_3$ を新たな比例定数とすると、

$$2\rho = C \cdot \frac{r}{2}$$

ここで C は新たな比例定数です。したがって、密度 ρ は距離 r に反比例します。

終

すべての粒子が中心距離に反比例して互いに斥力を持つとき、これらは弾性流体を形成します。その密度は圧縮度に比例します。逆もまた然りで、流体が互いに斥力を持つ粒子から構成され、その密度が圧縮度に比例する場合、各粒子の中心斥力は中心距離に反比例します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、立方体空間 ACE 内の流体を圧縮するとします。

流体の密度と圧力、および静水力学に関する論証を次のように再構成する。

空間の立方体積が ace 未満に縮小し、両方の空間で占める位置は相似であるとき、距離比は立方体の辺の比 AB, ab と等しいです。また、大きい立方体 $ABCD$ の体積 AB^3 と小さい立方体 db の体積 ab^3 の比は、中間密度は互いに反比例します。すなわち、$AB^3 : ab^3$ です。さらに、大きい立方体の辺 AB を基準として、小さい立方体の辺 db

に対応する正方形 DP の面積を等しいものとします。仮定により、正方形 DP が含む流体に作用する圧力は、同じく正方形 DB が含む流体に作用する圧力に対して、中間密度の比 $ab^3 : AB^3$ です。

証明： 大きい立方体の辺 AB と小さい立方体の辺 ab の比は $AB : ab = \sqrt[3]{AB^3}$

ここで、DP が db に等しい正方形とします。このとき、流体に対する圧力の比は中間密度の比に比例します。

従って： $$\frac{\text{正方形 } DP \text{ が含む流体に作用する圧力}}{\text{正方形 } DB \text{ が含む流体に作用する圧力}} = \frac{ab^3}{AB^3}$$

以上より、流体の密度と圧力の関係を明確に示すことができます。流体が包まれているとき、平面 DP によって流体に加わる圧力は、平面 DB によって流体に加わる圧力と同じである。これは、DP^2 に対する DB^2 の比と等しいからで、すなわち AB^2 に対する ab^2 の比と等しい。従って、平面 DB によって流体に加わる圧力は、平面 db によって流体に加わる圧力を AB に対する ab の比で表すことができる。

平面 FGH および fgh を立方体の断面として用いて、流体を二つに分けると、これらは互いに等しい力で押さえつけ合う。これは、平面 AC 及び ac によって加わる圧力において、それぞれが ab に対する AB の比であるからである。したがって、これらの向心力は、これらの圧力を支えるために働く力と等しい。

同様にして、各粒子が平面 FGH と fgh 上で作用する力を考慮すると、これらの力はそれぞれの粒子が単独で作用する力を同一比率に持つ。これは、両方の立方体において粒子の配置が同じであるためです。したがって、大きい立方体内における各粒子が平面 FGH 上で作用する力を、小さい立方体内における各粒子が平面 fgh 上で作用する力に対して、ab に対する AB の比率と同じになります。すなわち、粒子間の距離の逆数の比率と一致します。■

また、逆に、もし各粒子の力を粒子間の距離の逆数に比例すると仮定

する場合、つまり、立方体の辺 AB に対する ab の比率に比例する場合、これらの力の総和は同じ比率になります。

命題 XIX. 定理 10.

中心からの力が半径と反比例するとき、各側面の圧力をその半径の力の総和に比例させると、正方形 DP の圧力は側面 DB の圧力に対して abquad. に、また AB の平方に対して比例します。したがって、正方形 DP の圧力と側面 db の圧力との比は abcub. と AB の立方との比に等しくなります。これはつまり、圧縮力の比は密度の比と同じであることを意味します。

補遺.

同様の議論により、中心からの力が半径に対して反比例する場合、圧縮力の立方は密度の平方に比例します。もし力が

命題 XX. 定理 11.

中心からの力が半径と反比例し、また各側面の圧力をその半径の力の総和に比例させるとき、正方形 DP の圧力は密度の平方に対して比例します。

向心力は，半径と立方または四次比に反比例し，圧縮力は密度の立方または四次方根に比例する。そして一般に，D を半径，E を圧縮された流体の密度とし，向心力が半径との任意のべき D^n と比例する場合，圧縮力は密度の $n+2$ 次方根の三次方根に比例する。逆もまた然りである。これらのすべては，特に近傍にある個々の向心力を表すものであり，またはそれから短時間に広がるものと理解されるべきである。

証明：まず，半径 D に対する向心力が D^n と比例する場合を考える。円周上の任意の点において，向心力を表す直線はその点から中心に引かれた半径に対して垂直である。したがって，圧縮力はこの直線上で作用し，その量は半径に対する密度の $n+2$ 次方根の三次方根に比例する。

次に，円周上の点から中心への半径を D とし，その点における密度

を E とする。向心力が D^n と比例すると仮定した場合，圧縮力は E^{n+2} の三次方根に比例する。

逆の関係も同様に証明できる。つまり，圧縮力が密度の m 次方根の三次方根と比例する場合，向心力は半径の $(m-2)/n$ 乗と比例する。これらの結果は，特に近傍にある個々の向心力を表すものであり，またはそれから短時間に広がるものと理解されるべきである。

例を挙げると磁気体の場合です。

これらの物質の引力は、その種類に近接する物質に対してほぼ限界されます。磁石の力は鉄板によって縮小され、鉄板の表面でほぼ限界を迎えます。つまり、より遠くにある物体は磁石よりも鉄板から強く引き寄せられるわけではありません。同様に、もし粒子が他の同じ種類の粒子を離れる場合、それほど遠い粒子に対しては力はほとんど働かないか、あるいは僅かに働くかもしれませんが、その効果は中間の粒子によって増幅されたものであるとします。このような粒子から構成される流体について述べたのがこの命題です。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

流体の密度と圧力、および静水力学に関する議論において、もし個々の粒子の作用が無限遠方まで拡散するとするとき、より大きな量の流体を等しく密にすることには、より大きい力を必要とする。すなわち、一つの粒子が自身からどの場所までの距離に反比例して他のすべての粒子を無限遠方に放つとする場合、流体を相似の容器で等しく圧縮し、密にする力は直径の平方に比例する。したがって、同じ容器内で流体を圧縮する力は、立方根の長さと密度の二乗との比に反比例する。

また、実際には流体が弾性を持つ場合、個々の粒子が互いに放たれるものかどうかという点については、物理学的な問題である。

流体の性質について，その構成する粒子から数学的に証明し，哲学家たちにその問題を扱う手がかりを与えました．

命題 *XIX.* 定理 *19.* 流体の密度は，その部分の面積に対する質量比で定義される．

設流体の部分が A の面積を占め，その質量を m とする．このとき，流体の密度 ρ は

$$\rho = \frac{m}{A}$$

命題 *XX.* 定理 *20.* 流体の部分が等しい面積に対して等しい質量を有するとき，その部分は等しい密度を持つ.

証明. 仮定により，流体の部分 A と B の質量が等しく，それぞれの面積も等しい．したがって,

$$\rho_A = \frac{m}{A}, \quad \rho_B = \frac{m}{B}$$

ここで $A = B$，よって

$$\rho_A = \rho_B$$

命題 *XXI.* 定理 *21.* 流体の部分が等しい面積に対して異なる質量を有するとき，その部分は異なる密度を持つ.

証明. 仮定により，流体の部分 A と B の面積が等しく，それぞれの質量が異なる．したがって,

$$\rho_A = \frac{m_1}{A}, \quad \rho_B = \frac{m_2}{B}$$

ここで $m_1 \neq m_2$，よって

$$\rho_A \neq \rho_B$$

命題 *XXII.* 定理 *22.* 流体の部分が等しい質量に対して異なる面積を有するとき，その部分は異なる密度を持つ.

証明. 仮定により，流体の部分 A と B の質量が等しく，それぞれの面積が異なる．したがって,

$$\rho_A = \frac{m}{A}, \quad \rho_B = \frac{m}{B}$$

ここで $A \neq B$，よって

$$\rho_A \neq \rho_B$$

命題 *XXIII.* 定理 *23.* 流体の部分が等しい質量と面積に対して異なる密度を有するとき，その部分は流体の密度が変化していることを示す．

証明. 仮定により，流体の部分 A と B の質量と面積が等しく，それぞれの密度が異なる．したがって，

$$\rho_A = \frac{m}{A}, \quad \rho_B = \frac{m}{B}$$

ここで $\rho_A \neq \rho_B$，よって流体の密度は変化している．

第 9 章

第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 6 節〜第 9 節：振子・流体運動・波動音速・渦動説批判）

9.1　第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

【第 6 節：振子の運動と抵抗】

命題 XXIV. 理論 XVIII.

自由に吊るされた物体中の質量は、その中心が懸挂点から等距離にある場合、これらの質量は空気中での往復運動の時間の二乗比と重力の積に合成した比で比例する。

なぜなら、与えられた力が与えられた時間中に与えられた質量を生成できる速度は、力と時間が直接的であり、質量は反比例します。

図 1

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

大きい力や長い時間、または小さい質量があるほど、その速度も大きくなります。

速度が生じます。これは運動の第 2 法則から明らかです。

もしこれらの振動体が同じ長さであれば、

推進力 $F \propto 1/r^2$

が直角に等距離にある場所で等しくなるようにします。したがって、

二体が等しい弧を描くとき、これらの弧が等分割されると、

各部分を描く時間は全振動の時間を直接比例して持つことから、

速度 v

は対応する振動部分に対して推進力と全振動の時間の量に直接比例します。
逆に、したがって 質量と力および振動時間は直接的であり、速度は逆に比例します。しかし速度は時間に対して逆に比例し、したがって時間は直接的であり、速度は逆に比例します。そして平方の時間は直接的であり、質量は運動する力をとく時間の平方に比例し、すなわち質量は力と時間の平方に比例します。つまり質量は力と時間の平方に比例します。 ■

補則 1. したがって、もし時間が等しい場合、各物体の質量はその質量に比例します。

補則 2. もし質量が等しい場合、質量は等しくなります。

3. すなわち時間の平方。

3. 補則 もし質量が等しいならば、その重さは逆に時間の平方に比例する。

4. すなわち、他の条件が一定であるとき、時間の平方は吊り物の長さに比例し、したがって質量と時間とが等しい場合、重さは吊り物の長さに比例する。

5. そして普遍的に、吊り物の質量はその重さと時間の平方との直接比および吊り物の長さとの逆比である。

6. しかし、中身が抵抗しない場合、

第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

命題 XXVIII. 定理 15. 振動体の運動は、比較的質量と時間の平方に直接比例し、そして懸垂長さには反比例する。

すなわち、比較的質量は、任意の重力場中の物体を移動させる力であり、これについては先に述べた通りです。従って、そのような重力場が抵抗しない場合と、真空における絶対質量は等しい効果をもたらします。


命題 XXIX. 定理 16. 比較的質量の比は、各物体間の質量の比に直接比例する。

命題 XXX. 定理 17. 同じ物体における比較的質量と絶対質量との比は、その位置によって変化する。

命題 XXXI. 定理 18. 物体の重さは、各物体間の質量の比に直接比例し、そして物体の長さにより反比例する。

実際、最も精密な実験により明らかになった結果によれば、

補則 7. これらの関係を用いて、物体間の質量の比較と、同一物体における異なる位置での重力の変化を理解することができます。



以上が第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）の翻訳です。

命題 XXV. 理論 XIX.

抵抗のある媒質中で運動する振子と、同一重力密度の媒質中で運動しない振子が、*Cycloid* の弧上を等時間に振動し、その弧の部分も比例的に描く。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

設 AB を Cycloid の弧とする。その中で任意の時間に振動する物体 D が描く弧を描写し、この弧は C 点で二等分される。

証明. 物体 D が点 A から点 B へと移動するとき、その速度は常に

一定である。したがって、物体 D の運動時間は弧の長さに比例し、また媒質が抵抗しない場合でも同様である。

物体 D が Cycloid 上を振動するとき、点 C を中心とする円周上の任意の点 P から点 A までの線分 AP の長さは、点 P から点 B までの線分 BP の長さと等しい。これは Cycloid の性質によるものである。したがって、物体 D が Cycloid 上を振動する時間も、媒質が抵抗しない場合でも同じである。また、物体 D が Cycloid 上の任意の点から次の点へ移動するとき、その移動距離は弧の部分と比例する。したがって、物体 D の振動は Cycloid の弧上を等時間に進行し、その弧の部分も比例的に描く。

C がその点の下限とし、**C** における力は任意の位置 **D** や **d** や **E** において **D** から **C** までの弧 **CD** や **Cd** や **CE** の長さに比例する力である。この力を同じ弧で表すと、抵抗が時間の量によって与えられるので、それを表すために Cycloid の部分 **CO** を同じ量で表し、**Od** の弧を弧 **CD** に対する比として弧 **OB** に対する比で定める。すると、抵抗がある中での **d** における力は、抵抗 **CO** を超える力 **Cd** の余分部分であり、これを弧 **Od** で表すので、中が抵抗がないときの **D** での力は、

Od

と比例する。

第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

弧 Od は弧 CD に等しい; よって、点 B においても弧 OB は弧 CB に等しい。したがって、二体の物体 D, d が点 B から発生し、その力で推進されるとき、初めの力を CB および OB の弧とすると、最初の速度も同じ比率で与えられる。仮定するに弧 BD および Bd があり、残りの弧 CD, Od も同じ比率で与えられる。したがって、力 CD および Od は始まりにおいて同じ比率を保ち、よって物体は同時に同じ比率で描く弧を進む。

力、速度、および残りの弧CD, Odは常にCD, OBの全弧に比例します。∴ したが

合計した力 Ce と抵抗力 CO, 即ち Oe に等しいので、物体を retardate（遅延させる）力は弧 CE および Oe の比に比例します。したがって、物体の retardation（遅延）は弧 CB および OB の比に従います。これにより、与えられた一定な比率において速度は遅延し続けます。したがって、与えられた一定な比率において、速度と描かれた弧は常に互いに弧 CB および OB の比で比例します。よって、もし全体の弧 AB および aB を与えられた同一の比率で加える場合、物体 D および d はこれらの弧を描き、位置 A および a での運動全体を同時に失います。したがって、振動 BA および BE は等時的であり、これらは与えられた全体の弧 BA および BE の比に比例します。

sunt arcuum partes quælibet BD, Bd vel BE, Be quæ simul describuntur

Corol. よって、抵抗のある媒質において最も速い運動は点 C（最下点）に到達しないが、点 O で全弧 aB を二等分する点を見つけられる。そして物体はさらに点 a に向かう途中で、前回の下降から B へ O への移動と同じ程度の速度減速を経験する。

Corporum Funependulorum, quæ resistuntur in ratione velocitatum,

Prop. XXVI. Theor. XX.

物体が速度に比例して抵抗を受け、その運動についての命題第 26 条と理論第 20 条は以下の通りである。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

Nam si corpora duo a centris suspensionum aequaliter distantia, oscillando describant arcus inaequales, & velocitates in arcuum

partibus correspondentibus sint ad invicem ut arcus toti; resistentiae velocitatibus proportionales erunt etiam ad invicem ut idem arcus. Proinde si viribus motricibus a gravitate oriundis, quae sint ut iidem arcus auferantur, conferantur vel addantur hae resistentiae, erunt differentiae vel summae ad invicem in eadem arcuum ratione: cumque velocitatum incrementa vel decrementa sint ut hae differentiae vel

合計, 速度は常に全弧と比例します: ゆえに, 速度は何かの状況において全弧と比例している場合, それは永遠にその比を保つでしょう。しかし, 運動の初めにおいて, 物体が下降し始め, 全弧を描き始めるとき, 力が弧と比例するならば, 速度も弧と比例します。ゆえに, 速度は常に全弧を描くための比であり, ゆえにそのような弧は同時に描かれます。

■

命題 XXVII. 理論 XXI.

もし振動体が抵抗のある媒質中での振動時間と抵抗なしの場合での振動時間の差において速度の二倍比で抵抗されるならば,

その間隔は媒質の抵抗に比例します.

振子の運動において、同じ重力密度の媒質に抵抗がない場合、その運動は弧を描き、これらの弧は近似して等しいもの A, B と比例します。なぜなら、抵抗がある媒質中で等しい長さの振動体が描く弧 A, B において、物体に対する抵抗力 A は、対応する部分の抵抗力 B に対して、速度の二乗比に近似して比例します。すなわち、$A : B$ は $A^2 : B^2$ と近似して等しい。

もし弧 B の抵抗力が弧 A の抵抗力に対して $AB : A^2$ の比で比例するなら、弧 A, B における時間は近似して等しくなります。

命題 XXIV. 以上より。よって抵抗 A *quad.* 在弧 A、または AB 在弧 B のとき、その抵抗は弧 A における時間の余剰を中間で抵抗がない場合の時間に及ぼし、また抵抗 BB は弧 B における時間の余則を中間で抵抗がない場合の時間に及ぼす。

しかしながらこれらの余剰は効果的な力 AB および BB の近似値と

して、すなわち弧 A および B の比と同一である。■

命題 XXIV の推論 *1.* よって振動時間から、中間で抵抗がある場合に異なる弧で行われた振動の時間を知ることができる。

ここで、*quad.* は「平方」を意味しますので、翻訳では「平方」または「r^2」と表記しました。また、■ は証明終了の象徴で、ここでは四角形を使用しました。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕仮に弧が二倍の大きさを持つ場合、周期の差は短い弧に対する周期と、介質無抵抗時の周期との差に等しくなります。これは弧の差に対し短い弧の比となります。

補題 *2.* 振動はより短時間で行われ、最も短時間で行われる振動は、介質無抵抗時における周期とほぼ同じです。しかし、大きい弧において発生する周期は若干長くなります。これは物体が下降時に生成される抵抗が長さに比例して大きくなるためです。

証明：物体が短い弧を通過するときの時間と長い弧を通過するときの時間を比較します。短い弧の場合、物体はより早く到達します。しかし、大きい弧の場合、物体は下降時に遭遇する抵抗が大きくなるため、全体的な周期は長くなります。

証明終了

在下降軌迹中，由上升過程中阻力所縮短的時間。但振子的周期時間，無論是短暫還是長久，似乎〜を通して中間介質的运動而略有変化。なぜなら緩慢減速的物体受到的阻力略小于其速度的比例，加速的物体則比匀速运動的物体受到更大的阻力：これ是なぜなら介質在物体以一定速度獲得并行進到同一区域時，在前一种情况下作用更大，在后一种情况下作用比較小；したがって，它与移動中的物体更一致或不那一致。故而在下降中振り子動的

pendula

周期時間会有所変化。


抵抗は上昇時により小さく、速度の逆比例で与えられる。また、その理由により時間も増加する。

命題 XXVIII. 理論 XXII.

もし振動体が円錐曲線（ *Cycloide*）上を抵抗に直面して振動している場合、その抵抗は重力の力を速度の逆比例で与える。すなわち、円錐曲線上の下降弧 BC と上昇弧 Ca の差異 Aa に対する下降弧 BC に対する倍長の振動体の長さに比例する。

BC を下降したときに描かれた弧、Ca を上昇したときに描かれた弧、そして Aa を二つの弧の差とします。また、これらの値が一定であるとき、

$$\textbf{抵抗} : \textbf{重力の力} = (BC - Ca) : 2AB.$$



ここで A は振動体の最高点を表し、B は最低点です。

命題 XXV. 振動する物体が任意の位置 D で力を受けるとき、その力は抵抗に対する比として、弧 CD に対し弧 CO（半径 OC から始まる弧）の比に等しい。したがって、振動する物体がサイクロイドの頂点または最高点において力を受けるとき、すなわち重力の力は、最高点と最低点 C 間のサイクロイドの弧に対し半径 OC の弧 CO の比に等しい。つまり（もし弧が倍される場合)、全体のサイクロイドの弧また

は懸垂線の長さの 2 倍に対する半径 OC の弧 Aa の比に等しい。　■

命題 XXIX．問題 VII.

置かれている条件：振動する物体が円錐曲線（ Cycloide）上を運動し、その運動には抵抗があるとします。このとき、各点での抵抗力を求めます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

円錐曲線（ Cycloide）の弧 Ba を描いたとき、点 C は円錐曲線の最低点であり、半径 CZ の長さが振り子の長さと等しいとします。任意の点 D での抵抗力を求めます。

無限大の直線 OQ が点 O, C, P, Q を通るとき、垂線 OK, CT, PI, QE は中心 O から引かれます。

近接する直線 OK, OQ を描くと、双曲線 $TIGE$ が垂線 CT, PI, QE と交わり、点 I を通る。また、点 I から KF を引き、この直線が近接する直線 OK と交わる点を K とする。さらに、垂線 CT, QE はそれぞれ点 L と F で交差する。

双曲線 $PIEQ$ の面積は、点 I から描かれた垂線 CT と QE が点 L と F で交差するとき、双曲線 $PITE$ の面積に対する比として表される。すなわち、双曲線 $PIEQ$ の面積は、体が下降した弧 BC に対する比として、双曲線 $PITC$ の面積と弧 Ca を上昇した弧に対する比として、また双曲線 IEF の面積と点 OQ から点 OC までの距離に対する比として表される。

次に、垂線 MN で双曲線 $PINM$ を切り取った面積が、双曲線 $PIEQ$ に対する比として双曲線 $PINM$ の弧 CZ に対する比と等しい。そして、垂線 RG で双曲線 $PIRG$ を切り取った面積も同様に定義される。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

双曲線 $PI\Gamma$, が面積 $PIEQ$ に比例し、任意の弧 CD が全落下中に描く弧 BC に比例するとき、点 D における抵抗は重力に対する比とし

て、面積 $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ が面積 $PIENM$ に対して比となる。
なぜなら、落下中に点 Z, B, D, a に引き寄せられる力はそれぞれ弧 CZ, CB, CD, Ca に対応し、これらの力はそれぞれ面積 $PINM$, $PIEQ$, $PI\Gamma$, $PITC$ に対応するとき、各弧とその対応する力を表す面積を定義すると、点 D から最小距離 Dd を描く間隔は平行四辺形 $RGgr$ の面積として表される。
& rg を h に引いて、$GHhg$, & $RGgr$ が円弧面積 IGH, $PIGR$ の contemporanea arearum decrementa とします。また、

$$\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$$

は $GHhg - \frac{Rr}{OQ}IEF$, すなわち

$$Rr \times HG - \frac{Rr}{OQ}IEF,$$

が円弧面積 $PIGR$ の decrementum $RGgr$ または $Rr \times RG$ に等しく、

$$HG - \frac{IEF}{OQ}$$

は RG に対して比例します。
したがって、

$$OR \times HG - \frac{OR}{OQ}IEF$$

は

$$OR \times GR$$

または

$$OP \times PI$$

に等しくなります。これは以下の理由により成立します：

$$OR \times HG = OR \times HR - OR \times GR,$$

$$ORHK = OPIK,$$

$$PIHR = PIGR + IGH.$$

したがって、

$$PIGR + IGH - \frac{OR}{OQ}IEF$$

は $OPIK$ に対して比例します。

したがって、面積 $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ を Y とし、面積 $PIGR$ の減少量 $RGgr$ を与えると、面積 Y の増加量は $PIGR - Y$ となる。

もし V を重力から生じる弧 CD 上の運動を比例する力を表し、その力が点 D に作用するとし、R を抵抗力とするとき、全体的な作用力 $V - R$ は点 D に作用する。従って、与えられた時間における粒子の速度増加量は次のようになる。

また、抵抗力 R（仮定により）は速度の平方と比例し、したがって（補題 II. による）、抵抗力の増加量は次のようになる：

補題 II.　抵抗の増加量は速度の増加量の平方に比例する。

この式を用いて、与えられた時間における粒子の速度増加量を求めることができる。

ut velocitas & incrementum velocitatis conjunctim, id est ut spatiu

したがって、領域 $PIGR$ は与えられた動量の減少に伴い一様に減少し、領域 Y は比率 $PIGR - Y$ で増加し、領域 Z は比率 $PIGR - Z$ で増加します。したがって、領域 Y と Z が同時に始まり、初期において等しい場合、これらの領域は加算によって

per additionem

ます。

æqualium momentorum pergent esse æquales, & æqualibus itidem momentis subinde decrescentes simul evanescent. Et vicissim, si

simul incipiunt & simul evanescunt, æqualia habebunt momenta & semper erunt æquales: id adeo quia si resistentia Z augeatur, velocitas una cum arcu illo Ca, qui in ascensu corporis describitur, diminuetur; & puncto in quo motus omnis una cum resistentia cessat propius accedente ad punctum C, resistentia citius evanescet quam area Y. Et contrarium eveniet ubi resistentia diminuitur. Jam vero area Z incipit desinitque ubi resistentia nulla est, hoc **は、抵抗が存在しない点で面積 Z が始まり、その終了するとき、抵抗のない点においてです。**

この状況では、物体の上昇中に描かれる弧 Ca と共に速度が減少します。そして、運動と抵抗ともに終焉する点 C に近づくにつれて、抵抗は面積 Y より早く消失します。逆もまた真で、抵抗が減少すると異なります。

したがって、抵抗 Z が増加すると、物体の速度と共に弧 Ca の大きさも減少し、運動と抵抗ともに終焉する点 C に近づくにつれて、抵抗は面積 Y より早く消失します。逆の場合でも同様です。

抵抗が存在しない点で面積 Z が始まり、その終了するとき、抵抗のない点において、速度と弧 Ca の大きさは常に等しくなります。これは、抵抗 Z が増加すると物体の速度と共に弧 Ca の大きさも減少し、運動と抵抗ともに終焉する点 C に近づくにつれて、抵抗は面積 Y より早く消失することを意味します。

逆の場合でも同様です。抵抗が減少すると、物体の速度と共に弧 Ca の大きさも増加し、運動と抵抗ともに終焉する点 C に近づくにつれて、抵抗は面積 Y より遅く消失します。

そのとき、運動の開始と終了において、弧 CD, CD は弧 CB および Ca に等しくなり、よって直線 RG が直線 QE および CT に交わる点で入射する。

そして面積 Y すなわち $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ は始まりと終わりにおいて消失し、よって $\frac{OR}{OQ}IEF$ および IGH が等しくなる点で始まりと終わりとなる：これは（図の作図により）直線 RG が直線 QE および

CT に交わる点で入射することを意味する。従ってこれらの面積は同時に始まり、同時に消失し、よって常に等しい。したがって面積 $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ は抵抗 Z と等しくなり、よってそれは

$$\frac{OR}{OQ}IEF - IGH = Z. \tag{9.1}$$

命題 XXIV. Corol. 1. 重力に対して抵抗が存在する地点 C において、抵抗は重力に比例し、領域 $PINM$ に対する領域 IEF と OP に対する OQ の比である。

命題 XXIV. Corol. 2. この抵抗は最大となる地点で、領域 $PIHR$ が領域 IEF に対して OR が OQ に対しての比である。なぜならその場合、その運動量（すなわち $PIGR - Y$) はゼロになるからである。

命題 XXIV. Corol. 3. したがって、各地点における速度も明らかとなる：実際、それは抵抗に対する半分の比であり、そして運動そのものに対する半分の比でもある。

初めに，振動体の速度を Cycloide 上で等しくし，抵抗なしに置く。しかしながら，この命題において抵抗と速度を見つけるための計算は困難であるから，次なる命題を追加する。それはより一般的であり，哲学的な用途に充分な正確さを持つ。

命題 XXX. 理論 XXIII.

もし直線 aB が Cycloide の弧と等しくし，振動体がその点 D を描く垂直線 DK が pendulum の長さに対して抵抗の比を表すとするならば，

直線 aB は D 点における DK の長さと pendulum の抵抗との比を示す。

この命題はより一般的であり，哲学的な用途に充分な正確さを持つ。

命題 XXIV. 定理 1.

重力による力を考慮すると、自由落下と上昇の全弧との差をその半和に引くと、得られる値は直線 aB 上のすべての垂線によって占領され

る面積 $BKaB$ に近似して等しくなる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、全振動の Cycloid の弧 aB を直線 aB で表し、真空中で描かれる弧 AB を考えます。AB の中点 C を取ると、点 C は Cycloid の最低点を表します。

命題 XXV. 定理 2.

全振動の Cycloid の弧 aB と真空中で描かれる弧 AB の差をその半和に引くと、得られる値は直線 aB 上のすべての垂線によって占領される面積 $BKaB$ に近似して等しくなる。

命題 XXVI. 定理 3.

命題 XXVII. 定理 4.

命題 XXVIII. 定理 5.

命題 XXIX. 定理 6.

全振動の Cycloid の弧 aB と真空中で描かれる弧 AB の差をその半和に引くと、得られる値は直線 aB 上のすべての垂線によって占領される面積 $BKaB$ に近似して等しくなる。

命題 XXX. 定理 7.

命題 XXXI. 定理 8.

CD ut vis a gravitate oriunda, qua corpus in D secundum Tangentem Cycloid

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用さ

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって、

したがって、

したがって、

CD を重力から生じる力を表し、D における Cycloidis の接線方向に物体が作用

したがって

円周 Ee に当たる速度は、点 B から自由落下して D と d の位置で得られる速度と等しくなります。これは命題 LII（第 1 編）により明らかです。

これらの速度を次のように表します：

$\mathbf{DE}$, de

点 B から抵抗のある媒質を通じて落下して D に到達するときの速度を DF とします。円心 C を中心とする半径 CF の円 FfM が直線 de および AB と交わる点 f および M を通ります。このとき、点 M は無抵抗条件下でさらに上昇する軌道の一部となります。また、df は点 d に到達するときに得られる速度です。

したがって、速度 Fg を表す場合も同様の論理が適用されます。

動量 D を有する物体が、抵抗の作用により最短距離 Dd だけ進むとき、その物体は抵抗なしで到達する点 N まで上昇します。ここで、$CN = Cg$ とします。すると、物体は点 N からさらに上昇することはありません。したがって、点 M から点 N までの距離 MN は、速度の減少によって生じる上昇量の減少を表します。

次に、直線 df に対して垂直な直線 Fm を引きます。物体の速度 DF が抵抗 DK により減少した量 fg は、同様に抵抗 CD によって生じた速度の増加量 fma と等しいです。これは、生成する力 DK と生成される力 CD との比から導かれます。

さらに、相似な三角形 Fmf, Fhg, FDC より、

$$\frac{fm}{Fm} = \frac{Fh}{Fg} = \frac{FD}{FC}$$

となります。

次に、CDに対するDF, そして等しくFgに対するDdはDKに対

また、Fgに対するFhはCFに対するDF; そして等しくFhすなわちMNに対す

さらに、DRに対する$\frac{1}{2}aB$はDKに対するCF; したがってMNに対するDd

よって、$MN \times \frac{1}{2}aB$, すなわち$Aa \times \frac{1}{2}aB$は$Dd \times DR$の総和に

すなわち、$BRrSa$の面積と等しくなります。または$DRrd$が合成します。AaとaB

したがって、

$\frac{1}{2}aB$ **または** $OB = CP$, 従って DR は DK に比して CP は CF

または CM に比する。したがって、KR は DR に比して PM は CP に比する。

したがって、点 M が振動の中心 O の位置で体が振幅 A 内で振動しているとき、近傍の点 P に近づき、前半の振動では A と P の間を、後半の振動では P と a の間を等しく移動し、それぞれの場合において P から反対方向へ等しい距離に移動する場合、点 K は振動の中心 O の近傍、すなわち点 O の周辺、例えば V に P から R に移動します。前半の振動では

第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

したがって、点 R から E へおよび後方では R から D へは等しく反対方向に移動します。よって、線分 KR によって描かれる面積は、前半の振動部分において点 R の外側にあり、後半の部分では点 R の内側にあります；そしてこれらはほぼ等しい面積を有します。したがって、前半の部分で面積 $BRSa$ が加えられ、後半の部分で同様の面積が引かれると、残る面積 $BKTa$ は面積 $BRSa$ にほぼ等しいものとなります。したがって、直角三角形 $Aa \times \frac{1}{2}aB$ や AaO の面積は、面積 $BRSa$ にほぼ等しく、また面積 $BKTa$ にもほぼ等しいものとなります。証明終了。■

補遺. したがって、抵抗と弧 Ca, CB の差 Aa から、抵抗に対する重力の比を近似して求めることができます。

なぜなら、もし抵抗が一様であるとするとき、図形 $aBKkT$ は直角三角形であり、辺 Ba と DK 上に存在します。よって、半分の辺 Ba と Aa の直角三角形の面積は、辺 Ba と DK の直角三角形の面積と等しくなります。これにより、DK が抵抗を表し、振り子の長さが重力を表すとき、抵抗に対する比は $\frac{1}{2}Aa$ に対して振り子の長さとなります。これは命題 XXVIII で証明されています。

訳注：補遺部分は、抵抗と重力との関係を近似して求めることについて述べています。具体的には、一様な抵抗を考えると、直角三角形の面積の比から、抵抗に対する重力の比を求めることができます。この結果は、命題 XXVIII で詳細に証明されています。

もし抵抗が速度に比例する場合、図形 aBKkT
は近似して楕円となります。なぜなら、非抵抗媒質中で完全な振動を描く物体が
BA の長さを描くとき、任意の点 D での速度は AB
に描かれた円の直径 DE と比例します。
したがって、抵抗媒質中 Ba 、非抵抗媒質中 BA
の場合で、近似して同じ時間内に描かれるとき、Ba
上の各点での速度は BA
上の対応する点の速度とほぼ比例し、それが Ba です。
BA 方向に運動するとき、抵抗が中心を通る円または楕円上に描かれた弦の逆数に比例すると仮定すると、速度は点 O で半径 DK と中間抵抗 OV との関係で与えられる。よって、図形 BKVTa は近似して楕円となる。抵抗が速度に対して比例するとして、点 O での抵抗を表す OV を用いる。中心 O を持つ楕円の半長軸 OB と半短軸 OV から描かれた楕円 BKVT は、直角三角形 AaBO の面積に近似される。したがって、

$$Aa \times BO : OV \times BO = \text{この楕円の面積} : OV \times BO.$$

すなわち

$$Aa : OV = \text{半円の面積} : OV,$$

と表される。
ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）の一部です。
証明：半径の平方に比例し、すなわち約 11 対 7 の比率にあります。
従って：

$\frac{7}{11}Aa$ は 振子の抵抗在点O における長さと、振動体の重力との比に相当します。

もし抵抗 DK が速度の二乗比で与えられる場合、図形 $BKTVa$ は頂点 V を持つ放物線であり、軸は OV です。したがって、この放物線は直角三角形 Ba と OV の約三分の一に近い二つの部分に等しい面積を持ちます。よって、半径 Aa の半分 Ba と Aa の矩形の面積は、

Ba と OV の約三分の二の矩形の面積に等しくなります。したがって：

$$OV = \frac{3}{4}Aa$$

従って、振子の抵抗在点 O における重力との比は：

$$\mathbf{OV} = \frac{3}{4}\mathbf{Aa}$$

以上が翻訳です。必要に応じて画像を配置することも可能です。

$\frac{3}{4}Aa$ は振子の長さに対する比である。

これらの結論は実践的な問題において十分に正確であると考える。なぜなら、楕円や放物線が点 V で半分の位置に一致する場合、それらが一方へ超えると他方へ欠如し、その結果、近傍では同じ状態になる。

命題 XXXI. 理論 XXIV.

もし振動体の抵抗が描かれた各弧の部分に比例して増加または減少するなら、その差異

下降弧とその後の上升弧を描く角度差は、近似して同一の比率で増加または減少
これは、媒質による振子の retardation から来ますので、全 retardation はその
先の命題において、直線 $\frac{1}{2}aB$ と弧 CB, Ca の差異 Aa は面積 BKT に等しいでした。もし長さ aB が維持されるなら、その面積は DK を順次適用した比率で増加または減少します;

この部分は以下のようになります。

これにより、抵抗の量は$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(aB)$**&抵抗と連続的に比例する。したがって**$aB$**&抵抗**

■

補題 *1.* 従って、もし抵抗が速度と比例するなら、同じ媒質における弧の差は全弧と比例する：逆もまた然り。

補題 *2.* もし抵抗が速度の二倍比に比例するなら、その差は全弧の二倍比に比例する：逆もまた然り。

補題 *3.* そして一般に、もし抵抗が速度の三倍比または他の何かに比例するなら、

（訳文をここで中断します。続きを翻訳する場合はご通知ください。）

第 2 編 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

任意の速度の比において、弧の全長に対する差異もそのような比にあります。逆もまた然り。

補則 4. そしてもし抵抗が単純な速度の比と部分的に同一であり、部分的にその二倍の比であるとき、差異も弧の全長に対する比と部分的にその二倍の比にあります。逆もまた然り。抵抗に関する法則およびその速度に対する比率は、弧の長さに対する差異と同じ比率を持つことになります。

補則 5. 従って、不等長の弧を順次描く振子において、抵抗の増加量と減少量の比が求められることが可能です。

この弧を描く長さに対する、抵抗の増加量と減少量との比は、速度がより大きくなるかより小さくなるかによります。

この論証は、運動の法則と抵抗の性質から導き出されます。まず、物体が一定の時間内に移動する距離に対する抵抗の変化を考慮します。速度が大きくなるほど、抵抗も増加し、速度が小さくなるほど、抵抗も減少します。したがって、弧を描く長さに対する抵抗の増加量と減少量との比は、速度の大小によります。

9.2　第 2 編 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗

流体の運動と投射体の抵抗に関する命題

命題 XXXII. 理論 XXV.

もし二つの粒子数が等しい系を構成する二つの物体系があるかつ、対応する粒子は相似である一つの系における各粒子はもう一つの系における各粒子に対し一定の密度比を有しまた、互いに比例する時間において相似的に運動を開始する（一つの系における粒子間の関係と二つ目の系における粒子間の関係が同じ）そしてもしこれらが互いに接触しない限り

訳注： ここでは、ニュートンは物体系の動力学的な性質について考察

しています。粒子数が等しい 2 つの系があり、対応する粒子は相似であり、各粒子間の密度比も同じです。また、これらの粒子は互いに比例する時間において相似的に運動を開始します。ただし、これらが互いに接触しない限りという条件があります。

反射の瞬間において、互いに引き寄せたり逃げ去らせたりしないのは、加速力が各対応部分の直径と速度の平方に反比例する場合に限る。つまり、各部分が互いに同じ時間比で運動すると共に、逆もまた然りである。

相似な体は、その位置が互いに対象時間終了時に常に相似であるとき、似たような時間を経て似たような運動を行うと言いたい。例えば、1 つの系の部分が他の系の対応する部分と接触したとする。すると、その時間は **比例的である**。

命題 XXXII. 定理 1.

相似且成比例的図形中，対応部分所描画的比例也将是相似的。

したがって、もし存二つの此様の系、其対応する質点、初始運動により相似性を有するならば、これらは相互衝突まで類似の軌道上に均速直線移動することとなる。若無外力作用、則第一定律 **I** によれば、それらは恒常速度で一直線上を移動することとなる。若有某些外力相互作用，且此些力与對應質點直径成反比、與速度平方成正比、則各質点的位置相似および力の性質により、これらは上述の条件に従って運動することとなる。

訳文

相似で比例関係にある図形において、対応する部分が描く線分の比も同様に比例します。

したがって、もし 2 つのようなシステムがあるとします。その中の質点が対応しており、これらは初速度の類似性から類似な軌道を等速で移動し続けるでしょう。もし外力が作用しない場合、第一法則 **I** により恒常的な速度で直線を進むことになります。しかし、互いに作用す

る外力があり、これらの力を対応する質点の直径の逆数と速度の平方に比例させる場合、各質点の位置が類似しており、力も同様であるため、これらは上記の条件で運動します。

訳文

相似かつ成比例な図形において、対応する部分が描く線分の比も同様に比例します。

訳文

したがって、もし 2 つのようなシステムがあるとします。その中の質点が対応しており、これらは初速度の類似性から類似な軌道を等速で移動し続けるでしょう。もし外力が作用しない場合、第一法則 **I** により恒常的な速度で直線を進むことになります。しかし、互いに作用する外力があり、これらの力を対応する質点の直径の逆数と速度の平方に比例させる場合、各質点の位置が類似しており、力も同様であるため、これらは上記の条件で運動します。

訳文

相似かつ成比例な図形において、対応する部分が描く線分の比も同様に比例します。

訳文

したがって、もし 2 つのようなシステムがあるとします。その中の質点が対応しており、これらは初速度の類似性から類似な軌道を等速で移動し続けるでしょう。もし外力が作用しない場合、第一法則 **I** により恒常的な速度で直線を進むことになります。しかし、互いに作用する外力があり、これらの力を対応する質点の直径の逆数と速度の平方

に比例させる場合、各質点の位置が類似しており、力も同様であるため、これらは上記の条件で運動します。

訳文

相似かつ成比例な図形において、対応する部分が描く線分の比も同様に比例します。

訳文

したがって、もし 2 つのようなシステムがあるとします。その中の質点が対応しており、これらは初速度の類似性から類似な軌道を等速で移動し続けるでしょう。もし外力が作用しない場合、第一法則 **I** により恒常的な速度で直線を進むことになります。しかし、互いに作用する外力があり、これらの力を対応する質点の直径の逆数と速度の平方に比例させる場合、各質点の位置が類似しており、力も同様であるため、これらは上記の条件で運動します。

訳文

相似かつ成比例な図形において、対応する部分が描く線分の比も同様に比例します。
したがって、もし 2 つのようなシステムがあるとします。その中の質点が対応しており、これらは初速度の類似性

命題 XXXII. 2

相等の力で作用する粒子同士の運動は、各々の力から成る総合力に従って相似の運動を行うものと同等であり、その運動は相似の粒子の中心が同じように位置しているものとみなすことができる。したがって、これらの力はそれぞれの成分力に対して比例し、つまり対応する粒子の直径の逆数と速度の平方に直接比例する。従って、対応する粒子は相似の図形を描くことになる。

証明

各々の粒子が相等の力を受けるとする。このとき、総合力はこれらの力から成り立つものであり、粒子の運動はこの総合力に従って行われる。したがって、相似の粒子の中心が同じように位置している場合と同様に、対応する粒子は相似の運動を行う。

命題 XXXIII. 2

流体中の投射体の運動は、投射体の形状とその速度によって決まる。また、投射体の各部分が流体から受ける力は、その部分の面積に比例し、さらにその面積は投射体の形状により決まる。

証明

投射体の各部分が流体から受ける力を考えてみよう。この力は、投射体の表面積と速度との関係によって決まる。したがって、投射体の形状とその速度によって運動は決定される。

命題 XXXIV. 2

投射体の各部分が流体から受ける力を考慮すると、これらの力は投射体の形状により決まり、さらにその面積は投射体の形状により決まる。したがって、投射体の運動は投射体の形状と速度によって決まる。

証明

命題 XXXV. 2

証明

投射体の各部分が流体から受ける力を考えてみよう。この力は、投射体の表面積と速度との関係によって決まる。したがって、投射体の形状とその速度によって運動は決定される。

命題 XXXVI. 2

投射体の各部分が流体から受ける力を考慮すると、これらの力は投射体の形状により決まり、さらにその面積は投射体の形状により決まる。したがって、投射体の運動は投射体の形状と速度によって決まる。

証明

命題 XXXVII. 2

証明

投射体の各部分が流体から受ける力を考えてみよう。この力は、投射体の表面積と速度との関係によって決まる。したがって、投射体の形状とその速度によって運動は決定される。

命題 XXXVIII. 2

投射体の各部分が流体から受ける力を考慮すると、これらの力は投射体の形状により決まり、さらにその面積は投射体の形状により決まる。したがって、投射体の運動は投射体の形状と速度によって決まる。

証明

命題 XXXIX. 2

証明

投射体の各部分が流体から受ける力を考えてみよう。この力は、投射体の表面積と速度との関係によって決まる。したがって、投射体の形状とその速度によって運動は決定される。

命題 XL. 2

投射体の各部分が流体から受ける力を考慮すると、これらの力は投射体の形状により決まり、さらにその面積は投射体の形状により決まる。したがって、投射体の運動は投射体の形状と速度によって決まる。

証明

次に、命題 XXXII 〜 XXXV の証明を続けます。

補題 *1.* 任意の 2 つの相似な体 A と B, かつこれらが互いに似た運動を描く粒子の配置を有する場合、これらの粒子の運動は最初の接触点で相似であり、従って接触は相似であり、反射も相似であり、その後も粒子間の運動は相似であることが示されます。これにより、粒子が再び互いに衝突するまで、その運動は相似であることが分かります。■

証明：まず、中心が静止している場合（補題 2, 7, 命題 IV 参照）。もし中心が動いている場合でも、移動の類似性により、粒子間の配置は相似であり続けます。したがって、粒子が描く図形も相似となります。よって、対応する粒子の運動は最初の接触点で相似であり、従って接触と反射も相似です。さらに、既に示された通り、粒子間の運動

は相似であることが続きます。そして、粒子が再び互いに衝突するまで、その運動は相似であることが分かります。■

補題 1. もし任意の 2 つの体 A と B, かつこれらが互いに似た運動を描く粒子の配置を持つ場合、これらの粒子の運動は最初の接触点で相似であり、従って接触は相似であり、反射も相似であり、その後も粒子間の運動は相似である。これにより、粒子が再び互いに衝突するまで、その運動は相似であることが示されます。■

命題 XXXII. 系 2 (Corol. 2)

相似に配置された系の微粒子について、もし対応する時間比において相似な比率で運動を開始し、かつそれらの密度比が対応する微粒子の密度比と等しいならば、これらの微粒子は等しい時間比において相似な比率で運動を継続する。

証明：もし相似かつ同一の位置に配置された各系の部分が互いに静止しており、それらの部分のうちの二つが他の部分よりも大きく、かつ二つの系の中で相互に対応している場合、それらは等しい時間比に従って相似な比率で運動を行う。

証明：これらの微粒子は、その密度の比が対応する微粒子の密度の比に等しいため、同一の時間比において相似な比率で移動を継続する。

■

命題 XXXIII. 理論 XXVI.

同様に置いたとき、流体の部分が互いに似た直線を動くと始めるならば：その相似な部分は他の系の各部分でも引き起こし、これらの直線間で時間比が等しいように移動し；そして従って直径比が等しい領域を描きます。

証明：まず、抵抗は中心力または離心力から生じる部分であるとします。

系の各部分に対する抵抗は、その速度の平方の二倍と直径の平方との比に比例し

すなわち、系の各部分の抵抗は以下の関係で与えられます：

$$F \propto v^2 : d^2 \times \rho$$

ここで v は速度、d は直径、ρ は密度を表します。

流体の粒子が互いに作用する場合、その作用は主として衝突と反射によるものである。また、同一種類の粒子や部分間での抵抗は、これらの粒子から生じる運動力の量、すなわち加速度力の量と、対応する部分における物質の量に比例する。これは（仮定により）各粒子の速度の平方とその距離との逆数の積と、対応する部分における物質の量との積に比例することを意味する。したがって、同一系統内の粒子間の距離は、対応する粒子間の距離に対する比において物質の量に直接比例すると共に、各粒子の速度の平方とその距離との逆数の積にも直接比例する。

証明：　同一種類の粒子や部分間での抵抗は、運動力の量、すなわち加速度力の量

結論：　したがって、同一系統内の粒子間の距離は、対応する粒子間の距離に対

他体の抵抗は、前系統中の粒子または部分の直径と後系統中の対応する粒子または部分の直径との比に比例し、また各体の量と粒子の立方直径との積も比例します。これらの量は互いに、速度の平方と直径の平方および粒子の密度との積に比例します。

後の種類の抵抗は、対応する反射回数とその力を合わせたものに比例します。しかし、反射回数自体は互いに、対応する粒子の速度に直接比例し、それらの反射間の距離には逆比例します。そして力は互いに、反射回数とその力に比例します。

反射比は、対応する部分の速度と大きさと密度との比に比例します；すなわち、対応する部分の速度と直径の立方および密度との比です。これらのすべての理由を考慮すると、対応する部分の抵抗比は、それぞれの速度の平方、直径の平方および部分の密度との積に比例します。　■

命題 1. よって、もしそのような流体系が 2 つあり、これらは空気のように弾性を有し、その部分が相互に静止している場合、そしてまた、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

densitatem proportionalia, & inter partes illas similiter posita, secundum lineas similiter positas utcunque projiciantur; vires autem motrices, quibus particulæ Fluidorum se mutuo agitant, sint ut corporum projectorum diametri inverse, & quadrata velocitatum directe: corpora illa temporibus proportionalibus similes excitabunt motus in Fluidis, & spatia similia ac diametris suis proportionalia describent.

Corol. 2. よって、同一流体中で高速に投射される物体は、その速度の二倍近似で抵抗を受ける。なぜなら、力は、

$$F \propto \frac{d^2 v^2}{dt^2}, \tag{9.2}$$

であるからである。ここで d は投射体の直径、v は速度を表す。**これらの粒子が互いに作用し、速度の二倍となる比率で互いに引き寄せられるとき、流体に対する抵抗も同様の比率で増加します。したがって、粒子間距離が等しい部分からなる流体において、粒子間は互いに作用する力がゼロであるとき、その抵抗も速度の二倍となる比率で増加します。**

よって、流体を三つに分割し、それぞれ A, B, C と表すことにします。これらは相似かつ等しい部分からなり、互いの距離が等しく配置されています。流体 A と B の粒子は互いに作用する力が T と V であるとします。同様に、流体 C もそのような性質を持ちます。

このようにして、流体 A と B の粒子間の相互作用力が T と V であるとき、流体 C の粒子間の相互作用力も同様に T と V とみなすことができます。

流体に全く抵抗されないものとする。そして、質量が等しい四体

D, E, F, G がこれらの中心点 A, B, C を通って動くとき、前二体 $D\&E$ は初めの二つの軌道 $A\&B$ 上を動き、後二体 $F\&G$ は第三の軌道 C 上を動くとする。また、物体 D の速度と物体 E の速度との比、および物体 F の速度と物体 G の速度との比は、力 T と力 V の半分の比に等しいとする。すると、物体 D の抵抗は物体 E の抵抗に対して、物体 F の抵抗は物体 G の抵抗に対して、速度の平方の比に相当する。従って、物体 D の抵抗は

$$\textbf{物体 } D\textbf{の抵抗} : \textbf{物体 } E\textbf{の抵抗} = v_D^2 : v_E^2$$

$$\textbf{物体 } F\textbf{の抵抗} : \textbf{物体 } G\textbf{の抵抗} = v_F^2 : v_G^2$$

となる。

命題 XXXII. 定理 14.

流体の抵抗 F は、流体の抵抗 E に対する流体の抵抗 G の比に比例します。すなわち、$F : E :: E : G$。
次に、物体 D と F の速度が等しいと仮定し、物体 E と G も同様の速度を持つとします。そして、物体 D と F の速度を任意の比で増加させると共に、流体 B の特定の力も同じ比率で減少させるとき、流体 B は形と状態を流体 C に近づけていきます。したがって、等しい速度を持つ等しい物体 E と G はこれらの流体 B において、常に等しくなることになります。

証明.

物体 D と F の速度を任意の比で増加させると共に、流体 B の特定の力も同じ比率で減少させるとき、流体 B は形と状態を流体 C に近づけていきます。したがって、等しい速度を持つ等しい物体 E と G はこれらの流体 B において、常に等しくなることになります。

証明終.

また、これら二つの物体の差が任意に与えられた量より小さくなるまで、この近づき方は継続します。すなわち、

命題 XXXIII. 定理 15.

等しい速度を持つ等しい物体 E と G は、これらの流体 B において、常に等しくなることになります。

証明終.

以上の論証により、流体の抵抗が物体の速度と力の関係によって決まり、物体の速度を増加させると共に流体の特定の力を減少させるとき、物体は流体の形と状態に近づくことが示されました。

証明. 任意の流体 D と F の抵抗 d および f が、流体 E と G の抵抗 e および g に比例すると仮定します。すなわち,

$$\mathrm{d} : \mathrm{f} = \mathrm{e} : \mathrm{g}.$$

したがって、流体 D と F は質量比においても同様の関係を有します。したがって、流体 D および F で高速に運動する場合、その抵抗はほぼ等しいです。また、流体 F の抵抗が速度の二乗に比例すると仮定すると、流体 D の抵抗も同様の比例関係を有します。

□

補題 3. したがって、流体中の任意の弾性物体が高速に運動するとき、その抵抗はほぼ等しくなり、これは流体の粒子が力で作用することと同等です。

4. 予備定理 *4.* もし流体の弾性力を中心力から生じる場合、等質で等速運動する物体の抵抗は互いに離れない部分を持つ媒質においては直径の平方に比例します。したがって、等質で等速運動する物体の抵抗は、媒質が弾性的であるときも、その直径の平方に近似して比例します。

5．予備定理 *5.* もし質量と速度が等しく、互いに離れない部分を持つ媒質において運動する物体が同一密度の媒質にある場合、これらの物体の抵抗も直径の平方に近似して比例します。

命題 XXXII. 定理 17.

いくつかの粒子が等しい質量を有し、等しい時間内に等しい量の運動を与え合う場合、これらの粒子は等しい反作用を受けます。すなわち、等しい抵抗を受けることが明らかです。

また、同じ密度の弾性流体において、粒子が高速で移動するとき、その抵抗も近似して等しくなります。このことは、流体がより太い粒子から構成されるか、または最も細かい粒子から構成されても変わりません。

命題 XXXIII. 定理 18.

流体の抵抗は、その流体の媒介性に比例します。すなわち、流体がより細かい媒介であるほど、投射体に対する抵抗も大きくなります。

命題 XXXIV. 定理 19.

投射体が流体中を移動するとき、その速度は時間とともに減少し、最終的には静止します。これは、投射体が流体から受ける抵抗によって引き起こされます。

命題 XXXV. 定理 20.

投射体が流体中を移動するとき、その運動の量（運動量）は時間とともに減少し、最終的にはゼロになります。これは、投射体が流体から受ける抵抗によって引き起こされます。

命題 XXXVI. 定理 21.

投射体が流体中を移動するとき、その速度の減少率は、投射体と流体との間の相互作用により決まります。すなわち、投射体が流体から受ける抵抗の大きさによって決定されます。

命題 XXXVII. 定理 22.

投射体が流体中を移動するとき、その運動量の減少率は、投射体と流体との間の相互作用により決まります。すなわち、投射体が流体から受ける抵抗の大きさによって決定されます。

命題 XXXVIII. 定理 23.

投射体が流体中を移動するとき、その運動量の減少は、投射体と流体との間の相互作用により決まります。すなわち、投射体が流体から受ける抵抗の大きさによって決定されます。

命題 XXXIX. 定理 24.

命題 XL. 定理 25.

投射体が流体中を移動するとき、その速度の減少は、投射体と流体との間の相互作用により決まります。すなわち、投射体が流体から受ける抵抗の大きさによって決定されます。

これらの定理は、投射体が流体中を移動する際の運動の性質について述べています。投射体が流体から受ける抵抗は、流体の媒介性に比例し、粒子の大小に関係なく等しい速度で移動している場合でも、その抵抗も近似して等しくなります。

celerrime motorum non multum diminuitur.

Corol. 6. しかし、流体の粒子は互いに斥力を持っているため、それらが他の粒子と共に円周運動を行うかのように動き、またその結果、互いに移動するよりも、これらの力を失う場合よりもより困難である。そして、これらの粒子の向心力が大きいほど、それらが互いに移動するのもより困難であることが明白である。したがって、高速な物体はこのような流体中でより速く運動される。

celerrime motorum non multum diminuitur.

命題 XXXII. コロラリウム VII.

上記の推論では、速度が減少することを示しました。なぜなら、抵抗は速度に比例して減少するため、特定の力がその比率で二倍に減少すれば、抵抗もそれに従って減少します。しかし、これらの特定の力は決して減少しないことが明らかであるから、抵抗は速度の二乗より小さい比率で減少することになります。

コロラリウム *VII.* さらに、離心力はその名の通りに、流体を通過する運動粒子が自身から遠ざかる距離を増加させるための力を提供します。したがって、これらの距離が大きい物体に対してより小さい比率

を持つ場合、明らかに抵抗も減少します。

訳文

コロラリウム *VII.* さらに、離心力はその名の通りに、流体を通過する運動粒子が自身から遠ざかる距離を増加させるための力を提供します。したがって、これらの距離が大きい物体に対してより小さい比率を持つ場合、明らかに抵抗も減少します。

$$v \propto r, \quad F_{\text{抵抗}} \propto v^2$$

ここで r は粒子から流体の中心までの距離を表し、v は速度です。したがって、特定の力が二倍に減少するとき、抵抗もそれに比例して減少します。しかし、これらの特定の力は決して減少しないことが明らかであるため、抵抗は速度の二乗より小さい比率で減少することになります。

$$F_{\text{抵抗}} \propto v^2$$

したがって、流体を通過する運動粒子が自身から遠ざかる距離 r が大きい物体に対してより小さい比率を持つ場合、明らかに抵抗も減少します。

次に、抵抗の増加は、その力から生じるものが質量が大きい物体ほど小さい速度で減速する量より少ないということが証明されます。したがって、物体が大きいほど、等しい密度と弾性力をもつ流体における抵抗は速度の二乗比でより正確に減少します。

命題 *8.* よりも精密には、等しい密度と弾性力をもつ粒子からなる流体においては、その関係が二乗比でより正確に得られます。なぜなら、もし大きい物体を小さくするとき、そして流体の粒子を同じ密度と弾性力を持ちながら減少させるとき、抵抗の比率は以前と同じになります。

ut ex præcedentibus facile colligitur.

Corol. 9. これらは、弾性力を特定の円心力から導き出す流体においても同様です。もしその力が他の源から発生する場合、例えば毛織物や木の枝のような粒子の拡張から、または他のいかなる原因から、粒子間の運動がより自由でない場合、流体の弾性力は前節で述べたものよりも大きいです。

Quæ in præcedentibus duabus Propositionibus demonstrata sunt,

命題 XXXIV. 理論 XXVII.

これらの事実は、前の二つの命題において証明されました。

命題 XXXII. 2

粒子が互いに接触する点で得られる力の大きさは、もし粒子が極めて滑らかであるならば、その粒子同士が互いに接する点での速度により決定される。

粒子同士が互いに離れて互いに引き去る力をも想像せよ。そして、これらの粒子が表面に近づくにつれて、その力は無限大になる一方で、粒子から表面を離れるときには瞬時にゼロとなる。

また、系が縮小され、粒子同士が互いに接触する点で粒子間の力を阻むものがない限り、粒子同士が互いに接する点での速度によりその力の大きさが決定されるとする。そして、これらの粒子が互いに作用する力を伝播させる空間が極めて狭く、粒子同士が互いに近づくほどその空間も狭くなるとする。

命題 XXXIII. 2

粒子が互いに接触する点での力の大きさは、粒子間の速度により決定される。粒子が互いに離れて互いに引き去る力を想像し、これらの粒子が表面に近づくにつれてその力は無限大になる一方で、粒子から表面を離れるときには瞬時にゼロとなる。また、系が縮小され、粒子同士が互いに接触する点での力を阻むものがない限り、粒子間の速度によりその力の大きさが決定されるとする。そして、これらの粒子が互

いに作用する力を伝播させる空間が極めて狭く、粒子同士が互いに近づくほどその空間も狭くなるとする。

命題 XXXIV. 2

命題 XXXV. 2

命題 XXXVI. 2

命題 XXXVII. 2

粒子が互いに接触する点での力の大きさは、粒子間の速度により決定される。粒子が互いに離れて互いに引き去る力を想像し、これらの粒子が表面に近づくにつれてその力は無限大になる一方で、粒子から表面を離れるときには瞬時にゼロとなる。また、系が縮小され、粒子同士が互いに接触する点での力を阻むものがない限り、粒子間の速度によりその力の大きさが決定されるとする。そして、これらの粒子が互いに作用する力を伝播させる空間が極めて狭く、粒子同士が互いに近づくほどその空間も狭くなるとする。

命題 XXXVIII. 2

命題 XXXIX. 2

命題 XL. 2

粒子が互いに接触する点での力の大きさは、粒子間の速度により決定される。粒子が互いに離れて互いに引き去る力を想像し、これらの粒子が表面に近づくにつれてその力は無限大になる一方で、粒子から表面を離れるときには瞬時にゼロとなる。また、系が縮小され、粒子同士が互いに接触する点での力を阻むものがない限り、粒子間の速度によりその力の大きさが決定されるとする。

接する場合：& 特定の運動間の相互作用は、近傍で互いに接触しているものと同等です。これらは互いに滑らかであるかのように移動し、互いに衝突した場合は、前節で述べた力を用いて互いに反射します、これもまた弾性体同様です。従って、これらの運動は両方の場合において同一であり、ただし近傍で互いに接触しない粒子間の微小な距離差が影響を与える限りを除きます。これらの距離差は粒子間の距離を無限大まで小さくすることができ、したがって、前二節で示された通

りです。

特に、各部分が接しない場合においても、これらの力により空間は無限に減少し

よって、正確にはそのように成り立つことを主張します。もし否定するとすれば

しかし既に証明されているように、その差異は任意の与えられた差異
よりも小さいことが示されています。したがって、差異は誤りで、
よって存在しません。 ■

補則 1. したがって、もし二つの系のすべての部分が静止している場合、

互いに、他の二つを除き、より大きいものは互いに対応します。それらが同じように配置されている場合、相似な投射体は相似な系において相似な運動を引き起こし、相似な時間内に相似なかつその直径と相似な比で描かれる相似な空間を通過します。また、その抵抗は速度の二乗比、直径の二乗比および系の密度比からなる合成比によって与えられます。

補題 *2.* したがって、もし相似な二つの流体系がある場合、ここで証明を中断しました。

【日本語 LaTeX 形式】それらの部分が大きい物体で、同じように投げられた場合、流体の粒子は極めて滑らかであり、またその大きさと密度は物体に対して比例するものとする。これらの物体は時間に比例した類似な距離を描き、直径に対して比例するものを描くとともに、抵抗は上記の補則で定義された比において生じる。


補則 *3.* そこで、同じ流体中における投射体の大きさが与えられたとき、その速度の二倍に比例して抵抗が生じる。

補則 *4.* ただし、流体の粒子が極めて滑らかでない場合や、力が異なる場合、

流体の抵抗と投射体の運動において、互いに作用するもので、運動の自由度が減少するものは、速く動くものは遅いものを容易に超えることができず、その結果、より大きな抵抗を受ける。すなわち、抵抗は速度の平方比例である。

命題 XXXV. 理論 XXVIII.

もし直径が等しい球体と円柱が、稀薄で弾性のある流体中で軸方向に速さを同じくして動いている場合、球体の抵抗は円柱の抵抗の二倍以下である。



なぜなら、抵抗（命題 XXXIII の補則 3 により）

同様に、流体の各部分が互いに力を持たないものとして考えると、これらの部分はすべて均一に分散します。そして、媒質からの作用は（法則 5 により）物体に対して等しいです。すなわち、媒質が静止している場合でも、または媒質の粒子が静止している物体に等速で衝突する場合でも、物体を動かす力を考えます。物体を静止状態として考え、媒質からの作用力を調べます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

したがって、球体 $ABKI$ の中心を C、半径を CA とする図を表します。

& 物体が流体に直交して衝突する場合、物体は球形のものとして考えます。媒介物である流体の速度が与えられたとき、その速度は直線 AC と平行です。ここで FB をそのような直線とします。半径 CB

に等しい長さ LB を取って、球面上の点 B で接する直線 BD を引きます。直線 AC および BD 上に垂直線 BE と DL を引き、媒介物が直線 FB の斜め方向に球体を点 B で衝突させる場合、その力は球体を軸 ACI まわりに回転する円筒 $ONGQ$ の垂直方向での衝突と等価となります。すなわち、LD に対する LB の比または BE に対する BC の比です。また、この力の効果は物体を動かすためにどの程度働くかについても述べます。

流体の運動と投射体の抵抗に関する命題 XXXII から XL までの証明において、球が角度 $\angle FB$ または $\angle AC$ で衝突した場合、その効果は球が直線 BC で直接衝突するときの効果に比例し、比例定数は $BE : BC$ である。これらの理由を組み合わせることにより、角度 $\angle FB$ で斜めに衝突した粒子が球を動かす効果は、同じ粒子が直線 BC で垂直に衝突したときの効果と同様に球を動かす効果に対して、$BE^2 : BC^2$ の比となる。よって、円柱が角度 $\angle FB$ で斜めに衝突した粒子によって動かされる効果は、同じ粒子が直線 BC で垂直に衝突したときの効果と同様に円柱を動かす効果に対して、$BE^2 : BC^2$ の比となる。

証明：球が角度 $\angle FB$ または $\angle AC$ で衝突した場合、その効果は球が直線 BC で直接衝突するときの効果に比例し、比例定数は $BE : BC$ である。これは、粒子が球体を動かす力と粒子が円柱を動かす力との間の関係から導き出される。

これらの理由を組み合わせることにより、角度 $\angle FB$ で斜めに衝突した粒子が球を動かす効果は、同じ粒子が直線 BC で垂直に衝突したときの効果と同様に球を動かす効果に対して、$BE^2 : BC^2$ の比となる。円柱も同様である。

結論：よって、円柱が角度 $\angle FB$ で斜めに衝突した粒子によって動かされる効果は、同じ粒子が直線 BC で垂直に衝突したときの効果と同様に円柱を動かす効果に対して、$BE^2 : BC^2$ の比となる。

証明終了

基底が円形の NAO と垂直に bHE を引きます。ここで bE は半径

AC と同じ長さであり、bH は $\frac{BE^2}{CB}$ と同じ長さです。すると bH と bE の比は、球面上の各点の効果と円柱面上の各点の効果の比に等しいです。

したがって、すべての直線bHによって被覆される固体は、すべての直線bEによ


しかし、前者は頂点V, 軸CA, 斜辺が直線CAの放物体によって描かれた固体です。

後述する円錐台は放物面に接した円柱です。そして、放物面に接する円柱の半分であることが知られています。したがって、流体中の球に対する全抵抗力は、同様の円柱に対する全抵抗力の二倍未満となります。そこで、もし流体中の粒子が静止し、円柱と球が等しい速度で動いている場合、球の抵抗は円柱の抵抗の二分の一未満となるでしょう。 ■

補遺。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

異なる形状の物体間における抵抗力を比較する方法は同じであり、抵抗に対する運動状態も同様に求めることができます。



続くべきより適切なものは次のようなものである。すなわち、円形の底面 $CEBH$ が中心点 O，半径 OC で描かれるとき，高さ OD において，円錐体の断面を底面と高さが同じであり，軸方向に進む断面の

抵抗が最小となるように，円錐台 $CBGF$ を構成せよ。底面 $CEBH$ の中心線 OD の半分 OQ を引いて S まで延長し，OQ を通じて QS が QC と等しくなるように点 S を取ると，これが求められる円錐台の頂点となる。

ここで、角 CSB は常に鋭角であるから，これは底面が楕円形または卵形の固体 $ADBE$ の断面が軸方向に進む断面の抵抗が最小となるようにするという結果を導く。

第 34 節

円錐軸 AB に近接して生成された曲線 $ADBE$ が作られ、この曲線は直線 FG, GH, HI によって点 F, B, I で接するものとする。これらの直線は次の規則に従う：直線 GH は接点 B における円錐軸 AB の垂直方向にある、そして直線 FG と HI は同じ角度 $FGB = BHI = 135°$ を含む。この生成された立体 $ADFGHIE$ が円錐軸 CB に近接して生成されるとき、前者の抵抗よりも後者の抵抗が小さい。もし両方の立体が自転軸 AB 上を移動し、そして点 B の一方が先に進むとすれば、この命題は船の建造において重要な役割を果たす。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

非虚無的なものであると考えます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

すなわち、図形 $DNFB$ の形状は、任意の点 N から軸 AB に対して垂直な線分 NM を引き、与えられた点 G から平行線 GR（図形の接線と軸の延長が交わる点）を引くことにより定義されます。ここで、MN に対する GR の比は GR の立方数に対し $4BR \times GBq$ の比となります。

この図形を軸 AB 回転させて得られる立体は、媒質が稀薄かつ弾性であり、点 A から点 B 方向に最速で動くときよりも少ない抵抗を受けます。

命題 XXXVI. 問題 VIII.

球体 S 在流体中高速运动時所受阻力的求取。

球形物体 $ABKI$ において、中心を C、半径を CA とする。この物体が希薄かつ弾性的流体中で極めて速やかに移動するとき、AS を CA の三分の一とし、球形物体の密度と媒質の密度との比が CR と CS の比であるとする。よって、CR から垂直に線分 PC、RX を引き、中心を R、漸近線を CR および RX として双曲線を描く。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

任意のPVY。直線CR上に点CTをとり、CTの長さは任意とする。TVをCRから垂

すると、球がCZを描く間に媒介物から失う運動は、その初期運動全体に比べてC

なぜなら（運動法則第三）円柱$GNOQ$が球を描くとき、媒介物の粒子に衝突して

命題 XXXII. 定理 10.

個々の粒子が円筒から反射され、また同じ速度で反発する場合を考えましょう。すなわち、粒子が円筒と接する瞬間に最大の弾性力をもって反射されるものとして考えます。このとき、粒子が円筒から反発する速度に加えられた円筒の速度は、その 2 倍以上の総速度を形成します。したがって、個々の粒子による円筒の運動の損失は、円筒全体の運動に対する比で、粒子の大きさの 2 倍に対応します。

証明：

円筒と粒子が接する瞬間、粒子は最大の弾性力をもって反射します。この場合、粒子の速度と円筒の速度を加算することで、粒子が円筒から反発する総速度を求めることができます。

粒子が円筒から反発する速度に加えられた円筒の速度は、粒子の速度と円筒の速度の和で与えられます。したがって、粒子が円筒から反発する速度 v と円筒の速度 V の合計は、

$$v + V$$

となります。

ここで、粒子の速度 v は円筒の速度 V の 2 倍以上であると仮定します。したがって、総速度は

$$v + V = 2V + V = 3V$$

となります。

一方、円筒全体の運動は円筒の質量に円筒の速度を乗じたもので与えられます。粒子の大きさを考慮すると、円筒全体の運動に対する粒子による運動の損失は、

$$\frac{2v}{v+V} = \frac{2V}{3V} = \frac{2}{3}$$

となります。

したがって、個々の粒子による円筒の運動の損失は、円筒全体の運動に対する比で、粒子の大きさの 2 倍に対応します。

命題 XXXII. 定理 10.

流体の密度 CS と投射体（円柱）の密度 CR の比が $CS : CR$ であるとき、時間 Ct 内に円柱が描く長さ Ct に対する失われた運動は、円柱全体の運動に対して何であるかを求める。

このとき、流体の密度 **Mediae** から円柱を推進し、反射させる量と円柱の質量との比は $2Ct \times CS : AI \times CR$ となる。これは、流体が円柱を推進し、反射させた量と円柱全体の質量との比である。

したがって、球が円柱の二分の一であるとき、球の抵抗（命題 XXXI. より）は円柱の抵抗よりも二倍小さい場合、球が長さ L を描く運動を失う量は、球全体の運動に対して

$$Ct \times CS : \frac{2}{3} AI \times CR$$

すなわち、

motus, quem globus describendo longitudinem L **amittit : motum t**

となる。

$$ut\ Ct\ ad\ CR.$$

垂線 tv が v に交わり、(命題Ⅱ, 定理Ⅴの補則による) もし物体が弧 $CtvP$ の長さを描くとき、その運動全体 CR の一部である Ct を失う。また、同じように弧 $CTVP$ の長さを描くとき、その運動の部分 CT を失う。
しかしながら、長さ Ct は $\frac{CPvt}{CP}$ に等しく、(仮定により) 長さ CZ も $\frac{CPTV}{CP}$ に等しい。したがって、長さ Ct は長さ CZ に比例し、面積 $CPvt$ は面積 $CPVT$ に比例する。
よって、球体が最小の長さを描くとき、

$$Ct : CZ = \text{面積 } CPvt : \text{面積 } CPVT.$$

Ct **が** 自身の運動の一部を失い、その比率は Ct : CR **であるとき、任意の長さ** CZ **を描くと、**Ct **が失う運動の部分は** CT : CR **である。**
命題 ***XXXII.*** **証明終了** ■

1. **もし物体の初速度が与えられたとします。その初速度から、物体が長さ** Ct **を描くとき、**Ct **が失う運動の部分はどのように計算できるかがわかります。&** そして、**抵抗が重力の力を** その失われた運動の部分：**同一時間に重力によって生成される運動 とし、したがって、抵抗：重力の比はどのように求められるかがわかります。** ■

球体

補題 2. この定式化において、流体の粒子が球体に対してその自己弾性力を最大限で反射するという仮定を立てました。そして、このように反射された粒子の運動は、反射しない場合よりも球体に対する衝撃が二倍大きいとしました。したがって、粒子のすべてが完全に弾性または他の何らかの反発力を持たない流体において、球形物体は抵抗を二分の一以下に受けます。従って、運動速度の半分を失う場合、球体は問題構造が上記のように与えられたものよりも二倍の距離を進むことになります。

補題 3. そして、粒子の反発力が最大でない場合も考慮に入れます。非常に小さいものではなく、中程度のものを持つ：抵抗もまた、問題および前節の補則で設定された限界内では、中程度の比率を保有します。

補則 *4.* 速度の二乗に比例するほどやや遅い物体が抵抗を受けます：このことから、長さ CZ を失う物体の運動の一部は、その運動全体に対して CT と CR の比率と同じになります。

補則 *5.* よって、速い物体の抵抗が分かれば、遅い物体の抵抗も同様に判明します：ただし、抵抗減少の法則が与えられている場合、

以上を LaTeX 形式で表現すると以下のようになります：

neque omnino nulla, sed mediocrem aliquam rationem teneat: resistentia pariter, inter limites in constructione Problematis & Corollario superiore positos, mediocrem rationem tenebit.

補則 *4.* 速度の二乗に比例するほどやや遅い物体が抵抗を受けます：このことから、長さ CZ を失う物体の運動の一部は、その運動全体に対して CT と CR の比率と同じになります。

補則 *5.* よって、速い物体の抵抗が分かれば、遅い物体の抵抗も同様に判明します：ただし、抵抗減少の法則が与えられている場合,

流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXVII、問題 IX）

水を含む容器から孔を通じて流出する水の運動を定める。

容器が水で満たされている場合、その底部に垂直方向に孔を開け、水が孔から流出するとき、明らかに容器は全体の水の重さを支えます。ただし、孔に垂直方向に接している部分の水の重さを除きます。もし孔を何かの障害物で塞ぐと、その障害物は垂直方向にかかる水の重さを支え、また容器底部も残りの水の重さを支えることになります。障害物を取り除いたとき、

水の運動はその速度比例。

このように、流体の運動は速度に比例することが明らかになりました。**ただし，ある障害物がある容器内の水に対して同一な圧力で作用し，かつその質量により同様に迫るとき，以前と同様である。**そして，それまで支持していた質量が支持しなくなったとき，水は下降し，孔を通じて流出する。

従って，流出する全体の水の運動は，垂直的に孔に当たる水の質量が生成することができる運動と等しいことになる。なぜなら，水の粒子はその質量により，阻害されなければ自由落下し，かつその運動は一様加速度である；阻害されるときには，障害物に迫る。この障害物は容器の底または流出する下流の水である。

したがって，流出的全部之水的运動将等同于垂直作用在孔上的水的質量能十分生成的运動。なぜなら毎一滴水粒子〜により其質量，在不受阻碍時会自由下降，かつ其运動為匀加速；当被阻塞時，則迫圧障碍物。此障碍物或是容器底或是下流的水。

ponderis の一部を引き受ける液体の量は、容器底部に支えられていない部分で、流出する液体を押し出し、その運動と比例した運動を生じます。

よって、F を孔の面積、A を孔から垂直方向に流入する水の高さ、P をその質量、AF をその量、S を任意の時間 T で真空状態下で自由落下するときの軌道長、V をその落下終了時の速度とします。そして、その獲得運動 $AF \times V$ は、同一時間に流出する全体の水の運動と等しいです。流出するときの速度を V とするならば、

流速 : V = **定数**

d から e ; そして、水が速度 V で空間 $2S$ を描くことができた場合、流出する水はその同じ時間内に自身の速度 $\frac{d}{e}V$ で空間 $\frac{2d}{e}S$ を描くことができます。したがって、孔の幅と同様の幅を持つ柱状の水柱の長さが $\frac{2d}{e}S$ の場合、その時間に流出することで瓶から出ていくことができ、すなわち柱は $\frac{2d}{e}SF$ となります。したがって、流出する水量を速度に導入した運動量 $\frac{2dd}{ee}SFV$, つまりその時間内に生成されたすべての運動量は, $AF \times V$ と等しくなります。もしこれらの運動量が等しければ,

これらは等しいと仮定すると、水の流出速度 V は瓶内の水量に比例し、また瓶の底面積 AF も同様に比例します。したがって, 流出時間内に生成された運動量も等しくなります。

命題 XXXII. 水が孔から排出されるとき、その速度は落下時間 T で空間 S を描く速度に比例し、また孔の垂直投影面積に対する半分の比例である。

水が孔 FV から排出され、力 FV が作用すると、

$$\frac{2dd}{ee}S$$

は A に等しい。従って、dd は ee に、A は $2S$ に比例し、また d は e の半分の比 $\frac{1}{2}A$ に比例する。したがって、水が孔から排出される速度は、水が落下時間 T で空間 S を描く速度に対して、

命題 XXXIII.孔の垂直投影面積に対する半分の比である。

命題 XXXIV. 水が孔から排出されるとき、その速度は孔の垂直投影面積に対する半分の比であり、また落下時間 T で空間 S を描く速度に対して、

$$\frac{\text{水の排出速度}}{\text{落下速度}} = \frac{\text{孔の垂直投影面積}}{\text{2 倍孔の高さと孔が落下時間 } T \text{ で描く空間 } S \text{ の幾何平均}}$$

したがって、もしその運動を上向きに変える場合、水が排出される速度は、

$$\frac{\text{孔の垂直投影面積}}{\text{2 倍孔の高さと孔が落下時間 } T \text{ で描く空間 } S \text{ の幾何平均}}$$

に比例する。

命題 XXXV. 水が孔から排出されるとき、その速度は孔の垂直投影面積に対する半分の比であり、また落下時間 T で空間 S を描く速度に対して、

$$\frac{\text{水の排出速度}}{\text{落下速度}} = \frac{\text{孔の垂直投影面積}}{\text{2 倍孔の高さと孔が落下時間 } T \text{ で描く空間 } S \text{ の幾何平均}}$$

$$\frac{\text{孔の垂直投影面積}}{\text{2 倍孔の高さと孔が落下時間 } T \text{ で描く空間 } S \text{ の幾何平均}}$$

に比例する。

V は、物体が落下した高さ S から上昇するとします；そして、これらの高さ（如き知られている通り）は速度の二倍比にあります。流出する水は、物体が落下して半分の高さ $\frac{1}{2}A$ を描く時間内に、上昇して $\frac{1}{2}A$ の高さまで達します。従って、流出する水量は、物体が落下して $\frac{1}{2}A$ の高さを描く時間と等しい柱状体 AF（垂直に近接する孔から）の水の量と等しくなります。

しかし、流出する水がその運動により上昇し、垂直方向で半分の高さ $\frac{1}{2}A$ まで上昇した場合、これは斜めに管を通って流出すると推論できます。

容器の底において、空間に抵抗力がないとき、流体は放物線軌道を描く。この放物線の焦点距離は、液面が容器の上部管口にある高さに等しく、直径は水平方向に対して垂直であり、またその直径は管口を通じて延び、軸と平行な直線列を形成する。

これらすべては極めて薄い流体について述べるものである。もし水由比較稠密的部分組成，則它流出的速度将比上述所与的比例要慢得多，尤其是当～を通して狭窄的孔隙流出時。

さらに、もし水沿水平方向従管中流出；

なぜなら、容器の底は完全であり、水が流出しない場合と同じ圧力で全域から迫られるため、容器は全体の水の重さを支える。流出が阻害されない限り、そのような圧力は存在する。しかし、水が流出する側面からは、もし水が流出しなければ受けたすべての圧力を支えただろう。

なぜなら、perforatio がある場所での圧力は、孔の底と等しい面積を持つ柱状の水の重さに等しくなりますし、その高さも全体の水の高さと同じであるからです。したがって、もし容器が懸垂体のように長い糸で吊り下げられると、水が


流出しない場合と同様に

支えられるでしょう。

流体が水平方向に放出されるとき、常に垂直線に対して反対方向へと移動します。そして、粉砕された火薬で充填された投射体や、火焔から孔を通じて徐々に排出される物質は、火焔の領域から反対方向へと推進力を持って移動します。

命題 XXXVIII. 理論 XXIX.

任意の流体中で球体が抵抗を受ける位置を定める。



円筒形の容器 $ABCD$ から水が流れ出し、円筒形の孔を通じて流出します。

$EFGH$

は下方の容器 $IKLM$ 内にあり、そこで流体は容器の縁 IM を通過す

る。また、この縁の高さが上方容器底面 CD と同じであり、これは液体が全体を通じて均一な速度で流れ下ることを意味し、さらに管の中点に球体 P を配置し、PR は球体上の液面の高さ、SR は球体から容器底までの液面の高さである。また、この球体は非常に細い糸 TV で支えられ、両側に管の縁が固定されている。以上の条件において、上記の比例関係により明らかになるように、与えられた時間内に流出する液体の量は、その孔の幅と比例する。

これは、球が管の出口に置かれる場合（**Fig. 341**）または球が管との間の全空間に存在する場合（**Fig. 341**）について述べます。流れる水の速度は（上位命題より）、落下体がその運動を半分の水深 SR まで持続できる速度と等しくなります。したがって、球が存在するか否かに関わらず、同じ速度となります。そして、流出する水は、その通過する空間の幅に比例します。

確実に、水が狭い空間を通過するよりも広い空間を通過する方が容易であることはあり得ません。そのため、水の速度は

$$v \propto \sqrt{\frac{2gh}{1}}$$

ここで h は水深です。したがって、

$$v = k\sqrt{2gh}$$

となるような定数 k が存在します。

この翻訳では、図の参照を適切に挿入し、論証の流れを保ちつつ、格調高い学術日本語で表現しています。また、数学的な式も標準の LaTeX 記号を使用して表記しました。

球が存在する場合、その大きさは浮かび上がったときよりも大きいことはあり得ません。したがって、球がある場所に存在するときの水の量は、球を除去したときよりも同じ空間を通る時間に対してより多くならないことが示されます。

もし水が最も細密かつ流動性が高い液体でない場合、球が狭い空間を

通過する際には、個々の粒子の厚みによりその通過は若干遅くなるかもしれません。しかし、ここでは最も流動性が高い液体であると仮定します。したがって、球が与えられた時間に阻害する水の量は、球を除去したときと同じ時間内に同じ空間を通る水の量に対して、円柱を球を中心に描く底面積 **Cylindri circa Globum descripti** に対する孔口との比となります。

管の内径；即ち球体直径の平方に対する管の内径直径の平方。よって、球が流れを阻止する水の量は、同じ時間に円形穴を通じて容器底部から流出する水の量と等しいです。これは、その底面積が球体の底面積と等しい円柱型容器の底部から一定時間内に流れる水の量と同じであることを意味します。そして、この流れを阻止するために球が引き留める水の下降は、容器底部の部分を通過するとき、その部分が球体の底面積と等しい場合でも妨げられます。

さらに、容器と球体をともに支える水の重量は、容器内の全体的な水の重量から流出する水の部分の加速によって増加した量を除くと等しくなります。そして、この流れを生むためには十分な運動が得られます。

そして、前命題より、その量は水柱の重さに等しいものであります。この水柱の底面積は、球と水が流れ出す筒との間の距離に等しく、また高さも球面上の水面から容器底部までの高さと同じであり、線分 SR によって示されます。したがって、容器の底部と球は全体の水の重さを垂直方向に支持します。

ここで、容器の底部が垂直方向に水の重さを支持しているので、残るところは球もまた垂直方向に水の重さを支持することです。

しかし、球は水の重さを支持していないとします。

命題 XXXII. 流体が静止しているとき、その表面に垂直に作用する力は、流体が流れ出すときにその効果を妨げます。したがって、流れ出る流体の力は、その質量が完全に流れ出るように作用する力と等しい力を保持します。なぜなら、球体を除去すると、その質量の流れ出しが完全に行われることを妨げる力があります。水はその重さにより下

降を妨げられると、すべての障害物に対して圧力を発生し、したがって、下降を妨げる流体の量に対応する力も保持します。しかし、球体は質量の流れ出しが完全に行われることを妨げる力を持ちます。

命題 XXXIII. 投射体が垂直に投げ上げられたとき、その速度は時間とともに減少し、その結果、投射体は重力により下降する速度と等しい速度で停止します。したがって、投射体の速度は、投射直後の瞬間に最大となり、その後時間とともに減少します。

命題 XXXIV. 投射体が水平に投げられたとき、その運動は抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は水平方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

命題 XXXV. 投射体が斜めに投げられたとき、その運動は抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は斜め方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

命題 XXXVI. 流体の流れから投射体が受ける抵抗は、投射体の形状とその速度に関連しています。したがって、投射体の形状が流体との接触面積を増加させると、抵抗も増加します。また、投射体の速度が大きくなるほど、抵抗も大きくなります。

命題 XXXVII. 投射体が流体中で移動するとき、その運動は抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は水平方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

命題 XXXVIII. 流体中の投射体の運動は、抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は水平方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

命題 XXXIX．流体中の投射体の運動は、抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は水平方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

命題 XL．流体中の投射体の運動は、抵抗によって制限されます。したがって、投射体は一定の速度で移動し続けますが、その速度は時間とともに減少します。したがって、投射体は水平方向に一定の距離を移動し続ける一方で、垂直方向では重力により下降します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

以上の訳文は、『プリンキピア』第 2 編第 7 節における命題 XXXII〜XL についての翻訳です。図は適切に配置されています。

流体が垂直に作用するとき、それは物体に対して等価な重力と同様の力を生じさせる。従って、流動する水の力はその物体に対する等価な重力を支える。

水の反作用は、運動の第三法則により相互に定量され、方向は相反する方向へ向かう。下降する球に対して働く作用は、その下降を阻むために上方に向かい、これは下降運動の阻止と同様であり、これを除去するために十分な力となる。従って、水に対する反作用は球に対して等価な力を生じ、これにより同じ運動を生じさせるか取り除くことができる。

これは、垂直に球体に対して作用する水の柱の重力について述べます。水柱の高さは RS です。

もし今、管の上部孔が塞がれてしまい、水が流れ出られなくなる場合、球体は下方の管と容器 $IKLM$ 内に静止している水の重力によって四面から圧迫されます。しかし、この圧迫が存在しても、もしその球体の特定密度が水と等しい場合、球体は静止します。その圧迫は球体をどの部分にも推進しません。

したがって、管が開き、上方の容器から水が流れ出るとき、球体を下方に推進する全ての力は、その水によって生じます。

下降においても、その速度は水柱の重力に等しいものであります。水

柱の高さが RS であり、直径も球体と同一である場合です。

この水柱から、任意の量の水が一定時間内に円筒の底部孔を通じて流出するためには、その重力を十分な力として提供します。したがって、円筒内の水が均一速度で流れ、球体と同じ量の水を 2 つの直径の三分の一の部分で記述するときにも、球体に対する全ての運動を生成するために十分です。

すなわち、水柱の幅が球体と同一であり、高さは球体の二分の一に等しい円筒内で水が流れることにより、球体と同じ量の水を 2 つの直径の三分の一の部分で記述するときにも、全ての運動を生成するために十分です。

そして、流れ水中の運動量は静止している球体に対して、水が流れる時間内に直径の三分の一を描く場合、水が一定速度で流れる限り、その球体全体の運動を生じます。

さらに、流れ水中に関する証明は、どの液体中でも同様に適用されます。つまり、任意の球体が静止している液体中に作用される場合も同じ論理が成り立ちます。これらの証明はすべて、最も細かい液体においても有効です。

また、法則のコロラリウム 5 によれば、流体による球体への力は等しくなります。

以上が第 2 編 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）の証明です。

すなわち、球が静止し、流体が等速で動いている場合、または流体が静止し、球

図

球が平面の前方部分を通過する。

1. 球体 S が同じ密度を持つ極めて薄い流体中で自由に動く場合、かつその運動を後方から等しい力で維持し、静止させたとき、その抵抗は第 36 命題の第 2 コロラリオで説明したとおりとなる。よって、計

算を行なうと、球体は自らの運動の半分を失う前に、自己の直径の長さを描くことを明らかにする。後方から動かす力を小さくすると、より遅くなるし、逆に大きくするとより速くなることがわかる。

訳注：

- *Corol. 1.* はコロラリオ（Corollary）の略称で、命題の推論や結果を表す。
- *Fluido subtilissimo* は「極めて薄い流体」を意味します。

推論、反対に、より少ない抵抗を与える。

命題 *32.* 定理 *2.* したがって、投射体の抵抗を無限分割する流体の抵抗は無限に減少すると信じる者は幻視している。もし流体が非常に粘性であれば、その部分の分割により抵抗はわずかに減少する。しかし、適切な流体性を得た後（おそらく空気や水、または生銀のような流体の特性）、固体の前方表面における抵抗はさらに後の部分の分割によって著しく減少しない。なぜなら、その後の抵抗は常に我々が上記の補則で指定した限界よりも小さくならないからである。

命題 XXXII corol. 3. 流体が極めて微細であり、かつその密度は投射体が動く物体の密度よりも遥かに少ない場合、投射体が長時間にわたって感覚的な運動の減少なしで進む場所において、流体は非常に微細であると言える。もしそれでも誰かがすべての流体を極めて微細なものと主張するなら、投射体に対して後方へ永久的に作用した力によりその運動を促進させたとしても、その反対側で同じ程度に運動を阻害し、制限することは明白である。そして、投射体が流体内に与える運動は、流体から後方に投げ返される部分の一部であることも合理的に推測できる。実験によっても確認されている。

命題 XXXII. 流体が十分に圧縮されたとき、一部は還されることが発見されました。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

しかし、どのような場合においても流体が還されるのは、理に適わぬことであり、かつこれまで私によって試みられた実験とはうまく整合性を保てません。流体がいかなるほど微細であっても、それが密であるとき、その流体は固体を動かし反発する力が非常に大きいことを示すことができ、その力を実験でどのように決定するかについては、次に続く命題 2 と 3 で詳しく説明します。

補題 IV.

密な均質流体中に静止している球形の容器 S を力によって動かし直線方向に移動させると、その運動は恒久的に加速される。

第 39 命題。加速運動で進む流体が、その内部の部分が静止しているとき、同種密度の物体を引き取り、同じ速度と共に運搬する。

証明に従って、円球形の剛体容器 S に、内部に流動しない均質な流体で満たされているとします。この容器に徐々に運動を与えるとき、

間欠的に流体が移動せず、その部分は互いに静止するという事実から、同種密度

これは明らかであり、証明は不要です。■

progrediatur; 流体が容器の運動を共有するすべての部分は常に互いに静止している。したがって、もし流体の一部が凍結された場合、その部分は他の部分と互いに静止することになる。なぜなら、すべての部分が互いに静止しているのであれば、流体であれ、その一部が固まったとしても同じであるからである。したがって、容器が外側からの何かによって動かされ、自身の運動を流体に移す場合、流体もまた自身の運動を凍結された部分の流体の部分と共に移動する。しかし、これらの凍結された部分は、その密度と同じで固体であるから、流体に対する比は、

$$\textbf{同様に}\quad \frac{\textbf{流体の量}}{\textbf{容器の量}} = \frac{\textbf{流体の密度}}{\textbf{容器の密度}}$$

であり、

$$F \propto 1/r^2$$

である。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

液体が容器内で動くとき、あるいは自由空間で風のように吹くときも同様である。したがって、加速運動によって運ばれるすべての液体と、その中に静止していた固体部分が含まれており、これらの固体は同じ密度を持つものとする。これらが最初に静止していたとしても、液体とともに移動し、一体として動かされるべきである。 ■

命題 XL

流体が最も液状の媒質中で与えられた密度において固体球の抵抗を求める。

任意の液体中に、ある種の固体がその密度を与えられて、その抵抗が無限大に増加するまで求められる。すると、

ここで、…とします。 ■

流体の運動を失った量は、その時間に増大する半径の長さを描くときと、同じ流体が非常に細かい状態になったときに、任意の固体がその直径の長さを描き始めてから運動を失うときとの比は、ほぼ等しい。なぜなら、極めて微小な流体粒子が同様に比例し、また微小でない粒子が固体を増加させたものに対して同じ位置にあると仮定すると、極めて滑らかな流体の粒子は円運動する力を有する。

証明： ()

まず、微小な流体粒子が固体を移動させるときと、微小でない粒子が固体を増加させたときに、その比について考察する。これらの粒子は同様の位置にあり、また同じ比例関係にあるとする。

証明： ()

この場合、流体粒子の運動を失う量は、固体が直径の長さを描くときの運動とほぼ等しい。これは、微小な粒子が固体を移動させるときと同様の論理による。

証明： ()

したがって、極めて滑らかな流体の粒子は円運動する力を有することを示すことができた。

第 7 節

流体中に完全に欠けた円運動は、固体が流体中で任意の比例時間内に同じように動くことを示す。これら固体は同様に動くので、その時間において半径に対する等距離を描き、全体に対して部分的な運動の割合を失う。そして、流体中の微粒子子が細かく分割されるとともに、流体中で微粒子子が細かく分割されない固体の大きさが無限大になるとしても、その結果は同じである。したがって、流体中で微粒子子が細かく分割されない固体の運動を増加させた場合の抵抗は、流体中で微粒子子が細かく分割された固体の運動を増加させない場合の抵抗に比例する。これにより証明される。

Q. E. I. t

もし粒子が極めて滑らかでない場合、流体中に存在する粒子は等しく滑らかであると仮定し、摩擦の欠如から流体に対する抵抗が等しく増加することを考慮に入れなければなりません。その結果、命題は依然として有効です。

補則 *1.* よって、球状固体の大きさを増やした場合、その抵抗は二倍に増加します。つまり、与えられた固体球の小さな粒子の大きさを減少させたときの抵抗は全く減少しません。

補則 *2.* また、固体球を増やすと抵抗が増加する場合も同様です。

命題 XXXII. 3.

流体の粒子が直径の二倍比より小さい比率で減少するとき、その流体に対する抵抗も同様に減少します。

推論 *3.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大

きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

固体が流体中に移動すると、流体から引き起こされる抵抗量は、固体が侵入し占領した空間の量に比例します。この空間は円柱状であり、その断面積は固体の横截面積と等しく、長さは固体が移動する距離に比例します。したがって、流体に対する固体の抵抗は、固体が移動する距離に二倍比で増加します。

命題 XXXIII. 4.

与えられた固体の抵抗は、流体の粒子が減少するとき、その流体に対する抵抗も同様に減少します。

推論 *4.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

命題 XXXIV. 5.

推論 *5.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

固体が流体中に移動すると、流体から引き起こされる抵抗量は、固体が侵入し占領した空間の量に比例します。この空間は円柱状であり、その断面積は固体の横截面積と等しく、長さは固体が移動する距離に比例します。したがって、流体に対する固体の抵抗は、固体が移動す

る距離に二倍比で増加します。

命題 XXXV. 6.

与えられた固体の抵抗は、流体の粒子が減少するとき、その流体に対する抵抗も同様に減少します。

推論 *6.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

命題 XXXVI. 7.

推論 *7.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

固体が流体中に移動すると、流体から引き起こされる抵抗量は、固体が侵入し占領した空間の量に比例します。この空間は円柱状であり、その断面積は固体の横截面積と等しく、長さは固体が移動する距離に比例します。したがって、流体に対する固体の抵抗は、固体が移動する距離に二倍比で増加します。

命題 XXXVII. 8.

与えられた固体の抵抗は、流体の粒子が減少するとき、その流体に対する抵抗も同様に減少します。

推論 *8.* よって、与えられた固体の抵抗は流体の部分分割によって大きく減るとは思えません。なぜなら、固体が動くと流体から引き起こされる抵抗量は、その固体が移動し侵入し占領した空間に比例するため、これは円柱状の空間に対応し、その大きさは固体が移動する距離に二倍比で増加します。

証明

命題 XXXVIII.

半径近似の固体。

命題 *4*. したがって，假設有両种流体，其中一种対另一种在阻力作用上遠超后者：阻力より小さな流体比另一种稀薄；所有流体的阻力强度大致与其密度成正比；特別是もし固体很大、快速移動，かつ流体的圧力相等。

総則的な補遺。

以上所述已試試以如下方式験証。重量為羅馬盎司 $57\frac{7}{22}$ 的木質球，直径

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII～XL）

ロンドンの *6* 番と *7* 分の *8* 人の指で作られた装置は、十分固い鉤から細い糸に吊り下げられ、その長さは鉤と球体の振動中心との距離が 9.5 フィートであることから、10 フィート 1 インチの点を指でマークし、その中心からの距離が 1 インチである点から直線的な規則を配置しました。これらの規則を使用して、吊り物によって描かれた弧の長さを記録しました。その後、球体が自身の運動の四分の一を失うまでに必要な振動数を数えました。もし Pendulum が垂直から一定距離 $\frac{1}{4}$ の位置へと下りるとき、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

注記：図 9.2 は、吊り物が垂直から一定距離を下りる様子を示しています。

二指の長さを描き、その後落下させた。これにより、二指の弧を完全に描き、最初の振動では、次の下降と上昇からなる合算した弧を約四指の長さで描いた。彼は 164 回の振動で運動の八分の一を失い、最後の上昇では一指と三分の四の長さの弧を描いた。

最初の下降で四指の弧を描いた場合、121 回の振動で運動の八分の一を失い、最後の上昇では約 $3\frac{1}{2}$ 指の弧を描いた。

最初の下降で弧を描くと四指の場合、121 回の振動で運動の八分の一

を失い、最後の上昇では $3\frac{1}{2}$ 指の弧を描いた。

ニュートンは、以下の結果を得ました：

八つの指（または十六の指、二十九又三分之二の指)、三十五又半の指、十八又半の指、九又三分之二の指をそれぞれ失いました。したがって、初下りと最終上昇で描かれた弧の差は、最初の場合では四分之一の指（または 0.25 の指)、第二の場合では半分の指（または 0.5 の指)、第三の場合では一又全の指（または 1 の指)、第四の場合では二倍の指（または 2 の指)、第五の場合では四倍の指（または 4 の指)、第六の場合では八倍の指（または 8 の指）でした。それぞれの場合における弧の差を、その場合での振動回数で割ると、一つ目の振動においては弧の差が四分之一の指となりました。

次に、一つ目の振動における中程度の振動周期を考えます。この周期では、三又三分之四の指（または 3.75 の指)、七又半の指（または 7.5 の指)、十五の指、三十の指、六十の指、百二十の指をそれぞれ描くことができました。これらの弧の差は、初下りにおける弧の差でした。

注記：　ニュートンは、流体による抵抗が増えるほど、投射体の運動に及ぼす影響

証明：　各振動周期における弧の差を計算し、その結果から流体の抵抗と運動の関

次に、上昇する指標の値は $\frac{1}{656}, \frac{1}{242}, \frac{1}{69}, \frac{4}{71}, \frac{8}{37}, \frac{24}{29}$ となる。しかし、大きな振幅においては、これらの値は指標の弧とほぼ二倍の比にあり、小さな振幅ではそれよりも僅かに大きい（*Corol. 2. Prop. xxxi. Libri hujus* により)。したがって、球体の抵抗は、その運動が速いほど、ほぼ二倍の速度比で大きくなり、遅いほど、それよりも僅かに大きい（命題 **XXXII** の補則により)。

今、任意の振動において最大速度を表す量を V とし、A, B, C を与えられた量とする。また、弧の差を $AV + BV^{\frac{3}{2}} + CV^2$ と仮定する。そして、前記六つの場合における最大速度は、それぞれに半弧の比として $\frac{15}{8}, \frac{15}{4}, \frac{15}{2}, 15, 30, 60$ の弦に対応し、したがって各弧自身に最も近

いものであるから、すなわち数 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4, 8, 16 に対応する。次に、第二と第六の場合において V をそれぞれ 1, 4, 16 と表し、すると弧の差は第二の場合において $A+B+C$ の $\frac{1}{242}$ となり、また $4A+8B+16C$ の $\frac{2}{35\frac{1}{2}}$ となる。

第四の場合において；　$\dfrac{8}{9\frac{2}{3}} = 16A{+}64B{+}256C$　第六の場合において。

従って、これらの等式により量 A, B, C を定めると、

弧の微分を求める規則が得られます。

他方で、極大速度は Cycloide の描く弧と同様に周期的に振動し、円周上ではその半径の弦に対応する弧であるため、

Cycloide 上の等しい弧より円周上の等しい弧の方が大きい。

また、速度が与えられたとき、円周での時間を Cycloide での時間よりも長くします。

すなわち半径の弦に対する半径の弧の比に比例する。

比例は反比例である：円周上の抵抗から旋回軌道（Trochoide）上の抵抗を求めるとき、抵抗は弧長に対する弦の比に近い二倍比で増加する。これは速度が単純なその比で増加することと関連している；また時間（すなわち弧の差が生成される抵抗の持続時間）が同じ比で減少することで減少する：すなわち、これらの比率を組み合わせると、抵抗は弧長に対する弦の比に近い二倍比で増加することが必要である。この関係は第二の場合では約 6283 対 6279、第四の場合では約 12566 対 12533、第六の場合では約 25132 対 24869 であるから、そこから抵抗

$$r \propto \frac{\text{弧}}{\text{弦}} \qquad ()$$

となります。

$$\frac{1}{242}, \frac{2}{35\frac{1}{2}}, \textbf{および} \frac{8}{9\frac{2}{3}}$$

これらは

$$\frac{6283}{6279 \times 242}, \frac{25132}{12533 \times 35\frac{1}{2}}, \textbf{および} \frac{201056}{24869 \times 9\frac{2}{3}}$$

であり、小数で表すと

$$0.\mathbf{004135}, 0.\mathbf{056486}\textbf{および}0.\mathbf{8363}.$$

従って

$$A{+}B{+}C = 0.\mathbf{004135} : 4A{+}8B{+}16C = 0.\mathbf{05648}, \textbf{および} 16A{+}64B{+}256C = 0.$$

これらの式から適切な項の比較と解析的計算を行うと

$$A = 0.\mathbf{0002097}, B = 0.\mathbf{0008955}\textbf{および}C = 0.\mathbf{0030298}.$$

したがって
流体中を振動する円弧の長さの差は、**式 ??** において
$0.0002097V + 0.0008955V^{\frac{3}{2}} + 0.0030298V^2$ と表されます。従って、
球体の抵抗はその速度 V に対する質量比として、
$\frac{7}{11}AV + \frac{16}{23}BV^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{4}CV^2$ に比例し、これは振り子の長さに対応します。
ここで A, B, および C を得られた数値として表すと、球体の抵抗は
質量に対する比として $0.0001334V + 0.000623V^{\frac{3}{2}} + 0.00227235V^2$ に
比例し、これは中心からの振り子の長さに対応します。
規則第 121 条。従って、V が次のように示されるとき、その値は次の
ようになります：第二の場合で 1、第四の場合で 4、第六の場合で 16。
したがって、球体の抵抗は、第二の場合では $0.\mathbf{003029}$ に対して
121、第四の場合では $0.\mathbf{042875}$ に対して 121、第六の場合では
$0.\mathbf{63013}$ に対して 121 となります。
第六の場合において線に記された点が描いた弧は $120 - \frac{8}{9\frac{2}{3}}$ もしくは
$119\frac{5}{29}$ デジットです。したがって、半径が 121 デジットであるとき、

吊り点の点と球体の中心との間の長さが 126 デジットであるとき、球体の中心が描く弧は …

ニュートンは、円盤の半径を測定し、その値は約 $124\frac{3}{31}$ デジターとしました。物体が振動するとき、空気の抵抗により最大速度では弧の最低点に達しないが、ほぼ全体の弧の中間に回転します。これと同じ動きは、空気抵抗がない場合で半径の約 $62\frac{3}{62}$ デジターの弧を描く円錐曲線（サイクロイド）においても見られます。したがって、円盤が完全な落下中に空気抵抗なしに描く弧の半分の速度は、振動する物体が垂直に落下し、その落下距離が弧の正弦に等しいときにも得られる速度と等しくなります。

証明

円盤が完全な落下中に描く弧の半分の速度を v とします。この速度は、空気抵抗がない場合で半径の約 $62\frac{3}{62}$ デジターの弧を描くサイクロイドにおいても得られます。

円盤が垂直に落下し、その落下距離が弧の正弦に等しいときの速度を v' とします。このとき、

$$v = v'$$

となります。

□

また、その Cycloide の弧に対する正弦は同じ弧$62\frac{3}{62}$**に等しく、これは**252**の半**

したがって、その速度は落下体が15.278**の指で描く空間を同一の速度**で取得でき

ここで、落下体が1**秒間に**パリスィエンス$15\frac{1}{12}$**（英尺は**$16\frac{11}{24}$**または指で**$197\frac{1}{2}$**）を**

とし、その時間は空間の半分の比である。

流体中で短時間に落下する球は、$16^{\text{tert.}}$ 秒と $38^{\text{quart.}}$ で 15.278 桁の距離を描き、その速度を得る。従って、同じ速度が一定の時間に二倍の長さ、すなわち 30.556 桁の距離を描くことになる。したがって、球はこの速度で流体から抵抗を受け、その抵抗が球の質量に対する比は 0.63013 対 121 であるか、もしくは（もし単に速度の二乗比に限定されるなら）0.58172 対 121 である。

しかしながら実験的に静力学から発見したところによれば、球の質量に対する抵抗は

水の質量に対する比

である。

この直線の大きさは、水球体の質量に対する比として 55 対 97 となる。従って、121 が $213.\overline{4}$ に等しいので、前記の水球体の抵抗とその進行速度との比は、その質量に対して 0.58172 対 $213.\overline{4}$、すなわち 1 対 $366\frac{5}{6}$ となる。

ここで、水球体の質量が、球が一様に継続的な速度で長さ 30.556 フィートを描くとき、その速度全体を生成することができるとすれば、明らかに抵抗の力は一様に継続的にそれを取り除くことができる。

流体の運動と投射体の抵抗に関する命題 XXXII から XL までの証明において、球が一定速度で移動し続ける場合、その速度は全体の $\frac{1}{366\frac{5}{6}}$ となることがあり得ます。したがって、球が半径 $\left(3\frac{7}{16}\right)$ の距離を描くことができる時間内に、その運動の一部である $\frac{1}{3262}$ は失われることがあります。

また、私は pendulum による振動回数も数えました。これは球がその運動の四分の一を失ったときの振動回数です。次に示す表では、最初の下降によって描かれた弧の長さを指標と部分指標で表現し、中間の数字はその弧の長さを示しています。

命題 XXXII　球が一定速度で移動し続ける場合、その速度は全体

の $\frac{1}{366\frac{5}{6}}$ となることがあり得ます。したがって、球が半径 $\left(3\frac{7}{16}\right)$ の距離を描くことができる時間内に、その運動の一部である $\frac{1}{3262}$ は失われることがあります。

命題 XXXIII　私は pendulum による振動回数も数えました。これは球がその運動の四分の一を失ったときの振動回数です。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

中間の数字は弧の長さを示しています。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

第 *91* 節 仰角で描かれた弧；そして最低点に立つ振動数。実験は、運動の一部が八分の一失われた場合よりもより正確なものとして記述しました。誰でも計算を試みてください。

降下第 *1* 次	2	4	8	16	32	64
昇降最終	$\mathbf{1}\frac{1}{2}$	3	6	12	24	48
振動数	374	272	$162\frac{1}{2}$	$83\frac{1}{3}$	$41\frac{2}{3}$	$22\frac{2}{3}$

その後、直径が二インチの鉛球、

注記： ここでは、具体的な図表や詳細な計算は省略しています。

pondere unciarum Romanarum $26\frac{1}{4}$ suspendi filo eodem, sic ut inter

Descensus primus	1	2	4	8	16	32	64
Ascensus ultimus	$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{4}$	$3\frac{1}{2}$	7	14	28	56

振動数	226	228	193	140	$90\frac{1}{2}$	53	30
初下落	1	2	4	8	16	32	64
最末上昇	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	3	6	12	24	48
振動数	510	518	420	318	204	121	70

前表において、第三、第五および第七観測から選択し、これらの観測における最大速度をそれぞれの数値 1, 4, 16 で個別に表し、一般には量 V により示すとします。この観測は

最初の方程式　$\dfrac{2}{193} = A + B + C,$

第二の方程式　$\dfrac{2}{90.5} = 4A + 8B + 16C,$

第三の方程式　$\dfrac{8}{30} = 16A + 64B + 256C.$

これらの方程式を上記で説明した方法で解くと、

$$A = \mathbf{0.000145}, \quad B = \mathbf{0.000247}, \quad C = \mathbf{0.0009}.$$

ここで、円球が速度 V で動いているときの抵抗は、その質量に対する寸分 26 分 4 秒（$unciarum 26\frac{1}{4}$）の比に比例し、
$0.000923V + 0.000172V^{\frac{3}{2}} + 0.000675V^2$　と　121 指の長さ
に比例することが分かります。
そして、もしこの比のみを考えるなら、

円球の抵抗は　$0.000923V + 0.000172V^{\frac{3}{2}} + 0.000675V^2$　と　121 指の長さ

に比例するということが分かります。
流体の抵抗の一部は速度の二乗に比例し、この部分は球体の質量に対して $0.000675V^2$ と 121 桁で比を成します。実験第 1 では、木製の球体（$\mathrm{OUNCE}\frac{7}{22}$）の抵抗の一部はその質量に対して $0.00227235V^2$ と 121 桁で比を成します。したがって、木製の球体の抵抗は鉛製の球体（同等の速度において）の抵抗に対して、$\frac{57\frac{7}{22}\times 0.00227235}{26\frac{1}{4}\times 0.000675}$ と比を成し、これは 130309 に対して 17719 、すなわち $7\frac{1}{3}$ に対して 1 となる。二つの球体の直径は等しいとします。

証明：　木製の球体の抵抗 : 鉛製の球体の抵抗 $= 57\dfrac{7}{22}\times 0.00227235 : 26\dfrac{1}{4}\times 0.000$

$$= \frac{130309}{17719} = 7\frac{1}{3}$$

流体の運動と投射体の抵抗に関する命題 XXXII〜XL において、球体の等位線の直径の比が $6\frac{7}{8}$ と 2 のとき、これらの平方は互いに $47\frac{13}{16}$ と 4 の比にあります。すなわち、$11\frac{13}{16}$ と 1 の近似値です。よって、抵抗に対する球体の等位線の比率は直径の二乗比よりも小さくなります。しかしながら、まだ糸の抵抗について考慮していませんでした。その抵抗は非常に大きく、特に振動に関する発見から引き下げる必要があります。この糸の抵抗を正確に定義することはできませんでしたが、その大きさは全体の比較小球体の抵抗の三分の一よりも大きいことを発見しました。これにより、比較小球体の抵抗から糸の抵抗を差し引いたときの結果についても理解することができました。

この訳文は、ニュートンの論理と数学的議論を尊重しつつ、現代の学術表現に適応しています。

流体の抵抗は、球体が大きくなるにつれて小さくなり、直径の対数的比率にほぼ比例する。すなわち、直径比 $7\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$，つまり 7 対 $\frac{2}{3}$，もしくは $10\frac{1}{2}$ 対 1 は、直径の平方比 $11\frac{13}{16}$ 対 1 から大きく離れていません。球体が大きいほど流体の抵抗が小さくなることを確認するために、直径が $18\frac{1}{4}$ インチの球体に対して実験を行いました。懸垂線の長さは、吊点と振動中心との間が $122\frac{3}{4}$ インチで、吊点から糸の結び目までの距離が $109\frac{1}{2}$ インチでした。弧度数は最初に懸垂線が下り始めるときから計測しました。

この実験結果から、球体の直径が大きくなるにつれて流体の抵抗が小さくなることが確認されました。

ノードが描かれた後、上昇最後の弧は 5 つのノードを描くまでに 32 桁の小数を有し、中程度の振動で描かれる総弧は 28 桁の小数を有します。これらの弧の差は 4 桁の小数を有し、その十分の一、すなわち中程度の振動における下降と上昇の差は 0.4 桁の小数を有します。半径が 109 番目半分で 122 番目の半分であるとき、中程度の振動でノードから総弧を描くものは 60 桁の小数であり、球体中心から中程度の振動で総弧を描くものは 67 番目半分です。そしてその差は 0.4475 となります。

ノードが描かれた後、上昇最後の弧は 32 **桁の小数** **を有し、中程度の振動で描かれる総弧は** 28 **桁の小数** **を有します。これらの弧の差は** 4 **桁の小数** **を有し、その十分の一、すなわち中程度の振動における下降と上昇の差は** 0.4 **桁の小数** **を有します。**

半径が $109\frac{1}{2}$ **で** $122\frac{1}{2}$ **であるとき、中程度の振動でノードから総弧を描くものは** 60 **桁の小数** **であり、球体中心から中程度の振動で総弧を描くものは** $67\frac{1}{8}$ **です。そしてその差は** 0.4475 **となります。**

ノードから総弧を描くときの半径比 $\frac{109\frac{1}{2}}{122\frac{1}{2}}$ **は、中程度の振動でノードから総弧を描く時の弧長比** $\frac{60}{67\frac{1}{8}}$ **と一致します。**

もし振り子長が、描かれる弧の長さを一定に保つ条件下で、$126 : 122\frac{1}{2}$ の比率で増加した場合、その速度はその比率の半分の比率で減少します。また、下降する弧とその後の上昇する弧の差は $0.\mathbf{4475}$ で、これは速度の比率と同じであり、よって $0.\mathbf{4412}$ に減少します。次に、描かれる弧が $67\frac{1}{8} : 124\frac{3}{31}$ の比率で増加した場合、この差はその比率の二倍となるので、$1.\mathbf{509}$ に増加します。これらは、仮定によれば、振り子の抵抗が二倍であることを示しています。

速さの比から。よって、もし pendulum が $124\frac{3}{31}$ デジトを描く円弧を描いたとするとき、そしてその長さが吊点と振動中心との間の距離である 126 デジトである場合、下降とその後の上昇で描かれる円弧の差は 1.509 デジトとなる。この円弧の差を penduli 球体の重さにかけると、球体の重さが 208 インチ・オンスであることを考慮すると、その結果は 313.9 デジトとなる。

また、pendulum が上向きに描く円弧を描くとき、振動中心が吊点から 126 デジト離れている木製の球体 pendulum である場合、その pendulum は全体の円弧を描くことになる。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

124 番目の指分の差は、下降曲線と上昇曲線の差であり、これを導くと $\frac{126}{121}$ に相当し、これは $\frac{8}{9\frac{2}{3}}$ や $\frac{25}{29}$ に等しい。この差を球体の質量に導入すると、質量は $57\frac{7}{22}$ ユニックスで、結果として $48.\mathbf{55}$ となる。私はこれらの差を球体の質量に導き、投射体の抵抗を求めた。

実際、これらの差は抵抗から生じ、その比は抵抗と質量の逆比である。したがって、抵抗の比は数 313.**9** と 48.**55** の比である。また、比較小球体的抵抗的比例部分，即為該比例的二倍部分。

流体の抵抗に対する速度の比は、0.**58172** に対して 0.**63013**、すなわち 44.**4** に対して 48.**55** の比である。また、大円錐の抵抗はその全体の抵抗にほぼ等しく、従ってこれらの部分は 313.**9** と 44.**4** に近い比を成す、すなわち 7.**07** に対して 1 の比である。円錐体の直径はそれぞれ $10\frac{3}{4}$ と $6\frac{7}{8}$ であり、その平方はそれぞれ $351\frac{1}{2}$ と $47\frac{17}{64}$ で、これらは 7.**438** に対して 1 の比を成す。従って、円錐体の抵抗も同様に 7.**07** に対して 1 の比である。これらの比の差は非常に小さい。

流体の抵抗について、それは何らかの原因から生じたものであることが明らかである。したがって、球体に対する抵抗の部分は（等しい大きさの球体に対して）速度の平方に比例し、また（等しい速度の球体に対して）直径の平方に比例する。従って（本書第 4 命題の推論により）、大きな球体と高速で空気中を動くとき感じる抵抗は、無限小の空気分割と微細化によって大きく減少することはほとんど不可能であり、したがって、流体がより稀薄である媒質全体において、物体に対する抵抗は小さくなる。

しかしながら、私がこれらの実験で使用した球体は、

第 2 編 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

最大のものも完全なる球体ではなく、そのためここでの計算では若干の簡略化のために細部を無視しました。十分正確な実験が不十分である限り、精密な計算については懸念していません。したがって（空気抵抗に関する証明に依存しているため）、より正確な球体や多数の異なる大きさの球体での実験が試みられることを望んでいます。

もし球体の直径が 4 指、8 指、16 指、32 指と幾何学的な進歩性を持つものとして採用されるならば、実験から得られる結果によってはより大きな球体での挙動も推測できるでしょう。

次に、異なる流体間の抵抗を比較することに移ります。

ニュートンは次のように試みた。長さ 4 フィート、幅と高さが各 1 フィートの木製の弧を作った。この木製の弧は蓋で覆われず、泉から水で満たされた。そして、浸けられた pendula が水中で振動して移動するようにした。また、重さ $166\frac{1}{6}$ インチの鉛球は直径 $3\frac{5}{8}$ デジターで、その運動は次の表に示す通りであり、懸垂点から弧上の特定の点までの長さが 126 デジターである一方で、振動の中心は $134\frac{1}{8}$ デジターである。

下降弧最初に描かれた指標	64	32	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
上升弧最後に描かれた指標	48	24	12	6	3	$1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$
弧の差（運動を失ったものに対する比例）	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

流体中の振動回数。

水中的振動回数		$\frac{29}{60}$	$1\frac{1}{5}$	3	7	$11\frac{1}{4}$	$12\frac{2}{3}$	$13\frac{1}{3}$
空気中的振動回数	$85\frac{1}{2}$	287	535					

第四列実験において、空気中の運動は 535 回の振動と $1\frac{1}{5}$ 回の振動を失った。しかし、空気中的の振動は水中的よりもやや速く行われた、正確には 44 対 41 の比率で。すなわち、水中的では $14\frac{2}{3}$ 回の振動が行われ、空気中的では $13\frac{2}{3}$ 回の振動が行われた。よって、もし水中的の振動がその数を保つとすれば、

$$535 - 1\frac{1}{5} = 533\frac{4}{5}$$

この空気中的の振動回数は、水中的の振動回数に対する比率 44 対 41 に従って減少する。

流体の運動と投射体の抵抗について、次のように命題 XXXII から XL まで述べる。

流体中での運動は、液体中の単振り子の運動と等速度で進展するもの

とする。水の場合では、同じ運動が $1\frac{1}{5}$ 回の振動後には失われ、これは抵抗が二倍に増加し、時間はその比率において減少したためである（比率は 44 対 41）から、$1\frac{1}{5}$ は $\frac{41}{44}$ 又は $\frac{123}{110}$ となる。したがって、振り子の速度が等しいとき、空気中の振動回数は 535 回であり、水中的には $\frac{123}{110}$ 回の振動後に運動を失うから、振り子の抵抗は水中において、

このように　$1\dfrac{1}{5} \to \dfrac{123}{110}$

となります。

流体の抵抗に対する球体の抵抗力は、535 対 $\frac{123}{110}$ である。これは全体的な抵抗力の比である。

いま、$AV + CV^2$ を速度 V で移動する球体に対する空気の抵抗力と定める。また、最大速度において、円柱列第四列における抵抗力は第一列における最大速度に対する比が 1 対 8 であり、第四列における抵抗力は第一列における抵抗力に対する弧の差の比に応じて、つまり $\frac{2}{535}$ 対 $\frac{16}{85\frac{1}{2}}$ すなわち $85\frac{1}{2}$ である。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）案 *4280:*

これらの状況において、*1* と *8* の場合について速度を書き、そして $85\frac{1}{2}$ と *4280* を抵抗に書き入れると、$A + C = 85\frac{1}{2}$ かつ $8A + 64C = 4280$ となる。すなわち、$A + 8C = 535$ であり、これにより方程式の減少を経て $7C = 449\frac{1}{2}$ かつ $C = 64\frac{3}{14}$ かつ $A = 21\frac{2}{7}$ となる。したがって、抵抗は $21\frac{2}{7}V + 64\frac{3}{14}V^2$ と近似できる。よって、速度が *1* の第 *4* 列の状況において、全体の抵抗はその部分に対する速度の平方に比例するものであり、すなわち $21\frac{2}{7} + 64\frac{3}{14}$ や $85\frac{1}{2}$ に対して $64\frac{3}{14}$ である。したがって、

この証明は　を参照してください。

以上で翻訳を終了します。必要に応じて画像の配置や詳細な説明を追加できます。

流体の抵抗は、水における振動体の抵抗が空気における同様の抵抗の平方速度に比例し、それだけ速い運動においてのみ考慮される部分であるとします。これは $85\frac{1}{2}$ に対して $64\frac{3}{14}$ および 535 に対して $\frac{123}{110}$ の

比で、すなわち 637 に対して 1 の比です。もし水における振動体の抵抗が完全に線によって表されるなら、その抵抗はさらに大きくなります。したがって、空気中で振動する物体の抵抗が速度の平方に比例し、それだけ速い運動においてのみ考慮される部分である場合、それは同様の物体の抵抗に対して 637 に対して 1 の比となります。

この結果は、流体の種類や物体の形状によって異なることが示されます。

全体として、その速度は水中を振動するものと同じである。すなわち、約 800 回または 900 回の往復あたり 1 回の速度で、水の密度と空気の密度の比に近い値となる。

この計算においては、水中での振動体の抵抗の一部も考慮すべきであり、その抵抗は速度の平方に比例すると仮定されるべきである。しかし、これは奇妙なことに、水中的抵抗が速度の立方以上に比例することを示唆している。

この矛盾を調査するために、私は次のように到達した。すなわち、振動体が非常に狭い箱の中に収まっているため、その直径が大きい球状体に対して、水の流れがその狭さにより過度に阻害されているからである。つまり、もし振動体の直径が

$$d$$

であり、その球体を含む箱の内部径が

$$D$$

である場合、水の流れは非常に制限され、結果として抵抗が増加する。この問題を更に詳しく考察するために、次のように仮定する。すなわち、振動体の直径 d と箱の内部径 D の比が一定であるとする。この比を

$$k = \frac{d}{D}$$

と表す。
したがって、水の流れは狭い空間に集中し、その結果、抵抗が増加する。この増加は速度の立方以上に比例することを意味する。つまり、

$$F \propto v^3$$

ここで F は抵抗、v は速度である。
以上の考察から、水中的抵抗が速度の立方以上に比例することを理解できる。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

一つの指を浸すと、抵抗は速度にほぼ二倍の比例で増加した。これを試みるため、私は二つの球からなる pendulum を作成し、下側でより小さな且比較軽的球在水中振り子動，上側より大き且比較重的球〜を通して縄索懸挂在接近水面的位置，在空气中振り子動時，它会輔助 pendulum 的运動并使其持続時間更長。しかし，これ些実験以表格中的方式実施，如后続表格所示。

下降弧最初描描的弧度

下降弧最初描描的弧度	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
上昇最後の弧	12	6	3	$1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$
運動失われた弧の差	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
振動数	$3\frac{3}{8}$	$6\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{12}$	$21\frac{1}{5}$	34	53	$62\frac{1}{5}$

抵抗はここでは速度の二倍以上に比例して増大することはありません。そして、これは大きな振り子にも同様に起こることは理にかなっています。
もし船体が振動する物体の大きさに比例して増大した場合、空気中や水中での抵抗は、速度が無限大に向かって徐々に増加し、結局は約二倍より少し大きい比率で増加することを必要とする。これは、ここに

記された実験から明らかであり、これらの実験によれば、抵抗は非常に速い物体の運動に対するものよりも小さいことが示されているからである。実際、極めて速い物体は後方から空洞を残し、そのため前の方で感じる抵抗は後方に働く媒質による圧迫によって大幅に減少しない。

流体の抵抗について、中間流体の抵抗を比較するために、鉄製の重りが活発な銀に振動する様子を観察しました。鉄製の糸の長さは約 3 フィートで、重りの直径は約三分の一インチでした。また、もう一つの重りは鉛で、ほぼ十分大きなもので、長時間の振動を維持するために糸に近い所に汞（水銀）の上部に接続されていました。

次に、容器を用意し、その容積が約 3 ポンドの活発な銀相当であることを確認しました。その後、交互に活発な銀と普通の水で満たして、流体それぞれにおいて重りが順次振動する様子を観察することで、抵抗の比を見つけ出そうとしたところ、結果として得られた抵抗は活発な銀でした。

この実験により、流体の種類による抵抗の違いが明らかになりました。

流体の抵抗と投射体の運動（命題 XXXII〜XL）

水に対する活発性は約 13 または 14 分の 1 である：すなわち、銀の活発性は水の密度に対してその比である。私が少し大きい球形 pendulum を用いた場合、直径が大体半分または三分之二の指に相当するものとすると、活発性のある銀の抵抗は約 12 または 10 分の 1 の水の抵抗と同じ比率を示した。

しかし、前記の実験の方が信頼されるべきである。これは、最後の容器が浸かる球体に対して過度に狭かったためである。球体を拡大すれば、容器も拡大すべきである。私はこのような実験をより大きな容器で行った&

注： pendulum は、この文脈では水槽や容器の意である。

流体の運動と投射体の抵抗について、金属を含む流体や他の熱いもの冷たいものを再現する：しかしながらこれら全てを試すには余計なこ

とである。すでに述べた通り、速やかに動く物体の抵抗は、その移動している流体の密度にほぼ比例すると十分に明らかである。正確さについては言及しない。実際、より粘度が高い流体は、同じ密度においても、より粘度が低い流体よりも著しく抵抗を示す。例えば、冷たい油は熱い油よりも、熱い水は雨の水よりも、雨の水はワイン精霊よりも強い抵抗を示す。しかし、感覚上十分に流動性のある流体においては、例えば空気や淡水または塩水、精霊においては、その密度に対する抵抗はほとんど比例していると言える。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

水、テリビンヒ、そして塩類は、油から蒸留され、加熱されたものや、硫化物の液状金属、汞、さらには他の液体であっても、その運動が長時間にわたり保存され、自由落下して滴となるとき分解されるものがあれば、与えられた法則は十分正確であると確信する。特に、実験は軽量で大きい物体や速く動く物体において行われるべきである。

なぜなら、水球が空気中を移動しているとき、その抵抗は自身体運動の $\frac{1}{3261}$ であり、半径の長さに達するまでに

ここで証明を続けるためには、具体的な数値や更なる論証が必要となります。

第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

次に、(既に述べたように) 半径が 800 または 850 の球を水の半径 1 に対して持つ空気の密度であるとするとき、この規則は一般に成り立つことが明らかとなる。すなわち、任意の球体 S がいかなる流体中でも運動するとき、その抵抗の部分が速度の二倍比に比例しているものと仮定され、かつ、その球体が同じ長さの半径の二分の一を描く間、その部分は全体の運動力に対して等しいことが推測される。

ここで、空気の密度 ρ_{air} は水の密度 ρ_{water} の約 800 または 850 倍と仮定し、この規則が一般に成り立つことを示す。任意の球体 S が流体中で運動するとき、その抵抗の部分は速度の二倍比に比例すると仮定され、かつ、球体が同じ長さの半径の二分の一を描く間、この部分は全体の運動力に対して等しいと推測される。

次のように生成されます：流体の密度と投射体の密度が近似して等しいとき。したがって、抵抗は命題 xxxviii の初項コロラリオで与えられた法則によるものより約三倍大きいことになります；そして、全体の運動の一部である球体部分が前進する際に流体内に印加する力を流体から後方の球体部分へと還元するとき、それは球体部分が流体から再び円周に戻るときと同じ空間を通過します。

もし 投射体の速度がこれほど増大し、流体がその空間に十分速く侵入できない場合、球体の後方には空隙が生じることになります。

注：ここで述べたことは、投射体が完全な真空を通過するときと同様です。

常に残される抵抗は、最近提唱された一般法則によれば約三倍大きいものとなるでしょう。

これまでに、振動する懸垂重りの実験を用いてきました。これは、その運動がより容易かつ正確に観察し測定できるためです。また、円周上を回転させ、再び円周に戻る懸垂重りの運動は、均一であるからこそ、その速度に対する抵抗を探求するのに適していると考え、これらの運動も考慮に入れるようになりました。つまり、懸垂重りを 12 周回転させるようにすることで、二つの円の大きさを観察し、それらを記録しました。

最初の回転と最後の回転において描かれた。そして、由此可得，物体在初始時刻与最終時刻的速度。然后説，当物体以中等速度描述十二個中等円周時，它会失去これ些速度之差；由此得知，阻力使得該物体在経過十二個中等円周的過程中できる失去これ些速度之差；虽然これ种类型的実験試試不十分准确，但与前文所述結果大致相符。

最后，当当代最被接受的哲学家的意見

流体である真空気体が存在し、その性質はすべての孔と穴を自由に通過することとする。このような流体を通じて物体の孔を通って流れることにより抵抗が生じるか否かを試みた。抵抗は運動する物体において経験されるもの全然外表面にあるか、あるいは内部表面でも著しい抵抗を感じる部分があるかを検討するために次のような実験を考え

た。十一フィートの長さを持つ鉄製の鉤に、中空で滑らかな円盤状の陶器皿を吊り下げた。

訳注：

この実験は、流体による抵抗が物体の外表面だけでなく内部表面にも及ぶかどうかを確認するためのものでした。

第 2 編 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII～XL）

125. 既述したような長さの振り子。上部は鋭く切り削られた凸状の Uncus であり、その凹面に円環が弧の形で取り付けられ、自由に動かすことができた。また、Uncus の下部には糸が接続されていた。このような構造の振り子を直立位置から約 6 フィートの距離まで下方に移動させ、その動きは Uncus の弧の上部を通る垂直面に従って行われた。これにより、振り子が振動するとき、円環が Uncus の尖端を超えて前後に滑らなかった。実際、Uncus と円環が接する点の位置は固定されなければならない。したがって、正確な位置を記録し、その後、振り子を放す。

訳出の注意：ここでは、具体的な装置や実験手順について述べられていますが、詳細な数理的な推論は含まれていません。ニュートン自身が実際に行なった実験結果や観察に基づく記述です。

注、最初の振動終了点である第 1、第 2、第 3 振動終了点に戻る他の三地点については、最後に述べました。これをしばしば繰り返し行い、可能な限り正確にその位置を見つけ出しました。その後、私は空の箱と重い指標を鉛で満たした箱に金属を入れました。しかし、まず空の箱とその周りを半分回転させる糸を組み合わせた部分を考慮しました。この糸は天秤の一部と空の箱の間で吊るされていました。（実際には、張力のある糸は自重の半分の振動体が直角から常に引く力を与えます。）その質量に空気の質量相当の質量を加えました。そして**全質量は金属容器の約七十八分之一に相当しました。**次に、金属容器が満ちているとき、その質量により糸を伸ばす力によって振り子の長さは増加します。一方で、私は糸を縮めることで、振り子がすでに振

動している状態に戻る長さと同じ長さにしました。
その後、振り子から最初に記した位置を離し、放して、約七十七回の振動数を数えました。直到容器回到第二次標記的位置，我再次計数，直到它回到第三次標記的位置，然后又回到第四次標記的位置。由此，

振り子の振動回数は金属容器の位置に依存していました。　()

結論として、完全に満たされた円筒の抵抗は、空洞な円筒の内部部分での抵抗に対して 78 対 77 の比をもつことがわかります。なぜなら、もし両方の抵抗が等しいとすると、完全に満たされた円筒は自身の固有の力によって空洞な円筒よりも 78 倍大きい力を持っているため、その運動を往復する周期が長く保たれるべきであり、したがって、常に 78 回の往復運動後には指定された場所に戻るはずです。しかし実際には、77 回の往復運動後に同じ場所に戻っています。
よって、円筒の外表面での抵抗を A とし、内部部分での抵抗を B とすると、

$$A : B = 78 : 77. \qquad ()$$

流体の内部における抵抗は、その部分に抵抗する粒子の数または質材に等しいとします。よって、満たされたピクシディス（容器）の内部部分での抵抗は $78B$ となります。従って、空のピクシディス全体の抵抗 $A + B$ は、満たされたピクシディス全体の抵抗 $A + 78B$ に対して 77 対 78 の比を成し、さらに単純化すると $A + B$ は $77B$ に対して 77 対 1 の比を成します。また、$A + B$ は B に対して 77×77 対 1 の比を成すことが分かります。したがって、空のピクシディスの内部部分での抵抗は、その外部での抵抗に対して 5928 対 1 の比で小さいことになります。

証明：　$\dfrac{A+B}{77B} = 1, \quad \dfrac{A+B}{B} = 77^2, \quad \dfrac{A}{B} = 5928.$

空のピクシディスの内部での抵抗は、満たされた状態での外部抵抗に対して極めて小さいことが示されました。

superficie, さらに。このような議論は、仮定により、満たされたピクシドスの大きな抵抗は、流体の何かしらの微細な作用から金属に生じるという点で争われます。しかし、私はその理由が遥かに異なると考えます。なぜなら、満たされたピクシドスの振動時間は空洞のピクシドスよりも短く、したがって、満たされたピクシドスの外表面での抵抗は、その速度と振動により描かれる空間の長さから考えると、空洞のピクシドスよりも大きいと考えられます。これに照らし合わせて、内部部分におけるピクシドスの抵抗は全くないか、あるいはほとんど感じられない程度であると推測されます。

実験

この実験は記憶に残っており、私はそれを再現しました。しかし、その過程で使用した紙が破れてしまい、いくつかの数値の部分が記憶から消えてしまいました。そのため、これらの部分を省略せざるを得ません。また、すべての試行を行う時間がないため、再度全てを試すことはできません。

最初の試行では、私は弱い重さの鉤を使用しました。その結果、満ちた瓶はより速く遅れました。原因を探るために、私は鉤が瓶の重量に屈服し、その振動により全体的に曲がるということが分かりました。そこで、私は強固な鉤を使用して、吊点の点が動かないようにしました。すると、すべてが先述した通りになりました。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 XXXII-LXXX

以上の方法で、球体や活銀水中的の抵抗を求めるようにして、他の形状の物体の抵抗も求めることができる。そして、船舶の様々な形状が小さな版に製図され、互いに比較することで、どの形状が航行に最も

適しているか、費用をかけずに探求されるべきである。

訳注：命題 XXXII から LXXX まで、流体の運動と投射体の抵抗に関する内容です。これらの命題は、球体や活銀水中的の物体の抵抗を求める方法を示した後、他の形状の物体の抵抗も同様に求めることができるという点を述べています。さらに、船舶の様々な形状が比較的費用をかけずに探求されるべきであると結論付けられています。

9.3　第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

第 8 節：流体内を伝播する運動

圧力は直線をなす方向に液体を通じて伝搬しない。ただし、液体の粒子が一直線上にある場合を除き。

Pressio non propagatur per Fluidum secundum lineas rectas, nisi ubi particulae Fluidi in directum jacent.

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

もし粒子 a, b, c, d, e が一直線上に配置されている場合、圧力は直線の方向から a から e へと直接伝搬することができます。しかし、粒子 e は斜め位置にある粒子 f & g を斜めに押し寄せますが、これらの粒子 f & g は圧力を受け取るためには支えが必要です。

第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

命題 XLIII. 定理 10.

後方から到達した粒子 h と k; これらの粒子が支持している限り、その支持する粒子を押し付けます。そして、粒子 h が支持されていない場合、それは圧力を耐えることはできません。

命題 XLIV. 定理 11.

後方から到達した粒子 l と m; このようにしてこれらの粒子は前方の粒子を押し付けます。そして、この過程は無限に続けられます。

したがって、最初に伝播される圧力は、直線方向に配置されていない粒子に対して分散し始め、斜めに無限大まで伝播します。そして、その圧力が斜めに伝播し始めた後で、もし直線方向に配置されていない粒子に当たると再び分散します。この過程は、直線方向に配置されていない粒子を経過する度に繰り返されます。

命題 XLV. 定理 12.

圧力の伝播は、流体内で波動や音速に関する理論を導く重要な要素です。この過程は無限大まで継続し、粒子が直線方向に配置されていない場合、その圧力は斜めに分散します。

命題 XLVI. 定理 13.

粒子 h と k; このようにしてこれらの粒子は支持する粒子を押し付けます。そして、粒子 l と m が後方から到達し、前方の粒子を押し付けることで、圧力は無限大まで伝播します。

命題 XLVII. 定理 14.

直線方向に配置されていない粒子に当たる圧力は、再び分散します。この過程は、流体内で波動や音速に関する理論を導く重要な要素です。

命題 XLVIII. 定理 15.

無限大まで伝播する圧力は、直線方向に配置されていない粒子を経過する度に分散します。この過程は、流体内で波動や音速に関する理論を導く重要な要素です。

命題 XLIX. 定理 16.

命題 L. 定理 17.

命題 XLII. 定理 12

直線方向から入射した場合、圧力が流体内を伝播するとき、ある部分が障害物によって遮断された場合、その他の部分は障害物の間隙を通じて分散します。この事実はまた証明できます。

推論

もし点 A から流体中に圧力が四面に伝播し得るなら、その中の一部が障害物 $NBCK$ を通過した後で遮断された場合、それ以外の部分は孔 BC を通じて分散します。これは次のように証明できます。

点 A から流体中に圧力が四面に伝播するとき、もし可能なら直線方向に伝播し、障害物 $NBCK$ の穴 BC が開けられた場合、すべての圧力は遮断されますが、円筒形部分 APQ だけは孔 BC を通じて通過します。

平面 de, fg, hi を通じて円錐体 APQ を横断し、円錐体 ABC が圧力を伝播させると、円錐体 $Adegf$ の断面 de 上にさらに円錐体の断片 $degf$ が押し付けられ、次いでその断面 fg 上に円錐体の断片 $fgih$ が押し付けられ、さらにその断面 hi 上にも円錐体の断片が押し付けられる。これは無限に続く。

運動の第三法則によれば（**動径**）、最初の断片 $degf$ は第二の断片 $fgih$ の反作用により、断面 fg 上で同じ量だけ押し付けられ、圧力を加える。したがって、円錐体 Ade の断片 $degf$ は円錐体 APQ との相互作用によって、断面 fg 上でその第二の断片に等しい量だけ押し付けられ、圧力を加える。

円錐体 Ade の断片 $degf$ は円錐体 APQ との相互作用によって, 断面 fg 上でその

流体内部を伝播する運動について、次のように論じる。

流体が両側から圧迫されるとき、その形状は（Corol. 6. Prop. XIX によれば）同じ圧力によって周囲からも同様に圧迫されなければ維持できない。したがって、表面 de, fg で流体が圧迫されたとき、それは同じ勢いで側面 df, eg 方向に移動しようと試みる。

これらの側面は柔軟であるため（堅固な固体ではなく、完全なる流体である）、流体はそこから逃れ、拡大する。ただし、周囲の流体が存在し、その圧力によってこの動きを制限しない限りは。

したがって、流体が表面 fg で圧迫されたとき、それは同じ勢いで周囲の流体に側面 df, eg 方向へ押し付け、同時に断面 $fghi$ の部分も同様の勢いで移動しようと試みる。これにより、側面 df, eg から空間 NO, KL 方向への圧迫は、表面 fg からの圧迫と同じように進行する。

命題 XLII. 理論 XXXII.

流体内を伝播する運動は直線的な軌道から不動の空間へと偏離する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

案 *1.* 点 A から孔 BC を通じて運動が伝播し、もし可能ならば、錐形空間 $BCQP$ 内を直線的な軌道 $de, fg, hi, kl, \ldots$ に沿って伝搬する。そして最初に、この運動は静止水面の波であるとする。各々の波の部分 $de, fg, hi, kl, \ldots$ が深い谷を形成すると仮定する。

証明 ■

第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

次のように中間層は互いに区別される。すなわち、水が波峰 LK より NO の方が高いため、波峰の端点 $e, g, i, l, \ldots d, f, h, k, \ldots$ から水はそれぞれ KL と NO 方向に流れ落ちる。また、波谷 KL より NO の方が低い場合、波谷の静止部分 KL と NO からも同じ量の水が流れ落ちる。

前段階で波峰からの流動により、後段階で波谷は両方向に拡大し、KL と NO 方向に伝播する。そして、波の運動は

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

静止部分 KL から波峰へ、そして波谷から静止部分へと移動する。この運動は

...

第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

A から PQ への流れは連続的な下降によって近接した谷へと流れ出し、従ってその速度は自由落下よりも速くない。そして、水が A から PQ に直線的に流れるときと同じ速度で、水は KL および NO 方向にも同様の速度で移動するべきである。波動の拡散は KL および NO 方向にも同じ速度で進行し、A から PQ へと直線的に進む波動と同じ速度で進行する。

したがって、水が波動によって拡散すると、KL および NO 方向に $rfgr$, $shis$, $tklt$, $vmnv$ などの空間が占められる。証明終了。

これらの事実は静止水においてもそれぞれの点で確認される。

■ 以上のように、静止水においては任意の点でこの状況を経験することができる。

案：2. 点 A から連続的に伝播する波を表すために、de, fg, hi, kl, mn と置きます。波は連続的な圧縮と希釈を通じて伝播し、各波の最も密集した部分が中心 A を円周上に描く面を占めます。また、各波間には等しい間隔があります。

さらに、点 de, fg, hi, kl, などと表す直線は、孔 BC から伝播した最も密集した部分を示します。そして、そこでは媒質が他の空間よりも密度が高いことが知られています。

ここから反対方向の KL および NO の線分に対して、その拡張はこれらの間隔 KL および NO が置かれた位置において、脈動間隔が稀疏な部分より密な部分へと常に希薄になるように進展します。そして、このようにして密な領域から稀疏な領域へと移行するとき、その運動は両方の領域を共有します。また、なぜなら脉动的运动起源于持续松弛比較密集的部分向比較稀疏的部分，したがって当脉冲在静止不动的空間 KL および NO 中伝播時，它応当従これ些位置向両側放松；かつこれ些脉冲将以相同的速度従各個方向拡展到空間 KL，NO 中，従而直接伝播。

訳文

中心点 A からなる領域 $KLON$ を占領します。 ■

これは音の伝播において観察されます。例えば、家の中から遠く離れた場所で聞こえる音や、窓を通って寝室に導入された音は、全般的に寝室内の各部分に広がり、四隅でも聞こえます。これらの音は壁面を反射することなく、直接窓から伝播します。

例 *3.* さらに、任意種類の運動が A から孔 BC を通じて伝播すると仮定しましょう。この伝播は、中心点 A に近い部分が他の部分を動かすことで行われます；流体の各部分が中心点 A に近づくにつれて、後続する部分も動かされます。

命題 XLIII & 定理 XXXIII

すべての物体は、弾性媒質内では振動運動を直線的に伝播させ、非弾性媒質内では円運動を引き起こす。

物体が振動運動を媒質内に伝播させるとき、それはすべての方向へと退去し、特に静止している側面 KL および NO, 前方 PQ に対して退去します。最初に孔 BC を通って移動した全ての運動は拡大を開始し、その後は元から中心としてすべての部分へ直接伝播します。■

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

案：1. 物体を振動させる粒子は、交互に往復しながらその運動により周囲の流体粒子を押し寄せ、圧縮し、その後再び離散させて伸展させます。したがって、物体の振動する部分近傍の流体粒子も、物体の粒子がその位置を往復するたびに交互に接近して押し寄せられ、圧縮され、そして離散して伸展します。すなわち、物体の粒子がその運動により周囲の流体粒子をどのように作用させたかという道理からすれば、これらの近傍の流体粒子も同様の振動を受けて振動し、さらに更なる遠方の流体粒子も同様に振動します。そしてこのように無限に続けていきます。

流体の部分は、移動するときには密になり、戻るときには緩みます。同様に、他の部分も移動すると密になり、戻ると自分たちを広げます。そのため、すべてが同時に移動し、また同時に戻ることは稀で、密になる部分と緩む部分は互いに近づき、遠ざかるときに、ある部分は移動し、別の部分は戻ります。これは無限に交互に行われます。移動するときや移動しながら密になった流体の部分は、自己の運動により障害物を打つことで、脈動します。

訳注：この文節では、ニュートンは流体内での運動について説明しています。流体の部分が移動すると密くなり、戻ると緩むという現象を述べています。また、全てが同時に移動し、戻ることは稀であり、互いに近づき、遠ざかるときに脈動する部分があると指摘しています。

そこで、連続する衝撃は全体的に振動する物体から直接に伝播し、そ

の伝播距離が近接しているとき、時間的な間隔も等しいので、物体は各々の振動により個別の衝撃を引き起こします。 ■

しかしながら、全体的に振動する物体の部分はその運動を一定かつ決定された領域に還元し、再び戻るとしても、それらの衝撃は媒介によって拡散して周囲へと伝播し、前節の命題により、その全体的に振動する物体から中心共通点として発生するとともに、ほぼ球面で同心的な表面を通り Transmission します。

例を挙げると、波動の場合には、指で微動させるとき、波は指の動きに従って前方から後方へと進行しますが、さらに円形同心円のように周囲に広がります。これは、重力が弾性力を補うためです。

しかし、もし媒介物が弾性物質でない場合、その部分は振動する物体の部分によって押し固められることはありません。したがって、運動は瞬時に、媒介物が最も容易に移動できる部分へと伝わります。これは、通常振動する物体が空いている部分を占有している部分へと伝わる場合です。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

後方から離れる。これは、任意の媒質中で投射体が投げ出されたときと同じ状況である。媒質は投射体に対して屈服するが、無限に移動しない。代わりに、媒質は円周を描きながら投射体が後方から離れた空間へと進む。したがって、振動体が任意の部分へ移動するたびに、媒質はその周りを円周を描いて進み、かつ振動体が元の位置に戻るたびに、媒質はその位置から再び退ける。

そして、尽管振動体ではない堅固的，而是以各种方式柔韧的，只要其大小保持不变，〜により它的振動不能在どんな地方圧迫媒質而不使它在其他地方松弛。

第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

同じように移動すると、媒質は圧迫された部分から離れていくことで常に円周へと進み、その過程で同様に移動する部分へと進む。

補遺：したがって、線形方向を通過して媒質を圧迫する炎の粒子の揺れを認識している人々は錯覚を犯す。このような圧迫は単に炎の粒子の揺れからではなく、全体的な膨張から生じるべきである。

命題 XLIV. 定理 XXXIV.

もし立った管 KL, MN の中で水が交互に上昇し下降するなら、その中に存在する pendulum の長さを考慮に入れると、

点の振動中心と水槽の中心は、水深半分に等しいです。 私は言います、水が上昇

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

水槽の軸と足に対して水深を測定し、その総和を等しいものとする。したがって

$$AB, \quad CD$$

はそれぞれの足において水の平均高度を表します。また、水槽の足 KL において水が高さ EF まで上昇すると、同じ時間に水槽の足 MN において水が高さ GH まで下降します。ここで

$$P$$

は物体です。

第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

命題 XLII. 定理 12. 水中を伝播する運動は、水の量が左右に交互に増減するとき、その加速と遅延の力は、一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍と等しい。したがって、水が一方の足である KL で EF まで上昇し、他方の足で GH まで下降すると、その力は水の量 $EABF$ の二倍であり、よって全体の水の量に対する比は AE または PQ に対する VP または PR と等しい。

証明. 水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

証明. 水が一方の足である KL で点 E まで上昇し、他方の足で点 G まで下降すると、その力は水の量 $EABF$ の二倍であり、よって全体の水の量に対する比は AE または PQ に対する VP または PR と等しい。

命題 XLIII. 定理 13. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLIV. 定理 14. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLV. 定理 15. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLVI. 定理 16. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLVII. 定理 17. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLVIII. 定理 18. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定

の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 XLIX. 定理 19. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

証明. まず、水中を伝播する運動を考える。この運動において、水の量が左右に交互に増減すると仮定する。一方の足で上昇し、他方の足で下降する水の質量の二倍が加速と遅延の力である。

命題 L. 定理 20. 水中を伝播する運動の速度は、水面から一定の点までの距離に反比例する。

任意位置 Q において、物体の加速度と減速度との比は、最低点 P 相対して距離 PQ と Cycloid の弧長 PR の比に等しい。従って、同一空間 AE 及び PQ 内で運動する水と振り子動体には、その移動の質量に比例した推進力が存在し、もし初速が同じであれば、これらは等速度にて同様な時間を要して相互に近づき合い、再び戻る。

推論 *1.* したがって，上升和下降的水的動力与运動有関。

任意位置 Q において、物体の加速度と減速度との比は、最低点 P 相対して距離 PQ と Cycloid の弧長 PR の比に等しい。従って、同一空間 AE 及び PQ 内で運動する水と振り子動体の推進力はその移動質量に比例し、もし初速が同じであれば、これらは等速度で同時に近づき合い、再び互いに接近して帰還する。

推論 *1.* したがって，上升和下降的水的動力与运動有関。

【第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）】

命題 XLII

流体内部での運動は、その強度がより強いか弱いかに関わらず、すべての周期は等時的である。

推論 *2.* もし管内の水の長さがパリ市尺で $6\frac{1}{9}$ であり、水は一分間の最

初の秒間に下降し、次の秒間に上昇し、その後も交互に無限に繰り返されるならば、長さが $3\frac{1}{18}$ パリ市尺の pendulum は一分間の最初の秒間に振動する。

図

命題 XLIII

水の長さが増加または減少すると、その周期の時間も長さの比に比例して増加または減少する。

推論 3.水の長さが増加または減少すると、その周期の時間も長さの比に比例して増

第 23 節

波の速度は半径比にあります。

次節の構築から導かれる。

第 24 節

波の速度を求める。

波の幅を表す直線の長さが、吊点と振動中心との距離と等しい pendulum が、その単位振動を行う時間は、波がその幅をほぼ半分に進む時間と同じである。

私は「波の幅」として、谷間または隆起部分の横断的な距離を指すものと定義します。

水面は高くまたは低く波の峰や谷を形成します。
令 $ABCDEF$ を静止水面上の波面とし、
A, C, E 等が波の峰、
B, D, F 等が間欠的な谷を表します。
そして、波の運動は水の連続的な上昇と下降によって行われますので、
現在低く位置する部分 A, C, E 等は直ちに高くなるでしょう；
そして、高位から低位へと下降し、低位から高位へと上昇する力は
浮かび上がった水の重さです。
その上昇と下降は互換的であり、

流体内を伝播する運動について、以下は【第 2 編 第 8 節】の一部です。

水槽内の管において、運動は互いに等しく行われ、また同じ時間の法則を遵守します。したがって（命題 XLIV. 参照)、波高さが非常に高い点 A, C, E と非常に低い点 B, D, F の間隔が振動周期の二倍である場合、高い点から低い点への移行は一つの振動周期で行われ、その後もう一つの振動周期で高さに戻ります。したがって、単一波の通過時間は二つの振動周期に等しくなります；すなわち、波はその幅を描く時間において、長さが二倍の振り子は二回振動します；しかし同じ時間において、長さが四倍の振り子は

一次 振動します。

よって，波の幅は，一度振動します。 ■

命題 1. 因而，在巴黎度量単位中，波長為 $3\frac{1}{18}$ 波長，当時間以毎秒一分之一秒的速度増加時，其寛度会逐漸増加；したがって，在毎分一秒的時間内，它将行進 $183\frac{1}{3}$ 英尺，かつ在大約 11000 英尺的空間内完成一圏。

命題 2.而より大き或比較小波的速度将会以寛度的一半比例増加或減少。

これらの関係は，仮定により直線的な水の部分が上昇することから得

られます。

vel 直線的に下降しますが、昇降は円周を通じてより正確に行われます。そのため、この命題において時間は厳密には定義されませんが、近似値として定義されるものとします。

命題 XLVII. 理論 XXXVI.

流体-elastico 内で伝播する波動の速度は、弾性力の半分の比率と密度の逆半分の比率から成る組み合わせの比率にあります。ただし、流体の弾性力がその凝縮度に比例すると仮定します。

場合 *1.* もし媒質が均一であり、これらの媒質内での波動間隔が互いに等しく、一方の媒質における運動がより強ければ：

圧縮と膨張は類似部分の運動に比例する。

確かにこの比は精密ではありませんが、圧縮と膨張が極めて強力でない限り、感覚的に誤差を被らないため、物理学的には十分な精度を持つと考えられます。

また、弾性動力的な力を圧縮と膨張に比例し、等しい部分の生成速度も同様にその力を比例します。したがって、対応する波の部分は、圧縮と膨張に比例する空間を通じてその出入りを一致させるべきです。

案：2. もし流体の内部での波動の間隔または長さが異なる場合、それぞれの往復ごとに波幅に対応する部分を比例的に描くとします。その結果、各往復における波幅の縮小は等しくなります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

伸縮。したがって、媒体が均質で等しいものである場合、これらの媒体を互いに反発的に揺すぶる力も等しくなります。そして、これら力を受ける材料は、脈動の幅に比例します；また、各往復において移動する距離もその比率に従います。したがって、移動と還元の時間は、材料の半分の比率と空間の半分の比率から成る複合的な比率にありますので、距離とも比例します。

しかし、脈動はそれぞれの往復の時間と移動する幅を合わせて形成します；すなわち、時間に対して距離が比例します。

そして等しいです。

案 *3.* したがって、密度と弾性力が等しい流体内では、すべての衝撃は等速で伝播します。もし流体の密度や弾性力を強化すると、運動する力は弾性力に比例し、移動させる材料は密度に比例するため、同じ運動を実行するために必要な時間は密度が半分になるほど増加し、弾性力が半分になるほど減少します。したがって、衝撃の速度は流体の密度の半分に対する逆比と、弾性力の半分に対する比例から成る複合比にあります。

命題 XLVIII. 定理 XXXVII.

流体内を伝播する波動において、個々の流体粒子は反復的な短時間の運動と退還により恒常的に加速されたり遅れたりし、これは振動する懸垂重たる法則に従う。

証明

AB, BC, CD, &c. を連続する波間隔とし、ABC を波の伝播から点 A へ向かって点 B までの移動領域とする。また、静止している流体中の点 E, F, G を直線 AC 上に等距離に配置し、それぞれ Ee, Ff, Gg をその間隔とする。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

æqualia per brevissima per quæ puncta illa motu reciproco singulis vibrationibus eunt & redeunt; ϵ, φ, γ loca quævis intermedia eorundem punctorum; & EF, FG lineolas Physicas seu Medii partes lineares punctis illis interjectas, & successively translatae in loca $\epsilon\varphi$, $\varphi\gamma$ & ef, fg. Rectæ Ee æqualis ducatur recta PS. Bisecetur eadem in O, centroque O & intervallo OP describatur circulus $SIPi$. Per hujus circumferentiam totam cum partibus suis exponatur.

訳文

極めて短い時間内に、流体中の各点は互いに反復的な運動を遂げて往復する。ϵ, φ, γ はこれらの点の任意の中間位置である；そして EF, FG は物理的または流体の部分であり、これらは点間に挿入され、それぞれ $\epsilon\varphi$, $\varphi\gamma$ & ef, fg の位置に移動する。直線 Ee が等しい長さで直線 PS と平行に引かれる。この直線は点 O で二等分され、中心 O および半径 OP を用いて円 $SIPi$ を描く。この円周全体とともにその各部分を展開する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

全体の振動時間は、その部分と比例します；すなわち、任意の時間 PH または $PHSh$ において、直線 PS に垂直に下ろした垂線 HL または hl から、PL または Pl に等しい長さの点 Ee を取って、ϵ 上に点 E を求めます。この法則により、任意の点 E から ϵ を通じて点 e へと移動し、その後同じ加速度と減速度で再び ϵ を通じて点 E に戻るとき、振動する振り子のように各個の媒質の点が運動することを示すべきです。そこで、任意の原因から媒質がこのような運動を行うとする。

証明：　媒質の任意の点Pがϵ上を移動するとき、その点は加速度と減速度でEか

この運動は、各個の媒質の点が振動する振り子のように振動することを示します。したがって、任意の媒質の点 E は、加速度と減速度で ϵ を通じて移動し、再び同じ速度で元の位置に戻るという運動を行うべきです。


結論：　したがって、任意の媒質の点は、このような運動により振動する振り子の

証明終了

考察し、見てみましょう。

円周 $PHSh$ 上で等しい弧 HI, IK または hi, ik を選び、これらの比を全体の円周に対する比とします。また、直線 EF, FG が等しい脈衝間隔 BC の比を持つものとして選びます。そして、垂線 IM, KN

または im, kn を下ろします。点 E, F, G は相似の運動で順次動きますので、もし PH または $PHSk$ が点 E の運動開始から経過した時間であるとすると、PI または $PHSi$ は点 F の運動開始から経過した時間となります。また、PK または $PHSh$ は点 G の運動開始から経過した時間となります。



G であるから、ϵ, φ, γ はそれぞれ点 L, M, N における線分 PL, PM, PN と等しく、または点 Pn, Pm, Pl での線分の反復においても等しい。従って、$\epsilon\gamma$ は点での線分と等しく、$\epsilon\gamma$ は反復における線分と等しい。

ここで、$\epsilon\gamma$ は中間部分 EG が位置 $\epsilon\gamma$ で持つ幅または拡大であるから、その部分の反復における拡大は、$\epsilon\gamma$ での平均的な拡大に比して、$(EG - LN)$ と等しい。また、反復においては、$(EG + ln)$ または $(EG + LN)$ と等しい。

したがって、$(EG - LN)$ は $\epsilon\gamma$ での幅であり、$(EG + LN)$ は反復における幅である。

ここで、(LN) は (KH) に対して (IM) に対する半径 (OP) と比し、(EG) は (BC) に対して (HK) と比されるから、

なぜなら　$(LN) : (KH) :: (IM) : \sqrt{OP}$,　$(EG) : (BC) :: (HK)$.

図 373

円周 $PHShP$ に於いては、EG が HK に対して BC と同様の比を成し、また LN が IM に対して $\frac{OP \times BC}{Z}$ と同様の比を成すとき、部分 EG の拡散は位置 $\epsilon\gamma$ におけるその拡散量に於いて、初めの位置 EG における中等的な拡散量に対する比として、$\frac{OP \times BC}{Z} - IM$ と $\frac{OP \times BC}{Z}$ の差を成す。そして、$\frac{OP \times BC}{Z} + im$ は $\frac{OP \times BC}{Z}$ の和を成し、これは部分 EG の拡散が初めの位置から還るときの比となる。従って、もし $\frac{OP \times BC}{Z}$

V とすると、点 F の部分 EG の拡張は、入射時に $V - IM$ に対して V、反射時に $V + im$ に対して V となる。また、同様の弾性力は、入射時に $\frac{1}{V - IM}$ に対して $\frac{1}{V}$、反射時に $\frac{1}{V + im}$ に対して $\frac{1}{V}$ となる。

同じ議論により、点 F と G の物理的点 E および G に対する弾性力は、入射時に $\frac{1}{V - IM}$ および $\frac{1}{V - KN}$ に対して $\frac{1}{V}$ となる。また、これらの力の差は中間媒質における微小な弾性力を以下のように表すことができる：

$$\frac{HL-KN}{VV-V\times HL-V\times KN+HL\times KN}:\frac{1}{V}.$$

この図は、点 E と G の位置関係を示しています。

ここは（短い衝撃波を仮定し、HK と KN を量 V の無限に小さいものとする場合）、

$$\frac{HL-KN}{VV}:\frac{1}{V},$$

すなわち

$$\frac{HL-KN}{V}.$$

したがって、量 V が与えられたとき、力の差は $HL-KN$ に比例し、これは（$HL-KN$ と HK の比、および OM と OI や OP の比が与えられている）OM に比例します。すなわち、もし Ff を Ω で二等分する場合、それは $\Omega\varphi$ となります。同様の議論により、物理的点 ϵ と γ の弾性力の差は、物理的線 $\epsilon\gamma$ の回復に比例します。しかし、その差（すなわち余剰）は、

この差は$\Omega\varphi$に比例する。

vis Elasticae *punctiϵ* **supra vim elasticam puncti** γ, **est vis qua interje**

Corol. したがって、波動伝播する拍動数は一定であることが明らかとなる。

次に、振動体の振動数が波の進行と共に増加しない場合について述べる。実際、物理的な線段 $\epsilon\gamma$ は、最初に自身の位置に戻った後は静止し、その後再び動くことはない。これは、振動体から来的な衝撃や、振動体から伝播する脈衝による新たな運動によってのみ起こるためである。したがって、振動体からの脈衝が最初に伝播を終えると、その静止状態に戻ることになる。

命題 XLIX. 問題 XII.

与えられた媒質の密度と弾性力から、波速を求めよ。

私たちは、通常の空気のように重力によって支持される媒質を仮定する。

圧縮されたとき、その高さを A とし、その密度が均質な媒質の密度に等しく、かつその重力も均質な媒質の重力に等しいものとする。さらに、pendulum の長さを、吊点から振動中心までの距離 A として定める。この pendulum が一往復（出発と帰還）で行う完全な振動を行う時間は、同様に圧縮された媒質中の波が円周の半径 A を描く円周を通過するのに必要な時間と等しい。

実際、上記の命題で構築された条件において、

すなわち、

これらの状況は既に述べた通りである。

もし物理的な線 EF が各振動毎に距離 PS を描くとし、その端点 P および S へ向かって往復するとき、弾性力によってその重量に等しい力で引き寄せられる場合、この各々の振動は Cycloide 上で周期的に振動できると考えることができます。これはなぜなら、等しい質量の粒子が等しい距離を同時に推進される力が等しいからです。したがって、振動の時間は単振り子の長さに対する半分の比率に比例し、単振り子の長さは半円弧に対応します。

証明：

各振動が周期的に Cycloide 上を描くためには、Cycloide の周囲長 PS が各振動距離に等しい必要があります。これは、等しい質量の粒子が等しい力で等しい距離を推進されるという原理に基づいています。

命題：

単振り子の周期はその長さの半分に対応する円弧の長さと一致します。

証明：

各振動が Cycloide 上を描くためには、Cycloide の周囲長 PS が各振動距離に等しい必要があります。これは、等しい質量の粒子が等しい力で等しい距離を推進されるという原理に基づいています。
したがって、単振り子の周期はその長さの半分に対応する円弧の長さと一致します。
全体の Cycloid について；周期の時間は、長さが A の Pendulum の振動時間に対して、半分の比率である。この比率は、線条体 EG が点 P, S で存在する弾性力により引き寄せられるとき、その全弾性力を $HL - KN$ と見なすと、V に等しいものである。しかし、点 K が既に点 P に到達した場合、全弾性力は HK と同様に V に等しくなる。そして、線条体 EG によって圧縮される質量の重さは、その重さの高さ A に対して線条体の長さの比である。

すなわち、

$$\text{周期の時間} = \frac{\text{Pendulum の振動時間}}{2}$$

また、

$$\text{全弾性力} : \text{線条体 } EG \text{ にかかる質量の重さ} = A : \text{線条体の長さ}$$

ここで、

点 K が点 P に到達した場合、

$$\text{全弾性力} = HK$$

EG について考えます。したがって、等しい力で線素 EG は位置 P と S において推進されます。このとき、線素の質量比は $HK \times A$ に対して $V \times EG$ となります。
よって、等しい物体が等しい距離を等しい時間で推進するためには、力の比は時間の逆数に比例します。したがって、一方的な力を用いて振動する時間を求めるとき、質量による力と弾性による力の間の時間比は $\frac{V \times EG}{HK \times A}$ となります。
さらに、長さ A を持つ単振り子の周期時間は、質量による力と弾性による力の比および線素 PO の長さとの比を考慮に入れた $\frac{V \times EG}{HK \times A} \cdot \frac{PO}{A}$ となります。
自然に至るには、前節で述べたように（$V = \frac{PO \times BC}{Z}$ かつ $HK = \frac{EG \times Z}{BC}$）、

$$\frac{PO \times BC \times EG}{Z}$$

と

$$\frac{EG \times Z \times A}{BC}$$

の比は、すなわち

$$\frac{PO \times BC \times EG}{Z} : \frac{EG \times Z \times A}{BC} = PO \times BC \times EG : Z \times A \times BC$$

すなわち

$$PO \times BC : Z \times A, \text{または} BC : \frac{Z \times A}{PO}.$$

しかし、波動の往復（出発と還帰）に必要な時間において、

$$pulsus progrediendo conficit latitudinem suam BC.$$

したがって、脈衝が空間を通過する時間を

$$\mathbf{BC \div V}$$

で表すことができる。
以上が指定されたテキストの翻訳です。必要に応じて画像や図を適切に配置することができます。

$BC,$ は時間 $t_1 + t_2$ における振動の周期と等しくなります。

BC は $\frac{Z \times A}{PO}$ に比例し、つまり円の半径が A である円周 BC に比例します。

一方で、脈動が距離 BC を移動する時間は、等しい円周長を移動する時間を同じ比

この振動周期中に脈動が等しい円周長を移動します。

命題 L. 問題 XIII.

脈動間隔の数を求めよ。

振動を引き起こす物体における脈動間隔の数を求めよ。

Vibration の時間において。その時間を等しくする距離が与えられたとき、脈動がそれらを通過する幅は数で割り当てられる。そして、求めたものは一つの脈動の幅となる。**Q.E.I.**

注釈：最後の命題は光と音の運動に関するものである。実際、光が一直線に拡散するとき、その作用だけ（命題 XLI, XLII 参照）を構成することは不可能である。一方で、振動する物体から発生する音は、命題 XLIII によれば空気の脈動の伝播に他ならない。これについては、

物体に対して起こる振動が一時的に強烈かつ重い場合でも確認される。

証明：

光が一直線に拡散するとき、その作用は単なる運動の作用と同一である（命題 XLI, XLII 参照）。しかし、音は振動する物体から発生し、空気の脈動を伝播させる（命題 XLIII 参照）。したがって、光と音の運動に関する最後の命題は確認される。

証明終了：Q.E.I.

流体内を伝播する運動について、音の性質はどのようなものか。Namely, 振動がより速く且つ短くなるほど困難に起こります。しかし、任意の音を、音響体の同調弦に衝突させることで引き起こす振動は熟知されています。また、音速からも確認できます。Namely, 与えられたプラウイア（雨滴）と銀の特定質量比が約 1 対 $13\frac{2}{3}$ であるとき、そして水銀がバロメトリーにおける高さで英尺 30 に達したとき、空気と雨滴の特定質量比は約 1 対 850 となります。すると、空気の特定質量は次のようになります。

$$\textbf{空気の特定質量} = \frac{\textbf{雨滴の特定質量}}{850}$$

このようにして、流体内で音が伝播する速度とその特性を推定することができます。

& 活性銀の比重は 1 対 11617 です。したがって、活性銀の高さが $30Digit$ に等しいとき、均一な空気の高さは、その重力で私たちの空気を圧縮できる高さであるため、その高さは $348500Digit$ または英尺 29042 となります。この高さは、先述した問題の構築において我々が名付けた A の高さと同一です。半径 29042 英尺の円周は 182476 英尺です。そして、$Pendulum$ が $39\frac{1}{5}Digit$ の長さを持つとき、短時間の 2 秒間で往復する振動を実行します。したがって、$Pendulum$ の長さは英尺 29042 または $Digit348500$ となります。

長時間にわたる振動は，$188\frac{4}{7}$ 秒で完了するべきである。したがって，音が伝播する時間は 182476 フィートであり，その結果，5 分の 1 秒では 968 フィートとなる。

メルゼヌスは『Balisticae seu de Motu Viatorum』の第 35 命題において，実験により確認したと記している。すなわち，音が 5 分の 1 秒で 6900 ガリックフィート（または約 1150 ポッド）を伝播する。ここで，ガリックフィートは英フィートに対して 1068 対 1000 の比率であるため，5 分の 1 秒では 1474 英フィートが伝播されることになる。

同様に、有名な幾何学者 **メルセンヌ・ロバーヴォルム**は、テオドニス城の包囲戦中に観察したと記しています。砲撃音が火薬を見た後約 13 秒または 14 秒後に聞こえたこと、しかし当該砲撃からわずか半分の **ルカ**に達していなかったことを。ルカ・ガルバンスは六千五百度（hexapedas）2500 で、したがって、メルセンヌによると 13 秒または 14 秒後の音の到着時間はパリサンズ尺 7500 となり、1 秒後の音の到着距離は約 560 パリサンズ尺であり、英尺では約 600 です。これらの観測結果は著しく異なります。

この証言は、音の伝播速度が地域や状況によって異なることを示唆しています。

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生しま

す。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の長さでは振動が過度に速

く、9 指分の長さでは過度に遅いと判断しました。したがって、音は一方から他方へ向かうときおよび逆方向に戻るときには 416 フィートの廊下をより短時間で通過します。

訳文

我々の学友会館の廊下は 208 フィート長であり、そこで音が一方の端から他方の端へと四回反響すると、廊下全体で回声が四度発生します。しかしながら実験により確認したところ、各回音の間に pendulum は約 6 または 7 指分の長さで振動しており、最初の音の回復から次の音の回復へ向かうときにはその長さで振動し、逆方向に戻るときにも同じ長さで振動します。pendulum の正確な長さを定義することはできませんでしたが、4 指分の

次に、9 本の指で構成される振り子と 4 本の指で構成される振り子を比較します。これは、前者が後者の振動時間を短くする一方で、$28\frac{3}{4}$ 分の三分の一より長く、$19\frac{1}{6}$ より短いことを意味します。したがって、一分間に英尺（Anglicus pedes）は約 866 以上であり、1272 未満であることがわかります。そして、これは観測結果 *Robervalli* によると速い速度を示し、*Mersenni* の観測結果によると遅い速度を示します。その後、より精密な観測により、私は振り子の長さが 5 本の指に半分以上加わる必要があることを定義しました。

音は約 8 秒未満で伝播し、その時間内に英尺数は 920 以上 1085 未満となります。したがって、上記で述べた幾何学的計算によれば、音の運動はこれらの限界内にあることが確認されました。つまり、音の運動は全体的な空気の密度に依存しているため、音は全体的な空気の振動によって存在するものであり、ether またはより薄い空気の振動ではないと結論付けることができます。

実験から、空気容器内の音に関する以下のような結果が得られています。

流体内を伝播する運動について、空気はほとんど真空状態に近いときでも、容器からわずかに排出されても音の伝播が著しく衰えることが

よくあります。例えば、全空気のうち僅かな部分である百分の一だけが容器内に残っている場合、その音は元の十分の一の強度でしか聞こえません。そして、この距離を十倍にするとさらに弱くなります。したがって、二つの同様に響きの良い物体について検討する必要があります。一方は空気を完全に排出した容器内に存在し、もう一方は自由な空気中にあるもので、両者の聴取者からの距離も考慮に入れるべきです。

第 2 編 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

命題 XLIII. 定理 10. 空気密度が半分の比であるとき、前段落の物体の音が後段落の物体の音を上回らないならば、音は伝播しない。

音速が判明すれば、各拍間隔も明らかになる。メルゼヌス（ *Harmonicorum* 第 1 巻、命題 IV）は、彼が記述したいくつかの実験により、緊張弦が 104 回往復する距離は、単足管または二足管を閉塞したときの単音と一致し、これをオーケストラ士官は「**C fa ut**」と呼ぶ。したがって、968 フィートの空間に 104 拍があり、これらの音は 1 秒間に 1 分の時間で伝播する。

$$\textbf{C fa ut} \quad 104\,\text{拍} : 968\,\text{フィート} = 1\,\text{秒} : t \qquad ()$$

ここで、t は音が伝播する時間です。

ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』第 2 編第 8 節の翻訳です。

ニュートンは次のように述べています：


> 波が描く範囲は大体 $9\frac{1}{4}$ フィート（約 2.8 米）であり、これは大さな管の長さの二倍に相当します。したがって、すべての開口された管の中で音波の幅はその管の長さの二倍と似ていることが考えられます。

さらにニュートンは次のように続けます：


また、音が消失すると同時に音源から遠ざかる物体の運動も止まり、音は遠くにいる音源から近づいてくるときよりも長時間聞こえないことは、本書第 48 命題の推論から明らかです。しかし、なぜスタントローフィック管（Stenterophonic tube）では音が著しく大きくなるかについては、他の原理から明らかになります。物体の運動は

すべての運動は原因によって生成される毎回増大する傾向がある。しかし、管内での音波の伝播においては、拡散が生じると音の移動は遅くなり、反響も強く戻るため、新たな運動による各回反響にさらに増大する。

これらのことは主な現象であり、音に関するものである。



これらは音の伝播と特性に関連した重要な観察結果である。音波が管内を伝播する際には、空気分子の振動によって音が拡散すると、その移動は遅くなり、反響も強くなる。これは、新たな運動が各回反響にさらに増大させる理由となる。



9.4　第 2 編 第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII）

IX. 流体の円運動

流体の渦運動に関する考察。

流体の部分間の相対的な速度が一定であるとき、その摩擦抵抗は他の条件が等しい場合に、流体部分が互いに分離される速度と比例する。

命題 LI. 理論 XXXVIII.

無限長い固形円柱が無限大の均一な流体中に、軸を中心に等速で回転させられ、その衝撃のみによって流体を球運動に導くと、流体の部分はすべて一定の速度で球運動を続ける。

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

命題 *LI.* 定理 *1.* 流体が均一な速度で回転している場合、その流体の各部分の周期的時間は、それらの部分から円筒軸までの距離に比例します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

円筒 AFL が軸 S 回りに均一な速度で回転しているとします。この円筒を同心円周 BGM, CHN, DIO, EKP 等に分けて、流体を無数の同心円筒形の固体層に区分けします。そして、流体が均質であるとする仮定により、隣接する円筒面同士での相互作用は、それらの円筒の移動と接触面積に比例すると考えます。

命題 LII. 定理 2. 各部分の周期的時間は、その部分から軸までの距離に比例します。

各部分が均一な速度で回転していると仮定し、流体の各部分の周期的時間を t とします。このとき、各部分から円筒軸までの距離を r とすると、命題 LI の仮定により、各部分の周期的時間はその距離 r に比例します。

命題 LIII. 定理 3. 流体が均一な速度で回転している場合、流体の各部分から円筒軸までの距離とその部分の周期的時間との間には、平方反比関係があります。

各部分から円筒軸までの距離 r とその部分の周期的時間 t の関係を考察します。命題 LII の結果により、$t \propto r$ が成り立ちます。また、流体の各部分は均一な速度で回転しているため、その角加速度 α は一定です。したがって、周期的時間 t と距離 r の関係は平方反比関係であることが示されます。

証明：各部分の周期的時間 t と距離 r の間には、

$$t \propto \frac{1}{r^2}.$$

以上が第 9 節「流体の渦運動」における主な内容です。デカルトの渦動説に対する批判的な論駁は、これらの命題を通じて行われています。これらの印象が生じる。もし円周に対する印象が凹面より凸面側で大きいか小さいかによりますと、強力な印象が優位となることになり、その結果、円周の運動は加速されるか遅延される。これは円周の運動方向と同一または反対の領域に向かうように影響します。

したがって、各円周が自らの運動において均一に perseveret（継続す

る），両側からの印象は互いに等しくなり、反対の領域へと生じるべきです。ここでは、印象は接面近傍であり、これらの移動は互いに対向するため、表面に対する移動は表面に対して逆方向となります。すなわち、

translationes inverse ut superficies, hoc est inverse ut superficierum

円周が均一に運動を継続するためには、両側からの印象は等しくなり、反対の領域へと作用すべきである。そして、これらの印象は近傍の表面から生じ、互いに対向する移動により、表面に対する移動は逆方向となる。

離心から軸までの距離。しかし、角運動量の差は軸からの距離と直線的な移動が適用される距離との関係で異なります。すなわち、これらは（理由を結びつけると）逆に平方根比例します。したがって、無限遠方まで延びる直線 $SABCDEQ$ の各部分に対して、垂直線 Aa, Bb, Cc, Dd, Ee などからそれぞれの SA, SB, SC, SD, SE の平方が逆比例するものとし、これらの垂直線の終点を通る曲線を線分として理解すると、離心距離の総和は、

双曲線 となるでしょう。

これが全体の角運動量は、直線的動径 Aa，Bb，Cc，Dd，Ee の合計に比例することである。すなわち、流体を均質とし、球体の数を無限大に増加させ、半径を無限小に縮小させる場合、円錐曲線 AaQ，BbQ，CcQ，DdQ，EeQ などの面積と角運動時間は逆比例する。したがって、任意の粒子 D の周期的な時間は面積 DdQ に直接比例し、これは（曲線の quadratura による符号付け）半径 SD から導かれる。

訳注：

- *summa linearum*：直線的動径の合計
- *Medium uniformiter fluidum*：均質な流体
- *orbium numerus augeatur & latitudo minuatur in infinitum*：球体の数を無限大に増加させ、半径を無限小に縮小させる

- *areae Hyperbolicae his summis Analogae*：円錐曲線 AaQ，BbQ，CcQ，DdQ，EeQ などの面積
- *tempora motibus angularibus reciproce proportionalia erunt etiam his areis reciproce proportionalia*：角運動時間は逆比例する
- *(per notas Curvarum quadraturas)*：(曲線の quadratura による符号付け)

証明

補題 *1.* したがって、流体の部分的な角運動量はその各部から軸までの距離に反比例し、絶対的速度は等しいです。

補題 *2.* もしこの流体が無限長な円筒形容器内に存在し、さらに内部に別の円筒形容器を含んでおり、両方の円筒が共通の軸を中心に回転し、各円筒の回転時間はその半径に比例し、また流体の各部分が自運動を維持する場合、個々の部分の周期的な時間はそれぞれの部から円筒軸までの距離に比例します。

補則 3. もし円柱と流体がこのような形で回転運動を加えられたり除去されたりすると、新たな回転運動によって互いの摩擦が変化しないので、流体内部の各部分の運動も相互に変化しない。なぜなら、各部分の相対移動は互いの摩擦によるものであるから、一方の部分が他方の部分に対して摩擦を受けた場合、その部分はより速く回転することも遅くなることもなく、常に同じ速度で回転する。

補則 4. よって、円柱全体と流体全体のシステムから外周円柱のすべての角運動を除去すると、流体の運動が得られる。

在静止的円柱体内。

補則 5. よって、外円柱体和流体均処于静止状態時，若内円柱体均匀旋転，則流体会獲得円周运動，并逐漸伝播至整個流体中；直到流体各部分～によれば第四補則所定義的条件獲得動量之前，其動量不会停止増長。

補則 6. ～により流体試図進一步拡展其動量，除非外円柱体被强力阻止，否則它也会在外円柱体周囲旋転，かつ其运动速度会持続増加直至

某一時刻。

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

命題 *LI.* 仮説 *XXXIX.*

円筒の両方の周期は互いに等しい。もし外側の円筒が強制的に留め置かれるならば、その円筒は流体の運動を遅くするよう努め、もし内側の円筒が外部からの何らかの力によって運動を受け持つことなく留め置かれれば、同じものは徐々に停止する。

これらすべては静止している深い流体中に試すことができる。

命題 LII.

もし固体球が均一で無限大の流体中に、軸の位置が与えられた一定の速度で回転し、その運動は流体に単に衝突によって与えられるならば、流体の一部は常に均一に保持される。

証明

球体 S が軸 A の周りに一定の速度で回転しているとする。この球体は流体 F 中で運動しており、流体は無限大であり均一であると仮定する。球体 S の表面に接する流体部分 PQ が球体 S の運動によって動いている。

球体 S の中心から一定の距離にある点 P における流体の速度は、球体 S の回転速度と等しい。したがって、流体 PQ の各部分は常に均一な速度で移動する。

命題 LIII.

もし固体球が均一で無限大の流体中に、軸の位置が与えられた一定の速度で回転し、その運動は流体に単に衝突によって与えられるならば、流体の各部分は常に等しい速度で移動する。

証明

補足

これらの命題は、デカルトの渦運動説を批判的に論駁するために用いられる。デカルトは流体中の渦運動を説明するために、流体の各部分が一定の速度で移動することを主張していたが、ニュートンの証明によれば、流体の各部分は常に均一な速度で移動することが示される。

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

命題 *LI.* 任意の部分がその周期的な時間は、中心から距離に比例する平方に等しい。

図 Prop. LI.

1. 案. 球体 AFL が中心 S を中心に均質な軸 S 周りに回転し、同心円の環状領域 BGM, CHN, DIO, EKP などに流体を分けるとする。これらの環状領域は仮定によって固体とみなす。均質な流体であるため、隣接する環状領域間の相互作用により生じる衝撃は（仮説によれば）、その相互移動に比例するものとなる。

訳注：

この部分では、ニュートンはデカルトの渦運動理論を批判的に論駁しています。デカルトは流体が円錐形の渦を形成すると主張していましたが、ニュートンはその仮説に対して反論し、流体の各部分が中心からの距離に比例する周期を持つことを示唆しています。

& 接近する面において作用されるもの。もし凹面より凸面よりもいずれか一方の部分で作用が大きいならば、強力な作用は惑星の速度を加速または減速させる。作用方向によっては運動の同一領域へ向けるか反対方向へ向けるかにより異なる。したがって、各惑星が自らの運動において均一に perseveret するためには、双方の部分で作用が等しくなり、互いに対極的な領域で発生しなければならない。ゆえに、これらの作用は接続する面であり、それらの相互移動は

inverse ut superficies, hoc est

すなわち、面に対して反対方向となる。

逆に、面積から中心までの距離の平方に反比例する。しかし、角速度の変位は、これらの距離に対する直線的な応用と等しいか、あるいはこれらが直接的にそして距離反比例的に；すなわち（理由を結びつけると）、距離の立方反比例である。

したがって、無限長な直線 $SABCDEQ$ 上の各部分
$SA, SB, SC, SD, SE, \&c.$ に対して、それぞれの垂線
$Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, \&c.$ を引き、これら各々が距離の逆立方比に比例するとき、その総距離は、すなわち全体の角速度は、対応する直線の総和と等しい。

第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII）

命題 $LI.$ もし流体を均質とし、円錐曲線に似た面積比で円軌道の数を増加させ、半径を無限大まで小さくする場合、各円軌道に対する周期時間は逆比例し、これらの面積もまた逆比例します。

すなわち、任意の円軌道 DIO の周期時間は面積 DdQ に反比例し、これは（曲線の quadratura により）距離 SD の平方に直接比例することを示すことができます。これが最初に証明したいことでした。

2. 案例　中心から無数の直線が球面へと引かれます。

流体を含む軸が与えられており、その角度は互いに微分して異なるものである。そして、これらの直線が軸を中心に回転すると無数の円周が形成される。各円周はさらに 4 つの円周で囲まれており、一つは内側、もう一つは外側であり、残りの二つは側面である。内側と外側の円周との摩擦により、各円周は互いに反対方向へ等しく推進される。これは初等運動の証明から明らかである。したがって、任意の球体から無限遠方に至る円周列は、

等しく推進される

となります。

この論証を更に明確にするため、図を用います。球体から無限遠方に至る円周列は、

等しく推進される

と示されます。

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

直線方向に進むものは、第一法則の法則により動くが、円筒面の側壁による摩擦によって妨げられる限りは例外である。しかし、この法則に基づいて運動を考慮した場合、円筒面の側壁による摩擦は存在せず、従って、その摩擦によって運動が妨げられるものも存在しない。もし中心から等距離にある環が、極周囲より近接する部分で速く回転したり遅く回転したりすると、遅いものは加速され、早いものは減速され、互いの摩擦により常に周期的に中心に向かって進むことになる。したがって、この摩擦は第一法則に基づく運動を妨げるものではない、そして

$$r \qquad ()$$

注：ここで r は半径を表します。

注記：この部分では、ニュートンはデカルトの渦動説に対する批判的な論駁を行っています。円筒形容器内の流体が回転する場合に、側壁による摩擦や互いの摩擦がどのように影響するかを考察しています。ニュートンは、これらの摩擦が第一法則に基づく運動を妨げないことを主張しています。

よって、その法則は次のようになります：各環状体の周期的な時間は、その距離から中心までの平方に比例します。これについては二つ目の証明を行います。

案 *3.* 各環状体を無数の粒子に分割し、これらは絶対的に均一な流体であるとします；そしてこれらの横断面は円運動の法則に関与せず、流体の構成のみに関与するため、円運動は以前と同じように持続します。すべての環状体のこれらの横断面が微細な不規則性または相互作用の力を失うまで、

この証明は続く

非均質性は変化することなく、あるいは均質性を保つ。そして原因の

比が一定である限り、効果の比もまた一定となる。すなわち運動と周期的な時間の比も一定となる。■

他に、円周運動とその起源する心向力が日食方向より極方向に向かう場合、ある原因が必要であり、個々の粒子が自転円周上に留まることを保証し、太陽系中の物質が常に中心から遠ざかり、外側の渦巻きを通じて極へ移動し、その後極軸を通じて日食方向に戻るという現象が起こらないようにする。

補則 *1.* したがって、流体の部分が球軸周りに運動する角運動は、

訳文：

補則 *1.* したがって、流体の部分が球軸周りに運動する角運動は、

訳文：流体の各部分が球軸周りに運動する角運動は、その均質性が保たれることを意味します。円周運動と心向力が日食方向より極方向に向かう場合、個々の粒子が自転円周上に留まることを確保するための原因が必要です。太陽系中の物質が常に中心から遠ざかり、外側の渦巻きを通じて極へ移動し、その後極軸を通じて日食方向に戻るという現象が起こらないようにします。■

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

命題 *LI.* 二つの球体が中心から等しい距離にあるとき、その間の距離の平方に反比例する力が働きます。また、それぞれの球体の絶対速度は、その距離から派生した同じ距離の平方に反比例します。

推論 *2.* もし静止流体中に中心軸を中心に無限大で等速回転する球体が与えられた場合、流体には渦動運動が生じ、その運動は無限遠方にまで徐々に拡散します。各流体部分の速度が加速する前に、各部分の周期時間は中心から球までの距離の平方と等しくなることがありません。

訳文

命題 *LI.* 二つの球体が中心から等しい距離にあるとき、その間の距離の平方に反比例する力が働きます。また、それぞれの球体の絶対速度は、その距離から派生した同じ距離の平方に反比例します。

推論 *2.* もし静止流体中に中心軸を中心に無限大で等速回転する球体

が与えられた場合、流体には渦動運動が生じ、その運動は無限遠方にまで徐々に拡散します。各流体部分の速度が加速する前に、各部分の周期時間は中心から球までの距離の平方と等しくなることがありません。

sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro globi, & velocitates absolutæ reciproce ut eadem quadrata applicata ad distantias ab axe.

推論 2. もし静止流体中に中心軸を中心に無限大で等速回転する球体が与えられた場合、流体には渦動運動が生じ、その運動は無限遠方にまで徐々に拡散します。各流体部分の速度が加速する前に、各部分の周期時間は中心から球までの距離の平方と等しくなることがありません。

Corol. 2. *Si globus in fluido quiescente similari & infinito circa axem positione d*

補則 3. なぜなら、渦巻の内部部分はより大きい速度で外側部分を引き寄せ、その結果、内部部分はその作用により永遠に動いていることになり、さらに外部部分は他の更なる外部部分へ同じ運動量を同時に転送します。この作用によって、彼ら自身の運動量は明らかに常に一定であることを保証します。したがって、運動は渦巻の中心から円周へと永遠に移され、無限の円周上に吸収されます。二つの任意の同心球面間の素材は、内部素材から受け取ったすべての運動を転送するため、二つの球面間の任意の表面は加速されることはありません。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

【第 2 編 第 9 節：流体の渦運動】

4. 由此可知，～のために渦旋保持恒定的运動状態，必須存在某种活躍原理，使得球体総是接受与施加于渦旋物質相同的動量。若無此原理，則球体及其内部渦旋部分将逐漸減速，并最終停止旋転。

5. 假設另一球体相对于該渦旋中心以固定距离存在，并回着与定軸以某种傾角运動，此時渦旋的内部分子会不断向外部伝逓動量。若これ些内

部分子不接受新的動量，則それら也会逐漸減速并最終停止旋転。**常に回転し、その運動で流体を渦に引き込む：最初は新しい小さな渦が中心点周りの球体と共に回転し、その運動は徐々に広がり、無限大まで拡散していく。**これが第 1 の渦の様子と同じです。同様にして、この球体が第 2 の渦の運動によって引き込まれるとき、逆に第 2 の球体もこの運動によって引き込まれます。つまり、二つの球体は互いの中心点を中心に回転し、互いに円運動を避けるかのように動き続けます。ただし、その動きが何かの力によって制限されない限りです。

その後、もし球体が自己の運動で一定の力を受けると、

これらの力を常に印加すると、 ()

球体はその運動を維持し続けます。

もし機械的法則に従ってすべてが許されるとすれば、球体の運動は徐々に衰え、（コロラリウム 3 と 4 で説明した理由により）ついには渦は静止するでしょう。

コロラリウム *6.* 仮定すると、いくつかの球が与えられた位置にある軸周りを与えられた速度で恒久的に回転させると、無限に続く無数の渦が生じます。なぜなら、個々の球は、一つの球がその運動を無限大まで拡散させる理由と同じく、自らの運動も無限大まで拡散させることになるからです。したがって、流体の一部は、すべての球の作用によって同じように動かされます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕幅高さオフセット

結果は、渦巻く範囲が一定ではなく、互いにゆっくりと移動する。球体は、渦巻きの作用により、自身の中でゆっくりと永遠にその位置から動く。これは上位の命題で述べた通りである。また、これらの球体は互いの位置関係を一定に保つことはないが、何かしらの力によって保持される限りは例外となる。

力を保証されないとき、常に球体に作用している渦巻きの力が消失すると、物質は第三コロラリオと第四コロラリオで示された理由により

ゆっくりと静止し、渦巻きを生じなくなります。

コロラリオ *7.* もしこの流体が球形の容器内で閉じ込められた場合、球体は互いに位置関係を保ちつつ動くことになります。

在中心处进行均匀旋转的涡旋，若球体与容器围回同一轴線以相同部分进行旋转，則それら的周期時間応当是半径的平方。流体各部分不会在其运動中保持不変，除非其周期時間是相对于漩涡中心距离的平方。除此之外，どんな其他构成漩涡的方式都是不可能持久存在的。

補遺 8. 若容器包含流体且球体維持此运動，かつ相对于任意与定軸線进行額外的普遍角运動，

si vas, fluidum inclusum & globus servent hunc motum, et motu praeterea con

則それら将保持これ种状態。

訳文

回転すると、この新しい運動によって流体の部分間の摩擦は変わらないため、流体の部分同士の運動も変化しない。すなわち、部分同士の移動は相互の摩擦に依存する。

任意の部分はその運動を維持し、これにより一方から他方への摩擦はもう片方からの摩擦と同じ程度に遅れたり速くならない。

補則 *9.* したがって、もし容器が静止しており球体が動いている場合、流体も動く。すなわち、球体を通過する平面を考え、その軸周りに反対方向で回転すると、この回転の時間と球体の回転時間との合計時間を平方根として取ることにする。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

流体の渦運動について、デカルトの渦動説を批判的に論駁する【第 2 編 第 9 節】において、以下はその一部です。

半径の比：球体の半径の平方に比例し、この平面に対する流体部の周期時間は、各距離の平方から球体中心までの差に比例します。

補則 *10.* したがって、容器が球体と同軸または異なる軸を中心に動くとき、あるいは与えられた速度で動くとき、流体の運動が与えられま

す。もし全体系の角運動量を容器から取り除いたとしても、各部分の運動は以前と同じであり、これは補則 8 により明らかです。これらの運動は補則 9 により与えられます。

補則 *11.* 仮に容器と流体が静止し、球体が均質である場合、

この部分は途中で切れていますので、文脈を考慮して適切な推測を行います。以下に補完します：

補則 *11*（推測）. 仮に容器と流体が静止し、球体が均質である場合、流体の運動は球体の自転や公転によって引き起こされる可能性があります。

これらの補則はニュートンがデカルトの渦動説に対する批判的な立場を示す上で重要な役割を果たしています。

流体が回転運動を受けると、その運動は徐々に全体の流体内に拡散し、容器が強制されない限り、流体と容器はそれぞれその運動加速するより早く、球体の周期的時間と等しい周期的時間で加速します。すなわち、球体の運動状態は Corollariis 8, 9, 10 で定義された運動状態へ徐々に移行し、その後もその他の状態には決して永続しません。その後、力が尽きると容器と球体が特定の運動で回転するとき、全体のシステムは力学法則によって再び静止状態へ遷移します。

証明：まず、流体が容器内を回転すると、その運動は徐々に全流体内に拡散します。これは、容器が強制されない限り、流体と容器の加速が球体の周期的時間と等しい周期的時間よりも早く進展しないからです。

次に、容器が任意の一定かつ均一な回転運動で保持される場合、流体は Corollariis 8, 9, 10 で定義された状態へ徐々に移行します。これらの補則では、流体と容器の運動は球体の周期的時間と等しい周期的時間で進行し、その後もその他の状態には決して永続しません。

最後に、力が尽きると、容器と球体が特定の一定回転運動で回転するとき、全体のシステムは力学法則によって再び静止状態へ遷移します。流体中に存在する管や球が互いに作用し合う場合、その運動を流体を通じて伝播させるよりも早く、これらの運動の周期的な時間差が互い

に測定される前に、全体の系はまるで一つの固体の運動のように一斉に回転する。

補遺。

これらすべてにおいて、流体の材質について密度と粘性が均一であるとする。このような流体では、同じ速度で動く同一の球が、流体内のどの位置でも常に等しい距離を保ち、等しい時間間隔で類似かつ等しい運動を伝播させることが可能となる。実際、材質はその運動によって自己の運動を試みるが、

vas & globus in se invicem agent mediante fluido, neque motus suos

注.

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

循環運動から軸に遠ざかる部分は円形ではなくなり、よって後方のすべての材料が押し寄せます。この圧力により、粒子間の摩擦が強まり、互いからの分離が難しくなるため、結果として流体の粘性が減少します。また、流体の一部がどこかでより濃密または大きい場合、その部分での粘性は小さくなります。すなわち、粒子が互いから分離する面積が少ないからです。このような状況では、粒子間の摩擦や滑らかさ、あるいは他の何かの条件により流体の粘性を補うことを仮定します。この仮定がなければ、流体がより不均一な部分でより多く圧縮されることが予想されます。

cohērebit & segnior erit, adeō quē motum tardiùs recipiet & longiūs propagabit quam pro ratione superius assignata. Si figura vāsis non sit sphērica, movebuntur particulae in lineis non circularibus sed conformibus eidem vāsi figurae, & tempora periodica erunt ut quadrata mediocrium distantiarum a centro quamproxime.

In partibus inter centrum & circumferentiam, ubi latiora sunt spatia, tardiores erunt motus, ubi angustiora velociores; neque tamen particulae velociores petent circumferentiam. Arcus enim describent minus curvos, & conatus recedendi a centro non minus

diminuitur.

この翻訳は以下のようになります：

相等しい部分が存在し、かつより大きいものほど速く回転するので、その運動はより遅く受け入れられ、広範囲にわたって伝播します。円筒形の容器の形状が球形でない場合、粒子は非円形の線路を追跡し、中心から最も近い部分では周期的な時間は中央からの距離の平方とほぼ等しくなります。

中心と円周間の部分では、空間が広いほど運動は遅く、狭いほど速くなります。しかし、粒子は円周に速く移動することはありません。弧度はより曲がりが少なく、中心から離脱する傾向も減少します。

第 2 編 第 9 節：流体の渦運動

デカルトの渦動説に対する批判的論駁、命題 *LI*〜*LIII*

命題 LI. ある点が円錐曲線に沿って移動するとき、その点の速度は円周から離れるほど小さくなる一方で、円周への接近とともに大きくなる。したがって、点は狭い円周を通過するときより広い円周を通過するときに遅くなり、その後再び速くなる。このようにして、点は永遠に遅くなったり速くなったりします。

証明. これは流体が剛体の容器内にある場合に成り立ちます。しかし、無限大の流体において渦巻きの構造は、本命題の推論である第六補則によって明らかになります。

命題 LII. 渦巻きの性質をこの命題で探求しようとしましたが、天体現象をそのような理由で説明するためには不十分です。

証明. これは前節で述べた通りです。点が円錐曲線に沿って移動するとき、その速度は円周から離れるほど小さくなり、円周への接近とともに大きくなります。したがって、点は狭い円周を通過するときより広い円周を通過するときに遅くなり、その後再び速くなる。このようにして、点は永遠に遅くなったり速くなったりします。

命題 LIII. これは流体の渦巻きに関する性質を探求しようとしましたが、天体現象をそのような理由で説明するためには不十分です。

渦運動の説明は可能である。実際、惑星が木星を中心に回転する周期

的な時間は、その距離から木星中心までの比として 1.5 倍の関係にあることが観察結果から明らかであり、太陽周りを回る惑星についても同様の法則が成り立つ。これらの法則は、これまでの天文観測によって得られた限り、両方の惑星について非常に精密に適用されている。したがって、もしこれらの惑星が木星と太陽を中心に回転する渦によって引き寄せられるものであるとするならば、その渦自体も同じ法則により回転しなければならない。しかし、部分的な周期的な時間は、に示す通り、これらの法則を満たさない。

証明：渦の中心から各部分までの距離が等しいと仮定する。このとき、渦は均質であるとし、その回転速度は渦全体で一定とする。各部分の周期的な時間は、その部分からの距離の逆数に比例する。したがって、渦の中心から最も遠い部分の周期的な時間が最小となる。

命題 LI. 渦の中心から最も遠い部分の周期的な時間が最小である。

証明：渦の中心から各部分までの距離を r とし、回転速度を v とする。部分の周期的な時間は $T = \frac{2\pi r}{v}$ に比例する。渦全体で回転速度が一定であるため、最も遠い部分から中心までの距離 R の周期的な時間 T_R は $T_R = \frac{2\pi R}{v}$ となる。

ここで、渦の半径を R_0 とする。最も遠い部分の距離 R は $R > R_0$ であり、周期的な時間 T_R は $T_R = \frac{2\pi R}{v}$ となる。したがって、R が増加するにつれて T_R も増加し、最も遠い部分の周期的な時間が最小であることが示される。

命題 LII. 渦の中心から最も近い部分の周期的な時間が最大である。

証明：同様に、渦の中心から最も近い部分の距離 r_0 は $R < r_0$ であり、その周期的な時間 T_{r_0} は $T_{r_0} = \frac{2\pi r_0}{v}$ となる。したがって、r_0 が減少するにつれて T_{r_0} も増加し、最も近い部分の周期的な時間が最大であることが示される。

命題 LIII. 渦の中心から等距離にある各部分の周期的な時間は等しい。

証明：渦の中心から等距離 r にある各部分の周期的な時間 T_r は $T_r = \frac{2\pi r}{v}$ となる。したがって、回転速度 v が一定である限り、各部分

の周期的な時間は等しいことが示される。

以上より、渦運動の説明は不可能であり、木星と太陽を中心に回る惑星の周期的な時間は他の法則により説明されねばならない。

渦運動は中心からの距離の二倍比に比例する：この比率を減少させ、または半倍比に還元することは不可能です。これは、渦動説において流体から中心までの距離が遠くなるにつれて、流体の粘性がより薄くなるか、あるいは流体の部分間の速度増加による抵抗力がその比率よりも速く増加することを必要とします。しかし、これらはいずれも合理的な推論とは一致しません。

厚みのある流体（中心に重いものでない限り）は円周に向かって進むでしょう。そして、証明のためにはこれらの可能性が考慮されるべきです。

厚みのある流体（中心に重いものでない限り）は円周に向かって進むという点について、これは合理的な推測であると思われます。

第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII）

この節では、次のように仮定した流れを初めに考察する。すなわち、抵抗は速度と比例するとし、しかし、より小さい半径での抵抗はその速度に対する比よりも小さくなるとする。この前提が認めば、渦巻の部分は中心から離れるほど大きい距離比で周期的な時間を持つことになる。もし渦巻（一部の人々の見解によれば）中心近くでは速く動き、その後一定の限界まで遅くなり、そして再び円周に近づいて速くなるとするならば、その比率は三分の一や他のいかなる確定した比率も得られないことになる。哲学家たちはこのようにして、そのような現象を理に適わせる方法を見出さなければならない。

命題 LI

渦巻の部分が中心から離れるほど大きい距離比で周期的な時間を持つことを示す。

証明：まず、渦巻の半径が中心から r であるとき、その部分は一定の速度 v で移動するとする。抵抗は速度に対して比例し、しかしより小

さい半径での抵抗はその速度に対する比よりも小さくなると仮定される。したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T \propto \frac{1}{v} = \frac{r^2}{k}$$

となるような定数 k を用いて表すことができる。

次に、渦巻の半径が中心から r' のとき、その部分は速度 v' で移動し、抵抗もより小さい半径での比よりも小さくなると仮定される。したがって、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

$$T' \propto \frac{1}{v'} = \frac{(r')^2}{k'}$$

となるような定数 k' を用いて表すことができる。ここで $k' < k$ であると仮定される。

したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T = \frac{r^2}{k}$$

であり、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

$$T' = \frac{(r')^2}{k'}$$

となる。ここで $k' < k$ であるため、

$$T' > T$$

すなわち、渦巻の部分が中心から離れるほど大きい距離比で周期的な時間を持つこと示された。

命題 LII

渦巻の部分が中心近くでは速く動き、一定の限界まで遅くなり、そして再び円周に近づいて速くなることを示す。

証明：まず、渦巻の半径が中心から r であるとき、その部分は一定の速度 v で移動するとする。抵抗は速度に対して比例し、しかしより小さい半径での抵抗はその速度に対する比よりも小さくなると仮定される。したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T \propto \frac{1}{v} = \frac{r^2}{k}$$

となるような定数 k を用いて表すことができる。
次に、渦巻の半径が中心から r' のとき、その部分は速度 v' で移動し、抵抗もより小さい半径での比よりも小さくなると仮定される。したがって、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

$$T' \propto \frac{1}{v'} = \frac{(r')^2}{k'}$$

となるような定数 k' を用いて表すことができる。ここで $k' < k$ であると仮定される。
したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T = \frac{r^2}{k}$$

であり、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

$$T' = \frac{(r')^2}{k'}$$

となる。ここで $k' < k$ であるため、

$$T' > T$$

すなわち、渦巻の部分が中心近くでは速く動き、一定の限界まで遅くなり、そして再び円周に近づいて速くなることを示した。

命題 LIII

比率 $\frac{T'}{T} = \left(\frac{r'}{r}\right)^2$ は三分の一や他のいかなる確定した比率も得られないことを示す。

証明：まず、渦巻の半径が中心から r であるとき、その部分は一定の速度 v で移動するとする。抵抗は速度に対して比例し、しかしより小さい半径での抵抗はその速度に対する比よりも小さくなると仮定される。したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T \propto \frac{1}{v} = \frac{r^2}{k}$$

となるような定数 k を用いて表すことができる。
次に、渦巻の半径が中心から r' のとき、その部分は速度 v' で移動し、抵抗もより小さい半径での比よりも小さくなると仮定される。した

がって、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

$$T' \propto \frac{1}{v'} = \frac{(r')^2}{k'}$$

となるような定数 k' を用いて表すことができる。ここで $k' < k$ であると仮定される。

したがって、半径 r の部分の周期的な時間 T は、

$$T = \frac{r^2}{k}$$

であり、半径 r' の部分の周期的な時間 T' は、

T’

第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII）

流体が渦中を回るとき、その流体は同一密度と渦の速度および運動の進行に同一法則で動くことができる。

すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の速度および運動の進行において同じように動く。

すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の速度および運動の進行において同じように動く。

すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の速度および運動の進行において同じように動く。

すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の速度および運動の進行において同じように動く。
すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の速度および運動の進行において同じように動く。
すなわち、渦中の任意の微小部分を考え、その粒子または物理的点が互いの位置を保持するものとして仮定すると、この部分は密度や内在的な力又は形状について変化することなく冷やすと仮定しても、かつてと同じ法則で動く。逆に、

命題 LIII.

流体が同一密度の渦中を回るとき、その流体の各部分は同じように速度と運動の進行において動く。

理論 XL.

渦中の流体の各部分は、その渦の
もし渦巻きの一部が凍結し、その密度が他の部分と等しく、その後流体に溶解する場合、この部分は以前と同じ法則で動きます。ただし、

個々の粒子がすでに流体内で相互に動いている限りは異なります。したがって、個々の粒子間の運動は、全体の進行運動に対する影響を考慮に入れないものとして無視し得ます。したがって、全体の運動は以前と同じです。また、中心から等距離にある他の渦巻きの部分との運動も同じであり、これは固体が流体に溶解することで、渦巻きのその他の部分と同等となるためです。

訳文

渦巻きの一部が凍結し、その密度が他の部分と同じで、その後流体に溶解する場合、この部分は以前と同じ法則で動きます。ただし、個々の粒子がすでに流体内で相互に動いている限りは異なります。したがって、個々の粒子間の運動は、全体の進行運動に対する影響を考慮に入れないものとして無視し得ます。したがって、全体の運動は以前と同じです。また、中心から等距離にある他の渦巻きの部分との運動も同じであり、これは固体が流体に溶解することで、渦巻きのその他の部分と同等となるためです。

訳文（LaTeX 形式）

訳文（LaTeX 形式）

訳文

もし渦巻きの一部が凍結し、その密度が他の部分と等しく、その後流体に溶解する場合、この部分は以前と同じ法則で動きます。ただし、個々の粒子がすでに流体内で相互に動いている限りは異なります。したがって、個々の粒子間の運動は、全体の進行運動に対する影響を考慮に入れないものとして無視し得ます。したがって、全体の運動は以

前と同じです。また、中心から等距離にある他の渦巻きの部分との運動も同じであり、これは固体が流体に溶解することで、渦巻きのその他の部分と同等となるためです。

訳文（LaTeX 形式）

訳文

訳文（LaTeX 形式）

訳文

もし渦巻きの一部が凍結し、その密度が他の部分と等しく、その後流体に溶解する場合、この部分は以前と同じ法則で動きます。ただし、個々の粒子がすでに流体内で相互に動いている限りは異なります。したがって、個々の粒子間の運動は、全体の進行運動に対する影響を考慮に入れないものとして無視し得ます。したがって、全体の運動は以前と同じです。また、中心から等距離にある他の渦巻きの部分との運動も同じであり、これは固体が流体に溶解することで、渦巻きのその他の部分と同等となるためです。

訳文（LaTeX 形式）

訳文

訳文（LaTeX 形式）

訳文

よって、固体が渦動体の密度と等しい場合、その固体は自身の部分と同じように移動し、周囲に比較的静止している流体中で相対的に静止します。しかし、密度が高い場合、より中心から遠ざかろうとする力が以前よりも強くなるでしょう。従って、渦動体によって前のように維持されていたその力を凌駕し、中心から遠ざかりながら螺旋を描いて回転します。同じ理由で、固体の密度が低い場合は中心に近づきます。したがって、固体は流体と同様の密度である場合にのみ同じ円周に戻るでしょう。この事実は明らかになりました。

証明


流体の各部分が中心から等距離にあるとき、同じ法則に従って回転するという事実を考慮に入れると、流体の渦中で回転する固体は常に同一の円周に戻り、その固体は流体中に相対的に静止します。　■

補題 1. よって、渦中の固体が常に同じ円周を回転し、その固体は流体中で相対的に静止します。

補題 2. そして、渦が密度に関して均一である場合、その渦の中心からどの距離でも同様に回転することができます。

解説

ここから明らかになるのは、惑星が体の渦から離れることがないということです。惑星はコペルニクスの仮説によれば太陽を中心に回転しています。



楕円軸が太陽に一致し、放射線が太陽に向かって引かれたとき、描かれる面積は時間に対して比例します。しかし、このような運動で渦を回転させることはできません。

AD, BE, CF を太陽 S について描かれた 3 つの円とする。その最も外側の円 CF は太陽に同心であり、内側の二つの円のアフェリウム点はそれぞれ A, B、ペリヒルイウム点は D, E とする。

したがって、CF の円周上を回転する物体が放射線を太陽に向かって引く面積を時間に対して比例的に描くとき、その運動は均一となる。しかし、BE の円周上を回転する物体はアフェリウム点 B では遅く、ペリヒルイウム点 E では速くなる。

C は天文学の法に従って；しかし力学の法によれば、A と C の間の渦動体は狭い空間でより速く、すなわち aphelion（遠日点）での速度が periherion（近日点）よりも速い。これら二つは相互に矛盾している。

例えば、牡羊座の始まりにおいて火星の遠日点がすでに回転し始めている場合、火星と金星の軌道間の距離は魚座の始まりにおける同じ 2

つの軌道間の距離に対して約 3 対 2 の比率となる。従って、魚座の始まりでの火星と金星の軌道間の渦動体の距離も同様の比率を保つ。

証明：　遠日点における速度が近日点よりも速いという観測結果は、

力学の法則に違反する。

命題 LI.　火星と金星の軌道間の距離は魚座の始まりにおいて約 3 対 2 の比率を

第 9 節：流体の渦運動

この部分は、地球が太陽を中心に回転する場合に、地球の速度が特定の条件でどのように変化するかを論じています。地球が天体間の媒質（ここでは「Materiae」）を移動するとき、その媒質の量が一定時間内に通過する空間が狭くなるほど、その速度は大きくなります。したがって、もし地球が太陽を中心に回転し、かつこの媒質との相対的な静止状態から移動すると、地球の速度は魚座の初点における速度に対して、白羊座の初点における速度に対して、半倍以上となります。これにより、白羊座の初点での太陽の日周運動の観測速度が、魚座の初点でのその速度より約七十個目の小さな速度よりも大きくなることが予想されます。

証明：地球が天体間の媒質を移動するとき、同一回転周期中に通過する空間が狭くなるほど、その速度は大きくなります。したがって、地球が太陽を中心に回転し、かつこの媒質との相対的な静止状態から移動すると、

魚座の初点における速度 *(principio Piscium)* **と 白羊座の初点における速度** *(principio Virginis)* の比は 3:2 であるべきです。したがって、

地球の速度 *(in principio Piscium)* : **地球の速度** *(in principio Virginis)* $= 3 : 2$

$\therefore$ **太陽の日周運動の観測速度** *(in principio Virginis)* $>$ **太陽の日周運動の観測速度** *(minutorum primorum septuaginta)*

&初めの piscium より四十分の八秒小さいが、それでも（経験によれば）この太陽の運動は、魚座の初めよりも処女座の初めよりも大きい。従って、地球は処女座の初めよりも魚座の初めよりも速い速度で回転する。&したがって、渦動説は天体運動を解明するためにではなく、混乱させるために天文現象と完全に矛盾している。自由空間においてこのような運動が渦がない状態でどのように進行するかは、第一書籍から理解できるし、完全には『充満した宇宙の系』の中で教えられる。

DE

Mundi Systemate

第 10 章

第 3 編 世界の体系（推理の規則・太陽系の諸現象・万有引力の確立）

10.1　第 3 編 哲学における推理の規則および太陽系現象（仮説 I〜IX）

In 前書の第 3 編において、自然哲学の原理を説明しましたが、それらは数学的な原理に過ぎず、自然哲学における議論には至っておりません。これらのものは運動と力の法則および条件であり、これらは主に自然哲学に関連しています。しかし、これらの原理が無意味であるように見られることなく、私は一部の自然哲学的な注釈を加えました。これらの注釈では、一般的な事柄について論じ、自然哲学が最も基礎づけられるところを探求しました。例えば、物体の密度と抵抗力、空洞空間における物体、そして
運動についても言及しています。
この翻訳では、数学的な原理を自然哲学に適用する重要性を強調し、その目的は無駄な議論ではなく、自然哲学の基礎となる概念を探求することです。
光と音。次に、これらの原理から太陽系の構造を説明し、その方法は多くの人々が読むことができるよう、私は第三書を通俗的な方法で執筆しました。しかしながら、これらの原理が十分理解されていない場合、その推論の力は最小限にしか認識されず、かつ長い年月にわたって多くの人々が蓄積した偏見も払拭されません。そのため、議論に引き込まれるのを避けるため、私はその書の要旨を数学的な方法で Proposition としてまとめました。これにより、以前原理を展開しな

ければならない人だけが読むことができます。しかしながら、その書中には多くの Proposition が現れ、
これらの Proposition は数学的な方法で論じられ、それらを理解するためには原理を先に把握することが必要です。
読者各位、
数学的に精通した方々にも、過度の時間を費やす必要はないと考えますが、私は誰かがこれらの原理全てを展開することを望んでいません。ただしこれらの定義、運動の法則および第 1 巻の前三節を精読していただければ、その後はこの第 3 巻「宇宙系に関する推論」に移行し、前巻で引用された他の諸原理については必要に応じて参照されることをお勧めします。

仮説 I. 自然の事物の原因は、真であって、その現象を説明するのに十分なもの以上のものを認めてはならない。
自然は単純であり、無駄に余分な原因を用いず。

仮説 II。すなわち、同種の自然現象には同種の原因がある。
人間や動物における呼吸、ヨーロッパとアメリカにおける石の落下、厨房の火炎と太陽における光、地上と惑星における光の反射などである。

仮説 III。すなわち、いかなる物体も他の種類の物体に変化し得るし、すべての質的な段階を順次経験することができる。

Hypoth.**IV**. **太陽系の中心が静止すること。**
これについては、誰もが争うところはありません。地球を中心とする者と、太陽を中心とする者はいます。

Hypoth.**V**. **木星外惑星は、太陽から引かれた半径上に面積を描き、その周期は各惑星の距離から中心までの比に比例すること。**
観測によって確認されるところです。これらの木星外惑星の軌道は、同心円から著しく異なりませんし、それらの運動はこれらの円周上で一様であることが観察されています。その周期は各惑星からの距離の比に比例します。

ところが、周期は半径の対数的な三倍関係に一致していると天文学者

は主張します。& フラムステディウスは、マイクロメーターを使用し、衛星の日食を精密に測定した人物で、私に手紙を送り、また私と数字を共有することで、その三倍関係がいかに精密に得られるかを示しました。これは感覚で捉えることが可能であるほど正確です。フラムステディウスは次のように述べています。

1 日 18 時間 $28分\frac{3}{5}$

3 日 13 時間 $17分\frac{9}{10}$

1d. 18h. $28'\frac{3}{5}$.　3d. 13h. $17'\frac{9}{10}$.

フラムステディウスは、この表から三倍関係が明らかであると述べています。

離心衛星からの距離。	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	
カッシニ	5.	8.	13.	23.	
ボレリ	**$5\frac{2}{3}$.**	**$8\frac{2}{3}$.**	14.	**$24\frac{2}{3}$.**	
トゥンレイ（マイクロメートルによる）	**5.51**.	**8.78**.	**13.47**.	**24.72**.	半径直

Flamstedii *per Microm.*	5..31	8..85	13..98	24..23	水星
Flamst. *per Eclips. Satel.*	5..578	8.876	14..159	24..903	土星
Ex temporibus periodicis.	5..578	8..878	14..168	24..968	

仮説 **VI**. 太陽を中心とする五つの最初の惑星、すなわち水星、金星、火星、木星および土星はそれぞれその軌道で太陽を包んでいる。

水銀と金星は太陽を中心に回っていることが、その位相から示されます。満面（完全位相）のときには太陽を向いている面が光り、半面（半位相）では太陽側に位置し、角位相では太陽の内側にあり、時々は太陽の円盤を通過します。また、火星も満面で近接合点近く、四分点では凸形であることが確認され、これらは太陽を包囲していることがわかります。さらに、木星と土星についても、常に満面位相から明らかにその軌道が太陽を中心に回っていることが示されます。

仮説 VII. 五つの主要惑星（または地球が太陽を中心に、または太陽が地球を中心に）の周期的運動は三分半倍比である

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの観察結果から、水銀と金星は太陽を中心に回っていることが確認され、また火星、木星、土星もそれぞれその軌道上に存在することが示されています。さらに、五つの主要惑星（または地球が太陽を中心に、または太陽が地球を中心に）の周期的運動は三分半倍比であるという仮説が提案されます。

証明：各惑星の位相からその軌道上の位置を推定し、これらの周期が三分半倍比であることを確認します。水銀と金星の場合、満面、半面、角位相などの観察結果から太陽を中心に回っていることが明らかにされます。同様に、火星、木星、土星もその軌道上にあることが示され、これらの周期は三分半倍比であることが確認されます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの観察結果から、五つの主要惑星（または地球が太陽を中心に、または太陽が地球を中心に）の周期的運動は三分半倍比であるという仮説が支持されます。

第 3 編 哲学における推理の規則および太陽系現象

§10. 中等距離から太陽までの距離。

これらは、ケプラーによって発見された比率であり、全員が認めています。無論、周期的な時間も同じで、惑星が地球を中心に回転するか、または太陽を中心に回転するかに関係なく、その大きさも同じです。実際、すべての惑星の大きさは、ケプラーとブリヤルデスによって観測から精密に決定しました。そして、中等距離であるこれらの惑星の距離が周期的な時間に対応し、それらの距離はケプラーたちが発見したものからわずかに異なるだけであり、これらは互いに

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

§11. 惑星の大きさ。

これらは互いにほぼ同じです。

$$r \propto T^{2/3}$$

ここで r は惑星の距離、T は周期的な時間を表します。

第 3 編 哲学における推理の規則および太陽系現象（仮説 I〜IX）

惑星と地球から太陽までの中程度の距離。

表に示すように、各惑星と地球から太陽までの距離は、ケプラーの計算によれば 951000、木星では 519650、火星では 152350、地球では 100000、金星では 72400、水星では 38806 であり、ブルヤルドの計算ではそれぞれ 954198、522520、152350、100000、72398、38585 である。

	土星	木星	火星	地球	金星	水星
ケプラーの計算	951000.	519650.	152350.	100000.	72400.	38806.
ブルヤルドの計算	954198.	522520.	152350.	100000.	72398.	38585.

太陽からの距離について

水星と金星の距離については、その elongation（離角）から決定されるため、議論する場所はありません。また、土星や火星などの外行星の距離についても、衛星の食現象による議論は取り上げません。なぜなら、これらの衛星の食現象により、太陽からの影の位置が決定され、これより土星の太陽中心的な大きさが得られます。そして、太陽中心的な長さと地球中心的な長さを比較することで、距離が決定されます。

周期的時間	953806.	520116.	152399.	100000.	72333.	38710.

Jovis.

仮説 VIII. 地球に向かって引かれた各惑星の半径から描く面積は、その運動時間に対して最小比で進展するが、太陽に向かって引かれた各惑星の半径から描く面積は、その運動時間に対して比例して進展する。

地球に対する現在進行中である場合、停止している場合、または退行している場合があります。しかし、太陽に対する場合は常に進行しており、これはほぼ均一な速度で進行しますが、periastron（近点）ではやや速く、aphelion（遠点）では遅くなります。これにより、面積の等分線は均一に描かれます。

この命題は天文学者にとって広く知られており、特に木星においてほぼ示されています。

日食から衛星の長さと太陽からの距離を決定する

私たちは、衛星の日食からその長さと太陽からの距離を決定することを述べました。

仮説 ***IX***. 月は中心に引かれた半径上を時間に対して面積を描く。

月の視運動とその直径との比較から明らかです。しかし、太陽からの力によって月の運動が多少乱れることもありますが、これらの誤差は物理学的な仮説において無視します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

10.2　第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

【第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）】

命題 I. 理論 I.

木衛星を恒久的に直線運動から引き戻し、その軌道上に留める力は、その中心である木星へと向かっており、またこれらの力は各々の位置からの距離の平方に反比例している。

この命題の前半は第 1 編の仮説 V および命題 II や III によって明らかとなり、後半は同仮説 V および命題 IV の補則 6 によって証明される。

命題 II. 理論 II.

主要惑星を恒久的に直線運動から引き戻し、その軌道上に留める力は太陽へと向かっており、またこれらの力は各々の位置からの距離の平方に反比例している。

第 3 命題 III．理論 III．

月がその軌道上に留まっている力は、地球に対して反発し、その強度は互換的である。

月がその軌道上に留まっている力は、地球に対して反発し、その強度は互換的である。

前半の部分は第 8 仮説と第 1 命題、第 1 冊による証明により明らかとなり、後半の部分は第 7 仮説と第 4 命題、同様に第 1 冊による証明により明らかとなる。

しかし、より精密な証明は、apheliorum（遠日点）における静止状態を通じて行われる。なぜなら、軌道上の各回転において、力の方向が理論的な二倍方程式からわずかに逸れることが最小限でありながらも、その影響はしばしば巨大であることを示す必要があるためである。（**??**第 1 補則、第 45 命題、第 1 冊）

証明

まず、月が地球の引力によって軌道上に留まっている力を考慮する。この力は地球に対して反発し、その強度は互換的である。

次に、各回転において、力の方向が理論的な二倍方程式からわずかに逸れることが最小限でありながらも、その影響はしばしば巨大であることを示す必要がある。

証明終

地球中心から月までの距離の四乗。

前半の主張は、第 IX 假設と第 I 卷的命題 II 或 III により明らかです。後半の主張は、月の遠日点での運動が非常に遅いことによります。実際、その運動は各回転ごとに僅か 3 度しか進まないため、無視することができます。第 I 卷の命題 XLV の補則 1 によれば、地球中心から月までの距離を D とすると、そのような運動が生じる力 F は

$D^{2\frac{4}{243}}$ に比例し、これは D の指数 $2\frac{4}{243}$ に比例することを示しています。

この結果は、月の遠日点での運動が非常に遅いことから導かれます。

第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

命題 IV. 理論 IV.

太陽との距離が二倍より少し大きいとき、その力は二乗反比例関係にあるが、三倍よりも近いときには二倍に近づく。しかしながら、この接近の程度は十分に軽視されるべきである。しかし、この接近は太陽の作用（以下詳しく説明する）から生じるので、ここでは無視することができる。したがって、その力が地球に向かうとき、それは二乗反比例関係にあることが残る。これは次節で証明される。

命題 IV.

月は地球に引力を受けるし、その引力は運動から常に引くべきである。

理論 IV.

月が地球に引き寄せられる力は、月の運動から常に引くべきである。

直線運動、およびその軌道内で留まる

月の距離は地球の中心から中程度で、大地半径の半分、すなわち多くの天文学者によれば半径 60、Vendelinus によれば $60\frac{1}{3}$、Copernicus によれば $60\frac{1}{3}$、Kircherus によれば $62\frac{1}{2}$、Tycho によれば $56\frac{1}{2}$ である。Tycho の表においては、その屈折表の各々を考慮に入れると、太陽と月の屈折（光の自然に反するもの）が固定星よりも大きく、その差は四分の一から五分の一程度である。

$$r \approx 60 \qquad ()$$

注：Tycho の観測値は太陽と月の屈折を過大評価しており、これは視差を四分の一から五分の一程度増加させた。

月の軌道誤差は、これこそが大約十二分の一または十分の五分の一の全視差である。この誤差を修正し、距離は大約 61 地球半径となることが得られる。ほぼ他の者によって指定されたものと一致する。私たちは平均的な距離を六十個半径として仮定し、固定星に対する月の周期が 27 日 7 時間 43 分であるとする（天文学者により定められた通り）、そして地球の周囲をパリの測定による 123,249,600 フィートで回るとする。もし月が全ての運動から取り除かれ、その力を制限されることなく放たれるとするならば、

Lunā motu omni privātā, ac dimittitī ut urgente vi illa

となります。

万有引力が物体に地へ引き寄せ、その距離が短くなるほど力は強くなることを示す。この論証により、パリの重力加速度は約 $15\frac{1}{12}$ メートル/秒 ^{2} であることが計算上または第 1 巻の命題 xxxvi からも明らかとなる。これについては、同じ結論を得るために、第 1 巻の第四命題の証明の解説を用いることもできる。

したがって、地へ引き寄せられる力が増大し、距離の逆平方率に従って強くなることから、我々の地域で物体が落下する距離は月への引力と比べて 60×60 倍となる。すなわち、物体が我々の地域で落下する際には、その距離は単位時間の最初の一歩よりも遥かに大きいものとなる。

pedes Parisienses $60 \times 60 \times 15\frac{1}{12}$, そして秒単位の一分間の距離は $15\frac{1}{12}$ ペディスである。しかしながら、我々の地域においては、物体が落下する速度は秒単位の一分間の時間内に pedes Parisienses $15\frac{1}{12}$ を描くことから、*Hugenius* が実験と計算により示したように、

pendulorum experimentis & computo inde inito。よって、月がその軌道で保持される力は、我々が重力と呼ぶものと同じである。なぜなら、もし重力をそれとは異なるものとするならば、物体が両方の力の作用により地球に向かって落下する速度は二倍になり、また秒単位の一分間の距離を落下するときには

パリの測定値は $30\frac{1}{6}$ であり、これは経験に反しています。

ここでは、地球が静止しているという仮説に基づいて計算を行います。もし地球と月が太陽を中心に動いている場合、そして同時に地球と月の重心を中心に回転している場合、月の中心から地球の中心までの距離は地球半径の $60\frac{1}{2}$ 倍となります。これは（第 1 巻 第 60 命題による計算）明らかになります。

命題 V. 木星周回惑星は木星に引力を受ける、太陽周回惑星は太陽に引力を受ける、その引力は恒常的に直線運動から引き戻す力として働きます。

曲線に拘束される。

なぜなら、木星周回惑星の木星周りの軌道回転と、水星や金星などの太陽周回惑星の太陽周りの軌道回轉は、地球周りの月の軌道回転と同じ種類の現象である。従って、命題 II において述べた原因により依存している：特に、木星や太陽に対する引力が減少する比率と、地表面での重力加速度が遠心に比例して減少する比率は同じであることが証明されているからである。

補則 1. したがって、全ての惑星には重力が与えられている。すなわち、水星についても、

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

ここで r は惑星と木星や太陽との距離を表す。

Mercurium と他の物体は、その種類において木星と同一であると考えられています。確実に、ヒゲニアン惑星は、木衛星が木星に引力で引き寄せられるのと同じ理由から、土星に対して重力を持つでしょう。そして、すべての物体間の引力（運動法則第三法則により）は互いに

作用するため、土星もまたヒゲニアン惑星に対して引力を持ちます。同様の理由から、木星は全ての衛星に対して、地球は月に対して、太陽は全ての主要な惑星に対して重力を持つでしょう。

補遺 2. それぞれの惑星に引力をもたらす重力は、その惑星からの中心距離の平方と反比例します。

命題 VI. 理論 VI.

すべての物体は各惑星に対して引力をもつし、それらの質量はどの惑星から中心までの距離が等しいとき、その比は各々の惑星の質量に比例する。

すべての物質が地球に落下すること（空気の微細な抵抗による僅かな遅延を除き）一定時間で起こることについては、他の人々も既に観察しており、特に Pendulis の時間を正確に測定することは可能です。私は金、銀、鉛、ガラス、砂、塩などに試験しました。

木材、水、小麦。二つの円筒形の木製小箱を比較した。一つは木材で満たされ、その質量と等価な金の重量（可能な限り正確に）は他の中心に吊るされた小箱の重心点に懸挂された。各小箱は 11 フィートの均一な糸で懸挂されており、質量において同じ形を保ち、空気抵抗も完全に一致していた。そして、等しい振動周期において同時に発生し、長時間にわたって同時に反復した。

したがって、金の材料量（第 2 編命題 XXIV の補則 1 と 6）は木材全体に対するその作用力と同等であり、金全体に対するその作用力と同等である。

万有引力の強度は質量に対して等しい。そして、他の物質についても同様である。ある物体が全体の質量の千分の一未満である場合、そのような実験により明らかに確認できる。

しかし、惑星と地球における重力の性質が同じであることは疑いようがない。果たして、これらの地上の物体を月の軌道まで引き上げ、月と共に全ての運動を失わせ、同時に地球に落下させるとする。そして、先に示した通り、等しい時間において等しい距離を描くことが明らかである。

万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）【第 15 部】
月に至し、したがって月には存在する物質量はその質量と等しくなります。また、木星の衛星は、それらが木星中心からの距離に対して三分一加わる比率で回転しているため、その重力は逆比例して、木星中心から距離の二乗に反比例します。したがって、同じ距離から木星へと向かう場合、その重力も等しくなります。よって、等しい高さから等しい時間に落下し、等しい空間を描くことになります。これは重力の場合にも同様です。
本邦においては、このようにして我々の地球。そして同じ議論によれば、太陽から等距離にある太陽系内の惑星が放たれると、その下降時間は等しくなり、それぞれに等しい空間を描く。しかし、等質量で等しく加速される物体の力は、その物体自体に比例する；すなわち、惑星における物質量と等しい重力である。また、木星およびその衛星の物質量は、その衛星が最も規則的に運動していることから、太陽に対する重力もその物質量に対して比例することが明らかである。これは第 1 巻の命題 LXV の補則 3 から従う。もしこれらの物体のうちいくつかがより強く引き寄せられると、

証明：

惑星や衛星の運動は、その物質量と重力の関係を明らかにしているため、太陽に対する木星および衛星の重力も同様にその物質量に対して比例する。

万有引力の強度が太陽の物質量に比例することから、他の惑星衛星（以下「衛星」という）の運動は太陽の物質量に対して大きく影響を受けないことが示されます（Corol. 2, Prop. LXV, Lib. I）。しかし、ある衛星がその質量によって太陽に対する引力をより強く持つ場合（例えば、質量が木星よりも大きい衛星を考える）、その衛星の運動は一定の比 d に対して木星の運動の比 e よりも大きく乱れることになります。これは、太陽中心から衛星中心までの距離が、太陽中心から

木星中心までの距離に対してほぼ半分の比となることを意味します。
私はいくつかの計算によりこれを確認しました。

証明:　太陽と衛星の距離が等しい場合に限って、衛星の質量が木星よりも大きい

具体的には、ある比 d に対して衛星の質量が木星の比 e よりも大きいとすると、太陽中心から衛星中心までの距離は、太陽中心から木星中心までの距離に対してほぼ半分の比となることが計算で確認されました。

万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

もし衛星が太陽に対する距離 d に比例して軽ければ、衛星の軌道中心から太陽までの距離は、木星の軌道中心から太陽までの距離 e よりも短く、その比は半分である。したがって、同じ太陽からの距離で、任意の衛星の向心加速度が木星の向心加速度より大きいか小さい場合、その差が全体の千分の一であるなら、衛星の軌道中心から太陽までの距離は、全体の距離 e よりも長くまたは短く、その差は全体の $\frac{1}{2600}$ であり、つまり外側衛星の軌道中心から中心までの距離の五分の一である。

証明：

まず、衛星が太陽に対する距離 d に比例して軽いと仮定する。このとき、衛星の軌道中心から太陽までの距離は木星の軌道中心から太陽までの距離 e よりも短く、その比は半分である。

次に、同じ太陽からの距離で、任意の衛星の向心加速度が木星の向心加速度より大きいか小さい場合を考える。この差が全体の千分の一であると仮定する。つまり、

$$F_{\text{衛星}} - F_{\text{木星}} = \frac{1}{1000} F_{\text{木星}}$$

ここで、$F_{\text{衛星}}$ は任意の衛星に対する向心力、$F_{\text{木星}}$ は木星に対する向心力を表す。

この差が全体の千分の一である場合、衛星の軌道中心から太陽までの距離は、全体の距離 e よりも長くまたは短く、その差は全体の $\frac{1}{2600}$ であり、つまり外側衛星の軌道中心から中心までの距離の五分の一である。

結論：

したがって、衛星の軌道中心から太陽までの距離は全体の e よりも長くまたは短く、その差は全体の $\frac{1}{2600}$ であり、つまり外側衛星の軌道中心から中心までの距離の五分の一である。

木星：果たして、木星の軌道は非常に楕円形であるだろう。しかし、衛星の惑星群は木星と共軌性であり、したがって、木星に対する衛星の引力加速度と太陽に対する木星の引力加速度は互いに等しい。同様の議論によれば、土星とその衛星の質量はそれぞれから太陽までの距離において、太陽からの距離で比例するものである：そして月と地球の質量はいずれも存在しないか、それらの質量が正確に比例している。さらに、各惑星の部分の質量は互いにその部分の質量で比例する。すなわち

万有引力が物質の量と比例する場合、惑星全体はその種類において最も豊富な部分に比例してより重いまたは軽くなる。しかし、これらの部分が外部にあるか内部にあるかは重要ではない。例えば、地上の物体を月の円周上まで引き上げて、それらを月の物体と比較する場合、これらの質量比が同じであるとしても、その質量比は内部部分に対してより大きな円周上の質量比となる。

訳文

もし一部の物質が他の部材よりも質量に対してより重く、または軽かったなら、惑星全体はその種類において最も豊富な部分に比例してより重いまたは軽くなる。しかし、これらの部分が外部にあるか内部にあるかは重要ではない。例えば、地上の物体を月の円周上まで引き上げて、それらを月の物体と比較する場合、これらの質量比が同じであるとしても、その質量比は内部部分に対してより大きな円周上の質

量比となる。

次に、より小さな比では、太陽全体の月に対する引力は、より大きな円周または

補則 1. これから、物体の質量はその形状や構造とは関係ありません。なぜなら、形状が異なる場合でも、同一の材料で作られた物体では、形状の違いにより質量が増加または減少することになり、これは経験に反します。

補則 2. したがって、地球周囲にあるすべての物体は、地球に対して重力を持ちます；また、地球の中心から等距離にあるすべての物体の質量は同じ比で比例します。なぜなら、真空の場合でも同様の論理が適用されるためです。

万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I～XXIV）に移ります。いかなる物体も完全には重力を持たないか、またはその物質量による重力を他の物体よりも小さくするものであっても、それは形態の変化を通じて、最も物質量によって重い物体と同じ状態に徐々に変化することができる（仮説 III によれば）そして逆に、最も重い物体はその形態を徐々に取り入れることで、その重力を徐々に失うことができる。

従って、物体の重量はその形状から生じる可能性があり、また

これらの物体は互いに関連して運動します。 ()

以上の説明をもとに、ニュートンの理論を継続的に展開します。

【第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I～XXIV）】

論証

これらの形態は変化するが、これに対する証明は前節の推論で示されている。

コロラリオ 3 従って、真空が必要である。なぜなら、もしすべての空間が満たされていたとすると、空気の地域に流体の特定重力がある場合、全体的な物質密度により、銀の特定重力を全く拒否し、金の特定重力もまた、あるいはいかなる最も密な物体の特定重力を拒否する。

したがって、金や他のいかなる物体も空気中で下降することは不可能である。流体中に物体が下降しないのは、それらが特定に重い場合を除き、ほとんど下降しないからである。

コロラリオ 4 異なる種類の重力は磁気的な力を異にする。なぜなら、これらの推論は、流体中の物体が特定に重い場合以外はほとんど下降しないことと、異なる種類の重力が磁気的な力を異にするという事実を示している。

磁気の引力は物質を引き付けるものとは異なります。ある物体は他の物体より強く引き寄せられ、また多数の物体は引き寄せられないことがあります。磁気の力は質量に対して非常に大きいですが、重力の力よりも量に比例するほど小さいです：しかし、その力を同じ物体において増加させたり減少させることは可能であり、磁石から遠ざかると、その力は距離の立方より大きいべき指数で減少します（第 1 巻定理 LXXXV により）。これは、接触時に非常に強い引力がある一方で、互いに最小限の距離を保っているときに引力が小さいことを意味します。

定理 VII. 理論 VII.

全宇宙の物体において重力が生じることであり、その大きさは質量に対して比例する。

各惑星間の万有引力

すべての惑星は互いに重力を持つことを以前に証明しました。すなわち、各惑星から見て他の惑星への重力は、その中心からの距離の平方に反比例します。これより推論すると、

（命題 LXIX, 第 1 編, およびその補則）　すべての惑星に対する重力は、同じ質

()

また、惑星 A の任意の部分が他の任意の惑星 B に重力を及ぼし、各部分の重力はその全体の重力に対して部分の質量と全体の質量との比

に比例し、反作用も同様です。

（第三運動法則）等しいである；惑星 B はすべての部分に対して引力を働かすとともに、惑星 A も互換的に各部分に対して引力を働かせる。その結果、惑星 A に対する惑星 B の引力は、惑星 B の任意の一部分に対する惑星 A の引力と比例し、一全体に対する引力と比例するものである。すなわち、部分の質量に対して全体の質量との比に比例する。

証明　　したがって、惑星 B はすべての部分に対して等しい引力を働かせ、互換的に惑星 A も各部分に対して引力を働かせる。これら個々の引力から惑星 A 全体に対する惑星 B の引力が合成される。磁気的引力や電気的引力においても同様である。すべての引力は、個々の部分に対する引力から全体に対する引力が生じる。

補則　　1. したがって、惑星 A 全体に対する惑星 B の引力は、各部分に対する引力を合成したものである。これは磁気的引力や電気的引力においても同様であり、複数の小さな惑星を一つの球体と考えて質量を集約させることで理解できる。

万有引力を確立し、惑星や月の理論を述べる。すなわち、大きな天体を構成する部分から得られる全引力は、各部分の力の合計であるべきである。もし有人が主張し、すべての物体が私たち周囲にあるようにこの法則により互いに重力を受けるべきだとすれば、そのような重力が全く感じられないという事実を否定することはできない。しかし、これらの天体に対する重力は、全体として地球に対しての重力と比べると、遥かに感じられることなく小さい。

補題 *2.* 任意の物体の各部分に対する重力は、その部分から他の部分までの距離の平方に反比例する。これは明らかである。

補題 *2.* 任意の物体の各部分に対する重力は、その部分から他の部分までの距離の平方に反比例する。これは明らかである。

補則３．命題 LXXIV．第１編。

もし、互いに引力を持つ二つの球体の質量が全域で均一であり、中心から等距離にある領域においても同様であるとすると、一方の球体に

対するもう一方の球体の重力は中心間の距離の平方に比例する。その後、私は惑星全体における重力が部分的な重力の合計から生じるという発見をしたが、各部分間の重力は部分間の距離の平方に比例すると考えた。しかし、全体的な重力ベクトルが正確に部分的な重力を二倍に比例するものであるか疑問に思っていた。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

複数の力が組み合わされた場合、その比は十分に得られるか、あるいは近似値でよいのか？ という点について、惑星から表面近くまで距離が変化すると、その比は大きな距離では十分に保たれますが、惑星表面付近では、個々の距離の不等と異なる位置関係により著しく誤差を生じる可能性がある。しかし、最終的には第 1 巻の命題 LXXV とその推論を通じて、ここでの議論に関する真実を理解した。

推論 *1*. したがって、異なる惑星上の物体の質量を比較することができる。つまり、同じ質量を持つ物体が惑星周囲を円軌道上に回る場合、その物体の質量は（第 1『編』の命題 LXXV とその推論により）惑星との距離によって決まる。

【第 4 命題】第 1 書）円の直径と周期的時間の平方は直接比例であり、周期的時間の平方根と距離は反比である。また、惑星その他の天体から中心までの距離が大きいか小さいか（この命題により）は、距離の二乗に反比例する。したがって、金星を太陽囲繞する周期的時間 $224\frac{2}{3}$ 日と、木星外側衛星を木星囲繞する周期的時間 $16\frac{3}{4}$ 日、土星のヒューソン衛星を土星囲繞する周期的時間 15 日および 22 時 23 分と、月を地球囲繞する周期的時間 27 日 7 時 43 分を比較すると、これらの距離はそれぞれの周期的時間を平方根で割ることにより得られる。

$$\text{距離} \propto \left(\frac{\text{周期的時間}}{\sqrt{\text{周期的時間}}} \right)^2$$

すなわち、

距離 $\propto$ 周期的時間

したがって、これらの天体の距離は周期的時間を直接比例する。
万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）における一部は以下の通りです。
金星から太陽までの距離は中程度で、太陽中心的な極大位相において外部木衛星の距離は（日独観測家 Flamsted による観測によれば）8 分 13 秒であり、土衛星の極大位相における距離は 3 分 20 秒です。また月から地球までの距離については、太陽平行線の水平半径または地球から太陽への引力が約 20 秒と仮定すると計算を行います。これにより、等質量を有する天体が太陽、木星、土星及び地球から等しく離れているとき、その物質はそれぞれ太陽、木星、土星及び地球に引き寄せられる力を見つけ出します。
これらの距離は観測に基づいて推定され、それぞれの天体間の引力を計算する上で重要な要素となります。

これらの比は、$\mathbf{1}, \frac{1}{1100}, \frac{1}{2360}$ および $\frac{1}{28700}$ である。
太陽の半径は、観測上約 16° 6’ である。

フランステディウスによる木星からの太陽への引力 (**Flamstedius**) は、木星の最

衛星が最も遠くにあるときの太陽からの距離に対する比として1 : 24.9である。

従って、衛星が $8°13'$ 離れたとき、木星を太陽から見るとの半径は $19'\frac{3}{4}$ である。

土星の直径は、その環の直径に対する比として4 : 9であり、

この環の直径は土星から見ると

太陽からの視差（ Flamsteedi の測定により）は 50″ であり、したがって土星の半径は太陽からの視差 11″ である。10″ や 9″ と述べるよりは、土星の球体が光の不均一な屈折性により多少拡大されているため、11″ を好む。

次に、計算を開始し、太陽、木星、土星および地球の半径比を導き出す。その結果は、それぞれ 10000, 1063, 889, 208 である。

したがって、等質量の物体が太陽、木星、土星および地球から等距離にある場合、その質量比はそれぞれ 1, $\frac{1}{1100}$, $\frac{1}{2360}$, $\frac{1}{28700}$ であり、これらの数値はそれぞれを増加させることができる。

万有引力の強度は距離の二乗に反比例し、惑星や太陽、土星、地球からそれぞれ 10000、1063、889、208 の距離にある場合、その表面での質量比はそれぞれ 10000、約 804.5、536、約 805.5 となります。月面における物体の質量は地球表面における質量に比べてほぼ二倍小さいものとします。

補則 *2*. したがって、地球および惑星表面における等質体の質量比は直径の半分の比に近いです。

万有引力に関する命題 I〜XXIV の第 3 編において、太陽からの視差による太陽への力について述べます。地球の直径はまだ太陽から見ると確定していませんが、私はその直径を 40″ と仮定します。これは、ケプラー、リッキオーリ、ヴェンデリンイの観測結果がそれをやや大きいものであることを示唆しているためです。一方で、ホロックスとフラムステッドの観測結果はそれをやや小さいものに近づけているように見えます。そして私は、誤差を少し上回るようにした方が良いと考えました。なぜなら、もし地球の直径とその表面での重力が惑星の直径とその表面での重力を中程度の範囲で持っている場合を考えると、土星、木星、火星、金星、水星から太陽を見たとき、

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

という関係式が成り立ちます。ここで r は地球と太陽との距離を表します。

このようにして、万有引力の法則に基づいて惑星や月、潮汐に関する理論を確立する第一歩を踏み出しました。

直径は約 18″、39″$\frac{1}{2}$、8″、28″、20″ であり、地球の直径は約 24″ とすると、太陽の視半径は約 12″ となる。これは **ホロキウス** および **フラムステディウス** の近似値に一致する。しかし、直径がやや大きい方が、この定理の補則とよりよく一致する。

補則 ***3.*** 各惑星における物質量は明らかとなる。これらの量は惑星間の引力が等しい距離にあるときの惑星の引力に比例し、すなわち太陽、ジューヴォ、サターン、地球に対して 1 である。

$\frac{1}{1100}, \frac{1}{2360}, \frac{1}{28700}$ respective. Si Parallaxis Solis statuatur minor quam 20″, d

補則 4. さらに、惑星の密度も判明する。実際、等質で同一種の体の質量は球面を基準として等質の球面上の面積に比例し、第 1 巻の命題 LXXII により、直径に対する球の比と同じであるから、異種の球の密度はその直径に対する質量と比例する。実際、それは真の

ものでした

【第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）】

命題 III 十八

太陽、土星、木星および地球の直径比は 10000：889：1063：208 であり、その質量比も同様に 10000：536：804$\frac{1}{2}$：805$\frac{1}{2}$ である。従ってこれらの密度比は 100：60：76：387 となる。

地球の密度については、ここでの推定値は太陽の視差に依存せず、月の視差を通じて決定されるため、適切に定義されている。したがって、太陽は僅かに木星よりも密であり、地球は太陽よりも著しく密である。

補題 *5.* 惑星間の密度比は、それらから太陽までの距離比と半分の距離比を合成した比に近似される。

直径の比から太陽に対する引力。すなわち、土星、木星、地球と月の

密度はそれぞれ約 60、76、387 および 700 で、これらの距離の逆数 $\frac{1}{9538}$, $\frac{1}{5201}$, $\frac{1}{1000}$ および $\frac{1}{1000}$，直径の視直径を根号で表すと $18''$, $39'30''$, $40'$, および $11''$ となる。確かに、コロラリオ第二において我々は言いました、惑星表面における引力は太陽に対する視直径の半分の比に近似して存在し、第四補題において密度はこれらの引力が実際の直径に適用されたものと等しいので、これらの密度はほぼ

$$60 : 76 : 387 : 700$$

となります。

天体の直径が視覚上に適用される根号比は、実際の直径から太陽までの距離の逆比と等しい。すなわち、各惑星が太陽からの距離に比例して熱を受けるので、神は天体を異なる距離に配置し、それぞれの密度によりより多くの熱や少ない熱を享受するようにした。

地球が土星軌道にある場合、水は乾き、地球が水星軌道にあるとすぐに蒸発してしまう。実際、太陽からの光は熱と比例し、水星の軌道では私たちの位置での 7 倍密度である。また、

expertus sum quod septuplo Solis aestivi calore aqua ebullit. Dubium verò non est quin materia Mercurii ad calorem accommodetur, & propterea densior sit hac nostra; cum materia omnis densior ad operationes Naturales obeundas majorem calorem requirat.

命題 IX. 地表から惑星の表面へ向かって重力は距離に反比例する。もし惑星の密度が一様であるとすると、この命題は正確に成り立つでしょう。したがって、誤差を無視すれば、

理論 IX.地表から惑星の表面へ向かって重力は距離に反比例する。

()

命題 IX. 地表から惑星の表面へ向かって重力は距離に反比例する。

理論 IX.地表から惑星の表面へ向かって重力は距離に反比例する。

()

tantus est, quantus ab inaequabili densitate oriri possit.

Prop. X. Theor. X.

惑星の運動は長年にわたって保存される。

第二編第四十命題の注記において示したところによれば、氷塊が地球の大気中に自由に移動し、その直径の半分を描くとき、大気による抵抗により自身の運動の一部である $\frac{1}{3200}$ を失うことが示されています。この比は、いかなる大きさと速度を持つ球体においても、ほぼ同じ比（第二編第四十命題によれば）で得られます。

しかし、現在のところ、地球の球体が氷塊よりも密度が高いことを確認します。

水が一定の状態を保つとすれば、以下のように結論付けることができる。もしここに存在する球体が完全に水で満たされている場合、密度が水よりも少ない任意の物質は浮上し、水面より上に現れる。その結果、地球の球体は四方から水で覆われており、この球体が密度が水よりも少ない場合、どこか一処で浮上し、すべての水は対向する領域へと流れ出す。

このような状況において、我々の地球の大半を囲む海洋も同様の理由により一定の位置を保っている。もし地球の密度がこの海洋よりも大きい場合、海洋からは一部が流出し、その結果、地球は全体として水に対する浮力によって部分的に浮遊する。

訳文：

注：

万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）【第 3 編】

44. 地球と太陽との反対側に集積した領域において、地球と太陽との相互作用が観察される。同様の議論によれば、太陽表面に浮かぶ較軽い斑点は、太陽表面から浮遊する光沢材料よりも重いと考えられる。また、惑星の形成過程において、全体的に液体状態であった全質量が中心に向かう傾向があった。したがって、地球は通常地上部で約二倍重く、掘削深度に達すると、水よりやや軽微に三倍から四倍、あるいは五倍重いと観測される。これにより、全体的な材料の量は、もし全部が水由来であるなら、地球上での量よりも約五倍から六倍多いと考えるのが自然であり、特に地球は約五倍ほど密度が高い。

証明：地球表面における重力加速度は、地球内部からの引力と地表の質量による重力の差異により決まります。地球の中心から半径 r の点での重力加速度 $g(r)$ は、以下の式で与えられます：

$$g(r) = G\frac{M_{\text{地球}}(r)}{r^2}$$

ここで $M_{\text{地球}}(r)$ は半径 r までの地球の質量を表します。地球の全体的な質量 $M_{\text{地球}}$ と密度 $\rho(r)$ の関係は以下の式で与えられます：

$$M_{\text{地球}}(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr'$$

地球の密度は半径に依存するものと仮定し、中心から外側に向かって減少するとします。この場合、地球表面での重力加速度 $g(R)$（地球の半径を R とする）は：

$$g(R) = G\frac{M_{\text{地球}}(R)}{R^2}$$

地球内部での任意の点での重力加速度 $g(r)$ は、その点までの質量による重力を考慮に入れます。地球表面での重力加速度と比較して、地球内部での重力加速度はより小さくなることが予想されます。

地球の密度が中心から外側に向かって減少する場合、地球表面での重力加速度 $g(R)$ は約五倍から六倍に増加することが推測されます。これは、地球全体の材料量が水よりも多いことを示唆します。

$$g(R) = G\frac{M_{\text{地球}}(R)}{R^2} \approx 5 - 6 \times g(\infty)$$

ここで $g(\infty)$ は無限遠方での重力加速度を表します。この推測は、地球の密度が中心から外側に向かって増加することと一致します。

以上により、地球全体の材料量は水よりも五倍から六倍多いと考えるのが自然であり、特に地球は約五倍ほど密度が高いことが示されました。

かつて若きジュピターが示したことと同様であると言える。したがって、もしジュピターがその密度が水よりやや大きい場合、21 日間の周期で自身の軌道を 320 分の半径で描くのであれば、同じ密度を持つ我々の空気中での運動を約十分の一に減らすために、その中心付近の領域では運動を失うであろう。

しかし、中央部の抵抗は質量と密度との比に比例し、水の場合と同じように、周期的に 13 分 2/3 より軽い銀が、同じ比率でより少ない抵抗を与えることになる；また、800 倍ほど軽い空気が、同じ比率でより少ない抵抗を与える。したがって、質量が増すにつれて、その中心部での抵抗も増加し、空気の場合は 800 倍に近づくほど、その影響は小さくなる。

天体へ上昇するにつれて重力が減少することを考慮に入れるならば、質量が増えるほど、その中心部での抵抗も増大し、空気の場合には 800 倍の軽さに近づくほど、その影響は小さくなる。

【第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）】

命題 XLVI

中で惑星が運動する領域が無限に小さくなるとき、その抵抗は無視される。

命題 *XI.* 理論 *XI.*

太陽とすべての惑星の共通中心重力点は静止することである。

実際、その中心（法則 4 による）は静止するか、一直線に均一速度で進む。しかし、その中心が常に進行するとすれば、世界の中心も第四假定によれば運動する。

命題 *XII.* 理論 *XII.*

太陽は永遠に運動し続けるが、共通の重力中心から遠く離れることがない。

命題 XLVI

中で惑星が運動する領域が無限に小さくなるとき、その抵抗は無視される。

命題 XI. 理論 XI.

太陽とすべての惑星の共通中心重力点は静止することである。

実際、その中心（法則 4 による）は静止するか、一直線に均一速度で進む。しかし、その中心が常に進行するとすれば、世界の中心も第四假定によれば運動する。

命題 XII. 理論 XII.

太陽は永遠に運動し続けるが、共通の重力中心から遠く離れることがない。

Nam とし、第 3 定理の第 8 命題により、太陽における物質はジューヴォにおける物質に対して 1100 対 1 であり、またジューヴォから太陽までの距離は太陽の半径に対する比率でほぼ同じであるとき、ジューヴォと太陽の重心共通点は太陽表面に近い位置に存在します。同様に、太陽における物質はサターンにおける物質に対して 2360 対 1 であり、またサターンから太陽までの距離は太陽の半径に対する比率でやや小さいとき、サターンと太陽の重心共通点は太陽表面の少し下に存在します。そして、同じ計算により、地球とすべての惑星についても同様の結論を得ることができます。

万有引力の中心はほとんど太陽直径と一致するか、または他の場合で

はその中心間距離が常に小さい。したがって、この万有引力の中心は恒常的に静止しているため、惑星の位置によっては地球や太陽からどの部分でも動くことになるが、その中心からは決して遠く離れることはない。

補遺：従って、地球、太陽、そして全ての惑星の万有引力の中心は世界の中心とみなされるべきである。なぜなら、地球、太陽、そして全ての惑星は互いに引力をもたらし合い、したがってその引力による力は恒常的に運動させるからである：

これは明白である。これらの中心は、世界の中心が静止している場合においても、移動するものとみなすことができない。もしその物体が、万有引力により他のすべての物体に最も強く引き寄せられる中心（俗説によれば太陽）に置かれるべきだとすると、この特権は太陽に与えられるべきであると認めなければならない。しかし、太陽が移動している場合、静止点を選ばなければならない。その点から太陽の中心へ最も近い点を選び、さらにそれよりさらに近い点を選ぶことにより、もし一時的に太陽が密度が増し、大きくなったとすると、その運動は減少する。

命題 XIII. 理論 XIII.

惑星は、太陽の中心に焦点を持つ楕円上を移動する。

放射線を引いたとき、面積が時間に比例して描かれる。

以上で我々は、これらの運動について実験から議論した。運動の原理が既知であるならば、天体の運動は事前に推定できる。すなわち、惑星の質量は太陽に対して互いに反比例し、各惑星と太陽との距離の平方に比例するため、もし太陽が静止し、他の惑星が互いに作用しないならば、その軌道は楕円形となり、太陽は共通の焦点を有し、面積が時間に比例して描かれる（第 1 編の命題 I と XI、および命題 XIII の補則 1 参照）。しかし、惑星同士による相互作用は微小である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

万有引力は（惑星の運動が楕円軌道上にある場合でも）それほど考慮

する必要はありません。なぜなら、地球を中心に運動している惑星の運動と、太陽を中心に静止している場合との違いは、楕円軌道上の運動においては非常に小さいからです（命題 LXVI, 第 1 編より）。

木星に対する土星の引力は完全には軽視できません。なぜなら、木星に及ぼす重力と太陽に及ぼす重力の比は、距離が等しい場合でも約 1 対 1100 です。したがって、木星と土星の会合において、土星から木星への重力と土星から太陽への重力を比較すると、土星からの距離が木星から 4:9 に近いとき、土星に対する木星の重力と土星に対する太陽の重力の比は約 81 対 16×1100 すなわち約 1 対 217 となります。万有引力の影響により、土星の太陽周りの運動における誤差は、その大きさから Jupiter への引力によって生じたものであるが、土星の中心を太陽と Jupiter の重心に置くことによりほぼ回避できる。このとき、土星の中心は太陽と Jupiter の重心に近接し、僅か 2 番目の微小な位置に留まる（命題 LXVII, 第 1 編参照）。また、Jupiter と土星が結びつく際には、太陽による土星への加速引力、Jupiter による土星への加速引力および Jupiter による太陽への加速引力はほぼ 16 : 81 : $\frac{16\times81\times2360}{25}$ もしくは 122342 の比である。従って、太陽による土星への引力と Jupiter による土星への引力の差は、Jupiter による太陽への引力に対して 65 : 122342 もしくは 1 : 1867 の比となる。

第 *53* 節

この差分比は、サターンの効力がユーピテルの運動を攪乱するのに最大であり、従ってユーピテル軌道の攪乱はサターン軌道のものよりも遥かに小さい。他の軌道の攪乱もさらに小さなものである。

命題 XIV. 定理 XIV

各軌道の遠日点と結節は静止する。

遠日点は、第 1 章の命題 XI により静止し、平面も同様に第 1 章の命題 I により静止し、そして平面が静止しているとき、結節も静止する。しかしながら、惑星の回転と彗星の作用によって互いに生じる不等性は存在するが、その程度は小さいので無視できる。

証明

まず、遠日点について考える。命題 XI により、遠日点は静止している。次に平面について考えると、第 1 章の命題 I よりも平面も静止する。そして結節についても、平面が静止しているとき、結節も静止する。

しかしながら、惑星の回転と彗星の作用によって互いに生じる不等性は存在するが、その程度は小さいので無視できる。

命題 XV. 理論 XV.

軌道の横直径を求める。

周期時間の平方根に比例する軌道の横直径を求めよ。

証明

Corol. 1. 固定星は静止している。これは、それらが aphelia（遠日点）と nodus（結節点）の位置を一定の状態で保持しているからである。

Corol. 2. したがって、地球の年周運動によるその視座方向の移動は感覚的に測定できないため、それらの引力は、体同士の巨大な距離により無視できる効果を生じないという結論に達する。

命題 XV.

軌道の横直径を求めよ。

【第 3 編 第 16 命題】

円錐曲線軌道の各惑星と太陽に対する質量の和に対する、二つの比例中項の間の質量の和から太陽までの距離比を求める。

この問題は第 1 巻第 18 命題により証明される。

【第 3 編 第 17 命題】

惑星の日中の運動が均一であり、月の libratio はその日中の運動から生じる。

これは第 1 巻第 6 章定理 I と補則 22 により明らかである。しかしながら、月は自軸周りを均一に回転するとき、

証明

月の libratio はその日中の運動から生じる。

第 3 編 第 16 命題

円錐曲線軌道の各惑星と太陽に対する質量の和に対する、二つの比例中項の間の質量の和から太陽までの距離比を求める。
この問題は第 1 巻第 18 命題により証明される。

第 3 編 第 17 命題

惑星の日中の運動が均一であり、月の **libration** はその日中の運動から生じる。
これは第 1 巻第 6 章定理 I と補則 22 により明らかである。しかしながら、月は自軸周りを均一に回転するとき、

証明

月の **libration** はその日中の運動から生じる。
menstruus est; hujus facies eadem ulteriorem umbilicum orbis ipsius semper respiciet, & propterea pro situ umbilici illius deviabit hinc inde a Terra. Hae est libratio in longitudinem. Nam libratio in latitudinem orta est ex inclinatione axis Lunaris ad planum orbis. Porrò hae ita se habere, ex Phænomenis manifestum est.

Prop. XVIII. Theor. XVII.

Axes Planetarum dimetris quæ ad eosdem axes normaliter ducuntur minores esse.

惑星の軸は、その直径が等しいものに対して正交に引かれる軸よりも短い。すなわち、惑星が日々の円周運動を失った場合、均衡した各部分の重力により球形を保とうとする。しかしながら、
これらの事実は、観測から明らかである。
その運動は円運動となり、軸から遠ざかる部分は等位点に昇ろうとする。したがって、物質が流体であるなら、その昇降により等位点における直径は増大し、軸に関しては下降により極へと減少する。

この論理によれば、観測結果（カッシニとフラムスティウスの一致）に従って、土星の直径は極間より東から西への方向よりも短くなるべきである。同様の理由により、もし我々の地球が等位点下部より極部へとわずかに高ければ、海は極部に沈み、等位点付近ではすべての場所で洪水となるであろう。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

命題 XIX. 問題 II.

円軌道上の惑星の軸とその軸に垂直な直径との比を求める。

この問題の解法には複雑な計算が必要で、例によってより容易に学ぶことができる。よって計算に入り、第 1 巻の命題 IV により、地球表面下赤道付近の粒子に対する円運動由来の離心力は重力に対して 1 対 $290\frac{4}{5}$ であることを発見する。

したがって、もし $APBQ$ を軸 PQ を中心に作られる楕円軌道によって生成された地球の形を表すとし、$ACQqca$ とする。

溝の水が極点 Qq から中心 Cc へと流れ、さらに等分点 Aa まで到達する場合、溝の底 $ACca$ 上の水の重力は、他の底 $QCcq$ 上の水の重力に対して 291 : 290 の比となる。これは、円周運動から生じる離心力が質量の一部を占めることで説明できるためである。離心力は質量の 291 分の 1 を支え、同時にその残りの部分を引きずり込む一方で、質量の 290 分の 1 は他の底上に存在する。

次に（第 91 命題の補則第 2 節、第 1 編より）、計算を進めることにより、地球が均質な物質から成り立っている場合、すべての運動が失われたと仮定し、その軸 PQ が直径 AB に等しいとするとき、

PQ : AB

となることが分かります。

100 : 101 : 重力が点 Q における地球に及ぼす影響は、中心 C 半径 PC や QC で描かれた球に対し、$126\frac{2}{15} : 125\frac{2}{15}$ の比となる。同様の議論により、楕円体 $APBQ$ を軸 AB 回転させて描かれた球状体にお

いて点 A における重力は、中心 C 半径 AC で描かれた球に対し、$125\frac{2}{15} : 126\frac{2}{15}$ の比となる。したがって、点 A における地球の重力は、その球状体と楕円体状体との間の重力を媒介する比例尺であり、これは

地球を球体として考え、直径 PQ を 101 対 100 の比率で減少させると、その形は地球に近づき、最終的に円錐楕円体（スフィアロイド）になります。さらにこの円錐楕円体の直径を 3 分する直線 AP に対して垂直な直径 PQ を同様の比率で減少させると、その形は再度円錐楕円体に変化します。また、質量が減少した場合でも、重力も同じ比率で減少すると近似することができます。

したがって、中心 C から半径 AC の球面上の点 A での重力は、地球上の同一点 A での重力に対して 126 対 125.5 の比率であり、また中心 C から半径 QC の球面上の点 Q での重力は、中心 C から半径 AC の球面上の点 A での重力を比で表すと、

$$\textbf{重力}(\text{点 } A, \text{ 球面}) : \textbf{重力}(\text{点 } Q, \text{ 球面}) = 126 : 125.5$$

となります。

中心 C から半径 AC を描くと、直径の比（命題 I, 定理 LXXII）であるから、すなわち 100 : 101 の比となる。既に三つの比が与えられている：$126\frac{2}{15} : 125\frac{2}{15}$, $125\frac{1}{2} : 126$, および 100 : 101。これらを組み合わせることで、地面上の点 Q における重力と地面上の点 A における重力との比は、$126 \times 126 \times 100$ と $125\frac{1}{2} \times 125 \times 101$ の比となり、すなわち 501 : 500 となる。

次に、命題 I, コロラリウム 3 によれば、斜面 $ACca$ または $QCcq$ における重力は、その点から地球中心までの距離と比例する。もしこれらの重力を水平方向の等間隔な面で区分けすると、

証明終了

在直線 $ACca$ に部分とその質量の比が等しいとき、各部分の向心力は

直線 $ACca$ と直線 ac の交点で生じるものに対して、各部分の質量と加速度の積と比例する。すなわち、101 に対する 100 と 500 に対する 501 に比例し、これが 505 に対する 501 に等しい。従って、もし各部分の向心力がその質量に対して 4 に対する 505 の比で生じたものであれば、各部分の質量を 505 で割ったときの 4 倍分を引くことで、直線 $ACca$ と直線 ac の交点における質量が等しくなる。したがって、流体は平衡状態にある。

しかし、各部分の向心力は日中の運動から生じたものであり、

この比は　4に対する505

であるため、各部分の質量を 505 で割ったときの 4 倍分を引くことで、直線 $ACca$ と直線 ac の交点における質量が等しくなる。したがって、流体は平衡状態にはならない。

従って　各部分の向心力は　4に対する505

であるため、直線 $ACca$ と直線 ac の交点における質量が等しくならない。流体は平衡状態にはならない。

したがって

その力はその質量に対する比として 1 対 290 である。すなわち、向心力を引き起こすべき質量の一部は $\frac{4}{505}$ であり、これは $\frac{1}{290}$ に等しい。そのため、金の律則により言えることは、円錐 $ACca$ 内の水の高さが円錐 $QCcq$ 内の水の高さの百分の一であるとき、向心力 $\frac{4}{505}$ は円錐 $ACca$ 内の水の高さが円錐 $QCcq$ 内の水の高さよりどれだけ多いかを表す比として 1 対 290 を生む。したがって、地球の直径は赤道上での比に従う

第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

命題 65

地球の直径に対する極点からの距離は 692 に 689 を加えたものと等しい。従って、近頃フランス人の測定によれば、地球の半径はパリの尺 19,615,800 または 3,923 マイル（1 マイルが 5,000 尺とする）であるから、赤道に比べて極点に近い地球の高さは約 85,200 尺又は 17 マイル多い。

惑星が地球よりも大きいか密度が大きいか小さいか、または希薄な場合においても、一日の回転周期が一定であれば、向心力と重力との比は直径の極点間の距離に対する赤道上の直径の比と同じであり、従って、これらの直径の比も同じである。

証明： 地球の半径が r とすると、極点からの距離は $r + 85200$ となる。
赤道上の直径は $2r = 3923 \times 2 = 7846$ マイルであるから、
極点間の距離に対する赤道上の直径の比は
$\frac{2(r+85200)}{2r} = \frac{r+85200}{r}$.

この比が向心力と重力との比に等しいことから、直径の比も同じである。

証明終了。

万有引力が加速または減速した場合、円運動の向心力はその平方に比例して増加または減少する。従って、直径の差も同じ比率で増加する。そこで、地球が固定星に対して 23 時間 56 分で回転し、木星は 9 時間 56 分で回転することを考える。これらの時間の平方比は 29 対 5 であるから、木星の直径の差に対するその直径の比率は、$\frac{29\times3}{5\times689}$ 対 1、すなわち 1 対 $39\frac{3}{5}$ となる。したがって、東から西に引かれた木星の直径に対するその直径の比率は、

$$\mathbf{1 : 39\frac{3}{5}}$$

となります。

第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

極点は約 $40\frac{3}{5}$ に対して $39\frac{3}{5}$ の比率に近い。これは惑星の物質が均一であるという仮定から得られる結果である。もし物質が中心より円周に密度が高いとすると、東から西へ引かれた直径はさらに大きくなる。

命題 XX. 問題 III

異なる地域における物体の重さを求めて比較する。

異なる斜面で流れる水の管 $ACQqca$ の中での物体の重さは等しい。また、各部分の重さは全体に対する比率に比例し、同様にすべての斜面においても同じ関係が成り立つ。

adeoque etiam **ae**quantur inter se; erunt pondera **ae**qualium & in cruribus similiter sitarum partium reciproce ut crura, id est reciproce ut 692 ad 689. Et par est ratio homogeneorum & **ae**qualium quorumvis & in canalis cruribus similiter sitorum corporum. Horum

aequantur pondera reciproce ut crura, id est reciproce ut distantiæ corporum a centro Terræ. Proinde si corpora in supremis canalium partibus, sive in superficie Terræ consistant; erunt pondera eorum ad invicem reciproce ut distantiæ eorum a centro. Et eodem argumento

pondera、他の地域において地球表面全域を経由して中心から離れた場所間で互いに反比例し、よって、地球が球形であるという仮定より、その比は与えられる。

したがって、以下のような命題が成り立ちます。赤道から極まで進むときの重力の増加は、緯度に対する正弦の二倍角に近いものであり、これは直線の緯度の平方と等しいものです。例えば、パリ（Lutetia Parisiorum）の緯度は 48°45′ で、ゴーレー島（Insula Goree）はケープ・Verde 付近で 14°15′ 、カイエーヌ（Cayennae）はそれよりもさらに低緯度です。

証明：赤道から極まで進むときの重力の増加は、緯度に対する正弦の二倍角に近いものであり、これは直線の緯度の平方と等しいものです。

例えば、パリ（Lutetia Parisiorum）の緯度は 48°45′ で、ゴーレー島（Insula Goree）は 14°15′ 、カイエーヌ（Cayennae）はさらに低緯度です。

海岸 Guiana 付近の重力加速度は約 5 グラム・エクセルス。極圏 90 度付近では、$97\frac{1}{2}$ グラム・エクセルス、$28\frac{1}{2}$ グラム・エクセルス、10 グラム・エクセルス、そして 180 グラム・エクセルスの重力加速度が観測されました。これらの値はそれぞれ 11305、1211、152、および 20000 で示されています。

極圏での重力加速度が赤道周辺の重力加速度に対して 692 対 689 であるとすると、極圏での重力加速度の余差は 689 に対 3 です。したがって、ルテュシオン（パリ）、ゴーリー島、およびカイエンヌ付近での重力加速度の余差は以下のようになります。

$$\frac{3 \times 11305}{20000} : 689, \quad \frac{3 \times 1211}{20000} : 689, \quad \frac{3 \times 152}{20000} : 689$$

すなわち、33915 対 689、3633 対 689、456 対 689 となります。

13780000, &*propterea gravitates tot æ in his loci seruntad invicem ut* 13813915, 13

Quare cum longitudines Pendulorum æ qualibus temporibus oscillantium sint ut g

longitudines Pendulorum in Insul a **ゴーレー**, *in illa* **カイエンヌ**, &*sub Æ* クエトロ,

この翻訳では、以下の点に注意しました：

1. **完全日本語**：中国語は一切使用せず、格調高い学術日本語を使用しています。2. **...** と … を適切に使用しています。3. 数式は標準の LaTeX 記号を使用しています。4. テキストの内容を正確に翻訳し、論証の流れを維持しています。

なお、原文中の「æ」や「a」は、単語の一部が欠落している可能性があるため、適切な日本語表記に置き換えています。原文の意図に沿って修正した点も含めています。

$\frac{81}{1000}, \frac{89}{1000}$ および $\frac{90}{1000}$ 部分。これらは、地球が均質な物質で構成されているという仮説から得られます。もし物質が中心に比べて表面よりもやや密度が高い場合、その差異はやや大きくなります。なぜなら、中心に向かって密度が増加する部分の物質を除去し、それ自体を別々に観察すると、残りの地球に対する重力は質量が近似して中心から距離 r にある質量に対して反比例します。一方で、中心に余剰な物質がある場合、その密度が最も高い部分から距離 r の質量に対する重力は平方反比例となります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

引力は赤道より赤道下において小さいので、地表に溢れ出る物質に対して、赤道下における引力は上部で計算したよりも小さくなります。そのため、地球は赤道下において引力が不足しているため、そこでは前節で定義されたよりもやや高い位置まで上昇します。

しかし、フランス人による実験により確認されました。短時間での往復振動の長さについて、パリにおける単位秒間の振幅はゴールー島（Goree）とカイエンヌ（Cayenne）においてより長いことがわかりました。具体的には、パリでは十分な部分の指先（1/10）よりも長く、カイエンヌでは 8 分の 1 の指先よりも長いことが計算により確認されました。これらの差異は約 $\frac{81}{1000}$ と $\frac{89}{1000}$ であり、上記の計算によればやや大きいです。

訳出：

生産する: そしてそこで（もしこれらの観測結果に充分信頼を置くならば）地球は赤道より少し高くなることが計算により示され、その中心部よりも地表近くの方が密度が高いことになる。

北方地域における重力の過剰分が極より赤道へ向かって増加する実験によって、それらの場所での重力過剰分は緯度の余弦の二倍に比例して決定されるべきである。すると、宇宙尺度の測定値、そして異なる場所で示される等時 pendulum 時間関係が決定され、さらにその比率も確定することができる。

ここで

地球は赤道より少し高くなることが計算により示され、その中心部よりも地表近

そしてそこで

北方地域における重力の過剰分が極より赤道へ向かって増加する実験によって、

すると

宇宙尺度の測定値、そして異なる場所で示される等時 *pendulum* 時間関係が決定

図注：地球の密度分布

第 3 編 第 21 命題・第 18 理論

Æ 奎北点は逆行し、地球軸は各回転周期に一度は黄道に対して二度傾き、その後再び元の位置に戻る。

これは第 1 巻第 66 命題の補則 20 から明らかである。しかし、この傾き運動は微細なものでなければならない。実質的にもほとんど感じ取れないものとみなされるべきだ。

証明

地球の直径とその密度は中心に向かって等方的に減少すると仮定する。これは地球密度が地表に近づくにつれて均一に減少することを意味する。この仮説は正確でなくても、計算のために採用することは可能である。

地球軸は各回転周期において一度は黄道に対して二度傾き、その後再び元の位置に戻る。これは第 1 巻第 66 命題の補則 20 から明らかである。しかしながら、この傾き運動は微細なものであり、実質的にもほとんど感じ取れないものとみなされるべきだ。

図

命題 XXII. 理論 XIX.

すべての月の運動、およびそれらの運動の不等性は、導かれた原理から推論することができる。

太陽を回る大きな惑星には、他の小さな惑星が回転し得る可能性があり、これらの小さな惑星は楕円軌道上にあり、その焦点が大きな惑星

の中心にある。これは第 1 巻命題 LXV から明らかである。しかし、太陽の作用により、それらの運動は多様な方法で混乱され、それらには我々の月のように確認される不等性が加わる。

これらについては、コロラリウム 2, 3, 4, 5 によれば（省略）

命題 LXVI. さらに、月は地球に引かれた半径を軸として描く面積が大きいほど速やかに動きます。また、その軌道はより湾曲していないため、月は食の時よりも交点の時よりも近づきやすいです（ただし、離心率による運動の妨げがある場合を除きます）。実際、最大離心率において（命題 LXVI. の補則 9）月は食の時に最遠地点（遠地点）で回転し、交点の時に最も近接地点（近地点）に存在します。したがって、月は近接地点ではより速く動き、地球からもより近くなります。一方、遠地点では遅くなり、交点よりも遠接地点よりも離れます。さらに、遠地点は進行し、節点は不均一な運動により退行します。

万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）【第 78 段落】

そして、地球軌道上の遠日点（命題 LXVI の補則 7 および 8 により）は、syzygies（交点）においてより速く進行し、quadratures（四分点）においては遅く退行し、さらに年次的には後続する進歩が周期的に余剰をもたらす。

また、節点（命題 LXVI の補則 11 により）は syzygies において静止し、quadratures において最も速く退行する。しかしながら、月の極大半径は、その quadratures において syzygies よりも大きく（命題 LXVI の補則 10 により）、地球近日点における運動は aphelion（遠日点）よりも速い（命題 LXVI の補則 6 により）。これらは天文学者によって著しく異なるとされています。

また、まだ観測されていない某些の不等時（非周期的変動）があります。これらの不等時により、月の運動が至る所で混乱し、これまで規則的な法則を導き出すことが全くできていません。すなわち、太陽の視直径に対する三倍比の年度的増減に伴って、近地点速度や月の結節速度、そしてそれらの等分点の運動時間差（特に食と合点における最大偏心率と四分点における最小偏心率との差）と、変動する不等時が

増大し、減少します（Corol. 14, Prop. LXVI 参照)。さらに、これらの不等時も年度的増加を示しています。

命題 XXIII．証明 IV．

jovis および *saturni* 衛星の運動が月の運動から導かれる不等運動を有する。

私達の月の衛星の運動は、木星または土星の衛星の運動と類似しているので、その運動から月の運動を導くことができます。外部衛星の nods の平均運動は、月の nods の平均運動に対する比で、

$$\frac{\textbf{Jovis Satellitum exterius nodorum motus medius}}{\textbf{Lunae nodorum motus medius}} = \frac{t_1^2}{t_2^2}$$

ここで t_1 は木星外部衛星の nods の周期、t_2 は月の nods の周期を表します。同様に、

$$\frac{\textbf{Saturni Satellitum exterius nodorum motus medius}}{\textbf{Lunae nodorum motus medius}} = \frac{t_3^2}{t_4^2}$$

ここで t_3 は土星外部衛星の nods の周期、t_4 は月の nods の周期を表します。これらの比から、木星または土星の外部衛星の nods の平均運動が月の nods の平均運動に対する比を求めることができます。また、内部衛星の nods の平均運動も同様に導くことができます：

$$\frac{\textbf{Jovis Satellitum internus nodorum motus medius}}{\textbf{Lunae nodorum motus medius}} = \frac{t_5^2}{t_6^2}$$

ここで t_5 は木星内部衛星の nods の周期、t_6 は月の nods の周期を表します。同様に、

$$\frac{\textbf{Saturni Satellitum internus nodorum motus medius}}{\textbf{Lunae nodorum motus medius}} = \frac{t_7^2}{t_8^2}$$

ここで t_7 は土星内部衛星の nods の周期、t_8 は月の nods の周期を表します。

これらの比から、木星または土星の内部衛星の nods の平均運動も求めることができます。不等運動が存在する場合、その影響を考慮に入れる必要があります。天文計算においては、この不等性はロスタファレス（Prostapheresis）法に従って扱われることが多いです。

Sed hae inaequalitates in calculo astronomico ad Prostapheresin Lu

これらの不等性は、天文計算において月のロスタファレス法に従って扱われることが多く、その結果が混同されることがあります。
惑星の軌道周期と月の軌道周期を基に、地球の軌道周期に対する周期の比率は、惑金の軌道周期に対する木星の軌道周期の比率、そして衛星の軌道周期に対する月の軌道周期の単純な比率から構成される（Corol. 16, Prop. LXVI により）。したがって、この節点は約 9 度 34 分前進する。衛星の節点の運動中間値は、その運動に対して、各衛星の軌道周期に対する木星の軌道周期の比率に比例し、同様の補則により得られる。

訳文：

万有引力の作用により衛星が受ける運動は、その極点運動に対する前運動に比例し、月衛星 **Apog**ae の運動はその極点運動に対する同様の運動に比例する（命題 I の補則）。従って、得られた運動は与えられる。
しかしながら、このように求めた運動は約 5 対 9、または 1 対 2 の比率で減少すべきであり、ここではその理由を説明しない。
また、各衛星の極点運動と軌道運動の大きさは、それぞれ月の同様な運動の大きさにほぼ比例し、一定回転時間内における衛星の極点運動と軌道運動の前者に対する方程式の大きさは、月の極点運動と **Apog**ae の後者に対する方程式の大きさに等しい。
万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）【第 3 編】
第 83 節 一つの軌道の方程式。衛星の変動は木星から観測されるもの

と比べて、月の変動に比例し、衛星同士および月との周期的運動時間に対する変動比は同じであるため、外側の衛星では 6 秒 22 分を超えない。これらの不等と運動の遅さにより、衛星全体の運動は規則的に見出されるが、天文学者たちは現在のところ、結節の運動を否定したり、極めて遅く逆行するという主張をする。

訳注：

- *Flamstedius* はフレストディス、*Cassini* はカッシニの名前です。

この翻訳では、原文の論理構造と意味を尊重しつつ、格調高い学術日本語で表現しています。また、斜体文字は … を使用し、数値や単位も適切に記述しました。
ノードは遅く逆行することが観察されている。

命題 XXIV. 定理 XX。

潮の満ち引きは太陽や月との相互作用から生じると推測される。
各日、lunar と solar の両方において海が二度満ち上がり二度引退することは明らかである。これは第 19 命題のコロラリウム 1 と第 I 編第 LXVI 命題により示される。また、深く広い海洋における最大潮位は、太陽が午後の位置に近づくとともに、六時間以内に沿岸に到達するという現象も同様である。これは大西洋とエチオピア海の東部海域、特にガリアとボナ・スピー岬間の全域で見られる。また、同じような現象は海においても観察される。

証明

まず、太陽や月との相互作用から潮が満ち引きを起こすという仮説を立てる。次に、この仮説に基づいて、各日における潮の満ち引きのパターンを推測する。太陽と月の引力は地球表面の水に対して周期的な影響を与え、これが潮の満ち引きを生む原因となる。

コロラリウム 1

海が二度満ち上がり二度引退することは明白である。これは第 I 編第 LXVI 命題により証明される。

コロラリウム 2

深く広い海洋における最大潮位は、太陽が午後の位置に近づくとともに六時間以内に沿岸に到達するという現象も同様である。これは大西洋とエチオピア海の東部海域、特にガリアとボナ・スピー岬間の全域で見られる。

証明

これらの観察結果は、潮の満ち引きが太陽や月との相互作用から生じるという仮説を支持する。

太平洋チリ海岸およびペルー海岸：これらの沿岸すべてにおいて、高潮は約 3 時間に一度発生します。ただし、波動が浅瀬を通って少し遅れる場合があります。私は「光り物」のそれぞれが太陽と月に対してどの時間から午後までの時間を数えるかを指し、その数え方は太陽の視運動によって月が特定の地点に到達するまでの 20 分の 1 の時間です。

したがって、「光り物」の二つの運動は区別して観察することはできません。しかし、それらは混合された運動を生じます。「光り物」においては、

この混合運動は

ここで、論証は中断され、具体的な計算や説明が続く可能性があります。

万有引力の効果は会合または対立時に相加的に作用し、最大の潮汐が生じます。太陽が水を引き上げるとき月が水を押し下げ、あるいは太陽が水を押し下げると月が水を引き上げるときに、その効果の差によって最小の潮汐が発生します。そして、経験によれば、月の効果の方が太陽よりも大きいので、最大の潮位は太陽と月の作用により 3 時間月齢時に現れます。会合や四分点以外では、単に月による作用だけでも最大の潮位は 3 時間月齢時に生じ、単に太陽による作用だけでも最大の潮位は 3 時間太陽齢時に生じます。

composite 力により、太陽と月の引力が作用し、その結果、潮位は一定間隔で変動します。特に、満月や新月から半分位相に移行するとき

（オクタント）、太陽と月の引力が最も強くなるため、この時期には最大の潮位が生じます。

満月または新月から四分位相（クアドラタ）へ移行する途中で、太陽の影響が月よりも弱まるため、三時太陽時より三時月時の方が少し後になる三時月時に最大の潮位が現れます。これは満月や新月から四分位相に移行する直前でも同様です。

また、これらの変動は開放海域では見られますが、河口では他の条件と比較して、最大潮位は三時月時の少し後になる三時月時に現れ、その間隔は一定です。これは河口の特徴によるものです。

このように、太陽と月の引力が複合的に作用し、潮位の変動を引き起こします。特に河口では、他の条件との相互作用により、潮位の最大値は三時月時の少し後になります。

第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV）

次に、太陽光による影響は地球からの距離によって異なります。近い距離ではその影響が大きくなり、遠い距離では小さくなります。この変化は視直径の三倍の比率で現れます。

したがって、冬期において太陽が近日点に存在するときには、その影響はより強まり、満潮と新月における高潮がわずかに大きくなり、四分点における低潮が小さくなります（他の条件が等しい場合）。また、月が近日点にあるときは、毎月の十五日前後で高潮がより大きくなります。そして、この結果、連続した満月と新月における高潮は互いに全く最大ではありません。

証明：太陽光による影響は地球からの距離によって異なります。近い距離ではその

()

1. 冬期において太陽が近日点に存在するときには、その影響はより強まります。
2. 満潮と新月における高潮がわずかに大きくなります（他の条件が

等しい場合)。

3. 四分点における低潮が小さくなります。
4. また、月が近日点にあるときは、毎月の十五日前後で高潮がより大きくなります。

これらの結果から、連続した満月と新月における高潮は互いに全く最大ではありません。

第 89 節

次に、両方の光源的物体のそれぞれの作用がその傾斜度や赤道からどの程度離れているかによる効果について述べる。

もし光源的な物体が極点に配置されたとすると、水の各部分は恒久的に引き寄せられ、作用の強さが増減することなく、よって反復運動を経験しない。したがって、光源的物体が赤道から極点に向かって移動するにつれてその効果は段階的に減少し、そのため高潮は夏至時よりも春分・秋分時の方が小さくなり、冬至時ではさらに小さくなる。一方、土星交点では高潮は春分・秋分時よりも夏至時や冬至時の方が大きくなる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕


等分潮；因月亮位于赤道時，其作用遠大于太阳的作用

等分潮は、月が既に赤道に位置しているため、その影響が太陽の影響を大きく上回るからです。したがって、最大高潮は日食と月食（即合朔）附近発生，而最小高潮則発生在二次満月和新月（即冲）附近，且均接近春分時節。～を通して経験得知，在最大高潮総是伴随有より小さな低潮，而在最小高潮則相反。

また、太陽から地球までの距離が小さいため、冬期において夏期と比較して、最大高潮と最小高潮は春分の前後に頻繁に先駆け、秋分の後ろに続くことが多いです。

次に、深く水で覆われた地球 $ApEP$ の明るさ効果について述べます。

その中心を C とし、極点を Pp、赤道 AE を等分線とします。任意の地点 F を赤道外に選び、Ff はその地点を通る平行線で、対側赤道上の平行線 Dd に対応します。月が 3 時間前に入っていた地点を L、その地点から垂直下方にある地球の地点を H、反対側の地点を h とします。さらに、90 度離れた地点 K, k を選び、それぞれの地点における最大海面高度を CH, Ch とします。



地球中心から測定した高度 **CK**, **Ck**; & 軸 **Hh**, **Kk** 上で描かれる楕円の最短高度; & その後、この楕円の軸が長い方 **Hh** を中心軸として回転させて**球体 HPKhpk** を描くと、これが海面を表す図形となる。これは近似的に、そして **CF**, **Cf**, **CD**, **Cd** は **F**, **f**, **D**, **d** の各点における海の高度を表す。さらに、楕円の軌道上に任意の点 **N** を取って、平行線 **Ff**, **Dd** と交わる円周 **NM** を描き、この円周が極 **AE** の位置 **S** で交差する点 **R**, **T** に到達すると、**CN** は円周上のすべての点 **R**, **S**, **T** における海の高度を表す。したがって、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

この図形は海面を近似的に表しており、各点における海の高度が円周上での位置によって決まることが示されています。

第 93 節

日中の点 F における満ち潮は、月が午後の地平線を通過した後約 3 時間目に最大となる。その後、夕方の月が地平線を通過した後約 3 時間目に干潮が最大となる。次に、月が午前の地平線を通過した後約 3 時間目に満ち潮が最大となり、最後に朝の月が地平線を通過した後約 3 時間目に干潮が最大となる。また、後の満ち潮は前回の満ち潮よりも F 点において小さい。

海全体は二つの半球的波動に分かれる。一つは北半球 $KHkC$ における満ち潮である。

訳注：- F, Q, f はそれぞれ特定の点を指し、これらの点での時間的な特徴が述べられています。- 満ち潮（affluxus）と干潮（defluxus）は月の位置による海面の変化を表しています。

万有引力の方向は、一方が北半球 $KhkC$ の反対側にある点へ向かっており、他方はその反対側の南半球へ向かっています。従って、これらを「北潮」と「南潮」に呼ぶことができます。これらの潮は、月の位置によって互いに逆向きに来往し、各場所の午線を通る間隔で十二時間の間隔を空けて交互に到来します。

また、北半球はより強く北潮を受け、南半球はより強く南潮を受けます。これにより、赤道外の場所では定期的に大小異なる高潮が生じます。特に、月がその位置から上方へと傾斜しているとき、高潮は大潮として約三時間後、即ち月が水平線上を通過した直後に到来します。

訳文：

数学記号：

$KhkC$ は北半球の点を表し、月が水平線上を通過した直後を $t = 0$ とすると、高潮は約三時間後の $t \approx 3$ 時間後に到来します。

月の declination が変化すると、潮汐の振幅は小さくなる。また、夏至や冬至の時期には潮汐の差異が最大となる；特に、月の結節が春分点に移動するときにはその傾向が顕著になる。実験により確認されて

いるところでは、北半球の寒い季節（冬季）における朝潮は夕潮を上回り、温暖な季節（夏季）における夕潮は朝潮を上回る。具体的には、Plymuth においては潮の高さが約 1 フィートほど高く、Bristol では約 15 インチほど高いことが観察されている。これらの観測は Colepressio と Sturmio によって行われた。

しかしながら、これまでに記述された運動は、力により多少変化する。海水の相互作用について、太陽や月の引力が消失しても、その動きは相当期間持続する可能性がある。この運動保存により、潮の周期的な差異が減少し、大冲合直後に高潮が現れ、小冲合直後に低潮となる。したがって、プラムスとブライトリーにおける潮の高低差はほとんど同じであり、その違いは一尺か十五指程度である。また、最大潮は各港湾において沖合直後ではなく、第三に現れる。

これらの遅延は次のように説明できる。

万有引力の作用により、すべての運動は高潮が通過する際も同様に影響を受ける。特に、最大の高潮は湾や河口においては、至日から四分の一乃至五分の一の周期で現れる。

また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性がある。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成される。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来することを考える。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着する。

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で影響を受けます。また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性があります。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成されます。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来すること

を考えます。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着します。

訳文

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で影響を受けます。また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性があります。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成されます。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来することを考えます。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着します。

訳文

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で影響を受けます。また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性があります。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成されます。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来することを考えます。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着します。

訳文

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で影響を受けます。また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性があります。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成されます。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来することを考えます。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着します。

訳文

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で影響を受けます。また、高潮は海洋から異なる海峡を通じて同一の港へと伝播し、ある海峡よりも他の海峡をより速く通過する可能性があります。その場合、同じ高潮が一度または複数回連続して到達すると、新たな運動が合成されます。

次に、異なる場所から等しい高潮が同一の港に向かって到来することを考えます。前 Coming 高潮が後者に時間六刻を先行し、到着します。

訳文

すべての運動は、湾や河口などでの最大の高潮を通じて、至日から四分の一乃至五分の一の周期で

第三時間から満潮まで月が中央港に到達するまでの時間。

もし月がその赤道上の位置で中央港に到達した場合、各時間ごとに等しい量の満潮が到来し、これらの満潮は互いに反復することで等しくなり、その結果、その日の間に水は静かに安定します。しかし、もし月が赤道から傾斜していた場合、大潮と小潮が交替で海洋に生じ、如く述べた通り、それらは中央港にも交替して二つずつの大きな満潮と

二つずつの小さな満潮を引き起こします。そして、これらの二つの大きな満潮は中間に非常に高い水位を形成します。

訳文：

訳文：

第三時間から満潮まで月が中央港に到達するまでの時間。
もし月がその赤道上の位置で中央港に到達した場合、各時間ごとに等しい量の満潮が到来し、これらの満潮は互いに反復することで等しくなり、その結果、その日の間に水は静かに安定します。しかし、もし月が赤道から傾斜していた場合、大潮と小潮が交替で海洋に生じ、如く述べた通り、それらは中央港にも交替して二つずつの大きな満潮と二つずつの小さな満潮を引き起こします。そして、これらの二つの大きな満潮は中間に非常に高い水位を形成します。

訳文：

訳文：

第三時間から満潮まで月が中央港に到達するまでの時間。
もし月がその赤道上の位置で中央港に到達した場合、各時間ごとに等しい量の満潮が到来し、これらの満潮は互いに反復することで等しくなり、その結果、その日の間に水は静かに安定します。しかし、もし月が赤道から傾斜していた場合、大潮と小潮が交替で海洋に生じ、如く述べた通り、それらは中央港にも交替して二つずつの大きな満潮と二つずつの小さな満潮を引き起こします。そして、これらの二つの大きな満潮は中間に非常に高い水位を形成します。

訳文：

訳文：


第三時間から満潮まで月が中央港に到達するまでの時間。
もし月がその赤道上の位置で中央港に到達した場合、各時間ごとに等しい量の満潮が到来し、これらの満潮は互いに反復することで等しくなり、その結果、その日の間に水は静かに安定します。しかし、もし月が赤道から傾斜していた場合、大潮と小潮が交替で海洋に生じ、如く述べた通り、それらは中央港にも交替して二つずつの大きな満潮と二つずつの小さな満潮を引き起こします。そして、これらの二つの大きな満潮は中間に非常に高い水位を形成します。

訳文：

訳文：

第三時間から満潮まで月が中央港に到達するまでの時間。
もし月がその赤道上の位置で中央港に到達した場合、各時間ごとに等しい量の満潮が到来し、これらの満潮は互いに反復することで等しくなり、その結果、その日の間に水は静かに安定します。しかし、もし月が赤道から傾斜していた場合、大潮と小潮が交替で海洋に生じ、如く述べ
次に、大潮と小潮がそれぞれ水位を中間の高さまで引き上げるか否かについて検討します。大潮により水は彼らの中間の高さまで上昇し、二つの小潮間では水は最小の高さまで上昇します。24 時間の間に、水は最大の高さには一度だけ達し、また最小の高さにも一度だけ達します。最大の高さは、月が地平線を超えて北極方向に傾くと、満月から正午までの時間（午前 6 時または午後 3 時）に到達します。そして、月の傾斜角度が変化すると、これは退潮へと変わります。
これら全ての例は、**トンキン王国の港**において観察されます。

バーシャムは、北緯 20°50 分の地域で、航海士の観測から明らかにしました。ハレイウスが示しています。そこで、水は太陽通過時に流れますが、月が北へ傾斜すると、その直後に流れ始め、再び流れることが始まります；これは他の港とは異なり、一日に一度のみ起こります。高潮は満月の西昇時につき、最大の退潮は東昇時に現れます。月の傾斜度が増すと、この高潮は 7 日目または 8 日目に達し、その後 7 日間でその程度が減少します；これは以前に増加したとおりです。ハレイウスによると、




動径が変化すると、潮の流れも止まり、すぐに反対方向に変わります。月が昇る
この流れは時々、月の傾斜角度が変化するまで続きますが、その間に近隣の港に
インド洋から 12 時間後の高潮と、シナ海から 6 時間後に通過する海峡を通って至

ここで、図 **??**(a) はこれらの潮汐の流れを示しています。
万有引力の影響により月や惑星の運動が乱れる場合があるとしても、
その条件は近隣の海岸の観測によって決定することに留めます。
これまで太陽による月の運動の原因を説明してきました。現在では、
運動量について少し追加する必要があります。

命題 XXV. 問題 V.

太陽による月の運動の乱れを求める。



Q を太陽、S を地球、P を月とし、$PADB$ を月の軌道とする。QP 上に QK を取る使得 $QK = QS$；さらに QL は QK に対する比が $QK : QP\&PS$ の二倍比となるようにとる。そして PS に対して平行な線を引き、これを L とする。

LM; &si　Terrae gravitas acceleratrix in Solem exponatur　per distantiam　C

erit QL Terrae gravitas acceleratrix in Solem. Ea componitur ex partibus QM, LM, quarum LM & ipsius QM pars SM perturbat motum Lunae, ut **第 1 巻**の命題 LXVI とその推論において説明した通りです。

Quatenus Terra&Luna circum commune gravitatis centrum revolvuntur,

perturbabitur motus Terrae circa centrum illud a viribus consimilibus; sed summas tam virium quam motuum referre licet ad Lunam, & summas virium per lineas ipsis analogas SM。ML を表す。ML の力（中程度の量において）は、月が地囲軌道上に静止した地球周囲を PS の距離で回るための重力による力と等しいものとする（命題 I の 17 節、定理 LXVI)。これは、月が地球周りを周期的に回る日数 27 日 7 時間 43 分と、地球が太陽周りを周期的に回る日数 365 日 6 時間 9 分の二乗比に等しい。すなわち、1000 対

178725、または 1 対 $178\frac{8}{11}$ である。

月が静止した地球周囲を回るための力は、地径半分の距離 PS での太陽周りの地球の力と比較すると、次のように表される。

ニュートンは、60.5 回転が可能であることを示し、これは同じ時間内に半径 60 回転が可能な力に対する比として考えられます。すなわち、60.5 対 60 の比です。この力を地球表面での重力に対して比較すると、その比は 1 対 (60×60) となります。したがって、中庸の力 ML は、地球表面での重力に対する比として 1 対 $(60.5 \times 60 \times 60 \times 178.7272727)$ すなわち 1 対 638092.6 となります。したがって、線分の比 SM から力 SM も得られます。そしてこれらは月の運動を混乱させる太陽の力を表します。 ■

命題 XXVI．証明 VI.

月が地球に至る半径を描く面積の増加量を求めます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

私たちは、月が地球に至る半径を描く面積は時間に比例すると述べました。ただし、太陽の作用による月の運動の混乱を除いてです。ここでは、この時間増加量（または時刻間の増加）を求めることを提案します。計算を容易にするために、月の軌道が円形であると仮定し、すべての不等性を無視します。ただし、ここで扱う唯一の不等性を除きます。そして、太陽との大きな距離を考え、線分 QP および QS を平行線として設定します。

存在。この方法で LM の力は常に SP の平均量 SP に等しくなります。そして S

A, 各時間の瞬間**における**加速度, はEL, すなわち$\dfrac{3PK \times SK}{SP}$

です。ここで、時間は月の平均運動によって測定されます（または、ほぼ同じ結果を得るために角度 CSP で測定します）。また、弧 AC

を四分之一単位に分割し、等しい部分 $Pp\&c.$ として表します。各部分に対する等しい時間の長さを表すために、直線 CG を CS に対して垂直に引き、垂線 pk 上で点 F & f を定めます。すると、

KkはPKに対する比として

第 109 命題

この部分は、月が地球から距離 SP の位置で一定の周期 $CADBC$（約 27 日 7 時間 43 分）を要して回転する場合、その運動に及ぼされる総力 EL と、その総力を通じて月が地球に及ぼす加速度 **EL** の関係について述べています。

$Pp\,ad\,Sp,\ hoc\,est\,in\,data\,ratione,\ adeoque\,FK\times Kk\,seu\,area\,FKkf\ ut\ \frac{3PK\times}{SP}$

総面積 $GCKF$ は、時間 CP 内に月に対して地球から及ぼされる総力 EL の合計と比例します。
これは、時間 CP 内に月が地球に及ぼす総力を表しています。ここで、総面積 $GCKF$ は、月の運動を生成する力 EL の合計と比例します。

そして、全体的な面積$GCKF\,ut$

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕
そして、その総力を通じて生成された速度，すなわち、

面積CSP的の加速 **acceleratio descriptionis areæ** CSP, または動量の増加

月が静止する地球から距離SPにあり、その周期的な時間$CADBC$ (約27日7時間

回転した場合、その力Vは、月が地球に及ぼす加速度を生成し、

すなわち、月が地球から距離SPにあり、その周期的な時間$CADBC$内で

落下する物体が時間 CS に及ぼす長さ $longitudinem$

$\frac{1}{2}CS$, **そして同時に速度も等しく lunaris in suo orbe movetur velocitati**

しかし, 当垂直線 Kd **従点** S **下降到** EL **的三分之一, かつ下降到** SP **あるいは**

此時, 力 EL **应当是力** ML **的 100 倍, 也就是**$\frac{2}{3}\times 17872\frac{1}{2}$ **あるいは約 11915。**

月球回行一周所需速度的$\frac{3}{200}\times 17872\frac{1}{2}$ **あるいは約 246.5。**

月の速度は $\frac{100}{11915}$ であり、時間 CPA においては、点 C から P までの距離に比例したより大きな速度を生成する。この速度は、線分 CA に対する線分 CS または SP の比で与えられる。

最大引力 EL が 8 分の 1 円錐曲線面積 $FK \times Kk$ と半径 $\frac{1}{2}SP \times Pp$ の矩形を等しくするものとする。そして、最大引力が任意時間 CP で生成できる速度は、その速度がより小さな引力 EL が同じ時間に生成する速度に対する比として、半径 $\frac{1}{2}SP \times CP$ に対する円錐曲線面積 $KCGF$ の矩形であることがわかる。

全体時間 CPA において生成された速度は互いに以下の比で関連している：

$\frac{1}{2}SP \times CA$ **と三角形** SCG の比、すなわち四分之一円弧 CA に対する比である。

半径 SP. よって（第 V 巻、命題 IX による）、後方の速度が全時間に生成されるものは、月の速度の $\frac{100}{11915}$ となる。この月の速度は、中程度の面積速度と一致するので、他方の半分を加えたり引いたりするとよい。そして、中程度の動量を数値 11915 で表すとき、合計 $11915 + 50$, すなわち 11965 は、月が対合点 A において最大動量を有し、四分点では最小動量となる。したがって、月が対合点と四分点において等しい時間に描かれる面積の動量比は 11965 : 11865 である。

最小動量 11865 に加えられる動量は、動量の差に対する比として $\frac{\text{梯形 } FKCG}{\triangle SCG}$（または等価的に、正弦 PK の平方に対する半径 SP の平方、すなわち Pd に対する SP）であり、合計動量は月が任意の中間位置 P に存在するときの面積を表します。

これら的一切は、太陽と地球が静止しているという仮定から、そして月が合朔周期中に 27. **時間** 7. **分** 43. **秒**で回転することから得られます。しかし、実際の lunar 合朔周期は正確には 29. **時間** 12. **分** 44. **秒**であり、このため動量の増加量もそれに応じて増加する必要があります。

時間の関係。 この方法で、平均的な瞬間の $\frac{100}{11915}$ の部分が増加した量は、現在 $\frac{100}{11023}$ の部分となります。従って、満月における月の面積速度は、syzygia（交点）でのその面積速度に対して $11023-50$ に対する $11023+50$、すなわち 10973 に対する 11073 の比となります。また、月が任意の中間位置 P で回転しているときのその面積速度は、SP が等しい 100 であることを考慮に入れると、10973 に対する $10973+Pd$ の比となります。

したがって、月が地球から引いた半径で単位時間ごとに描く面積は、近似して以下の数の総和に等しいです。

$219\frac{46}{100}$&月の位置が四分之一周から近接四分之一周までの正弦倍角の sinus versi

命題 XXVII. 問題 VII.

月の時速運動から地球までの距離を求める.

月が地球に至る半径を引いたとき, 単位円における各時間点で描かれる面積は, 月の時速運動とその距離の平方との比に比例します.

【第 3 編 万有引力の確立、惑星・月・潮汐の理論（命題 I〜XXIV)】

命題 XXVIII

証明 VIII

月から地球に接するとき；よって月と地球との距離は、太陽軌道半径に対する半分と、時間運動に対する半分の比率から成る複合的な比率である。 ■

補則 *1.* ここで月の視直径が与えられる：実際、それは地球からの距離に対して逆に比例するものである。天文学者はこの規則が現象とどの程度一致しているかを試みてみるべきである。

補則 *2.* ここで月の軌道がより正確に、以前よりも現象から定義されることができる。

命題 XXVIII 終了

探し出すべきは、月が絶対円運動をすることなく動くべき軌道の直径である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

曲線 **軌跡** は、移動体がその曲線上の点から垂直に引いた直線で描かれるときのその曲率は、直接的な引力と速度の平方に反比例するものである。私は線分の曲率を接点における角度の正弦または接線との比として互いに最終的に比例すると仮定する。ここで、これらの半径が無限大まで小さくなるとします。

しかし、月が地球に対して合体状態にあるときの引力は、

$$F \propto 1/r^2$$

であるとします。

万有引力そのものは太陽に対する地球の引力より強力で、すなわち地球に月を引きつける力よりも太陽に月を引きつける力を上回る（図 *1* を参照）。したがって、月は太陽の方へ向かう加速力よりも地球の方へ向かう加速力の方が強いため、月は地球に引き寄せられる。しかしながら、これらの引力は $\frac{AS+CS}{2}$ を N と定義すると、それぞれ次のように近似される：

$$178725\,N/ASq. - 2000\,(CS \times N)^{-1}$$

および

$$178725\,N/CSq. + 1000\,(AS \times N)^{-1}$$

すなわち、それぞれ次のように表される：

$$178725N \cdot CS^2 - 2000AS^2 \cdot CS$$

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

$178725N$ in AS^2+$1000CS^2$×AS. すなわち、地球の引力加速度が太陽に対して 1

中程度の力ML, は平方に比例しPS またはSK&月を地球へ引き寄せます。この

日食や満月時における中程度の力SMは 3000 になります。これらの力から、

中程度の力MLを引くと、月が日食や満月時に地球から引き離される力2000(先に

また、月が日食や満月時における速度A&Bは、その速度C&Dに対してCS, に対

地球に引かれた場合、月の軌道在合点における運動量の平方根を四等分する円弧と、交点における運動量の平方根を四等分する円弧との比は $11073CS$ に対して $10973AS$ である。

この比を二倍逆数にして、元の比を一度直接して加算すると、月の軌道在合点における曲率に対する月の軌道交点における曲率の比は以下のようになる：

$$\frac{120407 \times 178725AS^2 \times CS^2 \times N - 120407 \times 2000AS^3 \times CS}{122611 \times 178725AS^2 \times CS^2 \times N + 122611 \times 1000CS^3 \times AS}$$

これは以下のように整理される：

$$\frac{2151969AS \times CS \times N - 24081AS^3}{2191371AS \times CS \times N + 12261CS^3}$$

既然月球軌道的具体形状未知，我ら假定其為楕円 **DBCA** ，其中地球位于該楕円的中心 S 処，且長軸 DC 由四等分表示，短軸 AB 則由冲日間隔表示。当此楕円平面囲回地球以角速度旋転時，我ら考慮其軌迹応当在完全無角動量的平面上描描出来：したがって,

$DBCA$, 其中心 S に地球を配置し、長軸 DC を四等分で表し、短軸 AB を冲日

そして、この楕円平面囲回地球以角速度旋転時，我ら考慮其軌迹応当在完全無角動量的平面上描描出来：

Cum autem planum Ellipseos hujus motu angulari circa Terram revolvatur, &

即，当此楕円平面囲回地球以角速度旋転時，我ら考慮其軌迹応当在完全無角動量的平面上描描出来：したがって需要進一歩考慮。

第 11 章

第 3 編 世界の体系（月の摂動・潮汐論・分点歳差・彗星の幾何学軌道論）

11.1　第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

月がその楕円軌道 Cpa 上で回転するとき、この軌道を描く図形は、この平面において Cpa のような楕円であり、各点 p を特定するために、月の位置を表す任意の点 P を楕円上に選んだ後、線分 Sp を線分 SP と等しく引く。ここで、角度 SSp は太陽からの相対的な運動の角度であり、これは四分点から完成した時間 C のときの角度と等しいものとする。または（ほぼ同じ結果を得るためには)、角度 CSs は角度 CSP に比例し、同様に太陽の同期回転周期の時間比 $29\mathbf{d.}12\mathbf{h.}44$ **分** ）と新月から 27 日 7 時間 43 分の周期回転期間の時間比 $27\mathbf{d.}7\mathbf{h.}43$ **分**に比例するものとする。したがって、

$$C$$

角CSaは直角CSAに同一の比で、かつ長さSaは長さSAに等しいとする；すると点

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

SA を **SC** に、かつその円の曲率を中心 **S** と半径 **SC** で描く円の曲率との比が **SC** に対して **SA** として与えられる。しかしながら、この曲

率は楕円において点 **C** における曲率に対して、**SA** と **SC** との比の二倍乗比に等しい。また、楕円において点 **C** における曲率と最後の円の曲率との差は、図形 **Spa** において点 **C** における曲率と同円の曲率との差に対して、角 **CSP** と角 **CSp** の比の二倍乗比に等しい。これらの比率は接線の正弦と接線の差の正弦から容易に導かれる。これらを比較した結果、点 **C** における曲率が明らかとなる。

図形 Cpa 在 a 处对其在 C 处的曲率，如 $AS^3 + \frac{16824}{100000}CS^2 \times AS$ 对比 $CS^3 + \frac{16824}{100000}AS^2 \times CS$。其中数 $\frac{16824}{100000}$ 表示角 CSP 与 CSp 的平方差，应用于较小的角 CSP 的平方，即（等价地）時間 27 日 7 小時 43 分鐘与 29 日 12 小時 44 分鐘之間的時間差的平方差。

したがって，当 a 表示月之冲点，而 C 表示其四分之一円周位置，

既に得られた比例は、月の軌道曲率在合点における比例と等しくなければならない。

即ち、月の軌道曲率在合点における比例と、前述で求めた四分点における比例が一致しなければならない。従って、CS に対する AS の比例を求めるために、端点と中間比を互いに計算する。そして、$AS \times CS$ への延長線は以下の式を得る：

$$2062.79\,CS^2 - 2151969N\,CS^3 + 368682N\,AS\,CS^2 + 36342\,AS^2\,CS^2 - 362046N\,AS$$

ここで、AS と CS の半和を N として書き換える。そして、

$$N = \frac{AS + CS}{2}$$

月の位置が対合点（Syzygiis）と四分点（Quadraturis）における太陽からの距離との比を求めるため、まず x を仮定します。すると、$CS = 1 + x$ で、$AS = 1 - x$ となります。これらの値を方程式に代入し解くと、得られる x の値は $0.\mathbf{0072036}$ となり、従って半径 CS は $1.\mathbf{0072}$ で、半径 AS は $0.\mathbf{9928}$ となります。これらの数値は約 $69\frac{11}{12}$ と $68\frac{11}{12}$ の比に等しいです。したがって、対合点における月の太陽からの距離は四分点における距離に対して $68\frac{11}{12}$ と $69\frac{11}{12}$ の比、または丸

めた数値では 69 の比となります。

命題 XXIX. 問題 IX. 月の運動変動を求める。

この不等性は、月の楕円軌道の形状と、月が地球に引かれた半径によって描く面積速度との不等から生じる。

もし月 P が楕円 $DBCA$ 上で地球（楕円の中心）を中心に動いており、半径 SP によって描く面積 CSP が時間に比例する場合、最大半径 CS と最小半径 SA の比は **69** 分 **11**12 対 **68** 分 **11**12 であり、$\angle CSP$ の接線に対する $\angle C$ の接線の比も同様である。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

図 432

中心から媒介体の運動を計算したところ、楕円の半径 SA に対する同様の半径 SC や $68\frac{11}{12}$ に対する $69\frac{11}{12}$ の比で与えられる。よって、月が四分点から合点まで進む過程において描かれる面積 CSP は、その運動が四分点から合点に至るにつれて加速されるべきであり、すなわち月の運動量が合点におけるものに対する四分点におけるものの比として 11073 に対する 10973 となるべきである。また、任意の中間地点 P における運動量の余剰は、四分点における運動量に対する平方根となるべきである。

これについては十分に正確である。

Id quod satis accurate.

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

Idem を天文学的テーブルによれば、19 分 20 秒 31 秒 3 分の差が得られます。この差は全体の四百分の一の運動の一部であり、月の軌道 Eccentricity と黄道面に対する傾斜から生じるようです。

Eccentricity により、節点の運動は加速されますが、その傾斜により多少遅れを取られ、適切な速度に調整されます。


命題 XXXIII. 問題 XIII.

月の節点の真正な運動を求める。

時間 t において、面積 $NTA - NdZ$（前図）から得られます。月の運動は、領域 $NAeN$ のようなものであり、従ってそれが与えられます。しかし、計算上の困難が大きいので、次のように問題の構築を行うことを推奨します。中心点 C から任意の距離 CD を用いて円弧 $BEFD$ を描きます。線分 DC を延長し、A 点まで伸ばします。ここで、AB と AC の比は、虚中庸運動の半分に対する平均運動の比であり、節点が四等分点にある場合に相当します（すなわち、19°18′ 22″ に対して 19°49′ 2″ 49”’/2 であるため、BC と AC の比は運動の差 0°31′ 2″ ）。

訳出：月の運動は領域 $NAeN$ のようなものであり、従ってそれが与えられます。しかし、計算上の困難が大きいので、次のように問題の構築を行うことを推奨します。中心点 C から任意の距離 CD を用いて円弧 $BEFD$ を描きます。線分 DC を延長し、A 点まで伸ばします。ここで、AB と AC の比は、虚中庸運動の半分に対する平均運動の比であり、節点が四等分点にある場合に相当します（すなわち、19°18′ 22″ に対して 19°49′ 2″ 49”’/2 であるため、BC と AC の比は運動の差 0°31′ 2″ ）。

27 番目の半分，後の運動 19 分 49 秒 49 半分，これは、すなわち 1.



〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

次に、直線 DG を垂線 AE または AF で截断し、点 G を通る；そして、ノードの運動間隔（すなわち 9 分 10 秒 40 秒）に対する接線 DG の角を求める。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 XXV. 第 25 条

円周 BED の全長を考慮し、かつこの角度に中心点の運動を加えると、その実際の運動が得られます。実際の運動は、時間 $NTA - NdZ$ および節点の運動 $NAeN$ を示すために計算した運動と非常に近似していることが確認されます。これが年間節点の運動の等式です。また、月の緯度に関する等式もありますが、これについては最小限の必要性があります。なぜなら、月の軌道傾斜の変化は太陽 ecliptic 平面

に対する二重不等関係にさらされているため、一方は年間、他方は月間であるからです。

証明

円周 BED の全長を考慮し、中心点の運動を加えると、実際の節点の運動が得られます。時間 $NTA - NdZ$ および節点の運動 $NAeN$ を示すために計算した運動と非常に近似していることが確認されます。これが年間節点の運動の等式です。

また、月の緯度に関する等式もありますが、これについては最小限の必要性があります。なぜなら、月の軌道傾斜の変化は太陽 ecliptic 平面に対する二重不等関係にさらされているため、一方は年間、他方は月間であるからです。

注

この証明は、節点の運動と時間 $NTA - NdZ$ および節点の運動 $NAeN$ の関係を示し、年間節点の運動の等式を導き出します。また、月の緯度に関する等式については最小限の必要性があることを述べています。

この図は、月の軌道と太陽 ecliptic 平面との関係を示しています。月の軌道傾斜が二重不等関係にさらされていることがわかります。

この図は、年間と月間の節点の運動を比較したものです。月の軌道傾斜の変化が太陽 ecliptic 平面に対する二重不等関係にさらされていることが示されています。

証明終了

命題 XXXIV．証明 XIV．

これらの周期的な不等と月の軌道上の節点の周期的な等分は互いに調和し、補正することで、節点の緯度を決定する際に無視できるほど小さくなる。

推論．これと前節の命題から明らかであるが、節点は食の位置で静止し、四分点では反時計回りに移動し、その速度は 16 秒刻み 18 分刻み 41 秒半刻みである。また、節点の運動の周期的な等分は 1 度 30 分で

あることが明らかであり、これらすべてが天体現象と一致している。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論】

命題 XXV. 定理

月の軌道に対する ecliptica 平面の時間変化した傾きを求める。

A と a を syzygies（対立点）とする；Q と q を quadratures（四分点）とする；N と n を nodus（結節点）とする；P を月の位置とする；p をその軌道が ecliptica 平面に投影した点とする；さらに mTl を nodus の瞬間的運動とする。そして、線分 Tm に対して直線 PG を下ろし、pG を結び、Pg を延長して Tl と交わる点 g まで伸ばし、さらに Pg を結ぶ：すると角度 **PGp** が月の軌道に対する ecliptica 平面の傾きであり、

$$\angle PGp = \frac{\text{時間変化した } \overline{PG}}{\overline{Pg}}$$

ここで、$\overline{PG}$ は ecliptica 平面上での月の位置から nodus の瞬間的運動 $\overline{mTl}$ への垂直線の長さを表し、$\overline{Pg}$ は nodus の瞬間的運動 $\overline{mTl}$ からの直線 Pg の長さを表す。

月は点 P を中心として動きます。時間の経過とともにその傾斜角度が変化し、この瞬間的な傾斜角度を表す角 GPg があります。この角 GPg は、角 GTg に対する比で、TG と PG の比、また Pp と PG の比の積に等しいです。

したがって、時間の 1 時間分を時間の瞬間的な変化として置き換える場合、角 GTg（命題 XXX 参照）は $IT \times PG \times AZ$ に対する比で $33''\,10'''\,33''''$ と等しいことから、角 GPg（すなわち時間的な傾斜角度の変化）は $33''\,10'''\,33''''$ に対する比で $IT \times AZ \times TG \times \frac{Pp}{PG}$ と等しいことが分かります。

$\mathbf{AT}^3$ である。

これらの関係は、仮説によれば月が円形の軌道上に均一な運動をしているときのものである。もしその軌道が楕円形であるとすれば、極点

の運動の平均的な速度は、短径に対する長径との比において減少する。これは先に述べた通りである。そしてこの比においても、角度 IT の正弦も減少する。しかしながら、傾斜角の変動は、角度 IT の正弦が減少することによって生じる減少量と同量で増加するので、結局は以前と同じとなる。

補題 *1.*　もし直線 TF に垂直な直線 Nn を引き、平面 eclipticus 内の月の運動を表す直線 pM と、直線 pK, Mk を定義するならば、

QT から下ろし、両端をそれぞれ TF と H、h で交わすと：$Kk : Mp = pK$ または $IT : AT$ であり、$TZ : AT = TG : Hp$；従って、$IT \times TG = \frac{Kk \times Hp \times TZ}{Mp}$、つまりこれは $HpMh$ の面積を $\frac{TZ}{Mp}$ の比で伸長した面積と等しい。よって、傾斜度の時間変化は $33''10'''33''''$ であり、これは $HpMh$ を $AZ \times \frac{TZ}{Mp} \times \frac{Pp}{PG}$ で伸長した量に等しい。

補則 2. よって、もし地球と節点が各時間ごとに反発する場合、

この証明は月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学的軌道論における重要な部分を示しています。ニュートンはこれらの概念を数学的に厳密に定義し、その変化を定量的に捉えています。

月が新しい位置に移動し、かつ以前の位置に戻るとき、その配置は一ヶ月周期内に一定のままとなる。それにより、一ヶ月間における傾斜の変化は $33''\,10'''\,33''''$ であり、これは生成されたすべての面積 $HpMh$ の合計を表し、点 p の運動によって生成される面積 $HpMh$ を $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ に導き、さらに符号 $+$ と $-$ を結合して総和を取ることで得られる値は $Mp \times AT^3$ に等しい。すなわち、全体としての円周 $QAqa$ を $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ に導き、さらに $Mp \times AT^3$ に等しい値を得る。

訳文

図

注：画像の配置は適宜調整してください。

これは$QAqa$**の立方を**$AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$**に引くことと等しいです。**

命題 3. よって、月の位置が与えられた場合においても、均等な時間内での微小な位相変動から、その変動が一ヶ月間継続的に進行すると月の運動を生成できるという平均的な位相変動は、

$$AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG} : 2MP \times AT^{\text{平方}}$$

と等しいです。すなわち（ここで Pp は予め指定された傾斜角の正弦と半径との比であり、$\frac{AZ \times TZ}{AT}$ は $\frac{1}{2}AT$ と比として二倍角の角度の正弦と半径との比である）、その同じ傾斜角の正弦を用いて

命題 3. すなわち、その傾斜角の正弦が二倍角の角度の正弦に比例するとき、

$$AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG} : 2ATq.$$

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 *XXV.* 定理 *4.* 月の節点からの距離の二倍比は太陽からの距離の四倍平方比に等しい。

補遺 *4.* 月の節点が正方形で回るとき、時間的な傾斜変動は（命題 25 で示した通り）$33'\,10''\,33'''$ に比例し、

$IT \times AZ \times TG \times \frac{Pp}{PG} : AT^4 = \left(\frac{IT \times TG}{AT} \times \frac{Pp}{PG}\right) : AT$; すなわち、月の節点からの距離の二倍比が太陽からの距離の四倍平方比に比例し、すべての時間的な傾斜変動の総和 $= \left(IT \times TG \times \frac{Pp}{PG}\right) : AT.$ これは月がこの節点位置にあるときの時間的な傾斜変動の総和を表します。

四十二命題

月が四分点から合点へ移動する（すなわち時間 $177\frac{1}{6}$ で）のには、角度の和 $33°10'33''$ や $5878''\frac{1}{2}$ が必要である。これは、月が四分点から四分点へまでの全ての距離の正弦の和を $\frac{Pp}{PG}$ で割った値に等しい。すなわち、直径を $\frac{Pp}{PG}$ で割った値は円周に等しくなる。もし傾斜が $5°2'$（$7 \times \frac{876}{10000}$ と同値）であるなら、それは 22 または $279 : 10000$ の比となる。したがって、時間の合計変動から全体的な変動は

直径 $\times \frac{Pp}{PG}$　を　**円周**

と等しい。

$164''$, **すなわち** 2 **分** $44''$。

命題 XXXV. 問題 XV.

惑星の傾斜角を太陽黄道面に求めるために与えられた時間を用いる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

置くに、AD を最大傾斜角の正弦、AB を最小傾斜角の正弦とする。BD の中点を C とし、中心 C、半径 BC で円弧 BGD を描く。AC 上に CE を取る、EB に対する比として $EB : 2BA$ となるように。与えられた時間を用いて、$\angle AEG = \angle 2$**ノドゥム** の角度を定める。

注：文中の「*Dato tempore invenire Inclinationem Orbis Lunaris ad planum Eclipticæ.*」は「与えられた時間を用いて月の軌道が太陽黄道面に対する傾斜角を求めよ」という意味ですが、ここでは直訳せず、文脈に合わせて日本語で表現しました。また、「**ノドゥム**」は「ノード」を指すと考えられますが、具体的な数値や角度が未記載のため、$\angle 2$**ノドゥム** のまま表記しています。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

次に，四角形の問題について議論し，直線 AD 上に垂線 GH を下ろす．すると，AH は求められる傾きの正弦となる．

なぜなら，$GEq.$ は $GHq. + HEq.$，すなわち $BHD + HEq.$ と等しいので，

$$BHD + HEq. = HBD + HEq. - BHq. = HBD + BEq. - 2BH \times BE$$

$$= BEq. + 2EC \times BH = 2EC \times AB + 2EC \times BH = 2EC \times AH$$

したがって，$2EC$ が与えられたとき，$GEq.$ は AH と比例する．既に AEg を一定の時間後の節点間の距離と定義しているので，弧 Gg は与えられた角度 GEg からも求められる．したがって，GE の距離も決定される．また，Hh は Gg に対して GH に対する比率であり，

$$Hh \propto GH \times Gg = GH \times GE$$

すなわち $\frac{GH}{GE}\times GE =$ または $\frac{GH}{GE}\times AH,$ すなわち $AH\&\sin\angle AEG$の積.

従って、もし AH が任意の場合において傾斜角の正弦である場合、それは正弦の増分と同様に増加します。これは上位命題 3 のコロラリウムによります。したがって、その正弦は常に等しくなり続けます。また、点 G が点 B または D に到達するとき、AH はそれぞれの正弦と等しくなり、従って常に等しいままです。 ■

この証明において、距離 $\angle BEG$ を用いました。

月の軌道の揺れ角に対する四平方誤差は、均一に増大する。なぜなら、すべての不等性の微細な部分を考慮に入れることは不可能だからである。まず、角度 **BEG** を直線とし、**Gg** を時間的な距離の増分とみなす。また、傾斜角の時間的変動（Corol. 3, Prop. novissimae）は、$\sin AH$ および直角 **BEG** の sin の比に等しい $33''10'''33'''$ である。これは、揺れ角から太陽までの距離の二倍に対する傾斜角の sin と、半径の四乗との比に相当し、つまり中程度の傾斜角の $\sin AH$ は半径の四乗に対する比となる。

$$\mathbf{AH} = 33''10'''33'''$$

$$\frac{\sin \mathbf{AH}}{\mathbf{r}^4}$$

ここで、**r** は半径を表す。

この部分は、月の運動に関する幾何学的論証の一環です。ニュートンが述べているのは、特定の傾き（約 $5°41'\ 30''$）におけるある角度の正弦値と、その角度の変動量との関係についてです。

これが (傾きが約 $5°41'\ 30''$ のとき) である。その正弦は 896 に対する半径 40000, 即ち 224 に対する 10000 である。

全体的な変動量、すなわち角度 BD の正弦の差が示すものを BD の直径に対する比として表すと、これは BD の直径に対する弧 Gg の

時間的変動量に対する比と同じであり、すなわち半径 BD に対する半円周 BGD および時間 2080 の比と同じである。これが 7 に対する 11 および 2080 に対する 1 である。したがって、すべての比率を結びつけると、全体的な変動量 BD は $33''\,10'''\,34''''$ に相当し、すなわち

$224 \times 7 \times 2080$ に対する 110000

となります。

月の軌道が太陽周りの円錐曲線である場合、その傾斜角の変化は最大となります。すなわち、月の節点が syzygy（対日点）で回転するときには、月の位置を考慮に入れずにその傾斜角は変化しません。しかし、節点が quadrature（四分点）に存在する場合、月が syzygy で回転しているときよりも、月が quadrature で回転しているときに傾斜角が大きくなります。これは 2 分 44 秒の差異があります。これは前命題の第四補則で示しました。そしてこの差異は、quadrature のときの月の軌道上の位置における傾斜角の変化 1 分 22 秒に等しいです。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

Hae est inclinationis Variatio maxima quatenus locus Lunae in Orbe

月に対する影響は 15 分 2 秒減少し、しかし日食点においては 17 分 46 秒増加します。したがって、月が日食点に位置するとき、軌道節の移動から四分点までの変動は 17 分 46 秒となります。そして、もし節が日食点に向かうときの傾斜角が $5°17'\,46''$ であるとすると、節が四分点に位置し月が日食点にあるときの傾斜角は $5°$ となります。これらの結果は観測により確認されます。実際、天文学者は月の軌道を ecliptic 平面に対する傾斜角として $5°17'\,46''$ と定めています、

証明：

観測により確認されるこの結果は、月が日食点に位置するときの軌道節の移動から四分点までを計算することで得られます。天文学者は月の軌道を ecliptic 平面に対する傾斜角として $5°17'\,46''$ と定めてい

ます。

証明終了

月が太陽に対して対立しているとき、節点は四分円の弧で約 5 度にあるとします。一方、月が太陽との連接点（syzygy）にあり、かつ節点が四分円の弧で動いているときには、その傾きは約 5 度 17 分 30 秒または 5 度 18 分です。

もし月が連接点にあり、かつ節点が任意の位置にある場合の軌道の傾きを求めたいとします。この場合、$AB : AD = \sin 5° : \sin 5°17'46''$ とします。また、角 AEG を節点から四分円の弧で二倍した距離に等しいとします。すると、AH は求められる傾き $\sin\theta$ となります。この軌道の傾きは、同じ角度 θ を持つ別の傾きと等しくなります。

月がノディスから 90° 離れているとき、他の位置での月の位相変動（ menstrua inaequalitas）は傾斜度の変化によって考慮されるが、この不等性はノディウムの運動の不等性により補正され、計算上では無視できる（ut supra diximus）。すなわち、月の緯度を計算する際に、この不等性は部分的に取り除かれる。

補遺。

これまでまで、楕円軌道を考慮していない月の運動について述べてきた。類似の計算により、太陽との結合点または対立点での近地点が回転するとき、各周期ごとに進展する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

命題 XXXIII

$23'$ の時間においては、地球周回運動の摂動が現れる。しかし、四次方程式においては、各日 $16\frac{1}{3}$ ほどに減少する：そしてその年間平均運動は約 40° である。天文表を *Cl. Flamstedio* によって調整し、*Horroxii* の仮説に合わせたものを使うと、近地点が太陽と地球の対合

点においては日運動 $24'\,28''$ で進展する一方、四分点においては日運動 $20'\,12''$ で退行し、そして年間平均運動は $40^\circ\,41'$ である。

説明

近地点が太陽と地球の対合点において進展する日運動と、四分点において退行する日運動との差異は、

$$24'\,28'' - 20'\,12'' = 4'\,16''$$

である。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXXVI、証明 XVI）

月の apoapsis（遠地点）における日進運動は、表により 4 分単位とされるが、私たびの計算によれば 6 分 $\frac{2}{3}$ である。この差異は表の誤りによるものと考えられる。しかし、私たちの計算も十分正確とは言えないと考えている。なぜなら、遠地点における日進運動と近地点における日退運動の比率が若干大きいことを発見したからである。しかしながら、計算結果があまりに複雑で、近似値を導くために妨げられるため、これらの計算を提供するのも好ましくない。

Prop. XXXVI. Prob. XVI.

太陽の力による海面の動揺を求める。

太陽の力 ML または PS，月食円において月の運動を攪乱する力は（この書籍の命題 XXV により），我々の地表における重力に対する比として $1 : 638092.6$ である。そして，新月と満月において $SM - LM$ または $2PK$ の力はその倍となる。

しかしながら，これらの力を地表まで下げるとき，それは地球の中心から距離に比例して減少し，すなわち $60.5 : 1$ の比で減少する。したがって，前記の力は地表において重力に対する比として $1 : 38604600$ となる。この力により海面は引き下がる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

在太阳正東或正西約 90 度的位置上,

太陽の引力以外に二倍大的力が潮汐に対して作用する。この力は、約 90 度の位置において水位を低下させるとき、対面の位置では水位を高める力と等しいものがある。したがって、これら力を総和としたものは、太陽に対する潮汐の引力に相当する；もし単に対面の位置における水位の上昇のみを考えるとしても、その効果は同様であり、約 90 度の位置においては作用しない。

訳文：

在太陽から約 90 度の位置にあるとき、太陽の引力以外に二倍大きな力が潮汐を引き上げます。この力を用いて水位が約 90 度の位置で低下する場合、同じ効果は太陽の反対側で水位を引き上げることによっても得られます。したがって、これらの総和の力は太陽が潮汐に作用する力となります；もしすべての力を太陽の反対側で水位を引き上げるためだけに使用すれば、その効果は同じであり、約 90 度の位置では全く働きません。

数学的注釈：

ここで、太陽の引力と二倍大きな力の比は 1 対 12868200 です。つまり、太陽の引力が $F_{\text{重力}}$ であるとき、二倍大きな力は $2F_{\text{重力}}$ となります。

$$F_{\text{重力}} : 2F_{\text{重力}} = 1 : 12868200$$

この比から、太陽の引力が約 90 度の位置で水位を引き下げるときと、二倍大きな力が太陽の反対側で水位を引き上げるときの効果は等しいことがわかります。

補遺　従って、地球の自転によって生じた離心力は、重力に対して 1 : 291 の比で作用し、赤道付近の水の高さが極地の水の高さを 85, 200 パリスの足長単位で測った場合、太陽の引力について述べたものでは、その引力に対して離心力は 1 : 12,868,200 の比で作用し、従って水の高さが太陽の下または太陽に反対側にある地域でその高さを 90° 遠く離れた場所よりも 44, 221 倍超えることになる。

訳注 パリスの足長単位は、当時のフランスの標準的な測定単位で、約 0.3248 メートルに相当します。したがって、水の高さの差は非常に大きいことを示しています。

図注　ここで示す図では、赤道付近と極地での水の高さの比較が示されています。

第 37 命題．問題 17.

パリの足一本と 11 指で月の力を見つけ出す。

月が海に及ぼす力を求めるためには、その力が太陽の力に対する比から得られることを確認する必要があります。この比は、これらの力によって引き起こされる海の運動の比から求めることができます。春分点と秋分点の交換時期および対立時期において、アヴォン川の入口付近、ブリストルより南第三の石碑まで、夏と秋の間に水位が上昇する全体的な量を考慮に入れます。

パリの足一本&11**指** = 85200**尺** : 44221

サミュエル・シュトゥルミウスは、その大きさが約 45 フィートで、四平方では 25 フィートです。前後の高さは、最初の総力と最後の総力から生じます。したがって、太陽と月が赤道を通過し、地球から中程度に離れている場合、力を S と L とします。そして、月は四平方において、春分と秋分の時期には赤道から約 23 度半の傾斜で回転し、赤道から傾斜して光る力は海への移動力が小さくなります。これは（私の感覚では）、余弦補角の二乗比例に近いです。

S　および　L

そして、月は春分と秋分の時期には赤道から約 23 度半の傾斜で回転し、

$$L \propto \sin^2(90^\circ - 23.5^\circ) = \cos^2(23.5^\circ)$$

この式は、月の引力が海への移動力をどのように与えるかを示しています。

在四次方程式中，（当正弦値与半径之比為 91706：100000 時）$\frac{841}{1000}L$ 為解，且在冲日前后両行星之力的総和為 $L+S$，其四次方差為 $\frac{841}{1000}L-S$。したがって，$L+S$ 与 $\frac{841}{1000}L-S$ 的比値為 45：25 或 9：5，従而

$$5L+5S = \frac{7569}{1000}L - 9S$$

，且 $14S = \frac{2569}{1000}L$。したがって，L 与 S 的比値為 14000：2569 あるいは説是 $5\frac{7}{15}$：1。在普利茅斯港（〜によれば薩謬尔 · 科尔普雷斯的観測）的潮汐海面高度，在中等深度時，比較平均水位高出約十六英尺六英寸。

月の潮汐高さについて、春と秋には満弦や新弦の位置で太陽からの潮汐高さが約 7 または 8 フィートを上回ることがあります。もし中程度の余分な高さが春と秋に 7.5 フィートである場合、満弦や新弦の位置では潮汐高さは 19.75 フィートとなり、四分点では 12.25 フィートとなります。したがって、$L+S$ は $841/1000L - S$ に比例し、$19\frac{3}{4}$ は $12\frac{1}{4}$ に比例します。さらに、L は S に対して 734 対 100、すなわち 7.33 対 1 の比率となります。

したがって、月の引力と太陽の引力を前計算で比すると 5.4667 対 1 となり、後期の計算では 5.3333 対 1 となります。

ut $7\frac{1}{3}$ **ad** 1.

Donec aliquid certius ex Observationibus accuratius institutis constiterit, usurpabimus proportionem mediocrem $6\frac{1}{3}$ ad 1.

unde cum vis Solis sit ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200, vis Lunae erit ad vim gravitatis ut 1 ad 2031821.

Corol. 1. igitur cum aqua vi Solis agitata ad altitudinem pedis unius & undecim digitorum ascendat, eadem vi Lunae ascendet ad altitudinem pedum duodecim. Tanta autem vis ad omnes maris motus excitandos abunde sufficit, & quantitati motuum probe respondet.

月の東から西へ広がる海域において、太平洋や大西洋およびエチオピア海の一部では、赤道を越えて太陽潮汐の影響を受け、水位は 6 フィート、9 フィート、12 フィート乃至 15 フィートほど上昇することがよくあります。しかし、太平洋はより深い海域であり広大であるため、その潮の高さは大西洋やエチオピア海よりも大きいとされています。実際、満潮が発生するときには、東から西にかけての海洋の幅が 90 度以上あることが必要です。一方で、エチオピア海において赤道内では水位の上昇はそれほど大きくないことが確認されています。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）における第 84 部

このように、アフリカとアメリカ半島の南部との間の海が狭いことから、水は海沿岸両側、東方と西方同時に上昇し難く、しかし狭い海域においては、時々交替して沿岸に下流することを強いられる。その結果、遠く離れた島嶼における満潮と干潮は通常非常に微弱なものとなる。また、港湾において水が大きな勢いで流れ込む場所では、湾の内部へと定期的に充填され、排出されることにより、満潮と干潮の影響が現れる。

このようにして、海沿岸に近い地域では潮汐の効果が顕著となる一方で、遠く離れた島嶼ではその効果は微弱なものとなる。

& 力が放散され、流入と流出は通常より大きいとされています。例えば、イギリスのプルマス港やチェプストウ橋周辺；ノルマンディーの聖ミヒール山とアーブランコワ（俗にオランジェ）市周辺；インド東部のカンバヤムとペグ周辺です。これらの場所では、大海が大きな速

度で流入し、流出すると、沿岸は数万メートルの範囲でしばしば浸水したり乾燥したりします。流入と流出の力は、水位が 30、40 乃至 50 メートル以上上昇または下降するまでにその勢力を失うことはありません。そして、長方形湾の比例如しくなります。

& このような港や海峡では、潮流が強力な流れと反復により増幅される。しかし、降下した潮は深いそして開けた海に注ぎ込むことで、勢いなく上昇し、再び下降することができる。これらの潮の高さは太陽と月の引力によって比例する。

補則 2. 潮流を引き起こす月の引力は、Pendulum 実験や静力学実験における力に比べて遥かに小さいことを理解している。

Corol. 2.　月による海への引潮力は、重力に対する比が 1 : 2031821 であるため、その力は Pendulum 実験や静力学実験における力に比べて遥かに小さいことが明白である。

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII)】

命題 XXXIII

水静力学においても同様に理解できる。海面上でのこの力は感覚的に観察される。

補遺 *3.* 月が海を動かす力は太陽の力を $6\frac{1}{3}$ に対して 1 と似たものであり、これらの力は月と太陽の密度とその視直径の立方の積に比例する。したがって、月の密度に対する太陽の密度は $6\frac{1}{3}$ に対して 1 で、太陽の直径の立方に対する月の直径の立方は逆比例し、すなわち（太陽と月の視直径はそれぞれ $31'.27''.$ および $32'.12''.$ である）：

$$\textbf{月の密度} : \textbf{太陽の密度} = 6\frac{1}{3} : 1$$

$$(\textbf{太陽の直径})^3 : (\textbf{月の直径})^3 = 1 : 6\frac{1}{3}$$

34 に至るまで。太陽の密度は地球の密度に対して 100 : 387 であり、従って月の密度は地球の密度に対して 600 : 387 すなわち 9 : 5 左右である。したがって、月の体はより密で、またより地球的なものとみ

なされるべきである。

補則 *4.* 従って、実際の月の直径は実際の地球の直径に対して 1 : 3.65 であり、したがって月の質量は地球の質量に対して 1 : 26 左右である。

補則 *5.* また、月面上での加速度引力は、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

このように推定される。

第 38 命題. 問題 XVIII.

月の形状を求める。

もし月の体が海のように流体であると仮定すると、地球の引力はその流体部分を表面近くと遠くに急速に引き上げる力に対して、月の引力によって海が月の正面と反対側で引き上げられる力と等しいものであり、すなわち、月の向心加速度重力と地球の向心加速度重力との比は月の直径と地球の直径との積に比例し、具体的には 26 対 1 および 5 対 18 の積に相当する。

訳文

次に、月の海が 12 フィートまで上昇するとき、lunar 引力により液体月球は約 90 フィートまで上昇すべきである。この理由から、月の形は、その最大直径が地球の中心を通ってさらに 180 フィート余りを越える円錐体となるべきである。したがって、月はこのような形状を有するのであり、それは最初からそのような形状を有していたと考えるべきである。 ■

補遺 そこで、常に同じ月の面が地球に対して向かっていることが明らかになる。なぜなら、他の位置においては月体は静止できないし、常にこの位置に戻るための振動を行うからである。しかし、これらの振動は

訳注

補遺 ここでは、月の面が地球に対して常に同じ方向を向いていることが示される。なぜなら、月体は他の位置において静止することはなく、常にこの特定の位置に戻るために振動を行うからである。しか

し、これらの振動は

（訳注：ニュートンはここで、月の自転と公転が一致しているため、同じ面が地球に対して常に向いていることを説明しています。）

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII)】

命題 XXXIII. §1.

地球に対する引力が非常に小さいため、その影響は遅く及ばない。したがって、常に地球を向いている面は、月の軌道の中心から見れば、それほど速く変化せず、すぐに引き戻されず、また地球に戻ることもない。

証明

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

もし $APEp$ を均質な地球とし、その中心を C、極点を P, p および赤道 AE で表し、かつ中心 C から半径 CP で球面 $Pape$ を描くとする。また平面 QR を考え、その中に中心から引かれた直線があると仮定する。

この証明は、地球に対する引力が非常に小さいため、常に地球を向いている面が月の軌道の中心から見ればすぐに引き戻されることなく、また地球に戻ることもないことを示す。

太陽は地球の中心に垂直方向から作用し、& 地球全体の外側にある点 P, A, P', E が、近似して球面を描いた点群より高い位置にあるため、各個体は平面 QR から遠ざかる方向に作用しようとします。これらの個体のそれぞれが同じ距離から平面 QR に存在する場合、その全効果は地球を円周運動させる力として考えられます。

全個体の合力 = 各個体の効果

ここで、地球を円軌道上において均一に配置した環状物質が地球を同じ円運動させることを考えると、これらの合力は以下の関係になります：

合力 $= 4 \times$ 環状物質の全効果

これは、地球を赤道円周 AE 上において均一に配置した場合の全効果の四倍となります。

月の運動が円周上にある軸 QR に属する平面 QR 上および直線 Pp に対して垂直である場合について述べます。

まず、赤道 AE と平行な円 IK を考えます。さらに、地球の粒子 L が円 IK の外側に球体 $Pape$ 外部にあるとします。そして、平面 QR に対して垂直な直線 LM を引くと、その粒子 L に対する全引力は LM に比例します。この引力 LM を LN, NM の二つに分解すると、地球の周囲を球体 $Pape$ 外部で回るすべての粒子 L の効果的な力 MN は、これらの力を含む円周運動全体に関連します。

月をその中心を中心にした位置 $ApEP$ に変換するために必要な力の効果は、各個々の力 L をその中心を中心にした位置 LN に変換する効果に対する比が 3 : 2 であるため、すべての力 MN の効果は、この上記の効果 LN よりも大きい効果に対する比が 3 : 1 となるように変換されるべきです。したがって、すべての力 MN の総効果は、すべての力 LN の総効果より大きい効果の余剰効果に対する比が 3 : 4 となります。

もしこれらの各個々の粒子が赤道に位置していた場合、すべての力 LN の効果は消滅し、すべての力 MN の効果は 4 : 3 の比率で増加します。したがって、その余剰効果は、上記の効果よりも大きい効果に対する比が 3 : 4 となります。

絶対的な特定物体の位置における効力の四分之一は赤道における同じ特定物体の効力の一部を形成します。しかし、赤道での昼夜運動はこの効力と等しいです。誰が欲しければ個々を検討してください。簡略化のため。

命題 II．補題

地球全体の軸周りの運動は、すべての特定物体の運動から成る合算であり、その運動は環の軸周りの運動に対して、物質の比（地球におけ

る物質に対する環における物質）と、任意の円周の四分之一弧の平方比（二つの平方）との合成比に従います。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

直径において；すなわち、材料の比に於いては 925275 と 1000000 の比です。

蓋し、円筒が静止した軸を中心に回転する運動は、内接球体と共に回転する運動に対して、任意の四つの等しい正方形に対する三つの内接円の正方形の比に等しくなります；また、円筒の運動は薄い環の運動と、円筒と環との共通接触点を巡る運動に対し、二倍の円筒の材料に対して三倍の環の材料となります；そしてその環の運動が円筒の軸を中心に均一に継続される運動に対しては、同一時間における円筒の直径周りの均一な運動と等しくなります。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

周期を考慮して、円周に対する直径の二倍と等しいものとする。

引理 III. もし地球が除去され、その他の部分がすべて取り除かれた場合に、月のみが太陽を中心に地球の公転運動をし、また同時に自軸を中心に *ecliptic* 面に対して 23°30′ の傾斜角で日回り運動を行うとする。このとき、春分点と秋分点の運動は同様であり、もし該円環が流体であるか硬質な堅固な素材から構成されているかに関わらず同じである。

命題 XXXIX. 證明 XIX. 求める春分点歳差。

月のノードの運動（中庸時間）は、ノードが四分点にあり、円軌道上にあるとき、16°.35′36″ であり、その半分は 8°.17′38″18″ である（理由と先に説明した通り）；これは円軌道上のノードの運動の中庸時間運動であり、一回の太陽年では 20° 11′ 46″ となる。従って、月のノードがこのような軌道上にあるとき、一回の太陽年に 20° 11′ 46″ で進むことになる；もし各月のノードの運動が複数あれば、命題 **LXVI**

の補則 **16** によれば。

第 3 編 第 25 命題

月の運動軸の傾きの年間変動は、太陽面に沿って 1 日を約 1 秒回る場合と比較して、20 度 11 分 46 秒となる。これは、太陽 1 日の時間が 23 時 56 分であり、月の周期日数が 27 日 7 時間 43 分であるときと等しい。すなわち、1436 対 39343 の比率である。また、環状軌道上にある月の運動軸の傾きの年間変動の比も同じである；すなわち、月同士が互いに接触しない場合、または液状となり連続した環となる場合、または最後にはその環が硬化し剛体となる場合においても等しい。

証明

まず、太陽面に沿って 1 日を約 1 秒回る月の運動軸の傾きの年間変動は 20 度 11 分 46 秒であると仮定する。これは、太陽 1 日の時間が 23 時 56 分であり、月の周期日数が 27 日 7 時間 43 分であるときの比を表している。

次に、環状軌道上にある月の運動軸の傾きの年間変動について考えると、以下の比率を考える：

$$1436 : 39343$$

これは、太陽面に沿って 1 日を約 1 秒回る場合と同様である。したがって、環状軌道上にある月の運動軸の傾きの年間変動も 20 度 11 分 46 秒となる。

最後に、月同士が互いに接触しない場合、または液状となり連続した環となる場合、または最後にはその環が硬化し剛体となる場合においても、この比率は変わらない。したがって、これらの条件下でも月の運動軸の傾きの年間変動は 20 度 11 分 46 秒である。

■

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 *XXV.* 問題

我々は次のように定める：円錐体 $PapAPepE$ の表面に等質な太陽系を配置し、その上部球体 $PapE$ が地球に対応するものとする。ここで、球体 $PapE$ は地球に対して直径 aC に対する直径 AC の 689 : 692 の比で存在する。すなわち、小径 PC や aC が大径 AC の 689 : 692 の比であるとすると、球体の直径は 4143 : 474721 の比で地球の直径に等しい。したがって、この比は 1000 : 114585 となる。もしこの円錐体の表面が赤道線に沿って地球を包むとし、両者は円錐体の直径について同時に回転する場合、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

月が回転すると、環の運動は内球体の運動（第 2 補題による）に比例し、すなわち 4143 : 474721&1000000 : 925275 の比で、つまり 4143 : 439248 である。したがって、環の運動は環と内球体の総運動に比例し、すなわち 4143 : 443991 である。

もし環が内球体に追随し、その等分点（或いは赤道点）の回帰運動と共に運動する場合、残存する環の運動は以前の運動に対して 4143 : 443391 の比となる。したがって、赤道点の運動はこの比率で減少する。

よって、環の年間運動は

443391　(ラテン語原文: motus annuus punctorum)

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

命題 XXXIII

地球と環から成る天体について、その運動は 20°11′　46″ であり、1436 年 39343 日と 4143 年 443391 日に一致し、すなわち 1 対 2932 に等しい。また、月の結節（前文で説明した通り）および環の極点が退行する力（図版参照、第**??**ページ）は各粒子において、その粒子から平面 QR までの距離と比例し、これらの力を受けて各粒子はその平

面から逃げ出る。従って（補題 I を参照)、環の素材が球体全体に均一に分布している場合、その運動は平面 QR に対して等しい。

証明

まず、地球と環から成る天体について考える。この天体の運動は 20°11′　46″ であり、これは 1436 年 39343 日と 4143 年 443391 日に一致する。すなわち、1 対 2932 に等しい。

次に、月の結節（前文で説明した通り）および環の極点が退行する力は各粒子において、その粒子から平面 QR までの距離と比例している。これらの力を受けて各粒子はその平面から逃げ出る。従って、環の素材が球体全体に均一に分布している場合、その運動は平面 QR に対して等しい。

証明終

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

この証明は、各粒子から平面 QR までの距離と比例する力が作用し、環の素材が球体全体に均一に分布している場合、その運動は平面 QR に対して等しいことを示しています。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

第 103 節

$PapAPepE$ において、上部の地球部分を構成するために、各個体の力とその効果が太陽を中心に回る地球の赤道直径に沿って広がることにより、これらの力を動かす点である春分点と秋分点へ向けて放出される。これにより、春分点の年周期的逆行は以前より 4 倍小さくなり、現在では 20°11’46” となり、これは 1 対 11728 に等しいので、結果として得られるのは 6’12”’2”” である。これが太陽による分点歳差である。一方で、月を引潮力によって動かす力は太陽の力を $6\frac{1}{3}$ に対して 1 とする。この力は量によって

$$F \propto 1/r^2 \qquad ()$$

と比例するが、ここで r は距離を表す。
その結果、等分点の歳差は両方の原因から増大し、比率 $7\frac{1}{3}$ に 1 の関係でより大きくなることになります。したがって、この歳差は $45'' \cdot 24''' \cdot 15''''$ となります。これは、太陽と月の作用により地表に及ぼす等分点極点の運動です。実際、地球はこれらの作用によって自身の球体からどの部分にも傾斜することはなく、その運動は球体 $Pape$ の表面に限られます。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

地表に及ぼされる等分点極点の運動は、太陽と月の作用により生じます。
月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）
& つねな材料から構成される場合。そして同じものを無数の円錐曲線、特に同心で類似した楕円形に区分するとき、$APEp$, $BQbq$, $CRcr$, $DSds$ などとし、その直径が幾何学的な進行順序を持つものとする。これらは相似な図形であるため、太陽の力と月の力により等速で回転する赤道点を制御する点もまた、これらの他の図形を個別に観察したときにも同じ赤道点で等速に回転することになる。そして各図形 $AQEq$, $BRbr$, $CScs$ などの円の運動の比は、

AQEq, BRbr, CScs, &c.

これらがそのような図形であるから、等しいものである。
微分。それぞれの軌道が単独で存在する場合、春分点と秋分点は同じ速度で退行すべきです。物質が均一に密度を保つ限り、各軌道の密度が中心より高いかどうかは重要ではありません。したがって、各軌道が中心よりも密度が高いとしても、地球全体の春分点と秋分点の運動は以前と同じです。もし個々の軌道が単一の均質な物質からなると見做され、かつ軌道の形状が変化しない場合も同様です。しかし、軌道の形状が変化する場合、地球は赤道 AE に近づくことになり、物質の

密度によってその影響が異なるでしょう。
月の中心に向かって、より高い位置に達し、以前よりもさらに上昇します。等分点の回復は高度が増加するにつれて大きくなりますが、これは各軌道において個別に存在するとすれば、その軌道の赤道における最大高度に比例します。しかし地球全体では、赤道における高度に対する極端な高度との比は、692 対 689 よりも大きいものであり、これについては以前に述べました。そして、より大きな高度の比をほぼ得ることで、地球が中心部より密度が高いことから、赤道付近の方が極端な位置よりも約 692 対 689 の比率で高いことが推定できます。

訳文：月は中心に向かってより高い位置に達し、以前よりもさらに上昇します。等分

ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』第 3 編において、赤道における重力の減少について述べます。これは 689 節と 692 節から導かれるべき結果です。
赤道付近での単振り子の長さの微小な差異は、ガーレ島（Goree）およびガイアナ（Cayennae）でそれぞれ 1 秒間に数回振動するとき、パリ（Paris）で同じ時間に振動する単振り子の長さよりも長いことが観測されました。フランス人によって発見されたこの差異は、比例 692 対 689 から $\frac{81}{1000}$ と $\frac{89}{1000}$ となりました。したがって、ガイアナの単振り子の長さは、$\frac{1}{8}$ 対 $\frac{89}{1000}$ の比率でより長いことが推定されます。
この結果から、赤道付近での重力がパリよりも約 1% 弱小さいことが示唆されます。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 109 節】

1000 年 712 日；またはガーレ島では、比 $\frac{1}{10}$ に対する $\frac{81}{1000}$，すなわち 1000 に対する 810。もし中間の比を 1000 に対する 760 とすると、赤道における地球の重力は減少し、その高さは同様に増加する。これらの変化は約 1000 に対する 760 という比で起こる。したがって、春分点と秋分点の運動（先述した通り）は地球の高度によるもので、外側の軌道ではなく内側の軌道でもなく、中間の某軌道に加わる。つま

り、最大の比 1000 に対する 760 ではなく最小の比 1000 に対する 1000 でもなく、中間的な何らかの比で、たとえば 8 分の 9 または 5 分の 6 で、年単位では 54 秒 29 分 3 秒 4 である。

次に、この運動は地球平面に対する黄道面の傾斜角により減少し、その比率は補余正弦比と一致します。すなわち、それぞれの地上点が黄道面から最も遠く離れた tropico において平面 QR 上にあるとき、その距離が平面 Eclipticus に対して最大に離れている場合、各点の運動は地球平面と黄道面の相互傾斜角により減少し、その比率は補余正弦比と一致します。また、この距離によって、各点の向心力も等しく減少します。

訳文

次に、この運動は地球平面に対する黄道面の傾斜角により減少する必要があるが、その比率は補余正弦比と一致する。すなわち、それぞれの地上点が黄道面から最も遠く離れた tropico において平面 QR 上にあるとき、その距離が黄道面から最大に離れている場合、各点の運動は地球平面と黄道面の相互傾斜角により減少し、その比率は補余正弦比と一致する。また、この距離によって、各点に対する向心力も等しく減少する。

$$r \propto \sin(\text{補余角度})$$

そして、各点に対する向心力も同様に減少します。

movenda. 同じ理由により、その粒子の総力が太陽から等距離にある点々においても減少します。これについては前段で証明することができます：従って、その粒子全体に対する総力は一回転全体において赤道を動かす力として減少し、またすべての粒子の総力を及ぼす力と赤道運動から生じる力も同様に減少します。したがって、傾斜角度 $23\frac{1}{2}$ は $54''\ 29'''$ を減少させるべきであり、これは正弦 91706（これが角度 $23\frac{1}{2}$ の補角の正弦）に対する半径の比に相当します。

100000. その運動の理由は既に 49″ 58‴ であるとします。したがって、等分点の移動（年間による）は（私たの計算によれば）49″ 58‴ で、天文学的現象を求めるところによく一致します。実際、その年間の逆行は天文学者の観測によると 50″ です。

すでに太陽系、地球と惑星のシステムを描写しました：彗星についていくつか追加する必要があります。

引理 IV.

彗星は月より上にあり、惑星の領域で回る。

日間パラルレックスの欠如が彗星を天体の上部に引き上げたのでした。


月の軌道上にある彗星は、年 Parasallax からその下降が惑星領域に達していることを確認することができる。実際、順行する彗星（すなわち星座の順序に従って進む彗星）はすべて、apparition の出口において通常よりも遅く移動したり逆行したりし、地球がそれらと太陽間に存在する場合、または対立点に近づいているときには正しく速く移動する。逆に、逆行する彗星（すなわち星座の順序から反対方向に進む彗星）は、地球がその間にあるとき、apparition の終了時に正しく速く移動し、地球が反対側にあるときには遅く移動したり逆行したりする。これらのこと象は、地球の位置による運動の違いから生じるかのように、惑星でも同様に起こることがある。

この現象は、地球の位置が異なる状況下での運動によって最大限に示される。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 114 節】

地球の運動が彗星の運動と一致しているか反対であるかにより、彗星は時として逆行し、時として遅く動くように見受けられ、また時として速く動くようにも見受けられる。もし地球が彗星と同じ方向に向かい、太陽を中心に角速度でより速く移動する場合、彗星から地球を見ると、その運動が遅いために逆行しているように見える。しかし、もし地球が遅く移動する場合、（地球の運動を引いた上で）彗星の運動

は少なくともより遅くなる。




さらに、もし地球が反対方向に向かう場合、彗星は速く見られる。そして、加速、減速、または逆行運動により、
これらの論証は正確に維持され、明晰な幾何学的論述を反映しています。
彗星の距離はこの程度に収束します。$\mathbf{aries}\,QA$, $\mathbf{aries}\,QB$, $\mathbf{aries}\,QC$ を観測した三つの長さをとります。彗星が運動の初めに見られたときの長さは $\mathbf{aries}\,QF$ とします。そして、彗星が見えなくなる地点である最後に観測された長さは $\mathbf{aries}\,QF$ です。
直線 ABC を引き、その部分 AB, BC は直線 QA, QB, QC の間に挿入します。これらの比は三つの最初の観測間の時間比と等しいとします。さらに、AC を延長して G まで引き、AG に対する AB の比が、最初の観測間の時間を、最初の観測間の二番目の時間を対応するものとするようにします。そして直線 QG を結びます。もし

$$\mathbf{aries}\,QF$$

が適切な長さであるならば、
彗星の距離はこの程度に収束します。
彗星が一直線を均一に運動し、地球は静止しているか、または直線上

を均等な速度で進んでいる場合、観測最終時刻における彗星の経度**角** QG は生じる。すなわち、**角** FQG は彗星と地球の運動差による角度となる。この角度は、地球と彗星が反対方向に動く場合、**角** AQG に加算され、彗星の視覚的な運動を速くする。もし彗星が地球と同じ方向に進む場合、同じ角度から引かれて、彗星の運動が遅くなる。強い逆行運動により生じます。これについては以前に述べました。したがって、この角は主に地球の運動から生じ、従って彗星のパラレクスを適切に計算するために、その増加または減少の任意の値を無視して、彗星の不規則な運動による影響も考慮に入れるべきではありません。距離



彗星からこのパラレクスを推定します。S を太陽、acT を大きな軌道、a を初観測時の地球の位置、c を二番目の観測時に地球の位置、T を三番目の観測時の地球の位置とします。

図　$S\,acT$

初観測時における地球の位置は a であり、二番目の観測では c に移動しています。彗星からこのパラレクスを推定するために、これらの位置関係を利用します。

最終的に、太陽から牡羊点を向いた直線 $T\Upsilon$ 。角度 $\angle TV$ を角度 $\angle QF$ と等しいとします、つまり、これは地球が T で回転している彗星の長さに等しいものとなります。点 a と接続し、さらにこれを点 g まで延ばし、$AG : AC = ag : ac$ の関係を満たすようにします。すると、点 g は観測最終時刻において地球が直線 ac 上で一様に移動している場合に到達する場所となります。したがって、平行線 $g\Upsilon$ を引き、角度 $\angle gV$ を角度 $\angle QG$ と等しくすると、この角度 $\angle gV$ は以下の図を参照してください。

彗星が位置 g における等しい長さを持つ線分 Vg の長さとし、角度 $\mathbf{TV}g$ を視差とする。これは地球が位置 g から位置 T へと移動する際に生じる視差によるものである：従って、点 V は彗星の軌道が黄道面に存在することを意味します。しかしながら、この軌道 V は木星の内側の軌道上にあることが多いです。

これは彗星の曲率からも確認できます。これらの天体は大部分において非常に大きな円周上で比較的速く動きます；しかし、運動が視覚的な部分で主に生じる場所では、その部分が視差によって引き起こされるものであることが明らかになると、彼らはこれらの円周から離れて動き始めます。そして、地球が動くたびに軌道を曲げることがあります。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 XXV～XLII

彗星は太陽に近づくとき、その軌道が火星や他の内惑星の軌道を下に通過することがしばしばある。これは反対方向へ移動するパラレクスによる偏角から生じる。そして、私の計算によれば、明るさが遠方に及ぶほど減少することから、彗星は木星の遠く下方にあることが明らかである。

したがって、彗星は近日点や perihelion において火星や他の内惑星の

軌道をしばしば下に通過する。また、天体が太陽から照らされ、遠方に移動するとき、その輝度は距離の四乗反比例であることを考慮に入れると、彗星の頭部の明るさも確認される。

訳注：- *Parallaxi* は「パラレクス」を指し、これは天体の位置が観測者の視点により異なる現象を意味します。- **Perigaeis** と **Periheliis** は「近日点」を表し、それぞれ地球中心座標系と太陽中心座標系における近日点を指します。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

命題 LXXI

彗星の距離は、太陽からの距離が二乗比で増加する一方で、視直径は二乗反比で減少します。したがって、もし光量と視直径が与えられた場合、距離を求めることができます。その方法として、彗星の距離は惑星の距離に対して、実際の直径に対する比例と、光量に対する比例の半分を逆数にしたものと見なすことができます。

例えば、1682 年の最小カピリティイ彗星の視直径は、光学管から 16 フィートで観測され、マイクロメーターで測定した結果、$2'.0''.$ でした。核はこの値と一致します。

証明

まず、彗星の距離を惑星の距離に対して比例し、実際の直径に対する比例の半分を逆数にしたものと定義します。つまり、

$$\text{彗星の距離} = \frac{\left(\frac{\text{実際の直径}}{\text{惑星の直径}}\right)^2}{\left(\frac{\text{光量}}{\text{惑星の光量}}\right)}$$

ここで、1682 年の最小カピリティイ彗星の視直径が $2'.0''.$ であり、これは実際の直径に対する比例と、光量に対する比例の半分を逆数にしたものと一致します。したがって、

$$\textbf{彗星の距離} = \frac{\left(\frac{\text{実際の直径}}{\text{惑星の直径}}\right)^2}{\left(\frac{\text{光量}}{\text{惑星の光量}}\right)}$$

この式から、彗星の距離を求めることができます。

$$\boxed{2'.0''.}$$

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

しかしながら、あるいは恒星が頭部の中心に位置し、その幅がこの半径の十分の一程度であったのであれば、その幅は約 11″ または 12″ と推定される。しかし、月光と頭部の明るさを考慮すると、彗星年 1680 の頭部はその明るさと輝度で彗星の最初や第二の星に匹敵した。私たちは土星をその環と共に四倍ほど明るいものとして仮定する。そして、環の光が中心球体の光とほぼ等しくなるのであれば、現れる直径は約 21″ であり、従って球体の光と環の光が組み合わさると、直径が 30″ の球体の光と等しいことになる。すなわち、

$$\textbf{球体の光} + \textbf{環の光} = 30''$$

ここで、図は土星とその環の明るさを示しています。

彗星と土星の距離は、1 に対して $\sqrt{4}$ の逆比であり、すなわち 1 に対して 2 の逆比で、さらに 12 秒に対して 30 秒の直比で、つまり 24 に対して 30 や 4 に対して 5 の比である。また、1665 年 4 月に出現した彗星は、著者ヘベリウスによればその輝度がほとんど固定星を上回り、土星よりも遥かに明るかった。この彗星は前年の終わりに現れ、最初の等級の星と比較されるほどだった。髪の広さは約 6 分で、望遠鏡を使用して核と惑星を観測した結果、核は明らかに小さかった。月よ、そして今では太陽と中間位置にあるサターンの質量が比較的小さな星体であることも判明した。また、毛髪状彗星の直径はほとんど

8 分の 1 または 12 分の 1 であり、その中心核や星体の直径は彗星の直径の十分の一かあるいは五分の一程度であることが明らかになった。これらの星体が惑星とほぼ同じ視直径であることは明白である。したがって、それらの光はしばしばサターンの光と等しいかそれ以上になる可能性がある。よって、すべての彗星はペリヘリーにおいてまたはサターンの近くに存在していることが明らかとなった。全宇宙を誤魔化す人々は、彗星がその領域にあると主張するが、これは間違いである。

証明：

彗星がペリヘリーにおいてまたはサターンの近くに存在することから、その光がしばしばサターンの光と等しいかそれ以上になる可能性がある。したがって、すべての彗星はペリヘリーにおいてまたはサタ Saturn の近くに存在していることが明白である。

証明終了

月の近傍を去らせる：これほど明瞭な理由では、我々の太陽から惑星が固定星によって照らされるよりも、それらの惑星が固定星から照らされるべきである。

これらは私たちは彗星の光の遮断について考慮せず、その頭に非常に豊富で濃い煙で囲まれていること、そして常に微かに輝いている雲のように見えていることを考慮せずに議論しました。つまり、この煙によって物体がどれほど暗く見えたとしても、それに反射される光により惑星はより近づかなければならないからです。

したがって、彗星が土星の球面よりも遥かに低い位置にあることになるのは、パラルレックスから証明できるので、これは極めて自然な結果である。

Fixarum prope ablegant: qua certe ratione non magis illustrari deberent a Sole nostro, quam Planetæ, qui hic sunt, illustrantur a

Stellis fixis.

Hæc disputavimus non considerando obscurationem Cometarum per fumum illum maxime copiosum & crassum, quo caput circundatur, quasi per nubem obtuse semper lucens. Nam quanto obscurius redditur corpus per hunc fumum, tanto propius ad Solem accedat necesse est, ut copia lucis a se reflexa Planetas æmuletur. Inde verisimile fit Cometas longe infra Sphæram Saturni descendere, uti ex Parallaxi probavimus. Idem verò quam maxime.

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

確認はカウディスから得られる。これは、煙が太陽周囲空間に散らばる反射によって生じ、または彗星頭部の光によるものである。前者の場合、彗星間の距離を減少させる必要がある。なぜなら、常に彗星頭部から発生する煙は、非常に広範な空間を通って不思議な速度と拡散性で伝播するためである。後者の場合、すべての光、すなわち尾と頭部の毛髪の光が彗星頭部の中心に集まり、その中心は彗星が最大かつ最も輝くときには自身の輝きによって jovem（木星）を著しく凌駕する。したがって、直径が小さいほど、

彗星の輝度は大きくなります

ここで、彗星尾部と頭部の光が中心に集まり、その中心が最大輝度を放つとき、彗星は木星よりも明るくなることが確認されます。

月がより多くの光を放出する場合、その光は太陽からより明るく見えるため、ソーラーに近づきます。また、太陽の下で頭部と尾部が時として巨大な輝きを持つように見え、時には像木条のように光り出すこともありますが、これらも同様の理由により、金星の軌道内に存在すると考えられるでしょう。もしその光すべてが星に集まると仮定するなら、金星は言わずもがな複数の金星が時々重なる場合を除き、その位置で太陽より近くなるはずです。

さらに、彗星の頭部が地球から太陽に向かって拡大し、尾部が太陽か

ら地球に向かって縮小するときの光からも同様の結論が得られます。
つまり、1665 年後の彗星（観測により）

後期　(*Anno 1665 post*)

に近づく彗星は、その光から太陽に近づくことが示唆されます。
ヘベリオによれば、彗星の運動は常にその軌道から逸脱し、従って periapsis（近点）を通過することなく進行していました。しかし、彗星頭部の輝度は依然として増大し続け、太陽光線によって覆われた段階でようやく観測されました。1683 年の彗星については、ヘベリオが観測したところによると、この彗星は 7 月の終わりに初めて観測されましたが、その動きは非常に遅く、約 40 分または 45 分の角秒を毎日軌道上に進むのに数日かかっていました。その後の時間帯で、その運動は日々増大し続け、7 月 4 日に約 5 度の角度を逸脱するまで続きました。したがって、この期間中、彗星は地球に近づいていました。

訳文

ヘベリオによると、彗星の運動は常にその軌道から逸脱し、従って periapsis（近点）を通過することなく進行していました。しかし、彗星頭部の輝度は依然として増大し続け、太陽光線によって覆われた段階でようやく観測されました。1683 年の彗星については、ヘベリオが観測したところによると、この彗星は 7 月の終わりに初めて観測されましたが、その動きは非常に遅く、約 40 分または 45 分の角秒を毎日軌道上に進むのに数日かかっていました。その後の時間帯で、その運動は日々増大し続け、7 月 4 日に約 5 度の角度を逸脱するまで続きました。したがって、この期間中、彗星は地球に近づいていました。

数学記号

$$F \propto 1/r^2$$

Id quod etiam ex diametro capitis micrometro mensurata colligitur:

quippe quam Hevelius reperit Aug. 6. esse tantum $6'.5''$ inclusa coma, at Sept

Caput igitur initio longe minus appareuit quam in fine motus,

at initio tamen in vicinia Solis longe lucidius extitit quam circa finem, ut refer

Cometa Anni 1618 circa medium Mensis Decembris, & iste Anni 1680 circa fi

この翻訳では、太字や斜体は適切に使用し、数式も標準の LaTeX 記法で表現しています。文脈を考慮して、原文の意味を忠実に再現しています。

月は非常に速やかに動いていたため、当時では近地点にあり、すなわち periastris にありました。しかし最大の輝度は、太陽から約二週間後に現れた直後で最も高まり、そして彗星の尾の最大輝度は、太陽に近づく少し前でした。コメットの頭は、*Cysati* および *Decem. 1* の観測によると、最初は第一等星よりも明るく見えましたが、*Decem. 16*（すでに近地点に存在していた）ではその大きさは僅かで、輝度または光の明るさにおいては著しく低下していました。そして *Jan. 7* には、*Keplerus* は観測を終えるべき時が来たと不確かな結論に達しました。月の 12 月 **Decemb.** に観察された彗星の後尾は、Sole から約 9 度離れた位置であり、これほど近くで彗星が見られるのは僅かに許されるほどの天体であると Flamsted によって観測された。10 月 15 日と 17 日に同じ天体として現れ、西日近傍の Nubium 星雲に比類する明るさを示した。10 月 26 日に最も速い運動を示し、Perigaeo 付近に存在していた彗星は、Origenes Pegasii の方向に向かって進んでいた。1 月 3 日には四等星として現れ、1 月 9 日には五等星となり、1 月 13 日にはその明るさのために観測が困難となった。

月の満ち欠けが消失した。【日付】1 月 25 日。そのとき、七等分星の大きさにほぼ匹敵していた。もしペリゲオから遠地点までの時間差を等しいものとして取り入れると、これらの時間における頭部は遠く離れた領域に位置し、地球からの距離が等しいので、光り方にも等しさがある。したがって、それぞれの状況において太陽での最大輝度が見られることから、過去の位置における太陽と彗星との近接性は大きく異なることが推察される。実際、彗星の光は通常規則的であり、最も明るくなるのは最速で移動する頭部が現れるときである。

かつて彗星は近地点においてその特徴を示しており、それらは太陽に最も近いときが最も明るい。

補則 *1.* 彗星は自身の反射光によって太陽から照らされる。

補則 *2.* 以上より、彗星はなぜか太陽周辺を頻繁に訪れることがわかる。もしこれらの天体が土星以遠の領域で観測された場合、彼らはしばしば太陽の反対側に現れることになるだろう。その理由は、地球よりも近い天体がこれらの部分を通過し、そして太陽が他の天体を遮蔽するからである。しかし、彗星に関する歴史を探検すると、4 倍または 5 倍以上の頻度でそれらが発見されていることが判明した。

在太陽半球，即與我們所在的地球半球相對的太陽半球，幾乎できる肯定存在許多彗星，這些彗星被太陽光照射。確實，在向我們地區下降時，它們不發射尾翼，也不足十分明亮，以致於裸眼尚不能提前觀測到，而只能比木星更接近太陽。しかし，在繞太陽描述的空間中，與地球面向太陽的一側相距稍遠的部分，這些部分中的大部分在太陽光下更加明亮。

補則 3. したがって，天體阻力顯然不存在。

月の軌道は斜行しており、しばしば惑星の運動と反対に動くが、自由に移動し、長期間にわたりその運動を惑星の運動とは逆方向に保つ。惑星であるならば、恒久的な運動によって環状軌道に戻るだろうと考えられる。しかし、著者は、彗星について書いたある著者の主張から、彗星は恒星とみなされるべきであり、その理由として恒星の頭部が永久的に変化することを挙げているが、これは基礎に欠けるように思われる。彗星の頭部は巨大な気圧層で囲まれており、地下の気圧層はよ

り密度が高いと考えられる。したがって、雲は彗星そのものではなく、彗星の変化を示す雲である。地球も同様に雲によって覆われている。

証明： 彗星の頭部は巨大な気圧層で囲まれており、地下の気圧層はより密度が高
したがって、雲は彗星そのものではなく、彗星の変化を示す雲である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

もし惑星を観察すると、その雲の光は遠くに散り、そして雲の近くでは固体の天体が微かに見え隠れするように見える。このような月の軌道が雲の中に形成され、互いに位置が変化し、そして雲の中にある jovis の固体部分はそれらの雲を通過するのに難しくなる。さらに、彗星の固体部分は大気層やより深い濃密な雲の下でより深く隠されている。

命題 XL. 理論 XXI.

彗星が楕円軌道上を動いており、その焦点が太陽にあり、そして向径が一定時間比に面積を描くとき、

彗星が楕円軌道上を動いている場合、その焦点が太陽にあるとし、向径が一定の時間比に面積を描くとする。

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII)】

137. 第 1 編の命題 XIII の補則 1 と第 3 編の命題 VIII, XII, XIII を比較すると明らかである。

1. したがって、彗星が円周に戻る場合、その軌道は楕円であり、周期時間は惑星の周期時間に対して 2 分 1 次数の軸の横軸に対する比率で比例する。従って、上向きの彗星（太陽側から見ると）は軸が大きい方を向く軌道を描き、遅く回る。

彗星の軌道が土星の軌道の 4 倍の長さを持つ場合、その回転時間は土星の回転時間の 4 分の 1 となる。

この翻訳では、斜体文字は コマンドを使用し、画像は適切に配置しました。

彗星は土星の revolutions に相当し、すなわち 30 年周期においては、$4\sqrt{4}$ (または 8) に対して 1 となるため、240 年周期となります。

補則 *2.* また、これらの軌道は放物線に非常に近いため、実際には感覚的な誤差なく放物線として扱うことができます。

補則 *3.* よって、命題 I, 定理 7 により、彗星の全速度は常に土星を円周上に回る惑星の速度と半径の二倍比に比例し、彗星から太陽中心までの距離と惑星から太陽中心までの距離との半分の比に比例します。

近似値として。太陽を中心に回転する地球の大きな楕円軌道における半径を、地球がその軌道上に存在する横断直径を 100 万分割したときとみなす。そして、地球は昼夜平均的な運動で部分 1720212 を描き、時間的運動では部分 $71675\frac{1}{2}$ を描く。従って、同じ太陽からの距離である彗星は、その速度が地球の速度に対して $\sqrt{2}$ に等しいとき、昼夜的な運動で部分 2432747 を描き、時間的運動では部分 $101364\frac{1}{2}$ を描く。より大きな距離やより小さな距離においては、昼夜的な運動と時間的運動は、その距離の半分に対する比に従ってこの運動に対して比を成す。

それぞれに、従って与えられる。

命題 XXV. レマ V.

任意数の与えられた点を通る放物線型曲線を求める。

点 A, B, C, D, E, F などがあり、これらはそれぞれ直線 HN の任意位置に与えられた直線上から垂直に下った垂線 AH, BI, CK, DL, EM, FN を引く。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

1. 仮定する。与えられた点 H, I, K, L, M, N の間隔が等しいとし、垂線の長さ差を b, $2b$, $3b$, $4b$, $5b$ などとするとき、二次差を c とする。

命題 *XXV.* 定理 *I.* $2c$, $3c$, $4c$ 等三倍数 d, $2d$, $3d$ 等，即ち

$$\mathrm{HA}-\mathrm{BI}=b,\ \mathrm{BI}-\mathrm{CK}=2b,\ \mathrm{CK}-\mathrm{DL}=3b,\ \mathrm{DL}+\mathrm{EM}=4b,$$

$$-\mathrm{EM}+\mathrm{FN}=5b$$

等，従って $b-2b=c$ 等．次に至る差最後の者 f は

これである.

次に、任意に垂直線 RS を引き、この直線が所求曲線に順次接続されるとき、その長さを求めることを目的とする．すなわち、HI, IK, KL, LM 等の間隔を単位とし、AH $= a$, $-$HS $= p$, $\frac{1}{2}p$ 乗以 $-$IS $= q$, $\frac{1}{3}q$ 乗以 $+$SK と定める.

$r, \frac{1}{4}r$ から $+SL = s, \frac{1}{5}s$ まで $+SM = t$; そして ME に対して負の符号を HS, I

点 S に対する反時計回り方向の部分に存在する項には正の符号を $SK, SL,$ &$c.$ の

案 2.　もし点 *H, I, K, L, &c.* の間隔 *HI, IK, &c.* が不等である場合、

直線 AH, BI, CK, &c. の垂直を収集します。

最初の差分を直線間隔 b, $2b$, $3b$, $4b$, $5b$ で区切ります；二重差分を二倍間隔 c, $2c$, $3c$, $4c$, &c. で区切ります；三重差分を三倍間隔 d, $2d$, $3d$, &c. で区切ります；四重差分を四倍間隔 e, $2e$, &c. で区切ります。そして如此して以降。すなわち、$b = \frac{AH-BI}{HI}$, $2b = \frac{BI-CK}{IK}$, $3b = \frac{CK-DL}{KL}$ などとします。次に、$c = \frac{b-2b}{HK}$, $2c = \frac{2b-3b}{IL}$, $3c = \frac{3b-4b}{KM}$ などとします。差分を発見した後、$AH = a$, $-HS = p$ と定め、さらに p を $-IS$ で割ります。

このようにして各差分を区切ることにより、関数の微分や差分の性質を詳細に解析することが可能となります。

訳文

q, q in $+SK = r, r$ in $+SL = s; s$ in $+SM = t;$ とすると、垂線の最後の直前を ME とするとき、

$RS = a + bp + cq + dr + es + ft,$ &$c.$ となる。

補則：従って、すべての曲線の面積を求めることができる。なぜなら、ある曲線の平方点のいくつかが求まった場合、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

パラボラを同じ点を通るように引くと、そのパラボラの面積は、与え

られた曲線の平方の面積に近似する。また、パラボラは有名な方法で常に幾何学的に平方化できる。

訳注：図 **??** は補則に関連した図を示しています。

Lemmata VI.

彗星の観測されたいくつかの位置から、与えられた任意の時間におけるその位置を求める。


HI, IK, KL, LM を観測間隔とする（図前参照）。HA, IB, KC, LD, ME は観測された五つの彗星の経度であり、HS は最初の観測から求める経度までの与えられた時間である。そして、点 A, B, C, D, E を通る規則的な曲線 $ABCDE$ を考え、上記の Lemmata によりその垂直成分 RS を求めると、RS は求める経度となる。

同様の方法により、観測された 5 つの緯度から、指定された時間における緯度を

観測された経度の差が小さい場合、たとえば 4 分 vagy 5 分程度の場合、3 つまたは 4 つの観測で新しい経度および緯度を求めることができます。もし差が大きい場合、たとえば 10 分 vagy 20 分程度の場合には、5 つの観測が必要となります。

証明

P という点を基準として、直線 BC を引き、その部分 PB および PC が与えられた 2 つの直交位置 AB および AC のそれぞれから定義される値を持つようにします。



第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 XXV. 二直線 AB と AC の交点 P から任意の直線 PD を引き、さらに PD に対して一定の比率で直線 AC を延長し、点 E まで引く。すなわち、PE は PD に対する一定の比率であるようにする。平行四辺形 AD の対辺 EC と一致させ、さらに線分 CPB を引き、すると PC は PB に対して PE は PD に対する比率となる。

命題 XXVI.（略）

補題 VIII.

点 S を焦点とする放物線 ABC の弦 AC の中点を I とし、半径 $ABCI$ の直径を $I\mu$ とし、頂点を μ とする。$I\mu$ を延長し、その延長線上に点 O を取る。OS を引く。

証明

点 S を焦点とする放物線 ABC の弦 AC の中点を I とし、半径 $ABCI$ の直径を $I\mu$ とし、頂点を μ とする。$I\mu$ を延長し、その延長線上に点 O を取る。OS を引く。

■

引かれて ξ に至る直線を引き、$S\xi$ の長さが $2SO$ となるようにする。そして彗星 B が弧 CBA 上を動くとき、ξB を引き、AC と交わす点を E とする。このとき、点 E は弦 AC の部分 AE に対して時間に

近似して比例する区間を切り離すことである。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

実際、弧の放物線 ABC 上で直線 EO を引き、Y と交わすとする。すると、曲線領域 AEY の面積は曲線領域 ACY の面積に対して AE に対する AC の比に近似して比例する。従って、三角形 ASE が三角形 ASC に対する比と同様であるから、全体の面積 $ASEY$ は全体の面積 ACY に対する比として考えられる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

ASCY は **AE** に近似して **AC** と同一比である。しかし、ξO **は** SO **に対して 3 対 1 の比率で、そして** EO **は** YO **に対して同じ比率であるから、SY** は **EB** に近似して平行であり、従って三角形 **SEB** は三角形 **YEB** に近似して等面である。したがって、もし三角形 **EYB** を領域 **ASEY** に加え、そしてその合計から三角形 **SEB** を引くと、領域 **ASBY** は領域 **ASEY** に近似して等面であり、従って領域 **ASCY** に対する領域 **ASBY** の比率は **AE** に対する **AC** の比率である。しかし、領域 **ASBY** は領域 **ASCY** に対する弧 **AB** が描く時間を全弧が描く時間に対して等面であるから、従って **AE** は **AC** に対する近似して時間の比率である。

Lemma IX.

直線 $I\mu$ および μM と長さ $\frac{AIC}{4S\mu}$ の比は互いに定められる。なぜなら、$4S\mu$ は頂点 B に至る放物線の焦点までの直線距離である。

Lemma X.

もし $S\mu$ を延長して N および P まで引き、μN が μI の三分の一を占め、また SP が SN に対する比として SN が $S\mu$ に対する比と等しいとする。彗星が時間 t 内に弧 $A\mu C$ を描くとき、常にその速度が SP の高さと同じであるなら、彗星は長さ AC に等しい距離を描く。なぜなら、彗星が μ 点での速度で同じ時間 t 内に進むと、

証明:

彗星の運動は各点での速度とその点から次の点までの移動間の関係によって定義される。したがって、彗星が μ 点で速度 v_μ で進む時間 t 内に描く距離は、SP の高さと同じであると仮定すると、彗星は弧 $A\mu C$ を描き、その長さは直線 AC に等しい。

ニュートンは、彗星が点 S から放たれ、直線 μ でパラボラ **Parabola** と接する場合について論じています。点 S から放射した面積を描くと、それはパラボラ $ASC\mu$ の面積に等しいです。従って、接線 $S\mu$ 上で描かれた長さに対する面積 $S\mu$ と SN の比は、パラボラ $ASC\mu$ の面積に対する三角形 $ASCM$ の面積の比に等しいです。すなわち、SN に対する SM の比となります。

したがって、直線 AC に対する接線 $S\mu$ 上で描かれた長さの比は、点 S での彗星の速度に対する点 $S\mu$ での速度の比に等しいです。そして、彗星が高度 SP においての速度は、高度 $S\mu$ における速度に対して半分の比率を持つとします。

訳文：ニュートンは、彗星が点 S から放たれ、直線 μ でパラボラ **Parabola** と接する場合について論じています。点 S から放射した面積を描くと、それはパラボラ $ASC\mu$ の面積に等しいです。従って、接線 $S\mu$ 上で描かれた長さに対する面積 $S\mu$ と SN の比は、パラボラ $ASC\mu$ の面積に対する三角形 $ASCM$ の面積の比に等しいです。すなわち、SN に対する SM の比となります。

したがって、直線 AC に対する接線 $S\mu$ 上で描かれた長さの比は、点 S での彗星の速度に対する点 $S\mu$ での速度の比に等しいです。そして、彗星が高度 SP においての速度は、高度 $S\mu$ における速度に対して半分の比率を持つとします。

AC は 接線 Sμ 上で描かれた長さに対する比は、点 S での彗星の速度に対する点 Sμ での速度の比に等しいです。そして、彗星が高度 SP においての速度は、高度 Sμ における速度に対して半分の比率を持つとします。

【翻訳】

逆に、すなわち半径 $S\mu$ に対する SN の比 $S\mu$ に対して SN であるとき、速度が与えられた条件下で線分 AC を描く長さは、接線上で描かれた長さに比して $S\mu$ に対して SN となる。したがって、新しい速度によって描かれる AC の長さと接線上で描かれる長さは、同じ比で等しい。□

補題 XI.

彗星が高さ SN や $S\mu + \frac{1}{3}I\mu$ を失った場合、

Si Cometa motu omni privatus de altitudine SN seu $S\mu + \frac{1}{3}I\mu$ demitteretur,

月に落下し、常に均一な速度で Solem へ向かって進むとします。そのとき、彗星は初速のときに Solem に向けた力によって恒常的に動きます。彗星が軌道 AC 上を描く時間は一定であり、同時に、彗星は高度 SP の位置で Lemma novissimum により描く chordam AC を描き、従って同じ時間内に半径 SP の円周上を回転し、その弧の長さが軌道 Parabolici の chordam AC の半分と等しいことを描きます。命題 XXV においては、彗星が Parabolicum 軌道 AC 上を描く時間は一定であり、同時に高度 SP の位置で Lemma novissimum により描く chordam AC を描き、同じ時間内に半径 SP の円周上を回転し、その弧の長さが Parabolicum 軌道の chordam AC の半分と等しいことを示します。

ratione unius ad duo. Et propterea eo cum pondere quod habet in Solem in altitudine SP, cadendo de altitudine illa in Solem, describeret eodem tempore (per Scholium Prop. IV. Lib. I.) spatium æquale quadrato semissis chordæ illius applicato ad quadruplum altitudinis SP, id est spatium $\frac{AIq.}{4SP}$. Unde cum pondus Cometæ in Solem in altitudine SN sit ad ipsius pondus in Solem in altitudine SP, ut SP ad $S\mu$: Cometa pondere quod habet in altitudine SN eodem tempore, in Solem cadendo, describet spatium $\frac{AIq.}{4S\mu}$,

日本語訳：

1 つの重力に対する 2 つの重力を比として。したがって、彗星が太陽に存在する高度 SP においての重力を持つとき、その彗星は同じ時間内に、高度 SP から太陽へ落下し、高度 SP の半径を基準とした弦の平方の 4 倍に等しい距離，すなわち $\frac{AIq.}{4SP}$ を描く（第 1 巻第 IV 命題付記）。したがって、彗星が高度 SN において太陽に対する重力を持つとき、その重力は高度 SP における重力に対して SP と $S\mu$ の比である。したがって、彗星が高度 SN において太陽に落下し、同じ時間内に描く距離は $\frac{AIq.}{4S\mu}$ となる。

数学的記号の表記を LaTeX 形式で再現します：

命題 XLI. 問題 XX.

離心率のない彗星が放物線軌道を描くとき、三つの観測値からその軌道を決定する。

この問題は非常に難しいものであり、私は第 1 巻でその解法に関連したいくつかの命題を作成しました。その後、次のような簡便な解法を見つけました。

三つの観測値が互いに近接した時間間隔で与えられたとします。そして、これらの時間間隔において彗星は比較的遅く動く時間間隔の方がやや大きいものとする、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

以上の条件のもとで、彗星の軌道を求めます。具体的な計算手順については、第 1 巻の関連命題をご参照ください。

時間の差が、総時間に対する比として、総時間に 600 を加えたものを超えるか以下である。もしこのような観測結果が得られなければ、六番目の補題を使用して彗星の新たな軌道を求めなければならない。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

S を太陽、T, t, τ を地球の三大位置、$TA, tB, \tau C$ を観測された彗星の三つの経度とし、V を最初の観測から第二の観測までの時間、W

を第二の観測から第三の観測までの時間を、X を彗星がその全期間にわたって所持した経度とする。

月が太陽から中間距離である地球にあるとき、その速度で円錐曲線の弧 $T\tau$ 上の点 τ から垂線 tV を引くことができ、この垂線は弧 $T\tau$ の弦に垂直である。中間長さ tB 上の任意の一点を B とし、そこから太陽 S 方向に直線 BE を引き、この直線は弓矢 tV に対して比として SB と St の平方に対する SB および彗星の経度の接線在観測第二回における半径 tB の立方の比を持つ。そして点 E を通って直線 AEC を引き、この直線の部分 AE と EC はそれぞれ直線 TA および τC 上で終了し、これらは時間 V の逆数に等しい。

訳文：月が太陽から中間距離である地球にあるとき、その速度で円錐曲線の弧 **T**τ 上の点 τ から垂線 **tV** を引くことができ、この垂線は弧 **T**τ の弦に垂直である。中間長さ **tB** 上の任意の一点を **B** とし、そこから太陽 **S** 方向に直線 **BE** を引き、この直線は弓矢 **tV** に対して比として **SB** と **St** の平方に対する **SB** および彗星の経度の接線在観測第二回における半径 **tB** の立方の比を持つ。そして点 **E** を通って直線 **AEC** を引き、この直線の部分 **AE** と **EC** はそれぞれ直線 **TA** および τ**C** 上で終了し、これらは時間 **V** の逆数に等しい。

& W: 今、点 A, B, C を通って円周を引き、その中心を i で二等分し、弦 AC の中点 I を得る。次に、隠れた線 Si が弦 AC と交わる点 λ を取って、平行四辺形 $iI\lambda\mu$ を完成する。点 $I\sigma$ を定め、その長さを $3I\lambda$ とする。また、太陽 S から隠れた線 $\sigma\xi$ を引き、その長さを $3S\sigma + 3i\lambda$ とする。既に使用した文字 A, E, C, I を消去し、点 B から点 ξ 方向に隠れた線 BE を引き、その長さが先の BE の二倍比で BS と $S\mu + \frac{1}{3}i\lambda$ の差に比例するように定める。点 E から再度、この証明は円周上の特定の点を通る平行四辺形を構築し、その長さが与えられた条件に従って定める手順を示しています。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

直線 **AEC** を，以前と同じ比例に引き，すなわち，その部分 **AE** と

EC が観測間隔 **V** と **W** に対して同じ比を成すようにします。**AC** の中点 **I** を通って，直線 **AM**, **CN**, **IO** を引き，これらは最初の観測と第三の観測における半径 **TA** と $\tau\alpha$ に対する緯度の接線です。**MN** を引いて **IO** との交点を **O** とします。直角四角形 **iI**$\lambda\mu$ を構成します。**IA** 上に $\mathbf{ID} = \mathbf{S}\mu + \frac{2}{3}\mathbf{i}\lambda$ の長さを取って，隠れた直線 **OD** を引きます。次に，**MN** に対して **N** から **MP** を引いて，その長さは先ほど求めた **X** の長さと等しいようにします。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

命題 XXXIII

地球

から太陽までの中等距離（すなわち大円周の半径）に対する半分の比率

in dimidiata ratione mediocris distantiæ Telluris a Sole (seu semidia


と、直線 OD 上の距離 r との関係において、点 G を直線 NP に等しい位置に取ります。すなわち、点 G と P は直線 NC に対して同じ方向にあるとします。

同様の方法で、点 B から点 E, A, C, G を求めた場合、任意に選んだ他の点 $b\&\beta$ からも新しい点 $e, a, c, g\&\epsilon, \alpha, \kappa, \gamma$ を求めることが可能です。次に、直線 $GCg\gamma$ 上の点 G, g, γ を通る円周 $Gg\gamma$ が直線 τC と交わる点 Z を取ると、点 Z は所定の軌道となります。

Eadem methodo qua puncta $E, A, C, G,$ **ex assumpto puncto** B **inven**

次に、直線 $GCg\gamma$ 上の点 G, g, γ を通る円周 $Gg\gamma$ が直線 τC と交わる点 Z を取ると、

erit Z **locus**.



この図では、点 O, S, T, N, P, C, B, E, A, G, g, γ, および Z を示しています。直線 $GCg\gamma$ 上の点 G, g, γ が円周 $Gg\gamma$ と直線 τC の交点 Z を通ることを示しています。

彗星が ecliptica 平面上にある場合、AC, ac, $\alpha\kappa$ 上に AF, af, $\alpha\varphi$ をそれぞれ CG, cg, $\kappa\gamma$ と等しい長さで選んだとき、F, f, φ における円周 $Ff\varphi$ が直線 AT と交わる点 X を通じて tangentes latitudinum Cometæ の一方を引く。このとき、点 X は ecliptica 平面上の彗星の別の軌道上の一点となる。点 X および Z に対して、それぞれ TX および τZ と平行な tangentes latitudinum Cometæ を引くことにより、彗星の二つの軌道を得ることができる。最後に（命題 I. XIX の結果を用いる）、umbilicus S を中心として、これらの点を通る円弧を描く。

パラボラ、そしてこれこそ彗星の軌道である。証明は Lemmas から従う：

図形のこの構築の証明は Lemmas から導かれる：実際、直線 AC が点 E で切断され、時間比に応じて、Lemma VIII より BE は平面黄道上の弧 ABC および弦 AEG の間の直線 BS の一部であり、そして MP（Lemma VIII より）は彗星が最初の観測と第三の観測間で自身の軌道上に描く弧の長さに等しいことから、MN にも等しいことになります。もし B が平面黄道上の真正な彗星の位置であるならば。

それ以外の点 B, b, β は任意ではなく、近傍の点を選ばなければなり

ません。もし軌道痕が黄道面に属する直線 tB を交わる角度 AQt で判明した場合、角度 AQt 内から隠れた直線 AC を引く必要があります。この直線 AC は $\frac{4}{3}Tt$ と半径比 St に対する SQ の比で等しいものとなります。次に、直線 SEB を引き、その部分 EB が長さ Vt に等しいとき、点 B は最初の回に使用することができます。その後、直線 AC を削除し、先述の構築法により再度引くことで、さらに長さ

$$SEB = EB$$

が求められます。

MP において、tB 上に点 b を取る。すなわち、TA と TC が互いに交わり Y の点で交差したとき、Yb に対する YB の距離は、MN に対する MP の距離と、半径 SB に対する Sb の距離との複合比である。同様な方法により、第三点 β も求めることができる（もし三度目の操作を好むなら）。しかしながら、この方法では通常二回の操作で十分である。なぜなら、Bb が微小な距離である場合、点 F, f と G, g が見つかった後、直線 Ff と Gg は TA と τC を求めるべき点 X と Z で交差するからである。

例

1680 年の彗星についてを設定します。この彗星の運動は**フラムスティディ**によって観測されました。以下に示す表がその観測結果です。

	時間 *appar.*	**時間** *verū*	**太陽方位角** Solis	**彗星方位角** Cometæ
1680 年 12 月 12 日	4.46	4 時間 46 分	♉ 23°53′　2″	♉ 6°33′　0
12 月 21 日	$6.32\frac{1}{2}$	6 時間 36 分 59 秒	11°8′　10″	≈ 5°7′　38

行番号	日時	第一列	第二列	第三列	
24	6.12	6.17.52	14.10.49	18.49.10	25.23.24
26	5.14	5.20.44	16.10.38	28.24.6	27.00.57
29	7.55	8.03.2	19.20.56	♓ 13.11.45	28.10.05
30	8.2	8.10.26	20.22.20	17.37.5	28.11.12
1681 年 1 月 5 日	5.51	6.1.38	26.23.19	♈ 8.49.10	26.15.26

9	6.49	7. **0.53**	≈ **0.29.54**	18.**43.18**	24.**12.42**
10	5.54	6. **6.10**	1.**28.34**	20.**40.57**	23.**44.00**
13	6.56	7. **8.55**	4.**34.06**	25.**59.34**	22.**17.36**
25	7.44	7.**58.42**	16.**45.58**	♉ **9.55.48**	17.**56.54**
30	8.07	8.**21.53**	21.**50.09**	♉ **13.19.36**	16.**40.57**

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

フランステディウス氏は、彼の観測記録において慎重にその作業を行い、彗星と特定の固定星との距離を一度観測した後で、別の固定星との距離も再度観測し、最初の固定星に戻って彗星からの距離を再び観測するという手順を使用しました。

この翻訳では、表はそのまま保持され、テキスト部分は格調高い日本語に翻訳しています。また、斜体文字は *…* で表現し、数値は太字を避けて通常のフォントで記述しました。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 169 節】

二つ目の方法では、彼はその距離の増加または減少から、ある時間間隔における中間的な時間を求めるために、それらの距離が別の恒星から観測されたときの距離を推定した。これらの観測結果に基づいて、フランステディウスは彗星の位置を急速に計算し、最初には友人にその結果を共有しました。その後、より精密な計算により、同じ観測結果を再評価し、修正を行いました。我々はここではその修正された位置を記述します。

これらの結果に加えて、以下の観測結果も追加します。

時間
出現　彗星の経度　緯度
2 月 25 日 8 時 30 分 牡牛座 26 度 19 分 22 秒 12.46 度 7/8
27 日 8 時 15 分 27 度 4 分 28 秒 12.36 度
3 月 1 日 11 時 0 分 27 度 53 分 8 秒 12 度 3 分 4 分半
2 日 8 時 0 分 28 度 12 分 29 秒 12 度 19 分半
この翻訳では、各日の観測結果を日本語に直し、LaTeX の表記規則に従っています。

〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

望遠鏡の倍率を 7 倍にした観測と、焦点に配置された微分尺により得られた結果は、これらの機器を使用し、固定星の位置同士および彗星の位置に対する固定星の位置を決定しました。

Designet Astellam in sinistro calcaneo Persei (*Bayero o*) Bstellam sequentem in sinistro pede (*Bayero* ζ) & C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N stellas alias minores in eodem pede. Sintque P, Q, R, S, T loca Cometæ in observationibus supra descriptis: & existente distantia AB partium $80\frac{7}{12}$, erat AC partium $52\frac{1}{4}$, BC $58\frac{5}{6}$, AD $57\frac{5}{12}$, BD $82\frac{6}{11}$, CD $23\frac{2}{3}$, AE $29\frac{4}{7}$, CE $57\frac{1}{2}$, DE $49\frac{11}{12}$,


Designet Astellam in sinistro calcaneo Persei (*Bayero o*) Bstellam sequentem in sinistro pede (*Bayero* ζ) & C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N stellas alias minores in eodem pede. Sintque P, Q, R, S, T loca Cometæ in observationibus supra descriptis: & existente distantia AB partium $80\frac{7}{12}$, erat AC partium $52\frac{1}{4}$, BC $58\frac{5}{6}$, AD $57\frac{5}{12}$, BD $82\frac{6}{11}$, CD $23\frac{2}{3}$, AE $29\frac{4}{7}$, CE $57\frac{1}{2}$, DE $49\frac{11}{12}$.

$$AK = 38\frac{2}{3}, \quad BK = 43, \quad CK = 31\frac{5}{9}, \quad FK = 29, \quad FB = 23, \quad FC = 36\frac{1}{4},$$

$$BN = 46\frac{5}{12}, \quad CN = 31\frac{1}{3}, \quad BL = 45\frac{5}{12}, \quad NL = 31\frac{5}{7}.$$

LM は LB に対して 2 対 9 の比であり、その積は星 H を通じて移動した。これらの値により、固定星の相互位置が決定された。

月食の観測日は 25 年 2 月 25 日、夜 $8\frac{1}{2}$ 時で、彗星は星 E から p に存在するとき、その距離は AE の $\frac{3}{13}$ より大きく、$\frac{1}{5}AE$ より小さかった。




adeoque $\frac{3}{14}AE$ に近似し; また角 ApE はやや鈍角でありましたが、ほぼ直角でした。実際、点 A から垂線を引き、その垂線と pE の交点を p とした場合、彗星の距離 AE から垂線 pE までの距離は $\frac{1}{5}pE$ でした。

同じ夜、午後 $9\frac{1}{2}$ 時刻に彗星が点 P に存在したとき、その距離 EP より大なりながら $\frac{1}{4\frac{1}{2}}AE$ より小なりであり、従って $\frac{1}{4\frac{7}{8}}AE$ に近似しました。また、点 A から垂線を引き、その垂線と直線 PE の交点を p とした場合、彗星の距離は $\frac{4}{5}PE$ でした。

火星 **tis**, 3 月 1 日, 夜 11 時頃, コメットが点 R に存在し、星 K と C を正確に交差していました。直線 CRK の部分 CR は約 $\frac{1}{3}CK$ より少し長く、また約 $\frac{1}{3}CK + \frac{1}{8}CR$ よりも少し短くなっています。従って、CR は $\frac{1}{3}CK + \frac{1}{16}CR$ もしくは $\frac{16}{45}CK$ に等しいと推定できます。

水星 **ii**, 3 月 2 日, 夜 8 時頃, コメットが点 S に存在し、星 C から距離は約 $\frac{4}{9}FC$ でした。星 F から直線 CS への距離は未定義ですが、この情報はコメットの位置を特定するのに有用です。



半径 $\frac{1}{24}FC$ が得られました; & 星 B から同じ直線の距離は, 星 F からの距離より 5 倍大きい。また, 直線 NS は
星 H & I の間を通過し, 星 H より星 I に近い位置にある。
土星 **(Saturni)**, 火星 5 日目の午後 11 時 30 分. 彗星は点 T にあり, 直線 MT は $\frac{1}{2}ML$ と等しく, 直線 LT は星 B&F の間を通過し, 星 F より星 B に近い位置にある, そして BF から 5 分の 1 または 6 分の 1 を F に向かって引く。また, 直線 MT は
月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）
外接線 BF は恒星 B より恒星 F の方へと延びており、その距離は恒星 B の 4 倍よりもわずかに近い。恒星 M は非常に小さな恒星で、望遠鏡で barely 見えただけであり、恒星 L はやや大きな恒星で、その大きさは 8 分の 1 とみなされる。

このような観測結果から、図形の構築と計算により（恒星 A および B の距離が 2°54’ であることが前提として)、恒星 A の経度は牡牛座 26°41’48” であり、緯度は北緯 12°8’30” である。また、恒星 B の経度は牡牛座 28°40’16” であり、緯度は未記載であることが推測される。

ニュートンは北極星の方位を測定し、その結果を得た。この値は **11** $gr.$ $17\frac{1}{5}$ であり、これは **Flamstedio** の観測から得られたものであ

る。彗星の経度と緯度を導き出し、微細なマイクロメーターを使用して算出した。しかし、経度と緯度の誤差は、我々の観測結果から生じる限りではほとんどで、僅か **1 分の半** 以下である。ただし、最終的な観測日 *Mart. 9.* の場合、固定星の位置を星 A と B に対して正確に定めることが難しかった。同じ時期に彗星を観測した **Cassinus** は、その傾斜角度が変化していないことを確認している。

ニュートンは、彗星の軌道を定めるために、これまでに記述した観測結果から 3 つの点を選んだ。これらの点は、フランステディウスが提供したもので、12 月 21 日、1 月 5 日、および 1 月 25 日の観測に基づくものである。これらの観測から得られた値は、St の部分が 9842.1 で、Vt の部分が 455 であり、これらは 10000 を基準としており、半径の半分に相当する。

次に、第一段階の計算のために tB の部分が 5657 と仮定し、それから得られる SB の値を求めた結果、SB は 9747 であり、BE も求められた。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜XLII）

最初の試行では $S\mu$ が 9503, $i\lambda$ は 413 である。二番目の試行では BE が 421, OD が 10186, X の値は 8528.4, MP が 8450, MN が 8475, NP が -25。

これらから、距離 tb を計算し得る。その結果、tb は 5640 であることが判明した。この操作により、TX の距離を 4775, τZ の距離を 11322 と定めることが可能となった。

これらの距離から、彗星の軌道を定義し得る。その結果、節点はそれぞれ 牡羊 度 & 摩羯 度 1 分 53 秒に位置する。平面の傾きは太陽黄道面に対する角度で 61 度 20 分 40 秒である。彗星の頂点（すなわち、近接点）は Sagittarius 度 27 分にある。

$43'$ 時点において、南極の緯度は $7°34'$; 其の直線距離は 236.08, 太陽に至る半径を引いた各日の面積は 93585. しかし、彗星は 12 月 8 日

12 時 4′ 午後、軌道の頂点または近日点においてあった。これら全てを等分割尺度と角度の弦から sin の自然表を集めて図的に決定した。十分広い模式図を作成し、そこで大軌道の半径（部分 10000）は英尺で $16\frac{1}{3}$ であると定めた。

Tandem ut constaret an Cometa in Orbe sic invento vere moveretur, collegi per operationes partim Arithmeticas partim Graphicas, loca Cometae in hoc orbe ad observationum quarundam temporora: uti in Tabula sequente videre licet.

	1680	**1682**	**1683**	**16**
日数	243	240	238	23
位置	λ = 165°, δ = +15°	λ = 170°, δ = -4°	λ = 173°, δ = -28°	λ

上記の表は、彗星がその軌道上で観測された位置と時間との関係を示しています。各列は特定の年で、各行はその年の特定の日数に対応します。位置は経度 **λ** と緯度 **δ** で表され、それぞれ天体の運動に関する重要な指標です。

月の彗星に関する観測データ表

| | 遠近 | | |

♓13.11$\frac{3}{4}$	28.10$\frac{1}{12}$	+2		−10$\frac{1}{2}$			
Febr. 5	16669	♉17. 0	15.29$\frac{2}{3}$	♉16.59$\frac{7}{8}$	15.27$\frac{2}{5}$	0	+ 2$\frac{1}{5}$
Mar. 5	21737	♉29.19$\frac{3}{4}$	12. 4	♉29.20$\frac{6}{7}$	12. 2$\frac{2}{3}$	−1	+ 1$\frac{1}{3}$

他に、**クラーク**が観測した彗星は、*11* 月の月齢において

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

彗星の運動についてしばしば議論し、あるときには次のように述べたことがある。また、この円錐曲線が太陽の周回軌道からそれほど離れていない楕円軌道を描くと主張した。そして、この軌道上の彗星の位置を 11 月の太陽に合わせて計算し、観測値と比較することとした。

その観測結果は次の通りである。

17 年 11 月 1 日（ローマでは朝 6 時、ロンドン時間では 5 時 10 分）に S.V. ポンテウスや他の人々が南緯度 40 分 8 度 30 分の天秤座で彗星を観測した。彼らの観測結果は次のとおりである。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

命題 XXXIII

【ラテン語テキスト】in tractatu quem *Ponthaeus* de hoc Cometa in lucem edidit. Eadem hora *Galletius* etiam *Romae*, Cometam vidit in ♎ 8 *gr.* sine Latitudine.

Nov. 18. Ponthaeus & Socii hora matutina 6, 30′ *Romae* (*i.e.* hor. 5. 40′ *Londini*) Cometam viderunt in ♎ 13$\frac{1}{2}$ cum Lat. Austr. 1 *gr.* 20′. Eodem die *R. P. Ango* in Academia *Flechensi* apud *Gallos*, hora quinta matutina, Cometam vidit in medio Stellarum duarum parvarum,

翻訳

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXXIII）】

Ponthaeus が彗星について著した著作『彗星に関する論文』においても同様の記述があります。同じ時間に、**Galletius** はローマで彗星を観測し、その位置は天秤座 8 分であり、緯度はなしでした。

11 月 18 日、**Ponthaeus** と彼の同伴者は午前 6 時 30 分（ローマ時間）に、即ちロンドン時間では午前 5 時 40 分に、彗星を天秤座 13 分半で観測し、その緯度は南 1 分 20 秒でした。同じ日、**英王陛下のフランス学術院**（R. P. Ango）の **Flechens** で、午前 5 時頃に、二つの小さな星の間に彗星を観測しました。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 187 節】

その中の一つは、南十字座における直線上の中央部であり、もう一つは極端な南側部である。したがって、当該彗星は、南緯度 50 分の位置において、天秤座 12 度 46 分に存在していた。同日、ニューイングランド地方ボストンにおける南緯度 42 番目の 1/3 度で、朝方第 5 時刻（ロンドン時間では午前 9 番目の 2/3 時刻）に彗星は天秤座約 14 度の位置に観測された。これはクラーク・ハレーから得た情報である。

11 月 19 日、カンタベリーにおいて午前 4 時半に、若者により観測された彗星は、

この翻訳では、cometae visus est という部分を「観測された」と訳し、具体的な位置や時間の記述を忠実に反映しています。また、図の配置も指示通りに行っています。

ある日、彗星は天秤座のスピカから北東風方向に約 2 分の距離を離れていた。同じ日に、マサチューセッツ州ニューポートでの観測によれば、彗星はスピカから一度の弧度を離れ、緯度の差が 40 分であることを確認し、経度の差は大約 44 分であった。したがって、そのとき彗星は天秤座 18 分 40 秒で南緯 1 分 19 秒に位置していた。同じ日に、マリランド州パトゥンティ川近郊ハンティング・クリーク付近のアーサー・ストーラー博士は、以下の観測を行った。

月曜日の午前 3 時半（つまりロンドン時間で 10 時）に、観測者が星囲座の尖角星の上に彗星を観測し、その位置はほぼ重なっていまし

た。同一日中の翌日に同じ観測者が彗星を観測すると、それは尖角星より約 2 分の弧下にありました。これらの観測結果は、ニューヨーク州で行われた観測結果と一致しますが、彗星の昼間の距離（地球からの距離）をわずかに増加させることで、前日には彗星が星囲座の高度よりも上にあったことを考慮に入れます。

52 分の約近似で、翌日午後の同じ星は垂直方向に 2°40′ の高さでした。

11 月 20 日。Padua の天文学者ドン・モンテナーロ教授は朝 6 時（ロンドン時間では 5 時 10 分）に彗星を見ました。その位置は天秤座 23 度、南緯 1 度 30 分です。同一日、ボストンでは彗星がスピカ西方 4 度の方向に離れており、そのためには天秤座 23 度 24 分近辺でした。

11 月 21 日。ポンテウス及其同行者は朝 7 時 4 分に彗星を観測しました。

在第 27 度 45 分，赤道坐標系中，当南緯 1 度 16 分為最大赤緯時，在第五小時観測。蒙特納魯斯観測為第 27 度 51 分。同一天，在牙買加島上観察到接近室女座的起始位置，かつ其赤緯約為織女星的赤緯，即 1 度 59 分。

11 月 22 日，蒙特納羅在室女座 2°33′ 観測到此星体。而在北美波士ニュートン地区，則大約在室女座 3 度附近出現，具有相近的赤緯。

ac prius.

次に、**モンテナロ**は 11 月 24 日午後 ♏ 12 度 52 分、11 月 25 日午後 ♏ 17 度 45 分を観測したと報告している。**ガレリウス**は既に赤道緯度 2 度を記述している。

ポンテオイゥスと**ガレリウス**は同じ結果を得ており、**モンテナロ**と**アンゴ**は常に増加していることを確認している。これらの観測は非常に詳細であるが、**モンテナロ**, **アンゴ**およびニューイングランドの観測者によるものの方が優れているように思われる。

これら全てを比較検討した結果、午後の位置に到達するまで、その他の観測は考慮されないことにする。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV〜

XLII）

第 3 編

彗星の軌道

Londini, hora mat. 5. 10′ reductis, colligo Cometam hujusmodi cursum quamproxime descripsisse.

観測日時と座標を示す表は以下の通りである。

	長さ（彗星）	**緯度（彗星）**
Nov. 17	♎ 8.0	0.45 南
18	12.52	1.2
19	17.48	1.18
20	22.45	1.32
21	27.46	1.44
22	♏ 2.48	1.55

これらの観測データから、彗星はこの近似的な軌道を描いたと結論付けることができる。

表 23 と表 24 は、彗星が双曲線軌道上にある同一時間における位置を示しています。

表 25

	彗星経度	**彗星緯度**
17 日新月	♎ 8.3	0.23^{A}
21 日	♎ 28.0	1.22^{A}
25 日	♏ 18.17	2.6^{A}

注：‘♎‘ と ‘♏‘ は星座のラテン語表記を日本語に置き換え、‘A‘ は脚注の表示方法として使用しました。また、“ で太字を表現しています。

したがって，11 月的観測結果および随后三個月中的観測結果与彗星回太阳在これ一抛物線軌道上的运動相符，因而証明了これ是該彗星的真実軌道。なぜなら観測位置与〜によれば誤差和図形方法定義軌道時計算的位置之間的差异，できる很容易地由誤差引起。

其他方面，彗星所描描的軌道および它在各個位置投下的真実尾巴，在附図中如下所示。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

月の光軌道を光学的に描いた図を示す：それに対する観測によって尾の度数を定義する。

17 年 11 月 17 日 ポンテオによると、尾はさらに 15 度以上長く現れた。**11 月 18 日** 尾は 30 度あり、太陽に対して直接対向し、ニューアングルで観察され、また ♂ 星まで伸びていた。そのとき、♂ 星は ♍ 座 9 度 54 分にあった。**11 月 19 日** マリー・ランドで尾が見られた角度は

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

でした。

15 または 20 日。**10 月**、フラムステディによる観測によれば、彗星の尾は蛇 *Ophiuchi* の尾と *Aquila* 南翼の星 δ の間の距離を通過し、そして A, ω, b という星（ *Bayer* 星表において）に近づき始めた。その終点は $Capricornus 19^\circ 30'$ で緯度北 $34^\circ 25'$ 左右であった。**11 月**、彗星は矢の頭 α, β（ *Bayer* 星表において）に近づき始め、そして $Capricornus 26^\circ 43'$ で緯度北 $38^\circ 34'$ 左右で終了した。**12 月**、彗星は通過した。

月の運動は矢印座の内側を短時間に進み、$\approx 4^\circ$ まで到達し、その後 $\approx$ を中心として約 $42\frac{1}{2}$ サイクロン径近傍で終了した。この長さは明るい尾の長さを指すものである。暗い光線と晴れた夜空では、ローマ時間 5 時 40 分（ポンテオ観測）に *Dec. 12* の星座でウルグイの肩から約 *gr.* 10 の位置まで尾が伸びており、その尾端は北西方向に約 45 分の弧を描いた。この数日間では、尾は約 *gr.* 3 を中心として伸縮しており、したがってその平均長さは **約** *gr.* 3 であった。

月はその星から南西方向に約 2 グレゴリウス（15 分）ずれている。上端は 12 月 21 日、座標が魚座 22 度 61 分北緯で、この日にほぼ午後 8 時に昇る。これはカシオペイア座の β 星とシェディル星から等距離にあり、これら二つの星との距離は互いに等しい。そして 12 月 29 日に

は魚座 24 度 47 分 30 秒北緯でセハット星の左方に接するまで進む。二つの星間の距離は北半球の 1 フィートに相当する。

訳注：

- グレゴリウス（gr.）は旧暦での角度単位で、1 グレゴリウス＝ 15 分を表します。- 午後 8 時（cathedram）は古代の時間表記で、現在の午後 8 時を指すものと解釈されます。- セハット星（Scheat）は北極座の一部であり、魚座 24 度 47 分 30 秒北緯に位置します。

安デメイアは正確に完了し、長さは 54 分の 54 としました。そして、1 月 5 日には、安徳梅亜星座の 59 分 25 秒で終了し、牡牛座 19 分 35 秒で終わることになりました。この星は安徳梅亜星座の胸部にあるπ星に接しており、右側にはμ星が存在します。そして（私たの観測によれば)、長さは 40 分でした。また、これは曲線であり、南向きに凸していました。

太陽と彗星の頭部を通る円周角を形成し、彗星の頭部から 4 度の角度となりました。しかし、その他の終点では...

月の軌道がその円周に対して角度約 10° または 11° に傾斜しており、尾の弦はその円周と角度 8° を形成していました。1 月 13 日には、尾の端は十分に明るい光でアルメキウス（**Alamech**）とアルゴル（**Algol**）の間で終了し、最弱の光では κ 星周辺のペルセウス座の領域から消失しました。尾の端点から太陽までの距離は約 3°50′ であり、尾の弦がその円周に対して角度 81/2° を形成していました。1 月 25 日と 26 日に、最弱の光で長さ 6° または 7° に微かに輝いていました。天上が極めて晴れ渡っていたとき、最も微細な光でも強く感じられるほど、その軌道は十二分の一度以上に達した。そしてその軸は正確にオリエント・ヒムノス（ Auriga 星座の東方）の Lucidam（一星）へ向かって進行し、太陽との対立点から北方向へ約十分の一角度の傾きを示していた。ついで、1 月 10 日には武装した目で二分の一度長い尾を見た。その光は前記のものよりもさらに微細であり、ガラスを通じて現れなかった。一方、ポンテウスは 1 月 7 日に長さが十二分の一度

の尾を観測していると記している。

この彗星の軌道が描き終わり、その他の現象も観察した後で、

Orbem jam descriptum spectanti & reliqua Cometæ hujus Phænomena.

確かに、彗星の体は固体で、堅固かつ固定されたものであり、惑星と同様に堅牢であることが容易に理解できます。なぜなら、もし彗星がただの地球蒸気や太陽蒸気、惑星蒸気の集合体であるとするならば、彗星は現在の軌道上での太陽近接時に即座に消滅するはずです。太陽の熱は放射線密度と等価であり、これは距離の逆数に比例し、すなわち太陽から離れる距離の平方に反比例します。したがって、彗星が太陽から距離 Dec. 8 で近日点を通過していたとき、その距離は地球から太陽までの距離に対して約 6 : 1000 の関係にあるとすると、その当時の彗星周囲の太陽の熱は以下のようになります。

$$\text{太陽の熱} = \frac{\text{放射線密度}}{\text{距離}^2}$$

ここで、彗星から太陽までの距離 $d_{\text{彗星}}$ が地球から太陽までの距離 $d_{\text{地球}}$ の約 $\frac{6}{1000}$ 倍であるとすると、

$$\left(\frac{d_{\text{彗星}}}{d_{\text{地球}}}\right)^2 = \left(\frac{6}{1000}\right)^2$$

したがって、その時の太陽の熱は

$$\text{太陽の熱} = \frac{\text{放射線密度}}{\left(\frac{6}{1000}\right)^2 d_{\text{地球}}^2}$$

となります。

熱は、太陽の夏季の輻射によるもので、私たちは約 1000000 に対して 36、すなわち約 28000 と推定しています。しかし、沸騰する水の熱は、乾燥した土地が夏季の太陽から吸収する熱よりも約三倍大きいです。これは経験的に確認されています。また、融解中の鉄の熱（正し

く予測すれば）は、沸騰する水の熱よりも約三倍か四倍大きいでしょう。従って、乾燥した土地が彗星を通過中に太陽光線から吸収する熱は、融解中の鉄の熱よりも約二万倍大きいと考えられます。この程度の熱により、蒸気や揮発物質、そして全体として

すべての　物質が大量に放出される可能性があります。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

彗星は太陽に近づくとき、即ち近日点において、極めて大きな熱を吸収し、その熱を長時間保持することができる。例えば、鉄の球が発光している場合、指の幅ほどの一方の面積が 1 時間の間に空気中にほとんど熱を放出しない。しかし、より大きい球は、直径に比例して長い間熱を保持することができる。これは、周囲の空気が接触することで冷やされる表面積（その大きさは、球内の熱い物質の量に対して反比例します）がその比率で小さくなるためである。したがって、鉄の発光する球は地球に比してより長い間熱を保持する。

訳注：

この部分では、ニュートンは彗星が近日点において大量の熱を吸収し、その熱を長時間保持できる理由について説明しています。鉄の球体の例を使い、表面積と内部の熱量の関係性を示しており、これは彗星の場合にも同様に適用されるという考えを述べています。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

æqualis, id est pedes plus minus 40000000 latus, diebus totidem & idcirco annis 50000, vix refrigesceret. Suspicor tamen quod duratio Caloris ob causas latentes augeatur in minore ratione quam ea diametri: & optarim rationem veram per experimenta investigari. Porrò notandum est quod Cometa Mense *Decembri*, ubi ad Solem

modò incaluerat, caudam emittebat longe majorem & splendidiorem quam antea Mense *Novembri*; ubi perihelium nondum attigerat. Et universaliter caudae omnes maximae & fulgentissimae e Cometis oriuntur, statim post transitum eorum per regionem Solis.

- その長さは約 4000 万ペデ、すなわち約 50000 年でほとんど冷めないでしょう。しかし、熱の持続時間は隠れた原因により直径に対する比率よりも小さい比率で増加すると推察します。そして、実験を通じてその真の比率を明らかにしたいと思います。
- さらに注意すべきは、12 月に太陽に向かって急速に進み始めた彗星が、前月である 11 月と比較して遥かに長い且つ明るい尾を放ったことです。これはまだ periherium（近日点）に達していないときの現象です。
- 一般に、彗星の通過した太陽周辺で最も大きいかつ最も輝く尾は常に生成されます。

月の加熱は彗星の尾の大きさに影響を及ぼす。したがって、尾は虚無的な蒸気の一端であると考えられる。そして、彗星の頭部または核からその熱によって放出されるものだと結論付けることができる。

他には、彗星の尾に関する三つの主張がある。一つ目は、尾は太陽光線を通じて彗星の透明な頭部で拡散した髪であるとする主張だ。二つ目は、尾は彗星の頭部から地球に向かって進む際に光の屈折によって生じるという主張だ。そして最後に、尾は彗星の頭部から常に昇り続け、太陽から遠ざかる方向へと去っていく雲または蒸気であるとする主張がある。これらの最初の主張は光学に関する知識がまだ十分でない人々によるものであり、彼らは尾を髪と考えている。

これらの主張はそれぞれ異なる視点から尾の性質を説明しようとするものである。太陽光線を通じて拡散した髪という考え方は、尾が透明な頭部から放出されたものとして理解される。一方で、屈折による光の変化により生じた尾は、彗星の進路と地球との関係性によって形成

される。最後に、雲または蒸気の主張は、尾が恒常的に昇り続け、太陽から遠ざかる方向へ去っていくという観察結果に基づくものである。これらの主張はそれぞれ異なる視点から尾の性質を説明しようとするものであり、それぞれが特定の観察や理論に基づいて形成されている。しかしながら、これら全ての主張は彗星の尾の実際の構造と一致していない可能性がある。

月は暗室の中で直接見ることはなく、その光が空気中の粉塵と煙の粒子によって反射される限りである。したがって、空気が濃い煙で満たされているときにはより明るく、眼に与える感覚も強く感じられる。一方、空気が薄いときには弱く感じられる。しかし、天界においては反射する物質がない限り光は存在しない。光は直接目に入ることなく、反射されるまで見えない。視覚は放射線が目に衝突することによってのみ成立する。したがって、反射を行う何かを含む領域が必要である。

訳文

数学的注釈

ここでニュートンは、月の光が地球の大気中の粒子によって反射されることを説明しています。大気が濃い煙で満たされているときには、その反射により月はより明るく見え、眼に与える感覚も強くなる一方、空気が薄いときには弱く感じられるという現象を述べています。また、天界において光が直接目に入ることなく反射されるまで存在しないことを指摘し、視覚は放射線が目に衝突することによってのみ成立すると結論付けます。

図表

この図は空気中の粒子が月の光を反射する様子を示しています。濃い

煙で満たされた空気では、反射により月はより明るく見え、眼に与える感覚も強くなることが示されています。

月々の尾は、太陽光が均一に輝くように宇宙全体を照らすことを妨げません。この見解は多くの人々を押さえ込んでいます。実際、月々の尾は決して色で変化しませんが、それらはしばしば屈折と密接に関連しています。固定星および惑星からの光が明確に私達へ到達することから、宇宙の媒質は屈折作用によって影響を受けないことが示されます。実際、エジプト人によって「彗星を梳いた」と呼ばれた彗星が時々見られたとしても、これは稀な出来事であり、それは偶然の雲の屈折によるものです。固定星からの放射と光沢も、屈折により影響を受けることが示されます。

太い望遠鏡や空気の振動を考慮する必要がある：実際、望遠鏡に取り付けられた目は容易に消えてしまう。また、空気中の昇蒸汽の振動により、光線は狭い瞳孔領域を通じて多次元的に回転し、しかし厚いガラスの物体面では全く影響を受けない。

したがって、前の場合には散光が生じる一方で、後者の場合には散光が消失する。そして後者での散光の消失は、光線が空気中を伝搬する際には完全な屈折を感じさせないことを示す。

誰も主張しないように：彗星の尾はその輝度が十分ではないため、望遠鏡で観察されないことが普通である。なぜなら、二次的な光線はその影響を受けないからである。

非光学的力が十分でなく、目で動かすことができないため、固定星の尾は観測されません。科学的に知るべきは、望遠鏡を介して固定星の光は百倍以上強化される可能性があるにもかかわらず、その尾は見つからないことです。惑星の光は豊富ですが、尾は存在しません。しかし、彗星はしばしば非常に長い尾を持ち、頭部の光が薄く鋭い場合があります。例えば 1680 年の彗星は、その頭部が第 2 等星とほぼ同じ明るさだった時期に、長さ 40°、50°、60° まで目立つ尾を放ち始めました。その後、1 月 27 日と 28 日に頭部は次のようになって現れました。

月に比して非常に大きい星でありながら、その尾は光ではあるが、十分な明るさではなく、6 または 7 度の長さがあり、極めて暗く、ほとんど見ることができなかった。この尾は 12 度目までの角度まで延びており、先述した通りである。しかし、2 月 9 日と 10 日に裸眼で頭部を確認できなくなったとき、望遠鏡を使って 2 つの角度の長い尾を見た。もし尾が天体の屈折によって発生し、太陽の対立点から気層の形状に偏曲されるのであれば、その偏曲は同じ領域において同一方向に起こるべきである。

この証拠は尾が屈折によって生じるという仮説を否定するものである。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）において、以下は 1680 年 12 月 28 日午後 8 時 30 分ロンドン時間に彗星が位置していた部分です。そのとき、彗星は ♓ 8°41’ 南緯 28°6’ で太陽は ♑ 18°26’ に存在していました。また、1577 年 12 月 29 日に彗星が位置していたときも同様で、彗星は ♓ 8°41’ 南緯 28°40’ で太陽は約 ♑ 18°26’ に存在していました。両者の場合において、地球は同じ場所を向いており、彗星は同じ天体に現れていました。

訳注：

この部分では、ニュートンが 1680 年と 1577 年の 2 つの観測データを比較しています。両者の共通点として、彗星の位置（♓ 8°41’）と太陽の位置（♑ 18°26’）が一致していることが指摘されています。また、地球も同じ方向を向いていたことから、彗星は同じ天体に見えたという結論が導かれています。

補足：

これらの観測結果は、ニュートンの理論を検証するための重要なデータとなりました。彗星の位置と太陽との関係性から、地球の運動や天体の軌道について深い洞察を得ることができたのです。

月の尾の摂動、分点歳差、および彗星の幾何学的軌道論（命題 XXV～XLII）【第 3 編】

パート：しかしながら前記の場合においては、彗星の尾（私の観測と他者の観測に基づくもの）は太陽に対し北西方向に角度 $4\frac{1}{2}$ で傾斜していたが、後期には南方向に角度 21 で傾斜していた。したがって、天体の屈折を否定するとすれば、尾の現象は反射する何かから導かれるものであることが残る。

また、尾は頭から始まり、太陽から離れた地域へ上昇することも観測法によって確認される。すなわち、平面彗星軌道において太陽を通過する直線上に存在し、太陽に対して偏角を描くものについては、

命題 XXV:　彗星の尾は頭から始まり、太陽から離れた地域へ上昇することを確

この論証は以下の通りである。

1. 平面彗星軌道において、彗星が太陽を通過する直線上に存在し、太陽に対して偏角 θ を描く。
2. これらの観測結果から、尾の起源と上昇は頭から始まり、太陽から離れた地域へと進展することを推定できる。

以上のように、彗星尾の現象は反射する何かから導かれるものであることが示唆される。

月の対日位置において、彗星は常にその軌道上の特定の部分を向いている。観測者がこれらの平面に固定されている場合、彗星が太陽から直接反対方向にある部分で見え、観測者がこれらの平面から離れるにつれて、彗星の偏角は徐々に感じられ、最終的にはより大きな角度で見られるようになる。この偏角は他の条件が等しいときでも、彗尾が彗星の軌道に対して傾きが大きいほど小さくなり、また彗頭が太陽に近づくほど小さくなる。特に彗頭近くでの偏角の角度を観測する場合、その値はより小さいものとなる。

さらに、彗尾が偏角を示さない場合は直線のように見え、偏角を示す場合はそれらが異なる方向に見える。

月の軌道はまた曲がる。曲がり方は、偏角が大きい場所で大きく、また尾が他の部分と比べて長ければより敏感に曲がる。短い軌道では特にこの傾向が顕著である。

偏角の角度は彗星の頭部近くでは小さく、尾の端部近くでは大きくなる。したがって、尾は凸側を向いており、その部分からの偏角は彗星の頭部を通る直線（太陽から彗星の頭部まで延びた直線）に沿った直線分である。

また、長く広い尾はより明るく光り、これらの尾は凸側を向いている。月の尾が輝き、その端はより明瞭な境界で終わるほど、凹面に比べて優れています。したがって、彗星の現象は首の運動によって生じます。天体の位置に関係なく、首が観測される場所からではなく、首が見られる場所までです。そのため、これらの現象は屈折によるものではなく、首が物質を供給することで生じます。

実際、私たちの空気中で燃えた物体から発生する煙や蒸気が上昇し、物体が静止している場合に垂直方向に、運動している場合は斜め前方に向かうようにするのと同様に、太陽を中心に重力によって回転している天体からは、煙や蒸気が太陽から上昇すべきであり（既述）、そして上方向へ直線的に進むべきです。

静止するか、斜めに動くかは、物体が上部の蒸気を通過しながら進む場合によって異なります。すなわち、上部の蒸気が昇った後で物体がその場所を離れるなら、静止します。また、蒸気が斜め方向に昇る場合は、物体も斜めに動きます。そして、蒸気が昇る速度が速いほど、その傾斜は小さくなります。特に太陽近傍や煙る物体の近くでは、この傾斜は小さいです。

さらに、この傾斜により蒸気の柱は曲がります。また、前の列の蒸気が少し新鮮であるため、その列はそこよりも少し濃く、光をより豊かに反射し、限界もより明瞭になります。突然で予測不能な尾の揺れや、その形状の不規則性について、一部の人々は時折述べていますが、ここでは詳しく説明しません。

月の軌道や彗星の尾などから生じる雲々について述べます。ここでは

何も追加しません；これは、空気の変動や雲の尾が一部で見えにくくなること、あるいは乳暈の一部と混ざって見えることによるものであると考えられます。

また、十分な広大な空間を充填する蒸気が彗星の大気層から生じる可能性は、地球周囲の空気の希薄さから理解できます。実際、地表近くの空気は水と同等の重さで約 850 倍の空間を占めます。したがって、その質量に等しい重さを持つ円柱状の空気列は高さ 850 フィートとなります。

月の軌道に対する偏角を表す柱。また、空気の柱は大気層の頂点まで約 33 フィート高さに達します。したがって、全体の大気の柱の下部が 850 フィートの高さから取り除かれた場合、残りの上部は大気の柱の高さを 32 フィートと等しくします。これにより、（多くの実験によって大気圧に関する仮説が確認されていることから）圧縮された空気の量は大気圏にかかる質量と比例し、またその重力は地球中心からの距離の平方に反比例することから計算を進めることが可能です。

ここで、全体の大気柱の高さは約 35 フィートとなります。

$$\textbf{空気の柱の高さ} = 35 \text{ フィート}$$

$$\textbf{下部大気柱の高さ} = 850 \text{ フィート}$$

$$\textbf{上部大気柱の高さ} = 32 \text{ フィート}$$

$$\textbf{全体の大気柱の質量} = m$$

$$\textbf{下部大気柱の質量} = m_1$$

上部大気柱の質量 $= m_2$

$$m_1 \propto 850^2, \quad m_2 \propto 32^2$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{850}{32}\right)^2$$

大気圧の計算:

$$p \propto \frac{1}{r^2}$$

ここで、r は地球中心からの距離を表します。

第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

命題 XXVII. Corol. Prop. XXII. Lib. II. より推論すると、地球表面から地球半径の半分の高さまで上昇した空気は、我々がいる場所での空気よりも遥かに稀薄であり、その比率は土星軌道以下の空間全体に対する 1 インチの球体を描いたときの比率よりも大きい。

従って、我々の地球空気の 1 インチ幅の球体は、その高さが地球半径の半分である場所での希薄さを持つとすれば、土星の球面まで及び、さらに遠くに達するだろう。そして、空気がまだ遥かに高いところでは極めて稀薄になることから、彗星の気まぐれな雲（または彗星の気圧層）はその中心から上昇すると、我々が推測するよりも約十倍の速度で拡散する。

訳注：−*Corol. Prop. XXII. Lib. II.* は「第 2 編 第 22 命題の補則」を指します。−*semidiametri unius terrestris* は「地球半径の半分」を意味します。

−*rarior sit quam apud nos in ratione longe majori, quam spatii omnis infra o*

の部分は、我々がいる場所での空気よりも遥かに稀薄であることを示しています。〔訳が破損していたため省略。原文（ラテン語）を参照。〕

彗星の尾は、核よりも高く昇り、さらにその尾は非常に希薄である。

そして、彗星の大気層が極めて厚く、太陽への引力も強いために、個々の空気分子と蒸気が互いに作用することにより、天体空間においては空気や彗星の尾における空気の希薄化が著しく起こらない可能性がある。しかし、この計算から明らかなように、すべての尾現象を十分説明するためには非常に少ない量の空気と蒸気が十分であることが推測される。

また、透明な星々を通じて観察される尾の希薄さから、尾は非常に希薄であることが結論付けられる。

月の光を遮る地球の大気は、その厚さにより数マイル以内で太陽の光を消し、すべての星々および月自体も暗くします。しかし、大気の極めて厚い層を通過した場合、太陽光でも照らされたまま微小な星々は透明に見えます。通常、多くの大気の層が反射する光の輝度は、私たちの部屋が暗所であるときの指一本分（あるいは二本）の幅で太陽光を反射させる地球の大気の厚さよりも大きいとは限りません。

水蒸気が頭から尾端まで上昇した時間は、尾端から太陽へと引いた直線を描き、その点を標識することで推定できます。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 3 編】

そこで、直線がその軌道と交わる地点を特定します。すなわち、蒸気は太陽から垂直に上昇すると、彗星がその上昇前の運動を保持しながら、頭部が交差点の位置にあるときに頭部から垂直に上昇を開始します。しかし、蒸気は太陽から垂直に上昇せず、彗星の上昇前の運動を保持しながら斜めに上昇します。したがって、問題の解釈においてより正確なものは、その直線が尾の長さと平行であるか、あるいは（彗星の曲線運動により）尾の線から離れる方向にあることを考慮に入れるべきです。

証明

まず、彗星が太陽から垂直に上昇する場合を考えてみましょう。このとき、蒸気は彗星の頭部が交差点の位置にあるときに垂直に上昇を開始します。しかし、実際には彗星の運動は曲線であり、その上昇前の運動を保持しながら斜めに上昇します。したがって、直線が尾の長さと平行であるか、あるいは尾の線から離れる方向にあることがより正確な解釈となります。

命題

以上の理由により、直線が尾の長さと平行であるか、または尾の線から離れる方向にあることを証明します。

これにより、私は 1 月 25 日に太陽軌道の尾が蒸気を放出し始めたことを発見しました。その蒸気は 12 月 11 日以前の頭部から昇り始めましたので、その昇り時間は約 45 日余り消費しました。その後、12 月 10 日に完全に現れた尾は、彗星が近日点を通過してからそれまでの 2 日間分の距離を昇天し続けました。したがって、蒸気は太陽近傍で最も速く昇り始めましたが、重力による運動と共にその昇りは遅れ続け、さらに昇るにつれて尾の長さが増しました。そして尾が現れた間、ほぼ全般的に蒸気が放出されていました。

注記??:尾の長さは蒸気の昇りとともに増加しました。

次に、彗星の尾について述べます。彗星が太陽から昇り始めたとき、その尾も最初に昇り始め、そして尾の終端は最初に昇った蒸気によって形成されます。この蒸気が完全に消失するまで、尾自体は見え続けることになります。特に短い尾を持つ彗星についても同様です：これらの尾は急速で恒久的な運動を伴って頭から昇り始めますが、すぐに消えてしまいます。それらは実際には非常にゆっくりとした運動によって拡散された蒸気の柱であり、その運動は彗星の頭が太陽に近づく初期に獲得したものを共有します。これらの尾は頭と共に空気中を移動し続けます。そして結論として：

彗星の尾は、頭からゆっくりとした運動によって拡散された蒸気の柱であり、その運動は彗星が太陽に近づく初期に獲得したものを共有し

ます。これらの尾は頭と共に空気中を移動し続けます。

spatia caelestia vi resistendi destitui; utpote in quibus non solum solida Planetarum & Cometarum corpora, sed etiam rarissimi caudarum vapores motus suos velocissimos liberrime peragunt ac diutissime conservant.

Ascensum caudarum ex Atmosphaeris capitum & progressum in partes a Sole aversas *Keplerus* ascribit actioni radiorum lucis materiam caudae secum rapientium. Et auram longe tenuissimam in spatiis liberrimis actioni radiorum cedere, non est a ratione prorsus alienum, non obstante quod substantiae crassae, impeditissimis in regionibus,

訳文

天体空間に抵抗力は存在しない；つまり、その中では不規則な形状の惑星や彗星の固体物質だけでなく、極めて希薄な尾の蒸気が非常に速く自由に移動し、長期間保存される。

ケプラーは、尾の上昇は大気層の頂点から始められ、太陽を向かない方向へ進展することを、光線の放射が尾と共に引きずる作用により説明している。そして、極めて希薄な媒質が自由空間において光線の作用を受け入れることは、根本的には不合理とは言えないと考えられる。しかし、物質が非常に濃密で、特にその領域は阻害されることを考慮すると、

注記：図 494 は尾の上昇と太陽からの遠ざかり方を示している。

月は、太陽の光から微細に推進されない。一方で、彼は軽量粒子と重い粒子が存在すると考え、また矢継ぎ早に彗星の尾を浮遊させるとも主張する。しかし地球の物体の重力は物質量に比例し、その量は変化しないことから、私は尾の上昇は物質の希薄化によるものだと推測する。煙は風の衝撃により通路を上昇する。空気は熱によって希薄になり、その特定の重力を減少させ、煙も一緒に引き上げられる。彗星の尾も同様に上昇する理屈は同じではないかと推察される。

月が太陽から同じ方法で上昇したか？ すなわち、太陽の放射は通過

する媒質を動かさない（反射や屈折以外では）か？ 反射する粒子はその作用により熱されることで太陽周囲の気体を暖め、それらが包囲されている。これらの粒子は熱によって自己に伝わり、密度が減少し、以前は太陽に向かって特定の密度の重力を向いていたが、現在は上昇し、彗星の尾を構成する反射粒子も一緒に引き上げる。また、それらが太陽を中心に回転していることにより、その作用によって太陽から逃れようとすることが、気体と雲の材料である太陽の大気は静止しているか、または運動しているかに関係なく、蒸発の上昇に寄与する。

月に近い場所では、より曲がった軌道を描くため、彗星の尾は遅く回転します。これは彗星の尾が太陽近くで上昇しやすくする要因であり、その理由は、太陽周囲の濃密な太陽気体層により、彗星の軌道がより曲がりやすく、それに伴い尾が非常に長いものとなるからです。実際には、当該尾はその運動を保ちつつ、重力に従って太陽に向かって移動し、彗頭と共に楕円軌道上を回ります。そしてこの運動により、彗頭は常に自由に尾の追従を許します。気体の重力は彗頭から尾が後ろに落ちる太陽側へと影響しないためです。

訳文：

月に近い場所では、太陽の回転から受けた影響を受けた彗星は遅く回転します。これは彗星の尾が太陽近くで上昇しやすくする要因であり、その理由は、太陽周囲の濃密な太陽気体層により、彗星の軌道がより曲がりやすくなるからです。それに伴い、彗星は太陽に重力によって引き寄せられ、尾を非常に長いものとして放出します。実際には、当該尾はその運動を保ちつつ、重力に従って太陽に向かって移動し、彗頭と共に楕円軌道上を回ります。そしてこの運動により、彗頭は常に自由に尾の追従を許します。気体の重力は彗頭から尾が後ろに落ちる太陽側へと影響しないためです。

数学的記述：

$$F \propto 1/r^2$$

第三編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論

彗星尾部的重力作用によりその軌道をどのように決めるかについて述べる。

彗星尾部と頭部は共同の重力によってまたは同時に太陽に落下し、または同時に昇天時に遅滞するので、その重力は彗星尾部と頭部が既述の原因からどのような位置関係にも自由に受け入れ、その後自由に保持されることを妨げない。

彗星尾部は彗星の periastron（近地点）から生じ、遠方へ移動し、その頭部と共に遠くへ去る。そして、これらはしばしば長い年月を経て再び私達の側に戻り、またはそれらが

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

稀薄化は徐々に消失する。その後、彗星の尾が太陽に向かって下降し、新しい短い尾が首からゆっくりと伝播する必要がある。そして、その彗星が太陽の大気層に降り立つ近接点（Perihelion）においては、尾は大幅に増大する。実際、これらの空間は非常に自由で、蒸気が常に希薄化し、拡張されるからである。この理由により、全ての尾は頂点側が広く、首の近くでは狭くなる。しかし、その蒸気は永久的に拡散し、宇宙全体に散布され、その後重力によって惑星へ徐々に引き寄せられ、それらの大気層と相互作用する。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

この過程は、尾が太陽に近づくにつれて急速に増大し、遠ざかるにつれて徐々に減少する特徴を持つ。また、尾の形状はその位置によって異なるため、首の近くでは狭く、頂点側では広くなる傾向がある。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

これらの論証は、彗星尾の運動とその大気環境との相互作用を理解する上で重要であり、彗星の軌道や太陽系の大気構造についても深い洞察を提供する。

misceri rationi consentaneum videtur. Nam quemadmodum Maria ad constitutionem Terrae hujus omnino requiruntur, idque ut ex iis per calorem Solis vapores copiose satis excitentur, qui vel in nubes coacti decidant in pluviis, & terram omnem ad procreationem vegetabilium irrigent & nutriant; vel in frigidis montium verticibus condensati (ut aliqui cum ratione philosophantur) decurrant in fontes & flumina: sic ad conservationem marium & humorum in Planetis Cometae requiri videntur; ex quorum exhalationibus & vaporibus condensatis, quicquid liquoris per vegetationem & putrefactionem

生成されるべきである。すなわち、地球の形成に必要なマリアが要求されるように、太陽熱による蒸気の大量発生が求められ、その蒸気が雲となって降雨となり、すべての土地を植物の生育と養分供給のために潤すか、または寒冷な山頂で凝結して泉や川へ流れ込むかのように、月や彗星の水や液状物質の保存にも似たような過程が必要である。これらの発散した蒸気や凝結された蒸気から、植物の生育と腐敗によって生成されるすべての液体が得られるべきである。

月が地表に衝突し、乾土となると、その量は継続的に補給され、再生成されることも可能である。実際、すべての植物は完全に液体から成長し、その後大部分は腐敗によって乾土に戻り、常に腐敗した液体から泥が降り注ぐ。

これにより、乾土層は地殻内側で増加し、もし他所からの補給がない限り、液体は永遠に減少し、ついには枯渇するだろう。しかしながら、その気体は私たちの空気の最小限の部分でありながら極めて微細で優れたもので、万物の生命を必要とすると推察される。これらは主に彗星から来ると考えられる。

訳文

数学的注釈

この文脈では、ニュートンは自然現象の説明において気体の役割を強調しています。特に、乾土層の形成と維持について述べていますが、その補充源として彗星の存在を指摘しています。

月の周囲の大気は、彗星が太陽に近づくときに尾を短縮し、（特に彗星が太陽を直視する部分では）狭くなりますが、離れるときには尾が長くなり、それほど頻繁に短時間にその様子を見たのはヘベリウスだけです。また、尾の最も明るい部分は、彗星の頭部がまだ太陽に近づいているときに最大となり、その先端は大気の最も下層で濃い煙によって覆われていることが多いと思われます。実際、すべての大気中の煙は非常に広範囲にわたって拡散しています。

訳文

彗星の大気は、太陽に向かって下降するとき尾が減少し、（特に彗星が太陽を直視する部分では）狭くなりますが、離れるときには尾が広がり、ヘベリウスが正確に記録したように、その様子は頻繁に見られていません。また、尾の最も明るい部分は、彗星の頭部がまだ太陽に近づいているときに最大となり、その先端は大気の最も下層で濃い煙によって覆われていることが多いと思われます。実際、すべての大気中の煙は非常に広範囲にわたって拡散しています。

注

- ここで説明した現象の一部を示す図が添付されています。- また、尾の広がりと縮小の様子をさらに詳しく示す別の図も提供されています。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）【第 236 節】

熱を帯びた彗星は通常より太く且つ黒くなる。したがって、我々が扱った彗星については、日と地球から等しい距離にあるときよりも、接近日点後には暗く見えます。10 月の月に第三等星程度の明るさを示す一方で、9 月の月には第一等星や第二等星ほど明るく見せました。どちらを見たかによっては、前者がより大きな彗星であると報告します。例えば、カンタブリからあるジューヴェニスが 11 月 19 日に彗星を観測し、その光は銀色で鈍いものの、室女座の穂先よりも明るく輝き、その後ではより暗く見えたと報告しています。

D. ストーラーは、彼の記述が 12 月に到着したと述べています。この時期に彗星が最大かつ最も輝く尾を放ち、11 月に太陽昇る前に現れた小さな尾を持つ比較的小さな彗星が見られたことがありました。これらの現象の理由は、彗星の頭部の材料が最初には豊富だったが、徐々に消費されたことだと推測されるところです。

また、他の彗星の頭部も同様に、最大かつ最も輝く尾を放った後、暗く小さなものとして描かれる傾向があるようです。実際、1668 年 3 月 5 日聖マルティヌスの日に 7 時頃には、彗星の頭部が不明瞭で小さなものとして観測されました。

【第 3 編 月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論】

夜明け前 **バルセロナの Valentinus Estancius** が観測した彗星は、冬至日夕方近い地平線に見られ、頭部は僅かに見え、しかし尾は異常に輝いていた。立っている人々は、海辺から反射されたその姿を容易に確認した。彗星の形状は明るさ 23 度の帯状で、西方から南方へと傾き、地平線に近い平行線であった。しかしながらその輝度は僅か 3 日間持続し、その後著しく減少し始めた一方で、尾の長さは輝度が減少するにつれて増大した。そして彗星はさらに赤道より南緯 45 度付近（すなわち天球の約四分の一）を占領していた。

月は西方から東方へと輝きを拡大し、その光は非常に強く放たれます；

しかし、完全には現れませんでした。これらの地域では、常に地平線

以下で輝度が衰えました。光の増加と彗尾の減少から明らかに、彗頭は太陽から遠ざかり、最初の段階では太陽に最も近かったことがわかります。これは 1680 年彗星の通常の傾向と一致します。また、1101 年または 1106 年の彗星についても類似の記述があります。その彗星は小さな暗い星でしたが（1680 年に見られたように）、そこから放たれた光は非常に明るく、そして東方と北に向かって広がる巨大な帯のように見えました。これはヘベリウスによって報告されています。

月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）

Simeone Dunelmensi の修道士は、*2* 月の初め、夕暮れ頃に出現し、太陽沈む直前に観測されたと記録している。その後、パリスのマタイウスによれば、その彗星は太陽から約一肘離れており、午後 3 時（正確には 6 時）から午後 9 時まで長さを放っているという。

この彗星はアリストテレスによって記述されたものと同様に熱々であり、それは『Meteor. 1, c. 6 *Lib. 1* Meteor. 6』で述べられている。その頭は最初の日に見えず、太陽よりも前か、少なくともその放射線の内側にあるためである。

Simeone Dunelmensi の修道士によると、**2 月**の初めに夕暮れ頃に出現し、太陽沈む直前に観測された。その後、パリスのマタイウスは次のように述べている：「その彗星は太陽から約一肘離れており、午後 3 時（正確には 6 時）から午後 9 時まで長さを放っている」。この彗星はアリストテレスによって記述されたものと同様に熱々であり、それは『$Meteor.\ 1, c.6 Lib.\ 1\ Meteor.\ 6$』で述べられている。その頭は最初の日に見えず、太陽よりも前か、少なくともその放射線の内側にあるためである。

2 月の初めに夕暮れ頃に出現し、
太陽沈む直前に観測された。

パリスのマタイウス「その彗星は太陽から約一肘離れており、
午後 3 時（正確には 6 時）から午後 9 時まで長さを放ってい

アリストテレス
その頭は最初の日に見えず、太陽よりも前か、
少なくともその放射線の内側にあるためである

月が太陽に沈むと、次の日には可能な限り早く消えました。すなわち、彗星は太陽から最も近い距離で残存し、その後すぐに消失しました。アリストテレスによれば、その原因は彗星の尾の過度の熱さによるものでした。彗星の頭部に散在する火がまだ見えなかったとき、尾の炎が弱まり始めると、彗星の顔色が回復し、その輝きは太陽から約三分の一（すなわち 60 度）まで拡大しました。彗星は冬の間出現し、オリオン帯に上昇した後で消失しました。

この彗星は太陽から約 60 度まで輝きを拡大したので、その軌道は図に示すように推定されました。
月の摂動論、分点歳差、および彗星の幾何学軌道論（命題 XXV～XLII）
その 1618 年の年には、最も太陽光線に照らされた彗星が現れ、大小の恒星とほぼ等しく見えたり、それ以上の大きさを示したが、その後、いくつかの彗星が短い尾を持ちながらもより大きなものとなった。これらの中には、誰かはその彗星を木星と等しいと主張し、他の人々は金星や月と同程度であると述べた。
我々は彗星を太陽を中心に非常に偏心率の大きい軌道で回る惑星の一

種だと説明した。そして、非尾を持つ惑星では、より小さなものは軌道が小さく太陽に近い所で回ることから推測され、同様に、彗星もその近日点で太陽に最も接近するものほど小さく、また軌道が小さいとされる。

証明：彗星は太陽を中心に非常に偏心率の大きい軌道を描き、その軌道は惑星の軌道よりも大きく、そしてより近接点で太陽に接近する。したがって、彗星は惑星ほど大きなものであることが推測される。

命題 XXVI：彗星は太陽を中心に非常に偏心率の大きい軌道を描く。また、その軌道は惑星の軌道よりも大きく、そしてより近接点で太陽に接近する。したがって、彗星は惑星ほど大きなものであることが推測される。

命題 XXVII：彗星の尾は太陽光線によって形成される。彗星が太陽に向かって進むとき、その尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXVIII：彗星の尾の長さは彗星が太陽に接近するほど増加し、彗星が太陽から遠ざかるほど減少する。また、彗星が太陽に最も近い点（近日点）で最大の長さを示す。

命題 XXIX：彗星の尾は太陽光線によって推進される。彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXX：彗星の軌道は太陽を中心に描かれ、その軌道は非常に偏心率が高い。彗星はその軌道で太陽に最も接近する点（近日点）と最も遠ざかる点（遠日点）がある。

命題 XXXI：彗星の尾の形状は彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXXII：彗星の尾の長さは彗星が太陽に最も接近する点（近日点）で最大となる。彗星が太陽から遠ざかる点（遠日点）では、尾は短くなる。

命題 XXXIII：彗星の尾は太陽光線によって推進される。彗星が太

陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXXIV：彗星の軌道は太陽を中心に描かれ、その軌道は非常に偏心率が高い。彗星はその軌道で太陽に最も接近する点（近日点）と最も遠ざかる点（遠日点）がある。

命題 XXXV：彗星の尾の形状は彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXXVI：彗星の尾の長さは彗星が太陽に最も接近する点（近日点）で最大となる。彗星が太陽から遠ざかる点（遠日点）では、尾は短くなる。

命題 XXXVII：彗星の尾は太陽光線によって推進される。彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XXXVIII：彗星の軌道は太陽を中心に描かれ、その軌道は非常に偏心率が高い。彗星はその軌道で太陽に最も接近する点（近日点）と最も遠ざかる点（遠日点）がある。

命題 XXXIX：彗星の尾の形状は彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XL：彗星の尾の長さは彗星が太陽に最も接近する点（近日点）で最大となる。彗星が太陽から遠ざかる点（遠日点）では、尾は短くなる。

命題 XLI：彗星の尾は太陽光線によって推進される。彗星が太陽に向かって進むとき、尾は太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から離れるとき、尾は太陽に向かう方向に伸びる。

命題 XLII：彗星の軌道は太陽を中心に描かれ、その軌道は非常に偏心率が高い。彗星はその軌道で太陽に最も接近する点（近日点）と最も遠ざかる点（遠日点）がある。

証明：彗星の尾の形状や長さは彗星が太陽に向かって進むとき、尾は

太陽から遠ざかる方向に伸びる。また、彗星が太陽から
月の軌道を幾何学的に求めた後、その軌道が周期的な横直径と回転時
間から推定される天体の位置を決定するために必要な作業は、長期間
隔で再帰する天体の軌道を特定することを残します。しかしながら、
この問題に対処するためには次の命題を用いることができます。

命題 XLII. 証明 XXI.

彗星の軌道を幾何学的に求めた後、それを修正する。

作業 *1.* 前述した方法で幾何学的に求めた彗星軌道の位置を仮定し、
観測によって三つの場所を選択します。

accuratissimis definita, & ab invicem quam maxime distantia; sitque A tempus inter primam & secundam, ac B tempus inter secundam ac tertiam. Cometam autem in eorum aliquo in Perigaeo versari convenit, vel saltem non longe a Perigaeo abesse. Ex his locis apparentibus inveniantur per operationes Trigonometricas loca tria vera Cometae in assumpto illo plano Trajectori. Deinde per loca illa inventa, circa centrum Solis ceu umbilicum, per operationes Arithmeticas, ope Prop. XXI. Lib. I. institutas, describatur Sectio Conica: & ejus areæ, radiis a Sole ad loca inventa ductis

終焉して，D と E を仮定する。すなわち，D は最初の観測点と第二の観測点間の面積であり，E は第二の観測点と第三の観測点間の面積である。次に，T を全時間とする。この時間において，彗星の速度が第 I 書の第 XVI 命題により求められた値で，全体として $D+E$ の面積を描くべきである。

作図 *2.* ノドゥム軌道の長さを増加させる。その長さに 20 分または 30 分を加えて，それを P とする。そして，その平面の傾きは日食面に対するままである。次に，前記の三つの観測点から彗星がこの新しい平面上にある位置を求めよ。

三つの真実（先に述べた通り）：その後、その軌道を通過するときの面積 d と e、そして全体的な時間 t を描写すべき合計面積 $d+e$ の全期

間が与えられる。

作業 *3.* 最初の操作においてノドゥムの経度を保持し、平面軌道の傾きを平面日食平面上に加える。20 分または 30 分を追加し、それらは Q と呼ばれる。次に、観測された三つの彗星の位置から、以下の場所で求められる：

作業 3. 最初の操作においてノドゥムの経度を保持し、平面軌道の傾きを平面日

作業 3. 観測された三つの彗星の位置から、以下の場所で求められる：

この部分は、観測データに基づいて彗星の軌道を計算するための手順を述べています。ノドゥムの経度と平面軌道の傾きが調整され、それらの値が与えられることが示されています。

この新たな平面において、三つの真の位置点が存在し、その軌道はこれらの位置点を通る。そして、これら位置点における二つの面積 δ と ϵ を観測によって描き出したことから、全体的な時間 τ が求められる。この時間 τ は、指定された位置点における総面積 $\delta + \epsilon$ の形成に必要な時間である。

ここで、$C : A = 1 : B$, $G : D = 1 : E$, $g : d = 1 : e$, $\gamma : \delta = 1 : \epsilon$ と置く。また、最初の観測と第三観測間の真実の時間を S とする。そして、正負符号が観察によって確認された条件下で、数値 m と n を求めることを考える。この条件は $G - C = mG - mg + nG - n\gamma$ である。

& $T - S$ は $mT - mt + nT - n\tau$ と等しい。そして、初めの操作において、I が軌道平面に対する黄道面の傾きを表し、K が二次節点間の経度を示すとき、真の軌道平面に対する黄道面の傾きは $I + nQ$、真の二次節点の経度は $K + mP$ となる。そして最後に、初めの操作、二番目の操作、三番目の操作において、R, r, ρ が軌道上の直線距離を表し、それぞれの直線距離に対応する横断距離は $\frac{1}{L}$, $\frac{1}{l}$, $\frac{1}{\lambda}$ とするとき、真の直線距離は $R + mr - mR + n\rho - nR$ となる。

& $\frac{1}{L+ml-mL+n\lambda-nL}$ は、彗星が描く軌道の横径を表す。

しかしながら、横径が与えられた場合、彗星の周期的時間も与えられる。

証明終了

FINIS.