

# GEXLens — Manuál pro správce a vývojáře

---

Verze 1.0 · červenec 2026 · interní dokumentace — není dostupná v aplikaci

Technický popis architektury, provozu, konfigurace a vývoje aplikace GEXLens. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md`. Zdroj pravdy funkčních požadavků: [docs/SPEC.md](#) (v2.0); architektonická rozhodnutí v [docs/adr/](#).

---


## Obsah


---

1. [Architektura](#)
  2. [Struktura repozitáře](#)
  3. [Provoz \(docker compose\)](#)
  4. [Konfigurace — kompletní reference](#)
  5. [Engine — datová pipeline](#)
  6. [Datové formáty a persistence](#)
  7. [API reference](#)
  8. [Frontend](#)
  9. [Vývojové prostředí](#)
  10. [Testy a CI](#)
  11. [Známé limity účtu a otevřené body](#)
  12. [Diagnostics a údržba](#)
  13. [Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway](#)
  14. [Bezpečnost a nasazení na server](#)
- 

## 1. Architektura

---





Klíčové vlastnosti:

- **Engine a API jsou oddělené procesy.** Engine počítá a zapisuje; API jen čte storage a přeposílá live push z enginu (interní HTTP ingest → StatusStore + LiveHub → WebSocket klientům).
- **Vše lokální** — API CORS povoluje jen `localhost / 127.0.0.1`; žádná telemetrie.
- Engine se z kontejneru připojuje na TWS na hostiteli přes `host.docker.internal`.

## 2. Struktura repozitáře

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| GEX/                    |                                                |
| └ engine/               | Python 3.12 balík gexlens_engine               |
| └ └ src/gexlens_engine/ |                                                |
| └ └ └ config.py         | Pydantic Settings (.env, GEXLENS_*)            |
| └ └ └ ibkr/             | connection, discovery, scheduler, hotzone,     |
| └ └ └ └                 | underlying (bary+pacing), mock (pro testy)     |
| └ └ └ compute/          | gex, levels, heatmap, walls, cumdelta, profile |
| └ └ └ storage/          | parquet_store, oi_archive, retention, meta     |
| └ └ └ adapters.py       | produkční ib_async adaptéry + HttpPublisher    |
| └ └ └ runtime.py        | EngineRuntime – minutový cyklus (testovatelný) |
| └ └ └ └ __main__.py     | vstupní bod: discovery→archiv→smyčka           |
| └ api/                  | Python balík gexlens_api (FastAPI)             |
| └ └ src/gexlens_api/    | main (routy+WS), data, heatmap (vektorizace),  |
| └ └ └                   | live (hub), status, crud, alerts, meta_repo    |
| └ frontend/             | React + TypeScript + Vite                      |
| └ └ src/                | components/, heatmap/, replay/, panels/,       |
| └ └ └                   | profile/, annotations/, state/, api/           |
| └ docs/                 | SPEC.md, adr/, manual/                         |
| └ docker/               | Dockerfiles + nginx.conf                       |
| └ compose.yml           | celý stack                                     |

```
|— scripts/                bootstrap, start skript pro plochu
|— Makefile                test / run / run-api / run-frontend / run-engine
```

Pravidla vývoje jsou v [CLAUDE.md](#) : práce po GitHub issues, golden testy výpočtů, IBKR se v CI nikdy nevolá živě (mock vrstva `engine/ibkr/mock.py` ), komentáře česky / identifikátory anglicky.

### 3. Provoz (docker compose)

```
docker compose up -d --build      # start / rebuild
docker compose ps                 # stav služeb
docker compose logs -f engine    # živé logy enginu
docker compose stop               # zastavení (data zůstávají)
docker compose down              # odstranění kontejnerů (volume pgdata zůstává)
```

| Služba   | Port (host) | Poznámka                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| frontend | 8080        | nginx, SPA + <code>/manual/</code> wiki                                  |
| api      | 8000        | FastAPI, OpenAPI na <code>/docs</code>                                   |
| postgres | 55432       | ⚠ záměrně ne 5432/5433 — na vývojovém PC běží nativní PostgreSQL na obou |
| engine   | —           | bez portu; TWS přes <code>host.docker.internal:7496</code>               |

Data: Parquet v `./data` (bind mount, sdílené engine↔API), PostgreSQL ve volume `pgdata` .  
Zálohovat stačí `./data` + `pg_dump` (hlavně tabulku `oi_eod` , která se nikdy nemaže).

#### Provozní detaily kontejnerů

- Kontejnery běží pod **UID 10001** ( `docker/entrypoint.sh` ) — bind-mount adresáře musí být zapisovatelné pro tento UID.
- **nginx frontendu proxuje** `/api` na službu API — port API se ven nepublikuje; po nasazení frontendu je potřeba **hard reload** (Ctrl+Shift+R), nginx drží starý bundle.
- Shellové skripty mají v `.gitattributes` vynucené `eo1=lf` — checkout na Windows je nesmí konvertovat na CRLF (kontejner by je nespustil.)

## 4. Konfigurace — kompletní reference

Zdroj: proměnné prostředí `GEXLENS_*` a `.env` (viz `.env.example`). Validuje se při startu — nevalidní hodnota = engine odmítne nastartovat se srozumitelnou chybou.

| Proměnná                                                            | Default   | Význam                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GEXLENS_IBKR_HOST</code>                                      | 127.0.0.1 | V compose přepsáno na <code>host.docker.internal</code>                                           |
| <code>GEXLENS_IBKR_PORT</code>                                      | 7496      | 7496 live / 7497 paper (TWS); 4001/4002 (Gateway)                                                 |
| <code>GEXLENS_IBKR_CLIENT_ID</code>                                 | 1         |                                                                                                   |
| <code>GEXLENS_MARKET_DATA_TYPE</code>                               | 1         | 1=live; delayed engine odmítá                                                                     |
| <code>GEXLENS_CONNECT_TIMEOUT_S</code>                              | 10        |                                                                                                   |
| <code>GEXLENS_RECONNECT_BACKOFF_BASE_S</code> / <code>_MAX_S</code> | 2 / 60    | Exponenciální reconnect                                                                           |
| <code>GEXLENS_HEARTBEAT_INTERVAL_S</code> / <code>_TIMEOUT_S</code> | 30 / 15   | Heartbeat spojení; agresivnější hodnoty vedly k falešným reconnectům během sweep dávek            |
| <code>GEXLENS_SYMBOLS</code>                                        | ES        | Základní sada futures podkladů (čárkami); watchlist z DB se přidává za běhu (ADR-0003)            |
| <code>GEXLENS_MAX_INSTRUMENTS</code>                                | 3         | Strop souběžných instrumentů (rozpočet market data lines)                                         |
| <code>GEXLENS_WATCHLIST_POLL_CYCLES</code>                          | 5         | Watchlist + runtime nastavení ( <code>strike_range_points</code> ) se čtou z DB každý k-tý cyklus |
| <code>GEXLENS_OI_ARCHIVE_EXPIRIES</code>                            | 5         | Ranní OI archiv pokrývá N nejbližších expirací (základ $\Delta$ OI vs. včera)                     |

| Proměnná                              | Default            | Význam                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_SWEEP_NEXT_EXPIRY             | true               | Sekundární sweep následující expirace (positioning příští seance)                                                                                                      |
| GEXLENS_NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY       | 3                  | Kadence sekundárního sweepu (každá k-tá minuta)                                                                                                                        |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_POINTS           | 200                | Výchozí denní obálka spot $\pm$ X (ADR-0002)                                                                                                                           |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_EXPAND_THRESHOLD | 0.25               | Rozšíření při přiblížení k okraji                                                                                                                                      |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_MAX_POINTS       | 800                | Strop šířky obálky ( $\geq 2 \times$ base)                                                                                                                             |
| GEXLENS_BATCH_SIZE                    | 80                 | Dávka rotačních subskripcí                                                                                                                                             |
| GEXLENS_BATCH_TIMEOUT_S               | 4                  | Čekání na kompletní data kontraktu                                                                                                                                     |
| GEXLENS_WINGS_SWEEP_EVERY             | 3                  | Křídla každý k-tý cyklus                                                                                                                                               |
| GEXLENS_ATM_SWEEP_WIDTH               | 30                 | ATM $\pm$ N strikes každý cyklus                                                                                                                                       |
| GEXLENS_REPAIR_MAX_ATTEMPTS           | 3                  | Retry repair fronty za sweep                                                                                                                                           |
| GEXLENS_MARKET_DATA_LINES             | 100                | Kapacita market data lines — <b>tvrdý strop účtu je 100</b> (změřeno #609; původní odhad „ $\geq 150$ “ z ADR-0001 neplatil). <code>batch_size</code> nikdy nezvyšovat |
| GEXLENS_HOT_ZONE_WIDTH                | 15                 | Cílová šířka hot zóny (degraduje dle účtu)                                                                                                                             |
| GEXLENS_TICK_BY_TICK_MAX_STREAMS      | 5                  | Naměřený limit účtu (ADR-0001)                                                                                                                                         |
| GEXLENS_DATABASE_URL                  | postgres localhost | V compose směřuje na službu <code>postgres</code>                                                                                                                      |
| GEXLENS_DATA_DIR                      | data               | Kořen Parquet partic                                                                                                                                                   |

| Proměnná                         | Default                                                   | Význam                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_RETENTION_DAYS           | 14                                                        | Purge okno (oi_eod se nikdy nemaže)                          |
| GEXLENS_DISK_LIMIT_GB            | 2                                                         | Alert při překročení                                         |
| GEXLENS_RETENTION_PURGE_TIME_UTC | 21:30                                                     | Čas nočního purge                                            |
| GEXLENS_API_BASE                 | <a href="http://127.0.0.1:8000">http://127.0.0.1:8000</a> | Kam engine pushuje (v compose <code>http://api:8000</code> ) |

| GEXLENS\_PG\_PASSWORD | — | **Povinné** — compose bez něj nenastartuje (generuje `scripts/init-secrets.ps1`) || GEXLENS\_API\_TOKEN | — | **Povinné** — sdílené tajemství `/internal/*` a `/backup/postgres` || GEXLENS\_BIND\_ADDR | 127.0.0.1 | Na jaké adrese publikují porty (server: ponechat loopback + reverse proxy) || GEXLENS\_ALLOWED\_ORIGINS | — | CORS whitelist API || GEXLENS\_NEWS\_API\_TOKEN | — | Token news-engine → API push || GEXLENS\_TASTY\_SHADOW | false | Shadow porovnání tastytrade feedu (M7 fáze 1, #613) — zapisuje JEN do `feed_comparison`, nic nepublikuje. Kill switch = vypnout flag || GEXLENS\_TASTY\_CLIENT\_SECRET / \_REFRESH\_TOKEN | — | OAuth2 grant **výhradně scope** `read` (ADR-0025); dev prostředí má vlastní `GEXLENS_DEV_TASTY_*` grant. Obsah `.env` se nikdy nevypisuje do konzole |

Frontend build-time: `VITE_API_BASE` (nginx build arg, default `http://127.0.0.1:8000`).

## 5. Engine — datová pipeline

Minutový cyklus (`runtime.EngineRuntime.run_cycle`):

- Sweep** — `SubscriptionScheduler` projede řetězec v dávkách (ATM±30 každý cyklus, křídla každý 3.), nekompletní kontrakty přes repair frontu, výsledek do in-memory cache.
- Snapshot** — cache → `SnapshotRow` (OI z ranního archivu) → atomický zápis Parquet.
- Výpočty** — GEX per strike (naivní dealer model, vyměnitelná strategie) → levels (flip interpolovaně, walls, centroid) → zápis do `derived/levels`.
- Cum Δ** — bar větev ( $\Delta \text{Vol} \times \text{midpoint test} \times \Delta \times M$ ); hot zóna tick-by-tick přispívá průběžně. `close_minute` → `derived/flow`.
- Bary podkladu** — 5s reqRealTimeBars agregované na 1min → `derived/bars`.
- Push do API** — `/internal/status` + kanály `levels.*`, `flow.*`, `price.*`.

## Multi-instrument orchestrátor (ADR-0003)

`__main__` řídí **pipeline per podklad** ( `instruments.InstrumentPipeline` ): cílová sada = `GEXLENS_SYMBOLS` U watchlist z DB — změny chodí okamžitě přes PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY` (kanál `gexlens_watchlist`, #207: API po zápisu notifikuje, orchestrátor se probudí ze sleep a nový symbol startuje do sekund; svíčky dne doplní backfill z #221), poll à `WATCHLIST_POLL_CYCLES` zůstává jako fallback pro backendy bez NOTIFY. Probuzení uprostřed minuty spustí plný cyklus jen pro nové pipeline — běžící by duplikovaly zápisy. Sweezy instrumentů běží **sekvenčně** — špička market data lines je vždy jedna dávka. Multiplikátor a burza se čtou z contract details. Ne-futures symbol → alert `instrument_error` + cooldown 30 cyklů. Pád cyklu jednoho instrumentu neshodí ostatní; status se agreguje (součty Greeks/repair, pole `symbols` ).

Každá pipeline navíc drží **sekundární runtime následující expirace** ( `secondary=True` ): sweep v kadenci `NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY`, zapisuje jen snapshots + levels své expirace (flow/bary patří výhradně aktivnímu řetězu — soubory jsou per symbol).

Další joby: **OI archiv** při startu + retry à 30 min dokud den nemá data (alert `oi_missing`); pokrývá `OI_ARCHIVE_EXPIRIES` nejbližších expirací — základ  $\Delta OI$  vs. včera. **POZOR: OI se čte přes generic tick 101 i pro FOP** (tick 588 na FOP nedodává nikdy — ADR-0001 v3; hodnota se čte podle strany kontraktu, opačná strana je validní 0.0). **Auto-rozšíření obálky strikes** (grow-only, capped → alert) + runtime změna `strike_range_points` ze Settings UI (překlopí pipeline). **Denní roll expirace**: vypršela pipeline se zastaví a další cyklus založí novou s čerstvou discovery (bezobslužný přechod přes víkend). **Noční retention purge** po `RETENTION_PURGE_TIME_UTC`.

Bary podkladu (#221): **Backfill 1min barů** při startu pipeline (aktuální den + retention okno, reqHistoricalData pod pacing guardem, upsert podle ts\_min — živý stream a backfill se nedubluji). **Hlídní tiché ztráty barů** ( `BarsStallDetector` ): když  $\geq$  `BARS_STALL_ALERT_MINUTES` (default 3) nedorazí žádný 5s bar, ale spot se hýbe, odejde alert `bars_stalled` (typicky mrtvé TWS farmy po noční přestávce — pomáhá restart TWS); po návratu streamu alert `bars_recovered` + automatický re-backfill dnešního dne doplní díru. Bez pohybu spotu (zavřený trh) se nehlásí nic.

Odolnost: ConnectionManager watchdog (heartbeat 30/15 s + exponenciální reconnect + plná resubskripce — **vč. spot tickeru a realtime barů podkladu** přes `on_resubscribe`), spot fallback last → marketPrice → close (start i o víkendu), discovery s timeoutem a retry (sec-def farm výpadky), výjimka v cyklu nikdy neshodí smyčku, pacing guard historical requestů ( $\leq 60/10$  min, dedup, prioritizace).

## 6. Datové formáty a persistence

**Parquet** ( `GEXLENS_DATA_DIR`, **retence 14 dní**)

| Partice                                                                  | Schéma                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| snapshots/{sym}/{expiry}/{YYYY-MM-DD}.parquet                            | ts_min, strike, right, bid, ask, last, volume, iv, delta, gamma, theta, vega, oi, stale_age                                                                                   |
| ticks/{sym}/{YYYY-MM-DD}.parquet                                         | ts, conld, price, size, side                                                                                                                                                  |
| derived/{sym}/{expiry}/levels/{date}.parquet                             | ts_min, flip, call_wall, put_wall, centroid, total_gex                                                                                                                        |
| derived/{sym}/flow/{date}.parquet                                        | ts_min, flow_delta, cum_delta                                                                                                                                                 |
| derived/{sym}/bars/{date}.parquet                                        | ts_min, open, high, low, close, volume                                                                                                                                        |
| derived/{sym}/netflow/{date}.parquet                                     | $\Delta$ -vážený tok per strana (podklad FA odhadu OI)                                                                                                                        |
| derived/{sym}/{expiry}/oiest/{date}.parquet                              | FA odhad OI (netflow $\times\alpha$ , #232)                                                                                                                                   |
| derived/{sym}/{expiry}/gexprofile(fa)/... + gexfield(fa)/...             | Dyn profily/pole; ...fa varianty nad FA odhadem                                                                                                                               |
| derived/{sym}/{expiry}/charmprofile/... , vannaprofile/... (+ ...field ) | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                                                                                 |
| derived/{sym}/{expiry}/greekssource/{date}.parquet                       | Zdroj greeks per minutu (model/computed, #547)                                                                                                                                |
| derived/{sym}/{expiry}/oimissing/{date}.parquet                          | Striky bez OI (šrafura, #465)                                                                                                                                                 |
| derived/{sym}/catchup/{date}.parquet                                     | Příznak dohánění po startu (#518)                                                                                                                                             |
| derived/{sym}/gexforward/{date}.parquet                                  | <b>Forward GEX</b> (#519): bloky per budoucí obchodní den (day, grid, values, dropped_expiries, dropped_share, iv_fallback_share); jen poslední stav, přepočten po OI archivu |
| derived/sentiment/{SYM}/{date}.parquet                                   | 1min řada SentIndexu per symbol (ADR-0026; ploché soubory bez symbolu = ES legacy)                                                                                            |

Zápis je **atomický** (temp + rename) — po pádu procesu nikdy nezůstane částečný soubor; osiřelé .tmp se uklízí při dalším zápisu. Writer po restartu navazuje na rozepsaný den.



# PostgreSQL

| Tabulka                                                                                                                                                                      | Účel                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>oi_eod(symbol, expiry, strike, right, date, oi, iv, delta, gamma, theta, vega, close_prem, und_price)</code>                                                           | <b>Věčný</b> denní snímek řetězce — od #519 nese vedle OI i IV/greeks/závěrečnou prémii/ref. spot z ranního průchodu (NULL = model nedodal). Žádná retence, žádné delete API  |
| <code>gamma_cliff</code>                                                                                                                                                     | Denní odpad gammy po expiraci + metriky následující seance (#576, fáze měření)                                                                                                |
| <code>feed_comparison</code>                                                                                                                                                 | Shadow porovnání IBKR × tastytrade per (minuta, kontrakt, pole) — jen po dobu sběru M7 fáze 1 (#613)                                                                          |
| <code>sentiment_daily</code> ,<br><code>sentiment_waves</code> , <code>news_*</code> ,<br><code>signals</code> , <code>signal_outcomes</code> ,<br><code>track_record</code> | SentimentLens (per symbol od ADR-0026)                                                                                                                                        |
| <code>setups</code>                                                                                                                                                          | Setupy vč. <code>context</code> JSON (od #575 nese <code>band_sharpness</code> / <code>band_sharpness_pct</code> / <code>band_depth</code> ) a <code>mechanics_version</code> |
| <code>watchlist</code> , <code>alerts</code> ,<br><code>annotations</code> , <code>settings</code>                                                                           | CRUD přes API                                                                                                                                                                 |

## 7. API reference

Interaktivní dokumentace: <http://127.0.0.1:8000/docs> (OpenAPI).

### REST

| Endpoint                                            | Popis                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GET /health</code> , <code>GET /status</code> | Liveness; agregovaný stav pipeline ( <code>lines_utilization</code> je od #630 měřená špička) |
| <code>GET /gexforward/{symbol}</code>               | Forward GEX bloky per budoucí den (#519)                                                      |

| Endpoint                                                       | Popis                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /gammacliff/{symbol}                                       | Dnešní odpad gammy + historie útesů (#576)                                                                          |
| GET /fa/alpha                                                  | Kalibrovaná $\alpha$ FA odhadu per symbol (#232)                                                                    |
| GET /gexplane/{...}                                            | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                       |
| GET /sentiment/*?symbol=                                       | Sentiment per symbol (ADR-0026):<br>index/daily/state/waves                                                         |
| GET /instruments, GET /instruments/{sym}/expiries              | Dostupné symboly/expirace (ze storage)                                                                              |
| GET /instruments/{sym}/days                                    | Uložené dny s expirací per den (Daily pohled)                                                                       |
| GET /profile/{sym}/aggregate?date                              | $\Sigma$ profil: OI/volume sečtené přes všechny expirace dne per strike (registrováno PŘED /profile/{sym}/{expiry}) |
| GET /snapshots/{sym}/{expiry}?date&mode&scale&norm&from&to&raw | Heatmap matice jako <b>Arrow IPC stream</b> ;<br>raw=true = surová partice                                          |
| GET /levels/{sym}/{expiry}?date                                | Časová řada flip/walls/centroid                                                                                     |
| GET /profile/{sym}/{expiry}?date&ts&variant&oi_weight&spot     | Strike profil k okamžiku                                                                                            |
| GET /flow/{sym}?date                                           | Cum $\Delta$ + OptVol + Vol řady                                                                                    |
| GET /replay/{sym}/{expiry}/{date}                              | Kompletní denní balík (levels/flow/bars JSON + snapshoty base64 Arrow + oi_prev pro $\Delta$ OI vs. včera)          |
| CRUD /watchlist, /alerts, /annotations?symbol&date, /settings  | PostgreSQL persistence                                                                                              |
| POST /internal/status, POST /internal/publish                  | <b>Ingest z enginu</b> — vyžaduje hlavičku X-GEXLens-Token (#542)                                                   |
| GET /backup/postgres                                           | Stream pg_dump -Fc — vyžaduje X-GEXLens-Token (#542)                                                                |

**WebSocket** /ws/live

Protokol: klient pošle `{"action":"subscribe","channels":["status","price.ES","levels.*"]}` (podpora trailing wildcard), server vrátí ack a pushuje `{"channel":..., "data":...}`. Backpressure: fronta 100 zpráv per klient, při zaplnění se zahazují nejstarší framy. Kanály: `status`, `price.{sym}`, `snapshot.{sym}.{expiry}`, `levels.*`, `flow.*`, `alerts`, `news`.

Handshake kontroluje hlavičku `Origin` (#542): CORS se na WebSocket nevztahuje, takže bez téhle kontroly by živý positioning četla libovolná stránka otevřená v prohlížeči. Povolen je same-origin (Host stránky za nginx), localhost v libovolném portu a cokoli v `GEXLENS_ALLOWED_ORIGINS`. Klienti bez hlavičky `Origin` (engine, curl) projdou. Stropy: 64 souběžných spojení, 256 kanálů na spojení.

## 8. Frontend

- **Heatmapa:** data → offscreen bitmapa (překreslení jen při změně dat/módu), pan/zoom = GPU `drawImage` → 60 fps nezávisle na objemu; overlay canvas kreslí vektory (cena/svíčky, levels, walls, sessions, crosshair, anotace).
- **Replay:** `/replay` se stáhne jednou, `apache-arrow` dekoduje snapshoty, celý den se předpočítá v paměti (vč. profilu per minuta) — přetáčení je čisté krájení typed arrays. Timestampy se normalizují (`canonicalTs` — Arrow epoch vs. JSON ISO).
- **Stav:** React kontexty `AppState` (status z WS + REST initial fetch, view, téma, alerty) a `Crosshair` (sdílený všemi panely).
- **OI fallback:** při nulovém OI staví heatmapu z volume (engine mezitím posílá alert `oi_missing`).
- Wiki/manuál: statické HTML v `frontend/public/manual/` (generované z MD, viz níže) — servíruje ho vite dev i nginx.

## 9. Vývojové prostředí

Prerekvizity: [uv](#) (stáhne Python 3.12 sám), Node.js ≥ 20, Docker (pro PG integrační test lokálně volitelně).

```
uv sync --all-packages           # Python workspace (engine + api)
uv run ruff check .; uv run ruff format .  # lint/format
uv run mypy engine/src engine/tests api/src api/tests
uv run pytest                     # PG integrační test se přeskočí bez GEXLENS_TEST_PG_DSN
```

```
cd frontend; npm ci; npm run lint; npm test; npm run build
```

Dev server: `make run-api` (uvicorn :8000), `make run-frontend` (vite :5173), `make run-engine` (vyžaduje TWS). CORS povoluje i :5173.

Regenerace manuálů (MD → HTML pro in-app wiki → PDF): `powershell scripts/build-manual.ps1` (vyžaduje Edge; PDF vzniká headless tiskem).

Konvence: feature branch `feat/{issue}-slug` / `fix/...`, PR s `closes #N`, merge po zeleném CI.

Výpočty vždy s golden testy v `engine/tests/golden/` (ručně spočtené hodnoty, výpočet dokumentovaný v `description`).

## Oddělená prostředí DEV a PROD (#568)

Vedle produkčního stacku (`compose.yml`, :8080) existuje dev stack (`compose.dev.yml`, projekt `gexdev`, :8081) s vlastním PG volume (`gexdev_pgdata`) a vlastní kopii parquet dat (`data-dev/`). Cíl: vývoj se nikdy nedotkne produkčních dat, která nejdou znovu pořídít (věčný OL archiv, setupy, track record).

| Skript / ikona                                                                 | Co dělá                                                                                 | Souběh s prod                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>scripts/start-prod.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens</b> )                 | produkce; shodí dev-live, pokud běží                                                    | —                                                                                      |
| <code>scripts/start-dev.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens DEV</b> )              | dev bez engine: PG + API + frontend nad kopií dat                                       | <b>povolen</b> — market data účtu se nedotkne, prod dál sbírá                          |
| <code>scripts/start-dev.ps1 -Live</code><br>(ikona <b>GEXLens DEV+Engine</b> ) | plný stack proti TWS                                                                    | <b>zakázán</b> — skript nejdřív shodí produkci (jeden účet); po dobu běhu prod nesbírá |
| <code>scripts/seed-dev.ps1</code>                                              | obnoví dev PG z nejnovější zálohy + zrcadlí <code>data/</code> → <code>data-dev/</code> | povolen                                                                                |

Pravidla:

- **Produkce použít výhradně** `main`. `start-prod.ps1 -Build` odmítne stavět z jiné větve nebo ze špinavého stromu (`-Force` = vědomé obejití). Bez `-Build` se jen startují dřív postavené image. Dev použít libovolnou rozpracovanou větev.

- **Nasazení po mergi:** `git checkout main && git pull`, pak `.\scripts\start-prod.ps1 -Build`. Před nasazením, které sahá na schéma DB, vždy `.\scripts\backup-postgres.ps1` — izolace dev to nenahrazuje, je to druhá vrstva.
- Dev frontend nese v sidebaru oranžový badge **DEV** (build arg `VITE_GEXLENS_ENV`), ať se okna prohlížeče nespletou.
- Dev stack je jednorázový: rozbitý dev = `docker compose -f compose.dev.yml down -v`, smazat `data-dev/`, `seed-dev.ps1` ZNOVU.
- Dev engine má výchozí `clientId 2` (`GEXLENS_DEV_IBKR_CLIENT_ID`), aby se v TWS nepotkal s produkční jedničkou.

## 10. Testy a CI

---

- **Python** (~160): jednotkové + golden (GEX, levels, heatmap módy, walls, CumΔ, profil), mock-based integrační (scheduler, hot zóna, runtime), PG integrační (v CI přes service kontejner), **e2e smoke** — deterministický referenční den přes celou pipeline engine→storage→API proti golden hodnotám.
- **Frontend** (~58): jednotkové (geometrie, barvy, contours, slice), komponentové (jsdom + testing-library, PointerEvent polyfill), Arrow round-trip loaderu, **e2e render smoke** (App nad /replay balíkem), vizuální regresní snapshoty renderu.
- **CI** (GitHub Actions, na každý PR): python job (ruff, mypy strict, pytest + PostgreSQL service), frontend job (eslint, prettier, vitest, build). Výkonnostní testy s tvrdým limitem běží jen lokálně (`CI` env skip).

### Bezpečnostní kontroly v CI

Job `security` na každém PR: gitleaks (celá historie — pozor, test s realisticky vypadajícím tajemstvím spadne i po přepsání souboru, dokud je v historii větve), pip-audit, npm audit. Lokálně `pwsh scripts/security-scan.ps1`.

---

## 11. Známé limity účtu a otevřené body

---

Z [ADR-0001](#) (měřeno živě na účtu):

| Limit                | Hodnota                                          | Dopad                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tick-by-tick streamy | 5                                                | Hot zóna degraduje z $ATM \pm 15$ na $\sim ATM \pm 1$ ; zbytek klasifikuje midpoint test. Rozšíření = IBKR Quote Booster.                                                                                                               |
| Market data lines    | $\geq 150$                                       | Dávka 80 má rezervu                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FOP OI</b>        | <b>tick 588 nedodává nikdy; tick 101 funguje</b> | <b>VYŘEŠENO (issue #65, ADR-0001 v3):</b> <code>IbOIFetcher</code> používá generic tick 101 pro OPT i FOP a čte hodnotu podle strany kontraktu (opačná strana = validní 0.0). Retry à 30 min + volume fallback zůstávají jako pojistka. |

[ADR-0002](#): obálka strikes je grow-only (křídla se neztrácejí), strop šířky s alertem. [ADR-0003](#): multi-instrument orchestrace řízená watchlistem.

## Sekundární datový zdroj — tastytrade/dxFeed (M7)

Naměřené limity a pasti feedu: **ADR-0027** (6 000+ symbolů na subskripci, REST  $\geq 6$  req/s, povinné KEEPALIVE, dekádová kolize futures candle symbolů). Přístup výhradně **OAuth2 scope read** — nikdy `/sessions`, nikdy `trade` (ADR-0025); granty oddělené pro dev a produkci. Shadow mód (#613) porovnává oba feedy do `feed_comparison`, nic nepublikuje; vyhodnocení `scripts/feed_comparison_report.py`.

## 12. Diagnostika a údržba

| Situace             | Postup                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engine offline      | <code>docker compose logs engine</code> — hledej stav ConnectionManageru; ověř TWS (API zapnuté, port, Trusted IP). Warning 2110/2103 = výpadek TWS↔IB, vyřeší se sám.                                                                                       |
| Prázdné GEX/walls   | Zkontroluj <code>oi_eod</code> pro dnešek: <code>docker compose exec postgres psql -U gexlens -c "select date, count(*) from oi_eod group by 1 order by 1 desc limit 5"</code> — pokud dnešek chybí, engine archiv opakuje à 30 min (CME publikuje OI ráno). |
| Ticker z watchlistu | <code>docker compose logs engine</code>                                                                                                                                                                                                                      |

| Situace                     | Postup                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nesbírá                     |                                                                                                                                                                                  |
| Vysoké<br>Repair /<br>Stale | Konkrétní kontrakty bez dat — často nelikvidní křídla; zvýš <code>BATCH_TIMEOUT_S</code> nebo zmenši obálku.                                                                     |
| Disk roste                  | Retention běží nočně; ručně: smaž staré partice v <code>./data</code> (nikdy <code>oi_eod</code> ).                                                                              |
| Reset<br>prostředí          | <code>docker compose down</code> , smaž <code>./data</code> (přijdeš o 14denní okno, ne o OI archiv ve volume <code>pgdata</code> ), <code>docker compose up -d --build</code> . |
| Málo dat po<br>restartu     | Writer navazuje na rozepsaný den — mezera zůstane jen za dobu výpadku.                                                                                                           |
| Změna portu<br>TWS          | Settings v aplikaci, nebo <code>.env</code> + <code>docker compose up -d engine</code> .                                                                                         |

## 13. Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway

Jednorázový onboarding pro nové prostředí (převzato z issue #1, kde vznikl a byl odškrtnán při prvním zprovoznění 16. 7. 2026). Bez těchto kroků se engine nepřipojí, nebo dostane jen delayed data, která záměrně odmítá (SPEC 3.1 — Greeks z delayed dat nejsou spolehlivé).

### 13.1 Market data subskripce (Client Portal)

1. <https://www.interactivebrokers.com> → **Log In** → **Portal** (IBKR login + IB Key).
2. **Settings** → **User Settings** → **Market Data Subscriptions** → Configure (ozubené kolo).
3. **North America** → **Futures** → **CME Real-Time (NP,L2)** — pokrývá ES/NQ futures i futures opce (FOP). Levná subskripce (~1,55 USD/měs.) prokazatelně stačí (ověřeno živě, ADR-0001).
4. Zkontroluj status **Non-Professional** (jinak výrazně vyšší poplatky).
5. (Až pro SPY/SPX — sekundární scope): **OPRA (US Options Exchanges)**, pro SPX index navíc **Cboe Streaming Market Indexes**.
6. Vývoj proti **paper účtu**: Settings → Account Settings → Paper Trading Account → *Share real-time market data with paper account* — jinak paper účet subskripce nevidí.

### 13.2 TWS nebo IB Gateway (musí běžet lokálně)

Engine se připojuje socketem na lokální TWS/Gateway (z kontejneru přes `host.docker.internal`), ne přímo na servery IBKR.

**Varianta A — stávající TWS (nejrychlejší):** Edit → Global Configuration → API → Settings →  *Enable ActiveX and Socket Clients*, port **7496** live / **7497** paper, Trusted IPs `127.0.0.1` (vypne potvrzovací dialog), *Read-Only API* nechat **zapnuté** — GEXLens jen čte, nic neobchoduje.

**Varianta B — dedikovaný IB Gateway (doporučeno pro trvalý provoz):**

1. Stable Windows 64-bit: <https://www.interactivebrokers.com/en/trading/ibgateway-stable.php>
2. Login obrazovka: režim **IB API**, Live/Paper, přihlášení s IB Key.
3. Configure → Settings → API → Settings: port přepsat z 4001/4002 na **7496/7497** (nebo nechat a upravit `GEXLENS_IBKR_PORT` v `.env`), Trusted IPs `127.0.0.1`, Read-Only API zapnuté.
4. Configure → Settings → Lock and Exit → **Auto restart**, čas mimo seanci (např. 23:00) — jinak se TWS/GW jednou denně sám odhlásí a engine ztratí spojení přes noc. Jednou týdně (neděle) je i tak nutné plné ruční přihlášení — omezení IBKR.

### 13.3 Konflikt jednoho přihlášení ⚠

IBKR povoluje jedno přihlášení na username: Gateway + TWS (či mobil s trading permission, druhé PC) se stejným loginem současně = Gateway spadne. Řešení: druhý user v Client Portal (Settings → Account Settings → Users & Access Rights) — pozor, market data subskripce se platí per user. Pro start stačí varianta A.

### 13.4 Software na PC

- **Docker Desktop** s WSL2 backendem — celý stack (PostgreSQL, api, engine, frontend) běží přes `docker compose up -d` (kap. 3). Bez Dockeru: Python 3.12, Node.js ≥20, PostgreSQL 16 + `make run` (kap. 9).
- Volné místo: ~1 GB pro 14denní datové okno; WSL2 limit paměti viz `C:\Users\<user>\.wslconfig` (`[wsl2] memory=6GB` — pojistka proti nafouknutí vmmem).

### 13.5 Ověření a denní provoz

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 7496 # TcpTestSucceeded: True = API poslouchá
```

Každý obchodní den: TWS/Gateway běží a je přihlášený **před startem engineu**; stavová lišta aplikace ukazuje `connected :7496` a  **Live** (ne Offline). Diagnostika problémů: kap. 12.



## 14. Bezpečnost a nasazení na server

Výchozí stav aplikace počítá s tím, že běží na jednom PC za NATem. Přesun na VPS s veřejnou IP (#539) tenhle předpoklad ruší, proto proběhla prověrka #542. Tahle kapitola je její provozní výstup.

### Tajemství

Dvě hodnoty musí být v lokálním `.env` (do repa nepatří, `.gitignore` je drží venku):

| Proměnná                         | K čemu                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GEXLENS_PG_PASSWORD</code> | Heslo k PostgreSQL. Compose bez něj <b>nenastartuje</b> — žádný slabý default už neexistuje.                  |
| <code>GEXLENS_API_TOKEN</code>   | Sdílené tajemství pro <code>/internal/*</code> (engine i news-engine → API) a <code>/backup/postgres</code> . |

Vygeneruje je `pwsh scripts/init-secrets.ps1` — skript je idempotentní, existující hodnoty nepřepisuje a heslo rovnou přepíše i v běžícím PostgreSQL (`ALTER USER`). To je nutné: `POSTGRES_PASSWORD` se uplatní jen při prvním `initdb`, takže na existujícím volume by samotná změna v `.env` znamenala, že se služby k DB nepřipojí.

Token do UI patří jen kvůli stažení zálohy — vkládá se do pole **Settings** → **Záloha databáze** → **API token** a zůstává v localStorage prohlížeče. V image frontendu být nesmí, ten si stáhne kdokoli.

### Sít'

`compose.yml` nepublikuje nic na `0.0.0.0`. Adresu řídí `GEXLENS_BIND_ADDR` (default `127.0.0.1`); na serveru sem patří Tailscale IP. **Nikdy** `0.0.0.0` — Docker zapisuje publikaci do řetězce `DOCKER`, který se na Linuxu vyhodnocuje před UFW, takže port publikovaný bez adresy je veřejný i se „zapnutým firewallem“.

Prohlížeč mluví jen s nginx (`:8080`), který proxuje `/api` → `api:8080` včetně WebSocketu. Port API i PostgreSQL zůstávají publikované na loopback jen pro nástroje na hostiteli (zálohy, sondy) — pro provoz je potřeba nemá.

### Checklist před nasazením na VPS

1. `pwsh scripts/init-secrets.ps1` na serveru; ověřit, že `.env` má práva 600.

2. `GEXLENS_BIND_ADDR` = Tailscale IP serveru.
3. `GEXLENS_ALLOWED_ORIGINS` = adresa UI, pod kterou se bude otevírat (jinak prohlížeč zablokuje fetch a WS handshake skončí na kontrole Origin).
4. UFW: povolit jen SSH a Tailscale; ověřit `nmap` z venku, že 8080/8000/55432 nejsou vidět (kontrolovat zvenčí, ne `ufw status` — viz past s DOCKER chainem).
5. SSH: klíče, `PasswordAuthentication no`, root login zakázaný.
6. IB Gateway: **VNC nikdy veřejně**, jen přes tunel.
7. Zálohy: `scripts/backup-postgres.ps1` (nebo cron s `pg_dump`) mimo server, šifrovaně — dump obsahuje celý OI archiv a historii setupů.
8. `docker compose up -d --build`, pak ověřit, že engine publikuje (`/status` ukazuje `engine: online`) — chybějící token se pozná tak, že UI zůstane bez živých dat a engine loguje chybu hned při startu.

## Návrat zpět (rollback)

Rotace hesla nesahá na data — mění jen přihlašovací údaj, `pgdata` volume ani parquety se nedotkne. Vrátit ji lze kdykoli:

```
docker exec $(docker compose ps -q postgres) psql -U gexlens -d gexlens `
-c "ALTER USER gexlens PASSWORD 'gexlens';"
```

Funguje vždy, i když se heslo v `.env` rozejde s databází nebo `.env` ztratíš: `psql` uvnitř kontejneru chodí přes unix socket, který heslo nevyžaduje. Stejným příkazem se dá nastavit i nová hodnota, když je potřeba sladit `.env` s běžícím serverem. Po změně restartovat stack (`docker compose up -d`) — běžící kontejnery drží spojení se starým heslem.

**Při revertu změn #542 na tohle nezapomenout.** Starší `compose.yml` má `POSTGRES_PASSWORD: gexlens` natvrdo, takže po návratu ke starému kódu se služby k databázi s rotovaným heslem nepřipojí. Pořadí: nejdřív vrátit heslo příkazem výše, pak revertovat kód.

## Opakovaná prověrka

`pwsh scripts/security-scan.ps1` spustí gitleaks (celá historie), pip-audit a npm audit; s `-Images` navíc trivy nad postavenými images. První tři běží i v CI jako job `security` na každý PR. Nálezy trivy jsou zpravidla OS balíky base image — řeší je rebuild s čerstvou bází, ne zásah do kódu, proto v CI nejsou.

---

*Interní dokument. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md` (dostupná i v aplikaci jako Wiki).*