Задачі проєкту «Стандартотворець»

Єдиний список **усіх** задач — і запланованих, і виконаних (комітиться в репозиторій, доступний усім розробникам). Кожна задача має **інкрементний номер** — посилайся на нього, напр. «реалізуй #1» або «реалізуй #1, #3».

Статуси: `[ ]` заплановано · `[~]` в роботі · `[x]` виконано **Як наповнюється:** кожна поставлена задача додається сюди; виконані **не видаляються**, лише позначаються `[x]` — щоб історія лишалась повною й її можна було переглянути будь-коли. Формулювання — не дослівні цитати, а опис, достатній для реалізації (модуль, місце, що саме зробити).

Беклог (активні + останні)

#1 — Хлібні крихти картки завдання ведуть на стандарт

`[x]` виконано · модуль: **Завдання** (`/tasks/[id]` , `TaskDetail`)

Угорі сторінки завдання breadcrumb має містити **клікабельне посилання на стандарт**, до якого належить завдання (`task.standard` → `/standards/<standardId>` , показати код + назву стандарту), щоб з картки завдання можна було повернутись на стандарт, з якого прийшов.

#2 — Іконка «i» з описом у рядку завдання

`[x]` виконано (2026-08-04) · модуль: **Завдання** (усі списки із рядком завдання)

Якщо у завдання заповнено `description` , **після назви завдання** показувати іконку «i»; при наведенні — спливна підказка/модалка з повним текстом опису.

Місця, де відображається рядок завдання:

- глобальний список `/tasks` — `TaskRowItem` ;
- вкладка «Завдання» стандарту — `StandardTaskRow` ;
- дашборд «Мої завдання» (якщо там показується рядок завдання).

Як зроблено: `src/components/ui/DescriptionNote.tsx` — `InfoToggle` (кнопка (i), рендериться тільки коли `description` непорожній) + `DescriptionNote` (панель). Розкриття **inline під рядком**, не спливна підказка: картки списків мають `overflow-hidden` , плаваюча панель обрізалась би. Іконка стоїть у спільному `flex-1 min-w-0` контейнері з назвою, тож тримається впритул до тексту, а не біля правого краю. Застосовано для задач **і** підзадач у `/tasks` та у вкладці «Завдання» стандарту; у картці задачі (i) відкриває наявну панель деталей.

#3 — Інлайновий прямий редактор тіла документа + право в матриці

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти → текст документа** (`StandardBodyEditor` , `rbac`)

Замість модалки «Редагувати все» — **завжди-увімкнений WYSIWYG**, що показується одразу при відкритті тексту документа (для користувачів із правом прямого редагування). Панель форматування **винести й пришпилити окремо до верху** (sticky, поза карткою тексту).

- Нове право в матриці ролей, напр. `standard:editBody` — тогл «Редагувати текст документа» (хто може правити **напряму, без підтвердження**). За замовч.: керівник / заступник / секретар (як `editMeta`).
- Користувачі **без** права — read-only + потік пропозицій (як зараз).
- Збереження — **автозбереження** з debounce (~1.2 с) + flush при розмонтуванні (мутація `suggestion.updateBody`), без голосування. Кнопки «Зберегти» немає. (Рішення користувача: автозбереження замість кнопки.)
- Не ламати наявний потік пропозицій/inline-коментарів для тих, хто без права.
- Кнопку «Редагувати все» прибрано (інлайновий редактор її замінює).

Реалізовано: нове право `standard:editBody` (дефолт = керівник/заступник/ секретар) в `ALL_ACTIONS` / `ACTION_LABELS` / `PERMISSIONS`; серверні мутації `suggestion.updateBody` / `replaceBody` / `accept` / `reject` та маршрут `import-body` тепер на `standard:editBody`.

Підсумковий UX — **3 режими** (перемикач угорі):

- **Перегляд** — лише читання тексту (без кнопок пропозицій/прийняття).
- **Пропозиції** — read-only-стаття з кнопками пропозицій + inline-коментарі (через виділення тексту — overlay працює тільки на read-only-статті, тому коментарі живуть тут, а не в редакторі) + прийняття/відхилення пропозицій для носіїв `editBody`.
- **Редагування** — завжди-увімкнений `InlineBodyEditor` (sticky-панель угорі, автозбереження); праворуч той самий блок «Зміни / Коментарі».

Доступність: «Перегляд» — усім; «Пропозиції» — у кого `comment:add`; «Редагування» — лише `standard:editBody`. Дефолт: editBody → Редагування, інакше → Пропозиції / Перегляд.

#4 — Не приймалась пропозиція в документах із таблицями (конфлікт)

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **пропозиції** (`suggestion.accept`, `splitParagraphs`, `splitHtmlBlocks`)

При прийнятті пропозиції видавало «Оригінальний текст параграфа №N вже не знайдено», хоча ніхто нічого не міняв. Причина: серверний `splitParagraphs` рахував глибину вкладеності лише для `br/img/hr`, а TipTap-таблиці містять порожній елемент `<col>` (void, без закриття) → глибина не поверталась до 0, і весь текст після першої таблиці злипався в один блок, через що індекси параграфів «з'їжджали». Виправлено: усі HTML void-елементи (`area,base,br,col,embed,hr,img,input,link,meta,param,source,track,wbr`) тепер не збільшують глибину — і на сервері, і в SSR-фолбеку клієнта.

#5 — Модалка підтвердження прийняття пропозиції (з дифом)

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **пропозиції** (`StandardBodyEditor`)

Перед застосуванням пропозиції показується модалка `AcceptPreviewModal` з типом операції, автором, **дифом** (що саме зміниться — word-level для заміни, зелений блок для додавання, червоний закреслений для видалення) та обґрунтуванням. Підтвердження — «Прийняти зміну». Диф винесено в спільний `SuggestionDiff` (картка + модалка).

#6 — «Почати з нуля» відкривало стару модалку замість інлайн-редактора

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **текст документа** (`StandardBodyEditor`)

Для порожнього документа кнопка «Почати з нуля» відкривала легасі-модалку `BulkEditModal` («Редагувати текст документа» з кнопкою «Зберегти») — інший редактор, ніж новий інлайновий з 3 режимами. Виправлено: «Почати з нуля» тепер створює порожнє тіло (`<p></p>`) через `updateBody` , після чого відкривається звичайний інлайновий редактор (режим «Редагування»). Легасі-модалку `BulkEditModal` повністю прибрано — тепер один редактор на всі сценарії.

#7 — Поле вводу коментаря вилітало за край вікна на коротких рядках

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **inline-коментарі** (`InlineComments`)

Плаваюче поле вводу коментаря (та «таблетка» Коментувати/Правка) центрувалось по виділенню (`translateX(-50%)`), але обмежувалось лише справа — на короткому рядку біля лівого краю лівий край блоку йшов за межі вікна. Виправлено: центр позиціонування **клампиться з обох боків** з урахуванням половини ширини блоку (composer 320px → ±168px; таблетка → ±128px), тож воно не вилазить за жоден край.

#8 — Дефолтний шрифт Times New Roman 14pt у редакторі тіла

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **редактор** (`RichTextEditor` , `StandardBodyEditor`)

При відкритті тексту (особливо порожнього/нового) дропдауни показують «— шрифт —» і «—». Має бути **дефолт: Times New Roman, 14pt** — і візуально в тулбарі, і фактично для нового тексту. Узгодити з базовим шрифтом тіла (Times New Roman вже стоїть як CSS-дефолт — синхронізувати значення тулбара).

#9 — Показувати актуальний розмір/шрифт при виділенні

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **редактор** (`RichTextEditor` Toolbar)

При виділенні тексту дропдауни розміру та шрифту мають відображати **фактичні значення** виділеного фрагмента (зараз «—»). Зчитувати з `editor.getAttributes('textStyle').fontSize/fontFamily` ; якщо порожньо — показувати дефолт (14pt / Times New Roman), а не прочерк.

#10 — Висота блоку редактора = висота правої рейки

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **редактор** (`StandardBodyEditor` edit layout)

Картка редактора зліва має тягнутись на **висоту правого блоку «Зміни / Коментарі»** (рівні висоти колонок), а не бути коротшою. Зараз editor має фіксований `min-h` , рейка — свій. Вирівняти (напр.

`items-stretch` + спільна висота, або editor росте до висоти рейки).

#11 — Фокус по кліку в будь-якому місці поля тексту

`[x]` виконано · модуль: **Стандарти** → **редактор** (`RichTextEditor`)

Зараз курсор ставиться лише в межах висоти введеного тексту; клік у порожню область нижче не фокусує редактор. Потрібно: **клік у будь-якому місці області тексту ставить фокус** (курсор у кінець), тобто вся min-height-область редактора клікабельна для фокуса, а не лише рядки з текстом.

#12 — Підзадачі до завдання

`[x]` виконано (2026-07-14) · модуль: **Завдання** · ADR-0007

Модель `TaskChecklistItem` — один рівень вкладеності, поля як у задачі (`title` / `description` / `isDone` / `dueDate` / `assigneeId` / `order`), каскад від `Task` . Процедури `task.checklistAdd/Toggle/Update/Delete/Reorder` . Свідомо **не** `Task.parentId` : без статус-машини, пріоритету й власного аудиту, не враховується в KPI дашборда (інакше одна задача з 24 кроками переважила б решту).

#13 — Drag-and-drop порядку підзадач

`[x]` виконано (2026-08-03) · модуль: **Завдання** (`TaskDetail`)

`@dnd-kit/core` + `@dnd-kit/sortable` . Тягнути можна лише за ручку `GripVertical` — чекбокс, назва й кнопки лишаються клікабельними. `PointerSensor` з порогом 4px, щоб звичайний клік не рахувався перетягуванням.

#14 — Розгортання підзадач просто в списку

`[x]` виконано (2026-07-14) · модуль: **Завдання** (`/tasks` , вкладка стандарту)

Шеврон біля чипсика `☑ 2/5` розкриває підзадачі в рядку, без переходу в картку. Стан розгорнутості — per-user у localStorage (`useExpandedTasks` , ключ `standartotvorets.expandedTaskIds.v1`) + кнопки «Розгорнути все / Згорнути все».

#15 — Шаблони задач

`[x]` виконано (2026-08-03) · модуль: **Завдання + Стандарти** · ADR-0008

`Standard.isTaskTemplate` + `standard.templates` + `task.copyFromTemplate` (режими `append` / `replace`). Дедлайни **перераховуються**: зсув у днях від найближчого етапу джерела → той самий зсув від відповідного етапу цілі. Виконавці скидаються. UI — модалка «Створити з шаблону». Разовий прогін по всіх стандартах виконано на проді 2026-08-03.

#16 — Дерево в списку завдань

`[x]` виконано (2026-08-03) · модуль: **Завдання** (`/tasks`)

Групування РГ → Стандарт із заголовками-посиланнями замість суцільного списку за датою. Перемикач «Дерево / Список», режим у localStorage (`tasks.viewMode.v1`). Для області «один стандарт» лишається плоский список — ієрархія там зайва.

#17 — Власний скрол списку завдань

`[x]` виконано (2026-08-06) · модуль: **Завдання** (`/tasks`)

На lg+ сторінка займає висоту вікна; гортається лише перелік завдань і дерево РГ, шапка з фільтрами лишається на місці. Нижче lg — звичайний потік сторінки.

#18 — Метадані Програми стандартизації

`[x]` виконано (2026-07-14) · модуль: **Стандарти**

`partProgram` / `programNumber` / `indeks` / `oldTitle` — у формі створення, модалці редагування й списку `/standards` . Чипсик завдання показує реальний індекс-гриф (`СТД–100–200–001–2026–В`) замість внутрішнього коду, з fallback на `code` .

#19 — Редаговані терміни етапів

`[x]` виконано (2026-07-14) · модуль: **Стандарти** (`StandardDetail`)

Кнопка «Терміни» в шапці степера відкриває модалку з п'ятьма датами поетапного плану. Раніше їх можна було задати лише при створенні стандарту.

#20 — Enter як головна дія у формах

`[x]` виконано (2026-08-03) · модуль: **наскрізно**

Тіла модалок загорнуто у `<form onSubmit>` , головна кнопка стала `type="submit"` : `TaskFormModal` , `DocumentUploadModal` , `DocumentEditMetaModal` , `TaskCopyFromTemplateModal` , «Редагувати стандарт» і «Терміни етапів» у `StandardDetail` . У textarea Enter лишає новий рядок.

Виконано раніше (до запровадження нумерованого беклогу)

Підсумок уже впроваджених і задеплоєних змін цієї сесії, згруповано за модулями. Дрібні правки зведено в один пункт. Усі — `[x]` виконано.

Засідання / Протоколи

- [x] AI-генерація чернетки протоколу: кнопка + промпт під формальний стиль.
- [x] Авто-приховування AI-панелі та автозбереження одразу після генерації.
- [x] Запит «замінити чи додати», коли пункти порядку денного вже існують.
- [x] Вибір доповідача/відповідального зі списку всіх учасників + вільний текстовий ввід, якщо людини немає у списку.
- [x] Компактніша («2-рядкова») шапка картки засідання.

Експорт (Word / PDF)

- [x] Збереження стилів Word при імпорт → редагування → експорт (розміри тексту, вирівнювання, таблиці, посилання).
- [x] Word-експорт: пункти порядку денного фільтруються за секцією (не зливаються всі три вкладки в один блок).
- [x] PDF-експорт: виправлено шрифт (варіативний NotoSans → статичний Tinos, сумісний із метрикою Times).
- [x] PDF за форматом збігається з Word (рядки «Головуючий…», «Секретар…»).
- [x] Усі експорти використовують Times New Roman.
- [x] У /protocols «РГ №X» і «№ 3/4/2026» не переносяться на два рядки.

Права / RBAC / стабільність сесії

- [x] Окреме право в матриці на AI-генерацію протоколу (`meeting:generateAiDraft`).
- [x] Пункт «Сповіщення» доданий у матрицю меню + перевірка за роллю; винесений із розділу «Адмін» (доступний усім за правами).
- [x] Налаштування видимі адміну та керівнику центру.
- [x] Права керівника РГ і керівника центру (DIRECTOR) тепер **об'єднуються** (union), а не беруться максимум одного.
- [x] Виправлено відображення прав секретаря в матриці.
- [x] DIRECTOR бачить документи / коментарі / протоколи в усіх РГ.
- [x] Керівник центру може керувати протоколом за грантом у матриці — клієнтський `can()` тепер враховує DB-overrides (`permission.myOverrides` + `PermissionsBootstrap`).
- [x] Виправлено зникнення прав адміна в Chrome (кеш у JWT, `refetchOnWindowFocus={false}`, оновлення `globalRole` у session callback).
- [x] Сід більше не скидає роль директора при кожному редеплої (guard за наявністю даних).
- [x] Меню більше не «блимає» повним списком перед звуженням під роль.
- [x] Текст сповіщення про коментар: «Адміністратор написав…» замість підстановки чужого імені.

Завдання / Стандарти / Звіти / UI

- [x] Вкладка «Завдання» стандарту — картковий лейаут як у /tasks + фільтри (Всі / Відкриті / Виконані / Мої) + «+ Додати завдання».
- [x] Показ ПІБ виконавця поряд з аватаром у вкладці завдань стандарту.
- [x] `TaskFormModal`: «Виконавець» на весь рядок, «Термін» + «Пріоритет» рівні нижче.
- [x] «N днів залишилось» біля дедлайнів (завдання + стандарти).
- [x] /standards/new: дедлайни етапів (ТЗ, Проєкт, Відгуки, Перевірка, Фіналізація).
- [x] /reports: сортовані заголовки ПРОЄКТ / ВІДГУКИ / ПЕРЕВІРКА.
- [x] /reports: уніфікований формат дати «13 травня».
- [x] /reports «Аналітика»: топ-5 прострочених над діаграмами.
- [x] Уніфіковано стилі кнопок між модулями.
- [x] Рядок документа: бордер на «Завантажити» + впорядковано кнопки; іконка «Текст» Pencil → FileText.

- [x] Видалення документа: підтвердження кодом із 6 цифр замість вводу імені файлу; прибрано native `confirm()` (та в інших місцях, напр. ActivityFeed — кастомна модалка).
- [x] Можливість почати документ «з нуля» (порожній редагований текст).
- [x] `UsersAdmin`: зірочки в колонці «Звання»; червоний стиль «Деактивувати».
- [x] Журнал засідань: виправлено відновлення присутності.