

CONSIGNA

Implementar una función `void stack2queue(stack<int> &S, queue<int> &Q, bool (*pred)(int));` que replique los elementos de una pila S en una cola Q, ordenando sus elementos según un predicado `bool pred(int n)`, quedando:

- Los elementos que cumplen con `pred`, en las primeras posiciones de Q desde el frente, en el orden de profundidad en la pila (el más alto en la pila queda más adelante en la cola),
- El resto de los elementos en las posiciones siguientes, en orden invertido respecto a su profundidad en la pila.

Es decir debe quedar: `Q = ([elementos que cumplen con el predicado], [elementos que no])`, ordenados en cada grupo de acuerdo a su distancia respecto del tope de la pila, los que no cumplen `pred`, en orden inverso).

EJEMPLOS

Notación: pila `S = {fondo, ..., tope}`, cola `Q = {frente, ..., fondo}`

`S = {1,2}`, `pred: es_par()`, `=> Q = {2,1}`

`S = {1,2}`, `pred: es_impar()`, `=> Q = {1,2}`

`S = {3,1,5,4}`, `pred: es_par()`, `=> Q = {4,3,1,5}`

`S = {3,1,5,4}`, `pred: es_impar()`, `=> Q = {5,1,3,4}`

`S = {1,4,3,6,5,2}`, `pred: es_par()`, `=> Q={2,6,4,1,3,5}`,

`S = {1,4,3,6,5,2}`, `pred: es_impar()` `=>Q={5,3,1,4,6,2}`

ENLACE AL ZIP

[ENLACE](#)