

Comenzado el	jueves, 28 de mayo de 2020, 18:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 28 de mayo de 2020, 18:28
Tiempo empleado	27 minutos 39 segundos
Puntos	11,83/13,00
Calificación	9,10 de un máximo de 10,00 (91%)

Pregunta 1

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,95 sobre
1,00

⚑ Marcar
pregunta

Marque las características del algoritmo de planificación **Round Robin**

Seleccione una o más de una:

- ☐ Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga.
- ☒ Por lo general tiene mayor tiempo de retorno que el SJF, pero mejora el tiempo de respuesta. ✗
- ☒ Usa un quantum ✓
- ☐ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución queda en la cola de listos
- ☒ Es fácil de implementar. Es el algoritmo más justo: todos los procesos tienen garantizada su porción de CPU. ✓
- ☐ El tiempo de espera es a menudo bastante elevado
- ☒ La cola de procesos listos se trata como una cola circular. ✓
- ☐ Se puede producir el "efecto convoy" ya que se pueden alternar procesos intensivos en CPU (ráfagas largas de CPU y pocas E/S) con procesos intensivos en E/S (ráfagas cortas de CPU y muchas E/S),
- ☒ Es apropiativo ✓
- ☐ Es no apropiativo
- ☐ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja.
- ☐ proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye.
- ☐ Si llegan procesos con mayor número de prioridad puede producir inanición
- ☐ El ingreso a la CPU está basado en un número de prioridad
- ☐ Se asigna la CPU de acuerdo al orden de llegada

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

La respuesta correcta es: Es apropiativo, Usa un quantum, La cola de procesos listos se trata como una cola circular., Es fácil de implementar. Es el algoritmo más justo: todos los procesos tienen garantizada su porción de CPU.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

⚑ Marcar
pregunta

Cual es la cantidad de implementaciones de hilos que se pueden encontrar:

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 1
- ☐ c. 0
- ☒ d. 3 ✓ Correcto!!!! son hilos en nivel de usuario, hilos en nivel de núcleo e hilos combinados
- ☐ e. 2

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Marque las características del algoritmo de planificación **SRTF**

Seleccione una o más de una:

- ☐ El ingreso a la CPU está basado en un número de prioridad
- ☐ La cola de procesos listos se trata como una cola circular.
- ☐ Por lo general tiene mayor tiempo de retorno que el SJF, pero mejora el tiempo de respuesta.
- ☒ Es apropiativo ✓
- ☐ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución queda en la cola de listos
- ☒ Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga. ✓
- ☐ Es no apropiativo
- ☒ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja. ✓
- ☐ Si llegan procesos con mayor número de prioridad puede producir inanición
- ☐ Es fácil de implementar. Es el algoritmo más justo: todos los procesos tienen garantizada su porción de CPU.
- ☒ proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye. ✓
- ☐ Usa un quantum
- ☐ El tiempo de espera es a menudo bastante elevado
- ☐ Se puede producir el "efecto convoy" ya que se pueden alternar procesos intensivos en CPU (ráfagas largas de CPU y pocas E/S) con procesos intensivos en E/S (ráfagas cortas de CPU y muchas E/S),
- ☐ Se asigna la CPU de acuerdo al orden de llegada

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es apropiativo, Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga., proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye., Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Qué es un proceso desde el punto de vista de un sistema operativo

Seleccione una:

- ☐ a. Es un archivo que se encuentra en memoria
- ☒ b. Es una abstracción del SO para identificar un programa en ejecución. ✓
- ☐ c. Una función
- ☐ d. El sistema operativo no utiliza procesos

La respuesta correcta es: Es una abstracción del SO para identificar un programa en ejecución.

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Puntúa 0,88 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Responda:

Tres de las condiciones de que se deben satisfacer en la sección crítica son:

- ☒ Exclusión mutua, progreso (o evolución) y espera limitada ✓
- ☐ Exclusión mutua, comunicación y espera limitada
- ☐ Exclusión mutua, planificación y espera limitada
- ☐ Exclusión mutua, progreso (o evolución) y sincronización

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La respuesta correcta es: Exclusión mutua, progreso (o evolución) y espera limitada

La sincronización por hardware es la utilizada actualmente en sistemas de varios procesadores falso



Algunas de las instrucciones para sincronización por hardware que utilizan las computadoras modernas son

TestAndSet y Swap verdadero

Un semáforo S es una variable entera que con la instrucción Signal(S) (o sem_post(S))

aumenta su valor y con Wait(S) (o sem_wait) su valor disminuye. Además si S=0 al

ejecutar Wait(S) la ejecución del proceso se suspende

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La información relativa al proceso que el núcleo debe conocer para poder iniciar o continuar su ejecución se llama contexto de un proceso. Cada vez que se carga un nuevo proceso se debe cambiar.

La respuesta correcta es: contexto del proceso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Estando en modo kernel no es posible acceder a la totalidad del hardware

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Excelente!. El modo kernel brinda un acceso total al hardware y están accesibles todas las instrucciones, registros y el acceso a memoria.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Como un SO protege el hardware

Seleccione una:

- ☒ a. Con un Modo DUAL de Operación CORRECTO!.
- ☐ b. Con mensajes de error
- ☐ c. Reseteando la computadora

La respuesta correcta es: Con un Modo DUAL de Operación

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un sistema multithreading, que recurso un hilo NO posee exclusivamente?

Seleccione una:

- ☒ a. Espacio de direcciones Correcto!!! Las direcciones se comparten con otros hilos del proceso
- ☐ b. contador de programa
- ☐ c. Registros de CPU
- ☐ d. Estado
- ☐ e. pila (stack)

La respuesta correcta es: Espacio de direcciones

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Relacione las diferentes proposiciones

Esto se logra aumentando la prioridad de un proceso mientras espere por un recurso. La prioridad llegara a ser tan alta que al proceso le será asignado el recurso que pidió

Evitar la postergación indefinida



Para obtener un mayor rendimiento en el uso de los recursos y que estos estén ocupados equitativamente el mayor tiempo posible.

Equilibrio en el uso de recursos



a computadora debe tener poca sobrecarga ya que esta afecta directamente al rendimiento final del sistema: a menor sobrecarga mayor velocidad de proceso.

Minimización de la sobrecarga (overhead)



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Esto se logra aumentando la prioridad de un proceso mientras espere por un recurso. La prioridad llegara a ser tan alta que al proceso le será asignado el recurso que pidió

– Evitar la postergación indefinida, Para obtener un mayor rendimiento en el uso de los recursos y que estos estén ocupados equitativamente el mayor tiempo posible.

– Equilibrio en el uso de recursos, a computadora debe tener poca sobrecarga ya que esta afecta directamente al rendimiento final del sistema: a menor sobrecarga mayor velocidad de proceso.

– Minimización de la sobrecarga (overhead)

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Haga coincidir la definicion con el nombre del estado de un proceso

- No ejecutará más instrucciones y el SO le retirará los recursos que consume
- Esperando a que ocurra algún evento (terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal)
- Está en la CPU ejecutando instrucciones
- Esperando a que le asignen un procesador
- Recién creado por el S.O.

terminado



Bloqueado



ejecutando



listo



Nuevo



La respuesta correcta es: No ejecutará más instrucciones y el SO le retirará los recursos que consume – terminado, Esperando a que ocurra algún evento (terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal) – Bloqueado, Está en la CPU ejecutando instrucciones – ejecutando, Esperando a que le asignen un procesador – listo, Recién creado por el S.O. – Nuevo

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Por que medios se pasan los argumentos o parámetros en las llamadas al sistema en un proceso?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mediante registros de CPU (lo más habitual)
- ☒ b. Escribiéndolos en una tabla en memoria principal
- ☐ c. No es posible pasar argumentos
- ☐ d. A través de un archivo de textos
- ☒ e. Colocándolos en la pila
- ☐ f. A través de un archivo binario

La respuesta correcta es: Mediante registros de CPU (lo más habitual), Escribiéndolos en una tabla en memoria principal, Colocándolos en la pila

Pregunta 13

Seleccione las características de una tubería (pipe) sin nombre

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Marcar
pregunta

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La mayoría de los SO modernos disponen de ella y se la usa mediante el símbolo | (barra vertical) ✓
- ☒ b. Son unidireccionales ✓
- ☐ c. para poder comunicarse necesita un archivo de respaldo
- ☒ d. Para utilizarlas en un programa tienen dos descriptores, uno para la lectura y otro para la escritura ✓
- ☐ e. El comando POSIX para definirla es mkfifo

La respuesta correcta es: Son unidireccionales, La mayoría de los SO modernos disponen de ella y se la usa mediante el símbolo | (barra vertical), Para utilizarlas en un programa tienen dos descriptores, uno para la lectura y otro para la escritura

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13

Finalizar revisión