

Comenzado el	jueves, 2 de julio de 2020, 18:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 2 de julio de 2020, 20:22
Tiempo empleado	1 hora 40 minutos
Calificación	100,00 de un máximo de 100,00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Marcar pregunta

Considere un sistema de paginación donde el espacio de direcciones lógicas es de 22 bits y el tamaño de página de 1 KB. Sabiendo que cada byte se direcciona independientemente. Calcular el ahorro de memoria que se obtiene para representar la tabla de páginas de un proceso que está utilizando 170 Kbytes de memoria, cuando se emplea un tabla de páginas con dos niveles en lugar de tener una tabla de un solo nivel. En el sistema con dos niveles debes considerar que se emplea el 5 bits de la dirección para la tabla de primer nivel. Cada entrada de las tablas de páginas precisa 8 bytes.

 ejercicio1_P2_Bourlot.pdf

Comentario:

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Marcar pregunta

Supongamos que tenemos un sistema de 64Kb de memoria principal y un esquema de gestión de memoria virtual paginado con páginas de 256b. Un proceso produce la siguiente secuencia de accesos a direcciones de memoria :

D9D4, 02D4, F0B4, D6D4, D9B8, F0B6, D6B8, 02D4, F0D9

Se pide:

- Indicar cual es el formato de una dirección física de memoria.
- Dar la cadena de referencia de las páginas accedidas por el proceso.
- Si el sistema operativo utiliza 3 marcos de memoria principal, indicar la cantidad de fallo que producen cada uno de los siguientes algoritmos de reemplazo: FIFO, Óptimo y LRU. Determine si al utilizar 4 marcos de página se verifica la anomalía de Belady.

 ejercicio2_P2_Bourlot.pdf

Comentario:

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Marcar pregunta

Una PC tiene un disco con 32 cabezas, 256 cilindros, 64 sectores por pista y 1024 bytes por sector. El sistema operativo trabaja con un tamaño de bloque de 4 KB.

- Calcular la capacidad total del disco.
- ¿Cuántos sectores de disco ocupará un bloque?
- ¿Cuántos bits se necesitan para establecer la dirección de un bloque?
- ¿Cuántos bloques contiene un cilindro?

 ejercicio3_P2_Bourlot.pdf

Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Marcar pregunta

Dado los siguientes contenidos en los clusters de un disco con FAT12:

Cluster	210	211	212	213	214	215	216	217	218
Contenido	U	T	K	F	E	C	D	B	A

Y en la FAT los enlaces de un archivo son

Entrada	210	211	212	213	214	215	216	217	218
Siguiente	216	210	213	eof	215	212	217	218	211

- a. Cual es las información del archivo
- b. ¿cuál sería la cantidad de clusters máximos que se pueden referenciar con dicho file system?
- c. En caso de tener un disco de 128Mb ¿de cuánto sería el tamaño de cada cluster y cuantos sectores tendría cada uno?
- d. Que tamaño ocupa el archivo en el disco?

EJ4-P2-BOURLLOT.pdf

Comentario:

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Marcar pregunta

Un disco donde el tamaño de bloque es de 1Kb, se utiliza un sistema de ficheros basado en nodos-i, donde cada nodo-i consta de 16 índices directos, 3 indirectos simples y 2 indirecto doble. Si para referenciar a un bloque se utilizan 256 bits,

- a. Cuál es el número de bloques total de bloques de enlaces contendrá si el fichero ocupa el máximo tamaño posible?
- b. Cuántos bloques de datos puede tener como máximo un archivo?
- c. Cuál es el tamaño máximo que podría tener el archivo?
- d. Cuál es el tamaño que ocuparía el archivo en el disco (suponiendo que tenga el tamaño máximo)?

EJ5-P2-BOURLLOT.pdf

Comentario:

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Finalizar revisión