

Considere un sistema de paginación donde el espacio de direcciones lógicas es de 22 bits y el tamaño de página de 1 KB. Sabiendo que cada byte se direcciona independientemente. Calcular el ahorro de memoria que se obtiene para representar la tabla de páginas de un proceso que está utilizando 170 Kbytes de memoria, cuando se emplea un tabla de páginas con dos niveles en lugar de tener una tabla de un solo nivel. En el sistema con dos niveles debes considerar que se emplea el 5 bits de la dirección para la tabla de primer nivel. Cada entrada de las tablas de páginas precisa 8 bytes.

Direcc. lógicas	22 bits				
Tamaño página	1 KBytes=	2 ¹⁰ bytes	requiero 10 bits de desplazamiento		
Se utilizan	170 KBytes				
bytes que precisa una entrada	8 bytes				
MEMORIA UN NIVEL			MEMORIA DOS NIVELES		
12 bits	10 bits		5 bits	7 bits	10 bits
La cantidad de bytes que se requieren en cada caso son					
		Nro Entradas	Bytes Tabla Completa	Nro. Tablas Necesarias	Bytes totales
un nivel	nivel único	4096	32768	1	32768
	Tabla N1	32	256	5	1280
Dos niveles	Tabla N2	128	1024	1	1024
Se ahorran 32768-(1280+1024) bytes		Se ahorran	30464 bytes		