





Technische Daten

Produktionswerk	Eisenberg/Pfalz (DE)		
Größe	ca. 303 x 472 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	261 mm	262 mm	263 mm
Decklänge	340 mm	360 mm	380 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	11,2 Stk./m ²	10,6 Stk./m ²	10,0 Stk./m ²
Gewicht	ca. 4,5 kg/Stk.	ca. 45,0 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	240 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**



Pult-Detail**




Ortgang – Detail mit Ortgangziegel 1/1**



Ortgang – Detail mit Bordziegel 1/1**



Ortgang – Detail mit Ortgangziegel 1/2**



Ortgang – Detail mit Bordziegel 1/2**



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Actua-First, mit Firstanschluss-Lüfterziegel

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF mm	75	70	65	60	55	50	45	-	-
FLA mm	110	100	95	85	80	75	75	-	-

Actua-First, mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF mm	45	45	40	40	35	35	35	30	-
FLA mm	120	110	100	90	85	80	75	75	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAP mm	50	45	40	35	30	30	25	25
H mm	75	70	65	65	60	55	55	55

Pultdachfirst, mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAP mm	50	45	40	35	30	30	25	25	20
H mm	80	75	70	65	65	60	55	55	55

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm


Bedarf Decklänge

Ortgänge, Bordziegel, Längshalber
ca. 2,7 Stk./m

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel: 3,8 Stk./m
Pultdachfirst: 3,0 Stk./m

Dachquerschnitt**



** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falz biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht



Koramic



1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																								Stück/ Palette			
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel		Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel		Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel		Designlinie Manufaktur							
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Karthago 14	Burckauerfläber	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäber	Hohltragfalzziegel		Räuber	Herzziegel	Mösch- und Normenziegel
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45
Schiebefirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X		X	X	X							X	X		54	
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X				X	X	X						X			60	
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72
Mörtefirst (3,0 Stück/m)																					X								120
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150
First Nr. 22, Turmbäberfirst (4,5 Stück/m)																							X						300
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80