

Game Boy sul DMD

Game Boy sul DMD

Un emulatore Game Boy che usa il pannello come schermo. Gira come **processo separato** — l'emulatore è PyBoy — e prende il pannello per il tempo della partita, esattamente come Doom: o si sta giocando, o di Game Boy non esiste niente in esecuzione.

1. Che cosa serve

- **PyBoy**, che si installa dal pulsante nella pagina Game Boy (o a mano con `sudo /opt/dmd/gb/setup_gb.sh`).
- **Le ROM**, che sono tue. In questo progetto non ce n'è nessuna e non ce ne saranno mai: si copiano nella condivisione di rete che lo script apre.

Lo stesso script crea la cartella `/srv/dmd/rom` e la condivide via SMB come `dmd-rom`, accanto a quelle dei media e dei WAD di Doom. Dal computer si apre come `\\<indirizzo-del-pi>\dmd-rom`.

Sono buoni i file `.gb` (Game Boy) e `.gbc` (Game Boy Color).

2. Come si vede sul pannello

Lo schermo del Game Boy è **160×144**, il pannello **256×64**. La proporzione si tiene: portato a 64 righe, lo schermo occupa **71 pixel** al centro, e ai lati il pannello resta spento.

L'overscan

Settantuno pixel su duecentocinquante sei sono pochi. L'**overscan** toglie righe sopra e sotto *alla sorgente*: si perde una fascia di cielo e una di terreno, ma a parità di 64 righe la proporzione cambia e l'immagine sul pannello diventa più larga.

Overscan	Larghezza sul pannello	Cosa si perde
0%	71 px	niente
20%	88 px	28 righe su 144
40%	116 px	56 righe su 144
60%	178 px	86 righe su 144

Il valore giusto dipende dal gioco: in un platform la parte alta è spesso cielo e si può tagliare, in un gioco di ruolo il testo sta in basso e no.

Il gamma

Stessa convenzione di Doom: **sotto 1 schiarisce, sopra 1 scurisce**. Il Game Boy originale ha quattro tonalità di verde, e su un pannello LED i due toni intermedi tendono a confondersi: il gamma è la leva per separarli.

I fotogrammi al secondo

Il Game Boy ne produce 59,7. Il valore predefinito è **30**, e non è una rinuncia: il ciclo di rendering del DMD gira a 30, e ogni fotogramma in più sarebbe traffico di memoria che compete con le letture del pannello — la stessa contesa che produce le righe chiare. Trenta bastano all'occhio.

3. I comandi

Sul pad

Game Boy	Pad
Direzioni	croce direzionale e levetta sinistra
A	croce (X), R1, R2
B	cerchio, quadrato, triangolo, L1, L2
Start	L3 (levetta sinistra premuta)
Select	R3 (levetta destra premuta)

Start e Select del Game Boy **non** stanno sui pulsanti fisici con quel nome, e non è una stranezza: dalla 3.8.2 Start e PS scorrono i giochi e Select esce da qualunque partita, per tutto il progetto. Un pulsante deve avere un significato solo — quella lezione è costata tre giri di correzioni.

Per la stessa ragione **dal pad non si apre mai una partita**: si comincia dalla pagina Game Boy.

Sulla tastiera

Frecce o WASD per muoversi, **X** per A e **Z** per B, **Invio** per Start, **Maiusc** o **Backspace** per Select, **Esc** per uscire.

Se si vuole, un tasto della tastiera può anche *far cominciare* una partita: la casella sta nella pagina, ed è spenta di suo.

Dalla pagina web

Ci sono gli otto pulsanti, utili dal telefono. Tengono conto del premuto e del rilasciato separatamente, così tenendo il dito il personaggio cammina davvero.

4. Salvataggi

La memoria tampone della cartuccia (quella con la pila, dove i giochi salvano) viene scritta accanto alla ROM quando la sessione si chiude. Si vede dalla condivisione, e si può copiare o cancellare come qualunque file.

5. Quando la partita finisce

Tre modi: il pulsante *Esci* nella pagina, **Select** sul pad (che esce da qualunque partita), oppure il tempo — dopo cinque minuti senza comandi la sessione si chiude da sola e il pannello torna al suo lavoro. Il tempo si cambia dalla pagina; zero vuol dire mai.

6. Perché un processo separato

PyBoy è una libreria Python: si potrebbe importare dentro il servizio. Non si fa, per tre ragioni in ordine di importanza.

1. **Il GIL.** Un emulatore dentro il nostro processo si contenderebbe l'interprete con il ciclo che disegna il pannello. Su questo progetto la moneta è il microsecondo: è già misurato che basta la contesa sul bus di memoria per accendere una riga sbagliata.
2. **Isolamento.** Se l'emulatore cade, cade lui: il pannello torna all'orologio e il servizio non se ne accorge.
3. **Licenza.** PyBoy è LGPL-3.0 e con GPLv3 andrebbe d'accordo anche collegato — ma due processi che si parlano da una pipe restano due programmi distinti, e questo toglie ogni dubbio.

Il protocollo fra i due è volutamente stupido: fotogrammi grezzi di dimensione fissa su `stdout`, coppie `[stato, tasto]` su `stdin`. È lo stesso di Doom.