

Visual Programming Vize Özeti

1. Butona tıklayınca mesaj gösterme

Designer'da ne eklenir

- Toolbox → **Button**

Ne yapılır

- Button'a **çift tıkla**
- Açılan **button1_Click** event'inin içine kodu yaz

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Butona tıklandı!");
}
```

Mantık

- **MessageBox.Show()** ekrana uyarı kutusu çıkarır.
-

2. TextBox içindeki yazıyı Label'a aktarma

Designer'da ne eklenir

- Toolbox → **TextBox**
- Toolbox → **Label**
- Toolbox → **Button**

Ne yapılır

- Button'a **çift tıkla**
- **button1_Click** içine yaz

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    label1.Text = textBox1.Text;
}
```

```
}
```

Mantık

- `textBox1.Text` kullanıcının yazdığı metni alır.
 - `label1.Text` label'ın üstünde görünen yazıyı değiştirir.
-

3. Başka forma geçme

Designer'da ne yapılır

- Project → **Add Windows Form**
- Yeni form ekle: `Form2`

Ne yapılır

- Form1'deki butona çift tıkla
- Kodun içine yeni formu aç

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 f = new Form2();
    f.Show();
}
```

ShowDialog hali

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 f = new Form2();
    f.ShowDialog();
}
```

Mantık

- `Show()` normal açar.
 - `ShowDialog()` popup gibi açar, diğer formu bekletir.
-

4. Label'a anlık saat yazdırma

Designer'da ne eklenir

- Label
- Button

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    label1.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
}
```

İstersen tarih + saat

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    label1.Text = DateTime.Now.ToString();
}
```

Mantık

- `DateTime.Now` bilgisayarın şu anki tarih-saat bilgisini verir.
-

5. Hover ve Leave olayı

Sen derste yazıyı değiştirmişsin, onu da ekliyorum.

Designer'da ne eklenir

- Label

Ne yapılır

- Label'ı seç
- Sağdan **Properties** penceresinde yıldırım işareti olan **Events** kısmına gel
- `MouseHover` olayına çift tıkla
- `MouseLeave` olayına çift tıkla

Kod

```
private void label2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
    label2.Text = "İrem";
}
```

```
private void label2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    label2.Text = "Öztürk";
}
```

Renkli hali de olabilir

```
private void label2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
    label2.ForeColor = Color.Red;
}
```

```
private void label2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    label2.ForeColor = Color.Black;
}
```

Mantık

- **MouseHover** fare üstüne gelince çalışır.
 - **MouseLeave** fare ayrılınca çalışır.
-

6. RadioButton seçip kaydet butonuna basınca seçilenin adını yazdırma

Designer'da ne eklenir

- 2 adet **RadioButton**
- 1 adet **Button**
- 1 adet **Label**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked)
    {
        label1.Text = radioButton1.Text;
    }
    else if (radioButton2.Checked)
    {

```

```
label1.Text = radioButton2.Text;
}
}
```

Mantık

- **Checked** seçili mi diye bakar.
 - **Text** radio button'ın üstünde yazan yazıdır.
-

7. ContextMenuStrip ile sağ tık menü yapma

Designer'da ne eklenir

- TextBox
- ContextMenuStrip

Designer'da neye tıklanır

- Toolbox → **ContextMenuStrip** sürükleyip bırak
- Altta oluşur
- İçine şunları ekle:
 - Kopyala
 - Yapıştır
 - Tümünü Seç

TextBox'a bağlama

- TextBox'ı seç
- Properties → **ContextMenuStrip**
- Oluşturduğun menüyü seç

Her menüye ne yapılır

- Menü item'larına çift tıkla

Kodlar

Kopyala

```
private void kopyalaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Copy();
}
```

Yapıştır

```
private void yapistirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    textBox1.Paste();
}
```

Tümünü seç

```
private void tumunuSecToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.SelectAll();
}
```

Mantık

- `Copy()` seçili metni kopyalar
 - `Paste()` yapıştırır
 - `SelectAll()` hepsini seçer
-

8. StatusStrip içine kopyalanan karakter sayısını yazdırma

Designer'da ne eklenir

- TextBox
- ContextMenuStrip
- StatusStrip

Designer'da ne yapılır

- Toolbox → **StatusStrip**
- Formun altına eklenir
- İçindeki `Type Here` kısmına bir yazı ekle
- Örnek başlangıç metni:
`Kopyalanan karakter sayısı: 0`

Bu elemanın adı genelde `toolStripStatusLabel1` olur.

Kopyala menüsünün kodunu şöyle yap

```
private void kopyalaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Copy();
    int karakterSayisi = textBox1.SelectedText.Length;
    toolStripStatusLabel1.Text = "Kopyalanan karakter sayısı: " + karakterSayisi;
}
```

Mantık

- `SelectedText` seçilen kısmı verir
 - `Length` uzunluğunu verir
-

9. DateTimePicker'daki tarihi ve saati TextBox'lara aktarma

Designer'da ne eklenir

- DateTimePicker
- 2 adet TextBox
- Button

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
    textBox2.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortTimeString();
}
```

Mantık

- `Value` seçilen tarih-saat bilgisini verir
 - `ToShortDateString()` sadece tarihi verir
 - `ToShortTimeString()` sadece saati verir
-

10. NumericUpDown'a alert koyma

Designer'da ne eklenir

- NumericUpDown

Ne yapılır

- NumericUpDown'ı seç
- Events kısmında `ValueChanged` event'ine çift tıkla

Kod

```
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (numericUpDown1.Value > 10)
    {
        MessageBox.Show("Değer 10'dan büyük olamaz!");
    }
}
```

Daha kontrollü hali

```
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (numericUpDown1.Value > 10)
    {
        MessageBox.Show("Maksimum değer 10!");
        numericUpDown1.Value = 10;
    }
}
```

Mantık

- **Value** seçilen sayıyı verir
 - Şart sağlanırsa uyarı verir
-

11. Regex nedir, nasıl kullanılır

Gerekli using

Kodun en üstüne eklenir:

```
using System.Text.RegularExpressions;
```

Örnek: Sadece sayı kontrolü

Designer'da ne eklenir

- TextBox
- Button

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (Regex.IsMatch(textBox1.Text, @"^\d+$"))
    {
        MessageBox.Show("Sadece sayı girdiniz.");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Hatalı giriş.");
    }
}
```

Mantık

- `Regex.IsMatch()` metin kurala uyuyor mu diye bakar
 - `\d` sayı demektir
-

12. FolderBrowserDialog ile klasör seçme

Designer'da ne eklenir

- Button
- Label
- Toolbox → **FolderBrowserDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    folderBrowserDialog1.ShowDialog();
    label2.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString();
}
```

Mantık

- `SelectedPath` seçilen klasörün yoludur
-

13. OpenFileDialog ile dosya seçme

Designer'da ne eklenir

- Button
- Label
- Toolbox → **OpenFileDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    openFileDialog1.ShowDialog();
    label4.Text = openFileDialog1.SafeFileName.ToString();
}
```

Mantık

- **SafeFileName** dosyanın sadece adını verir
- Tam yol vermez

Form yüklenirken özellik verme

Form'a çift tıklayıp **Form1_Load** içine yazılır:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    openFileDialog1.Multiselect = true;
}
```

14. SaveFileDialog ile kaydetme penceresi açma

Designer'da ne eklenir

- Button
- Toolbox → **SaveFileDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
```

```
saveFileDialog1.ShowDialog();  
}
```

Mantık

- Kaydetme ekranı açılır
-

15. ColorDialog ile renk seçme ve label'a yazdırma

Designer'da ne eklenir

- Button
- Label
- Toolbox → **ColorDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    colorDialog1.ShowDialog();  
    label6.Text = colorDialog1.Color.ToString();  
}
```

Mantık

- **Color** seçilen rengi verir
-

16. FontDialog ile font seçme ve label'a yazdırma

Designer'da ne eklenir

- Button
- Label
- Toolbox → **FontDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    fontDialog1.ShowDialog();
    label8.Text = fontDialog1.Font.ToString();
}
```

Mantık

- **Font** seçilen yazı tipini verir
-

17. PrintDialog açma

Designer'da ne eklenir

- Button
- Toolbox → **PrintDialog**

Ne yapılır

- Button'a çift tıkla

Kod

```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    printDialog1.ShowDialog();
}
```

Mantık

- Yazdırma penceresini açar
-

18. Show ve ShowDialog farkı

Show

```
Form2 f = new Form2();
f.Show();
```

ShowDialog

```
Form2 f = new Form2();
f.ShowDialog();
```

Fark

- `Show()` normal açar
 - `ShowDialog()` popup gibi açar, diğer formu bekletir
-

Kopyala-yapıştır için toplu event örnekleri

Aşağıdaki parçaları direkt kullanabilirsin.

TextBox to Label

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    label1.Text = textBox1.Text;
}
```

Saat göster

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    label1.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
}
```

DateTimePicker aktar

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
    textBox2.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortTimeString();
}
```

RadioButton seçimi

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked)
    {
        label1.Text = radioButton1.Text;
    }
    else if (radioButton2.Checked)
    {
        label1.Text = radioButton2.Text;
    }
}
```

```
}  
}
```

Hover - Leave

```
private void label2_MouseHover(object sender, EventArgs e)  
{  
    label2.Text = "İrem";  
}
```

```
private void label2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)  
{  
    label2.Text = "Öztürk";  
}
```

NumericUpDown

```
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (numericUpDown1.Value > 10)  
    {  
        MessageBox.Show("Değer 10'dan büyük olamaz!");  
    }  
}
```

FolderBrowserDialog

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    folderBrowserDialog1.ShowDialog();  
    label2.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString();  
}
```

OpenFileDialog

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    openFileDialog1.ShowDialog();  
    label4.Text = openFileDialog1.SafeFileName.ToString();  
}
```

SaveFileDialog

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    saveFileDialog1.ShowDialog();  
}
```

ColorDialog

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    colorDialog1.ShowDialog();
    label6.Text = colorDialog1.Color.ToString();
}
```

FontDialog

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    fontDialog1.ShowDialog();
    label8.Text = fontDialog1.Font.ToString();
}
```

PrintDialog

```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    printDialog1.ShowDialog();
}
```

En önemli kısa mantıklar

Event nedir

Bir kontrol üzerinde bir şey olunca çalışan metottur.

Örnek:

- Button → **Click**
- Label → **MouseHover**
- NumericUpDown → **ValueChanged**
- Form → **Load**

Text özelliği

Kontrolün üstünde görünen yazıdır.

Checked

RadioButton seçili mi diye kontrol eder.

ShowDialog

Bir pencere veya dialog açar.

SelectedPath

Seçilen klasör yoludur.

SafeFileName

Seçilen dosyanın sadece adıdır.

Value

NumericUpDown veya DateTimePicker'ın değeridir.

Sınav için en çok çıkabilecekler

En önemliler:

- Buton tıklama
- TextBox → Label
- Form geçişi
- RadioButton
- DateTimePicker
- OpenFileDialog
- ColorDialog / FontDialog
- ContextMenuStrip
- StatusStrip

Bir tık daha az ama gelebilir:

- Regex
- NumericUpDown
- FolderBrowserDialog
- PrintDialog